

DECOCRIL CAUCHO

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado con materias primas de alta calidad, con las cuales se logra obtener mayor poder cubrimiento, mejor adherencia y excelente película decorativa, logrando así usar menor cantidad de pintura, (según su clase) para cubrir diferentes manchoso colores oscuro tanto para ambientes interiores como exteriores.

USOS

- Tanto para ambientes interiores como exteriores.
- Sobre los frisos de paredes, bloques de concreto, Drywall y otras superficies similares.

CARACTERÍSTICAS

- **Apariencia:** Mate y satinado
- **Color:** Según carta de colores
- **Rendimiento:** Hasta 40m² aprox. /galón según porosidad y tipo de superficie.
- **Secamiento:** Al tacto: 1 hora Repintado: 3 horas
- **Diluyente:** Agua, hasta un 10% de ser necesario.
- **Clase:** A, B, C y satinado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Agitar bien la pintura antes de usar, para mejor resultado del producto al aplicar.

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, pintura desprendida o pulverizada y de cualquier sustancia contaminante; Raspe o lije los restos de pintura, elimine las grietas y limpie los residuos, se recomienda lavar la superficie con agua y jabón para eliminar grasas y residuos, para eliminar grietas o fisuras use nuestra **pastacril**, tomando con la espátula adecuada, una cantidad considerable y esparcirla por la grieta hasta rellenar, dejar secar el tiempo considerado según la cantidad aplicada y lijar para nivelar y quitar el excedente.

Para aplicar **Decocril** sobre superficies nuevas de concreto, se recomienda aplicar una o dos manos de nuestra Base antialcalina B-Anti, para sellar poros y obtener mayor rendimiento y mejor acabado de la capa final; dejar secar bien para comenzar aplicar nuestro Decocril

APLICACIÓN

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional.
- Mezcle bien hasta que homogeneice el color y ocasionalmente durante la aplicación.
- **Brocha:** Utilice brochas de cerdas naturales y/o artificiales
- **Rodillo:** Utilice la camisa adecuada según la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

- Galón
- Cuñete de 4 y 5 Galones
- Tambor de 50 Galones

PRECAUCIÓN

- **Limpieza:** Emplee agua y jabón para los equipos de aplicaciones.
- Almacénese en lugar fresco y bien ventilado.
- Consérvese bien tapado después de su uso.
- Producto tóxico, en caso de ingerir consultar a su médico inmediato
- Manténgase alejado del alcance de los niños.

COLORES

Consultar Catálogo

