

TRAFRICRIL: BROCAL

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado con materias primas de alta calidad con las cuales se logra obtener mayor poder de cubrimiento, Pintura de Tráfico a base de resinas alquídicas y solventes hidrocarbúricos, de rápido secamiento y alta resistencia a la abrasión y a la intemperie, especialmente desarrollada para la señalización del tránsito, demarcación de brocales, zonas de estacionamiento, etc.

USOS

Se usa para pintar brocales, sobre asfalto curado y concreto completamente fraguado, en autopistas, avenidas, puentes, túneles, áreas de estacionamientos. También es ideal para la delineación de canchas deportivas sobre superficies asfálticas, de concreto o arcilla.

Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.

CARACTERÍSTICAS

- **Vehículo:** resinas alquídicas.
- **Disolvente:** Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
- **Secado:** al tacto, sin pegajosidad; Aprox. 25 min.
- **Secado completo:** veinticuatro (24) hrs
- Rendimiento teórico: a 1 mils de película seca; 50 m² por galón.
- **Nota:** El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Agitar bien la pintura antes de usar, para mejor resultado del producto al aplicar.
- Limpio y seco.
- Libre de cualquier agente que pueda afectar las propiedades del producto aplicado.

PRESENTACIÓN

- Galón
- Cuñete de 4 y 5 Galones
- Tambores de 50 Galones

PRECAUCIÓN

- No ingerir. Evite el contacto con los ojos u otras mucosas.
- Es recomendable el uso de equipos básicos para su aplicación, tales como: máscaras, lentes y guantes.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Use en áreas ventiladas.
- Producto inflamable, en caso de incendio utilice extintores con espuma o químico seco.

COLORES

Consultar Catálogo

