


# DECOCRIL ELASTOMÉRICO

## DESCRIPCIÓN

La pintura elastomérica es un producto impermeabilizante con efecto hidrorrepelente, que se utiliza para proteger las paredes de la humedad y otros daños. Es ideal para superficies exteriores como fachadas, muros y medianeras, así como para interiores en zonas con humedad, como baños. Se caracteriza por su gran flexibilidad y resistencia a la intemperie, lo que le permite adaptarse a los movimientos de la superficie y evitar grietas.

## USOS

- 
- A large, semi-transparent watermark of the ACRIL logo is visible in the background of the 'USOS' section.
- Previamente preparadas:**
- Fachadas Generales
  - Superficies verticales de interiores y exteriores.
  - Mortero
  - Mampostería
  - Concreto
  - Bloque de concreto o ladrillo

Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.

## CARACTERÍSTICAS

- Tipo de pintura: Elastomérico / Acrílico
- Acabado: Mate
- Colores: Consultar catálogo
- Tiempo de secado: 30 minutos al tacto/Duro: 3 - 8 horas (depende del clima)
- Rendimiento teórico: De 30-35 m<sup>2</sup> dependiendo del tipo de superficie donde se aplique.

## VENTAJAS

- Extraordinaria resistencia, elasticidad y cubrimiento.
- Ecológica, libre de plomo, cromo y mercurio.
- Película Impermeabilizante y de excelente elongación.
- Flexibilidad
- Magnífica recuperación contra cambios térmicos
- Resistencia al exterior (luz y cambios climáticos)

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Agitar bien la pintura antes de usar, para mejor resultado del producto al aplicar.

**Superficies nuevas:** Use una capa espesa o imprimista con Decocril Antialcalino, para sellar previamente la superficie a pintar.

**Superficies pintadas:** Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa, cera, pulidores y manchas de hongo, pintura suelta y desprendida, óxido y otros agentes contaminantes que eviten el correcto anclaje de la pintura como acabado final.

**Llenado de grietas:** Si hay grietas o fisuras, es recomendable rellenarlas con Pastacril, lijar y dejar la superficie adecuada antes de aplicar la pintura.

## PRECAUCIÓN

- Mantener alejado de los niños.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de 12 meses.
- Limpie rodillos, brochas o pistolas de pinturas con agua y jabón, antes de que seque la pintura.

## PRESENTACIÓN

- Galón
- Cuñete de 4 y 5 Galones
- Tambor de 50 Galones

## COLORES

Consultar Catálogo

