



# PASTACRIL

## DESCRIPCIÓN

La pasta profesional es un producto desarrollado con resinas Vinil Acrílicas modificadas, pigmentos inertes y cargas especiales de óptima calidad. Se utiliza para rellenar grietas, ranuras e imperfecciones superficiales en frisos y substratos afines. Color crema suave de alta viscosidad y espesor. Tiene excelente lijado y con poca expulsión de polvo residual.

## USO RECOMENDADO

Se puede aplicar sobre techos, Drywall, paredes de concreto, madera, cartón, piedra y similares en ambientes interiores.

**La superficie debe estar limpia**, seca, libre de grasas u otros contaminantes para conseguir mayor anclaje de la pasta. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida. Se recomienda aplicar después de acondicionar la superficie con pasta profesional; nuestro fondo antialcalino de línea de caucho.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

**Agitar bien la pintura antes de usar, para mejor resultado del producto al aplicar.**

**Se puede aplicar con Palustra o Espátula.**

**Brocha:** No aplica

**Rodillo:** No aplica

**Atomización:** No aplica

## TIEMPO DE SECADO

Estos tiempos se basan en una temperatura de 32 °C, que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación.

**Al Tacto:** treinta (30) Minutos.

**Para lijar:** treinta (30) Minutos.

**Para pintar:** veinticuatro (24) Horas.

# LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Emplee agua y jabón

## Precauciones:

Almacénese en lugar fresco y bien ventilado, tiene que conservarlo bien tapado después de su uso.

**Producto tóxico:** Manténgase alejado del alcance de los niños.

**Punto de Inflamación:** No aplica.

# PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Envase de 1 Galón (3,785 Litros)
- Envase de Cuñete 5 Galones (18,925 Litros)

## Otro envase contra pedido.

Veinte cuatro (24) Meses, bajo techo y en lugares bien ventilados.

**Máximo:** 38°C (100 °F) y 85 % Humedad Relativa.

# ACRIL

