

DEPOCRIL

DESCRIPCIÓN

Pintura a base de resinas acrílicas y materias primas de excelente calidad en medio acuoso, que al aplicarlo deja una capa o recubrimiento de acabado mate, altamente resistente, con resistencia al desgaste; ideal para complejos recreativos y deportivos. Cuenta con una textura especial que la hace antideslizante aún en presencia de agua y con alta resistencia a la abrasión.

USOS

- Interiores y exteriores
- Canchas de tenis, voleibol, básquet, fútbol, senderos peatonales.
- Patios, pisos domésticos de hormigón o asfalto, entre otras.

Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.

CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** Semi - Mate
- **Rendimiento:** 13 a 15 m² por galón a dos manos, en función de la absorción y textura de la superficie.
- **Secado:** 60 minutos al tacto
- Cuatro (4) horas para repintado
- Cuatro (4) días para puesta en servicio.

VENTAJAS

- Interiores y Exteriores, lista para usar fácil de aplicar.
- Excelente durabilidad de los colores en exterior.
- Acabado antideslizante.
- Sistema acuoso, amigable con el usuario y el medio ambiente.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil aplicación
- Secado rápido.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie pintada: Para acondicionar la superficie a pintar se recomienda lavar con agua y desengrasante, Remueva todo tipo de contaminante, aceite, grasa o capas de pintura en mal estado. Para mejores resultados. Iniciar el pintado cuando el sustrato este completamente libre de humedad.

Superficies nuevas: Si la superficie es concreto nuevo o nunca ha sido pintado, Chequear condiciones de la losa de concreto que no vayan a afectar la adherencia del producto, tales como curadores, capas de lechada o endurecedores. Se recomienda pintar después de 8 días de seca la losa, para que la pintura ancle a la superficie sin alterar sus propiedades. Se recomienda aplicar el producto en horas de la mañana y con ambiente seco.

Al concreto nuevo se le debe neutralizar el pH previamente, lavando con una solución de ácido muriático (clorhídrico) al 10% por volumen en agua, dejando actuar por 15 minutos. Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y dejar secar completamente.

Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas. Se debe dar al uso a los 4 días después de aplicada la última mano

APLICACIÓN

Agitar nuestro Depocril (colores) en su envase original con una espátula limpia hasta homogeneizar para una consistencia uniforme. No mezcle Pintura para Canchas y Pisos con otros productos que puedan alterar sus propiedades. Aplique dos manos de Pintura para Canchas y Pisos sin diluir, garantizando un buen espesor de película seca. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas.

ALMACENAJE

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

PRECAUCIONES

- Emplee agua y jabón para los equipos de aplicaciones, antes que el producto se seque.
- Después del uso: conservar bien tapado.
- Producto tóxico, en caso de ingerir consultar a su médico inmediato.
- Manténgase alejado del alcance de los niños.
- Almacénese en lugar fresco y bien ventilado

PRESENTACIÓN

- Galón
- Cuñete de 4 y 5 Galones
- Tambores de 50 Galones

COLORES

Consultar Catálogo

ACRIL

DEPOCRIL

