

SELLACRIL FACHADA

DESCRIPCIÓN

Un sistema acuoso hidrófugo, diseñado con emulsión acrílica, que evita la penetración de productos líquidos como el agua, aceites vegetales e industriales, vinos y líquidos en general. Perfecto para usar en piedras naturales o revestimientos con algún nivel de absorción mediano o alto.

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA

- **Color:** transparente
- **Olor:** No significativo
- **Apariencia:** Líquido lechoso

USOS

Barniz Hidrófugo que protege

- Fachadas
- Paredes interiores o exteriores
- Adoquines
- Bloques de concreto o mortero
- Ladrillos
- Lajas y piedras naturales en general

Ventajas:

- No altera el aspecto, apariencia o color de la piedra
- Método de impregnación (penetra al interior del poro)
- El producto genera el efecto gota

RENDIMIENTO

Tiene un rendimiento promedio de 6 a 8 m² por litro dependiendo de la porosidad del material y aplicación. **Se deben aplicar 2 capas como mínimo.**

PRESENTACIÓN

- 1 Litro
- Jarra de 4 litros
- Carboya 20 Litros

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar bien la pintura antes de usar, para mejor resultado del producto al aplicar.

El área de aplicación debe estar libre de impureza y/ o cualquier agente contaminante que pueda afectar la adherencia de la película de Sellacril en la superficie a tratar.

Dejar secar 4 horas como tiempo mínimo, durante ese tiempo, no se recomienda el contacto con la superficie húmeda.

ALMACENAMIENTO

El material debe ser almacenado bajo techo, en lugar seco, sin exposición directa al sol

PRECAUCIONES

- Mantener alejado de los niños.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de 12 meses.
- Limpie rodillos, brochas o pistolas de pinturas con agua y jabón, antes de que seque la pintura.

ACRIL

