Acronics Solutions

Thiết bị FIREWALL-V PRO

Thiết bị An ninh – An toàn cho mạng FIREWALL sử dụng công nghệ FPGA là giải pháp hiệu quả tích hợp giữa chức năng mạng (Routing và NAT) và các tính năng bảo mật nâng cao. Nâng cao mức độ bảo mật, mang lại kết nối mạng ổn định, phân tích sâu lưu lượng mạng đang hoạt động, đảm bảo an toàn cho luồng dữ liệu mạng và ứng dụng doanh nghiệp. Thiết kế của thiết bị đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng và sự tương thích với hạ tầng mạng sẵn có.

Hệ thống an ninh – an toàn cho mạng FIREWALL

2.4 Gbps	20ms	DPI	NAT
FIREWALL PERFORMANCE	MAXIMUM LATENCY	INDUSTRIAL PROTOCOLS	INDUSTRIAL NETWORK INTEGRATION

Các tính năng chính:

- **Tương thích các tiêu chuẩn của Liên minh mạng Viễn thông quốc tế.**
- **Tích hợp tính năng bảo mật mạng nâng cao:** giao thức IPSec VPN, thuật toán phát hiện và chống tấn công DoS, SYN Flood,...
- **Bảo mật thời gian thực:** bảo mật hoạt động bảo trì từ xa các thiết bị và PLCs (VPN SSL/IPSec).
- **Phân tích sâu gói tin (DPI):** cho phép phát hiện chính xác các mối đe dọa tấn công mạng; đảm bảo chất lượng QoS; chuẩn công nghiệp SCADA
- **Tự động phản ứng lại các cuộc tấn công và mối đe dọa:** bằng các chính sách thông báo, cách ly, ngăn chặn, QoS.
- **Quản lý và cấu hình linh hoạt:** hỗ trợ đa dạng các chế độ và tùy chọn quản lý dịch vụ.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Chế độ hoạt động

Chế độ Firewall/IPS/IDS, phát hiện và quản lý các ứng dụng, Firewall/IPS/IDS công nghiệp, phát hiện lỗ hỏng bảo mật, quản lý đa người dùng ở chế độ cookie, phát hiện và điều khiển các thiết bị đầu cuối, xác định vị trí địa lý.

- Bảo vệ khỏi các mối đe dọa

Tự động phát hiện và giảm thiểu xâm nhập, kiểm tra tuân thủ các giao thức, phân tích ứng dụng, bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS), phát hiện mối đe dọa từ SQL injections, Cross-Site Scripting, mã độc Web2.0, Trojan, phát hiện các kết nối botnets, tự động phản ứng với các cuộc tấn công (thông báo, cách ly, ngăn chặn, QoS), giải mã và phân tích SSL, bảo vệ VOIP (SIP).

- Bảo mật

Hỗ trợ IPSec VPN: chế độ Site-to-Site hoặc nomad, Remote SSL VPN access.

- Giao thức mạng và các tính năng tích hợp

Hỗ trợ IPv4 và IPv6, NAT, PAT, transparent (bridge)/ routed/hybrid, Dynamic Routing (RIP – OSPF - BGP), load balancing, failover, Policy-based routing (PBR), QoS, DHCP client/relay/sever, NTP client, LACP, RSTP & MSTP.

- Quản lý

Cấu hình dịch vụ và nâng cấp firmware qua Website, hỗ trợ nhiều chế độ cấu hình nhanh, chính sách bảo mật cục bộ/toàn cục, ghi lại Log file, tự động sao lưu cấu hình, hỗ trợ IPFIX/Netflow.

Appliance	
Công nghệ vi mạch FPGA	AMD-Xilinx - USA
Bộ vi xử lý	ARMs Processors
Inspection port	
10/100/1000 Copper Ethernet	2; 4; 6; 8 Ports
10G Fiber Optic SFP/SFP+	2; 4 Ports
Management port	
USB và Ethernet	USB; Ethernet
Performance and features	
Performance (*)	
Firewall throughput (1518 byte UDP)	1.2 Gbps
Firewall throughput (IMIX**)	700Mbps
IPS throughput (1518 byte UDP)	800Mbps
IPS throughput (1 MByte HTTP files)	400Mbps
Latency (Maximum)	30 ms
VPN	
IPSec throughput - AES-GCM	400 Mbps
Max number of IPSec VPN tunnels	40
Max number of SSL VPN (Portal mode)	25
Number of simultaneous SSL VPN clients	5
Network connectivity	
Concurrent connections	200.000
New connections per second	10.000
Number of main gateways (max)/backup (max)	64/64
Protocols - deep packet inspection (DPI)	
Industrial Protocols for SCADA	Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV) & IT
Tính linh động, tương thích và khả năng mở rộng hệ thống	
Tính linh động, chủ động và tương thích	- Các vi mạch thực hiện các chức năng mã hóa AES; xác thực HMAC-SHAx; các chuẩn giao thức SCADA như Modbus, UMAS, EtherNet/IP…được thực hiện trên công nghệ FPGA nên đảm bảo tính linh động mở rộng hệ thống với cấu trúc Multi-Core - Hệ thống made in Việt Nam 100%, bao gồm từ việc phát triển các vi mạch trên FPGA, các chương trình điều khiển; giao diện GUI, nên việc nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hoàn toàn chủ động so với các sản phẩm ngoại nhập.
Tính an toàn và bảo mật	Làm chủ hoàn toàn về công nghệ lõi: Thiết kế vi mạch, phát triển chương trình điều khiển. Thiết kế và sản xuất board tại Việt Nam nên An toàn, không bị mã độc, không bị Backdoor.
Giao diện quản lý	
GUI	Giao diện GUI thân thiện và dễ quản lý Giao diện theo Command Line Cổng kết nối giao diện: USB 2.0
Certificate	Linh kiện điện tử, board mạch trắng của hãng AMD-Xilinx; Digilentic - USA - chứng nhận ISO9001; DO-254, IEC61508, ISO26262; ISO45001; ISO14001 và RoHS Compliant theo chuẩn quốc tế.
Xuất xứ:	Việt Nam. Thời hạn sử dụng phần mềm : Vĩnh Viễn

Note :

(*) : thời gian xử lý có thể bị sai số một ít tùy thuộc vào điều kiện môi trường

(**): tính năng mở rộng, là một tùy chọn