Thiết bị mạng thế hệ mới ACS SDN-Switch

Acronics Solutions

ACS SDN-Switch trên FPGA là bộ chuyển mạch được thiết kế cho các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và mạng hỗ trợ SDN. Bộ chuyển mạch ACS SDN-Switch cung cấp đầy đủ tính năng của thiết bị chuyển mạch layer 2/layer 3 truyền thống và chuẩn giao thức mạng nâng cao OpenFlow 1.3, 1.4 cho phép cấu hình, quản lý mạng linh động, tối ưu và tiết kiệm năng lượng và hiệu năng xử lí vượt trội hơn so với các giải pháp SDN trên phần mềm.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Làm chủ hoàn toàn về công nghệ lõi

Thiết kế vi mạch, công nghệ lõi, phát triển chương trình điều khiển, thiết kế board mạch riêng. An toàn, không bị cài mã độc, không dính backdoor.

- Tự phát triển, xây dựng chức năng thuật toán

Thiết kế thuật toán OpenFlow trên phần cứng FPGA và xây dựng các chính sách quản lý riêng cạnh tranh với các giải pháp software.

- Đáp ứng lưu lượng mạng lớn

Tăng tốc xử lý lưu lượng mạng băng tốc độ cao bằng thuật toán trên phần cứng, kết hợp giải pháp Multi-Core

- Quản lý hoạt động của hệ thống

Tương thích với các ứng dụng điều khiển, giám sát mạng.

- Chủ động nâng cấp, bảo trì

Nâng cấp, phát triển và cập nhật tiêu chuẩn mới, tính năng theo yêu cầu và board mạch.

Các tính năng chính:

- **Tương thích các tiêu chuẩn của Liên minh mạng Viễn thông quốc tế.**
- **Tích hợp các bộ điều khiển và ứng dụng** có hỗ trợ giao thức OpenFlow 1.3; 1.4 được viết cho OF-DPA.
- **Hoạt động thời gian thực:** cấu hình, quản lý mạng từ xa theo thời gian thực.
- **Hỗ trợ kiểm soát linh hoạt:** để điều chỉnh lưu lượng truy cập và đáp ứng các nhu cầu thay đổi quan trọng.
- **Ảo hóa hạ tầng mạng**, lưu trữ và quản lý của các trung tâm dữ liệu hiện tại.
- **Tự động điều khiển active/inactive** chức năng để tiết kiệm năng lượng sử dụng.
- **Tiêu chuẩn mở, điều khiển thông qua SDN planes:** tối ưu quản lý, đồng bộ quản lý tập trung hệ thống mạng ở nhiều lớp khác nhau của trung tâm dữ liệu.

Appliance	
Công nghệ vi mạch FPGA	AMD-Xilinx - USA
Bộ vi xử lý	ARMs Processors
Inspection port	
10/100/1000 Copper Ethernet 10G Fiber Optic SFP/SFP+	2; 4; 6; 8 Ports 2; 4 Ports
Management port	
USB và Ethernet	USB; Ethernet
Performance and features	
Performance (*)	
Wire Speed Forwarding	L2; L3
Switch Capacity	10 Gbps
MAC Addresses	100 K
Aging Time	Supported
VLAN ID	4 K
Jumbo frames	9 KB
Port Mimoring support	Supported
Stacked IPv4/IPv6 Address	Supported
IPv4/IPv6 Static route configuration	Supported
FPGA based SDN-Switch features	
OpenFlow 1.3; 1.4	Supported
User-Defined Fields for looking deep into packets of interest	Supported
Max number of SSL VPN (Portal mode)	Web interface/GUI for OVS configuration
QoS Features	
Traffic Schedule	Ưu tiên cao, Round Robin, Hybrid.
Traffic Classification	802.1q, IP ToS, TCP/UDP port, bỏ ưu tiên, cổng ưu tiên.
DiffServ	Ingress policy, Egress policy, giới hạn tốc độ.
Buffer management	Supported
Tính linh động, tương thích và khả năng mở rộng hệ thống	
Tính linh động, chủ động và tương thích	Hệ thống made in Việt Nam 100%, bao gồm từ việc phát triển các vi mạch trên FPGA, các chương trình điều khiển; giao diện GUI, nên việc nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hoàn toàn chủ động so với các sản phẩm ngoại nhập.
Tính an toàn và bảo mật	Làm chủ hoàn toàn về công nghệ lõi: Thiết kế vi mạch, phát triển chương trình điều khiển. Thiết kế và sản xuất board tại Việt Nam nên an toàn, không bị mã độc, không bị Backdoor.
Giao diện quản lý	
GUI	Giao diện GUI thân thiện và dễ quản lý Giao diện theo Command Line, giao diện cổng USB 2.0 và hỗ trợ giao thứcTelnet và SSH remote login. Tương thích với các controller và ứng dụng hỗ trợ OpenFlow 1.3
Certificate	Linh kiện điện tử, board mạch trắng của hãng AMD-Xilinx; Digilentic - USA - chứng nhận ISO9001; DO-254, IEC61508, ISO26262; ISO45001; ISO14001 và RoHS Compliant theo chuẩn quốc tế.
Xuất xứ:	Việt Nam. Thời hạn sử dụng phần mềm : Vĩnh Viễn