

SLT12 Pro


Android トータルステーション




SLT12 Proは、専用カメラを内蔵し、視準画像を見ながら測量の観測作業を効率良く行えるトータルステーションです。Androidシステムの採用とメモリの拡張により、現場作業の効率化と快適な操作性を実現しました。内蔵カメラと、プリズム視準状況を表示する2つの高解像度ディスプレイとガイドライトの連動によって、高精度な杭打ちと本体の誘導を可能にします。高精度で効率的な測量業務をサポートする新世代のトータルステーションです。



機能一覧




杭打ち




オフセット



対辺測定




リモート測高




対回観測



後方交会



道路測設



面積計算



橋梁測量



トンネル測量

視準専用カメラ



光学系と測距系の光軸を一致させた高精細専用カメラを内蔵し、視準画像を見ながら測量作業を効率よく行えます。大型ディスプレイに測定対象をリアルタイム表示し、複雑な現場や暗所でもスムーズな対象確認を可能にします。ポイント関連情報付きの画像をキャプチャ可能であり、効率的な検証とトレーサビリティを実現します。

ガイドライト



赤・緑の2色ガイドライトを搭載。赤色は右方向への偏位、緑色は左方向への偏位を示し、交互点滅は視線方向との一致を意味します。1.5～150mの範囲で高い視認性を確保します。本体側の作業者がターゲット位置を素早く確認でき、トンネル内や地下現場、夜間の杭打ち作業にも対応可能であり、作業効率20%以上の向上を実現します。

CAD図杭打ち



高性能CAD図杭打ちモジュールにより、杭打ちにおけるポイントやラインの選択が簡単になり、ミリ秒単位で迅速に対応します。ワンクリックの操作だけでスムーズかつ効率的に作業を進めることができます。

フルキーボード設計



人間工学に基づいたレイアウトを採用したフルキー搭載により、画面を見ずにスムーズなキー操作が可能になります。バックライト付きキーにより暗所でも高い視認性を確保し、防塵・防滴設計によって過酷な現場環境にも対応できます。タッチパネルとは異なり、寒冷環境や雨天時、手袋装着時でも正確な入力操作を行えます。

大容量メモリ



3GB RAMと32GBストレージを搭載し、動作がスムーズになり、マルチタスクも快適に行えます。測量データ、高精細画像、設計ファイルをたっぷり保存できるので、現場の作業効率がぐっと上がります。

主な機能



Android OS搭載



5.5インチタッチディスプレイ
解像度：720×1440



ノンプリズム測距範囲：
1000m
最短測定時間：0.3秒




Bluetooth・Wi-Fi対応
Wi-Fiテザリング対応



2つのカメラを搭載：
内蔵カメラ：200万画素（2MP）
オフアキシスカメラ：800万画素（8MP）



USB OTG機能搭載
Type-Cポート



Qualcomm製
オクタコアプロセッサ
1.8GHz



道路・橋梁・トンネル測量ソ
フトを搭載



仕様

角度測定	
角度測定	アブソリュートエンコーダ方式
最小値	0.1"
精度	2"
望遠鏡	
像方式	正像
倍率	30 X
視野	1°30'
最短合焦距離	1.5 m
対物レンズ有効口径	40/50 mm
十字線	照明付き
補正	
補正方式	2軸補正
作動	±6'
精度	1"
距離測定（プリズムモード）	
プリズム ¹ （通常時／良好条件下）	5000 m
精度（精密／高速／トラッキング）	2 mm+2 ppm
測定時間 ³ （連続／トラッキング）	0.5 s / 0.3 s
ノンプリズム	
測距範囲（ターゲット：反射率90%のコダックホワイトボード）	1000 m
精度	1.5~300m: ± (3+2×10-6D) mm 300~600m: ± (5+2×10-6D) mm 600~1000m: ± (10+2×10-6D) mm
測定時間 ³ （連続／トラッキング）	約 1s
通信	
インターフェース	Type-C (OTG)、TF/SIMカード、RS-232C
ネットワーク	4G通信モジュール
無線LAN	2.4GHzデュアルバンド、APモード対応
Bluetooth	BT2.1+EDR / 3.0 / 4.2 LE
マイク／スピーカー	対応
システム構成	
操作システム	Android
メモリ	RAM: 3 GB; ROM: 32 GB
ディスプレイシステム	
ディスプレイ	5.5インチタッチディスプレイ、720×1440、デュアル／シングル画面表示モード対応。
カメラ	
内蔵カメラ	2 MP
オフアクシスカメラ	8 MP
水準器	
気泡管	30" / 2 mm
円形	8' / 2 mm
求心器	
方式	レーザー求心／画像求心 求心（オプション）
精度	1mm（機械高1.5m時）
使用環境	
動作温度	-20°C~ 50°C
保管温度	-40°C~55°C
温度・気圧	自動センサー
防塵・防水性能	IP65
電源系統	
バッテリー	高容量リチウムバッテリー
電圧／容量	7.2 V / 6800 mAh
連続作動時間	8h(バッテリー2個使用時)
寸法	
サイズ	221 mm*223 mm*374 mm
重量	約6kg（バッテリー含む）

備考

- ※1 良好条件：視程約20km、シンチレーションのない曇天。
- ※2 コダックホワイトボード（反射率90%）使用時：測定距離はターゲットや周囲の条件によって変動することがあります。
- ※3 測定時間：測定距離や条件によって異なります。初回測定時はより長い時間を要する場合があります。
- ※4 バッテリー寿命：25°Cで最大性能を発揮します。低温時やバッテリーが劣化している場合は、短くなることがあります。



本社：
GEOSOLUTION I GÖTEBORG AB
Stora Ävägen 21, 436 34 ASKIM,
Sweden
info@satlab.com.se

日本支社：
〒105-0013
東京都港区浜松町1-15-9
コンシェルシア浜松町1102室
TEL：036-826-1076

拠点：
ハンガリー・ブダペスト
トルコ・アンカラ
アラブ首長国連邦・ドバイ
インド・ニューデリー
アメリカ・スコッツデール
日本・東京
中国・香港

www.satlabgeo.com

