

SLT12 Pro


Androidトータルステーション




SLT12 Proは、専用カメラを内蔵し、視準画像を見ながら測量の観測作業を効率良く行えるトータルステーションです。Androidシステムの採用とメモリの拡張により、現場作業の効率化と快適な操作性を実現しました。内蔵カメラと、プリズム視準状況を表示する2つの高解像度ディスプレイとガイドライトの連動によって、高精度な杭打ちと本体の誘導を可能にします。高精度で効率的な測量業務をサポートする新世代のトータルステーションです。




機能一覧




杭打ち




オフセット




対辺測定



リモート測高




対回観測



後方交会



道路測設



面積計算



橋梁測量



トンネル測量

視準専用カメラ



光学系と測距系の光軸を一致させた高精細専用カメラを内蔵し、視準画像を見ながら測量作業を効率よく行えます。大型ディスプレイに測定対象をリアルタイム表示し、複雑な現場や暗所でもスムーズな対象確認を可能にします。ポイント関連情報付きの画像をキャプチャ可能であり、効率的な検証とトレーサビリティを実現します。

ガイドライト



赤・緑の2色ガイドライトを搭載。赤色は右方向への偏位、緑色は左方向への偏位を示し、交互点滅は視線方向との一致を意味します。1.5～150mの範囲で高い視認性を確保します。本体側の作業者がターゲット位置を素早く確認でき、トンネル内や地下現場、夜間の杭打ち作業にも対応可能であり、作業効率20%以上の向上を実現します。

CAD図杭打ち



高性能CAD図杭打ちモジュールにより、杭打ちにおけるポイントやラインの選択が簡単になり、ミリ秒単位で迅速に対応します。ワンクリックの操作だけでスムーズかつ効率的に作業を進めることができます。

フルキーボード設計



人間工学に基づいたレイアウトを採用したフルキー搭載により、画面を見ずにスムーズなキー操作が可能になります。バックライト付きキーにより暗所でも高い視認性を確保し、防塵・防滴設計によって過酷な現場環境にも対応できます。タッチパネルとは異なり、寒冷環境や雨天時、手袋装着時でも正確な入力操作を行えます。

大容量メモリ



3GB RAMと32GBストレージを搭載し、動作がスムーズになり、マルチタスクも快適に行えます。測量データ、高精細画像、設計ファイルをたっぷり保存できるので、現場の作業効率があがります。

主な機能



Android OS搭載



5.5インチタッチディスプレイ
解像度：720×1440



ノンプリズム測距範囲：1000m
最短測定時間：0.3秒




Bluetooth・Wi-Fi対応
Wi-Fiテザリング対応



2つのカメラを搭載：
内蔵カメラ：200万画素
オフアクシスカメラ：800万画素



USB OTG機能搭載
Type-Cポート



Qualcomm製
オクタコアプロセッサー1.8GHz



道路・橋梁・トンネル測量
ソフトを搭載



仕様

角度測定	
角度測定	アブソリュートエンコーダ方式
最小値	0.1"
精度	2"
望遠鏡	
像方式	正像
倍率	30 X
視野	1°30'
最短合焦距離	1.5 m
対物レンズ有効口径	40/50 mm
十字線	照明付き
補正	
補正方式	2軸補正
作動	±6'
精度	1"
距離測定(プリズムモード)	
プリズム ¹ (通常時/良好条件下)	5000 m
精度(精密/高速/トラッキング)	2 mm+2 ppm
測定時間 ² (連続/トラッキング)	0.5 s / 0.3 s
ノンプリズム	
測距範囲 ³ (ターゲット:反射率90%のコダックホワイトボード)	1000 m
精度	1.5~300m: ± (3+2×10-6D) mm 300~600m: ± (5+2×10-6D) mm 600~1000m: ± (10+2×10-6D) mm
測定時間 ² (連続/トラッキング)	約 1s
通信	
インターフェース	Type-C (OTG), TF/SIM Card, RS 232
ネットワーク	4G通信モジュール
無線LAN	2.4GHzデュアルバンド、APモード対応
Bluetooth	BT2.1+EDR / 3.0 / 4.2 LE
マイク/スピーカー	対応
システム構成	
操作システム	Android
メモリ	RAM: 3 GB; ROM: 32 GB
ディスプレイシステム	
ディスプレイ	5.5インチタッチディスプレイ、720×1440、デュアル/シングル画面表示モード対応。
カメラ	
内蔵カメラ	2 MP
オフアクシスカメラ	8 MP
ガイドライト	
可視範囲	1.5~150m
水準器	
気泡管	30" / 2 mm
円形	8' / 2 mm
求心器	
方式	レーザー求心/画像求心(オブション)
精度	1mm(機械高1.5m時)
使用環境	
動作温度	-20°C~ 50°C
保管温度	-40°C~55°C
温度・気圧	自動センサー
防塵・防水性能	IP65
電源系統 ⁴	
バッテリー	高容量リチウムバッテリー
電圧/容量	7.2 V / 6800 mAh
連続動作時間	8h(バッテリー2個使用時)
寸法	
サイズ	221 mm*223 mm*374 mm
重量	約6kg(バッテリー含む)

備考:

- 1 良好条件:視程約20km、シンチレーションのない曇天。
- 2 測定時間:測定距離や条件によって異なります。初回測定時はより長い時間を要する場合があります。
- 3 コダックホワイトボード(反射率90%) 使用時:測定距離はターゲットや周囲の条件によって変動することがあります。
- 4 バッテリー寿命:25°Cで最大性能を発揮します。低温時やバッテリーが劣化している場合は、短くなることがあります。



本社:
GEOSOLUTION I GÖTEBORG AB
Stora Åvägen 21, 436 34 ASKIM,
Sweden
info@satlab.com.se

日本支社:
〒105-0013
東京都港区浜松町1-15-9
コンシェルシア浜松町1102室
TEL:036-826-1076

拠点:
ハンガリー・ブダペスト
トルコ・アンカラ
アラブ首長国連邦・ドバイインド・ニューデリー
アメリカ・スコッツデール
日本・東京
中国・香港

www.satlabgeo.com

