Hacks

- Hacks Internet Explorer:

```
- Internet Explorer 6 y sus versiones anteriores:
div {
 border-bottom: 5px dotted #000;
}
* html div {
 border-bottom: 5px solid #faa;
}
- Otro:
#menu {
 position: fixed;
 _position: static;
}
- Otro Hack para iexplorer 7 y anteriores (no interpreta "//"):
#colorfondo {
      width:257px;
      height:165px;
      background-color: yellow;
      //background-color: red;
}
- Hack exclusivo de iexplorer 7: *+html .color {color: #F00;}
- Hack exclusivo de iexplorer 8:
@media \0screen {
 .color {color: #F00;}
- Hack de iexplorer 9 y 10: :root .color {color: #F00\9;}
```

```
- Hack exclusivo de iexplorer 10:
@media screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none) {
body {
background-color: #F00;
}
}
- Por último un hack para internet explorer 6, 7, 8, 9 y 10:
/* regla normal CSS */
elemento { propiedad: valor; }
/* hack CSS para IE 7,8,9 */
elemento { propiedad/*\**/:valor\9;}
Ejemplo:
.micolor{
color:green;
color/*\**/:blue\9;
}
- Hack CSS para navegadores que funcionan con motor webkit (Chrome y
Safari).
/*Estilo común*/
body { background-color: red; }
/*Hack para navegadores con motor webkit*/
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
  body { background-color: blue; }
}
- Hack para Firefox
/*Estilo común*/
.selector {
    color: #CCCCCC;
}
```

```
/*hack firefox*/
@-moz-document url-prefix() {
      .selector {
          color: #333333;
}
- Hack para Opera
/*Estilo común*/
body { background-color: green; }
/*hack hasta opera 11*/
@media not screen and (1){
body{ background-color: red;}
}
/*hack opera 12*/
@media (min-resolution: .001dpcm) {
  _:-o-prefocus, body {
    background-color: red;
  };
}
```

- Microsoft creó desde Internet Explorer 5 (hasta el 9) los "conditionals comments" (ya no funcionan en IE 10 y 11):

Estas son las condiciones que podemos consultar:

Sintaxis

Versión	Funcionalidad	Sintaxis	
IE	Internet Explorer [if IE]		
IE 5	Internet Explorer Version 5 [if IE 5]		
IE 6	Internet Explorer Version 6	on 6 [if IE 6]	
IE 7	Internet Explorer Version 7 [if IE 7]		
IE 8	Internet Explorer Version 8 [if IE 8]		
IE 9	Internet Explorer Version 9	[if IE 9]	

Operadores

Operador	Funcionalidad	Sintaxis de ejemplo y significado
!	Negación	[if !IE] > (no es IE)
It	Menor que	[if It IE 7] (menor que IE 7)
Ite	Menor o igual que	[if Ite IE 7] (menor o igual que IE 7)
gt	Mayor que	[if gt IE 7] (mayor que IE 7)
gte	Mayor o igual que	[if gte IE 7] (mayor o igual que IE 7)

· ejemplos:

```
k href="all_browsers.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!--[if IE]>
k href="ie_only.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<![endif]-->
<!--[if It IE 7]>
k href="ie_6_and_below.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<![endif]-->
<!--[if !IE]>-->
k href="not_ie.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!--<![endif]-->
```