

Listas

Listas ordenadas: elementos secuenciados `` ``

Las listas ordenadas muestran sus elementos numerados.

Listas sin ordenar: elemento con viñeta `` ``

Las listas sin ordenar marcan cada elemento con una viñeta.

Listas de definición: cada ítem un término y su definición `<dl>``<dt>``<dd>`

Tablas

Las tablas no se han creado para maquetar y el W3C lo desaconseja; son para presentar información tabulada, como horarios o los resultados de la quiniela.

Elementos básicos

<table>: crea la tabla

<caption>: pone título a la tabla

<tr>: crea una fila

<th>: crea una celda de encabezamiento

<td>: crea una celda estándar

Atributos

border (píxeles)

width (% ó px)

cellspacing (píxeles)

cellpadding (píxeles)

summary resumen de los contenidos de la tabla

scope (solo th) indica encabezado de columna (col) o de fila (row)

Expandir filas y columnas

colspan: para expandir una celda por varias columnas.

rowspan: para hacer lo mismo con las filas.

thead, tfoot, tbody

Para optimizar la estructura de una tabla.

thead: la fila ha de ser tratada como el encabezado de la tabla.

tfoot: la fila corresponde al pie de la página (antes del <tbody>)

tbody: contenido de toda la tabla.

col (después de table)

asignar mismos atributos a varias columnas a la vez

`<col style="width: 180px;" span="2"></col>` `<!-- span="2" vale para 2 columnas-->`

`<col style="width: 80px; background: #EEEEEE;"></col>`

Marcos (frames)

Sólo en XHTML 1.0 Frameset (no permitido en HTML5, XHTML 1.0 Strict y Transitional).

Problemáticos para buscadores y por accesibilidad (invidentes).

Permite dividir la pantalla en seores y cargas en ellas páginas independientes.

```
<frameset cols="..." (ó rows="...") frameborder="0" border="0" framespacing="0" >  
  <frame src="archivo1" name="nombre marco1" scrolling="No" noresize="noresize" />  
  <frame src="archivo2" name="nombre marco2">  
</frameset>
```

Vínculos entre marcos

```
<a href="pagina.html" target="central">enlace a página</a>
```

<noframes>: contenido a mostrar en navegadores que no admiten frames (no soportado en HTML 5).

iframe

Permite incrustar un documento HTML dentro de otro HTML principal (no permitido en XHTML 1.0 Strict pero si en HTML5) **<iframe>**

Atributos:

src, ruta

width, ancho

height, alto

scrolling, barras - yes/no/auto -

frameborder, borde - 0/1 -

target, destino de un enlace (_top, _blank,..)

Insertar objetos

<object> y **<param>** (permitido en HTML5 y en todo XHTML)

<object> permite insertar un objeto (html, flash video, swf) dentro de una página web (es un elemento complejo).

Para poder mostrar esos archivos, el navegador suele necesitar plug-ins (controles ActiveX, Flash, etc).

Algunos tipos de documentos necesitan información adicional que se proporciona mediante la etiqueta **<param>**.

shtml

Son archivos html que tienen intercalados en el código directrices *Server Side Includes*: mini-comandos que el servidor web procesa y sustituye por información dinámica, permitiendo que el contenido de un documento se incluya en otro.

`<!--#include file="documento.html" -->`

Terminan con la extensión .shtml

Los mecanismos de navegación y otros contenidos se pueden insertar en el documento mediante **'includes' en el servidor**.

noscript

Deshabilitado JavaScript: `<noscript>`

Formularios

<form action="*dondeVa...*" method="post">

....dentro de esta etiqueta, van los campos del formulario.....

</form>

- Elemento input: **<input />** (en HTML 5 tb. **<input>**)

Campos de texto

<input type="text" id="nombre" name ="nombre" size ="20" />

Atributos adicionales: **maxlength | value**

Campos de contraseña

<input type="password" name="pass" id="pass" />

Campo de archivo

```
<input type="file" name="archivo" id="archivo" />
```

Etiquetar campos:

```
<label for="nombre">Nombre:</label>  
<input type="text" name="nombre" id="nombre" />
```

Casillas de verificación

```
<p>Has jugado a ... <br />  
<input type="checkbox" name="billar" id="billar" value="si" />  
<label for="billar">Billar</label>  
</p>
```

Atributo adicional: `checked="checked"`

Botones de selección

`<input type="radio" name="pelicula" id="hop" value="hope" />`A New Hope
`<input type="radio" name="pelicula" id="emp" value="empire" />`The Empire Strikes Back
`<input type="radio" name="pelicula" id="jed" value="jedi" />`The Return of the Jedi

Atributo adicional: `checked="checked"`

Campo oculto

`<input type="hidden" name="oculto" id="oculto " value="servicio1" />`

Botones de enviar y reestablecer

`<input type="submit" value="enviar" />`
tb. `<input type="image" src="imagenes/boton.gif" />`

`<input type="reset" value="borrar" />`

Botones para asociar scripts

```
<input type="button" value="Botón" onclick="....." />
```

Áreas de texto

```
<label for="comentario">¿Algún comentario?</label>  
<textarea name="comentario" id="comentario" cols="30" rows="5">  
Inserta tu comentario:  
</textarea >
```

Listas de selección <select> y <option> (<optgroup>)

```
<select name="peli" id="peli">  
  <option value="hope">A New Hope </option>  
  <option value="empire">The Empire Strikes Back </option>  
  <option value="jedi">The Return of the Jedi </option>  
  <option value="otra">otra película </option>  
</ select>
```

Opcional: **optgroup**

Atributo adicional:

size="3" número de opciones visibles

multiple="multiple" seleccionar más de una opción

selected="selected" por defecto

Agrupación de controles **<fieldset>**

<legend> añade leyenda a fieldset