Se tiene la siguiente lista HTML (a la derecha cómo queda en el navegador):

```
1. Perico
Perico
                            Juanico
Juanico

    Jose

<111>
                                   Roman
 Jose
                                   Marco

    Rodrigo

  Roman

    Jose

  Marco

    Lorenzo

  Rodrigo
 Dimas

    Gestas

 Jose

    Malakatos

 Lorenzo
                                       1. Periquin
  <l
  Dimas
                                       2. Juanico
  Gestas
                                       3. Jose
  Malakatos
                                   Jose
  3. Sofoclis
   Periquin
   Juanico
   Jose
  Jose
 Sofoclis
```

Se pide que crees una lista de objetos y la saques por consola con el siguiente formato:

```
▶ 0: {nombre: "DIMAS", cuantos: 1}
▶ 1: {nombre: "GESTAS", cuantos: 1}
▶ 2: {nombre: "JOSE", cuantos: 4}
▶ 3: {nombre: "JUANICO", cuantos: 2}
▶ 4: {nombre: "LORENZO", cuantos: 1}
▶ 5: {nombre: "MALAKATOS", cuantos: 1}
▶ 6: {nombre: "MARCO", cuantos: 1}
▶ 7: {nombre: "PERICO", cuantos: 1}
▶ 8: {nombre: "PERIQUIN", cuantos: 1}
▶ 9: {nombre: "RODRIGO", cuantos: 1}
▶ 10: {nombre: "ROMAN", cuantos: 1}
▶ 11: {nombre: "SOFOCLIS", cuantos: 1}
```

Como puedes ver la lista está ordenada y es case-insensitive (Dimas y DIMAS es el mismo nombre y solamente aparecerán una vez).

Obligatorio el utilizar la función map() para hacer el recuento de los nombres.