```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Valentine 💖</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      background: linear-
gradient(135deg, #ff9a9e, #fad0c4);
      height: 100vh;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      margin: 0;
    }
    .card {
      background: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 20px;
      text-align: center;
      box-shadow: 0 10px 25px
rgba(0,0,0,0.2);
      width: 300px;
    }
    h1 {
      color: #ff4d6d;
      font-size: 22px;
    }
    button {
      padding: 12px 25px;
      border: none;
      border-radius: 25px;
      font-size: 16px;
      cursor: pointer;
```

```css
      margin: 10px;
      transition: 0.3s;
    }
    #yes {
      background: #ff4d6d;
      color: white;
    }
    #no {
      background: #e0e0e0;
      position: absolute;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="card">
  <h1>Radhika, will you be my
Valentine? 💘</h1>
  <br>
  <button id="yes">Yes 💖</button>
  <button id="no">No 🙈</button>
</div>

<script>
  const noBtn =
document.getElementById('no');

noBtn.addEventListener('mouseover'
, () => {
    const x = Math.random() *
(window.innerWidth -
noBtn.clientWidth);
    const y = Math.random() *
(window.innerHeight -
noBtn.clientHeight);
```

```
    noBtn.style.left = x + 'px';
    noBtn.style.top = y + 'px';
  });


document.getElementById('yes').ad-
dEventListener('click', () => {
    document.body.innerHTML = "<h1
style='color:white;font-
size:40px;text-align:center;'>YAYYY
💖🎉<br>Radhika said YES!</h1>";
  });
</script>

</body>
</html>
```