

Αρχικά δημιουργώ 1 αρχείο με το όνομα organize.log και ρωτώ τον χρήστη εάν επιθυμεί να δώσει διαγορευτικό όνομα

Στην συνέχεια ζητώ από τον χρήστη να δώσει ένα directory για να ταξινομήσω τα αρχεία (με βάση τον τύπο αρχείου) που βρίσκονται μέσα στο κατάλογο.

Επειτα ζητώ από τον χρήστη αλλά θέλει να αλλάξει όνομα στους προεπιλεγμένους καταλόγους με τα ονόματα “ bin lib src και inc “

κατόπιν με την χρήση της find βρίσκω τα αρχεία “Εκτελέσιμα Βιβλιοθήκες Πηγαία αρχεία κώδικα και Αρχεία includes” μέσα από τον κατάλογο που δίνει ο χρήστης ή τον προεπιλεγμένο “testfiles”

και στην συνέχεια τα μεταφέρω στους καταλόγους που έχω δημιουργήσει , εάν κάποιο αρχείο υπάρχει ήδη στους καταλόγους που έχω δημιουργήσει δίνω την δυνατότητα στον χρήστη να του αλλάξει το όνομα και να μεταφέρει και το συγκεκριμένο αρχείο

Τέλος δείχνω στον χρήστη πόσα αρχεία έχουν μεταφερθεί σε κάθε κατάλογο και τον αριθμό των καταλόγων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία