

#3/4

HTML – Más etiquetas



Índice

- <button>
- <a>
-
- <form>
 - <input>
 - <label>



<button>...</button>

- Código
 - <button>Haceme clic</button>
- Resultado
 - Haceme clic



Atributos de <button>

- disabled
 - Si el botón se puede tocar o no
- type
 - (Aplicable a formularios)
- Referencias:
 - https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp



¿Qué puedo hacer con <button>?

Crear interacciones con el usuario

• Tiene contenido, como imágenes o texto (a diferencia de <input



• ...



Link

- Código
 - Google
- Resultado
 - Google



Atributos de <a>

- href
 - "Documento" (página web) que se abrirá en cuando el usuario haga clic
- target
 - Especifica dónde se va a abrir este "documento"
- Referencias:
 - https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp



¿Qué puedo hacer con <a>?

• Enviar mails


• Llamar a alguien

• Imágenes cliqueables

•



- Código
 -
- Resultado





Atributos de

- src
 - URL de la imgen (local o en Internet)
- alt
 - Si la imagen falla, que muestre un texto en lugar de



- height, width
 - Alto y ancho de la imagen (similar a style)
- Referencias:
 - https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp



¿Qué puedo hacer con ?

Mostrar imágenes

• ... ¿Nada más?



<form>...</form>

- Código
 - <form action="#" method="GET">...</form>
- Resultado

•



Atributos de <form>

action

 URL en donde se va a mandar los datos del formulario (por defecto la misma página donde estás)

method

Método HTTP cual usar (por defecto "GET")

• Referencias:

https://www.w3schools.com/tags/tag_form.asp



¿Qué puedo hacer con <form>?

Crear formularios.

• Sin esto, no hay formularios.

• ... ¿Nada más?



<input>

- Código
 - <input type="text" name="edad" placeholder="edad">
- Resultado
 - edad



Atributos de <input>

type

 Tipo de dato. Puede ser: text, email, number, password, date, time, tel, url...

name

• Referencia para cuando se envíe el formulario

placeholder

• Texto de ayuda (hint) que describe lo que se espera ingresar

• Referencias:

https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp



¿Qué puedo hacer con <input>?

• Pedir un dato específico (nombre de usuario, contraseña, fechas, un

```
número...)
```

• Son útiles dentro de <forms>

• ¡Mucho más!



<label for="#">...</label>

- Código
 - <label for="age">Edad</label>
 - <input id="age" type="text" name="edad" placeholder="edad">
- Resultado
 - Edad edad



Atributos de <label>

- for
 - ID del <input> al que refiere
- Referencias:
 - https://www.w3schools.com/tags/tag_label.asp



¿Qué puedo hacer con <label>?

- <u>Visualmente</u>, nada
- Funcionalmente, al hacer clic en un <label> va directo al
 - <input> referenciado

edad

• Sirve para <input>, <button>, <select> y más



Repasando...

