Análise de Produtividade — Máquina Ghezzi

Estudo Técnico de Desempenho para Materiais de 8.000m e 6.000m

EQUIPAMENTO / CONFIGURAÇÃO
CORTADORA REBOBINADORA GHEZZI (33 ROLOS / CICLO)

TURNO ÚTIL DE TRABALHO
07:30 às 17:18 (498 min úteis / 1h30m de intervalo)

LARGURA FITA / EIXOS
48 mm (17 rolos no Eixo 1 + 16 rolos no Eixo 2)

TEMPO DE SETUP DE JUMBO
40 minutos por troca de carretel

1. Especificação dos Materiais e Dimensões do Jumbo Mãe

Código do Material	Espessura	Comprimento Jumbo Padrão	Observação Operacional
AA38	38 micras	8.000 metros	Metragem padrão de alta autonomia
Hotmelt	38 micras	8.000 metros	Metragem padrão de alta autonomia
AR9 (AR45)	45 micras	8.000 metros	Jumbo mantido em 8.000m conforme especificação de fábrica
AS50	50 micras	6.000 metros	Jumbo com 6.000m por limitação de diâmetro na desbobinadora

2. Matrizes Consolidadas de Produtividade Diária (Turno de 498 min)

A. MATERIAIS COM JUMBO DE 8.000m (AA38, HOTMELT E AR9)

Formato (mm × m)	Velocidade	Tempo Ciclo	Autonomia Jumbo	Setups (40 min cada)	Jumbos	PRODUÇÃO (m²)	Caixas Fechadas	PALLETS FECHADOS
48 × 40 m	100 m/min	50,25 s	167,5 min (2h 47m)	2 Setups (80m)	3	**31.623 m²**	228 cx (72/cx)	4 Pallets + 4 cx
48 × 45 m	100 m/min	53,25 s	157,8 min (2h 38m)	2 Setups (80m)	3	**33.572 m²**	215 cx (72/cx)	3 Pallets + 47 cx
48 × 50 m	150 m/min	46,25 s	123,3 min (2h 03m)	3 Setups (120m)	4	**38.838 m²**	224 cx (72/cx)	4 Pallets
48 × 80 m	200 m/min	50,25 s	83,8 min (1h 24m)	4 Setups (160m)	5	**51.142 m²**	184 cx (72/cx)	3 Pallets + 16 cx
48 × 90 m	320 m/min	43,13 s	63,9 min (1h 04m)	4 Setups (160m)	6	**67.040 m²**	215 cx (72/cx)	3 Pallets + 47 cx
48 × 100 m	320 m/min	45,00 s	60,0 min (1h 00m)	4 Setups (160m)	6	**71.386 m²**	206 cx (72/cx)	3 Pallets + 38 cx
48 × 1200 m (Ind.)	70 m/min	1054,82 s (17,58m)	117,2 min (1h 57m)	3 Setups (120m)	4	**40.870 m²**	118 cx (6/cx)	1 Pallet + 46 cx

B. MATERIAL AS50 (50 MICRAS JUMBO EXCLUSIVO DE 6.000m)

Formato (mm × m)	Velocidade	Tempo Ciclo	Autonomia Jumbo	Setups (40 min cada)	Jumbos	PRODUÇÃO (m²)	Caixas Fechadas	PALLETS FECHADOS
48 × 40 m	100 m/min	50,25 s	125,6 min (2h 05m)	3 Setups (120m)	3	**28.597 m²**	206 cx (72/cx)	3 Pallets + 38 cx
48 × 45 m	100 m/min	53,25 s	118,3 min (1h 58m)	3 Setups (120m)	4	**30.359 m²**	195 cx (72/cx)	3 Pallets + 27 cx
48 × 50 m	150 m/min	46,25 s	92,5 min (1h 32m)	3 Setups (120m)	4	**38.838 m²**	224 cx (72/cx)	4 Pallets
48 × 80 m	200 m/min	50,25 s	62,8 min (1h 02m)	4 Setups (160m)	6	**51.142 m²**	184 cx (72/cx)	3 Pallets + 16 cx
48 × 90 m	320 m/min	43,13 s	47,9 min (0h 47m)	5 Setups (200m)	7	**59.107 m²**	190 cx (72/cx)	3 Pallets + 22 cx
48 × 100 m	320 m/min	45,00 s	45,0 min (0h 45m)	5 Setups (200m)	7	**62.938 m²**	182 cx (72/cx)	3 Pallets + 14 cx
48 × 1200 m (Ind.)	70 m/min	1054,82 s (17,58m)	87,9 min (1h 27m)	3 Setups (120m)	5	**40.870 m²**	118 cx (6/cx)	1 Pallet + 46 cx

Análise Operacional:

• AA38, Hotmelt e AR9 (8.000m): Apresentam maior tempo de autonomia por carretel e alto rendimento produtivo por turno.

• AS50 (6.000m): Apresenta menor tempo de autonomia por carretel (até 8 trocas no formato 100m) em virtude do comprimento limite do Jumbo na desbobinadora.