# Resumo Executivo de Produtividade — Máquina Wutec

Capacidade Operacional em Metros Quadrados (m²) e Volume de Jumbinhos por Turno

| | |
|---|---|
| **EQUIPAMENTO / CONFIGURAÇÃO**<br>**REBOBINADORA WUTEC (2 EIXOS: 5 + 4 JUMBINHOS)** | **TURNO ÚTIL DE TRABALHO**<br>**498 minutos (07:30 às 17:18 com 1h30m de intervalo)** |
| **FORMATO DA FITA (JUMBINHO)**<br>**144 mm × 1.200 m (172,8 m² por jumbinho)** | **VELOCIDADE / TEMPO DE CICLO**<br>**180 m/min / 17 min (5 min rodagem + 12 min eixo)** |

## 1. RESUMO COMPARATIVO POR TIPO DE MATERIAL

| TIPO DE MATERIAL | ESPESSURA | DIMENSÃO JUMBO MÃE | QTD. JUMBOS CONSUMIDOS | QTD. DE ROLOS (JUMBINHOS) | PRODUÇÃO TOTAL (M²) |
|---|---|---|---|---|---|
| **AA38** | 38 micras | 1.600 mm × 8.000 m | 3,58 (~4 Jumbos) | 232 un (205 perf. + 27 emenda) | **40.090 m²** |
| **Hotmelt** | 38 micras | 1.600 mm × 8.000 m | 3,58 (~4 Jumbos) | 232 un (205 perf. + 27 emenda) | **40.090 m²** |
| **AR9 (AR45)** | 45 micras | 1.600 mm × 8.000 m | 3,58 (~4 Jumbos) | 232 un (205 perf. + 27 emenda) | **40.090 m²** |
| **AS50** | **50 micras** | **1.600 mm × 6.000 m** | **4,74 (~5 Jumbos)** | **213 un (100% de 1ª linha)** | **36.806 m²** |

## 2. DETALHAMENTO DE RENDIMENTO E APROVEITAMENTO

| GRUPO DE MATERIAIS | PRODUÇÃO DE 1ª LINHA (M²) | PRODUÇÃO C/ EMENDA (M²) | VOLUME EM PALLETS (144 UN/ PAL) |
|---|---|---|---|
| **AA38, Hotmelt e AR9 (8.000m)** | 35.424 m² (205 un) | 4.666 m² (27 un) | 1 Pallet + 88 jumbinhos (1,61 pl) |
| **AS50 (6.000m)** | **36.806 m² (213 un)** | **0 m² (0 un)** | **1 Pallet + 69 jumbinhos (1,48 pl)** |

**Resumo Operacional Estratégico:**

- **Materiais de 8.000m (AA38, Hotmelt, AR9):** Entregam maior área total (40.090 m² / 232 jumbinhos), porém geram 27 peças com emenda de matéria-prima devido ao resto de 800m por bobina mãe.
- **Material AS50 (6.000m):** Como 6.000m é múltiplo exato de 1.200m (5 ciclos fechados), produz 36.806 m² (213 jumbinhos) com 100% de primeira linha, sem geração de emendas.