

API приложения Яндекс.Самokat

Запрос	№	Параметр	Описание проверки	Статус	ID Бар- репорта
Создание курьера POST /api/v1/courier	201 Created				
	1		Ввести латинские буквы длиной 2, 3, 5, 9, 10 символов в "login", "password": "1234", "firstName": "подушка"		
	2		Ввести латинские буквы длиной 2, 3, 5, 9, 10 символов в "firstName"		
	3		Ввести русские буквы длиной 2, 3, 5, 9, 10 символов в "firstName"		
	4		Ввести англо-русские буквы длиной 2, 3, 5, 9, 10 символов в "firstName"		
	5		Создание курьера без имени { "login": "odeyalko", "password": "1234", "firstName": "" }		
	6		Проверить создание курьера в базе данных в таблице Couriers		
	7		Проверить соответствие хэш-пароль в через авторизацию в мобильном приложении		
	400 Bad Request				
	8	login	Ввести символы кириллицы ("login": "одеялко")		
	9		Ввести цифры ("login": "654321")		
	10		Ввести спецсимволы ("login": "&~=")		
	11		Ввести пробел ("login": " ")		
	12		Оставить пустым { "login": "", "password": "1234", "firstName": "подушка" }		
	13		Ввести латинские буквы длиной 1, 11, 30 символов, "password": "1234", "firstName": "подушка"		
	14		Отсутствие параметра login { "password": "1234", "firstName": "подушка" }		
	15		Передать логин типом данных "число" { "login": 123456, "password": "1234", "firstName": "подушка" }		
	16		Передать логин логическим типом данных { "login": true, "password": "1234", "firstName": "подушка" }		
	17		Передать логин логическим типом данных { "login": false, "password": "1234", "firstName": "подушка" }		
	18		Передать логин типом данных null { "login": null, "password": "1234", "firstName": "подушка" }		
	19	password	Ввести длину пароля в 3, 5 цифр		
	20		Ввести символы кириллицы ("password": "плед")		
	21		Ввести символы латиницы ("password": "pled")		
	22		Ввести спецсимволы ("password": "&~=")		
	23		Ввести пробел ("password": " ")		
	24		Оставить пустым ("password": "")		
	25		Отсутствие параметра password { "login": "odeyalko", "firstName": "подушка" }		
	26		Передать пароль типом данных "число" ("password": 1234)		
	27		Передать пароль логическим типом данных ("password": false)		
	28		Передать пароль логическим типом данных ("password": true)		
	29		Передать пароль типом данных null ("password": null)		
	30	firstName	Ввести цифры. ("firstName": "654321")		
	31		Ввести спецсимволы ("firstName": "&~=")		
	32		Ввести пробел ("firstName": " ")		
	33		Ввести латинские буквы длиной 1, 11, 30 символов		
	34		Ввести русские буквы длиной 1, 11, 30 символов		
	35		Ввести русские и латинские буквы длиной 11, 30 символов		
	36		Отсутствие параметра firstName { "login": "odeyalko", "password": "1234" }		
	37		Передать имя типом данных "число" ("firstName": 123456)		
	38		Передать имя логическим типом данных ("firstName": false)		
39	Передать имя типом данных null ("firstName": null)				
409 Conflict					
40		Создание курьера с уже имеющимся логином в базе данных			
Удаление курьера DELETE /api/v1/courier/:id	200 OK				
	41		Удаление существующего курьера		
	42		Проверить удаление курьера из базы данных в таблице Couriers		
	43		Удаление связанных заказов курьера в таблице Orders		
	404 Not Found				
	44	id	Запрос с несуществующим id курьера		
	45		Передать параметр буквой кириллицы		
	46		Передать параметр буквой латиницы		
	47		Передать параметр пробелом		
	48		Передать параметр спецсимволом &		
	49		Передать параметр спецсимволами % # .		
	50		Передать параметр логическим типом данных false, true		
	51		Передать параметр типом данных null		
	400 Bad Request				
	52	id	Запрос без параметра		
Получение заказа по его номеру GET /api/v1/orders/track (запрос /v1/orders/track? t=)	200 OK				
	53	t	Проверить существование заказа в базе данных в таблице Orders		
	54		Запрос с существующим номером заказа		
	400 Bad Request				
	55		Запрос без номера		
	404 Not Found				
	56	t	Запрос с несуществующим номером		
	57		Передать номер заказа буквой кириллицы		
	58		Передать номер заказа буквой латиницы		
	59		Передать номер заказа пробелом		
	60		Передать номер заказа спецсимволами \$ % @		
	61		Передать номер заказа спецсимволом #		
	62		Передать номер заказа логическим типом данных (false)		
	63		Передать номер заказа данных null		