

ODK Collect treeCensus Manual

Alexandre Adalardo de Oliveira

2026-10-01

Pacote do R para coleta de dados em campo por dispositivo móvel utilizando o ODK Collect

CONTEXTO

O procedimento de coleta de dados em campo tem fontes de incertezas e erros envolvidas na de aquisição da informação. Entre as fonte de erro mais importantes nos inventários florestais estão: erros na anotação do dado e transcrição da informação em papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos, muitas vezes demandando o retorno à campo, o que nem sempre é possível. Evitar fontes de erros no procedimento científico é essencial para não comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. O pacote **odkTreeCensus** tem como objetivos minimizar a entrada de dados com discrepâncias durante a aquisição da informação e eliminar a fase de transcrição de dados anotados em papel. O pacote auxilia na construção e gerenciamento de formulários de entrada de dados para o aplicativo ODK-Collect, criando os arquivos necessários e gerenciando a entrada e saída de dados.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

Table of contents

Apresentação	2
1 Instalando pacote odkTreeCensus	3
1.1 Criar arquivos de dados acessórios	1
1.1.1 Dados das árvores do último censo e códigos de subparcelas	1
1.2 Códigos das subparcelas	2
1.2.1 Equipe	2
1.2.2 Lista de Espécies	2
1.2.3 Dados de tags por subquadrat	3
1.3 Mapas e Grids svg	3
1.3.1 Os rótulos para os svg	3
1.3.2 gridid.csv	3
1.3.3 Seleção de subquadrat	4
1.3.4 Mapas e Grids para seleção e mapeamento de árvores	4
1.4 ODK Collect	4
1.5 Dispositivo android	4
1.6 Android Debug Bridge	5
1.7 Instale e crie o projeto no ODK Collect	5
1.8 Conectando o Dispositivo Android	5
1.8.1 Configurando o USB Padrão	5
1.8.2 Criar projeto no ODK Collect	5
1.8.3 Atualizar o formulário xml	5
1.9 Cópia o caminho do formulário XML	6
1.10 Subindo o formulário para o dispositivo móvel android	6

Apresentação

Este é o manual de utilização do pacote R **treeCensus** para coleta de dados via ODK Collect.

Capítulo 1

Instalando pacote odkTreeCensus

Pacote do R para coleta de dados em campo por dispositivo móvel utilizando o ODK Collect

CONTEXTO

O procedimento de coleta de dados em campo tem fontes de incertezas e erros envolvidas na de aquisição da informação. Entre as fonte de erro mais importantes nos inventários florestais estão: erros na anotação do dado e transcrição da informação em papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos, muitas vezes demandando o retorno à campo, o que nem sempre é possível. Evitar fontes de erros no procedimento científico é essencial para não comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. O pacote **odkTreeCensus** tem como objetivos minimizar a entrada de dados com discrepâncias durante a aquisição da informação e eliminar a fase de transcrição de dados anotados em papel. O pacote auxilia na construção e gerenciamento de formulários de entrada de dados para o aplicativo ODK-Collect, criando os arquivos necessários e gerenciando a entrada e saída de dados.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

```
## verifica se tem o pacote remotes e caso nao tenha instala
if(!"remotes" %in% rownames(installed.packages()))
{
  install.package("remotes")
}
## Verifica se o odkTreeCensus está carregado na sessão
if("package:odkTreeCensus" %in% search())
{
  detach("package:odkTreeCensus", unload = TRUE)
}
## verifica se tem o odkTreeCensus e desinstala
if("odkTreeCensus" %in% rownames(installed.packages()))
{
  remove.packages("odkTreeCensus")
}
## instala a versao recente do odkTreeCensus

remotes::install_github("adalardo/odkTreeCensus")
library("odkTreeCensus")
```

1.1 Criar arquivos de dados acessórios

Todos os arquivos de dados que acompanham o formulário no ODK Collect devem ser arquivos em texto puro no formato csv, separado por “,” e decimal “.”. Eles são criados em um diretório local no computador para depois serem transferidos para o ODK Collect.

Importante

Defina o caminho do objeto `dirODK` para um diretório local do seu computador onde pretende salvar os arquivos de media do ODK Collect. Este vai ser o diretório de onde os arquivos serão transferidos do computador para o dispositivo móvel com o ODK Collect.

```
dirODK <- "/home/aao/Ale2026/AleProjetos/Rpackages/odkData"
```

1.1.1 Dados das árvores do último censo e códigos de subparcelas

O `lastcensus.csv` é um arquivo de dados do censo anterior. Veja o `help(lastCensusODK)`. Os dados `peicCensus2019` são distribuídos junto ao pacote em um arquivo `.rda`.

```
#help(lastCensusODK)
```

```
## peicCensus2019 <- read.table(file = "/home/aao/Ale2026/AleProjetos/PPEIC/dados/dadosCenso2019/censoPe
```

```
## str(peic2019)
## save(peicCensus2019, file = "data/lastCensusPEIC.rda", compress = "bzip2")
## dir("data")
data(package = "odkTreeCensus")
data("lastCensusPEIC", package = "odkTreeCensus")
str(peicCensus2019)
lastCensus <- lastCensusODK(data = peicCensus2019 , splitX = 5, splitY = 5, maxX = 20, maxY = 20, subPlots = 1)
str(lastCensus)
```

1.2 Códigos das subparcelas

Os arquivos `xcode.csv` e `ycode.csv` armazenam os códigos das subparcelas do plot e tem duas colunas `label` e `name`, que identificam as subparcelas no eixo x e y, respectivamente. As colunas podem ter a mesma informação, mas ambas são necessárias.

```
xCode <- LETTERS[1:16]
yCode <- sprintf("%02d", 0:15)
write.table(data.frame(name = xCode, label = xCode), file = file.path(dirODK,"xcode.csv"), sep = ',', as.is = TRUE)
write.table(data.frame(name = yCode, label = yCode), file = file.path(dirODK,"ycode.csv"), sep = ',', as.is = TRUE)
```

1.2.1 Equipe

O arquivo `team.csv` contém duas colunas: `name` e `label` nome e apelido dos membros da equipe de campo.

```
nome <- c("Alexandre Adalardo", "Marcel Zimmermann", "Luisa Truffi")
apelido <- c("AAO", "GIL", "LU")

write.table(data.frame(name = nome, label = apelido), file = file.path(dirODK,"team.csv"), sep = ',', as.is = TRUE)
```

1.2.2 Lista de Espécies

A lista de espécies contempla todos os nomes, válidos, morfotipos e `indet` para todos os níveis taxonômicos a partir de família. O arquivo deve-se chamar `splist.csv`. A função `spList()` cria no formato adequado à partir de um arquivo `fam` e `species`. Gera `gen` se não houver.

```
str(peic19)
splist <- spList(data = odkdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
str(splist)
```

1.2.3 Dados de tags por subquadrat

Essa informação é importante para a lista de tags não encontradas, o formato é de uma coluna subq como o código do subquadrat e tags contendo todas as tags do subquadrat separadas por espaço no mesmo campo.

```
subqTags(data = odkdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
```

1.3 Mapas e Grids svg

Os mapas e grids do formulário foram feitos em svg para permitir a seleção de elementos na imagem. Para isso usamos os pacotes grid e gridSVG.

1.3.1 Os rótulos para os svg

Para que os elementos do svg sejam selecionados é preciso que os rótulos sejam opções na planilha choices do formulário xlsx. Quando há muitas opções é preferível incorporá-las em um arquivo csv.

Como os mapas incorporam uma borda além do subquadrat é preciso fazer um objeto de dados de mapas, completo. Esse arquivo é uma lista grande quando é feito para a parcela toda, mas pode ser feito parcialmente para subparcelas.

i Árvores vivas

O arquivo está sendo contruído apenas com as árvores vivas no censo anterior, apesar de ser desejável ter árvores morta e desaparecidas, isso provavelmente, deixaria o mapa muito poluído.

```
subplot <- sort(unique(odkdata$quad))
mapdata <- mapData(odkdata[odkdata$status == "A", ], subplotCodes = subplot, splitX = 5, splitY = 5, max
sk <- subqKey(dataMap = mapdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
str(sk)
sk[sk$subq == "A00_0x0", ]
```

1.3.2 gridid.csv

```
subqSize = 5
gridSize = .2
xseq <- rep(seq(0.0, subqSize - gridSize, by = gridSize), each = subqSize/gridSize)
yseq <- rep(seq(0.0, subqSize - gridSize, by = gridSize), subqSize/gridSize)

xyid <- paste("x = ",sprintf("%.1f", xseq), "; y = ", sprintf("%.1f", yseq),"; .1", sep="")
write.table(data.frame(xyid = xyid, xseq = xseq, yseq = yseq), file = file.path(dirODK, "gridid.csv"),r
```

```
xyid <- read.table(file = file.path(dirODK, "gridid.csv"), header = TRUE, sep = ",")
str(xyid)
```

1.3.3 Seleção de subquadrat

O mapa que gera a figura com os subquadrats para serem selecionados. Preciso ajustar os argumentos para ficar no padrão das outras funções.

```
selSubq(xmax = 20, ymax = 20, subqX = 5, subqY = 5, mapSize = c(10,10), fontSize = 14, wd2save = dirODK)
```

1.3.4 Mapas e Grids para seleção e mapeamento de árvores

Para produzir os mapas com as localizações das árvores, precisa criar o objeto de dados com a função `mapData`. Aqui estou criando os dados apenas para a coluna A como exemplo. Os dados de mapa, assim como os mapas e grids são arquivos grandes que não devem ser carregados todos de uma vez no dispositivo móvel. Para os grids de mapeamento, esse objeto não é necessário, já que não há buffer para o mapeamento.

```
subplotA <- sort(grep("A", unique(odkdata$quad), value = TRUE))
mapdataA <- mapData(odkdata[odkdata$status == "A", ], subplotCodes = subplotA, splitX = 5, splitY = 5, m
str(mapdataA)
nsuqA <- length(mapdataA)
#subplotA <- paste("A", sprintf("%02d", 0:15), sep = "")

for(i in subplotA)
{
  svgMap(mapdataA, subPlotCode = i, mapSize = c(12, 12), fontSize = 12, wd2save = file.path(dirODK, "s
  svgGrid(censoData = odkdata, subPlotCode = i, mapSize = c(12, 12), fontSize = 12, wd2save = file.pat
}
```

1.4 ODK Collect

1.5 Dispositivo android

O dispositivo android precisa ter a “Depuração USB” ativada, para isso é preciso desbloquear as “Opções de desenvolvedor” Conecte o dispositivo android e garanta que ele tem “Opções de desenvolvedor” e “Depuração USB” ativados. Caso não esteja, veja como <https://developer.android.com/studio/debug/dev-options?hl=pt-br>. Entre na “opções de desenvolvedor” nas configurações do android e ative “Depuração USB”.

1.6 Android Debug Bridge

O ADB é necessário para que o computador conectado ao dispositivo conecte e transfira arquivos pelo pacote.

No linux (Debian ou Ubuntu) use:

```
sudo apt update
sudo apt install android-tools-adb
```

No archlinux:

```
sudo pacman -S android-tools
```

No windows, consulte: <https://developer.android.com/tools/adb?hl=pt-br>

1.7 Instale e crie o projeto no ODK Collect

Caso a instalação do ODK Collect seja nova, abra o aplicativo e crie um projeto. A URL para o projeto deve ser: <https://odk.ib.usp.br>

1.8 Conectando o Dispositivo Android

Após conectar o tablet ao computador abra as notificações e nas opções de conexão USB selecione a “Transferir arquivos/Android Auto”. Mantenha o dispositivo ativo e sem bloqueio de tela.

1.8.1 Configurando o USB Padrão

Para tornar o dispositivo android sempre configurado para a troca de arquivos pelo usb, conecte ao computador, vá para: * Configurações * Opções do desenvolvedor * Configurações USB padrão * selecione: “Transferindo arquivos/Android Auto” * desconecte o cabo USB e reconecte * confira a Configuração USB padrão * caso mude para “Apenas carregar o tablet” * selecione novamente “Transferindo arquivos/Android Auto” * desconecte e reconecte o cabo USB para verificar se a configuração permanece.

1.8.2 Criar projeto no ODK Collect

O dispositivo móvel deve ter instalado o app ODK Collect e ter um projeto iniciado. A url do projeto pode ser <https://odk.ib.usp.br>, onde há um ODK Central instalado.

1.8.3 Atualizar o formulário xml

Aqui só é necessário atualizar se houve alguma alteração no formulário `treeCensusForm.xlsx` depois da instalação do pacote.

O formulário é criado em xlsx no libreOffice. É preciso traduzir para formato xml utilizando o pacote do python pyxform. O pyxform foi incorporado no pacote do R, assim como o `treeCensusForm.xlsx` e o `treeCensusForm.xml`.

Atenção

Este procedimento é dispensável, o pacote já é distribuído com o formulário xml traduzido e atualizado. Ele só deve ser usado se houver alguma mudança local no xlsxform (planilha Libre-Office) que precisa ser incorporada no formulário, em casos de mudanças locais emergenciais. Caso seja um bug, deve ser informado no issues do github para a solução seja incorporada na distribuição do pacote.

```
xlsxFile <- system.file("odk/treeCensusForm.xlsx", package = "odkTreeCensus")
pkgDirForm <- dirname(xlsxFile)
xmlFile <- file.path(pkgDirForm, "treeCensusForm.xml")
xmlForm(xlsxPath = xlsxFile, xmlPath = xmlFile)
```

1.9 Cópia o caminho do formulário XML

Copiando o caminho onde se encontra o formulário xml do pacote para tranferir ao dispositivo móvel.

```
xmlDir <- system.file("odk", package = "odkTreeCensus")
xmlPath <- system.file("odk/treeCensusForm.xml", package = "odkTreeCensus")
```

1.10 Subindo o formulário para o dispositivo móvel android

```
pushToODKCollect(localDir = xmlDir, formName = "treeCensusForm")
mediaToODK(localMediaDir = dirODK, formName = "treeCensusForm")
```