

Manual odkTreeCensus

Pacote do R para coleta de dados em campo por dispositivo móvel utilizando o ODK Collect

CONTEXTO

O procedimento de coleta de dados em campo tem fontes de incertezas e erros envolvidas na de aquisição da informação. Entre as fonte de erro mais importantes nos inventários florestais estão: erros na anotação do dado e transcrição da informação em papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos, muitas vezes demandando o retorno à campo, o que nem sempre é possível. Evitar fontes de erros no procedimento científico é essencial para não comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. O pacote **odkTreeCensus** tem como objetivos minimizar a entrada de dados com discrepâncias durante a aquisição da informação e eliminar a fase de transcrição de dados anotados em papel. O pacote auxilia na construção e gerenciamento de formulários de entrada de dados para o aplicativo ODK-Collect, criando os arquivos necessários e gerenciando a entrada e saída de dados.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

Índice

1	Instalando pacote odkTreeCensus	2
2	Criar arquivos de dados acessórios	2
2.1	Dados das árvores do último censo e códigos de subparcelas	2
3	Códigos das subparcelas	3
3.1	Equipe	3
3.2	Lista de Espécies	3
3.3	Dados de tags por subquadrat	3
4	Mapas e Grids svg	3
4.1	Os rótulos para os svg	3
4.2	gridid.csv	4
4.3	Seleção de subquadrat	4
4.4	Mapas e Grids para seleção e mapeamento de árvores	4
5	ODK Collect	5
6	Dispositivo android	5
7	Android Debug Bridge	5
8	Instale e crie o projeto no ODK Collect	5
9	Conectando o Dispositivo Android	5
9.1	Configurando o USB Padrão	5
9.2	Criar projeto no ODK Collect	6
9.3	Atualizar o formulário xml	6
10	Copia o caminho do formulário XML	6
11	Subindo o formulário para o dispositivo móvel android	6

1 Instalando pacote odkTreeCensus

```
## verifica se tem o pacote remotes e caso nao tenha instala
if(!"remotes" %in% rownames(installed.packages()))
{
  install.package("remotes")
}
## Verifica se o odkTreeCensus está carregado na sessão
if("package:odkTreeCensus" %in% search())
{
  detach("package:odkTreeCensus", unload = TRUE)
}
## verifica se tem o odkTreeCensus e desinstala
if("odkTreeCensus" %in% rownames(installed.packages()))
{
  remove.packages("odkTreeCensus")
}
## instala a versao recente do odkTreeCensus

remotes::install_github("adalardo/odkTreeCensus")
library("odkTreeCensus")
```

2 Criar arquivos de dados acessórios

Todos os arquivos de dados que acompanham o formulário no ODK Collect devem ser arquivos em texto puro no formato csv, separado por “,” e decimal “.”. Eles são criados em um diretório local no computador para depois serem transferidos para o ODK Collect.

Importante

Use o caminho do objeto `dirODK` para um diretório local do seu computador onde pretende salvar os arquivos de media do OKD Collect. Este vai se o diretório de onde os arquivos serão transferidos do computador para o dispositivo móvel com o ODK Collect.

```
dirODK <- "/home/aao/Ale2026/AleProjetos/Rpackages/odkData"
```

2.1 Dados das árvores do último censo e códigos de subparcelas

O `lastcensus.csv` é um arquivo de dados do censo anterior. Veja o `help(lastCensusODK)`. Os dados `peicCensus2019` são distribuídos junto ao pacote em um arquivo `.rda`.

```
#help(lastCensusODK)

## peicCensus2019 <- read.table(file =
  ↪ "/home/aao/Ale2026/AleProjetos/PPEIC/dados/dadosCenso2019/censoPeic2019.csv", sep = ",",
  ↪ header = TRUE)
## str(peic2019)
## save(peicCensus2019, file = "data/lastCensusPEIC.rda", compress = "bzip2")
## dir("data")
data(package = "odkTreeCensus")
data("lastCensusPEIC", package = "odkTreeCensus")
str(peicCensus2019)
lastCensus <- lastCensusODK(data = peicCensus2019 , splitX = 5, splitY = 5, maxX = 20, maxY
  ↪ = 20, subPlotCodeX = xCode, subPlotCodeY = yCode, dirData = dirODK, save = TRUE)
```

```
str(lastCensus)
```

3 Códigos das subparcelas

Os arquivos `xcode.csv` e `ycode.csv` armazenam os códigos das subparcelas do plot e tem duas colunas `label` e `name`, que identificam as subparcelas no eixo x e y, respectivamente. As colunas podem ter a mesma informação, mas ambas são necessárias.

```
xCode <- LETTERS[1:16]
yCode <- sprintf("%02d", 0:15)
write.table(data.frame(name = xCode, label = xCode), file = file.path(dirODK,"xcode.csv"),
  ↪ sep = ',', row.names = FALSE)
write.table(data.frame(name = yCode, label = yCode), file = file.path(dirODK,"ycode.csv"),
  ↪ sep = ',', row.names = FALSE)
```

3.1 Equipe

O arquivo `team.csv` contém duas colunas: `name` e `label` nome e apelido dos membros da equipe de campo.

```
lb <- c("Alexandre Adalardo", "Marcel Zimmermann", "Luisa Truffi")
nm <- c("AAO", "GIL", "LU")

write.table(data.frame(name = nm, label = lb), file = file.path(dirODK,"team.csv"), sep =
  ↪ ',', row.names = FALSE)
```

3.2 Lista de Espécies

A lista de espécies contempla todos os nomes, válidos, morfotipos e `indet` para todos os níveis taxonômicos a partir de família. O arquivo deve-se chamar `splist.csv`. A função `spList()` cria no formato adequado à partir de um arquivo `fam` e `species`. Gera `gen` se não houver.

```
str(peic19)
splist <- spList(data = odkdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
str(splist)
```

3.3 Dados de tags por subquadrat

Essa informação é importante para a lista de tags não encontradas, o formato é de uma coluna `subq` como o código do subquadrat e `tags` contendo todas as tags do subquadrat separadas por espaço no mesmo campo.

```
subqTags(data = odkdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
```

4 Mapas e Grids svg

Os mapas e grids do formulário foram feitos em `svg` para permitir a seleção de elementos na imagem. Para isso usamos os pacotes `grid` e `gridSVG`.

4.1 Os rótulos para os svg

Para que os elementos do `svg` sejam selecionados é preciso que os rótulos sejam opções na planilha `choices` do formulário `xlsx`. Quando há muitas opções é preferível incorporá-las em um arquivo `csv`.

Como os mapas incorporam uma borda além do `subquadrat` é preciso fazer um objeto de dados de mapas, completo. Esse arquivo é uma lista grande quando é feito para a parcela toda, mas pode ser feito parcialmente para subparcelas.

i Árvores vivas

O arquivo está sendo contruído apenas com as árvores vivas no censo anterior, apesar de ser desejável ter árvores morta e desaparecidas, isso provavelmente deixaria o mapa muito poluído.

```
subplot <- sort(unique(odkdata$quad))
mapdata <- mapData(odkdata[odkdata$status == "A", ], subplotCodes = subplot, splitX = 5,
  ↳ splitY = 5, maxX = 20, maxY = 20, buffer = 2)
sk <- subqKey(dataMap = mapdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
str(sk)
sk[sk$subq == "A00_0x0", ]
```

4.2 gridid.csv

```
subqSize = 5
gridSize = .2
xseq <- rep(seq(0.0, subqSize - gridSize, by = gridSize), each = subqSize/gridSize)
yseq <- rep(seq(0.0, subqSize - gridSize, by = gridSize), subqSize/gridSize)

xyid <- paste("x = ",sprintf("%.1f", xseq), "; y = ", sprintf("%.1f", yseq),"; .1",
  ↳ sep="")
write.table(data.frame(xyid = xyid, xseq = xseq, yseq = yseq), file = file.path(dirODK,
  ↳ "gridid.csv"),row.names = FALSE, sep = ",")

xyid <- read.table(file = file.path(dirODK, "gridid.csv"), header = TRUE, sep = ",")
str(xyid)
```

4.3 Seleção de subquadrat

O mapa que gera a figura com os subquadrats para serem selecionados. Preciso ajustar os argumentos para ficar no padrão das outras funções.

```
selSubq(xmax = 20, ymax = 20, subqX = 5, subqY = 5, mapSize = c(10,10), fontSize = 14,
  ↳ wd2save = dirODK)
```

4.4 Mapas e Grids para seleção e mapeamento de árvores

Para produzir os mapas com as localizações das árvores, precisa criar o objeto de dados com a função `mapData`. Aqui estou criando os dados apenas para a coluna A como exemplo. Os dados de mapa, assim como os mapas e grids são arquivos grandes que não devem ser carregados todos de uma vez no dispositivo móvel. Para os grids de mapeamento, esse objeto não é necessário, já que não há buffer para o mapeamento.

```
subplotA <- sort(grep("A", unique(odkdata$quad), value = TRUE))
mapdataA <- mapData(odkdata[odkdata$status == "A", ], subplotCodes = subplotA, splitX = 5,
  ↳ splitY = 5, maxX = 20, maxY = 20, buffer = 2)
str(mapdataA)
nsuqA <- length(mapdataA)
#subplotA <- paste("A", sprintf("%02d", 0:15), sep = "")
```

```
for(i in subplotA)
{
  svgMap(mapdataA, subPlotCode = i, mapSize = c(12, 12), fontSize = 12, wd2save =
    ↪ file.path(dirODK, "subplotA"))
  svgGrid(censoData = odkdata, subPlotCode = i, mapSize = c(12, 12), fontSize = 12,
    ↪ wd2save = file.path(dirODK, "subplotA"))
}
```

5 ODK Collect

6 Dispositivo android

O dispositivo android precisa ter a “Depuração USB” ativada, para isso é preciso desbloquear as “Opções de desenvolvedor” Conecte o dispositivo android e garanta que ele tem “Opções de desenvolvedor” e “Depuração USB” ativados. Caso não esteja, veja como <https://developer.android.com/studio/debug/dev-options?hl=pt-br>. Entre na “opções de desenvolvedor” nas configurações do android e ative “Depuração USB”.

7 Android Debug Bridge

O ADB é necessário para que o computador conectado ao dispositivo conecte e transfira arquivos pelo pacote.

No linux (Debian ou Ubuntu) use:

```
sudo apt update
sudo apt install android-tools-adb
```

No archlinux:

```
sudo pacman -S android-tools
```

No windows, consulte: <https://developer.android.com/tools/adb?hl=pt-br>

8 Instale e crie o projeto no ODK Collect

Caso a instalação do ODK Collect seja nova, abra o aplicativo e crie um projeto. A URL para o projeto deve ser: <https://odk.ib.usp.br>

9 Conectando o Dispositivo Android

Após conectar o tablet ao computador abra as notificações e nas opções de conexão USB selecione a “Transferir arquivos/Android Auto”. Mantenha o dispositivo ativo e sem bloqueio de tela.

9.1 Configurando o USB Padrão

Para tornar o dispositivo android sempre configurado para a troca de arquivos pelo usb, conecte ao computador, vá para: * Configurações * Opções do desenvolvedor * Configurações USB padrão * selecione: “Transferindo arquivos/Android Auto” * desconecte o cabo USB e reconecte * confira a Configuração USB padrão * caso mude para “Apenas carregar o tablet” * selecione novamente “Transferindo arquivos/Android Auto” * desconecte e reconecte o cabo USB para verificar se a configuração permanece.

9.2 Criar projeto no ODK Collect

O dispositivo móvel deve ter instalado o app ODK Collect e ter um projeto iniciado. A url do projeto pode ser <https://odk.ib.usp.br>, onde há um ODK Central instalado.

9.3 Atualizar o formulário xml

Aqui só é necessário atualizar se houve alguma alteração no formulário `treeCensusForm.xlsx` depois da instalação do pacote.

O formulário é criado em xlsx no libreOffice. É preciso traduzir para formato xml utilizando o pacote do python pyxform. O pyxform foi incorporado no pacote do R, assim como o `treeCensusForm.xlsx` e o `treeCensusForm.xml`.

Atenção

Este procedimento é dispensável, o pacote já é distribuído com o formulário xml traduzido e atualizado. Ele só deve ser usado se houver alguma mudança local no xlsform (planilha LibreOffice) que precisa ser incorporada no formulário, em casos de mudanças locais emergenciais. Caso seja um bug, deve ser informado no issues do github para a solução seja incorporada na distribuição do pacote.

```
xlsxFile <- system.file("odk/treeCensusForm.xlsx", package = "odkTreeCensus")
pkgDirForm <- dirname(xlsxFile)
xmlFile <- file.path(pkgDirForm, "treeCensusForm.xml")
xmlForm(xlsxPath = xlsxFile, xmlPath = xmlFile)
```

10 Copia o caminho do formulário XML

Copiando o caminho onde se encontra o formulário xml do pacote para transferir ao dispositivo móvel.

```
xmlDir <- system.file("odk", package = "odkTreeCensus")
xmlPath <- system.file("odk/treeCensusForm.xml", package = "odkTreeCensus")
```

11 Subindo o formulário para o dispositivo móvel android

```
pushToODKCollect(localDir = xmlDir, formName = "treeCensusForm")
mediaToODK(localMediaDir = dirODK, formName = "treeCensusForm")
```