



Diskret Matematik og Algoritmer

Aflevering 6i (Genaflevering)

Adam Ingwersen,
GQR701

Datalogisk Institut
Københavns Universitet

November 3, 2016



Del 1

Vi betragter Fibonaccitalle og disses definition; $F_0 = 0, F_1 = 1$ og derefter:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \forall n \geq 2$$

(1)

Ved præsentation af induktionsbevis fremvises først og fremmest et basis-step, der efterviser, at $P(n_0)$ gælder. Herefter gøres en antagelse om $P(n)$. Ud fra denne antagelse forsøges det at vise, at $P(n) \implies P(n+1)$ er en tautologi - dette er sandt når implikationspilen er sand.

Basis-step

$$P(1): \quad F_2 = F_1 + F_0 = 2 \leq 2^1 = 2$$

Induktions-step

Vi gør os nu en antagelse om $P(k)$:

$$P(k): \quad F_k \leq 2^k$$

Nu skal det vises, at $P(k+1)$ gælder givet definitionen af Fibonacci-sekvensen defineret i Del 1:

$$P(k+1): \quad F_{k+1} = F_k + F_{k-1} \leq 2^{k+1} = 2 \cdot 2^k = F_k + F_k$$

Givet den rekursive definition af F_n gælder det, at:

$$P(k+1): \quad F_k + F_{k-1} \leq F_k + F_k \quad \forall k \in \mathbb{Z}^+ \quad Q.E.D.$$

Altså, er $P(k+1)$ sand. Efter princippet for matematisk induktion gælder det, at $P(n)$ er sand for alle $n \geq 1$

(2)

Basis-step

$$P(6): \quad F_6 = 8 \geq \frac{3^5}{2} \approx 7,6$$

Base-case, $P(6)$, er sand. Nu skal det vises, at nedenstående gælder.

$$F_n \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \quad \forall n \in \{6, 7, 8, \dots\}$$

Induktions-step

Det vises, at også $P(7)$ sand:

$$P(7) : F_7 = 13 \geq \frac{3^6}{2} \approx 11,39$$

Givet, $P(6)$ og $P(7)$ sand, antages $P(k-1)$ samt $P(k)$ sand, således at:

$$\begin{aligned} F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \\ &\geq \left(\frac{3}{2}\right)^{k-1} + \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} \cdot \left(\frac{3}{2} + 1\right) \\ &> \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{3}{2}\right)^k \\ \implies F_{k+1} &\geq \left(\frac{3}{2}\right)^k \quad Q.E.D. \end{aligned} \tag{1}$$

Hermed vist. Det bemærkes, at vores basis-step bryder sammen for $n < 6$ - hvorfor det gælder:

$$F_{n+1} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n \quad \forall n \in \{6, 7, 8, \dots\}$$

(3)


For at bestemme tids-kompleksiteten af Fibonacci-sekvensen, skal vi undersøge, hvor mange led der skal udregnes før et vilkårligt F_n er identificeret. Givet den rekursive definition af F_n , skal vi finde en funktion der tilfredsstiller:

$$F_1 = 1 \quad \wedge \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Vi ved, at F_n er $\Omega\left(\frac{3^{n-1}}{2}\right)$, samt $O(2^n)$. Dette er F_n 's lower- hhv. upper-bound. Mellem disse to funktioner findes en Θ -repræsentation af F_n . For at finde køretiden af $\log_2 F_n$, tages 2-tals logaritmen til de to udtryk, hvor ulighedstegn anvendes for at indikere, at $\log_2 F_n$ ligger imellem:

$$\begin{aligned} \Omega\left(\log_2 \frac{3^{n-1}}{2}\right) &\leq \log_2 F_n \leq O(\log_2 2^n) \\ \implies k \cdot (n-1) &\leq \log_2 F_n \leq n \end{aligned} \tag{2}$$

Altså, ligger $\log_2 F_n$ mellem to lineære funktioner af n , således at det asymptotisk gælder, at $\log_2 F_n$ er $\Theta(n)$. Logaritmen til Fiboancci-sekvensen har konstant tids-kompleksitet, hvorved vi kan udlede, at tidskompleksiteten af Fibonacci-sekvensen må være non-lineær.



Del 2

(1)

Algoritmen MUL bestemmer hvorvidt to positive tal, $a, b \in \mathbb{Z}^+$, er ligeligt divisible. Variablen y tæller antallet af gange, a kan divideres med b - eller rettere, hvor mange gange b går op i a . Det formodes, at der med illustrative eksempler menes et par repræsentative eksempler af algoritmens virken:

$$\begin{aligned}
 MUL(10, 5) &\implies x = 10, y = 0 \rightarrow x = 10 - 5 = 5, y = 1 \rightarrow x = 5 - 5 = 0, y = 2 \\
 &\implies x = 0, y = 2, RETURN = TRUE \\
 MUL(11, 6) &\implies x = 11, y = 0 \rightarrow x = 11 - 6 = 5, y = 1 \rightarrow ENDLOOP : x \not\geq b \\
 &\implies x = 5, y = 1, RETURN = FALSE
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

(2)

Basis-step

$$\begin{aligned}
 x_0 &= a \\
 y_0 &= 0 \\
 x_0 + b \cdot y_0 &= a \\
 \implies x_0 &= a
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

$P(0)$ er altså sand.

Induktions-step

Med udgangspunkt i $P(0)$ antager vi, at $P(k)$ er sand, sådan at:

$$P(k) : \quad x_k + b \cdot y_k = a \iff x_k = a - b \cdot y_k$$

Det skal eftervises, at der efter n gennemløb af while-løkken gælder:

$$x_n + b \cdot y_n = a \quad (5)$$

For at vise det generelle tilfælde, betragtes udtrykket ved $n+1$ 'te gennemløb:

$$x_{n+1} + b \cdot y_{n+1} = a \quad (6)$$

Vi ved, at $y_{k+1} = y_k + 1$ pr. definition. Det ses, at der må gælde:

$$x_{n+1} = x_n - b y_{n+1} = y_n + 1 \quad (7)$$

Lighederne i (7) substitueres ind i (6), hvorved vi får:

$$\begin{aligned} x_{n+1}b \cdot y_{n+1} &= x_n - b + b \cdot (y_n + 1) \\ x_{n+1}b \cdot y_{n+1} &= x_n - b + b \cdot y_n + b \\ x_{n+1}b \cdot y_{n+1} &= x_n + b \cdot y_n = a \end{aligned} \quad (8)$$

Hermed er det vist, induktivt, at $x_n + b \cdot y_n = a$ i det generelle tilfælde.

(3)

Algoritmen terminerer med FALSE/TRUE. For at dette lader sig gøre, kræves det at $b \geq x \geq 0$ i pseudokoden. Det bemærkes, at vi kan repræsentere a som $a = n \cdot b + r$, hvor $b > r \geq 0$. I udtrykket er r en rest - vi kan således repræsentere algoritmens udfald (FALSE/TRUE) vha. r , altså to tilfælde:

$$b \mid a \implies r = 0 \quad \vee \quad b \nmid a \quad (9)$$

Lad det q 'te iteration af while-løkken være den terminerende (sidste) iteration. Vi bruger, at y vokser med 1 pr. iteration, og må ved den q 'te iteration være q :

$$\begin{aligned} x_q b \cdot y_q &= a \\ x_q + b \cdot y_q &= q \cdot b + r \\ x_q &= q \cdot b + r - b \cdot y_q \\ x_q &= q \cdot b + r - b \cdot q \\ x_q &= r \end{aligned} \quad (10)$$

Altså må algoritmen terminere, og derved returnere et af de to mulige udfald, FALSE/TRUE.

Bilag

```
fib <- function(n)
{
  if (length(n) > 1) return(sapply(n, fib))
  if (n == 1) return(1)
  if (n == 2) return(1)
  return(fib(n-1)+fib(n-2))
}

n <- c(1:29)
fibn <- fib(1:29)

par(mfrow=c(2,1))
matplot(n, fibn, type = 'c',
        col = c("#ff0000"),
        ylab = "F(n)", xlab = "n")
title("Fibonacci-sekvensen")
matplot(n, log2(fibn), type = 'c',
        col = c("#0000ff"),
        ylab = "log(F(n))", xlab = "n")
title("log2_til_Fibonacci-sekvensen")
```