Concord MCP for Paperclip

Informacja dla kierownictwa • 25 października 2026 • wersja 0.4.0

Rozwinęliśmy most, który łączy zlecanie pracy agentom Codex i Antigravity z odbiorem plików, niezależnymi testami i zatwierdzeniem w Paperclip. Wersja 0.4.0 dodaje automatyczne recovery po potwierdzonej awarii przed uruchomieniem modelu. Projekt pozostaje pilotem dla małych zadań na publicznym kodzie.

Do czego służy

Agent wsadowy kończy proces, ale jego zlecenie, pytania, odpowiedzi i wyniki muszą pozostać dostępne. Most przechowuje ten kontekst i pilnuje zakresu plików. Pozwala zlecać różnym wykonawcom części jednej pracy oraz sprawdzić, czy wynik rzeczywiście odebrano, przetestowano i zatwierdzono.

Jak działa

Klient MCP zapisuje specyfikację w trwałym dzienniku. Paperclip uruchamia wykonawcę. Odbiornik wiąże dozwolone pliki i ich skróty SHA256 z konkretną próbą. Osobny sandbox sprawdza kopię bez poświadczeń agenta i z blokadą sieci. Koordynator przegląda dokładnie ten wynik; potwierdzone Done w Paperclip zwalnia blokady. Oryginalny Concord utrzymuje opcjonalny wspólny kontekst i wiadomości przez jawne proxy nadzorcy.

Co daje recovery

System sam podejmuje pracę po udowodnionej awarii przed modelem, zachowując tę samą sprawę i historię prób. Najpierw trwale rezerwuje ponowienie. Po restarcie sprawdza aktualne dowody, a po utracie odpowiedzi API szuka rzeczywistego następcy zamiast ponawiać żądanie. Polityka administratora ogranicza repozytoria, wykonawcę i liczbę prób. Timeout bez dowodu braku skutków, błędy logowania, limity i pauza zatrzymują automatyzację.

Co sprawdziliśmy

Codex przygotował dziennik i kontroler, a Antigravity politykę oraz weryfikację dowodów. Odebraliśmy ich pliki i przejrzeliśmy integrację. Próba na rzeczywistym Paperclip objęła awarię przed modelem, przerwanie odbiornika po rezerwacji i utratę odpowiedzi po przyjętym recovery. Odebraliśmy nowe pliki wykonawcy, niezależne testy przeszły, a wynik został formalnie zatwierdzony. Od kontrolowanej awarii do odbioru nie naprawialiśmy ręcznie stanów ani usług. Szczegółowe wyniki i ograniczenia zawiera raport automatycznego recovery.

Pochodzenie i dalsze zastosowanie

Inspiracją był otwarty Concord MCP i koncepcja współpracy omówiona z Gemini. Zbudowaliśmy niezależny adapter Python z oficjalnym SDK MCP, SQLite i API Paperclip. Kod nie jest forkiem Concord. Wartością jest audytowalny obieg oraz mniej napraw operacyjnych. Dalszy rozwój powinien mierzyć czas, koszt i liczbę poprawek. Nowy kod nadal wymaga przeglądu koordynatora; nie potwierdziliśmy pełnej autonomii produkcyjnej ani bezpieczeństwa pracy na dokumentach poufnych.

Kod i dokumentacja github.com/adamokon/ConcordMCPforPaperclip