### **Webservices REST**

Opentheso since 4.4.2 (Miled Rousset)

PS: https://pactols.frantiq.fr/opentheso/

est l'exemple du thésaurus PACTOLS de Frantiq

# Recherche par Identifiant (Ark) avec précision du format :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.rdf

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.json

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.jsonld

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy.ttl

#### Recherche avec Curl en choisissant le header :

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

curl -L --header "Accept: application/json" https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

curl -L --header "Accept: application/ld+json" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

curl -L --header "Accept: text/turtle" https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/26678/pcrtkOgxvd4ljy

### Recherche par valeur:

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml"

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?q=or&lang=fr&theso=TH\_1

Toutes ces commandes sont possibles pour le header

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml »

curl -L --header "Accept: text/turtle »

curl -L --header "Accept: application/json »

curl -L --header "Accept: application/ld+json »

curl -L --header "Accept: application/json"

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?g=or&lang=fr&theso=TH 1

curl -L --header "Accept: application/ld+json"

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?g=archi&lang=fr&theso=TH\_1

curl -L --header "Accept: text/turtle"

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH\_1

## Recherche par notation :

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=notation:Guita1&theso=TH\_1s

#### On peut aussi obtenir les données dans un format spécifique en précisant le format :

curl https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?g=archi&lang=fr&theso=TH 1&format=jsonId

curl <a href="https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH\_1&format=json">https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH\_1&format=json</a>

curl <a href="https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH\_1&format=turtle">https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/search?q=archi&lang=fr&theso=TH\_1&format=turtle</a>

on peut préciser la langue avec : &lang=fr

ou ne pas choisir de langue :

curl <a href="https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?q=archi&theso=TH">https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/search?q=archi&theso=TH</a> 1&format=rdf

## **Autocomplete**

permet de retourner les données sous forme de (id, valeur) en Json, ceci permet de faciliter la récupération des données pour des script d'indexation distant.

### Requête avec précision de la langue

```
https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/autocomplete/arts?lang=fr&theso=TH 1
```

```
resultat =
0
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtkOgxvd4ljy"
label"arts décoratifs"
1
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtGKMelLKwRd"
label"arts mineurs"
2
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrt6YAjOsQDeM"
label"arts textiles"
    "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrttq9gp2ZMuc"
label"Arts"
uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtcSQ6O32f6k"
label"Artsakh"
```

## Requête en incluant toutes les langues

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/autocomplete/arts?theso=TH 1

```
resultat =
0
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtkOgxvd4ljy"
uri
          "arts décoratifs"
label
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtGKMelLKwRd"
uri
          "arts mineurs"
label
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrt6YAjOsQDeM"
uri
          "arts textiles"
label
3
uri
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtkOgxvd4ljy"
          "decorative arts"
label
4
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtGKMelLKwRd"
uri
          "minor arts"
label
5
uri
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrt6YAjOsQDeM"
          "textile arts"
label
6
          "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrttq9gp2ZMuc"
uri
          "Arts"
label
7
```

uri "https://ark.mom.fr/Arkeo/26678/pcrtcSQ6O32f6k" label "Artsakh"

### Recherche par Groupe ou Domaine / Microthésaurus ...

On peut chercher un Groupe en précisant son Identifiant Ark :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/group/26678/pcrtnbDLi2FkAi

Toutes ces commandes sont possibles pour le header

curl -L --header "Accept: application/rdf+xml »

curl -L --header "Accept: text/turtle »

curl -L --header "Accept: application/json »

curl -L --header "Accept: application/ld+json »

On peut chercher un Groupe en précisant son Identifiant interne :

https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/group/?id=5&theso=TH\_1

### **Informations**

Pour connaître la dernière date de modification dans un thésaurus, on peut appeler l'URL suivante :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/info/lastupdate?theso=TH 1

#### Fonctions avancées

Comment retrouver une branche complète par autopostage en partant d'un concept vers le top terme (la racine) :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/expansion/concept?theso=TH 1&id=300&way=top

Comment retrouver une branche complète par autopostage en partant d'un concept vers le dernier terme spécifique (vers le bas) :

https://pactols.frantig.fr/opentheso/api/expansion/concept?theso=TH 1&id=300&way=down

#### Requête en récupérer toute une branche d'un Groupe en particulier :

Ex : pour récupérer la branche complète du gorupe « 2 » du thésaurus « TH\_1 » <a href="https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/all/group?id=2&theso=TH\_1">https://pactols.frantiq.fr/opentheso/api/all/group?id=2&theso=TH\_1</a>