Einführung in die 2D-Spieleprogrammierung mit Pygame

Ralf Adams (TBS1, Bochum)

Version 0.13.1 vom 17. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Ziele **4**

2 Grundlagen **5**

2.1 Das erste Beispiel . . . 5
2.2 Grafikprimitive . . . 11
2.2.1 Grundlagen . . . 11
2.2.2 Beispiel: Fontaine . . . 13
2.3 Bitmaps laden und ausgeben . . . 21
2.4 Bitmaps bewegen . . . 29
2.4.1 Grundlagen . . . 29
2.4.2 Geschwindigkeiten normalisieren (*deltatime*) . . . 33
2.5 Sprite-Klasse . . . 46
2.6 Tastatur . . . 53
2.7 Textausgabe mit Fonts . . . 60
2.7.1 Default-Font . . . 60
2.7.2 Fontliste . . . 63
2.8 Textausgabe mit Bitmaps . . . 67
2.9 Kollisionserkennung . . . 74
2.10 Zeitsteuerung . . . 83
2.11 Animation . . . 91
2.11.1 Die laufende Katze . . . 91
2.11.2 Der explodierende Felsen . . . 96
2.12 Maus . . . 99
2.13 Soundausgaben . . . 105
2.13.1 Hintergrundmusik und Soundereignisse . . . 105
2.13.2 Stereo . . . 109
2.14 Events . . . 116
2.14.1 Welche Infos stecken in einem Event? . . . 116
2.14.2 Wie kann ich selbst ein Event erzeugen? . . . 117
2.14.3 Wie kann ich periodisch Ereignisse erzeugen lassen? . . . 122

3 Techniken und Tipps **124**

3.1 Kacheln sind schön . . . 124
3.1.1 Unser Beispiel . . . 124
3.1.2 Eine grüne Wiese . . . 125
3.1.3 Kachelnummern und zweidimensionale Arrays . . . 129

3.2 Sehr große Welten . . . 133
3.2.1 Eine große Beispielwelt . . . 133
3.2.2 Draufsicht/BirdEyeView . . . 139
3.2.3 Player Centered Camera . . . 143
3.2.4 Page Scrolling/Edge Scrolling . . . 149
3.2.5 Auto Scrolling . . . 151
3.2.6 Als Strategy-Pattern . . . 152

4 Beispielprojekte 164
4.1 Pong . . . 164
4.1.1 Requirement 1: Standards . . . 164
4.1.2 Requirement 2: Die Schläger . . . 166
4.1.3 Requirement 3: Der Ball . . . 169
4.1.4 Requirement 4: Punkte . . . 171
4.1.5 Requirement 5: Tennisschlag . . . 173
4.1.6 Requirement 6: Computerspieler . . . 174
4.1.7 Requirement 7: Sound . . . 176
4.1.8 Requirement 8: Pause und Hilfebildschirm . . . 178
4.2 Bubbles . . . 181
4.2.1 Requirement 1: Standards . . . 181
4.2.2 Requirement 2: Blasen erscheinen . . . 184
4.2.3 Requirement 3: Blasenanzahl . . . 187
4.2.4 Requirement 4: Blasenwachstum . . . 188
4.2.5 Requirement 5: Mauscursor . . . 190
4.2.6 Requirement 6: Blasen zerplatzen . . . 192
4.2.7 Requirement 7: Punktestand . . . 193
4.2.8 Requirement 8: Spielende . . . 195
4.2.9 Requirement 9: Zeitanpassungen . . . 197
4.2.10 Requirement 10: Kollision anzeigen . . . 198
4.2.11 Requirement 11: Pause . . . 201
4.2.12 Requirement 12: Neustart . . . 203
4.2.13 Requirement 13: Sound . . . 206
4.3 Moonlander . . . 208
4.3.1 Requirement 1: Standards . . . 208
4.3.2 Requirement 2: Mondoberfläche . . . 211
4.3.3 Requirement 3: Erde . . . 216
4.3.4 Requirement 4: Sterne . . . 217
4.3.5 Requirement 5: Landefähre . . . 219
4.3.6 Requirement 6: Gravitation und Aufsetzten . . . 222
4.3.7 Requirement 7: Gegenschub . . . 224
4.3.8 Requirement 8: Treibstoff . . . 225
4.3.9 Requirement 9: Statusanzeige . . . 226
4.3.10 Requirement 10: Spielende und Neustart . . . 228
4.3.11 Requirement 11: Autopilot . . . 233

1 Ziele

Dieses Skript ist eine Einführung in die Programmierung zweidimensionaler Spiele mit Hilfe von Pygame mit der Programmiersprache Python.

Im ersten Teil werden die wichtigsten Konzepte anhand einfacher Beispiele eingeführt. Im zweiten Teil werden einige hilfreiche Techniken vorgestellt und im dritten Spielprojekte vollständig durchprogrammiert und Probleme und Techniken der Spieleprogrammierung verdeutlicht.

Es bleibt offen, welche Entwicklungsumgebung verwendet wird; ich verwende VS Code.

Ab der Version 0.9 liegt diesem Skript der Pygame-Fork *Pygame Community Edition* (`Pygame-ce`) zu Grunde. Die Quelltexte werden nicht auf Kompatibilität mit dem ursprünglichen Pygame abgeglichen. Der besseren Lesbarkeit halber werde ich aber immer von Pygame sprechen und nicht zwischen den beiden Varianten unterscheiden.

Das Skript wird sich nur mit Spielen beschäftigen, die unmittelbar auf dem Desktop laufen. Oder anders herum: Es wird kein Game-Server, Webspiel oder Mobile-Spiel implementiert.

Für eine Rückmeldung bei groben Patzern wäre ich sehr dankbar: `adams@tbs1.de`.

2 Grundlagen

2.1 Das erste Beispiel

Quelltext 2.1: Mein erstes *Spiel*, Version 1.0

```
1  import pygame  # Pygame-Modul (also for pygame-ce!)
2
3
4  def main():
5      pygame.init()                                  # Start subsystem
6      window = pygame.Window(size=(600, 400))        # Create Window
7      window.title = "My first Pygame program"       # Set window title
8      window.position = (10, 50)                     # Set window position
9      screen = window.get_surface()                  # Get the window's bitmap surface
10
11     running = True
12     while running:                                 # Main program loop: start
13         for event in pygame.event.get():           # Retrieve events
14             if event.type == pygame.QUIT:          # Window X clicked?
15                 running = False
16         screen.fill((0, 255, 0))                   # Fill playground
17         window.flip()                              # Swap double buffer
18
19     pygame.quit()                                  # Shut down subsystem
20
21
22 if __name__ == "__main__":
23     main()
```

Wenn Sie jetzt die Anwendung starten, bekommen Sie eine schmucke grüne Spielfläche zu sehen (Abbildung 2.1). Beenden können Sie diese durch das Anklicken des X im Fensterrahmen oben rechts.




Abb. 2.1: Spielfläche

Um Pygame verwenden zu können, muss das Modul `pygame` importiert werden (Zeile 1). Danach stehen uns Konstanten, Funktionen und Klassen des Namensraums zur Verfügung.

Pygame ist nicht nur der Aufruf von Funktionen oder die Instantiierung von Klassen, sondern vielmehr wird ein ganzes Subsystem verwendet. Dieses Subsystem muss erst noch gestartet werden. Dabei klinkt sich Pygame in die relevanten Komponenten des Betriebssystems ein, damit diese im Spiel verwendet werden können. In Zeile 5 wird der ganze Pygame-Motor mit `init()` angeworfen. Man könnte

auch nur die Komponenten starten, die gerade gebraucht werden wie beispielsweise die Soundunterstützung mit `pygame.mixer.init()`.

Window

Wir brauchen für unsere Spiele eine *Spielfläche*/ein Fenster innerhalb dessen sich alles abspielt (*Vorsicht, Wortspiel!*). Die Klasse `pygame.Window` repräsentiert einen solche Spielfläche. Der Konstruktor bekommt in Zeile 6 einen Übergabeparameter – nämlich die Breite und die Höhe des Fensters als das 2-Tupel `size`. Unser Fenster ist also 600 px breit und 400 px (siehe Pixel (px)) hoch. Die Methode `get_surface()` in Zeile 9 liefert mir ein `pygame.Surface`-Objekt, was ungefähr sowas wie ein Bitmap ist.

get_surface()

screen

In Zeile 9 speichere ich diese Rückgabe in die Variable `screen`.

title

position

Dem Fenster kann ich dann noch über das Attribut `Window.title` eine Titelüberschrift verpassen (siehe Zeile 7) und mit dem Attribut `Window.position` die Position des Fensters relativ zum Desktop (siehe Zeile 8).

Hinweis: Sie können auch mehrere Fenster für das Spiel erstellen (siehe https://pyga.me/docs/ref/window.html)

Das Spiel selbst – so wie auch alle zukünftigen Spiele – laufen innerhalb einer Hauptprogrammschleife. Hier startet die Schleife in Zeile 12 und endet in Zeile 19. Innerhalb dieser Schleife werden zukünftig immer drei Dinge passieren:

1. Ereignisse auslesen und verarbeiten: Wie in Zeile 13f. werden Maus-, Tastatur- oder Spielereignisse festgestellt und an die Spielelemente weitergegeben. In unserem Fall wird lediglich das Anklicken des X im Fenster oben rechts registriert.
2. Zustand der Spielelemente aktualisieren: Basierend auf den oben festgestellten Ereignissen und den Zuständen der Spielelemente, werden die neuen Zustände ermittelt (Spieler bewegt sich, Geschoss prallt auf, Punkte erhöhen sich etc.). In unserem Fall wird nur das Flag `running` der Hauptprogrammschleife auf `False` gesetzt.
3. Bitmaps der Spielelemente malen: Die Spielelemente haben eine neue Position oder ein neues Aussehen und müssen deshalb neu gemalt werden. In diesem Minimalbeispiel wird lediglich Zeile 16 der Hintergrund der Spielfläche eingefärbt und anschließend in Zeile 17 der Doublebuffer mit `Window.flip()` ausgetauscht.

Doublebuffer

flip()

Pygame schleust durch den Aufruf von `pygame.init()` einen Horchposten in das Betriebssystem. Und zwar horcht Pygame die *Message Queue* ab. Dort werden vom Betriebssystem alle Meldungen eingesammelt, die durch Ereignisse ausgelöst werden. Dies können USB-Anschlussmeldungen, SSD-Fehlermeldungen, Mausaktionen, Programmstarts bzw. -abstürze usw. sein. Pygame fischt nun aus der Message-Queue mit Hilfe von `pygame.event.get()` alle Events, die das Spiel betreffen könnten, heraus. Mit Hilfe einer `for`-Schleife iteriere ich nun ab Zeile 13 die Ereignisse durch und picke die für mich interessanten heraus.

event.get()

event.type

QUIT

Dabei überprüfe ich zuerst, was für ein Ereignistyp (`pygame.event.type`) mir da angeboten wird. Derzeit ist für mich nur der Typ `pygame.QUIT` wichtig. Dieser Typ wird ausgelöst, wenn das Betriebssystem eine *Beenden*-Nachricht an die Anwendung sendet.

Falls ich nun eine solche Nachricht empfange, setzte ich das Flag `running` auf `False`, so dass die Hauptprogrammschleife beendet wird.

Falls ich dieses Signal nicht empfange, läuft die Hauptprogrammschleife fröhlich weiter und füllt in Zeile 16 die gesamte Spielfläche mit `screen.fill()` mit einer Farbe – hier grün – ein. Bitte beachten Sie, dass ähnlich wie in Zeile 6 die Funktion einen Übergabeparameter – nämlich ein 3-Tupel – erwartet. Dieses 3-Tupel kodiert die Farbe durch RGB-Angaben zwischen 0 und 255. Hinweis: Hier können auch vordefinierte Farbnamen wie *green* stehen.

RGB

Verbleibt noch Zeile 17: Dort wird die Funktion `pygame.quit()` aufgerufen. Diese Funktion ist quasi das Gegenteil von `pygame.init()` in Zeile 5. Alle reservierten Ressourcen werden wieder freigegeben und die Pygame-Horchposten werden wieder aus dem System entfernt. Rufen Sie diese Funktion unbedingt immer am Ende Ihrer Anwendung auf; beenden Sie nicht einfach das Spiel. Der Unterschied entspricht dem einfachen Herauslaufen aus der Wohnung oder dem ordnungsgemäßen Lichtausmachen und Türabschließen beim Verlassen der Wohnung.

quit()

Wenn wir uns das Spiel mal im Task-Manager anschauen (siehe Abbildung 2.2), könnten wir leicht überrascht sein: Es werden rund 30% der CPU-Zeit für dieses *IchMacheJaEigentlichGarNichts*-Spiel verbraucht.




Abbildung 2.2: Ressourcenverbrauch ohne Taktung

Wenn wir uns die Hauptprogrammschleife anschauen, sollte es allerdings nicht wirklich verwundern. Da wird ungebremst ein Bitmap auf den Bildschirm gemalt und das ohne Unterbrechung. Besser wäre es, bei jedem Schleifendurchlauf genügend Zeit zur Verfügung zu stellen, um die Ereignisse einzusammeln, die neuen Zustände zu berechnen und erst dann die Bildschirmausgabe zu generieren. Die Bildschirmausgabe selbst sollte auch nicht beliebig schnell und oft passieren, sondern in der Regel reichen 60 frames per second (fps), um eine Bewegung als flüssig wahrzunehmen.

fps

Quelltext 2.2: Mein erstes *Spiel*, Version 1.1

```
1  import pygame
2
3
4  def main():
5      pygame.init()
6      window = pygame.Window(size=(600, 400),
7          title="My first Pygame program",            # via function parameter
8          position=(10, 50))
9      screen = window.get_surface()
10     clock = pygame.time.Clock()                     # Clock objekt
11
12     running = True
13     while running:
14         for event in pygame.event.get():
```

```
15              if event.type == pygame.QUIT:
16                  running = False
17          screen.fill((0, 255, 0))
18          window.flip()
19          clock.tick(60)                                  # Limit framerate to 60 fps
20
21      pygame.quit()
22
23
24  if __name__ == "__main__":
25      main()
```

Clock

In Zeile 10 wird zur Taktung ein `pygame.time.Clock`-Objekt erzeugt. Mit Hilfe dieses Objektes können verschiedene zeitbezogene Aufgaben bewältigt werden, wir brauchen das Objekt im Moment nur für die Taktung in Zeile 19. Dort wird `pygame.time.Clock.tick()` mit einer Framerate gemessen in fps aufgerufen. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Anwendung nun mit maximal 60 fps abläuft. Dies ist an dem deutlich reduzierten CPU-Verbrauch in Abbildung 2.3 zu erkennen.

tick()

Hinweis: In der Pygame-Dokumentation wird darauf verwiesen, dass die Funktion `tick()` zwar sehr ressourcenschonend, aber etwas ungenau sei. Falls Genauigkeit aber bei der Taktung wichtig ist, wird die Funktion `tick_busy_loop()` empfohlen. Deren Nachteil ist, dass sie aber erheblich mehr Rechenzeit als `tick()` verbraucht.

tick_busy_loop()




Abbildung 2.3: Ressourcenverbrauch mit Taktung

Was war neu?

Sie müssen folgendes tun, um ein minimales Pygame zu starten:

- Die Pygame-Bibliothek importieren.
- Das Pygame-System starten.
- Einen Fenster/eine Spielfläche erzeugen.
- Eine Hauptprogrammschleife anlegen:
  1. Events abfragen.
  2. Spielobjekte aktualisieren.
  3. Bildschirminhalt ausgeben.
  4. Schleifendurchläufe takten.
- Beim Verlassen das Pygame-System stoppen.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `import pygame`:
  https://pyga.me/docs/tutorials/en/import-init.html
- `pygame.init()`:
  https://pyga.me/docs/ref/pygame.html#pygame.init
- `pygame.quit()`:
  https://pyga.me/docs/ref/pygame.html#pygame.quit
- `pygame.QUIT`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event.EventType.type
- `pygame.event.get()`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event.get
- `pygame.event.type`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event.EventType.type
- `pygame.time.Clock`:
  https://pyga.me/docs/ref/time.html#pygame.time.Clock
- `pygame.time.Clock.tick()`:
  https://pyga.me/docs/ref/time.html#pygame.time.Clock.tick
- `pygame.time.Clock.tick_busy_loop()`:
  https://pyga.me/docs/ref/time.html#pygame.time.Clock.tick_busy_loop
- `pygame.Surface.fill()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.fill
- `pygame.Window`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html
- `pygame.Window.flip()`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html#pygame.Window.flip

- `pygame.Window.get_surface()`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html#pygame.Window.get_surface
- `pygame.Window.title`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html#pygame.Window.title
- `pygame.Window.position`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html#pygame.Window.position

2.2 Grafikprimitive

2.2.1 Grundlagen

Unter Grafikprimitiven versteht man gezeichnete einfache grafische Figuren wie Linien, Punkte, Kreise etc. Sie spielen in der Spieleprogrammierung nicht so eine große Rolle, können aber ganz nützlich sein. Ich will hier deshalb nur einige vorstellen.

Quelltext 2.3: Mein zweites *Spiel*, Version 1.0

```
1  import pygame
2  import pygame.gfxdraw  # Muss sein!
3
4
5  def main():
6      pygame.init()
7      window = pygame.Window( size=(530, 530),
8                              title = "My second Pygame program",
9                              position = (10, 50))
10     screen = window.get_surface()
11
12     clock = pygame.time.Clock()
13
14     mygrey = pygame.Color(200, 200, 200)                    # Custom color
15
16     myrectangle1 = pygame.rect.Rect(10, 10, 20, 30)         # Rectangle object
17     myrectangle2 = pygame.rect.Rect(60, 10, 20, 30)
18     points1 = ((120, 10), (160, 10), (140, 90))             # List of points
19     points2 = ((180, 10), (220, 10), (200, 90))
20
21     running = True
22     while running:
23         for event in pygame.event.get():
24             if event.type == pygame.QUIT:
25                 running = False
26         screen.fill(mygrey)
27         pygame.draw.rect(screen, "red", myrectangle1)               # Filled rectangle
28         pygame.draw.rect(screen, "red", myrectangle2, 3, 5)         # Rectangle outline
29         pygame.draw.polygon(screen, "green", points1)               # Filled polygon
30         pygame.draw.polygon(screen, "green", points2, 1)            # Polygon outline
31         pygame.draw.line(screen, "red", (5, 230), (240, 230), 3)    # Line
32         pygame.draw.circle(screen, "blue", (40, 150), 30)           # Filled circle
33         pygame.draw.circle(screen, "blue", (110, 150), 30, 2)       # Circle outline
34         pygame.draw.circle(screen, "blue", (180, 150), 30, 5, True)  # Arc segment
35         for i in range(255):
36             for j in range(255):
37                 screen.set_at((265+i, 10+j), (255, i, j))               # Points variant 1
38                 screen.fill((i, j, 255), ((10+i, 265+j), (1, 1)) )      # Variant 2
39                 pygame.gfxdraw.pixel(screen, 265+i, 265+j, (i, 255, j))  # Variant 3
40
41         window.flip()
42         clock.tick(60)
43
44     pygame.quit()
```

Der Grundaufbau ist der gleiche wie in Quelltext 2.2 auf Seite 7. Die Unterschiede beginnen in Zeile 14. Die Klasse `pygame.Color` kann Farbinformationen in verschiedenen Formaten inklusive eines Alpha-Kanals (Alpha-Blending, Transparenz) kodieren; mehr

Color

dazu später in Abschnitt 2.3 auf Seite 21. Ich verwende hier eine RGB-Kodierung mit Farbkanalwerten zwischen 0 und 255.

Farbnamen

Für die meisten Fälle brauche ich mir aber keine eigenen Farben zu definieren. Pygame stellt mir eine wirklich umfangreiche Liste von 664 vordefinierten Farbnamen zur Verfügung. Überall dort, wo Farbwerte erwartet werden, kann ich entweder eine `Color`-Objekt, einen Zahlencode oder einen Farbnamen als String übergeben.

Rect

Gehen wir der Reihe nach die einzelnen Figuren durch und fangen mit dem Rechteck an. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Rechteck in Pygame zu bestimmen. Da wir es später auch sehr oft brauchen, möchte ich hier schonmal die Klasse `pygame.rect.Rect` einführen. Sie wird durch vier Parameter bestimmt: die linke obere Ecke, seine Breite und seine Höhe. In Zeile 16 wird also ein Rechteck an der Position $(10, 10)$ mit der Breite von 20 px und einer Höhe von 30 px definiert.




Abb. 2.4: Einige Grafikprimitive

Hinweis: Die Klasse `Rect` ist kein gezeichnetes Rechteck, sondern lediglich ein Container für Informationen, die für ein Rechteck interessant sind.

rect()

In Zeile 27 zeichnet `pygame.draw.rect()` ein gefülltes Rechteck. Die Semantik der Parameter sollte selbsterklärend sein. Anders der Aufruf von Zeile 28. Der erste Parameter hinter dem Rechteck – hier `3` – legt die Dicke der Linie fest. Ist dieser Parameter angegeben und größer 0, so wird das Rechteck nicht mehr ausgefüllt. Der Wert `10` legt die Rundung der Ecken fest. Dort kann ein Wert von 0 bis $min(width, height)/2$ stehen, entspricht er doch dem Radius der Eckenrundung.

polygon()

Allgemeiner als ein Rechteck ist ein Polygon. Ein Polygon ist ein geschlossener Lienenzug, der in Pygame durch seine Punkte (Ecken) definiert wird. Ähnlich wie bei den Rechtecken, gibt es gefüllte (Zeile 29) und ungefüllte (Zeile 30) Varianten. Beide werden mit Hilfe von `pygame.draw.polygon()` gezeichnet. Vorsicht bei der Liniendicke: Diese wachsen nach außen, so dass bald hässliche Versatzstücke an den Ecken erkennbar werden. Probieren Sie es aus, indem Sie den Wert `2` in `5` ändern.

line()
lines()

Für einzelne Linien gibt es `pygame.draw.line()` bzw. für einen – hier ohne Beispiel – Linienzug `pygame.draw.lines()`. Ein Beispiel finden Sie in Zeile 31.

circle()

Ein Kreis wird durch zwei Angaben definiert: Mittelpunkt und Radius. In Zeile 32 wird mit `pygame.draw.circle()` ein gefüllter Kreis mit dem Mittelpunkt $(40, 150)$ und einem Radius von 30 px gezeichnet. Wie bei Rechtecken und Polygonen gibt es auch nicht gefüllte Varianten (Zeile 33). Interessant ist der Kreisbogenausschnitt in Zeile 34. Hier

wird über boolsche Variablen gesteuert, welcher Abschnitt des Kreisbogens gezeichnet wird (Näheres in der Pygame-Referenz).

Zum Schluss noch einen kleine Farbenspielerei. Seltsamerweise gibt es in Pygame keine eigene Funktion zum Zeichnen eines einzelnen Punktes/Pixel. Ich habe hier mal drei Workarounds programmiert, die ich gefunden habe. Man könnte sich noch weitere überlegen: Eine Linie mit *start* = *ende*, ein Kreis mit dem Radius 1 px usw.

In Zeile 37 wird der Punkt durch das Setzen eines einzelnen Farbwertes an einer Position mit `pygame.Surface.set_at()` gezeichnet. Man könnte auch die schon oben verwendete Surface-Funktion `fill()` mit einer Ausdehnung von nur einem Pixel Breite und Höhe verwenden (Zeile 38). Ein Möglichkeit einen Pixel über eine Grafikbibliothek zu setzen, ist die experimentelle `gfxdraw`-Umgebung. In Zeile 39 wird mit `pygame.gfxdraw.pixel()` ein einzelnes Pixel gesetzt. Die `gfxdraw`-Umgebung wird nicht automatisch durch `import pygame` importiert (siehe Zeile 2).

set_at()

pixel()

2.2.2 Beispiel: Fontaine

Man kann mit Grafikprimitiven dynamische Effekte einbauen, wie beispielsweise Partikelschwärme. Ich will hier mal ein super einfaches Beispiel für eine mausgesteuerte Fontaine aus Kreisen vorstellen.

Bauen wir zuerst ein kleines Programm, dass an der Mausposition einen Kreis zeichnet. Die Klasse `Circle` (siehe Zeile 5) enthält alle Informationen, die ich für das Zeichnen von Kreisen brauche: Position, Radius und Farbe. Die Position wird per Übergabeparameter bestimmt. In der Methode `draw()` wird die Bildschirmausgabe gekapselt.

`main()` enthält nun sehr viel bekanntes, aber auch ein paar Neuigkeiten. In Zeile 5 wird die Bildschirmgröße in einer Liste vorgehalten, da wir die Info noch an anderer Stelle als in Zeile 19 brauchen. Darunter wird in Zeile 25 eine Liste für die Aufnahme der Kreise definiert.

In der Hauptprogrammschleife wird in Zeile 33 abgefragt, ob die linke Maustaste gedrückt wurde. Wenn ja, wird ein Kreis an der Mausposition gezeichnet. Anschließend wird der Bildschirm mit weißer Farbe aufgefüllt und die Kreise des Kontainers werden gemalt.




Abb. 2.5: Sicher keine Partikelfontaine

get_pressed()

get_pos()

Das Ergebnis ist noch wenig berauschend (siehe Abbildung 2.5) und erinnert mehr an ein Malprogramm wie Paint

Quelltext 2.4: Partikelfontaine, Version 1.0

```
1
2  import pygame
3
4
5  class Circle:                                          # Very helpful
6      def __init__(self, pos) -> None:
7          self.posx = pos[0]
8          self.posy = pos[1]
9          self.radius = 20
10         self.color = "blue"
11
12     def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
13         pygame.draw.circle(screen, self.color, (self.posx, self.posy), self.radius)
14
15
16 def main():
17     size = (300, 600)                                  # Screen size
18     pygame.init()
19     window = pygame.Window( size=size,                 # Create window
20                             title = "Particle swarm",
21                             position = (10, 50))
22     screen = window.get_surface()
23
24     clock = pygame.time.Clock()
25     circles = []                                       # Container for circles
26
27     running = True
28     while running:
29         for event in pygame.event.get():
30             if event.type == pygame.QUIT:
31                 running = False
32
33         if pygame.mouse.get_pressed()[0]:              # Left mouse button?
34             circles.append(Circle(pygame.mouse.get_pos()))
35
36         screen.fill("white")
37         for p in circles:
38             p.draw(screen)
39
40         window.flip()
41         clock.tick(60)
42
43     pygame.quit()
44
45
46 if __name__ == '__main__':
47     main()
```

Im nächsten Schritt wollen wir aus den klobigen Kreisen bunte Partikel machen. Auch sollen diese nicht genau auf der Mausposition landen, sondern darum verstreut. Dazu müssen nur minimal Änderungen in der Klasse `Circle` vorgenommen werden.

Die beiden Positionsangaben werden nun durch eine Zufallszahl zwischen -2 und $+2$ ergänzt. Auch wird der Radius auf 2 px reduziert. Die Farbe wird ebenfalls durch zufällige Werte gestreut. Hier habe ich einige Kombinationen ausprobiert und mir gefällt




Abb. 2.6: Version 2

diese Farbvariation ganz gut. Spielen Sie ruhig selber mal mit den Farbkanälen und den Zufallswerten rum. Das Ergebnis in Abbildung 2.6 auf der vorherigen Seite sieht schon besser aus.

Quelltext 2.5: Partikelfontaine, Version 2.0

```
7     def __init__(self, pos) -> None:
8         self.posx = pos[0] + randint(-2, 2)
9         self.posy = pos[1] + randint(-2, 2)
10        self.radius = 2
11        self.color = [randint(100, 255), randint(50, 255), 0]
```

Nun wollen wir ein wenig Dynamik ins Spiel bringen. Die Partikel sollen zuerst nach oben steigen und dann nach unten fallen. Dazu habe ich in `Circle` die vertikale Geschwindigkeit `speedy` hinzugefügt und mit einem zufälligen Startwert versehen (Zeile 14). Die Division durch 10.1 sorgt dafür, dass keine glatten Werte entstehen. Spielen Sie auch hier mal mit den Werten rum, um die Effekte zu sehen.

Auch muss die Klasse um die Methode `update()` erweitert werden. In dieser Methode wird die neue vertikale Position `posy` anhand der vertikalen Geschwindigkeit `speedy` berechnet und die Geschwindigkeit wiederum bzgl. der Schwerkraft `GRAVITY` verändert. Damit alle Partikel immer der gleichen Schwerkraft unterliegen, habe ich `GRAVITY` als statisches Attribut definiert (Zeile 7).

Schwerkraft

Quelltext 2.6: Partikelfontaine, Version 3.0, Klasse `Circle`

```
6  class Circle:
7      GRAVITY = 0.3                                    # Gravity as a static attribute
8
9      def __init__(self, pos) -> None:
10         self.posx = pos[0] + randint(-2, 2)
11         self.posy = pos[1] + randint(-2, 2)
12         self.radius = 2
13         self.color = [randint(100, 255), randint(50, 255), 0]
14         self.speedy = randint(-100, 0) / 10.01       # Initial vertical speed
15
16     def update(self) -> None:
17         self.speedy += Circle.GRAVITY
18         self.posy += self.speedy
```

Verbleibt noch der Aufruf von `update()` in der Hauptprogrammschleife.

Quelltext 2.7: Partikelfontaine, Version 3.0, Aufruf von `update()`

```
38         if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
39             circles.append(Circle(pygame.mouse.get_pos()))
40
41         for p in circles:
42             p.update()
```

So richtig spritzig ist die Fontaine aber immer noch nicht. Streuen wir also die Partikel auch horizontal. Im Konstruktor wird dazu das Attribut `speedx` hinzugefügt. Die obere

und untere Grenze des Zufallszahlengenerators bestimmen die Breite der Partikelfontaine. Probieren Sie hier Werte aus, die ihrer Ästhetik entsprechen. In `update()` muss dann die neue horizontale Position `posx` berechnet werden.

Die horizontale Geschwindigkeit muss nicht angepasst werden, da `GRAVITY` nur nach unten wirken soll.

Quelltext 2.8: Partikelfontaine, Version 4.0, `Circle.update()`

```
9     def __init__(self, pos) -> None:
10        self.posx = pos[0] + randint(-2, 2)
11        self.posy = pos[1] + randint(-2, 2)
12        self.radius = 2
13        self.color = [randint(100, 255), randint(50, 255), 0]
14        self.speedx = randint(-10, 10) / 10.01
15        self.speedy = randint(-100, 0) / 10.01
16
17    def update(self) -> None:
18        self.speedy += Circle.GRAVITY
19        self.posx += self.speedx
20        self.posy += self.speedy
```

Die Liste `circles` enthält nach einiger Zeit viele Partikel, die überhaupt nicht mehr angezeigt werden. Wir wollen diese löschen. Dazu soll in der Klasse `Circle` festgestellt werden, ob man gelöscht werden kann. Im ersten Schritt fügen wir der Klasse das Löschflag `todelete` hinzu (siehe Zeile 16), welches auf `False` initialisiert wird; ein neuer Partikel soll natürlich nicht sofort gelöscht werden.

In `update()` wird dann nach der Berechnung der neuen Position überprüft, ob der Partikel zu löschen ist. Unser Kriterium soll sein, dass der Partikel den Bildschirm verlassen hat.

In Zeile 22 wird überprüft, ob der rechte Rand des Partikels (Mittelpunkt plus Radius), links außerhalb des Bildschirms liegt. Falls ja, muss das Löschflag auf `True` gesetzt werden. Analog werden in Zeile 24 und Zeile 26 der rechte und der untere Rand des Bildschirm überprüft.




Abb. 2.7: Partikelfontaine, Version 5: fast fertig

size

Dabei wird mit Hilfe des Attributs `pygame.Window.size` jeweils die Breite bzw. Höhe des Bildschirms ermittelt. Dieses Attribut liefert mir die Bildschirmgröße als 2-Tupel wieder. Der nullte Wert ist dabei die Breite und der erste die Höhe. Ein Test, ob der Partikel nach oben verschwunden ist, wird nicht benötigt, da er ja irgendwann wieder runterfällt und damit wieder sichtbar wird.

Quelltext 2.9: Partikelfontaine, Version 5.0, Klasse `Circle`

```
6  class Circle:
7      GRAVITY = 0.3
8
9      def __init__(self, pos) -> None:
10         self.posx = pos[0] + randint(-2, 2)
11         self.posy = pos[1] + randint(-2, 2)
12         self.radius = 2
13         self.color = [randint(100, 255), randint(50, 255), 0]
14         self.speedx = randint(-10, 10) / 10.01
15         self.speedy = randint(-100, 0) / 10.01
16         self.todelete = False                        # Delete flag
17
18     def update(self, window: pygame.Window) -> None:
19         self.speedy += Circle.GRAVITY
20         self.posx += self.speedx
21         self.posy += self.speedy
22         if self.posx - self.radius < 0:              # Left side out
23             self.todelete = True
24         elif self.posx + self.radius > window.size[0]:  # Right side out
25             self.todelete = True
26         elif self.posy - self.radius > window.size[1]:  # Bottom out
27             self.todelete = True
28
29     def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
30         pygame.draw.circle(screen, self.color, (self.posx, self.posy), self.radius)
```

Im Hauptprogramm muss ich nun einen passende Löschlogik implementieren. Vorab soll meine Fontaine aber noch mehr *Wumms* bekommen: In Zeile 48 wird nicht ein Partikel erzeugt, sondern immer gleich 5.

In Zeile 51 wird eine leere Liste erstellt, die die zu löschenden Partikel enthalten wird. Innerhalb der Update-Schleife wird nun zusätzlich überprüft, ob der Partikel zu löschen ist (Zeile 54). Wenn ja, wird dieser Partikel in die Liste `todelete` aufgenommen. Nach Beendigung der Update-Schleife werden die zu löschenden Partikel ab Zeile 56 aus der Liste `circles` entfernt.

In Abbildung 2.7 auf der vorherigen Seite können Sie eine Fontaine sehen. So richtig cool sieht das aber erst aus, wenn Sie die Maus dabei bewegen.

Quelltext 2.10: Partikelfontaine, Version 5.0, Hauptprogrammschleife

```
41     running = True
42     while running:
43         for event in pygame.event.get():
44             if event.type == pygame.QUIT:
45                 running = False
46
47         if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
48             for i in range(5):                       # 5 particles at once
49                 circles.append(Circle(pygame.mouse.get_pos()))
50
51         todelete = []                                # Temporary storag
52         for p in circles:
53             p.update(window)
54             if p.todelete:                           # Marked for deletion?
55                 todelete.append(p)
56         for p in todelete:                           # Delete
57             circles.remove(p)
```

```
58
59          screen.fill("white")
60          for p in circles:
61              p.draw(screen)
62
63          window.flip()
64          clock.tick(60)
```

Warum rufe ich nicht den `remove()` schon innerhalb der Update-Schleife auf? Deshalb: *Verlängern oder verkürzen Sie nie eine Liste, die Sie gerade durchwandern.* Es können höchst seltsame Effekte entstehen. Schätzen Sie mal die Anzahl der Schleifendurchgänge des folgendes Programmes.

```
1           klein = [1, 2, 3]
2           for a in klein:
3               klein.append(a*10)
4           print(klein)
```

Kleine Änderungen der Parameter können schon interessante visuelle Effekte haben. Leider können die hier nicht so gut durch Abbildungen gezeigt werden, daher: Selbst programmieren und ausprobieren.

Quelltext 2.11: Partikelfontaine, Version 6.0

```
1   from random import randint
2
3   import pygame
4
5
6   class Circle:
7       GRAVITY = 0.3
8       RADIUS_INC = -0.1                                   # Radius increment
9
10      def __init__(self, pos) -> None:
11          self.posx = pos[0] + randint(-4, 4)             # Changed spread
12          self.posy = pos[1] + randint(-4, 4)
13          self.radius = 8
14          self.color = [randint(100, 255), randint(50, 255), 0]
15          self.speedx = randint(-15, 15) / 10.01          # Fountain wider
16          self.speedy = randint(-100, 0) / 10.01
17          self.todelete = False
18
19      def update(self, window: pygame.Window) -> None:
20          self.speedy -= Circle.GRAVITY
21          self.posx += self.speedx
22          self.posy += self.speedy
23          self.radius += Circle.RADIUS_INC
24          if self.posx - self.radius < 0:
25              self.todelete = True
26          elif self.posx + self.radius > window.size[0]:
27              self.todelete = True
28          elif self.posy - self.radius > window.size[1]:
29              self.todelete = True
30          elif self.radius <= 0.0:                        # Can be removed
31              self.todelete = True
32
33      def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
34          pygame.draw.circle(screen, self.color, (self.posx, self.posy), self.radius)
35
36
37  def main():
```

```
38      size = (300, 600)
39      pygame.init()
40      window = pygame.Window( size=size, title = "Particle swarm", position = (10, 50))
41      screen = window.get_surface()
42      clock = pygame.time.Clock()
43      circles = []
44
45      running = True
46      while running:
47          for event in pygame.event.get():
48              if event.type == pygame.QUIT:
49                  running = False
50
51          if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
52              for i in range(5):
53                  circles.append(Circle(pygame.mouse.get_pos()))
54
55          todelete = []
56          for p in circles:
57              p.update(window)
58              if p.todelete:
59                  todelete.append(p)
60          for p in todelete:
61              circles.remove(p)
62
63          screen.fill("white")
64          for p in circles:
65              p.draw(screen)
66
67          window.flip()
68          clock.tick(60)
69
70      pygame.quit()
71
72
73  if __name__ == '__main__':
74      main()
```

Was war neu?

Mit Hilfe von Grafikprimitiven können eigene Zeichnungen erstellt und verwendet werden. Sie stehen meist in einer gefüllten und ungefüllten Variante zur Verfügung. Farben können selbst definiert werden oder aus einer Liste von vordefinierten Farben ausgewählt werden.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- Vordefinierte Farbnamen:
  https://pyga.me/docs/ref/color_list.html
- `import pygame.gfxdraw`:
  https://pyga.me/docs/ref/gfxdraw.html
- `pygame.Color`:
  https://pyga.me/docs/ref/color.html
- `pygame.draw.circle()`:
  https://pyga.me/docs/ref/draw.html#pygame.draw.circle

- `pygame.draw.line()`:
  https://pyga.me/docs/ref/draw.html#pygame.draw.line
- `pygame.draw.lines()`:
  https://pyga.me/docs/ref/draw.html#pygame.draw.lines
- `pygame.draw.polygon()`:
  https://pyga.me/docs/ref/draw.html#pygame.draw.polygon
- `pygame.draw.rect()`:
  https://pyga.me/docs/ref/draw.html#pygame.draw.rect
- `pygame.gfxdraw.pixel()`:
  https://pyga.me/docs/ref/gfxdraw.html#pygame.gfxdraw.pixel
- `pygame.mouse.get_pos()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mouse.html#pygame.mouse.get_pos
- `pygame.mouse.get_pressed()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mouse.html#pygame.mouse.get_pressed
- `pygame.rect.Rect`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html
- `pygame.Surface.set_at()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.set_at
- `pygame.Window.size`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html#pygame.Window.size

2.3 Bitmaps laden und ausgeben

Quelltext 2.12: Bitmaps laden und ausgeben, Version 1.0

```
1  import pygame
2
3
4  class Settings:
5      WINDOW_WIDTH = 600
6      WINDOW_HEIGHT = 400
7      FPS = 60
8
9
10 def main():
11     pygame.init()
12     window = pygame.Window(
13         size=(Settings.WINDOW_WIDTH, Settings.WINDOW_HEIGHT),
14         title="Load and Draw of Bitmaps",
15         position=(10, 50))
16     screen = window.get_surface()
17     clock = pygame.time.Clock()
18
19     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png")  # Load bitmap
20     enemy_image = pygame.image.load("images/alienbig0101.png")
21
22     running = True
23     while running:
24         for event in pygame.event.get():
25             if event.type == pygame.QUIT:
26                 running = False
27
28         screen.fill("white")
29         screen.blit(enemy_image, (10, 10))          # Draw bitmap
30         screen.blit(defender_image, (10, 80))
31         window.flip()
32         clock.tick(Settings.FPS)
33
34     pygame.quit()
35
36
37 if __name__ == "__main__":
38     main()
```

In Quelltext 2.12 werden zwei Bitmaps – hier zwei Portable Network Graphics (png)-Dateien – geladen und auf den Bildschirm ausgegeben.

Das Laden erfolgt über die Funktion `pygame.image.load()`. In Zeile 19f. werden die Bitmaps – auch Sprites genannt – geladen und in ein `Surface`-Objekt umgewandelt. Die beiden Bitmaps werden dann, ohne sie weiter zu verarbeiten, mit Hilfe von `pygame.Surface.blit()` auf das `screen`-Surface gedruckt (Zeile 29). Der erste Parameter von `blit()` ist das `Surface`-Objekt, welches gedruckt werden soll, und danach erfolgt die Angabe der Position. Dabei wird zuerst die horizontale (waagerechte) und dann die vertikale (senkrechte) Koordinate angegeben. Der 0-Punkt ist dabei anders als in der Schulmathematik nicht links unten, sondern links oben. Das Ergebnis können Sie in Abbildung 2.8 auf der nächsten Seite *bewundern*.

load()

blit()

Wir wollen nun die Bitmaps ein wenig unseren Bedürfnissen anpassen. Zunächst empfiehlt das Handbuch, dass das Bitmap nach dem Laden in ein für Pygame leichter zu



Abbildung 2.8: Bitmaps laden und ausgeben, Version 1.0

verarbeitendes Format konvertiert wird. Darüber hinaus möchte ich die Größenverhältnisse der beiden Bitmaps angleichen, da mir der Enemy im Verhältnis zum Defender zu groß ist.

Quelltext 2.13: Bitmaps laden und ausgeben, Version 1.1

```
19     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert() # to display format
20     defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))     # Scale surface
21
22     enemy_image = pygame.image.load("images/alienbig0101.png").convert()
23     enemy_image = pygame.transform.scale(enemy_image, (50, 45))
```

Die Funktion `pygame.Surface.load()` lieferte mir ein `Surface`-Objekt zurück. Die Klasse `Surface` hat nun eine Methode, die mir die gewünschte Konvertierung vornimmt: `pygame.Surface.convert()`. Beispielhaft sei hier auf Zeile 19 verwiesen.

convert()

Das Verändern der Größe erfolgt durch `pygame.transform.scale()`. In Zeile 20 wird das Image auf die angegeben (*width*, *height*) in der Maßeinheit Pixel skaliert. Das Ergebnis an Abbildung 2.9 entspricht nicht ganz meinen Erwartungen.

scale()




Abb. 2.9: Größen OK

Die Größenverhältnisse gefallen mir zwar jetzt, aber warum erscheint plötzlich ein schwarzer Hintergrund? Die Ursache dafür ist, dass durch die Konvertierung mit `convert()`

die Information für die Transparenz verloren gegangen ist. Die Transparenz steuert die *Durchsichtigkeit* eines Pixels. Erreicht wird dies dadurch, dass zusätzlich zu jedem Pixel nicht nur die drei RGB-Werte, sondern auch eine Durchsichtigkeit abgespeichert wird. Diese zusätzliche Information nennt man den *Alpha-Kanal*. Alpha-Kanal

Ich habe nun zwei Möglichkeiten, diese Transparenz wieder verfügbar zu machen:

- `pygame.Surface.convert_alpha()`: Ganz einfach formuliert bleibt bei der Konvertierung der Alpha-Kanal erhalten. Wenn möglich, sollte das das Mittel Ihrer Wahl sein. convert_alpha()
- `pygame.Surface.set_colorkey()`: Als Übergabeparameter übergeben Sie die Farbe, die von Pygame beim Drucken auf das Ziel-Surface übersprungen werden soll. Dabei können zwei Nachteile entstehen. Zum einen können Transparenzen, die zwischen sichtbar und unsichtbar liegen, nicht abgebildet werden. Es wäre also nicht möglich, einen Pixel *halbdurchscheinen* zu lassen. Zum anderen werden Teile der Figur, die die gleiche Farbe wie der Hintergrund haben, ebenfalls transparent erscheinen. Würde unser Alien in der Mitte ein schwarzes Auge haben, würde es verschwinden und der Alien hätte ein Loch in der Mitte. set_colorkey()

Quelltext 2.14: Bitmaps laden und ausgeben, Version 1.2

```
19      defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()  #
20      defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
21
22      enemy_image = pygame.image.load("images/alienbig0101.png").convert()
23      enemy_image.set_colorkey("black")               # Set colorkey for transparency
24      enemy_image = pygame.transform.scale(enemy_image, (50, 45))
```

In Quelltext 2.14 habe ich beide Varianten mal ausprobiert und in Abbildung 2.10 können Sie das Ergebnis sehen. Nun sind beide Bitmaps ohne schwarze Hintergrund sichtbar; der weiße Hintergrund scheint wieder durch.




Abb. 2.10: Transparenz OK

Was mir nun immer noch nicht gefällt ist die Position und die Anzahl der Angreifer. Ich möchte den Verteidiger mittig unten platzieren und die Angreifer am oberen Bildschirmrand und zwar so, dass sie horizontal äquidistant sind. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Ich gebe einen Mindestabstand an und die Anzahl wird ausgerechnet, oder ich gebe die maximale Anzahl an und der Abstand wird ausgerechnet. Welchen Weg ich wähle, hängt von meiner Spiellogik ab; meist ist die Anzahl vorgegeben. äquidistant

Quelltext 2.15: Bitmap: Positionen, Version 1.4

```
20      defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
21      defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
22      defender_pos_left = (Settings.WINDOW_WIDTH - 30) // 2   # Left coordinate
23      defender_pos_top = Settings.WINDOW_HEIGHT - 30 - 5      # Top coordinate
24      defender_pos = (defender_pos_left, defender_pos_top)    # Create a 2-tuple
25
```

```
26      alien_image = pygame.image.load("images/alienbig0101.png").convert_alpha()
27      alien_image = pygame.transform.scale(alien_image, (50, 45))
28      space_for_aliens = Settings.ALIENS_NOF * 50             # Space occupied by aliens
29      space_availible = Settings.WINDOW_WIDTH - space_for_aliens  # Remaining available space
30      space_nof = Settings.ALIENS_NOF + 1                     # Number of gaps
31      space_between_aliens = space_availible // space_nof     # Space per gap
32
33      running = True
34      while running:
35          for event in pygame.event.get():
36              if event.type == pygame.QUIT:
37                  running = False
38
39          screen.fill("white")
40          alien_top = 10                                      # Distance from top
41          for i in range(Settings.ALIENS_NOF):                # Compute and draw positions
42              alien_left = (i + 1) * space_between_aliens + i * 50
43              alien_pos = (alien_left, alien_top)
44              screen.blit(alien_image, alien_pos)
45          screen.blit(defender_image, defender_pos)           # Draw defender at its position
46          window.flip()
47          clock.tick(Settings.FPS)
```

In Quelltext 2.15 auf der vorherigen Seite sind die obigen Anforderungen umgesetzt worden. Schauen wir uns die einzelnen Aspekte genauer an.

Der Verteidiger sollte unten mittig positioniert werden. Wir erinnern uns, dass der Funktion `blit()` auch die Koordinaten der linken oberen Ecke mitgegeben werden.

Diese Angabe muss erst berechnet werden. Der Übersichtlichkeit wegen – in einem normalen Quelltext würde ich die Berechnung nicht so kleinteilig programmieren – berechne ich hier die Koordinaten einzeln.

Die obere Kante ist dabei recht einfach zu ermitteln. Würden wir `defender_top` auf die gesamte Höhe des Bildschirms `Settings.WINDOWS_HEIGHT` setzen, würden wir den Verteidiger nicht sehen, da er komplett unten aus dem Bildschirm rausragen würden. Um wie viele Pixel müssen wir also die obere Kante anheben? Genau um die Höhe des Raumschiffs, 30 px:

```
23      defender_pos_top = Settings.WINDOWS_HEIGHT - 30
```

Mir gefällt aber nicht, dass der Verteidiger dabei so an den Rand angeklebt aussieht. Ich spendiere ihm noch weitere 5 px, damit er mehr danach aussieht, als schwebe er im Raum:

```
23      defender_pos_top = Settings.WINDOWS_HEIGHT - 30 - 5
```

In Zeile 22 wird der Abstand des linken Rands des Bitmaps vom Spielfeldrand berechnet. Mit

```
22      defender_pos_left = Settings.WINDOWS_WIDTH // 2
```

würden wir die horizontale Mitte des Bildschirmes ausrechnen. Diesen Wert können wir aber nicht einsetzen, da dann der linke Rand des Verteidigers in der horizontalen Mitte stehen würde – also zu weit rechts (siehe Abbildung 2.11 auf der nächsten Seite).




Abbildung 2.11: Bitmaps positionieren (Verteidiger)

Die Anzahl der Pixel, die wir zu weit nach rechts gerutscht sind, können wir aber genau bestimmen und dann abziehen: Es ist genau die Hälfte der Breite des Verteidigers (hier 30 px):

```
22          defender_pos_left = Settings.WINDOWS_WIDTH // 2 - 30 // 2
```

Mit Hilfe von ein wenig Bruchrechnen lässt sich der Ausdruck vereinfachen:

```
22          defender_pos_left = (Settings.WINDOWS_WIDTH - 30) // 2
```

Jetzt kommen die Angreifer. Im ersten Ansatz wollen wir diese hintereinander ohne Überschneidungen oben ausgeben. Die obere Kante `alien_top` können wir konstant mit einem angenehmen Abstand von 10 px vom oberen Rand setzen:

```
40          alien_top = 10
```

Die linke Position `alien_left` muss für jedes Alien einzeln bestimmt werden. Da diese erstmal direkt nebeneinander liegen, ist ein linker Rand genau die Breite eines Aliens vom nächsten linken Rand entfernt. Wenn ich also beim 0*ten* Alien bin, liegt die horizontale Koordinate direkt am linken Bildschirmrand. Beim 1*ten* Alien genau 1×50 px, beim 2*ten* genau 2×50 px usw., da die Breite des Aliens 50 px beträgt. In eine for-Schleife gegossen, sieht das so aus:

```
41          for i in range(Settings.ALIENS_NOF):
42              alien_left = i * 50
43              alien_pos = (alien_left, alien_top)
44              screen.blit(alien_image, alien_pos)
```




Abbildung 2.12: Bitmaps positionieren (Angreifer, Version 1)

Der ganze Platz hinter dem letzten Alien kann jetzt aber vor, zwischen und nach den Aliens verteilt werden und zwar so, dass zwischen den Aliens, dem linken Alien und dem linken Bildschirmrand und dem rechten Alien und dem rechten Bildschirmrand immer gleich viel Abstand liegt. Wie viele Zwischenräume sind es denn? Nun einmal die beiden ganz rechts und ganz links, also 2:

```
30          space_nof = 2
```

Dann die Anzahl der Räume zwischen den Aliens. Dies ist immer 1 weniger als die der Aliens (zählen Sie nach!):

```
30          space_nof = Settings.ALIENS_NOF - 1 + 2
```

also:

```
30          space_nof = Settings.ALIENS_NOF + 1
```

Nun muss der verfügbare Platz `space_availible` hinter den Aliens noch ausgerechnet werden. Ich erreiche dies, indem ich den Platz, den die Aliens verbrauchen, `space_for_aliens` ausrechne

```
28          space_for_aliens =  Settings.ALIENS_NOF * 50
```

und diesen von der Bildschirmbreite abziehe.

```
29          space_availible = Settings.WINDOWS_WIDTH - space_for_aliens
```

Ich habe also den verfügbaren Platz in `space_availible` und die Anzahl der Räume, die gefüllt werden müssen in `space_nof`. Wenn ich jetzt die Breite der Räume `space_between_aliens` ermitteln will, muss ich diese beiden Werte dividieren:

```
31          space_between_aliens = space_availible // space_nof
```

Jetzt müssen wir nur noch die Berechnung von `alien_left` anpassen. Erstmal verschieben wir den Start um einen solchen Freiraum (siehe Abbildung 2.13 auf der nächsten Seite):

```
41          for i in range(Settings.ALIENS_NOF):
42              alien_left = space_between_aliens + i * 50
43              alien_pos = (alien_left, alien_top)
44              screen.blit(alien_image, alien_pos)
```

Nun muss der Abstand von einem linken Rand zum anderen, der bisher nur aus der Breite des Aliens bestand, um den Abstand `space_between_aliens` erweitert werden:

```
41          for i in range(Settings.ALIENS_NOF):
42              alien_left = (i + 1) * space_between_aliens + i * 50
43              alien_pos = (alien_left, alien_top)
44              screen.blit(alien_image, alien_pos)
```

Und schon passt alles (siehe Abbildung 2.14 auf der nächsten Seite).




Abbildung 2.13: Bitmaps positionieren (Angreifer, Version 2)




Abbildung 2.14: Bitmaps positionieren (Angreifer, Version 3)

Was war neu?

Die Positionsangaben werden bei der Ausgabe auf dem Bildschirm benötigt. Wir werden später sehen, dass wir die Positionsangaben auch noch für andere Fragestellungen brauchen, wie beispielsweise die Kollisionserkennung. Die Positionsangabe bezieht sich immer auf die linke, obere Ecke des Bitmaps oder mit anderen Worten: *Das Koordinatensystem hat seinen 0-Punkt linksoben und nicht linksunten.*

Wir müssen häufig elementare Geometrieberechnungen durchführen und am besten macht man diese Schritt für Schritt. Für solche Geometrieberechnungen werden folgende Informationen gebraucht: die Position des Bitmap, seine Breite und Höhe. Breite und Höhe haben wir hier noch als Konstanten verarbeitet, dass ist nicht zukunftsweisend.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.image` :
  https://pyga.me/docs/ref/image.html
- `pygame.image.load()` :
  https://pyga.me/docs/ref/image.html#pygame.image.load
- `pygame.Surface.blit()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.blit
- `pygame.Surface.convert()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.convert
- `pygame.Surface.convert_alpha()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.convert_alpha
- `pygame.Surface.set_colorkey()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.set_colorkey

- `pygame.transform.scale()`:
  https://pyga.me/docs/ref/transform.html#pygame.transform.scale

2.4 Bitmaps bewegen

2.4.1 Grundlagen

In der Zusammenfassung des vorherigen Kapitels haben wir für die Darstellung von Bitmaps notiert, dass wir die linke, obere Ecke als Positionsangabe und die Höhe und Breite beispielsweise für Abstandsberechnungen brauchen. Diese Angaben lassen sich gut in einem Rechteck kodieren. Pygame stellt dazu die Klassen `pygame.rect.Rect` (nur ganze Zahlen) und `pygame.rect.FRect` (Fließkommazahlen) zur Verfügung. In Abbildung 2.15 finden Sie die meiner Ansicht nach wichtigsten Attribute der Klasse.

Rect

FRect




Abbildung 2.15: Elemente eines `Rect`-Objekts

In der Abbildung werden Strecken in normaler Schrift und Punkte in *kursiver Schrift* angegeben. Die Strecken sind eindimensional und die Punkte zweidimensional (x, y). Die Koordinate x ist dabei der horizontale und y der vertikale Abstand zum 0-Punkt des Koordinatensystems. Die Bedeutung der einzelnen Angaben sollte selbsterklärend sein.

Der schöne Vorteil ist, dass die Angaben sich gegenseitig berechnen. Setze ich beispielsweise `topleft = (10,10)` und `width, height = 30, 40`, so werden alle anderen Angaben für mich ermittelt. Ich muss also nicht mehr den rechten Rand mit `left + width` ausrechnen; ich kann vielmehr sofort `right` verwenden.

Auch oft nützlich ist die Berechnung des Mittelpunktes `center` oder die entsprechenden Längen `centerx` und `centery`. Ändere ich nun das Zentrum durch `center = (100, 10)`, so verschieben sich alle anderen Angaben ebenfalls und müssen nicht von mir neu bestimmt werden – sehr praktisch.

Schauen wir uns dazu eine reduzierte Version des letzten Quelltextes an. In Quelltext 2.16 wird die `Rect`-Klasse schon verwendet. So werden beispielsweise in Zeile 5 die Fenstermaße in einem `Rect`-Objekt verwaltet. In den Zeilen Zeile 12, Zeile 21 und Zeile 22 können dadurch die Bildschirminformationen bequem und ohne eigene Berechnungen ausgelesen werden.

Quelltext 2.16: Bitmaps bewegen, Version 1.0

```
1  import pygame
2
3
4  class Settings:
5      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (600, 100))           # Rect object
6      FPS = 60
7
8
9  def main():
10     pygame.init()
11     window = pygame.Window(
12         size=Settings.WINDOW.size,                          # Accessing a Rect attribute
13         title="Movement",
14         position=(10, 50))
15     screen = window.get_surface()
16     clock = pygame.time.Clock()
17
18     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
19     defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
20     defender_rect = defender_image.get_rect()               # Rect-Objekt
21     defender_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx         # Not only using left
22     defender_rect.bottom = Settings.WINDOW.height - 5       # Not only using top
23
24     running = True
25     while running:
26         # Events
27         for event in pygame.event.get():
28             if event.type == pygame.QUIT:
29                 running = False
30
31         # Update
32
33         # Draw
34         screen.fill("white")
35         screen.blit(defender_image, defender_rect)          # blit can also take a Rect
36         window.flip()
37         clock.tick(Settings.FPS)
38
39     pygame.quit()
40
41
42 if __name__ == '__main__':
43     main()
```

get_rect()

Für `Surface`-Objekte können wir sehr bequem mit `pygame.Surface.get_rect()` das `Rect`-Objekt erstellen lassen (Zeile 20). Die Positionierung kann nun leichter über die

Attribute erfolgen. Das Zentrum muss beispielsweise nicht mehr in die Berechnung einfließen, ich kann vielmehr das horizontale Zentrum direkt als halbe Fensterbreite festlegen (Zeile 21). Auch muss die vertikale Koordinate nicht mehr vom oberen Rand aus betrachtet werden, sondern ich kann viel intuitiver den Abstand des unteren Randes vom Bildschirmrand angeben (Zeile 22). Und als Sahnehäubchen kann das `Rect`-Objekt auch noch als Parameter der `blit()`-Funktion übergeben werden (Zeile 35). blit()




Abbildung 2.16: Bitmaps bewegen, Version 1.0

Das Ergebnis ist unspektakulär (siehe Abbildung 2.16) und hat noch nichts mit Bewegung zu tun.

Bewegung wird in Spielen durch veränderte Positionen animiert. Soll das Raumschiff sich nach rechts bewegen, muss sich daher die horizontale Koordinate des Schiffs erhöhen. Welche horizontale Koordinate Sie dazu verwenden – `left`, `right` oder `centerx` –, können Sie von ihrer Spiellogik abhängig machen. In unserem Beispiel ist das egal; ich nehme daher `left`.

```
29 defender_rect.left += 1
```

Allein diese kleine Ergänzung lässt unser Raumschiff nun nach rechts wandern. Die `+1` kodiert dabei zwei Informationen:

- **Richtung:** Hier ist das Vorzeichen `+`. Dadurch erhöht sich die Angabe `left` bei jedem Schleifendurchlauf; der linke Rand der Grafik wandert damit nach rechts. Wollte man nach links wandern, müsste das Vorzeichen ein `-` sein. Die horizontale Koordinate wird dadurch immer kleiner und nähert sich damit der 0. Völlig analog würde das Vorzeichen die Richtung in der Vertikalen steuern. Ein `+` würde die Grafik nach unten und ein `-` nach oben bewegen. Probieren Sie es aus! Richtung
- **Geschwindigkeit:** Die `1` legt fest, um welche Größenordnung sich `left` verändert. Je größer der Wert ist, desto größer sind die Sprünge zwischen den Frames; die Bewegung erscheint schneller. Geschwindigkeit

Quelltext 2.17: Bitmaps bewegen, Version 1.2

```
20     defender_speed = 2          #
21     defender_direction_h = +1   #
22
23     running = True
24     while running:
25         # Events
```

```
26          for event in pygame.event.get():
27              if event.type == pygame.QUIT:
28                  running = False
29
30          # Update
31          defender_rect.left += defender_direction_h * defender_speed  # more flexible
```

Diese beiden Informationen werden nun in Quelltext 2.17 auf der vorherigen Seite dazu genutzt, die Bewegung erheblich flexibler zu gestalten. In Zeile 20 wird die Geschwindigkeit nun durch die Variable `defender_speed` repräsentiert. So könnten wir im Laufe des Spiels die Geschwindigkeit dynamisch gestalten, z.B. bei einer Beschleunigung durch Raketentreibstoffausstoß.

Die Richtung wird in Zeile 21 ebenfalls in einer Variablen abgelegt: `defender_direction`. Derzeit ist sie positiv, aber wir werden schon bald sehen, dass wir diese auch für Richtungswechsel nutzen können.

Beide Informationen können nun in Zeile 31 zur Berechnung der neuen horizontalen Position genutzt werden.

Wenn Sie das Programm laufen lassen, verabschiedet sich der Verteidiger nach einiger Zeit und verschwindet hinter dem rechten Bildschirmrand und ward nicht mehr gesehen. Nutzen wir nun unser Rechteck zu einer ersten einfachen Kollisionsprüfung. Ich möchte, dass das Raumschiff von den Rändern *abprallt* und die Richtung wechselt.

Quelltext 2.18: Bitmaps bewegen, Version 1.3

```
30          # Update
31          defender_rect.left += defender_direction_h * defender_speed
32          if defender_rect.right >= Settings.WINDOW.right:  # Right edge reached
33              defender_direction_h *= -1                    # Change direction
34          elif defender_rect.left <= Settings.WINDOW.left:  # Left edge reached
35              defender_direction_h *= -1
```

Ich hoffe, dass Sie die Idee hinter dem Code erkennen. Nach Berechnung der neuen horizontalen Position, wird in Zeile 32 überprüft, ob der neue rechte Rand des Bitmaps die rechte Bildschirmseite erreicht oder überschreitet. Wenn ja, dann wird einfach das Vorzeichen der Richtungsvariable vertauscht! Analog klappt das beim Erreichen des linken Bildschirmrandes.

Richtungswechsel

Probieren Sie doch mal aus, das Ganze mit einer vertikalen Bewegung zu kombinieren.

Ein Problem habe ich noch: In Zeile 31 wird die neue Position dem `Rect`-Objekt zugewiesen, obwohl sie vielleicht schon über den Rand ragt. Bei einer Geschwindigkeit von `1` oder `2` mag das nicht so ins Auge fallen, aber wenn wir die Geschwindigkeit auf die Raumschiffbreite einstellen, wird das Problem offensichtlich (setzen Sie kurzfristig mal `Settings.FPS = 5`, damit man was sieht). Das Raumschiff verlässt zur Hälfte den Bildschirm.

Wir sollten somit die neue Position überprüfen und erst dann diese dem `Rect`-Objekt `defender_rect` zuweisen. Führen wir in diesem Zusammenhang eine recht nützliche Methode der `Rect`-Klasse ein: `pygame.rect.Rect.move()`.

move()

Quelltext 2.19: Bitmaps bewegen, Version 1.4

```
30          # Update
31          newpos = defender_rect.move(defender_direction_h * defender_speed, 0)  # New position
32          if newpos.right >= Settings.WINDOW.right:
33              defender_direction_h *= -1
34              newpos.right = Settings.WINDOW.right     # Align to right edge
35          elif newpos.left <= Settings.WINDOW.left:
36              defender_direction_h *= -1
37              newpos.left = Settings.WINDOW.left       # Align to left edge
38          defender_rect = newpos                       # Accept new position
```

Die neue Funktion taucht in Zeile 31 zum ersten Mal auf. Sie hat zwei Parameter. Mit dem ersten wird die Verschiebung der horizontalen Koordinate angegeben und mit der zweiten die vertikale Verschiebung. Da wir keine Höhenposition ändern wollen, ist dieser Parameter in unserem Beispiel konstant 0. Als Rückgabe liefert die Funktion ein neues `Rect`-Objekt mit den neuen Positionsangaben. Dieses speichern wir in `newpos` zwischen.

Die nachfolgenden Kollisionsprüfungen werden dann mit dem `newpos`-Rechteck durchgeführt. Bei einer Kollision werden wie eben die Richtungswerte verändert. Ebenso wird der linke Rand des Bitmap am linken Bildschirmrand ausgerichtet und der rechte am rechten. Danach wird `newpos` zu unserem neuen Rechteck für den Verteidiger (Zeile 38).



Abbildung 2.17: Der Verteidiger bewegt sich und prallt ab

2.4.2 Geschwindigkeiten normalisieren (*deltatime*)

Die Bewegung ist derzeit nicht nur von `defender_speed` abhängig, sondern auch von der Framerate `Settings.FPS`. Um diese Abhängigkeit zu verdeutlichen, habe ich den vorherigen Quelltext für ein kleines Experiment umgebaut (siehe Quelltext 2.20 auf der nächsten Seite).

In Zeile 6 sehen Sie die unterschiedlichen Frameraten, mit denen das Experiment durchgeführt wurde. In der Zeile davor werden die Fenstermaße so eingestellt, dass das Fenster hoch und schmal ist, und in der Zeile darunter wird die absolute Anzahl der Millisekunden angegeben, die das Raumschiff nach oben steigt.

Zeile 24 merkt sich die Zeit, wann das Aufsteigen des Raumschiffs begonnen hat. Dazu liefert mir die Funktion `pygame.time.get_ticks()` die Anzahl der Millisekunden seit dem Aufruf von `pygame.init()`; also beispielsweise 5 ms.

get_ticks()

Innerhalb der Hauptprogrammschleife wandert das Raumschiff nun pro Frame eine gewisse Anzahl von Pixel nach oben. Dabei wird die neue Position dadurch ermittelt, dass auf die `top`-Koordinate der alten Position das Produkt aus Richtung und Geschwindigkeit addiert wird (Zeile 35) – also nix Neues an dieser Stelle.

Nach einer festen Zeitspanne (`Settings.LIMIT`, hier 500 ms) wird die Richtung in `defender_direction` auf 0 gesetzt, so dass die Bewegung stoppt. Dazu wird in Zeile 27 abgefragt, ob die aktuelle Anzahl von Millisekunden seit dem Start des Programmes größer als `start_time` plus `Settings.LIMIT` ist. Oder in Zahlen: Beim ersten Schleifendurchlauf (Frame 1) stünde dort beispielsweise die Abfrage *Sind* 17 ms *größer als* 5 ms + 500 ms. Die Antwort ist *Nein*, so dass das Raumschiff sich nach oben bewegt. Bei Frame 61 stünde dort die Abfrage *Sind* 508 ms *größer als* 5 ms + 500 ms. Nun ist die Antwort *Ja* und die Richtungsvariable wird deshalb auf 0 gesetzt, die Bewegung stoppt.

Quelltext 2.20: Nicht normalisierte Bewegung

```
4  class Settings:
5      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (120, 650))
6      FPS = 600  # 10 30 60 120 240 300 600
7      LIMIT = 60
8
9
10 def main():
11     pygame.init()
12     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Movement", position=(10, 50))
13     screen = window.get_surface()
14     clock = pygame.time.Clock()
15
16     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
17     defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
18     defender_rect = defender_image.get_rect()
19     defender_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
20     defender_rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom - 5
21     defender_speed = 2
22     defender_direction_v = -1
23
24     start_time = pygame.time.get_ticks()                          # Movement starts
25     running = True
26     while running:
27         if pygame.time.get_ticks() > start_time + Settings.LIMIT:  # Ready?
28             defender_speed = 0
29         # Events
30         for event in pygame.event.get():
31             if event.type == pygame.QUIT:
32                 running = False
33
34         # Update
35         defender_rect.top += defender_direction_v * defender_speed  # New height
36         if defender_rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom:
37             defender_direction_v *= -1
38         elif defender_rect.top <= 0:
39             defender_direction_v *= -1
40
41         # Draw
42         screen.fill("white")
43         screen.blit(defender_image, defender_rect)
44         window.flip()
45         clock.tick(Settings.FPS)
46     print(f"top={defender_rect.top}")
47
```

```
48      pygame.quit()
```

In Abbildung 2.18 können Sie Bildschirmfotos der Strecken sehen, die das Raumschiff nach einer halben Sekunde zurückgelegt hat. In allen Experimenten blieb die Geschwindigkeit `defender_speed` immer gleich – nämlich 2. Nur die Framerate hat sich erhöht.

Wie kommen diese unterschiedlichen Höhen zustande? Soll doch eigentlich nur `defender_speed` die Geschwindigkeit definieren. In Tabelle 2.1 auf der nächsten Seite wird der Zusammenhang hoffentlich deutlich. In der ersten Spalte ist die Geschwindigkeit eines Objektes zu sehen; in unserem Beispiel ist dies die Variable `defender_speed`. Dieser Wert gibt an, um wie viele Pixel pro Frame das Objekt bewegt wird; dieser Wert wird nicht verändert. Die zweite Spalte gibt die Framerate an, also die Anzahl der Frames pro Sekunde. In unserem Beispiel ist dieser Wert in `Settings.FPS` definiert. Die Dauer der Bewegung ist in der dritten Spalte zu sehen. Wir haben eine Dauer von 500 ms also 0.5 s. In unserem Beispiels liegt der Wert in `Settings.LIMIT` und ist ebenfalls für alle Experimente gleich.

In der letzten Spalte steht die errechnete Wegstrecke in Pixel, die das bewegliche Objekt dann zurückgelegt hat. Nun ist Zusammenhang klar: Da wir die Hauptprogrammschleife wegen der unterschiedlichen Framerate unterschiedlich oft wiederholen, wird bei konstanter Zeit eine unterschiedliche Strecke zurückgelegt.




Abbildung 2.18: Nicht normalisierte Bewegung bei gleicher Geschwindigkeit aber unterschiedlichen Frameraten (von links nach rechts: 10, 30, 60, 120, 240, 300, 600)

Tabelle 2.1: Strecke bei nicht normalisierter Geschwindigkeit

Geschw. $(\frac{px}{f})$ *	fps $(\frac{f}{s})$ *	Zeit (s) =	Strecke (px)
2 *	10 *	0.5 =	10
2 *	30 *	0.5 =	30
2 *	60 *	0.5 =	60
2 *	120 *	0.5 =	120
2 *	240 *	0.5 =	240
2 *	300 *	0.5 =	300

Was wir also brauchen ist eine Mechanismus, der die Framerate wieder rausrechnet. Dieser Faktor müsste so gebaut sein, dass er mit der Framerate multipliziert immer eine 1 als Ergebnis auswirft. Damit würde die Framerate im Gesamtprodukt wie eine Multiplikation mit 1 wirken, also keinen Einfluss mehr haben. Der naheliegende Weg wäre das Inverse der Framerate zu nehmen, also $\frac{1}{fps}$. Dieser Korrekturwert wird *deltatime (dt)* genannt. Die Berechnung würde dann beispielsweise wie in Tabelle 2.2 aussehen. Die zweite und die dritte Spalte heben sich auf, so dass die Strecke immer – unabhängig von der gewählten Framerate – gleich bleibt.

deltatime

Tabelle 2.2: Strecke bei normalisierter Geschwindigkeit

Geschw. $(\frac{px}{s})$ *	fps $(\frac{f}{s})$ *	dt $(\frac{s}{f})$ *	Zeit (s) =	Strecke (px)
2 *	10 *	$\frac{1}{10}$ *	0.5 =	1
2 *	30 *	$\frac{1}{30}$ *	0.5 =	1
2 *	60 *	$\frac{1}{60}$ *	0.5 =	1
2 *	120 *	$\frac{1}{120}$ *	0.5 =	1
2 *	240 *	$\frac{1}{240}$ *	0.5 =	1
2 *	300 *	$\frac{1}{300}$ *	0.5 =	1

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Strecke erschreckend kurz ist: Nur 1 px pro Sekunde. Bitte beachten Sie, dass sich auch die Maßeinheit der ersten Spalte geändert hat. Die Geschwindigeit gibt nun nicht mehr die Anzahl der Pixel pro Frame, sondern pro Sekunde an! Setzen wir daher eine andere Geschwindigeit fest; ich habe mich passend zu unserer Fenstgergröße mal für 600 px/s entschieden. Nach einer Sekunde kommt unser Raumschiff also oben an.

In Tabelle 2.3 auf der nächsten Seite habe ich mal berechnet, welche Endposition (`.top`) wir nach einer halben Sekunde erwarten können. In der linken Hälfte wird die Wegstrecke ausgerechnet. Überraschung: Sie beträgt immer 300 px. Von der Fensterhöhe (`WINDOW.height`) müssen wir diese Wegstrecke abziehen. Ebenso die Höhe unseres Raumschiffs (30 px) und den kleinen Offset von 5 px, da wir unser Raumschiff nicht ganz unten Rand starten lassen wollten. Wir erwarten also, dass unser Raumschiff nach einer halben Sekunde die in Tabelle 2.3 auf der nächsten Seite berechnete Endposition einnimmt.

Tabelle 2.3: Pixelkoordinaten bei normalisierter Geschwindigkeit

Geschw. *	fps *	dt *	Zeit =	Strecke →	`WINDOW.height` -	Höhe -	Offset =	`.top`
600 *	10 *	$\frac{1}{10}$ *	0.5 =	300 →	650-300	- 30 -	5 =	315
600 *	30 *	$\frac{1}{30}$ *	0.5 =	300 →	650-300	- 30 -	5 =	315
600 *	60 *	$\frac{1}{60}$ *	0.5 =	300 →	650-300	- 30 -	5 =	315
600 *	120 *	$\frac{1}{120}$ *	0.5 =	300 →	650-300	- 30 -	5 =	315
600 *	240 *	$\frac{1}{240}$ *	0.5 =	300 →	650-300	- 30 -	5 =	315
600 *	300 *	$\frac{1}{300}$ *	0.5 =	300 →	650-300	- 30 -	5 =	315

Tabelle 2.3 sieht zwar kompliziert aus, die Umsetzung ist aber überraschend einfach. In Zeile 8 wird der Korrekturwert – wie oben besprochen – als Inverses von der Framerate definiert. Die Geschwindigkeit wird von 2 auf 600 in Zeile 22 angepasst und in Zeile 36 wird der Korrekturwert `DELTATIME` in Berechnung als Faktor eingebaut. Das war's; in Abbildung 2.22 auf Seite 43 können wir das *perfekte* Ergebnis auf einem meiner langsameren Rechner bewundern.

Quelltext 2.21: Normalisierte Bewegung mit $1/fps$

```
4  class Settings:
5      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (120, 650))
6      FPS = 300  # 10 30 60 120 240 300 600
7      LIMIT = 500
8      DELTATIME = 1.0 / FPS  #
9
10
11 def main():
12     pygame.init()
13     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Movement", position=(10, 50))
14     screen = window.get_surface()
15     clock = pygame.time.Clock()
16
17     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
18     defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
19     defender_rect = defender_image.get_rect()
20     defender_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
21     defender_rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom - 5
22     defender_speed = 600  # Not px/f but px/s
23     defender_direction_v = -1
24
25     start_time = pygame.time.get_ticks()
26     running = True
27     while running:
28         if pygame.time.get_ticks() > start_time + Settings.LIMIT:
29             defender_speed = 0
30         # Events
31         for event in pygame.event.get():
32             if event.type == pygame.QUIT:
33                 running = False
34
35         # Update
36         defender_rect.top += defender_direction_v * defender_speed * Settings.DELTATIME  #
37         if defender_rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom:
38             defender_direction_v *= -1
39         elif defender_rect.top <= 0:
40             defender_direction_v *= -1
```

```
41
42          # Draw
43          screen.fill("white")
44          pygame.draw.line(screen, "red", (0, 315), (Settings.WINDOW.width, 315), 2)
45          screen.blit(defender_image, defender_rect)
46          window.flip()
47          clock.tick(Settings.FPS)
48      print(f"top={defender_rect.top}")
49
50      pygame.quit()
```

Zwei Probleme verursachen den Fehler in Abbildung 2.22 auf Seite 43:

- Rundungsfehler: Eigentlich sollte die Multiplikation der Framerate mit der Deltatime immer 1.0 ergeben. Das passiert leider aber nicht. Bei der Berechnung der Deltatime wird wegen der Kodierung einer Fließkommazahl ein Wert nahe des tatsächlichen Wertes abgespeichert; also beispielsweise bei $\frac{1.0}{30.0}$ nicht $0.0\overline{3}$, sondern 0.03333333333333330. Dieser Rundungsfehler addiert sich im Laufe der Zeit zu wahrnehmbaren Größen auf.

Rundungsfehler

- Falsches Verständnis von *fps*: Die Framerate definiert nicht, dass *immer* die Hauptprogrammschleife beispielsweise 60 mal in der Sekunde durchlaufen wird, sondern dass sie *maximal* 60 mal in der Sekunde durchlaufen wird. Nimmt die Spiellogik oder das Zeichnen der Oberfläche mehr Zeit in Anspruch als 1/60 s, so wird mindestens ein Frame übersprungen. Dies tritt auch auf, wenn der Rechner durch andere Operationen (z.B. einer Cloud-Sync) Performance verliert.

Das erste Problem können wir nicht ohne erheblichen Performaceverlust lösen und wird daher nicht weiter betrachtet. Das zweite Problem schon. Wir brauchen anstelle der festen Deltatime einen Wert, der sich aus der tatsächlichen Dauer eines Frames ergibt. Die Methode `pygame.clock.tick()` in Zeile 47 liefert mir nämlich eine gute Schätzung über die Laufzeit des Frames. Dieses Feature ist zum Glück schon eingebaut und kann daher einfach so verwendet werden (siehe Quelltext 2.22 auf der nächsten Seite). Das Ergebnis in Abbildung 2.23 auf Seite 43 ist zwar besser aber trotzdem noch nicht befriedigend :-(. In Abbildung 2.19 auf der nächsten Seite können Sie sehen, dass die rote Linie mehr oder weniger um die grüne herumtanzt und keine eindeutige Tendenz sichtbar ist.

tick()




Abbildung 2.19: Vergleich des Positionsfehlers von $1/fps$ und `pygame.clock.tick()`

Quelltext 2.22: Normalisierte Bewegung mit `pygame.clock.tick()`

```
46          window.flip()
47          Settings.DELTATIME = clock.tick(Settings.FPS) / 1000.0  #
48      print(f"top={defender_rect.top}")
```

Ursache ist ein Problem, welches wir hätten sofort lösen müssen. Bei der Zuweisung in Zeile 36 in Quelltext 2.21 auf Seite 37 steht auf der rechten Seite eine Fließkommazahl und auf der linken ein Ganzzahl. Dies führt dazu, dass die Nachkommastellen bei jedem Schleifendurchlauf abgeschnitten werden. Würde beispielsweise in jedem Frame das Raumschiff sich um 5.8 px bewegen müssen, entstünden diese Werte:

Tabelle 2.4: Fehlerfortpflanzung

Frame	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tatsächlicher Wert	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0
Richtiger Wert	5.8	11.6	14.4	23.2	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2
Fehler	0.8	1.3	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2

Seit kurzem gibt es in Pygame eine Variante von `Rect`, nämlich `FRect`. Dort werden alle Werte als `float` abgespeichert, so dass Nachkommastellen nicht mehr abgeschnitten werden.[1] FRect

[1] Alternativ müssten wir die Positionswerte unabhängig vom `Rect`-Objekt in einer zusätzlichen float-Variablen abspeichern, damit die Nachkommastellen erhalten bleiben, z.B. in ein `pygame.math.Vector2`-Objekt.

Quelltext 2.23: Normalisierte Bewegung mit Positionsangaben in float

```
11 def main():
12     pygame.init()
13     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Movement", position=(10, 50))
14     screen = window.get_surface()
15     clock = pygame.time.Clock()
16 
17     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
18     defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
19     defender_rect = pygame.rect.FRect(defender_image.get_rect())  # float
20     defender_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
21     defender_rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom - 5
22     defender_speed = 600
23     defender_direction_v = -1
24 
25     start_time = pygame.time.get_ticks()
26     running = True
27     while running:
28         if pygame.time.get_ticks() > start_time + Settings.LIMIT:
29             defender_speed = 0
30         # Events
31         for event in pygame.event.get():
32             if event.type == pygame.QUIT:
33                 running = False
34 
35         # Update
36         defender_rect.top += defender_direction_v * defender_speed * Settings.DELTATIME
37         if defender_rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom:
38             defender_direction_v *= -1
39         elif defender_rect.top <= 0:
40             defender_direction_v *= -1
41 
42         # Draw
43         screen.fill("white")
44         pygame.draw.line(screen, "red", (0, 315), (Settings.WINDOW.width, 315), 2)
45         screen.blit(defender_image, defender_rect)
46         window.flip()
47         Settings.DELTATIME = clock.tick(Settings.FPS) / 1000.0
48     print(f"top={defender_rect.top}")
```

In Abbildung 2.24 auf Seite 44 können wir sehen, dass das Ergebnis schon deutlich besser geworden ist. Auch hat sich die Abweichung von optimalen Wert 315 dramatisch verbessert. In Abbildung 2.20 auf der nächsten Seite wird der Unterschied sichtbar gemacht.

Es gibt aber noch eine weitere Fehlerquelle: `pygame.clock.tick()` liefert mir nicht genug Nachkommastellen. Bei langen Laufzeiten multipilizieren sich diese fehlenden Angaben nach vorne und führen wiederum zu Fehlern. Es gibt bessere Python-Funktionen zur Ermittlung von Laufzeiten.

time()

In Zeile 28 von Quelltext 2.24 auf Seite 42 wird mit Hilfe von `time.time()` die Anzahl der Sekunden nach dem 01.01.1970 als eine Fließkommazahl (float) zurückgeliefert. Die Nachkommastellen geben dabei die Sekundenbruchteile an. Diese Messung ist genauer als die durch `pygame.clock.tick()` und liefert mir je nach Zeitmessungsmöglichkeiten der Rechnerarchitektur und des Betriebssystems mehr Nachkommastellen – bis in den Nanosekundenbereich.

In Zeile 51 wird nach Ablauf eines Frame die aktuelle Zeit gemessen und in der Zeile danach der Zeitverbrauch ermittelt. Dieser ist dann die tatsächliche *deltatime* des Frames,




Abbildung 2.20: Vergleich des Positionsfehlers von Rect und FRect

nun mit mehr Nachkommastellen. Anschließend wird in Zeile 53 dei neue Startzeit des nächsten Frames festgehalten, um nach dem nächsten Frame wieder den Zeitverbrauch ermitteln zu können.

Abbildung 2.25 auf Seite 44 zeigt uns, dass die Zielpositionen bei allen Frameraten nahezu perfekt getroffen wurden. Der Vergleich der Positionsfehler in Abbildung 2.21 auf der nächsten Seite lässt aber keine eindeutige Bewertung zu. Ich denke mir aber, dass hier Experimente mit deutlich längeren Laufzeiten einen Unterschied erkennbar machen würden. Mit dem Restfehler müssen – und können – wir leben.




Abbildung 2.21: Vergleich der Positionsfehler mit unterschiedlichen Genauigkeiten

Quelltext 2.24: Normalisierte Bewegung mit `time.time()`

```
13 def main():
14     pygame.init()
15     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Movement", position=(10, 50))
16     screen = window.get_surface()
17     clock = pygame.time.Clock()
18 
19     defender_image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
20     defender_image = pygame.transform.scale(defender_image, (30, 30))
21     defender_rect = pygame.rect.FRect(defender_image.get_rect())
22     defender_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
23     defender_rect.bottom = Settings.WINDOW.height - 5
24     defender_speed = 600
25     defender_direction_v = -1
26 
27     start_time = pygame.time.get_ticks()
28     time_previous = time()  # remember start time
29     running = True
30     while running:
31         if pygame.time.get_ticks() > start_time + Settings.LIMIT:
32             defender_speed = 0
33         # Events
34         for event in pygame.event.get():
35             if event.type == pygame.QUIT:
36                 running = False
37 
38         # Update
39         defender_rect.top += defender_direction_v * defender_speed * Settings.DELTATIME
40         if defender_rect.bottom >= Settings.WINDOW.height:
41             defender_direction_v *= -1
42         elif defender_rect.top <= 0:
43             defender_direction_v *= -1
44 
45         # Draw
46         screen.fill("white")
47         pygame.draw.line(screen, "red", (0, 315), (Settings.WINDOW.width, 315), 2)
```




Abbildung 2.22: Normalisierte Bewegung mit $1/fps$ bei gleicher Geschwindigkeit aber unterschiedlichen Frameraten (von links nach rechts: 10, 30, 60, 120, 240, 300, 600)




Abbildung 2.23: Normalisierte Bewegung mit `pygame.clock.tick()` bei gleicher Geschwindigkeit aber unterschiedlichen Frameraten (von links nach rechts: 10, 30, 60, 120, 240, 300, 600)




Abbildung 2.24: Normalisierte Bewegung mit `pygame.clock.tick()` (float) bei gleicher Geschwindigkeit aber unterschiedlichen Frameraten (von links nach rechts: 10, 30, 60, 120, 240, 300, 600)




Abbildung 2.25: Normalisierte Bewegung mit `time.time()` bei gleicher Geschwindigkeit aber unterschiedlichen Frameraten (von links nach rechts: 10, 30, 60, 120, 240, 300, 600), Version 3

```
48          screen.blit(defender_image, defender_rect)
49          window.flip()
50          clock.tick(Settings.FPS)
51          time_current = time()  # remember stop time
52          Settings.DELTATIME = time_current - time_previous  # Time consumption
53          time_previous = time_current  # New start time
54      pygame.quit()
```

Was war neu?

Die Position eines Objektes wird in einem `Rect`- oder `FRect`-Objekt abgelegt. In jedem Frame wird die Position überprüft und ggf. verändert. Bei einer Bildschirmausgabe entsteht dadurch der Eindruck einer Bewegung. Das Ergebnis einer Bewegung wird in der Regel zunächst in einer Variablen zwischengespeichert und überprüft, bevor es zur Positionsänderung verwendt wird.

Die Bewegungsrichtung wird durch das Vorzeichen und die Geschwindigkeit durch den Wert der Geschwindigkeitsvariablen kodiert. Dabei werden die horizontale und vertikale Richtung getrennt verarbeitet.

Um unabhängig von der tatsächlichen Framerate zu werden, muss bei der Berechnung der neuen Position ein Korrekturwert (Deltatime) verwendet werden. Dieser kann selbst berechnet werden oder aus dem Aufruf von `pygame.time.Clock.tick()` verwendet werden.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.rect.FRect`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html
- `pygame.rect.FRect.move()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.move
- `pygame.rect.Rect`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html
- `pygame.rect.Rect.move()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.move
- `pygame.Surface.get_rect()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.get_rect
- `pygame.time.get_ticks()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.time.get_ticks
- `pygame.math.Vector2`:
  https://pyga.me/docs/ref/math.html#pygame.math.Vector2
- `pygame.math.Vector3`:
  https://pyga.me/docs/ref/math.html#pygame.math.Vector3

2.5 Sprite-Klasse

Im letzten Beispiel fiel auf, dass viele Variablen mit `defender_` beginnen. Mit anderen Worten, es sind Attribute einer Sache und schreien förmlich nach einer Formulierung als Klasse.

Diese Klasse soll alle Informationen bzgl. der Aktualisierung und Darstellung des Bitmaps enthalten. Einige Elemente wie `defender_image` und `defender_rect` scheinen aber doch bei jeder Bitmap-Verarbeitung eine Rolle zu spielen. Auch wird es bei jedem Bitmap einen Bedarf für Zustandsänderungen und für die Bildschirmausgabe geben. Tatsächlich gibt es in Pygame schon eine Klasse, die mir genau dazu ein Framework bietet: `pygame.sprite.Sprite`.

Sprite

Formulieren wir also die Klasse `Defender` als eine Kindklasse von `Sprite` (Zeile 12).

Quelltext 2.25: Sprites (1), Version 1.0

```
12 class Defender(pygame.sprite.Sprite):                # Child class of Sprite
13
14     def __init__(self) -> None:                      # Constructor
15         super().__init__()
16         self.image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
17         self.image = pygame.transform.scale(self.image, (30, 30))
18         self.rect = pygame.rect.FRect(self.image.get_rect())
19         self.rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
20         self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom - 5
21         self.speed = 300
22
23     def update(self) -> None:                        # State update
24         newpos = self.rect.move(self.speed * Settings.DELTATIME, 0)
25         if newpos.right >= Settings.WINDOW.right:
26             self.change_direction()
27             newpos.right = Settings.WINDOW.right
28         elif newpos.left <= Settings.WINDOW.left:
29             self.change_direction()
30             newpos.left = Settings.WINDOW.left
31         self.rect = newpos
32
33     def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:  # Drawing
34         screen.blit(self.image, self.rect)
35
36     def change_direction(self) -> None:              # OO style
37         self.speed *= -1
```

Die Zeilen des Konstruktors (Zeile 14ff.) entsprechen denen der vorherigen Version. Lediglich der Präfix `defender_` wird durch `self.` ersetzt, wodurch die Variablen zu Attributen der Klasse werden. Sie sollten keine Schwierigkeiten haben, diese zu verstehen.

self.rect
self.image

Jede Kindklasse von `Sprite` muss zwei Attribute haben: `rect` und `image`. Auf diese beiden Attribute greifen nämlich die schon vorformulierten Lösungen zur Kollisionserkennung, Bildschirmausgabe etc. zu. Wir werden später noch den Nutzen sehen.

In Zeile 23ff. werden die Randkollisionen und die Zustandsänderungen formuliert. Hier fällt besonders die Berechnung der neuen Position mit `move()` auf.

Neu ist der Aufruf der Methode `change_direction()`. Diese Methode (Zeile 36) ist mehr *OO-like* also die vorherige Version. In der objektorientierten Programmierung werden

Algorithmen nicht direkt programmiert, sondern man sendet an das Objekt Nachrichten, und diese werden dann intern – und von außen nicht sichtbar wie – umgesetzt. Hier bedeutet dies, dass ich an der entsprechenden Stelle nicht den Richtungswechsel direkt durchführe, sondern mir selbst die Nachricht zusende, dass die Richtung geändert werden muss.

Mit der Methode `draw()` in Zeile 33 wird die Bildschirmausgabe gekapselt.

Quelltext 2.26: Sprites (2), Version 1.0

```
40 def main():
41     pygame.init()
42     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Sprite", position=(10, 50))
43     screen = window.get_surface()
44     clock = pygame.time.Clock()
45     defender = Defender()                          # Create object
46
47     time_previous = time()
48     running = True
49     while running:
50         # Events
51         for event in pygame.event.get():
52             if event.type == pygame.QUIT:
53                 running = False
54
55         # Update
56         defender.update()                          # Call
57
58         # Draw
59         screen.fill("white")
60         defender.draw(screen)                      # Call
61         window.flip()
62
63         clock.tick(Settings.FPS)
64         time_current = time()
65         Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
66         time_previous = time_current
67     pygame.quit()
```

Die Verwendung der Klasse `Defender` ist nun denkbar einfach geworden. In der Zeile 45 wird ein Objekt der Klasse erzeugt. In Zeile 56 wird `update()` aufgerufen und in Zeile 60 `draw()`.

Ein Vorteil der neuen Architektur ist die bessere Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Hauptprogrammes. Durch Namenskonvention (sprechende Klassen- und Funktionsnamen) wird der grundsätzliche Ablauf klarer und nicht mehr von Details überlagert.

Ich möchte nun die Möglichkeiten der `Sprite`-Klasse nutzen, um die Kollisionsprüfung mit dem Rand nicht mehr selbst durchzuführen.

Los geht's: Da wir die Kollisionsprüfung anders organisieren wollen, wird erstmal das `update()` wieder einfach. Wir berechnen lediglich die neue Position.

Dabei wird in Zeile 24 die Methode `pygame.rect.FRect.move_ip()` eingeführt. Sie arbeitet wie `move()`, nur dass hier die Änderung direkt im Rechteck durchgeführt wird; `ip` steht hier für *in place*. Bei `move()` bleibt das ursprüngliche Rechteck unverändert.

move_ip()

Quelltext 2.27: Sprites (1), Version 1.1

```
23      def update(self) -> None:
24          self.rect.move_ip(self.speed * Settings.DELTATIME, 0)  # Move in-place
```

Damit die Ränder sichtbar werden und ich die Kollision besser erkennen kann, werden die Ränder nun zu zwei Steinwänden rechts und links; auch diese Bitmaps werden als Kindklasse von `pygame.sprite.Sprite` implementiert. Da der Zustand der beiden Wände sich nie verändert, kann ich auf die Programmierung von `update()` verzichten.

Quelltext 2.28: Sprites (2), Version 1.1

```
33  class Border(pygame.sprite.Sprite):
34
35      def __init__(self, leftright: str) -> None:
36          super().__init__()
37          self.image = pygame.image.load("images/brick01.png").convert_alpha()
38          self.image = pygame.transform.scale(self.image, (35, Settings.WINDOW.height))
39          self.rect = self.image.get_rect()
40          if leftright == "right":
41              self.rect.left = Settings.WINDOW.width - self.rect.width
42
43      def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
44          screen.blit(self.image, self.rect)
```

Nun erzeuge ich die beiden Ränder:

Quelltext 2.29: Sprites (3), Version 1.1

```
54      border_left = Border("left")
55      border_right = Border("right")
```

Bisher war alles easy.

Quelltext 2.30: Sprites (4), Version 1.1

```
65          # Update
66          if pygame.sprite.collide_rect(defender, border_left):
67              defender.change_direction()
68          elif pygame.sprite.collide_rect(defender, border_right):
69              defender.change_direction()
70          defender.update()
```

collide_rect()

Was passiert hier? Mit der Methode `pygame.sprite.collide_rect()` werden die Rechtecke zweier `Sprite`-Objekte auf Kollision untersucht. Eine eigene Abfrage der linken und rechten Grenzen bleibt mir damit erspart.

Für beide Ränder – allgemeiner gesprochen für viele `Sprite`-Objekte – wird hier die Kollision mit einem einzelnen Objekt überprüft. Grundsätzlich kommen Sprites selten einzeln daher, sondern oft in Gruppen. Auch dies ist schon in Pygame vorgesehen und führt zu weiteren Vereinfachungen.

Quelltext 2.31: Sprites (1), Version 1.2

```
41 def main():
42     pygame.init()
43     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Sprite", position=(10, 50))
44     screen = window.get_surface()
45     clock = pygame.time.Clock()
46 
47     defender = pygame.sprite.GroupSingle(Defender())
48     all_border = pygame.sprite.Group()
49     all_border.add(Border("left"))
50     all_border.add(Border("right"))
51 
52     time_previous = time()
53     running = True
54     while running:
55         # Events
56         for event in pygame.event.get():
57             if event.type == pygame.QUIT:
58                 running = False
59 
60         # Update
61         if pygame.sprite.spritecollide(defender.sprite, all_border, False):  # !
62             defender.sprite.change_direction()                               #
63         defender.update()
64 
65         # Draw
66         screen.fill((255, 255, 255))
67         defender.draw(screen)
68         all_border.draw(screen)                                              # In one go
69         window.flip()
70 
71         clock.tick(Settings.FPS)
72         time_current = time()
73         Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
74         time_previous = time_current
75     pygame.quit()
```

Der Verteidiger wird nicht mehr direkt angesprochen, sondern in eine Luxuskiste gepackt. Ich komme später nochmal darauf zurück. Die beiden `Border`-Objekte werden nicht mehr in zwei Objektvariablen abgelegt, sondern ebenfalls in eine Luxuskiste, der `pygame.sprite.Group`. Hier könnte ich nun noch andere Grenzen oder Grenzwälle ablegen. Von der Spiellogik her würden diese nun immer mit einem Schlag gemeinsam verarbeitet. Deutlich wird das bei diesem Minibeispiel an zwei Stellen.

Group

Die erste Stelle ist Zeile 61 und dort wird eine andere Version der Kollisionsprüfung verwendet: `pygame.sprite.spritecollide()`. Der erste Parameter ist *ein* `Sprite`-Objekt. In unserem Fall ist es der Verteidiger. Der zweite Parameter ist eine Spritegruppe mit allen `Border`-Objekten. Also wird der Verteidiger mit allen Mitgliedern der Gruppe auf Kollisionen überprüft. Dies funktioniert nur, wenn alle Sprites ein `Rect`- oder `FRect`-Objekt mit dem Namen `rect` als Attribut haben. Der dritte Parameter – hier `False` – steuert, ob das kollidierende Sprite aus der Liste entfernt werden soll. Dieses Feature ist in Spielen recht interessant, will man doch beispielsweise Felsen, die von einem Raumschiff zerschossen wurden, löschen.

spritecollide()

Die zweite Stelle ist Zeile 68. Hier wird nicht mehr für jedes Objekt einzeln `draw()` aufgerufen, sondern für die ganze Gruppe. Nutzt man diesen Service, kann man die Methode

`draw()` aus seiner eigenen Klasse (hier `Border` und `Defender`) entfernen, wodurch schon wieder alles einfacher wird.

Es scheint also eine gute Idee zu sein, die Sprites in solche Luxuskisten zu packen. Aber was war nochmal mit dem Defender? Um die Vorteile eine Spritegruppe nutzen zu können, kann man auch Gruppen anlegen, die nur ein Element enthalten. Damit diese Gruppen aber etwas effizienter arbeiten können – schließlich weiß man ja, dass nur ein Element in der Gruppe ist –, gibt es dafür den Spezialfall `pygame.sprite.GroupSingle`. Da man oft den Bedarf hat, auf das einzige `Sprite`-Objekt der *Gruppe* zuzugreifen, hat diese Gruppe das zusätzliche Attribut `sprite` (siehe Zeile 61f.).

GroupSingle

Am Ende möchte ich meinen OO-Ansatz noch weiterverfolgen und auch das Hauptprogramm in eine `Game`-Klasse umwandeln. Wichtig ist mir dabei, gleich von Beginn an eine Strukturdisziplin zu etablieren. Je länger Sie in der Softwareentwicklung tätig bleiben, desto mehr freunden Sie sich mit Begriffen wie *Ordnung* oder *Struktur* an. Sie helfen auch bei komplexeren Spielen, nicht den roten Faden zu verlieren. Besonders hilfreich ist dabei das Single Responsibility Principle (SRP).

Quelltext 2.32: `Game`-Klasse

```
41 class Game(object):
42
43     def __init__(self) -> None:
44         pygame.init()
45         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Sprite", position=(10,
               50))
46         self.screen = self.window.get_surface()
47         self.clock = pygame.time.Clock()
48
49         self.defender = pygame.sprite.GroupSingle(Defender())
50         self.all_border = pygame.sprite.Group()
51         self.all_border.add(Border("left"))
52         self.all_border.add(Border("right"))
53         self.running = False
54
55     def run(self) -> None:
56         time_previous = time()
57         self.running = True
58         while self.running:
59             self.watch_for_events()
60             self.update()
61             self.draw()
62             self.clock.tick(Settings.FPS)
63             time_current = time()
64             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
65             time_previous = time_current
66         pygame.quit()
67
68     def watch_for_events(self) -> None:
69         for event in pygame.event.get():
70             if event.type == pygame.QUIT:
71                 self.running = False
72
73     def update(self) -> None:
74         if pygame.sprite.spritecollide(self.defender.sprite, self.all_border, False):
75             self.defender.sprite.change_direction()  # I don't like this!
76         self.defender.update()
77
78     def draw(self) -> None:
```

```
79          self.screen.fill((255, 255, 255))
80          self.defender.draw(self.screen)
81          self.all_border.draw(self.screen)
82          self.window.flip()
```

Ein Beispiel für den letzten Punkt ist die Einrichtung der Klasse `Game`. Hier wird der Quelltext nicht einfach ins `__main__` gestellt, sondern gekapselt und geordnet und damit flexibel verfügbar gemacht. Ein Beispiel für das SRP sind die Methoden `watch_for_events()`, `update()` und `draw()`. Es ist eben nicht die Aufgabe von `run()` alles zu organisieren. Aus Sicht der Hauptprogrammschleife interessiert es mich nicht, welche Events abgefragt und wie sie verarbeitet werden. Ich will nur, dass die Events pro Frame einmal betrachet werden. Auch will sich `run()` nicht um die Reihenfolge kümmern, wie die Sprites auf den Bildschirm gezeichnet werden. Das soll die Methode `draw()` erledigen. Die Methode `run()` stellt nur sicher, dass zuerst die Sprites ihre neuen Zustände berechnen und dann die Ausgabe erfolgt.

Verbleibt noch ein Aspekt, den ich hier umsetzen möchte: Der Aufruf von `change_direction()` in Zeile 75 gefällt mir nicht. Er ist eine Verletzung der OO-Designregeln Liskov Substitution Principle (LSP).

Die Spritegruppe ist eine Liste von `Sprite`-Objekten. Die Klasse `pygame.sprite.Sprite` kennt aber keine Methode `change_direction()`. Deshalb ist das nicht ganz sauber, die hier aufzurufen. Python hat mit soetwas kein Problem, aber das sollte nicht der Maßstab sein.

Es bietet sich vielmehr an, die Methode `update()` anzupassen. Schaut man sich die Signatur der Methode `pygame.sprite.Sprite.update()` genauer an, so sehen Sie, dass hier eigentlich frei definierbare Übergabeparameter vorgesehen sind. Ich habe mir angewöhnt, einen Parameter mit Namen `action` zu benutzen, um Methoden der Kindklasse aufzurufen. So wird `change_direction()` nach Zeile 28 durch `update()` aufgerufen und nicht mehr von außen.

update()

Quelltext 2.33: `Defender.update()`

```
24      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
25          if "action" in kwargs.keys():
26              if kwargs["action"] == "newpos":        # Compute new position
27                  self.rect.move_ip(self.speed * Settings.DELTATIME, 0)
28              elif kwargs["action"] == "direction":   # Change direction
29                  self.change_direction()
```

Der Aufruf erfolgt dann in Quelltext 2.34 in Zeile 80 indirekt durch die Verwendung des Übergabeparameters.

Hinweis: Dadaurch wird auch dem OO-Design Don't ask – tell entsprochen.

Quelltext 2.34: `Game.update()`

```
78      def update(self) -> None:
79          if pygame.sprite.spritecollide(self.defender.sprite, self.all_border, False):
80              self.defender.update(action="direction")  # Better (don't aks - tell!)
81          self.defender.update(action="newpos")
```

Was war neu?

Von der Verhaltenslogik her: *gar nichts*. Die vorhandene Anwendung wurde nur in ein flexibles Framework eingebettet.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.Rect.move()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.move
- `pygame.Rect.move_ip()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.move_ip
- `pygame.sprite.Group`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.Group
- `pygame.sprite.GroupSingle`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.GroupSingle
- `pygame.sprite.GroupSingle.sprite`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.GroupSingle
- `pygame.sprite.Sprite`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.Sprite
- `pygame.sprite.collide_rect()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.collide_rect
- `pygame.sprite.spritecollide()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.spritecollide

2.6 Tastatur

Ich möchte hier die Tastatur nicht erschöpfend behandeln, sondern lediglich das Grundprinzip verdeutlichen. So soll die Bewegungsrichtung durch die Pfeiltasten gesteuert werden können. Ebenso soll das Raumschiffe stehen bleiben oder sich wieder in Bewegung setzen können. Auch kann das Spiel jetzt durch die Escape-Taste verlassen werden (Boss-Taste).

Im ersten Schritt wird ein Dictionary der möglichen Richtungen in `Settings` angelegt. Diese werden als `Vector2`-Objekte verwaltet, da diese einfacher für mathematische Operationen verwendet werden können.

Quelltext 2.35: Bewegung durch Tastatur steuern (1), `Settings`

```
7  class Settings:
8      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (300, 300))
9      FPS = 60
10     DELTATIME = 1.0 / FPS
11     DIRECTIONS = {
12         "right": pygame.math.Vector2(1, 0),
13         "left": pygame.math.Vector2(-1, 0),
14         "up": pygame.math.Vector2(0, -1),
15         "down": pygame.math.Vector2(0, 1),
16     }
```

Danach bereiten wir die Verteidiger-Klasse vor bzw. wandeln sie ein wenig ab (Quelltext 2.36 auf der nächsten Seite). Das Sprite wird nun nicht mehr unten sondern mittig platziert (Zeile 26), und das Raumschiff soll sich jetzt auch vertikal bewegen können. Dazu braucht es entweder zwei entsprechende Variablen oder aber ein `Vector2`-Objekt. Ich nehme ein `Vector2`-Objekt (Zeile 27), wobei das erste Element der Richtungsvektor der horizontalen und das zweite der vertikalen Richtung ist. Der jeweilige Richtungsvektor wird dabei entsprechend der schon oben vorgestellten Semantik gesetzt. In der Methode `change_direction()` wird entweder der Richtungsvektor gesetzt oder die Geschwindigkeit angepasst. Bewegen und Stehenbleiben wird einfach dadurch erreicht, dass ich die Geschwindigkeit bei `start` auf 100 bzw. bei `stop` auf 0 setze.

clamp_ip()
clamp()

Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf Zeile 35 richten. Die Methode `clamp_ip()` sowie `clamp()` stellen eine schöne Abkürzung in der Programmierung dar. Beide Methoden überprüfen, ob das innere Rechteck die Grenzen des äußeren Rechteckes an irgendeiner Seite überschritten haben und setzen es ggf. an die Kante des äußeren Rechtecks zurück. Hier eine entsprechende Prüfung ohne `clamp()` nur für die linke Kante des äußeren Rechtecks:

```
1          if inner_rect.right < outer_rect.left:
2                  inner_rect.right = outer_rect.left + 1
```

Und diese Prüfung macht `clamp()` für jede Seite des inneren Rechtecks. Mit `clamp()` bzw. `clamp_ip()` kann man also sicherstellen, dass ein Sprite eine bestimmte Spielfläche nicht verlässt. Der Unterschied zwischen beiden Methoden ist, dass `clamp()` die

Werte des inneren Rechtecks nicht verändert, sondern ein verändertes neues Rechteck zurückliefert und `clamp_ip()` die Werte des inneren Rechtecks direkt anpasst.

Quelltext 2.36: Bewegung durch Tastatur steuern (1), `Defender`

```
19 class Defender(pygame.sprite.Sprite):
20
21     def __init__(self) -> None:
22         super().__init__()
23         self.image = pygame.image.load("images/defender01.png").convert_alpha()
24         self.image = pygame.transform.scale(self.image, (30, 30))
25         self.rect = pygame.rect.FRect(self.image.get_rect())
26         self.rect.center = Settings.WINDOW.center        #
27         self.direction = Settings.DIRECTIONS["right"]    # 2 dimensions
28         self.change_direction("right")
29         self.change_direction("start")
30
31     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
32         if "action" in kwargs.keys():
33             if kwargs["action"] == "move":
34                 self.rect.move_ip(self.speed * Settings.DELTATIME * self.direction)
35                 self.rect.clamp_ip(Settings.WINDOW)      # Keep inside window
36             elif kwargs["action"] == "switch":
37                 self.direction *= -1
38         elif "direction" in kwargs.keys():
39             self.change_direction(kwargs["direction"])
40
41     def change_direction(self, direction: str) -> None:
42         if direction in Settings.DIRECTIONS.keys():
43             self.direction = Settings.DIRECTIONS[direction]
44         elif direction == "stop":
45             self.speed = 0
46         elif direction == "start":
47             self.speed = 100
```

KEYDOWN
KEYUP

key

Kommen wir jetzt zur eigentlichen Tastaturverarbeitung: Das Verwenden einer Taste kann die Ereignistypen `pygame.KEYDOWN` oder `pygame.KEYUP` auslösen. In unserem Beispiel (Zeile 77) wollen wir wissen, welche Taste *gedrückt* wurde, also verwenden wir `KEYDOWN`. Anschließend können wir über `pygame.event.key` ermitteln, welche Taste gedrückt wurde. Dazu stellt uns Pygame in `pygame.key` eine Liste von vordefinierten Konstanten zur Verfügung (siehe Tabelle 2.5 auf Seite 56 und Tabelle 2.6 auf Seite 59).

Quelltext 2.37: Bewegung durch Tastatur steuern (4), `Game.watch_for_events()`

```
73     def watch_for_events(self) -> None:
74         for event in pygame.event.get():
75             if event.type == pygame.QUIT:
76                 self.running = False
77             elif event.type == pygame.KEYDOWN:           # Key pressed
78                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:         #
79                     self.running = False
80                 elif event.key == pygame.K_RIGHT:        # Arrows
81                     self.defender.update(direction="right")
82                 elif event.key == pygame.K_LEFT:
83                     self.defender.update(direction="left")
84                 elif event.key == pygame.K_UP:
85                     self.defender.update(direction="up")
86                 elif event.key == pygame.K_DOWN:
87                     self.defender.update(direction="down")
88                 elif event.key == pygame.K_SPACE:        # Space key
```

```
89                      self.defender.update(action="switch")
90                  elif event.key == pygame.K_p:
91                      if event.mod & pygame.KMOD_LSHIFT:  # Shift key
92                          self.defender.update(direction="stop")
93                      else:
94                          self.defender.update(direction="start")
```

Fangen wir mit der Boss-Taste an. In Zeile 78 wird über die Konstante `K_ESCAPE` abgefragt, ob die gedrückte Taste die Escape-Taste ist. Wie beim *Weg-Xen* wird danach einfach das Flag der Hauptprogrammschleife auf `False` gesetzt. Probieren Sie es aus!

K_ESCAPE

Danach werden mit Hilfe von `K_LEFT`, `K_RIGHT`, `K_UP` und `K_DOWN` ab Zeile 80ff. die vier Pfeiltasten abgefragt und die entsprechende Nachricht an den Verteidiger gesendet.

K_LEFT
K_RIGHT
K_UP
K_DOWN

Mit Hilfe der Leerzeichen-Taste `K_SPACE` wird das Raumschiff in Zeile 88 gestoppt.

K_SPACE

Um den Einsatz der Shift-Taste (Umschalttaste) mal zu demonstrieren, habe ich hier das `r` doppelt belegt (Zeile 91). Das große `R` stoppt das Raumschiff und das kleine `r` startet es wieder. Dabei wird die Variable `event.mod` mit Hilfe einer bitweisen Und-Verknüpfung dahingehend überprüft, ob das entsprechende Bit `KMOD_LSHIFT` für die linke Shift-Taste gedrückt wurde.

event.mod
KMOD_LSHIFT

Dies soll ersteinmal ausreichen. Die Tastatur ist nur eine Möglichkeit der Spielsteuerung. Maus, Game-Controller oder Joystick sind ebenfalls in Pygame möglich.

Was war neu?

Die Tastatur sendet Ereignisnachrichten, die man abfangen und auswerten kann. Dabei wird zum einen unterschieden, was mit der Tastatur gemacht wurde (`event.typ`) und dann mit welcher Taste (`event.key`). Über `event.mod` kann bitweise abgefragt werden, welche Steuertasten auf der Tastatur verwendet wurden.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.rect.FRect.clamp()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.FRect.clamp
- `pygame.rect.FRect.clamp_ip()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.FRect.clamp_ip
- `pygame.rect.Rect.clamp()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.clamp
- `pygame.rect.Rect.clamp_ip()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.clamp_ip
- `pygame.key`:
  https://pyga.me/docs/ref/key.html
- `pygame.KEYDOWN`, `pygame.KEYUP`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html

Tabelle 2.5: Liste von vordefinierten Tastaturkonstanten

Konstante	Bedeutung	Beschreibung
K_BACKSPACE	\b	Löschen (backspace)
K_TAB	\t	Tabulator
K_CLEAR		Leeren
K_RETURN	\r	Eingabe (return, enter)
K_PAUSE		Pause
K_ESCAPE	^[	Abbruch (escape)
K_SPACE		Leerzeichen (space)
K_EXCLAIM	!	Ausrufezeichen
K_QUOTEDBL	"	Gänsefüßchen
K_HASH	#	Doppelkreuz (hash)
K_DOLLAR	$	Dollar
K_AMPERSAND	&	Kaufmannsund
K_QUOTE	'	Hochkomma
K_LEFTPAREN	(	Linke runde Klammer
K_RIGHTPAREN	)	Rechte runde Klammer
K_ASTERISK	*	Sternchen
K_PLUS	+	Plus
K_COMMA	,	Komma
K_MINUS	-	Minus
K_PERIOD	.	Punkt
K_SLASH	/	Schrägstrich
K_0	0	0
K_1	1	1
K_2	2	2
K_3	3	3
K_4	4	4
K_5	5	5
K_6	6	6
K_7	7	7
K_8	8	8
K_9	9	9
K_COLON	:	Doppelpunkt
K_SEMICOLON	;	Semicolon
K_LESS	<	Kleiner
K_EQUALS	=	Gleich
K_GREATER	>	Größer
K_QUESTION	?	Fragezeichen
K_AT	@	Klammeraffe
K_LEFTBRACKET	[	Linke eckige Klammer
K_BACKSLASH	\	Umgekehrter Schrägstrich

Tabelle 2.5: Liste von vordefinierten Tastaturkonstanten (Fortsetzung)

Konstante	Bedeutung	Beschreibung
K_RIGHTBRACKET	]	Rechte eckige Klammer
K_CARET	^	Hütchen
K_UNDERSCORE	_	Unterstrich
K_BACKQUOTE	`	Akzent Grvis
K_a	a	a
K_b	b	b
K_c	c	c
K_d	d	d
K_e	e	e
K_f	f	f
K_g	g	g
K_h	h	h
K_i	i	i
K_j	j	j
K_k	k	k
K_l	l	l
K_m	m	m
K_n	n	n
K_o	o	o
K_p	p	p
K_q	q	q
K_r	r	r
K_s	s	s
K_t	t	t
K_u	u	u
K_v	v	v
K_w	w	w
K_x	x	x
K_y	y	y
K_z	z	z
K_DELETE		Löschen (delete)
K_KP0		Nummernfeld 0
K_KP1		Nummernfeld 1
K_KP2		Nummernfeld 2
K_KP3		Nummernfeld 3
K_KP4		Nummernfeld 4
K_KP5		Nummernfeld 5
K_KP6		Nummernfeld 6
K_KP7		Nummernfeld 7
K_KP8		Nummernfeld 8

Tabelle 2.5: Liste von vordefinierten Tastaturkonstanten (Fortsetzung)

Konstante	Bedeutung	Beschreibung
K_KP9		Nummernfeld 9
K_KP_PERIOD	.	Nummernfeld Punkt
K_KP_DIVIDE	/	Nummernfeld Geteilt/Schrägstrich
K_KP_MULTIPLY	*	Nummernfeld Mal/Sternchen
K_KP_MINUS	-	Nummernfeld Minus
K_KP_PLUS	+	Nummernfeld Plus
K_KP_ENTER	\r	Nummernfeld Eingabe (return, enter)
K_KP_EQUALS	=	Nummernfeld Gleich
K_UP		Pfeil nach oben
K_DOWN		Pfeil nach unten
K_RIGHT		Pfeil nach rechts
K_LEFT		Pfeil nach links
K_INSERT		Einfügen ein/aus
K_HOME		Pos1
K_END		Ende
K_PAGEUP		Hochblättern
K_PAGEDOWN		Runterblättern
K_F1		F1
K_F2		F2
K_F3		F3
K_F4		F4
K_F5		F5
K_F6		F6
K_F7		F7
K_F8		F8
K_F9		F9
K_F10		F10
K_F11		F11
K_F12		F12
K_F13		F13
K_F14		F14
K_F15		F15
K_NUMLOCK		Umschalten Zahlen
K_CAPSLOCK		Umschalten Großbuchstaben
K_SCROLLOCK		Umschalten auf scrollen
K_RSHIFT		Rechte Umschalttaste
K_LSHIFT		Linke Umschalttaste
K_RCTRL		Rechte Steuerungstaste
K_LCTRL		Linke Steuerungstaste
K_RALT		Rechte Alterntivtaste

Tabelle 2.5: Liste von vordefinierten Tastaturkonstanten (Fortsetzung)

Konstante	Bedeutung	Beschreibung
K_LALT		Linke Alternativtaste
K_RMETA		Rechte Metataste
K_LMETA		Linke Metataste
K_LSUPER		Linke Windowstaste
K_RSUPER		Rechte Windowstaste
K_MODE		AltGr Umschalter
K_HELP		Hilfe
K_PRINT		Bildschirmdruck/Screenshot
K_SYSREQ		Systemabfrage
K_BREAK		Abbruch/Unterbrechung
K_MENU		Menü
K_POWER		Ein-/Ausschalten
K_EURO	€	Euro-Währungszeichen
K_AC_BACK		Android Zurückschalter

Tabelle 2.6: Liste von vordefinierten Konstanten zur Tastaturschaltung

Konstante	Beschreibung
KMOD_NONE	Keine Belegungstaste gedrückt
KMOD_LSHIFT	Linke Umschalttaste
KMOD_RSHIFT	Rechte Umschalttaste
KMOD_SHIFT	Linke oder rechte Umschalttaste oder beide
KMOD_LCTRL	Linke Steuerungstaste
KMOD_RCTRL	Rechte Steuerungstaste
KMOD_CTRL	Linke oder rechte Steuerungstaste oder beide
KMOD_LALT	Linke Alternativtaste
KMOD_RALT	Rechte Alternativtaste
KMOD_ALT	Linke oder rechte Alternativtaste oder beide
KMOD_LMETA	Linke Metataste
KMOD_RMETA	Rechte Metataste
KMOD_META	Linke oder rechte Metataste oder beide
KMOD_CAPS	Umschalten Großbuchstaben
KMOD_NUM	Umschalten Zahlen
KMOD_MODE	AltGr Umschalter

2.7 Textausgabe mit Fonts

2.7.1 Default-Font



Abbildung 2.26: Textausgabe mit Fonts

Bei vielen Spielen werden Informationen nicht nur symbolisch auf die Spielfläche gebracht (z.B. drei Männchen für drei Leben), sondern auch in Schriftform. Eine Möglichkeit dies zu erreichen, ist die Textausgabe mit Hilfe installierter Fonts. Dabei wird zuerst ein `Font`-Objekt erstellt und durch ein `Surface`-Objekt mit dem Text erzeugt (gerendert). Ich habe dies für ein kleines Beispiel in eine Klasse gekapselt, die Sie ja nach Belieben aufbohren oder anpassen können.

Rendern

Quelltext 2.38: Text mit Fonts ausgeben (1), Präambel

```
1 from typing import Tuple
2
3 import pygame
4
5
6 class Settings:
7     WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (700, 300))
8     FPS = 60
```

Und nun die Klasse `TextSprite`: Lassen Sie sich nicht vom OO-Ansatz verwirren. Eigentlich ist alles ganz einfach. Wir brauchen ein `pygame.font.Font`-Objekt. Dieses wiederum braucht zwei Infos: Welchen installierten Font es benutzen soll, und die Fontgröße in *pt*. Eine Möglichkeit zu einem installierten Font zu kommen, ist die Methode `pygame.font.get_default_font()`. Ihr Aufruf in Zeile 31 liefert mir die vom Betriebssystem eingestellte Zeichensatzvorgabe. Die Schriftgröße (`fontsize`) legen wir nach Bedarf einfach fest.

Font

get_default_font()

Quelltext 2.39: Text mit Fonts ausgeben (2), `TextSprite`

```
11 class TextSprite(pygame.sprite.Sprite):
12     def __init__(self, fontsize: int, fontcolor: list[int],
13                  center: Tuple[int, int], text: str = "Hello World!") -> None:
14         super().__init__()
15         self.image = None
16         self.rect = None
17         self.fontsize = fontsize
18         self.fontcolor = fontcolor
19         self.fontsize_update(0)     # 0!
20         self.text = text
21         self.center = center
22         self.render()               #
23 
24     def render(self) -> None:
25         self.image = self.font.render(self.text, True, self.fontcolor)  # Bitmap
26         self.rect = self.image.get_rect()
27         self.rect.center = self.center
28 
29     def fontsize_update(self, step: int = 1) -> None:
30         self.fontsize += step
31         self.font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), self.fontsize)  #
32 
33     def fontcolor_update(self, delta: Tuple[int, int, int]) -> None:
34         for i in range(3):
35             self.fontcolor[i] = (self.fontcolor[i] + delta[i]) % 256
36 
37     def update(self) -> None:
38         self.render()
```

Schauen wir uns nun den Konstruktor etwas genauer an. Die Attribute `image` und `rect` werden hier einfach schonmal als Dummies angelegt; könnte man auch lassen. Nachdem ich die übergebenen Informationen über Textgröße und -farbe in Attribute abgespeichert habe, kann ich das `Font`-Objekt erstellen lassen. Dies erfolgt durch den Aufruf von `fontsize_update()` in Zeile 19. Durch die Angabe 0 wird klar, dass hier nicht die Größe verändert werden soll, sondern nur, dass die Objekterzeugung passiert.

Nun merke ich mir den eigentlichen Text, der zu einem Schriftzug gerendert werden soll und, wo das das Zentrum des Schriftzug platziert wird. Jetzt habe ich alle Infos zusammen und kann durch Aufruf von `render()` in Zeile 22 mit Hilfe von `pygame.font.render()` das `Surface`-Objekt erzeugen (Zeile 25). Anschließend wird vom Bitmap das Rechteck ermittelt und das Zentrum des Rechtecks auf die gewünschte Position verschoben.

render()

Jetzt noch die zwei Methoden `fontsize_update()` und `fontcolor_update()`: Beide ermöglichen es mir, zur Laufzeit die Schriftgröße und -farbe zu ändern. Die Semantik sollte selbsterklärend sein.

Wie kann man nun so eine Klasse nutzen? Hier ein Beispiel. In der Mitte soll ein Gruß erscheinen. Dazu verwende ich das Objekt `hello` (Zeile 47). Darunter soll durch `info` ausgegeben werden, mit welcher Schriftgröße und -farbe der Gruß erzeugt wurde (Zeile 47).

Quelltext 2.40: Text mit Fonts ausgeben (3), Hauptprogramm

```
41 def main():
42     pygame.init()
43     window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Text with Fonts", position=(10,
           50))
44     screen = window.get_surface()
45     clock = pygame.time.Clock()
46 
47     hello = TextSprite(24, [255, 255, 255], (Settings.WINDOW.center))  #
48     info = TextSprite(12, [255, 0, 0], (Settings.WINDOW.centerx, Settings.WINDOW.bottom -
           20))  # Fontinfo
49     all_sprites = pygame.sprite.Group()
50     all_sprites.add(hello, info)
51 
52     running = True
53     while running:
54         for event in pygame.event.get():
55             if event.type == pygame.QUIT:
56                 running = False
57             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
58                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
59                     running = False
60                 elif event.key == pygame.K_KP_PLUS or event.key == pygame.K_PLUS:   # Bigger
61                     hello.fontsize_update(+1)
62                 elif event.key == pygame.K_KP_MINUS or event.key == pygame.K_MINUS: # Smaller
63                     hello.fontsize_update(-1)
64                 elif event.key == pygame.K_r:
65                     if event.mod & pygame.KMOD_SHIFT:
66                         hello.fontcolor_update((-1, 0, 0))  # Less red
67                     else:
68                         hello.fontcolor_update((+1, 0, 0))  # More red
69                 elif event.key == pygame.K_g:
70                     if event.mod & pygame.KMOD_SHIFT:
71                         hello.fontcolor_update((0, -1, 0))  # Less green
72                     else:
73                         hello.fontcolor_update((0, +1, 0))  # More green
74                 elif event.key == pygame.K_b:
75                     if event.mod & pygame.KMOD_SHIFT:
76                         hello.fontcolor_update((0, 0, -1))  # Less blue
77                     else:
78                         hello.fontcolor_update((0, 0, +1))  # More blue
79 
80         info.text = f"size={hello.fontsize}, r={hello.fontcolor[0]}, g={hello.fontcolor[1]},
               b={hello.fontcolor[2]}"
81         all_sprites.update()
82         screen.fill((200, 200, 200))
83         all_sprites.draw(screen)
84         window.flip()
85         clock.tick(Settings.FPS)
86 
87     pygame.quit()
```

Dieser Gruß kann durch die Plus- und Minus-Tasten in seiner Größe verändert werden (Zeile 60ff.). Die Tasten `r`, `g` und `b` werden dazu verwendet, den jeweiligen Farbkanal zu manipulieren. Der Großbuchstabe erhöht den Wert (z.B. in Zeile 66), der Kleinbuchstabe reduziert ihn (z.B. in Zeile 68).

In Abbildung 2.26 auf Seite 60 können Sie eine mögliche Darstellung sehen.

2.7.2 Fontliste

Als weiteres Beispiel möchte ich Ihnen ein kleines Programm zeigen, welches alle installierten Fonts auflistet. Vielleicht kann man sich ja dabei Gestaltungsideen holen. Der erste Teil sollte keine Verständnisprobleme mehr bereiten.



Abbildung 2.27: Fontliste

Quelltext 2.41: Fontliste (1), `Präambel`, `Settings` und `TextSprite`

```
1  import pygame
2
3
4  class Settings:
5      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (700, 300))
6      FPS = 60
7
8
9  class TextSprite(pygame.sprite.Sprite):
10     def __init__(self, fontname: str, fontsize: int = 24, fontcolor: list[int] = [255, 255,
           255], text: str = "") -> None:
11         super().__init__()
12         self.image = None
13         self.fontname = fontname
14         self.fontsize = fontsize
15         self.fontcolor = fontcolor
16         self.fontsize_update(0)
17         if text == "":
18             self.text = text
19         else:
20             self.text = f"{self.fontname}: abcdefghijklmnopqrstxyzßöäü0123456789"
21         self.render()
22
23     def render(self) -> None:
24         self.image = self.font.render(self.text, True, self.fontcolor)
25         self.rect = self.image.get_rect()
26
27     def fontsize_update(self, step: int = 1) -> None:
```

```
28          self.fontsize += step
29          self.font = pygame.font.Font(pygame.font.match_font(self.fontname), self.fontsize)
                #
30
31      def fontcolor_update(self, delta: list[int]) -> None:
32          for i in range(3):
33              self.fontcolor[i] = (self.fontcolor[i] + delta[i]) % 256
34
35      def update(self) -> None:
36          self.render()
```

Die Klasse `TextSprite` wurde nur wenig auf die Bedürfnisse angepasst. Die Klasse `BigImage` hat die Aufgabe, alle `FontSprite`-Images als großes Bild zu verwalteten. Später wird immer ein Ausschnitt aus dem Bitmap auf den Bildschirm gedruckt. Der Ausschnitt orientiert sich an der Position innerhalb der Liste und wird durch das Attribut `offset` gesteuert und in der Methode `update()` (Zeile 49) ermittelt. Zuerst wird ermittelt, ob ich das obere oder untere Ende des Bitmaps erreicht habe. Falls ja, wird `top` bzw. `bottom` entsprechnd gesetzt, so dass immer der ganze Bildschirm gefüllt wird. Ansonsten wird das `offset`-Rechteck nach oben bzw. nach unten verschoben und mit `pygame.Surface.subsurface()` der Ausschnitt ermittelt.

subsurface()

Quelltext 2.42: Fontliste (2), `BigImage`

```
39  class BigImage(pygame.sprite.Sprite):
40      def __init__(self):
41          super().__init__()
42          self.offset = pygame.Rect((0, 0), Settings.WINDOW.size)
43
44      def create_image(self, width: int, height: int) -> None:
45          self.image_total = pygame.Surface((width, height))
46          self.image_total.fill((200, 200, 200))
47          self.update(0)
48
49      def update(self, delta: int) -> None:  # Compute offset
50          if self.offset.top + delta >= 0:
51              if self.offset.bottom + delta <= self.image_total.get_rect().height:
52                  self.offset.move_ip(0, delta)
53              else:
54                  self.offset.bottom = self.image_total.get_rect().height
55          else:
56              self.offset.top = 0
57          self.image = self.image_total.subsurface(self.offset)
58          self.rect = self.image.get_rect()
```

get_fonts()

Und jetzt das Hauptprogramm. Im ersten Teil wird über `pygame.font.get_fonts()` (Zeile 67) eine Liste aller installierten Fontnamen ermittelt. Dieser Name wird dem Konstruktor von `TestSprite` übergeben. Mit Hilfe der Methode `pygame.font.match_font()` (Zeile 29) wird nun der Font selbst im System gesucht, wobei sich diese Methode zunutze macht, dass der Name der Fontdatei sich aus dem Fontnamen und der Endung `ttf` herleiten lässt.

match_font()

Quelltext 2.43: Fontliste (3), Hauptprogramm (1)

```
61  def main():
62      pygame.init()
```

```
63      window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Fontlist", position=(10, 50))
64      screen = window.get_surface()
65      clock = pygame.time.Clock()
66
67      fonts = pygame.font.get_fonts()  # All installed Fonts
68
69      list_of_fontsprites = pygame.sprite.Group()
70      height = 0
71      width = 0
72      for name in fonts:
73          try:
74              t = TextSprite(name, 24, [0, 0, 255])
75              t.rect.top = height
76              height += t.rect.height
77              width = t.rect.width if t.rect.width > width else width
78              list_of_fontsprites.add(t)
79          except OSError as err:
80              print(f"OS error {err}")
81          except pygame.error as perr:
82              print(f"Pygame error: {perr} with font {name}")
83
84      bigimage = pygame.sprite.GroupSingle(BigImage())
85      bigimage.sprite.create_image(width, height)
86      list_of_fontsprites.draw(bigimage.sprite.image_total)  #
```

In der `for`-Schleife werden nun für alle Fonts `TextSprite`-Objekte erzeugt und deren Höhe und Breite ermittelt. Diese vielen Bitmaps werden dann auf das große Bitmap gedruckt (Zeile 86).

Quelltext 2.44: Fontliste, Hauptprogramm (2)

```
88      running = True
89      while running:
90          for event in pygame.event.get():
91              if event.type == pygame.QUIT:
92                  running = False
93              elif event.type == pygame.KEYDOWN:
94                  if event.key == pygame.K_ESCAPE:
95                      running = False
96                  if event.key == pygame.K_UP:
97                      bigimage.update(-Settings.WINDOW.height // 3)
98                  if event.key == pygame.K_DOWN:
99                      bigimage.update(Settings.WINDOW.height // 3)
100
101         bigimage.draw(screen)
102         window.flip()
103         clock.tick(Settings.FPS)
104
105     pygame.quit()
106
107
108 if __name__ == "__main__":
109     main()
```

Die Hauptprogrammschleife übernimmt nun nur noch das Blättern (jeweils um ein Drittel der Bildschirmhöhe) und das Programmende.

Was war neu?

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.font.Font`:
  https://pyga.me/docs/ref/font.html
- `pygame.font.get_default_font()`:
  https://pyga.me/docs/ref/font.html#pygame.font.get_default_font
- `pygame.font.get_fonts()`:
  https://pyga.me/docs/ref/font.html#pygame.font.get_fonts
- `pygame.font.match_font()`:
  https://pyga.me/docs/ref/font.html#pygame.font.match_font
- `pygame.font.Font.render()`:
  https://pyga.me/docs/ref/font.html#pygame.font.Font.render

  `pygame.Surface.subsurface()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.subsurface

2.8 Textausgabe mit Bitmaps

Oft erfolgen Textausgaben nicht über Fonts, sondern über eine SpriteLib. In einer solchen befinden sich dann Schriftzeichen, Symbole oder Ziffern, die dann meist auch in einem besonderen dem Spiel angepassten Design sind. In Abbildung 2.28 finden Sie eine Spritelib, die Sprites für ein Kampfspiel des 2. Weltkriegs zur Verfügung stellt. Unter anderem sind dort die Sprites für die Ziffern $0-9$ und die Buchstaben des lateinischen Alphabets zu finden. Ein Vorteil dieses Vorgehens ist, dass das Vorhandensein des Spielfonts nicht vorausgesetzt werden muss. Wenn Sie also die Textausgabe mit dem Font *Calibri* durchführen, muss dieser Font ja auf dem Zielrechner installiert sein. Nachteil ist, dass sich Bitmaps meist nur sehr schlecht skalieren lassen und dann kaum Schriften verschiedener Größen zur Verfügung stehen.

Die Idee ist nun, die einzelnen Buchstaben aus der Spritelib auszustanzen und in einer geschickten Datenstruktur abzulegen. Soll nun ein Text ausgegeben werden, wird der Text in seine Buchstaben zerlegt und die dazu passenden Buchstabensprites aus der Datenstruktur auf ein Zielbitmap – beispielsweise Screen – ausgegeben. Ich möchte das ganze hier an einem einfachen Beispiel aufzeigen. Basis ist eine Spritelib mit einem Zeichensatz in fünf verschiedenen Farben (siehe Abbildung 2.30 auf Seite 72).




Abbildung 2.28: Beispiel für eine Spritelib

Der erste Teil von Quelltext 2.45 sollte bekannt vorkommen und ist nur um einige Bequemlichkeiten erweitert worden. Die Pfadangaben lasse ich mir nun in den statischen Methoden `filepath()` und `imagepath()` ermitteln.

Quelltext 2.45: Textbitmaps (1), Präambel und `Settings`

```
1  import os
2
3  import pygame
4
5
6  class Settings:
7
8      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (700, 650))
9      PATH: dict[str, str] = {}
10     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
11     PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
12     FPS = 60
13
14     @staticmethod
15     def filepath(name: str) -> str:
16         return os.path.join(Settings.PATH["file"], name)
17
18     @staticmethod
19     def imagepath(name: str) -> str:
20         return os.path.join(Settings.PATH["image"], name)
```

Die Klasse `Spritelib` wird eigentlich nur als Container gebraucht. Sie lädt sich die Spritelib der Buchstaben und Symbole und enthält einige Angaben, die ich brauche, um ganz gezielt einzelne Buchstaben oder Symbole auszustanzen:

- `nof`: Enthält die Anzahl der Zeilen und Spalten. Unser Symbolsatz ist im Bitmap in 4 Zeilen und 10 Spalten angeordnet. Da ich mich immer nur für eine Farbe interessiere, reicht mir das.
- `letter`: Jedes Sprite hat eine Breite und eine Höhe. In unserem Fall kommt erleichternd hinzu, dass alle Sprites immer den gleichen Platzbedarf haben; schauen Sie sich dazu die drei Quadrate um die Buchstaben `N`, `W` und `X` in Abbildung 2.29 auf der nächsten Seite an. Unsere Sprites haben alle eine Breite und eine Höhe von 18 px.
- `offset`: Das erste Sprite oben links hat einen Abstand vom linken Rand und einen vom oberen Rand. Schauen Sie sich dazu das Sprite der Zahl `0` in Abbildung 2.29 an. Dort haben wir das Quadrat um das Bitmap und zwischen dem Quadrat und der oberen bzw. der linken Kante einen Abstand (markiert durch die grüne Linie). Beide Offsets haben in unserem Beispiel einen Wert von 6 px.
- `distance`: Jedes Sprite hat einen Abstand zum nächsten Sprite nach rechts und nach unten. Zum Glück sind unsere Sprites äquidistant in der Spritelib abgelegt, so dass ich es hier recht einfach habe. Am Beispiel des Sprites für `X` in Abbildung 2.29 können Sie die Abstände sehen. Hier sind es jeweils 14 px.




Abbildung 2.29: Bedeutung der Angaben in `Spritelib`

Quelltext 2.46: Textbitmaps (2), `Spritelib`

```
23 class Spritelib(pygame.sprite.Sprite):
24
25     def __init__(self, filename: str) -> None:
26         super().__init__()
27         self.image = pygame.image.load(Settings.imagepath(filename)).convert()
28         self.rect = self.image.get_rect()
29         self.nof = {"rows": 4, "cols": 10}
30         self.letter = {"width": 18, "height": 18}
31         self.offset = {"h": 6, "v": 6}
32         self.distance = {"h": 14, "v": 14}
33
34     def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
35         screen.blit(self.image, self.rect)
```

Kommen wir jetzt zur eigentlich interessanten Klasse: `Letters`. Diese stanzt aus der Spritelib alle Sprites einer Farbe aus und stellt sie in einem Dictionary als `Surface`-Objekte zur Verfügung. Dabei wird eine Menge rumgerechnet, was Sie aber nicht abschrecken sollte; es ist letztlich Grundschulmathematik. Fangen wir mit dem Konstruktor an. Der Konstruktor hat zwei Übergabeparameter: Der erste Parameter `spritelib` ist ein Verweis auf das `Spritelib`-Objekt, welches das originale Bitmap geladen hat und einige Abstandsinformationen enthält. Der zweite Parameter `colornumber` ermöglicht es mir später nur für eine Farbe den vollständigen Symbolsatz auszulesen: `0` steht für die weißen Sprites, `1` für die gelben usw..

Quelltext 2.47: Textbitmaps (3): Konstruktor von `Letters`

```
38 class Letters(object):
39
40     def __init__(self, spritelib: Spritelib, colornumber: int) -> None:
41         super().__init__()
42         self.spritelib = spritelib
43         self.letters: dict[str, pygame.surface.Surface] = {}
44         self.create_letter_bitmap(colornumber)
```

In der Methode `create_letter_bitmap()` werden nun die einzelnen Sprites ausgestanzt und in ein Dictionary abgelegt. Die Indizes des Dictionaries werden in Zeile 88 definiert. Hier muss die Reihenfolge natürlich der entsprechen, mit der man die Sprites ausstanzt. Die Variable `index` sorgt genau dafür, dass bei jedem Schleifendurchlauf der nächste `lettername` als Schlüssel für das Dictionary verwendet wird.

In Zeile 93 wird die Position, also die Pixelkoordinaten des ersten Sprites ausgerechnet. Versuchen Sie doch selbst anhand der Angaben in Abbildung 2.29 auf der vorherigen Seite die Arithmetik nachzuvollziehen! Nur Mut, sie ist nicht schwierig, sondern nur lang.

Ab Zeile 94 beginnt eine verschachtelte `for`-Schleife. Die äußere Schleife durchläuft alle Zeilen der Spritelib und die innere die Spalten. Ziel dieser Konstruktion ist es, für jedes Sprite ein `Rect`-Objekt zu erzeugen, in welchem ich die Position und die Größe des Sprites abspeichere. In Zeile 95 wird die obere Koordinate und in Zeile 97 die linke Koordinate der Position berechnet. Wenn Sie Zeile 93 verstanden haben, sollten diese beiden Berechnungen keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Höhe und Breite in Zeile 97 sind einfach, da alle Sprites immer die gleichen Größen haben. Anschließend wird das `Rect`-Objekt erzeugt und zum Ausstanzen des Bitmap mit Hilfe von `subsurface()` verwendet. Dieses ausgestanzte Bitmap wird dann unter seinem Symbolnamen im Dictionary abgelegt.

Quelltext 2.48: Textbitmaps (4): `create_letter_bitmap()` von `Letters`

```
46      def create_letter_bitmap(self, colornumber: int):
47          lettername = (
48              "0",
49              "1",  # The rows between 49 and 82 are skipped!!
82              "y",
83              "z",
84              "-",
85              " ",
86              "copy",
87              "square",
88          )  #
89          index = 0
90          startpos = (
91              self.spritelib.offset["h"],
92              self.spritelib.offset["v"] + colornumber * self.spritelib.nof["rows"] *
                    (self.spritelib.letter["height"] + self.spritelib.distance["v"]),
93          )  #
94          for row in range(self.spritelib.nof["rows"]):           # Rows
95              for col in range(self.spritelib.nof["cols"]):       # Columns
96                  left = startpos[0] + col * (self.spritelib.letter["width"] +
                        self.spritelib.distance["h"])  #
97                  top = startpos[1] + row * (self.spritelib.letter["height"] +
                        self.spritelib.distance["v"])  #
98                  width  = self.spritelib.letter["width"]         # Size
99                  height = self.spritelib.letter["height"]
100                 r = pygame.rect.Rect(left, top, width, height)
101                 self.letters[lettername[index]] = self.spritelib.image.subsurface(r)  #
102                 index += 1
```

Die Methode `get_text()` liefert mir letztlich die passende Bitmap-Folge zu einem Text. Dabei bedient sie sich der Methode `get_letter()`, die notwendig ist, damit das Programm nicht bei undefinierten Buchstaben/Symbolen abstürzt. Wenn Sie jetzt beispiels-

weise ein ü eintippen, wird das Quadrat ausgegeben.

Quelltext 2.49: Textbitmaps (5): `get_letter()` und `get_text()` von `Letters`

```
104     def get_letter(self, letter: str) -> pygame.surface.Surface:
105         if letter in self.letters:
106             return self.letters[letter]
107         else:
108             return self.letters["square"]
109 
110     def get_text(self, text: str) -> pygame.surface.Surface:
111         l = len(text) * self.spritelib.letter["width"]
112         h = self.spritelib.letter["height"]
113         bitmap = pygame.Surface((l, h))
114         bitmap.set_colorkey((0, 0, 0))
115         for a in range(len(text)):
116             bitmap.blit(self.get_letter(text[a]), (a * self.spritelib.letter["width"], 0))
117         return bitmap
```

Das eigentliche Hauptprogramm ist in der Klasse `TextBitmaps` gekapselt. Da die Quelltexte hier nichts neues beinhalten, sollte der Quelltext verstanden werden. Nur zwei Zeilen möchte ich näher besprechen:

- Zeile 140: Hier wird das Slicing von Arrays verwendet. Die Angabe `-1` bewirkt, dass der Ende-Zeiger des Slice beim letzten Element startet und dann einen Schritt nach links geht. Das Ergebnis ist ein um das letzte Zeichen gekürzter neuer String.
- Zeile 142: Das Attribut `unicode` liefert mir, sofern dies sinnvoll ist, den Wert der gedrückten Tastatur im Unicode-Format. Somit werden sinnvolle Buchstaben, Ziffern usw. als Zeichen meinem String hinzugefügt.

unicode

Quelltext 2.50: Textbitmaps (6): `TextBitmaps`

```
120 class TextBitmaps(object):
121 
122     def __init__(self) -> None:
123         pygame.init()
124         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Textausgabe mit
                Bitmaps")
125         self.screen = self.window.get_surface()
126         self.clock = pygame.time.Clock()
127 
128         self.filename = "chars.png"
129         self.running = False
130         self.input = ""
131 
132     def watch_for_events(self) -> None:
133         for event in pygame.event.get():
134             if event.type == pygame.QUIT:
135                 self.running = False
136             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
137                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
138                     self.running = False
139                 elif event.key == pygame.K_BACKSPACE:
140                     self.input = self.input[:-1] # Remove last character
141                 else:
142                     self.input += event.unicode  # Keyboard input as Unicode character
143 
144     def run(self) -> None:
```

```
145         spritelib = Spritelib(self.filename)
146         letters = Letters(spritelib, 2)
147         self.running = True
148         while self.running:
149             self.watch_for_events()
150             self.screen.fill((200, 200, 200))
151             self.screen.blit(letters.get_text(self.input), (400, 200))
152             spritelib.draw(self.screen)
153             self.window.flip()
154             self.clock.tick(Settings.FPS)
155 
156         pygame.quit()
```




Abbildung 2.30: Textausgabe mit Bitmaps

Was war neu?

Textausgaben werden nicht nur über Fonts erzeugt, sondern auch über Spritlibs, die Zeichenbitmaps enthalten. Diese werden ausgestanzt und neuen Bitmaps zusammengesetzt.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.event.Event.unicode`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html
- `pygame.Surface.subsurface()`:
  https://pyga.me/docs/ref/surface.html#pygame.Surface.subsurface

2.9 Kollisionserkennung

Kollisionserkennung wird in der Spieleprogrammierung oft gebraucht: Personen können nicht durch Hindernisse gehen, Geschosse treffen auf Ziele, Bälle prallen ab usw.. Deshalb stellt Pygame einen ganzen Blumenstrauß von Kollisionserkennungen zur Verfügung:

- **Rechteckü̈berschneidung**: Wir haben schon bei der Betrachtung der `Sprite`-Klasse gesehen, dass das Attribut `rect` notwendig ist. Dieses enthält die Positions- und Größenangaben des umgebenen Rechtecks. Treffen nun zwei Sprites aufeinander, wird überprüft, ob sich die beiden Rechtecke überschneiden. Dies ist eine sehr *billige* Erkennungsmethode, da mit wenigen Vergleichen entschieden werden kann, ob sich zwei Rechtecke treffen/überlappen. Hier eine beispielhafte Programmierung:

```
1 def rectangleCollision(rect1, rect2):
2     return rect1.left < rect2.right and
3            rect2.left < rect1.right and
4            rect1.top < rect2.bottom and
5            rect2.top < rect1.bottom
```




Abbildung 2.31: Kollisionserkennung mit Rechtecken

- **Kreisüberschneidung**: Bei eher runden Sprites empfiehlt es sich, nicht die Rechtecke zu überprüfen, sondern den Innenkreis zur Kollisionsprüfung zu verwenden. Auch diese Kollisionsprüfung ist recht schnell, da nur ein Vergleich auf den Abstand der Mittelpunkte erfolgen muss: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} < r_1 + r_2$.




Abbildung 2.32: Kollisionserkennung mit Kreisen

- **Pixelüberschneidung**: Bei der pixelgenauen Überschneidung wird für jedes Pixel der beiden Sprites überprüft, ob sie die gleiche Position haben. Wenn *Ja* überschneiden sie sich, wenn *Nein* nicht. Dies ist die teuerste Kollisionsprüfung, aber auch die genauste. Um den Aufwand zu reduzieren, wird zuerst das Schnittmengen-Rechteck der beiden Sprites ermittelt. Wie bei der Rechteckprüfung wird dabei erstmal gecheckt, ob die beiden Rechtecke sich überschneiden. Wenn nicht, bin ich sofort fertig. Wenn doch, muss die Schnittmenge der beiden Rechtecke wiederum ein Rechteck sein. Wenn nun zwei Pixel die gleiche Position haben, müssen diese innherhalb des Schnittmengen-Rechtecks liegen und die Pixel-Prüfung kann auf diesen in der Regel viel kleineren Bereich eingeschränkt werden. Ein weiteres Problem bei der Pixelprüfung ist, Hintergrund von Vordergrund zu unterscheiden. Woher soll die Pixelprüfung wissen, ob die Farbe Blau nun ein Teil des Objektes oder des Hintergrunds ist? Dazu gibt es mehrere Ansätze. Der einfachste ist, zu jedem Sprite ein schwarz/weiß-Bild zu erstellen (ein Maske); die weißen Pixel sind wichtig, die schwarzen können ignoriert werden. Nun wird die Pixelprüfung nur noch auf den Masken durchgeführt.

Maske

Schauen wir uns das Kollisionsverhalten mal im Detail an. In Abbildung 2.33 auf der nächsten Seite sehen wir vier Sprites: eine Mauer, ein Raumschiff, ein Monster und ein Geschoss. Keine der Sprites berühren sich.

In Abbildung 2.34 auf der nächsten Seite erkennen Sie gut den Effekt einer Kollisionserkennung durch die umgebenden Rechtecke. Bei der Mauer ist alles perfekt. Das Geschoss trifft die Mauer und durch die Farbgebung wird signalisiert, dass die Kollision vom Programm erkannt wurde. Den Nachteil sehen wir aber beim Raumschiff. Dort wird auch eine Kollision erkannt, obwohl sich die beiden Sprites nicht berühren. Aber das umgebende Rechteck des Raumschiffs umschließt die leeren Flächen in den Ecken, so dass eine Kollision erkannt wird. Beim Monster kann das ebenfalls beobachtet werden.



Abbildung 2.33: Vier Sprites



Abbildung 2.34: Rechtecksprüfung (Montage)

Anders sieht es aus, wenn wir die Kollsion durch die Innenkreise bestimmen lassen (Abbildung 2.35). Jetzt wird die Kollision bei der Mauer nicht mehr richtig erkannt, da die Ecken nicht mehr zum Innenkreis gehören. Beim Raumschiff hingegen liefert diese Methode genau das gewünschte Ergebnis, da die leeren Ecken nicht zum Innenkreis gehören. Würden wir nun etwas weiter nach rechts gehen, würde auch das Raumschiff rot werden, da eine Kollision erkannt wird. Das Monster liefert immer noch ein falsches Ergebnis.

Verbleibt noch die pixelgenaue Prüfung (Abbildung 2.36). Die Kollision mit der Mauer wird richtig erkannt. Erstaunlicher sind die beiden Ergebnisse beim Raumschiff und beim Monster. Beide erkennen richtig keine Kollision, da das Geschoss sich zwar innerhalb des Rechtecks und des Innenkreises befindet, aber nur auf transparenten Pixel. Probieren Sie es ruhig aus, das Geschoss mal nach rechts bzw. links zu bewegen, und Sie werden die pixelgenaue Kollisionserkennung anhand des Farbwechsels sofort sehen.




Abbildung 2.35: Kreisprüfung (Montage)



Abbildung 2.36: Maskenprüfung (Montage)

Schauen wir uns jetzt den dazugehörigen Quelltext genauer an, wobei ich auf eine nochmalige Besprechung der Präambel und von `Settings` verzichten möchte.




Abbildung 2.37: Trade-off Aufwand vs. Genauigkeit von Kollisionsprüfungen

Quelltext 2.51: Kollisionsarten (1): Präambel und `Settings`

```
1  import os
2  from typing import Any
3
4  import pygame
5
6
7  class Settings(object):
8
9      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (700, 200))
10     FPS = 60
11     TITLE = "Collision Types"
12     PATH: dict[str, str] = {}
13     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
14     PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
15     MODUS = "rect"
16
17     @staticmethod
18     def filepath(name: str) -> str:
19         return os.path.join(Settings.PATH["file"], name)
20
21     @staticmethod
22     def imagepath(name: str) -> str:
23         return os.path.join(Settings.PATH["image"], name)
```

Interessanter wird es beim `Obstacle`. Dies ist die Klasse für die Mauer, das Raumschiff und das Monster. Für die Rechteckprüfung wird das umgebende Rechteck benötigt, welches in Zeile 33 wir gewohnt mit Hilfe von `pygame.Surface.get_rect()` ermitteln und in das Attribut `rect` ablegen. Für Sprites mit impliziter oder einer durch `set_colorkey()` expliziten Transparenz kann die Maske sehr einfach mit `pygame.mask.from_surface()`

get_rect()
self.rect
from_surface()

bestimmt werden (Zeile 34). Damit die vordefinierten Funktionen zur Kollisionserkennung greifen können, muss diese Maske im `Sprite`-Objekt im Attribut `mask` abgelegt werden. In Zeile 35 wird der Innenradius berechnet. Dies ist etwas unsauber implementiert. Eigentlich müsste man das Minimum von Breite und Höhe ermitteln und dieses halbieren. Wie bei der Maske muss auch der Radius in einem Attribut abgelegt werden, damit die vordefinierten Kollisionsmethoden arbeiten können: `radius`.

self.mask

self.radius

Das Flag `hit` wird nur dafür gebraucht, damit je nach erkannter Kollision das richtige Image ausgegeben wird, denn – Sie haben es sicherlich schon gesehen – es werden für dieses Sprites zwei Bilder geladen: eines für den Zustand *nicht getroffen* und eines für *getroffen*.

Quelltext 2.52: Kollisionsarten (2): `Obstacle`

```
26 class Obstacle(pygame.sprite.Sprite):
27
28     def __init__(self, filename1: str, filename2: str) -> None:
29         super().__init__()
30         self.image_normal = pygame.image.load(Settings.imagepath(filename1)).convert_alpha()
31         self.image_hit = pygame.image.load(Settings.imagepath(filename2)).convert_alpha()
32         self.image = self.image_normal
33         self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()  # Bounding rectangle
34         self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)     # Pixel mask
35         self.radius = self.rect.width // 2                   # Inner circle
36         self.rect.centery = Settings.WINDOW.centery
37         self.hit = False
38
39     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
40         if "hit" in kwargs.keys():
41             self.hit = kwargs["hit"]
42         self.image = self.image_hit if (self.hit) else self.image_normal
```

Die Klasse `Bullet` ähnelt in Vielem der Klasse `Obstacle`. Da wir auch diese Klasse für die drei Kollisionsprüfungsarten verwenden wollen, brauchen wir auch hier die drei Attribute `rect`, `radius` und `mask`. Daneben ist die Klasse mit einigen Zeilen versehen, um das Bullet bewegen zu können; sollte auch selbsterklärend sein. Hinweis: Der Einfachheit halber habe ich keine Randprüfung mit eingebaut. Warum auch.

Quelltext 2.53: Kollisionsarten (3): `Bullet`

```
45 class Bullet(pygame.sprite.Sprite):
46
47     def __init__(self, picturefile: str) -> None:
48         super().__init__()
49         self.image = pygame.image.load(Settings.imagepath(picturefile)).convert_alpha()
50         self.rect = self.image.get_rect()
51         self.radius = self.rect.centery
52         self.mask = pygame.mask.from_surface(self.image)
53         self.rect.center = (10, 10)
54         self.directions = {"stop": (0, 0), "down": (0, 1), "up": (0, -1),
55                            "left": (-1, 0), "right": (1, 0)}
56         self.set_direction("stop")
57
58     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
59         if "action" in kwargs.keys():
60             if kwargs["action"] == "move":
61                 self.rect.move_ip(self.speed)
```

```
62          elif "direction" in kwargs.keys():
63              self.set_direction(kwargs["direction"])
64
65      def set_direction(self, direction: str) -> None:
66          self.speed = self.directions[direction]
```

Und jetzt die Klasse `Game`. Im Konstruktor passieren die üblichen Dinge. Besonders erwähnenswert ist hier eigentlich nichts.

Quelltext 2.54: Kollisionsarten (4): Konstruktor von `Game`, Konstruktor

```
69  class Game(object):
70
71      def __init__(self) -> None:
72          pygame.init()
73          self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title=Settings.TITLE)
74          self.screen = self.window.get_surface()
75          self.clock = pygame.time.Clock()
76
77          self.font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 24)
78          self.bullet = pygame.sprite.GroupSingle(Bullet("shoot.png"))
79          self.all_obstacles = pygame.sprite.Group()
80          self.all_obstacles.add(Obstacle("brick1.png", "brick2.png"))
81          self.all_obstacles.add(Obstacle("ship1.png", "ship2.png"))
82          self.all_obstacles.add(Obstacle("alienbig1.png", "alienbig2.png"))
83          self.running = False
```

Auch die Methoden `run()` und `watch_for_events()` folgen ausgetretenen Pfaden.

Quelltext 2.55: Kollisionsarten (5): `run()` und `watch_for_events()` von `Game`

```
85      def run(self) -> None:
86          self.resize()
87          self.running = True
88          while self.running:
89              self.watch_for_events()
90              self.update()
91              self.draw()
92              self.clock.tick(Settings.FPS)
93          pygame.quit()
94
95      def watch_for_events(self) -> None:
96          for event in pygame.event.get():
97              if event.type == pygame.QUIT:
98                  self.running = False
99              elif event.type == pygame.KEYDOWN:
100                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
101                     self.running = False
102                 elif event.key == pygame.K_DOWN:
103                     self.bullet.sprite.update(direction="down")
104                 elif event.key == pygame.K_UP:
105                     self.bullet.sprite.update(direction="up")
106                 elif event.key == pygame.K_LEFT:
107                     self.bullet.sprite.update(direction="left")
108                 elif event.key == pygame.K_RIGHT:
109                     self.bullet.sprite.update(direction="right")
110                 elif event.key == pygame.K_r:
111                     Settings.MODUS = "rect"
112                 elif event.key == pygame.K_c:
113                     Settings.MODUS = "circle"
114                 elif event.key == pygame.K_m:
```

```
115                     Settings.MODUS = "mask"
116             elif event.type == pygame.KEYUP:
117                 self.bullet.sprite.update(direction="stop")
```

Ebenso so `update()` und `draw()`;

Quelltext 2.56: Kollisionsarten (6): `update()` und `draw()` von `Game`

```
119     def update(self) -> None:
120         self.check_for_collision()
121         self.bullet.update(action="move")
122         self.all_obstacles.update()
123 
124     def draw(self) -> None:
125         self.screen.fill("white")
126         self.all_obstacles.draw(self.screen)
127         self.bullet.draw(self.screen)
128         text_surface_modus = self.font.render(f"Modus: {Settings.MODUS}", True, "blue")
129         self.screen.blit(text_surface_modus, dest=(10, Settings.WINDOW.bottom - 30))
130         self.window.flip()
```

Die Methode `resize()` hat nichts mit der eigentlichen Kollisionsprüfung zu tun, sondern soll nur sicherstellen, dass die `Obstacle`-Objekte äquidistant auf die Fensterbreite verteilt werden. Die erste `for`-Schleife ermittelt mir die Summe der Breiten der `Obstacle`-Objekte. Diese Info brauche ich, um in Zeile 136 den Abstand auszurechnen. Dazu ziehe ich von der Fensterbreite `total_width` ab. Diese Anzahl an Pixel kann nun auf die Zwischenräume verteilt werden. Und wie viele Zwischenräume haben wir? Zwei zwischen den drei `Obstacle`-Objekten, einen zum linken Rand und einen zum rechten; also sind es insgesamt vier Zwischenräume. Den Abstand merke ich mir in `padding`. Jetzt kann ich in der zweiten `for`-Schleife die linke Position der `Obstacle`-Objekte bestimmen und setzen.

Quelltext 2.57: Kollisionsarten (7): `resize()` von `Game`

```
132     def resize(self) -> None:
133         total_width = 0
134         for s in self.all_obstacles:
135             total_width += s.rect.width
136         padding = (Settings.WINDOW.width - total_width) // 4  # Spacing between obstacles
137         for i in range(len(self.all_obstacles)):
138             if i == 0:
139                 self.all_obstacles.sprites()[i].rect.left = padding
140             else:
141                 self.all_obstacles.sprites()[i].rect.left = self.all_obstacles.sprites()[i -
                        1].rect.right + padding
```

Und jetzt – Trommelwirbel – die eigentliche Kollisionsprüfung. Je nachdem welche Kollisionsprüfung wir eingestellt haben, wird innerhalb der `for`-Schleife die entsprechende Methode zur Kollisionsprüfung aufgerufen: `pygame.sprite.collide_circle()`, `pygame.sprite.collide_mask()` oder `pygame.sprite.collide_rect()`. Die Semantik ist eigentlich simpel. Den Methoden werden zwei `Sprite`-Objekte übergeben und sie liefern `True` falls eine Kollision vorliegt, ansonsten `False`. Dabei ist – wie oben schon erwähnt – darauf zu achten, dass die benutzte Methode auch die Infos im Sprite vorfindet, die sie braucht:

- `pygame.sprite.collide_circle()`: `self.radius`
- `pygame.sprite.collide_mask()`: `self.mask`
- `pygame.sprite.collide_rect()`: `self.rect`

Quelltext 2.58: Kollisionsarten (8): `check_for_collision()` von `Game`

```
143     def check_for_collision(self) -> None:
144         if Settings.MODUS == "circle":
145             for s in self.all_obstacles:
146                 s.update(hit=pygame.sprite.collide_circle(self.bullet.sprite, s))
147         elif Settings.MODUS == "mask":
148             for s in self.all_obstacles:
149                 s.update(hit=pygame.sprite.collide_mask(self.bullet.sprite, s))
150         else:
151             for s in self.all_obstacles:
152                 s.update(hit=pygame.sprite.collide_rect(self.bullet.sprite, s))
```

Noch ein Hinweis: Die Kollisionsprüfung mit Rechtecken einer Liste – also kollidiert ein Sprite mit irgendeinem Sprite einer SpriteGroup – wird so oft gebraucht, dass es dafür eine eigene Methode gibt: `pygame.sprite.spritecollide()`. Der erste Parameter ist ein einzelnes `Sprite`-Objekt – hier unsere Feuerkugel. Der zweite Parameter ist die Liste von Sprites, in der nach einer Kollision gesucht werden soll. Der dritte Parameter regelt, ob die kollidierenden Objekte aus der Liste entfernt werden soll. Dies ist ganz nützlich, wenn beispielsweise das Hindernis durch Berührung verschwinden soll.

spritecollide()

Hinweis: Die Methode hat noch einen vierten Parameter. Diesem kann man einen Funktionszeiger auf eine andere Kollisionsprüfungsmethode mitgeben. Diese Funktion muss zwei `Sprite`-Objekte als Parameter akzeptieren. Man kann also etwas Selbsterstelltes oder eine der drei Methoden `collide_circle()`, `collide_mask()` oder `collide_rect()` verwenden. Wird hier nichts angegeben – so wie in unserem Quelltext – wird automatisch `collide_rect()` verwendet.

Funktionszeiger

Quelltext 2.59: Kollisionsarten (9): Variante von `check_for_collision()` von `Game`

```
143     def check_for_collision(self) -> None:
144         match Settings.MODUS:
145             case "circle":
146                 func = pygame.sprite.collide_circle
147             case "mask":
148                 func = pygame.sprite.collide_mask
149             case _:
150                 func = pygame.sprite.collide_rect
151         hits = pygame.sprite.spritecollide(self.bullet.sprite, self.all_obstacles, False,
                func)
152         for s in self.all_obstacles:
153             s.update(hit=s in hits)
```

Und zu guter letzt noch der Aufruf:

Quelltext 2.60: Kollisionsarten (10): Der Aufruf von `Game`

```
156 def main():
```

```
157     game = Game()
158     game.run()
159
160
161 if __name__ == "__main__":
162     main()
```

Was war neu?

Es gibt drei Standartarten die Kollision zweier Sprites zu testen. Ob sich Rechtecke schneiden, ob sich Innenkreise – oder allgemeiner Umkreise – schneiden oder ob sich Pixel des Objekts überschneiden.

Um diese Kollisionsprüfungen durchführen zu können, muss das Sprite mit entsprechenden Infos versorgt werden: `rect`, `radius` oder `mask`.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.mask.from_surface()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mask.html#pygame.mask.from_surface
- `pygame.sprite.collide_circle()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.collide_circle
- `pygame.sprite.collide_mask()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.collide_mask
- `pygame.sprite.collide_rect()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.collide_rect
- `pygame.sprite.spritecollide()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.spritecollide

2.10 Zeitsteuerung

In Spielen werden an vielen Stellen zeitgesteuerte Aktionen benötigt: Jede halbe Sekunde fällt eine Bombe, das Schutzschild ist 10 Sekunden aktiv, nach 3 Sprüngen steht die Funktion *Sprung* 5 Minuten lang nicht zur Verfügung, bei einer Animation sollen die Teilbilder jede 1/30 Sekunde erscheinen usw..

Schauen wir uns zunächst die Bildschirmausgabe von Quelltext 2.61ff. in Abbildung 2.38 an. Die Feuerbälle werden offensichtlich in dichter Folge abgeworfen, so dass diese wie eine Kette erscheinen. Durch die horizontale Bewegung des Enemys bekommen wir eine schräge Linie; so soll es offensichtlich nicht sein.



Abbildung 2.38: Feuerball ohne Zeitsteuerung

Bevor wir die Zeitsteuerung selbst angehen, ein kurzer Blick ins Programm. Präambel und die Klasse `Settings` kommen mit nichts Neuem um die Ecke.

Quelltext 2.61: Zeitsteuerung (1), Version 1.0: Präambel und `Settings`

```
1  import os
2  from time import time
3  from typing import Any, Tuple
4
5  import pygame
6
7
8  class Settings(object):
9      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (700, 200))
10     FPS = 60
11     DELTATIME = 1.0 / FPS
12     TITLE = "Time-dependent behavior"
13     PATH: dict[str, str] = {}
14     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
15     PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
16
17     @staticmethod
18     def filepath(name: str) -> str:
19         return os.path.join(Settings.PATH["file"], name)
20
21     @staticmethod
22     def imagepath(name: str) -> str:
23         return os.path.join(Settings.PATH["image"], name)
```

Die Klasse `Enemy` liefert auch nichts Weltbewegendes. Mit 10 px Abstand pendelt der Enemy immer von links nach rechts bzw. umgekehrt.

Quelltext 2.62: Zeitsteuerung (2), Version 1.0: `Enemy`

```
26 class Enemy(pygame.sprite.Sprite):
27
28     def __init__(self, filename: str) -> None:
29         super().__init__()
30         self.image = pygame.image.load(Settings.imagepath(filename)).convert_alpha()
31         self.rect = pygame.rect.FRect(self.image.get_rect())
32         self.rect.topleft = (10, 10)
33         self.direction = 1
34         self.speed = pygame.math.Vector2(150, 0)
35
36     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
37         newpos = self.rect.move(self.speed * Settings.DELTATIME * self.direction)
38         if newpos.left < 10 or newpos.right >= Settings.WINDOW.right - 10:
39             self.direction *= -1
40         else:
41             self.rect = newpos
```

kill()

Auch `Bullet` ist in weiten Teilen eine Wiederholung. Interessant dürfte Zeile 57 sein. Die Methode `pygame.sprite.Sprite.kill()` ist nicht wirklich eine Selbstzerstörung. Vielmehr entfernt diese Methode das `Sprite`-Objekt aus allen Spritegroups. Wenn damit auch alle Referenzen verloren gehen, wird natürlich auch dieses Objekt zerstört, besteht aber noch irgendwo eine Referenz, bleibt das Objekt erhalten. In der Regel werden `Sprite`-Objekte aber in Gruppen (also in `pygame.sprite.Group`-Objekten) verwaltet und somit durch `kill()` zerstört. Sie können das in Abbildung 2.38 auf der vorherigen Seite dadurch erkennen, dass 30 *px* vor dem unteren Bildschirmrand der Feuerball verschwindet.

Quelltext 2.63: Zeitsteuerung (3), Version 1.0: `Bullet`

```
44 class Bullet(pygame.sprite.Sprite):
45
46     def __init__(self, picturefile: str, startpos: Tuple[int, int]) -> None:
47         super().__init__()
48         self.image = pygame.image.load(Settings.imagepath(picturefile)).convert_alpha()
49         self.rect = pygame.rect.FRect(self.image.get_rect())
50         self.rect.center = startpos
51         self.direction = 1
52         self.speed = pygame.math.Vector2(0, 100)
53
54     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
55         self.rect.move_ip(self.speed * Settings.DELTATIME * self.direction)
56         if self.rect.top > Settings.WINDOW.bottom - 30:
57             self.kill()                              # self-destruction (remove sprite)
```

Im Konstruktor Der Klasse `Game` wird eine Spritegroup für die Feuerbälle angelegt und ein `GroupSingle`-Objekt für den Enemy. In `run()` erfolgt die übliche Abarbeitung der Teilaufgaben durch entsprechende Funktionsaufrufe. Ein kurzes Augenmerk möchte ich auf Zeile 79ff. lenken. Durch den Aufruf von `pygame.time.Clock.tick()` wird das Spiel getaktet – hier auf das 1/60 einer Sekunde und anschließend die *Deltatime* berechnet.

tick()

deltatime

Quelltext 2.64: Zeitsteuerung (4), Version 1.0: Konstruktor und `run()` von `Game`

```
60 class Game(object):
61
62     def __init__(self) -> None:
63         pygame.init()
64         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title=Settings.TITLE)
65         self.screen = self.window.get_surface()
66         self.clock = pygame.time.Clock()
67
68         self.enemy = pygame.sprite.GroupSingle(Enemy("alienbig1.png"))
69         self.all_bullets = pygame.sprite.Group()
70         self.running = False
71
72     def run(self) -> None:
73         time_previous = time()
74         self.running = True
75         while self.running:
76             self.watch_for_events()
77             self.update()
78             self.draw()
79             self.clock.tick(Settings.FPS)           # frame rate limiting
80             time_current = time()
81             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
82             time_previous = time_current
83         pygame.quit()
```

Die Methoden `watch_for_events()` und `draw()` sind auch ohne Besonderheiten.

Quelltext 2.65: Zeitsteuerung (5), Version 1.0: `watch_for_events()` und `draw()` von `Game`

```
85     def watch_for_events(self) -> None:
86         for event in pygame.event.get():
87             if event.type == pygame.QUIT:
88                 self.running = False
89             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
90                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
91                     self.running = False
92
93     def draw(self) -> None:
94         self.screen.fill((200, 200, 200))
95         self.all_bullets.draw(self.screen)
96         self.enemy.draw(self.screen)
97         self.window.flip()
```

Die Methode `update()` ist nur bzgl. Zeile 100 erwähnenswert, da dort ein neuer Feuerball erzeugt/abgeworfen wird, indem die Methode `new_bullet()` aufgerufen wird. Die Startposition ergibt sich aus der aktuellen Position des Enemys. Das horizontale Zentrum von Feuerball und Enemy soll gleich sein. Das vertikale Zentrum ist etwas nach unten verschoben; sieht besser aus.

Quelltext 2.66: Zeitsteuerung (6), Version 1.0: `update()` und `new_bullet()` von `Game`

```
99     def update(self) -> None:
100        self.new_bullet()                           # spawn bullet
101        self.all_bullets.update()
102        self.enemy.update()
103
104    def new_bullet(self) -> None:
105        self.all_bullets.add(Bullet("shoot.png", self.enemy.sprite.rect.move(0, 20).center))
```

Zurück zum eigentlichen Problem. Wir haben oben festgestellt, dass durch `Settings.FPS` und dem Aufruf von `tick()` in Zeile 79 die Anwendung auf das 1/60 einer Sekunde getaktet ist. Mit anderen Worten: Derzeit werden maximal 60 Feuerbälle pro Sekunde erzeugt, was Schwachsinn ist. Eine naive Idee wäre nun, die Taktung zu verringern. Will ich also nur jede halbe Sekunde einen Feuerball erzeugen, müsste die Taktung auf 2 gesetzt werden. Probieren Sie es aus! Das Ergebnis ist ernüchternd. Es wird ja damit das ganze Spiel verlangsamt. Das ist nicht Sinn der Sache.

Eine nächste und gar nicht so schlechte Idee wäre die Einführung einer Zählers. Der Gedanke dabei ist, wenn die Taktung 1/60 ist, zähle ich bis 30 und werfe erst dann einen Feuerball ab.

Im ersten Schritt werden in `Game` dazu zwei Attribute angelegt (Zeile 70 und Zeile 71).

Quelltext 2.67: Zeitsteuerung (7), Version 1.1: Konstruktor von `Game`

```
69          self.all_bullets = pygame.sprite.Group()
70          self.time_counter = 0                       # Counter
71          self.time_range = 30                        # Threshold
72          self.running = False
```

In der Methode `new_bullet()` werden diese beiden Werte nun dazu genutzt, um den zeitlichen Abstand zwischen zwei Abwürfen zu steuern. Zunächst wird bei jedem Aufruf der Zähler um 1 erhöht. Da die Methode bei jedem Schleifendurchlauf der Hauptprogrammschleife aufgerufen wird und jeder Durchlauf getaktet ist, wird dadurch die Anzahl der Takte mitgezählt.

Überschreitet der Zähler seine Obergrenze (in unserem Beispiel die 30), ist eine halbe Sekunde seit dem letzten Abwurf vergangen, und ein neuer Abwurf wird durchgeführt.

Zum Schluss muss der Zähler wieder auf 0 gesetzt werden, da wir ja wieder die nächsten 30 Takte warten müssen. Das Ergebnis sehen wir in Abbildung 2.39 auf der nächsten Seite: Es sind nur noch zwei Feuerbälle sichtbar.

Quelltext 2.68: Zeitsteuerung (8), Version 1.1: `new_bullet()` von `Game`

```
106     def new_bullet(self) -> None:
107         self.time_counter += 1                      # Increment per frame
108         if self.time_counter >= self.time_range:    # If threshold reached
109             self.all_bullets.add(Bullet("shoot.png", self.enemy.sprite.rect.move(0,
                    20).center))
110             self.time_counter = 0                   # reset counter
```

Die Vorteile dieses Verfahrens sind: Es ist einfach zu implementieren, und die Geschwindigkeit des Spiels selbst wird nicht beeinflusst.

Es gibt aber einen entscheidenden Nachteil: Das ganze funktioniert nur, wenn die Taktung sich nicht ändert bzw. immer wie vorgesehen ist. Das ist aber nicht wirklich der Fall. Wir erinnern uns: Der Aufruf von `tick()` sorgt dafür, dass höchstens 60 mal pro Sekunde die Schleife durchwandert wird. Bei hoher Auslastung kann dies auch weniger sein. Auch wird die Anzahl der *frames per second* bei vielen Spielen dynamisch ermittelt,



Abbildung 2.39: Feuerball mit Zeitsteuerung

damit auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Hardware reagiert werden kann. Es ist also keine wirklich stabile Lösung, die Zeitsteuerung an die Taktung zu koppeln.

Besser ist es, die Zeitsteuerung an einen echten Zeitmesser zu koppeln. Hilfreich ist dabei die Methode `pygame.time.get_ticks()`. Diese Methode liefert mir die Zeitspanne seit Start des Spiels in Millisekunden (ms) und das ist unabhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit der Hardware oder meines Programmes. get_ticks()

Nun kann man den Quelltext umbauen. Zuerst wird in Zeile 70 die aktuelle Anzahl der *ms* seit Programmstart gemessen und in Zeile 71 wird festgehalten, wie viele *ms* ein Zeitintervall dauern soll; wir wollen alle halbe Sekunde einen Feuerball abwerfen, also 500.

Quelltext 2.69: Zeitsteuerung (9), Version 1.2: Konstruktor von `Game`

```
69          self.all_bullets = pygame.sprite.Group()
70          self.time_stamp = pygame.time.get_ticks()   # Store timestamp
71          self.time_duration = 500                    # Interval duration (ms)
72          self.running = False
```

Danach wird in `new_bullet()` abgeprüft, ob das Intervallende erreicht wurde. In Zeile 107 wird zuerst wieder mit `pygame.time.get_ticks()` die aktuelle Zeit gemessen. Ist diese größer als der alte Intervallbeginn plus Intervalldauer – was ja das gleiche wie das Intervallende ist –, so müssen 500 ms vergangen sein, und ein neuer Feuerball wird abgeworfen. Nun muss nur noch der neue Intervallstart ermittelt werden, und das erfolgt in Zeile 107.

Quelltext 2.70: Zeitsteuerung (10), Version 1.2: `new_bullet()` von `Game`

```
106     def new_bullet(self) -> None:
107         if pygame.time.get_ticks() >= self.time_stamp + self.time_duration:  #
108             self.all_bullets.add(Bullet("shoot.png", self.enemy.sprite.rect.move(0,
                    20).center))
109             self.time_stamp = pygame.time.get_ticks()  # Start of next interval
```

Da wir diese Logik mehrfach brauchen, habe ich das ganze in der Klasse `Timer` gekapselt. Timer
Das Herzstück sind wieder die beiden Attribute, die sich die Intervalldauer (`duration`) und das Intervallende (`next`) merken. Anders als bisher wird sich also nicht der Intervallstart gemerkt, sondern das Intervallende – was ein wenig Rechenzeit spart. Interessant ist der optionale Übergabeparameter `with_start`. Über diesen kann ich steuern, ob schon beim ersten Durchlauf bis zum Intervallende gewartet werden soll, oder ob beim aller ersten Aufruf von `is_next_stop_reached()` schon `True` zurückgeliefert werden soll. Was würde das bei unserem Beispiel bedeuten? Würde `width_start` den Wert `True` haben, würde der erste Feuerball sofort beim ersten Schleifendurchlauf abgeworfen werden. Wäre der Wert `False`, würde der erste Feuerball erst nach 500 ms abgeworfen werden.

In `is_next_stop_reached()` wird das Erreichen des Intervallendes überprüft und ggf. das neue Intervallende festgelegt. Die Methode liefert ein `True`, wenn das Intervallende erreicht/überschritten wurde und ansonsten `False`.

Quelltext 2.71: Zeitsteuerung (11), Version 1.3: `Timer`

```
26 class Timer(object):
27
28     def __init__(self, duration: int, with_start: bool = True) -> None:
29         self.duration = duration
30         if with_start:
31             self.next = pygame.time.get_ticks()
32         else:
33             self.next = pygame.time.get_ticks() + self.duration
34
35     def is_next_stop_reached(self) -> bool:
36         if pygame.time.get_ticks() > self.next:
37             self.next = pygame.time.get_ticks() + self.duration
38             return True
39         return False
```

Wie wird dieser Timer nun verwendet? Zunächt wird im Konstruktor ein entsprechendes Objekt erzeugt (Zeile 86); die beiden Variablen von eben werden nicht mehr gebraucht.

Quelltext 2.72: Zeitsteuerung (12), Version 1.3: `Timer`-Objekt erzeugen

```
85         self.all_bullets = pygame.sprite.Group()
86         self.bullet_timer = Timer(500)              # Timer without initial delay
87         self.running = False
```

Die Methode `new_bullet()` hat sich nun vereinfacht, da sie sich nicht mehr um die interne Timer-Logik kümmern muss. Es wird lediglich in Zeile 122 abgefragt, ob das Intervallende erreicht wurde und fertig!

Quelltext 2.73: Zeitsteuerung (13), Version 1.3: `Timer`-Objekt verwenden

```
122         if self.bullet_timer.is_next_stop_reached():  # If interval boundary reached
123             self.all_bullets.add(Bullet("shoot.png", self.enemy.sprite.rect.move(0,
                    20).center))
```

Der Vergleichbarkeit – ist vielleicht gerade etwas verwirrend gewesen – habe ich die 4 Abläufe in Abbildung 2.40 auf der nächsten Seite mal nebeneinander gestellt.




Abbildung 2.40: Vergleich der vier Zeit-Algorithmen

Hinweis: Eine Zeitsteuerung über Ereignisse wird in Kapitel 2.14.3 auf Seite 122 vorgestellt.

Was war neu?

Zeitliche Ereignisse oder Zeitspannen sollten von der Framerate unabhängig gemacht werden und sich an der tatsächlich verstrichenen Zeit orientieren. Da es sich um eine oft verwendete Logik handelt, wird diese in einer Klasse gekapselt.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.time.get_ticks()`:
  https://pyga.me/docs/ref/time.html#pygame.time.get_ticks
- `pygame.sprite.Sprite.kill()`:
  https://pyga.me/docs/ref/sprite.html#pygame.sprite.Sprite.kill

2.11 Animation

Eine Animation ist eigentlich eine Art *Filmchen* innerhalb eines Spiels. Beispiele für sinnvolle Animationen sind Bewegungen, Explosionen, Pulsieren, Übergänge von Aussehen usw.. Ich möchte hier zwei Beispiele vorstellen: ein kleine Bewegung und eine Explosion.

2.11.1 Die laufende Katze




Abbildung 2.41: Animation einer Katze: Einzelsprites

Die Einzelbilder des Bewegungsbeispiels können Sie in Abbildung 2.41 sehen. Werden diese Einzelsprites in einer gewissen Geschwindigkeit hintereinander ausgegeben, so erscheinen sie wie eine flüssige Bewegung. Dabei gilt: Je mehr Einzelbilder, desto flüssiger die Bewegung.

Der Quelltext 2.74 unterscheidet sich nur um ein Feature zum letzten Kapitel. Die `Timer`-Klasse wurde um die Methode `change_duration()` erweitert. Diese Methode ermöglicht es, zur Laufzeit die Dauer des Zeitintervalls zu verändern, wobei die untere Grenze bei 0 ms festgelegt wird. Wir werden dieses Feature gleich dazu verwenden, die Animationsgeschwindigkeit manuell einzustellen.

Quelltext 2.74: Animation einer Katze (1), Version 1.0: Präambel, `Timer` und `Settings`

```
1  import os
2  from time import time
3  from typing import Any
4
5  import pygame
6
7
8  class Settings:
9      WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (300, 200))
10     FPS = 60
11     DELTATIME = 1.0 / FPS
12     TITLE = "Animation"
13     PATH: dict[str, str] = {}
14     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
```

```
15      PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
16
17      @staticmethod
18      def filepath(name: str) -> str:
19          return os.path.join(Settings.PATH["file"], name)
20
21      @staticmethod
22      def imagepath(name: str) -> str:
23          return os.path.join(Settings.PATH["image"], name)
24
25
26  class Timer:
27
28      def __init__(self, duration: int, with_start: bool = True):
29          self.duration = duration
30          if with_start:
31              self.next = pygame.time.get_ticks()
32          else:
33              self.next = pygame.time.get_ticks() + self.duration
34
35      def is_next_stop_reached(self) -> bool:
36          if pygame.time.get_ticks() > self.next:
37              self.next = pygame.time.get_ticks() + self.duration
38              return True
39          return False
40
41      def change_duration(self, delta: int = 10):
42          self.duration += delta
43          if self.duration < 0:
44              self.duration = 0
```

Wenn wir etwas animieren wollen, so benötigt diese Animation nicht nur ein Sprite zur Darstellung, sondern mehrere. Ich habe deshalb neben dem Attribut `image` ein weiteres: das Array `images`. In dieses lade ich nun mit Hilfe der `for`-Schleife ab Zeile 52 alle Bitmaps der Animation. Ich brauche nun ein Attribut, das sich merkt, welches der 6 Sprites nun eigentlich angezeigt werden soll: `imageindex`. Wenn die Bilder in der Reihenfolge in das Array `images` abgelegt werden, in welcher sie auch ausgegeben werden sollen, so muss `imageindex` nur noch hochgezählt werden. Auch brauchen wir ein `Timer`-Objekt, damit die Animation nicht absurd schnell abläuft – wir starten hier mit 100 ms.

In der Methode `update()` wird nun abhängig vom `Timer`-Objekt das Attribut `imageindex` immer um 1 erhöht und dieses Bitmap dann dem Attribut `image` zugewiesen, damit die schon bekannten `Sprite`-Features genutzt werden können. Die Methode `change_animation_time()` reicht seinen Übergabeparameter einfach nur an das `Timer`-Objekt weiter. Damit sind eigentlich alle vorbereitenden Aktiväten abgeschlossen.

Quelltext 2.75: Animation einer Katze (2), Version 1.0: `Cat`

```
47  class Cat(pygame.sprite.Sprite):
48
49      def __init__(self) -> None:
50          super().__init__()
51          self.images: list[pygame.surface.Surface] = []
52          for i in range(6):                          # Load animation sprites
53              bitmap = pygame.image.load(Settings.imagepath(f"cat{i}.bmp")).convert()
54              bitmap.set_colorkey("black")
55              self.images.append(bitmap)
56          self.imageindex = 0
```

```
57          self.image: pygame.surface.Surface = self.images[self.imageindex]
58          self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
59          self.rect.center = Settings.WINDOW.center
60          self.animation_time = Timer(100)
61
62      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
63          if "animation_delta" in kwargs.keys():
64              self.change_animation_time(kwargs["animation_delta"])
65          if self.animation_time.is_next_stop_reached():
66              self.imageindex += 1
67              if self.imageindex >= len(self.images):
68                  self.imageindex = 0
69              self.image = self.images[self.imageindex]
70              # implement game logic here
71
72      def change_animation_time(self, delta: int) -> None:
73          self.animation_time.change_duration(delta)
```

Die Klasse `CatAnimation` ist nur die übliche Kapselung des Hauptprogramms. In Zeile 85 wird das `Cat`-Objekt erzeugt und in ein `GroupSingle` gestopft.

Quelltext 2.76: Animation einer Katze (3), Version 1.0: Konstruktor und `run()`

```
76  class CatAnimation:
77
78      def __init__(self) -> None:
79          pygame.init()
80          self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title=Settings.TITLE)
81          self.screen = self.window.get_surface()
82          self.clock = pygame.time.Clock()
83
84          self.font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 12)
85          self.cat = pygame.sprite.GroupSingle(Cat()) # My cat sprite
86          self.running = False
87
88      def run(self) -> None:
89          time_previous = time()
90          self.running = True
91          while self.running:
92              self.watch_for_events()
93              self.update()
94              self.draw()
95              self.clock.tick(Settings.FPS)
96              time_current = time()
97              Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
98              time_previous = time_current
99          pygame.quit()
```

In `watch_for_events()` ist nur erwähnenswert, dass die `+`-Taste und die `-`-Taste für die Manipulation der Animationsgeschwindigkeit verwendet werden. Um die Animationsgeschwindigkeit zu erhöhen, muss das Zeitintervall des `Timer`-Objekts verkleinert werden, daher `-10`. Um die Animationsgeschwindigkeit zu verlangsamen, muss das Zeitintervall des `Timer`-Objekts verlängert werden, daher `+10`.

Quelltext 2.77: Animation einer Katze (4), Version 1.0: `watch_for_events()`

```
101     def watch_for_events(self) -> None:
102         for event in pygame.event.get():
103             if event.type == pygame.QUIT:
104                 self.running = False
105             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
106                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
107                     self.running = False
108                 elif event.key == pygame.K_PLUS:
109                     self.cat.sprite.update(animation_delta=-10)
110                 elif event.key == pygame.K_MINUS:
111                     self.cat.sprite.update(animation_delta=10)
```

Der restliche Quelltext (Quelltext 2.78) sollte selbsterklärend sein. Wenn Sie das Programm nun starten, ist eine animierte Katzenbewegung zu sehen. Probieren Sie doch mal aus, die Animationsgeschwindigkeit zu verändern.

Quelltext 2.78: Animation einer Katze (5), Version 1.0: `update()` und `draw()`

```
113     def update(self) -> None:
114         self.cat.update()
115
116     def draw(self) -> None:
117         self.screen.fill("gray")
118         self.cat.draw(self.screen)
119         text_image = self.font.render(f"animation time:
                {self.cat.sprite.animation_time.duration}", True, "white")
120         text_rect = text_image.get_rect()
121         text_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
122         text_rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom - 50
123         self.screen.blit(text_image, text_rect)
124         self.window.flip()
```

Wie bei der Zeitsteuerung stört mich, dass die Animationslogik über die Klasse `Cat` verteilt ist, was meiner Ansicht nach ein Verstoß gegen das SRP ist. Bauen wir doch einfach eine Animationsklasse (siehe Quelltext 2.79 auf der nächsten Seite).

Schauen wir uns die Übergabeparameter des Konstruktors an:

- **namelist**: Eine Liste von Dateinamen ohne Pfadangaben. Diese werden eigenständig anhand der Einträge in `Settings` ermittelt. Die Reihenfolge der Dateinamen muss der Animationsreihenfolge entsprechen.
- **endless**: Über dieses Flag wird gesteuert, ob die Animation sich immer wiederholt. `True` bedeutet, dass nach dem letztes Sprite wieder mit dem ersten begonnen wird. `False` lässt das letzte Sprite stehen.
- **animationtime**: Abstand der Einzelsprites in ms.
- **colorkey**: Mit diesem Parameter wird abgefangen, dass Sprites ggf. keine Transparenz besitzen und daher eine Angabe über Transparenzfarbe brauchen (siehe Seite 22). Wird keine Angabe gemacht, bleibt die Transparenz des geladenen Sprites erhalten. Wird eine Farbangabe gemacht, wird diese mit `set_colorkey()` in Zeile 38 verwendet.

In der Methode `next()` wird der nächste `imageindex` berechnet und das dazu passende Sprite zurückgeliefert. Dazu wird das interne `Timer`-Objekt verwendet, damit die Sprites in einem gewissen zeitlichen Abstand erscheinen. Das Attribut `imageindex` wird dabei um 1 erhöht und dahingehend überprüft, ob damit das Ende des Spritearrays erreicht wurde. Wurde die Animation auf *endlos* gesetzt, beginnt er wieder mit dem `imageindex` bei 0; falls nicht, wird immer das letzte Bild des Arrays ausgegeben.

Frage ins Plenum: Warum wurde im Konstruktor `imageindex` auf -1 gesetzt?

Ein Feature, was man immer wieder mal braucht, wurde in der Methode `is_ended()` implementiert. Oft braucht derjenige, der die Animation aufgerufen hat, die Information darüber, ob die Animation beendet ist. Wir werden das später noch in Gebrauch sehen.

Quelltext 2.79: Animation (6), Version 1.1: `Animation`

```
27  class Animation:
28
29      def __init__(self, namelist: list[str], endless: bool, animationtime: int, colorkey:
            tuple[int, int, int] | None = None) -> None:
30          self.images: list[pygame.surface.Surface] = []
31          self.endless = endless
32          self.timer = Timer(animationtime)
33          for filename in namelist:
34              if colorkey == None:
35                  bitmap = pygame.image.load(Settings.imagepath(filename)).convert_alpha()
36              else:
37                  bitmap = pygame.image.load(Settings.imagepath(filename)).convert()
38                  bitmap.set_colorkey(colorkey)       # Enable transparency
39              self.images.append(bitmap)
40          self.imageindex = -1
41
42      def next(self) -> pygame.surface.Surface:
43          if self.timer.is_next_stop_reached():
44              self.imageindex += 1
45              if self.imageindex >= len(self.images):
46                  if self.endless:
47                      self.imageindex = 0
48                  else:
49                      self.imageindex = len(self.images) - 1
50          return self.images[self.imageindex]
51
52      def is_ended(self) -> bool:
53          if self.endless:
54              return False
55          return self.imageindex >= len(self.images) - 1
```

Die Klasse `Cat` hat sich damit vereinfacht und kann sich wieder mehr auf ihre – hier natürlich noch nicht vorhandene – Spiellogik konzentrieren. Das Erzeugen des `Animation`-Objekts erfolgt hier in Zeile 83. Die Dateinamen lassen sich schön einfach generieren, da sie durchnummeriert wurden. Die Katze soll endlos laufen und dabei 100 ms zeitlichen Abstand zwischen den Sprites haben. In `update()` wird dann einfach die Methode `next()` aufgerufen.

Quelltext 2.80: Animation einer Katze (7), Version 1.1: `Cat`

```
79  class Cat(pygame.sprite.Sprite):
80
81      def __init__(self) -> None:
82          super().__init__()
83          self.animation = Animation([f"cat{i}.bmp" for i in range(6)], True, 100, (0, 0, 0))
                #
84          self.image: pygame.surface.Surface = self.animation.next()
85          self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
86          self.rect.center = Settings.WINDOW.center
87
88      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
89          if "animation_delta" in kwargs.keys():
90              self.change_animation_time(kwargs["animation_delta"])
91          self.image = self.animation.next()
92          # implement game logic here
93
94      def change_animation_time(self, delta: int) -> None:
95          self.animation.timer.change_duration(delta)
```

2.11.2 Der explodierende Felsen

Mein zweites Beispiel lässt an zufälliger Position in zufälligem zeitlichen Abstand Felsen (Meteoriten) erscheinen. Ihnen wird – ebenfalls zufällig – eine gewisse Lebensdauer mitgegeben. Danach explodieren sie. Diese Explosion ist animiert.

Schauen wir uns zuerst die Klasse `Rock` an. In Zeile 84 wird eine Zufallszahl ermittelt, die ich in der darauffolgenden Zeile brauche, um einen von vier möglichen Felsenbitmaps zu laden. Danach werden die Koordinaten des Mittelpunkts des Felsens per Zufallszahlengenerator geraten, wobei ein gewisser Abstand zu den Rändern gewahrt wird. In Zeile 89 wird das `Animation`-Objekt erzeugt. Dabei werden die Dateinamen der Animationsbitmaps wieder in der Reihenfolge der Animation eingelesen. Die Bitmaps können Sie in Abbildung 2.42 auf der nächsten Seite sehen.

Da die Animation sich nicht wiederholen soll, wird hier der entsprechende Übergabeparameter mit `False` angegeben. Nach der Explosion soll der Felsen ja verschwinden. Der Abstand zwischen den Einzelbildern wird auf 50 *ms* festgelegt. In Zeile 90 wird die Lebensdauer des Felsens wiederum per Zufall bestimmt und ein enstprechendes `Timer`-Objekt erzeugt – wie Sie sehen, kann man die Dinger recht oft gebrauchen. Das Flag `bumm` ist ein Marker darüber, ob ich gerade am explodieren bin[2].

Die Methode `update()` ist nun recht spannend geworden. Zuerst wird über das `Timer`-Objekt abgefragt, ob das Lebensende ereicht wurde. Wenn nicht, passiert hier garnichts, aber man könnte eine Bewegung oder irgendetwas anderes Sinnvolles im `else`-Zweig programmieren. Falls das Lebensende erreicht wurde, wird das entsprechende Flag gesetzt. Abhängig davon wird nun die Animation gestartet.

Was hat es mit den drei Zeilen ab Zeile 98 auf sich? Sie dienen rein optischen Zwecken. Die Abmaße der Explosionssprites sind nicht immer gleich und werden durch das `rect`-

[2] Was für eine Grammatik! Aber ich kann mich rausreden: Im westfälischen Dialekt gibt es ähnlich wie im Englischen eine Verlaufsform :-)

Objekt immer auf die linke, obere Koordinate ausgerichtet, was zu einem Ruckeln führen würde. So merke ich mir das alte Zentrum, berechne das neue Rechteck des nächsten Animationsprites und setze sein Zentrum auf die alte Position. So bleibt die Animation schön auf die alte Mitte des Felsen ausgerichtet.

Zum Schluss wird noch festgestellt, ob die Animation fertig ist. Wenn ja, dann brauche ich das Sprite nicht mehr und es kann aus der Spritegroup mit `kill()` entfernt werden. kill()

Quelltext 2.81: Animation einer Explosion (1): `Rock`

```
80  class Rock(pygame.sprite.Sprite):
81
82      def __init__(self):
83          super().__init__()
84          rocknb = random.randint(6, 9)               # Rock image number
85          self.image =
                pygame.image.load(Settings.imagepath(f"felsen{rocknb}.png")).convert_alpha()
86          self.rect = self.image.get_rect()
87          self.rect.centerx = random.randint(self.rect.width, Settings.WINDOW.width -
                self.rect.width)
88          self.rect.centery = random.randint(self.rect.height, Settings.WINDOW.height -
                self.rect.height)
89          self.anim = Animation([f"explosion0{i}.png" for i in range(1, 5)], False, 50)  #
90          self.timer_lifetime = Timer(random.randint(100, 2000), False)  # Lifetime timer
91          self.bumm = False
92
93      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
94          if self.timer_lifetime.is_next_stop_reached():
95              self.bumm = True
96          if self.bumm:
97              self.image = self.anim.next()
98              c = self.rect.center                    # Center position
99              self.rect = self.image.get_rect()
100             self.rect.center = c
101         if self.anim.is_ended():
102             self.kill()
```



Abbildung 2.42: Animation einer Explosion: Einzelsprites

Die Klasse `ExplosionAnimation` sollte keine Schwierigkeit mehr für Sie sein. Es gibt nur wenige Stellen, die ich kurz ansprechen möchte. In Zeile 114 wird ein `Timer`-Objekt angelegt, welches zwei Felsen pro Sekunde erstellen soll und in Zeile 139 wird dieser abgefragt.

Quelltext 2.82: Animation einer Explosion (2): `ExplosionAnimation`

```
105 class ExplosionAnimation(object):
106
107     def __init__(self) -> None:
108         pygame.init()
109         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title=Settings.TITLE)
110         self.screen = self.window.get_surface()
111         self.clock = pygame.time.Clock()
```

```
112
113         self.all_rocks = pygame.sprite.Group()
114         self.timer_newrock = Timer(500)             # Timer
115         self.running = False
116
117     def run(self) -> None:
118         time_previous = time()
119         self.running = True
120         while self.running:
121             self.watch_for_events()
122             self.update()
123             self.draw()
124             self.clock.tick(Settings.FPS)
125             time_current = time()
126             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
127             time_previous = time_current
128         pygame.quit()
129
130     def watch_for_events(self) -> None:
131         for event in pygame.event.get():
132             if event.type == QUIT:
133                 self.running = False
134             elif event.type == KEYDOWN:
135                 if event.key == K_ESCAPE:
136                     self.running = False
137
138     def update(self) -> None:
139         if self.timer_newrock.is_next_stop_reached():  # 500ms?
140             self.all_rocks.add(Rock())
141         self.all_rocks.update()
142
143     def draw(self) -> None:
144         self.screen.fill("black")
145         self.all_rocks.draw(self.screen)
146         self.window.flip()
```

Hinweis: Es gibt auch den Quelltext `animation03.py`. In dieser Variante bewegen sich die Felsen und explodieren, falls sie aufeinander treffen. Schauen Sie mal rein!

Was war neu?

Ups! Hier wurde überhaupt kein neues Pygame-Element vorgestellt. Alles wurde mit bereits bekannten Hilfsmitteln umgesetzt.

Die Animation besteht aus einer Abfolge von Einzelbilder, die in gewissen zeitlichen Abstand ausgegeben werden. Dabei wird zwischen einer endlosen Animation wie bei der Katze und einer endlichen wie bei der Explosion unterschieden.

2.12 Maus

Wie wohl viele Spiele durch Tastatur oder Controler gesteuert werden, wird auch oft die Maus verwendet. In diesem Skript werden die elementaren Mausaktionen wie *Klick* oder *Positionsabfrage* behandelt. Unser Beispiel bildet folgende Funktionalitäten ab:

- In der Mitte erscheint eine kleine transparente Blase.
- Bewegt sich die Maus innerhalb eines inneren Rechtecks, fungiert die Blase als Mauszeiger.
- Verlässt die Maus das innere Rechteck, erscheint der übliche Systemmauszeiger.
- Ein Linksklick lässt die Blase um 90° nach links rotieren.
- Ein Rechtsklick lässt die Blase um 90° nach rechts rotieren.
- Über das Mausrad wird die Größe der Blase skaliert.
- Ein Klick mit dem Mausrad beendet die Anwendung.




Abbildung 2.43: Mausaktionen

Die eigentliche Musik spielt in der Hauptklasse `Game`, da dort die Mausaktionen abgefragt werden. Anstelle einer Klasse `Settings`, habe ich die Einstellungen hier als statische Variablen und Methoden der Klasse `Game` implementiert – das geht auch. Im Konstruktor werden die üblichen Verdächtigen aufgerufen und in Zeile 67 wird das `Ball`-Objekt erzeugt.

Quelltext 2.83: Mausaktionen: Statics und Konstruktor von `Game`

```
55 class Game:
56     WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (600, 600))
57     INNER_RECT = pygame.rect.Rect(100, 100, WINDOW.width - 200, WINDOW.height - 200)
58     FPS = 60
59     DELTATIME = 1.0 / FPS
60 
61     def __init__(self) -> None:
62         pygame.init()
63         self.window = pygame.Window(size=Game.WINDOW.size, title="Dealing with mouse events")
64         self.screen = self.window.get_surface()
65         self.clock = pygame.time.Clock()
66 
67         self.ball = Ball()                          # Create ball object
68         self._running = True
```

Auch die Methode `run()` birgt keine Überraschungen.

Quelltext 2.84: Mausaktionen: `Game.run()`

```
70     def run(self) -> None:
71         time_previous = time()
72         while self._running:
73             self.watch_for_events()
74             self.update()
75             self.draw()
76             self.clock.tick(Game.FPS)
77             time_current = time()
78             Game.DELTATIME = time_current - time_previous
79             time_previous = time_current
80         pygame.quit()
```

In `watch_for_events()` kommen uns die ersten interessanten Stellen unter. Wie bei den Tasten ein `KEYUP` und ein `KEYDOWN` das Drücken und Loslassen markieren, gibt es auch Entsprechungen bei der Maus: `MOUSEBUTTONDOWN` und `MOUSEBUTTONUP`. In Zeile 89 wird der `event.type` abgefragt und anschließend wird ermittelt, welche Maustaste denn gedrückt wurde.

MOUSEBUTTONDOWN

MOUSEBUTTONUP

Dazu liefern mir diese beiden Mausevents zwei Attribute: `event.button` und `event.pos`. In Tabelle 2.7 auf Seite 104 sind die Zahlenkodes von `event.button` abgebildet. Erstaunlicherweise gibt es hier keine vordefinierten Konstanten wie bei der Tastatur. Nach der Abfrage werden die entsprechenden Nachrichten an das `Ball`-Objekt versendet.

event.button

Wird also die linke Maustaste gedrückt (Zeile 90), wird an den Ball die Nachricht gesendet, sich um 90° nach links zu drehen und bei der rechten um 90° nach rechts (daher −90, siehe Zeile 94). Das Mausrad wird ebenfalls wie ein Mausbutton verarbeitet. Je nach Drehrichtung wird dabei ein anderer Zahlenkode zurückgeliefert (siehe Zeile 96 und Zeile 98). Wird das Mausrad gedrückt – also geklickt – soll ja das Spiel beendet werden. In Zeile 92 wird dies abgefragt und umgesetzt.

Mit `event.pos` könnte man jetzt sofort die Mausposition abfragen – was wir hier nicht tun.

event.pos

Quelltext 2.85: Mausaktionen: `Game.watch_for_events()`

```
82      def watch_for_events(self) -> None:
83          for event in pygame.event.get():
84              if event.type == QUIT:
85                  self._running = False
86              elif event.type == KEYDOWN:
87                  if event.key == K_ESCAPE:
88                      self._running = False
89              elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN:     # Mouse button pressed
90                  if event.button == 1:               # Left
91                      self.ball.update(rotate=90)
92                  elif event.button == 2:             # Middle
93                      self._running = False
94                  elif event.button == 3:             # Right
95                      self.ball.update(rotate=-90)
96                  elif event.button == 4:             # Scroll up
97                      self.ball.update(scale=2)
98                  elif event.button == 5:             # Scroll down
99                      self.ball.update(scale=-2)
```

Eine Anforderung war, dass der Systemmauszeiger nur außerhalb des inneren Rechtecks sichtbar ist. Innerhalb des Rechtecks soll ja der Ball als Mauszeiger herhalten. In Zeile 104 wird dies durch die Methode `pygame.mouse.set_visible()` erreicht. Diese steuert, ob der Systemmauszeiger – welcher Ausprägung auch immer – angezeigt werden soll oder nicht.

set_visible()

Als Entscheider dient dabei, ob die aktuelle Mausposition innerhalb des inneren Rechtecks liegt. Die Methode `pygame.mouse.get_pos()` liefert mir dazu die aktuelle Mausposition. Diese wird nun einfach in eine schon vorhandene Kollisionsprüfung gesteckt: `pygame.Rect.collidepoint()`. Ist die Mausposition innerhalb des Rechtecks, liefert diese den Wert `True`, ansonsten `False`.

get_pos()

collide-point()

Quelltext 2.86: Mausaktionen: `Game.update()` und `Game.draw()`

```
101     def update(self):
102         newpos = pygame.mouse.get_pos()
103         self.ball.update(center=newpos)
104         if Game.INNER_RECT.collidepoint(pygame.mouse.get_pos()):  # Hide cursor?
105             pygame.mouse.set_visible(False)
106         else:
107             pygame.mouse.set_visible(True)
108         self.ball.update(go=True)
109
110     def draw(self) -> None:
111         self.screen.fill((250, 250, 250))
112         pygame.draw.rect(self.screen, "red", Game.INNER_RECT, 1)
113         self.ball.draw(self.screen)
114         self.window.flip()
```

Verbleibt noch die Klasse `Ball`. Diese enthält zwar keine direkten Mausaktionen mehr, aber die Methode `update()` sieht nun ganz anders als bei den vorherigen Beispielen aus. In früheren Beispielen wurden Methoden wie `rotate()` oder `resize()` direkt aus `watch_for_events()` oder vergleichbaren Methoden von `Game` aufgerufen. Das ist auch soweit in Ordnung, aber wenn man diese Kindklassen von `pygame.sprite.Sprite` einer `pygame.sprite.Group` oder `pygame.sprite.GroupSingle` hinzugefügt hat, kriegt

man ein Problem. Diese Klassen erwarten nur `Sprite`-Objekt als Elemente. Deshalb kann man eigentlich im Sinne der objektorientierten Programmierung nur Methoden und Attribute verwwenden, die der Elternklasse `pygame.sprite.Sprite` bekannt sind – also beispielsweise `update()`. Methoden wie `rotate()` wären dann der Spritegruppe unbekannt.

Nehmen Sie beispielsweise Zeile 82 in Quelltext 2.32 auf Seite 50. Die Methode `change_direction()` ist dem `GroupSingle`-Objekt `defender` völlig unbekannt, da es ein `Sprite` und kein `Defender`-Objekt erwartet. Syntax-Checker wie Pylance werfen hier Fehlermeldungen raus. Eine Möglichkeit das Problem zu umgehen, ist die Verwendung von `update()` als Verteilstation. In der Klasse `pygame.sprite.Sprite` wird diese Methode mit folgender Signatur definiert:

```
update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None
```

Mit anderen Worten, man kann der Methode beliebige frei definierbare Parameter übergeben. Genau das passiert in unserer `update()`-Methode. Bei der Rotation wird der Übergabeparameter `rotate` mit einem entsprechenden Winkel übergeben, bei der Skalierung der Parameter `scale` und in `update()` von `Game` der Parameter `go` mit dem Wert `True`. Jeder Aufrufer kann also seine Übergabeparameter spontan definieren und mit Werten versehen. Der `update()` in der Kindklasse – hier `Ball` – muss dies nur abfragen.

Dabei wird im ersten Schritt gefragt, ob der Parameter übergeben wurde wie in Zeile 21, Zeile 29, Zeile 32 oder Zeile 35. Anschließend wird der Parameterwert der entsprechenden Methode der Kindklasse übergeben. Somit muss die Spritegruppe nicht auf Methoden der Kindklasse zugreifen, sondern kann die Methode der Elternklasse verwenden.

Quelltext 2.87: Mausaktionen: `Ball`

```
9  class Ball(pygame.sprite.Sprite):
10     def __init__(self) -> None:
11         super().__init__()
12         path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
13         path = os.path.join(path, "images")
14         fullfilename = os.path.join(path, "blue2.png")
15         self.image_orig = pygame.image.load(fullfilename).convert_alpha()
16         self.scale = 10
17         self.image = pygame.transform.scale(self.image_orig, (self.scale, self.scale))
18         self.rect = self.image.get_rect()
19
20     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
21         if "go" in kwargs.keys():                    # Parameter present?
22             if kwargs["go"]:
23                 self.rect.clamp_ip(Game.INNER_RECT)
24                 c = self.rect.center                 # Store previous center
25                 self.image = pygame.transform.scale(self.image_orig, (self.scale,
                       self.scale))
26                 self.rect = self.image.get_rect()
27                 self.rect.center = c                 # Reset center
28
29         if "rotate" in kwargs.keys():                #
30             self.rotate(kwargs["rotate"])
31
32         if "scale" in kwargs.keys():                 #
33             self.resize(kwargs["scale"])
```

```
34
35          if "center" in kwargs.keys():                #
36              self.set_center(kwargs["center"])
37
38      def draw(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
39          screen.blit(self.image, self.rect)
40
41      def rotate(self, angle: float) -> None:
42          self.image_orig = pygame.transform.rotate(self.image_orig, angle)
43
44      def resize(self, delta: int) -> None:
45          self.scale += delta
46          if self.scale > Game.INNER_RECT.width:
47              self.scale = Game.INNER_RECT.width
48          elif self.scale < 5:
49              self.scale = 5
50
51      def set_center(self, center: Tuple[int, int]) -> None:
52          self.rect.center = center
```

Noch zwei Hinweise zu `pygame.transform.rotate()`: rotate()

1. Anders als bei vielen anderen Systemen, die Winkel verarbeiten, wird der Winkel hier in Grad (°) und nicht in Radiant (rad) gemessen.
2. Das hier verwendete Vorgehen funktioniert nur, weil die Bitmap einen Ball darstellt. Rotieren Sie in der Regel nicht auf dem Originalbild, sondern rotieren Sie nur, indem Sie eine Winkelvariable verändern. Wenn Sie immer das Originalbild rotieren, werden je nach Form des Bitmaps die Inhalte vergrößert oder verkleinert und es entstehen Pixelfehler bis zu Unkenntlichkeit.

Was war neu?

Mausaktionen werden ähnlich wie Tastaturevents verarbeitet. Die Mausposition kann einfach abgefragt werden. Es ist einfacher den Mauszeiger unsichtbar zu setzen und ein Bitmap der Mausposition folgen zu lassen, als einen neuen Mauszeiger zu setzen.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.constants`:
  https://pyga.me/docs/ref/locals.html
- `pygame.MOUSEBUTTONDOWN`, `pygame.MOUSEBUTTONDOWN`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html
- Liste der Mausbuttons: Tabelle 2.7
- `pygame.mouse.get_pos()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mouse.html#pygame.mouse.get_pos
- `pygame.mouse.set_visible()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mouse.html#pygame.mouse.set_visible
- `pygame.Rect.collidepoint()`:
  https://pyga.me/docs/ref/rect.html#pygame.Rect.collidepoint
- `pygame.transform.rotate()`:
  https://pyga.me/docs/ref/transform.html#pygame.transform.rotate

Tabelle 2.7: Liste der Mausbuttons

Konstante	Beschreibung
0	nicht definiert
1	linke Maustaste
2	mittlere Maustaste/Mausrad
3	rechte Maustaste
4	Mausrad zu sich drehen (up)
5	Mausrad von sich weg drehen (down)

2.13 Soundausgaben

So ohne Hintergrundgeräusche und/oder -musik wäre manches Spiel einfach nur langweilig. Ich möchte hier daher drei verschiedene Themen in zwei Beispielen vorstellen: Hintergrundmusik bzw. -geräusche, Soundereignisse und Stereoeffekte.

2.13.1 Hintergrundmusik und Soundereignisse

Das erste Beispiel deckt folgende Features ab:

- Eine Hintergrundmusik wird geladen und endlos wiederholend abgespielt.
- Die Lautstärke kann durch das Mausrad manipuliert werden.
- Mit der Taste `P` kann die Hintergrundmusik pausiert werden bzw. wieder anlaufen.
- Mit der Taste `J` kann man die Hintergrundmusik ausklingen lassen.
- Über die rechte und die linke Maustaste werden unterschiedliche Soundereignisse ausgegeben.

Der Import, die Klasse `Settings` und die anderen schon bekannten Bausteine möchte ich nicht mehr groß erklären. Sie sind so schon oft vorgekommen.

Quelltext 2.88: Sound: Präambel und `Settings`

```
1  import os
2  from typing import Any
3
4  import pygame
5  from pygame.constants import (K_ESCAPE, K_MINUS, K_PLUS, KEYDOWN, KEYUP, QUIT,
6                                K_f, K_j, K_p)
7
8
9  class Settings:
10     WINDOW: pygame.rect.Rect = pygame.rect.Rect(0, 0, 600, 800)   # Rect
11     FPS = 60
12     PATH: dict[str, str] = {}
13     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
14     PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
15     PATH["sound"] = os.path.join(PATH["file"], "sounds")
16     START_DISTANCE = 20
17
18     @staticmethod
19     def get_file(filename: str) -> str:
20         return os.path.join(Settings.PATH["file"], filename)
21
22     @staticmethod
23     def get_image(filename: str) -> str:
24         return os.path.join(Settings.PATH["image"], filename)
25
26     @staticmethod
27     def get_sound(filename: str) -> str:
28         return os.path.join(Settings.PATH["sound"], filename)
```

Bevor der Sound verwendet werden kann, muss das entsprechende Subsystem initialisiert werden. Dies geschieht entweder explizit durch `pygame.mixer.init()` oder wie im

Quelltext in Zeile 33 implizit durch `pygame.init()`. In Zeile 40 wird die aktuelle Lautstärke in einem Attribut abgespeichert. Eigentlich ist dies nicht nötig, da man die aktuelle Lautstärke der Hintergrundmusik immer mit `pygame.mixer.music.get_volume()` und die eines Effekts mit `pygame.mixer.Sound.get_volume()` ermitteln kann.

get_volume()

In der Methode `sounds()` sind die vorbereitenden Aktionen zur Soundausgabe gekapselt. Eine Hintergrundmusik wird über `pygame.mixer.music.load()` in den internen Speicher des Mixers geladen. Dadurch wird die Hintergrundmusik aber noch nicht abgespielt. Dies geschieht, nachdem die Lautstärke in Zeile 45 mit `pygame.mixer.music.set_volume()` festgelegt wurde, in der Zeile 46. Die entsprechende Methode `pygame.mixer.music.play()` hat dazu drei Parameter: Der erste Parameter `loops` steuert die Anzahl der Wiederholungen; der Wert -1 meint dabei, dass die Musik endlos wiederholt wird. Der zweite, `start`, gibt einen Position an, wo die Musik starten soll; der Default ist 0.0. Soll die Musik leise starten und dann lauter werden (fade), kann dies mit dem dritten Parameter `fade` erfolgen; damit können Sie angeben, wie viele Millisekunden dem Lauterwerden zur Verfügung hat; wird nichts angegeben, wird sofort mit der Ziellautstärke gestartet.

Hintergrundmusik

set_volume()

play()

fade

Soundeffekte

Für Soundeffekte wird jeweils ein eigenes `Sound`-Objekt angelegt (Zeile 47f.). Dabei wird dem Konstruktor von `pygame.mixer.Sound` der Dateiname inkl. Pfad angegeben. Für den Fall, dass man eine geöffnete Dateireferenz hat, kann man auch diese übergeben; Sie sollten dann aber einen zweiten Parameter spendieren, der die Soundkodierung z.B. `.ogg` oder `.mp3` angibt. Wie bei der Hintergrundmusik ist auch hierbei *Laden* nicht gleichbedeutend mit *Abspielen*.

Quelltext 2.89: Sound: Konstruktor und `sounds()` von `Game`

```
31 class Game:
32     def __init__(self) -> None:
33         pygame.init()                                  # Includes mixer
34         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title='Fingerübung "Sound"')
35         self.screen = self.window.get_surface()
36         self.clock = pygame.time.Clock()
37         self.font_bigsize = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 40)
38         self.running = True
39         self.pause = False
40         self.volume: float = 0.1                       # Volume
41         self.sounds()
42
43     def sounds(self) -> None:
44         pygame.mixer.music.load(Settings.get_sound("Lucifer.mid"))
45         pygame.mixer.music.set_volume(self.volume)  #
46         pygame.mixer.music.play(-1, 0.0)               # Endles loop
47         self.bubble: pygame.mixer.Sound =
               pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("plopp1.mp3"))  #
48         self.clash: pygame.mixer.Sound = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("glas.wav"))
```

Die Methode `watch_for_events()` ist nur ein Verteiler. Je nachdem welche Taste gedrückt oder welches Mauselement verwendet wurde, werden entsprechende Hilfsmethoden aufgerufen.

Quelltext 2.90: Sound: `watch_for_events()` von `Game`

```
50      def watch_for_events(self) -> None:
51          for event in pygame.event.get():
52              if event.type == QUIT:
53                  self.running = False
54              elif event.type == KEYDOWN:
55                  if event.key == K_ESCAPE:
56                      self.running = False
57              elif event.type == KEYUP:
58                  if event.key == K_f:
59                      self.music_start_stop(fadeout=5000)
60                  elif event.key == K_j:
61                      self.music_start_stop(loop=-1)
62                  elif event.key == K_p:
63                      self.pause_alter()
64                  elif event.key == K_PLUS:
65                      self.volume_alter(0.05)
66                  elif event.key == K_MINUS:
67                      self.volume_alter(-0.05)
68              elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:
69                  if event.button == 1:  # left
70                      self.sound_play(bubble=True)
71                  elif event.button == 3:  # right
72                      self.sound_play(clash=True)
73                  elif event.button == 4:  # up
74                      self.volume_alter(0.05)
75                  elif event.button == 5:  # down
76                      self.volume_alter(-0.05)
```

Mit der Hilfsmethode `sound_play()` wird gesteuert, welcher Sound abgespielt werden soll. Das eigentliche Abspielen erfolgt über `pygame.mixer.Sound.play()`. Sie können sehen, dass für das jeweilige `Sound`-Objekt die Methode `play()` aufgerufen wird. Auch dieses `play` hat drei optionale Argumente: Über `loops` kann die Anzahl der Wiederholungen definiert werden; -1 steht für endlos und ist die Vorbelegung. `maxtime` beendet nach der angegebenen Anzahl von Millisekunden die Wiedergabe; 0 steht für keine Beendigung und ist die Vorbelegung. `fade_ms` ist die Angabe wie viele Millisekunden das Fadein hat; die Vorbelegung ist 0.

play()

Werden – wie hier – keine Angaben gemacht, startet die Wiedergabe des Sounds unmittelbar und beendet sich nach dem Abspielen. Eventuell laufende Wiedergaben anderer `Sound`-Objekte werden dabei nicht abgebrochen.

Quelltext 2.91: Sound: `sound_play()` von `Game`

```
78      def sound_play(self, **kwargs: Any) -> None:
79          if "bubble" in kwargs.keys():
80              self.bubble.play()
81          if "clash" in kwargs.keys():
82              self.clash.play()
```

Die Hintergrundmusik will ich mal starten, mal ausklingen lassen. Dazu dient die Hilfsmethode `music_start_stop()`. Mit `pygame.mixer.music.fadeout()` wird die Musik gestoppt. Dabei muss man angegeben, über wie viele Millisekunden die Musik zum Ende hin leiser wird – in unserem Beispiel sind es 5000 ms. Die Methode `pygame.mixer.music.play()` zum Starten der Hintergrundmusik wurde oben schon erläutert.

fadeout()

Quelltext 2.92: Sound: `music_start_stop()` von `Game`

```
84      def music_start_stop(self, **kwargs: Any) -> None:
85          if "fadeout" in kwargs.keys():
86              pygame.mixer.music.fadeout(kwargs["fadeout"])
87          if "loop" in kwargs.keys():
88              pygame.mixer.music.play(kwargs["loop"], 0.0)
```

Über die Taste `P` wird die Hintergrundmusik pausiert bzw. wieder gestartet. Der aktuelle Zustand wird im `pause` abgelegt. Dieses Attribut steuert dann in der Methode `pause_alter()` welche der beiden `music`-Methoden – `pygame.mixer.music.pause()` oder `pygame.mixer.music.unpause()` ausgeführt wird. Am Ende wird in Zeile 95 das Flag `pause` umgelegt.

pause()

unpause()

Quelltext 2.93: Sound: `pause_alter()` von `Game`

```
90      def pause_alter(self) -> None:
91          if self.pause:
92              pygame.mixer.music.unpause()
93          else:
94              pygame.mixer.music.pause()
95          self.pause = not self.pause                 #
```

Als letztes Feature soll die Lautstärkensteuerung noch vorgestellt werden. Diese ist in der Methode `volume_alter()` gekapselt. Als Übergabeparameter wird dieser Methode nicht eine absolute Lautstärke mitgegeben, sondern ein Veränderungswert.

Zunächst wird dieser Wert auf das Attribut `volume` addiert [3]. Anschließend wird der Wert auf das Intervall $[0, 1]$ begrenzt und abschließend die neu Lautstärke mit `pygame.mixer.music.set_volume()` gesetzt.

set_volume()

Quelltext 2.94: Sound: `volume_alter()` von `Game`

```
97      def volume_alter(self, delta: float) -> None:
98          self.volume += delta
99          if self.volume > 1.0:
100             self.volume = 1.0
101         elif self.volume < 0.0:
102             self.volume = 0.0
103         pygame.mixer.music.set_volume(self.volume)
```

Und zum Schluss kommt der gute Rest:

Quelltext 2.95: Sound: `draw()`, `update()`, `run()` und Aufruf von `Game`

```
105     def draw(self) -> None:
106         self.screen.fill("black")
107
108         volume = self.font_bigsize.render(f"Lautstärke: {self.volume:3.2f}", True, "red")
109         rect = volume.get_rect()
110         rect.center = Settings.WINDOW.center
111         self.screen.blit(volume, rect)
112
```

[3] Bedenken Sie, dass ein negativer Veränderungswert hier die Lautstärke reduziert.

```
113         self.window.flip()
114
115     def update(self):
116         pass
117
118     def run(self):
119         self.running = True
120         while self.running:
121             self.watch_for_events()
122             self.update()
123             self.draw()
124             self.clock.tick(Settings.FPS)
125         pygame.quit()
126
127
128 def main():
129     Game().run()
130
131
132 if __name__ == "__main__":
133     main()
```

2.13.2 Stereo

Das zweite Beispiel soll die Funktion von Kanälen und Stereoeffekte ausleuchten. Das Thema ist für eine vollständige Darstellung zu umfangreich, aber ich hoffe, dass dieses Kapitel einen hilfreichen Einstieg bietet.

In Abbildung 2.44 sehen Sie einen Panzer, der von links nach rechts bzw. von rechts nach links fährt. Während der Fahrt kann er bis zu 5 Schüsse abfeuern. Schön wäre es doch, wenn der Sound der Fahrbewegung akustisch untermalt, wo sich der Panzer gerade befinden. Also, ist der Panzer eher rechts, soll auf dem rechten Lautsprecher das Fahrgeräusch oder der Abschuss lauter sein, als auf dem linken. Bei einer Fahrt von rechts nach links würde also auch das Fahrgeräusch mitwandern.




Abbildung 2.44: Sound: Stereoeffekt

Zunächst das notwendige Beiwerk, welches ich nicht weiter erklären müssen sollte:

Quelltext 2.96: Sound-Stereo: Präamble, `Settings` und `Ground`

```
1  import os
2  from time import time
3  from typing import Any
4
5  import pygame
6  from pygame.constants import (K_DOWN, K_ESCAPE, K_LEFT, K_RIGHT, K_SPACE, K_UP,
7                                KEYDOWN, QUIT)
8
9
10 class Settings:
11     WINDOW: pygame.rect.Rect = pygame.rect.Rect(0, 0, 800, 160)
12     FPS = 60
13     DELTATIME = 1.0 / FPS
14     PATH: dict[str, str] = {}
15     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
16     PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
17     PATH["sound"] = os.path.join(PATH["file"], "sounds")
18
19     @staticmethod
20     def get_file(filename: str) -> str:
21         return os.path.join(Settings.PATH["file"], filename)
22
23     @staticmethod
24     def get_image(filename: str) -> str:
25         return os.path.join(Settings.PATH["image"], filename)
26
27     @staticmethod
28     def get_sound(filename: str) -> str:
29         return os.path.join(Settings.PATH["sound"], filename)
30
31
32 class Ground(pygame.sprite.Sprite):
33
34     def __init__(self) -> None:
35         super().__init__()
36         fullfilename = Settings.get_image("tankbrigade_part64.png")
37         tile = pygame.image.load(fullfilename).convert()
38         rect = tile.get_rect()
39         self.image = pygame.Surface(Settings.WINDOW.size)
40         for row in range(Settings.WINDOW.width // rect.width):
41             for col in range(Settings.WINDOW.height // rect.height):
42                 self.image.blit(tile, (row * rect.width, col * rect.height))
43         self.rect = self.image.get_rect()
```

Sound-Objekt

In Zeile 65 wird ein `Sound`-Objekt erzeugt. Dieses wird abgespielt, um die Fahrt des Panzers mit entsprechenden Geräuschen hervorzuheben. In der Zeile danach (Zeile 65) wird die Hilfsmethode `stereo()` aufgerufen (s.u.) und anschließend beginnt die Wiedergabe des Fahrgeräuschs in einer Endlosschleife (Zeile 69). Dabei fällt auf, dass hier die Ausgabe nicht über `pygame.mixer.Sound.play()` erfolgt.

Kanal

Normalerweise, wäre dies eine gute Idee gewesen, wählt dieser Befehl doch einen der acht verfügbaren Sound-Kanäle aus. Man kann aber auch einen Kanal direkt ansteuern und damit mehr Kontrolle über das Sound-Verhalten erlangen. In Zeile 66 wird dazu ein freies `pygame.mixer.Channel`-Objekt ermittelt. Die Methode `pygame.mixer.find_channel()` liefert mir nämlich den ersten freien Kanal und speichert diesen im Attribut

find_channel()

channel ab. Das Abspielen erfolgt dann in Zeile 69 nicht mehr über eine Methode des Sound-Objektes, sondern mit Hilfe von pygame.mixer.Channel.play(). play()

Quelltext 2.97: Sound-Stereo: Konstruktor von Tank

```
46 class Tank(pygame.sprite.Sprite):
47
48     def __init__(self) -> None:
49         super().__init__()
50         self.image_filename = (209, 190, 202, 214, 226, 238, 250, 262)
51         self.images: dict[str, list[pygame.surface.Surface]] = {"up": [], "down": [],
               "left": [], "right": []}
52         for number in self.image_filename:
53             fullfilename = Settings.get_image(f"tankbrigade_part{number}.png")
54             picture = pygame.image.load(fullfilename).convert()
55             picture.set_colorkey("black")
56             self.images["up"].append(picture)
57             self.images["down"].append(pygame.transform.rotate(picture, 180))
58             self.images["left"].append(pygame.transform.rotate(picture, +90))
59             self.images["right"].append(pygame.transform.rotate(picture, -90))
60         self.direction = "right"
61         self.imageindex = 0
62         self.image = self.images[self.direction][self.imageindex]
63         self.rect = pygame.rect.FRect(self.image.get_rect())
64         self.rect.left, self.rect.top = 3 * self.rect.width, 2 * self.rect.height
65         self.sound_drive = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("tank_drive1.wav"))  #
66         self.channel = pygame.mixer.find_channel()  # Find a free sound channel
67         if self.channel:
68             self.stereo()                           #
69             self.channel.play(self.sound_drive, -1) #
70         self.speed = 50
```

Die Methode update() wird hier nur der Vollständigkeit halber abgedruckt. Bzgl. der Geräuschkulisse passiert hier nichts.

Quelltext 2.98: Sound-Stereo: Tank.update()

```
72     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
73         if "go" in kwargs.keys():
74             if kwargs["go"]:
75                 self.update_imageindex()
76                 self.image = self.images[self.direction][self.imageindex]
77                 if self.direction == "up" or self.direction == "left":
78                     self.speed = -50
79                 elif self.direction == "down" or self.direction == "right":
80                     self.speed = 50
81                 if self.direction == "up" or self.direction == "down":
82                     self.rect.move_ip(0, self.speed * Settings.DELTATIME)
83                     if self.rect.top <= Settings.WINDOW.top:
84                         self.turn("down")
85                     if self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom:
86                         self.turn("up")
87                 elif self.direction == "left" or self.direction == "right":
88                     self.rect.move_ip(self.speed * Settings.DELTATIME, 0)
89                     if self.rect.left <= Settings.WINDOW.left:
90                         self.turn("right")
91                     if self.rect.right >= Settings.WINDOW.right:
92                         self.turn("left")
93                 self.stereo()
94         if "turn" in kwargs.keys():
95             self.turn(kwargs["turn"])
```

set_volume()

Die Methode `stereo()` ist überraschend simpel. Die Methode `pygame.mixer.Channel.set_volume()` stellt nämlich zwei Übergabeparameter zur Verfügung: *left* und *right*. Beide haben einen Wertebereich von $[0, 1]$. Nun wollten wir ja, dass der rechte Lautsprecher das Motorengeräusch lauter wiedergibt je weiter rechts der Panzer steht und umgekehrt (Stereo-Panning) . Dazu berechne ich in Zeile 69 die relative Position des Panzerzentrums in der Waagerechten im Verhältnis zur Fensterbreite; gibt ja auch einen Wert im Intervall von $[0, 1]$. Habe ich diesen Wert, kann ich in der folgenden Zeile ebenfalls die relative linke Position ermitteln. Danach werden beide Werte der Methode `set_volume()` übergeben.

Stereo-Panning

Hinweis: Der Methode `pygame.mixer.Channel.set_volume()` können unterschiedliche Lautstärken für Rechts und Links mitgegeben werden, den Methoden `pygame.mixer.Sound.set_volume()` und `pygame.mixer.music.set_volume()` nicht.

Quelltext 2.99: Sound-Stereo: `Tank.stereo()`

```
97      def stereo(self) -> None:
98          volume_rechts = self.rect.centerx / Settings.WINDOW.width  #
99          volume_links = 1 - volume_rechts
100         self.channel.set_volume(volume_links, volume_rechts)
```

Wozu könnte dieser Effekt noch genutzt werden? Denken wir beispielsweise an zwei Personen, die miteinander sprechen, Geräuschquellen in einem Raum, usw.. Immer dann, wenn durch die Akustik die Lokalisierung erleichtert werden soll, oder Einzelgeräusche abgehoben bzw. unterschieden werden sollen, bieten sich unterschiedliche Lautstärken – also Stereo – an.

In `turn()` und `update_imageindex()` passiert nichts bzgl. der Soundausgabe.

Quelltext 2.100: Sound-Stereo: `Tank.turn()` und `Tank.update_imageindex()`

```
102     def turn(self, direction: str) -> None:
103         self.direction = direction
104
105     def update_imageindex(self) -> None:
106         if self.speed == 0:
107             self.imageindex = 0
108         else:
109             self.imageindex = (self.imageindex + 1) % len(self.images[self.direction])
```

Die Soundausgabe des `Bullet` hätte man auch in der Klasse `Tank` programmieren können. Ich finde es aber organischer, diese in `Bullet` zu verorten. Vielleicht wollte man ja später auch noch einen Aufprall oder ein Explosion implementieren.

Vor dem Konstruktor wird in Zeile 114 die statische Variable `sound_fire` definiert. Wir haben zwar viele Geschosse, aber alle nutzen den gleichen Abschusssound. Somit wäre es eine Speicherplatz- und Performanceverschwendung diesen Sound immer wieder neu zu lesen und ein entsprechendes Objekt zu erzeugen. Vielmehr erfolgt ab Zeile 134 eine Art Singleton-Prüfung. Dabei wird sicher gestellt, dass nur ein einiges mal die Sounddatei gelesen und das entsprechende Objekt erzeugt wird.

Anschließend wird wie beim Panzer ein freier Kanal gesucht und die Lautstärke des rechten und linken Lautsprechers abhängig von der Position bestimmt. Zum Schluss wird der Sound abgespielt.

Quelltext 2.101: Sound-Stereo: Die Klasse `Bullet`

```
112 class Bullet(pygame.sprite.Sprite):
113
114     SOUND_FIRE = None                                   # Only one shared sound is needed
115
116     def __init__(self, tank: Tank) -> None:
117         super().__init__()
118         bulletspeed = 300
119         number: dict[str, int] = {"left": 49, "right": 61, "up": 37, "down": 73}
120         directions = {
121             "left": pygame.Vector2(-bulletspeed, 0),
122             "right": pygame.Vector2(bulletspeed, 0),
123             "up": pygame.Vector2(0, -bulletspeed),
124             "down": pygame.Vector2(0, bulletspeed),
125         }
126         fullfilename = os.path.join(Settings.PATH["image"],
                f"tankbrigade_part{number[tank.direction]}.png")
127         self.image = pygame.image.load(fullfilename).convert()
128         self.image.set_colorkey("black")
129         self.rect = self.image.get_rect()
130         self.direction = tank.direction
131         self.rect.center = tank.rect.center
132         self.speed = directions[tank.direction]
133
134         if Bullet.SOUND_FIRE == None:                   #
135             Bullet.SOUND_FIRE = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("tank_fire1.wav"))
136         volume_rechts = self.rect.centerx / Settings.WINDOW.width
137         volume_links = 1 - volume_rechts
138         self.channel: pygame.mixer.Channel = pygame.mixer.find_channel()
139         if self.channel:
140             self.channel.set_volume(volume_links, volume_rechts)
141             self.channel.play(Bullet.SOUND_FIRE)
142
143     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
144         self.rect.move_ip(self.speed * Settings.DELTATIME)
145         if not Settings.WINDOW.contains(self.rect):
```

Der Rest des Quelltexts wird nur der Vollständigkeit wegen abgedruckt.

Quelltext 2.102: Sound-Stereo: Rest

```
149 class Game:
150
151     def __init__(self) -> None:
152         pygame.init()
153         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Steroeeffekt")
154         self.screen = self.window.get_surface()
155         self.clock = pygame.time.Clock()
156
157         self.ground = pygame.sprite.GroupSingle(Ground())
158         self.tankreference = Tank()
159         self.tank = pygame.sprite.GroupSingle(self.tankreference)
160         self.all_bullets = pygame.sprite.Group()
161         self.running = True
162
163     def watch_for_events(self) -> None:
164         for event in pygame.event.get():
```

```
165             if event.type == QUIT:
166                 self.running = False
167             elif event.type == KEYDOWN:
168                 if event.key == K_ESCAPE:
169                     self.running = False
170                 elif event.key == K_UP:
171                     self.tank.update(turn="up")
172                 elif event.key == K_DOWN:
173                     self.tank.update(turn="down")
174                 elif event.key == K_LEFT:
175                     self.tank.update(turn="left")
176                 elif event.key == K_RIGHT:
177                     self.tank.update(turn="right")
178                 elif event.key == K_SPACE:
179                     self.fire()
180 
181     def fire(self) -> None:
182         if len(self.all_bullets) < 5:
183             self.all_bullets.add(Bullet(self.tankreference))
184 
185     def draw(self) -> None:
186         self.ground.draw(self.screen)
187         self.tank.draw(self.screen)
188         self.all_bullets.draw(self.screen)
189         self.window.flip()
190 
191     def update(self) -> None:
192         self.tank.update(go=True)
193         self.all_bullets.update()
194 
195     def run(self) -> None:
196         time_previous = time()
197         self.running = True
198         while self.running:
199             self.watch_for_events()
200             self.update()
201             self.draw()
202             self.clock.tick(Settings.FPS)
203             time_current = time()
204             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
205             time_previous = time_current
206         pygame.quit()
```

Was war neu?

Für die Soundunterstützung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einmal das Abspielen einer Hintergrundmusik und zum anderen einzelne Sounds über verschiedene Kanäle und, wenn möglich, auf den rechten und linken Lautsprecher verteilt.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `pygame.mixer.Channel` :
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.Channel
- `pygame.mixer.Channel.play()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.Channel.play
- `pygame.mixer.Channel.set_volume()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.Channel.set_volume
- `pygame.mixer.find_channel()` :
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.find_channel
- `pygame.mixer.init()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.init
- `pygame.mixer.music.fadeout()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.fadeout
- `pygame.mixer.music.get_volume()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.get_volume
- `pygame.mixer.music.load()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.load
- `pygame.mixer.music.pause()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.pause
- `pygame.mixer.music.play()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.play
- `pygame.mixer.music.set_volume()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.set_volume
- `pygame.mixer.music.unpause()`:
  https://pyga.me/docs/ref/music.html#pygame.mixer.music.unpause
- `pygame.mixer.Sound`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.Sound
- `pygame.mixer.Sound.get_volume()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.Sound.get_volume
- `pygame.mixer.Sound.play()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.Sound.play
- `pygame.mixer.Sound.set_volume()`:
  https://pyga.me/docs/ref/mixer.html#pygame.mixer.Sound.set_volume

2.14 Events

Wir haben Ereignisse (Event) schon an zwei Stellen verwendet, ohne sie näher betrachtet zu haben. Zum einen als wir in Kapitel 2.6 auf Seite 53 über die Tastatur und zum anderen als wir in Kapitel 2.12 auf Seite 99 über die Maus gesprochen haben.

Wir werden hier drei Aspekte näher beleuchten:

- Welche Infos stecken eigentlich in einem Event?
- Wie kann ich selbst ein Event erzeugen?
- Wie kann ich periodisch Ereignisse erzeugen lassen?

2.14.1 Welche Infos stecken in einem Event?

Das Programm zu Quelltext 2.103 erstellt lediglich ein graues Fenster und gibt mit `print` in Zeile 36 das Event in der Konsole aus.

Quelltext 2.103: Events – Informationen ausgeben

```
34      def watch_for_events(self) -> None:
35          for event in pygame.event.get():
36              print(event)                                # Print event information
37              if event.type == QUIT:
38                  self.running = False
39              elif event.type == KEYDOWN:
40                  if event.key == K_ESCAPE:
41                      self.running = False
```

Wandert man nun mit der Maus hin und her, drückt ein paar Tasten oder beendet die Anwendung, erscheint ungefähr sowas in der Konsole, wobei ich viele redundante Zeilen gelöscht habe:

Quelltext 2.104: Events – Konsolenausgabe

```
1  <Event(769-KeyUp {'unicode': 'd', 'key': 100, 'mod': 4096, 'scancode': 7, 'window': None})>
2  <Event(768-KeyDown {'unicode': 'a', 'key': 97, 'mod': 4096, 'scancode': 4, 'window': None})>
3  <Event(771-TextInput {'text': 'a', 'window': None})>
4  <Event(768-KeyDown {'unicode': ' ', 'key': 32, 'mod': 4096, 'scancode': 44, 'window': None})>
5  <Event(771-TextInput {'text': ' ', 'window': None})>
6  <Event(1024-MouseMotion {'pos': (299, 143), 'rel': (-1, 0), 'buttons': (0, 0, 0), 'touch':
       False, 'window': None})>
7  <Event(1024-MouseMotion {'pos': (297, 143), 'rel': (-2, 0), 'buttons': (0, 0, 0), 'touch':
       False, 'window': None})>
8  <Event(1025-MouseButtonDown {'pos': (230, 118), 'button': 1, 'touch': False, 'window':
       None})>
9  <Event(1026-MouseButtonUp {'pos': (230, 118), 'button': 1, 'touch': False, 'window': None})>
10 <Event(1027-MouseWheel {'flipped': False, 'x': 0, 'y': 1, 'precise_x': 0.0, 'precise_y':
       1.0, 'touch': False, 'window': None})>
11 <Event(1025-MouseButtonDown {'pos': (230, 118), 'button': 5, 'touch': False, 'window':
       None})>
12 <Event(1026-MouseButtonUp {'pos': (230, 118), 'button': 5, 'touch': False, 'window': None})>
13 <Event(1027-MouseWheel {'flipped': False, 'x': 0, 'y': -1, 'precise_x': 0.0, 'precise_y':
       -1.0, 'touch': False, 'window': None})>
```

```
<Event(1024-MouseMotion {'pos': (572, 0), 'rel': (3, -1), 'buttons': (0, 0, 0), 'touch':
    False, 'window': None})>
<Event(32768-ActiveEvent {'gain': 0, 'state': 1})>
<Event(32784-WindowLeave {'window': None})>
<Event(32787-WindowClose {'window': None})>
<Event(256-Quit {})>
```

Zunächst fällt auf, dass die Eventinformationen in Form eines Dictionarys zur Verfügung gestellt werden. Den ersten Eintrag (die Nummer mit dem Bindestrich und anschließendem Namen) kann über `event.type` abgefragt werden. Damit man sich diese Nummern nicht auswendig merken muss, werden von Pygame entsprechende Konstanten angeboten; für die Tastatur finden Sie in Tabelle 2.5 auf Seite 56 und für die Maus in Tabelle 2.7 auf Seite 104 eine Übersicht.

In den geschweiften Klammern stehen nun die Key/Value-Paare – also die dem Event mitgegebenen Informationen. Bei Tastaturereignissen sind dies beispielsweise die Darstellung als Unicode-Zeichen oder seine Unicodenummer. Mausereignissen wird sinnvollerweise die Position und die Tastennummer mitgegeben. Das Klicken auf dem *Fenster schließen*-Button oben rechts löst mehrere Ereignisse aus, hier die letzten vier der Liste.

Wir werden gleich sehen, dass bei selbsterstellten Ereignissen, diese Infos nach eigenem Bedarf definiert werden können.

2.14.2 Wie kann ich selbst ein Event erzeugen?

Als Beispiel will ich hier zwei primitive Buttons verwenden, die jeweils beim linken Mausklick ein Event erzeugen sollen. Innerhalb des Bildschirms flitzen `NOFSTARTPARTICLES` viele Partikel durch die Gegend. Mit den Buttons `Stopp` und `Start` sollen die Partikel anhalten bzw. wieder flitzen.




Abbildung 2.45: Selbst erstellte Events

Als weiteres Feature ist so eine Art Zählwerk implementiert. Die Kästchen in der Mitte absorbieren die Partikel und zählen Sie dabei. Die Logik ist wie folgt: Jedes mal, wenn ein Partikel eine Box trifft, wird ein Zählereignis ausgelöst. Dabei wird immer in der Box ganz rechts eine 1 aufaddiert.

Hat die ganz rechte Box den Wert 10 erreicht, erzeugt er einen Überlauf auf die nächste Ziffer links von ihm und setzt sich wieder auf 0; dies setzt sich von rechts nach links

fort. Somit wird in den Boxen die Gesamtanzahl von Partikeln angezeigt, die schon verschluckt wurden.

Das Ganze nun im Detail. In der Konsolenausgabe oben (siehe Seite 116) ist für jedes Event so eine eindeutige Nummer zu sehen, über die man das Event identifizieren kann. Pygame reserviert mir einen Nummernbereich für eigene Events zwischen den Konstanten `pygame.USEREVENT` und `pygame.NUMEVENTS - 1`. Für jedes selbst erstellte Event muss man nun eine solche eindeutige Nummer vergeben. Am einfachsten ist es, zentral diese durch `USEREVENT + n` zu definieren. In Zeile 16 und Zeile 17 finden Sie entsprechende Beispiele. Ich kapsle diese Definitionen in eine statische Klasse aus keinem anderen Grund, als dass ich dann die Autovervollständigung des Editors gut nutzen kann (Zeile 15). Die Klasse `Settings` sollte selbsterklärend sein.

USEREVENT

NUMEVENTS

Quelltext 2.105: Events (2) – Präambel

```
1  from random import choice, randint
2  from time import time
3  from typing import Any, Tuple
4
5  import pygame
6  from pygame.constants import (
7      K_ESCAPE,
8      KEYDOWN,
9      MOUSEBUTTONDOWN,
10     QUIT,
11     WINDOWPOS_CENTERED,
12 )
13
14
15 class MyEvents:                                    # Only for autocompletion (convenience)
16     BUTTONPRESSED = pygame.USEREVENT + 0           # Event id for button presses
17     OVERFLOW = pygame.USEREVENT + 1                # Event id for overflow
18
19
20 class Settings:
21     WINDOW = pygame.rect.Rect((0, 0), (600, 150))
22     FPS = 60
23     DELTATIME = 1.0 / FPS
24     STARTNOFPARTICLES = 999
25     NOFBOXES = 3
26     BOXWIDTH = 50
```

Die Klasse `Button` sollte auch über weite Strecken verstanden werden. Die erste spannende Stelle finden Sie in Zeile 42. Hier wird ein neues `pygame.event.Event`-Objekt erzeugt. Als ersten Parameter muss diese eben erwähnte ID angegeben werden. Danach können Sie beliebig viele Angaben als Eventinfo mitgeben. In unserem Beispiel wird der Buttontext mitgegeben, damit man später feststellen kann, welcher Button gedrückt wurde.

Event

Danach wird in Zeile 43 über `pygame.event.post()` das Event abgefeuert.

post()

Quelltext 2.106: Events (2) – Klasse `Button`

```
29 class Button(pygame.sprite.Sprite):
30
```

```
31      def __init__(self, text: str, position: Tuple[int], *groups: Tuple[pygame.sprite.Group])
            -> None:
32          super().__init__(*groups)
33          self.font = pygame.font.SysFont(None, 30)
34          self.centerxy = (Settings.WINDOW.centerx, self.font.get_height() // 2)
35          self.text = text
36          self.image = self.font.render(self.text, True, "black")
37          self.rect = self.image.get_rect(topleft=(position))
38
39      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
40          if "action" in kwargs.keys():
41              if kwargs["action"] == "pressed":
42                  evt = pygame.event.Event(MyEvents.BUTTONPRESSED, text=self.text)  #
43                  pygame.event.post(evt)                #
44          return super().update(*args, **kwargs)
```

Die Klasse `Particle` ist viel Quelltext mit wenig Neuem. Partikel zufälliger Größe, Farbe, Richtung und Geschwindigkeit sausen durch den Bildschirm und prallen ggf. von den Rändern ab. Sie enthalten keine event-spezifischen Funktionalitäten. Das Attribut `_halted` wird verwendet, um nach Drücken der Buttons den Partikel anzuhalten bzw. wieder loslaufen zu lassen.

Quelltext 2.107: Events (2) – Klasse `Particle`

```
47  class Particle(pygame.sprite.Sprite):
48
49      def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
50          super().__init__(*groups)
51          self.image = pygame.surface.Surface((randint(3, 6), randint(3, 6)))
52          self.image.fill((0, randint(100, 255), 0))
53          self.rect = pygame.rect.FRect(self.image.get_rect())
54          self.rect.topleft = (
55              randint(30, Settings.WINDOW.right - 30),
56              randint(30, Settings.WINDOW.bottom - 30),
57          )
58          self.speed = randint(100, 400)
59          self.direction = pygame.Vector2(choice((-1, 1)), choice((-1, 1)))
60          self.halted = False
61
62      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
63          if "action" in kwargs.keys():
64              if kwargs["action"] == "move":
65                  if not self.halted:
66                      self._move()
67              elif kwargs["action"] == "Start":
68                  self.halted = False
69              elif kwargs["action"] == "Stop":
70                  self.halted = True
71
72      def _move(self) -> None:
73          self.rect.move_ip(self.speed * self.direction * Settings.DELTATIME)
74          if self.rect.left < Settings.WINDOW.left or self.rect.right > Settings.WINDOW.right:
75              self.direction[0] *= -1
76          if self.rect.top < Settings.WINDOW.top or self.rect.bottom > Settings.WINDOW.bottom:
77              self.direction[1] *= -1
78          self.rect.clamp_ip(Settings.WINDOW)
```

Mit `Box` wird so eine Ziffernbox implementiert. Dem Konstruktor wird dabei eine Position und ein Index mitgegeben. Die Bedeutung des Paramters `position` sollte klar sein. Mit Hilfe von `index` kann später ermittelt werden, welche Box einen Überlauf zur nächst

höheren Zehnerpotenz hatte.

In `update()` wird der internen Zähler `_count` immer um 1 erhöht. Erreiche ich dabei die 10 (Zeile 96), wird das Event erzeugt und der Index als Eventinfo übergeben. Damit kann das Hauptprogramm ermitteln, welcher Box er nun ein `update()` verpassen muss.

Quelltext 2.108: Events (2) – Klasse `Box`

```
81  class Box(pygame.sprite.Sprite):
82
83      def __init__(self, index: int, position: Tuple[int], *groups:
            Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
84          super().__init__(*groups)
85          self.image = pygame.surface.Surface((Settings.BOXWIDTH, 20))
86          self.rect = self.image.get_rect(center=position)
87          self.font = pygame.font.SysFont(None, 30)
88          self.counter = 0
89          self.index = index
90          self.fill()
91
92      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
93          if "counter" in kwargs.keys():
94              if kwargs["counter"] == "inc":
95                  self.counter += 1
96                  if self.counter == 10:              # Overflow
97                      evt = pygame.event.Event(MyEvents.OVERFLOW, index=self.index)
98                      pygame.event.post(evt)
99                      self.counter = 0
100                 self.fill()
101         return super().update(*args, **kwargs)
102
103     def fill(self) -> None:
104         self.image.fill("gray")
105         number = self.font.render(f"{self.counter}", False, "Blue")
106         self.image.blit(number, (18, 1))
```

Und jetzt das Hauptprogramm: Im Konstruktor werden die Buttons, Boxen und Partikel angelegt und Spritegroups zugeordnet.

Quelltext 2.109: Events (2) – Konstruktor von `Game`

```
109 class Game:
110
111     def __init__(self) -> None:
112         pygame.init()
113         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Event (1)",
                position=WINDOWPOS_CENTERED)
114         self.screen = self.window.get_surface()
115         self.clock = pygame.time.Clock()
116         self.running = True
117         self.all_sprites = pygame.sprite.Group()
118         self.all_particles = pygame.sprite.Group()
119         self.generate_particles(Settings.STARTNOFPARTICLES)
120         self.all_buttons = pygame.sprite.Group()
121         self.all_buttons.add(Button("Start", (30, Settings.WINDOW.bottom - 30),
                self.all_sprites))
122         self.all_buttons.add(Button("Stop", (100, Settings.WINDOW.bottom - 30),
                self.all_sprites))
123         self.all_boxes = pygame.sprite.Group()
124         self.generate_boxes(Settings.NOFBOXES)
125         self.running = True
```

Die Methode `run()` ist nahezu langweilig.

Quelltext 2.110: Events (2) – `Game.run()`

```
127     def run(self) -> None:
128         time_previous = time()
129         while self.running:
130             self.watch_for_events()
131             self.update()
132             self.draw()
133             self.clock.tick(Settings.FPS)
134             time_current = time()
135             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
136             time_previous = time_current
137         pygame.quit()
```

Benutzerdefiniert Events werden genauso behandelt wie vordefinierte. Zuerst erfragt man den `type` und dann verarbeitet man die Eventinfos. In Zeile 149 wird nachgeschaut, ob einer der beiden Buttons gedrückt wird. Anschließend wird über die Eventinfo `text` an die Partikel die Nachricht weitergeleitet, ob sie stehenbleiben oder weiterlaufen sollen. Analoges ab Zeile 151. Zuerst wird überprüft, ob eine Box einen Überlauf hatte und dann wird mit Hilfe des Eventinfo `index` die nächste Box darüber informiert, dass sie sich um 1 erhöhen muss.

Quelltext 2.111: Events (2) – `Game.watch_for_events()`

```
139     def watch_for_events(self) -> None:
140         for event in pygame.event.get():
141             if event.type == QUIT:
142                 self.running = False
143             elif event.type == KEYDOWN:
144                 if event.key == K_ESCAPE:
145                     self.running = False
146             elif event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
147                 if event.button == 1:
148                     self._check_button_pressed(event.pos)
149             elif event.type == MyEvents.BUTTONPRESSED:  #
150                 self.all_particles.update(action=event.text)
151             elif event.type == MyEvents.OVERFLOW:   #
152                 if event.index < Settings.NOFBOXES - 1:
153                     self.all_boxes.sprites()[event.index + 1].update(counter="inc")
```

Der Rest wird hier der Vollständigkeit abgedruckt.

Quelltext 2.112: Events (2) – Der Rest von `Game`

```
155     def update(self):
156         self.all_buttons.update()
157         self.all_particles.update(action="move")
158         self._check_boxcollision()
159 
160     def draw(self) -> None:
161         self.screen.fill("white")
162         self.all_sprites.draw(self.screen)
163         self.window.flip()
164 
165     def generate_boxes(self, number: int) -> None:
```

```
166         for i in range(number):
167             self.all_boxes.add(Box(i, (Settings.WINDOW.right - 50 - i * 100,
                    Settings.WINDOW.centery), self.all_sprites))
168
169     def generate_particles(self, number: int) -> None:
170         for i in range(number):
171             self.all_particles.add(Particle(self.all_sprites))
172
173     def _check_button_pressed(self, position: Tuple[int]) -> None:
174         for b in self.all_buttons.sprites():
175             if b.rect.collidepoint(position):
176                 b.update(action="pressed")
177
178     def _check_boxcollision(self) -> None:
179         c = pygame.sprite.groupcollide(self.all_particles, self.all_boxes, True, False)
180         for _ in c:
181             self.all_boxes.sprites()[0].update(counter="inc")
```

2.14.3 Wie kann ich periodisch Ereignisse erzeugen lassen?

Dies ist sogar recht einfach. Das vorherige Beispiel wird so erweitert, dass im Abstand von 500 *ms* immer neue Partikel erstellt werden.

Dazu wird zunächst die neue ID `NEWPARTICLES` für das Benutzerevent definiert.

Quelltext 2.113: Events (3) – Präambel

```
15  class MyEvents:
16      BUTTONPRESSED = pygame.USEREVENT + 0
17      OVERFLOW = pygame.USEREVENT + 1
18      NEWPARTICLES = pygame.USEREVENT + 2
```

Im Konstruktor von `Game` wird in Zeile 137 mit Hilfe von `pygame.time.set_timer()` ein
set_timer() periodischer Timer dazu gesetzt. Dieser schießt alle 500 ms die entsprechende EventID ab.

Quelltext 2.114: Events (3) – Timer

```
136         self.generate_boxes(Settings.NOFBOXES)
137         pygame.time.set_timer(MyEvents.NEWPARTICLES, 500)  # Periodic event
138         self.running = True
```

Wie die anderen Events wird dieses nun in `watch_for_event()` abgefangen (Zeile 167) und verarbeitet. Hier indem die Methode `generate_particles()` aufgerufen wird.

Quelltext 2.115: Events (3) – Event

```
167             elif event.type == MyEvents.NEWPARTICLES:  # Periodisches Event
168                 self.generate_particles(Settings.NEWNOFPARTICLES)
```

Was war neu?

Der Vorteil von benutzerdefinierten Ereignissen wird hier gut deutlich. Wollte man dies anders implementieren, müssen die Objekte von einander wissen. Alle Boxen müssten ihren Vorgänger oder Nachfolger beispielsweise als Referenz kennen, um den Überlauf bekannt zu geben. Dies kann auch eine gute Methode sein, durch ein Event werden die Klassen aber entkoppelt und das Hauptprogramm kann die Informationsweiterleitung durch die Eventinfo gesteuert organisierten.

Besonders das Klicken auf die Buttons können durch die Events einfach implementiert werden.

Es wurden folgende Pygame-Elemente eingeführt:

- `USEREVENT` :
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event
- `NUMEVENTS` :
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event
- `pygame.event.Event`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event.Event
- `pygame.event.get()` :
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event.get
- `pygame.event.post()`:
  https://pyga.me/docs/ref/event.html#pygame.event.post
- `pygame.time.set_timer()`:
  https://pyga.me/docs/ref/time.html#pygame.time.set_timer
- `pygame.WINDOWPOS_CENTERED`:
  https://pyga.me/docs/ref/window.html#pygame.Window.position

3 Techniken und Tipps

3.1 Kacheln sind schön

Sehr oft bestehen Spiele in ihrer Oberfläche aus ganz vielen kleinen und großen Kacheln, die passend zusammengesetzt werden. Diese Kacheln werden in der Regel in größere
Spritelib Bitmaps (SpriteLib) zusammengefasst und müssen dann vom Spielentwickler passend ausgeschnitten werden. In den Abbildung 3.1 können Sie eine solche simple Spritelib finden.

Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie aus einer Spritelib die Kacheln wieder ausschneiden und für den Zusammenbau eigener Welten verwenden können. Dabei werden die Informationen in CSV-Dateien abgelegt. Auch werde ich exemplarisch verschiedene Level (nicht zu verwechseln mit Schwierigkeitsgraden oder Etagen in der Spielwelt) verwenden, um unterschiedliche Arten von Sprites auch unterschiedlich ansprechen zu können.

Hinweis: Es gibt ein ganz ausgezeichnetes Tool, welches Ihnen hilft, solche Level zusam-
Tiled men zusetzten und in ein Spiel einzubauen. Es heißt Tiled und kann hier MapEditor heruntergeladen werden. Da es zu dieser Software ausreichend umfangreiche und gute Einführungen gibt, werde ich hier auf eine Beschreibung verzichten.

3.1.1 Unser Beispiel



Abbildung 3.1: Spritelib (original)




Abbildung 3.2: Spritelib (aufbereitet)

In Abbildung 3.1 sehen wir eine solche Spritelib. Sie enthält Kacheln zum Aufbau einer
Gadget Seen-, Wiesen- und Waldlandschaft mit einigen Gadget. In der Abbildung 3.2 habe ich

durch ein Gitternetz und eine Durchnummerierung die einzelnen Kacheln sichtbar gemacht. Die Nummern werden später nochmal wichtig. Unsere Kacheln haben eine Breite und eine Höhe von jeweils 32 px; diese sind in 16 Spalten und 12 Reihen angeordnet.

Das Ziel ist eine Spieloberfläche, wie sie in Abbildung 3.3 zu sehen ist. Die Spielfläche hat – zufällig – ebenfalls 16 Spalten und 12 Reihen.



Abbildung 3.3: Spieloberfläche

3.1.2 Eine grüne Wiese

Im ersten Schritt zeige ich, wie eine einzelne Kachel dazu verwendet wird, die ganze Spielfläche auszufüllen. Fangen wir also an. In Quelltext 3.1 finden wir erstmal die üblichen Verdächtigen. Die Angaben `TILESIZE`, `TILEMAP_NOF_COLS`, `TILEMAP_NOF_ROWS` und `TILEMAP_WINDOW` sollten aber auch selbsterklärend sein.

Quelltext 3.1: Forest – Präambel

```
1  from time import time
2
3  import pygame
4
5
6  class Settings:
7      FPS = 60
8      DELTATIME = 1.0 / FPS
9      TILESIZE = pygame.math.Vector2(32, 32)
10     TILEMAP_NOF_COLS = 16
11     TILEMAP_NOF_ROWS = 12
12     TILEMAP_WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0,
13                                       TILEMAP_NOF_COLS * TILESIZE.x,
14                                       TILEMAP_NOF_ROWS * TILESIZE.y)
```

Auch die Klasse `Game` ist sehr übersichtlich.

Quelltext 3.2: Forest – `Game` und Aufruf von `main()`

```
36 class Game:
37
38     def __init__(self) -> None:
39         pygame.init()
40         self.clock = pygame.time.Clock()
41         self.window = WindowGame()
42         self.running = True
43
44     def run(self) -> None:
45         time_previous = time()
46         while self.running:
47             self.watch_for_events()
48             if self.running:
49                 self.update()
50                 self.draw()
51                 self.clock.tick(Settings.FPS)
52                 time_current = time()
53                 Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
54                 time_previous = time_current
55         pygame.quit()
56
57     def watch_for_events(self) -> None:
58         for event in pygame.event.get():
59             if event.type == pygame.QUIT:
60                 self.running = False
61             elif event.type == pygame.WINDOWCLOSE:
62                 self.running = False
63                 event.window.destroy()
64             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
65                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
66                     self.running = False
67
68     def update(self) -> None:
69         pass
70
71     def draw(self) -> None:
72         self.window.draw()
73
74
75
76
77 def main() -> None:
78     game = Game()
79     game.run()
80
81
82 if __name__ == "__main__":
83     main()
```

Bisher passiert alles in der Klasse `WindowGame`, was sich natürlich ändern wird. Im Konstruktor wird das Fenster mit all' seinen Parametern erzeugt und die Spritelib geladen. In `draw()` wird nun eine Kachel aus der Spritelib ausgeschnitten und in die Variable `image` abgelegt. Entscheidend sind hier die Parameter in `subsurface()`. Beginnend an der Position $(0, 0)$ in der Spritelib – also ganz linksoben – wird ein Rechteck mit $32\,\text{px} \times 32\,\text{px}$ ausgeschnitten. Dies entspricht dem gelb umrandeten Rechteck 0 in Abbildung 3.2 auf Seite 124.

subsurface()

Mit Hilfe der beiden `for`-Schleifen, wird dieses Image nun auf die ganze Oberfläche

verteilt. Die Variable `position` wird dabei bei jedem Schleifendurchlauf aus der Zeilennummer `row` ($[0-12]$) und der Spaltennummer `col` ($[0-16]$) berechnet. Multipliziert man die Spaltennummer mit der Zeilenhöhe erhält man die x-Position und die Zeilennummer mit der Spaltenbreite die y-Position, an welcher die Kachel gemalt werden soll.

Das Ergebnis sieht dann wie in Abbildung 3.4 auf Seite 129 aus.

Quelltext 3.3: Forest – `WindowGame`

```
16 class WindowGame:
17
18     def __init__(self) -> None:
19         self.window = pygame.Window(size=Settings.TILEMAP_WINDOW.size)
20         self.screen : pygame.surface.Surface = self.window.get_surface()
21         self.spritelib = pygame.image.load("images/forest_tiles.png").convert_alpha()
22         self.rect = self.screen.get_frect()
23         self.window.title = "Tilemap Example"
24         self.clock = pygame.time.Clock()
25
26     def draw(self) -> None:
27         self.screen.fill("black")
28         image = self.spritelib.subsurface(pygame.rect.Rect((0, 0), Settings.TILESIZE))
29         for row in range(Settings.TILEMAP_NOF_ROWS):
30             for col in range(Settings.TILEMAP_NOF_COLS):
31                 position = col * Settings.TILESIZE.x, row * Settings.TILESIZE.y
32                 self.screen.blit(image, position)
33         self.window.flip()
```

Ich möchte aber jede beliebige Kachel auswählen und ausgeben können. So könnten wir beispielsweise nicht eine monotone Wiese haben wollen, sondern sie soll sich aus den Kacheln mit den Nummern $0, 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36$ zusammensetzen. Das schreit förmlich nach einer eigenen Klasse.

Im Konstruktor (siehe Quelltext 3.4 auf der nächsten Seite) wird lediglich die Bitmap der Spritelib geladen. Die Methode `subsurface()` erwartet die Kachelnummer. Die Kacheln sollten dabei von links beginnend nach unten nummeriert sein. So kann man aus der Kachelnummer recht leicht die Spalten- und die Zeilennummer berechnen:

Die Spaltennummer ist dabei die Zahl, die übrig bleibt, wenn man alle vollständigen Zeilen rausrechnet. Beispiel: Die Kachelnummer ist 34. Ich will die Spaltennummer wissen, dabei sind alle vollständigen Zeilen oberhalb der 34 irrelevant. Daher wird bei 16 Spalten aus

$$34 \rightarrow 18 \rightarrow 2$$

.

Mathematisch ist das der Rest (Modulo) einer ganzzahligen Division. Erinnern Sich noch? Grundschule? *15 durch 6 ist 2 Rest 3*. Oder in unserem Fall

$$34 \bmod 16 = 2$$

.

Das genau passiert in Zeile 23; nur das dort noch die Anzahl der Pixel pro Spalte multipliziert wird, damit man die linke Position der Kachel erhält.

So ähnlich, aber anders, ermittelt man die Zeilennummer, also in welcher Zeile die Kachel 34 ist. Mit anderen Worten. Wie oft ist eine vollständige Zeile – also 16 Kacheln – in der Kachelnummer enthalten? Dazu nutzen wir die ganzzahlige Division:

$$34 \div 16 = 2$$

Und da wir in der Informatik immer mit 0 anfangen zu zählen, ist die Kachelnummer tatsächlich in der Zeile 2. Schauen Sie in Abbildung 3.2 auf Seite 124 nach! In Zeile 23 wird die Zeilennummer anschließend mit der Zeilenhöhe multipliziert, um die obere Position der Kachel zu bekommen. Der Rest ist selbsterklärend.

Quelltext 3.4: Forest – `Spritelib`

```
18 class Spritelib:
19     def __init__(self, filename: str) -> None:
20         self.image = pygame.image.load(filename).convert_alpha()
21 
22     def subsurface(self, tilenumber: int) -> pygame.surface.Surface:
23         left = (tilenumber % Settings.TILEMAP_NOF_COLS) * Settings.TILESIZE.x #
24         top = (tilenumber // Settings.TILEMAP_NOF_COLS) * Settings.TILESIZE.y #
25         tile_rect = pygame.rect.Rect((left, top), Settings.TILESIZE)
26         return self.image.subsurface(tile_rect)
```

Nun bauen wir die neue Klasse in `Game` ein. Der Konstruktor wird um die Ermittlung der zufälligen Kachelnummern erweitert:

Quelltext 3.5: Forest – Erweiterung des Konstruktors von `Game`

```
37         self.spritelib = Spritelib("images/forest_tiles.png")
38         self.tiles = []
39         for row in range(Settings.TILEMAP_NOF_ROWS):
40             for col in range(Settings.TILEMAP_NOF_COLS):
41                 self.tiles.append(choice((0,1,2,3,4,16,17,18,19,20,32,33,34,35,36)))
```

In `Game.draw()` muss jetzt nur noch der Zugriff auf die Kachelnummer programmiert werden. Das Ergebnis sieht dann wie in Abbildung 3.5 auf der nächsten Seite aus.

Quelltext 3.6: Forest – Gezielte Kachelnummern in `Game.draw()`

```
47                 index = self.tiles[row * Settings.TILEMAP_NOF_COLS + col]
48                 image = self.spritelib.subsurface(index)
```

Also, was können wir jetzt schon?

1. Wir können eine Spritelib in einer eigenen Klasse allen Komponenten des Spiels zur Verfügung stellen.
2. Wir können aus der Kachelnummer die Zeile und damit die vertikale Pixelposition in der Spritelib ermitteln.




Abbildung 3.4: Spieloberfläche (1)




Abbildung 3.5: Spieloberfläche (2)

3. Wir können aus der Kachelnummer die Spalte und damit die horizontale Pixelposition in der Spritelib ermitteln.
4. Wir können aus einer Zeilen- und Spaltennummer die obere, linke Pixelposition im Zielfenster – also der Spieloberfläche – berechnen.

Das ist schonmal eine ganze Menge.

3.1.3 Kachelnummern und zweidimensionale Arrays

In den seltensten Fällen sollen die Kacheln durch einen Zufallsgenerator ermittelt werden. Vielmehr möchte man die Kachelnummer irgendwie vorgeben. Dazu bieten sich zweidimensionale Arrays an, da man hier schön mit Zeilen- und Spaltennummern arbeiten kann.

Nichts einfacher als das, mögen Sie denken. Und Recht hat er, der Leser ;-)

Ändern wir zuerst die zufällige Auswahl in eine sinnvolle Belegung in ein zweidimensionales Array. Die Kachelnummern sind natürlich jetzt nicht mehr zufällig, sondern entsprechen schon denen, die wir spräter sehen wollen.

Quelltext 3.7: Forest – Kachelnummern in einem 2D-Array

```
37          self.tiles = []
38          self.tiles.append([99,98,113,17,18,17,18,18,17,18,51,17,17,13,34,34])
39          self.tiles.append([115,114,97,60,18,20,34,29,34,34,34,13,34,36,116,117])
40          self.tiles.append([99,115,113,17,18,20,116,117,117,117,64,117,120,117,164,133])
41          self.tiles.append([115,113,18,18,18,20,132,133,133,136,10,136,133,136,155,155])
42          self.tiles.append([99,97,18,17,104,105,132,136,185,152,71,152,152,149,180,133])
43          self.tiles.append([115,113,18,13,17,20,132,136,137,55,56,0,0,53,132,155])
44          self.tiles.append([99,97,19,18,18,20,132,136,137,0,0,0,0,0,132,133])
45          self.tiles.append([115,113,18,51,18,20,75,10,69,0,50,0,53,0,135,133])
46          self.tiles.append([99,97,18,17,17,20,132,136,137,0,0,82,0,0,135,133])
47          self.tiles.append([115,113,128,129,18,20,132,136,134,0,0,0,0,0,135,155])
48          self.tiles.append([99,97,144,145,13,20,132,136,137,87,103,0,13,0,73,11])
49          self.tiles.append([115,113,19,18,19,36,132,133,169,139,139,139,139,139,164,136])
```

Die Ausgabe ist nun vereinfacht, wie ab Zeile 55 zu sehen.

Quelltext 3.8: Forest – `Game.draw()` mit einem 2D-Array

```
51      def draw(self) -> None:
52          self.screen.fill("black")
53          for row in range(Settings.TILEMAP_NOF_ROWS):
54              for col in range(Settings.TILEMAP_NOF_COLS):
55                  index = self.tiles[row][col]        #
56                  image = self.spritelib.subsurface(index)
57                  position = col * Settings.TILESIZE.x, row * Settings.TILESIZE.y
58                  self.screen.blit(image, position)
59          self.window.flip()
```

Das Ergebnis in Abbildung 3.6 auf Seite 132 ist ein wenig befriedigend.

1. Da für eine Kachelposition immer nur Platz für eine Kachelnummer ist, fehlen die Hintergründe mit der Folge, dass bei diesen Kacheln ein hässlicher schwarzer Rand zu sehen ist.
2. Die Bedeutung der Kacheln geht völlig verloren. Für reine Hintergründe ist dies ja in Ordnung, aber was ist, wenn einige Kacheln Untergrund darstellen, andere Hindernisse und wieder andere Gadgets mit besonderer Bedeutung.

Ich komme in der Regel mit diesen drei Bedeutungsebenen aus und kapsele das Ganze in eine `Map`-Klasse.

Im Konstruktor werden nur für diese drei Ebenen die Kachelnummern angegeben. Für Kollisionsprüfungen kann ich nun im Hauptprogramm – oder wo auch immer sinnvoll – immer darauf abstellen, ob die Kachelnummer in `level_data[0]`, `level_data[1]` oder `level_data[2]` liegt. Das Ergebnis bzgl. der schwarzen Hintergründe hat sich auch verbessert, wie in Abbildung 3.7 auf Seite 132 zu sehen ist; kann ich doch jetzt in Level 0 eine grüne Wiese als Hintergrund zuerst ausgeben und dann später in Level 1 oder 2 ein Zelt oder einen Baum.

Quelltext 3.9: Forest – `Map` mit einem 2D-Array

```
28  class Map:
29      def __init__(self) -> None:
30          self.level_data = []
31          self.level_data.append([])
32          self.level_data[0].append([18,17,18,17,18,17,18,18,17,18,18,17,17,19,34,34])
33          self.level_data[0].append([17,18,17,17,18,20,34,34,34,34,34,34,34,36,0,0])
34          self.level_data[0].append([18,1,18,17,18,20,0,0,0,0,64,0,0,0,0,0])
35          self.level_data[0].append([17,17,18,18,18,20,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0])
36          self.level_data[0].append([17,18,18,17,18,20,0,0,0,0,71,0,0,0,0,0])
37          self.level_data[0].append([18,17,18,17,17,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])
38          self.level_data[0].append([18,1,19,18,18,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])
39          self.level_data[0].append([18,18,18,18,18,20,75,10,69,0,0,0,0,0,0,0])
40          self.level_data[0].append([18,18,18,17,17,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])
41          self.level_data[0].append([18,18,17,1,18,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])
42          self.level_data[0].append([18,18,18,18,17,20,0,0,0,0,0,0,0,0,73,11])
43          self.level_data[0].append([18,18,19,18,19,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])
44          self.level_data.append([])
45          self.level_data[1].append([99,98,113,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,51,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
46          self.level_data[1].append([115,114,97,-1,-1,-1,-1,29,-1,-1,-1,-1,-1,-1,116,117])
47          self.level_data[1].append([99,115,113,-1,-1,-1,116,117,117,117,-1,117,120,117,164,133])
```

```
48          self.level_data[1].append([115,113,-1,-1,-1,-1,132,133,133,136,-1,136,133,136,155,155])
49          self.level_data[1].append([99,97,-1,-1,104,105,132,136,185,152,-1,152,152,149,180,133])
50          self.level_data[1].append([115,113,-1,-1,-1,-1,132,136,137,55,56,-1,-1,53,132,155])
51          self.level_data[1].append([99,97,-1,-1,-1,-1,132,136,137,-1,-1,-1,-1,-1,132,133])
52          self.level_data[1].append([115,113,-1,51,-1,-1,-1,-1,-1,-1,50,-1,53,-1,135,133])
53          self.level_data[1].append([99,97,-1,-1,-1,-1,132,136,137,-1,-1,82,-1,-1,135,133])
54          self.level_data[1].append([115,113,128,129,-1,-1,132,136,134,-1,-1,-1,-1,-1,135,155])
55          self.level_data[1].append([99,97,144,145,-1,-1,132,136,137,87,103,-1,-1,-1,-1,-1])
56          self.level_data[1].append([115,113,-1,-1,-1,-1,132,133,169,139,139,139,139,139,164,136])
57          self.level_data.append([])
58          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,13,-1,-1])
59          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,60,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,13,-1,-1,-1,-1])
60          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
61          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
62          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
63          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,13,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
64          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
65          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
66          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
67          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
68          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,13,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,13,-1,-1,-1])
69          self.level_data[2].append([-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1])
70
71      def get_level_data(self, level_index: int) -> list[list[int]]:
72          return self.level_data[level_index]
```

In `WindowGame` wird nun das Objekt der Klasse erstellt:

Quelltext 3.10: Forest – `Map`-Objekt in `Game`

```
82          self.spritelib = Spritelib("images/forest_tiles.png")
83          self.map = Map()
```

In `draw()` wird dann nur noch auf das `Map`-Objekt zugegriffen. Unbesetzte Kacheln (siehe Zeile 92) werden dabei übersprungen.

Quelltext 3.11: Forest – `Game.draw()` mit `Map`-Objekt

```
85      def draw(self) -> None:
86          self.screen.fill("black")
87          for level_index in range(3):
88              tiles = self.map.get_level_data(level_index)
89              for row in range(Settings.TILEMAP_NOF_ROWS):
90                  for col in range(Settings.TILEMAP_NOF_COLS):
91                      index = tiles[row][col]
92                      if index > -1:                  #
93                          image = self.spritelib.subsurface(index)
94                          position = col * Settings.TILESIZE.x, row * Settings.TILESIZE.y
95                          self.screen.blit(image, position)
96          self.window.flip()
```

Die Kachelnummern so im Quelltext fest zu verdrahten ist natürlich ein Alptraum. Viel besser ist es, diese in separaten csv-Dateien abzulegen. Der Charme besteht dabei darin, dass man dann externe Programme wie *Tiled* zum Leveldesign verwenden kann. Auch Selbstgebasteltes wie `forest00.py` (finden Sie im Github dieses Skripts) ist oft ausreichend und viel effizienter als die Daten direkt im Quelltext anzugeben.

Also schnell auf csv-Dateien umgebaut. Zuerst muss das Modul `csv` importiert werden.




Abbildung 3.6: Spieloberfläche (3)




Abbildung 3.7: Spieloberfläche (4)

Quelltext 3.12: Forest – `csv` import

```
1 import csv
```

Im Konstruktor werden nun die csv-Dateien im Unterverzeichnis `level` geladen. Bitte beachten Sie, dass das Erzeugen vom `Map`-Objekt nun die Angabe braucht, wie viele Level in csv-Dateien vorhanden sind.

Quelltext 3.13: Forest – Konstruktor von `Map` mit `csv`

```
30     def __init__(self, levels:int) -> None:
31         self.level_data = []
32         for level in range(levels):
33             self.level_data.append([])
34             with open(f'levels/level_{level}.csv', 'r') as datei:
35                 csvReader = csv.reader(datei, delimiter=',')
36                 for row in csvReader:
37                     self.level_data[level].append([int(tile) for tile in row])
```

Das soll hier an dieser Stelle reichen :-)

3.2 Sehr große Welten

Bei vielen Spielen ist das bespielbare Universum zu groß, um es als Ganzes in einem Spielfenster oder auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen. Deshalb braucht es Lösungen dazu, wie der Ausschnitt aus der Spielwelt im Verhältnis zur Spielerposition dargestellt werden soll.

3.2.1 Eine große Beispielwelt

Schauen wir uns dazu ein einfaches Beispiel ohne eigene Spielfunktion an, damit es nicht zu sehr ablenkt. Unsere Welt besteht aus sehr vielen quadratischen Kacheln, die sich nur in ihrer Farbe unterscheiden. Je näher die Kachel am Zentrum liegt, desto weißer wird das Gelb der Kachel.

Der gesamte Quelltext ist auf mehrere Dateien verteilt, damit die Übersicht nicht verloren geht. Fangen wir mit der Datei `globals.py` an. `FPS` und `DELTATIME` sollte mittlerweile selbsterklärend sein. Über `TILESIZE_WORLD` wird definiert, welche Breite und Höhe eine Kachel in der großen Welt hat; in unserem Fall 24 px. `NOF_COLS` und `NOF_ROWS` setzen die Anzahl der Spalten und Zeilen fest – also wie viele Kacheln pro Zeile und pro Spalte in der großen Welt vorhanden sind. Dadurch ergibt sich in Zeile 11 für `WORLD` ein Rechteck mit der Breite von 2160 px und einer Höhe von 1680 px; dies ist größer als es mit den meisten Monitoren dargestellt werden kann.

Die Angabe `TILE_WITH_BORDER` steuert, ob die Kacheln einen inneren Rahmen haben sollen. Der Wert 0 bedeutet dabei *Nein* und ein Wert > 0 gibt die Breite des inneren Rahmens an. Dadurch werden die Kacheln wieder einzeln sichtbar; ansonsten sieht die Welt wie ein großer Farbverlauf aus.

Zum Schluss noch `NOF_MOBS`. Ich lasse ein paar blaue Rechtecke sinnlos durch die Gegend laufen, damit sich auch noch was tut und die Welt damit auch etwas repräsentativer bzgl. eines echten Spiels ist; dort gibt es ja auch nicht nur statische Elemente und Spieler.

Quelltext 3.14: Big World – `Settings`

```
1  from pygame import FRect, Vector2
2
3
4  class Settings:
5      FPS = 60
6      DELTATIME = 1.0 / FPS
7      TILESIZE_WORLD = Vector2(24, 24)
8      TILESIZE_WINDOW = Vector2(6, 6)
9      NOF_COLS = 90
10     NOF_ROWS = 70
11     WORLD: FRect = FRect(0, 0, NOF_COLS * TILESIZE_WORLD.y, NOF_ROWS * TILESIZE_WORLD.y)    #
12     WINDOW: FRect = FRect(0, 0, NOF_COLS * TILESIZE_WINDOW.x, NOF_ROWS * TILESIZE_WINDOW.y) #
13     TILE_WITH_BORDER = 0
14     NOF_MOBS = 50
```

Als nächstes schauen wir uns die beiden Klassen `Tile`, `Player` und `Mob` in `objects.py` an. Die Klasse `Tile` steht dabei repräsentativ für jede Art von Sprite, die in der Welt

platziert ist. Dies können statische Bildelemente des Hintergrundes, Mauern im Vordergrund oder andere bewegliche Objekte sein. Für unsere Betrachtungen spielt dies keine Rolle.

Im Konstruktor von `Tile` wird ein Bild mit der Größe von `TILESIZE_WORLD` erstellt. Ab Zeile 12 wird der relative Abstand der Kachel zum Zentrum berechnet. Dies ist möglich, da ihm der Position als Parameter mitgegeben wird. Der Wertebereich von `rel_dist_center` liegt dabei im Intervall $[0, 1]$. Blau-Anteil für die Farbe Gelb wird dann in Zeile 18 berechnet und in der übernächsten Zeile zum Einfärben der Kachel verwendet.

Die Klasse `Player` ist ein simpler Wanderer durch die Welt. Es ist ein einfacher gezeichneter roter Kreis in der Mitte eines kachelgroßen Bildes. Der Radius ist genau so gewählt, dass der Kreis die Kachel möglichst weit ausfüllt. In `update()` wird entweder die Position der Kachel in der Welt festgelegt oder die neue Position anhand der gewählten Richtung berechnet. Die Positionsangabe ist übrigens nicht die linke, obere Ecke, sondern das Zentrum des Kreises.

Und dann wäre da noch `Mob`. An zufälliger Stelle – mit angemessenem Abstand zu den Rändern – wird ein blaues Rechteck platziert. Die Richtungsvektoren werden gleichverteilt ausgewählt und die Geschwindigkeit ebenfalls zufällig zwischen 100 px und 500 px bestimmt. Auch die Größe des Rechtecks wird durch einen zufälligen Pad bestimmt. In `update()` wird der Mob bewegt. Dabei wird er am gegenüberliegenden Rand wieder erscheinen, falls er vollständig aus der Welt rausgewandert ist.

Quelltext 3.15: Big World – `Tile`, `Player` und `Mob`

```
1  from random import choice, randint
2  from typing import Any
3
4  import pygame
5  from globals import Settings
6
7
8  class Tile(pygame.sprite.Sprite):
9      def __init__(self, position: tuple[float, float]) -> None:
10         super().__init__()
11         self.image = pygame.Surface(Settings.TILESIZE_WORLD)
12         # Yellow -> White according to the distance to the center
13         v1 = pygame.Vector2(position)
14         v2 = pygame.Vector2(Settings.WORLD.center)
15         distance = v2.distance_to(v1)
16         max_distance = v2.length()
17         rel_dist_center = min(1.0, distance / max_distance)
18         blue_value = int(255 * (1 - rel_dist_center))       #
19         color = (255, 255, blue_value)
20         self.image.fill(color)
21         if Settings.TILE_WITH_BORDER > 0:
22             pygame.draw.rect(self.image, "Black",
23                              ((0,0), Settings.TILESIZE_WORLD),
24                              Settings.TILE_WITH_BORDER)
25         self.rect = self.image.get_rect(topleft=position)
26
27
28 class Player(pygame.sprite.Sprite):
29
```

```
30      def __init__(self, position: tuple[float, float]) -> None:
31          super().__init__()
32          self.image : pygame.surface.Surface = pygame.surface.Surface(Settings.TILESIZE_WORLD)
33          self.image.set_colorkey((0, 0, 0))
34
35          self.radius = int(Settings.TILESIZE_WORLD.x // 2)
36          pygame.draw.circle(self.image, "red", (self.radius, self.radius), self.radius)
37          self.rect : pygame.rect.FRect = self.image.get_frect(center=position)
38
39          self.speed = 400.0  # pixels per second
40          self.directions = {
41              "left": pygame.Vector2(-1, 0),
42              "right": pygame.Vector2(1, 0),
43              "up": pygame.Vector2(0, -1),
44              "down": pygame.Vector2(0, 1),
45              "stop": pygame.Vector2(0, 0),
46          }
47          self.direction = self.directions["stop"]
48
49      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
50          if "position" in kwargs:
51              self.rect.center = kwargs["position"]
52          if "move" in kwargs:
53              self.direction = self.directions[kwargs["move"]]
54          new_position = pygame.Vector2(self.rect.center) + self.direction * (
55              self.speed * Settings.DELTATIME
56          )
57          self.rect.center = new_position
58          self.rect.clamp_ip(Settings.WORLD)
59          return super().update(*args, **kwargs)
60
61
62  class Mob(pygame.sprite.Sprite):
63
64      def __init__(self) -> None:
65          super().__init__()
66          x1 = int(Settings.TILESIZE_WORLD.x + 10)
67          x2 = int(Settings.WORLD.width - (Settings.TILESIZE_WORLD.x + 10))
68          y1 = int(Settings.TILESIZE_WORLD.y + 10)
69          y2 = int(Settings.WORLD.height - (Settings.TILESIZE_WORLD.y + 10))
70          position = (randint(x1, x2), randint(y1, y2))
71          self.image = pygame.Surface(Settings.TILESIZE_WORLD, pygame.SRCALPHA)
72          color = (0, 0, randint(10, 255))
73          pad = randint(0, int(Settings.TILESIZE_WORLD.x//2 - 1))
74          pygame.draw.rect(self.image,
75                           color,
76                           ((pad,pad), (Settings.TILESIZE_WORLD.x - 2*pad,
77                                        Settings.TILESIZE_WORLD.y - 2*pad)))
78          self.rect = self.image.get_frect()
79          self.rect.topleft = position
80          self.direction = pygame.Vector2(choice((-1, 1)), choice((-1,1)))
81          self.speed = randint(100, 500) # px/sec
82
83      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
84          self.rect.move_ip(self.direction * self.speed * Settings.DELTATIME)
85          self.rect.clamp_ip(Settings.WORLD)
86          if self.rect.right < Settings.WORLD.left:
87              self.rect.left = Settings.WORLD.right
88          elif self.rect.left > Settings.WORLD.right:
89              self.rect.right = Settings.WORLD.left
90          if self.rect.bottom < Settings.WORLD.top:
91              self.rect.top = Settings.WORLD.bottom
92          elif self.rect.top > Settings.WORLD.bottom:
93              self.rect.bottom = Settings.WORLD.top
94          return super().update(*args, **kwargs)
```

Unser Ausgabefenster – also der erste unwürdige Versuch – wird in der Datei `windows.py` definiert. Hier passiert nicht viel. Ein Fenster der in `Settings` definierten Größe wird erstellt. Zum Schluss wird noch der Titel des Fenster so angepasst, dass er ein wenig über seine Eigenschaften aussagt. In `draw()` wird das Fenster mit Schwarz grundiert und dann werden alle Weltobjekte – also Hintergrund-Kacheln und bewegliche Objekte inklusive des Spielers – ausgegeben. Die Methode `save()` habe ich nur für dieses Skript eingebaut, damit ich mir Bilder von den aktuellen Zuständen machen kann, um sie beispielsweise hier zu zeigen.

Quelltext 3.16: Big World – `WindowPlain`

```
1  import pygame
2  from globals import Settings
3
4
5  class WindowPlain:
6
7      def __init__(self, tiles:pygame.sprite.Group, mobs:pygame.sprite.Group) -> None:
8          self.tiles = tiles
9          self.mobs = mobs
10         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size)
11         self.window.position = (0 * (Settings.WINDOW.width + 60),
12                                 0 * (Settings.WINDOW.height) + 30)
13         self.screen : pygame.surface.Surface = self.window.get_surface()
14         self.rect = self.screen.get_frect()
15         self.window.title = f"Plain Window (size={self.rect.size})"
16         self.clock = pygame.time.Clock()
17
18     def draw(self):
19         self.tiles.draw(self.screen)
20         self.mobs.draw(self.screen)
21         self.window.flip()
22
23     def save(self):
24         pygame.image.save(self.screen, "plain_image.png")
```

In `camera_demo.py` wird jetzt die Klasse `Game` deklariert und es erfolgt der Aufruf von `main()`. Im Konstruktor von `Game` werden die Funktionen `create_tiles()` und `create_mobs()` aufgerufen, welches die Kacheln und die beweglichen Objekte erstellen und mit der richtigen Position innerhalb der Welt versehen; mehr dazu später. Auch wird das `WindowPlain`-Objekt als Ausgabefenster erstellt und der Spieler – also ein `Player`-Objekt.

In `run()` ist der in meinen Spielen übliche Grundaufbau der Hauptprogrammschleife definiert. Dazu gibt es genügend Erklärungen oben und unten im Skript.

Quelltext 3.17: Big World – Konstruktor und `run()` von `Game`

```
1  from time import time
2
3  import pygame
4  from globals import Settings
5  from objects import Mob, Player, Tile
6  from windows import WindowPlain
7
8
```

```
class Game:

    def __init__(self) -> None:
        pygame.init()
        self.clock = pygame.time.Clock()
        self.create_tiles()
        self.create_mobs()
        self.window_plain = WindowPlain(self.tiles, self.mobs)
        self.world_image = pygame.surface.Surface(Settings.WORLD.size)
        self.player = Player(Settings.WORLD.center)
        self.mobs.add(self.player)
        self.running = True

    def run(self) -> None:
        time_previous = time()
        while self.running:
            self.watch_for_events()
            if self.running:
                self.update()
                self.draw()
                self.clock.tick(Settings.FPS)
                time_current = time()
                Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
                time_previous = time_current
        pygame.quit()
```

Auch die Methoden in Quelltext 3.18 bedürfen keiner näheren Erklärung.

Quelltext 3.18: Big World – `watch_for_events()`, `update()` und `draw()` von `Game`

```
    def watch_for_events(self) -> None:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.QUIT:
                self.running = False
            elif event.type == pygame.WINDOWCLOSE:
                self.running = False
                event.window.destroy()
            elif event.type == pygame.KEYDOWN:
                if event.key == pygame.K_ESCAPE:
                    self.running = False
                elif event.key == pygame.K_UP:
                    self.player.update(move="up")
                elif event.key == pygame.K_DOWN:
                    self.player.update(move="down")
                elif event.key == pygame.K_LEFT:
                    self.player.update(move="left")
                elif event.key == pygame.K_RIGHT:
                    self.player.update(move="right")
                elif event.key == pygame.K_s:
                    self.save()

            elif event.type == pygame.KEYUP:
                if event.key in (pygame.K_UP, pygame.K_DOWN, pygame.K_LEFT, pygame.K_RIGHT):
                    self.player.update(move="stop")

    def update(self) -> None:
        self.player.update()
        self.mobs.update()

    def draw(self) -> None:
        self.window_plain.draw()
        self.tiles.draw(self.world_image)
        self.mobs.draw(self.world_image)
```

Die Methoden `create_tiles()` und `create_mobs()` erstellen die Spielobjekte – also in unserem Falle die statischen Kacheln und die beweglichen Spielelemente. `save()` löst das Abspeichern der gesamten Welt und vom Spielfenster in png-Dateien aus. Wie oben erwähnt, gibt es dieses Funktionalität nur, um Bilder hier in das Skript einzubauen (z.B. Abbildung 3.10 auf Seite 140).

Quelltext 3.19: Big World – `create_tiles()`, `create_mobs()` und `save()` von `Game`

```
69      def create_tiles(self) -> None:
70          self.tiles = pygame.sprite.Group()
71          for row in range(Settings.NOF_ROWS):
72              for col in range(Settings.NOF_COLS):
73                  x = col * Settings.TILESIZE_WORLD.x
74                  y = row * Settings.TILESIZE_WORLD.y
75                  self.tiles.add(Tile((x, y)))
76
77      def create_mobs(self) -> None:
78          self.mobs = pygame.sprite.Group()
79          for _ in range(Settings.NOF_MOBS):
80              self.mobs.add(Mob())
81
82      def save(self):
83          pygame.image.save(self.world_image, "world_image.png")
84          self.window_plain.save()
85
86
87  def main() -> None:
88      game = Game()
89      game.run()
90
91
92  if __name__ == "__main__":
93      main()
```

Schauen wir uns die Bildschirmausgaben des aktuellen Quelltextes in der Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9 an, so erkennen wir sofort das Grundproblem. Das Fenster `PlainWindow` ist viel zu klein, um die ganze Welt auszugeben (siehe Abbildung 3.10 auf Seite 140). Wir sehen lediglich die linke, obere Ecke der großen Welt einmal ohne und einmal mit Rand. Der Ausschnitt ist so klein, dass selbst der Farbverlauf kaum erkennbar ist. Hier helfen die Ränder, um die vielen Kacheln sichtbar zu machen. Später werden wir die nicht mehr brauchen.

Sichtbarkeitsprüfung

Bevor wir mit den verschiedenen Draufsichten weitermachen, möchte ich noch ein Performanceproblem ansprechen. Dazu erweitere ich die Titelzeile um die Ausgabe der tatsächlichen `FPS` und erhöhe `FPS` in `globals.py` auf 600 fps, nicht weil das ein realistischer Spielwert ist, sondern, weil ich herausfinden möchte, wie viele Frames er tatsächlich erreicht. Diese tatsächlich erreichte Anzahl der Frames speichere ich mir dann in eine Textdatei weg.

Betrachten wir in Quelltext 3.16 auf Seite 136 die Methode `draw()`, so werden dort alle Tiles und alle beweglichen Objekte in das Zielfenster ausgegeben – also gemalt –, obwohl die überwältigende Mehrzahl dieser Objekte überhaupt nicht im Fenster sichtbar wären.

Ein Ansatz ist, zuerst alle Sprites bzw. deren Rechtecke dahingehend zu überprüfen, ob die überhaupt innerhalb des Ausgabefensters liegen. Die Liste `a` wird gebildet, indem er




Abbildung 3.8: Kacheln ohne Rand




Abbildung 3.9: Kacheln mit Rand

alle Sprites der Gruppe durchwandert und für jedes einzelne mithilfe von `colliderect()` prüft, ob es innerhalb des Rechtecks des Fensters liegt oder auch nur berührt.

Quelltext 3.20: Big World – `WindowPlain` mit Prüfung auf Sichtbarkeit

```
18      def draw(self):
19          self.screen.fill("Black")
20          a = [r for r in self.tiles.sprites() if Settings.WINDOW.colliderect(r.rect)]
21          for sprite in a:
22              self.screen.blit(sprite.image, sprite.rect)
23          #self.tiles.draw(self.screen_plain)
24          a = [r for r in self.mobs.sprites() if Settings.WINDOW.colliderect(r.rect)]
25          for sprite in a:
26              self.screen.blit(sprite.image, sprite.rect)
27          #self.mobs.draw(self.screen_plain)
28          self.window.flip()
```

Danach habe ich die gleiche Performancemessung wie davor durchgeführt und das Ergebnis ist in Abbildung 3.11 auf Seite 141 zu sehen. Wird eine Sichtbarkeit geprüft, werden erheblich mehr Frames pro Sekunde erreicht, also ohne. Fazit: sie lohnt sich.

3.2.2 Draufsicht/BirdEyeView

Als erstes möchte man natürlich eine Komplettsicht auf die Welt haben. Das muss nicht zwingend sein. Es kommt nicht selten vor, dass bei einem Spiel der Spieler nie die gesamte Welt im Blick hat. Aber bei vielen Spielen werden Draufsichten (BirdEyeView) angeboten.

Der erste naive Ansatz wäre, die Welt mit Hilfe von `transform.scale_by()` zu verkleinern (siehe Zeile 50). Diese Variante hat folgende Vor- und Nachteile:

- Vorteil: Sehr einfach zu programmieren.
- Nachteil: Bei jedem Frame muss das gesamte, übergroße Bitmap erstellt werden.
- Nachteil: Das Skalieren kann unschöne Formen erzeugen, da wir es nicht in der Hand haben, welche Pixel beim Skalieren verloren gehen.




Abbildung 3.10: PlainWindow als Ausschnitt der Welt

- Nachteil: Das Skalieren kann Objekte erzeugen, die nur einen Pixel oder kleiner sind und daher fast gar nicht oder überhaupt nicht sichtbar sind.

Quelltext 3.21: Big World – `WindowBirdEyeView`

```
35 class WindowBirdEyeView:
36
37     def __init__(self, world_screen:pygame.surface.Surface) -> None:
38         self.world_screen = world_screen
39         zx = Settings.WINDOW.width / Settings.WORLD.width
40         zy = Settings.WINDOW.height / Settings.WORLD.height
41         self.zoom = pygame.Vector2(zx, zy)
42         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size)
43         self.window.position = (1 * (Settings.WINDOW.width + 60),
44                                 0 * (Settings.WINDOW.height) + 30)
45         self.screen : pygame.surface.Surface = self.window.get_surface()
46         self.rect = self.screen.get_frect()
47         self.window.title = f"Birdeye (zoom=({self.zoom.x:0.2f}, {self.zoom.y:0.2f})"
48
49     def draw(self):
50         image = pygame.transform.scale_by(self.world_screen, self.zoom) #
51         self.screen.blit(image)
52         self.window.flip()
53
54     def save(self):
55         pygame.image.save(self.screen, "birdeye_image.png")
```




Abbildung 3.11: Performace ohne und mit Sichtbarkeitsüberprüfung




Abbildung 3.12: BirdEye (skaliert)

Ich empfehle daher, dass jedes Sprite zwei oder ggf. sogar mehrere Varianten seines Images zur Verfügung stellt. Ich könnte dadurch in der BirdEyeView auch schneller die Objekte identifizieren. Denken Sie daran, dass die Draufsicht nicht die Aufgabe hat, das Spiel doch noch in einer Totalen spielen zu können, sondern sich zu orientieren, wichtige Spielstationen zu finden und ggf. Freunde und Feinde zu lokalisieren.

1. Jede statische Kachel wird einfach skaliert angezeigt.
2. Der Spieler durch einen kleineren, roten Kreis.
3. Die anderen beweglichen Objekte werden durch gleichgroße und gleichblaue Quadrate angezeigt.

Eine Sache, die ich auch noch gerne hätte, dass ich den Bildausschnitt aus dem Fenster `PlainWindow` als ein Rechteck in der BirdEyeView erkennen kann.

Gehen wir an die Umsetzung: Zuerst wird das Fenster zur BirdEyeView im Hauptprogramm eingebaut (siehe Quelltext 3.22 und Quelltext 3.23). Bitte beachten Sie, dass nun an keiner Stelle im Quelltext mehr ein Surface für die gesamte Welt in Originalgröße erstellt wird.

Quelltext 3.22: Big World – `BirdEyeView` im Konstruktor von `Game`

```
16          self.window_plain = WindowPlain(self.tiles, self.mobs)
17          self.window_birdeye = WindowBirdEyeView(self.tiles, self.mobs)
18          self.player = Player(Settings.WORLD.center)
```

In `draw()` wird eine zusätzliche Möglichkeit vorbereitet, nämlich die Darstellung, welcher Teil der Gesamtwelt derzeit von PlainWindow abgedeckt wird. Dazu übergebe ich der Methode `draw()` von `BirdEyeView` in Zeile 68 ein das Rechteck des `PlainWindow` und die Randfarbe (siege Abbildung 3.13 auf der nächsten Seite).

Quelltext 3.23: Big World – `BirdEyeView` in `Game.draw()`

```
64      def draw(self) -> None:
65          self.window_plain.draw()
66          self.window_plain.window.title = f"Plain Window (size={self.window_plain.rect.size},
                fps={self.clock.get_fps():.0f})"
67
68          self.window_birdeye.draw([{"rect":self.window_plain.rect, "color":"blue"}] )#
```

Diese Daten werden nun in `draw()` von `BirdEyeView` aufgegriffen und das Rechteck/die Rechtecke ab Zeile 54 gezeichnet.

Quelltext 3.24: Big World – `BirdEyeView.draw()`

```
49      def draw(self, rects:list):
50          for sprite in self.tiles:
51              self.screen.blit(sprite.image_small, self.zoom_rect(sprite.rect))
52          for sprite in self.mobs:
53              self.screen.blit(sprite.image_small, self.zoom_rect(sprite.rect))
54          if rects:                                                  # Are rects to draw?
55              for item in rects:
56                  pygame.draw.rect(self.screen, item["color"], self.zoom_rect(item["rect"]), 2)
57          self.window.flip()
```




Abbildung 3.13: BirdEye (vereinfacht und mit Sichtbarkeitsanzeige)

Noch ein Hinweis zur Performance: Durch die durchgeführten Vorbereitungen – also das einmalige Erstellen einer kleineren, symbolischen Darstellung der Spielelemente – konnte ebenfalls eine signifikante Performacesteigerung erreicht werden. Ich habe analog zu oben eine entsprechende Messung für 660 Frames durchgeführt. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.14 ablesbar.




Abbildung 3.14: Performance ohne und mit Vorbereitung

3.2.3 Player Centered Camera

Als nächste Ansichtsart möchte ich die *Player Centered Camera* vorstellen. Dabei scheint der Spieler in der Mitte fixiert zu sein und die Elemente des Spieles bewegen sich passend zu seiner subjektiven Bewegungsrichtung.

Die Grundgedanke zu einer Lösung ist eigentlich recht einfach. Also nicht von der Mathematik abschrecken lassen! Jeder Spieler hat in der Welt eine von links oben gemessenen Position $\vec{P}_W = (P_{Wx}, P_{Wy})$. Der Punkt P_W hat einen Abstand zum Mittelpunkt der Welt – also der großen Spielwelt. Warum ist der wichtig? Weil der Spieler ja später im Mittelpunkt des Fenster stehen soll.

Offset

Es muss also nach einem Korrekturwert (*Offset*) gesucht werden, der die Spielerkoordinaten in die Mittelpunktkoordinaten des Camera View Fensters umwandelt. Dabei muss dieser Offset von den Koordinaten der Spielwelt abgezogen werden, schließlich sind die Koordinaten des Ansichtsfensters ja viel kleiner als die der Spielwelt. Dabei sei $\vec{P}_V$ die Spielerposition in dem Camera View Fenster und $\vec{O}_{ff}$ der Korrekturwert. Mit anderen Worten: Die Position in der Welt minus Korrekturwert ergibt die Position im Fenster. Wandeln wir das Ganze nun so um, dass wir den Korrekturwert berechnen können.

$$\begin{aligned}
\vec{P}_W - \vec{O}_{ff} &= \vec{P}_V && \| + \vec{O}_{ff} \\
\vec{P}_W &= \vec{P}_V + \vec{O}_{ff} && \| - \vec{P}_V \\
\vec{P}_W - \vec{P}_V &= \vec{O}_{ff} && \| umdrehen \\
\vec{O}_{ff} &= \vec{P}_W - \vec{P}_V && \| Koordinatenschreibweise \\
\begin{pmatrix} O_{ffx} \\ O_{ffy} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_{Wx} \\ P_{Wy} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} P_{Vx} \\ P_{Vy} \end{pmatrix} && \| Vektoraddition \\
\begin{pmatrix} O_{ffx} \\ O_{ffy} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_{Wx} - P_{Vx} \\ P_{Wy} - P_{Vy} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.1, 3.2}$$

Gleichung 3.3 spiegelt wider, dass die neue Position unseres Spielers ja gerade das Zentrum des Fensters sein soll, also die Hälfte der Breite und die Hälfte der Mitte:

$$\begin{pmatrix} P_{Vx} \\ P_{Vy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{Vx}/2 \\ S_{Vy}/2 \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

Setzen wir nun Gleichung 3.3 in Gleichung 3.2 ein:

$$\begin{pmatrix} O_{ffx} \\ O_{ffy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{Wx} - S_{Vx}/2 \\ P_{Wy} - S_{Vy}/2 \end{pmatrix} \tag{3.4}$$

Damit haben wir tatsächlich mit schlichter Mathematik unsere Formel zur Berechnung der Verschiebung – also des Offsets – ermittelt.

Es wird Zeit für ein wenig Quelltext. Bereiten wir erstmal alles im Hauptprogramm vor. Obwohl wir die Klasse noch nicht programmiert haben, können wir einfach das neue Fenster wie die beiden anderen behandeln und mit Copy/Paste arbeiten. In Zeile 20 wird das Fenster angelegt. Bitte beachten Sie, dass dies nach dem Erstellen von `Player` passieren muss, da wir ja seine Position brauchen.

Quelltext 3.25: Big World – Centered Camera in `Game`

```
11      def __init__(self) -> None:
12          pygame.init()
13          self.clock = pygame.time.Clock()
14          self.create_tiles()
15          self.create_mobs()
16          self.window_plain = WindowPlain(self.tiles, self.mobs)
17          self.window_birdeye = WindowBirdEyeView(self.tiles, self.mobs)
18          self.player = Player(Settings.WORLD.center)
19          self.mobs.add(self.player)
20          self.window_centered = WindowCenteredCamera(self.player, self.tiles, self.mobs) #
21          self.running = True
```

In der Methode `draw()` sind drei Ergänzungen notwendig. In Zeile 74 wird das Rechteck der BirdEyeView hinzugefügt, welches den Ausschnitt des neuen Fensters anzeigt. Danach wird wie bei den anderen Fenstern `draw()` aufgerufen und die Titelzeile aktualisiert.

Quelltext 3.26: Big World – Centered Camera in `Game.draw()`

```
66      def draw(self) -> None:
67          self.window_plain.draw()
68          self.window_plain.window.title = f"Plain Window (size={self.window_plain.rect.size},
                fps={self.clock.get_fps():.0f})"
69
70          self.window_centered.draw()                                                    #
71          self.window_centered.window.title = f"Centered Window
                (offset={self.window_centered.offset})"
72
73          self.window_birdeye.draw([{"rect":self.window_plain.rect, "color":"blue"},
74                                    {"rect":self.window_centered.rect, "color":"green"}]) #
```

Und `save()` muss auch noch um Zeile `??` erweitert werden:

Quelltext 3.27: Big World – Centered Camera in `Game.save()`

```
88
89      def save(self):
90          self.window_plain.save()
91          self.window_birdeye.save()
```

Kommen wir nun zum spaßigen Teil: die Klasse `WindowCenteredCamera`. Zuerst das selbsterklärende `__init__()`. Zusätzlich werden hier zwei Attribute definiert. Zum einen `self.offset` und zum anderen `self.player`. Mit dem Offset berechne ich nachher die neuen Koordinaten und mit dem Spieler wird der Offset berechnet.

Quelltext 3.28: Big World – Konstruktor von `WindowCenteredCamera`

```
72      def __init__(self, player:pygame.sprite.Sprite, tiles:pygame.sprite.Group,
            mobs:pygame.sprite.Group) -> None:
73          self.tiles = tiles
74          self.mobs = mobs
75          self.player = player
76          self.offset = pygame.Vector2(0, 0) #
77          self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size)
```

```
78          self.window.position = (2 * (Settings.WINDOW.width + 60),
79                                  0 * (Settings.WINDOW.height) + 30)
80          self.screen : pygame.surface.Surface = self.window.get_surface()
81          self.rect = self.screen.get_frect()
82          self.clock = pygame.time.Clock()
```

Die Berechnung des Offset erfolgt in der Methode `scroll()`. Legen Sie sich die Gleichung 3.4 auf Seite 144 neben den Quelltext. Die Umsetzung sollte selbsterklärend sein, ist sie doch ein Beispiel dafür, wie einfach die Umsetzung mathematischer Ausdrücke in Quelltext sein kann.

Wozu wird eigentlich die letzte Zeile benötigt? Sie ist für das Scrollen selbst überflüssig. Aber durch diese Angabe, kann ich mir das Rechteck des Weltausschnittes in der BirdEyeView anschauen.

Quelltext 3.29: Big World – `WindowCenteredCamera.scroll()`

```
97      def scroll(self) -> None:
98          self.offset.x = self.player.rect.x - self.rect.width / 2
99          self.offset.y = self.player.rect.y - self.rect.height / 2
100         self.rect.topleft = self.offset
```

Nun haben wir alles beisammen, um auch den Rest zu programmieren. Fangen wir mit zwei Hilfsmethoden an, damit ich die Umrechnung der Koordinaten nicht mehrfach programmieren muss. In `world2camera()` werden die Koordinaten der Spielobjekte in der großen Welt in die der zentrierten Ansicht umgewandelt. Die Berechnung entspricht genau der Startidee, wie sie in Gleichung 3.1 auf Seite 144 zu finden ist.

Quelltext 3.30: Big World – `WindowCenteredCamera.world2camera()`

```
102     def world2camera(self, rect: pygame.rect.FRect) -> pygame.rect.FRect:
103         return pygame.rect.FRect(rect.topleft - self.offset, rect.size)
```

Verbleibt die Methode `draw()`. Die Methode sieht fast so aus, wie das `draw()` der anderen Klasse. Allerdings werden hier die Koordinaten der Spielobjekte vor der Sichtbarkeitsprüfung mit Hilfe von `camera2world()` transformiert. Überlegen Sie mal selbst, warum das notwendig ist!

Quelltext 3.31: Big World – `WindowCenteredCamera.draw()`

```
84      def draw(self) -> None:
85          self.screen.fill("lightgrey")
86          a = [r for r in self.tiles.sprites() if
                Settings.WINDOW.colliderect(self.world2camera(r.rect))]
87          for sprite in a:
88              self.screen.blit(sprite.image, self.world2camera(sprite.rect))
89          a = [r for r in self.mobs.sprites() if
                Settings.WINDOW.colliderect(self.world2camera(r.rect))]
90          for sprite in a:
91              self.screen.blit(sprite.image, self.world2camera(sprite.rect))
92          self.window.flip()
```

Führen wir den Quelltext nun aus und wandern mit dem Spieler in die obere linke Ecke des Spiels, so erhält man die Darstellungen aus Abbildung 3.15 und Abbildung 3.16. Im linken Bild erkennt man am grünen Rechteck den Bildschirmausschnitt, der im rechten Bild zu sehen ist. Das grüne Rechteck ist nur scheinbar kleiner als das blaue; dreiviertel der Ansicht liegt ja außerhalb des sichtbaren Bereichs von BirdEyeView.




Abbildung 3.15: BirdEyeView: Grün=Centered




Abbildung 3.16: Centered Camera: Randfehler

Wir sollten also die Methode `scroll()` so anpassen, dass die Ränder nicht überschritten werden. Wir sehen jetzt, dass der Offset nach oben und links mit 0 begrenzt wird, also nicht negativ werden kann. Dies wäre ja ein Indikator dafür, dass wir nach oben oder links hinausragen würden. Analoges passiert rechts bzw. unten. Hier wird geprüft, ob der rechte Rand des Objektes den rechten Rand der Welt überschreitet bzw. ob dies unten auch passiert. Diesen Vorgang nennt man Clamp.

Clamp

Quelltext 3.32: Big World – `WindowCenteredCamera.scroll()` mit Clamp

```
97      def scroll(self) -> None:
98          # Clamp left/top so we do not scroll past the world edges
99          self.offset.x = max(0, self.player.rect.x - self.rect.width / 2)
100         self.offset.y = max(0, self.player.rect.y - self.rect.height / 2)
101
102         # Clamp right/bottom so we do not scroll past the world edges
103         self.offset.x = min(Settings.WORLD.right - self.rect.width, self.offset.x)
104         self.offset.y = min(Settings.WORLD.bottom - self.rect.height, self.offset.y)
105
106         self.rect.topleft = self.offset
```

In Abbildung 3.18 auf der nächsten Seite sehen wir nun keinen Randfehler mehr. Vielmehr hat sich die Position des Spielers von der Mitte hin zum Rand bewegt; so wollte ich es haben. Hinweis: In Abbildung 3.17 auf der nächsten Seite kann der blaue Rand von `PlanWindow` nicht mehr gesehen werden, da beide Ansichten den gleichen Ausschnitt abdecken.

Eine Sache habe ich noch: In der Methode `draw()` (siehe Quelltext 3.31 auf der vorherigen Seite) wird die Methode `world2camera()` für jedes Spielobjekt aufgerufen; es werden also tausende Koordinaten transformiert. Wäre es nicht günstiger, einmal die




Abbildung 3.17: BirdEyeView: Grün=Centered




Abbildung 3.18: Centered Camera: ohne Randfehler

Weltkoordinaten zu transformieren und diese dann mit dem Spielobjektkoordinaten zu vergleichen?

Bauen wir dazu eine neue Methode, die sinnvollerweise `camera2world()` heißt. Sie ist sozusagen das Gegenteil von `world2camera()`.

Quelltext 3.33: Big World – `WindowCenteredCamera.camera2world()` mit Clamp

```
111     def world2camera(self, rect: pygame.rect.FRect) -> pygame.rect.FRect:
112         return pygame.rect.FRect(rect.topleft - self.offset, rect.size)
```

Und das baue ich jetzt in `draw()` ein. Ich habe die alte Berechnung mal auskommentiert drüber stehen lassen, damit man den Unterschied besser sieht. Auch hier hat schlichtes Nachdenken einen Performancegewinn erbracht (siehe Abbildung 3.19 auf der nächsten Seite)

Quelltext 3.34: Big World – `WindowCenteredCamera.draw()` mit Clamp

```
84      def draw(self):
85          self.screen.fill("Black")
86          #a = [r for r in self.tiles.sprites() if
                Settings.WINDOW.colliderect(self.world2camera(r.rect))]
87          w = self.camera2world(Settings.WINDOW)
88          a = [r for r in self.tiles.sprites() if w.colliderect(r.rect)]
89          for sprite in a:
90              self.screen.blit(sprite.image, self.world2camera(sprite.rect))
91          #a = [r for r in self.mobs.sprites() if
                Settings.WINDOW.colliderect(self.world2camera(r.rect))]
92          a = [r for r in self.mobs.sprites() if w.colliderect(r.rect)]
93          for sprite in a:
94              self.screen.blit(sprite.image, self.world2camera(sprite.rect))
95          self.window.flip()
```




Abbildung 3.19: Performance mit Element- und Welttransformation

3.2.4 Page Scrolling/Edge Scrolling

Den Spieler immer im Zentrum stehen zu lassen, kann je nach Spieloptik zu einem unruhigen und verwirrenden optischen Effekt führen. Auch ist dies mit vielen und für das Spiel oft nicht notwendigen Transformationsberechnungen verbunden. Das seitenweise Scrollen (Edge Scrolling oder Page Scrolling) stellt einen guten Kompromiss dar. Der Spieler bewegt sich erstmal ganz normal innerhalb des Spielausschnittes. Erst wenn ein Mindestabstand (Padding) zu einem der Ränder unterschritten wird, wird der Hintergrund in Randrichtung verschoben – es wird weiter geblättert.

Edge
Page

Schauen wir uns den Kontruktor von `WindowPagewise` an. Die meisten Elemente sind schon oben erklärt worden. Neu hinzugekommen ist das Attribute `inner_rect` und der Übergabeparameter `padding`. Über diesen Parameter steuert man den Abstand vom inneren Rechteck zu den Grenzen der Ansicht – also den Raum zwischen dem inneren, braunen und dem äußeren, grünen Rechteck in Abbildung 3.20 auf der nächsten Seite. Der Übergabeparameter ist hier – und dass ist rein willkürlich – eine ganze Zahl und dient als Faktor zur Berechnung des Abstandes. Ich habe als zweiten Faktor die Breite bzw. Höhe des Spielers gewählt. Semantisch passiert also bei einem Wert von 2, dass das Padding 2 Spielerbreiten bzw. -höhen ist.

Quelltext 3.35: Big World – Konstruktor von `WindowPagewise`

```
112 class WindowPagewise:
113
114     def __init__(self, player:pygame.sprite.Sprite, tiles:pygame.sprite.Group,
            mobs:pygame.sprite.Group, padding:int = 1) -> None:
115         self.tiles = tiles
116         self.mobs = mobs
```

```
117         self.player = player
118         self.offset = pygame.Vector2(0, 0)
119         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size)
120         self.window.position = (0 * (Settings.WINDOW.width + 60),
121                                 1 * (Settings.WINDOW.height) + 30)
122         self.screen : pygame.surface.Surface = self.window.get_surface()
123         self.rect = self.screen.get_frect()
124         self.clock = pygame.time.Clock()
125         self.inner_rect = pygame.rect.FRect(
126             Settings.WINDOW.left + padding * player.rect.width,
127             Settings.WINDOW.top + padding * player.rect.height,
128             Settings.WINDOW.width - padding * 2 * player.rect.width,
129             Settings.WINDOW.height - padding * 2 * player.rect.height,
130         )
```

Die eigentliche Musik spielt in der Methode `scroll()`. Auch hier ist die Grundlogik recht simpel. Ist das Rechteck des Spielers innerhalb des inneren Rechtecks, muss gar nichts hinsichtlich des Scrolling passieren; der Spieler bewegt sich einfach ganz normal. Hat er den inneren Bereich verlassen, muss das Scrolling durchgeführt werden. Wie teste ich nun ab, ob ich innerhalb des inneren Rechtecks bin? Indem ich nachfrage, ob der Spieler keine Kollision mehr mit dem inneren Rechteck hat (Zeile 148).

Quelltext 3.36: Big World – `WindowPagewise.scroll()`

```
146     def scroll(self) -> None:
147         player_in_view = self.world2camera(self.player.rect)
148         if not player_in_view.colliderect(self.inner_rect):     # nicht mehr innerhalb?
149             self.offset.x = max(0, self.player.rect.x - Settings.WINDOW.centerx)
150             self.offset.y = max(0, self.player.rect.y - Settings.WINDOW.centery)
151             self.offset.x = min(Settings.WORLD.right - Settings.WINDOW.width, self.offset.x)
152             self.offset.y = min(Settings.WORLD.bottom - Settings.WINDOW.height,
                    self.offset.y)
153         self.rect.topleft = self.offset
```




Abbildung 3.20: BirdEyeView:
Grün=Centered
Rot=Pagewise
Braun=InnerRect




Abbildung 3.21: Page/Edge Scrolling

Die Einbindung der neuen Klasse erfolgt völlig analog der Einbindung von `WindowCenteredCamera`. Lediglich die Darstellung in der BirdEyeView als Rechtecke will ich hier

noch erläutern: In Zeile 82 wird das Rechteck der Ansicht in rot ausgegeben. Das zweite Rechteck in braun ist dieses innere Rechteck, dessen Verlassen das Scrolling auslöst. Die Koordinaten werden in Zeile 80 vorab ermittelt.

Quelltext 3.37: Big World – `Game.draw()`

```
68
69      def draw(self) -> None:
70          self.window_plain.draw()
71          self.window_plain.window.title = f"Plain Window (size={self.window_plain.rect.size},
                fps={self.clock.get_fps():.0f})"
72
73          self.window_pagewise.draw()                                                    #
74          xy = int(self.window_pagewise.offset.x), int(self.window_pagewise.offset.y)
75          self.window_pagewise.window.title = f"Pagewise Window (offset={xy})"
76
77          self.window_centered.draw()
78          self.window_centered.window.title = f"Centered Window
                (offset={self.window_centered.offset})"
79
80          inner = self.window_pagewise.camera2world(self.window_pagewise.inner_rect)      #
81          self.window_birdeye.draw([{"rect":self.window_plain.rect, "color":"blue"},
82                                    {"rect":self.window_pagewise.rect, "color":"red"},    #
83                                    {"rect":inner, "color":"brown"},                      #
84                                    {"rect":self.window_centered.rect, "color":"green"}] )
```

3.2.5 Auto Scrolling

Eine weitere Variante ist das Auto Scrolling. Dabei bewegt sich der Hintergrund automatisch immer in eine Richtung weiter und der Spieler bleibt meist in der Mitte und kann nur die Höhe ausweichen – beispielsweise durch Sprünge. Auch oft kommt vor, dass der Hintergrund nach unten wandert und der Spieler auf nächst höhere Ebenen springen muss.

Schauen wir uns also die neue Klasse `WindowAuto` an. Hier ist neu/besonders, dass man dem Konstruktor eine Richtung mitgibt. Dies sind zwei Zahlen, eine für die horizontale und eine für die vertikale Bewegung. Der Wert gibt dabei die Geschwindigkeit in px/s und das Vorzeichen die Richtung an: positive Werte stehen für eine Bewegung nach rechts und unten und negative für eine nach links und oben.

Quelltext 3.38: Big World – Konstruktor von `WindowAuto`

```
163
164 class WindowAuto:
165
166     def __init__(self, player:pygame.sprite.Sprite, tiles:pygame.sprite.Group,
            mobs:pygame.sprite.Group, direction:Vec2Like) -> None:
167         self.tiles = tiles
168         self.mobs = mobs
169         self.player = player
170         self.offset = pygame.Vector2(0, 0) #
171         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size)
172         self.window.position = (1 * (Settings.WINDOW.width + 60),
173                                 1 * (Settings.WINDOW.height) + 30)
174         self.screen : pygame.surface.Surface = self.window.get_surface()
```

```
175         self.rect = self.screen.get_frect()
176         self.direction = pygame.math.Vector2(direction)
```

Auch hier muss eigentlich nur die Methode `scroll()` angepasst werden. Nur die erste Zeile ist interessant. Passend zur Aufgabenstellung wird dabei der Offset mit Hilfe der `Direction` angepasst. Eine Multiplikation mit `DELTATIME` ermöglicht die Maßeinheit px/s anstelle von px/frame.

Quelltext 3.39: Big World – `WindowAuto.scroll()`

```
193     def scroll(self) -> None:
194         self.offset += self.direction * Settings.DELTATIME
195         self.offset.x = max(0, self.offset.x)
196         self.offset.y = max(0, self.offset.y)
197         self.offset.x = min(Settings.WORLD.right - Settings.WINDOW.width, self.offset.x)
198         self.offset.y = min(Settings.WORLD.bottom - Settings.WINDOW.height, self.offset.y)
```

Der Vollständigkeit halber: Vergessen Sie nicht, den Namen in `save()` anzupassen ;-)

3.2.6 Als Strategy-Pattern

Wie wohl ich hoffe, dass alle vorgestellten Techniken verständlich erklärt worden sind, lohnt es sich, die Algorithmen stärker von der konkreten Spielsituation meiner *großen Welt* zu trennen. Kommen doch diese Techniken immer wieder vor, sodass sich die Formulierung einer wiederverwendbaren Lösung lohnt.

Wenn wir die drei Szenarien genau vergleichen, so unterscheiden sie sich nur in der Methode `scroll()`, wobei das eine oder andere zusätzliche Attribut benötigt wurde. Mit anderen Worten, wir können die Algorithmen in eigenen Klassen kapseln und dann über das Strategy Pattern eine Lösung formulieren. Die Architektur finden Sie in Abbildung 3.22.




Abbildung 3.22: Strategy-Pattern für `Camera` und Scroll-Strategien in `cameraview.py`

Die Klasse `Camera` ist die Klasse, die wir später in unserem Spiel einsetzten werden. Sie enthält alle Attribute und Methoden, die wir für die Darstellung einer übergroßen

Welt brauchen. Sie enthält auch einen *Platzhalter* für das eigentliche Scroll-Verhalten: Das Attribut `scroller`. In der Methode `scroll()` wird dann das Scrollverhalten der Verhaltensklasse aufgerufen.

Quelltext 3.40: Scroll Pattern – `Camera`

```
-
class Camera:
    """A minimal camera that tracks a 2D viewport in world space.

    The camera maintains an offset (top-left of the view in world coordinates)
    and a floating-point rectangle representing the current viewport.

    Args:
        size_view: Width and height of the viewport in pixels (floats allowed).
    """

    def __init__(self, size_view: tuple[float, float]) -> None:
        # Offset of the viewport's top-left corner in world coordinates.
        self.offset = pygame.Vector2(0, 0)

        # Float-precision rectangle representing the viewport.
        self.rect = pygame.rect.FRect((0, 0), size_view)

        # The active scrolling strategy. Must be set via set_scroller().
        self.scroller: Optional[CamScroll] = None

    def set_scroller(self, scroller: CamScroll) -> None:
        """Assign the scrolling strategy to control this camera.

        Args:
            scroller: An instance implementing the scrolling behavior.
        """
        self.scroller = scroller

    def scroll(self) -> None:
        """Apply the currently set scrolling strategy and sync the viewport.

        The strategy updates :attr:`offset`. After that, the camera updates its
        :attr:`rect.topleft` accordingly.

        Logs:
            An error is logged if no scroller has been set.
        """
        if self.scroller is None:
            logging.error("No scroller set on camera.")
            return
        self.scroller.scroll()
        self.rect.topleft = self.offset

    def world2camera(self, rect: pygame.rect.FRect) -> pygame.rect.FRect:
        """Convert a world-space rectangle into camera/view coordinates.

        Args:
            rect: Rectangle in world coordinates.

        Returns:
            A new FRect positioned relative to the current camera offset.
        """
        return pygame.rect.FRect(rect.topleft - self.offset, rect.size)

    def camera2world(self, rect: pygame.rect.FRect) -> pygame.rect.FRect:
        """Convert a camera/view-space rectangle into world coordinates.

        Args:
```

```
229             rect: Rectangle in camera/view coordinates.
230
231         Returns:
232             A new FRect positioned in world coordinates.
233         """
234         return pygame.rect.FRect(rect.topleft + self.offset, rect.size)
```

`CamScroll(ABC)` ist die abstrakte Schnittstellenklasse für die Verhaltensklassen und besteht im wesentlichen nur aus der abstrakten Methode `scroll()`. Die vier Attribute werden für die Berechnung des Scroll-Verhalten benötigt.

Quelltext 3.41: Scroll Pattern – `CamScroll(ABC)`

```
24  class CamScroll(ABC):
25      """Abstract base for camera scrolling strategies.
26
27      A scrolling strategy receives references to the camera, the player rect,
28      and the world/view rectangles and updates the camera's offset when
29      :meth:`scroll` is called.
30
31      Args:
32          camera: The camera instance that owns the scrolling strategy.
33          player: The player's rectangle in world coordinates (FRect for floats).
34          rect_world: The world bounds (everything that can be shown).
35          rect_view: The current visible area size (camera viewport size).
36      """
37
38      def __init__(
39          self,
40          camera: Camera,
41          player: pygame.rect.FRect,
42          rect_world: pygame.rect.FRect,
43          rect_view: pygame.rect.FRect,
44      ) -> None:
45          super().__init__()
46          self.camera = camera
47          self.player = player
48          self.rect_world = rect_world
49          self.rect_view = rect_view
50
51      @abstractmethod
52      def scroll(self) -> None:
53          """Update the camera offset.
54
55          Implementations should modify ``self.camera.offset`` in place.
56          """
57          raise NotImplementedError
```

Die drei eigentlichen Verhaltensklassen sind `CenteredCamera`, `AutoCamera` und `PagewiseCamera`. Hier wird die Methode `scroll()` implementiert. Die Logik dieser Implementierungen entspricht genau den oben gezeigten und sollten daher leicht verstanden werden.

Quelltext 3.42: Scroll Pattern – `CenteredCamera`, `AutoCamera` und `PagewiseCamera`

```
60  class CenteredCamera(CamScroll):
61      """Scrolling strategy that keeps the player centered when possible.
62
63      The camera tries to center on the player but is clamped to the world
```

```
    bounds so that the viewport never shows outside the world.
    """

    def __init__(
        self,
        camera: Camera,
        player: pygame.rect.FRect,
        rect_world: pygame.rect.FRect,
        rect_view: pygame.rect.FRect,
    ) -> None:
        super().__init__(camera, player, rect_world, rect_view)

    def scroll(self) -> None:
        """Center on the player and clamp to the world bounds."""
        # Compute desired top-left so the player is approximately in the center
        self.camera.offset.x = max(0, self.player.x - self.rect_view.width / 2)
        self.camera.offset.y = max(0, self.player.y - self.rect_view.height / 2)

        # Clamp right/bottom so we do not scroll past the world edges
        self.camera.offset.x = min(
            self.rect_world.right - self.rect_view.width, self.camera.offset.x
        )
        self.camera.offset.y = min(
            self.rect_world.bottom - self.rect_view.height, self.camera.offset.y
        )


class AutoCamera(CamScroll):
    """Scrolling strategy that moves the camera by a constant vector.

    This can be used for auto-scrolling levels (e.g., side scrollers).

    Args:
        direction: The per-tick offset added to the camera (world units/frame).
    """

    def __init__(
        self,
        camera: Camera,
        player: pygame.rect.FRect,
        direction: pygame.Vector2,
        rect_world: pygame.rect.FRect,
        rect_view: pygame.rect.FRect,
    ) -> None:
        super().__init__(camera, player, rect_world, rect_view)
        self.direction = direction

    def scroll(self) -> None:
        """Advance the camera by the configured direction vector."""
        # Note: No clamping -heresome games want to allow scrolling past
        # the player. If needed, clamp like in CenteredCamera.scroll().
        self.camera.offset += self.direction
        self.camera.offset.x = max(0, self.camera.offset.x)
        self.camera.offset.y = max(0, self.camera.offset.y)
        self.camera.offset.x = min(
            self.rect_world.right - self.rect_view.width, self.camera.offset.x
        )
        self.camera.offset.y = min(
            self.rect_world.bottom - self.rect_view.height, self.camera.offset.y
        )


class PagewiseCamera(CamScroll):
    """Scrolling strategy that jumps when leaving an inner safe rectangle.

    The camera remains fixed while the player moves inside an inner rectangle
```

```
    (the "safe area"). When the player exits this area, the camera jumps so
    that the player is centered again (clamped to world bounds).

    Args:
        inner: Half-size of the inner rectangle around the viewport center
            (Vector2 where x = half-width, y = half-height of the safe area).
    """

    def __init__(
        self,
        camera: Camera,
        player: pygame.rect.FRect,
        inner: pygame.Vector2,
        rect_world: pygame.rect.FRect,
        rect_view: pygame.rect.FRect,
    ) -> None:
        super().__init__(camera, player, rect_world, rect_view)
        self.inner = inner
        self.inner_rect = pygame.rect.FRect(self.rect_view.centerx - self.inner.x,
                                            self.rect_view.centery - self.inner.y,
                                            2 * self.inner.x,
                                            2 * self.inner.y)

    def scroll(self) -> None:
        """Jump the camera when the player exits the inner safe rectangle."""
        # Transform the player's rect into camera/view coordinates.
        player_in_view = self.camera.world2camera(self.player)

        # If the player leaves the safe area, re-center (with clamping).
        if not player_in_view.colliderect(self.inner_rect):
            self.camera.offset.x = max(0, self.player.x - self.rect_view.width / 2)
            self.camera.offset.y = max(0, self.player.y - self.rect_view.height / 2)
            self.camera.offset.x = min(
                self.rect_world.right - self.rect_view.width, self.camera.offset.x
            )
            self.camera.offset.y = min(
                self.rect_world.bottom - self.rect_view.height, self.camera.offset.y
            )
```

Eine Beispielimplementierung finden Sie Quelltext 3.43. Sie entspricht im Wesentlichen der oben programmierten Beispiele.

Quelltext 3.43: Scroll Pattern – Beispielimplementierung

```
"""
Demo and test harness for the camera and scrolling strategies.

This module boots a small pygame application that visualizes:
- A tiled world (grayscale gradient towards the center)
- A player sprite that can be moved with arrow keys
- Three camera views, each with a different scrolling strategy:
  1) CenteredCamera   -> keeps the player centered, clamped to the world
  2) AutoCamera       -> moves the camera automatically by a constant vector
  3) PagewiseCamera   -> jumps once the player exits an inner safe rectangle

Windows:
- Main/plain:             the full world region at 1:1 within the window size
- Birdeye:                scaled-down world with overlays of the three camera rects
- Centered/Auto/Pagewise: individual viewports driven by their strategies
"""

from time import time
from typing import Any, Union

```

```python
import pygame
from cameraview import AutoCamera, Camera, CenteredCamera, PagewiseCamera


class Settings:
    """Static configuration for timing, world size, and window layout.

    Attributes:
        FPS: Target frames per second for the game loop.
        DELTATIME: Frame delta in seconds (updated each frame).
        TILESIZE_WORLD: Size of a single world tile in pixels.
        TILESIZE_BIRD:  Size of one tile in the bird's-eye view (unused here).
        NOF_COLS/NOF_ROWS: Grid size of the world in tiles.
        WORLD: Rect describing the full world bounds (in pixels).
        WINDOW: Rect describing the size of each viewport window.
        TILE_WITH_BORDER: Draw Rectangle around the tile (0=no border, >0 bordersize)
    """

    FPS = 60
    DELTATIME = 1.0 / FPS
    TILESIZE_WORLD = pygame.Vector2(24, 24)
    TILESIZE_BIRD = pygame.Vector2(4, 4)
    NOF_COLS = 90
    NOF_ROWS = 70
    WORLD : pygame.rect.FRect = pygame.rect.FRect(
        0, 0, NOF_COLS * TILESIZE_WORLD.y, NOF_ROWS * TILESIZE_WORLD.y
    )
    WINDOW : pygame.rect.FRect = pygame.rect.FRect(
        0, 0, NOF_COLS * TILESIZE_WORLD.x // 4, NOF_ROWS * TILESIZE_WORLD.y // 4
    )
    TILE_WITH_BORDER = 0


class Tile(pygame.sprite.Sprite):
    """A single world tile, shaded by distance to the world center."""

    def __init__(self, position: tuple[float, float]) -> None:
        """Create the tile sprite at a given world position (top-left).

        The fill color is a grayscale value brighter near the world center,
        darker near the edges. This helps visually distinguish camera motion.
        """
        super().__init__()
        self.image = pygame.Surface(Settings.TILESIZE_WORLD)

        # Compute a grayscale value based on distance to the world center.
        v1 = pygame.Vector2(position)
        v2 = pygame.Vector2(Settings.WORLD.center)
        distance = v2.distance_to(v1)
        max_distance = v2.length()
        rel_dist_center = min(1.0, distance / max_distance)
        gray_value = int(255 * (1 - rel_dist_center))
        self.image.fill([gray_value] * 3)
        if Settings.TILE_WITH_BORDER > 0:
            pygame.draw.rect(self.image, "Black", ((0,0), Settings.TILESIZE_WORLD),
                Settings.TILE_WITH_BORDER)

        # Store integer pixel rect for sprite batching.
        self.rect = self.image.get_rect(topleft=position)


class Player(pygame.sprite.Sprite):
    """The controllable player sprite (a red circle)."""

    def __init__(self, position: tuple[float, float]) -> None:
        """Create the player centered at the given world position."""
```

```
86          super().__init__()
87          self.image : pygame.surface.Surface = pygame.surface.Surface(Settings.TILESIZE_WORLD)
88          self.image.set_colorkey((0, 0, 0))
89
90          # Draw a simple red disc.
91          self.radius = int(Settings.TILESIZE_WORLD.x // 2)
92          pygame.draw.circle(self.image, (255, 0, 0), (self.radius, self.radius), self.radius)
93
94          # Player world-rect (integer precision is fine for drawing).
95          self.rect : pygame.rect.FRect = self.image.get_frect(center=position)
96
97          # Movement configuration.
98          self.speed = 400.0  # pixels per second
99          self.directions = {
100             "left": pygame.Vector2(-1, 0),
101             "right": pygame.Vector2(1, 0),
102             "up": pygame.Vector2(0, -1),
103             "down": pygame.Vector2(0, 1),
104             "stop": pygame.Vector2(0, 0),
105         }
106         self.direction = self.directions["stop"]
107
108     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
109         """Advance the player based on current direction and clamp to world.
110
111         Kwargs (optional):
112             position: If provided, hard-sets the player's center position.
113             move:     One of {"up","down","left","right","stop"} to change
114                       the current movement direction for subsequent frames.
115         """
116         # Allow external callers to override position and direction.
117         if "position" in kwargs:
118             self.rect.center = kwargs["position"]
119         if "move" in kwargs:
120             self.direction = self.directions[kwargs["move"]]
121
122         # Integrate movement using current DELTATIME.
123         new_position = pygame.Vector2(self.rect.center) + self.direction * (
124             self.speed * Settings.DELTATIME
125         )
126         self.rect.center = new_position
127
128         # Prevent leaving the world bounds.
129         self.rect.clamp_ip(Settings.WORLD)
130
131         # Let Sprite subclasses hook into pygame internals if needed.
132         return super().update(*args, **kwargs)
133
134
135 class Game:
136     """Top-level pygame application that runs the camera demo."""
137
138     def __init__(self) -> None:
139         """Initialize pygame, build the world, and create all windows."""
140         pygame.init()
141         self.clock = pygame.time.Clock()
142
143         # World content (tiles + player).
144         self.tiles = pygame.sprite.Group()
145         self.create_plain()
146         self.player = Player(Settings.WORLD.center)
147
148         # Windows and cameras.
149         self.create_window_birdeye()
150         self.create_follow()
151         self.create_auto()
```

```
152         self.create_pagewise()
153
154         self.running = True
155
156     def run(self) -> None:
157         """Main loop: handle events, update, render, and maintain FPS."""
158         time_previous = time()
159         while self.running:
160             self.watch_for_events()
161             if self.running:
162                 self.update()
163                 self.draw()
164                 self.clock.tick(Settings.FPS)
165
166                 # Update global DELTATIME with actual frame time.
167                 time_current = time()
168                 Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
169                 time_previous = time_current
170         pygame.quit()
171
172     def watch_for_events(self) -> None:
173         """Process OS/window events and keyboard input for movement/quit."""
174         for event in pygame.event.get():
175             if event.type == pygame.QUIT:
176                 self.running = False
177
178             elif event.type == pygame.WINDOWCLOSE:
179                 # When a sub-window closes, shut down gracefully.
180                 self.running = False
181                 event.window.destroy()
182
183             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
184                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
185                     self.running = False
186                 elif event.key == pygame.K_UP:
187                     self.player.update(move="up")
188                 elif event.key == pygame.K_DOWN:
189                     self.player.update(move="down")
190                 elif event.key == pygame.K_LEFT:
191                     self.player.update(move="left")
192                 elif event.key == pygame.K_RIGHT:
193                     self.player.update(move="right")
194
195             elif event.type == pygame.KEYUP:
196                 if event.key in (pygame.K_UP, pygame.K_DOWN, pygame.K_LEFT, pygame.K_RIGHT):
197                     self.player.update(move="stop")
198
199     def update(self) -> None:
200         """Update player and advance all cameras by their strategies."""
201         self.window_main.title = f"Camera View - FPS: {self.clock.get_fps():.0f}"
202         self.player.update()
203         self.camera_follow.scroll()
204         self.camera_auto.scroll()
205         self.camera_pagewise.scroll()
206
207     def draw(self) -> None:
208         """Draw all windows in order (plain, bird's-eye, and strategy views)."""
209         self.draw_window_plain()
210         self.draw_window_birdeye()
211         self.draw_window_follow()
212         self.draw_window_auto()
213         self.draw_window_pagewise()
214         self.window_main.flip()
215
216     def create_plain(self) -> None:
217         """Create the main/plain window and build the tiled world."""
```

```
218         self.window_main = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Plain Camera
                View")
219         self.window_main.position = (0, 30)
220         self.screen_main : pygame.surface.Surface = self.window_main.get_surface()
221
222         # Fill the world sprite group with tiles laid out on a grid.
223         for row in range(Settings.NOF_ROWS):
224             for col in range(Settings.NOF_COLS):
225                 self.tiles.add(
226                     Tile((col * Settings.TILESIZE_WORLD.x, row * Settings.TILESIZE_WORLD.y))
227                 )
228
229     def create_follow(self) -> None:
230         """Create the Follow camera/window pair."""
231         self.camera_follow = Camera(Settings.WINDOW.size)
232         self.camera_follow.set_scroller(
233             CenteredCamera(self.camera_follow, self.player.rect, Settings.WORLD,
                    Settings.WINDOW)
234         )
235         self.window_follow = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Player Centered
                Camera View")
236         self.window_follow.position = (Settings.WINDOW.width + 10, 30)
237         self.screen_follow = self.window_follow.get_surface()
238
239     def create_auto(self) -> None:
240         """Create the Auto camera/window pair with a constant scroll vector."""
241         self.camera_auto = Camera(Settings.WINDOW.size)
242         self.camera_auto.set_scroller(
243             AutoCamera(self.camera_auto, self.player.rect, pygame.Vector2(1, 1),
                    Settings.WORLD, Settings.WINDOW)
244         )
245         self.window_auto = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="Auto Camera View")
246         self.window_auto.position = (2 * (Settings.WINDOW.width + 10), 30)
247         self.screen_auto : pygame.surface.Surface = self.window_auto.get_surface()
248
249     def create_pagewise(self) -> None:
250         """Create the Pagewise camera/window pair with the inner safe area."""
251         self.camera_pagewise = Camera(Settings.WINDOW.size)
252         self.camera_pagewise.set_scroller(
253             PagewiseCamera(
254                 self.camera_pagewise,
255                 self.player.rect,
256                 pygame.Vector2(200, 150),
257                 Settings.WORLD,
258                 Settings.WINDOW,
259             )
260         )
261         self.window_pagewise = pygame.Window(
262             size=Settings.WINDOW.size, title="Pagewise Camera View"
263         )
264         self.window_pagewise.position = (1 * (Settings.WINDOW.width + 10),
                Settings.WINDOW.height + 60)
265         self.screen_pagewise : pygame.surface.Surface = self.window_pagewise.get_surface()
266
267     def create_window_birdeye(self) -> None:
268         """Create the bird's-eye window and compute a →worldscreen zoom factor."""
269         zx = Settings.WINDOW.width / Settings.WORLD.width
270         zy = Settings.WINDOW.height / Settings.WORLD.height
271         self.zoom = pygame.Vector2(zx, zy)
272         self.window_birdeye = pygame.Window(
273             size=Settings.WINDOW.size, title="Birdeye Camera View"
274         )
275         self.window_birdeye.position = (0, Settings.WINDOW.height + 60)
276         self.screen_birdeye : pygame.surface.Surface = self.window_birdeye.get_surface()
277
278     def draw_window_plain(self) -> None:
```

```
279         """Render the full world into the main window, then the player."""
280         self.tiles.draw(self.screen_main)
281         pygame.draw.rect(self.screen_main, "yellow", self.screen_main.get_rect(), 5)
282         self.screen_main.blit(self.player.image, self.player.rect)
283 
284     def draw_window_birdeye(self) -> None:
285         """Render the scaled-down world plus overlays of the camera views."""
286         # Draw scaled tiles and player (world -> birdeye transform).
287         for sprite in self.tiles:
288             image = pygame.transform.scale_by(sprite.image, self.zoom)
289             self.screen_birdeye.blit(image, self.zoom_rect(sprite.rect))
290         image = pygame.transform.scale_by(self.player.image, self.zoom)
291         self.screen_birdeye.blit(image, self.zoom_rect(self.player.rect))
292 
293         # Outline the plain window view (yellow) in bird's-eye coordinates.
294         pygame.draw.rect(self.screen_birdeye, "yellow", self.zoom_rect(Settings.WINDOW), 2)
295 
296         # Follow camera rectangle (red).
297         pygame.draw.rect(self.screen_birdeye, "red",
                 self.zoom_rect(self.camera_follow.rect), 2)
298 
299         # Pagewise camera rectangle (green) + its inner safe rectangle (dark green).
300         inner_rect =
                 self.camera_pagewise.camera2world(self.camera_pagewise.scroller.inner_rect)
301         pygame.draw.rect(self.screen_birdeye, "darkgreen", self.zoom_rect(inner_rect), 2)
302         pygame.draw.rect(self.screen_birdeye, "green",
                 self.zoom_rect(self.camera_pagewise.rect), 2)
303 
304         # Auto camera rectangle (blue).
305         pygame.draw.rect(self.screen_birdeye, "blue", self.zoom_rect(self.camera_auto.rect),
                 2)
306 
307         self.window_birdeye.flip()
308 
309     def draw_window_follow(self) -> None:
310         """Render the Follow camera view: visible tiles and player."""
311         lefttop = f"({self.player.rect.left:.0f},{self.player.rect.top:.0f})"
312         offset = f"({self.camera_follow.offset.x:.0f},{self.camera_follow.offset.y:.0f})"
313         self.window_follow.title = (f"Follow with Player={lefttop} and offset={offset}")
314 
315         sprites = self.get_visible_sprites(self.camera_follow)
316         for sprite in sprites:
317             self.screen_follow.blit(sprite.image,
                     self.camera_follow.world2camera(sprite.rect))
318 
319         # Draw the player relative to the camera.
320         self.screen_follow.blit(self.player.image,
                 self.camera_follow.world2camera(self.player.rect))
321         pygame.draw.rect(self.screen_follow, "red", self.screen_follow.get_rect(), 5)
322         self.window_follow.flip()
323 
324     def draw_window_auto(self) -> None:
325         """Render the Auto camera view: visible tiles and player."""
326         lefttop = f"({self.player.rect.left:.0f},{self.player.rect.top:.0f})"
327         offset = f"({self.camera_auto.offset.x:.0f},{self.camera_auto.offset.y:.0f})"
328         self.window_auto.title = (
329             f"Auto with Player={lefttop} and offset={offset}"
330         )
331         sprites = self.get_visible_sprites(self.camera_auto)
332         for sprite in sprites:
333             self.screen_auto.blit(sprite.image, self.camera_auto.world2camera(sprite.rect))
334         self.screen_auto.blit(self.player.image,
                 self.camera_auto.world2camera(self.player.rect))
335         pygame.draw.rect(self.screen_auto, "blue", self.screen_auto.get_rect(), 5)
336         self.window_auto.flip()
337 
```

```
338     def draw_window_pagewise(self) -> None:
339         """Render the Pagewise camera view: visible tiles and player."""
340         lefttop = f"({self.player.rect.left:.0f},{self.player.rect.top:.0f})"
341         offset = f"({self.camera_pagewise.offset.x:.0f},{self.camera_pagewise.offset.y:.0f})"
342         self.window_pagewise.title = (f"Pagewise with Player={lefttop} and offset={offset}")
343         sprites = self.get_visible_sprites(self.camera_pagewise)
344         for sprite in sprites:
345             self.screen_pagewise.blit(sprite.image,
                    self.camera_pagewise.world2camera(sprite.rect))
346         self.screen_pagewise.blit(self.player.image,
                self.camera_pagewise.world2camera(self.player.rect))
347         pygame.draw.rect(self.screen_pagewise, "green", self.screen_pagewise.get_rect(), 5)
348         self.window_pagewise.flip()
349
350     def zoom_rect(self, rect: Union[pygame.rect.Rect, pygame.rect.FRect]) ->
            pygame.rect.FRect:
351         """Scale a world-space rect into bird's-eye view coordinates.
352
353         Args:
354             rect: Rectangle in world coordinates.
355
356         Returns:
357             A new FRect scaled by the current bird's-eye zoom factor.
358         """
359         x = rect.x * self.zoom.x
360         y = rect.y * self.zoom.y
361         w = rect.w * self.zoom.x
362         h = rect.h * self.zoom.y
363         return pygame.rect.FRect(x, y, w, h)
364
365     def get_visible_sprites(self, camera: Camera) -> list[pygame.sprite.Sprite]:
366         """Return a list of all world sprites currently visible in a camera view.
367
368         This function filters the game's tile sprites and returns only those whose
369         world rectangles intersect with the camera's viewport rectangle.
370         This makes drawing faster because only visible tiles are blitted.
371
372         Args:
373             camera: The Camera instance whose view area should be checked.
374
375         Returns:
376             A list of pygame.sprite.Sprite objects (tiles) that are inside or
377             partially inside the camera's visible area.
378         """
379         # Filter the tile sprites that are within or intersecting the camera rect
380         visible = [sprite for sprite in self.tiles.sprites() if
                camera.rect.colliderect(sprite.rect)]
381
382         # (Optional) Could be cached or spatially optimized for large maps
383         return visible
384
385 def main() -> None:
386     """Entrypoint: construct and run the Game."""
387     game = Game()
388     game.run()
389
390
391 if __name__ == "__main__":
392     main()
```

Eine Darstellung in einem Video finden Sie hier: https://youtu.be/A2uXPimynnc. Weitere Quellen sind

- https://www.youtube.com/watch?v=XmSv2V69Y7A

- https://www.youtube.com/watch?v=ARt6DLP38-Y
- https://www.youtube.com/watch?v=FDJU8lIObVE

4 Beispielprojekte

4.1 Pong

Der Anfängerklassiker überhaupt. Seit 1972 wird dieses Spiel in immer wieder neuen Varianten gespielt. Da die Regeln recht einfach sind, eignet es sich gut als Anfängerprojekt.

Wir werden dieses Spiel systematisch Schritt für Schritt entwickeln, wobei ich davon ausgehen werde, dass die Techniken aus Kapitel 2 bekannt sind. Ich werde auf Docstring-Kommentare im Quelltext verzichten, da hier im Text alles erklärt wird und die Listings sich dadurch unnötig verlängern. In der finalen Version sind sie eingetragen.

Hinweis: Ich habe mir mal zu Beginn per ChatGPT ein Pong-Spiel erzeugen lassen. Das war schon beeindruckend zu sehen, dass da ein funktionierendes Spiel erstellt wurde.

4.1.1 Requirement 1: Standards

Requirement 1 Standardfunktionalität

1. *Fenster hat eine angemessene Größe.*
2. *Hintergrund ist eine dunkelrote Spielfläche mit einer gestrichelten Mittellinie.*
3. *Beendet wird mit der Taste* Esc *oder per Mausklick auf rotes „X“.*
4. *Das Spiel hat eine von der* FPS *unabhängige Ablaufgeschwindigkeit.*

Und los geht's. Hier jetzt einmalig die Präambel. Ich gehe davon aus, dass Sie genügend Pythonkenntnisse besitzen, um diese jeweils zu erweitern.

Quelltext 4.1: Pong (Requirement 1) – Präambel und die Klasse `Settings`

```
1  from time import time
2  from typing import Tuple
3
4  import pygame
5
6
7  class Settings:
8      WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 1000, 600)
9      FPS = 60
10     DELTATIME = 1.0 / FPS
```




Abb. 4.1: Pong: der Hintergrund

Der Background wird hier nicht als Bitmap geladen, sondern erzeugt. Es gibt dafür keinen besonderen Grund, außer zu demonstrieren, dass Bitmaps auch dynamisch erstellt werden können. Dafür wird als erstes ein `Surface`-Objekt in der Größe des Bildschirms erstellt. Dann wird es dunkelrot ausgefüllt, was einen Sandplatz simulieren soll. In `paint_net()` ab Zeile 26 wird das Netz als eine Folge von weißen Rechtecken gemalt.

Quelltext 4.2: Pong (Requirement 1) – die Klasse `Background`

```
13 class Background(pygame.sprite.Sprite):
14     def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
15         super().__init__(*groups)
16         self.image = pygame.surface.Surface(Settings.WINDOW.size).convert()
17         self.rect = self.image.get_rect()
18         self.image.fill("darkred")
19         self.paint_net()
20 
21     def paint_net(self) -> None:
22         net_rect = pygame.rect.Rect(0, 0, 0, 0)
23         net_rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
24         net_rect.top = 50
25         net_rect.size = (3, 30)
26         while net_rect.bottom < Settings.WINDOW.bottom:  # Net as a seq of rectangles
27             pygame.draw.rect(self.image, "grey", net_rect, 0)
28             net_rect.move_ip(0, 40)
```

Die Klasse `Game` besteht aus den Grundelementen, die wir in Kapitel 2 schon gesehen haben. In `__init__()` wird Pygame gestartet, das Window und der Taktgeber erstellt und das Flag der Hauptprogrammschleife initialisiert. Der Hintergrund wird in einem `GroupSingle`-Objekt abgelegt. Die restlichen Methoden sollten selbsterklärend sein.

Quelltext 4.3: Pong (Requirement 1) – die Klasse `Game`

```
31 class Game:
32     def __init__(self):
33         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="My Kind of Pong",
               position=pygame.WINDOWPOS_CENTERED)
34         self.screen = self.window.get_surface()
35         self.clock = pygame.time.Clock()
36         self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())
37         self.running = True
38 
39     def run(self):
40         time_previous = time()
41         while self.running:
42             self.watch_for_events()
43             self.update()
44             self.draw()
45             self.clock.tick(Settings.FPS)
46             time_current = time()
47             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
48             time_previous = time_current
49         pygame.quit()
```

```
50
51      def update(self):
52          pass
53
54      def draw(self):
55          self.background.draw(self.screen)
56          self.window.flip()
57
58      def watch_for_events(self):
59          for event in pygame.event.get():
60              if event.type == pygame.QUIT:
61                  self.running = False
62              elif event.type == pygame.KEYDOWN:
63                  if event.key == pygame.K_ESCAPE:
64                      self.running = False
```

Der Vollständigkeit halber:

Quelltext 4.4: Pong (Requirement 1) – die Klasse `Game`

```
67  def main():
68      Game().run()
69
70
71  if __name__ == "__main__":
72      main()
```

Die Anwendung ist derzeit noch funktionslos, stellt mir aber schon den Hintergrund dar (siehe Abbildung 4.1 auf der vorherigen Seite).

4.1.2 Requirement 2: Die Schläger

Requirement 2 Schläger

1. *Auf der linken und der rechten Seite befindet sich jeweils ein rechteckiger Schläger.*
2. *Die Schläger haben eine Breite von* 15 *px und eine Höhe von einem Zehntel der Bildschirmhöhe.*
3. *Die Schläger haben eine Geschwindigkeit von* $\frac{Bildschirmhöhe}{2}$ px/s.
4. *Die Schläger haben jeweils vom Mittelpunkt einen Abstand von* 50 *px zum linken bzw. rechten Rand.*
5. *Der linke Schläger wird über die Taste* [w] *nach oben und mit der Taste* [s] *nach unten bewegt.*
6. *Der rechte Schläger wird über die Taste* [↑] *nach oben und mit der Taste* [↓] *nach unten bewegt.*
7. *Die Schläger können das Spielfeld nicht verlassen.*

In Zeile 37 wird die Größe des Schlägers ermittelt (Requirements 2.1 und 2.2). Ab Zeile 38 wird die Position der Schläger festgelegt. Die vertikale Startposition ist dabei immer

die Bildschirmmitte. Die horizontale Startposition ist davon abhängig, ob es der rechte oder linke Schläger ist. Beide werden entsprechend Requirement 2.4 etwas vom Rand abgesetzt.

Die Geschwindigkeit wird entsprechend Requirement 2.3 in Zeile 44 bestimmt. Auch dieses Bitmap wird nicht geladen, sondern selbst erstellt (Zeile 46) und gelb eingefärbt.

Quelltext 4.5: Pong (Requirement 2) – Der Konstruktor von `Paddle`

```
31 class Paddle(pygame.sprite.Sprite):
32     BORDERDISTANCE = {"horizontal": 50, "vertical": 10}
33     DIRECTION = {"up": -1, "down": 1, "halt": 0}
34 
35     def __init__(self, player: str, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
36         super().__init__(*groups)
37         self.rect = pygame.rect.FRect(0, 0, 15, Settings.WINDOW.height // 10)  # Size
38         self.rect.centery = Settings.WINDOW.centery # Position
39         self.player = player
40         if self.player == "left":
41             self.rect.left = Paddle.BORDERDISTANCE["horizontal"]
42         else:
43             self.rect.right = Settings.WINDOW.right - Paddle.BORDERDISTANCE["horizontal"]
44         self.speed = Settings.WINDOW.height // 2    # Speed
45         self.direction = Paddle.DIRECTION["halt"]   #
46         self.image = pygame.surface.Surface(self.rect.size)  # Surface
47         self.image.fill("yellow")
```

Die Methode `update()` verteilt die Aufgaben. Dabei wird bzgl. der Bewegung das Attribut `self.direction` entsprechend manipuliert (ab Zeile 53). Soll der Schläger seine Position verändern, wird in Zeile 51 die Methode `move()` aufgerufen.

Quelltext 4.6: Pong (Requirement 2) – `Paddle.update()`

```
49     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
50         if "action" in kwargs.keys():
51             if kwargs["action"] == "move":          # Change Postion
52                 self.move()
53             elif kwargs["action"] in Paddle.DIRECTION.keys():  # Direction
54                 self.direction = Paddle.DIRECTION[kwargs["action"]]
55         return super().update(*args, **kwargs)
```

Verbleibt noch die Methode `move()`. Sie sieht komplizierter aus, als sie ist. Nachdem überprüft wurde, ob überhaupt irgendwas getan werden muss, wird in Zeile 59 die neue vertikale Position berechnet (die horizontale bleibt ja unverändert). Anschließend wird überprüft, ob der Schläger das Spielfeld verlassen hat. Falls *Ja*, wird der Schläger an den oberen bzw. unteren Rand zurückversetzt.

Quelltext 4.7: Pong (Requirement 2) – `Paddle.move()`

```
57     def move(self) -> None:
58         if self.direction != Paddle.DIRECTION["halt"]:
59             self.rect.move_ip(0, self.speed * self.direction * Settings.DELTATIME)  #
60             if self.direction == Paddle.DIRECTION["up"]:
61                 self.rect.top = max(self.rect.top, Paddle.BORDERDISTANCE["vertical"])
62             elif self.direction == Paddle.DIRECTION["down"]:
63                 self.rect.bottom = min(self.rect.bottom, Settings.WINDOW.height -
                        Paddle.BORDERDISTANCE["vertical"])
```

Nun müssen die Schläger in `Game` eingepflegt werden. In Zeile 73 wird zunächst eine Spritegroup erstellt, welche alle Sprites außer dem Hintergrund aufnehmen wird. Danach werden die beiden Schläger erzeugt und per Übergabeparameter gleich der Spritegroup hinzugefügt.

Quelltext 4.8: Pong (Requirement 2) – Konstruktor von `Game`

```
66 class Game:
67     def __init__(self):
68         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="My Kind of Pong",
               position=pygame.WINDOWPOS_CENTERED)
69         self.screen = self.window.get_surface()
70         self.clock = pygame.time.Clock()
71         self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())
72         self.all_sprites = pygame.sprite.Group()
73         self.paddle = {}  # Schläger
74         self.paddle["left"] = Paddle("left", self.all_sprites)
75         self.paddle["right"] = Paddle("right", self.all_sprites)
76         self.running = True
```

In `update()` und `draw()` erfolgen lediglich der entsprechende Methodenaufruf der Spritegroup.

Quelltext 4.9: Pong (Requirement 2) – `Game.update()` und `Game.draw()`

```
90     def update(self):
91         self.all_sprites.update(action="move")      # Move
92
93     def draw(self):
94         self.background.draw(self.screen)
95         self.all_sprites.draw(self.screen)          #
96         self.window.flip()
```

Und jetzt werden die Tastaturevents verarbeitet. Das Drücken einer Taste löst eine Bewegung aus (ab Zeile 105) und das Loslassen führt zu einem Anhalten des entsprechenden Schlägers (ab Zeile 113).

Dabei wird die Methode `Paddle.update()` immer mit einem passenden Parameter aufgerufen; bei Bewegungen mit `action="up"` oder `action="down"` und zum Anhalten mit `action="halt"`.

Quelltext 4.10: Pong (Requirement 2) – `Game.watch_for_events()`

```
98     def watch_for_events(self):
99         for event in pygame.event.get():
100            if event.type == pygame.QUIT:
101                self.running = False
102            elif event.type == pygame.KEYDOWN:
103                if event.key == pygame.K_ESCAPE:
104                    self.running = False
105                elif event.key == pygame.K_UP:      # Paddle moves
106                    self.paddle["right"].update(action="up")
107                elif event.key == pygame.K_DOWN:
108                    self.paddle["right"].update(action="down")
109                elif event.key == pygame.K_w:
110                    self.paddle["left"].update(action="up")
```

```
111                 elif event.key == pygame.K_s:
112                     self.paddle["left"].update(action="down")
113             elif event.type == pygame.KEYUP:        # Paddle stops
114                 if event.key == pygame.K_UP or event.key == pygame.K_DOWN:
115                     self.paddle["right"].update(action="halt")
116                 elif event.key == pygame.K_w or event.key == pygame.K_s:
117                     self.paddle["left"].update(action="halt")
```

4.1.3 Requirement 3: Der Ball

Requirement 3 Ball

1. *Der Ball ist ein Kreis mit einem Radius von* 10 *px.*
2. *Seine Geschwindigkeit beträgt* $\frac{Bildschirmbreite}{3}$ *px/s.*
3. *Er startet in der Bildschirmmitte und hat eine zufällige horizontale und vertikale Richtung.*
4. *Am oberen und unteren Bildschirmrand prallt er ab.*
5. *Berührt er den linken Rand, startet er in der Mitte neu. Analoges passiert, wenn er den rechten Rand berührt.*
6. *Wird der rechte Rand berührt, erhält Spieler 1 einen Punkt und beim Linken der Spieler 2.*

Da wir laut Requirement 3.6 den Punktestand der Spieler brauchen, wird in `Settings` ein entsprechendes Array angelegt (Zeile 12).

Quelltext 4.11: Pong (Requirement 3) – `Settings`

```
8  class Settings:
9      WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 1000, 600)
10     FPS = 60
11     DELTATIME = 1.0 / FPS
12     POINTS = [0, 0]                                  # Score
```

Passend zu Requirement 3.1 und 3.2 werden in Zeile 71 und Zeile 75 die Größe und die Geschwindigkeit festgelegt. Der Start des Balls erfolgt häufiger und wird daher in die Methode `service()` (Zeile 77) ausgelagert.

Quelltext 4.12: Pong (Requirement 3) – Konstruktor von `Ball`

```
68 class Ball(pygame.sprite.Sprite):
69     def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
70         super().__init__(*groups)
71         self.rect = pygame.rect.FRect(0, 0, 20, 20) # Size
72         self.image = pygame.surface.Surface(self.rect.size).convert()
73         self.image.set_colorkey("black")
74         pygame.draw.circle(self.image, "green", self.rect.center, self.rect.width // 2)
75         self.speed = Settings.WINDOW.width // 3     # Speed
76         self.speedxy = pygame.Vector2()
77         self.service()                              #
```

In `update()` werden die Aufgaben verteilt.

Quelltext 4.13: Pong (Requirement 3) – `Ball.update()`

```
79      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
80          if "action" in kwargs.keys():
81              if kwargs["action"] == "move":
82                  self.move()
83              elif kwargs["action"] == "service":
84                  self.service()
85          return super().update(*args, **kwargs)
```

Schauen wir uns jetzt die Hilfsfunktionen im einzelnen an. Beginnen wir mit `move()`. Wie zu erwarten, werden die Positionsangabe mit Hilfe der Geschwindigkeiten aktualisiert. Danach wird ab Zeile 89 überprüft, ob der Ball eine der vier Ränder erreicht hat.

Wird der obere oder untere Rand erreicht (Requirement 3.4), wechselt das Vorzeichen der vertikalen Geschwindigkeit durch den Aufruf von `vertical_flip()` (Quelltext 4.16 auf der nächsten Seite). Nach dem Flip wird der obere bzw. der untere Rand gesetzt, da es ja sein kann, dass der Ball die Randgrenze schon überschritten hat.

Anders, wenn der Ball den rechten oder linken Rand erreicht. Dann soll nach Requirement 3.5 der Ball neu aufgeschlagen werden (siehe Quelltext 4.15) und wie in Requirement 3.6 gefordert wird der entsprechende Punktestand angepasst.

Quelltext 4.14: Pong (Requirement 3) – `Ball.move()`

```
87      def move(self) -> None:
88          self.rect.move_ip(self.speedxy * Settings.DELTATIME)
89          if self.rect.top <= 0:                          #
90              self.vertical_flip()
91              self.rect.top = 0
92          elif self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom:
93              self.vertical_flip()
94              self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom
95          elif self.rect.right < 0:
96              Settings.POINTS[1] += 1
97              self.service()
98          elif self.rect.left > Settings.WINDOW.right:
99              Settings.POINTS[0] += 1
100             self.service()
```

Beim Aufschlag wird das Zentrum des Balls auf das Zentrum des Bildschirms gesetzt (Requirement 3.3). Danach werden für die beiden Richtungsgeschwindigkeiten per Zufall die Vorzeichen und damit die Bewegungsrichtung (nach links oder rechts bzw. nach oben oder unten) bestimmt. Da wir noch keine Punkteausgabe haben, ist in Zeile 105 eine provisorische Ausgabe auf der Konsole programmiert.

Quelltext 4.15: Pong (Requirement 3) – `Ball.service()`

```
102     def service(self) -> None:
103         self.rect.center = Settings.WINDOW.center
104         self.speedxy = pygame.Vector2(choice([-1, 1]), choice([-1, 1])) * self.speed
105         print(Settings.POINTS)                          # Ugly
```

Der Richtungswechsel ist hier nur ein Vorzeichenwechsel. Die Methode `flip_horizontal()` wird noch nicht verwendet, wird aber gebraucht, wenn wir den Ball vom Schläger abprallen lassen wollen.

Quelltext 4.16: Pong (Requirement 3) – Die Flip-Methoden von `Ball`

```
107     def horizontal_flip(self) -> None:
108         self.speedxy.x *= -1
109
110     def vertical_flip(self) -> None:
111         self.speedxy.y *= -1
```

4.1.4 Requirement 4: Punkte

Requirement 4 Punkte

1. *Der Punktestand wird mittig oben dargestellt.*

Zur Darstellung verwende ich die Klasse `Score`. Letztlich ist sie auch nur ein Sprite, welches allerdings von Zeit zu Zeit neu gebildet werden muss, nämlich jedes mal, wenn der Punktestand sich ändert. Da der Punktestand nun in Zeile 128 abgelegt wird, kann er aus `Settings` entfernt werden.

Quelltext 4.17: Pong (Requirement 4) – Konstruktor von `Score`

```
123 class Score(pygame.sprite.Sprite):
124
125     def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]):
126         super().__init__(*groups)
127         self.font = pygame.font.SysFont(None, 30)
128         self.score = {1: 0, 2: 0}                    # Not in Settings anymore!
129         self.image: pygame.surface.Surface = None
130         self.rect: pygame.rect.Rect = None
131         self.render()
```

In dieser Methode wird der aktuelle Punktestand mit Hilfe des Font-Objektes gerendert und positioniert.

Quelltext 4.18: Pong (Requirement 4) – `Score.render()`

```
139     def render(self):
140         self.image = self.font.render(f"{self.score[1]} : {self.score[2]}", True, "white")
141         self.rect = self.image.get_rect(centerx=Settings.WINDOW.centerx, top=15)
```

In `update()` wird der passende Punktestand aktualisiert und `render()` aufgerufen.

Quelltext 4.19: Pong (Requirement 4) – `Score.update()`

```
133     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
134         if "player" in kwargs.keys():
135             self.score[kwargs["player"]] += 1
136             self.render()
137         return super().update(*args, **kwargs)
```

Was jetzt noch fehlt, ist das Anstoßen einer Punktestandausgabe. Dies ist eine gute Gelegenheit für ein Userevent. Ab Zeile 14 wird alles für ein Userevent benötigte implementiert. Zuerst ein eine Event-ID und dann das passende `pygame.event.Event`-Objekt.

Quelltext 4.20: Pong (Requirement 4) – `MyEvent`

```
14  class MyEvents:                                     # User events
15      POINT_FOR = pygame.USEREVENT
16      MYEVENT = pygame.event.Event(POINT_FOR, player=0)
```

Nun muss `Ball` nur noch das passende Event auslösen und `Game` das Event verwalten. Hier die Anpassungen in `Ball`. In der Methode `move()` werden die entsprechenden Stellen ersetzt. So wird beispielsweise in Zeile 104 die Nummer des Spielers in das Event gestopft, der den Punkt bekommt, und in Zeile 105 wird das Event abgeschickt.

Quelltext 4.21: Pong (Requirement 4) – `Ball.move()`

```
95      def move(self) -> None:
96          self.rect.move_ip(self.speedxy * Settings.DELTATIME)
97          if self.rect.top <= 0:
98              self.vertical_flip()
99              self.rect.top = 0
100         elif self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom:
101             self.vertical_flip()
102             self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom
103         elif self.rect.right < 0:
104             MyEvents.MYEVENT.player = 2             # Player
105             pygame.event.post(MyEvents.MYEVENT)     # Shoot event
106             self.service()
107         elif self.rect.left > Settings.WINDOW.right:
108             MyEvents.MYEVENT.player = 1
109             pygame.event.post(MyEvents.MYEVENT)
110             self.service()
```

Jetzt muss nur noch in `watch_for_events()` das Userevent abgegriffen werden (ab Zeile 198).

Quelltext 4.22: Pong (Requirement 4) – `Ball.watch_for_events()`

```
178     def watch_for_events(self):
179         for event in pygame.event.get():
180             if event.type == pygame.QUIT:
181                 self.running = False
182             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
183                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
184                     self.running = False
185                 elif event.key == pygame.K_UP:
186                     self.paddle["right"].update(action="up")
```

```
187                 elif event.key == pygame.K_DOWN:
188                     self.paddle["right"].update(action="down")
189                 elif event.key == pygame.K_w:
190                     self.paddle["left"].update(action="up")
191                 elif event.key == pygame.K_s:
192                     self.paddle["left"].update(action="down")
193             elif event.type == pygame.KEYUP:
194                 if event.key == pygame.K_UP or event.key == pygame.K_DOWN:
195                     self.paddle["right"].update(action="halt")
196                 elif event.key == pygame.K_w or event.key == pygame.K_s:
197                     self.paddle["left"].update(action="halt")
198             elif event.type == MyEvents.POINT_FOR:  # User event
199                 self.score.update(player=event.player)
```

4.1.5 Requirement 5: Tennisschlag

Das Ergebnis sieht eigentlich fertig aus und kann aber so noch nicht gespielt werden, da die Schläger immer noch nutzlos sind.




Abbildung 4.2: Pong: mit Schläger, Ball und Punktstand

Requirement 5 Punkte

1. *Berührt der Ball den Schläger, so prallt er von ihm ab und wird in das gegnerische Feld zurückgespielt.*
2. *Bei jeder Schlägerberührung werden die Richtungsgeschwindigkeiten per Zufall um einen kleinen Betrag erhöht.*

In `Game` bauen wir dazu die Methode `check_collision()`, welche überprüft, ob der Ball einen Schläger getroffen hat. Es bietet sich an, dazu die Methode `pygame.sprite.collide_rect()` zu verwenden. Wenn eine Kollision vorliegt, wird die bisher noch nicht verwendete Methode `horizontal_flip()` (siehe Quelltext 4.16 auf Seite 171) über `update()` ausgeführt. Danach werden die Ränder wieder so verschoben, dass Ball und Schläger sich nicht überlappen. Ebenso wird über `update()` die Methode `respeed()` aufgerufen, so dass Requirement 5.2 erfüllt wird.

Quelltext 4.23: Pong (Requirement 5) – `Game._check_collision()`

```
207     def check_collision(self):
208         if pygame.sprite.collide_rect(self.ball, self.paddle["left"]):
209             self.ball.update(action="hflip")
210             self.ball.rect.left = self.paddle["left"].rect.right + 1
211         elif pygame.sprite.collide_rect(self.ball, self.paddle["right"]):
212             self.ball.update(action="hflip")
213             self.ball.rect.right = self.paddle["right"].rect.left - 1
```

In `respeed()` werden den Geschwindigkeitsvektoren jeweils um Zufallswerte erhöht. Über `speed` ist diese Schwankung indirekt von der Bildschirmgröße abhängig.

Quelltext 4.24: Pong (Requirement 5) – `Ball.respeed()`

```
123     def respeed(self) -> None:
124         self.speedxy.x += randrange(0, self.speed // 4)
125         self.speedxy.y += randrange(0, self.speed // 4)
```

4.1.6 Requirement 6: Computerspieler

Eigentlich wären wir jetzt fertig, aber ich möchte noch einen Computerspieler einbauen. Dadurch kann das Spiel auch gegen den Computer gespielt werden bzw. man den Computer stundenlang gegen sich selbst spielen lassen.

Requirement 6 Punkte

1. *Über die Taste* `1` *wechselt die Steuerung vom linken Schläger zwischen Mensch und Computer.*
2. *Über die Taste* `2` *wechselt die Steuerung vom rechten Schläger zwischen Mensch und Computer.*
3. *Wird die Steuerung wieder auf manuell gestellt, soll der Schläger erstmal stehen bleiben.*

In `Settings` habe ich in Zeile 12 ein Dictionary von Flags angelegt, welches mir für jeden Spieler steuert, ob er per Hand oder per Computer gespielt werden soll.

Quelltext 4.25: Pong (Requirement 6) – `Settings`

```
8   class Settings:
9       WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 1000, 600)
10      FPS = 60
11      DELTATIME = 1.0 / FPS
12      KI = {"left": False, "right": False}            # Flag computer player
```

In der Methode `update()` wird ab Zeile 196 mit Hilfe der Flags überprüft, ob der Schläger vom Computer gespielt wird und wenn *Ja*, wird eine Controler-Methode aufgerufen.

Quelltext 4.26: Pong (Requirement 6) – `Game.update()`

```
194     def update(self):
195         self.check_collision()
196         for i in Settings.KI.keys():                # Computer commands
197             if Settings.KI[i]:
198                 self.paddlecontroler(self.paddle[i])
199         self.all_sprites.update(action="move")
```

Schauen wir uns nun die Controller-Methode an. Die Grundidee ist, dass der Schläger solange nach oben wandert, wie die Ballmitte oberhalb der Schlägermitte liegt, bzw. nach unten, solange die Ballmitte unterhalb der Schlägermitte. Dabei muss nicht bis nach ganz oben oder unten gewandert werden, die letzten Pixel kann man sich sparen, da dann ggf. schon eine Kollision ausgelöst wird.

Quelltext 4.27: Pong (Requirement 6) – `Game.paddlecontroler()`

```
251     def paddlecontroler(self, paddle: pygame.sprite.Sprite) -> None:
252         if paddle.rect.centery > self.ball.rect.centery and paddle.rect.top > 10:
253             paddle.update(action="up")
254         elif paddle.rect.centery < self.ball.rect.centery and paddle.rect.bottom <
                Settings.WINDOW.bottom - 10:
255             paddle.update(action="down")
256         else:
257             paddle.update(action="halt")
```

In `watch_for_events()` sind umfangreiche Umbauten notwendig. Zunächst muss die manuelle Steuerung für die Schläger unterbunden werden, wenn die auf Computerspieler stehen. Dazu wird vor Aufruf der entsprechenden `update()`-Methode zuerst gefragt, ob nicht der Computerspieler die Kontrolle hat. Ein Beispiel finden Sie in Zeile 214.




Abbildung 4.3: Pong: Schlägerfarbe markiert KI-Modus (links KI, rechts manuell)

Ein verbleibender Punkt ist noch Requirement 6.3. Dazu wird wie in Zeile 227 das entsprechende Flag abgefragt und dem Schläger das Halt-Signal gesendet.

Quelltext 4.28: Pong (Requirement 6) – `Game.watch_for_events()`

```
206     def watch_for_events(self):
207         for event in pygame.event.get():
208             if event.type == pygame.QUIT:
209                 self.running = False
210             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
211                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
212                     self.running = False
213                 elif event.key == pygame.K_UP:
214                     if not Settings.KI["right"]:    #
215                         self.paddle["right"].update(action="up")
216                 elif event.key == pygame.K_DOWN:
217                     if not Settings.KI["right"]:
218                         self.paddle["right"].update(action="down")
219                 elif event.key == pygame.K_w:
220                     if not Settings.KI["left"]:
221                         self.paddle["left"].update(action="up")
222                 elif event.key == pygame.K_s:
223                     if not Settings.KI["left"]:
224                         self.paddle["left"].update(action="down")
225                 elif event.key == pygame.K_1:
226                     Settings.KI["left"] = not Settings.KI["left"]
227                     if not Settings.KI["left"]:     # Stop!
228                         self.paddle["left"].update(action="halt")
229                 elif event.key == pygame.K_2:
230                     Settings.KI["right"] = not Settings.KI["right"]
231                     if not Settings.KI["right"]:
232                         self.paddle["right"].update(action="halt")
233             elif event.type == pygame.KEYUP:
234                 if event.key == pygame.K_UP or event.key == pygame.K_DOWN:
235                     if not Settings.KI["right"]:
236                         self.paddle["right"].update(action="halt")
237                 elif event.key == pygame.K_w or event.key == pygame.K_s:
238                     if not Settings.KI["left"]:
239                         self.paddle["left"].update(action="halt")
240             elif event.type == MyEvents.POINT_FOR:
241                 self.score.update(player=event.player)
```

4.1.7 Requirement 7: Sound

Ein wenig Sound könnte das Spiel noch aufpeppen.

Requirement 7 Sound

1. *Der Schlag mit dem Tennisschäger soll mit einem passendem Sound untermalt werden.*
2. *Das Abprallen vom oberen und unterem Rand soll mit einem passendem Sound untermalt werden.*
3. *Der Sound soll über* F2 *ein- bzw. ausgeschaltet werden können.*

Als ersten Schritt erweitern wir `Settings` um das Flag `SOUNDFLAG` in Zeile 14, welches steuert, ob der Sound abgespielt werden soll oder nicht und Zugriffe auf das Soundfile.

Quelltext 4.29: Pong (Requirement 7) – `Settings`

```
9  class Settings:
10     WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 1000, 600)
11     FPS = 60
12     DELTATIME = 1.0 / FPS
13     KI = {"left": False, "right": False}
14     SOUNDFLAG = True                                # Sound flag
15     PATH = {}
16     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
17     PATH["sound"] = os.path.join(PATH["file"], "sounds")
18
19     @staticmethod
20     def get_sound(filename: str) -> str:
21         return os.path.join(Settings.PATH["sound"], filename)
```

Die eigentliche Soundausgabe wird in `Ball` implementiert. Im Konstruktor werden ab Zeile 103 die Geräusche geladen und der Kanal ermittelt, über welchen der Sound abgespielt werden soll.

Quelltext 4.30: Pong (Requirement 7) – Konstruktor von `Ball`

```
100 class Ball(pygame.sprite.Sprite):
101     def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
102         super().__init__(*groups)
103         self.sounds: dict[str, pygame.mixer.Sound] = {}  # Sound container
104         self.sounds["left"] = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("playerl.mp3"))
105         self.sounds["right"] = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("playerr.mp3"))
106         self.sounds["bounce"] = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("bounce.mp3"))
107         self.channel = pygame.mixer.find_channel()
108         self.rect = pygame.rect.FRect(0, 0, 20, 20)
109         self.image = pygame.surface.Surface(self.rect.size).convert()
110         self.image.set_colorkey("black")
111         pygame.draw.circle(self.image, "green", self.rect.center, self.rect.width // 2)
112         self.speed = Settings.WINDOW.width // 3
113         self.speedxy = pygame.Vector2()
114         self.service()
```

Den ersten Sound programmieren wir für das Abprallen am Schläger in `horizontal_flip()`. Nachdem abgefragt wurde, ob überhaupt eine Soundausgabe erfolgen soll, wird ermittelt, ob der Ball vom rechten oder vom linken Schläger abprallt. Dies geschieht indirekt durch die Abfrage, in welche Richtung der Ball aktuell fliegt (Zeile 151). Passend dazu wird die Lautstärke so angepasst, dass der Eindruck entsteht, dass der Abprall links bzw. rechts vom Zuschauer erfolgt.

Quelltext 4.31: Pong (Requirement 7) – `Ball.horizontal_flip()`

```
149     def horizontal_flip(self) -> None:
150         if Settings.SOUNDFLAG:
151             if self.speedxy.x < 0:                  # Ball to left?
152                 self.channel.set_volume(0.9, 0.1)
153                 self.channel.play(self.sounds["left"])
154             else:
155                 self.channel.set_volume(0.1, 0.9)
156                 self.channel.play(self.sounds["right"])
157         self.speedxy.x *= -1
158         self.respeed()
```

Etwas dynamischer wird dieser Soundeffekt in `vertical_flip()` erzeugt. In Zeile 162 wird die relative horizontale Position ermittelt. Ist das Zentrum des Balls links, hat `rel_pos` einen Wert nahe der 0; steht der Ball weit recht, hat er einen Wert nahe 1. Diese Werte können dann als rechte und linke Lautstärke in die Methode `set_volume()` eingesetzt werden.

Quelltext 4.32: Pong (Requirement 7) – `Ball.vertical_flip()`

```
160     def vertical_flip(self) -> None:
161         if Settings.SOUNDFLAG:
162             rel_pos = self.rect.centerx / Settings.WINDOW.width  # Where am I?
163             self.channel.set_volume(1.0 - rel_pos, rel_pos)
164             self.channel.play(self.sounds["bounce"])
165         self.speedxy.y *= -1
```

Verbleibt noch das Ein- bzw. Ausschalten der Soundausgabe in `watch_for_events()` in Zeile 245 mit Hilfe der Funktionstaste F2.

Quelltext 4.33: Pong (Requirement 7) – `Ball.watch_for_events()`

```
232         for event in pygame.event.get():
233             if event.type == pygame.QUIT:
234                 self.running = False
235             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
236                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
237                     self.running = False
238                 elif event.key == pygame.K_UP:
239                     if not Settings.KI["right"]:
240                         self.paddle["right"].update(action="up")
241                 elif event.key == pygame.K_DOWN:
242                     if not Settings.KI["right"]:
243                         self.paddle["right"].update(action="down")
244                 elif event.key == pygame.K_F2:
245                     Settings.SOUNDFLAG = not Settings.SOUNDFLAG  # Toogle Soundflag
246                 elif event.key == pygame.K_w:
```

4.1.8 Requirement 8: Pause und Hilfebildschirm

Requirement 8 Punkte

1. *Durch* P *werden alle Aktivitäten gestoppt und das Spiel pausiert. Wird nochmal* P *gedrückt, wird das Spiel fortgesetzt.*
2. *Durch* H *wird das Spiel pausiert und ein Hilfetext angezeigt. Wird nochmal* H *gedrückt, wird das Spiel fortgesetzt.*

Für die Pause bauen wir uns – vielleicht etwas überdimensioniert – eine eigene Klasse. Das Wesentlich ist die Zeile 52. Dort wird über das Surface-Objekt der gleichen Größe wie der Bildschirm ein Grauschleier gelegt, indem man das Objekt mit grauer Farbe auffüllt. Diese Farbe hat aber im Alpha-Kanal den Wert 200, so dass der Hintergrund durchschimmert.

Quelltext 4.34: Pong (Requirement 8) – `Pause`

```
47 class Pause(pygame.sprite.Sprite):
48     def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
49         super().__init__(*groups)
50         self.rect = pygame.rect.Rect(Settings.WINDOW.topleft, Settings.WINDOW.size)
51         self.image = pygame.surface.Surface(self.rect.size).convert_alpha()
52         self.image.fill([120, 120, 120, 200])       # Transparent Grey
```

Analog gehen wir für den Hilfsbildschirm vor. Nur wird hier noch ein Text auf dem Surface-Objekt geblittet. Der Text ist in die linke und rechte Spalte aufgeteilt, um ihn besser lesen zu können.

Quelltext 4.35: Pong (Requirement 8) – `Help`

```
55 class Help(pygame.sprite.Sprite):
56     def __init__(self, *groups: Tuple[pygame.sprite.Group]) -> None:
57         super().__init__(*groups)
58         self.rect = pygame.rect.Rect(Settings.WINDOW.topleft, Settings.WINDOW.size)
59         self.image = pygame.surface.Surface(self.rect.size).convert_alpha()
60         self.image.fill([20, 20, 20, 200])          # Transparent Grey
61         font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 20)
62         text_l = "h\np\nESC\n\nF2\nk\nl\nr\n\nUP\nDOWN\nw\ns"
63         text_r = "- toogle help modus\n- toogle pause modus\n- quit\n\n- toogle sound
               modus\n"
64         text_r += "- toogle both paddles KI modus\n- toogle left paddle KI modus\n- toogle
               right paddle KI modus\n\n"
65         text_r += "- left paddle move up\n- left paddle move down\n- right paddle move up\n-
               right paddle move down"
66         lines = font.render(text_l, True, "white")
67         self.image.blit(lines, (10, 10))
68         lines = font.render(text_r, True, "white")
69         self.image.blit(lines, (10 + 70, 10))
```

Im Konstruktor von `Game` müssen nun die beiden Flags angelegt werden, die den jeweiligen Modus repräsentieren (Zeile 232 und Zeile 233). Anschließend werden die beiden Darstellungen angelegt und einem `pygame.Group.Single`-Objekt zugewiesen.

Quelltext 4.36: Pong (Requirement 8) – `Help`

```
218 class Game:
219     def __init__(self):
220         pygame.init()
221         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="My Kind of Pong",
                position=pygame.WINDOWPOS_CENTERED)
222         self.screen = self.window.get_surface()
223         self.clock = pygame.time.Clock()
224         self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())
225         self.all_sprites = pygame.sprite.Group()
226         self.paddle = {}
227         self.paddle["left"] = Paddle("left", self.all_sprites)
228         self.paddle["right"] = Paddle("right", self.all_sprites)
229         self.ball = Ball(self.all_sprites)
230         self.score = Score(self.all_sprites)
231         self.running = True
232         self.pausing = False                        # Pause Flag
233         self.helping = False                        # Help Flag
234         self.pause = pygame.sprite.GroupSingle(Pause())
235         self.help = pygame.sprite.GroupSingle(Help())
```

Nachdem nun alles vorbereitet ist, wird die Methode `update()` so gestaltet, dass nur dann neue Zustände berechnet werden, wenn keine der beiden Modi aktiv ist (Zeile 250).

Quelltext 4.37: Pong (Requirement 8) – `Game.update()`

```
249     def update(self):
250         if not (self.pausing or self.helping):      #
251             self.check_collision()
252             for i in Settings.KI.keys():
253                 if Settings.KI[i]:
254                     self.paddlecontroler(self.paddle[i])
255             self.all_sprites.update(action="move")
```

In `draw()` wird ebenfalls auf die jeweiligen Modi abgefragt und ggf. das entsprechende Sprite ausgegeben.

Quelltext 4.38: Pong (Requirement 8) – `Game.draw()`

```
257     def draw(self):
258         self.background.draw(self.screen)
259         self.all_sprites.draw(self.screen)
260         if self.pausing:                            #
261             self.pause.draw(self.screen)
262         elif self.helping:                          #
263             self.help.draw(self.screen)
264         self.window.flip()
```




Abbildung 4.4: Pong: Hilfe-Bildschirm

4.2 Bubbles

In diesem Kapitel wird das Spiel *Bubbles* beispielhaft besprochen. Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass die Spielidee nicht von mir stammt. Ein Schüler hat es mal als Handy-Version auf einer Informationstechnische Assistentinnen und Assistenten (ITA)-Messe vorgestellt. Leider kann ich mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber auf diesem Wege ein herzliches *Dankeschön*.

Wir werden dieses Spiel systematisch Schritt für Schritt entwickeln, wobei ich davon ausgehen werde, dass die Techniken in Kapitel 2 bekannt sind. Ich werde auf Docstring-Kommentare im Quelltext verzichten, da hier im Text alles erklärt wird und die Listings sich dadurch unnötig verlängern. In der finalen Version sind sie eingetragen.

Das Spiel lässt sich beliebig erweitern: Animation des Zerplatzens, Highscoreslisten usw., aber wie so oft ist das Bessere der Feind des Guten. Ich wünsche viel Spaß beim Studium.

4.2.1 Requirement 1: Standards

Requirement 1 Standardfunktionalität

1. *Fenster hat eine angemessene Größe.*
2. *Hintergrund ist eine passende Bitmap oder einfarbig.*
3. *Beendet wird mit der Taste* Esc *oder per Mausklick auf rote „X“.*
4. *Alle Bitmaps werden nach dem Laden konvertiert und passend skaliert.*
5. *Alle Bitmaps – außer dem Hintergrund – sind transparent.*
6. *Alle Bitmaps werden in* `pygame.sprite.Group`- *oder* `pygame.sprite.GroupSingle`-*Objekten abgelegt.*
7. *Das Spiel hat eine von der* fps *unabhängige Ablaufgeschwindigkeit.*

Requirement 1 regelt nicht nur Konkretes, sondern auch Allgemeines und wird deshalb bei späteren Implementierungen noch einmal auftauchen.

Hier jetzt einmalig die Präambel. Ich gehe davon aus, dass Sie genügend Pythonkenntnisse besitzen, um diese jeweils zu erweitern. Die statischen Angaben zum Spiel werden hier wie gewohnt in der separaten Klasse `Settings` abgelegt.

Es wird gefordert, dass das Fenster eine angemessene Größe hat. Mit 1220 px × 1002 px bin ich groß genug, um die Blasen zu verteilen und klein genug, um mit der Maus noch schnell wandern zu können. Der Rest ist in den vorherigen Kapiteln schon ausführlich behandelt worden (z.B. `FPS`, `DELTATIME` oder `PATH`) und wird deshalb hier nicht weiter erläutert.



Abbildung 4.5: Bubbles: Hintergrundbild (aquarium.png)

Quelltext 4.39: Bubbles (Requirement 1.1) – Präambel

```
1  import os
2  from time import time
3  from typing import Dict
4
5  import pygame
6
7
8  class Settings:
9      WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 1220, 1002)
10     FPS = 60
11     DELTATIME = 1.0 / FPS
12     PATH: Dict[str, str] = {}
13     PATH["file"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
14     PATH["image"] = os.path.join(PATH["file"], "images")
15     PATH["sound"] = os.path.join(PATH["file"], "sounds")
16     CAPTION = 'Bubbles'
17
18     @staticmethod
19     def get_file(filename: str) -> str:
20         return os.path.join(Settings.PATH["file"], filename)
21
22     @staticmethod
23     def get_image(filename: str) -> str:
24         return os.path.join(Settings.PATH["image"], filename)
25
26     @staticmethod
27     def get_sound(filename: str) -> str:
28         return os.path.join(Settings.PATH["sound"], filename)
```

Die Klasse `Background` ist eine Kindklasse von `Sprite`, welches nur geladen und passend skaliert wird. Weil sich der Hintergrund nicht ändert, muss kein `update()` implementiert werden. Dass wir eine eigene Kindklasse programmieren, ist ein wenig wie mit Pistolen auf Spatzen schießen. Wir hätten es auch direkt als `Sprite`-Objekt implementieren können. Ich habe das hier nur der Übersichtlichkeit wegen gemacht. Das Hintergrundbild ist in Abbildung 4.5 zu sehen.

Quelltext 4.40: Bubbles (Requirement 1.2) – `Background`

```
31 class Background(pygame.sprite.Sprite):
32     def __init__(self) -> None:
33         super().__init__()
34         imagename = Settings.get_image("aquarium.png")
35         self.image: pygame.surface.Surface = pygame.image.load(imagename).convert()
36         self.image = pygame.transform.scale(self.image, Settings.WINDOW.size)
37         self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
```

In der Klasse `Game` werden in `__init__()` die Pygame üblichen Verdächtigen `init()`, `Window()` und `clock()` und aufgerufen bzw. erzeugt. Auch wird das Flag der Hauptprogrammschleife `running` initialisiert. Die Methoden `run()`, `watch_for_events()`, `update()` und `draw()` enthalten nur Basisfunktionalitäten, die hier nicht weiter erläutert werden müssen.

Quelltext 4.41: Bubbles (Requirement 1) – Methoden von `Game`

```
40 class Game:
41
42     def __init__(self) -> None:
43         pygame.init()
44         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title=Settings.CAPTION)
45         self.screen = self.window.get_surface()
46         self.clock = pygame.time.Clock()
47         self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())
48         self.running = True
49
50     def watch_for_events(self) -> None:
51         for event in pygame.event.get():
52             if event.type == pygame.QUIT:
53                 self.running = False
54             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
55                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
56                     self.running = False
57
58     def draw(self) -> None:
59         self.background.draw(self.screen)
60         self.window.flip()
61
62     def update(self) -> None:
63         pass
64
65     def run(self) -> None:
66         time_previous = time()
67         self.running = True
68         while self.running:
69             self.watch_for_events()
70             self.update()
71             self.draw()
72             self.clock.tick(Settings.FPS)
73             time_current = time()
74             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
75             time_previous = time_current
76         pygame.quit()
```

Durch diese Methoden ist aber schon der generelle Ablauf des Spiels vorgegeben. Alle weiteren Eigenschaften des Spiels, sind nur noch Erweiterungen dieses Ablaufs, keine Veränderungen mehr.

Zum Schluss erfolgt der Aufruf (siehe Quelltext 4.42). Damit sind alle Unterpunkte von Requirement 1 auf Seite 181, die hier Anwendung finden, erfüllt.

Quelltext 4.42: Bubbles (Requirement 1) – Aufruf

```
79 def main():
80     Game().run()
81
82
83 if __name__ == "__main__":
84     main()
```

4.2.2 Requirement 2: Blasen erscheinen

Requirement 2 Blasen erscheinen

1. *An zufälliger Position erscheint ein Blase.*
2. *Zu Beginn erscheint diese jede halbe Sekunde.*
3. *Sie hat einen Startradius von 15 px.*
4. *Sie hat zu den Rändern einen Abstand von mindestens 10 px.*
5. *Sie hat zu allen anderen Blasen einen Mindestabstand von 10 px.*

Für die Blase wird die schon transparente Grafik aus Abbildung 4.6 verwendet. Die zufällige Position muss noch eingeschränkt werden. Das Aquarium füllt ja nicht den ganzen Bildschirm aus (siehe Abbildung 4.5 auf Seite 182), sondern steht innerhalb einer Art Fernseher. Wir müssen also eine Spielfläche (*playground*) definieren. Nur innerhalb dieser Spielfläche sollen die Blasen erscheinen.



Abb. 4.6: Blase

Die Spielfläche ist ein Rechteck mit einem Abstand zum linken und oberen Bildschirmrand – `left` und `top` – und einer Breite (`width`) und Höhe (`height`). In Zeile 20 werden die entsprechenden Werte festgehalten. Der Abstand von Spielfeldrand und der Blasen untereinander wird in Zeile 19 entsprechend Requirement 2.4 mit 10 px definiert. Der Startradius – und damit der minimale Radius – wird wegen Requirement 2.3 in Zeile 18 mit 15 px festgelegt. Während des Spielens ist mir aufgefallen, dass kleinere Startradien einfach zu schlecht gesehen werden.

Quelltext 4.43: Bubbles (Requirement 2) – Ergänzungen in `Settings`

```
18     RADIUS = {"min": 15}                              # Radius to start with
19     DISTANCE = 50                                     # Border-/Bubbledistance
20     PLAYGROUND = pygame.rect.Rect(90, 90, 1055, 615)# Rect inside aquarium
```

Die Klasse `Timer` ist exakt die oben in Kapitel 2.10 auf Seite 83 beschriebene; dort wird alles erklärt.

Quelltext 4.44: Bubbles (Requirement 2) – `Timer`

```
35 class Timer:
36     def __init__(self, duration: int, with_start: bool = True) -> None:
37         self.duration = duration
38         if with_start:
39             self._next = pygame.time.get_ticks()
40         else:
41             self._next = pygame.time.get_ticks() + self.duration
42
43     def is_next_stop_reached(self) -> bool:
44         if pygame.time.get_ticks() > self._next:
45             self._next = pygame.time.get_ticks() + self.duration
46             return True
47         return False
```

Schauen wir uns jetzt die Klasse `Bubble` an. Der Konstruktor ist selbsterklärend, hier werden nur die üblichen Verdächtigen bearbeitet: `image`, `rect` und `radius`. Die Methode `update()` ist derzeit leer, da noch keine Veränderung verlangt wurde. Die Methode `randompos()` wird allerdings wegen Requirement 2.1 benötigt. Sie berechnet eine neues Blasenzentrum und weist dieses `rect` zu. Ggf. muss diese Methode solange wiederholt werden, bis eine freie Fläche gefunden wird (siehe Requirement 2.4 und Requirement 2.5).

Quelltext 4.45: Bubbles (Requirement 2) – `Bubble`

```
59 class Bubble(pygame.sprite.Sprite):
60     def __init__(self) -> None:
61         super().__init__()
62         self.radius = Settings.RADIUS["min"]
63         imagename = Settings.get_image("bubble1.png")
64         self.image: pygame.surface.Surface = pygame.image.load(imagename).convert_alpha()
65         self.image = pygame.transform.scale(self.image, (Settings.RADIUS["min"],
               Settings.RADIUS["min"]))
66         self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
67
68     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
69         pass
70
71     def randompos(self) -> None:
72         bubbledistance = Settings.DISTANCE + Settings.RADIUS["min"]
73         centerx = randint(Settings.PLAYGROUND.left + bubbledistance,
               Settings.PLAYGROUND.right - bubbledistance)
74         centery = randint(Settings.PLAYGROUND.top + bubbledistance,
               Settings.PLAYGROUND.bottom - bubbledistance)
75         self.rect.center = (centerx, centery)
```

Die Klasse `Game` muss nun entsprechend erweitert werden. In der Zeile 84 wird das `Background`-Objekt angelegt. Zeile 85 erzeugt ein `Timer`-Objekt mit einer Intervalllänge von 500 ms, wobei im ersten Intervall noch keine Blasen erzeugt werden sollen (siehe Requirement 2.2).

Quelltext 4.46: Bubbles (Requirement 2) – Konstruktor von `Game`

```
78 class Game:
79     def __init__(self) -> None:
80         pygame.init()
81         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title=Settings.CAPTION)
82         self.screen = self.window.get_surface()
```

```
83          self.clock = pygame.time.Clock()
84          self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())  #
85          self.timer_bubble = Timer(500, False)       # Timer 500ms
86          self.all_sprites = pygame.sprite.Group()    # All bubbles
87          self.running = True
```

In der Methode `draw()` werden lediglich die `draw()`-Methoden der Spritegruppen aufgerufen. Auch `update()` wurde angepasst, es ruft jetzt die Methode `spawn_bubble()` auf und delegiert damit die Aufgabe, neue Blasen zu erzeugen.

Quelltext 4.47: Bubbles (Requirement 2) – `draw()` und `update()` von `Game`

```
97      def draw(self) -> None:
98          self.background.draw(self.screen)
99          self.all_sprites.draw(self.screen)
100         self.window.flip()
101
102     def update(self) -> None:
103         self.spawn_bubble()
```

Die Grundidee hinter `spawn_bubble()` ist, solange eine Position für eine neue Blase zu raten, bis man eine freie Fläche gefunden hat. Damit man damit nicht in einer Endlosschleife landet, wird die Anzahl der Versuche auf 100 begrenzt. Wird keine Freifläche gefunden, wird die Blase nicht der Spritegruppe hinzugefügt – sie verfällt also.

Der Radius wird dazu kurzfristig erweitert (Zeile 110) und nach der Kollisionsprüfung wieder auf seinen Ursprungswert reduziert (Zeile 112).

sprite-collide()

collide_-circle()

Sie sehen hier ein Beispiel dafür, dass der Methode `pygame.sprite.spritecollide()` eine Methodenreferenz mitgegeben wird – hier `pygame.sprite.collide_circle()` – und somit nicht die übliche Rechtecksprüfung vorgenommen wird.

Quelltext 4.48: Bubbles (Requirement 2) – `spawn_bubble()` von `Game`

```
105     def spawn_bubble(self) -> None:
106         if self.timer_bubble.is_next_stop_reached():
107             b = Bubble()
108             for _ in range(100):
109                 b.randompos()
110                 b.radius += Settings.DISTANCE       # Distance to other bubbles
111                 collided = pygame.sprite.spritecollide(b, self.all_sprites, False,
                        pygame.sprite.collide_circle)
112                 b.radius -= Settings.DISTANCE       # Old radius!
113                 if not collided:
114                     self.all_sprites.add(b)
115                     break
```

Das Ergebnis können Sie in Abbildung 4.7 auf der nächsten Seite sehen. Gleichmäßig sind die Bubbles auf der Spielfläche verteilt und der geforderte Abstand zum Rand und zwischen den Blasen ist dabei eingehalten.



Abbildung 4.7: Bubbles: Die Blasen haben beim Start einen Mindestabstand

4.2.3 Requirement 3: Blasenanzahl

Requirement 3 Blasenanzahl

Die maximale Anzahl der Blasen soll von der Spielfeldgröße abhängen.

Die maximale Anzahl will ich in `Game` festlegen. Ausgehend von der Fläche wird eine Obergrenze festgelegt:

Quelltext 4.49: Bubbles (Requirement 3) – Ergänzung von `Settings`

```
20      PLAYGROUND = pygame.rect.Rect(90, 90, 1055, 615)
21      MAX_BUBBLES = PLAYGROUND.height * PLAYGROUND.width // 10000  # A guess
```

Diese Obergrenze aus Zeile 21 wird in Zeile 108 abgefragt. Nur wenn die maximale Anzahl noch nicht erreicht wurde, wird eine neue Blase erzeugt.

Quelltext 4.50: Bubbles (Requirement 3) – Ergänzung von `Game` in `spawn_bubbles()`

```
106     def spawn_bubble(self) -> None:
107         if self.timer_bubble.is_next_stop_reached():
108             if len(self.all_sprites) <= Settings.MAX_BUBBLES:  # Enough space?
109                 b = Bubble()
110                 for _ in range(100):
111                     b.randompos()
112                     b.radius += Settings.DISTANCE
113                     collided = pygame.sprite.spritecollide(b, self.all_sprites, False,
                            pygame.sprite.collide_circle)
114                     b.radius -= Settings.DISTANCE
115                     if not collided:
116                         self.all_sprites.add(b)
117                         break
```

Der Rest des Programmes bleibt unverändert.

4.2.4 Requirement 4: Blasenwachstum

Requirement 4 Blasenwachstum

1. *Die verschieden großen Blasen werden in einem Container verwaltet.*
2. *Der maximale Radius einer Blase ist 240 px.*

Der Sinn von Requirement 4.1 ist das Einsparen von Rechenzeit. Im Spiel werden immer wieder Blasen mit einem bestimmten Radius starten und dann wachsen. Jedes mal das Bitmap auf die passende Größe zu skalieren, würde Rechenzeit verschwenden – schließlich wird die gleiche Blase ja mit den Radien mehrfach vorkommen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einmal die Blase in alle möglichen Radien zu skalieren und das Ergebnis in einem Dictionary abzulegen. Der Key ist dabei der jeweilige Radius (siehe Zeile 64).

scale()

Die Methode `get()` liefert mir dann zu einem Radius das passend skalierte und schon fertige Image. Vorab wird in den Zeilen 67 und 68 überprüft, ob der Radius innerhalb des Gültigkeitsbereich liegt. Falls der Radius dabei zu groß ist, wird der maximale genommen und falls er zu klein ist, der minimale.

Quelltext 4.51: Bubbles (Requirement 4.1) – `BubbleContainer`

```
60 class BubbleContainer:
61     def __init__(self) -> None:
62         imagename = Settings.get_image("bubble1.png")
63         image: pygame.surface.Surface = pygame.image.load(imagename).convert_alpha()
64         self.images = {i: pygame.transform.scale(image, (i * 2, i * 2)) for i in
               range(Settings.RADIUS["min"], Settings.RADIUS["max"] + 1)}  #
65
66     def get(self, radius: int) -> pygame.surface.Surface:
67         radius = max(Settings.RADIUS["min"], radius)  # Lower limit
68         radius = min(Settings.RADIUS["max"], radius)  # Upper limit
69         return self.images[radius]
```

Bisher wurde nur ein Startwert und damit eine untere Grenze für den Blasenradius in `Game` definiert. Diese Definition wird nun in Zeile 18 passend zu Requirement 4.2 um die Angabe eines maximalen Radius erweitert.

Quelltext 4.52: Bubbles (Requirement 4.2) – Erweiterung von `Settings`

```
18     RADIUS = {"min": 15, "max": 240}                # Limit
```

Der `BubbleContainer` wird dem Konstruktor von `Bubble` mitgegeben, so dass diese Klasse sich daraus bedienen kann. Ein Beispiel dafür ist direkt in Zeile 77 zu finden. Das Attribut `image` wird passend zum `radius` besetzt.

Die Methode `update()` ist nun auch nicht mehr leer. Ihre wesentliche Funktion ist das Anwachsen der Blase. Dabei wird der Radius immer weiter erhöht, was zur Folge hat, dass ein immer größeres Image aus dem `BubbleContainer` geladen und angezeigt wird (Zeile 89). Der neue Radius wird in Zeile 86 bestimmt. In der gleichen Zeile wird dieser

Wert mit dem maximalen Radius aus `Settings` verglichen und das Minimum der beiden ausgewählt. Diese Logik verhindert, dass der Radius zu groß wird.

Mittelpunkt-skalierung

Was hat es aber mit den Zeilen 88 und 91 auf sich? Der Referenzpunkt eines Image in einem Sprite ist die linke, obere Ecke. Wächst jetzt die Blase, würde sie sich nach rechts und unten vergrößern; der linke und obere Rand blieben gleich, was hässlich aussieht. Daher merken wir uns den alten Mittelpunkt, laden das neue Image, erzeugen das passende `Rect`-Objekt und verschieben es dann wieder auf den alten Mittelpunkt, so dass optisch die Blase vom Mittelpunkt aus in alle Richtungen wächst.

Quelltext 4.53: Bubbles (Requirement 4) – Ergänzung von `Bubble`

```
72  class Bubble(pygame.sprite.Sprite):
73      def __init__(self, bubble_container: BubbleContainer) -> None:
74          super().__init__()
75          self.bubble_container = bubble_container    # Refernece to container
76          self.radius = Settings.RADIUS["min"]
77          self.image = self.bubble_container.get(self.radius)  # Get bubble
78          self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
79          self.fradius = float(self.radius)
80          self.speed = 100
81
82      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
83          if "action" in kwargs.keys():
84              if kwargs["action"] == "grow":
85                  self.fradius += self.speed * Settings.DELTATIME
86                  self.fradius = min(self.fradius, Settings.RADIUS["max"])  # New radius
87                  self.radius = round(self.fradius)
88                  center = self.rect.center           # Save center pos
89                  self.image = self.bubble_container.get(self.radius)  # New image
90                  self.rect = self.image.get_rect()
91                  self.rect.center = center           # Restore center pos
```

Die Methode `update()` in `Game` muss nur noch um den Aufruf aller `update()` in den Blasen erweitert werden. Dies geht sehr bequem über den Mechanismus der Spritegruppe. Wie bei `draw()` kann auch für die gesamte Gruppe mit einem Schlag `update()` aufgerufen werden (siehe Zeile 126).

Quelltext 4.54: Bubbles (Requirement 4) – Ergänzung von `update()` in `Game`

```
125     def update(self) -> None:
126         self.all_sprites.update(action="grow")      # Bubbles growing
127         self.spawn_bubble()
```

Der BubbleContainer wird angelegt

Quelltext 4.55: Bubbles (Requirement 4) – Ergänzung im Konstruktor von `Game`

```
106         self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())
107         self.bubble_container = BubbleContainer()
108         self.timer_bubble = Timer(500, False)
```

und in der Methode `spawn_bubble()` wird der Aufruf des Konstruktors von `Bubble` um den `BubbleContainer` ergänzt.

Quelltext 4.56: Bubbles (Requirement 4) – Ergänzung von `spawn_bubble()` in `Game`

```
129     def spawn_bubble(self) -> None:
130         if self.timer_bubble.is_next_stop_reached():
131             if len(self.all_sprites) <= Settings.MAX_BUBBLES:
132                 b = Bubble(self.bubble_container)  #
133                 for _ in range(100):
```

Die Blasen wachsen nun um ihren Mittelpunkt herum nach außen. Das Ergebnis könnte dann wie in Abbildung 4.8 aussehen.



Abbildung 4.8: Bubbles: Die Blasen sind gewachsen/verwachsen

4.2.5 Requirement 5: Mauscursor

Requirement 5 Mauscursor

Befindet sich die Maus innerhalb einer Blase, soll sich das Aussehen ändern.

Durch diese Anforderung soll der Spieler optisch unterstützt werden. Er kann schneller erkennen, ob er die Blase schon erreicht hat. Pygame selbst kennt keine Methode/Funktion um zu testen, ob ein Punkt innerhalb eines Kreises liegt. Die Abbildung 4.9 auf der nächsten Seite liefert mir aber einen einfachen Ansatz, das Problem zu lösen.

Der Wert d ist der Abstand in Pixel zwischen dem Mittelpunkt des Kreises (x_1, y_1) und dem Punkt (x_2, y_2). Ist $d \leq r$, so liegt der Punkt innerhalb des Kreises bzw. berührt ihn. Erweitern wir also `Bubble` um eine entsprechende Methode.




Abbildung 4.9: Kollisionserkennung: Punkt innerhalb des Kreises (Satz des Pythagoras)?

Quelltext 4.57: Bubbles (Requirement 5) – `collidepoint()` in `Game`

```
144     def collidepoint(self, point: Tuple[int, int], sprite: pygame.sprite.Sprite) -> bool:
145         if hasattr(sprite, "radius"):
146             deltax = point[0] - sprite.rect.centerx
147             deltay = point[1] - sprite.rect.centery
148             return sqrt(deltax * deltax + deltay * deltay) <= sprite.radius
149         return False
```

Mit Hilfe dieser Methode ist die Lösung nun kein Problem mehr. Die Variable `is_over` ist ein Flag, welches sich merken soll, ob die Mauskoordinaten innerhalb der Blase liegen oder nicht. Der Normalfall ist, dass die Maus nicht innerhalb einer Blase liegt, und daher wird die Variable mit `False` initialisiert.

Danach wird mit `pygame.mouse.get_pos()` die aktuelle Mausposition ermittelt. Diese Mausposition wird in Zeile 155 in die Methode `Bubble.collidepoint()` gestopft. Falls eine Blase gefunden wurde, die mit der Maus kollidiert, wird das Flag auf `True` gesetzt und die Schleife mit `break` beendet, was uns ein wenig Rechenzeit einspart, da so nicht mehr alle anderen Blasen untersucht werden. Abhängig vom Flag wird dann der Mauscursor gesetzt.

Quelltext 4.58: Bubbles (Requirement 5) – `set_mousecursor()` in `Game`

```
151     def set_mousecursor(self) -> None:
152         is_over = False
153         pos = pygame.mouse.get_pos()
154         for b in self.all_sprites:
155             if self.collidepoint(pos, b):           # Mouse pos inside?
156                 is_over = True
157                 break
158         if is_over:
159             pygame.mouse.set_cursor(pygame.SYSTEM_CURSOR_HAND)
160         else:
```

```
161             pygame.mouse.set_cursor(pygame.SYSTEM_CURSOR_CROSSHAIR)
```

Die Methode `update()` in `Game` muss noch um den Aufruf der Überprüfung erweitert werden.

Quelltext 4.59: Bubbles (Requirement 5) – `update()` in `Game`

```
126     def update(self) -> None:
127         self.all_sprites.update(action="grow")
128         self.spawn_bubble()
129         self.set_mousecursor()                      #
```

Testen Sie das Programm mal aus. Positionieren Sie die Maus in eine linke untere Ecke außerhalb einer Blase und warten Sie, bis durch das Wachsen die Blase die Maus berührt.

4.2.6 Requirement 6: Blasen zerplatzen

Requirement 6 Blasen zerplatzen

Bei einem Linksklick innerhalb einer Blase, soll die Blase zerplatzen.

Für die Umsetzung dieser Anforderung ist schon mit der Implementierung der Methode `Bubble.collidepoint()` fast alles erledigt. Wir müssen diese Methode nur geschickt einsetzen – es sind in der Tat nur wenige Restarbeiten nötig. In `watch_for_events()` wird zunächst der linke Mausklick abgefangen (Zeile 120) und die aktuelle Mausposition an die – neu erstellte Methode – `sting()` übergeben (Zeile 122).

MOUSEBUTTONDOWN
get_pos()

Hinweis: Implementieren Sie grundsätzlich so wenig Logik wie möglich in `watch_for_events()`. Diese Methode ist ein Verteiler; die Verarbeitung sollte immer in Methoden ausgelagert werden.

Quelltext 4.60: Bubbles (Requirement 6) – `watch_for_event()` in `Game`

```
113     def watch_for_events(self) -> None:
114         for event in pygame.event.get():
115             if event.type == pygame.QUIT:
116                 self.running = False
117             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
118                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
119                     self.running = False
120             elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:  # Mouse clicked?
121                 if event.button == 1:  # left
122                     self.sting(pygame.mouse.get_pos())  #
```

Die Methode `sting()` ist nun denkbar simpel. Es werden alle `Bubble`-Objekte durchwandert und dahingehend abgefragt, ob die Mausposition innerhalb des Radius liegt (Zeile 168). Wenn *Ja*, dann wird das entsprechende Objekt aus der Spritegroup mit `kill()` entfernt.

kill()

Quelltext 4.61: Bubbles (Requirement 6) – `sting()` in `Game`

```
166     def sting(self, mousepos: Tuple[int, int]) -> None:
167         for bubble in self.all_sprites:
168             if self.collidepoint(mousepos, bubble): # Inside?
169                 bubble.kill()
```

4.2.7 Requirement 7: Punktestand

Requirement 7 Punktestand

1. *Das Spiel startet mit 0 Punkten.*
2. *Zerplatzt eine Blase, wird der Punktestand proportional zum Radius erhöht.*
3. *Der Punktestand wird im unteren Teil angezeigt.*

Das Anstechen der Blasen soll natürlich mit Punkten belohnt werden. Dazu müssen die Punkte ermittelt und ausgegeben werden. Die einfachste Art den Punktestand festzuhalten ist eine statische Variable in `Settings` oder eine globale Variable. Ich bevorzuge Variante 1 (Quelltext 4.62).

Quelltext 4.62: Bubbles (Requirement 7.1) – Erweiterung von `Game`

```
23     POINTS = 0                                   # Score
```

Da das Anstechen nun nicht mehr nur für ein Verschwinden sorgt, sondern auch für die Aktualisierung des Punktestands, habe ich dazu einen neue Methode in `Bubble` angelegt. In Zeile 106 wird einfach der Radius der Blase auf den Punktestand addiert.

Quelltext 4.63: Bubbles (Requirement 7.2) – `stung()` in `Bubble`

```
104     def stung(self):
105         self.kill()
106         Settings.POINTS += self.radius              # Increment points
```

Der Aufruf von `stung()` erfolgt durch ein angepasstes `update()`.

Quelltext 4.64: Bubbles (Requirement 7.2) – `update()` in `Bubble`

```
85      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
86          if "action" in kwargs.keys():
87              if kwargs["action"] == "grow":
88                  self.fradius += self.speed * Settings.DELTATIME
89                  self.fradius = min(self.fradius, Settings.RADIUS["max"])
90                  self.radius = round(self.fradius)
91                  center = self.rect.center
92                  self.image = self.bubble_container.get(self.radius)
93                  self.rect = self.image.get_rect()
94                  self.rect.center = center
```

```
95              elif kwargs["action"] == "sting":
96                  self.stung()
```

Die Methoden `sting()` und `update()` in `Game` müssen dazu passend verändert werden (Zeile 192 und Zeile 153).

Quelltext 4.65: Bubbles (Requirement 7.2) – `sting()` in `Game`

```
189     def sting(self, mousepos: Tuple[int, int]) -> None:
190         for bubble in self.all_sprites:
191             if self.collidepoint(mousepos, bubble):
192                 bubble.update(action="sting")       # Redesigned
```

Quelltext 4.66: Bubbles (Requirement 7.2) – `update()` in `Game`

```
152     def update(self) -> None:
153         self.all_sprites.update(action="grow")      #
154         self.spawn_bubble()
155         self.set_mousecursor()
```

Verbleibt Requirement 7.3. Ähnlich wie für die Spielfläche möchte ich die Maße für den
Rect unteren Teil als Ausgabebox in `Settings` festlegen.

Quelltext 4.67: Bubbles (Requirement 7.3) – Erweiterung von `Settings`

```
24      BOX = pygame.rect.Rect(90, 770, 1055, 130)      # Messagebox
```

Für die Punktausgabe selbst bastle ich mir wieder eine kleine Klasse, die das Problem kapselt: `Points`. Im Konstruktor wird ein `Font`-Objekt erzeugt, welches mir in `update()` den Punktestand rendert. Die Position der Textausgabe wird aus den Angaben in `Settings` ermittelt. Den Rest erledigt die `Sprite`-Klasse für mich.

Quelltext 4.68: Bubbles (Requirement 7.3) – `Points`

```
109 class Points(pygame.sprite.Sprite):
110     def __init__(self) -> None:
111         super().__init__()
112         self.font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 18)
113         self.oldpoints = -1
114 
115     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
116         if self.oldpoints != Settings.POINTS:
117             self.image = self.font.render(f"Points: {Settings.POINTS}", True, "red")
118             self.rect = self.image.get_rect()
119             self.rect.left = Settings.BOX.left
120             self.rect.top = Settings.BOX.top
```

Verbleiben einige Erweiterungen in `Game`. Im Konstruktor wird das `Points`-Objekt in das `Group`-Objekt gesteckt.

Quelltext 4.69: Bubbles (Requirement 7.3) – Erweiterung des Konstruktors von `Game`

```
132         self.all_sprites = pygame.sprite.Group()
133         self.all_sprites.add(Points())
134         self.running = True
```



Abbildung 4.10: Bubbles: Ausgabe Punktestand

In Abbildung 4.10 können Sie die Punkteausgabe in der unteren Hälfte sehen. Diese Fläche könnte man später auch noch für eine Liste der besten zehn Punktestände oder andere Ausgaben verwenden.

4.2.8 Requirement 8: Spielende

Requirement 8 Spielende

1. *Berühren sich zwei Blasen, ist das Spiel verloren.*
2. *Berührt eine Blase den Rand, ist das Spiel verloren.*

Hinweis: Damit das Spiel spielbar wird, habe ich die Wachstumsgeschwindigkeit einer Bubble auf 10 gesetzt.

Quelltext 4.70: Bubbles (Requirement 8) – `Bubble.speed`

```
83         self.speed = 10
```

Die Grundstruktur unseres Spiels ermöglicht es, diese Anforderung recht leicht durch eine Erweiterung von `update()` in `Game` zu realisieren.

Quelltext 4.71: Bubbles (Requirement 8) – Erweiterung von `update()` in `Game`

```
155     def update(self) -> None:
156         if self.check_bubblecollision():            # Game over?
157             self.running = False
158         else:
159             self.all_sprites.update(action="grow")
160             self.spawn_bubble()
161         self.set_mousecursor()
```

In der neuen Methode `check_bubblecollision()` wird überprüft, ob sich Blasen berühren oder eine Blase an den Rand stößt. Diese Methode wird einfach als Entscheider (Zeile 156) dafür genommen, ob das Spiel zu beenden ist. Falls *Ja*, wird das Flag der Hauptprogrammschleife gesetzt; falls *Nein*, wird wie gewohnt die restliche Spiellogik abgearbeitet. Die beiden verschachtelten `for`-Schleifen ab Zeile 201 durchwandern die
sprites() Gruppe der Blasen zweimal und vermeiden dabei zwei Dinge:

- Eine Blase darf sich nicht mit sich selbst vergleichen: Daher beginnt der Index der inneren Schleife immer um eins versetzt zum aktuellen Index der äußeren Schleife, und der äußere Schleifenindex endet vor dem letzten Element der Blasengruppe.
- Wenn Blase 1 schon mit Blase 2 verglichen wurde, sollte Blase 2 nicht nochmal mit Blase 1 verglichen werden: Auch dies wird durch den versetzen Index erreicht.




Abbildung 4.11: Bubbles – Kollision mit dem Rand




Abbildung 4.12: Bubbles – Kollision der Blasen

In Zeile 206 wird Requirement 8.1 überprüft. Dabei wird die auf der Kreisform basierende Kollisionsprüfung mit `collide_circle()` verwendet. In der Zeile 208 und Zeile 210 wird Requirement 8.2 umgesetzt. Dabei wird ausgenutzt, dass die Spielfläche ein Rechteck ist und das Sprite ebenfalls ein Rechteck besitzt. Die Methode `pygame.rect.Rect.contains()` überprüft dabei, ob ein Rechteck innerhalb eines anderen liegt. Ist dies nicht
contains() der Fall – also verlässt die Blase die Spielfläche –, liegt eine Kollision vor.

Quelltext 4.72: Bubbles (Requirement 8) – `check_bubblecollision()` in `Game`

```
200     def check_bubblecollision(self) -> bool:
201         for index1 in range(0, len(self.all_sprites) - 1):  # Check bubbles
202             for index2 in range(index1 + 1, len(self.all_sprites)):
203                 bubble1 = self.all_sprites.sprites()[index1]
204                 bubble2 = self.all_sprites.sprites()[index2]
205                 if type(bubble1).__name__ == "Bubble" and type(bubble2).__name__ == "Bubble":
206                     if pygame.sprite.collide_circle(bubble1, bubble2):  # Bubbles?
207                         return True
208                     if not Settings.PLAYGROUND.contains(bubble1):  # Bubble1 touches border
209                         return True
210                     if not Settings.PLAYGROUND.contains(bubble2):  # Bubble2 touches border
211                         return True
212         return False
```

In Abbildung 4.11 auf der vorherigen Seite wird die Kollision der Blase mit dem Rand dargestellt. Um das besser erkennen zu können, habe ich Hilfslinien ausgegeben. Sie können gut sehen, dass das Rechteck der Blase nicht mehr im Rechteck der Spielfläche liegt. Abbildung 4.12 auf der vorherigen Seite zeigt die Kollision zweier Blasen. Auch hier sind Hilfslinien eingezeichnet. Die Hilfslinien werden Ihnen eingezeichnet, wenn Sie die drei Kommentarzeichen in `Game.draw()` entfernen.

Quelltext 4.73: Bubbles (Requirement 8) – Hilfslinien in `Game`

```
147     def draw(self) -> None:
148         self.background.draw(self.screen)
149         self.all_sprites.draw(self.screen)
150         # pygame.draw.rect(self._screen, "red", Settings.PLAYGROUND, 2)
151         # for b in self._all_sprites:
152         #     pygame.draw.rect(self._screen, "red", b.rect, 2)
153         self.window.flip()
```

4.2.9 Requirement 9: Zeitanpassungen

Requirement 9 Zeitanpassungen

Die Blasen sollen im Lauf der Zeit schneller wachsen.

Weil im Laufe der Zeit die Blasen schneller wachen sollen, will ich ihnen die Wachstumsgeschwindigkeit als Übergabeparameter im Konstruktor mitgeben. In Zeile 83 wird dieser Parameter in ein Attribut geparkt.

Quelltext 4.74: Bubbles (Requirement 9) – `Bubble`

```
75  class Bubble(pygame.sprite.Sprite):
76      def __init__(self, bubble_container: BubbleContainer, speed: int) -> None:
77          super().__init__()
78          self.bubble_container = bubble_container
79          self.radius = Settings.RADIUS["min"]
80          self.image = self.bubble_container.get(self.radius)
81          self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
82          self.fradius = float(self.radius)
83          self.speed = speed                          # Rate of growing
```

Das sind schon alle Anpassungen in `Bubble`, der Rest passiert in `Game`. In Zeile 132 wird ein Timer erstellt, der mir alle 1000 ms ein Signal geben wird. Darunter wird die anfängliche Wachstumsgeschwindigkeit der Blasen auf 10 px gestellt.

Timer

Quelltext 4.75: Bubbles (Requirement 9) – Konstruktor von `Game`

```
130         self.bubble_container = BubbleContainer()
131         self.timer_bubble = Timer(500, False)
132         self.timer_bubble_speed = Timer(1000, False)  #
133         self.bubble_speed = 10
134         self.all_sprites = pygame.sprite.Group()
```

In `spawn_bubble()` wird der Timer abgefragt und ggf. die Blasenwachstumsgeschwindigkeit[1] erhöht (Zeile 163). Die maximale Wachstumsgeschwindigkeit wird dabei auf 100 px/s begrenzt; schneller scheint mir nicht spielbar. Bei jedem Timer-Signal wird dabei die Geschwindigkeit um 5 px/s erhöht. Dies geschieht in dieser Methode, da dann die neue Geschwindigkeit für die zu erstellenden Blasen zur Verfügung steht.

Quelltext 4.76: Bubbles (Requirement 9) – `Game.spawn_bubble()`

```
162     def spawn_bubble(self) -> None:
163         if self.timer_bubble_speed.is_next_stop_reached():  #
164             if self.bubble_speed < 100:
165                 self.bubble_speed += 5
166         if self.timer_bubble.is_next_stop_reached():
167             if len(self.all_sprites) <= Settings.MAX_BUBBLES:
168                 b = Bubble(self.bubble_container, self.bubble_speed)
169                 for _ in range(100):
170                     b.randompos()
171                     b.radius += Settings.DISTANCE
172                     collided = pygame.sprite.spritecollide(b, self.all_sprites, False,
                            pygame.sprite.collide_circle)
173                     b.radius -= Settings.DISTANCE
174                     if not collided:
175                         self.all_sprites.add(b)
176                         break
```

Wenn Sie jetzt das Spiel ausprobieren (`bubbles09.py`), werden Sie einen leichten Start und eine moderate Steigerung der Spielschwierigkeit bemerken.

4.2.10 Requirement 10: Kollision anzeigen

Requirement 10 Kollision anzeigen

Wenn Blasen mit dem Rand oder miteinander kollidieren, sollen sie die Farbe wechseln und für 5 s sichtbar bleiben, bevor die Anwendung sich beendet.

[1] Deutsch ist schon eine coole Sprache ;-)




Abb. 4.13: Blase 2

Bisher beendet sich das Spiel so schnell, dass ich nicht überprüfen kann, ob ich eigentlich zu Recht verloren habe, oder ob das Programm spinnt. Ich möchte durch diese Anforderung die beiden kollidierenden Blasen oder die Blase, die den Rand berührt, andersfarbig sehen können. Ich habe dazu die Blase rot eingefärbt (siehe Abbildung 4.13).

Dazu braucht es einen zweiten `BubbleContainer` mit den skalierten roten Blasen. Um auf diese leichter zugreifen zu können, sind diese in `Game` als statisches Dictionary angelegt.

In Zeile 131 ist dazu ein Dictionary angelegt worden. Unter einem Schlüssel kann ich dort nun beliebige `BubbleContainer`-Objekte ablegen.

Quelltext 4.77: Bubbles (Requirement 10) – Erweiterung von `Game`

```
130 class Game:
131     BUBBLE_CONTAINER: Dict[str, BubbleContainer] = {}  # Now mor than one
```

Der Konstruktor von `BubbleContainer` bekommt nun einen Dateinamen mitgegeben, so dass hier verschiedene Grafiken zu Grunde gelegt werden können.

Quelltext 4.78: Bubbles (Requirement 10) – Änderung Konstruktor von `BubbleContainer`

```
63 class BubbleContainer:
64     def __init__(self, filename: str) -> None:      # Now with filename
65         imagename = Settings.get_image(filename)
66         image: pygame.surface.Surface = pygame.image.load(imagename).convert_alpha()
67         self.images = {i: pygame.transform.scale(image, (i * 2, i * 2)) for i in
               range(Settings.RADIUS["min"], Settings.RADIUS["max"] + 1)}
```

Der Konstruktor von `Game` füllt nun das statische Dictionary `BUBBLE_CONTAINER` auf (Zeile 138 und Zeile 139).

Quelltext 4.79: Bubbles (Requirement 10) – Änderung vom Konstruktor von `Game`

```
137         self.clock = pygame.time.Clock()
138         Game.BUBBLE_CONTAINER["blue"] = BubbleContainer("bubble1.png")    # blue
139         Game.BUBBLE_CONTAINER["red"] = BubbleContainer("bubble2.png")     # red
140         self.background = pygame.sprite.GroupSingle(Background())
```

In `Bubble` sind nun mehrere Änderungen nötig. Durch das neue Attribut `mode` (Zeile 78) wird die Farbe der Blase bestimmt. Jedesmal, wenn nun das Image aus dem `BubbleContainer` geladen wird, wird über dieses Attribut gesteuert, welcher der beiden `BubbleContainer` als Datenquelle verwendet werden soll. Beispielhaft sei hier Zeile 92 in `update()` erwähnt.

Quelltext 4.80: Bubbles (Requirement 10) – Konstruktor von `Bubble` und `update()`

```
75 class Bubble(pygame.sprite.Sprite):
76     def __init__(self, speed: int) -> None:
77         super().__init__()
```

```
78          self.mode = "blue"                          # Color mode
79          self.radius = Settings.RADIUS["min"]
80          self.image = Game.BUBBLE_CONTAINER[self.mode].get(self.radius)
81          self.rect: pygame.rect.Rect = self.image.get_rect()
82          self.fradius = float(self.radius)
83          self.speed = speed
84
85      def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
86          if "action" in kwargs.keys():
87              if kwargs["action"] == "grow":
88                  self.fradius += self.speed * Settings.DELTATIME
89                  self.fradius = min(self.fradius, Settings.RADIUS["max"])
90                  self.radius = round(self.fradius)
91                  center = self.rect.center
92                  self.image = Game.BUBBLE_CONTAINER[self.mode].get(self.radius)  #
93                  self.rect = self.image.get_rect()
94                  self.rect.center = center
95              elif kwargs["action"] == "sting":
96                  self.stung()
97          elif "mode" in kwargs.keys():
98              self.set_mode(kwargs["mode"])
```

Ändert sich der Modus, muss die andere Farbe nachgeladen werden. Dies erfüllt die Methode `set_mode` in `Bubble`.

Quelltext 4.81: Bubbles (Requirement 10) – `set_mode()` in `Bubble`

```
100     def set_mode(self, mode: str) -> None:
101         if mode != self.mode:
102             self.mode = mode
103             self.image = Game.BUBBLE_CONTAINER[self.mode].get(self.radius)
```

Jetzt muss nur noch im Falle einer Kollision – also eines Spielendes – der Modus geändert werden. In Abbildung 4.14 auf der nächsten Seite können Sie sehen, wie die beiden kollidierenden Blasen rot erscheinen. Wie das geschieht, können Sie beispielhaft in Zeile 219 sehen.

Quelltext 4.82: Bubbles (Requirement 10) – `check_bubblecollision()` in `Game`

```
212     def check_bubblecollision(self) -> bool:
213         for index1 in range(0, len(self.all_sprites) - 1):
214             for index2 in range(index1 + 1, len(self.all_sprites)):
215                 bubble1 = self.all_sprites.sprites()[index1]
216                 bubble2 = self.all_sprites.sprites()[index2]
217                 if type(bubble1).__name__ == "Bubble" and type(bubble2).__name__ == "Bubble":
218                     if pygame.sprite.collide_circle(bubble1, bubble2):
219                         bubble1.update(mode="red")  #
220                         bubble2.update(mode="red")
221                         return True
222                     if not Settings.PLAYGROUND.contains(bubble1):
223                         bubble1.update(mode="red")
224                         return True
225                     if not Settings.PLAYGROUND.contains(bubble2):
226                         bubble2.update(mode="red")
227                         return True
228         return False
```

Damit mir Zeit bleibt, die Kollision zu sehen, will ich am Ende 2 s warten. Die Methode `pygame.time.wait()` hält die Anwendung entsprechend lang an (Zeile 241).

wait()

Quelltext 4.83: Bubbles (Requirement 10) – Wartezeit in `run()`

```
230     def run(self) -> None:
231         time_previous = time()
232         self.running = True
233         while self.running:
234             self.watch_for_events()
235             self.update()
236             self.draw()
237             self.clock.tick(Settings.FPS)
238             time_current = time()
239             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
240             time_previous = time_current
241         pygame.time.wait(2000)                          # Wait a moment
242         pygame.quit()
```




Abbildung 4.14: Bubbles: Kollision anzeigen

4.2.11 Requirement 11: Pause

Requirement 11 Pause

> *Mit der rechten Maustaste oder der Taste* P *springt das Spiel in den Pausenmodus oder beendet diesen. Der aktuelle Spielstand friert ein und wird „eingegraut“.*

Die Idee hinter dieser Anforderung ist, dass eine notwendige Unterbrechung nicht zwangsläufig bedeutet, dass man verliert. In Abbildung 4.15 auf der nächsten Seite können Sie sehen, wie der Pausenbildschirm aussehen sollte.

Im Konstruktor von `Game` wird das Flag `pausing` definiert. Dieser steuert später, ob sich das Spiel im Pausenmodus befindet oder nicht.



Abbildung 4.15: Bubbles: Pausenbildschirm

Quelltext 4.84: Bubbles (Requirement 11) – `Konstruktor` in `Game`

```
154         self.running = True
155         self.pausing = False                        #
156         self.msgpause = Pause()
```

In `watch_for_events()` wird nun abgefragt, ob die `P`-Taste (Zeile 166) oder die rechte Maustaste (Zeile 169) gedrückt wurde. In beiden Fällen wird die neue Methode `setpause()` aufgerufen.

Quelltext 4.85: Bubbles (Requirement 11) – `watch_for_events()` in `Game`

```
158     def watch_for_events(self) -> None:
159         for event in pygame.event.get():
160             if event.type == pygame.QUIT:
161                 self.running = False
162             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
163                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
164                     self.running = False
165             elif event.type == pygame.KEYUP:
166                 if event.key == pygame.K_p:         #
167                     self.setpause()
168             elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:
169                 if event.button == 3:               # right
170                     self.setpause()
171             elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
172                 if event.button == 1:               # left
173                     self.sting(pygame.mouse.get_pos())
```

Für die Darstellung der Pause, habe ich die – vielleicht etwas überflüssige – Klasse `Pause` implementiert.

Quelltext 4.86: Bubbles (Requirement 11) – `Pause`

```
75 class Pause(pygame.sprite.Sprite):
76     def __init__(self) -> None:
77         super().__init__()
78         imagename = Settings.get_image("pause.png")
79         self.image: pygame.surface.Surface = pygame.image.load(imagename).convert_alpha()
80         self.rect = self.image.get_rect()
```

Im Konstruktor von `Game` wird ein Objekt der Klasse `Pause` angelegt, damit es in `draw()` verwendet werden kann.

Quelltext 4.87: Bubbles (Requirement 11) – `Konstruktor` in `Game`

```
156         self.msgpause = Pause()
```

Ich muss aber noch die Methode `setpause()` erklären. Diese fügt das `Pause`-Objekt in die Liste der Sprites ein oder holt sie wieder raus, abhängig davon, ob ich im Pausenmodus bin oder nicht. Anschließend wird der Boolesche-Wert des Flags negiert (Toggling).

Quelltext 4.88: Bubbles (Requirement 11) – `setpause()` in `Game`

```
189     def setpause(self):
190         if not self.pausing:
191             self.all_sprites.add(self.msgpause)
192         else:
193             self.msgpause.kill()
194         self.pausing = not self.pausing
```

Mehr ist nicht nötig, da der Rest von den üblichen `update()`- und `draw()`-Mechanismen erledigt wird.

4.2.12 Requirement 12: Neustart

Requirement 12 Neustart

> *Am Ende des Spiels soll erfragt werden, ob der Spieler das Spiel neu starten möchte oder nicht.*

Die Grundidee der Implementierung ist dabei, dass mit Hilfe von zwei Flags der Status des Spiels festgelegt wird. Wie bei der Pause brauchen wir ein Flag, welches steuert, ob der halbtransparente Vordergrund über das Spiel gelegt wird (`restarting`). Dies ist immer dann der Fall, wenn die Kollisionsprüfung der Blasen eine Kollision feststellt. Flag

Das andere Flag – `do_start` – markiert, ob der Spieler einen Neustart möchte. An den entscheidenden Stellen in `update()` und `draw()` werden dann diese Flags abgefragt.

Die Aufgabe, eine Rückfrage in den Vordergrund zu schieben, ist eigentlich schon mit der Klasse `Pause` gelöst; ich kann daher die Klasse verallgemeinern, indem ich sie in `Message` umbenenne und den Dateinamen dem Konstruktor als String-Parameter übergebe (Zeile 76).

Quelltext 4.89: Bubbles (Requirement 12) – von `Pause` zu `Message`

```
75 class Message(pygame.sprite.Sprite):
76     def __init__(self, filename: str) -> None:      #
77         super().__init__()
78         imagename = Settings.get_image(filename)
79         self.image: pygame.surface.Surface = pygame.image.load(imagename).convert_alpha()
80         self.rect = self.image.get_rect()
```



Abbildung 4.16: Bubbles: Neustartbildschirm

In `Game` werden im Konstruktor ab Zeile 152 die Anpassungen für den Neustart programmiert. Im wesentlichen werden für die Pause und den Neustart die beiden `Message`-Objekte erzeugt und alle Attribute, die bei einem Start/Neustart zurückgesetzt werden müssen, werden in der neuen Methode `restart()` bearbeitet.

Quelltext 4.90: Bubbles (Requirement 12) – Umbau Konstruktor von `Game`

```
151         self.pausing = False
152         self.msg_pause = Message("pause.png")       #
153         self.msg_restart = Message("restart.png")
154         self.restart()
```

Der Punktestand wird zurückgesetzt, die Spritegroup von den Blasen geleert, die Timer neu aufgesetzt, die Blasenwachstumsgeschwindigkeit auf Anfang gesetzt und die beiden oben beschriebenen Flags auf `False` gesetzt.

Quelltext 4.91: Bubbles (Requirement 12) – `restart()` in `Game`

```
195     def restart(self):
196         Settings.POINTS = 0
```

```
197         self.all_sprites.empty()
198         self.all_sprites.add(Points())
199         self.bubble_speed = 10
200         self.timer_bubble = Timer(500, False)
201         self.timer_bubble_speed = Timer(10000, False)
202         self.do_start = False
203         self.restarting = False
```

Aufgerufen wird die Methode in `update()`, wenn das entsprechende Flag `do_start` gesetzt ist. Auch wird in `update()` der Neustart-Bildschirm in die Spritegroup eingefügt und das Flag `restarting` auf `True` gesetzt, wenn eine Kollision erkannt wurde.

Quelltext 4.92: Bubbles (Requirement 12) – `update()` in `Game`

```
182     def update(self) -> None:
183         if self.do_start:                           # Restart?
184             self.restart()
185         if not self.pausing and self.running:
186             if self.check_bubblecollision():
187                 if not self.restarting:
188                     self.all_sprites.add(self.msg_restart)
189                     self.restarting = True
190             else:
191                 self.all_sprites.update(action="grow")
192                 self.spawn_bubble()
193             self.set_mousecursor()
```

Die Antwort auf den Neustart-Bildschirm wird in `watch_for_events()` abgefragt und in entsprechende Flaginhalte umgesetzt. Antwortet der Spieler mit *J* (Zeile 166), muss das Spiel ja neu gestartet werden. Deshalb wird `do_start` auf `True` gesetzt. Gibt er *N* ein, soll das Spiel beendet werden, weshalb das Flag der Hauptprogrammschleife mit `False` bestückt wird (Zeile 168).

Quelltext 4.93: Bubbles (Requirement 12) – Erweiterung von `watch_for_events()`

```
163             elif event.type == pygame.KEYUP:
164                 if event.key == pygame.K_p:
165                     self.setpause()
166                 elif event.key == pygame.K_j:       #
167                     self.do_start = True
168                 elif event.key == pygame.K_n:       #
169                     self.running = False
```

Da wir nun am Spielende eine halbtransparente Vordergrundausgabe haben, brauchen wir keine zweisekündige Pause, um die kollidierenden Blasen anzusehen (siehe Abbildung 4.16 auf der vorherigen Seite).

Quelltext 4.94: Bubbles (Requirement 12) – `run()` in `Game`

```
281         pygame.quit()
```

4.2.13 Requirement 13: Sound

Requirement 13 Sound

1. *Das Erscheinen der Blasen wird mit einem Sound unterlegt.*
2. *Das Zerstechen wird mit einem Sound unterlegt.*
3. *Das Berühren wird mit einem Sound unterlegt.*

Zum Schluss noch eine kleine Sound-Untermalung. Ähnlich wie bei den Blasen-Sprites, möchte ich keine Performance durch permanentes Laden der Sound-Dateien verlieren. Daher werden die Sounds in einem statischen Dictionary abgelegt (Zeile 140).

Quelltext 4.95: Bubbles (Requirement 13) – `SOUND_CONTAINER`

```
138 class Game:
139     BUBBLE_CONTAINER: Dict[str, BubbleContainer] = {}
140     SOUND_CONTAINER: Dict[str, pygame.mixer.Sound] = {}  #
```

Im Konstrukor von Game wird das Dictionary mit Objekten der `Sound`-Klasse aufgefüllt.
Sound Die Klasse für Soundeffekte ist `pygame.mixer.Sound` (siehe Zeile 149ff.).

Quelltext 4.96: Bubbles (Requirement 13) – `SOUND_CONTAINER` auffüllen

```
149         Game.SOUND_CONTAINER["bubble"] =
                pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("plopp1.mp3"))  #
150         Game.SOUND_CONTAINER["burst"] = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("burst.mp3"))
151         Game.SOUND_CONTAINER["clash"] = pygame.mixer.Sound(Settings.get_sound("glas.wav"))
```

Nun müssen die Sounds nur noch an der geeigneten Stelle mit `pygame.mixer.Sound.-`
play() `play()` abgespielt werden. Zuerst der Sound, wenn eine neue Blase erscheint: in `spawn_-bubble()` in Zeile 232.

Quelltext 4.97: Bubbles (Requirement 13.1) – `spawn_bubble()`

```
230                     if not collided:
231                         self.all_sprites.add(b)
232                         Game.SOUND_CONTAINER["bubble"].play()  #
233                         break
```

Dann, wenn in `sting()` eine Blase zerplatzt (Zeile 257):

Quelltext 4.98: Bubbles (Requirement 13.2) – `sting()`

```
256             if self.collidepoint(mousepos, bubble):
257                 Game.SOUND_CONTAINER["burst"].play()  #
258                 bubble.update(action="sting")
```

Und zum Schluss bei der Kollision mit anderen Blasen oder dem Rand in `update()`. Dabei muss noch berücksichtigt werden, ob das Spiel gerade den Abfrage für den Neustart anzeigt. Wenn *Ja*, darf der Sound nicht noch einmal abgespielt werden; ansonsten würde permanent der Berühren-Sound abgespielt.

Quelltext 4.99: Bubbles (Requirement 13.3) – `update()`

```
190         if not self.pausing and self.running:
191             if self.check_bubblecollision():
192                 if not self.restarting:
193                     Game.SOUND_CONTAINER["clash"].play()  #
194                     self.all_sprites.add(self.msgrestart)
195                     self.restarting = True
```

Und Schluss :-)

4.3 Moonlander

In diesem Kapitel wird ein Moonlander erstellt. Dabei will ich auf fertige Sprites verzichten und die Grafik komplett mit Grafikprimitiven erstellen (siehe Abschnitt 2.2 auf Seite 11).

Wir werden dieses Spiel systematisch Schritt für Schritt entwickeln, wobei ich davon ausgehen werde, dass die Techniken aus Kapitel 2 bekannt sind. Ich werde auf Docstring-Kommentare im Quelltext verzichten, da hier im Text alles erklärt wird und die Listings sich dadurch unnötig verlängern. In der finalen Version sind sie eingetragen.

4.3.1 Requirement 1: Standards

Requirement 1 Standardfunktionalität

1. *Fenster hat eine Größe von* 600 × 800 px.
2. *Der Hintergrund teilt sich in einen schwarzen Himmel, einer blauen Erde am rechten, oberen Rand und der Mondoberfläche.*
3. *Beendet wird mit der Taste* Esc *oder per Mausklick auf rote „X“.*
4. *Mit der Taste* R *wird ein Neustart ausgelöst.*
5. *Das Spiel hat eine von der* fps *unabhängige Ablaufgeschwindigkeit.*

Requirement 1 wird in der Präambel schon festgelegt. Auch wird in `Settings` die `FPS` und die damit verbundene `DELTATIME` definiert. In `HORIZONT` lege ich fest, wo die Mondoberfläche aufhört und der schwarze Nachthimmel beginnt.

Quelltext 4.100: Moonlander (Requirement 1.1) – Präambel

```
1  from time import time
2
3  import pygame
4
5
6  class Settings:
7      WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 600, 800)
8      FPS = 60
9      DELTATIME = 1.0 / FPS
10     HORIZONT = 50
```

Requirement 1.2 löse ich durch drei Klassen: `Sky`, `Moon` und `Earth`. Zunächst die Klasse `Sky`. Sie besteht aus einem recht einfachen Grundaufbau. Im Konstruktor wird ein Verweis auf das Fenster übergeben und die Größe des Himmels in Form eines `Rect`-Objektes abgespeichert. Dabei wird unten Platz für die Mondoberfläche gelassen. Die Methode `draw()` zeichnet mir ein schwarzes Rechteck an die richtige Stelle.

Quelltext 4.101: Moonlander (Requirement 1.2) – Sky

```
12 class Sky:
13     def __init__(self, screen:pygame.surface.Surface) -> None:
14         top = 0
15         left = 0
16         width = Settings.WINDOW.width
17         height = Settings.WINDOW.height - Settings.HORIZONT
18         self.rect = pygame.rect.Rect(top, left, width, height)
19         self.screen = screen
20 
21     def draw(self) -> None:
22         pygame.draw.rect(self.screen, "black", self.rect)
```

Völlig analog arbeitet die Klasse `Moon` (siehe Quelltext 4.102). Die einzigen Unterschiede sind die unterschiedlichen Positionen und die andere Farbe – hier Grau.

Quelltext 4.102: Moonlander (Requirement 1.2) – Moon

```
24 class Moon:
25     def __init__(self, screen:pygame.surface.Surface) -> None:
26         top = 0
27         left = Settings.WINDOW.height - Settings.HORIZONT
28         width = Settings.WINDOW.width
29         height = Settings.HORIZONT
30         self.rect = pygame.rect.Rect(top, left, width, height)
31         self.screen = screen
32 
33 
34     def draw(self) -> None:
35         pygame.draw.rect(self.screen, "gray", self.rect)
```

Die Klasse `Earth` zeichnet mir eine blaue Kugel in das rechte obere Eck (siehe Quelltext 4.103).

Quelltext 4.103: Moonlander (Requirement 1.2) – Earth

```
37 class Earth:
38     def __init__(self, screen:pygame.surface.Surface) -> None:
39         self.radius = 80
40         left = Settings.WINDOW.right - 2*self.radius - 30
41         top = Settings.WINDOW.top + 15
42         width = 2*self.radius
43         height = 2*self.radius
44         self.rect = pygame.rect.Rect(left, top, width, height)
45         self.screen = screen
46 
47 
48     def draw(self) -> None:
49         pygame.draw.circle(self.screen, "blue", self.rect.center, self.radius)
```

Wie üblich wird das Spiel in einer eigenen Klasse gekapselt: `Game`. Die drei Objekte müssen nur noch in den üblichen Aufbau von `Game` eingefügt werden. Dabei wird auch das Beenden und der Neustart des Spiels implementiert.

In Quelltext 4.103 wird im Konstruktor von `Game` Pygame initialisiert, ein Fenster erstellt, der Bildschirm des Fensters ermittelt und ein `Clock`-Objekt für die Deltatime-Logik (siehe Abschnitt 2.4.2 auf Seite 33) erzeugt.

Quelltext 4.104: Moonlander (Requirement 1) – Konstruktor von `Game`

```
51 class Game:
52     def __init__(self) -> None:
53         pygame.init()
54         self.window = pygame.Window(size=Settings.WINDOW.size, title="MyMoonlander",
               position=pygame.WINDOWPOS_CENTERED)
55         self.screen = self.window.get_surface()
56         self.clock = pygame.time.Clock()
```

Der Aufbau der Methode `run()` entspricht den obigen Beispielen. Der Kern ist der Aufruf des Ereignisverwalters, das Aktualisieren der Spielobjekte und das Zeichnen der Spielobjekte; hinzu kommt die Deltatime-Logik.

Quelltext 4.105: Moonlander (Requirement 1) – `Game.run()`

```
59     def run(self) -> None:
60         self.restart()
61         time_previous = time()
62         while self.running:
63             self.watch_for_events()
64             self.update()
65             self.draw()
66             self.clock.tick(Settings.FPS)
67             time_current = time()
68             Settings.DELTATIME = time_current - time_previous
69             time_previous = time_current
70         pygame.quit()
```

Auf der Ereignisverwalter sollte keine Überraschung mehr darstellen. Mit `QUIT` und Esc wird das Spiel beendet und mit r erfolgt ein Neustart.

Quelltext 4.106: Moonlander (Requirement 1) – `Game.watch_for_events()`

```
72     def watch_for_events(self) -> None:
73         for event in pygame.event.get():
74             if event.type == pygame.QUIT:
75                 self.running = False
76             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
77                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
78                     self.running = False
79                 elif event.key == pygame.K_r:
80                     self.restart()
```

Die Methode `update()` ist derzeit nur ein Platzhalter für zukünftige Aufgaben.

Quelltext 4.107: Moonlander (Requirement 1) – `Game.update()`

```
82     def update(self) -> None:
83         pass
```

In `draw()` werden die entsprechenden Methoden der Spielobjekte aufgerufen und das Fenster geflipt.

Quelltext 4.108: Moonlander (Requirement 1) – `Game.draw()`

```
85      def draw(self) -> None:
86          self.background.draw()
87          self.moon.draw()
88          self.earth.draw()
89          self.window.flip()
```

Der Neustart setzt nicht die einzelnen Spielobjekte zurück, sondern erzeugt einfach die Spielobjekte neu. Dies ist der einfachste, aber nicht immer mögliche Weg eines Neustarts.

Quelltext 4.109: Moonlander (Requirement 1) – `Game.restart()`

```
91      def restart(self) -> None:
92          self.background = Sky(self.screen)
93          self.moon = Moon(self.screen)
94          self.earth = Earth(self.screen)
95          self.running = True
```

Verbleibt der Spielaufruf selbst.

Quelltext 4.110: Moonlander (Requirement 1) – Start des Spiels

```
97  def main():
98      Game().run()
99
100 if __name__ == "__main__":
101     main()
```

Nach einem Start des Programms erscheint ein Szenario wie in Abbildung 4.17.




Abbildung 4.17: Moonlander – Der Hintergrund

4.3.2 Requirement 2: Mondoberfläche

Bisher ist die Mondoberfläche ein graues Rechteck. Ich möchte aber, dass eine graue Gebirgslandschaft den optischen Reiz erhöht.

Requirement 2 Mondoberfläche

Die Mondoberfläche besteht aus hintereinander angeordneten Gebirgszügen.

Im ersten Ansatz erweitere ich den Konstruktor von `Moon` um die Anzahl der Gebirgszüge. Jeder Gebirgszug wird erstmal durch ein grauen Rechteck dargestellt. Die Höhenunterschiede kommen später.

Die eigentliche Mondoberfläche (Landeplatz in Zeile 30) bleibt ein Rechteck mit der Höhe von `Settings.HORIZONT`. In `self.layers` werden die Informationen über jeden Gebirgszug als Liste abgelegt.

Ab Zeile 33 werden die Gebirgszüge (default ist 5) erstellt. Dabei wird zuerst die Farbe des Gebirges festgelegt (Zeile 34). Dabei wird vom Farbwert 180 ein Anteil abgezogen, der vom Layerindex abhängig ist. Je größer der Layerindex ist, desto mehr wird von der 180 abgezogen. Farblich bedeutet dies, dass sie dunkler wird. Je weiter also das Gebirge (der Layer) entfernt ist, desto dunkler erscheint er.



Abb. 4.18: Gebirge (1)

Die Höhe des Gebirges (`y`) wird errechnet, in dem von der Oberkante der Landefläche mindestens 10 px nach oben gegangen wird; dieser Wert wird noch um eine Zufallszahl zwischen 5 und 30 ergänzt, so dass die Höhen der Gebirgszüge nicht immer gleich sind. Damit die hinteren Gebirgszüge dabei immer schön herausragen, wird der Wert noch mit dem Layerindex multipliziert. Nun wird noch `draw()` angepasst (Quelltext 4.112), indem die Gebirgszüge als Rechtecke gezeichnet werden. Die Mondoberfläche sollte ungefähr wie in Abbildung 4.18 aussehen.

Quelltext 4.111: Moonlander (Requirement 2) – Konstruktor von `Moon`

```
25 class Moon:
26     def __init__(self, screen: pygame.surface.Surface, layer_count: int=5):
27         self.screen = screen
28         top = Settings.WINDOW.height - Settings.HORIZONT
29         self.rect = pygame.rect.Rect(0, top,
30                                      Settings.WINDOW.width, Settings.HORIZONT) # Landeplatz
31 
32         self.layers = []
33         for layer_index in range(layer_count): # Aufbau Gebirge
34             mycolor = 180 - layer_index * 20   # Vordergrund dunkler, Hintergrund heller
35             self.layers.append({"y":self.rect.top - 10 - randint(5, 30)*layer_index,
36                                 "color":(mycolor, mycolor, mycolor)})
```

Quelltext 4.112: Moonlander (Requirement 2) – `Moon.draw()`

```
38     def draw(self):
39         # Landefläche
40         pygame.draw.rect(self.screen, (230, 230, 230), self.rect)
41 
42         # Für jeden Gebirgszug von hinten nach vorne zeichnen → Tiefeneffekt
43         for layer in reversed(self.layers):
44             r = pygame.rect.Rect()
45             r.top = layer["y"]
46             r.left = self.rect.left
47             r.width = self.rect.width
48             r.height = self.rect.top - r.top
49             pygame.draw.rect(self.screen, layer["color"], r)
```

Jetzt wird es Zeit für die Berggipfel. Die Grundidee ist, dass um die Oberkante des Gebirgszuges zufällige Höhenunterschiede generiert werden, die von der Höhe der Oberkante abgezogen werden.

Dazu wird im ersten Schritt der Konstruktor von `Moon` um den Übergabeparameter `peaks` erweitert. In Zeile 33 wird der Abstand zwischen zwei Höhenunterschieden berechnet und in `dist` abgelegt; auch den könnte man zufälliger streuen, aber irgendwie hatte ich dazu keine Lust.




Abb. 4.19: Gebirge (2)

Jetzt wird innerhalb der Schleife für jeden Gebirgszug eine Spitze oder ein Tal generiert. Die Ermittlung der Farbe (des Grautons) bleibt unverändert. In `lofPeaks` werden die Peaks als Liste von Punkten gespeichert. Der erste Punkt ist immer ganz links auf der Oberkante der Landefläche (Zeile 38). Dies ist dann der Startpunkt unseres geschlossenen Polygons. Anschließend wird mit Hilfe einer Schleife die Liste der Peaks um weitere zufällige Punkte erweitert. In Zeile 40 wird dazu ein Höhenunterschied zwischen −5 px und 10 px geraten und von der Oberkante subtrahiert. In der Zeile danach wird durch die Addition von `dist` der nächste Peak nach rechts verschoben. Ist diese innere for-Schleife abgearbeitet, steht die Liste der Höhenpunkte und kann dem entsprechendem Layer in Zeile 43 hinzugefügt werden. Vorher muss aber noch der letzte Punkt des Polygonzuges erzeugt und hinzugefügt werden.

Quelltext 4.113: Moonlander (Requirement 2) – Konstruktor von `Moon` mit Peaks

```
25 class Moon:
26     def __init__(self, screen: pygame.surface.Surface, layer_count:int=5, peaks: int=35):
27         self.screen = screen
28         top = Settings.WINDOW.height - Settings.HORIZONT
29         self.rect = pygame.rect.Rect(0, top,
30                                      Settings.WINDOW.width, Settings.HORIZONT) # Landeplatz
31 
32         self._layers = []
33         dist = self.rect.width // peaks        # Abstand zwischen Höhenunterschieden
34         for layer_index in range(layer_count): # Aufbau Gebirge
35             mycolor = 180 - layer_index * 20   # Vordergrund dunkler, Hintergrund heller
36             y = self.rect.top - 10 - randint(5, 30)*layer_index # Zufällige Starthöhe
37             x = self.rect.left                 # Erster Peak startet ganz links
38             lofPeaks = [(x, top)]              # Der erste Peak als Punkt
39             for i in range(peaks):             # Die anderen Peaks des layers werden erzeugt.
40                 lofPeaks.append((x, y + randint(-5, 10))) # Zufälliger Höhenunterschied
41                 x += dist                      # Der nächste Peak ist weiter rechts
42             lofPeaks.append((self.rect.right, y))   # Letzter Peak ist ganz rechts
43             lofPeaks.append((self.rect.right, top)) # Basis des Gebirgszuges
44             self._layers.append({"color":(mycolor, mycolor, mycolor),
45                                  "peaks":lofPeaks})
```

Die Methode `draw()` ist nun schön einfach geworden. Für jede Gebirgskette wird `draw.polygon()` aufgerufen, die eigentliche Arbeit ist im Konstruktor erfolgt. Das Ergebnis kann man in Abbildung 4.19 bewundern.

Quelltext 4.114: Moonlander (Requirement 2) – `Moon.draw()` mit Bergspitzen

```
47      def draw(self):
48          # Landefläche
49          pygame.draw.rect(self.screen, (230, 230, 230), self.rect)
50
51          # Für jeden Gebirgszug von hinten nach vorne zeichnen -> Tiefeneffekt
52          for layer in reversed(self._layers):
53              pygame.draw.polygon(
54                  self.screen,
55                  layer["color"],
56                  layer["peaks"]
57              )
```



Abb. 4.20: Gebirge (3)

Zum Abschluss möchte ich noch den Bergen eine gewisse Kontur geben. Dazu wird das eine Polygon in viele aufgeteilt, wobei ein Polygon immer von einem Peak zum nächsten reicht. Zunächst fällt auf, dass die Anzahl der Peaks nun pro Gebirgszug variiert (Zeile 34); dies lässt die Züge nicht so schachbrettartig erscheinen. Natürlich muss dann auch der Abstand der Peaks neu berechnet werden (Zeile 35).

Um den Quelltext besser zu verstehen, habe ich das Erzeugen der Peaks und das Berechnen der entsprechenden Polygone getrennt programmiert. Etwas Neues passiert erst ab Zeile 46. Für jeden Peak werden nun vier Punkt ermittelt. Der Startpeak, der rechts davon liegende Peak, der Punkt darunter bis zur Oberfläche und auf der Oberfläche wieder nach links unter dem Startpeak. Auch wird eine dezente Grauschattierung erraten. Die vier Punkte werden als Polygonzug gemeinsam mit der passenden Farbe in die Liste `layers` abgelegt.

Quelltext 4.115: Moonlander (Requirement 2) – Konstruktor von `Moon` mit Kontur

```
25  class Moon:
26      def __init__(self, screen: pygame.surface.Surface, layer_count:int=5, peaks: int=35):
27          self.screen = screen
28          top = Settings.WINDOW.height - Settings.HORIZONT
29          self.rect = pygame.rect.Rect(0, top,
30                                       Settings.WINDOW.width, Settings.HORIZONT) # Landeplatz
31
32          self._layers = []
33          for layer_index in range(layer_count):      # Aufbau Gebirge
34              mypeaks = randint(peaks//2, peaks)      # Anzahl variiert
35              dist = self.rect.width // mypeaks       # Abstand zwischen Höhenunterschieden
36              mycolor = 180 - layer_index * 20        # Vordergrund dunkler, Hintergrund heller
37              y = self.rect.top - 10 - randint(5, 30)*layer_index # Zufällige Starthöhe
38              x = self.rect.left                      # Erster Peak startet ganz links
39              lofPeaks = [(x, top)]                   # Der erste Peak als Punkt
40              for i in range(mypeaks):                # Die anderen Peaks werden erzeugt.
41                  lofPeaks.append((x, y + randint(-5, 20))) # Zufälliger Höheunterschied
42                  x += dist                           # Der nächste Peak ist weiter rechts
43              lofPeaks.append((self.rect.right, y))   # Letzter Peak ist ganz rechts
44              lofPeaks.append((self.rect.right, top)) # Basis des Gebirgszuges
45
46              poly = []                               # Ein Polygonzug
47              for index in range(len(lofPeaks)-1):
48                  p1 = lofPeaks[index]
49                  p2 = lofPeaks[index+1]
50                  p3 = (lofPeaks[index+1][0], self.rect.top)
```

```
51                 p4 = (lofPeaks[index][0], self.rect.top)
52                 r = randint(-5,5)
53                 c =  [mc +  r for mc in (mycolor, mycolor, mycolor)]
54                 poly.append({"points":(p1, p2, p3, p4), "color":c})
55             self._layers.append(poly)
```

Noch ein paar leicht nachzuvollziehende Änderungen in `draw()` und der Mond ist fertig (Abbildung 4.20 auf der vorherigen Seite).

Quelltext 4.116: Moonlander (Requirement 2) – `Moon.draw()` mit Kontur

```
57     def draw(self):
58         # Landefläche
59         pygame.draw.rect(self.screen, (230, 230, 230), self.rect)
60 
61         # Für jeden Gebirgszug von hinten nach vorne zeichnen -> Tiefeneffekt
62         for layer in reversed(self._layers):
63             for poly in layer:
64                 pygame.draw.polygon(
65                     self.screen,
66                     poly["color"],
67                     poly["points"])
```

Den Gebirgszug jedes Mal neu zeichnen zu lassen, ist sicherlich eine enorme Rechenzeitverschwendung. Eine gängige Technik ist nun, das Bild einmal in ein Bitmap (`pygame.surface.Surface`) zeichnen zu lassen und dann immer das Bitmap zu blitten. Hinweis: `rect` wird nun für das gesamte Bitmap gebraucht und wurde deshalb zuerst in `landeplatz` umbenannt. Auch kann darauf verzichtet werden `layer` und `landeplatz` als Attribute der Klasse zu definieren, da diese Informationen nach der Erstellung des Bitmaps nicht mehr gebraucht werden.

Quelltext 4.117: Moonlander (Requirement 2) – `Moon` als Bitmap

```
25 class Moon:
26     def __init__(self, screen: pygame.surface.Surface, layer_count:int=5, peaks: int=35):
27         self.screen = screen
28         self.surface = pygame.surface.Surface((Settings.WINDOW.width,
29                                                Settings.HORIZONT + layer_count*30),
30                                                pygame.SRCALPHA)
31         self.rect = self.surface.get_rect()
32         self.rect.left = Settings.WINDOW.left
33         self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom
34         landingarea = pygame.rect.Rect(0, self.rect.height - Settings.HORIZONT,
35                                        Settings.WINDOW.width, Settings.HORIZONT) # Landeplatz
36 
37         layers = []
38         for layer_index in range(layer_count):      # Aufbau Gebirge
39             mypeaks = randint(peaks//2, peaks)      # Anzahl variiert
40             dist = landingarea.width // mypeaks     # Abstand zwischen Höhenunterschieden
41             mycolor = 180 - layer_index * 20        # Vordergrund dunkler, Hintergrund heller
42             y = landingarea.top - 10 - randint(5, 30)*layer_index # Zufällige Starthöhe
43             x = landingarea.left                    # Erster Peak startet ganz links
44             lofPeaks = [(x, landingarea.top)]       # Der erste Peak als Punkt
45             for i in range(mypeaks):                # Die anderen Peaks werden erzeugt.
46                 lofPeaks.append((x, y + randint(-5, 20))) # Zufälliger Höheunterschied
47                 x += dist                           # Der nächste Peak ist weiter rechts
48             lofPeaks.append((landingarea.right, y)) # Letzter Peak ist ganz rechts
49             lofPeaks.append((landingarea.right, landingarea.top)) # Basis des Gebirgszuges
```

```
50
51              poly = []                                   # Ein Polygonzug
52              for index in range(len(lofPeaks)-1):
53                  p1 = lofPeaks[index]
54                  p2 = lofPeaks[index+1]
55                  p3 = (lofPeaks[index+1][0], landingarea.top)
56                  p4 = (lofPeaks[index][0], landingarea.top)
57                  r = randint(-5,5)
58                  c =  [mc +  r for mc in (mycolor, mycolor, mycolor)]
59                  poly.append({"points":(p1, p2, p3, p4), "color":c})
60              layers.append(poly)
61
62          # Landefläche
63          pygame.draw.rect(self.surface, (230, 230, 230), landingarea)
64
65          # Für jeden Gebirgszug von hinten nach vorne zeichnen ->Tiefeneffekt
66          for layer in reversed(layers):
67              for poly in layer:
68                  pygame.draw.polygon(
69                      self.surface,
70                      poly["color"],
71                      poly["points"])
72
73      def draw(self):
74          self.screen.blit(self.surface, self.rect.topleft)
```

4.3.3 Requirement 3: Erde

Die Erde als einfachen blauen Fleck? Das ist wohl zu unschön!

Requirement 3 Erde

1. *Die Erde soll einen Atmosphärenkranz bekommen.*
2. *Auf der Erde sollen Landmassen erkennbar sein.*

Zuerst wird auch die Erde als Bitmap umgebaut, so dass sich die Performance verbessert. Das Vorgehen ist analog zum Quelltext 4.117 auf der vorherigen Seite.

Quelltext 4.118: Moonlander (Requirement 3) – `Earth` als Bitmap

```
77  class Earth:
78      def __init__(self, screen:pygame.surface.Surface) -> None:
79          self.radius = 80
80          self.surface = pygame.surface.Surface(
81              (2*self.radius, 2*self.radius),
82              pygame.SRCALPHA)
83          self.rect = self.surface.get_rect()
84          self.rect.left = Settings.WINDOW.right - 200
85          self.rect.top = Settings.WINDOW.top + 50
86          self.screen = screen
87
88          pygame.draw.circle(self.surface,
89                             (30, 144, 255),
90                             (self.radius, self.radius),
91                             self.radius)
92
93      def draw(self) -> None:
94          self.screen.blit(self.surface, self.rect.topleft)
```

Nun wird der Kranz erzeugt. Die Grundidee ist, dass von innen nach außen Kreise mit immer stärkerer Transparenz gezeichnet werden. Dazu wird in der Schleife von 20 nach 1 runtergezählt. Dieser Zähler wird in Zeile 90 mit 10 multipliziert und von 210 abgezogen. Es ergibt sich als ein Folge wie $(10, 20, \ldots, 200)$. Passend wird dazu der Radius dieser Kreise in Zeile 92 immer größer. Zum Schluss wird die etwas verkleinerte Erde gezeichnet.




Abb. 4.21: Erde

Quelltext 4.119: Moonlander (Requirement 3.1) – `Earth` mit Atmosphärenkranz

```
88          for a in range(20, 1, -1):
89              pygame.draw.circle(self.surface,
90                                 (135, 206, 250, 210-a*10),  # Steigende Transparanz
91                                 (self.radius, self.radius),
92                                 self.radius-20+a)           # Wachsender Radius
93          pygame.draw.circle(self.surface,
94                             (30, 144, 255, 255),
95                             (self.radius, self.radius),
96                             self.radius-20)
```

Die Polygondaten für die Landmassen habe ich mir von ChatGPT erzeugen lassen (was für ein Segen!). Der Lesbarkeit wegen sind diese in einer externen Daten (`continent_polygons.py`) ausgelagert worden. Es handelt sich dabei um Liste von Listen von Punkten. Die inneren Listen repräsentieren dabei die Landmassen als geschlossene Polygonzüge. Zuerst werden die Polygondaten als Modul importiert:



Abb. 4.22: mit Kontinenten

Quelltext 4.120: Moonlander (Requirement 3.2) – Importieren der Polygondaten

```
6   from continent_polygons import continent_polygons
```

Das eigentliche Zeichnen ist dann wieder recht einfach. Dabei müssen lediglich die Koordinaten auf den Erdmittelpunkt ausgerichtet und auf die halbe Größe skaliert werden, damit sie in den Kreis reinpassen.

Quelltext 4.121: Moonlander (Requirement 3.2) – `Earth` mit Landmassen

```
99          for landmasse in continent_polygons:
100             poly = [(self.radius + (0.5*x), self.radius + (0.5*y)) for (x, y) in landmasse]
101             pygame.draw.polygon(self.surface, (181, 150, 116), poly)
```

Das soll mir für die Erde genug sein. Auf zum nächsten Effekt.

4.3.4 Requirement 4: Sterne

Der Weltraum ist nicht schwarz und leer.

Requirement 4 Sterne

1. *Es sollen im Hintergrund unterschiedlich große Sterne zu sehen sein.*
2. *Die Sterne sollen sich in der Lichtintensität und Größe ändern. Dadurch soll eine Art Funkeln entstehen.*

Als erstes wird der Konstruktor von `Sky` um die Angabe über der Anzahl der Sterne erweitert; die Vorbelegung sind 200 Sterne. In Zeile 24 wir eine Liste für die Sterne angelegt. Danach werden in der Schleife dort entsprechend viele Einträge gemacht. Position, Größe und Farbe werden per Zufall bestimmt.

Quelltext 4.122: Moonlander (Requirement 4.1) – Sternenhimmel

```
15 class Sky:
16     def __init__(self, screen:pygame.surface.Surface, star_count: int=200) -> None:
17         top = 0
18         left = 0
19         width = Settings.WINDOW.width
20         height = Settings.WINDOW.height - Settings.HORIZONT
21         self.rect = pygame.rect.Rect(top, left, width, height)
22         self.screen = screen
23 
24         self.stars = []                     # Sternenliste
25         for _ in range(star_count):
26             self.stars.append({"pos":(randint(2, self.rect.right-1),
27                                       randint(2, self.rect.right-1)),
28                                "size":randint(1, 3),
29                                "color":randint(10, 255)})
```

In `draw()` werden die Listeneinträge für das Zeichnen der Sterne verwendet.

Quelltext 4.123: Moonlander (Requirement 4.1) – Sternenhimmel

```
31     def draw(self) -> None:
32         pygame.draw.rect(self.screen, "black", self.rect)
33         for star in self.stars:
34             pygame.draw.circle(self.screen, (255,255,star["color"]), star["pos"],
                   star["size"])
```

Etwas interessanter wird es, das Funkeln zu erzeugen. Vorbereitend wird den Sterndaten in Zeile 29 ein Zufallswert mitgegeben, der angibt, nach wie vielen Frames eine Helligkeitsänderung erfolgen soll. Bei 60 fps sind die $3.3 - 10$ sek.

Quelltext 4.124: Moonlander (Requirement 4.2) – Funkelsterne (1)

```
24         self.stars = []                     # Sternenliste
25         for _ in range(star_count):
26             self.stars.append({"pos":(randint(2, self.rect.right-1),
27                                       randint(2, self.rect.right-1)),
28                                "size":randint(1, 3),
29                                "duration": randint(200, 600), # Zeit in frames
30                                "counter":0,
31                                "color":randint(10, 255)})
```

Da nun der Zustand des Spielobjektes sich im Laufe der Zeit verändert, wird die Methode `update()` gebraucht, welche die Helligkeit und Größe der Sterne neu bestimmt. In Zeile 35 wird in jedem Frame (bei jedem Aufruf) ein Zähler um 1 erhöht. Dann wird der Wert mit dem Modulo verarbeitet. Somit bleibt der Zähler immer zwischen diesen beiden Werte, damit der Zähler keinen Überlauf hat, also den Definitionsbereich von einem Integer überschreitet.

In der Schleife werden nun alle Sterne betrachtet. Hat der Zähler `counter` modulo `duration` den Wert 0, so sind seit genau `duration` viele Frames vergangen und die Farbe und Größe muss angepasst werden. Die Methode `draw()` bleibt unverändert.




Abb. 4.23: Sternenhimmel

Quelltext 4.125: Moonlander (Requirement 4.2) – Funkelsterne (2)

```
33      def update(self) -> None:
34          for star in self.stars:
35              star["counter"] = (star["counter"] + 1) % (star["duration"] + 1) # Zähler
36              if star["counter"] == 0:
37                  star["color"] = (star["color"] + randint(0, 70)) % 256
38                  star["size"] = (star["size"] + 1) % 4
```

Jetzt wird nur noch die bisher nutzlose Methode `update()` in `Game` mit dem Aufruf versehen und alles sollte funktionieren (siehe Abbildung 4.23).

Quelltext 4.126: Moonlander (Requirement 4.2) – Funkelsterne `Game.update()`

```
156     def update(self) -> None:
157         self.background.update()
```

4.3.5 Requirement 5: Landefähre

Requirement 5 Lander

1. *Die Landefähre besteht aus einer Antenne, einem Crewmodul, einer Basis mit Verbindern zum Crewmodul und Landebeinen mit Tellern.*
2. *Mit Drücken der Taste* Space *wird ein Antriebsausstoß angezeigt.*
3. *Der Lander startet in der Mitte ziemlich weit oben, aber nicht direkt am oberen Rand.*

Als erstes fällt auf, dass ich nicht ein Surface-Objekt verwende, sondern zwei. Die Idee dahinter ist, dass ich einen Sprite für den Lander mit und einen ohne Antrieb erstelle.

In `draw()` wird dann anhand des Attributs `thrusting` (Zeile 135) gesteuert, welche der beiden Sprites auf den Bildschirm geblittet wird. Das Zeichnen der Lander wird in der Übersichtlichkeit wegen in die Methode `create_lander()` (Zeile 134) gekapselt.

Quelltext 4.127: Moonlander (Requirement 5.1) – Konstruktor von `Lander`

```
126 class Lander:
127     def __init__(self, screen: pygame.surface.Surface) -> None:
128         self.screen = screen
129         self.surface = pygame.surface.Surface((90,81), pygame.SRCALPHA)
130         self.surface_thrusting = pygame.surface.Surface((90,81), pygame.SRCALPHA)
131         self.rect = self.surface.get_frect()
132         self.rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx # horizontale Startposition
133         self.rect.top = self.rect.height            # vertikale Startposition
134         self.create_lander()                        # Zeichnen wird ausgelagert
135         self.thrusting = False                      # Flag, ob beschleunigt wird
```

Die einzelnen Zeichenschritte zu erläutern ist sicherlich etwas mühselig und hätte auch keinen größeren Lerneffekt. Am einfachsten kann man den Quelltext nachvollziehen, wenn man Einzelheiten ändert und den Effekt beobachtet. Trotzdem möchte ich auf eine Sache eingehen.

Im ersten Schritt werden alle Zeichnungen auf das Surface `surface` gemacht. Dadurch erhält man ein Fähre ohne Antriebsausstoß. Ab Zeile 135 wird das Surface mit Antrieb erstellt. Dazu wird der Lander ohne Antrieb erstmal auf `surface_thrusting` mit Hilfe von `blit()` kopiert. Danach wird auf `surface_thrusting` noch eine zusätzliche Antriebsflamme gezeichnet. Nun stehen zwei `Surface`-Objekte zur Darstellung des Landers zur Verfügung. Beide sind in Abbildung 4.24 bzw. Abbildung 4.25 auf der nächsten Seite zu sehen.

Quelltext 4.128: Moonlander (Requirement 5.1) – `Lander.create_lander()`

```
137     def create_lander(self) -> None:
138         # Ein paar Abkürzungen
139         cx = self.rect.width // 2
140         cy = self.rect.height //2
141         s = self.rect.width // 2
142         sur = self.surface
143 
144         # Antenne
145         pygame.draw.line(sur, (220, 220, 220), (cx, cy - s//2), (cx, cy - s//1.2), 2)
146         pygame.draw.circle(sur, (255, 255, 255), (cx, cy - s//1.2), 3)
147 
148         # Oberes Crewmodul (schmaler)
149         pygame.draw.polygon(
150             sur, (160, 160, 160),
151             [(cx - s//4, cy - s//2),
152              (cx - s//6, cy - s//3),
153              (cx + s//6, cy - s//3),
154              (cx + s//4, cy - s//2)]
155         )
156 
157         # Verbinder zwischen Basis und Crewmodul
158         conn_color = (160, 160, 160)
159         pygame.draw.line(sur, conn_color, (cx - s//3, cy), (cx - s//6, cy - s//3), 2)
160         pygame.draw.line(sur, conn_color, (cx, cy), (cx, cy - s//3), 2)
161         pygame.draw.line(sur, conn_color, (cx + s//3, cy), (cx + s//6, cy - s//3), 2)
```

```
162
163         # Modulbasis (zentrale Kapsel, hellgrau)
164         pygame.draw.polygon(
165             sur, (200, 200, 200),
166             [(cx - s//3, cy),
167              (cx - s//2, cy + s//2),
168              (cx + s//2, cy + s//2),
169              (cx + s//3, cy)]
170         )
171
172         # Fenster im Modul
173         r = 5
174         window_color = (50, 50, 50)
175         pygame.draw.circle(sur, window_color, (cx, cy+(s//4)), r)
176         pygame.draw.circle(sur, window_color, (cx-(s//4), cy+(s//4)), r)
177         pygame.draw.circle(sur, window_color, (cx+(s//4), cy+(s//4)), r)
178
179         # Landebeine
180         leg_color = (100, 100, 100)
181         pygame.draw.line(sur, leg_color, (cx - s//2, cy + s//2), (cx - s, cy + s), 3)
182         pygame.draw.line(sur, leg_color, (cx + s//2, cy + s//2), (cx + s, cy + s), 3)
183         pygame.draw.line(sur, leg_color, (cx - s//4, cy + s//2), (cx - s//3, cy + s), 3)
184         pygame.draw.line(sur, leg_color, (cx + s//4, cy + s//2), (cx + s//3, cy + s), 3)
185
186         # Füße
187         feet_color = (150, 150, 150)
188         pygame.draw.circle(sur, feet_color, (cx - s + (r+2), cy + s - (r+2)), r-1)
189         pygame.draw.circle(sur, feet_color, (cx + s - (r+2), cy + s - (r+2)), r-1)
190         pygame.draw.circle(sur, feet_color, (cx - s//3 + (r-4), cy + s - (r+2)), r-1)
191         pygame.draw.circle(sur, feet_color, (cx + s//3 - (r-4), cy + s - (r+2)), r-1)
192
193         # Ausstoß
194         self.surface_thrusting.blit(sur, (0,0))
195         pygame.draw.polygon(self.surface_thrusting, (255, 140, 0), [
196             (cx - 5, cy + s//2),
197             (cx + 5, cy + s//2),
198             (cx, cy + s//2 + 20)
199         ])
```



Abbildung 4.24: Lander ohne Antrieb



Abbildung 4.25: Lander mit Antrieb

In `update()` wird das Flag `thrusting` von außen gesteuert gesetzt.

Quelltext 4.129: Moonlander (Requirement 5.1) – `Lander.update()`

```
201     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
202         if "action" in kwargs.keys():
203             if kwargs["action"] == "thrust":
204                 self.thrusting = True
205             elif kwargs["action"] == "unthrust":
206                 self.thrusting = False
```

In `Game` muss dazu `watch_for_events()` entsprechend erweitert werden. Wird die Taste

Space gedrückt, wird der Lander in den *thrust*-Modus gesetzt. Wird sie wieder losgelassen, wird der Modus wieder ausgeschaltet.

Quelltext 4.130: Moonlander (Requirement 5.2) – `Game.watch_for_events()`

```
234     def watch_for_events(self) -> None:
235         for event in pygame.event.get():
236             if event.type == pygame.QUIT:
237                 self.running = False
238             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
239                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
240                     self.running = False
241                 elif event.key == pygame.K_r:
242                     self.restart()
243                 elif event.key == pygame.K_SPACE:
244                     self.lander.update(action="thrust")
245             elif event.type == pygame.KEYUP:
246                 if event.key == pygame.K_SPACE:
247                     self.lander.update(action="unthrust")
```

In `Lander.draw()` wird nun abhängig vom *thrust*-Modus mal das eine mal das andere Surface ausgegeben.

Quelltext 4.131: Moonlander (Requirement 5.2) – `Lander.draw()`

```
208     def draw(self) -> None:
209         if self.thrusting:
210             self.screen.blit(self.surface_thrusting, self.rect.topleft)
211         else:
212             self.screen.blit(self.surface, self.rect.topleft)
```

Verbleibt noch den Startpunkt festzulegen, was recht simpel ist. Im Konstruktor von `Lander` wird die entsprechende Position bestimmt (siehe Zeile 132 und Zeile 133). Das Ergebnis sollte wie in Abbildung 4.26 auf der nächsten Seite aussehen.

Quelltext 4.132: Moonlander (Requirement 5.3) – Startposition des `Lander`

```
132         self.rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx # horizontale Startposition
133         self.rect.top = self.rect.height            # vertikale Startposition
```

4.3.6 Requirement 6: Gravitation und Aufsetzten

Requirement 6 Gravitation und Aufsetzen

1. *Der Lander wird durch die Gravitation des Mondes mit* 1.62 m/s^2 *beschleunigt.*
2. *Berühren die Teller der Landestützen die Mondoberfläche, bleibt der Lander stehen.*




Abbildung 4.26: Moonlander – Der Lander

Dazu werden in `Settings` ab Zeile 15 einige Parameter festgelegt. Ich habe dabei sowohl die Mond- als auch die Erdbeschleunigung eingefügt. Sie sind natürlich völlig frei, den Lander auch auf der Venus oder dem Jupiter landen zu lassen.

Quelltext 4.133: Moonlander (Requirement 6.1) – Physikalische Konstanten

```
10 class Settings:
11     WINDOW = pygame.rect.Rect(0, 0, 600, 800)
12     FPS = 60
13     DELTATIME = 1.0 / FPS
14     HORIZONT = 50
15     # Physikalische Konstanten (Mondbedingungen)
16     MOON_GRAVITY = 1.62                          # m/s²
17     EARTH_GRAVITY = 9.81                         # m/s²
18     PIXELS_PER_METER = 10                        # Skalierung 1m = 10px
19     GRAVITY = MOON_GRAVITY * PIXELS_PER_METER    # = 16.2 px/s²
```

Im Konstruktor des Landers wird in Zeile 141 seine vertikale Geschwindigkeit definiert. Zu Beginn des Spieles soll sie immer 0 betragen, was unrealistisch ist, da der Lander ja mitten im Sinkflug ist, aber sei es drum.

Quelltext 4.134: Moonlander (Requirement 6.1) – Erweiterung des Konstruktors von `Lander`

```
141         self.velocity = 0                            # Horizontale Geschwindigkeit
```

Die Methode `update()` vom `Lander` wird um die Aktion `move` erweitert. Die Berechnung der neuen Position selbst wird in der Methode `move()` gekapselt.

Quelltext 4.135: Moonlander (Requirement 6.1) – Erweiterung von `Lander.update()`

```
213             elif kwargs["action"] == "move":
214                 self.move()
```

Zuerst wird die neue Geschwindigkeit abhängig von der Gravitation berechnet. Anschließend die Positionsänderung anhand der Geschwindigkeit. Wird dabei die untere Grenze unterschritten (Teller der Landestützen), wird der Lander auf der Mondoberfläche justiert und verbleibt dann auch dort.

Quelltext 4.136: Moonlander (Requirement 6.2) – `Lander.move()`

```
222     def move(self) -> None:
223         self.velocity += Settings.GRAVITY * Settings.DELTATIME
224         self.rect.top += self.velocity * Settings.DELTATIME
225         if self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom - Settings.HORIZONT:
226             self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom -Settings.HORIZONT
```

Zum Schluss muss noch `Game.update()` angepasst werden.

Quelltext 4.137: Moonlander (Requirement 6) – `Game.update()`

```
263     def update(self) -> None:
264         self.background.update()
265         self.lander.update(action="move")       # Soll sich bewegen!
```

4.3.7 Requirement 7: Gegenschub

Requirement 7 Gegenschub

Wird mit Hilfe von Space *Gegenschub ausgelöst, soll dieser Schub sich auf die Sinkgeschwindigkeit des Landers auswirken. Der Gegenschub soll* $-3\,\mathrm{m/s^2}$ *betragen.*

Der Gegenschub ist recht willkürlich mit $-3\,\mathrm{m/s^2}$ festgelegt. Das negative Vorzeichen kommt daher, da dieser Schub ja der Mondgravitation genau entgegengesetzt wirken soll.

Quelltext 4.138: Moonlander (Requirement 7) – Größe des Gegenschubs

```
20  THRUST = -3 * PIXELS_PER_METER              # = 30.0 px/s²
```

In `move()` wird nun der Gegenschub in die Geschwindigkeitsberechnung einberechnet. Dazu wird zuerst abgefragt, ob der Gegenschub durch Space ausgelöst wird.

Quelltext 4.139: Moonlander (Requirement 7) – Anpassung von `Lander.move()`

```
223     def move(self) -> None:
224         if self.thrusting:
225             self.velocity += Settings.THRUST * Settings.DELTATIME
226         self.velocity += Settings.GRAVITY * Settings.DELTATIME
227         self.rect.top += self.velocity * Settings.DELTATIME
228         if self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom - Settings.HORIZONT:
229             self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom -Settings.HORIZONT
```

Und schon kann durch den Gegenschub die Sinkgeschwindigkeit vom Spieler manipuliert werden.

4.3.8 Requirement 8: Treibstoff

Requirement 8 Treibstoff

1. *Der Lander hat einen begrenzten Treibstoffvorrat.*
2. *Je nach Schwierigkeitsgrad gibt es unterschiedliche Vorräte.*
3. *Der Verbrauch beträgt 20 Einheiten pro Sekunde.*
4. *Ist der Vorrat leer, kann kein Gegenschub mehr erzeugt werden.*

Zunächst werden in `Settings` die Spielkonstanten definiert. `THRUST` ist der Gegenschub, aber nicht in der Maßeinheit m/s^2, sondern px/s^2. Die möglichen Treibstoffvorräte für Requirement 8.2 werden in Zeile 22 in dem Dictionary `LEVEL` abgelegt.

Quelltext 4.140: Moonlander (Requirement 8) – Vorbereitungen in `Settings`

```
21     THRUST = -3 * PIXELS_PER_METER              # = 30.0 px/s²
22     LEVEL = {"easy":sys.maxsize, "fair":500, "hard":450, "ai":380} #
```

Im Konstruktor von `Lander` wird der Starttreibstoffvorrat festgelegt und der aktuelle Treibstoffvorrat im Attribut `fuel` mit dem Starttreibstoffvorrat.

Quelltext 4.141: Moonlander (Requirement 8) – Anpassung im Konstruktor von `Lander`

```
145         self.fuel_initial = Settings.LEVEL["fair"]  # Starttreibstoff
146         self.fuel = self.fuel_initial             # Aktueller Treibstoff
147         self.fuel_consumption = 20                  # Treibstoffverbrauch pro Sekunde
```

In Zeile 236 wird nun vor der Berechnung des Gegenschub überprüft, ob überhaupt noch Treibstoff im Tank ist und in Zeile 238 wird der verbrauchte Treibstoff aus dem Tank entfernt. Falls nichts mehr im Tank ist, wird muss der Gegenschub-Modus ausgeschaltet werden und, um negativen Treibstoffvorrat zu verhindern, der Vorrat auf 0 gesetzt werden.

Quelltext 4.142: Moonlander (Requirement 8) – `Lander.move()`

```
235     def move(self) -> None:
236         if self.thrusting and self.fuel > 0:                          # Treibstoff übrig?
237             self.velocity += Settings.THRUST * Settings.DELTATIME
238             self.fuel -= self.fuel_consumption * Settings.DELTATIME   # Treibstoffverbrauch
239             if self.fuel < 0:
240                 self.thrusting = False
241                 self.fuel = 0
242         self.velocity += Settings.GRAVITY * Settings.DELTATIME
243         self.rect.top += self.velocity * Settings.DELTATIME
244         if self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom - Settings.HORIZONT:
245             self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom -Settings.HORIZONT
```

Damit wir überprüfen können, ob der Treibstoffvorrat richtig startet, sich bei Gegenschub richtig reduziert und der Schub sich bei leerem Tank ausschaltet, habe ich in `Lander.draw()` einen `print()` in Zeile 233 eingefügt.

Quelltext 4.143: Moonlander (Requirement 8) – `Lander.draw()`

```
228     def draw(self) -> None:
229         if self.thrusting:
230             self.screen.blit(self.surface_thrusting, self.rect.topleft)
231         else:
232             self.screen.blit(self.surface, self.rect.topleft)
233         print(self.fuel)       # Nur vorrübergehend
```

Probieren Sie es aus, es müsste klappen!

4.3.9 Requirement 9: Statusanzeige

Requirement 9 Statusanzeige

1. *Für den Lander wird eine separate Statusanzeige benötigt.*
2. *Geschwindigkeit und Höhe werden mit Maßeinheiten in Textform ausgegeben.*
3. *Ist der Gegenschub aktiv, wird ein farbiger Balken angezeigt.*
4. *Der Treibstoffvorrat wird als Verlaufsbalken angezeigt.*

Alle wesentliche Änderungen dazu finden in der Klasse `Lander` statt. Da ich die Position der separaten Statusanzeige von der Position des Hauptfensters abhängig machen möchte, muss die Signatur des Konstruktor geändert werden. Anstelle eines `Surface`-Objektes wird nun in Zeile 135 ein `Window`-Objekt übergeben.

Quelltext 4.144: Moonlander (Requirement 9) – `Lander.draw()`

```
134 class Lander:
135     def __init__(self, window: pygame.window.Window) -> None: #
136         self.screen = window.get_surface()
137         self.surface = pygame.surface.Surface((90,81), pygame.SRCALPHA)
138         self.surface_thrusting = pygame.surface.Surface((90,81), pygame.SRCALPHA)
139         self.rect = self.surface.get_frect()
140         self.rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx # horizontale Startposition
141         self.rect.top = self.rect.height            # vertikale Startposition
142         self.create_lander()                        # Zeichnen wird ausgelagert
143         self.thrusting = False                      # Flag, ob beschleunigt wird
144         self.velocity = 0                           # Horizontale Geschwindigkeit
145         self.fuel_initial = Settings.LEVEL["fair"]  # Starttreibstoff
146         self.fuel = self.fuel_initial               # Aktueller Treibstoff
147         self.fuel_consumption = 20                  # Treibstoffverbrauch pro Sekunde
148         self.create_status_window(window)
```

Das separate Fenster wird in `create_status_window()` erzeugt. Dort wird zunächst ein passend großes Fenster erstellt und das `Surface`-Objekt dazu ermittelt. Ich möchte das Statusfenster rechts neben dem Hauptfenster an der Oberkante ausgerichtet positionieren. Dazu nehme ich die obere Kante des Hauptfensters und weise diesen Wert der oberen Kante des Statusfenster zu. Danach nehme ich die linke Kante des Hauptfensters, addiere die Breite des Hauptfenster dazu, um die rechte Kante zu haben und verschaffe mir noch 10 px Abstand.

Quelltext 4.145: Moonlander (Requirement 9) – `Lander.create_status_window()`

```
214     def create_status_window(self, window: pygame.window.Window) -> None:
215         self.status_window = pygame.Window(size=(300, 100), title="Status")
216         self.status_screen = self.status_window.get_surface()
217         top = window.position[1]
218         left = window.position[0] + Settings.WINDOW.width + 10
219         self.status_window.position = (left, top)
```

Die Methode `draw()` wird in der letzten Zeile um den Aufruf von `draw_status()` erweitert. Dadurch wird bei jedem Aufruf von `draw()` nicht nur der Lander im Hauptfenster, sondern auch das Statusfenster neu gezeichnet.

Quelltext 4.146: Moonlander (Requirement 9) – `Lander.draw()`

```
236     def draw(self) -> None:
237         if self.thrusting:
238             self.screen.blit(self.surface_thrusting, self.rect.topleft)
239         else:
240             self.screen.blit(self.surface, self.rect.topleft)
241         self.draw_status()
```

In `draw_status()` wird zunächst das Fenster mit schwarzer Farbe ausgefüllt. Dann folgt ab Zeile 246 die Statusanzeige von Höhe und Treibstoff als Textausgabe. Ab Zeile 257 werden zwei Balken angezeigt. Der erste Balken wird nur eingeblendet, wenn die Mondfähre gerade Gegenschub auslöst. Der zweite Balken besteht aus zwei Rechtecken. Der graue Balken wird über die Breite des Fenters gemalt und grüne nur anteilig von links, abhängig vom Treibstoffvorrat.

Quelltext 4.147: Moonlander (Requirement 9) – `Lander.draw_status()`

```
243     def draw_status(self) -> None:
244         self.status_screen.fill("black")
245 
246         # Textausgabe
247         font = pygame.font.SysFont("Consolas", 14)
248         labels = f"Geschwindigkeit (px/s):"
249         labels += "\nHöhe (px):"
250         values = f"{self.velocity:>7.0f}"
251         values += f"\n{-1*(self.rect.bottom - (Settings.WINDOW.bottom -
                Settings.HORIZONT)):>7.0f}"
252         text_labels = font.render(labels, True, "white")
253         text_values = font.render(values, True, "white")
254         self.status_screen.blit(text_labels, (5, 10))
255         self.status_screen.blit(text_values, (230, 10))
256 
257         # Balkenanzeige
258         if self.thrusting:
259             pygame.draw.rect(self.status_screen, (255, 140, 0), (5, 46, 290, 20))
260         pygame.draw.rect(self.status_screen, "grey", (5, 70, 290, 20))
261         ratio = int(290 * self.fuel / self.fuel_initial)
262         pygame.draw.rect(self.status_screen, "green", (5, 70, ratio, 20))
```

Verbleiben noch einige Anpassungen in `Game` wegen der Ausgabe in mehreren Fenstern. Da wäre das Event-Handling. Wenn in Pygame mehrere Fenster geöffnet werden, muss

das Event `pygame.WINDOWCLOSE` verarbeitet werden (Zeile 304). Das Flag der Hauptprogrammschleife muss auf `False` gesetzt werden und das Fenster des Events muss mit dem `destroy()` manuell zerstört werden.

Quelltext 4.148: Moonlander (Requirement 9) – `Game.watch_for_events()`

```
300     def watch_for_events(self) -> None:
301         for event in pygame.event.get():
302             if event.type == pygame.QUIT:
303                 self.running = False
304             elif event.type == pygame.WINDOWCLOSE:  # Neu wegen 2 Fenster!
305                 self.running = False
306                 event.window.destroy()
307             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
308                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
309                     self.running = False
310                 elif event.key == pygame.K_r:
311                     self.restart()
312                 elif event.key == pygame.K_SPACE:
313                     self._lander.update(action="thrust")
314             elif event.type == pygame.KEYUP:
315                 if event.key == pygame.K_SPACE:
316                     self._lander.update(action="unthrust")
```

In `restart()` wird noch in Zeile 333 der Aufruf des Konstruktor angepasst.

Quelltext 4.149: Moonlander (Requirement 9) – `Game.restart()`

```
333         self._lander = Lander(self.window)      # wegen Statusfenster
```

Das Ganze sieht dann wie in Abbildung 4.27 auf der nächsten Seite aus.

4.3.10 Requirement 10: Spielende und Neustart

Requirement 10 Spielende und Neustart

1. *Landet die Mondfähre mit einer Geschwindigkeit* $< 5\,\mathrm{px/s}$*, ist die Fähre sicher gelandet.*
2. *Landet sie mit einer schnelleren Geschwindigkeit, gilt sie als zerstört.*
3. *Der Anwender wird gefragt, ob er das Spiel beenden (B) oder neu starten (N) möchte.*

Bereiten wir Requirement 10.3 dadurch vor, dass wir die Darstellung der Nachfrage in die simple Klasse `Question` kapseln. Es wird einfach ein `Surface`-Objekt mit dem passenden Text erstellt und passend positioniert. In `draw()` wird dieses `Surface`-Objekt dann einfach über die Mondoberfläche unten gelegt.



Abbildung 4.27: Moonlander – Jetzt mit Statusfenster

Quelltext 4.150: Moonlander (Requirement 10) – `Question`

```
316 class Question:
317     def __init__(self, screen:pygame.surface.Surface) -> None:
318         self.font = pygame.font.Font(None, 24)
319         self.screen = screen
320         self.surface = self.font.render("(B)eenden oder (N)eustart?", True, "red")
321         self.rect = self.surface.get_rect()
322         self.rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx
323         self.rect.bottom = Settings.WINDOW.bottom - 10
324 
325     def draw(self) -> None:
326         self.screen.blit(self.surface, self.rect.topleft)
```

Und wie erfolgt das Auslösen des Beendens oder des Neustarts? Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe mich hier für *Ereignisse* mit Hilfe von `pygame.event.Event()` entschieden. Die Grundidee ist, dass das Berühren des Mondbodens ein Ereignis auslöst: `LANDED`, wenn die Sinkgeschwindigkeit klein genug ist, ansonsten `CRASHED`.

Quelltext 4.151: Moonlander (Requirement 10) – `MyEvents`

```
11 class MyEvents:                                  #
12     LANDED = pygame.USEREVENT + 1
13     CRASHED = pygame.USEREVENT + 2
```

Dazu muss `watch_for_events()` umgeschrieben werden. In der Zeile 357 und Zeile 360 werden die beiden Ereignisse abgefangen. In beiden Fällen wird das neue Flag `landing` auf `False` gesetzt. Dadurch kann ich feststellen, ob ich beispielsweise überhaupt noch Schub auslösen darf oder die Rückfrage nach Beenden oder Neustart angezeigt werden soll. Auch wird an den `Lander` ein `update()` abgesetzt, so dass er ebenfalls von seinem neuen Zustand erfährt; z.B., um im Statusfenster eine passende Ausgabe zu machen.

In Zeile 364 wird deshalb zuerst abgefragt, ob ich überhaupt noch im Landeanflug bin, bevor der Schub ausgelöst wird.

Die Antworten auf die Rückfragen werden ab der Zeile 368 und ab der Zeile 370 verarbeitet. Wurde B gedrückt, wird einfach das Flag der Hauptprogrammschleife auf `False` gesetzt; wurde N gedrückt, wird der Neustart durch Aufruf von `restart()` ausgelöst.

Quelltext 4.152: Moonlander (Requirement 10) – `Game.watch_for_events()`

```
350     def watch_for_events(self) -> None:
351         for event in pygame.event.get():
352             if event.type == pygame.QUIT:
353                 self.running = False
354             elif event.type == pygame.WINDOWCLOSE:
355                 self.running = False
356                 event.window.destroy()
357             elif event.type == MyEvents.LANDED:          #
358                 self.landing = False
359                 self.lander.update(mode="landed", velocity=event.volocity)
360             elif event.type == MyEvents.CRASHED:         #
361                 self.landing = False
362                 self.lander.update(mode="crashed", velocity=event.volocity)
363             elif event.type == pygame.KEYDOWN:
364                 if self.landing:                         #
```

```
365                     if event.key == pygame.K_SPACE:
366                         self.lander.update(action="thrust")
367                 else:
368                     if event.key == pygame.K_b:          #
369                         self.running = False
370                     elif event.key == pygame.K_n:        #
371                         self.restart()
372                 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
373                     self.running = False
374             elif event.type == pygame.KEYUP:
375                 if event.key == pygame.K_SPACE:
376                     self.lander.update(action="unthrust")
```

In `Game` wird das Attribut `landing` eingefügt, welches sich merkt, ob gerade gelandet wird und wir den Mondboden bereits berühren.

Quelltext 4.153: Moonlander (Requirement 10) – `Game.landing`

```
334         self.landing = True
```

Und `restart()` wird in Zeile 148 um das Zurücksetzten des Flags `landing` erweitert.

Quelltext 4.154: Moonlander (Requirement 10) – `Game.restart()`

```
392     def restart(self) -> None:
393         self.landing = True                          #
394         self.background = Sky(self.screen)
395         self.moon = Moon(self.screen)
396         self.earth = Earth(self.screen)
397         self.lander = Lander(self.window)            # wegen Statusfenster
398         self.question = Question(self.screen)
399         self.running = True
```

Requirement 10.1 und Requirement 10.2 werden in der neuen Methode `check_landing()` in `Lander` umgesetzt. Erreicht der Lander den Mondboden, wird die Geschwindigkeit überprüft. Ist sie zu schnell, wird das Event `CRASHED` ausgelöst, ansonsten `LANDED`. Die Verarbeitung der Ereignisse selbst fand ja oben in `watch_for_events()` (Quelltext 4.152 auf der vorherigen Seite) statt.

Quelltext 4.155: Moonlander (Requirement 10) – `Lander.check_landing()`

```
307     def check_landing(self) -> None:
308         if self.rect.bottom >= Settings.WINDOW.bottom - Settings.HORIZONT:
309             if self.velocity > 5:
310                 evt = pygame.event.Event(MyEvents.CRASHED, volocity=self.velocity)
311                 pygame.event.post(evt)
312             else:
313                 evt = pygame.event.Event(MyEvents.LANDED, volocity=self.velocity)
314                 pygame.event.post(evt)
```

Der Aufruf von `check_landing()` muss nun noch der Methode `update()` von `Game` hinzugefügt werden.

Quelltext 4.156: Moonlander (Requirement 10) – `Game.update()`

```
378     def update(self) -> None:
379         self.background.update()
380         self.lander.update(action="move")              # Soll sich bewegen!
381         self.lander.check_landing()
```

Verbleiben noch einige Anpassungen im `Lander`. Zunächst wird in Zeile 148 das Attribut `mode` eingefügt, welches sich merkt, in welchem der drei Status sich die Mondfähre gerade befindet: `landing`, `landed` oder `crashed`.

Quelltext 4.157: Moonlander (Requirement 10) – `Lander.mode`

```
138 class Lander:
139     def __init__(self, window: pygame.window.Window) -> None: #
140         self.screen = window.get_surface()
141         self.surface = pygame.surface.Surface((90,81), pygame.SRCALPHA)
142         self.surface_thrusting = pygame.surface.Surface((90,81), pygame.SRCALPHA)
143         self.rect = self.surface.get_frect()
144         self.rect.centerx = Settings.WINDOW.centerx # horizontale Startposition
145         self.rect.top = self.rect.height            # vertikale Startposition
146         self.create_lander()                        # Zeichnen wird ausgelagert
147         self.create_lander_thrusting()              # Zeichnen mit Ausstoß
148         self.mode = "landing"                       # "landing", "landed" oder "crashed"
149         self.thrusting = False                      # Flag, ob beschleunigt wird
150         self.velocity = 0                           # Horizontale Geschwindigkeit
151         self.fuel_initial = Settings.LEVEL["fair"]  # Starttreibstoff
152         self.fuel = self.fuel_initial               # Aktueller Treibstoff
153         self.fuel_consumption = 20                  # Treibstoffverbrauch pro Sekunde
154         self.create_status_window(window)
```

Gesetzt bzw. verändert wird dieses Attribut in `update()` ab Zeile 243. Ist dabei der Boden berührt worden – also `landed` oder `crashed` –, wird der Schub abgestellt.

Quelltext 4.158: Moonlander (Requirement 10) – `Lander.update()`

```
234     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
235         if "action" in kwargs.keys():
236             if kwargs["action"] == "thrust":
237                 self.thrust(True)
238             elif kwargs["action"] == "unthrust":
239                 self.thrust(False)
240             elif kwargs["action"] == "move":
241                 if self.mode == "landing":
242                     self.move()
243         if "mode" in kwargs.keys():                 #
244             self.mode = kwargs["mode"]
245             if self.mode in ("landed", "crashed"):
246                 self.thrust(False)
```

Die Statusausgabe wird nun um das Spielende erweitert. Das Aussehen kann in Abbildung 4.28 auf Seite 234 betrachtet werden.

Quelltext 4.159: Moonlander (Requirement 10) – `Lander.draw_status()`

```
261     def draw_status(self) -> None:
262         self.status_screen.fill("black")
263
```

```
264         # Textausgabe
265         font = pygame.font.SysFont("Consolas", 14, bold=True)
266         labels = f"Geschwindigkeit (px/s):"
267         labels += "\nHöhe (px):"
268         values = f"{self.velocity:>7.0f}"
269         values += f"\n{-1*(self.rect.bottom - (Settings.WINDOW.bottom -
                Settings.HORIZONT)):>7.0f}"
270         text_labels = font.render(labels, True, "white")
271         text_values = font.render(values, True, "white")
272         if self.mode == "landed":
273             text_mode = font.render(f"Status: {self.mode}", True, "green")
274         elif self.mode == "crashed":
275             text_mode = font.render(f"Status: {self.mode}", True, "red")
276         else:
277             text_mode = font.render(f"Status: {self.mode}", True, "white")
278         text_mode_rect = text_mode.get_rect(top=100)
279         text_mode_rect.left = self.status_screen.get_rect().centerx - text_mode_rect.centerx
280         self.status_screen.blit(text_labels, (5, 10))
281         self.status_screen.blit(text_values, (230, 10))
282         self.status_screen.blit(text_mode, text_mode_rect.topleft)
283
284         # Balkenanzeige
285         if self.thrusting:
286             pygame.draw.rect(self.status_screen, (255, 140, 0), (5, 46, 290, 20))
287         pygame.draw.rect(self.status_screen, "grey", (5, 70, 290, 20))
288         ratio = int(290 * self.fuel / self.fuel_initial)
289         pygame.draw.rect(self.status_screen, "green", (5, 70, ratio, 20))
290         self.status_window.flip()
```

4.3.11 Requirement 11: Autopilot

Requirement 11 Autopilot

Mit H *wird der Autopilot ein- bzw. ausgeschaltet.*

Zunächst etwas, was überhaupt nichts mit Requirement 11 zu tun hat. Ich möchte, dass sich die physikalischen Größen noch etwas mehr den tatsächlichen Werten anpassen. Der Schub wird auf $-2.1\,\mathrm{m/s^2}$ festgelegt und die sichere Landegeschwindigkeit auf $2.5\,\mathrm{m/s}$. Laut NASA-Dokumentation landete Apollo 11 mit $0.7\,\mathrm{m/}s$. Der NASA-Zielwert war $1\,\mathrm{m/s}$ und der akzeptable Bereich lag zwischen 0.5 und $2.5\,\mathrm{m/s}$. Die Grenze der Belastbarkeit war mit $3\,\mathrm{m/s}$ erreicht. Ein Wert unter $0.5\,\mathrm{m/s}$ wäre mit einem unnötigen Treibstoffverbrauch verbunden gewesen.

Quelltext 4.160: Moonlander (Requirement 11) – Einige Konstanten

```
26  THRUST = -2.1 * PIXELS_PER_METER            # = 21 px/s²
27  SAVE_SPEED_LANDING = 2.5 * PIXELS_PER_METER # Sichere Landegeschwindigkeit in px/s
```

So, jetzt zu Requirement 11: In `watch_for_events()` wird der Tastendruck H abgefangen und an den `Lander` weitergeleitet.



Abbildung 4.28: Moonlander – Beenden oder Neustart?

Quelltext 4.161: Moonlander (Requirement 11) – Erweiterung von `watch_for_events()`

```
383                 if self.landing:
384                     if event.key == pygame.K_SPACE:
385                         self.lander.update(action="thrust")
386                     elif event.key == pygame.K_h:
387                         self.lander.update(action="toggle_ai")
388                 else:
```

Im Konstruktor von `Lander` wird das Flag `ai` definiert und mit `False` initialisiert – wobei *ai* hier ein etwas übertriebener Anspruch ist ;-)

Quelltext 4.162: Moonlander (Requirement 11) – Erweiterung von `Lander.__init__()`

```
153         self.fuel_consumption = 20                  # Treibstoffverbrauch pro Sekunde
154         self.ai = False                             # KI-Flag
155         self.create_status_window(window)
```

Die Methode `update()` wird ebenfalls erweitert. Ab Zeile 241 wird das Flag `ai` ein- bzw. ausgeschaltet. Wird es ausgeschaltet, muss ein ggf. vom Autopiloten ausgelöster Schub gestoppt werden. In Zeile 247 wird nun abgefragt, ob der Autopilot aktiv ist und ggf. dem Autopilot die Steuerung übergeben.

Quelltext 4.163: Moonlander (Requirement 11) – Erweiterung von `Lander.update()`

```
235     def update(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
236         if "action" in kwargs.keys():
237             if kwargs["action"] == "thrust":
238                 self.thrust(True)
239             elif kwargs["action"] == "unthrust":
240                 self.thrust(False)
241             elif kwargs["action"] == "toggle_ai":           # KI an/aus
242                 self.ai = not self.ai
243                 if not self.ai:
244                     self.thrust(False)
245             elif kwargs["action"] == "move":
246                 if self.mode == "landing":
247                     if self.ai > 0:                        # KI aktiv?
248                         self.controler()
249                     self.move()
250         if "mode" in kwargs.keys():
251             self.mode = kwargs["mode"]
252             if self.mode in ("landed", "crashed"):
253                 self.thrust(False)
```

Bevor wir nun in die Programmierung der Steuerung eintauchen, müssen wir ein wenig mit physikalischen Formeln rumspielen.

Die Formel für die Endgeschwindigkeit im freien Fall ist:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \tag{4.1}$$

Diese Gleichung liefert uns bei einer Gravitationskraft g und einer Fallhöhe h die Endgeschwindigkeit v, sofern die Startgeschwindigkeit 0 m/s betrug. Wir wollen aber gar

nicht wissen, wie die Endgeschwindigkeit ist, sondern wir sind eigentlich auf die Höhe h scharf. Ab welcher Höhe müssen wir mit Gegenschub reagieren, um bei unserer Zielgeschwindigkeit anzukommen? Also stellen wir Gleichung 4.1 nach h um:

$$\begin{aligned} v &= & \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \quad & \| x^2 \\ v^2 &= & 2 \cdot g \cdot h \quad & \| : (2 \cdot g) \\ \frac{v^2}{2 \cdot g} &= & h \end{aligned} \tag{4.2}$$

Wir haben es aber nicht mehr nur mit der Gravitation des Mondes, sondern auch mit dem Gegenschub der Fähre zu tun haben. Dabei gilt:

$$acc = g_{Mond} + acc_{Lander} \tag{4.3}$$

Man beachte dabei, dass das Vorzeichen von acc_{Lander} dem des Mondes g_{Mond} entgegengesetzt ist – also negativ ist. Setzen wir also die Gleichung 4.3 in Gleichung 4.2 ein:

$$\begin{aligned} h &= & \frac{v^2}{2 \cdot acc} \quad & \| \leftarrow 4.3 \\ h &= & \frac{v^2}{2 \cdot (g_{Mond} + acc_{Lander})} \end{aligned} \tag{4.4}$$

Und Gleichung 4.4 kann auch schon als Basis für unserer Programmierung dienen. Zuerst wird ab Zeile 256 überprüft, ob ich überhaupt noch im Landeanflug bin. Falls nicht, wird jeder Schub abgestellt und ich bin fertig, da nichts mehr zu tun ist.

In Zeile 260 wird die Nettobeschleunigung aus Gleichung 4.3 berechnet und anschließend die Zielgeschwindigkeit festgelegt. Diese ist mit 50 % weit genug von der Maximalbelastung entfernt. In Zeile 262 wird nun überprüft, ob die aktuelle Geschwindigkeit schon kleiner als diese sichere Geschwindigkeit ist. Wenn ja, ist nicht zu tun, außer, dass der Schub abgestellt werden muss.

Jetzt wird passend zu Gleichung 4.4 die Distanz zum Boden ausgerechnet, bei welcher der Gegenschub beginnen muss. In Zeile 268 wird dann der Gegenschub ausgelöst oder abgeschaltet. Alles klar?

Der Lander ist damit hier für dieses Skript zu Ende programmiert und sollte bei sicherer Landung mit dem Autopiloten wie in Abbildung 4.29 auf der nächsten Seite aussehen.

Quelltext 4.164: Moonlander (Requirement 11) – `Lander.controler()`

```
255     def controler(self):
256         if self.mode in ("landed", "crashed"):              # Landevorgang beendet?
257             self.thrust(False)
258             return
259 
260         acc = -1 * (Settings.THRUST + Settings.GRAVITY)     # Netto-Beschleunigung
261         v_save = Settings.SAVE_SPEED_LANDING * 0.5          # 50% Puffer
262         if self.velocity <= v_save:                         # schon langsam?
263             self.thrust(False)
264             return
265 
266         brake_distance = self.velocity ** 2 / (2 * acc)
267         ground_distance = (Settings.WINDOW.height - 50) - self.rect.bottom
268         self.thrust(ground_distance <= brake_distance)      # benötigte Bremsweg >= Resthöhe?
```



Abbildung 4.29: Moonlander – Autopilot

Abbildungsverzeichnis

2.1 Spielfläche . . . 5
2.2 Ressourcenverbrauch ohne Taktung . . . 7
2.3 Ressourcenverbrauch mit Taktung . . . 8
2.4 Einige Grafikprimitive . . . 12
2.5 Sicher keine Partikelfontaine . . . 13
2.6 Version 2 . . . 14
2.7 Partikelfontaine, Version 5: fast fertig . . . 16
2.8 Bitmaps laden und ausgeben, Version 1.0 . . . 22
2.9 Größen OK . . . 22
2.10 Transparenz OK . . . 23
2.11 Bitmaps positionieren (Verteidiger) . . . 25
2.12 Bitmaps positionieren (Angreifer, Version 1) . . . 25
2.13 Bitmaps positionieren (Angreifer, Version 2) . . . 27
2.14 Bitmaps positionieren (Angreifer, Version 3) . . . 27
2.15 Elemente eines `Rect`-Objekts . . . 29
2.16 Bitmaps bewegen, Version 1.0 . . . 31
2.17 Der Verteidiger bewegt sich und prallt ab . . . 33
2.18 Nicht normalisierte Bewegung . . . 35
2.19 Vergleich des Positionsfehlers von $1/fps$ und `pygame.clock.tick()` . . . 39
2.20 Vergleich des Positionsfehlers von Rect und FRect . . . 41
2.21 Vergleich der Positionsfehler mit unterschiedlichen Genauigkeiten . . . 42
2.22 Normalisierte Bewegung mit $1/fps$ . . . 43
2.23 Normalisierte Bewegung mit `pygame.clock.tick()` . . . 43
2.24 Normalisierte Bewegung mit `pygame.clock.tick()` (float) . . . 44
2.25 Normalisierte Bewegung mit `time.time()` . . . 44
2.26 Textausgabe mit Fonts . . . 60
2.27 Fontliste . . . 63
2.28 Beispiel für eine Spritelib . . . 67
2.29 Bedeutung der Angaben in `Spritelib` . . . 69
2.30 Textausgabe mit Bitmaps . . . 72
2.31 Kollisionserkennung mit Rechtecken . . . 74
2.32 Kollisionserkennung mit Kreisen . . . 75
2.33 Vier Sprites . . . 76
2.34 Rechtecksprüfung (Montage) . . . 76
2.35 Kreisprüfung (Montage) . . . 76
2.36 Maskenprüfung (Montage) . . . 76

2.37 Trade-off Aufwand vs. Genauigkeit von Kollisionsprüfungen 77
2.38 Feuerball ohne Zeitsteuerung 83
2.39 Feuerball mit Zeitsteuerung 87
2.40 Vergleich der vier Zeit-Algorithmen 89
2.41 Animation einer Katze: Einzelsprites 91
2.42 Animation einer Explosion: Einzelsprites 97
2.43 Mausaktionen 99
2.44 Sound: Stereoeffekt 109
2.45 Selbst erstellte Events 117

3.1 Spritelib (original) 124
3.2 Spritelib (aufbereitet) 124
3.3 Spieloberfläche 125
3.4 Spieloberfläche (1) 129
3.5 Spieloberfläche (2) 129
3.6 Spieloberfläche (3) 132
3.7 Spieloberfläche (4) 132
3.8 Kacheln ohne Rand 139
3.9 Kacheln mit Rand 139
3.10 PlainWindow als Ausschnitt der Welt 140
3.11 Performace ohne und mit Sichtbarkeitsüberprüfung 141
3.12 BirdEye (skaliert) 141
3.13 BirdEye (vereinfacht und mit Sichtbarkeitsanzeige) 143
3.14 Performance ohne und mit Vorbereitung 143
3.15 BirdEyeView: Grün=Centered 147
3.16 Centered Camera: Randfehler 147
3.17 BirdEyeView: Grün=Centered 148
3.18 Centered Camera: ohne Randfehler 148
3.19 Performance mit Element- und Welttransformation 149
3.20 BirdEyeView: Grün=Centered Rot=Pagewise Braun=InnerRect 150
3.21 Page/Edge Scrolling

150
3.22 Strategy-Pattern für `Camera` und Scroll-Strategien in `cameraview.py` . . 152

4.1 Pong: der Hintergrund 165
4.2 Pong: mit Schläger, Ball und Punktstand 173
4.3 Pong: Schlägerfarbe markiert KI-Modus (links KI, rechts manuell) 175
4.4 Pong: Hilfe-Bildschirm 180
4.5 Bubbles: Hintergrundbild (aquarium.png) 182
4.6 Blase 184
4.7 Bubbles: Die Blasen haben beim Start einen Mindestabstand 187
4.8 Bubbles: Die Blasen sind gewachsen/verwachsen 190

4.9 Kollisionserkennung: Punkt innerhalb des Kreises? . . . 191
4.10 Bubbles: Ausgabe Punktestand . . . 195
4.11 Bubbles – Kollision mit dem Rand . . . 196
4.12 Bubbles – Kollision der Blasen . . . 196
4.13 Blase 2 . . . 199
4.14 Bubbles: Kollision anzeigen . . . 201
4.15 Bubbles: Pausenbildschirm . . . 202
4.16 Bubbles: Neustartbildschirm . . . 204
4.17 Moonlander – Der Hintergrund . . . 211
4.18 Gebirge (1) . . . 212
4.19 Gebirge (2) . . . 213
4.20 Gebirge (3) . . . 214
4.21 Erde . . . 217
4.22 mit Kontinenten . . . 217
4.23 Sternenhimmel . . . 219
4.24 Lander ohne Antrieb . . . 221
4.25 Lander mit Antrieb . . . 221
4.26 Moonlander – Der Lander . . . 223
4.27 Moonlander – Jetzt mit Statusfenster . . . 229
4.28 Moonlander – Beenden oder Neustart? . . . 234
4.29 Moonlander – Autopilot . . . 237

Glossar

äquidistant Der Abstand von Elementen ist immer der gleiche. Bei gleich großen Elementen bedeutet dies, dass der Platz zwischen diesen immer gleich ist. Bei nicht gleichgroßen Elementen muss es einen Bezugspunkt geben. Sollen die Mittelpunkte der Elemente immer die gleiche Distanz haben, oder sollen der rechte Rand des einen immer den gleichen Abstand zum linken Rand des nächsten haben? Auch wird zwischen horizontaler und vertikaler Äquidistanz unterschieden. 23

Alpha-Blending Ein Verfahren zur Transparenz- und Farbmischung in der Computergrafik. Dabei werden die Farbwerte eines Vordergrundpixels mit denen des Hintergrundpixels auf Grundlage eines Alpha-Werts (α) kombiniert. Der Alpha-Wert gibt an, wie deckend ein Pixel ist: $\alpha = 1$ bedeutet vollständig sichtbar (opak), $\alpha = 0$ vollständig transparent. Formel:

$$C_{\text{neu}} = \alpha \cdot C_{\text{vordergrund}} + (1 - \alpha) \cdot C_{\text{hintergrund}}$$

Pygame unterstützt Alpha-Blending über Oberflächen mit einem Alpha-Kanal (RGBA). Dies ermöglicht halbtransparente Effekte, wie Schatten, Glühen oder Lichtschein. Die Qualität und Geschwindigkeit des Alpha-Blending hängt von der Hardware und der SDL-Version ab. In der pygame-ce-Version sind erweiterte Alpha-Operationen und schnellere Blit-Methoden verfügbar. 11

Alpha-Kanal Für jedes Pixel eines Bildes werden Farbinformationen meist im RGB-Format abgespeichert: R-Kanal, G-Kanal und B-Kanal. Durch eine zusätzliche Information kann man noch angeben, wie durchscheinend das Pixel sein soll. Diese zusätzlich Informationen nennt man den Alpha-Kanal. 11

Array Eine Datenstruktur, welche Werte unter einem einzigartigen Index (meist eine positive ganze Zahl) ablegt. Im engeren Sinne enthalten Array immer nur Elemente des gleichen Datentyps. Bei Sprachen wie PHP oder Python gilt das nicht. 71

Bitmap Der Begriff Bitmap hat hier zwei Bedeutungsebenen: Allgemein meint er Farb- und Transparenzinformationen eines Bildes in einer Datei. Typische Beispiele sind Dateien im Format Joint Photographic Experts Group (jpeg), Png oder Windows Bitmap Format (bmp). Im Speziellen ist damit das Bitmap-Dateiformat zur Bildspeicherung (Windows Bitmap, BMP) gemeint. 6

Boss-Taste Bei Betätigung der Boss-Taste wird das Spiel ohne Rückfragen so schnell wie möglich beendet. Der Boss kommt herein, der Lehrer steht hinter einem, ... 53

Clamp In der Programmierung bezeichnet Clamp (engl. *klemmen*, *begrenzen*) eine Funktion, die einen numerischen Wert innerhalb eines festgelegten Bereichs hält. Liegt der Wert unter dem Minimum, wird das Minimum zurückgegeben; liegt er über dem Maximum, wird das Maximum zurückgegeben. In Spielen wird Clamp häufig verwendet, um Kamerapositionen, Bewegungen oder physikalische Werte (z.B. Geschwindigkeit, Zoomfaktor) auf sinnvolle Grenzen zu beschränken — etwa damit die Kamera nicht außerhalb der Spielwelt scrollt. 147

CSV-Datei Ein einfaches, textbasiertes Dateiformat (*Comma-Separated Values*) zur tabellarischen Speicherung von Daten. Werte werden durch Trennzeichen wie Kommas oder Semikolons separiert. CSV-Dateien lassen sich leicht von Programmen wie Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder Scripts verarbeiten. 124

Dictionary Eine Datenstruktur, welche Werte unter einem einzigartigen Schlüssel ablegt. Andere Namen sind: Zuordnungstabelle, assoziatives Array, Hashtable. 69

Don't ask – tell Ein Entwurfsprinzip der objektorientierten Programmierung, das fordert, dass ein Objekt nicht nach dem inneren Zustand eines anderen Objekts fragen und daraufhin selbst Entscheidungen treffen soll. Stattdessen soll ein Objekt einem anderen mitteilen, *was* es tun soll, während das *wie* vollständig im Objekt selbst gekapselt bleibt. Dadurch werden Kapselung, Austauschbarkeit und Wartbarkeit verbessert, und die Kopplung zwischen Klassen reduziert.. 51

Doublebuffer Dies ist ein zweiter Speicherbereich (back buffer), der genauso groß ist wie der Bildschirmspeicher (front buffer). Wird jetzt etwas auf die Spielfläche gezeichnet, passiert dies zunächst im back buffer. Erst wenn alle Spielelemente ihr neues Aussehen gemalt haben, wird mit einem Schlag der front buffer mit dem back buffer ausgetauscht. Bei bestimmten Hardware- oder Grafikkonfigurationen kann es passieren, dass der Bildschirmspeicher neu gemalt wird, obwohl das Spiel noch nicht alle neuen Zustände abgebildet hat. Dadurch können hässliche Artefakte oder Flackern entstehen. Durch das Doublebuffering wird dieser Effekt vermieden. 6

DTP-Punkt Maßeinheit im Bereich des Desktop Publishings (DTP) und der digitalen Typografie. Ein DTP-Punkt (auch PostScript-Punkt) ist definiert als der 72. Teil eines Inches (Zoll) und entspricht somit genau $\mathbf{1\,pt = 1/72\,inch \quad 0{,}3528\,mm}$. Diese Definition wurde ursprünglich von Adobe im PostScript-Standard eingeführt und hat sich als Industriestandard für Layout-, Druck- und Grafiksoftware etabliert. Im Gegensatz dazu verwendet die traditionelle Typografie oft leicht abweichende Punktgrößen (z.B. 1 Pica-Punkt = 0,3515 mm). Der DTP-Punkt dient zur Angabe von Schriftgrößen, Abständen und Seitenrändern in Layout-Programmen wie InDesign, Scribus oder LaTeX. Auch viele Grafikbibliotheken (z.B. Pygame) oder GUI-Frameworks nutzen DTP-Punkte indirekt über Pixel-Umrechnungen für exakte Bildschirmdarstellungen. 251

Endlosschleife In der Informatik ist eine Endlosschleife eine Folge von Anweisungen, die sich immer wiederholt und für die es kein definiertes Abbruchkriterium gibt.

In den meisten Fällen sind Endlosschleifen nicht gewollt und damit ein Fehler in der Anwendung. Sie entstehen oft durch fehlerhafte Schleifenbedingungen. Endlosschleifen werden manchmal aber auch gezielt eingesetzt: `while True:`. 186

Event Ein Event dient in der Softwaretechnik zur Steuerung des Programmflusses. Das Programm wird nicht linear durchlaufen, sondern es werden spezielle Ereignisbehandlungsroutinen (engl. listener, observer, event handler) immer dann ausgeführt, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt. Ereignisorientierte Programmierung gehört zu den parallelen Programmiertechniken, hat also deren Vor- und Nachteile (Quelle: Wikipedia). 116

fade Kommt vom englischen *to fade* für *verblassen*. In der Musik und bei Grafiken unterscheidet man einen *fadein* und einen *fadeout*. Bei einem fadein erscheint das Bild langsam bzw. wird die Lautstärke bei 0 beginnend auf die Ziellautstärke erhöht. Ein fadeout tut das Gegenteil. 106

Flag Eine Variable, die ausschließlich einen Wahrheitswert (`True` oder `False`) speichert und zur Steuerung von Programmabläufen verwendet wird. Flags dienen häufig dazu, Zustände wie *Programm läuft*, *Spiel beendet* oder *Eingabe erlaubt* darzustellen. Durch das Setzen oder Zurücksetzen des Flags kann das Verhalten eines Programms gezielt beeinflusst werden. Beispiel in Python: `running = True`. 6

Fließkommazahl Bei einer Fließkommazahl werden Zahlen als Summen von Zweierpotenzen dargestellt, wobei der Exponent auch negativ sein kein. Beispiel: $6,75 = 2^2 + 2^1 + 2^1 - 1 + 2^{-2}$. Da der Speicherplatz beschränkt ist oder es für bestimmte Zahlen keine endliche Darstellung gibt, bricht die Summenbildung zu irgendeinem Zeitpunkt ab. Die dabei nicht mehr berücksichtigten Summanden führen zu den Rundungsfehlern. 38

Font Bezeichnet einen vollständigen, digital gespeicherten Zeichensatz, der Informationen über die grafische Darstellung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen enthält. Ein Font definiert typografische Eigenschaften wie Schriftstil, Strichstärke, Laufweite und Größe. In Pygame wird ein Font über ein Font-Objekt repräsentiert, das zum Rendern von Text in eine Bitmap oder Surface verwendet wird. Fonts können systemweit installiert sein oder als separate Dateien (z. B. `.ttf`, `.otf`) geladen werden. 60

frames per second Maximale Anzahl der Bilder pro Sekunde. 7, 251

Framework In der Informatik ist damit eine Arbeitsumgebung gemeint. Dies können einzelne Klassen, Funktionsbibliotheken oder ganze Integrated Development Environment (IDE) sein. 46

Funktion Eine Funktion ist in der Programmierung ein Anweisungsblock mit einem Namen. Sie können Parametersätze haben und mit `return` Ergebnisse zurückliefern. In der Regel gilt dabei das Prinzip, dass alle Werte innerhalb der Funktion lokal sind. In Python beginnt eine Funktionsdeklaration mit dem Schlüsselwort `def`. 5

Funktionszeiger Bezeichnet eine Variable oder Referenz, die auf eine Funktion zeigt und diese wie einen Wert behandelbar macht. Funktionszeiger ermöglichen es, Funktionen als Parameter zu übergeben, in Datenstrukturen zu speichern oder dynamisch auszuwählen. In Sprachen wie C oder C++ werden Funktionszeiger explizit verwendet, während in Python Funktionen grundsätzlich Objekte erster Klasse sind und daher ohne spezielle Syntax als Funktionszeiger eingesetzt werden können. 81

Gadget Ein interaktives oder nutzbares Spielelement, das einer Spielfigur besondere Fähigkeiten, Vorteile oder Werkzeuge bereitstellt. Gadgets können etwa als Ausrüstung, Hilfsmittel oder technische Geräte auftreten und beeinflussen häufig das Gameplay, die Rätsellösung oder den Kampfverlauf in einem Computerspiel. 124

Ganzzahl Bei einer Ganzkommazahl werden Zahlen als Summen von Zweierpotenzen dargestellt, wobei der Exponent Null oder positiv ist. Beispiel: $17 = 2^4 + 2^0$. Der Wertebereich ist durch den Speicherplatz, den man einer ganzen Zahl zur Verfügung stellt, definiert. Stehen n Bits zur Verfügung, können ohne Vorzeichen Zahlen im Bereich $[0, 2^n - 1]$ und mit Vorzeichen im Bereich $[2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ dargestellt werden. 39

Generative Pre-trained Transformer ChatGPT ist ein Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das ihn im November 2022 veröffentlichte. (Quelle: Wikipedia). 251

Grad (°) Maßeinheit für einen Winkel. Der Vollkreis hat dabei 360°. 103

Hauptprogrammschleife Jedes nichttriviale Programm muss entscheiden, ob es noch weiterlaufen soll, oder ob die Verarbeitung beendet werden kann. Falls die Verarbeitung noch nicht beendet werden kann oder soll, muss mit der Benutzerinteraktion oder anderen Programmfunktionen fortgefahren werden und zwar solange, bis das Programm beendet werden kann oder soll. Dies wird in der Regel durch eine Hauptprogrammschleife gesteuert. Beispiele: Das Betriebssystem läuft, solange bis es heruntergefahren wird. Die Windows-Anwendung läuft, bis ALT+F4 betätigt wurde. 6

Informationstechnische Assistentinnen und Assistenten Ein staatlich anerkannter Bildungsgang des Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen, der eine schulische Berufsausbildung im Bereich der Informationstechnik vermittelt. Die Ausbildung kombiniert theoretische Grundlagen und praktische Inhalte aus Informatik, Programmierung, Netzwerktechnik, Datenbanken, Softwareentwicklung sowie IT-Systemen. Je nach Bildungsgang kann zusätzlich die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife erworben werden. Absolventinnen und Absolventen sind für Tätigkeiten in IT-nahen Berufsfeldern qualifiziert oder für ein weiterführendes Studium vorbereitet. 181

Integrated Development Environment Integrierte Entwicklungsumgebung. Diese heißen *integriert*, da sie nicht nur einen Compiler und Linker enthalten, sondern auch einen Editor, Debugger, Profiler etc. 243, 251

Joint Photographic Experts Group Ein weit verbreitetes Rastergrafikformat zur komprimierten Speicherung von digitalen Bildern. JPEG verwendet eine verlustbehaftete Kompression, bei der feine Details und Farbunterschiede teilweise entfernt oder geglättet werden, um die Dateigröße stark zu reduzieren. Der Kompressionsgrad kann eingestellt werden: Höhere Kompression führt zu kleineren Dateien, aber auch zu sichtbaren Artefakten.

- Unterstützt bis zu 24-Bit-Farbtiefe (True Color)
- Kein Transparenzkanal (Alpha-Kanal) wie bei png
- Ideal für Fotos, Texturen und realistische Grafiken
- Weniger geeignet für Pixel-Art oder UI-Elemente mit scharfen Kanten

JPG-Dateien werden häufig in Spielen, Webanwendungen und DTP-Projekten verwendet, wenn Speicherplatz oder Ladezeit wichtiger sind als perfekte Bildtreue. In Grafikbibliotheken wie Pygame können JPG-Dateien direkt geladen und als *Surfaces* verwendet werden.. 241, 251

Klasse Eine Klasse beschreibt die Eigenschaften (Attribute) und die Methoden (Funktionen) einer inhaltlich abgeschlossenen Programmiereinheit. In der Praxis gibt es viele Varianten von Klassen, aber im Prinzip wird definiert, welche Informationen eine Klasse ausmacht (z.B. Marke, Farbe und Baujahr eines Autos) und was man mit einem Objekt der Klasse alles tun kann (z.B. beschleunigen, kaufen und tanken beim einem Auto). Die Informationen werden *Attribute* genannt und die Möglichkeiten *Methoden* oder *member funtions*. In Python werden Klassen mit dem Schlüsselwort `class` definiert und mit `__init__()` initialisiert. 5

Kollisionserkennung Überprüfung, ob zwei Bitmaps sich in irgendeiner einer Art und Weise *berühren*. In Pygame nutzen wir drei Arten der Kollisionserkennung: Schneiden sich die umgebenden Rechtecke der Bitmaps, schneiden sich die Innenkreise der Bitmaps und haben nicht-transparente Pixel der Bitmaps die selbe Koordinate. 27

Konstante Eine Konstante ist ein Wert, der zur Laufzeit eines Programmes nicht mehr geändert werden kann. In vielen Programmiersprachen können Variablen durch Schlüsselwörter wie `const` als Konstanten – also Unveränderlichen – deklariert werden. Direkte Zahlen- oder Stringangaben im Quelltext sind ebenfalls Konstanten. Python kennt keine echten Konstanten auf Sprachebene; stattdessen wird die Konvention verwendet, Konstanten in GROSSBUCHSTABEN zu schreiben (z. B. `PI = 3.14159`). Obwohl der Wert technisch veränderbar bleibt, signalisiert die Schreibweise anderen Entwicklern, dass die Variable unverändert bleiben soll. 5

Linienzug Eine Folge miteinander verbundener Linien. Wird meist durch eine Folge von Punkten definiert. Bei einem geschlossenen Linienzug spricht man von einem Polygon. 12, 247

Liskov Substitution Principle Ein Prinzip der objektorientierten Programmierung, das fordert, dass Objekte einer abgeleiteten Klasse jederzeit anstelle von Objekten ihrer Basisklasse verwendet werden können müssen, ohne das korrekte Verhalten des Programms zu verändern. Formuliert von Barbara Liskov (1987). Das LSP stellt sicher, dass Vererbung nicht zu unerwarteten Nebenwirkungen führt und Klassen hierarchisch konsistent bleiben. 51, 251

Margin ezeichnet den äußeren Abstand eines Elements zu anderen Objekten oder zum Rand eines umgebenden Containers. In der *Grafik-* und *UI-Programmierung* wird *Margin* verwendet, um festzulegen, wie viel Freiraum außerhalb eines Rahmens oder einer Oberfläche bestehen soll. Im Gegensatz dazu beschreibt Padding den inneren Abstand zwischen Inhalt und Rahmen. In Anwendungen wie `CameraView` kann *Margin* genutzt werden, um einen äußeren Sicherheitsbereich im Spielausschnitt zu definieren, der festlegt, wann Objekte oder die Kamera nicht näher an den Rand heranrücken dürfen. 247

Maske Ein Maske (engl. mask) ist ein Bitmap, welches die wichtigen von den unwichtigen Pixel eines Sprites unterscheidbar macht. Bei Sprites mit Transparenzen kann die Maske einfach dadurch ermittelt werden, dass alle transparenten Pixel unwichtig sind. Um Speicherplatz und Rechenzeit zu sparen, werden die Masken oft nicht in den üblichen Bitmap-Formaten abgelegt, sondern Bit für Bit. Ein Byte kann also die Maskeninformation für 8 Pixel kodieren. 75

Message Queue Eine vom Betriebssystem bereitgestellte Warteschlange, in der Ereignisse und Nachrichten gespeichert werden, die an Anwendungen oder Prozesse gerichtet sind. Solche Nachrichten können z. B. Eingaben von Tastatur und Maus, Fensterereignisse oder Systemsignale sein. Programme lesen die Message Queue regelmäßig aus, um auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. In ereignisgesteuerten Anwendungen wie grafischen Benutzeroberflächen oder Spielen ist das Auslesen der Message Queue ein zentraler Bestandteil der Hauptprogrammschleife. 6

Millisekunden Der 1/1000 Teil eines Sekunde. 87, 251

Modulo Ein mathematischer Operator, der den Rest einer ganzzahligen Division liefert. Der Ausdruck $a \bmod b$ ergibt den Rest, der entsteht, wenn die Zahl a durch b dividiert wird. Der Modulo-Operator wird häufig in der Informatik genutzt, etwa für periodische Abläufe, Indexberechnungen oder das Erkennen von Teilbarkeit. 127

mp3 Abkürzung von *ISO MPEG Audio Layer 3*. Eine im wesentlichen vom deutschen Elektrotechnikingenieur und Mathematiker Karlheinz Brandenburg entwickeltes Kodierungs- und Kompressionsverfahren von Sound und Musik. 106

Namensraum Ein struktureller Bereich, in dem Bezeichner wie Variablen-, Funktions- oder Klassennamen definiert werden. Namensräume verhindern Namenskollisionen, indem sie eindeutige Zuordnungen von Namen zu Objekten ermöglichen. In Python existieren unter anderem lokale, globale und modulbezogene Namensräume. Beispiel: Auf eine Variable in einem Modul kann über `modulname.variable` zugegriffen werden. 5

Objektorientiert Die Analayse, das Design oder die Implementierung entspricht den allgemeinen Vorgaben der Objektorientierung. 251

ogg Kodierung von Sound-Dateien. Kommt vom englischen *to ogg*. Ziel war eine lizenfreie, einfache und effiziente Kodierung von Sound. 106

Padding Bezeichnet einen zusätzlichen Abstand zwischen einem inneren und einem äußeren Bereich. In der *Grafikprogrammierung* und beim *UI-Layout* gibt *Padding* an, wie viel Freiraum innerhalb eines Rahmens (z. B. eines Rechtecks oder einer Oberfläche) zwischen dem eigentlichen Inhalt und dessen Begrenzung liegt. Im Gegensatz dazu bezeichnet Margin den äußeren Abstand zwischen einem Element und anderen Objekten. In Spielen oder bei Kameraimplementierungen (z. B. in `CameraView`) kann *Padding* genutzt werden, um einen Sicherheitsbereich um die Spielfigur oder den sichtbaren Ausschnitt zu definieren, bevor eine Kamerabewegung ausgelöst wird. 149, 246

Pixel Die kleinste adressierbare Einheit eines digitalen Bildes oder einer Bildschirmdarstellung. Ein Pixel repräsentiert typischerweise eine Farbe, die aus einzelnen Farbkanälen (z. B. Rot, Grün und Blau) besteht. Die Gesamtheit vieler Pixel bildet ein vollständiges Bild. Je mehr Pixel ein Bildschirm oder Bild besitzt, desto höher ist die mögliche Auflösung und Detailgenauigkeit. 6, 251

Polygon Ein geschlossener Linienzug. Wird meist durch eine Folge von Punkten definiert, wobei der letzte Punkt mit dem ersten verbunden wird. 12, 245

Portable Network Graphics Ein weit verbreitetes Rastergrafikformat, das verlustfreie Kompression und optional einen Alpha-Kanal für transparente Pixel unterstützt. PNG eignet sich besonders für Grafiken mit scharfen Kanten, Text oder Transparenzeffekten und wird häufig in Spielen und Benutzeroberflächen eingesetzt. 21, 251

Pygame Eine frei verfügbare, in Python geschriebene Bibliothek zur Entwicklung von 2D-Spielen und Multimedia-Anwendungen. Pygame basiert auf der C-Bibliothek SDL und bietet Funktionen für Grafikdarstellung, Ereignisverwaltung, Audiowiedergabe sowie Eingabesteuerung über Tastatur, Maus und Gamecontroller. Pygame wurde ursprünglich von Pete Shinners im Jahr 2000 entwickelt und war über viele Jahre hinweg das Standard-Framework für Python-basierte Spieleentwicklung. Da das ursprüngliche Projekt jedoch längere Zeit keine Updates mehr erhielt, entstand 2020 eine Abspaltung namens Pygame Community Edition (pygame-ce).

Diese wird von einer aktiven Community weiterentwickelt, um moderne Python-Versionen, erweiterte Grafikfunktionen (z.B. Alpha-Blending, bessere Transformationen) und höhere Performance zu unterstützen. 4, 242, 245

Pylance Pylance ist die Standard Python-Erweiterung von Visual Code zur Unterstützung der Python-Programmierung. Seine wensentlichen Features sind die Typüberwachung und Autovervollständigung. 102

Python Python ist eine höhere Interpretersprache mit prozeduralen und objektorientierten Paradigmen. Sie wurde 1991 von Guido van Rossum entwickelt und erfreut sich derzeit größter Beliebtheit. 4

Radiant (rad) Maßeinheit für einen Winkel. Der Vollkreis hat dabei $2\pi rad$. 103

Red Green Blue Ein additives Farbmodell, bei dem Farben durch die Kombination der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau dargestellt werden. Jeder Farbkanal besitzt typischerweise einen Wertebereich von 0 bis 255. Durch Mischen unterschiedlicher Intensitäten entstehen $256^3 = 16.777.216$ darstellbarer Farben. Das RGB-Modell wird in digitalen Displays, Grafikprogrammierung und Bildbearbeitung eingesetzt. 251

Rendern Bezeichnet den Vorgang, bei dem aus abstrakten Daten (z. B. Text, Vektoren, Sprites oder 3D-Modellen) ein konkretes, darstellbares Bild erzeugt wird. In der Computergrafik und in Frameworks wie Pygame bedeutet Rendern typischerweise, dass ein Objekt seine visuelle Repräsentation (*Surface*, *Bitmap*) berechnet und für die Ausgabe auf dem Bildschirm vorbereitet. Rendern wird häufig nur dann ausgeführt, wenn sich der Inhalt oder der Zustand eines Objekts verändert hat, um Rechenzeit zu sparen. 60

Satz des Pythagoras In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat: $c^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$. Der Satz ist nach dem Mathematiker *Pythagoras von Samos* (um 570 v.Chr. bis um 510 v.Chr.) benannt. 191

Semantik Bedeutung einer Angabe. Wird meist in Abgrenzung zu Syntax einer Angabe verwendet. 12, 249

Signatur Die Signatur einer Funktion/Methode beschreibt die formalen Eigenschaften, die von einer Funktion/Methode von außen sichtbar ist. Dazu gehören die Sichtbarkeit, der Rückgabetyp, der Name und die Übergabeparameter. 51

Simple Direct Media Layer Eine plattformunabhängige API für die Programmierung von Grafiken, Sounds und Eingabegräte. 251

Single Responsibility Principle Jede Klasse / jede Funktion sollte nur eine Verantwortlichkeit haben. Die Klasse / die Funktion sollte sich auf diese Aufgabe konzentrieren. Kapseln Sie eine Lösung in eine Klasse oder eine Methode. 50, 251

Singleton Ein Design-Pattern, welches sicherstellt, dass es immer nur ein Objekt einer Klasse gibt. Dieses wird dann meist (halb-)öffentlich zur Verfügung gestellt. Das

Singleton ist wegen seiner konzeptionellen Nähe zu globalen Variablen umstritten. 112

Slicing Eine Technik, mit deren Hilfe man Teilmengen aus Strings oder Arrays bequem ausschneiden oder extrahieren kann. 71

Solid-State-Drive Festspeicherplattentechnologie, welche nicht auf magnetische Prinzipien, sondern auf Halbleitertechnik basiert. 251

Sprite Ein einzelnes zweidimensionales Grafikelement, das typischerweise eine Spielfigur, ein Objekt oder eine Animation repräsentiert. Sprites werden unabhängig vom Hintergrund gerendert und können bewegt, gedreht oder skaliert werden. Viele Game-Engines und Bibliotheken wie Pygame unterstützen spezielle Sprite-Klassen zur effizienten Verwaltung und Aktualisierung von Spielobjekten. Andere Namen sind *moveable object (MOB)* oder *blitter object (BOB)* . 21, 249

SpriteLib Eine frei verfügbare Sammlung von 2D-Spiele-Sprites, die häufig zum Prototyping von Spielen und für Lehrzwecke verwendet wird. SpriteLib stellt Grafiken wie Charaktere, Objekte und Animationen bereit, die in Game-Engines oder Frameworks wie Pygame genutzt werden können. 67, 124

Stereo-Panning Bezeichnet eine Technik der Audiowiedergabe, bei der ein Tonsignal durch unterschiedliche Lautstärken auf dem linken und rechten Audiokanal räumlich positioniert wird. Beim Stereo-Panning wird der Klang einer Quelle je nach horizontaler Position im Raum stärker auf den linken oder rechten Kanal gelegt. In der Spieleentwicklung, z. B. mit Pygame, wird Stereo-Panning verwendet, um die Position eines Objekts akustisch wahrnehmbar zu machen, typischerweise durch getrennte Lautstärkeregelung der Kanäle eines Sound-Kanals. 112

Stereofonie Bezeichnet ein zweikanaliges Audioverfahren, bei dem ein Tonsignal getrennt über einen linken und einen rechten Kanal wiedergegeben wird. Durch unterschiedliche Lautstärken oder Signale auf beiden Kanälen entsteht ein räumlicher Höreindruck. In der Spieleentwicklung wird Stereo häufig genutzt, um die Position einer Klangquelle im Raum zu vermitteln, z. B. durch Stereo-Panning, bei dem die Lautstärke eines Sounds abhängig von der horizontalen Position eines Objekts angepasst wird. 251

Strategy Pattern Ein **Entwurfsmuster** (*Design Pattern*) aus der Kategorie der **Verhaltensmuster** (*Behavioral Patterns*). Es dient dazu, ein bestimmtes Verhalten eines Objekts **austauschbar** zu machen, ohne dessen Klasse zu verändern. Das Strategy Pattern kapselt eine Familie von Algorithmen in separaten Klassen, die alle eine gemeinsame Schnittstelle implementieren. Das Kontextobjekt delegiert die Ausführung einer bestimmten Aufgabe an die aktuell gesetzte Strategie. Dadurch kann das Verhalten zur Laufzeit dynamisch gewechselt werden. 152

Syntax Form oder Grammatik einer Angabe. Wird meist in Abgrenzung zur Semantik einer Angabe verwendet. 248

Tiled Ein freier, plattformübergreifender Tile-Map-Editor zur Erstellung von 2D-Kachelkarten für Spiele. Tiled unterstützt unterschiedliche Kartenformate (z. B. Orthogonal,

Isometrisch, Hexagonal) sowie flexible Tileset-Strukturen. Die erstellten Karten können in zahlreichen Formaten exportiert und in Game-Frameworks wie Pygame, Godot oder Unity integriert werden. Weitere Informationen unter https://www.mapeditor.org/. 124

Toggling In der Informatik bedeutet dies, dass der Wert einer Boolschen Variable von `True` nach `False` bzw. von `False` nach `True` wechselt: *to toggle* = *umschalten*. 203

Trade-off Jeder Vorteil wird durch einen Nachteil erkauft. Algorithmisch muss dann anhand der Datenlage abgewägt werden, ob in der Gesamtbetrachtung der Nutzen die Kosten überwiegt. Beispiel: Durch die Verwendung von Indizes werden Zugriffe auf Datenbankinhalte dramatisch beschleunigt (Nutzen). Um diese Beschleunigung zu erreichen, müssen Dateien angelegt werden, und das Anlegen, Ändern und Löschen von Daten wird langsamer, da diese Dateien dann mitgepflegt werden müssen (Kosten). In der Softwareentwicklung beschreibt ein Trade-off häufig die bewusste Abwägung zwischen konkurrierenden Faktoren wie Genauigkeit und Rechenaufwand, Speicherverbrauch und Geschwindigkeit oder Flexibilität und Komplexität. Trade-offs sind unvermeidlich und erfordern eine situationsabhängige Entscheidung. 77, 239

True Type Font Die Schriftinformation wird nicht im Bitmap-Format, sondern in einer Art Vektorgrafikformat abgespeichert. Dadurch lassen sich *beliebige* Schriftgrößen generieren. 251

Unicode Ein Verfahren zur Kodierung von Zeichen und Symbolen. Gängige Umsetzungen sind UTF-8, UTF-16 und UTF-32. 71

Universal Serial Bus Bitserielles Datenübertragungsprotokoll. 251

Variable Ein benannter Verweis auf ein Objekt im Speicher. In Python ist eine Variable kein Container, der einen festen Datentyp speichert, sondern ein flexibler Name, der auf beliebige Objekte zeigen kann. Anders als bei einer Konstanten, kann der Wert einer Variable jederzeit geändert werden, indem ihr ein neues Objekt mittels Zuweisung (`=`) zugewiesen wird. Beispiel: `x = 10` oder `name = "Alice"`. 6

Visual Studio Code Ein freier, plattformübergreifender Quellcode-Editor von Microsoft. Er unterstützt zahlreiche Programmiersprachen, bietet eine integrierte Erweiterungsverwaltung, Debugging-Funktionen und ein anpassbares Interface. Durch seine schlanke Architektur, Git-Integration und die große Auswahl an Erweiterungen eignet sich Visual Studio Code sowohl für Einsteiger als auch professionelle Softwareentwicklung. 4

Windows Bitmap Format Bildinformationen im Windows Bitmap-Format. 241, 251

Akronyme

bmp Windows Bitmap Format. 241, *Glossar:* Windows Bitmap Format

ChatGPT Generative Pre-trained Transformer. 164, *Glossar:* Generative Pre-trained Transformer

fps frames per second. 7, *Glossar:* frames per second

IDE Integrated Development Environment. 243, *Glossar:* Integrated Development Environment

ITA Informationstechnische Assistentinnen und Assistenten. 181, *Glossar:* Informationstechnische Assistentinnen und Assistenten

jpeg Joint Photographic Experts Group. 241, *Glossar:* Joint Photographic Experts Group

LSP Liskov Substitution Principle. 51, *Glossar:* Liskov Substitution Principle

ms Millisekunden. 87, *Glossar:* Millisekunden

OO Objektorientiert. 60, *Glossar:* Objektorientiert

png Portable Network Graphics. 21, 241, 245, *Glossar:* Portable Network Graphics

pt DTP-Punkt. 60, *Glossar:* DTP-Punkt

px Pixel. 6, *Glossar:* Pixel

RGB Red Green Blue. 7, 241, *Glossar:* Red Green Blue

SDL Simple Direct Media Layer. *Glossar:* Simple Direct Media Layer

SRP Single Responsibility Principle. 50, *Glossar:* Single Responsibility Principle

SSD Solid-State-Drive. 6, *Glossar:* Solid-State-Drive

Stereo Stereofonie. 109, *Glossar:* Stereofonie

ttf True Type Font. 64, *Glossar:* True Type Font

USB Universal Serial Bus. 6, *Glossar:* Universal Serial Bus

Index

äquidistant, 23
___main___, 51

Alpha-Blending, 11
Alpha-Kanal, 11, 23, 178
Animation, 91
Auto Scrolling, 151
Autopilot, 233
assoziatives Array, 242

Ball, 169
BirdEyeView, 139
Bitmap, 21
    ausgeben, 21
    bewegen, 29
    laden, 21
Blasen erscheinen, 184
Blasen zerplatzen, 192
Blasenanzahl, 187
Blasenwachstum, 188
Bubbles, 181

Clamp, 147

Dictionary, 53, 69
Doublebuffer, 6
deltatime, 33, 36, 40, 84

Edge Scrolling, 149
Erde, 216
Ereignis, 54
Event, 116

Farbe
    Alpha-Blending, 11
    Alpha-Kanal, 11
    Information, 11
    Namen, 12
Farbnamen, 19
Flag, 6, 203
Font, 60
    -farbe, 61
    -größe, 61
Funktionszeiger, 81
fade, 106
float, 39

GRAVITY, 15
Gegenschub, 224
Geschwindigkeit, 31
Grafikprimitive, 11
    Kreis, 11, 12
    Linie, 11, 12
    Polygon, 12
    Punkt, 11, 13
    Rechteck, 12
Gravitation und Aufsetzen, 222

Hashtable, 242
Hauptprogrammschleife, 6
Hintergrundmusik, 106

int, 39

Kanal, 110
Kollision, 74
Kollision anzeigen, 198
Kollisionserkennung
    Kreis, 74
    Pixel, 75
    Rechteck, 74
Kreis, 11, 12

Lander, 219
Linie, 11, 12

Maske, 75
Maus, 99
Mauscursor, 190
Mausrad, 100
Mittelpunktskalierung, 189
Mondoberfläche, 211
Moonlander, 208
main loop, 6
mp3, 106

Neustart, 203

Offset, 144
ogg, 106

Page Scrolling, 149
Pause, 201
Polygon, 12
Pong, 164
Punkt, 11, 13
Punkte, 171, 173, 174, 178
Punktestand, 193
Pythagoras, Satz von, 191

Rechteck, 12, 184
Rendern, 60
Richtung, 31
Richtungswechsel, 32

Schläger, 166
Schwerkraft, 15
Scrolling
    Auto, 151
    Edge, 149
    Page, 149
Shift-Taste, 55
Sichtbarkeitsprüfung, 138
Sound, 176, 206
Soundausgaben, 105
Soundeffekte, 106
Spielende, 195
Spielende und Neustart, 228
Sprite, 46
    self.image, 46
    self.rect, 46
Spritelib, 124
Standardfunktionalität, 164, 181, 208
Statusanzeige, 226
Sterne, 218
screen, 6
self.mask, 78
self.radius, 78, 184
self.rect, 77, 184

Tastatur, 53
    -konstanten, 56
    -schalter, 59
Timer, 88, 184, 198
Transparenz, 11, 23
Treibstoff, 225
time
    time(), 40

Zeitanpassungen, 197
Zeitsteuerung, 83
Zuordnungstabelle, 242

Index für den Namensraum pygame

Color, 11, 19
Event, 54
    type, 117
KEYDOWN, 54, 55
KEYUP, 54, 55
KEY, 55
KMOD_LSHIFT, 55
K_DOWN, 55
K_ESCAPE, 55
K_LEFT, 55
K_RIGHT, 55
K_SPACE, 55
K_UP, 55
MOUSEBUTTONDOWN, 100, 104, 192
MOUSEBUTTONUP, 100, 104
NUMEVENTS, 118, 123
QUIT, 6, 9
Rect, 194
    collidepoint(), 101, 104
    height, 184
    left, 184
    move(), 52
    move_ip(), 52
    top, 184
    width, 184
SYSTEM_CURSOR_CROSSHAIR, 191
SYSTEM_CURSOR_HAND, 191
Surface, 6, 165
    blit(), 21, 27, 31
    convert(), 22, 27
    convert_alpha(), 23, 27
    fill(), 7, 9
    get_rect(), 30, 45, 77
    set_at(), 13, 20
    set_colorkey(), 23, 27, 77
    subsurface(), 64, 66, 70, 73
USEREVENT, 118, 123
Window, 6, 9, 183
    flip(), 6, 9
    get_surface(), 6, 10
    position, 6, 10
    size, 16, 20
    title, 6, 10
clock
    tick(), 38, 40
constants, 104
draw
    circle(), 12, 19
    line(), 12, 20
    lines(), 12, 20
    polygon(), 12, 20
    rect(), 12, 20
event
    get(), 123
event
    Event(), 172
    Event, 118, 123, 230
      unicode, 71, 73
    button, 100, 104
    get(), 6, 9
    key, 54
    mod, 55
    post(), 118, 123
    pos, 100
    type, 6, 9
font
    Font, 60, 66
      render(), 61, 66
    get_default_font(), 60, 66
    get_fonts(), 64, 66

match_font(), 64, 66
gfxdraw
pixel(), 13, 20
image, 27
load(), 21, 27
init(), 5, 9, 33, 106, 183
key, 54
locals
WINDOWPOS_CENTERED, 123
mask
from_surface(), 77, 82
math
Vector2D, 53
Vector2, 39, 45
Vector3, 45
mixer
Channel, 110, 115
play(), 111, 115
set_volume(), 112, 115
Sound, 106, 110, 115, 206
get_volume(), 106, 115
play(), 107, 110, 115, 206
set_volume(), 112, 115
find_channel(), 110, 115
init(), 6, 105, 115
music
fadeout(), 107, 115
get_volume(), 106, 115
load(), 106, 115
pause(), 108, 115
play(), 106, 107, 115
set_volume(), 106, 108, 112, 115
unpause(), 108, 115
mouse
get_pos(), 13, 20, 101, 104, 191, 192
get_pressed(), 13, 20
set_visible(), 101, 104
quit(), 7, 9
rect
FRect, 29, 39, 45
bottomright, 29
bottom, 29
centerx, 29
centery, 29
center, 29
clamp(), 53, 55
clamp_ip(), 53, 55
colliderect(), 139
height, 29
left, 29
move(), 45, 46
move_ip(), 47
right, 29
size, 29
topleft, 29
top, 29
width, 29
Rect, 12, 20, 29, 45
bottomright, 29
bottom, 29
centerx, 29
centery, 29
center, 29
clamp(), 53, 55
clamp_ip(), 53, 55
contains(), 196
height, 29
left, 29
move(), 32, 45
right, 29
size, 29
topleft, 29
top, 29
width, 29
sprite
GroupSingle, 50, 52, 165
sprite, 50, 52
Group, 49, 52, 168, 194
sprites(), 196
Sprite, 46, 52
kill(), 84, 90, 97, 192
update(), 51
collide_circle(), 80, 82, 186
collide_mask(), 80, 82
collide_rect(), 48, 52, 80, 82, 173
spritecollide(), 49, 52, 81, 82, 186
surface
Surface

`subsurface()`, 126
`time`
`Clock`, 8, 9, 183
`tick()`, 8, 9, 84
`tick_busy_loop()`, 8, 9
`get_ticks()`, 33, 45, 87, 90
`set_timer()`, 122, 123
`wait()`, 200
`transform`
`rotate()`, 103, 104
`scale()`, 22, 28, 188
`scale_by()`, 139