



Créer un compte



ERR_NETWORK_UNAVAILABLE	Réseau Indisponible	Le réseau de paiement spécifié est temporairement indisponible	Essayez plus tard ou utilisez un autre réseau disponible
ERR_TRANSACTION_FAILED	Transaction Échouée	La transaction a échoué du côté du fournisseur de paiement	Réessayez la transaction ou contactez le support si le problème persiste
ERR_DUPLICATE_TRANSACTION	Transaction Dupliquée	Une transaction identique existe déjà	Vérifiez le statut de la transaction existante avant de réessayer
ERR_IP_NOT_AUTHORIZED	IP Non Autorisée	L'adresse IP du serveur n'est pas autorisée	Ajoutez votre adresse IP dans la liste blanche du dashboard
ERR_PAYOUT_NOT_ENABLED	Payout Non Activé	Les payouts ne sont pas activés pour cette boutique	Contactez le support pour activer les payouts sur votre boutique

Codes d'Erreur FeexLink

Code HTTP	Code erreur	Message
400	—	Renseigner les paramètres obligatoires
404	—	Shop not found
404	FEEXLINK_NOT_FOUND	Feexlink not found
400	—	Feexlink is not active
400	—	Feexlink usage limit reached
410	FEEXLINK_EXPIRED	Feexlink expiré
400	NETWORK_UNAVAILABLE	Réseau non supporté

[Créer un compte](#)[{channel} channel not configured](#)

Codes d'Erreur Shop (Lookup Public)

Code HTTP	Code erreur	Message
404	—	Shop introuvable
400	—	Shop is disabled

Erreurs Public API

Authentication / Token

Code HTTP	Code erreur	Message
401	UNAUTHORIZED	Token invalide ou expiré
403	FORBIDDEN	Accès interdit à cette ressource
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Trop de requêtes
403	IP_NOT_ALLOWED	IP non autorisée
403	ACCESS_DENIED	Pays/réseau bloqué

Initier une transaction (payin)

Code HTTP	Code erreur	Message
404	—	Merchant or Shop not found
404	—	Shop is disabled
404	—	{channel} channel not configured
400	NETWORK_UNAVAILABLE	Réseau non supporté
503	NETWORK_UNAVAILABLE	Network under maintenance

[Créer un compte](#)

400

MISSING_REFERENCE

Missing transaction reference

Statut d'une transaction

Code HTTP

Code erreur

Message

400

MISSING_REFERENCE

Reference is required

404

NOT_FOUND

Transaction not found

Format des Réponses d'Erreur

Toutes les erreurs suivent ce format standard :

Le champ `code` est présent uniquement pour les erreurs métier qui ont un code explicite. Pour les erreurs de validation (400), le champ `message` peut être un tableau de strings.

Exemple de réponse d'erreur

```
{
  "statusCode": 404,
  "message": "Transaction not found",
  "code": "NOT_FOUND"
}
```

Bonnes Pratiques

- ✓ Toujours gérer les codes HTTP appropriés (4xx pour les erreurs client, 5xx pour les erreurs serveur)
- ✓ Vérifier toujours le champ 'success' avant de traiter la réponse
- ✓ Logger les erreurs pour le débogage et le suivi
- ✓ Afficher des messages d'erreur conviviaux aux utilisateurs finaux