

API — Historique des transactions

Cette API permet de récupérer l'historique des PayIn et PayOut d'une boutique. Deux modes sont disponibles :

- consultation directe, pour une plage courte ;
- traitement asynchrone avec résultat envoyé par webhook, recommandé pour les historiques volumineux.

Authentification

Authorization: Bearer <votre-api-key>

Ajoutez toujours cette en-tête. Sans elle, la requête sera refusée.

A. Consulter l'historique directement

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history`

Copier

POST

Cette route renvoie immédiatement les transactions trouvées. Elle est adaptée aux consultations courtes.

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
start_date	Obligatoire	Date de début incluse, format YYYY-MM-DD	2026-07-01
end_date	Obligatoire	Date de fin incluse, format YYYY-MM-DD	2026-07-31
shop	Obligatoire	Identifiant public de la boutique.	xP1h6IfiPPJQjHy
type	Optionnel	PAYIN, PAYOUT ou ALL	ALL
status	Optionnel	PENDING, SUCCESSFUL, FAILED ou ALL	SUCCESSFUL
reseau	Optionnel	Code réseau. Utilisez ALL pour tous les réseaux.	M00V CI

Paramètres réseaux acceptés

ALL MTN M00V CELTIIS BJ CORIS MTN CI M00V CI ORANGE CI WAVE CI MTN CG
M00V TG TOGOCOM TG ORANGE SN FREE SN WAVE SN M00V BF ORANGE BF

Utilisez ALL pour tous les réseaux à la fois. Les codes doivent être écrits exactement comme ci-dessus, en majuscules.

[Créer un compte](#)

- La réponse est limitée à 500 transactions.
- S'il y a plus de 500 résultats, réduisez la plage de dates ou utilisez le traitement asynchrone.

Exemple Axios

JAVASCRIPT

```
axios({
  url: 'https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history',
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer fp_votre_api_key',
  },
  data: {
    start_date: '2026-07-01',
    end_date: '2026-07-31',
    shop: 'xP1h6IfiPPJQjHy',
    type: 'ALL',
    status: 'ALL',
    reseau: 'ALL',
  },
});
```

Réponse

JSON

```
{
  "success": true,
  "total": 2,
  "data": [
    {
      "reference": "571ABAA9-3BBC-492D-8B7E-97A8A486315B",
      "type": "PAYMENT_API",
      "status": "SUCCESSFUL",
      "amount": 5000,
      "reseau": "MOOV CI",
      "phone_number": "2250700000000",
      "financial_transaction_id": "operator-reference",
      "custom_id": "order_12345",
      "description": "Achat de produit",
      "callback_info": {
        "order_id": "order_12345"
      },
      "reason": null,
    }
  ]
}
```

[Créer un compte](#)

```
{
  "reference": "9C2F41D7-58E0-4A1B-BD33-1E7C5A9F0244",
  "type": "PAYOUT_API",
  "status": "FAILED",
  "amount": 12000,
  "reseau": "MTN CI",
  "phone_number": "2250500000000",
  "financial_transaction_id": null,
  "custom_id": "payout_98765",
  "description": "Remboursement client",
  "callback_info": {
    "order_id": "payout_98765"
  },
  "reason": "Insufficient balance",
  "date": "2026-07-30T14:42:00.000Z"
}
```

Champ type

Le champ type de chaque résultat correspond au à la source de paiement, par exemple PAYMENT_API, PAYOUT_API, FEEX_LINK ou FEEX_PAGE.

B. Demander un historique asynchrone

Utilisez cette route pour les gros volumes. La demande est placée dans une file de traitement, puis FeexPay envoie le résultat à votre webhook.

URL

<https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async>

[Copier](#)

POST

Pré-requis

- La boutique indiquée dans shop doit posséder une webhook active configurée depuis le dashboard.
- Sélectionnez **Tous les événements** ou l'événement `payment_history`.

Corps de la requête

Paramètre	Statut	Description	Exemple
start_date	Obligatoire	Date de début incluse, format YYYY-MM-DD	2026-07-01

[Créer un compte](#)

shop	Obligatoire	Identifiant public de la boutique devant posséder la webhook configurée	xP1h6IfiPPJQjHy
type	Optionnel	PAYIN, PAYOUT ou ALL	ALL
status	Optionnel	PENDING, SUCCESSFUL, FAILED ou ALL	ALL
reseau	Optionnel	Code réseau. Utilisez ALL pour tous les réseaux.	ALL

Paramètres réseaux acceptés

ALL MTN MOOV CELTIIS BJ CORIS MTN CI MOOV CI ORANGE CI WAVE CI MTN CG
MOOV TG TOGOCOM TG ORANGE SN FREE SN WAVE SN MOOV BF ORANGE BF

Utilisez ALL pour tous les réseaux à la fois. Les codes doivent être écrits exactement comme ci-dessus, en majuscules.

Exemple Axios

JAVASCRIPT

```
axios({
  url: 'https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async',
  method: 'post',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer fp_votre_api_key',
  },
  data: {
    start_date: '2026-07-01',
    end_date: '2026-07-31',
    shop: 'xP1h6IfiPPJQjHy',
    type: 'ALL',
    status: 'ALL',
    reseau: 'ALL',
  },
});
```

Réponse immédiate — 202 Accepted

JSON

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "request_id": "78fc15b3bff32d60e89f7d87",
    "status": "PENDING",
    "created_at": "2026-07-31T10:00:00.000Z",
    "expires_at": "2026-08-01T10:00:00.000Z"
  }
}
```

[Créer un compte](#)

À retenir

Conservez `request_id` pour suivre la demande.

i Erreur possible

409 HISTORY_WEBHOOK_NOT_CONFIGURED — aucune souscription à l'événement webhook history pour cette boutique.

C. Suivre une demande asynchrone

URL

`https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async/78fc15b3bf...`

Copier

GET

Exemple Axios

JAVASCRIPT

```
axios({
  url: 'https://api-v2.feexpay.me/api/transactions/history/async/78fc15b3bf...',
  method: 'get',
  headers: {
    Authorization: 'Bearer fp_votre_api_key',
  },
});
```

Statuts possibles

Statut	Description
--------	-------------

PENDING	Demande enregistrée ou en cours de génération par le worker.
---------	--

FAILED	La génération a échoué.
--------	-------------------------

COMPLETED	Résultat disponible et webhook envoyée.
-----------	---

Réponse lorsque le traitement est terminé

JSON

[Créer un compte](#)

```
"data": {
  "request_id": "78fc15b3bff32d60e89f7d87",
  "status": "COMPLETED",
  "row_count": 1250,
  "processed_rows": 1250,
  "result_format": "json",
  "result_url": "https://storage.feexpay.me/...",
  "error": null,
  "expires_at": "2026-08-01T10:00:00.000Z",
  "completed_at": "2026-07-31T10:02:15.000Z",
  "created_at": "2026-07-31T10:00:00.000Z"
}
```

Expiration du résultat

result_url est temporaire. Téléchargez le fichier avant expires_at.

D. Webhook de résultat

Lorsque le traitement réussit, FeexPay envoie une requête POST vers l'URL webhook configurée pour la boutique.

Événement

payment_history

Exemple de payload

JSON

```
{
  "request_id": "78fc15b3bff32d60e89f7d87",
  "status": "COMPLETED",
  "amount": 0,
  "type": "PAYMENT_HISTORY",
  "date": "2026-07-31T10:02:15.000Z",
  "row_count": 2,
  "result_format": "json",
  "result_url": "https://storage.feexpay.me/...",
  "expires_at": "2026-08-01T10:00:00.000Z",
  "data": [
    {
      "reference": "571ABAA9-3BBC-492D-8B7E-97A8A486315B",
      "type": "PAYMENT_API",
    }
  ]
}
```

[Créer un compte](#)

```
"phone_number": "2250700000000",
"financial_transaction_id": "operator-reference",
"custom_id": "order_12345",
"description": "Achat de produit",
"callback_info": {
  "order_id": "order_12345"
},
"reason": null,
"date": "2026-07-30T10:15:00.000Z"
},
{
  "reference": "9C2F41D7-58E0-4A1B-BD33-1E7C5A9F0244",
  "type": "PAYOUT_API",
  "status": "FAILED",
  "amount": 12000,
  "reseau": "MTN CI",
  "phone_number": "2250500000000",
  "financial_transaction_id": null,
  "custom_id": "payout_98765",
  "description": "Remboursement client",
  "callback_info": {
    "order_id": "payout_98765"
  },
  "reason": "Insufficient balance",
  "date": "2026-07-30T14:42:00.000Z"
}
]
}
```

Note

La webhook contient directement les données dans data et fournit également result_url pour récupérer le fichier JSON complet.

Pas de webhook en cas d'échec

Aucune webhook n'est envoyée si la génération échoue — interrogez GET `.../async/{request_id}` pour connaître la raison (champ error).