

Name – Adarsh Kumar
Roll number – 20201448
Course – Bsc (hons.) Computer Science
PRACTICAL –
5 (b) Gauss Siedal Method

```
GaussJacobi[A0_, b0_, X0_, maxiter_] :=
Module[{A = N[A0], b = N[b0], xk = X0, xk1, i, j, k = 0, n, m,
  OutputDetails},
  size = Dimensions[A];
  n = size[[1]];
  m = size[[2]];
  If[n ≠ m,
    Print[
      "Not a square matrix, cannot proceed with gauss jacobi method"];
    Return[]];
  OutputDetails = {xk};
  xk1 = Table[0, {n}];
  While[k < maxiter,
    For[i = 1, i ≤ n, i++,
      xk1[[i]] =  $\frac{1}{A[[i, i]]} * \left( b[[i]] - \sum_{j=1}^{i-1} A[[i, j]] * xk1[[j]] - \sum_{j=i+1}^n A[[i, j]] * xk[[j]] \right);$ ;
      k++;
      OutputDetails = Append[OutputDetails, xk1];
      xk = xk1;];
    colHeading = Table[X[s], {s, 1, n}];
    Print[NumberForm[TableForm[OutputDetails,
      TableHeadings → {None, colHeading}], 6]];
    Print["No of iterations performed", maxiter];];
A = {{2, -1, 0}, {-1, 2, -1}, {0, -1, 2}};
b = {7, 1, 1};
X0 = {0, 0, 0};
GaussJacobi[A, b, X0, 15]
```

X[1]	X[2]	X[3]
0	0	0
3.5	2.25	1.625
4.625	3.625	2.3125
5.3125	4.3125	2.65625
5.65625	4.65625	2.82813
5.82813	4.82813	2.91406
5.91406	4.91406	2.95703
5.95703	4.95703	2.97852
5.97852	4.97852	2.98926
5.98926	4.98926	2.99463
5.99463	4.99463	2.99731
5.99731	4.99731	2.99866
5.99866	4.99866	2.99933
5.99933	4.99933	2.99966
5.99966	4.99966	2.99983
5.99983	4.99983	2.99992

No of iterations performed 15

```

GaussSiedalwithErr[A0_, b0_, X0_, maxiter_] :=
Module[{A = N[A0], b = N[b0], xk = X0, xk1, i, j, k = 0, n, m,
  OutputDetails},
  size = Dimensions[A];
  n = size[[1]];
  m = size[[2]];
  If[n ≠ m,
    Print[
      "Not a square matrix, cannot proceed with gauss jacobi method"];
    Return[]];
  OutputDetails = {xk};
  maxNorm = 0.001;
  xk1 = Table[0, {n}];
  While[maxNorm
    > error,
    For[i = 1, i ≤ n, i++,
      xk1[[i]] =  $\frac{1}{A[[i, i]]} * \left( b[[i]] - \sum_{j=1}^{i-1} A[[i, j]] * xk1[[j]] - \sum_{j=i+1}^n A[[i, j]] * xk[[j]] \right)$ ;];
      k++;
      maxNorm = Max[Abs[xk1 - xk]];
      OutputDetails = Append[OutputDetails, xk1];
      xk = xk1];];
  colHeading = Table[X[s], {s, 1, n}];
  Print[NumberForm[TableForm[OutputDetails,
    TableHeadings → {None, colHeading}], 6]];
  Print["No of iterations taken to acheive desired accuracy=", k];
  Print["Max norm at", k, "th iteration=", maxNorm];];
A = {{5, 1, 2}, {-3, 9, 4}, {1, 2, -7}};
b = {10, -14, -33};
X0 = {0, 0, 0};
error = 10^(-4);
GaussSiedalwithErr[A, b, X0, error]

```

X[1]	X[2]	X[3]
0	0	0
2.	-0.888889	4.74603
0.279365	-3.57178	3.73369
1.22088	-2.80801	4.08641
0.927039	-3.06272	3.97166
1.02388	-2.97944	4.00929
0.992174	-3.00674	3.99696
1.00256	-2.99779	4.001
0.99916	-3.00072	3.99967
1.00028	-2.99976	4.00011
0.99991	-3.00008	3.99996
1.00003	-2.99997	4.00001
0.99999	-3.00001	4.

No of iterations taken to acheive desired accuracy=12

Max norm at12th iteration=0.0000392312