

Localisation

Lokalisation

- Sprach-spezifische Strings und Grafiken werden in *.resx-Dateien abgelegt
 - Access-Modifier auf Public
 - Key-Value-Pairs definieren
- Für jeden Sprache *.resx anlegen
 - Namenskonvention: *Dateiname*.<[Kultur-Code](#)>.resx (z.B. Strings.de-DE.resx)
 - *Dateiname*.resx -> Standard
 - Identische Keys mit spezifischen Values setzen
- Statische Bindungen der zu lokalisierenden Properties an ResX-Datei (ohne Kultur-Code)
 - Per x:Static:

```
Title="{x:Static loc:MainWindow_Strings.Wnd_Title}"
```
 - Oder per ():

```
Title="{Binding Path={loc:MainWindow_Strings.Wnd_Title}}"
```

Zur automatischen Lokalisierung von Ressourcen (insb. Strings, Grafiken, Audio- und Videodateien) verwendet WPF standartmäßig die .NET-eigenen ResX-Ressourcenbibliotheken. Innerhalb dieser Dateien wird jeder Ressource ein Key zugeordnet, über den auf die

Sprachwechsel

- App startet immer mit Standard-Systemsprache
- Wenn *.resx-Datei mit Kulturcode vorhanden, wird diese verwendet, ansonsten Standard-resx
- Testen auf aktuellen Kulturcode: `Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.Name`
- Ändern der Sprache:
`Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US")`
- Erfordert Reload aller offenen Fenster oder manuelle Aktualisierungen der Bindungen