

Animations

Animationen

- Wert-Veränderungen über Zeit
- Storyboard-Objekte definieren die gleichzeitig ablaufenden Animationen
- Typ-spezifische Animation-Objekte definieren die Zielwerte
- Werden (meist) durch EventTrigger gestartet

```
<EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
  <EventTrigger.Actions>
    <BeginStoryboard>
      <Storyboard>
        <DoubleAnimation Duration="0:0:0.300"
          Storyboard.TargetProperty="FontSize"
          To="28"/>
      </Storyboard>
    </BeginStoryboard>
  </EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
```

- Mittels BLEND-Designer einfacher zu erstellen

RenderTransform

- Fortgeschrittenes Design
- Detaillierte Manipulation eines zu rendernden Objekts
- Unterschiedliche Transform-Objekte



Rotation:

```
<Button Content="Button,,  
    RenderTransformOrigin="0.5,0.5">  
    <Button.RenderTransform>  
        <TransformGroup>  
            <ScaleTransform/>  
            <SkewTransform/>  
            <RotateTransform Angle="-45"/>  
            <TranslateTransform/>  
        </TransformGroup>  
    </Button.RenderTransform>  
</Button>
```

- Transform geht von RenderTransformOrigin aus



Skalierung:

```
<ScaleTransform ScaleX="0.5" ScaleY="1.5"/>
```



Neigung:

```
<SkewTransform AngleX="45" AngleY="20"/>
```



Positionierung:

```
<TranslateTransform X="10" Y="10"/>
```