

Modul 04 – Event-Routing – Lab

Ziel dieser Aufgabe ist es, unserem Dialogfenster ein Event-Log hinzuzufügen. Hier sollen alle wichtigen Aktionen verzeichnet werden, so dass diese bei Bedarf angezeigt werden können.

Dafür muss zunächst die Grundstruktur erstellt werden:

1. Das Log soll in dem Fenster als *StringBuilder*-Objekt gespeichert werden. Erstelle hierzu eine Property *Log* und initialisiere diese z.B. mit der Überschrift „WindowLog:\n“.
2. Fange auf Ebene des Fensters das *PreviewKeyDown*-Event ab und schreibe einen Event-Handler, der testet, ob die *F1*-Taste gedrückt wurde. Wenn ja, dann soll eine *MessageBox* angezeigt werden, welche die *Log*-Property ausgibt.
3. Nun sollen auf Window-Ebene verschiedene Eventarten abgefangen werden (z.B. Maus-Klicks, Tastatur-Eingabe). Im Log soll jeweils verzeichnet werden, von welchem Element die Aktion ausging, um was für ein Event es sich handelt und wenn möglich noch weitere Informationen. Benutze hierfür sowohl Tunnel/Bubble-Events, als auch Direkt-Events, die du über die Base-Klasse abfängst.

TIPP: Benutze die verschiedenen Events-Args der unterschiedlichen Events um an wichtige Informationen wie die gedrückte Taste oder den eingegebenen Text zu kommen. Die *OriginalSource*-Property kann bei RoutedEvents z.B. Zugriff auf den Namen des Controls verschaffen.

ACHTUNG: Das *TextChanged*-Event ist kein RoutedEvent. Es kann trotzdem benutzt werden.

