

Modul 07 – Ressourcen und Styles – Lab

Nun soll die Verwendung von Ressourcen und Styles in unser Projekt eingeführt werden.

1. Zunächst soll der Converter für die *RadioButtons* in die Ressourcen des Window gelegt werden, damit dieser nicht wie bisher dreimal instanziiert wird. Erstelle dazu das Feld `<Window.Resources>` und lege den Converter aus deinem *local*-Namespace dort hinein und gib ihm einen Key.

Reduziere nun die ausgelagerten *IsChecked*-Eigenschaften der *RadioButtons* auf die Attributs-Schreibweise und mache aus den Bindungen Markup-Extensions. Diese beinhalten jeweils zwei weitere Markup-Extensions (für Converter und ConverterParameter). Binde den Converter als statische Resource an und vergiss nicht die ConverterParameter zu übertragen.

2. Nun sollen die sich wiederholenden Properties in diverse Styles eingelagert werden:
 - a. Erstelle zunächst ein neues ResourceDictionary und binde dieses über die App.xaml ein.
 - b. Erstelle hierin einen Style vom TargetType *Window* und lege hier Setter für *FontSize* und *Background* an. Übertrage die Werte aus dem Personendialog hier hinein und lösche die Werte aus dem Personendialog, da diese nun über das Dictionary geliefert werden. Gib dem Style einen Key (bei *Window* funktionieren globale Styles nicht) und verbinde den Style als statische Resource mit dem *Window* aus dem Personendialog.
 - c. Erstelle einen Style vom TargetType *FrameworkElement* als allgemeiner Basis-Style, gib ihm einen Key und lege Setter für Eigenschaften an, welche sich mit gleicher Belegung in verschiedenen Elementen wiederholen (z.B. *Margin*, *VerticalAlignment*, etc.)
 - d. Erstelle für jeden Steuerelement-Typ im Personendialog einen Style, welcher die Properties beinhaltet, welche gleich belegt sind. Lasse die Styles mittels BasedOn von dem Basis-Style erben, wenn das nötig ist. Ziel ist, dass alle wiederkehrend gleich-belegten Properties durch die Styles definiert sind. Vergiss nicht, die Properties aus den einzelnen Elementen zu löschen, damit nun die Styles greifen.