



PORTAL DE FACTURACIÓN — NOTA TÉCNICA

¿Dónde está instalado nginx?

Cómo se usa nginx en este proyecto, por qué no lo ves como algo "instalado", y cómo verlo corriendo de verdad.

Generado el 29 de julio de 2026

En una frase

nginx no está "instalado" en ningún archivo del proyecto — lo que tienes son **instrucciones** (un `Dockerfile`) para que Docker construya un contenedor con nginx adentro, cuando tú se lo pidas. Hasta que no corres `docker compose up` , no hay ningún nginx corriendo.

El proceso completo, paso a paso

Así se llega de "un archivo de configuración en el proyecto" a "nginx corriendo de verdad y sirviendo tráfico":

- 1 El Dockerfile parte de la imagen oficial de nginx
- frontend/Dockerfile empieza con FROM nginx:1.27-alpine — le dice a Docker: "descarga la imagen oficial de nginx desde Docker Hub". Ahí ya viene nginx instalado y compilado; nadie en este proyecto lo escribió desde cero.
- 2 Se copian tus archivos encima de esa imagen base
- El mismo Dockerfile copia nginx.conf a /etc/nginx/conf.d/default.conf , y todas las páginas (login.html , admin.html , etc.) a /usr/share/nginx/html/ .
- 3 "docker compose build" arma una imagen nueva y personalizada
- Esa imagen ya trae tu configuración y tus archivos adentro — pero sigue siendo solo un molde, todavía no hay nada corriendo.
- 4 "docker compose up" crea el contenedor — AQUÍ arranca nginx de verdad
- A partir de la imagen se crea un contenedor real, con nombre fiscal-uploads-frontend . Recién ahí nginx empieza a escuchar peticiones.

Por eso no lo ves corriendo

Si solo has abierto los archivos del proyecto, todavía no le has pedido a Docker que construya y arranque nada. Es como tener los planos de una casa: los planos no son la casa; hace falta construirla.

Para verlo corriendo de verdad

Desde la carpeta del proyecto (donde está `docker-compose.yml`):

```
# Construye las imágenes y levanta los tres contenedores
docker compose up -d --build

# Confirma que ya están corriendo
docker ps
```

Deberías ver algo así:

CONTAINER ID	IMAGE	NAMES
xxxxxxx	app-frontend	fiscal-uploads-frontend
xxxxxxx	app-backend	fiscal-uploads-backend
xxxxxxx	mysql:8.0	fiscal-uploads-mysql

Ese `fiscal-uploads-frontend` es tu nginx — el contenedor real, corriendo, con tu `nginx.conf` ya adentro. Puedes entrar a verlo directamente:

```
# Ver el archivo de configuración YA COPIADO dentro del contenedor
docker exec -it fiscal-uploads-frontend cat /etc/nginx/conf.d/default.conf

# Ver los logs de nginx en vivo
docker logs -f fiscal-uploads-frontend
```

Dónde está cada archivo

Archivo	Ruta en el proyecto	Qué contiene
Configuración de nginx	frontend/nginx.conf	Puertos, rutas, proxy hacia el backend, caché, página de mantenimiento
Página de mantenimiento	frontend/mantenimiento.html	HTML/CSS/SVG, editable de forma independiente
Dockerfile del frontend	frontend/Dockerfile	Qué archivos se copian dentro de la imagen de nginx

Cómo editar la configuración

Como `nginx.conf` se copia **dentro** de la imagen al construirla (no se lee en vivo desde el disco), cualquier cambio necesita reconstruir esa imagen:

```
docker compose up -d --build frontend
```

Alternativa mientras pruebas: montar el archivo directamente

Si vas a estar editando `nginx.conf` seguido, puedes montarlo desde tu disco para que los cambios se vean con solo reiniciar el contenedor, sin reconstruir la imagen cada vez. Agrega esto al servicio `frontend` en `docker-compose.yml`:

```
frontend:
  # ...lo que ya tiene...
  volumes:
    - ./frontend/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
```

Y después de cada edición:

```
docker compose restart frontend
```

Una aclaración sobre el entorno donde se generó este proyecto

El entorno de trabajo que arma y edita estos archivos no tiene Docker disponible — no puede levantar el `docker-compose.yml` completo ni mostrar el contenedor corriendo de verdad. Para validar los cambios de configuración de nginx, se instala nginx directamente (sin Docker) en ese entorno aislado, y se prueba la configuración por separado — así se confirmó, por ejemplo, que la página de mantenimiento funciona correctamente antes de entregar el archivo. Pero el contenedor real, el que corre en tu máquina o en tu servidor, solo existe cuando **tú** ejecutas `docker compose up`.