

Lista05_Pan

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

#1 Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES * 1,2 AS INCREASEDAREA FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES * 1	INCREASEDAREA
HASSAYAMPA RIVER	660	660	2
DANCING PRAIRIE	680	680	2
MULESHOE RANCH	49120	49120	2
SOUTH FORK MADISON	121	121	2
MCELWAIN-OLSEN	66	66	2
TATKON	40	40	2
DAVID H. SMITH	830	830	2
MIACOMET MOORS	4	4	2
MOUNT PLANTAIN	730	730	2
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1130	2

#2 Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES / 3.0 AS DECREASEDAREA FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	DECREASEDAREA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

#3 Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50.0) / 2.0 AS NEWFEE FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	NEWFEE
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

#4 Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA, MAX(ACRES) AS MAXIMO, MIN(ACRES) AS MINIMO FROM PRESERVE
```

Table 4: 1 records

MEDIA	MAXIMO	MINIMO
5003.643	49120	4

#5 Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH
HASSAYAMPA RIVER
HOFT FARM
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
MULESHOE RANCH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

#6 Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS NDETAXAS FROM PRESERVE
WHERE FEE > 0
```

Table 6: 1 records

NDETAXAS
1

#7 Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT (COUNT(PNAME) - COUNT(DISTINCT PNAME)) AS RESERVASREPETIDAS FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

RESERVASREPETIDAS
0

#8 Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS MEDIA_TAXA_NOVA FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

MEDIA_TAXA_NOVA
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

#9 Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, (SALARY * 1.10) AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY SALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

#10 Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, (SALARY * 1.10) AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000.0
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

#11 Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS TOTAL, AVG(SALARY) AS MEDIA, MIN(SALARY) AS MINIMO, MAX(SALARY) AS MAXIMO
```

Table 11: 1 records

TOTAL	MEDIA	MINIMO	MAXIMO
16900	2816.667	400	9000

#12 Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DNO) AS N_DPTO_20 FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

N_DPTO_20
3

#13 Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS N_DE_DPTOS FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

N_DE_DPTOS
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 11:14:38 -03"
```