	Châssis: JSTGBRFV	Ordre de réparation:											
	ACROSS	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
	2,5L	12	24	36	48	60	72	84	96	106	120	132	144
1.1	Courroie d'entraînement (tension, état)												
1.2	Jeu aux soupapes												
1.3	Courroie de distribution												
1.4	Huile moteur et filtre	R□	R□	R□	R□	R□	R□	R□	R□	R□	R□	R□	R□
1.5	Nettoyage extérieur du radiateur												
1.6	Flexible et raccord de refroidissement												
1.7	Liquide de refroidissement moteur	Remplacer à 160000 km puis tous les 80000 km											
1.7	Liquide de refroidissement inverseur	Remplacer à 240000 km puis tous les 80000 km											
1.8	Système d'échappement												
	(sauf le convertisseur catalytique)]]]]		
	Colliers collecteur d'admission et turbo												
	compresseur												
2.1	Bougies d'allumage / Préchauffage		I 🗆			ı	R□						R□
2.2	Chapeau et rotor de distributeur (fissures,												İ
1	usure) (le cas échéant)												
2.3	Cablâge de l'allumage												
2.4	Calage de l'allumage												
2.5	Bornes et niveau de batterie		I I										
2.6	Réglage du ralenti / contrôle anti-pollution												
2.7	Système d'éclairage et signalisation		I I										
3.1	Elément filtre à air				R□				R□				R□
3.2	Bouchon de réservoir et canalisations de												l □
	carburant												
	Filtre à essence / gasoil et purge du filtre à												İ
4.1	carburant												ļ
	VPC (valve du système d'aspiration des gaz du carter)												
4.2	Cartouche EVAP : cartouche d'émissions												
	évaporatives						ı						10
5.1	Disques et plaquettes de frein		ı								-		
	Tambours et segments de frein								- -				<u> </u>
	Flexibles et canalisations de frein (fuites,												
5.2	détérioration, serrage)						l I				ı		
5.3	Liquide de frein (niveau)		R□		R□		R□	1	R□		R□		R□
	Levier et câble de frein (fonctionnement,												
5.4	course)						I I	ı	I I		ı		
5.5	Pédale de frein (course)												
	Pédale d'embrayage (course libre et niveau												
6.1	de fluide) (le cas échéant)												▎ ╙┘
6.0	Roulements de roues (usure, rotation),												
6.2	moyeux de roue libre (le cas échéant)				I I		ı u		I I				"
6.3	Manchons (essieu) d'arbre de transmission									ā			
0.3	(rupture)]]]]]]		
6.4	Système de suspension (étanchéité,												
	détérioration)]	_]]	ı.	'-
6.5	Système de direction (jeu, serrage,		lı□				ı	ı			ı		l □
	étanchéité, détérioration)]	.—	
	Transmission automatique												<u> </u>
6.7	Niveau du liquide												
J ,	Vidange												L.,_
6.8	Flexibles				- !-				_!_				<u> </u>
	Huile de différentiel avant		ļ				<u> </u>			,			
	Huile de différentiel arrière												
	Charnières de portes et leviers/câbles de commande de changt, de vitesses	I/L 🗆	I/L 🗆	I/L 🗆	I/L	I/L 🗆	I/L 🗆	I/L 🗆	I/L 🗆	I/L 🗆	I/L 🗀	I/L 🗆	I/L 🗆
-	· ·												
	Pneus et jantes (usure anormale et gonflage)	1	ı		ı	ı	I		ı		ı		□
6 11	Système d'essuie-glace /lave-glace			10									
	Elément filtre du climatiseur (si équipé)		R□	- '-	R□	-1	R□		R□		R□		R□
	Inspection de la corrosion								-,				

Prochain entretien:

KM:

Remarques:

