

Belice — Data Protection Act, 2021

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales de Belice: números de identificación y nombres, cuasi-identificadores, los datos personales sensibles de la sección 2 — incluidos el historial o la situación financiera y los procesos penales — y registros de salud.

72

DOMINIOS

124

CLASSIFIERS

90

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1 Acerca de este profile set

2 La Data Protection Act, 2021 en resumen

3 Cómo usar el set

4 Cómo se descubren los datos sensibles

5 Cómo se enmascaran los datos

6 Los dominios de un vistazo

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	Número de seguridad social	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
7.2	Número de contribuyente (TIN)	BZ_L1_TIN
7.3	Pasaporte	BZ_L1_PASSPORT
7.4	Credencial de elector	BZ_L1_VOTER_ID
7.5	Licencia de conducir	BZ_L1_DRIVERS_LICENCE
7.6	Documento migratorio	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	Registro civil	BZ_L1_VITAL_RECORD
7.8	Nombres	BZ_L1_GIVEN_NAME
7.9	Apellidos	BZ_L1_SURNAME
7.10	Nombre completo	BZ_L1_FULL_NAME
7.11	Correo electrónico	BZ_L1_EMAIL
7.12	Teléfono	BZ_L1_PHONE
7.13	Dirección	BZ_L1_ADDRESS
7.14	Complemento de dirección	BZ_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	Cuenta bancaria	BZ_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	Tarjeta de pago	BZ_L1_PAYMENT_CARD
7.17	Dirección IP	BZ_L1_IP_ADDRESS
7.18	Identificador de dispositivo	BZ_L1_DEVICE_ID
7.19	Placa de vehículo	BZ_L1_LICENCE_PLATE
7.20	Número de identificación vehicular	BZ_L1_VIN
7.21	Parcela de tierra	BZ_L1_LAND_PARCEL
7.22	Número de contrato o de cliente	BZ_L1_CONTRACT_NUMBER
7.23	Usuario o red social	BZ_L1_USERNAME
7.24	Credencial	BZ_L1_CREDENTIAL
7.25	Geolocalización	BZ_L1_GEOLOCATION

7.26	Texto libre	BZ_L1_FREE_TEXT
------	-------------	-----------------

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	BZ_L2_BIRTH_DATE
8.2	Año de nacimiento	BZ_L2_BIRTH_YEAR
8.3	Edad	BZ_L2_AGE
8.4	Fechas de eventos de la vida	BZ_L2_EVENT_DATE
8.5	Sexo	BZ_L2_SEX
8.6	Ciudad o aldea	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
8.7	Barrio	BZ_L2_NEIGHBOURHOOD
8.8	Nacionalidad	BZ_L2_NATIONALITY
8.9	Estado civil	BZ_L2_MARITAL_STATUS
8.10	Ocupación	BZ_L2_OCCUPATION
8.11	Empleador	BZ_L2_EMPLOYER
8.12	Escolaridad	BZ_L2_EDUCATION
8.13	Escuela	BZ_L2_SCHOOL
8.14	Hijos y dependientes	BZ_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · DATOS PERSONALES SENSIBLES

9.1	Origen étnico	BZ_L3_ETHNICITY
9.2	Idioma	BZ_L3_LANGUAGE
9.3	Religión	BZ_L3_RELIGION
9.4	Creencias de naturaleza similar	BZ_L3_BELIEF
9.5	Opinión política	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
9.6	Afiliación a un organismo político	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
9.7	Afiliación sindical	BZ_L3_TRADE_UNION
9.8	Datos genéticos	BZ_L3_GENETIC
9.9	Datos biométricos	BZ_L3_BIOMETRIC
9.10	Orientación sexual	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.11	Vida sexual	BZ_L3_SEXUAL_LIFE
9.12	Identidad de género	BZ_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · REGISTROS DE SALUD

10.1	Identificador de salud	BZ_HEALTH_ID
10.2	Diagnóstico	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	Medicamento	BZ_HEALTH_MEDICATION
10.4	Texto clínico	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
10.5	Resultado de examen	BZ_HEALTH_TEST_RESULT

10.6	Grupo sanguíneo	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Discapacidad	BZ_HEALTH_DISABILITY
10.8	Salud sexual y reproductiva	BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Salud mental y adicciones	BZ_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · HISTORIAL O SITUACIÓN FINANCIERA

11.1	Referencia de crédito	BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Monto de deuda	BZ_FIN_DEBT
11.3	Salario e ingresos	BZ_FIN_INCOME
11.4	Patrimonio	BZ_FIN_ASSETS
11.5	Pensión	BZ_FIN_PENSION
11.6	Prestación de seguridad social	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
11.7	Programa social	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
11.8	Pobreza y situación socioeconómica	BZ_FIN_POVERTY
11.9	Tenencia de la vivienda	BZ_FIN_HOUSING

PARTE 12 · ANTECEDENTES Y PROCESOS PENALES

12.1	Antecedentes y procesos penales	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Número de causa	BZ_PENAL_CASE_NUMBER
13	Dónde vive la gente: ciudades y aldeas	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales en una base de datos de Belice y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y números de seguridad social no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una aldea de unos cientos de habitantes bastan para señalar a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — número de seguridad social, TIN, pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir, permisos migratorios, registros civiles, nombres, contacto, cuentas y tarjetas, parcelas de tierra, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, ciudad o aldea, barrio, nacionalidad, estado civil, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos personales sensibles** — las categorías de la sección 2: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas y similares, afiliación a un organismo político, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, orientación sexual y vida sexual — y, más allá de la lista, identidad de género.
- **Registros de salud** — identificadores de salud, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exámenes, discapacidad, salud reproductiva y mental.
- **Historial o situación financiera** — referencias de crédito, deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, prestaciones de seguridad social, programas sociales, pobreza y tenencia de la vivienda. La sección 2 los hace sensibles.
- **Antecedentes y procesos penales** — antecedentes, cargos, resultados y números de causa, también sensibles según la sección 2.

Todo lo que el set necesita viaja con él: cargarlo crea los dominios, classifiers, algoritmos y archivos de lookup, y enviarlo a un Masking Engine los envía todos.

La Data Protection Act, 2021 en resumen

La Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021 — fue sancionada el 29 de noviembre de 2021 y publicada en el Gazette el 30 de noviembre de 2021. Regula la recopilación, conservación, uso y difusión de datos personales y protege la privacidad de las personas respecto de ellos.

Entrada en vigor. La ley entra en vigor el día que el Ministro fije mediante una Order publicada en el Gazette, y pueden fijarse días distintos para disposiciones distintas (s. 97). En las fuentes públicas consultadas en septiembre de 2026 no se encontró esa Order, y las fuentes secundarias no coinciden sobre si la ley rige ni desde cuándo. Confirme la situación con el Ministerio antes de depender de una fecha; el diseño del set no depende de ella.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es el dato relativo a un individuo que puede ser identificado a partir de ese dato, o de ese dato junto con otra información que está, o probablemente estará, en poder del responsable (s. 2). Un dato a partir del cual ningún individuo puede ser identificado, ni siquiera con esa otra información, no es dato personal.
- **Dato personal sensible** es la información sobre el origen racial o étnico del titular; sus opiniones políticas; creencias religiosas u otras de naturaleza similar; afiliación a un organismo político; afiliación sindical; datos genéticos; datos biométricos; orientación sexual o vida sexual; **historial o situación**

financiera; antecedentes penales; y los procesos por cualquier delito cometido o presuntamente cometido, su resolución o la sentencia (s. 2). La salud no está en la lista; los datos genéticos y biométricos sí, y la ley define ambos.

- **El tratamiento de datos personales sensibles está prohibido**, salvo en las condiciones de la sección 10 — consentimiento, obligaciones laborales, intereses vitales, procesos judiciales, funciones públicas, fines médicos bajo deber de confidencialidad, entre otras. Los datos de condenas y delitos solo se tratan bajo el control de una autoridad oficial o según lo autorice una ley (s. 10(2)).
- **Principios.** El dato personal se recopila para fines determinados, explícitos y legítimos y no se trata después de forma incompatible con ellos; es adecuado, pertinente y limitado a lo necesario; se conserva en forma identificable solo el tiempo necesario; y se trata con seguridad adecuada (s. 4). El responsable que incumple comete un delito sancionado con multa de quinientos mil dólares, prisión de tres años, o ambas (s. 5(7)).
- **Seguridad.** Medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo, incluidas la seudonimización y el cifrado (s. 60), y protección de datos desde el diseño y por defecto (s. 55).
- **Brechas.** Se notifica al Commissioner sin demora indebida y, cuando sea posible, dentro de las setenta y dos horas (s. 61). Se avisa a los titulares cuando la brecha probablemente entrañe un alto riesgo — salvo que los datos afectados fueran ininteligibles para quien no tiene acceso autorizado (s. 62).
- **Niños.** Niño es la persona menor de 16 años. Tratar sus datos solo es lícito con el consentimiento del padre, la madre o el tutor, o del propio niño si tiene más de trece años (s. 9).
- **Alcance.** Las pequeñas empresas, con una facturación anual de hasta \$3.000.000, están exentas — salvo las que prestan servicios de salud, los burós de crédito, los sujetos obligados por la ley contra el lavado de dinero y otras listadas en la sección 3(3).
- **Investigación y estadística.** El tratamiento solo con fines de investigación, estadísticos o históricos es compatible con el fin original cuando los resultados no se difunden de forma que identifique a los titulares (s. 36).
- **Supervisión.** El Data Protection Commissioner, funcionario público del Ministerio responsable de la transformación digital y el gobierno electrónico que actúa con independencia, administra la ley (s. 68); las apelaciones van al Data Protection Tribunal (s. 88).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es un tratamiento para fines para los que el dato no fue recopilado, y guarda datos sensibles — financieros y penales entre ellos — fuera de los controles hechos para ellos. Una copia a partir de la cual las personas ya no pueden ser identificadas no es dato personal: para eso existe el set.

La lista de datos sensibles de la sección 2 es cerrada, pero el set va más allá donde el riesgo es el mismo: trata con el mismo cuidado los registros de salud, la identidad de género y el idioma que habla la persona — que revela origen maya, garífuna o menonita.

La definición de dato personal cuenta lo que el responsable tiene o probablemente tendrá. El enmascaramiento es determinista para la clave del engine, así que quien tenga a la vez los datos de producción y la clave puede vincular una fila enmascarada con su origen. Mantenga la clave, y el acceso a producción, lejos de quienes usan la copia enmascarada. Si una copia cuenta como anonimizada es una evaluación jurídica del ambiente completo, no solo del profile set.

Cómo usar el set

- **Cargar** — Configuración → Profile Sets → Cargar. Cargar de nuevo devuelve cada objeto del set a como viene de fábrica.

- **Enviar a Delphix** — desde el profile set, o con *Enviar todo a Delphix*. Dominios, algoritmos y archivos van primero.
- **Perfilar** — ejecute un job de profiling con el set y revise los dominios asignados antes de enmascarar.
- **Enmascarar** — ejecute el job de enmascaramiento. Use la misma clave del engine en todos los ambientes para que los valores enmascarados sigan siendo consistentes entre sistemas.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — necesita que los valores coincidan. Una columna de nombre sin sentido (`FIELD1`, `REMARKS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocible: un número de seguridad social, un teléfono de Belice, una placa, una aldea.

Los nombres de columna se reconocen en inglés, en las abreviaturas de los sistemas de Belice (`SSN`, `SSB_NO`, `TIN`, `BHIS_NO`, `NHI_NO`, `DOB`) y en español, que habla buena parte del país.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOBs, imágenes, PDFs). Los procesos de alta suelen guardar la imagen de la tarjeta de seguridad social o del pasaporte: el número sigue legible en la imagen. Reporte esas columnas como riesgo residual.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. Hay cuatro tipos de classifier:

- **Nombre de la columna** — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza: la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que el job de enmascaramiento aplica a todas las columnas asignadas al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para la clave del engine: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando.

Los ejemplos de este documento se produjeron ejecutando los algoritmos con la clave de esta herramienta. En un engine con otra clave los valores enmascarados cambian; su forma, no.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS			
Número de seguridad social BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_CM_ALNUM
Número de contribuyente (TIN) BZ_L1_TIN	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Pasaporte BZ_L1_PASSPORT	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_CM_ALNUM
Credencial de elector BZ_L1_VOTER_ID	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Licencia de conducir BZ_L1_DRIVERS_LICENCE	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Documento migratorio BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Registro civil BZ_L1_VITAL_RECORD	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Nombres BZ_L1_GIVEN_NAME	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_GIVEN_NAMES
Apellidos BZ_L1_SURNAME	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_SURNAMES
Nombre completo BZ_L1_FULL_NAME	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_FULL_NAME
Correo electrónico BZ_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR
Teléfono BZ_L1_PHONE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_PHONE
Dirección BZ_L1_ADDRESS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR
Complemento de dirección BZ_L1_ADDRESS_DETAIL	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Cuenta bancaria BZ_L1_BANK_ACCOUNT	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Tarjeta de pago BZ_L1_PAYMENT_CARD	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_CARD
Dirección IP BZ_L1_IP_ADDRESS	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_IP
Identificador de dispositivo BZ_L1_DEVICE_ID	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_CM_HEX
Placa de vehículo BZ_L1_LICENCE_PLATE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_PLATE

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Número de identificación vehicular BZ_L1_VIN	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		BZ_CM_ALNUM
Parcela de tierra BZ_L1_LAND_PARCEL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		BZ_PARCEL
Número de contrato o de cliente BZ_L1_CONTRACT_NUMBER	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_CM_ALNUM
Usuario o red social BZ_L1_USERNAME	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_CM_ALNUM
Credencial BZ_L1_CREDENTIAL	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_REDACT
Geolocalización BZ_L1_GEOLOCATION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		BZ_COORDINATE
Texto libre BZ_L1_FREE_TEXT	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	BZ_FREE_TEXT
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento BZ_L2_BIRTH_DATE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		BZ_BIRTH_DATE
Año de nacimiento BZ_L2_BIRTH_YEAR	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		BZ_YEAR
Edad BZ_L2_AGE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		BZ_AGE
Fechas de eventos de la vida BZ_L2_EVENT_DATE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		BZ_EVENT_DATE
Sexo BZ_L2_SEX	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		BZ_SEX
Ciudad o aldea BZ_L2_TOWN_VILLAGE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		BZ_TOWN_VILLAGE
Barrio BZ_L2_NEIGHBOURHOOD	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_NEIGHBOURHOOD
Nacionalidad BZ_L2_NATIONALITY	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		BZ_NATIONALITY
Estado civil BZ_L2_MARITAL_STATUS	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		BZ_MARITAL_STATUS
Ocupación BZ_L2_OCCUPATION	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_OCCUPATION
Empleador BZ_L2_EMPLOYER	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_EMPLOYER
Escolaridad BZ_L2_EDUCATION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		BZ_EDUCATION
Escuela BZ_L2_SCHOOL	NOMBRE DE COLUMNA			BZ_SCHOOL
Hijos y dependientes BZ_L2_DEPENDANTS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		BZ_CAPPED_COUNT
DATOS PERSONALES SENSIBLES				

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Origen étnico BZ_L3_ETHNICITY	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_ETHNICITY
Idioma BZ_L3_LANGUAGE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_LANGUAGE
Religión BZ_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_RELIGION
Creencias de naturaleza similar BZ_L3_BELIEF	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGORY
Opinión política BZ_L3_POLITICAL_OPINION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_POLITICAL_OPINION
Afiliación a un organismo político BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_POLITICAL_PARTY
Afiliación sindical BZ_L3_TRADE_UNION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_SUPPRESSED_CATEGORY
Datos genéticos BZ_L3_GENETIC	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_REDACT
Datos biométricos BZ_L3_BIOMETRIC	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	BZ_REDACT
Orientación sexual BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_SEXUAL_ORIENTATION
Vida sexual BZ_L3_SEXUAL_LIFE	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGORY
Identidad de género BZ_L3_GENDER_IDENTITY	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_GENDER_IDENTITY
REGISTROS DE SALUD			
Identificador de salud BZ_HEALTH_ID	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Diagnóstico BZ_HEALTH_DIAGNOSIS	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_DIAGNOSIS
Medicamento BZ_HEALTH_MEDICATION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_MEDICATION
Texto clínico BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	BZ_FREE_TEXT
Resultado de examen BZ_HEALTH_TEST_RESULT	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CM_ALNUM
Grupo sanguíneo BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_BLOOD_GROUP
Discapacidad BZ_HEALTH_DISABILITY	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_DISABILITY
Salud sexual y reproductiva BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGORY
Salud mental y adicciones BZ_HEALTH_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_SUPPRESSED_CATEGORY
HISTORIAL O SITUACIÓN FINANCIERA			

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Referencia de crédito BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CREDIT
Monto de deuda BZ_FIN_DEBT	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	BZ_DEBT_AMOUNT
Salario e ingresos BZ_FIN_INCOME	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	BZ_INCOME
Patrimonio BZ_FIN_ASSETS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	BZ_ASSETS
Pensión BZ_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	BZ_PENSION_AMOUNT
Prestación de seguridad social BZ_FIN_SSB_BENEFIT	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_SSB_BENEFIT
Programa social BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_SOCIAL_PROGRAMME
Pobreza y situación socioeconómica BZ_FIN_POVERTY	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_POVERTY
Tenencia de la vivienda BZ_FIN_HOUSING	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	BZ_HOUSING
ANTECEDENTES Y PROCESOS PENALES			
Antecedentes y procesos penales BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD	NOMBRE DE COLUMNA		BZ_CRIMINAL_RECORD
Número de causa BZ_PENAL_CASE_NUMBER	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	BZ_CM_ALNUM

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Belice no tiene cédula de identidad nacional para sus ciudadanos: la tarjeta del Social Security Board es la identificación de todos los días, pedida por empleadores, bancos, el buró de crédito y los hospitales públicos, así que su número es la llave de la mayoría de los registros. Se enmascara igual en todas partes, conservando sus nueve dígitos.

7.1 Número de seguridad social

BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de nueve dígitos del Social Security Board, impreso en la tarjeta que todo trabajador debe tener desde los 14 años. Se emite en secuencia y no tiene dígito verificador público. Sin cédula de identidad nacional, es el identificador que piden empleadores, bancos, cooperativas de crédito, el buró de crédito y los hospitales públicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path		
90%	ssn ss_?(no num number nbr) social_?security(_?(no num number nbr card id))? soc_?sec(_?(no num number))? ssb_?(no num number id card) social_?sec_?card insured_?(person_)?(no num number) n(o um ro umero)_?(de_)?seguro_?social seguro_?social		
FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex		
PATRÓN	FUERZA	NOTAS	
\d{3}[\s-]\d{3}[\s-]\d{3}		70%	
\d{9}		50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada dígito se reemplaza por otro dígito, conservando el largo y los separadores (123-456-789). El mapeo es uno a uno: un número usado como llave no colisiona, y el mismo número se enmascara igual en todas las tablas.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
000123456	→	522757585
123-456-789	→	110-858-568

7.2 Número de contribuyente (TIN)

BZ_L1_TIN

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El TIN del Belize Tax Service, usado en el impuesto sobre la renta, el GST, aduanas e impuestos selectivos: seis dígitos y un dígito verificador que no se muestra al contribuyente. Lo tienen personas, comerciantes

individuales, sociedades y empresas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_TIN - Path
90%	tin tin?(no num number) tax?(id identification)(?(no num number))? tax?payer?(id no num number) taxpayer?(id no num number) bts?(no id tin number) gst?(no number reg registration)(?no)? n(o um ro)?contribuyente nit

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, conservando el largo. El TIN de una empresa no se distingue del de una persona y también se enmascara; el mapeo es determinista, así que los joins con tablas de proveedores siguen funcionando.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
123456	→ 904292

7.3 Pasaporte

BZ_L1_PASSPORT

NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	CHARACTER MAPPING
-------------------	-------------------	-------------------

QUÉ ES

Números de pasaportes beliceños y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_PASSPORT - Path
85%	passport[a-z]* pass?port?(no num number) pp?(no num number) travel?document?(no num number)? pasaporte[a-z]*

FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_PASSPORT - Regex	FUERZA	NOTAS
PATRÓN	[A-Z]{1,2}\d{6,8}		30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
P0123456	→ M1295864

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de identificación y el número de registro de la credencial de elector del Elections and Boundaries Department — uno de los documentos con foto aceptados en los servicios públicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_VOTER_ID – Path

85%

voter_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number|card))? voters_?
(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number))? elector(al)?_
(id|no|num|number|card|reg|registration)(_?(no|num|number))? ebd_?(no|id|reg|number)
registration_?(no|num|number)_?(voter|elector) elector_?reg?no

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
123456	→ 904292

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la licencia de conducir emitida por el Department of Transport o un concejo municipal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path

85%

drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))? driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))? dl_
(no|num|number) licen[cs]e_?(no|num|number) (salvo cuando le sigue plate, vehicle, business, trade,
liquor, professional) licencia_?(de_)?conducir

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
BZ-012345	→ CT-763680

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Tarjetas de residencia permanente, permisos temporales de trabajo, visas, certificados de nacionalidad y de naturalización, identificación de refugiados y solicitantes de asilo, tarjetas del programa de jubilados calificados. En un país donde el 11,5% de la población nació en el extranjero, son comunes en registros laborales y bancarios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT - Path
85%	<code>permanent_?residen(ce cy t)(_(?(permit card no num number id)))? pr_?(card permit)(_(no number))?</code> <code>work_?permit(_?(no num number))?</code> <code>temporary_?employment_?permit tep_?</code> <code>(no num number)</code> <code>immigration_?(permit document card file status_?no no num number)</code> <code>visa_?</code> <code>(no num number)</code> <code>residen(ce cy)_?permit(_?(no number))?</code> <code>nationality_?certificate(_?</code> <code>(no number))?</code> <code>naturali[sz]ation_?(certificate cert no number)</code> <code>refugee_?(id card no number)</code> <code>asylum_?(id no number)</code> <code>qrp_?(id no number card)</code> <code>carne_?migratorio</code> <code>permiso_?(de_)?</code> <code>(residencia trabajo)</code>

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
PR 12345	→ XY 20897

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de actas o inscripciones de nacimiento, defunción y matrimonio de la Vital Statistics Unit.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_VITAL_RECORD - Path
85%	<code>birth_?cert(ificate)?(_?(no num number entry))?</code> <code>death_?cert(ificate)?(_?(no num number))?</code> <code>marriage_?cert(ificate)?(_?(no num number))?</code> <code>registry_?entry(_?(no number))?</code> <code>vital_?</code> <code>(record statistics)_?(no num number)</code> <code>certificado_?(de_)?(nacimiento defuncion matrimonio)</code> <code>acta_?(de_)?(nacimiento defuncion matrimonio)</code>
55%	<code>entry_?(no number)</code>

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1234/1985

→

1092/4201

7.8 Nombres

BZ_L1_GIVEN_NAME

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundo nombre (FIRST_NAME , MIDDLE_NAME), incluso dos nombres en la misma columna, como Maria Isabel .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_GIVEN_NAME - Path

85%

first_?names? given_?names? fore_?names? christian_?name fname name_?first middle_?names? mname name_?middle nombres?_?(de_?)?pila primer_?nombre segundo_?nombre nombres (salvo cuando le sigue lista E1)

50%

name (salvo cuando le sigue lista E2) nombre (salvo cuando le sigue lista E3)

VALORES CONOCIDOS

BZ_L1_GIVEN_NAME - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-given-names.txt

208

70%

Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre de una lista de 208 nombres usados en Belice, conservando el número de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

BZ_GIVEN_NAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 208 nombres de bz-given-names.txt .

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Kenrick

→

Yvette

MARIA ISABEL

→

NELSON CANDELARIA

7.9 Apellidos

BZ_L1_SURNAME

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos y apellidos de soltera, uno o dos por columna, y apellidos con guion: Gillett , Gomez Cal , Young-Flowers .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_SURNAME – Path

85% last_?names? surnames? family_?names? lname name_?last maiden_?name mothers_?maiden_?name maiden second_?surname married_?name apellidos? apellido?(paterno|materno) primer_?apellido segundo_?apellido

VALORES CONOCIDOS BZ_L1_SURNAME – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-surnames.txt	225	70%	Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada apellido se reemplaza por uno de una lista de 225 apellidos frecuentes en Belice — mestizos, criollos, mayas, garífunas y menonitas, encabezados por Martinez, Garcia, Castillo, Lopez y Williams —, conservando el número de palabras, el guion y las mayúsculas.

BZ_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

BZ_SURNAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 225 nombres de bz-surnames.txt .

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gillett	→	Munoz
Young-Flowers	→	McKenzie-Ramirez

7.10 Nombre completo

BZ_L1_FULL_NAME

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en la misma columna, en el orden inglés que usa el registro civil — nombre, segundo nombre, apellido —, con inicial del segundo nombre o, en familias hispanas, segundo apellido, o escritos como APELLIDO, NOMBRES . También el nombre del titular de una cuenta, beneficiario, tutor o pariente más cercano.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_FULL_NAME - Path

90%	full_?name (customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona) (customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona)_?name nombre_?(completo compl) nombres?_?y_?apellidos?
60%	beneficiary guardian next_?of_?kin spouse emergency_?contact guarantor account_?holder policy_?holder legal_?representative attorney patient victim complainant accused defendant insured_?person titular beneficiario conyuge
50%	name (salvo cuando le sigue lista E2) nombre (salvo cuando le sigue lista E3)

VALORES CONOCIDOS BZ_L1_FULL_NAME - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-given-names.txt	208	60%	Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco
bz-detect-surnames.txt	225	60%	Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres se vuelven nombres y los apellidos, apellidos, por posición: una palabra es un nombre; dos, nombre y apellido; tres, dos nombres y un apellido; cuatro, dos de cada uno. Una inicial sigue siendo inicial (Kenrick A. Gillett), y una coma separa apellidos de nombres.

BZ_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM.

BZ_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM.

BZ_SURNAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 225 nombres de bz-surnames.txt.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM.

BZ_GIVEN_NAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 208 nombres de `bz-given-names.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kenrick A. Gillett	→	Yvette A. Munoz
Jose Luis Martinez Cal	→	Sylvia Cesar Contreras Requena
CAYETANO, SHANICE	→	ZETINA, OSCAR

7.11 Correo electrónico

BZ_L1_EMAIL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y laborales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_EMAIL - Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*`

TIPO DE DATO

BZ_L1_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

BZ_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

`[A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`

100%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

BZ_EMAIL

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM`.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
kenrick.gillett@gmail.com	→	hasyinl.gajzezkgpgoeb.test

7.12 Teléfono

BZ_L1_PHONE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de siete dígitos, con o sin `+501`: los celulares empiezan con 6 (`622-4567`) y los fijos con el dígito de su distrito — 2 Belize, 3 Orange Walk, 4 Corozal, 5 Stann Creek, 7 Toledo, 8 Cayo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_PHONE – Path

85% tel telephone[a-z0-9]* tel_?(no|num|number|home|work|mobile|cell) phone[a-z0-9]* ph_?
(no|num|number) mobile[a-z0-9]* cell cell_(phone|no|number) cellphone cellular
contact_?(no|num|number) fax whatsapp telefono[a-z0-9]* celular movil n(o|um|ro)?
tel(efono)?

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_PHONE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(\+?(?501\)?[\s-]?)6\d{2}[\s-]?\d{4}	100%	
6\d{2}[\s-]?\d{4}	80%	
(\+?(?501\)?[\s-]?)?[2-578]\d{2}[\s-]?\d{4}	70%	
\+?\d[\d\s()\-]{6,15}	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

+501 , los separadores y el primer dígito — celular, o el distrito de un fijo — se conservan; los otros seis dígitos se enmascaran. Un número sin forma de teléfono beliceño se enmascara entero.

BZ_PHONE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
+501 622-4567	→ +501 690-9910
822-1234	→ 890-9707

7.13 Dirección

BZ_L1_ADDRESS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de dirección como se escribe en Belice, donde no hay códigos postales: número de casa y calle, un marcador de milla en una carretera, o un lote en un barrio, seguidos de la ciudad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_ADDRESS – Path

80% address[a-z0-9]* (salvo cuando le sigue lista E4) addr(ess)?_?(line|1|2)?[a-z0-9]* street(_?
(address|name))? residential_?address home_?address mailing_?address postal_?address
physical_?address residence place_?of_?residence domicile direccion[a-z]* (salvo cuando le
sigue ip , mac , correo , electronica) domicilio[a-z]*

TIPO DE DATO BZ_L1_ADDRESS – Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_ADDRESS - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(?i)#[s\d+[A-Z]?[s+.*\b(street st\.? avenue ave\.? road rd\.? drive dr\.? lane boulevard blvd\.? highway hwy)\b.*	80%	
(?i).[s\d+.*\b(highway road hwy)\b.*	90%	
(?i).[s\d+.*\b(no\.?[s* #[s*]?[d+\.s*,.+	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 3.000 direcciones beliceñas ficticias — calles de Belize City y de las ciudades, marcadores de milla en las carreteras Philip Goldson, George Price, Hummingbird y Southern, lotes en barrios reales.

BZ_ADDRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de bz-addresses.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
#24 Cleghorn Street, Belize City	→ Mile 60 Philip Goldson Highway, Corozal Town

7.14 Complemento de dirección

BZ_L1_ADDRESS_DETAIL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de casa, apartamento, unidad, piso o lote en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_ADDRESS_DETAIL - Path

70% house_?(no|num|number) apt_?(no|number)? apartment_?(no|number)? unit_?
(no|num|number) flat_?(no|number) lot_?(no|num|number) floor_?(no|number)? suite_?(no)?
building_?(no|number) num_casa n(o|um|ro)_?casa apto

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Apt. 4B	→ Adv. 9W

7.15 Cuenta bancaria

BZ_L1_BANK_ACCOUNT

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuentas de ahorro, corrientes y de aportaciones en bancos y cooperativas de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_BANK_ACCOUNT – Path

85% account_?(no|num|number|nbr) acct_?(no|num|number|nbr)? acc_?(no|num|number) bank_?
(account|acct)(_?(no|num|number))? savings_(account|acct)(_?(no|number))? checking_?
(account|acct)(_?(no|number))? chequing_(account|acct)(_?(no|number))? share_account(_?
no)? iban cuenta_?(bancaria|ahorros?|corriente) n(o|um|ro)_?(de_?)?cuenta

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
010-123456-7	→ 099-011707-8

7.16 Tarjeta de pago

BZ_L1_PAYMENT_CARD

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito, débito y prepago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_PAYMENT_CARD – Path

85% card_?(no|num|number) credit_card(_?(no|num|number))? debit_card(_?(no|num|number))?
cc_?(no|num|number) pan card_pan masked_pan tarjeta(_?(credito|debito))?
n(o|um|ro)_?tarjeta

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_PAYMENT_CARD – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar [\s~-]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro número de tarjeta que sigue pasando la verificación de Luhn. Los valores sin forma de tarjeta pasan sin cambios en lugar de hacer fallar la fila.

BZ_CARD **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_CARD_LUHN **PAYMENT CARD**

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
4916 3131 2345 6780	→ 1374 9602 1069 5000

7.17 Dirección IP

BZ_L1_IP_ADDRESS

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de usuarios y dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_IP_ADDRESS - Path

85% ip ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)
ip_v[46] remote_?addr(ess)? client_?ip host_?ip source_?ip direccion_?ip

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_IP_ADDRESS - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un número de 1 a 254; una dirección IPv6 se mapea como hexadecimal.

BZ_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_HEX .

BZ_OCTET NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
200.32.211.10	→ 146.25.143.16

7.18 Identificador de dispositivo

BZ_L1_DEVICE_ID

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión, números de serie de equipos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_DEVICE_ID - Path

80% imei imsi iccid mac mac_?address device_?(id|uuid|serial) advertising_?id idfa
gaid cookie(_?id)? session_?id serial_?(no|number)?(device|phone|handset) handset_?
serial

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_DEVICE_ID - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y los dígitos siguen siendo dígitos, así que el valor conserva su formato.

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

7.19 Placa de vehículo

BZ_L1_LICENCE_PLATE

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Placas con código de distrito o ciudad — BZ, CY, CZL, OW, SC, TOL, BMP, SP —, una letra de categoría para motocicletas, taxis y otros vehículos de servicio público, y un número de serie: CY C-12345, BZ 12345.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path

85% `licen[cs]e_?plates?(?_?(no|num|number))?` `plates?(?_?(no|num|number))?` `vehicle_?`
`(reg|registration|plate|licen[cs]e)(?_?(no|num|number))?` `registration_?plate` `number_?plate`
`tag_?(no|number)` `placas?` `matricula`

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) [\s\~]? ([A-Z] [\s\~]?)? \d{3,5}</code>	80%	
<code>[A-Z] [\s\~] \d{4,5}</code>	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código y la letra de categoría se conservan, así que un taxi de Cayo sigue siendo un taxi de Cayo; los dígitos de serie se enmascaran.

BZ_PLATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
CY C-12345	→ CY C-31564
BZ 12345	→ BZ 31564

7.20 Número de identificación vehicular

BZ_L1_VIN

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN y los números de motor y de chasis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_VIN - Path

80%

vin vin?(no|number) vehicle?identification?(no|number) chassis?(no|number)?
engine?(no|number|serial) motor?(no|number) serial?(no|number)?vehicle n(o|um|ro)?
(de_)?(serie|chasis|motor)

FORMATO DEL VALOR

BZ_L1_VIN - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1HGCM82633A004352

→

1JTRL73362E132318

7.21 Parcela de tierra

BZ_L1_LAND_PARCEL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tierra registrada se identifica por sección de registro, bloque y parcela (Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234); la tierra nacional, por números de arrendamiento, de concesión (Minister's Fiat) o de título. El Land Registry lleva de una parcela a su propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_LAND_PARCEL - Path

85%

parcel(_?(no|num|number|id))? block?(and_)?parcel land?
(title|parcel|registry|register|certificate|lease)(_?(no|num|number))? title?(deed_)?
(no|number) land?certificate lease?(no|number) minister?s_?fiat(_no)? fiat?grant(_?
no)? deed?(no|number) cadastr[a-z]* finca folio?real

FORMATO DEL VALOR

BZ_L1_LAND_PARCEL - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(?i).*block\s*(no\.?\s*)?\d+.*parcel\s*(no\.?\s*)?\d+.*

90%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los números de bloque y de parcela se enmascaran dígito por dígito; las palabras y la sección de registro se conservan. Otros formatos se enmascaran carácter por carácter.

BZ_PARCEL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **BZ_CM_ALNUM**.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234

→ **Caribbean Shores, Block 62, Parcel 9707**

7.22 Número de contrato o de cliente

BZ_L1_CONTRACT_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, préstamo, hipoteca, socio, cliente, empleado, estudiante o reclamo, y números de cuenta de electricidad y agua.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path

70%

```
contract_?(no|num|number) policy_?(no|num|number) loan_?(no|num|number|id) mortgage_?
(no|number) member(ship)?_?(no|num|number|id) customer_?(no|num|number|id) client_?
(no|num|number|id) cust_?(no|num|id) employee_?(no|num|number|id) emp_?(no|num|id)
staff_?(no|num|number|id) payroll_?(no|number) claim_?(no|num|number) meter_?(no|number)
bel_?account(_?no)? bws_?account(_?no)? student_?(no|num|number|id) n(o|um|ro)?(de_)?
(contrato|poliza|cliente|empleado)
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

POL-123456

→ **MIF-194239**

7.23 Usuario o red social

BZ_L1_USERNAME

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Nombres de usuario, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_USERNAME - Path

70% user_?name username login(_?(name|id))? user_?id_?login nick_?name nickname alias
screen_?name handle facebook instagram twitter tiktok linkedin social_?media(_?
(handle|account|profile))? telegram usuario

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

@kenrick_g

→ @ricposl_j

7.24 Credencial

BZ_L1_CREDENTIAL

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Contraseñas, PIN, hashes de contraseñas, respuestas de seguridad, tokens y claves de API.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L1_CREDENTIAL - Path

90% password passwd pwd pass_?word pass pin(_?(code|no|number))? passcode hash_
password password_?hash secret secret_?(answer|question) security_?(answer|question)
access_?token refresh_?token api_?key otp contrasen[aa] contraseña clave (salvo cuando le
sigue producto , prod , articulo , postal)

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X . Una credencial no tiene por qué parecer real en un ambiente de pruebas.

BZ_REDACT REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Secret#2024

→ XXXXXXXXXXXX

7.25 Geolocalización

BZ_L1_GEOLOCATION

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas. Belice está entre 15,8° y 18,5° norte y 87,4° y 89,3° oeste.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		BZ_L1_GEOLOCATION - Path	
85%	lat latitude lon lng longitude coordinates? coord_?[xy] geo_?		
	(lat lon lng loc location position) geolocation gps(_?(location position coordinates))?		
	latitud coordenadas?		
50%	long longitud		
FORMATO DEL VALOR		BZ_L1_GEOLOCATION - Regex	
PATRÓN		FUERZA	NOTAS
1[5-8]\.\d{3,}\s*,\s*-8[7-9]\.\d{3,}			90%
1[5-8]\.\d{3,}			50%
-8[7-9]\.\d{3,}			70%
Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.			

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se mueve.

BZ_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_CM_ALNUM	CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.	

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
17.251234,-88.759876	→ 17.257210,-88.778965

7.26 Texto libre

BZ_L1_FREE_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	FREE TEXT REDACTION
-------------------	--------------	-------------------	---------------------

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, reclamos, notas de caso y declaraciones donde los datos personales aparecen sin estructura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		BZ_L1_FREE_TEXT - Path							
60%	remarks?	comments?	notes?	observations?	narrative	free_?text	memo	messages?	(salvo cuando le sigue lista E5)
	complaint(_?(text details description))? description_?(of_)?								
	(case complaint incident request issue problem events) incident_?								
	(details description narrative) case_?(notes? summary details) statement details								
	summary observaciones? comentarios? notas?								
TIPO DE DATO		BZ_L1_FREE_TEXT - Type							
Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.									

FORMATO DEL VALOR BZ_L1_FREE_TEXT – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{3}-?\d{3}-?\d{3}</code>	60%	en cualquier parte del valor
<code>[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}</code>	70%	en cualquier parte del valor
<code>(\\+?501\\s)?[2-8]\\d{2}-\\d{4}</code>	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: números de seguridad social, correos, teléfonos, números de tarjeta, placas e IP pasan a `[DATA]` , y los nombres y apellidos de las listas a `[NAME]` .

BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]` , y los 858 términos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]` .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Customer Gillett, SSN 000123456, email k.gillett@gmail.com, tel 622-4567.	→ Customer <code>[NAME]</code> , SSN <code>[DATA]</code> , email <code>[DATA]</code> , tel <code>[DATA]</code> .

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. Belice tenía 397.483 habitantes en el censo de 2022, repartidos en unas doscientas aldeas y comunidades; 208 de los 221 lugares censados tenían menos de 5.000 habitantes, muchos menos de 500. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas aldeas señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

BZ_L2_BIRTH_DATE

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, en columnas de fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_BIRTH_DATE – Path

90% dob d_o_b date_of_birth birth_date birthdate birthday born?(on|date) bdate
fecha?(de_)?nac(imiento)? fec_nac(imiento)? f_nac(imiento)? nacimiento

TIPO DE DATO BZ_L2_BIRTH_DATE – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia atrás o hacia adelante: rompe el vínculo con la persona y conserva edades y cohortes casi intactas.

BZ_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

8.2 Año de nacimiento

BZ_L2_BIRTH_YEAR

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Solo el año de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path

90% birth_year year_of_birth yob yr_of_birth an(i)o?(de_)?nac(imiento)? año?
(de_)?nac(imiento)?

TIPO DE DATO BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se mapea: 1985 pasa a otro año de los ochenta.

BZ_YEAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	1980

8.3

Edad

BZ_L2_AGE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edades en años, enteras o con decimales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L2_AGE – Path

85%

age(_?(years|yrs|in_?years|at_?

(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?

years_?old edad(_?(actual|anos|años))?

TIPO DE DATO

BZ_L2_AGE – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se mapea (37 pasa a 3x). Desde 100, 90: las edades extremas identifican por sí solas.

BZ_AGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	35
104	→	90

8.4

Fechas de eventos de la vida

BZ_L2_EVENT_DATE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, divorcio, ingreso y salida de un empleo, jubilación, ingreso y alta hospitalaria, diagnóstico, arresto, condena, naturalización y otros eventos personales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_EVENT_DATE – Path

80% `date_?of_?`
`(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)`
`(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod` `fecha_?(de_?)?`
`(defuncion|fallecimiento|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|contratacion|jubilacion|diagnostico)`

TIPO DE DATO BZ_L2_EVENT_DATE – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días: menos que la fecha de nacimiento, porque suelen combinarse con ella.

BZ_EVENT_DATE **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
2021-03-15	→ 2021-03-05T00:00

8.5 Sexo

BZ_L2_SEX

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Sexo registrado en cualquier notación: `F / M` , `Female / Male` , `Woman / Man` , y en español.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_SEX – Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(salvo cuando le sigue `identity` , `expression`)*
`sexo` `genero` *(salvo cuando le sigue `identidad`)*

VALORES CONOCIDOS BZ_L2_SEX – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-sex.txt	12	50%	f, m, h, female, male, woman

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario: `F / M` sigue siendo `F / M` .

BZ_SEX **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_SEX_FEMALE_MALE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-female-male.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_SEX_SPANISH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_SEX_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_SEX_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Male	→	Female

8.6 Ciudad o aldea

BZ_L2_TOWN_VILLAGE

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

La ciudad, pueblo, aldea o comunidad donde la persona vive o nació. El censo de 2022 contó Belize City, Belmopan, siete ciudades y unas doscientas aldeas y comunidades; 208 de los 221 lugares tenían menos de 5.000 habitantes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L2_TOWN_VILLAGE - Path

85% `town` `village` `town_(or_)?village` `city_(town_)?village` `ctv` `community` (salvo cuando le sigue `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`) `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `place_?of_?residence_(town|village)` `residence_(town|village|community)` `town_?of_?residence` `village_?of_?residence` `aldea` `comunidad` `localidad` `lugar_(de_)?nacimiento`

50% `city` `ciudad` `municipality` `pueblo`

VALORES CONOCIDOS

BZ_L2_TOWN_VILLAGE - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

<code>bz-detect-towns-villages.txt</code>	241	80%	Corozal Town, Altamira, Buena Vista, Calcutta, Caledonia, Carolina
---	-----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un lugar de menos de 5.000 habitantes pasa al lugar más cercano de su distrito con al menos 5.000; los más grandes se conservan. Ver *Dónde vive la gente*.

BZ_TOWN_VILLAGE DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Crooked Tree	→	Ladyville
Hopkins	→	Dangriga
Belmopan	→	Belmopan

8.7 Barrio

BZ_L2_NEIGHBOURHOOD

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Barrios, urbanizaciones, proyectos de vivienda y secciones de registro de tierras dentro de una ciudad: Lake Independence, Port Loyola, Salvapan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L2_NEIGHBOURHOOD - Path

85%

neighbou?rhood subdivision barrio colonia residential_?area area_?of_?residence
housing_?(area|scheme|estate) registration_?section reg_?section urbanizacion sector_
residencial

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 30 barrios de Belize City y de las ciudades.

BZ_NEIGHBOURHOOD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de bz-neighbourhoods.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Yarborough	→	DFC Area

8.8 Nacionalidad

BZ_L2_NATIONALITY

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, ciudadanía o país de nacimiento. En una base de datos beliceña, una nacionalidad poco común identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L2_NATIONALITY - Path

80%

nationality citizenship country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality) birth_
country nacionalidad pais_?(de_?)?(nacimiento|origen) ciudadania

VALORES CONOCIDOS

BZ_L2_NATIONALITY - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-nationalities.txt

52

70%

Belizean, Guatemalan, Salvadoran, Honduran, Mexican, American

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las 16 nacionalidades más comunes en Belice — beliceña y, luego, las de los mayores grupos nacidos en el extranjero en el censo de 2022: guatemalteca, salvadoreña, hondureña, estadounidense y mexicana.

BZ_NATIONALITY **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `bz-nationalities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

Guatemalan

→

ENMASCARADO

Belizean

8.9 Estado civil

BZ_L2_MARITAL_STATUS

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Estado civil y situación de unión, en las categorías del censo de 2022: nunca casado, casado, unión libre, pareja que no convive, divorciado, viudo, separado legalmente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L2_MARITAL_STATUS - Path

85%

`marital_?status`

`civil_?status`

`union_?status`

`marriage_?status`

`relationship_?status`

`estado_?civil`

`edo_?civil`

VALORES CONOCIDOS

BZ_L2_MARITAL_STATUS - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`bz-detect-marital-status.txt`

25

70%

Never married, Married, Common-law union, Visiting partner, Divorced, Widowed

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra de las siete categorías.

BZ_MARITAL_STATUS **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-marital-status.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

Common-law union

→

ENMASCARADO

Married

8.10 Ocupación

BZ_L2_OCCUPATION

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Ocupación, profesión o cargo. Un cargo poco común (`Regional Operations Manager`, `Toledo`) es único en la base.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_OCCUPATION – Path

80%	occupation	profession	job_?title	designation	job_?description_?title	post_?title	position_?title	ocupaci[oó]n	profesi[oó]n	puesto
50%	job	position	post	trade	(salvo cuando le sigue name, mark, licen[cs]e)		cargo	(salvo cuando le sigue fiijo, monto, valor)		

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 40 ocupaciones comunes.

BZ_OCCUPATION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de bz-occupations.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Regional Operations Manager, Toledo

→

Graphic designer

8.11 Empleador

BZ_L2_EMPLOYER

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre del empleador o del lugar de trabajo. En una economía pequeña, el empleador y el cargo juntos a menudo señalan a una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_EMPLOYER – Path

80%	employer(_?name)?	name_?of_?employer	employer_?business_?name	company_?of_?employment	workplace	work_?place	place_?of_?(work employment)	employed_?(at by with)	current_?employer	patrono	empleador	lugar_?(de_?)?trabajo
-----	-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-----------	-------------	------------------------------	------------------------	-------------------	---------	-----------	-----------------------

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 25 empleadores ficticios.

BZ_EMPLOYER **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de bz-employers.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Belize Electricity Limited

→

Southern Distributors Ltd.

8.12 Escolaridad

BZ_L2_EDUCATION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nivel educativo más alto, en los términos del sistema beliceño: primaria hasta Standard 6, secundaria hasta Form 4, sixth form o junior college, técnico, associate, licenciatura, maestría, doctorado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_EDUCATION – Path

80% education(_?(level|attainment|status|completed))? educational_?(level|attainment)
highest_?(level_?(of_?))? (education|qualification|grade) level_?of_?education
qualification schooling grade_?completed escolaridad nivel_?(educativo|de_?estudios)

VALORES CONOCIDOS BZ_L2_EDUCATION – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-education.txt	29	60%	None, Preschool, Primary incomplete, Primary (Standard 6), Secondary incomplete, Secondary (Form 4)

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los 12 niveles.

BZ_EDUCATION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de bz-education.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Sixth form / junior college	→ Secondary (Form 4)

8.13

Escuela

BZ_L2_SCH00L

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

El nombre de la escuela primaria o secundaria, sixth form, junior college o universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_SCH00L – Path

75% school(_?name)? name_?of_?school high_?school primary_?school secondary_?school
sixth_?form junior_?college college(_?name)? university(_?name)? institution_?attended
alma_?mater escuela colegio universidad

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 15 escuelas ficticias.

BZ_SCH00L **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de bz-schools.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
St. John's College	→ Maya Mountain Junior College

8.14 Hijos y dependientes

BZ_L2_DEPENDANTS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos, dependientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L2_DEPENDANTS - Path

80% dependants? dependents? no_of?(children|dependants|dependents|kids) num(ber)?_(of_)??
(children|dependants|dependents|kids) children household?(size|members) persons_in?
household hijos n(o|um|ro)_hijos dependientes

TIPO DE DATO BZ_L2_DEPENDANTS - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Limitado a 5: los hogares grandes son poco comunes, y un conteo poco común identifica.

BZ_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
9	→ 5

Datos personales sensibles

Las categorías de la sección 2 que no son datos de salud, financieros o penales — que tienen grupos propios: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas y similares, afiliación a un organismo político, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, orientación sexual y vida sexual — y, más allá de la lista, el idioma que habla la persona y la identidad de género. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera sí/no sigue siendo bandera, un código numérico recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Not stated`.

9.1 Origen étnico

BZ_L3_ETHNICITY

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Grupo étnico en los términos del censo de 2022 — mestizo/hispano/latino (51,7%), criollo (25,2%), maya (Q'eqchi', Mopan, Yucatec; 9,8%), garífuna (4,0%), indio oriental, menonita, chino y otros —, a menudo como bandera sí/no de condición indígena.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_L3_ETHNICITY - Path

90% ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity)? race racial_? (origin|group|background) indigenous(_?(status|group|people|peoples))? is_?indigenous maya_?(group|people) etnia grupo_?etnico origen_?etnico raza

VALORES CONOCIDOS BZ_L3_ETHNICITY - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-ethnic-groups.txt	43	90%	Mestizo/Hispanic/Latino, Creole, Maya Ketchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, Garífuna
bz-detect-flag.txt	9	30%	y, n, yes, no, s, sí

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera en su vocabulario, un código recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista del censo.

BZ_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_ETHNICITY_LIST.

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Garinagu

→

Not stated

Y

→

N

9.2 Idioma

BZ_L3_LANGUAGE

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El idioma que la persona habla o con el que creció: inglés, español, kriol, maya Q'eqchi', Mopan o Yucatec, garífuna, alemán (Plautdietsch) y otros. No está en la lista de la sección 2, pero revela el origen étnico tan directamente como la columna de grupo étnico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_LANGUAGE - Path

90%

`mother_?tongue first_?language native_?language home_?language language_?(spoken|at_?home|spoken_?at_?home|first|native|mother) languages_?spoken primary_?language lengua(_?materna)? idioma_?(materno|nativo)`

55%

`language idioma`

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_LANGUAGE - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

`bz-detect-languages.txt`

31

80%

English, Spanish, Kriol, Maya Q'eqchi', Maya Mopan, Maya Yucatec

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Como el origen étnico: banderas y códigos conservan su forma, los nombres se reemplazan por otro idioma de la lista del censo.

BZ_LANGUAGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_LANGUAGE_LIST

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=true=false.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_LANGUAGE_LIST **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `bz-languages.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Garifuna

→

Other

9.3 Religión

BZ_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión o denominación: católica romana, pentecostal, adventista del séptimo día, anglicana, menonita, bautista, metodista, nazarena, testigo de Jehová, hindú, musulmana, bahá'í, rastafari, ninguna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_RELIGION - Path

95%

```
religion[a-z]* religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)
denomination faith church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))? creed
congregation religi[oó]n credo iglesia
```

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-religions.txt	50	90%	Roman Catholic, Pentecostal, Seventh-day Adventist, Anglican, Mennonite, Baptist
-------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

BZ_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_RELIGION_LIST .

BZ_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=true=false.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `bz-religions.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Salvation Army

→

Church of God

9.4

Creencias de naturaleza similar

BZ_L3_BELIEF

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas o morales, objeción de conciencia y otras creencias de naturaleza similar a las religiosas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_BELIEF - Path

90%

beliefs? philosophical_?(beliefs?|convictions?) conscientious_?objection conscientious_? objector moral_?(beliefs?|convictions?) personal_?convictions? worldview creencias?_? (filosoficas?|morales?|personales) convicci[oó]n(es)? objeccion_?(de_)?conciencia

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido a Not stated.

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_SUPPRESS.

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Refuses blood transfusions

→

Not stated

9.5 Opinión política

BZ_L3_POLITICAL_OPINION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, intención de voto, preferencia partidaria en encuestas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_POLITICAL_OPINION - Path

90%

political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)
ideology voting_?intention vote_?intention intended_?vote party_?preference
preferred_?party swing_?voter opini[oó]n_?pol[ií]tica ideolog[ií]a intencion_?(de_?)?
voto

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_POLITICAL_OPINION - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-political-opinions.txt	19	70%	Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference
----------------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra posición en una escala genérica.

BZ_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-political-opinions.txt` , elegido por un hash con clave.

Centre-right

→ Right

9.6 Afiliación a un organismo político

BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido u organismo político al que la persona pertenece o apoya — una categoría que la sección 2 nombra aparte de las opiniones políticas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP - Path

95% political_?(party|body|membership|affiliation|group) party_?
(membership|member|affiliation|card|branch|division|supporter) member_of_?
(party|political_?(party|body)) partido(_?pol[í]tico)? afiliaci[oó]n_?pol[í]tica
milancia militante

50% party (salvo cuando le sigue lista E6)

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-political-parties.txt	22	80%	People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party
---------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de los partidos de la elección general de 2025 — People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party — o por independiente o sin partido.

BZ_POLITICAL_PARTY

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST .

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-political-parties.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

United Democratic Party

→

United Democratic Party

9.7

Afiliación sindical

BZ_L3_TRADE_UNION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a un sindicato o asociación de empleados, cuota sindical, unidad de negociación: BNTU, PSU, Christian Workers' Union y los demás afiliados de la NTUCB.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_TRADE_UNION - Path

95%

```
trade_?union(?:member|membership|name|dues)? union_?
(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|representative)
unioni[sz]ed labou?r_?union bargaining_?unit collective?(agreement|bargaining) staff_?
association sindicato[a-z]* sindical(izado)? afiliaci[oó]n?sindical cuota?sindical
```

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_TRADE_UNION - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-trade-unions.txt

23

60%

BNTU, PSU, NTUCB, CWU, BWU, BEWU

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Not stated`.

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SUPPRESS **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BNTU

→

Not stated

9.8

Datos genéticos

BZ_L3_GENETIC

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Perfiles genéticos, secuencias, mutaciones, cariotipos, pruebas de paternidad — en palabras de la ley, datos sobre características genéticas heredadas o adquiridas que resultan del análisis de una muestra biológica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_GENETIC – Path

90%

`dna` `genetic[a-z]*` `genome` `genotyp[a-z]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?`
`(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `snp`
`haplotype` `newborn_?screening` `adn` `gen[eé]tic[oa]`

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X.

BZ_REDACT

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positive

→

XXXXXXXXXXXXXX

9.9

Datos biométricos

BZ_L3_BIOMETRIC

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella, rostro, iris, palma o voz guardadas como texto (hash, base64). El Social Security Board toma huellas y fotografías al emitir la tarjeta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_BIOMETRIC – Path

90%

`fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z]*` `face_?`
`(template|encoding|id|print|hash)` `facial_?(template|recognition|id|image_?hash)` `iris(_?`
`(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `voice_?(print|template)` `palm_?print` `signature_?`
`(image|biometric|capture|pad)` `minutiae` `huellas?(_?dactilar(es))?` `biometri[a-z]*`

TIPO DE DATO

BZ_L3_BIOMETRIC – Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `x`. Las columnas binarias quedan fuera de alcance: ver *Límites*.

BZ_REDACT **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

9.10 Orientación sexual

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación sexual, que la sección 2 nombra expresamente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION - Path

95%

sexual?(orientation|preference) orientation?sexual orient?sexual orientaci[oó]n?
sexual preferencia?sexual

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-sexual-orientations.txt

15

80%

Heterosexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

BZ_SEXUAL_ORIENTATION **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST.

BZ_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Bisexual → Other

9.11 Vida sexual

BZ_L3_SEXUAL_LIFE

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad, conducta e historial sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_SEXUAL_LIFE - Path

90%

sex(ual)?_?life sexual_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?) sexually_
active number_of_?sexual_?partners age_?(at_)?first_?(sex|intercourse) vida_?sexual
conducta_?sexual actividad_?sexual

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido a Not stated .

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_SUPPRESS .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de bz-not-stated.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Active → Not stated

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género y pronombres. No está en la lista de la sección 2; se trata como sensible porque expone a las personas a la misma discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path

95%

gender_(identity|expression) preferred_?pronouns? pronouns? transgender trans_?status

identidad_?(de_?)?g[eé]nero g[eé]nero_?autopercebido

VALORES CONOCIDOS

BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-gender-identities.txt	14	70%	Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

BZ_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-gender-identities.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Trans man	→ Gender fluid

Registros de salud

La sección 2 no incluye la salud entre los datos sensibles, pero la ley da a los registros de salud un lugar propio: un registro de salud es la información sobre la condición física o mental de una persona hecha por un profesional de la salud (s. 2), los fines médicos son una condición propia para tratar datos sensibles (s. 10), y una pequeña empresa que presta servicios de salud nunca está exenta (s. 3). Un diagnóstico, un antirretroviral o un embarazo exponen a una persona al menos tanto como las categorías listadas, y el set los trata igual.

10.1 Identificador de salud

BZ_HEALTH_ID

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la tarjeta del Belize Health Information System exigida en los centros públicos de salud, números del National Health Insurance, de expediente médico, ingreso, receta y certificado de incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_HEALTH_ID - Path

85% bhis(_?(no|num|number|id|card))? nhi(_?(no|num|number|id|card|member_?(no|id)))? medical_?record(_?(no|num|number))? mrn patient_(id|no|num|number) chart_(no|num|number)health_(record|card|id)(_?(no|num|number))? hospital_(no|num|number) admission_(no|num|number) prescription_(no|num|number) sick_(note|leave|certificate)_?(no|num|number) medical_?certificate_?(no|num|number) expediente_?cl[ií]nico historia_?cl[ií]nica

55% chart admission episode

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BHIS-2024-00123

→ **BSED-7715-93610**

10.2 Diagnóstico

BZ_HEALTH_DIAGNOSIS

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, como códigos CIE-10 (F32.9 , B20) o texto, y antecedentes médicos, alergias y enfermedades crónicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path

85% diagnos(is|es|tic)[a-z]* dx icd_?(10|11)?(_?code)? medical_?
 (condition|history|problem|diagnosis) health_?(condition|problem) chronic_
 (condition|disease|illness) illness(es)? disease[a-z]* comorbidit(y|ies) allerg(y|ies)
 cause_?of_?(death|admission|illness|injury|sick_?leave) reason_?for_
 (visit|admission|consultation|sick_?leave) presenting_?complaint chief_?complaint pre_
 existing_?conditions? diagn[oó]stico[a-z]* cie_?10 enfermedad(es)?

FORMATO DEL VALOR BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2})?\d{1,2}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 se reemplaza por otro código común del mismo formato, con o sin decimal; el texto, por un diagnóstico común. El diagnóstico real no sobrevive.

BZ_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_DIAGNOSIS_TEXT

BZ_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de bz-icd10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_ICD10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de bz-icd10.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de bz-diagnoses.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	J02.9
Major depression	→	Obesity

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos y principios activos. Algunos revelan el diagnóstico: un antirretroviral, un antipsicótico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		BZ_HEALTH_MEDICATION - Path		
85%	medications? medicines? drugs?_(name prescribed) prescribed?(drugs? medications?) prescription?(drug medication item)s? active_?ingredient dosage treatment_? (drug medication) medicamentos? f[aá]rmacos? receta			
VALORES CONOCIDOS		BZ_HEALTH_MEDICATION - List		
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES	
bz-detect-medications.txt	51	70%	Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 26 medicamentos comunes.

BZ_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_MEDICATION_LIST .

BZ_FLAG	REGEX DECOMPOSE
Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
BZ_FLAG_YES_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , elegido por un hash con clave.	
BZ_FLAG_SI_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=si-no.txt , elegido por un hash con clave.	
BZ_FLAG_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=true=false.txt , elegido por un hash con clave.	
BZ_FLAG_Y_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=y-n.txt , elegido por un hash con clave.	
BZ_FLAG_S_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=s-n.txt , elegido por un hash con clave.	
BZ_FLAG_0_1	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=0-1.txt , elegido por un hash con clave.	
BZ_CM_ALNUM	CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.	
BZ_MEDICATION_LIST	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de bz-medications.txt , elegido por un hash con clave.	

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Sertraline 50 mg	→ Folic acid

10.4 Texto clínico

BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Notas de evolución y de enfermería, resúmenes de alta, notas de triaje y planes de tratamiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT - Path

85%

```
clinical_?notes? progress_?notes? nurs(e|ing)_?notes? doctors_?notes? physician_?
notes? medical_?notes? discharge_?(summary|notes?) clinical_?summary history_?of_?
present(ing)?_?illness hpi physical_?exam(ination)? assessment_?(and_)?plan treatment_?
plan care_?plan triage_?notes? soap_?notes? anamnesis evoluci[oó]n(_?m[eé]dica)?
nota_?m[eé]dica epicrisis
```

TIPO DE DATO

BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como en el texto libre: números de identificación, contactos y nombres se suprimen. El contenido clínico se conserva; si también debe salir, asigne la columna a un dominio de supresión.

BZ_FREE_TEXT

FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATA] , y los 858 términos de bz-text-names.txt por [NAME] .

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Patient Gillett, SSN 000123456, seen for headache.

→ Patient [NAME], SSN [DATA], seen for headache.

10.5 Resultado de examen

BZ_HEALTH_TEST_RESULT

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de imágenes: estado de VIH, carga viral, glucemia, pruebas de embarazo o toxicológicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_HEALTH_TEST_RESULT - Path

80%

```
lab_?(result|test|value)s? test_?results? laboratory_?(result|test)s? hiv(_?
(status|test|result))? viral_?load cd4(_?count)? blood_?(sugar|glucose|pressure)
glucose hba1c cholesterol bmi pregnancy_?test drug_?(test|screen) covid_?
(test|result) pcr_?result pap_?(smear|test)(_?result)? mammogram_?result x_?ray_?result
resultado_?(examen|laboratorio|prueba)
```

50%

```
result test
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

Reactive

→

ENMASCARADO

Muikyaya

10.6 Grupo sanguíneo

BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path

90%

blood_?(type|group)

abo(_?rh)?

rh_?factor

rh

grupo_?sangu[ií]neo

tipo_?(de_)?sangre

VALORES CONOCIDOS

BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

bz-detect-blood-groups.txt

26

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los ocho grupos.

BZ_BLOOD_GROUP

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-blood-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

O+

→

ENMASCARADO

A-

10.7 Discapacidad

BZ_HEALTH_DISABILITY

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Discapacidad o limitación funcional, en los dominios que pregunta el censo de 2022: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, cuidado personal, comunicarse.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_HEALTH_DISABILITY – Path

90%

disabilit(y|ies)[a-z]*

disabled

impairments?

handicap(ped)?

special_?needs

functional_?limitations?

difficulty_?

(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self_?care|communicating)

invalidity(_?

(status|grade))?

discapacidad[a-z]*

VALORES CONOCIDOS BZ_HEALTH_DISABILITY – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-disabilities.txt	22	60%	Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

BZ_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_DISABILITY_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-disabilities.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Severe psychosocial disability	→ Communicating

10.8 Salud sexual y reproductiva

BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, semanas de gestación, abortos espontáneos e inducidos, anticoncepción, fertilidad, control prenatal, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path

90% `pregnan(t|cy)[a-z]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_(of_)?(pregnancy|gestation)` `lmp`
`last_?menstrual_?period` `abortions?` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z]*` `family_?`
`planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `antenatal` `prenatal` `postnatal`
`postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?` `embarazo` `aborto` `anticonceptivos?`
`planificaci[ó]n_?familiar`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Not stated`.

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_SUPPRESS`.

BZ_FLAG **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SUPPRESS **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `bz-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
-------	-------------

12 weeks pregnant	→ Not stated
-------------------	---------------------

Y	→ N
---	------------

10.9 Salud mental y adicciones

BZ_HEALTH_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Trastornos mentales, intentos de suicidio y autolesiones, consumo de sustancias y rehabilitación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_HEALTH_MENTAL - Path

90% mental_?(health|illness|disorder|condition) psychiatr[a-z]* psycholog[a-z]* depression
anxiety suicid[a-z]* self_?harm substance_?(use|abuse|misuse) alcohol(ism|_?use|_?
abuse|_?dependence) drug_?(use|abuse|addiction|dependence) addiction[a-z]*
rehab(ilitation)?_?(programme|program|centre|center|status) salud_?mental trastorno[a-
z]* adicci[oó]n(es)?

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimido a Not stated .

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_SUPPRESS .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de bz-not-stated.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Bipolar disorder

→

Not stated

Historial o situación financiera

Lo que hace inusual la lista de Belice: el **historial o la situación financiera** del titular es dato personal sensible (s. 2 (i)), con la misma prohibición que la religión o el origen étnico. Va mucho más allá de una cuenta bancaria — una referencia del buró de crédito que el Banco Central licenció bajo la Credit Reporting Act, 2023, un préstamo en mora, un salario, una prestación de seguridad social, una transferencia de BOOST o una situación de pobreza. Una plantilla hecha para otras leyes trata casi todo esto como dato común. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

11.1 Referencia de crédito

BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Puntajes e informes de crédito, días de atraso, mora, clasificación de préstamos, créditos castigados y vencidos. El sistema de información crediticia de Belice, operado por un buró que el Banco Central licenció bajo la Credit Reporting Act, 2023, los reúne de bancos y cooperativas de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path

90% credit_?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing) crif(_?(score|report|status))? delinquen(cy|t)(_?(status|days))? days_?(past_?due|in_? arrears|overdue) dpd arrears(_?(status|days))? past_?due(_?(days|status))? overdue_?(days|status) default_?(status|flag|indicator) defaulted written_?off write_?off(_?(status|flag))? collections?_?status bad_?debt loan_?(status|classification|grade) non_? performing npl morosidad score_?credit[oa]

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos, una bandera sigue siendo bandera y cualquier estado se reemplaza por otro estado de crédito.

BZ_CREDIT

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_CREDIT_STATUS .

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CREDIT_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS**VALOR****ENMASCARADO**

90 days past due

→

no credit history

745

→

471

11.2 Monto de deuda

BZ_FIN_DEBT

NOMBRE DE COLUMNA**TIPO DE DATO****NUMERIC MAPPING****QUÉ ES**

Saldos de préstamos, hipotecas y tarjetas, montos en mora, límites de crédito, cuotas.

CÓMO SE ENCUENTRA**NOMBRE DE COLUMNA**

BZ_FIN_DEBT - Path

85%

```
loan_?(amount|balance|principal|outstanding)  outstanding_?
(balance|amount|debt|loan|principal)  debt(_?(amount|total|balance))?  amount_?
(owed|due|outstanding|in_?arrear|overdue)  balance_?(owed|outstanding|due)  arrear_?amount
credit_?limit  mortgage_?(balance|amount)  instal?lment(_?amount)?  monthly_?
(payment|repayment)  saldo_?(deudor|prestamo|pr[eé]stamo)  monto_?(deuda|prestamo)  deuda
```

TIPO DE DATO

BZ_FIN_DEBT - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un monto entre BZ\$200 y BZ\$1.000.000.

BZ_DEBT_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200 y 1.000.000.

EJEMPLOS**VALOR****ENMASCARADO**

8500

→

5134

11.3 Salario e ingresos

BZ_FIN_INCOME

NOMBRE DE COLUMNA**TIPO DE DATO****NUMERIC MAPPING****QUÉ ES**

Salario y jornales, ingresos asegurables, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_INCOME – Path

85% salary salaries wages? income[a-z]* gross?(pay|salary|income|earnings) net?(pay|salary|income|earnings) (monthly|annual|weekly|fortnightly)? (income|salary|earnings|pay|wage) earnings remuneration basic?(pay|salary) insurable? earnings household?income take?home?pay salario sueldo ingresos?(?[a-z]+)?

TIPO DE DATO BZ_FIN_INCOME – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un monto entre BZ\$700 y BZ\$40.000.

BZ_INCOME NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 700 y 40.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
2400	→ 2459

11.4 Patrimonio

BZ_FIN_ASSETS

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Valor de inmuebles y terrenos, saldos de ahorro y de cuentas, depósitos a plazo, inversiones y aportaciones en cooperativas, patrimonio neto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_ASSETS – Path

85% net?worth assets?(value|total) total?assets property?value land?value market?value appraised?value valuation?amount savings(?balance)? account?balance deposit?balance fixed?deposit(?amount)? investment?(balance|value|amount) share?(balance|capital) patrimonio valor?(catastral|propiedad|comercial)

TIPO DE DATO BZ_FIN_ASSETS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un monto entre BZ\$20.000 y BZ\$5.000.000.

BZ_ASSETS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 20.000 y 5.000.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
185000	→ 477515

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Montos de pensión de retiro, invalidez y sobrevivencia, la pensión no contributiva, gratificaciones y saldos de fondos de previsión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_FIN_PENSION - Path

90%

pension(_?(amount|payment|monthly|benefit_?amount|balance))? monthly_?pension retirement_?
(pension|benefit|amount|balance) ncp_?(amount|payment) survivors?_?pension(_?amount)?
invalidity_?pension(_?amount)? gratuity(_?amount)? provident_?fund(_?balance)?
pensi[oó]n(_?monto)? jubilaci[oó]n(_?monto)?

TIPO DE DATO

BZ_FIN_PENSION - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un monto entre BZ\$100 y BZ\$10.000.

BZ_PENSION_AMOUNT NUMERIC MAPPING
Reemplaza el número por otro entre 100 y 10.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
680	→ 227

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La prestación que la persona solicita o recibe del Social Security Board: enfermedad, asignación o subsidio por maternidad, accidente de trabajo, invalidez, sobrevivencia, retiro, auxilio funerario, pensión no contributiva. La mayoría revela también un evento de salud.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_FIN_SSB_BENEFIT - Path

90%

ssb_?(benefit|claim)(_?(type|status|category))? benefit_?(type|claim|category|name|code)
claim_?type (sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|employment_?
injury|disablement)_?(benefit|allowance|grant|claim) social_?security_?(benefit|claim)(_?
type)? tipo_?(de_?)?beneficio

VALORES CONOCIDOS

BZ_FIN_SSB_BENEFIT - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-ssb-benefits.txt	21	80%	Sickness benefit, Maternity allowance, Maternity grant, Employment injury benefit, Invalidity pension, Survivors' pension

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; la prestación se reemplaza por otra.

BZ_SSB_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_SSB_BENEFIT_LIST .

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag=0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SSB_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de bz-ssb-benefits.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Maternity allowance

→ Survivors' pension

11.7 Programa social

BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Beneficiarios de asistencia social: las transferencias de BOOST y el Food Assistance Programme del Ministry of Human Development, la pensión no contributiva, el National Health Insurance. Ser beneficiario revela pobreza, vejez o discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME - Path

90% boost(_?(beneficiary|programme|program|member|recipient))? food?(assistance|pantry)(_?(programme|program|beneficiary|recipient))? pantry?(programme|program|beneficiary) social?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer)s? welfare?(programme|program|recipient|status) cash?transfer beneficiary?of?(programme|program) programme?beneficiary ncp?(beneficiary|recipient) non?contributory?pension?(beneficiary|recipient) nhi?(enrolled|registered|beneficiary|status) human?development?(programme|program|case) programa?social

VALORES CONOCIDOS BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-social-programmes.txt	16	80%	BOOST, Food Assistance Programme, Non-Contributory Pension Programme, National Health Insurance, Other programme, None
bz-detect-flag.txt	9	30%	y, n, yes, no, s, sí

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el programa se reemplaza por otro.

BZ_SOCIAL_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST**BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Pantry programme	→ National Health Insurance

11.8 Pobreza y situación socioeconómica

BZ_FIN_POVERTY

NOMBRE DE COLUMNA**VALORES CONOCIDOS****REGEX DECOMPOSE****QUÉ ES**

Situación de pobreza (pobre extremo, pobre, vulnerable), quintil o decil de ingresos, puntajes de comprobación de medios e índices de vulnerabilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_POVERTY – Path

90% poverty(_?(status|level|line|index|score|category))? indigen(ce|t)(_?status)? socio_? economic_?(status|level|index|group|class|score) wealth_?(index|quintile) income_? (quintile|decile|bracket|band) quintile decile vulnerability_?(index|score) mpi means_? test(_?(score|result))? pobreza nivel_?socioecon[ó]mico quintil decil

VALORES CONOCIDOS BZ_FIN_POVERTY – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-poverty.txt	9	40%	extremely poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un quintil o decil pasa a otro número del mismo rango, con su prefijo; una situación, a otra de la lista.

BZ_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_POVERTY_STATUS .

BZ_QUINTILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de bz-quintile.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de bz-decile-high.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_DECILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de bz-decile.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_POVERTY_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de bz-poverty-statuses.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Extremely poor	→ Vulnerable
Quintile 2	→ Quintile 4

11.9 Tenencia de la vivienda

BZ_FIN_HOUSING

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la vivienda es propia, hipotecada, alquilada a un particular o al gobierno, cedida, arrendada u ocupada, como pregunta el censo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BZ_FIN_HOUSING – Path

95% housing_?(tenure|status|type|situation) dwelling_?(tenure|ownership|type) home_?ownership own_?or_?rent rent_?or_?own owns_?(home|house) squatt(er|ing)(_?status)? tenencia_? (de_?)(la_?)?vivienda tipo_?(de_?)?vivienda

55% tenure

VALORES CONOCIDOS

BZ_FIN_HOUSING – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
bz-detect-housing-tenure.txt	20	60%	Owned, Owned with mortgage, Rented (private), Rented (government), Rent free, Leased

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; la tenencia se reemplaza por otra de la lista.

BZ_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_HOUSING_LIST .**BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-housing-tenure.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Family land	→ Rent free

Antecedentes y procesos penales

La sección 2 hace sensibles tanto los antecedentes penales como cualquier proceso por un delito cometido o presuntamente cometido — incluidos su resolución y la sentencia —, así que un cargo que terminó en absolución está tan protegido como una condena. Los datos de condenas solo se tratan bajo el control de una autoridad oficial (s. 10(2)).

12.1 Antecedentes y procesos penales

BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, certificado policial, condenas, delitos, cargos, arrestos, prisión preventiva, fianza, veredictos y sentencias — los antecedentes y los procesos, cualquiera sea su resultado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD - Path

95%	<code>criminal_?(record history conviction convictions status background charges? proceedings case_?(status outcome)) police_?(record certificate clearance report_?status) convictions?(_?(status record details))? convicted previous_?convictions offen[cs]es?(_? (type committed code description details))? charged_?with arrests?(_?(record history))? sentence(_?(imposed type length details))? incarcerat(ed ion) imprisonment remand(ed)?(_? status)? bail(_?status)? probation(_?status)? parole verdict acquitt(al ed) antecedentes_?penales record_?policial delitos? sentencia</code>
55%	<code>court_?(outcome disposal decision status) case_?(outcome disposal) disposal</code>

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a un estado genérico: sin antecedentes, con antecedentes, imputado, causa desestimada, absuelto, condenado o sin información.

BZ_CRIMINAL_RECORD

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST .

BZ_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-flag=0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

BZ_CM_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de bz-criminal-record.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Convicted of burglary, 2019	→ Acquitted

12.2 Número de causa

BZ_PENAL_CASE_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de causa judicial, acusación, pliego de cargos, denuncia policial y parte de novedades: C123/2023 , 456 of 2022 .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path
90%	court_?case_?(no num number) criminal_?case_?(no num number) indictment_?(no num number) charge_?sheet_?(no num number) police_?(report occurrence case)_?(no num number) occurrence_?(no num number) docket_?(no num number) claim_?no_?court inquest_?(no number) n(o um ro umero)_?(de_)?causa expediente_?(judicial penal)
55%	case_?(no num number ref reference)

FORMATO DEL VALOR		BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	
PATRÓN		FUERZA	NOTAS
[A-Z]{1,3}\s?\d{1,5}/\d{4}			50%
(?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}			50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

BZ_CM_ALNUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
C123/2023	→ X275/5782

Dónde vive la gente: ciudades y aldeas

Con la población por ciudad y aldea del Population and Housing Census de 2022 y la ubicación de cada lugar, el set conoce el tamaño, el distrito y la posición de los 221 lugares que cuenta el censo.

- Una **ciudad o aldea** de menos de 5.000 habitantes pasa al lugar más cercano del mismo distrito con al menos 5.000. Trece lugares alcanzan ese tamaño: Belize City, San Pedro Town y Ladyville en el distrito de Belize; Belmopan, San Ignacio, Santa Elena y Benque Viejo del Carmen en Cayo; Corozal Town; Orange Walk Town y Trial Farm; Dangriga; Punta Gorda y Bella Vista en Toledo.
- El **distrito** se conserva: el más pequeño, Toledo, tenía 38.944 habitantes.
- La distancia se mide entre las coordenadas de los lugares. Caye Caulker pasa a San Pedro Town, Hopkins a Dangriga, Crooked Tree a Ladyville.
- Veintiocho lugares pequeños comparten nombre con otro lugar — hay cuatro San Antonio y cuatro Santa Cruz. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños; entonces sigue al más grande de ellos, que puede estar en otro distrito. Santa Elena, en Toledo, conserva su nombre, porque la Santa Elena de Cayo es una ciudad, y lo mismo la aldea de San Pedro, en Corozal, porque San Pedro es como se escribe San Pedro Town.
- Los nombres también se reconocen como suelen escribirse: sin *Town*, Benque Viejo, y las comunidades que el censo cuenta dentro de otra — Mango Creek es Independence, San Lorenzo es Orange Walk Town.

El resultado es siempre un lugar real, cerca del original, y todo grupo de personas que termina compartiendo un nombre suma al menos 5.000 habitantes. Los nombres que también son nombres o apellidos de personas, y los nombres de los distritos, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por aldeas.

Límites

- **Columnas binarias** — imágenes de la tarjeta de seguridad social o del pasaporte, imágenes de huellas, PDFs clínicos en BLOBs — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **Las divisiones electorales se conservan.** El set no enmascara las 31 circunscripciones, cuyos nombres identifican a pocas personas por sí solos pero, en combinación, acotan una aldea. Donde una columna las guarda junto a fecha de nacimiento y sexo, generalícela al distrito.
- **Los números de identificación no conservan dígito verificador.** El número de seguridad social no tiene uno público, y el del TIN no está publicado, así que ninguno se recalcula; las aplicaciones que validan el dígito del TIN pueden rechazar valores enmascarados.
- **Los TIN de empresas también se enmascaran.** No se distinguen de los de personas.
- **Los números de pasaporte, permisos y licencias** no tienen formato público y se enmascaran carácter por carácter.
- **El Data Cleansing deja los valores desconocidos como están:** una aldea escrita de una forma que la lista no tiene pasa sin cambios.
- **Las aldeas con el mismo nombre** en distritos distintos se generalizan según la más grande y pueden terminar en un distrito distinto del que dice la columna de distrito.

- **El texto libre** se suprime token por token: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (Angel , Iris) se suprime donde aparezca.
- **Niños** — la ley protege a los menores de 16 años. Una fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 16 o 18, pero algunas lo hacen. Donde importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea completa. Calle, barrio, aldea y distrito en columnas separadas se enmascaran por separado y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las placas y los VIN** conservan su formato, pero no el dígito verificador del VIN.

15

Verificación

El set se genera y se comprueba con dos scripts guardados junto a él en el repositorio:

- `build.mjs` genera el set y sus tablas de lookup a partir de las definiciones y las listas mantenidas a mano.
- `verify.mjs` revisa la configuración de cada classifier y perfila 141 columnas con el set completo en su umbral — bien nombradas, mal nombradas y 32 que no son datos personales. Audita la tabla de generalización de los 221 lugares. Luego enmascara 145 valores de muestra y 198 marcadores como N/A a través de la aplicación en ejecución, comprobando cada salida contra su vocabulario, y 150 números de seguridad social en busca de colisiones.

En el último build, todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba.

16

Fuentes

- Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021, National Assembly of Belize, impresa por el Government Printer (copia publicada por el Belize Companies and Corporate Affairs Registry).
- Población por distrito, ciudad y aldea; grupo étnico; idiomas hablados; religión; estado civil y situación de unión; país de nacimiento; tenencia de la vivienda — 2022 Population and Housing Census, Statistical Institute of Belize.
- Coordenadas de los lugares poblados — GeoNames (CC BY 4.0).
- Tarjeta y número de seguridad social, prestaciones — Social Security Board. Número de contribuyente — Belize Tax Service, en el registro de números de identificación tributaria de la OCDE.
- Credencial de elector — Elections and Boundaries Department. Partidos de la elección general de 2025 — Elections and Boundaries Department.
- Credit Reporting System y Credit Reporting Act, 2023 — Central Bank of Belize. BOOST y Food Assistance Programme — Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs.
- Tarjeta del Belize Health Information System — Ministry of Health and Wellness. Sindicatos — National Trade Union Congress of Belize.
- Frecuencia de apellidos y nombres — Forebears. Numeración telefónica — plan nacional de numeración. Placas de vehículos — Department of Transport.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

BZ_ADDRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `bz-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L1_ADDRESS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-addresses.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

BZ_AGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L2_AGE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{3,})</code>	reemplaza por <code>90</code>
<code>([1-9])(\d)(\.\d+)</code>	conserva · <code>BZ_CM_ALNUM</code> · conserva
<code>([1-9])(\d)</code>	conserva · <code>BZ_CM_ALNUM</code>
<code>(\d)</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	<code>sí</code>
requireMask	<code>no</code>

BZ_ASSETS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 20.000 y 5.000.000.

Usado por: `BZ_FIN_ASSETS`

CONFIGURACIÓN

minValue	<code>20000</code>
maxValue	<code>5000000</code>

BZ_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURACIÓN

minRange	<code>-60</code>
maxRange	<code>60</code>

unit	DAYS
roll	no

BZ_BLOOD_GROUP SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-blood-groups.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-blood-groups.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BZ_L2_DEPENDANTS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([0-5])	conserva
(\d+)	reemplaza por 5
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_CARD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BZ_L1_PAYMENT_CARD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d[\d\s\~]{11,22}\d)	BZ_CARD_LUHN
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_CARD_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: BZ_CARD

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER , BZ_L1_TIN , BZ_L1_PASSPORT , BZ_L1_VOTER_ID , BZ_L1_DRIVERS_LICENCE , BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT , BZ_L1_VITAL_RECORD , BZ_L1_ADDRESS_DETAIL , BZ_L1_BANK_ACCOUNT , BZ_L1_VIN , BZ_L1_CONTRACT_NUMBER , BZ_L1_USERNAME , BZ_HEALTH_ID , BZ_HEALTH_TEST_RESULT , BZ_PENAL_CASE_NUMBER , BZ_SUPPRESSED_CATEGORY , BZ_GIVEN_NAMES , BZ_SURNAMES , BZ_FULL_NAME , BZ_EMAIL , BZ_PHONE , BZ_PLATE , BZ_PARCEL , BZ_COORDINATE , BZ_YEAR , BZ_AGE , BZ_ETHNICITY , BZ_LANGUAGE , BZ_RELIGION , BZ_POLITICAL_OPINION , BZ_POLITICAL_PARTY , BZ_SEXUAL_ORIENTATION , BZ_GENDER_IDENTITY , BZ_MEDICATION , BZ_DISABILITY , BZ_CREDIT , BZ_SSB_BENEFIT , BZ_SOCIAL_PROGRAMME , BZ_HOUSING , BZ_CRIMINAL_RECORD

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

BZ_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: BZ_L1_DEVICE_ID , BZ_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

BZ_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BZ_L1_GEOLOCATION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · BZ_CM_ALNUM · conserva · BZ_CM_ALNUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · BZ_CM_ALNUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_CREDIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_CREDIT_STATUS .

Usado por: BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2,3})	BZ_CM_ALNUM
(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
si no	BZ_CREDIT_STATUS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_CREDIT_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-credit-statuses.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_CREDIT`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-credit-statuses.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_CRIMINAL_RECORD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` .

Usado por: `BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
si no	<code>BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `bz-criminal-record.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-criminal-record.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DEBT_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200 y 1.000.000.

Usado por: `BZ_FIN_DEBT`

CONFIGURACIÓN

minValue	200
maxValue	1000000

BZ_DECILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `bz-decile.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-decile.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de bz-decile-high.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_POVERTY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-decile-high.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_DIAGNOSIS_TEXT .

Usado por: BZ_HEALTH_DIAGNOSIS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	BZ_ICD10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	BZ_ICD10
(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
si no	BZ_DIAGNOSIS_TEXT

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de bz-diagnoses.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_DIAGNOSIS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-diagnoses.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_DISABILITY_LIST .

Usado por: BZ_HEALTH_DISABILITY

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_DISABILITY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-disabilities.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_DISABILITY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-disabilities.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_EDUCATION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de bz-education.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_L2_EDUCATION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-education.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})	BZ_CM_ALNUM · BZ_CM_ALNUM · reemplaza por test
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

BZ_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `bz-employers.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_EMPLOYER`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-employers.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BZ_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_ETHNICITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
si no	<code>BZ_ETHNICITY_LIST</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_ETHNICITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-ethnic-groups.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `BZ_L2_EVENT_DATE`

CONFIGURACIÓN

minRange	<code>-30</code>
maxRange	<code>30</code>
unit	<code>DAYS</code>

roll	no
------	----

BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BZ_SUPPRESSED_CATEGORY, BZ_ETHNICITY, BZ_LANGUAGE, BZ_RELIGION, BZ_POLITICAL_OPINION, BZ_POLITICAL_PARTY, BZ_SEXUAL_ORIENTATION, BZ_GENDER_IDENTITY, BZ_DIAGNOSIS, BZ_MEDICATION, BZ_DISABILITY, BZ_CREDIT, BZ_SSB_BENEFIT, BZ_SOCIAL_PROGRAMME, BZ_HOUSING, BZ_CRIMINAL_RECORD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no)	BZ_FLAG_YES_NO
(?i)(s[ií])	BZ_FLAG_SI_NO
(?i)(true false)	BZ_FLAG_TRUE_FALSE
(?i)([yn])	BZ_FLAG_Y_N
(?i)(s)	BZ_FLAG_S_N
([01])	BZ_FLAG_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-flag-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATA] , y los 858 términos de bz-text-names.txt por [NAME] .

Usado por: BZ_L1_FREE_TEXT , BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<![\d\-])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\-])	
(?<!\d)\d{9}(?!\\d)	
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+	
(?<![\d\-])(\++?501-)?[2-8]\d{2}-\d{4}(?![\d\-])	
(?<!\d)(\++?501)?[2-8]\d{6}(?!\\d)	
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)	
(?<![A-Za-z])(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG)-?[A-Z]?-?\d{3,5}(?![A-Za-z\d])	
(?<!\d)(\d{1,3}\\.){3}\d{1,3}(?!\\d)	

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATA]
lookupFile	bz-text-names.txt
lookupFileRedactValue	[NAME]
isDenyList	sí

BZ_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_FULL_NAME

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^,]+), \s*(. +)	BZ_SURNAMES · BZ_GIVEN_NAMES
(\S+)	BZ_GIVEN_NAME
(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)([A-Za-z]\. ?)(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · conserva · conserva · conserva · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_GIVEN_NAME · BZ_SURNAME · BZ_SURNAME
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST .

Usado por: BZ_L3_GENDER_IDENTITY

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_GENDER_IDENTITY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-gender-identities.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_GENDER_IDENTITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-gender-identities.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_GIVEN_NAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 208 nombres de `bz-given-names.txt` .

Usado por: `BZ_GIVEN_NAMES` , `BZ_FULL_NAME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-given-names.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

BZ_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_ALNUM` .

Usado por: `BZ_L1_GIVEN_NAME` , `BZ_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\S+)</code>	<code>BZ_GIVEN_NAME</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code>
si no	<code>BZ_CM_ALNUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BZ_HOUSING_LIST` .

Usado por: `BZ_FIN_HOUSING`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(yes no s[íí] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
si no	<code>BZ_HOUSING_LIST</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

BZ_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `bz-housing-tenure.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_HOUSING`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-housing-tenure.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_ICD10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `bz-icd10.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-icd10.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `bz-icd10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-icd10-decimal.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_INCOME NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 700 y 40.000.

Usado por: `BZ_FIN_INCOME`

CONFIGURACIÓN

minValue	<code>700</code>
maxValue	<code>40000</code>

BZ_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BZ_CM_HEX` .

Usado por: `BZ_L1_IP_ADDRESS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	BZ_OCTET · BZ_OCTET · BZ_OCTET · BZ_OCTET
si no	BZ_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_LANGUAGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_LANGUAGE_LIST .

Usado por: BZ_L3_LANGUAGE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_LANGUAGE_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_LANGUAGE_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de bz-languages.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_LANGUAGE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-languages.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de bz-marital-status.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_L2_MARITAL_STATUS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-marital-status.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_MEDICATION_LIST .

Usado por: `BZ_HEALTH_MEDICATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
si no	<code>BZ_MEDICATION_LIST</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `bz-medications.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_MEDICATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-medications.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `bz-nationalities.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_NATIONALITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-nationalities.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_NEIGHBOURHOOD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_NEIGHBOURHOOD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-neighbourhoods.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_OCCUPATION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `bz-occupations.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_L2_OCCUPATION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-occupations.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_OCTET NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: BZ_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

BZ_PARCEL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_LAND_PARCEL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(.*?block\s*(?:no\.\s*)?)(\d+)(.*? parcel\s*(?:no\.\s*)?)(\d+)(.*)	conserva · BZ_CM_ALNUM · conserva · BZ_CM_ALNUM · conserva
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_PENSION_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 10.000.

Usado por: BZ_FIN_PENSION

CONFIGURACIÓN

minValue	100
maxValue	10000

BZ_PHONE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_PHONE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?(?501\)?[\s-]?)([2-8])(\d{2}) ([\s-]?)(\d{4})	conserva · conserva · BZ_CM_ALNUM · conserva · BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

BZ_PLATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_LICENCE_PLATE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) ([\s-]?)([A-Z])([\s-]?)(\d{3,5})	conserva · conserva · conserva · conserva · BZ_CM_ALNUM
(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) ([\s-]?)(\d{3,5})	conserva · conserva · BZ_CM_ALNUM
([A-Z])([\s-]?)(\d{3,5})	conserva · conserva · BZ_CM_ALNUM
(\d{3,5})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST .

Usado por: BZ_L3_POLITICAL_OPINION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no sí true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_POLITICAL_OPINION_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de bz-political-opinions.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_POLITICAL_OPINION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-political-opinions.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST .

Usado por: BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_POLITICAL_PARTY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-political-parties.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_POLITICAL_PARTY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-political-parties.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_POVERTY_STATUS .

Usado por: BZ_FIN_POVERTY

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([1-5])	BZ_QUINTILE
([6-9] 10)	BZ_DECILE_HIGH
(?i)(decile\s*)(\d{1,2})	conserva · BZ_DECILE
(?i)(quintile\s*)([1-5])	conserva · BZ_QUINTILE
si no	BZ_POVERTY_STATUS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_POVERTY_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de bz-poverty-statuses.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_POVERTY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-poverty-statuses.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_QUINTILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `bz-quintile.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-quintile.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_REDACT REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L1_CREDENTIAL` , `BZ_L3_GENETIC` , `BZ_L3_BIOMETRIC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.+)</code>	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`BZ_RELIGION_LIST` .

Usado por: `BZ_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(yes no s[íí] true false [yns01])</code>	<code>BZ_FLAG</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>BZ_CM_ALNUM</code>
si no	<code>BZ_RELIGION_LIST</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `bz-religions.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-religions.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

BZ_SCHOOL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `bz-schools.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_L2_SCHOOL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-schools.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BZ_L2_SEX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(female male)</code>	<code>BZ_SEX_FEMALE_MALE</code>
<code>(?i)(woman man)</code>	<code>BZ_SEX_WOMAN_MAN</code>
<code>(?i)(femenino masculino)</code>	<code>BZ_SEX_SPANISH</code>
<code>(?i)(mujer hombre)</code>	<code>BZ_SEX_MUJER_HOMBRE</code>
<code>(?i)([fm])</code>	<code>BZ_SEX_F_M</code>
<code>(?i)([hm])</code>	<code>BZ_SEX_H_M</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-sex-f-m.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BZ_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>bz-sex-female-male.txt</code>
------------	-------------------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_SPANISH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-spanish.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-spanish.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEX

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sex-woman-man.txt
------------	----------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SEXUAL_ORIENTATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST .

Usado por: BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de bz-sexual-orientations.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SEXUAL_ORIENTATION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-sexual-orientations.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SOCIAL_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST .

Usado por: BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de bz-social-programmes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SOCIAL_PROGRAMME

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-social-programmes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SSB_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

BZ_SSB_BENEFIT_LIST .

Usado por: BZ_FIN_SSB_BENEFIT

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_SSB_BENEFIT_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SSB_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de bz-ssb-benefits.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SSB_BENEFIT

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-ssb-benefits.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de bz-not-stated.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BZ_SUPPRESSED_CATEGORY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-not-stated.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BZ_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_SUPPRESS .

Usado por: BZ_L3_BELIEF , BZ_L3_TRADE_UNION , BZ_L3_SEXUAL_LIFE , BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE , BZ_HEALTH_MENTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])	BZ_FLAG
(\d{1,6})	BZ_CM_ALNUM
si no	BZ_SUPPRESS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_SURNAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 225 nombres de bz-surnames.txt .

Usado por: BZ_SURNAMES , BZ_FULL_NAME

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-surnames.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

BZ_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BZ_CM_ALNUM .

Usado por: BZ_L1_SURNAME , BZ_FULL_NAME

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s\~+)(\~)([^\s\~+)	BZ_SURNAME · conserva · BZ_SURNAME
(\S+)	BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)	BZ_SURNAME · BZ_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BZ_SURNAME · BZ_SURNAME · BZ_SURNAME
si no	BZ_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BZ_TOWN_VILLAGE DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en bz-town-village-generalized.txt (489 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BZ_L2_TOWN_VILLAGE

CONFIGURACIÓN

lookupFile	bz-town-village-generalized.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BZ_YEAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BZ_L2_BIRTH_YEAR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · BZ_CM_ALNUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

Archivos

Los archivos de lookup y de detección viajan con el set: cargarlo los copia a la carpeta de archivos, y enviarlo a Delphix los sube.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
bz-addresses.txt	3000	BZ_ADDRESS	Lot 59, Hopeville, Punta Gorda · Lot 149, Boca del Rio, San Pedro Town · Mile 55 George Price Highway, Belmopan · Mile 9 George Price Highway, Hattieville
bz-blood-groups.txt	8	BZ_BLOOD_GROUP	A+ · A- · B+ · B-
bz-credit-statuses.txt	10	BZ_CREDIT_STATUS	Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due
bz-criminal-record.txt	7	BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST	No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed
bz-decile-high.txt	5	BZ_DECILE_HIGH	6 · 7 · 8 · 9
bz-decile.txt	10	BZ_DECILE	1 · 2 · 3 · 4
bz-detect-blood-groups.txt	26	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List	A+ · A- · B+ · B-
bz-detect-disabilities.txt	22	BZ_HEALTH_DISABILITY – List	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
bz-detect-education.txt	29	BZ_L2_EDUCATION – List	None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)
bz-detect-ethnic-groups.txt	43	BZ_L3_ETHNICITY – List	Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan
bz-detect-flag.txt	9	BZ_L3_ETHNICITY – List BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List	y · n · yes · no
bz-detect-gender-identities.txt	14	BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List	Woman · Man · Trans woman · Trans man
bz-detect-given-names.txt	208	BZ_L1_GIVEN_NAME – List BZ_L1_FULL_NAME – List	Maria · Jose · Juan · Carlos
bz-detect-housing-tenure.txt	20	BZ_FIN_HOUSING – List	Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)
bz-detect-languages.txt	31	BZ_L3_LANGUAGE – List	English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'
bz-detect-marital-status.txt	25	BZ_L2_MARITAL_STATUS – List	Never married · Married · Common-law union · Visiting partner
bz-detect-medications.txt	51	BZ_HEALTH_MEDICATION – List	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
bz-detect-nationalities.txt	52	BZ_L2_NATIONALITY – List	Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
bz-detect-political-opinions.txt	19	BZ_L3_POLITICAL_OPINION – List	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
bz-detect-political-parties.txt	22	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – List	People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement
bz-detect-poverty.txt	9	BZ_FIN_POVERTY – List	extremely poor · indigent · poor · not poor
bz-detect-religions.txt	50	BZ_L3_RELIGION – List	Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican
bz-detect-sex.txt	12	BZ_L2_SEX – List	f · m · h · female
bz-detect-sexual-orientations.txt	15	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – List	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual
bz-detect-social-programmes.txt	16	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List	BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance
bz-detect-ssb-benefits.txt	21	BZ_FIN_SSB_BENEFIT – List	Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit
bz-detect-surnames.txt	225	BZ_L1_SURNAME – List BZ_L1_FULL_NAME – List	Martinez · Garcia · Castillo · Lopez
bz-detect-towns-villages.txt	241	BZ_L2_TOWN_VILLAGE – List	Corozal Town · Altamira · Buena Vista · Calcutta
bz-detect-trade-unions.txt	23	BZ_L3_TRADE_UNION – List	BNTU · PSU · NTUCB · CWU
bz-diagnoses.txt	30	BZ_DIAGNOSIS_TEXT	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
bz-disabilities.txt	8	BZ_DISABILITY_LIST	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
bz-education.txt	12	BZ_EDUCATION	None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)
bz-employers.txt	25	BZ_EMPLOYER	Caribbean Trading Company Ltd. · Cayo Valley Services Ltd. · Northern Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd.
bz-ethnic-groups.txt	14	BZ_ETHNICITY_LIST	Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan
bz-flag-0-1.txt	2	BZ_FLAG_0_1	0 · 1
bz-flag-s-n.txt	2	BZ_FLAG_S_N	S · N
bz-flag-si-no.txt	2	BZ_FLAG_SI_NO	Sí · No
bz-flag-true-false.txt	2	BZ_FLAG_TRUE_FALSE	true · false
bz-flag-y-n.txt	2	BZ_FLAG_Y_N	Y · N
bz-flag-yes-no.txt	2	BZ_FLAG_YES_NO	Yes · No
bz-gender-identities.txt	8	BZ_GENDER_IDENTITY_LIST	Woman · Man · Trans woman · Trans man
bz-given-names.txt	208	BZ_GIVEN_NAME	Maria · Jose · Juan · Carlos

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
bz-housing-tenure.txt	8	BZ_HOUSING_LIST	Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)
bz-icd10-decimal.txt	33	BZ_ICD10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
bz-icd10.txt	37	BZ_ICD10	I10 · E11 · E78 · J45
bz-languages.txt	11	BZ_LANGUAGE_LIST	English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'
bz-marital-status.txt	7	BZ_MARITAL_STATUS	Never married · Married · Common-law union · Visiting partner
bz-medications.txt	26	BZ_MEDICATION_LIST	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
bz-nationalities.txt	16	BZ_NATIONALITY	Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran
bz-neighbourhoods.txt	30	BZ_NEIGHBOURHOOD	Lake Independence · Port Loyola · Collet · Mesopotamia
bz-not-stated.txt	1	BZ_SUPPRESS	Not stated
bz-occupations.txt	40	BZ_OCCUPATION	Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker
bz-political-opinions.txt	7	BZ_POLITICAL_OPINION_LIST	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
bz-political-parties.txt	8	BZ_POLITICAL_PARTY_LIST	People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement
bz-poverty-statuses.txt	4	BZ_POVERTY_STATUS	Extremely poor · Poor · Vulnerable · Not poor
bz-quintile.txt	5	BZ_QUINTILE	1 · 2 · 3 · 4
bz-religions.txt	19	BZ_RELIGION_LIST	Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican
bz-schools.txt	15	BZ_SCHOOL	Ebenezer Methodist Primary School · St. Joseph Anglican Primary School · Sacred Heart RC Primary School · Holy Family Primary School
bz-sex-f-m.txt	2	BZ_SEX_F_M	F · M
bz-sex-female-male.txt	2	BZ_SEX_FEMALE_MALE	Female · Male
bz-sex-h-m.txt	2	BZ_SEX_H_M	H · M
bz-sex-mujer-hombre.txt	2	BZ_SEX_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
bz-sex-spanish.txt	2	BZ_SEX_SPANISH	Femenino · Masculino
bz-sex-woman-man.txt	2	BZ_SEX_WOMAN_MAN	Woman · Man
bz-sexual-orientations.txt	8	BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual
bz-social-programmes.txt	6	BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST	BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
bz-ssb-benefits.txt	10	BZ_SSB_BENEFIT_LIST	Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit
bz-surnames.txt	225	BZ_SURNAME	Martinez · Garcia · Castillo · Lopez
bz-text-names.txt	858	BZ_FREE_TEXT	Maria · MARIA · Jose · JOSE
bz-town-village-generalized.txt	489	BZ_TOWN_VILLAGE	Corozal Town Corozal Town · COROZAL TOWN COROZAL TOWN · Corozal Corozal · COROZAL COROZAL

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona completos? y_?apellidos? apellidos?

E2 product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona full complete last first

E3 product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona completo y_?apellidos? apellidos?

E4 ip mac email e_?mail web url book type id

E5 id type code key no num number date status queue count log

E6 id key type role site ref code number no size

Profile set y classifiers

El profile set BZ – Data Protection Act 2021 – Personal data ejecuta estos 124 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Direct identifiers, quasi-identifiers, sensitive personal data (section 2), health records, financial record or position, and criminal record and proceedings, under the Data Protection Act, 2021 of Belize.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER
BZ_L1_TIN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_TIN
BZ_L1_PASSPORT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_PASSPORT
BZ_L1_PASSPORT – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_PASSPORT
BZ_L1_VOTER_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_VOTER_ID
BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_DRIVERS_LICENCE
BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
BZ_L1_VITAL_RECORD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_VITAL_RECORD
BZ_L1_GIVEN_NAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_GIVEN_NAME
BZ_L1_GIVEN_NAME – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L1_GIVEN_NAME
BZ_L1_SURNAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_SURNAME
BZ_L1_SURNAME – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L1_SURNAME
BZ_L1_FULL_NAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_FULL_NAME
BZ_L1_FULL_NAME – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L1_FULL_NAME
BZ_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_EMAIL
BZ_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	BZ_L1_EMAIL
BZ_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_EMAIL
BZ_L1_PHONE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_PHONE
BZ_L1_PHONE – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_PHONE
BZ_L1_ADDRESS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_ADDRESS
BZ_L1_ADDRESS – Type	TIPO DE DATO	BZ_L1_ADDRESS
BZ_L1_ADDRESS – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_ADDRESS
BZ_L1_ADDRESS_DETAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_ADDRESS_DETAIL
BZ_L1_BANK_ACCOUNT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_BANK_ACCOUNT
BZ_L1_PAYMENT_CARD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_PAYMENT_CARD
BZ_L1_PAYMENT_CARD – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_PAYMENT_CARD
BZ_L1_IP_ADDRESS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_IP_ADDRESS
BZ_L1_IP_ADDRESS – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_IP_ADDRESS
BZ_L1_DEVICE_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_DEVICE_ID

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_L1_DEVICE_ID – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_DEVICE_ID
BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_LICENCE_PLATE
BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_LICENCE_PLATE
BZ_L1_VIN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_VIN
BZ_L1_VIN – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_VIN
BZ_L1_LAND_PARCEL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_LAND_PARCEL
BZ_L1_LAND_PARCEL – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_LAND_PARCEL
BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_CONTRACT_NUMBER
BZ_L1_USERNAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_USERNAME
BZ_L1_CREDENTIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_CREDENTIAL
BZ_L1_GEOLOCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_GEOLOCATION
BZ_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_GEOLOCATION
BZ_L1_FREE_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DATO	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_L1_FREE_TEXT
BZ_L2_BIRTH_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_BIRTH_DATE
BZ_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_BIRTH_DATE
BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_BIRTH_YEAR
BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_BIRTH_YEAR
BZ_L2_AGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_AGE
BZ_L2_AGE – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_AGE
BZ_L2_EVENT_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_EVENT_DATE
BZ_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_EVENT_DATE
BZ_L2_SEX – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_SEX
BZ_L2_SEX – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L2_SEX
BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
BZ_L2_TOWN_VILLAGE – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L2_TOWN_VILLAGE
BZ_L2_NEIGHBOURHOOD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_NEIGHBOURHOOD
BZ_L2_NATIONALITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_NATIONALITY
BZ_L2_NATIONALITY – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L2_NATIONALITY
BZ_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_MARITAL_STATUS
BZ_L2_MARITAL_STATUS – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L2_MARITAL_STATUS
BZ_L2_OCCUPATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_OCCUPATION
BZ_L2_EMPLOYER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_EMPLOYER
BZ_L2_EDUCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_EDUCATION
BZ_L2_EDUCATION – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L2_EDUCATION
BZ_L2_SCHOOL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_SCHOOL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_L2_DEPENDANTS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L2_DEPENDANTS
BZ_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DATO	BZ_L2_DEPENDANTS
BZ_L3_ETHNICITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_ETHNICITY
BZ_L3_ETHNICITY – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_ETHNICITY
BZ_L3_LANGUAGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_LANGUAGE
BZ_L3_LANGUAGE – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_LANGUAGE
BZ_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_RELIGION
BZ_L3_RELIGION – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_RELIGION
BZ_L3_BELIEF – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_BELIEF
BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
BZ_L3_POLITICAL_OPINION – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_POLITICAL_OPINION
BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP
BZ_L3_TRADE_UNION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_TRADE_UNION
BZ_L3_TRADE_UNION – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_TRADE_UNION
BZ_L3_GENETIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_GENETIC
BZ_L3_BIOMETRIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_BIOMETRIC
BZ_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DATO	BZ_L3_BIOMETRIC
BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION
BZ_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_SEXUAL_LIFE
BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_L3_GENDER_IDENTITY
BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_L3_GENDER_IDENTITY
BZ_HEALTH_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_ID
BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_HEALTH_DIAGNOSIS
BZ_HEALTH_MEDICATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_MEDICATION
BZ_HEALTH_MEDICATION – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_HEALTH_MEDICATION
BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DATO	BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT
BZ_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_TEST_RESULT
BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP
BZ_HEALTH_DISABILITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_DISABILITY
BZ_HEALTH_DISABILITY – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_HEALTH_DISABILITY
BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE
BZ_HEALTH_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_HEALTH_MENTAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE
BZ_FIN_DEBT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_DEBT
BZ_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_DEBT
BZ_FIN_INCOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_INCOME
BZ_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_INCOME
BZ_FIN_ASSETS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_ASSETS
BZ_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_ASSETS
BZ_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_PENSION
BZ_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	BZ_FIN_PENSION
BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
BZ_FIN_SSB_BENEFIT – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_FIN_SSB_BENEFIT
BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
BZ_FIN_POVERTY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_POVERTY
BZ_FIN_POVERTY – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_FIN_POVERTY
BZ_FIN_HOUSING – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_FIN_HOUSING
BZ_FIN_HOUSING – List	VALORES CONOCIDOS	BZ_FIN_HOUSING
BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD
BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BZ_PENAL_CASE_NUMBER
BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DEL VALOR	BZ_PENAL_CASE_NUMBER