

# Belize — Data Protection Act, 2021

Descoberta e mascaramento de dados pessoais de Belize: números de identificação e nomes, quase-identificadores, os dados pessoais sensíveis da seção 2 — incluindo registro ou situação financeira e processos criminais — e registros de saúde.

---

72

DOMÍNIOS

124

CLASSIFIERS

90

ALGORITMOS

# Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Sobre este profile set                  |
| 2 | O Data Protection Act, 2021 em resumo   |
| 3 | Como usar o set                         |
| 4 | Como os dados sensíveis são descobertos |
| 5 | Como os dados são mascarados            |
| 6 | Os domínios numa visão                  |

## PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

|      |                                    |                              |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 7.1  | Número da previdência social       | BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER |
| 7.2  | Número de contribuinte (TIN)       | BZ_L1_TIN                    |
| 7.3  | Passaporte                         | BZ_L1_PASSPORT               |
| 7.4  | Título de eleitor                  | BZ_L1_VOTER_ID               |
| 7.5  | Carteira de motorista              | BZ_L1_DRIVERS_LICENCE        |
| 7.6  | Documento de imigração             | BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT   |
| 7.7  | Registro civil                     | BZ_L1_VITAL_RECORD           |
| 7.8  | Nomes                              | BZ_L1_GIVEN_NAME             |
| 7.9  | Sobrenomes                         | BZ_L1_SURNAME                |
| 7.10 | Nome completo                      | BZ_L1_FULL_NAME              |
| 7.11 | E-mail                             | BZ_L1_EMAIL                  |
| 7.12 | Telefone                           | BZ_L1_PHONE                  |
| 7.13 | Endereço                           | BZ_L1_ADDRESS                |
| 7.14 | Complemento do endereço            | BZ_L1_ADDRESS_DETAIL         |
| 7.15 | Conta bancária                     | BZ_L1_BANK_ACCOUNT           |
| 7.16 | Cartão de pagamento                | BZ_L1_PAYMENT_CARD           |
| 7.17 | Endereço IP                        | BZ_L1_IP_ADDRESS             |
| 7.18 | Identificador de dispositivo       | BZ_L1_DEVICE_ID              |
| 7.19 | Placa de veículo                   | BZ_L1_LICENCE_PLATE          |
| 7.20 | Número de identificação do veículo | BZ_L1_VIN                    |
| 7.21 | Lote de terra                      | BZ_L1_LAND_PARCEL            |
| 7.22 | Número de contrato ou de cliente   | BZ_L1_CONTRACT_NUMBER        |
| 7.23 | Usuário ou rede social             | BZ_L1_USERNAME               |
| 7.24 | Credencial                         | BZ_L1_CREDENTIAL             |
| 7.25 | Geolocalização                     | BZ_L1_GEOLOCATION            |

|      |             |                 |
|------|-------------|-----------------|
| 7.26 | Texto livre | BZ_L1_FREE_TEXT |
|------|-------------|-----------------|

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

|      |                          |                      |
|------|--------------------------|----------------------|
| 8.1  | Data de nascimento       | BZ_L2_BIRTH_DATE     |
| 8.2  | Ano de nascimento        | BZ_L2_BIRTH_YEAR     |
| 8.3  | Idade                    | BZ_L2_AGE            |
| 8.4  | Datas de eventos da vida | BZ_L2_EVENT_DATE     |
| 8.5  | Sexo                     | BZ_L2_SEX            |
| 8.6  | Cidade ou vila           | BZ_L2_TOWN_VILLAGE   |
| 8.7  | Bairro                   | BZ_L2_NEIGHBOURHOOD  |
| 8.8  | Nacionalidade            | BZ_L2_NATIONALITY    |
| 8.9  | Estado civil             | BZ_L2_MARITAL_STATUS |
| 8.10 | Ocupação                 | BZ_L2_OCCUPATION     |
| 8.11 | Empregador               | BZ_L2_EMPLOYER       |
| 8.12 | Escolaridade             | BZ_L2_EDUCATION      |
| 8.13 | Escola                   | BZ_L2_SCHOOL         |
| 8.14 | Filhos e dependentes     | BZ_L2_DEPENDANTS     |

PARTE 9 · DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

|      |                                |                            |
|------|--------------------------------|----------------------------|
| 9.1  | Origem étnica                  | BZ_L3_ETHNICITY            |
| 9.2  | Língua                         | BZ_L3_LANGUAGE             |
| 9.3  | Religião                       | BZ_L3_RELIGION             |
| 9.4  | Crenças de natureza semelhante | BZ_L3_BELIEF               |
| 9.5  | Opinião política               | BZ_L3_POLITICAL_OPINION    |
| 9.6  | Filiação a organismo político  | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP |
| 9.7  | Filiação sindical              | BZ_L3_TRADE_UNION          |
| 9.8  | Dados genéticos                | BZ_L3_GENETIC              |
| 9.9  | Dados biométricos              | BZ_L3_BIOMETRIC            |
| 9.10 | Orientação sexual              | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION   |
| 9.11 | Vida sexual                    | BZ_L3_SEXUAL_LIFE          |
| 9.12 | Identidade de gênero           | BZ_L3_GENDER_IDENTITY      |

PARTE 10 · REGISTROS DE SAÚDE

|      |                        |                         |
|------|------------------------|-------------------------|
| 10.1 | Identificador de saúde | BZ_HEALTH_ID            |
| 10.2 | Diagnóstico            | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS     |
| 10.3 | Medicamento            | BZ_HEALTH_MEDICATION    |
| 10.4 | Texto clínico          | BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT |
| 10.5 | Resultado de exame     | BZ_HEALTH_TEST_RESULT   |

|      |                            |                        |
|------|----------------------------|------------------------|
| 10.6 | Grupo sanguíneo            | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP  |
| 10.7 | Deficiência                | BZ_HEALTH_DISABILITY   |
| 10.8 | Saúde sexual e reprodutiva | BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE |
| 10.9 | Saúde mental e dependência | BZ_HEALTH_MENTAL       |

**PARTE 11 · REGISTRO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA**

|      |                                   |                         |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 11.1 | Referência de crédito             | BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE |
| 11.2 | Valor de dívida                   | BZ_FIN_DEBT             |
| 11.3 | Salário e renda                   | BZ_FIN_INCOME           |
| 11.4 | Patrimônio                        | BZ_FIN_ASSETS           |
| 11.5 | Pensão                            | BZ_FIN_PENSION          |
| 11.6 | Benefício da previdência social   | BZ_FIN_SSB_BENEFIT      |
| 11.7 | Programa social                   | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME |
| 11.8 | Pobreza e situação socioeconômica | BZ_FIN_POVERTY          |
| 11.9 | Posse da moradia                  | BZ_FIN_HOUSING          |

**PARTE 12 · ANTECEDENTES E PROCESSOS CRIMINAIS**

|      |                                        |                          |
|------|----------------------------------------|--------------------------|
| 12.1 | Antecedentes e processos criminais     | BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD |
| 12.2 | Número de processo                     | BZ_PENAL_CASE_NUMBER     |
| 13   | Onde as pessoas moram: cidades e vilas |                          |
| 14   | Limites                                |                          |
| 15   | Verificação                            |                          |
| 16   | Fontes                                 |                          |
| A    | Algoritmos                             |                          |
| B    | Arquivos                               |                          |
| C    | Listas de exclusão                     |                          |
| D    | Profile set e classifiers              |                          |

## Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais num banco de dados de Belize e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e números da previdência social não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma vila de poucas centenas de habitantes já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — número da previdência social, TIN, passaporte, título de eleitor, carteira de motorista, autorizações de imigração, registros civis, nomes, contato, contas e cartões, lotes de terra, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, cidade ou vila, bairro, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados pessoais sensíveis** — as categorias da seção 2: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e semelhantes, filiação a organismo político, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, orientação sexual e vida sexual — e, além da lista, identidade de gênero.
- **Registros de saúde** — identificadores de saúde, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exames, deficiência, saúde reprodutiva e mental.
- **Registro ou situação financeira** — referências de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensões, benefícios da previdência social, programas sociais, pobreza e posse da moradia. A seção 2 os torna sensíveis.
- **Antecedentes e processos criminais** — antecedentes, acusações, desfechos e números de processo, também sensíveis pela seção 2.

Tudo de que o set precisa viaja com ele: carregá-lo cria os domínios, classifiers, algoritmos e arquivos de lookup, e enviá-lo a um Masking Engine envia todos eles.

## O Data Protection Act, 2021 em resumo

O Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021 — foi sancionado em 29 de novembro de 2021 e publicado no Gazette em 30 de novembro de 2021. Ele regula a coleta, a guarda, o uso e a divulgação de dados pessoais e protege a privacidade das pessoas em relação a eles.

**Entrada em vigor.** A lei entra em vigor na data que o Ministro fixar por Order publicada no Gazette, e podem ser fixadas datas diferentes para dispositivos diferentes (s. 97). Nas fontes públicas consultadas em setembro de 2026 não foi encontrada essa Order, e fontes secundárias divergem sobre se e quando a lei passou a valer. Confirme a situação com o Ministério antes de depender de uma data; o desenho do set não depende dela.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é o dado relativo a um indivíduo que pode ser identificado a partir desse dado, ou desse dado junto com outras informações que estão, ou provavelmente estarão, em posse do controlador (s. 2). Um dado a partir do qual nenhum indivíduo pode ser identificado, nem com essas outras informações, não é dado pessoal.
- **Dado pessoal sensível** é a informação sobre a origem racial ou étnica do titular; opiniões políticas; crenças religiosas ou outras de natureza semelhante; filiação a organismo político; filiação sindical; dados genéticos; dados biométricos; orientação sexual ou vida sexual; **registro ou situação financeira**; antecedentes criminais; e processos por qualquer crime cometido ou supostamente cometido, seu

desfecho ou a sentença (s. 2). Saúde não está na lista; dados genéticos e biométricos estão, e a lei define os dois.

- **O tratamento de dados pessoais sensíveis é proibido**, salvo nas condições da seção 10 — consentimento, obrigações trabalhistas, interesses vitais, processos judiciais, funções públicas, finalidades médicas sob dever de sigilo, entre outras. Dados de condenações e crimes só são tratados sob controle de autoridade oficial ou como uma lei autorizar (s. 10(2)).
- **Princípios.** O dado pessoal é coletado para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não é tratado depois de forma incompatível com elas; é adequado, pertinente e limitado ao necessário; mantido em forma identificável só pelo tempo necessário; e tratado com segurança adequada (s. 4). O controlador que descumpre comete crime punível com multa de quinhentos mil dólares, prisão de três anos, ou ambas (s. 5(7)).
- **Segurança.** Medidas técnicas e organizacionais adequadas ao risco, incluindo pseudonimização e criptografia (s. 60), e proteção de dados desde a concepção e por padrão (s. 55).
- **Incidentes.** O Commissioner é notificado sem demora injustificada e, quando possível, em até setenta e duas horas (s. 61). Os titulares são avisados quando o incidente provavelmente resultar em alto risco — a menos que os dados afetados estivessem ininteligíveis para quem não tem acesso autorizado (s. 62).
- **Crianças.** Criança é a pessoa com menos de 16 anos. Tratar dados de uma criança só é lícito com o consentimento dos pais ou responsável, ou da própria criança se tiver mais de treze anos (s. 9).
- **Alcance.** Pequenas empresas, com faturamento anual de até \$3.000.000, estão isentas — exceto as que prestam serviços de saúde, os birôs de crédito, as entidades obrigadas pela lei contra lavagem de dinheiro e outras listadas na seção 3(3).
- **Pesquisa e estatística.** O tratamento só para fins de pesquisa, estatísticos ou históricos é compatível com a finalidade original quando os resultados não são divulgados de forma que identifique os titulares (s. 36).
- **Supervisão.** O Data Protection Commissioner, servidor público do Ministério responsável pela transformação digital e pelo governo eletrônico que atua com independência, administra a lei (s. 68); os recursos vão ao Data Protection Tribunal (s. 88).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para finalidades para as quais o dado não foi coletado, e guarda dados sensíveis — financeiros e criminais entre eles — fora dos controles feitos para eles. Uma cópia a partir da qual as pessoas não podem mais ser identificadas não é dado pessoal: é para isso que o set existe.

A lista de dados sensíveis da seção 2 é fechada, mas o set vai além onde o risco é o mesmo: trata com o mesmo cuidado os registros de saúde, a identidade de gênero e a língua que a pessoa fala — que revela origem maia, garífuna ou menonita.

A definição de dado pessoal conta o que o controlador tem ou provavelmente terá. O mascaramento é determinístico para a chave do engine, então quem tem ao mesmo tempo os dados de produção e a chave consegue ligar uma linha mascarada à sua origem. Mantenha a chave, e o acesso à produção, longe de quem usa a cópia mascarada. Se uma cópia conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro, não só do profile set.

## Como usar o set

- **Carregar** — *Configurações* → *Profile Sets* → *Carregar*. Carregar de novo volta cada objeto do set ao estado de fábrica.
- **Enviar ao Delphix** — pelo profile set, ou com *Enviar tudo ao Delphix*. Domínios, algoritmos e arquivos vão antes.

- **Perflar** — rode um job de profiling com o set e revise os domínios atribuídos antes de mascarar.
- **Mascarar** — rode o job de mascaramento. Use a mesma chave do engine em todos os ambientes para que os valores mascarados continuem consistentes entre sistemas.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido ( `FIELD1`, `REMARKS` ) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um número da previdência social, um telefone de Belize, uma placa, uma vila.

Os nomes de coluna são reconhecidos em inglês, nas abreviações dos sistemas de Belize ( `SSN`, `SSB_NO`, `TIN`, `BHIS_NO`, `NHI_NO`, `DOB` ) e em espanhol, que boa parte do país fala.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOBs, imagens, PDFs). Processos de cadastro costumam guardar a imagem do cartão da previdência social ou do passaporte: o número continua legível na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

---

4

## Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. Há quatro tipos de classifier:

- **Nome da coluna** — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força: a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

---

5

## Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que o job de mascaramento aplica a todas as colunas atribuídas ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a chave do engine: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando.

Os exemplos deste documento foram produzidos executando os algoritmos com a chave desta ferramenta. Num engine com outra chave os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

# Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

| DOMÍNIO                                                      | ENCONTRADO POR |                                  | ALGORITMO      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| IDENTIFICADORES DIRETOS                                      |                |                                  |                |
| Número da previdência social<br>BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_CM_ALNUM    |
| Número de contribuinte (TIN)<br>BZ_L1_TIN                    | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Passaporte<br>BZ_L1_PASSPORT                                 | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_CM_ALNUM    |
| Título de eleitor<br>BZ_L1_VOTER_ID                          | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Carteira de motorista<br>BZ_L1_DRIVERS_LICENCE               | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Documento de imigração<br>BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT         | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Registro civil<br>BZ_L1_VITAL_RECORD                         | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Nomes<br>BZ_L1_GIVEN_NAME                                    | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS               | BZ_GIVEN_NAMES |
| Sobrenomes<br>BZ_L1_SURNAME                                  | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS               | BZ_SURNAMES    |
| Nome completo<br>BZ_L1_FULL_NAME                             | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS               | BZ_FULL_NAME   |
| E-mail<br>BZ_L1_EMAIL                                        | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO    FORMATO DO VALOR | BZ_EMAIL       |
| Telefone<br>BZ_L1_PHONE                                      | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_PHONE       |
| Endereço<br>BZ_L1_ADDRESS                                    | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO    FORMATO DO VALOR | BZ_ADDRESS     |
| Complemento do endereço<br>BZ_L1_ADDRESS_DETAIL              | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Conta bancária<br>BZ_L1_BANK_ACCOUNT                         | NOME DA COLUNA |                                  | BZ_CM_ALNUM    |
| Cartão de pagamento<br>BZ_L1_PAYMENT_CARD                    | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_CARD        |
| Endereço IP<br>BZ_L1_IP_ADDRESS                              | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_IP          |
| Identificador de dispositivo<br>BZ_L1_DEVICE_ID              | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_CM_HEX      |
| Placa de veículo<br>BZ_L1_LICENCE_PLATE                      | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR                 | BZ_PLATE       |

| DOMÍNIO                                                          | ENCONTRADO POR |                    |                  | ALGORITMO         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Número de identificação do veículo</b><br>BZ_L1_VIN           | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | BZ_CM_ALNUM       |
| <b>Lote de terra</b><br>BZ_L1_LAND_PARCEL                        | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | BZ_PARCEL         |
| <b>Número de contrato ou de cliente</b><br>BZ_L1_CONTRACT_NUMBER | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_CM_ALNUM       |
| <b>Usuário ou rede social</b><br>BZ_L1_USERNAME                  | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_CM_ALNUM       |
| <b>Credencial</b><br>BZ_L1_CREDENTIAL                            | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_REDACT         |
| <b>Geolocalização</b><br>BZ_L1_GEOLOCATION                       | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   |                  | BZ_COORDINATE     |
| <b>Texto livre</b><br>BZ_L1_FREE_TEXT                            | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | FORMATO DO VALOR | BZ_FREE_TEXT      |
| QUASE-IDENTIFICADORES                                            |                |                    |                  |                   |
| <b>Data de nascimento</b><br>BZ_L2_BIRTH_DATE                    | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | BZ_BIRTH_DATE     |
| <b>Ano de nascimento</b><br>BZ_L2_BIRTH_YEAR                     | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | BZ_YEAR           |
| <b>Idade</b><br>BZ_L2_AGE                                        | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | BZ_AGE            |
| <b>Datas de eventos da vida</b><br>BZ_L2_EVENT_DATE              | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | BZ_EVENT_DATE     |
| <b>Sexo</b><br>BZ_L2_SEX                                         | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | BZ_SEX            |
| <b>Cidade ou vila</b><br>BZ_L2_TOWN_VILLAGE                      | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | BZ_TOWN_VILLAGE   |
| <b>Bairro</b><br>BZ_L2_NEIGHBOURHOOD                             | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_NEIGHBOURHOOD  |
| <b>Nacionalidade</b><br>BZ_L2_NATIONALITY                        | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | BZ_NATIONALITY    |
| <b>Estado civil</b><br>BZ_L2_MARITAL_STATUS                      | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | BZ_MARITAL_STATUS |
| <b>Ocupação</b><br>BZ_L2_OCCUPATION                              | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_OCCUPATION     |
| <b>Empregador</b><br>BZ_L2_EMPLOYER                              | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_EMPLOYER       |
| <b>Escolaridade</b><br>BZ_L2_EDUCATION                           | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS |                  | BZ_EDUCATION      |
| <b>Escola</b><br>BZ_L2_SCHOOL                                    | NOME DA COLUNA |                    |                  | BZ_SCHOOL         |
| <b>Filhos e dependentes</b><br>BZ_L2_DEPENDANTS                  | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       |                  | BZ_CAPPED_COUNT   |
| DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS                                         |                |                    |                  |                   |

| DOMÍNIO                                                            | ENCONTRADO POR |                    | ALGORITMO              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| <b>Origem étnica</b><br>BZ_L3_ETHNICITY                            | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_ETHNICITY           |
| <b>Língua</b><br>BZ_L3_LANGUAGE                                    | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_LANGUAGE            |
| <b>Religião</b><br>BZ_L3_RELIGION                                  | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_RELIGION            |
| <b>Crenças de natureza semelhante</b><br>BZ_L3_BELIEF              | NOME DA COLUNA |                    | BZ_SUPPRESSED_CATEGORY |
| <b>Opinião política</b><br>BZ_L3_POLITICAL_OPINION                 | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_POLITICAL_OPINION   |
| <b>Filiação a organismo político</b><br>BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_POLITICAL_PARTY     |
| <b>Filiação sindical</b><br>BZ_L3_TRADE_UNION                      | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_SUPPRESSED_CATEGORY |
| <b>Dados genéticos</b><br>BZ_L3_GENETIC                            | NOME DA COLUNA |                    | BZ_REDACT              |
| <b>Dados biométricos</b><br>BZ_L3_BIOMETRIC                        | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | BZ_REDACT              |
| <b>Orientação sexual</b><br>BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION               | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_SEXUAL_ORIENTATION  |
| <b>Vida sexual</b><br>BZ_L3_SEXUAL_LIFE                            | NOME DA COLUNA |                    | BZ_SUPPRESSED_CATEGORY |
| <b>Identidade de gênero</b><br>BZ_L3_GENDER_IDENTITY               | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_GENDER_IDENTITY     |
| REGISTROS DE SAÚDE                                                 |                |                    |                        |
| <b>Identificador de saúde</b><br>BZ_HEALTH_ID                      | NOME DA COLUNA |                    | BZ_CM_ALNUM            |
| <b>Diagnóstico</b><br>BZ_HEALTH_DIAGNOSIS                          | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   | BZ_DIAGNOSIS           |
| <b>Medicamento</b><br>BZ_HEALTH_MEDICATION                         | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_MEDICATION          |
| <b>Texto clínico</b><br>BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT                    | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | BZ_FREE_TEXT           |
| <b>Resultado de exame</b><br>BZ_HEALTH_TEST_RESULT                 | NOME DA COLUNA |                    | BZ_CM_ALNUM            |
| <b>Grupo sanguíneo</b><br>BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP                    | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_BLOOD_GROUP         |
| <b>Deficiência</b><br>BZ_HEALTH_DISABILITY                         | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_DISABILITY          |
| <b>Saúde sexual e reprodutiva</b><br>BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE        | NOME DA COLUNA |                    | BZ_SUPPRESSED_CATEGORY |
| <b>Saúde mental e dependência</b><br>BZ_HEALTH_MENTAL              | NOME DA COLUNA |                    | BZ_SUPPRESSED_CATEGORY |
| REGISTRO OU SITUAÇÃO FINANCEIRA                                    |                |                    |                        |

| DOMÍNIO                                                               | ENCONTRADO POR |                    | ALGORITMO           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Referência de crédito</b><br>BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE               | NOME DA COLUNA |                    | BZ_CREDIT           |
| <b>Valor de dívida</b><br>BZ_FIN_DEBT                                 | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | BZ_DEBT_AMOUNT      |
| <b>Salário e renda</b><br>BZ_FIN_INCOME                               | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | BZ_INCOME           |
| <b>Patrimônio</b><br>BZ_FIN_ASSETS                                    | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | BZ_ASSETS           |
| <b>Pensão</b><br>BZ_FIN_PENSION                                       | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO       | BZ_PENSION_AMOUNT   |
| <b>Benefício da previdência social</b><br>BZ_FIN_SSB_BENEFIT          | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_SSB_BENEFIT      |
| <b>Programa social</b><br>BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME                     | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_SOCIAL_PROGRAMME |
| <b>Pobreza e situação socioeconômica</b><br>BZ_FIN_POVERTY            | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_POVERTY          |
| <b>Posse da moradia</b><br>BZ_FIN_HOUSING                             | NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | BZ_HOUSING          |
| ANTECEDENTES E PROCESSOS CRIMINAIS                                    |                |                    |                     |
| <b>Antecedentes e processos criminais</b><br>BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD | NOME DA COLUNA |                    | BZ_CRIMINAL_RECORD  |
| <b>Número de processo</b><br>BZ_PENAL_CASE_NUMBER                     | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR   | BZ_CM_ALNUM         |

# Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Belize não tem carteira de identidade nacional para os cidadãos: o cartão do Social Security Board é a identificação do dia a dia, pedida por empregadores, bancos, pelo birô de crédito e pelos hospitais públicos, e por isso o número dele é a chave da maioria dos registros. Ele é mascarado do mesmo jeito em todo lugar, mantendo os nove dígitos.

7.1

Número da previdência social

BZ\_L1\_SOCIAL\_SECURITY\_NUMBER

|                |                  |                   |
|----------------|------------------|-------------------|
| NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING |
|----------------|------------------|-------------------|

O QUE É

O número de nove dígitos do Social Security Board, impresso no cartão que todo trabalhador precisa ter a partir dos 14 anos. É emitido em sequência e não tem dígito verificador público. Sem carteira de identidade nacional, é o identificador que empregadores, bancos, cooperativas de crédito, o birô de crédito e os hospitais públicos pedem.

COMO É ENCONTRADO

|                           |                                      |                              |                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NOME DA COLUNA            | BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path  |                              |                                                                               |
| 90%                       | ssn                                  | ss_?(no num number nbr)      | social_?security(_?(no num number nbr card id))? soc_?sec(_?(no num number))? |
|                           |                                      | ssb_?(no num number id card) | social_?sec_?card insured_?(person_)?                                         |
|                           |                                      | (no num number)              | n(o um ro umero)_?(de_)?seguro_?social seguro_?social                         |
| FORMATO DO VALOR          | BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex |                              |                                                                               |
| PADRÃO                    |                                      | FORÇA                        | OBSERVAÇÕES                                                                   |
| \d{3}[\s-]\d{3}[\s-]\d{3} |                                      |                              | 70%                                                                           |
| \d{9}                     |                                      |                              | 50%                                                                           |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada dígito é trocado por outro dígito, mantendo o tamanho e os separadores ( 123–456–789 ). O mapeamento é um-para-um: um número usado como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| BZ_CM_ALNUM | CHARACTER MAPPING |
|-------------|-------------------|

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| VALOR       |   | MASCARADO   |
| 000123456   | → | 522757585   |
| 123–456–789 | → | 110–858–568 |

7.2

Número de contribuinte (TIN)

BZ\_L1\_TIN

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING |
|----------------|-------------------|

O QUE É

O TIN do Belize Tax Service, usado no imposto de renda, no GST, na alfândega e nos impostos seletivos: seis dígitos e um dígito verificador que não é mostrado ao contribuinte. Pessoas físicas, empresários individuais,

sociedades e empresas têm um.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_L1_TIN – Path                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90%            | tin tin_?(no num number) tax_?(id identification)(_?(no num number))? tax_?payer_?(id no num number) taxpayer_?(id no num number) bts_?(no id tin number) gst_?(no number reg registration)(_?no)? n(o um ro)_?contribuyente nit |

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho. O TIN de uma empresa não se distingue do de uma pessoa e também é mascarado; o mapeamento é determinístico, então os joins com tabelas de fornecedores continuam funcionando.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR  | MASCARADO |
|--------|-----------|
| 123456 | → 904292  |

7.3 Passaporte

BZ\_L1\_PASSPORT

| NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING |
|----------------|------------------|-------------------|
|----------------|------------------|-------------------|

O QUE É

Números de passaportes de Belize e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_L1_PASSPORT – Path                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85%            | passport[a-z]* pass_?port_?(no num number) pp_?(no num number) travel_?document(_?(no num number))? pasaporte[a-z]* |

|                   |  |                        |             |
|-------------------|--|------------------------|-------------|
| FORMATO DO VALOR  |  | BZ_L1_PASSPORT – Regex |             |
| PADRÃO            |  | FORÇA                  | OBSERVAÇÕES |
| [A-Z]{1,2}\d{6,8} |  | 30%                    |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR    | MASCARADO  |
|----------|------------|
| P0123456 | → M1295864 |

## 7.4 Título de eleitor

BZ\_L1\_VOTER\_ID

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

### O QUE É

O número de identificação e o número de registro do cartão de eleitor do Elections and Boundaries Department — um dos documentos com foto aceitos nos serviços públicos.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_L1\_VOTER\_ID - Path

85% voter\_?(id|card|reg|registration)(\_?(no|num|number|card))? voters\_?  
(id|card|reg|registration)(\_?(no|num|number))? elector(al)?\_  
(id|no|num|number|card|reg|registration)(\_?(no|num|number))? ebd\_?(no|id|reg|number)  
registration\_?(no|num|number)\_?(voter|elector) elector\_?reg?no

### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

| VALOR  | MASCARADO |
|--------|-----------|
| 123456 | → 904292  |

## 7.5 Carteira de motorista

BZ\_L1\_DRIVERS\_LICENCE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

### O QUE É

O número da carteira de motorista emitida pelo Department of Transport ou por uma prefeitura.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_L1\_DRIVERS\_LICENCE - Path

85% drivers?\_?licen[cs]e(\_?(no|num|number))? driving?\_?licen[cs]e(\_?(no|num|number))? dl\_  
(no|num|number) \_?licen[cs]e(\_?(no|num|number)) (exceto quando seguido de plate, vehicle, business,  
trade, liquor, professional) \_?licencia\_?(de\_)?conducir

### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

### EXEMPLOS

| VALOR     | MASCARADO   |
|-----------|-------------|
| BZ-012345 | → CT-763680 |

| NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING |
|----------------|-------------------|
|----------------|-------------------|

O QUE É

Cartões de residência permanente, autorizações temporárias de trabalho, vistos, certificados de nacionalidade e de naturalização, identificação de refugiados e solicitantes de asilo, cartões do programa de aposentados qualificados. Num país em que 11,5% da população nasceu no exterior, são comuns em registros de emprego e bancários.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT - Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85%            | <code>permanent_?residen(ce cy t)(_(?(permit card no num number id)))? pr_?(card permit)(_(no number))?</code><br><code>work_?permit(_(no num number))?</code> <code>temporary_?employment_?permit tep_?</code><br><code>(no num number)</code> <code>immigration_?(permit document card file status_?no no num number)</code> <code>visa_?</code><br><code>(no num number)</code> <code>residen(ce cy)_?permit(_(no number))?</code> <code>nationality_?certificate(_(no number))?</code><br><code>naturali[sz]ation_?(certificate cert no number)</code> <code>refugee_?(id card no number)</code><br><code>asylum_?(id no number)</code> <code>qrp_?(id no number card)</code> <code>carne_?migratorio</code> <code>permiso_?(de_)?</code><br><code>(residencia trabajo)</code> |

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

| BZ_CM_ALNUM | CHARACTER MAPPING |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR    | MASCARADO  |
|----------|------------|
| PR 12345 | → XY 20897 |

| NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING |
|----------------|-------------------|
|----------------|-------------------|

O QUE É

Números de certidões ou de registros de nascimento, óbito e casamento da Vital Statistics Unit.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_L1_VITAL_RECORD - Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85%            | <code>birth_?cert(ificate)?(_(no num number entry))?</code> <code>death_?cert(ificate)?(_(no num number))?</code><br><code>marriage_?cert(ificate)?(_(no num number))?</code> <code>registry_?entry(_(no number))?</code> <code>vital_?</code><br><code>(record statistics)_?(no num number)</code> <code>certificado_?(de_)?(nacimiento defuncion matrimonio)</code><br><code>acta_?(de_)?(nacimiento defuncion matrimonio)</code> |
| 55%            | <code>entry_?(no number)</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

| BZ_CM_ALNUM | CHARACTER MAPPING |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1234/1985

→

1092/4201

## 7.8 Nomes

BZ\_L1\_GIVEN\_NAME

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Primeiro nome e nome do meio ( FIRST\_NAME , MIDDLE\_NAME ), inclusive dois nomes na mesma coluna, como Maria Isabel .

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_GIVEN\_NAME – Path

85%

first\_?names? given\_?names? fore\_?names? christian\_?name fname name\_?first middle\_?names? mname name\_?middle nombres?\_?(de\_?)?pila primer\_?nombre segundo\_?nombre nombres (exceto quando seguido de lista E1)

50%

name (exceto quando seguido de lista E2) nombre (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS

BZ\_L1\_GIVEN\_NAME – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

bz-detect-given-names.txt

208

70%

Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome de uma lista de 208 nomes usados em Belize, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

BZ\_GIVEN\_NAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

BZ\_GIVEN\_NAME NAME

Troca o nome por um dos 208 nomes de bz-given-names.txt .

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Kenrick

→

Yvette

MARIA ISABEL

→

NELSON CANDELARIA

## 7.9 Sobrenomes

BZ\_L1\_SURNAME

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Sobrenomes e nomes de solteira, um ou dois por coluna, e sobrenomes com hífen: Gillett , Gomez Cal , Young-Flowers .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_SURNAME - Path

85%

last\_?names?

surnames?

family\_?names?

lname

name\_?last

maiden\_?name

mothers?\_?

maiden\_?name

maiden

second\_?surname

married\_?name

apellidos?

apellido\_

(paterno|materno)

primer\_?apellido

segundo\_?apellido

VALORES CONHECIDOS

BZ\_L1\_SURNAME - List

COMO É MASCARADO

Cada sobrenome é trocado por um de uma lista de 225 sobrenomes frequentes em Belize — mestiços, crioulos, maias, garífunas e menonitas, liderados por Martinez, Garcia, Castillo, Lopez e Williams —, mantendo o número de palavras, o hífen e as maiúsculas.

BZ\_SURNAMES    REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

BZ\_SURNAME    NAME

Troca o nome por um dos 225 nomes de bz-surnames.txt .

BZ\_CM\_ALNUM    CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR         |   | MASCARADO        |
|---------------|---|------------------|
| Gillett       | → | Munoz            |
| Young-Flowers | → | McKenzie-Ramirez |

7.10 Nome completo

BZ\_L1\_FULL\_NAME

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes na mesma coluna, na ordem inglesa usada pelo registro civil — nome, nome do meio, sobrenome —, com inicial do meio ou, em famílias hispânicas, segundo sobrenome, ou escritos como SOBRENOME , NOMBRES . Também o nome de titular de conta, beneficiário, responsável ou parente mais próximo.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_FULL\_NAME – Path

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90% | full_?name fullname complete_?name person_?name name_?of_?<br>(customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?<br>contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona)<br>(customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account_?holder policy_?holder mother father parent guardian spouse partner next_?of_?kin doctor physician nurse contact emergency_?<br>contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona)_?name nombre_?(completo compl) nombres?_?y_?apellidos? |
| 60% | beneficiary guardian next_?of_?kin spouse emergency_?contact guarantor account_?holder policy_?holder legal_?representative attorney patient victim complainant<br>accused defendant insured_?person titular beneficiario conyuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50% | name (exceto quando seguido de lista E2) nombre (exceto quando seguido de lista E3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**VALORES CONHECIDOS** BZ\_L1\_FULL\_NAME – List

| LISTA                     | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                  |
|---------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------|
| bz-detect-given-names.txt | 208     | 60%   | Maria, Jose, Juan, Carlos, Luis, Francisco         |
| bz-detect-surnames.txt    | 225     | 60%   | Martinez, Garcia, Castillo, Lopez, Williams, Perez |

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Nomes viram nomes e sobrenomes viram sobrenomes, por posição: uma palavra é um nome; duas, nome e sobrenome; três, dois nomes e um sobrenome; quatro, dois de cada. Uma inicial do meio continua inicial ( Kenrick A. Gillett ), e uma vírgula separa sobrenomes de nomes.

**BZ\_FULL\_NAME REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

**BZ\_SURNAMES REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

**BZ\_SURNAME NAME**

Troca o nome por um dos 225 nomes de bz-surnames.txt .

**BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**BZ\_GIVEN\_NAMES REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

**BZ\_GIVEN\_NAME NAME**

Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt`.

#### EXEMPLOS

| VALOR                  |   | MASCARADO                      |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Kenrick A. Gillett     | → | Yvette A. Munoz                |
| Jose Luis Martinez Cal | → | Sylvia Cesar Contreras Requena |
| CAYETANO, SHANICE      | → | ZETINA, OSCAR                  |

## 7.11 E-mail

BZ\_L1\_EMAIL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_EMAIL - Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* email_?address correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*`

TIPO DE DADO

BZ\_L1\_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

BZ\_L1\_EMAIL - Regex

PADRÃO

`[A-Za-z0-9._%+\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`

FORÇA

OBSERVAÇÕES

100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

BZ\_EMAIL

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM.

BZ\_CM\_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR                     |   | MASCARADO                 |
|---------------------------|---|---------------------------|
| kenrick.gillett@gmail.com | → | hasyinl.gajzek@pgoeb.test |

## 7.12 Telefone

BZ\_L1\_PHONE

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Números de sete dígitos, com ou sem `+501`: celulares começam com 6 ( `622-4567` ) e fixos com o dígito do distrito — 2 Belize, 3 Orange Walk, 4 Corozal, 5 Stann Creek, 7 Toledo, 8 Cayo.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_PHONE – Path

**85%** tel telephone[a-z0-9]\* tel\_?(no|num|number|home|work|mobile|cell) phone[a-z0-9]\* ph\_?  
(no|num|number) mobile[a-z0-9]\* cell cell\_?(phone|no|number) cellphone cellular  
contact\_?(no|num|number) fax whatsapp telefono[a-z0-9]\* celular movil n(o|um|ro)?  
tel(efono)?

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_PHONE – Regex

| PADRÃO                                      | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---------------------------------------------|-------|-------------|
| (\+?(?501\)?[\s-]?)6\d{2}[\s-]?\d{4}        | 100%  |             |
| 6\d{2}[\s-]?\d{4}                           | 80%   |             |
| (\+?(?501\)?[\s-]?)?[2-578]\d{2}[\s-]?\d{4} | 70%   |             |
| \+?\d[\d\s()\-]{6,15}                       | 30%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

+501 , os separadores e o primeiro dígito — celular, ou o distrito de um fixo — ficam; os outros seis dígitos são mascarados. Um número sem formato de telefone de Belize é mascarado inteiro.

**BZ\_PHONE** **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

**BZ\_CM\_ALNUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

| VALOR         | MASCARADO       |
|---------------|-----------------|
| +501 622-4567 | → +501 690-9910 |
| 822-1234      | → 890-9707      |

## 7.13 Endereço

BZ\_L1\_ADDRESS

**NOME DA COLUNA**

**TIPO DE DADO**

**FORMATO DO VALOR**

**SECURE LOOKUP**

## O QUE É

A linha de endereço como se escreve em Belize, onde não há código postal: número da casa e rua, um marco de milha numa rodovia, ou um lote num bairro, seguidos da cidade.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_ADDRESS – Path

**80%** address[a-z0-9]\* (exceto quando seguido de lista E4) addr(ess)?\_?(line|1|2)?[a-z0-9]\* street(\_?  
(address|name))? residential\_?address home\_?address mailing\_?address postal\_?address  
physical\_?address residence place\_?of\_?residence domicile direccion[a-z]\* (exceto quando  
seguido de ip , mac , correo , electronica ) domicilio[a-z]\*

**TIPO DE DADO** BZ\_L1\_ADDRESS – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_ADDRESS – Regex

| PADRÃO                                                                                                               | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (?i)#?\s*\d+[A-Z]? \s+.*\b(street st\.? avenue ave\.? road rd\.? drive dr\.? lane boulevard blvd\.? highway hwy)\b.* | 80%   |             |
| (?i).*\bmile\s*\d+.*\b(highway road hwy)\b.*                                                                         | 90%   |             |
| (?i).*\bplot\s*(no\.?\s* #\s*)?\d+\s*,.+                                                                             | 60%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

É trocada por um de 3.000 endereços fictícios de Belize — ruas de Belize City e das cidades, marcos de milha nas rodovias Philip Goldson, George Price, Hummingbird e Southern, lotes em bairros reais.

**BZ\_ADDRESS** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `bz-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR                            | MASCARADO                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| #24 Cleghorn Street, Belize City | → Mile 60 Philip Goldson Highway, Corozal Town |

## 7.14 Complemento do endereço

BZ\_L1\_ADDRESS\_DETAIL

**NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

**O QUE É**

Números de casa, apartamento, unidade, andar ou lote em colunas próprias.

**COMO É ENCONTRADO**

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_ADDRESS\_DETAIL – Path

**70%** house\_?(no|num|number) apt\_?(no|number)? apartment(\_?(no|number))? unit\_?  
 (no|num|number) flat\_?(no|number) lot\_?(no|num|number) floor\_?(no|number)? suite(\_?no)?  
 building\_?(no|number) num\_?casa n(o|um|ro)\_?casa apto

**COMO É MASCARADO**

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

**BZ\_CM\_ALNUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**EXEMPLOS**

| VALOR   | MASCARADO |
|---------|-----------|
| Apt. 4B | → Adv. 9W |

## 7.15 Conta bancária

BZ\_L1\_BANK\_ACCOUNT

**NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

**O QUE É**

Números de contas poupança, corrente e de cotas em bancos e cooperativas de crédito.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_BANK\_ACCOUNT – Path

**85%** account\_?(no|num|number|nbr) acct\_?(no|num|number|nbr)? acc\_?(no|num|number) bank\_?  
(account|acct)(\_?(no|num|number))? savings\_(account|acct)(\_?(no|number))? checking\_  
(account|acct)(\_?(no|number))? chequing\_(account|acct)(\_?(no|number))? share\_account(\_?  
no)? iban cuenta\_?(bancaria|ahorros?|corriente) n(o|um|ro)\_?(de\_?)?cuenta

## COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

**BZ\_CM\_ALNUM** CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

**VALOR**

**MASCARADO**

010-123456-7

→ 099-011707-8

## 7.16 Cartão de pagamento

BZ\_L1\_PAYMENT\_CARD

**NOME DA COLUNA**

**FORMATO DO VALOR**

**REGEX DECOMPOSE**

## O QUE É

Números de cartões de crédito, débito e pré-pagos.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_PAYMENT\_CARD – Path

**85%** card\_?(no|num|number) credit\_card(\_?(no|num|number))? debit\_card(\_?(no|num|number))?  
cc\_?(no|num|number) pan card\_pan masked\_pan tarjeta(\_?(credito|debito))?  
n(o|um|ro)\_?tarjeta

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_PAYMENT\_CARD – Regex

**PADRÃO**

**FORÇA**

**OBSERVAÇÕES**

\d{13,19}

90% dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\~]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Trocado por outro número de cartão que continua passando na verificação de Luhn. Valores sem formato de cartão passam inalterados em vez de derrubar a linha.

**BZ\_CARD** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_CARD\_LUHN** PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

## EXEMPLOS

**VALOR**

**MASCARADO**

4916 3131 2345 6780

→ 1374 9602 1069 5000

## 7.17 Endereço IP

BZ\_L1\_IP\_ADDRESS

NOME DA COLUNA    FORMATO DO VALOR    REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA    BZ\_L1\_IP\_ADDRESS – Path

85%    ip    ip\_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)  
ipv[46]    remote\_?addr(ess)?    client\_?ip    host\_?ip    source\_?ip    direccion\_?ip

FORMATO DO VALOR    BZ\_L1\_IP\_ADDRESS – Regex

| PADRÃO                                                      | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d) | 100%  |             |
| [0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}                    | 90%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

BZ\_IP    REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_HEX .

BZ\_OCTET    NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

BZ\_CM\_HEX    CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR         | MASCARADO       |
|---------------|-----------------|
| 200.32.211.10 | → 146.25.143.16 |

## 7.18 Identificador de dispositivo

BZ\_L1\_DEVICE\_ID

NOME DA COLUNA    FORMATO DO VALOR    CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de aparelhos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA    BZ\_L1\_DEVICE\_ID – Path

80%    imei    imsi    iccid    mac    mac\_?address    device\_?(id|uuid|serial)    advertising\_?id    idfa  
gaid    cookie(\_?id)?    session\_?id    serial\_?(no|number)?(device|phone|handset)    handset\_?  
serial

FORMATO DO VALOR    BZ\_L1\_DEVICE\_ID – Regex

| PADRÃO                                | FORÇA | OBSERVAÇÕES             |
|---------------------------------------|-------|-------------------------|
| ([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2} | 100%  |                         |
| \d{15}                                | 80%   | dígito verificador LUHN |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígito continua dígito, e o valor mantém o formato.

BZ\_CM\_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR             |   | MASCARADO         |
|-------------------|---|-------------------|
| 3c:22:fb:9a:10:e4 | → | 5e:83:bb:3c:31:f9 |

7.19 Placa de veículo

BZ\_L1\_LICENCE\_PLATE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas com código de distrito ou cidade — BZ, CY, CZL, OW, SC, TOL, BMP, SP —, uma letra de categoria para motos, táxis e outros veículos de serviço público, e um número de série: CY C-12345, BZ 12345.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA                                                                       | BZ_L1_LICENCE_PLATE - Path                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 85%                                                                                  | <pre>licen[cs]e_?plates?(?_?(no num number))? plates?(?_?(no num number))? vehicle_?<br/>(reg registration plate licen[cs]e)(?_?(no num number))? registration_?plate number_?plate<br/>tag?(no number) placas? matricula</pre> |             |
| FORMATO DO VALOR                                                                     | BZ_L1_LICENCE_PLATE - Regex                                                                                                                                                                                                     |             |
| PADRÃO                                                                               | FORÇA                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVAÇÕES |
| <pre>(BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG) [\s-]? ([A-Z] [\s-])? \d{3,5}</pre> | 80%                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <pre>[A-Z] [\s-] \d{4,5}</pre>                                                       | 40%                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.                         |                                                                                                                                                                                                                                 |             |

COMO É MASCARADO

O código e a letra de categoria ficam, e um táxi de Cayo continua táxi de Cayo; os dígitos de série são mascarados.

BZ\_PLATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR      |   | MASCARADO  |
|------------|---|------------|
| CY C-12345 | → | CY C-31564 |
| BZ 12345   | → | BZ 31564   |

7.20 Número de identificação do veículo

BZ\_L1\_VIN

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN e os números de motor e de chassi.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_VIN - Path

**80%** vin vin?(no|number) vehicle?identification?(no|number) chassis(?(no|number))?  
engine?(no|number|serial) motor?(no|number) serial?(no|number)?vehicle n(o|um|ro)?  
(de\_)?(serie|chasis|motor)

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_VIN - Regex

| PADRÃO              | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---------------------|-------|-------------|
| [A-HJ-NPR-Z0-9]{17} | 70%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

**BZ\_CM\_ALNUM** CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR             | MASCARADO           |
|-------------------|---------------------|
| 1HGCM82633A004352 | → 1JTRL73362E132318 |

## 7.21 Lote de terra

BZ\_L1\_LAND\_PARCEL

**NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

A terra registrada é identificada por seção de registro, bloco e lote ( Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234 ); a terra nacional, por números de arrendamento, de concessão (Minister's Fiat) ou de título. O Land Registry leva do lote ao proprietário.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_LAND\_PARCEL - Path

**85%** parcel(?(no|num|number|id))? block?(and\_)?parcel land\_  
(title|parcel|registry|register|certificate|lease)(?(no|num|number))? title?(deed\_)?  
(no|number) land?certificate lease?(no|number) minister?s\_?fiat(?(no|number))? fiat?grant(?(  
no|number))? deed?(no|number) cadastr[a-z]\* finca folio?real

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_LAND\_PARCEL - Regex

| PADRÃO                                                  | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (?i).*block\s*(no\.\?s*)?\d+.*parcel\s*(no\.\?s*)?\d+.* | 90%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Os números de bloco e de lote são mascarados dígito a dígito; as palavras e a seção de registro ficam. Outros formatos são mascarados caractere a caractere.

**BZ\_PARCEL** **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

**BZ\_CM\_ALNUM** CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Caribbean Shores, Block 16, Parcel 1234

→

Caribbean Shores, Block 62, Parcel 9707

## 7.22 Número de contrato ou de cliente

BZ\_L1\_CONTRACT\_NUMBER

## NOME DA COLUNA

## CHARACTER MAPPING

## O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, hipoteca, associado, cliente, funcionário, aluno ou sinistro, e números de conta de luz e de água.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_CONTRACT\_NUMBER – Path

70%

```
contract_?(no|num|number)  policy_?(no|num|number)  loan_?(no|num|number|id)  mortgage_?
(no|number)  member(ship)?_?(no|num|number|id)  customer_?(no|num|number|id)  client_?
(no|num|number|id)  cust_?(no|num|id)  employee_?(no|num|number|id)  emp_?(no|num|id)
staff_?(no|num|number|id)  payroll_?(no|number)  claim_?(no|num|number)  meter_?(no|number)
bel_?account(_?no)?  bws_?account(_?no)?  student_?(no|num|number|id)  n(o|um|ro)?(de)?
(contrato|poliza|cliente|empleado)
```

## COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

## BZ\_CM\_ALNUM

## CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

POL-123456

→

MIF-194239

## 7.23 Usuário ou rede social

BZ\_L1\_USERNAME

## NOME DA COLUNA

## CHARACTER MAPPING

## O QUE É

Nomes de usuário, apelidos e perfis de redes sociais.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_USERNAME – Path

70%

```
user_?name  username  login(_?(name|id))?  user_?id_?login  nick_?name  nickname  alias
screen_?name  handle  facebook  instagram  twitter  tiktok  linkedin  social_?media(_?
(handle|account|profile))?  telegram  usuario
```

## COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

## BZ\_CM\_ALNUM

## CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

## EXEMPLOS

## VALOR

@kenrick\_g

## MASCARADO

→ @ricposl\_j

## 7.24 Credencial

BZ\_L1\_CREDENTIAL

## NOME DA COLUNA

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Senhas, PINs, hashes de senha, respostas de segurança, tokens e chaves de API.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_CREDENTIAL - Path

90%

password passwd pwd pass\_?word pass pin(\_?(code|no|number))? passcode hash\_?  
password password\_?hash secret secret\_?(answer|question) security\_?(answer|question)  
access\_?token refresh\_?token api\_?key otp contrasen[aâ] contraseña clave *(exceto quando  
seguido de **producto**, **prod**, **articulo**, **postal**)*

## COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **x**. Uma credencial não tem por que parecer real num ambiente de teste.

## BZ\_REDACT

## REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

## EXEMPLOS

## VALOR

Secret#2024

## MASCARADO

→ XXXXXXXXXXXX

## 7.25 Geolocalização

BZ\_L1\_GEOLOCATION

## NOME DA COLUNA

## FORMATO DO VALOR

## REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas. Belize fica entre 15,8° e 18,5° norte e 87,4° e 89,3° oeste.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

BZ\_L1\_GEOLOCATION - Path

85%

lat latitude lon lng longitude coordinates? coord\_?[xy] geo\_  
(lat|lon|lng|loc|location|position) geolocation gps(\_?(location|position|coordinates))?  
latitud coordenadas?

50%

long longitud

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_GEOLOCATION – Regex

| PADRÃO                               | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| 1[5-8]\.\d{3,}\s*,\s*-8[7-9]\.\d{3,} | 90%   |             |
| 1[5-8]\.\d{3,}                       | 50%   |             |
| -8[7-9]\.\d{3,}                      | 70%   |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não deslocado.

**BZ\_COORDINATE** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_CM\_ALNUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR                | MASCARADO              |
|----------------------|------------------------|
| 17.251234,-88.759876 | → 17.257210,-88.778965 |

## 7.26 Texto livre

BZ\_L1\_FREE\_TEXT

**NOME DA COLUNA**

**TIPO DE DADO**

**FORMATO DO VALOR**

**FREE TEXT REDACTION**

#### O QUE É

Observações, comentários, reclamações, notas de caso e depoimentos em que dados pessoais aparecem sem estrutura.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L1\_FREE\_TEXT – Path

**60%** remarks? comments? notes? observations? narrative free\_?text memo messages? *(exceto quando seguido de lista E5)* complaint(\_?(text|details|description))? description\_?(of\_?)? (case|complaint|incident|request|issue|problem|events) incident\_? (details|description|narrative) case\_?(notes?|summary|details) statement details summary observaciones? comentarios? notas?

**TIPO DE DADO** BZ\_L1\_FREE\_TEXT – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

**FORMATO DO VALOR** BZ\_L1\_FREE\_TEXT – Regex

| PADRÃO                               | FORÇA | OBSERVAÇÕES                |
|--------------------------------------|-------|----------------------------|
| \d{3}-?\d{3}-?\d{3}                  | 60%   | em qualquer parte do valor |
| [\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,} | 70%   | em qualquer parte do valor |
| (\\+?501\\s)? [2-8]\\d{2}-\\d{4}     | 60%   | em qualquer parte do valor |

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: números da previdência social, e-mails, telefones, números de cartão, placas e IPs viram [DATA], e os nomes e sobrenomes das listas viram [NAME].

#### BZ\_FREE\_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATA] , e os 858 termos de bz-text-names.txt por [NAME] .

#### EXEMPLOS

##### VALOR

Customer Gillett, SSN 000123456, email  
k.gillett@gmail.com, tel 622-4567.

→

##### MASCARADO

Customer [NAME], SSN [DATA], email [DATA],  
tel [DATA].

# Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. Belize tinha 397.483 habitantes no censo de 2022, espalhados por umas duzentas vilas e comunidades; 208 dos 221 lugares recenseados tinham menos de 5.000 habitantes, muitos menos de 500. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas vilas apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

## 8.1 Data de nascimento

BZ\_L2\_BIRTH\_DATE

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em colunas de data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_L2\_BIRTH\_DATE - Path

90% dob d\_o\_b date\_of\_birth birth\_date birthdate birthday born?(on|date) bdate  
fecha?(de\_)?nac(imiento)? fec\_nac(imiento)? f\_nac(imiento)? nacimiento

TIPO DE DADO BZ\_L2\_BIRTH\_DATE - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para trás ou para frente: quebra o vínculo com a pessoa e mantém idades e coortes quase intactas.

BZ\_BIRTH\_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

| VALOR      |   | MASCARADO        |
|------------|---|------------------|
| 1985-07-20 | → | 1985-08-05T00:00 |

## 8.2 Ano de nascimento

BZ\_L2\_BIRTH\_YEAR

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Só o ano de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_L2\_BIRTH\_YEAR - Path

90% birth\_year year\_of\_birth yob yr\_of\_birth an(i)o?(de\_)?nac(imiento)? año?  
(de\_)?nac(imiento)?

TIPO DE DADO BZ\_L2\_BIRTH\_YEAR - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira outro ano da década de oitenta.

#### BZ\_YEAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 1985  | → 1980    |

### 8.3

## Idade

BZ\_L2\_AGE

#### NOME DA COLUNA

#### TIPO DE DADO

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Idades em anos, inteiras ou com decimais.

#### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUNA

BZ\_L2\_AGE – Path

85%

age(\_?(years|yrs|in\_?years|at\_?

(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last\_?birthday))?

years\_?old edad(\_?(actual|anos|años))?

#### TIPO DE DADO

BZ\_L2\_AGE – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e o das unidades é mapeado (37 vira 3x). A partir de 100, 90: idades extremas identificam sozinhas.

#### BZ\_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 37    | → 35      |
| 104   | → 90      |

### 8.4

## Datas de eventos da vida

BZ\_L2\_EVENT\_DATE

#### NOME DA COLUNA

#### TIPO DE DADO

#### DATE SHIFT

#### O QUE É

Datas de óbito, casamento, divórcio, admissão e saída de um emprego, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, prisão, condenação, naturalização e outros eventos pessoais.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L2\_EVENT\_DATE – Path

**80%** `date_?of_?`  
`(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)`  
`(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod` `fecha_?(de_?)?`  
`(defuncion|fallecimiento|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|contratacion|jubilacion|diagnostico)`

**TIPO DE DADO** BZ\_L2\_EVENT\_DATE – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

## COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias: menos que a data de nascimento, porque costumam ser combinadas com ela.

**BZ\_EVENT\_DATE** **DATE SHIFT**

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

## EXEMPLOS

**VALOR**

**MASCARADO**

2021-03-15

→

**2021-03-05T00:00**

## 8.5 Sexo

BZ\_L2\_SEX

**NOME DA COLUNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

## O QUE É

Sexo registrado em qualquer notação: `F / M`, `Female / Male`, `Woman / Man`, e em espanhol.

## COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L2\_SEX – Path

**85%** `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(exceto quando seguido de `identity`, `expression`)*  
`sexo` `genero` *(exceto quando seguido de `identidad`)*

**VALORES CONHECIDOS** BZ\_L2\_SEX – List

**LISTA**

**VALORES**

**FORÇA**

**PRIMEIROS VALORES**

bz-detect-sex.txt

12

50%

f, m, h, female, male, woman

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

## COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: `F / M` continua `F / M`.

**BZ\_SEX** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_SEX\_FEMALE\_MALE** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_SEX\_WOMAN\_MAN SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_SEX\_SPANISH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-spanish.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_SEX\_MUJER\_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_SEX\_F\_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_SEX\_H\_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR |   | MASCARADO |
|-------|---|-----------|
| F     | → | M         |
| Male  | → | Female    |

## 8.6 Cidade ou vila

BZ\_L2\_TOWN\_VILLAGE

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### DATA CLEANSING

#### O QUE É

A cidade, vila ou comunidade onde a pessoa mora ou nasceu. O censo de 2022 contou Belize City, Belmopan, sete cidades e umas duzentas vilas e comunidades; 208 dos 221 lugares tinham menos de 5.000 habitantes.

#### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUNA

BZ\_L2\_TOWN\_VILLAGE - Path

85% `town` `village` `town_(or_)?village` `city_(town_)?village` `ctv` `community` (exceto quando seguido de `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`) `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `place_?of_?residence_(town|village)` `residence_(town|village|community)` `town_?of_?residence` `village_?of_?residence` `aldea` `comunidad` `localidad` `lugar_(de_)?nacimiento`

50% `city` `ciudad` `municipality` `pueblo`

#### VALORES CONHECIDOS

BZ\_L2\_TOWN\_VILLAGE - List

#### LISTA

#### VALORES

#### FORÇA

#### PRIMEIROS VALORES

|                                           |     |     |                                                                    |
|-------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| <code>bz-detect-towns-villages.txt</code> | 241 | 80% | Corozal Town, Altamira, Buena Vista, Calcutta, Caledonia, Carolina |
|-------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Um lugar com menos de 5.000 habitantes vira o lugar mais próximo do mesmo distrito com pelo menos 5.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

#### BZ\_TOWN\_VILLAGE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Crooked Tree

→

Ladyville

Hopkins

→

Dangriga

Belmopan

→

Belmopan

## 8.7 Bairro

BZ\_L2\_NEIGHBOURHOOD

## NOME DA COLUNA

## SECURE LOOKUP

## O QUE É

Bairros, loteamentos, conjuntos habitacionais e seções de registro de terras dentro de uma cidade: Lake Independence, Port Loyola, Salvapan.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

BZ\_L2\_NEIGHBOURHOOD - Path

85%

neighbou?rhood subdivision barrio colonia residential\_?area area\_?of\_?residence  
housing\_?(area|scheme|estate) registration\_?section reg\_?section urbanizacion sector\_  
residencial

## COMO É MASCARADO

Trocado por um de 30 bairros de Belize City e das cidades.

## BZ\_NEIGHBOURHOOD

## SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt`, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

## VALOR

## MASCARADO

Yarborough

→

DFC Area

## 8.8 Nacionalidade

BZ\_L2\_NATIONALITY

## NOME DA COLUNA

## VALORES CONHECIDOS

## SECURE LOOKUP

## O QUE É

Nacionalidade, cidadania ou país de nascimento. Num banco de dados de Belize, uma nacionalidade incomum identifica.

## COMO É ENCONTRADO

## NOME DA COLUNA

BZ\_L2\_NATIONALITY - Path

80%

nationality citizenship country\_?of\_?(birth|origin|citizenship|nationality) birth\_  
country nacionalidad pais\_?(de\_)?(nacimiento|origen) ciudadania

## VALORES CONHECIDOS

BZ\_L2\_NATIONALITY - List

## LISTA

## VALORES

## FORÇA

## PRIMEIROS VALORES

bz-detect-nationalities.txt

52

70%

Belizean, Guatemalan, Salvadoran, Honduran, Mexican, American

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocada por uma das 16 nacionalidades mais comuns em Belize — belizenha e, depois, as dos maiores grupos nascidos no exterior no censo de 2022: guatemalteca, salvadoreña, hondurenha, americana e mexicana.

**BZ\_NATIONALITY** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 16 valores de `bz-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Guatemalan

→

**Belizean**

## 8.9 Estado civil

BZ\_L2\_MARITAL\_STATUS

**NOME DA COLUNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**SECURE LOOKUP**

#### O QUE É

Estado civil e situação de união, nas categorias do censo de 2022: nunca casado, casado, união estável, parceiro visitante, divorciado, viúvo, separado judicialmente.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA**

BZ\_L2\_MARITAL\_STATUS - Path

85%

`marital_?status`

`civil_?status`

`union_?status`

`marriage_?status`

`relationship_?status`

`estado_?civil`

`edo_?civil`

**VALORES CONHECIDOS**

BZ\_L2\_MARITAL\_STATUS - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-marital-status.txt`

25

70%

Never married, Married, Common-law union, Visiting partner, Divorced, Widowed

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocado por outra das sete categorias.

**BZ\_MARITAL\_STATUS** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Common-law union

→

**Married**

## 8.10 Ocupação

BZ\_L2\_OCCUPATION

**NOME DA COLUNA**

**SECURE LOOKUP**

#### O QUE É

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro ( `Regional Operations Manager, Toledo` ) é único no banco.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L2\_OCCUPATION – Path

|     |                 |              |              |             |                                                   |             |
|-----|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 80% | occupation      | profession   | job_?title   | designation | job_?description_?title                           | post_?title |
|     | position_?title | ocupaci[oó]n | profesi[oó]n | puesto      |                                                   |             |
| 50% | job             | position     | post         | trade       | (exceto quando seguido de name, mark, licen[cs]e) | cargo       |
|     |                 |              |              |             | (exceto quando seguido de fiijo, monto, valor)    |             |

#### COMO É MASCARADO

Trocada por uma de 40 ocupações comuns.

**BZ\_OCCUPATION** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 40 valores de bz-occupations.txt, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Regional Operations Manager, Toledo

→

Graphic designer

## 8.11 Empregador

BZ\_L2\_EMPLOYER

**NOME DA COLUNA**

**SECURE LOOKUP**

#### O QUE É

O nome do empregador ou do local de trabalho. Numa economia pequena, empregador e cargo juntos muitas vezes apontam para uma pessoa.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_L2\_EMPLOYER – Path

|     |                   |                    |                              |                         |
|-----|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 80% | employer(_?name)? | name_?of_?employer | employer_?business_?name     | company_?of_?employment |
|     | workplace         | work_?place        | place_?of_?(work employment) | employed_?(at by with)  |
|     | current_?employer | patrono            | empleador                    | lugar_?(de_?)?trabajo   |

#### COMO É MASCARADO

Trocado por um de 25 empregadores fictícios.

**BZ\_EMPLOYER** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 25 valores de bz-employers.txt, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Belize Electricity Limited

→

Southern Distributors Ltd.

## 8.12 Escolaridade

BZ\_L2\_EDUCATION

**NOME DA COLUNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**SECURE LOOKUP**

#### O QUE É

O maior nível de escolaridade, nos termos do sistema de Belize: primário até o Standard 6, secundário até o Form 4, sixth form ou junior college, técnico, associate, bacharelado, mestrado, doutorado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L2\_EDUCATION – Path

80%

education(\_?(level|attainment|status|completed))? educational\_?(level|attainment) highest\_?(level\_?(of\_?)?)?(education|qualification|grade) level\_?of\_?education qualification schooling grade\_?completed escolaridad nivel\_?(educativo|de\_?estudios)

VALORES CONHECIDOS

BZ\_L2\_EDUCATION – List

| LISTA                   | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                   |
|-------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-education.txt | 29      | 60%   | None, Preschool, Primary incomplete, Primary (Standard 6), Secondary incomplete, Secondary (Form 4) |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro dos 12 níveis.

**BZ\_EDUCATION** **SECURE LOOKUP**  
Troca o valor por um dos 12 valores de bz-education.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR                       | MASCARADO            |
|-----------------------------|----------------------|
| Sixth form / junior college | → Secondary (Form 4) |

8.13 Escola

BZ\_L2\_SCH00L

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da escola primária ou secundária, sixth form, junior college ou universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L2\_SCH00L – Path

75%

school(\_?name)? name\_?of\_?school high\_?school primary\_?school secondary\_?school sixth\_?form junior\_?college college(\_?name)? university(\_?name)? institution\_?attended alma\_?mater escuela colegio universidad

COMO É MASCARADO

Trocado por uma de 15 escolas fictícias.

**BZ\_SCH00L** **SECURE LOOKUP**  
Troca o valor por um dos 15 valores de bz-schools.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR              | MASCARADO                      |
|--------------------|--------------------------------|
| St. John's College | → Maya Mountain Junior College |

8.14 Filhos e dependentes

BZ\_L2\_DEPENDANTS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_L2\_DEPENDANTS - Path

80% dependants? dependents? no\_of?(children|dependants|dependents|kids) num(ber)?\_(of\_)?(children|dependants|dependents|kids) children household?(size|members) persons\_in? household hijos n(o|um|ro)?hijos dependientes

TIPO DE DADO BZ\_L2\_DEPENDANTS - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5: domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

BZ\_CAPPED\_COUNT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 9     | → 5       |

# Dados pessoais sensíveis

As categorias da seção 2 que não são dados de saúde, financeiros ou criminais — que têm grupos próprios: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas e semelhantes, filiação a organismo político, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, orientação sexual e vida sexual — e, além da lista, a língua que a pessoa fala e a identidade de gênero. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag sim/não continua flag, um código numérico ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Not stated`.

## 9.1 Origem étnica

BZ\_L3\_ETHNICITY

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Grupo étnico nos termos do censo de 2022 — mestiço/hispânico/latino (51,7%), crioulo (25,2%), maia (Q'eqchi', Mopan, Yucatec; 9,8%), garífuna (4,0%), indiano, menonita, chinês e outros —, muitas vezes como flag sim/não de condição indígena.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_L3\_ETHNICITY - Path

90% ethnic(ity|\_?group|\_?origin|\_?background|\_?identity)? race racial\_? (origin|group|background) indigenous(\_?(status|group|people|peoples))? is\_?indigenous maya\_?(group|people) etnia grupo\_?etnico origen\_?etnico raza

VALORES CONHECIDOS BZ\_L3\_ETHNICITY - List

| LISTA                       | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                |
|-----------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-ethnic-groups.txt | 43      | 90%   | Mestizo/Hispanic/Latino, Creole, Maya Ketchi, Maya Mopan, Maya Yucatec, Garifuna |
| bz-detect-flag.txt          | 9       | 30%   | y, n, yes, no, s, sí                                                             |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário, um código ganha outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

BZ\_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_ETHNICITY\_LIST.

BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_CM\_ALNUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**BZ\_ETHNICITY\_LIST** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

| VALOR    |   | MASCARADO         |
|----------|---|-------------------|
| Garinagu | → | <b>Not stated</b> |
| Y        | → | <b>N</b>          |

## 9.2 Língua

BZ\_L3\_LANGUAGE

**NOME DA COLUNA**

**VALORES CONHECIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

A língua que a pessoa fala ou com que cresceu: inglês, espanhol, kriol, maia Q'eqchi', Mopan ou Yucatec, garífuna, alemão (Plautdietsch) e outras. Não está na lista da seção 2, mas revela a origem étnica tão diretamente quanto a coluna de grupo étnico.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA**

BZ\_L3\_LANGUAGE - Path

90%

`mother_?tongue` `first_?language` `native_?language` `home_?language` `language_?(spoken|at_?home|spoken_?at_?home|first|native|mother)` `languages_?spoken` `primary_?language` `lengua(_?materna)?` `idioma_?(materno|nativo)`

55%

`language` `idioma`

**VALORES CONHECIDOS**

BZ\_L3\_LANGUAGE - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-languages.txt`

31

80%

English, Spanish, Kriol, Maya Q'eqchi', Maya Mopan, Maya Yucatec

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Como a origem étnica: flags e códigos mantêm a forma, nomes são trocados por outra língua da lista do censo.

**BZ\_LANGUAGE** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

**BZ\_LANGUAGE\_LIST** .

**BZ\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_SI\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### BZ\_LANGUAGE\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `bz-languages.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

#### VALOR

#### MASCARADO

Garifuna

→

Other

## 9.3

# Religião

BZ\_L3\_RELIGION

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Religião ou denominação: católica romana, pentecostal, adventista do sétimo dia, anglicana, menonita, batista, metodista, nazarena, testemunha de Jeová, hindu, muçulmana, bahá'í, rastafári, nenhuma.

### COMO É ENCONTRADO

#### NOME DA COLUNA

BZ\_L3\_RELIGION - Path

95%

`religion[a-z]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)`  
`denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed`  
`congregation` `religi[oó]n` `credo` `iglesia`

#### VALORES CONHECIDOS

BZ\_L3\_RELIGION - List

#### LISTA

#### VALORES

#### FORÇA

#### PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-`  
`religions.txt`

50

90%

Roman Catholic, Pentecostal, Seventh-day Adventist, Anglican, Mennonite, Baptist

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

#### BZ\_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_RELIGION_LIST`.

#### BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_CM\_ALNUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**BZ\_RELIGION\_LIST** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 19 valores de `bz-religions.txt` , escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

##### MASCARADO

Salvation Army

→

**Church of God**

## 9.4 Crenças de natureza semelhante

BZ\_L3\_BELIEF

### NOME DA COLUNA

### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Convicções filosóficas ou morais, objeção de consciência e outras crenças de natureza semelhante às religiosas.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

BZ\_L3\_BELIEF - Path

90%

`beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?`  
`objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview` `creencias?_?`  
`(filosoficas?|morales?|personales)` `convicci[oó]n(es)?` `objecion_?(de_)?conciencia`

#### COMO É MASCARADO

Suprimido para `Not stated` .

**BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS` .

**BZ\_FLAG** **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_FLAG\_YES\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_SI\_NO** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_CM\_ALNUM** **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### BZ\_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

##### MASCARADO

Refuses blood transfusions

→

**Not stated**

## 9.5 Opinião política

BZ\_L3\_POLITICAL\_OPINION

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Ideologia, intenção de voto, preferência partidária em pesquisas.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

BZ\_L3\_POLITICAL\_OPINION - Path

90%

`political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)`

`ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `party_?preference`

`preferred_?party` `swing_?voter` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a` `intencion_?(de_)?`

`voto`

##### VALORES CONHECIDOS

BZ\_L3\_POLITICAL\_OPINION - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FORÇA

##### PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-political-opinions.txt`

19

70%

Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocada por outra posição numa escala genérica.

#### BZ\_POLITICAL\_OPINION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

#### BZ\_POLITICAL\_OPINION\_LIST

##### BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### BZ\_POLITICAL\_OPINION\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-political-opinions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Centre-right

→ Right

9.6 Filiação a organismo político

BZ\_L3\_POLITICAL\_MEMBERSHIP

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido ou organismo político ao qual a pessoa pertence ou que apoia — uma categoria que a seção 2 nomeia à parte das opiniões políticas.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUMNA | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95%             | political_?(party body membership affiliation group) party_?<br>(membership member affiliation card branch division supporter) member_of_?<br>(party political_?(party body)) partido(_?pol[ií]tico)? afiliaci[oó]n_?pol[ií]tica<br>militancia militante |
| 50%             | party (exceto quando seguido de lista E6)                                                                                                                                                                                                                |

| VALORES CONHECIDOS              | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – List                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LISTA                           | VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES                                                                                                                                 |
| bz-detect-political-parties.txt | 22 80% People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um dos partidos da eleição geral de 2025 — People's United Party, United Democratic Party, Belize Progressive Party, Belize Justice Movement, People's Democratic Movement, People's National Party — ou por independente ou sem partido.

BZ\_POLITICAL\_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_POLITICAL\_PARTY\_LIST .

BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### BZ\_POLITICAL\_PARTY\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

##### MASCARADO

United Democratic Party

→

United Democratic Party

## 9.7

# Filiação sindical

BZ\_L3\_TRADE\_UNION

#### NOME DA COLUMNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Filiação a sindicato ou associação de funcionários, contribuição sindical, unidade de negociação: BNTU, PSU, Christian Workers' Union e os demais filiados da NTUCB.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUMNA

BZ\_L3\_TRADE\_UNION - Path

95%

```
trade_?union(?:member|membership|name|dues)? union_?
(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|representative)
unioni[sz]ed labou?r_?union bargaining_?unit collective?(agreement|bargaining) staff_?
association sindicato[a-z]* sindical(izado)? afiliaci[oó]n?sindical cuota?sindical
```

##### VALORES CONHECIDOS

BZ\_L3\_TRADE\_UNION - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FORÇA

##### PRIMEIROS VALORES

bz-detect-trade-unions.txt

23

60%

BNTU, PSU, NTUCB, CWU, BWU, BEWU

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Not stated`.

#### BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY

#### REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

##### BZ\_FLAG

##### REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_CM\_ALNUM

##### CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**BZ\_SUPPRESS** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BNTU

→

**Not stated**

## 9.8

### Dados genéticos

BZ\_L3\_GENETIC

**NOME DA COLUNA**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Perfis genéticos, sequências, mutações, cariótipos, testes de paternidade — nas palavras da lei, dados sobre características genéticas herdadas ou adquiridas resultantes da análise de uma amostra biológica.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA**

BZ\_L3\_GENETIC – Path

90%

`dna genetic[a-z]* genome genotyp[a-z]* gene?(test|result|marker|panel) genetic?(test|marker|profile|result) mutation brca[12]? karyotype paternity?test snp haplotype newborn?screening adn gen[eé]tic[oa]`

#### COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

**BZ\_REDACT**

**REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positive

→

**XXXXXXXXXXXXXX**

## 9.9

### Dados biométricos

BZ\_L3\_BIOMETRIC

**NOME DA COLUNA**

**TIPO DE DADO**

**REGEX DECOMPOSE**

#### O QUE É

Templates de digital, face, íris, palma ou voz guardados como texto (hash, base64). O Social Security Board coleta digitais e fotografias ao emitir o cartão.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA**

BZ\_L3\_BIOMETRIC – Path

90%

`fingerprints? finger?prints? thumb?prints? biometric[a-z]* face?(template|encoding|id|print|hash) facial?(template|recognition|id|image?hash) iris?(scan|template|code)? retina(_?scan)? voice?(print|template) palm?print signature?(image|biometric|capture|pad) minutiae huellas?(?dactilar(es)?)? biometri[a-z]*`

**TIPO DE DADO**

BZ\_L3\_BIOMETRIC – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `x` . Colunas binárias estão fora de alcance: veja *Limites*.

`BZ_REDACT` `REGEX DECOMPOSE`

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

#### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

## 9.10 Orientação sexual

BZ\_L3\_SEXUAL\_ORIENTATION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Orientação sexual, que a seção 2 nomeia explicitamente.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L3\_SEXUAL\_ORIENTATION - Path

95%

`sexual?(orientation|preference)` `orientation?sexual` `orient?sexual` `orientaci[oó]n?`  
`sexual` `preferencia?sexual`

VALORES CONHECIDOS

BZ\_L3\_SEXUAL\_ORIENTATION - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`bz-detect-sexual-orientations.txt`

15

80%

Heterossexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` .

`BZ_FLAG` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`BZ_FLAG_YES_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_SI_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_TRUE_FALSE` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_Y_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_S_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_FLAG_0_1` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`BZ_CM_ALNUM` `CHARACTER MAPPING`

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-sexual-orientations.txt` , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Bisexual

→

Other

## 9.11 Vida sexual

BZ\_L3\_SEXUAL\_LIFE

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Atividade, comportamento e histórico sexual.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_L3\_SEXUAL\_LIFE - Path

90%

sex(ual)?\_?life sexual\_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?) sexually\_  
active number\_of\_?sexual\_?partners age\_?(at\_)?first\_?(sex|intercourse) vida\_?sexual  
conducta\_?sexual actividad\_?sexual

## COMO É MASCARADO

Suprimido para Not stated .

BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_SUPPRESS .

BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ\_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de bz-not-stated.txt , escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Active

→

Not stated

| NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | REGEX DECOMPOSE |
|----------------|--------------------|-----------------|
|----------------|--------------------|-----------------|

O QUE É

Identidade de gênero e pronomes. Não está na lista da seção 2; é tratada como sensível porque expõe as pessoas à mesma discriminação.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA                                               | BZ_L3_GENDER_IDENTITY - Path |                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 95%                                                          | gender_(identity expression) | preferred_?pronouns?     | pronouns? transgender trans_?status                          |
|                                                              | identidad_(de_?)?g[eé]nero   | g[eé]nero_?autopercebido |                                                              |
| VALORES CONHECIDOS                                           | BZ_L3_GENDER_IDENTITY - List |                          |                                                              |
| LISTA                                                        | VALORES                      | FORÇA                    | PRIMEIROS VALORES                                            |
| bz-detect-gender-identities.txt                              | 14                           | 70%                      | Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid |
| Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio. |                              |                          |                                                              |

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

BZ\_GENDER\_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_GENDER\_IDENTITY\_LIST .

| BZ_FLAG                                                                                           | REGEX DECOMPOSE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| BZ_FLAG_YES_NO                                                                                    | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.       |                   |
| BZ_FLAG_SI_NO                                                                                     | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.        |                   |
| BZ_FLAG_TRUE_FALSE                                                                                | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.   |                   |
| BZ_FLAG_Y_N                                                                                       | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.          |                   |
| BZ_FLAG_S_N                                                                                       | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.          |                   |
| BZ_FLAG_0_1                                                                                       | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.          |                   |
| BZ_CM_ALNUM                                                                                       | CHARACTER MAPPING |
| Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.               |                   |
| BZ_GENDER_IDENTITY_LIST                                                                           | SECURE LOOKUP     |
| Troca o valor por um dos 8 valores de bz-gender-identities.txt , escolhido por um hash com chave. |                   |

EXEMPLOS

| VALOR     | MASCARADO      |
|-----------|----------------|
| Trans man | → Gender fluid |

# Registros de saúde

A seção 2 não inclui saúde entre os dados sensíveis, mas a lei dá aos registros de saúde um lugar próprio: registro de saúde é a informação sobre a condição física ou mental de uma pessoa feita por um profissional de saúde (s. 2), finalidades médicas são uma condição própria para tratar dados sensíveis (s. 10), e uma pequena empresa que presta serviços de saúde nunca está isenta (s. 3). Um diagnóstico, um antirretroviral ou uma gravidez expõem uma pessoa pelo menos tanto quanto as categorias listadas, e o set os trata do mesmo jeito.

## 10.1 Identificador de saúde

BZ\_HEALTH\_ID

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do cartão do Belize Health Information System exigido nas unidades públicas de saúde, números do National Health Insurance, de prontuário, internação, receita e atestado médico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_HEALTH\_ID - Path

85%    bhis(\_?(no|num|number|id|card))?    nhi(\_?(no|num|number|id|card|member\_?(no|id)))?    medical\_?record(\_?(no|num|number))?    mrn    patient\_(id|no|num|number)    chart\_?(no|num|number)health\_?(record|card|id)(\_?(no|num|number))?    hospital\_?(no|num|number)    admission\_?(no|num|number)    prescription\_?(no|num|number)    sick\_?(note|leave|certificate)\_?(no|num|number)    medical\_?certificate\_?(no|num|number)    expediente\_?cl[ií]nico    historia\_?cl[ií]nica

55%    chart    admission    episode

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR           | MASCARADO         |
|-----------------|-------------------|
| BHIS-2024-00123 | → BSED-7715-93610 |

## 10.2 Diagnóstico

BZ\_HEALTH\_DIAGNOSIS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, como códigos CID-10 ( F32.9 , B20 ) ou texto, e histórico médico, alergias e doenças crônicas.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85%            | diagnos(is es tic)[a-z]* dx icd_?(10 11)?(_?code)? medical_?<br>(condition history problem diagnosis) health_?(condition problem) chronic_<br>(condition disease illness) illness(es)? disease[a-z]* comorbidit(y ies) allerg(y ies)<br>cause_?of_?(death admission illness injury sick_?leave) reason_?for_?<br>(visit admission consultation sick_?leave) presenting_?complaint chief_?complaint pre_<br>existing_?conditions? diagn[oó]stico[a-z]* cie_?10 enfermedad(es)? |

|                                    |  |                             |             |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| FORMATO DO VALOR                   |  | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS - Regex |             |
| PADRÃO                             |  | FORÇA                       | OBSERVAÇÕES |
| [A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d)? |  | 50%                         |             |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 é trocado por outro código comum do mesmo formato, com ou sem decimal; o texto, por um diagnóstico comum. O diagnóstico real não sobrevive.

BZ\_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_DIAGNOSIS\_TEXT

BZ\_ICD10\_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de bz-icd10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_ICD10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de bz-icd10.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_DIAGNOSIS\_TEXT SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de bz-diagnoses.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR            |   | MASCARADO |
|------------------|---|-----------|
| F32.9            | → | J02.9     |
| Major depression | → | Obesity   |

|                |                    |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| NOME DA COLUNA | VALORES CONHECIDOS | REGEX DECOMPOSE |
|----------------|--------------------|-----------------|

O QUE É

Medicamentos e princípios ativos. Alguns revelam o diagnóstico: um antirretroviral, um antipsicótico.

COMO É ENCONTRADO

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| NOME DA COLUNA                                               | BZ_HEALTH_MEDICATION - Path                                                                                                                                                                                           |       |                                                                        |
| 85%                                                          | medications? medicines? drugs?_(name prescribed) prescribed?(drugs? medications?)<br>prescription?(drug medication item)s? active?ingredient dosage treatment?<br>(drug medication) medicamentos? f[aá]rmacos? receta |       |                                                                        |
| VALORES CONHECIDOS                                           | BZ_HEALTH_MEDICATION - List                                                                                                                                                                                           |       |                                                                        |
| LISTA                                                        | VALORES                                                                                                                                                                                                               | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                      |
| bz-detect-medications.txt                                    | 51                                                                                                                                                                                                                    | 70%   | Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide |
| Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio. |                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                        |

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 26 medicamentos comuns.

BZ\_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_MEDICATION\_LIST .

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE                                                                           |
| Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém. |
| BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP                                                                      |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.       |
| BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP                                                                       |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=si-no.txt , escolhido por um hash com chave.        |
| BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP                                                                  |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=true-false.txt , escolhido por um hash com chave.   |
| BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=y-n.txt , escolhido por um hash com chave.          |
| BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=s-n.txt , escolhido por um hash com chave.          |
| BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=0-1.txt , escolhido por um hash com chave.          |
| BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING                                                                     |
| Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.               |
| BZ_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP                                                                  |
| Troca o valor por um dos 26 valores de bz-medications.txt , escolhido por um hash com chave.      |

EXEMPLOS

|                  |              |
|------------------|--------------|
| VALOR            | MASCARADO    |
| Sertraline 50 mg | → Folic acid |

## 10.4 Texto clínico

BZ\_HEALTH\_CLINICAL\_TEXT

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

### O QUE É

Notas de evolução e de enfermagem, resumos de alta, notas de triagem e planos de tratamento.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_HEALTH\_CLINICAL\_TEXT – Path

85%

clinical\_?notes? progress\_?notes? nurs(e|ing)\_?notes? doctors?\_?notes? physician\_?notes? medical\_?notes? discharge\_?(summary|notes?) clinical\_?summary history\_?of\_?present(ing)?\_?illness hpi physical\_?exam(ination)? assessment\_?(and\_)?plan treatment\_?plan care\_?plan triage\_?notes? soap\_?notes? anamnesis evoluci[oó]n(\_?m[eé]dica)? nota\_?m[eé]dica epicrisis

TIPO DE DADO BZ\_HEALTH\_CLINICAL\_TEXT – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

### COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como no texto livre: números de identificação, contatos e nomes são suprimidos. O conteúdo clínico fica; se também precisar sair, atribua a coluna a um domínio de supressão.

BZ\_FREE\_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATA] , e os 858 termos de bz-text-names.txt por [NAME] .

### EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Patient Gillett, SSN 000123456, seen for headache.

→ Patient [NAME], SSN [DATA], seen for headache.

## 10.5 Resultado de exame

BZ\_HEALTH\_TEST\_RESULT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

### O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem: situação de HIV, carga viral, glicemia, testes de gravidez ou toxicológicos.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_HEALTH\_TEST\_RESULT – Path

80%

lab\_?(result|test|value)s? test\_?results? laboratory\_?(result|test)s? hiv(\_?(status|test|result))? viral\_?load cd4(\_?count)? blood\_?(sugar|glucose|pressure) glucose hba1c cholesterol bmi pregnancy\_?test drug\_?(test|screen) covid\_?(test|result) pcr\_?result pap\_?(smear|test)(\_?result)? mammogram\_?result x\_?ray\_?result resultado\_?(examen|laboratorio|prueba)

50%

result test

### COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

Reactive

→

##### MASCARADO

Muikyaya

## 10.6 Grupo sanguíneo

BZ\_HEALTH\_BLOOD\_GROUP

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### SECURE LOOKUP

#### O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

BZ\_HEALTH\_BLOOD\_GROUP - Path

90%

blood\_?(type|group)

abo(\_?rh)?

rh\_?factor

rh

grupo\_?sangu[ií]neo

tipo\_?(de\_)?sangre

##### VALORES CONHECIDOS

BZ\_HEALTH\_BLOOD\_GROUP - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FORÇA

##### PRIMEIROS VALORES

bz-detect-blood-groups.txt

26

90%

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Trocado por outro dos oito grupos.

BZ\_BLOOD\_GROUP

#### SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-blood-groups.txt, escolhido por um hash com chave.

#### EXEMPLOS

##### VALOR

O+

→

##### MASCARADO

A-

## 10.7 Deficiência

BZ\_HEALTH\_DISABILITY

#### NOME DA COLUNA

#### VALORES CONHECIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Deficiência ou limitação funcional, nos domínios que o censo de 2022 pergunta: enxergar, ouvir, andar, lembrar ou concentrar-se, cuidar de si, comunicar-se.

#### COMO É ENCONTRADO

##### NOME DA COLUNA

BZ\_HEALTH\_DISABILITY - Path

90%

disabilit(y|ies)[a-z]\*

disabled

impairments?

handicap(ped)?

special\_?needs

functional\_?limitations?

difficulty\_?

(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self\_?care|communicating)

invalidity(\_?

(status|grade))?

discapacidad[a-z]\*

## VALORES CONHECIDOS BZ\_HEALTH\_DISABILITY – List

| LISTA                      | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                  |
|----------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-disabilities.txt | 22      | 60%   | Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

### COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

#### BZ\_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

##### BZ\_DISABILITY\_LIST

##### BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

##### BZ\_DISABILITY\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

### EXEMPLOS

| VALOR                          | MASCARADO       |
|--------------------------------|-----------------|
| Severe psychosocial disability | → Communicating |

## 10.8 Saúde sexual e reprodutiva

BZ\_HEALTH\_REPRODUCTIVE

### NOME DA COLUMNA

### REGEX DECOMPOSE

#### O QUE É

Gravidez, semanas de gestação, abortos espontâneos e induzidos, contracepção, fertilidade, pré-natal, infecções sexualmente transmissíveis.

## COMO É ENCONTRADO

### NOME DA COLUNA

BZ\_HEALTH\_REPRODUCTIVE – Path

90%

pregnan(t|cy)[a-z]\* gestation(al)?(\_?age)? weeks\_(of\_)?(pregnancy|gestation) lmp  
last\_?menstrual\_?period abortions? miscarriages? contracepti(on|ve)[a-z]\* family\_  
planning(\_?method)? fertility infertility ivf gravida antenatal prenatal postnatal  
postpartum sti sexually\_?transmitted(\_?infection)? embarazo aborto anticonceptivos?  
planificaci[óo]n\_?familiar

## COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Not stated`.

### BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_SUPPRESS`.

#### BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

##### BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

##### BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

#### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

#### BZ\_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `bz-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

## EXEMPLOS

### VALOR

### MASCARADO

12 weeks pregnant

→

**Not stated**

Y

→

**N**

## 10.9 Saúde mental e dependência

BZ\_HEALTH\_MENTAL

### NOME DA COLUNA

### REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

Transtornos mentais, tentativas de suicídio e autolesão, uso de substâncias e reabilitação.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_HEALTH_MENTAL – Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90%            | mental_?(health illness disorder condition) psychiatr[a-z]* psycholog[a-z]* depression anxiety suicid[a-z]* self_?harm substance_?(use abuse misuse) alcohol(ism _?use _?abuse _?dependence) drug_?(use abuse addiction dependence) addiction[a-z]* rehab(ilitation)?_?(programme program centre center status) salud_?mental trastorno[a-z]* adicci[oó]n(es)? |

COMO É MASCARADO

Suprimido para Not stated .

BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_SUPPRESS .

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BZ_FLAG REGEX DECOMPOSE                                                                           |
| Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém. |
| BZ_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP                                                                      |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.       |
| BZ_FLAG_SI_NO SECURE LOOKUP                                                                       |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.        |
| BZ_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP                                                                  |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.   |
| BZ_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.          |
| BZ_FLAG_S_N SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.          |
| BZ_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.          |
| BZ_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING                                                                     |
| Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.               |
| BZ_SUPPRESS SECURE LOOKUP                                                                         |
| Troca o valor por um dos 1 valores de bz-not-stated.txt , escolhido por um hash com chave.        |

EXEMPLOS

| VALOR            | MASCARADO    |
|------------------|--------------|
| Bipolar disorder | → Not stated |

# Registro ou situação financeira

O que torna a lista de Belize incomum: o **registro ou a situação financeira** do titular é dado pessoal sensível (s. 2 (i)), com a mesma proibição que religião ou origem étnica. Vai muito além de uma conta bancária — uma referência do birô de crédito que o Banco Central licenciou sob o Credit Reporting Act, 2023, um empréstimo em atraso, um salário, um benefício da previdência social, uma transferência do BOOST ou uma situação de pobreza. Um modelo feito para outras leis trata a maior parte disso como dado comum. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

## 11.1 Referência de crédito

BZ\_FIN\_CREDIT\_REFERENCE

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

### O QUE É

Scores e relatórios de crédito, dias de atraso, inadimplência, classificação de empréstimos, créditos baixados e em atraso. O sistema de informações de crédito de Belize, operado por um birô que o Banco Central licenciou sob o Credit Reporting Act, 2023, os reúne de bancos e cooperativas de crédito.

### COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_FIN\_CREDIT\_REFERENCE - Path

90% credit?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing) crif(\_?(score|report|status))? delinquen(cy|t)(\_?(status|days))? days?(past?due|in? arrears|overdue) dpd arrears(\_?(status|days))? past?due(\_?(days|status))? overdue?(days|status) default?(status|flag|indicator) defaulted written?off write?off(\_?(status|flag))? collections?\_?status bad?debt loan?(status|classification|grade) non? performing npl morosidad score?credit[oa]

### COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos, uma flag continua flag e qualquer situação é trocada por outra situação de crédito.

BZ\_CREDIT

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_CREDIT\_STATUS .

BZ\_CM\_ALNUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ\_FLAG

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag=s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_CREDIT\_STATUS** **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS****VALOR****MASCARADO**

90 days past due

→

**no credit history**

745

→

**471**

## 11.2 Valor de dívida

BZ\_FIN\_DEBT

**NOME DA COLUNA****TIPO DE DADO****NUMERIC MAPPING****O QUE É**

Saldos de empréstimos, hipotecas e cartões, valores em atraso, limites de crédito, parcelas.

**COMO É ENCONTRADO****NOME DA COLUNA**

BZ\_FIN\_DEBT - Path

**85%**`loan_?(amount|balance|principal|outstanding) outstanding_?``(balance|amount|debt|loan|principal) debt(_?(amount|total|balance))? amount_?``(owed|due|outstanding|in_?arrear|overdue) balance_?(owed|outstanding|due) arrear_?amount``credit_?limit mortgage_?(balance|amount) instal?lment(_?amount)? monthly_?``(payment|repayment) saldo_?(deudor|prestamo|pr[eé]stamo) monto_?(deuda|prestamo) deuda`**TIPO DE DADO**

BZ\_FIN\_DEBT - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Mapeado para um valor entre BZ\$200 e BZ\$1.000.000.

**BZ\_DEBT\_AMOUNT** **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 200 e 1.000.000.

**EXEMPLOS****VALOR****MASCARADO**

8500

→

**5134**

## 11.3 Salário e renda

BZ\_FIN\_INCOME

**NOME DA COLUNA****TIPO DE DADO****NUMERIC MAPPING****O QUE É**

Salário, remuneração segura, renda do domicílio.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_FIN\_INCOME – Path

**85%** salary salaries wages? income[a-z]\* gross?(pay|salary|income|earnings) net?  
(pay|salary|income|earnings) (monthly|annual|weekly|fortnightly)?  
(income|salary|earnings|pay|wage) earnings remuneration basic?(pay|salary) insurable?  
earnings household?income take?home?pay salario sueldo ingresos?(? [a-z]+)?

**TIPO DE DADO** BZ\_FIN\_INCOME – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$700 e BZ\$40.000.

**BZ\_INCOME** **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 700 e 40.000.

#### EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 2400  | → 2459    |

## 11.4 Patrimônio

BZ\_FIN\_ASSETS

**NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

#### O QUE É

Valor de imóveis e terrenos, saldos de poupança e de contas, depósitos a prazo, investimentos e cotas de cooperativa, patrimônio líquido.

#### COMO É ENCONTRADO

**NOME DA COLUNA** BZ\_FIN\_ASSETS – Path

**85%** net?worth assets?(value|total) total?assets property?value land?value market?  
value appraised?value valuation?amount savings(?balance)? account?balance deposit?  
balance fixed?deposit(?amount)? investment?(balance|value|amount) share?  
(balance|capital) patrimonio valor?(catastral|propiedad|comercial)

**TIPO DE DADO** BZ\_FIN\_ASSETS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

#### COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$20.000 e BZ\$5.000.000.

**BZ\_ASSETS** **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 20.000 e 5.000.000.

#### EXEMPLOS

| VALOR  | MASCARADO |
|--------|-----------|
| 185000 | → 477515  |

# 11.5 Pensão

BZ\_FIN\_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

## O QUE É

Valores de aposentadoria, pensão por invalidez e por morte, a pensão não contributiva, gratificações e saldos de fundos de previdência.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_FIN\_PENSION - Path

90% pension(\_?(amount|payment|monthly|benefit\_?amount|balance))? monthly\_?pension retirement\_?(pension|benefit|amount|balance) ncp\_?(amount|payment) survivors?\_?pension(\_?amount)? invalidity\_?pension(\_?amount)? gratuity(\_?amount)? provident\_?fund(\_?balance)? pensi[oó]n(\_?monto)? jubilaci[oó]n(\_?monto)?

TIPO DE DADO BZ\_FIN\_PENSION - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

## COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre BZ\$100 e BZ\$10.000.

BZ\_PENSION\_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 10.000.

## EXEMPLOS

| VALOR | MASCARADO |
|-------|-----------|
| 680   | → 227     |

# 11.6 Benefício da previdência social

BZ\_FIN\_SSB\_BENEFIT

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

## O QUE É

O benefício que a pessoa pede ou recebe do Social Security Board: auxílio-doença, salário-maternidade ou auxílio natalidade, acidente de trabalho, invalidez, pensão por morte, aposentadoria, auxílio-funeral, pensão não contributiva. A maioria também revela um evento de saúde.

## COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_FIN\_SSB\_BENEFIT - Path

90% ssb\_?(benefit|claim)(\_?(type|status|category))? benefit\_?(type|claim|category|name|code) claim\_?type (sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|employment\_?injury|disablement)\_?(benefit|allowance|grant|claim) social\_?security\_?(benefit|claim)(\_?type)? tipo\_?(de\_?)?beneficio

VALORES CONHECIDOS BZ\_FIN\_SSB\_BENEFIT - List

| LISTA                      | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                                         |
|----------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-ssb-benefits.txt | 21      | 80%   | Sickness benefit, Maternity allowance, Maternity grant, Employment injury benefit, Invalidity pension, Survivors' pension |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o benefício é trocado por outro.

BZ\_SSB\_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_SSB\_BENEFIT\_LIST .

BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ\_SSB\_BENEFIT\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de bz-ssb-benefits.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Maternity allowance

→ Survivors' pension

11.7 Programa social

BZ\_FIN\_SOCIAL\_PROGRAMME

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários de assistência social: as transferências do BOOST e o Food Assistance Programme do Ministry of Human Development, a pensão não contributiva, o National Health Insurance. Ser beneficiário revela pobreza, velhice ou deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

BZ\_FIN\_SOCIAL\_PROGRAMME - Path

90% boost(\_?(beneficiary|programme|program|member|recipient))? food?(assistance|pantry)(\_?(programme|program|beneficiary|recipient))? pantry?(programme|program|beneficiary) social?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer)s? welfare?(programme|program|recipient|status) cash?transfer beneficiary?of?(programme|program) programme?beneficiary ncp?(beneficiary|recipient) non?contributory?pension?(beneficiary|recipient) nhi?(enrolled|registered|beneficiary|status) human?development?(programme|program|case) programa?social

**VALORES CONHECIDOS** BZ\_FIN\_SOCIAL\_PROGRAMME – List

| LISTA                           | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                                                      |
|---------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-social-programmes.txt | 16      | 80%   | BOOST, Food Assistance Programme, Non-Contributory Pension Programme, National Health Insurance, Other programme, None |
| bz-detect-flag.txt              | 9       | 30%   | y, n, yes, no, s, sí                                                                                                   |

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Flags e códigos mantêm a forma; o programa é trocado por outro.

**BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

**BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME\_LIST****BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

**BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME\_LIST SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `bz-social-programmes.txt`, escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR            | MASCARADO                   |
|------------------|-----------------------------|
| Pantry programme | → National Health Insurance |

## 11.8 Pobreza e situação socioeconômica

BZ\_FIN\_POVERTY

**NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE****O QUE É**

Situação de pobreza (extremamente pobre, pobre, vulnerável), quintil ou decil de renda, pontuações de teste de meios e índices de vulnerabilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_FIN\_POVERTY – Path

90% poverty(\_?(status|level|line|index|score|category))? indigen(ce|t)(\_?status)? socio\_? economic\_?(status|level|index|group|class|score) wealth\_?(index|quintile) income\_? (quintile|decile|bracket|band) quintile decile vulnerability\_?(index|score) mpi means\_? test(\_?(score|result))? pobreza nivel\_?socioecon[ó]mico quintil decil

VALORES CONHECIDOS BZ\_FIN\_POVERTY – List

| LISTA                 | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                              |
|-----------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|
| bz-detect-poverty.txt | 9       | 40%   | extremely poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um quintil ou decil vira outro número da mesma faixa, com o prefixo; uma situação, outra da lista.

BZ\_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_POVERTY\_STATUS .

BZ\_QUINTILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-quintile.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_DECILE\_HIGH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-decile-high.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_DECILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de bz-decile.txt , escolhido por um hash com chave.

BZ\_POVERTY\_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de bz-poverty-statuses.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR          | MASCARADO    |
|----------------|--------------|
| Extremely poor | → Vulnerable |
| Quintile 2     | → Quintile 4 |

11.9 Posse da moradia

BZ\_FIN\_HOUSING

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, hipotecada, alugada de particular ou do governo, cedida, arrendada ou ocupada, como pergunta o censo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA BZ\_FIN\_HOUSING – Path

95% housing\_?(tenure|status|type|situation) dwelling\_?(tenure|ownership|type) home\_?ownership own\_?or\_?rent rent\_?or\_?own owns\_?(home|house) squatt(er|ing)(\_?status)? tenencia\_? (de\_?)?(la\_?)?vivienda tipo\_?(de\_?)?vivienda

55% tenure

**VALORES CONHECIDOS** BZ\_FIN\_HOUSING – List

| LISTA                        | VALORES | FORÇA | PRIMEIROS VALORES                                                                    |
|------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-housing-tenure.txt | 20      | 60%   | Owned, Owned with mortgage, Rented (private), Rented (government), Rent free, Leased |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

**COMO É MASCARADO**

Flags e códigos mantêm a forma; a posse é trocada por outra da lista.

**BZ\_HOUSING REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_HOUSING\_LIST .

**BZ\_FLAG REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

**BZ\_FLAG\_YES\_NO SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_SI\_NO SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_S\_N SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_FLAG\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

**BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

**BZ\_HOUSING\_LIST SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-housing-tenure.txt , escolhido por um hash com chave.

**EXEMPLOS**

| VALOR       | MASCARADO   |
|-------------|-------------|
| Family land | → Rent free |

# Antecedentes e processos criminais

A seção 2 torna sensíveis tanto os antecedentes criminais quanto qualquer processo por crime cometido ou supostamente cometido — incluindo o desfecho e a sentença —, então uma acusação que terminou em absolvição é tão protegida quanto uma condenação. Dados de condenações só são tratados sob controle de autoridade oficial (s. 10(2)).

## 12.1 Antecedentes e processos criminais

BZ\_PENAL\_CRIMINAL\_RECORD

NOME DA COLUNA    REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes criminais, certidão policial, condenações, crimes, acusações, prisões, prisão preventiva, fiança, veredictos e sentenças — os antecedentes e os processos, qualquer que seja o desfecho.

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD - Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95%            | <code>criminal_?(record history conviction convictions status background charges?<br/> proceedings case_?(status outcome))    police_?(record certificate clearance report_?status)<br/>convictions?(_?(status record details))?    convicted    previous_?convictions    offen[cs]es?(_?<br/>(type committed code description details))?    charged_?with    arrests?(_?(record history))?<br/>sentence(_?(imposed type length details))?    incarcerat(ed ion)    imprisonment    remand(ed)?(_?<br/>status)?    bail(_?status)?    probation(_?status)?    parole    verdict    acquitt(al ed)<br/>antecedentes_?penales    record_?policial    delitos?    sentencia</code> |
| 55%            | <code>court_?(outcome disposal decision status)    case_?(outcome disposal)    disposal</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira uma situação genérica: sem antecedentes, com antecedentes, acusado, processo arquivado, absolvido, condenado ou não informado.

BZ\_CRIMINAL\_RECORD    REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_CRIMINAL\_RECORD\_LIST .

BZ\_FLAG    REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

BZ\_FLAG\_YES\_NO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_SI\_NO    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_Y\_N    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_S\_N    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ\_FLAG\_0\_1    SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag=0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

BZ\_CM\_ALNUM    CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

BZ\_CRIMINAL\_RECORD\_LIST    **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de bz-criminal-record.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

| VALOR                       | MASCARADO          |
|-----------------------------|--------------------|
| Convicted of burglary, 2019 | → <b>Acquitted</b> |

12.2    Número de processo

BZ\_PENAL\_CASE\_NUMBER

NOME DA COLUNA    FORMATO DO VALOR    CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de processo judicial, denúncia, termo de acusação, boletim de ocorrência: C123/2023 , 456 of 2022 .

COMO É ENCONTRADO

| NOME DA COLUNA | BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90%            | court_?case_?(no num number)    criminal_?case_?(no num number)    indictment_?(no num number)    charge_?sheet_?(no num number)    police_?(report occurrence case)_?(no num number)    occurrence_?(no num number)    docket_?(no num number)    claim_?no_?court    inquest_?(no number)    n(o um ro umero)_?(de_?)?causa    expediente_?(judicial penal) |
| 55%            | case_?(no num number ref reference)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| FORMATO DO VALOR           |       | BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex |
|----------------------------|-------|------------------------------|
| PADRÃO                     | FORÇA | OBSERVAÇÕES                  |
| [A-Z]{1,3}\s?\d{1,5}/\d{4} | 50%   |                              |
| (?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}   | 50%   |                              |

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

BZ\_CM\_ALNUM    **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

| VALOR     | MASCARADO          |
|-----------|--------------------|
| C123/2023 | → <b>X275/5782</b> |

## Onde as pessoas moram: cidades e vilas

Com a população por cidade e vila do Population and Housing Census de 2022 e a localização de cada lugar, o set conhece o tamanho, o distrito e a posição dos 221 lugares que o censo conta.

- Uma **cidade ou vila** com menos de 5.000 habitantes vira o lugar mais próximo do mesmo distrito com pelo menos 5.000. Treze lugares chegam a esse tamanho: Belize City, San Pedro Town e Ladyville no distrito de Belize; Belmopan, San Ignacio, Santa Elena e Benque Viejo del Carmen em Cayo; Corozal Town; Orange Walk Town e Trial Farm; Dangriga; Punta Gorda e Bella Vista em Toledo.
- O **distrito** fica: o menor, Toledo, tinha 38.944 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas dos lugares. Caye Caulker vira San Pedro Town, Hopkins vira Dangriga, Crooked Tree vira Ladyville.
- Vinte e oito lugares pequenos têm o nome de outro lugar — há quatro San Antonio e quatro Santa Cruz. Um nome só é generalizado quando todos os lugares com ele são pequenos; então segue o maior deles, que pode ficar em outro distrito. Santa Elena, em Toledo, mantém o nome, porque a Santa Elena de Cayo é uma cidade, e o mesmo vale para a vila de San Pedro, em Corozal, porque San Pedro é como se escreve San Pedro Town.
- Os nomes também são reconhecidos como costumam ser escritos: sem *Town*, Benque Viejo, e as comunidades que o censo conta dentro de outra — Mango Creek é Independence, San Lorenzo é Orange Walk Town.

O resultado é sempre um lugar real, perto do original, e todo grupo de pessoas que acaba compartilhando um nome soma pelo menos 5.000 habitantes. Nomes que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os nomes dos distritos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por vilas.

## Limites

- **Colunas binárias** — imagens do cartão da previdência social ou do passaporte, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **As divisões eleitorais ficam.** O set não mascara os 31 distritos eleitorais, cujos nomes identificam poucas pessoas sozinhos mas, em combinação, estreitam uma vila. Onde uma coluna os guarda junto com data de nascimento e sexo, generalize-a para o distrito.
- **Os números de identificação não mantêm dígito verificador.** O número da previdência social não tem um público, e o do TIN não é publicado, então nenhum é recalculado; aplicações que validam o dígito do TIN podem recusar valores mascarados.
- **TINs de empresas também são mascarados.** Não se distinguem dos de pessoas.
- **Números de passaporte, autorizações e carteiras de motorista** não têm formato público e são mascarados caractere a caractere.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão:** uma vila escrita de um jeito que a lista não tem passa inalterada.
- **Vilas com o mesmo nome** em distritos diferentes são generalizadas pela maior delas e podem acabar num distrito diferente do que a coluna de distrito diz.

- **Texto livre** é suprimido token a token: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum ( `Angel` , `Iris` ) é suprimido onde aparecer.
- **Crianças** — a lei protege os menores de 16 anos. Uma data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas atravessam o aniversário de 16 ou 18 anos, mas algumas atravessam. Onde isso importa, divide a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como linha inteira. Rua, bairro, vila e distrito em colunas separadas são mascarados independentemente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não o dígito verificador do VIN.

---

15

## Verificação

O set é gerado e conferido por dois scripts guardados ao lado dele no repositório:

- `build.mjs` gera o set e suas tabelas de lookup a partir das definições e das listas mantidas à mão.
- `verify.mjs` revisa a configuração de cada classifier e perfila 141 colunas com o set inteiro no seu limiar — bem nomeadas, mal nomeadas e 32 que não são dados pessoais. Audita a tabela de generalização dos 221 lugares. Depois mascara 145 valores de amostra e 198 marcadores como `N/A` pelo app em execução, conferindo cada saída contra o seu vocabulário, e 150 números da previdência social em busca de colisões.

No último build, todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores foram mascarados como esperado.

---

16

## Fontes

- Data Protection Act, 2021 — Act No. 45 of 2021, National Assembly of Belize, impresso pelo Government Printer (cópia publicada pelo Belize Companies and Corporate Affairs Registry).
- População por distrito, cidade e vila; grupo étnico; línguas faladas; religião; estado civil e situação de união; país de nascimento; posse da moradia — 2022 Population and Housing Census, Statistical Institute of Belize.
- Coordenadas dos lugares habitados — GeoNames (CC BY 4.0).
- Cartão e número da previdência social, benefícios — Social Security Board. Número de contribuinte — Belize Tax Service, no registro de números de identificação fiscal da OCDE.
- Cartão de eleitor — Elections and Boundaries Department. Partidos da eleição geral de 2025 — Elections and Boundaries Department.
- Credit Reporting System e Credit Reporting Act, 2023 — Central Bank of Belize. BOOST e Food Assistance Programme — Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' Affairs.
- Cartão do Belize Health Information System — Ministry of Health and Wellness. Sindicatos — National Trade Union Congress of Belize.
- Frequência de sobrenomes e nomes — Forebears. Numeração telefônica — plano nacional de numeração. Placas de veículos — Department of Transport.

## APÊNDICE A

# Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

### BZ\_ADDRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `bz-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L1_ADDRESS`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| lookupFile                 | <code>bz-addresses.txt</code>     |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>               |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code> |
| inputCaseSensitive         | <code>não</code>                  |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sim</code>                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sim</code>                  |

### BZ\_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_AGE`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>(\d{3,})</code>           | troca por <code>90</code>                  |
| <code>([1-9])(\d)(\.\d+)</code> | mantém · <code>BZ_CM_ALNUM</code> · mantém |
| <code>([1-9])(\d)</code>        | mantém · <code>BZ_CM_ALNUM</code>          |
| <code>(\d)</code>               | <code>BZ_CM_ALNUM</code>                   |
| senão                           | mantém                                     |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |                  |
|-------------|------------------|
| trimInput   | <code>sim</code> |
| requireMask | <code>não</code> |

### BZ\_ASSETS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 20.000 e 5.000.000.

Usado por: `BZ_FIN_ASSETS`

#### CONFIGURAÇÃO

|          |                      |
|----------|----------------------|
| minValue | <code>20000</code>   |
| maxValue | <code>5000000</code> |

### BZ\_BIRTH\_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_DATE`

#### CONFIGURAÇÃO

|          |                  |
|----------|------------------|
| minRange | <code>-60</code> |
| maxRange | <code>60</code>  |

|      |      |
|------|------|
| unit | DAYS |
| roll | não  |

#### BZ\_BLOOD\_GROUP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-blood-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_HEALTH\_BLOOD\_GROUP

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | bz-blood-groups.txt  |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

#### BZ\_CAPPED\_COUNT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ\_L2\_DEPENDANTS

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|         |             |
|---------|-------------|
| ([0-5]) | mantém      |
| (\d+)   | troca por 5 |
| senão   | mantém      |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### BZ\_CARD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ\_L1\_PAYMENT\_CARD

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| (\d[\d\s\-\-]{11,22}\d) | BZ_CARD_LUHN |
| senão                   | mantém       |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### BZ\_CARD\_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: BZ\_CARD

#### CONFIGURAÇÃO

|                    |   |
|--------------------|---|
| minMaskedPositions | 6 |
| preserve           | 0 |

#### BZ\_CM\_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BZ\_L1\_SOCIAL\_SECURITY\_NUMBER, BZ\_L1\_TIN, BZ\_L1\_PASSPORT, BZ\_L1\_VOTER\_ID, BZ\_L1\_DRIVERS\_LICENCE, BZ\_L1\_IMMIGRATION\_DOCUMENT, BZ\_L1\_VITAL\_RECORD, BZ\_L1\_ADDRESS\_DETAIL, BZ\_L1\_BANK\_ACCOUNT, BZ\_L1\_VIN, BZ\_L1\_CONTRACT\_NUMBER, BZ\_L1\_USERNAME, BZ\_HEALTH\_ID, BZ\_HEALTH\_TEST\_RESULT, BZ\_PENAL\_CASE\_NUMBER, BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY, BZ\_GIVEN\_NAMES, BZ\_SURNAMES, BZ\_FULL\_NAME, BZ\_EMAIL, BZ\_PHONE, BZ\_PLATE, BZ\_PARCEL, BZ\_COORDINATE, BZ\_YEAR, BZ\_AGE, BZ\_ETHNICITY, BZ\_LANGUAGE, BZ\_RELIGION, BZ\_POLITICAL\_OPINION, BZ\_POLITICAL\_PARTY, BZ\_SEXUAL\_ORIENTATION, BZ\_GENDER\_IDENTITY, BZ\_MEDICATION, BZ\_DISABILITY, BZ\_CREDIT, BZ\_SSB\_BENEFIT, BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME, BZ\_HOUSING, BZ\_CRIMINAL\_RECORD

CONFIGURAÇÃO

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou<br>bcdefghijklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúü |
| caseSensitive      | sim                                                                                    |
| minMaskedPositions | 0                                                                                      |

BZ\_CM\_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: BZ\_L1\_DEVICE\_ID, BZ\_IP

CONFIGURAÇÃO

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz<br>GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| caseSensitive      | sim                                                                   |
| minMaskedPositions | 0                                                                     |

BZ\_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ\_L1\_GEOLOCATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+) | mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém · BZ_CM_ALNUM |
| (-?\d{1,3}\.\d)(\d+)                            | mantém · BZ_CM_ALNUM                        |
| senão                                           | mantém                                      |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_CREDIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CREDIT\_STATUS .

Usado por: BZ\_FIN\_CREDIT\_REFERENCE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| (\d{2,3})                             | BZ_CM_ALNUM      |
| (?i)(yes no s[ií] true false [yns01]) | BZ_FLAG          |
| senão                                 | BZ_CREDIT_STATUS |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

### BZ\_CREDIT\_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-credit-statuses.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_CREDIT`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>bz-credit-statuses.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                 |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>         |
| inputCaseSensitive         | <code>não</code>                    |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sim</code>                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sim</code>                    |

### BZ\_CRIMINAL\_RECORD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST` .

Usado por: `BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code> | <code>BZ_FLAG</code>                 |
| <code>(\d{1,6})</code>                             | <code>BZ_CM_ALNUM</code>             |
| senão                                              | <code>BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST</code> |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |                  |
|-------------|------------------|
| trimInput   | <code>sim</code> |
| requireMask | <code>não</code> |

### BZ\_CRIMINAL\_RECORD\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `bz-criminal-record.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_CRIMINAL_RECORD`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>bz-criminal-record.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                 |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>         |
| inputCaseSensitive         | <code>não</code>                    |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sim</code>                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sim</code>                    |

### BZ\_DEBT\_AMOUNT NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200 e 1.000.000.

Usado por: `BZ_FIN_DEBT`

#### CONFIGURAÇÃO

|          |                      |
|----------|----------------------|
| minValue | <code>200</code>     |
| maxValue | <code>1000000</code> |

### BZ\_DECILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `bz-decile.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_POVERTY`

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | bz-decile.txt  |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

### BZ\_DECILE\_HIGH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-decile-high.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_POVERTY

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | bz-decile-high.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

### BZ\_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_DIAGNOSIS\_TEXT .

Usado por: BZ\_HEALTH\_DIAGNOSIS

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| ([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})        | BZ_ICD10_DECIMAL  |
| ([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})               | BZ_ICD10          |
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | BZ_FLAG           |
| senão                                 | BZ_DIAGNOSIS_TEXT |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

### BZ\_DIAGNOSIS\_TEXT SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de bz-diagnoses.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_DIAGNOSIS

### CONFIGURAÇÃO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| lookupFile                 | bz-diagnoses.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | não              |
| trimWhitespaceFromInput    | sim              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim              |

**BZ\_DISABILITY** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_DISABILITY\_LIST .

Usado por: BZ\_HEALTH\_DISABILITY

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | BZ_FLAG            |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM        |
| senão                                 | BZ_DISABILITY_LIST |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_DISABILITY\_LIST** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-disabilities.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_DISABILITY

CONFIGURAÇÃO

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | bz-disabilities.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | não                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                 |

**BZ\_EDUCATION** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de bz-education.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_L2\_EDUCATION

CONFIGURAÇÃO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| lookupFile                 | bz-education.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | não              |
| trimWhitespaceFromInput    | sim              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim              |

**BZ\_EMAIL** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

Usado por: BZ\_L1\_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| ([^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}) | BZ_CM_ALNUM . BZ_CM_ALNUM . troca por test |
| senão                               | BZ_CM_ALNUM                                |

CONFIGURAÇÃO

|           |     |
|-----------|-----|
| trimInput | sim |
|-----------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| requireMask | não |
|-------------|-----|

### BZ\_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `bz-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_EMPLOYER`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| lookupFile                 | <code>bz-employers.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>           |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>   |
| inputCaseSensitive         | não                           |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                           |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                           |

### BZ\_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `BZ_L3_ETHNICITY`

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>(?i)(yes no s[ií] true false [yns01])</code> | <code>BZ_FLAG</code>           |
| <code>(\d{1,6})</code>                             | <code>BZ_CM_ALNUM</code>       |
| senão                                              | <code>BZ_ETHNICITY_LIST</code> |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

### BZ\_ETHNICITY\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `bz-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_ETHNICITY`

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| lookupFile                 | <code>bz-ethnic-groups.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>               |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>       |
| inputCaseSensitive         | não                               |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                               |

### BZ\_EVENT\_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `BZ_L2_EVENT_DATE`

#### CONFIGURAÇÃO

|          |                   |
|----------|-------------------|
| minRange | <code>-30</code>  |
| maxRange | <code>30</code>   |
| unit     | <code>DAYS</code> |
| roll     | não               |

**BZ\_FLAG** REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY , BZ\_ETHNICITY , BZ\_LANGUAGE , BZ\_RELIGION , BZ\_POLITICAL\_OPINION , BZ\_POLITICAL\_PARTY , BZ\_SEXUAL\_ORIENTATION , BZ\_GENDER\_IDENTITY , BZ\_DIAGNOSIS , BZ\_MEDICATION , BZ\_DISABILITY , BZ\_CREDIT , BZ\_SSB\_BENEFIT , BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME , BZ\_HOUSING , BZ\_CRIMINAL\_RECORD

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (?i)(yes no)     | BZ_FLAG_YES_NO     |
| (?i)(s[ií])      | BZ_FLAG_SI_NO      |
| (?i)(true false) | BZ_FLAG_TRUE_FALSE |
| (?i)([yn])       | BZ_FLAG_Y_N        |
| (?i)(s)          | BZ_FLAG_S_N        |
| ([01])           | BZ_FLAG_0_1        |
| senão            | mantém             |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_FLAG\_0\_1** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_FLAG

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | bz-flag-0-1.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | não             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim             |

**BZ\_FLAG\_S\_N** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_FLAG

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | bz-flag-s-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | não             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim             |

**BZ\_FLAG\_SI\_NO** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-flag-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_FLAG

**CONFIGURAÇÃO**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| lookupFile | bz-flag-si-no.txt |
|------------|-------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**BZ\_FLAG\_TRUE\_FALSE** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | bz-flag-true-false.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | não                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                    |

**BZ\_FLAG\_Y\_N** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | bz-flag-y-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | não             |
| trimWhitespaceFromInput    | sim             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim             |

**BZ\_FLAG\_YES\_NO** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-flag-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_FLAG`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | bz-flag-yes-no.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

**BZ\_FREE\_TEXT** FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATA]` , e os 858 termos de `bz-text-names.txt` por `[NAME]` .

Usado por: `BZ_L1_FREE_TEXT` , `BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

`(?<![\d\~])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\~])`



Usado por: `BZ_GENDER_IDENTITY`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>bz-gender-identities.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                   |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>           |
| inputCaseSensitive         | <code>não</code>                      |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sim</code>                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sim</code>                      |

**BZ\_GIVEN\_NAME** `NAME`

Troca o nome por um dos 208 nomes de `bz-given-names.txt`.

Usado por: `BZ_GIVEN_NAMES`, `BZ_FULL_NAME`

**CONFIGURAÇÃO**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| lookupFile         | <code>bz-given-names.txt</code> |
| maskedValueCase    | <code>PRESERVE_INPUT</code>     |
| filterAccent       | <code>sim</code>                |
| inputCaseSensitive | <code>não</code>                |

**BZ\_GIVEN\_NAMES** `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_GIVEN_NAME`, `BZ_FULL_NAME`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>(\S+)</code>                 | <code>BZ_GIVEN_NAME</code>                                                           |
| <code>(\S+)\s+(\S+)</code>         | <code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code>                              |
| <code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code> | <code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code> · <code>BZ_GIVEN_NAME</code> |
| senão                              | <code>BZ_CM_ALNUM</code>                                                             |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| trimInput   | <code>sim</code> |
| requireMask | <code>não</code> |

**BZ\_HOUSING** `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_HOUSING_LIST`.

Usado por: `BZ_FIN_HOUSING`

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>(?i)(yes no s[ii] true false [yns01])</code> | <code>BZ_FLAG</code>         |
| <code>(\d{1,6})</code>                             | <code>BZ_CM_ALNUM</code>     |
| senão                                              | <code>BZ_HOUSING_LIST</code> |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| trimInput   | <code>sim</code> |
| requireMask | <code>não</code> |

**BZ\_HOUSING\_LIST** `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 8 valores de `bz-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_HOUSING`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | bz-housing-tenure.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | não                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                   |

**BZ\_ICD10** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de bz-icd10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_DIAGNOSIS

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | bz-icd10.txt         |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

**BZ\_ICD10\_DECIMAL** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de bz-icd10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_DIAGNOSIS

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | bz-icd10-decimal.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

**BZ\_INCOME** NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 700 e 40.000.

Usado por: BZ\_FIN\_INCOME

**CONFIGURAÇÃO**

|          |       |
|----------|-------|
| minValue | 700   |
| maxValue | 40000 |

**BZ\_IP** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_HEX .

Usado por: BZ\_L1\_IP\_ADDRESS

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3}) | BZ_OCTET · BZ_OCTET · BZ_OCTET · BZ_OCTET |
| senão                                         | BZ_CM_HEX                                 |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_LANGUAGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_LANGUAGE\_LIST .

Usado por: BZ\_L3\_LANGUAGE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| (?i)(yes no s[ií] true false [yns01]) | BZ_FLAG          |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM      |
| senão                                 | BZ_LANGUAGE_LIST |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_LANGUAGE\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de bz-languages.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_LANGUAGE

CONFIGURAÇÃO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| lookupFile                 | bz-languages.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | não              |
| trimWhitespaceFromInput    | sim              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim              |

BZ\_MARITAL\_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de bz-marital-status.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_L2\_MARITAL\_STATUS

CONFIGURAÇÃO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | bz-marital-status.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | não                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                   |

BZ\_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_MEDICATION\_LIST .

Usado por: BZ\_HEALTH\_MEDICATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| (?i)(yes no s[ií] true false [yns01]) | BZ_FLAG     |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| senão               | BZ_MEDICATION_LIST |
| <b>CONFIGURAÇÃO</b> |                    |
| trimInput           | sim                |
| requireMask         | não                |

**BZ\_MEDICATION\_LIST** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `bz-medications.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_MEDICATION`

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>CONFIGURAÇÃO</b>        |                    |
| lookupFile                 | bz-medications.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

**BZ\_NATIONALITY** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `bz-nationalities.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_NATIONALITY`

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>CONFIGURAÇÃO</b>        |                      |
| lookupFile                 | bz-nationalities.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT       |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

**BZ\_NEIGHBOURHOOD** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `bz-neighbourhoods.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_NEIGHBOURHOOD`

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>CONFIGURAÇÃO</b>        |                       |
| lookupFile                 | bz-neighbourhoods.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE  |
| inputCaseSensitive         | não                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                   |

**BZ\_OCCUPATION** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `bz-occupations.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_L2_OCCUPATION`

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>CONFIGURAÇÃO</b> |                    |
| lookupFile          | bz-occupations.txt |
| hashMethod          | SHA256             |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**BZ\_OCTET** NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: BZ\_IP

CONFIGURAÇÃO

|          |     |
|----------|-----|
| minValue | 1   |
| maxValue | 254 |

**BZ\_PARCEL** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

Usado por: BZ\_L1\_LAND\_PARCEL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (?i)(.*?block\s*(?:no\.\s*)?)(\d+)(.*?parcel\s*(?:no\.\s*)?)(\d+)(.*) | mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém |
| senão                                                                 | BZ_CM_ALNUM                                          |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_PENSION\_AMOUNT** NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 10.000.

Usado por: BZ\_FIN\_PENSION

CONFIGURAÇÃO

|          |       |
|----------|-------|
| minValue | 100   |
| maxValue | 10000 |

**BZ\_PHONE** REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

Usado por: BZ\_L1\_PHONE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (\+?(?501\)?[\s-]?)([2-8])(\d{2})([\s-]?)(\d{4}) | mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM · mantém · BZ_CM_ALNUM |
| senão                                            | BZ_CM_ALNUM                                          |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_PLATE** REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_CM\_ALNUM .

Usado por: BZ\_L1\_LICENCE\_PLATE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG)<br>([\s-]?)([A-Z])([\s-]?)(\d{3,5}) | mantém · mantém · mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM |
| (BMP CZL TOL BZ BC CY OW SC SP SI SE PG DG)<br>([\s-]?)(\d{3,5})                | mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM                   |
| ([A-Z])([\s-]?)(\d{3,5})                                                        | mantém · mantém · BZ_CM_ALNUM                   |
| (\d{3,5})                                                                       | BZ_CM_ALNUM                                     |
| senão                                                                           | BZ_CM_ALNUM                                     |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_POLITICAL\_OPINION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_POLITICAL\_OPINION\_LIST .

Usado por: BZ\_L3\_POLITICAL\_OPINION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | BZ_FLAG                   |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM               |
| senão                                 | BZ_POLITICAL_OPINION_LIST |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_POLITICAL\_OPINION\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de bz-political-opinions.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_POLITICAL\_OPINION

CONFIGURAÇÃO

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | bz-political-opinions.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | não                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                       |

BZ\_POLITICAL\_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_POLITICAL\_PARTY\_LIST .

Usado por: BZ\_L3\_POLITICAL\_MEMBERSHIP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | BZ_FLAG                 |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM             |
| senão                                 | BZ_POLITICAL_PARTY_LIST |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_POLITICAL\_PARTY\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-political-parties.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_POLITICAL\_PARTY

CONFIGURAÇÃO

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| lookupFile                 | bz-political-parties.txt |
| hashMethod                 | SHA256                   |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive         | não                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                      |

BZ\_POVERTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_POVERTY\_STATUS .

Usado por: BZ\_FIN\_POVERTY

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ([1-5])                  | BZ_QUINTILE          |
| ([6-9] 10)               | BZ_DECILE_HIGH       |
| (?i)(decile\s*)(\d{1,2}) | mantém · BZ_DECILE   |
| (?i)(quintile\s*)([1-5]) | mantém · BZ_QUINTILE |
| senão                    | BZ_POVERTY_STATUS    |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

BZ\_POVERTY\_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de bz-poverty-statuses.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_POVERTY

CONFIGURAÇÃO

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | bz-poverty-statuses.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE    |
| inputCaseSensitive         | não                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                     |

BZ\_QUINTILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de bz-quintile.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_POVERTY

CONFIGURAÇÃO

|            |                 |
|------------|-----------------|
| lookupFile | bz-quintile.txt |
|------------|-----------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

#### BZ\_REDACT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ\_L1\_CREDENTIAL , BZ\_L3\_GENETIC , BZ\_L3\_BIOMETRIC

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|       |                    |
|-------|--------------------|
| (.+)  | cada caractere → X |
| senão | mantém             |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### BZ\_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: BZ\_RELIGION\_LIST .

Usado por: BZ\_L3\_RELIGION

#### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | BZ_FLAG          |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM      |
| senão                                 | BZ_RELIGION_LIST |

#### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

#### BZ\_RELIGION\_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de bz-religions.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_RELIGION

#### CONFIGURAÇÃO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| lookupFile                 | bz-religions.txt |
| hashMethod                 | SHA256           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT   |
| inputCaseSensitive         | não              |
| trimWhitespaceFromInput    | sim              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim              |

#### BZ\_SCHOOL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de bz-schools.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_L2\_SCHOOL

#### CONFIGURAÇÃO

|            |                |
|------------|----------------|
| lookupFile | bz-schools.txt |
|------------|----------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**BZ\_SEX** REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: BZ\_L2\_SEX

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| (?i)(female male)        | BZ_SEX_FEMALE_MALE  |
| (?i)(woman man)          | BZ_SEX_WOMAN_MAN    |
| (?i)(femenino masculino) | BZ_SEX_SPANISH      |
| (?i)(mujer hombre)       | BZ_SEX_MUJER_HOMBRE |
| (?i)([fm])               | BZ_SEX_F_M          |
| (?i)([hm])               | BZ_SEX_H_M          |
| senão                    | mantém              |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_SEX\_F\_M** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-sex-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_SEX

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | bz-sex-f-m.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**BZ\_SEX\_FEMALE\_MALE** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de bz-sex-female-male.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_SEX

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | bz-sex-female-male.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT         |
| inputCaseSensitive         | não                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                    |

**BZ\_SEX\_H\_M** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | bz-sex-h-m.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | não            |
| trimWhitespaceFromInput    | sim            |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim            |

**BZ\_SEX\_MUJER\_HOMBRE** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | bz-sex-mujer-hombre.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT          |
| inputCaseSensitive         | não                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                     |

**BZ\_SEX\_SPANISH** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-spanish.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | bz-sex-spanish.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | não                |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                |

**BZ\_SEX\_WOMAN\_MAN** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `bz-sex-woman-man.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `BZ_SEX`

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | bz-sex-woman-man.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT       |
| inputCaseSensitive         | não                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                  |

**BZ\_SEXUAL\_ORIENTATION** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_SEXUAL\_ORIENTATION\_LIST .

Usado por: BZ\_L3\_SEXUAL\_ORIENTATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| (?i)(yes no s[ií] true false [yns01]) | BZ_FLAG                    |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM                |
| senão                                 | BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_SEXUAL\_ORIENTATION\_LIST** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de bz-sexual-orientations.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_SEXUAL\_ORIENTATION

CONFIGURAÇÃO

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| lookupFile                 | bz-sexual-orientations.txt |
| hashMethod                 | SHA256                     |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT             |
| inputCaseSensitive         | não                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                        |

**BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME\_LIST .

Usado por: BZ\_FIN\_SOCIAL\_PROGRAMME

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| (?i)(yes no s[ií] true false [yns01]) | BZ_FLAG                  |
| (\d{1,6})                             | BZ_CM_ALNUM              |
| senão                                 | BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST |

CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME\_LIST** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de bz-social-programmes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: BZ\_SOCIAL\_PROGRAMME

CONFIGURAÇÃO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| lookupFile         | bz-social-programmes.txt |
| hashMethod         | SHA256                   |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive | não                      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| trimWhitespaceFromInput    | sim |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim |

**BZ\_SSB\_BENEFIT** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

**BZ\_SSB\_BENEFIT\_LIST** .

Usado por: **BZ\_FIN\_SSB\_BENEFIT**

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | <b>BZ_FLAG</b>             |
| (\d{1,6})                             | <b>BZ_CM_ALNUM</b>         |
| senão                                 | <b>BZ_SSB_BENEFIT_LIST</b> |

**CONFIGURAÇÃO**

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

**BZ\_SSB\_BENEFIT\_LIST** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de **bz-ssb-benefits.txt** , escolhido por um hash com chave.

Usado por: **BZ\_SSB\_BENEFIT**

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| lookupFile                 | <b>bz-ssb-benefits.txt</b> |
| hashMethod                 | <b>SHA256</b>              |
| maskedValueCase            | <b>PRESERVE_INPUT</b>      |
| inputCaseSensitive         | não                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                        |

**BZ\_SUPPRESS** SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de **bz-not-stated.txt** , escolhido por um hash com chave.

Usado por: **BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY**

**CONFIGURAÇÃO**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| lookupFile                 | <b>bz-not-stated.txt</b>    |
| hashMethod                 | <b>SHA256</b>               |
| maskedValueCase            | <b>PRESERVE_LOOKUP_FILE</b> |
| inputCaseSensitive         | não                         |
| trimWhitespaceFromInput    | sim                         |
| trimWhitespaceInLookupFile | sim                         |

**BZ\_SUPPRESSED\_CATEGORY** REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **BZ\_SUPPRESS** .

Usado por: **BZ\_L3\_BELIEF** , **BZ\_L3\_TRADE\_UNION** , **BZ\_L3\_SEXUAL\_LIFE** , **BZ\_HEALTH\_REPRODUCTIVE** , **BZ\_HEALTH\_MENTAL**

**PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| (?i)(yes no s[ii] true false [yns01]) | <b>BZ_FLAG</b>     |
| (\d{1,6})                             | <b>BZ_CM_ALNUM</b> |
| senão                                 | <b>BZ_SUPPRESS</b> |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

### BZ\_SURNAME NAME

Troca o nome por um dos 225 nomes de `bz-surnames.txt`.

Usado por: `BZ_SURNAMES`, `BZ_FULL_NAME`

### CONFIGURAÇÃO

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| lookupFile         | <code>bz-surnames.txt</code> |
| maskedValueCase    | <code>PRESERVE_INPUT</code>  |
| filterAccent       | sim                          |
| inputCaseSensitive | não                          |

### BZ\_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `BZ_CM_ALNUM`.

Usado por: `BZ_L1_SURNAME`, `BZ_FULL_NAME`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>([^\s\~]+)(\~)([^\s\~]+)</code> | <code>BZ_SURNAME</code> · mantém · <code>BZ_SURNAME</code>                  |
| <code>(\S+)</code>                    | <code>BZ_SURNAME</code>                                                     |
| <code>(\S+)\s+(\S+)</code>            | <code>BZ_SURNAME</code> · <code>BZ_SURNAME</code>                           |
| <code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>    | <code>BZ_SURNAME</code> · <code>BZ_SURNAME</code> · <code>BZ_SURNAME</code> |
| senão                                 | <code>BZ_CM_ALNUM</code>                                                    |

### CONFIGURAÇÃO

|             |     |
|-------------|-----|
| trimInput   | sim |
| requireMask | não |

### BZ\_TOWN\_VILLAGE DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `bz-town-village-generalized.txt` (489 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `BZ_L2_TOWN_VILLAGE`

### CONFIGURAÇÃO

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| lookupFile     | <code>bz-town-village-generalized.txt</code> |
| delimiter      | <code> </code>                               |
| caseSensitive  | sim                                          |
| trimWhitespace | sim                                          |

### BZ\_YEAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `BZ_L2_BIRTH_YEAR`

### PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <code>(\d{3})(\d)</code> | mantém · <code>BZ_CM_ALNUM</code> |
| senão                    | mantém                            |

### CONFIGURAÇÃO

|           |     |
|-----------|-----|
| trimInput | sim |
|-----------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| requireMask | não |
|-------------|-----|

# Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção viajam com o set: carregá-lo os copia para a pasta de arquivos, e enviá-lo ao Delphix faz o upload.

| ARQUIVO                         | LINHAS | USADO POR                                                | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-addresses.txt                | 3.000  | BZ_ADDRESS                                               | Lot 59, Hopeville, Punta Gorda · Lot 149, Boca del Rio, San Pedro Town · Mile 55 George Price Highway, Belmopan · Mile 9 George Price Highway, Hattieville |
| bz-blood-groups.txt             | 8      | BZ_BLOOD_GROUP                                           | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                                                          |
| bz-credit-statuses.txt          | 10     | BZ_CREDIT_STATUS                                         | Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due                                                                                           |
| bz-criminal-record.txt          | 7      | BZ_CRIMINAL_RECORD_LIST                                  | No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed                                                                                        |
| bz-decile-high.txt              | 5      | BZ_DECILE_HIGH                                           | 6 · 7 · 8 · 9                                                                                                                                              |
| bz-decile.txt                   | 10     | BZ_DECILE                                                | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                                              |
| bz-detect-blood-groups.txt      | 26     | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List                             | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                                                          |
| bz-detect-disabilities.txt      | 22     | BZ_HEALTH_DISABILITY – List                              | Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating                                                                                |
| bz-detect-education.txt         | 29     | BZ_L2_EDUCATION – List                                   | None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)                                                                                               |
| bz-detect-ethnic-groups.txt     | 43     | BZ_L3_ETHNICITY – List                                   | Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan                                                                                                |
| bz-detect-flag.txt              | 9      | BZ_L3_ETHNICITY – List<br>BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List | y · n · yes · no                                                                                                                                           |
| bz-detect-gender-identities.txt | 14     | BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List                             | Woman · Man · Trans woman · Trans man                                                                                                                      |
| bz-detect-given-names.txt       | 208    | BZ_L1_GIVEN_NAME – List<br>BZ_L1_FULL_NAME – List        | Maria · Jose · Juan · Carlos                                                                                                                               |
| bz-detect-housing-tenure.txt    | 20     | BZ_FIN_HOUSING – List                                    | Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)                                                                                       |
| bz-detect-languages.txt         | 31     | BZ_L3_LANGUAGE – List                                    | English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'                                                                                                                  |
| bz-detect-marital-status.txt    | 25     | BZ_L2_MARITAL_STATUS – List                              | Never married · Married · Common-law union · Visiting partner                                                                                              |
| bz-detect-medications.txt       | 51     | BZ_HEALTH_MEDICATION – List                              | Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac                                                                                                            |
| bz-detect-nationalities.txt     | 52     | BZ_L2_NATIONALITY – List                                 | Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran                                                                                                              |

| ARQUIVO                           | LINHAS | USADO POR                                      | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-detect-political-opinions.txt  | 19     | BZ_L3_POLITICAL_OPINION - List                 | Left · Centre-left · Centre · Centre-right                                                                       |
| bz-detect-political-parties.txt   | 22     | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP - List              | People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement             |
| bz-detect-poverty.txt             | 9      | BZ_FIN_POVERTY - List                          | extremely poor · indigent · poor · not poor                                                                      |
| bz-detect-religions.txt           | 50     | BZ_L3_RELIGION - List                          | Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican                                                  |
| bz-detect-sex.txt                 | 12     | BZ_L2_SEX - List                               | f · m · h · female                                                                                               |
| bz-detect-sexual-orientations.txt | 15     | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION - List                | Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual                                                                          |
| bz-detect-social-programmes.txt   | 16     | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME - List                 | BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance               |
| bz-detect-ssb-benefits.txt        | 21     | BZ_FIN_SSB_BENEFIT - List                      | Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit                             |
| bz-detect-surnames.txt            | 225    | BZ_L1_SURNAME - List<br>BZ_L1_FULL_NAME - List | Martinez · Garcia · Castillo · Lopez                                                                             |
| bz-detect-towns-villages.txt      | 241    | BZ_L2_TOWN_VILLAGE - List                      | Corozal Town · Altamira · Buena Vista · Calcutta                                                                 |
| bz-detect-trade-unions.txt        | 23     | BZ_L3_TRADE_UNION - List                       | BNTU · PSU · NTUCB · CWU                                                                                         |
| bz-diagnoses.txt                  | 30     | BZ_DIAGNOSIS_TEXT                              | Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain                                       |
| bz-disabilities.txt               | 8      | BZ_DISABILITY_LIST                             | Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating                                      |
| bz-education.txt                  | 12     | BZ_EDUCATION                                   | None · Preschool · Primary incomplete · Primary (Standard 6)                                                     |
| bz-employers.txt                  | 25     | BZ_EMPLOYER                                    | Caribbean Trading Company Ltd. · Cayo Valley Services Ltd. · Northern Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd. |
| bz-ethnic-groups.txt              | 14     | BZ_ETHNICITY_LIST                              | Mestizo/Hispanic/Latino · Creole · Maya Ketchi · Maya Mopan                                                      |
| bz-flag-0-1.txt                   | 2      | BZ_FLAG_0_1                                    | 0 · 1                                                                                                            |
| bz-flag-s-n.txt                   | 2      | BZ_FLAG_S_N                                    | S · N                                                                                                            |
| bz-flag-si-no.txt                 | 2      | BZ_FLAG_SI_NO                                  | Sí · No                                                                                                          |
| bz-flag-true-false.txt            | 2      | BZ_FLAG_TRUE_FALSE                             | true · false                                                                                                     |
| bz-flag-y-n.txt                   | 2      | BZ_FLAG_Y_N                                    | Y · N                                                                                                            |
| bz-flag-yes-no.txt                | 2      | BZ_FLAG_YES_NO                                 | Yes · No                                                                                                         |
| bz-gender-identities.txt          | 8      | BZ_GENDER_IDENTITY_LIST                        | Woman · Man · Trans woman · Trans man                                                                            |

| ARQUIVO                    | LINHAS | USADO POR                  | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                                                     |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-given-names.txt         | 208    | BZ_GIVEN_NAME              | Maria · Jose · Juan · Carlos                                                                                                         |
| bz-housing-tenure.txt      | 8      | BZ_HOUSING_LIST            | Owned · Owned with mortgage · Rented (private) · Rented (government)                                                                 |
| bz-icd10-decimal.txt       | 33     | BZ_ICD10_DECIMAL           | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9                                                                                                        |
| bz-icd10.txt               | 37     | BZ_ICD10                   | I10 · E11 · E78 · J45                                                                                                                |
| bz-languages.txt           | 11     | BZ_LANGUAGE_LIST           | English · Spanish · Kriol · Maya Q'eqchi'                                                                                            |
| bz-marital-status.txt      | 7      | BZ_MARITAL_STATUS          | Never married · Married · Common-law union · Visiting partner                                                                        |
| bz-medications.txt         | 26     | BZ_MEDICATION_LIST         | Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac                                                                                      |
| bz-nationalities.txt       | 16     | BZ_NATIONALITY             | Belizean · Guatemalan · Salvadoran · Honduran                                                                                        |
| bz-neighbourhoods.txt      | 30     | BZ_NEIGHBOURHOOD           | Lake Independence · Port Loyola · Collet · Mesopotamia                                                                               |
| bz-not-stated.txt          | 1      | BZ_SUPPRESS                | Not stated                                                                                                                           |
| bz-occupations.txt         | 40     | BZ_OCCUPATION              | Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker                                                                           |
| bz-political-opinions.txt  | 7      | BZ_POLITICAL_OPINION_LIST  | Left · Centre-left · Centre · Centre-right                                                                                           |
| bz-political-parties.txt   | 8      | BZ_POLITICAL_PARTY_LIST    | People's United Party · United Democratic Party · Belize Progressive Party · Belize Justice Movement                                 |
| bz-poverty-statuses.txt    | 4      | BZ_POVERTY_STATUS          | Extremely poor · Poor · Vulnerable · Not poor                                                                                        |
| bz-quintile.txt            | 5      | BZ_QUINTILE                | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                        |
| bz-religions.txt           | 19     | BZ_RELIGION_LIST           | Roman Catholic · Pentecostal · Seventh-day Adventist · Anglican                                                                      |
| bz-schools.txt             | 15     | BZ_SCHOOL                  | Ebenezer Methodist Primary School · St. Joseph Anglican Primary School · Sacred Heart RC Primary School · Holy Family Primary School |
| bz-sex-f-m.txt             | 2      | BZ_SEX_F_M                 | F · M                                                                                                                                |
| bz-sex-female-male.txt     | 2      | BZ_SEX_FEMALE_MALE         | Female · Male                                                                                                                        |
| bz-sex-h-m.txt             | 2      | BZ_SEX_H_M                 | H · M                                                                                                                                |
| bz-sex-mujer-hombre.txt    | 2      | BZ_SEX_MUJER_HOMBRE        | Mujer · Hombre                                                                                                                       |
| bz-sex-spanish.txt         | 2      | BZ_SEX_SPANISH             | Femenino · Masculino                                                                                                                 |
| bz-sex-woman-man.txt       | 2      | BZ_SEX_WOMAN_MAN           | Woman · Man                                                                                                                          |
| bz-sexual-orientations.txt | 8      | BZ_SEXUAL_ORIENTATION_LIST | Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual                                                                                              |

| ARQUIVO                         | LINHAS | USADO POR                | PRIMEIRAS LINHAS                                                                                   |
|---------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bz-social-programmes.txt        | 6      | BZ_SOCIAL_PROGRAMME_LIST | BOOST · Food Assistance Programme · Non-Contributory Pension Programme · National Health Insurance |
| bz-ssb-benefits.txt             | 10     | BZ_SSB_BENEFIT_LIST      | Sickness benefit · Maternity allowance · Maternity grant · Employment injury benefit               |
| bz-surnames.txt                 | 225    | BZ_SURNAME               | Martinez · Garcia · Castillo · Lopez                                                               |
| bz-text-names.txt               | 858    | BZ_FREE_TEXT             | Maria · MARIA · Jose · JOSE                                                                        |
| bz-town-village-generalized.txt | 489    | BZ_TOWN_VILLAGE          | Corozal Town Corozal Town · COROZAL TOWN COROZAL TOWN · Corozal Corozal · COROZAL COROZAL          |

# Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE\_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

**E1** product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration\_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account\_?holder policy\_?holder mother father parent guardian spouse partner next\_?of\_?kin doctor physician nurse contact emergency\_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona completos? y\_?apellidos? apellidos?

**E2** product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration\_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account\_?holder policy\_?holder mother father parent guardian spouse partner next\_?of\_?kin doctor physician nurse contact emergency\_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona full complete last first

---

**E3** product prod item article company business trade brand file street road avenue village town city district country bank branch plan campaign project service table column field user host server domain model category type school college institution course programme program subject document doc centre center unit clinic hospital area department dept position system app application group list report process event task profile role class object account drug medication diagnosis study benefit party union religion ethnicity language place store shop warehouse supplier vendor contract policy insurance org organi[sz]ation entity parameter variable method function index job script queue resource network device template image photo page site module menu option action permission tax currency issuer invoice payment form zone route line sector building display key tag label title code config setting firm employer estate parcel registration\_?section producto articulo empresa archivo calle distrito pais banco escuela colegio documento servicio categoria tipo usuario customer cust client patient employee emp staff worker member student pupil insured beneficiary holder account\_?holder policy\_?holder mother father parent guardian spouse partner next\_?of\_?kin doctor physician nurse contact emergency\_?contact guarantor debtor borrower applicant signatory witness representative owner tenant landlord victim complainant accused defendant donor heir person driver agent citizen elector voter taxpayer child dependant dependent relative officer teacher cliente paciente empleado beneficiario titular madre padre conyuge persona completo y\_?apellidos? apellidos?

---

**E4** ip mac email e\_?mail web url book type id

---

**E5** id type code key no num number date status queue count log

---

**E6** id key type role site ref code number no size

---

## Profile set e classifiers

O profile set BZ – Data Protection Act 2021 – Personal data roda estes 124 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Direct identifiers, quasi-identifiers, sensitive personal data (section 2), health records, financial record or position, and criminal record and proceedings, under the Data Protection Act, 2021 of Belize.

| CLASSIFIER                           | TIPO               | DOMÍNIO                      |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Path  | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER |
| BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER – Regex | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_SOCIAL_SECURITY_NUMBER |
| BZ_L1_TIN – Path                     | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_TIN                    |
| BZ_L1_PASSPORT – Path                | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_PASSPORT               |
| BZ_L1_PASSPORT – Regex               | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_PASSPORT               |
| BZ_L1_VOTER_ID – Path                | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_VOTER_ID               |
| BZ_L1_DRIVERS_LICENCE – Path         | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_DRIVERS_LICENCE        |
| BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path    | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT   |
| BZ_L1_VITAL_RECORD – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_VITAL_RECORD           |
| BZ_L1_GIVEN_NAME – Path              | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_GIVEN_NAME             |
| BZ_L1_GIVEN_NAME – List              | VALORES CONHECIDOS | BZ_L1_GIVEN_NAME             |
| BZ_L1_SURNAME – Path                 | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_SURNAME                |
| BZ_L1_SURNAME – List                 | VALORES CONHECIDOS | BZ_L1_SURNAME                |
| BZ_L1_FULL_NAME – Path               | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_FULL_NAME              |
| BZ_L1_FULL_NAME – List               | VALORES CONHECIDOS | BZ_L1_FULL_NAME              |
| BZ_L1_EMAIL – Path                   | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_EMAIL                  |
| BZ_L1_EMAIL – Type                   | TIPO DE DADO       | BZ_L1_EMAIL                  |
| BZ_L1_EMAIL – Regex                  | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_EMAIL                  |
| BZ_L1_PHONE – Path                   | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_PHONE                  |
| BZ_L1_PHONE – Regex                  | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_PHONE                  |
| BZ_L1_ADDRESS – Path                 | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_ADDRESS                |
| BZ_L1_ADDRESS – Type                 | TIPO DE DADO       | BZ_L1_ADDRESS                |
| BZ_L1_ADDRESS – Regex                | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_ADDRESS                |
| BZ_L1_ADDRESS_DETAIL – Path          | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_ADDRESS_DETAIL         |
| BZ_L1_BANK_ACCOUNT – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_BANK_ACCOUNT           |
| BZ_L1_PAYMENT_CARD – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_PAYMENT_CARD           |
| BZ_L1_PAYMENT_CARD – Regex           | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_PAYMENT_CARD           |
| BZ_L1_IP_ADDRESS – Path              | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_IP_ADDRESS             |
| BZ_L1_IP_ADDRESS – Regex             | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_IP_ADDRESS             |
| BZ_L1_DEVICE_ID – Path               | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_DEVICE_ID              |

| CLASSIFIER                   | TIPO               | DOMÍNIO               |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| BZ_L1_DEVICE_ID – Regex      | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_DEVICE_ID       |
| BZ_L1_LICENCE_PLATE – Path   | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_LICENCE_PLATE   |
| BZ_L1_LICENCE_PLATE – Regex  | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_LICENCE_PLATE   |
| BZ_L1_VIN – Path             | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_VIN             |
| BZ_L1_VIN – Regex            | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_VIN             |
| BZ_L1_LAND_PARCEL – Path     | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_LAND_PARCEL     |
| BZ_L1_LAND_PARCEL – Regex    | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_LAND_PARCEL     |
| BZ_L1_CONTRACT_NUMBER – Path | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_CONTRACT_NUMBER |
| BZ_L1_USERNAME – Path        | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_USERNAME        |
| BZ_L1_CREDENTIAL – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_CREDENTIAL      |
| BZ_L1_GEOLOCATION – Path     | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_GEOLOCATION     |
| BZ_L1_GEOLOCATION – Regex    | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_GEOLOCATION     |
| BZ_L1_FREE_TEXT – Path       | NOME DA COLUNA     | BZ_L1_FREE_TEXT       |
| BZ_L1_FREE_TEXT – Type       | TIPO DE DADO       | BZ_L1_FREE_TEXT       |
| BZ_L1_FREE_TEXT – Regex      | FORMATO DO VALOR   | BZ_L1_FREE_TEXT       |
| BZ_L2_BIRTH_DATE – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_BIRTH_DATE      |
| BZ_L2_BIRTH_DATE – Type      | TIPO DE DADO       | BZ_L2_BIRTH_DATE      |
| BZ_L2_BIRTH_YEAR – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_BIRTH_YEAR      |
| BZ_L2_BIRTH_YEAR – Type      | TIPO DE DADO       | BZ_L2_BIRTH_YEAR      |
| BZ_L2_AGE – Path             | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_AGE             |
| BZ_L2_AGE – Type             | TIPO DE DADO       | BZ_L2_AGE             |
| BZ_L2_EVENT_DATE – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_EVENT_DATE      |
| BZ_L2_EVENT_DATE – Type      | TIPO DE DADO       | BZ_L2_EVENT_DATE      |
| BZ_L2_SEX – Path             | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_SEX             |
| BZ_L2_SEX – List             | VALORES CONHECIDOS | BZ_L2_SEX             |
| BZ_L2_TOWN_VILLAGE – Path    | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_TOWN_VILLAGE    |
| BZ_L2_TOWN_VILLAGE – List    | VALORES CONHECIDOS | BZ_L2_TOWN_VILLAGE    |
| BZ_L2_NEIGHBOURHOOD – Path   | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_NEIGHBOURHOOD   |
| BZ_L2_NATIONALITY – Path     | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_NATIONALITY     |
| BZ_L2_NATIONALITY – List     | VALORES CONHECIDOS | BZ_L2_NATIONALITY     |
| BZ_L2_MARITAL_STATUS – Path  | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_MARITAL_STATUS  |
| BZ_L2_MARITAL_STATUS – List  | VALORES CONHECIDOS | BZ_L2_MARITAL_STATUS  |
| BZ_L2_OCCUPATION – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_OCCUPATION      |
| BZ_L2_EMPLOYER – Path        | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_EMPLOYER        |
| BZ_L2_EDUCATION – Path       | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_EDUCATION       |
| BZ_L2_EDUCATION – List       | VALORES CONHECIDOS | BZ_L2_EDUCATION       |
| BZ_L2_SCHOOL – Path          | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_SCHOOL          |

| CLASSIFIER                        | TIPO               | DOMÍNIO                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| BZ_L2_DEPENDANTS – Path           | NOME DA COLUNA     | BZ_L2_DEPENDANTS           |
| BZ_L2_DEPENDANTS – Type           | TIPO DE DADO       | BZ_L2_DEPENDANTS           |
| BZ_L3_ETHNICITY – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_ETHNICITY            |
| BZ_L3_ETHNICITY – List            | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_ETHNICITY            |
| BZ_L3_LANGUAGE – Path             | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_LANGUAGE             |
| BZ_L3_LANGUAGE – List             | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_LANGUAGE             |
| BZ_L3_RELIGION – Path             | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_RELIGION             |
| BZ_L3_RELIGION – List             | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_RELIGION             |
| BZ_L3_BELIEF – Path               | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_BELIEF               |
| BZ_L3_POLITICAL_OPINION – Path    | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_POLITICAL_OPINION    |
| BZ_L3_POLITICAL_OPINION – List    | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_POLITICAL_OPINION    |
| BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – Path | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP |
| BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP – List | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_POLITICAL_MEMBERSHIP |
| BZ_L3_TRADE_UNION – Path          | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_TRADE_UNION          |
| BZ_L3_TRADE_UNION – List          | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_TRADE_UNION          |
| BZ_L3_GENETIC – Path              | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_GENETIC              |
| BZ_L3_BIOMETRIC – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_BIOMETRIC            |
| BZ_L3_BIOMETRIC – Type            | TIPO DE DADO       | BZ_L3_BIOMETRIC            |
| BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path   | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION   |
| BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION – List   | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_SEXUAL_ORIENTATION   |
| BZ_L3_SEXUAL_LIFE – Path          | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_SEXUAL_LIFE          |
| BZ_L3_GENDER_IDENTITY – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_L3_GENDER_IDENTITY      |
| BZ_L3_GENDER_IDENTITY – List      | VALORES CONHECIDOS | BZ_L3_GENDER_IDENTITY      |
| BZ_HEALTH_ID – Path               | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_ID               |
| BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Path        | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS        |
| BZ_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex       | FORMATO DO VALOR   | BZ_HEALTH_DIAGNOSIS        |
| BZ_HEALTH_MEDICATION – Path       | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_MEDICATION       |
| BZ_HEALTH_MEDICATION – List       | VALORES CONHECIDOS | BZ_HEALTH_MEDICATION       |
| BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path    | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT    |
| BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type    | TIPO DE DADO       | BZ_HEALTH_CLINICAL_TEXT    |
| BZ_HEALTH_TEST_RESULT – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_TEST_RESULT      |
| BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path      | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP      |
| BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP – List      | VALORES CONHECIDOS | BZ_HEALTH_BLOOD_GROUP      |
| BZ_HEALTH_DISABILITY – Path       | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_DISABILITY       |
| BZ_HEALTH_DISABILITY – List       | VALORES CONHECIDOS | BZ_HEALTH_DISABILITY       |
| BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path     | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_REPRODUCTIVE     |
| BZ_HEALTH_MENTAL – Path           | NOME DA COLUNA     | BZ_HEALTH_MENTAL           |

| CLASSIFIER                      | TIPO               | DOMÍNIO                  |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path  | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_CREDIT_REFERENCE  |
| BZ_FIN_DEBT – Path              | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_DEBT              |
| BZ_FIN_DEBT – Type              | TIPO DE DADO       | BZ_FIN_DEBT              |
| BZ_FIN_INCOME – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_INCOME            |
| BZ_FIN_INCOME – Type            | TIPO DE DADO       | BZ_FIN_INCOME            |
| BZ_FIN_ASSETS – Path            | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_ASSETS            |
| BZ_FIN_ASSETS – Type            | TIPO DE DADO       | BZ_FIN_ASSETS            |
| BZ_FIN_PENSION – Path           | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_PENSION           |
| BZ_FIN_PENSION – Type           | TIPO DE DADO       | BZ_FIN_PENSION           |
| BZ_FIN_SSB_BENEFIT – Path       | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_SSB_BENEFIT       |
| BZ_FIN_SSB_BENEFIT – List       | VALORES CONHECIDOS | BZ_FIN_SSB_BENEFIT       |
| BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path  | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME  |
| BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – List  | VALORES CONHECIDOS | BZ_FIN_SOCIAL_PROGRAMME  |
| BZ_FIN_POVERTY – Path           | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_POVERTY           |
| BZ_FIN_POVERTY – List           | VALORES CONHECIDOS | BZ_FIN_POVERTY           |
| BZ_FIN_HOUSING – Path           | NOME DA COLUNA     | BZ_FIN_HOUSING           |
| BZ_FIN_HOUSING – List           | VALORES CONHECIDOS | BZ_FIN_HOUSING           |
| BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path | NOME DA COLUNA     | BZ_PENAL_CRIMINAL_RECORD |
| BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Path     | NOME DA COLUNA     | BZ_PENAL_CASE_NUMBER     |
| BZ_PENAL_CASE_NUMBER – Regex    | FORMATO DO VALOR   | BZ_PENAL_CASE_NUMBER     |