
DELPHIX MASKING · PROFILE SET PRECONFIGURADO

Chile — Ley 21.719

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales chilenos: identificadores directos, cuasi-identificadores y los datos sensibles del artículo 2 — incluida la situación socioeconómica.

73

DOMINIOS

132

CLASSIFIERS

101

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Acerca de este profile set
2	La Ley 21.719 en breve
3	Cómo usar el set
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Los dominios de un vistazo

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	RUT / RUN	CL_L1_RUT
7.2	RUT sin dígito verificador	CL_L1_RUT_CUERPO
7.3	Dígito verificador del RUT	CL_L1_RUT_DV
7.4	Nombres	CL_L1_NOMBRE
7.5	Apellidos	CL_L1_APELLIDO
7.6	Nombre completo	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.7	Correo electrónico	CL_L1_EMAIL
7.8	Teléfono	CL_L1_TELEFONO
7.9	Dirección	CL_L1_DIRECCION
7.10	Complemento de la dirección	CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.11	Número de documento de la cédula	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
7.12	Pasaporte	CL_L1_PASAPORTE
7.13	Documentos de identidad extranjeros	CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
7.14	Cuenta bancaria	CL_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	Tarjeta de pago	CL_L1_TARJETA
7.16	Dirección IP	CL_L1_IP
7.17	Identificadores de dispositivo	CL_L1_DISPOSITIVO
7.18	Patente de vehículo	CL_L1_PATENTE
7.19	Números de chasis y motor	CL_L1_VEHICULO_ID
7.20	Números de contrato y póliza	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
7.21	Usuarios y perfiles sociales	CL_L1_USUARIO_RRSS
7.22	Contraseñas y secretos	CL_L1_CREDENCIAL
7.23	Geolocalización	CL_L1_GEOLOCALIZACION
7.24	Texto libre	CL_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Año de nacimiento	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Edad	CL_L2_EDAD
8.4	Fechas de eventos personales	CL_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	CL_L2_SEXO
8.6	Comuna	CL_L2_COMUNA
8.7	Código de comuna	CL_L2_CODIGO_COMUNA
8.8	Código postal	CL_L2_CODIGO_POSTAL
8.9	Nacionalidad	CL_L2_NACIONALIDAD
8.10	Estado civil	CL_L2_ESTADO_CIVIL
8.11	Ocupación y cargo	CL_L2_OCUPACION
8.12	Empleador	CL_L2_EMPLEADOR
8.13	Nivel educacional	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
8.14	Colegio o universidad	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
8.15	Cargas familiares	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

PARTE 9 · DATOS SENSIBLES

9.1	Pueblos originarios y origen étnico	CL_L3_ETNIA
9.2	Diagnósticos	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.3	Medicamentos	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.4	Números de registro clínico	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.5	Notas clínicas	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.6	Resultados de exámenes	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.7	Grupo sanguíneo	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.8	Discapacidad	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.9	Salud sexual y reproductiva	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.10	Salud mental y adicciones	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.11	Datos biométricos	CL_L3_BIOMETRICO
9.12	Perfil genético	CL_L3_PERFIL_GENETICO
9.13	Orientación sexual	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
9.14	Identidad de género	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.15	Vida sexual	CL_L3_VIDA_SEXUAL
9.16	Religión	CL_L3_RELIGION
9.17	Convicciones ideológicas	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
9.18	Afiliación política	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
9.19	Afiliación sindical	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
9.20	Afiliación gremial	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

PARTE 10 · SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

10.1	Previsión de salud y tramo FONASA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
10.2	Plan de salud	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
10.3	Registro Social de Hogares	CL_L3_SOCIOEC_RSH
10.4	Grupo socioeconómico	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
10.5	Beneficios del Estado	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
10.6	Deuda y situación crediticia	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
10.7	Montos de deuda	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
10.8	Ingresos y remuneraciones	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
10.9	Previsión social	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
10.10	SalDOS previsionales	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
10.11	Situación habitacional	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
10.12	Financiamiento estudiantil	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENALES

11.1	Antecedentes penales	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de causa judicial	CL_L3_PENAL_CAUSA
12	El dígito verificador del RUT	
13	Límites	
14	Verificación	
15	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos chilena y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

La Ley 21.719 no se aplica a datos anonimizados. Por eso el set no se queda en los identificadores directos: también generaliza los cuasi-identificadores que reidentifican a las personas en combinación, y cubre todas las categorías sensibles del artículo 2. Sus dominios se organizan en las mismas capas:

- **Identificadores directos** — RUT, nombres, contacto, documentos, cuentas, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, comuna, código postal, ocupación, empleador y atributos similares.
- **Datos sensibles** — origen étnico, salud, biometría, vida sexual, orientación e identidad de género, creencias, afiliación política, sindical y gremial.
- **Situación socioeconómica** — tramo FONASA e ISAPRE, Registro Social de Hogares, beneficios del Estado, deuda comercial, ingresos, AFP, vivienda, financiamiento estudiantil.
- **Antecedentes penales** — condenas y números de causas judiciales.

Todo lo que el set necesita viaja con él: cargarlo crea sus dominios, classifiers, algoritmos y archivos de lookup, y enviarlo a un Masking Engine los envía todos.

La Ley 21.719 en breve

La Ley 21.719 regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Su artículo 2 define como **sensibles** los datos que revelan el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, la situación socioeconómica, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, la salud y el perfil biológico humano, los datos biométricos, y la vida sexual, la orientación sexual y la identidad de género.

La situación socioeconómica es una categoría del derecho chileno: datos comunes en otros países — un tramo FONASA, una ISAPRE, un percentil del Registro Social de Hogares, un registro en DICOM — son sensibles en Chile, y las plantillas hechas para el GDPR no los cubren.

La ley entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. El 31 de agosto de 2026 el Gobierno envió al Senado un proyecto (Boletín 18.623-07) que postergaría la fecha al 1 de diciembre de 2027; revise su tramitación. La fecha no cambia este set.

Este documento describe controles técnicos. Si una copia de los datos cuenta como anonimizada es una evaluación jurídica de todo el entorno — su acceso, su retención, qué más se cruza con ella — y no solo del profile set.

Cómo usar el set

- **Cargar** — *Configuración* → *Profile Sets* → *Cargar*. Cargarlo de nuevo restablece todos los objetos del set tal como vienen.
- **Enviar a Delphix** — desde el profile set, o con *Enviar todo a Delphix*. Los dominios, algoritmos y archivos van primero.
- **Perfilar** — ejecute un job de profiling con el set y revise los dominios asignados antes de enmascarar.
- **Enmascarar** — ejecute el job de enmascaramiento. Use la misma clave del engine en todos los entornos para que los valores enmascarados sean consistentes entre sistemas.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — necesita que los valores coincidan. Una columna de nombre sin significado (`CAMP01`, `OBS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen un formato o vocabulario reconocible.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los algoritmos de este set trabajan con texto, números y fechas: una cédula escaneada guardada en un BLOB conserva el RUT legible. Informe esas columnas como riesgo residual.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. Hay cuatro tipos de classifier:

- **Nombre de la columna** — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza: la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que el job de enmascaramiento aplica a todas las columnas asignadas al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada

parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para la clave del engine: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando.

Los ejemplos de este documento se produjeron ejecutando los algoritmos con la clave de esta herramienta. En un engine con otra clave los valores enmascarados cambian; su forma, no.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS				
RUT / RUN CL_L1_RUT	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	CL_RUT
RUT sin dígito verificador CL_L1_RUT_CUERPO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	CL_CM_ALFANUM
Dígito verificador del RUT CL_L1_RUT_DV	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	CL_RUT_DV
Nombres CL_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_NOMBRES
Apellidos CL_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_APELLIDOS
Nombre completo CL_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_NOMBRE_COMPLETO
Correo electrónico CL_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	CL_EMAIL
Teléfono CL_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_TELEFONO
Dirección CL_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	CL_DIRECCION
Complemento de la dirección CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA			CL_CM_ALFANUM
Número de documento de la cédula CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_CM_ALFANUM
Pasaporte CL_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_CM_ALFANUM
Documentos de identidad extranjeros CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOMBRE DE COLUMNA			CL_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria CL_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA			CL_CM_ALFANUM
Tarjeta de pago CL_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_TARJETA
Dirección IP CL_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_IP
Identificadores de dispositivo CL_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_CM_ALFANUM
Patente de vehículo CL_L1_PATENTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_PATENTE
Números de chasis y motor CL_L1_VEHICULO_ID	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_CM_ALFANUM

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Números de contrato y póliza CL_L1_NUMERO_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			CL_CM_ALFANUM
Usuarios y perfiles sociales CL_L1_USUARIO_RRSS	NOMBRE DE COLUMNA			CL_CM_ALFANUM
Contraseñas y secretos CL_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			CL_REDACTAR
Geolocalización CL_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_COORDENADA
Texto libre CL_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	CL_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento CL_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		CL_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento CL_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		CL_ANIO
Edad CL_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		CL_EDAD
Fechas de eventos personales CL_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		CL_FECHA_EVENTO
Sexo CL_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_SEXO
Comuna CL_L2_COMUNA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_COMUNA
Código de comuna CL_L2_CODIGO_COMUNA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	VALORES CONOCIDOS	CL_CODIGO_COMUNA
Código postal CL_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		CL_CODIGO_POSTAL
Nacionalidad CL_L2_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_NACIONALIDAD
Estado civil CL_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_ESTADO_CIVIL
Ocupación y cargo CL_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA			CL_OCUPACION
Empleador CL_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA			CL_EMPLEADOR
Nivel educacional CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_NIVEL_EDUCACIONAL
Colegio o universidad CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA			CL_ESTABLECIMIENTO
Cargas familiares CL_L2_CARGAS_FAMILIARES	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		CL_CANTIDAD_ACOTADA
DATOS SENSIBLES				
Pueblos originarios y origen étnico CL_L3_ETNIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		CL_PUEBLO_ORIGINARIO

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Diagnósticos CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	CL_DIAGNOSTICO
Medicamentos CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_MEDICAMENTO
Números de registro clínico CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CM_ALFANUM
Notas clínicas CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	CL_TEXTO_LIBRE
Resultados de exámenes CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CM_ALFANUM
Grupo sanguíneo CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_DISCAPACIDAD
Salud sexual y reproductiva CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental y adicciones CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos CL_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	CL_REDACTAR
Perfil genético CL_L3_PERFIL_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA		CL_REDACTAR
Orientación sexual CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_ORIENTACION_SEXUAL
Identidad de género CL_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_IDENTIDAD_GENERO
Vida sexual CL_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Religión CL_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_RELIGION
Convicciones ideológicas CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_IDEOLOGIA
Afiliación política CL_L3_AFILIACION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_PARTIDO_POLITICO
Afiliación sindical CL_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Afiliación gremial CL_L3_AFILIACION_GREMIAL	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA			
Previsión de salud y tramo FONASA CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_PREVISION_SALUD
Plan de salud CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD	NOMBRE DE COLUMNA		CL_CM_ALFANUM

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Registro Social de Hogares CL_L3_SOCIOEC_RSH	NOMBRE DE COLUMNA		CL_RSH
Grupo socioeconómico CL_L3_SOCIOEC_NIVEL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Beneficios del Estado CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_BENEFICIO_SOCIAL
Deuda y situación crediticia CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD	NOMBRE DE COLUMNA		CL_MOROSIDAD
Montos de deuda CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	CL_MONTO_DEUDA
Ingresos y remuneraciones CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	CL_MONTO_INGRESO
Previsión social CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_AFP
Saldos previsionales CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	CL_MONTO_PREVISIONAL
Situación habitacional CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_VIVIENDA
Financiamiento estudiantil CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
ANTECEDENTES PENALES			
Antecedentes penales CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		CL_ANTECEDENTES
Números de causa judicial CL_L3_PENAL_CAUSA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	CL_CM_ALFANUM

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Enmascararlos es necesario, pero no suficiente: las partes siguientes importan tanto como esta.

7.1 RUT / RUN

CL_L1_RUT

- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- STRING ALGORITHM CHAIN

QUÉ ES

El número de identificación nacional de la persona (RUN) y el número tributario de una persona o empresa (RUT), con su dígito verificador: 12.345.678-5 , 12345678-5 , 9075310K . El identificador central de cualquier base de datos chilena.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNACL_L1_RUT – Path

80%
rut run r_u_t rol_?unico?(tributario|nacional)? n(ro|um|umero)?_?rut rut_?
(cli|pac|emp|afil|benef|tit|prov|func|trab|usu|pers|cte|contr|deud|aval|repr|alum|est|pro|med|
cond|prop|aseg)[a-z]* rutcli[a-z]* rutpac[a-z]* tax_?id id_?tributario

TIPO DE DATOCL_L1_RUT – Type

Acepta texto (largo 7 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALORCL_L1_RUT – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]		100%
\d{7,8}-[\dkK]		95%
\d{6,8}[\dkK]		90%
\d{3}\.\d{3}-[\dkK]		80%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se enmascara el cuerpo y se recalcula el dígito verificador, así que todo RUT enmascarado es válido — K incluida — y conserva su formato. El mapeo es uno a uno: un RUT usado como clave no choca con otro. El texto que no es un RUT se enmascara carácter por carácter. Vea *El dígito verificador del RUT*.

CL_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CL_RUT_PASO_1 → CL_RUT_PASO_2 , en este orden.

CL_RUT_PASO_1 REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM .

CL_RUT_CUERPO_8 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CL_CM_ALFANUM y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 4 6 8 10 1 3 4 6 desde la derecha.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_RUT_CUERPO_7 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CL_CM_ALFANUM y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 4 6 8 10 1 3 4 desde la derecha.

CL_RUT_CUERPO_6 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3` desde la derecha.

CL_RUT_PASO_2 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_RUT_DV_8 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` desde la derecha.

CL_SIN_CAMBIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_RUT_DV_7 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 2` desde la derecha.

CL_RUT_DV_6 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_SIN_CAMBIO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7` desde la derecha.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12.345.678-5	→	46.916.122-6
9.075.310-K	→	9.509.079-6
7654321-6	→	9531739-1

7.2 RUT sin dígito verificador

CL_L1_RUT_CUERPO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El cuerpo del RUT guardado solo, por lo general como número, con el dígito verificador en otra columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_RUT_CUERPO - Path

85%

`rut?(num|nro|numero|cuerpo|sin_dv|sdv|base|n)` `n(ro|um)?_?rut?sin_dv` `rutnum` `rut?sin_?`
dígito

60%

`rut` `run`

TIPO DE DATO

CL_L1_RUT_CUERPO - Type

Acepta número (largo de 5 a 10) o texto (largo de 5 a 10); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_RUT_CUERPO - Regex

PATRÓN

`\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3}`

FUERZA

NOTAS

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean exactamente como el cuerpo de un RUT completo, de modo que la persona conserva el mismo cuerpo enmascarado esté el RUT entero o separado.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

12345678

→

46916122

7.3 Dígito verificador del RUT

CL_L1_RUT_DV

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El dígito verificador (0 a 9 o K) guardado en su propia columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_RUT_DV - Path

90%

dv d_v digito_?verificador dig_?verif(icador)? dig_?ver dv_?(rut|run) (rut|run)_?dv
dvрут rutdv check_?digit

TIPO DE DATO

CL_L1_RUT_DV - Type

Acepta texto (largo hasta 2) o número (largo hasta 2); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_RUT_DV - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[\\dkK]

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un dígito verificador elegido por hash. La columna no ve el cuerpo, así que el par cuerpo + dígito deja de ser válido; donde la aplicación lo valida, enmascare el RUT concatenado.

CL_RUT_DV

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de cl-digito-verificador.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

K

→

9

7.4 Nombres

CL_L1_NOMBRE

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y nombres siguientes (NOMBRES , PRIMER_NOMBRE), incluido el nombre social de la Ley 21.120.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_NOMBRE - Path

85%

primer_?nombre segundo_?nombre nombres_?pila nombre_?social first_?name given_?
names? fname name_?first middle_?name nombre[12] nombres (salvo cuando le sigue lista E1)

50%

nombre (salvo cuando le sigue lista E2) nomb? (salvo cuando le sigue lista E3) name (salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS CL_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-nombres.txt	229	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre chileno, conservando las mayúsculas. Los acentos no cambian la elección, así que José y JOSE se enmascaran igual.

CL_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM .

CL_NOMBRE_PILA **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 189 nombres de cl-nombres.txt .

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
María José	→ Waldo Sebastián
JUAN	→ EMILIANO

7.5

Apellidos

CL_L1_APELLIDO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos paterno y materno, juntos o en columnas separadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_APELLIDO – Path

85% apellidos? apellido?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12]) ape?(pat|mat|paterno|materno|[12]) apepat apemat appat apmat ap?(pat|mat|paterno|materno) a?paterno a?materno paterno materno last_name surname lname family_name second_last_name mother_name last_name

VALORES CONOCIDOS CL_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-apellidos.txt	245	70%	González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un apellido chileno — la lista incluye apellidos mapuche, aymara y rapa nui.

CL_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM .

CL_APELLIDO **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 194 nombres de `cl-apellidos.txt`.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Muñoz Rojas

→

Navarrete Lara

7.6

Nombre completo

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre entero de una persona en una columna: titulares, pacientes, clientes, contactos de emergencia, representantes legales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

nombre?(completo|compl|full) nombres?_?y?apellidos? nombres?_?apellidos?
nombreadellido nom?completo nomcompleto nombrecompleto full?name fullname person?
name customer?name employee?name patient?name nombre?
(cliente|cli|paciente|pac|trabajador|trab|funcionario|func|alumno|estudiante|afiliado|benefici
ario|titular|madre|padre|tutor|apoderado|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|
contacto|emergencia|aval|codeudor|deudor|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|repr
esentante|propietario|arrendatario|asegurado|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|do
nante|heredero|causante|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|empleado|colab
orador)

60%

titular beneficiario contacto?emergencia conyuge apoderado tutor?legal
representante?legal paciente victima asegurado contratante razon?social?persona

50%

nombre (salvo cuando le sigue *lista E2*) name (salvo cuando le sigue *lista E4*)

VALORES CONOCIDOS

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

cl-detectar-nombres.txt

229

60%

María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

cl-detectar-apellidos.txt

245

60%

González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Sigue el orden chileno — nombres, luego apellido paterno y materno — y Juan Carlos Pérez González recibe dos nombres y dos apellidos. También se reconoce la forma APELLIDOS, NOMBRES ; los valores de seis palabras o más se enmascaran carácter por carácter.

CL_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM

CL_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM .

CL_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 194 nombres de cl-apellidos.txt .

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM .

CL_NOMBRE_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 189 nombres de cl-nombres.txt .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Juan Carlos Pérez González	→	Emiliano Lissette Salas Bello
GONZÁLEZ ROJAS, ANA MARÍA	→	BELLO LARA, ARIEL WALDO

7.7 Correo electrónico

CL_L1_EMAIL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y laborales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_EMAIL - Path

85%

e?mail[a-z0-9]* mail[a-z0-9]* correo(?:electronico)?[a-z0-9]* casilla(?:electronica)? email?address

TIPO DE DATO

CL_L1_EMAIL - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Za-z0-9._%+'\\-]+@[A-Za-z0-9.\\-]+\\. [A-Za-z]{2,24}

100%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter, y las direcciones distintas siguen siendo distintas; el dominio de nivel superior pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

CL_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
juan.perez@gmail.com	→	ñsel.veuah@mlbxx.test

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números móviles y fijos en los formatos habituales: +56 9 8765 4321 , 987654321 , (2) 2345 6789 .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_TELEFONO - Path

85%

tel telefono[a-z0-9]* tel[eé]fono fono[a-z0-9]* celular[a-z0-9]* cel movil m[oó]vil whatsapp wsp fax phone[a-z0-9]* mobile cellphone n(ro|um)?tel(efono)? telef tlf tfno anexo

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(\+?56[\s-]?)?9[\s-]?d{4}[\s-]?d{4}	90%	
(\+?56[\s-]?)?(?(2 [3-7]d)\)?[\s-]?d{3,4}[\s-]?d{4}	70%	
\+?\d[\d\s()\-]{7,15}	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de país, el 9 del móvil y el código de área se conservan; los dígitos del abonado se enmascaran. El número conserva su formato y sigue pareciendo chileno.

CL_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_CM_ALFANUM .

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+56 9 8765 4321	→	+56 9 3134 0400
(2) 2345 6789	→	(2) 8099 7290

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Calle, número y departamento escritos en una columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_DIRECCION - Path

80%

direccion[a-z]* (salvo cuando le sigue lista ES) direcci[oó]n dir domicilio[a-z]* calle avenida pasaje address street addr dir_? (particular|comercial|laboral|envio|despacho|facturacion|cliente|paciente|trabajo) residencia villa poblacion lugar_?residencia home_?address

TIPO DE DATO CL_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CL_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(?i)(av(enida)?\. calle pasaje psje\. pje\. camino diagonal villa poblaci[ó]n block)\s+\d+.*	80%	
[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'\.s]{4,}\s#\d{1,5}(\s*,?\s*(depto dpto dep of oficina casa block)\.?\s*\w+)?	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una dirección chilena ficticia de una lista de 3.000, armada con nombres de calles comunes en Chile, números y departamentos.

CL_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `cl-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Av. Providencia 1234, depto 502	→ Calle Lord Cochrane 13401, depto 208

7.10 Complemento de la dirección

CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Número de departamento, block, torre, casa o lote guardado aparte de la calle.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% depto dpto n(ro|um)?depto block torre casa?(num|nro) n(ro|um|umero)?casa
n(ro|um|umero)?domicilio numeracion n(ro|um|umero)?calle house?number apartment
apt unit?number lote sitio parcela manzana

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo: dígitos por dígitos, letras por letras.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Block B 402	→ Fxsft F 299

7.11 Número de documento de la cédula

CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de documento de la cédula de identidad — distinto del RUN, a menudo olvidado, y suficiente por sí solo para identificar la cédula y a su titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO - Path

85%

`(n(ro|um|umero)?_?)?serie_(ci|cedula|carnet|documento|identidad)? serie_ci`
`n(ro|um|umero)?serie folio_(ci|cedula|carnet) n(ro|um|umero)?(de_)?documento_?`
`(identidad|ci|cedula) n(ro|um|umero)?(cedula|carnet|ci) document_number`

60%

`n(ro|um|umero)?(de_)?(documento|doc) documento_identidad cedula carnet`

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

`\d{3}\.\d{3}\.\d{3}`

50%

`[A-Za-z]\d{9}`

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123.456.789

→ 110.858.568

7.12 Pasaporte

CL_L1_PASAPORTE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte chilenos y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_PASAPORTE - Path

85%

`pasaporte[a-z]* passport[a-z]* n(ro|um|umero)?pasaporte pasap`

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_PASAPORTE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

`[A-Za-z]{1,2}\d{6,9}`

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F12345678	→	E92994949

7.13 Documentos de identidad extranjeros

CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

DNI, cédulas extranjeras, números de visa y de permiso de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path

80%

dni doc_?extranjero documento_?extranjero id_?extranjero cedula_?extranjera
n(ro|um|umero)?_identificacion identificacion_?extranjera ci_?extranjera nie n(ro|um)?
visa permiso_?residencia residencia_?definitiva id_?nacional national_?id

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AB1234567	→	CA5960766

7.14 Cuenta bancaria

CL_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta corriente, cuenta vista (incluida la CuentaRUT) y de ahorro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

cuenta_?(corriente|vista|rut|bancaria|banco|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|cte)
cta_?(cte|corriente|vista|bancaria|banco|ahorro) ctacte n(ro|um|umero)?_?cuenta(_?
(banco|bancaria|corriente|vista))? account_?(number|no|num|nbr) bank_?account

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean por dígitos, conservando el largo y los separadores.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

00-123-45678-09

→

39-934-05312-87

7.15 Tarjeta de pago

CL_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, con o sin espacios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_TARJETA - Path

85%

```
tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|nro|numero))? n(ro|um|umero)?tarjeta pan card_?
(number|no|num) credit_?card cc_?(number|num) tdc tc_?num
```

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_TARJETA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; después de quitar [\s\~]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro número que sigue pasando la verificación de Luhn. Los valores sin forma de tarjeta quedan igual.

CL_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

4111 1111 1111 1111

→

1568 3266 2522 9084

7.16 Dirección IP

CL_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 — datos personales cuando se refieren a una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_IP - Path

85%

ip ip_?

(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)

direccion_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr client_?ip host_?ip

FORMATO DEL VALOR CL_L1_IP – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un valor de 1 a 254, y la dirección sigue siendo válida; los dígitos hexadecimales de IPv6 se mapean por hexadecimales.

CL_IP **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

CL_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
200.27.1.10	→ 146.92.9.16

7.17 Identificadores de dispositivo

CL_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de dispositivo y de publicidad, de cookie y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_DISPOSITIVO – Path

80% imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_id id_dispositivo
dispositivo_id uuid_dispositivo advertising_id idfa gaid cookie(_id)? session_
id id_sesion fingerprint_dispositivo serial_equipo n(ro|um)_serie_equipo

FORMATO DEL VALOR CL_L1_DISPOSITIVO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo; las letras hexadecimales siguen siendo hexadecimales, y una MAC sigue bien formada.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→

5e:83:bb:3c:31:f9

7.18 Patente de vehículo

CL_L1_PATENTE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Placa Patente Única en sus formatos: BBBB·10 desde 2007, AA·1000 antes, y patentes de motos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_PATENTE – Path

85%

patente(_?(vehiculo|auto|unica|nro|num))? placa(_?patente)? ppu matricula_
(vehiculo|auto) license_?plate plate(_?number)? n(ro|um)_?patente

FORMATO DEL VALOR

CL_L1_PATENTE – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}[\s·.-]?d{2}

100%

[A-Z]{2}[\s·.-]?d{2}[\s·.-]?d{2}

60%

[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{3}[\s·.-]?d{2}

60%

[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4,5}[\s·.-]?d

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las consonantes se mapean a consonantes y los dígitos a dígitos, así que una patente enmascarada solo usa las letras que permiten las patentes chilenas.

CL_PATENTE

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BBCD-12

→

TYRP-90

7.19 Números de chasis y motor

CL_L1_VEHICULO_ID

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

VIN, números de chasis y de motor, que llevan al propietario a través del registro de vehículos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L1_VEHICULO_ID – Path

80%

vin chasis n(ro|um|umero)_?chasis n(ro|um|umero)_?motor serie_?motor vin_?number

FORMATO DEL VALOR CL_L1_VEHICULO_ID - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
9BWZZZ377VT004251	→ 4BJKZX984KÑ862547

7.20 Números de contrato y póliza

CL_L1_NUMERO_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de contrato, póliza de seguro, operación de crédito, socio y cliente que apuntan a una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_NUMERO_CONTRATO - Path

70% contrato n(ro|um|umero)?contrato p[oó]liza n(ro|um|umero)?poliza n(ro|um)?operacion
operacion?credito n(ro|um)?credito n(ro|um|umero)?socio n(ro|um|umero)?cliente
cod(igo)?_cliente n(ro|um|umero)?afiliado folio?(contrato|poliza|credito) n(ro|um)?
sinistro n(ro|um)?beneficiario n(ro|um)?matricula matricula?alumno n(ro|um)?
carnet?(socio|afiliado)

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo. El mismo número se enmascara igual en todas las tablas y sistemas, y las relaciones entre ellos se mantienen.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
P0L-123456	→ GMM-500388

7.21 Usuarios y perfiles sociales

CL_L1_USUARIO_RRSS

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Logins, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_USUARIO_RRSS – Path

70% usuario username user_?name login nick(name)? alias cuenta_?usuario usr facebook
instagram twitter tiktok linkedin red_?social perfil_
(facebook|instagram|twitter|linkedin) skype telegram handle

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

@maria_munoz

→

@ycxgd_hsmxs

7.22 Contraseñas y secretos

CL_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Contraseñas, hashes de contraseña, PIN, tokens, claves de API y respuestas de seguridad — que ni siquiera deberían estar en una copia no productiva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L1_CREDENCIAL – Path

90% password passwd pwd pass contrasen[aa] contraseña clave[a-z]* (salvo cuando le sigue lista E6)
pin hash_?password password_?hash secret token_?acceso access_?token refresh_?token
api_?key otp respuesta_?secreta pregunta_?secreta

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter se reemplaza por X.

CL_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Secreta#2024

→

XXXXXXXXXXXX

7.23 Geolocalización

CL_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Latitud, longitud y pares de coordenadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNACL_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

latlatitudlatitudelonlnglongitudelongitudes?coord_?[xy]geo_?
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)geolocalizacionubicacion?gpsgpsposicion?
gps

50%

longitudlong

FORMATO DEL VALORCL_L1_GEOLOCALIZACION - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
-?\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-\d{1,3}\.\d{3,}		90%
-(1[7-9] 2-5\d)\.\d{3,}		70%
-(6[6-9] 7\d 8[01] 109)\.\d{3,}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y los decimales restantes se enmascaran: el lugar se generaliza, no se lleva a otra región.

CL_COORDENADA**REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_CM_ALFANUM**CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
-33.448891,-70.669265	→ -33.438766,-70.677404

7.24 Texto libre

CL_L1_TEXT0_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA**TIPO DE DATO****FORMATO DEL VALOR****FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, comentarios y descripciones donde la gente escribe RUT, correos, teléfonos y nombres. Se encuentra por el nombre de la columna o por los identificadores dentro del texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNACL_L1_TEXT0_LIBRE - Path

60%

observaciones?obscomentarios?glosanotas?detalledescripcion?
(caso|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion)texto?libremensajereclamo
consulta?texto motivo?(texto|detalle)narrativa relato resumen?casoremarks
comments?notes?free?textmemo

TIPO DE DATOCL_L1_TEXT0_LIBRE - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR CL_L1_TEXT0_LIBRE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]</code>	70%	en cualquier parte del valor
<code>[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}</code>	70%	en cualquier parte del valor
<code>(\\+?56\\s)?9\\s?\\d{4}\\s?\\d{4}</code>	50%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los RUT, correos, teléfonos escritos sin espacios, patentes, números de tarjeta y direcciones IP pasan a `[DAT0]` ; los nombres y apellidos de las listas pasan a `[NOMBRE]` . El resto del texto sigue legible.

CL_TEXT0_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DAT0]` , y los 948 términos de `cl-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Cliente Soto, RUT 12.345.678-5, correo p.soto@gmail.com, fono 987654321.	→ Cliente <code>[NOMBRE]</code> , RUT <code>[DAT0]</code> , correo <code>[DAT0]</code> , fono <code>[DAT0]</code> .

Cuasi-identificadores

Datos que por sí solos no identifican a nadie, pero en combinación sí: la fecha de nacimiento, el sexo y la comuna distinguen a la mayoría de las personas, y Chile tiene muchas comunas de pocos miles de habitantes. Estos atributos se generalizan o desplazan en vez de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

El cuasi-identificador más importante: junto con el sexo y la comuna, reidentifica a buena parte de la población.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% fecha_(de_)?nac(imiento)? fec_?nac(imiento)? f_?nac(imiento|im)? fnac
fechanac(imiento)? fecnac nacimiento fch_?nac dob birth_?date date_?of_?birth
birthdate birthday cumplea(n|ñ)os

TIPO DE DATO CL_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días: lo suficiente para romper el vínculo con la persona, lo bastante poco para que edades y años escolares apenas cambien.

CL_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

8.2 Año de nacimiento

CL_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento guardado solo, por lo general como número.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% an(i)?o_?nac(imiento)? año_?nac(imiento)? birth_?year year_?of_?birth ano_?nacim

TIPO DE DATO CL_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se enmascara: 1985 pasa a un año de la década de 1980.

CL_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1985

→

1980

8.3

Edad

CL_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L2_EDAD – Path

85%

edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|beneficiario|ingreso|anos|años))? age anos_?edad

rango_?etario edad_?en_?anos

TIPO DE DATO

CL_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se enmascara — 37 pasa a una edad entre 30 y 39. Las edades de 100 o más pasan a 90: las edades extremas identifican por sí solas.

CL_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

37

→

35

104

→

90

8.4

Fechas de eventos personales

CL_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, contratación, despido, hospitalización y alta, diagnóstico, parto o detención.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% fecha_?(de_?)(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|casamiento|divorcio|ingreso_?(laboral|empresa|trabajo)|contratacion|contrato|egreso|despido|desvinculacion|renuncia|jubilacion|pension|licencia|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|condena|vacunacion|cirugia|examen) fec_?(defuncion|ingreso_?laboral|egreso|contrato|alta|atencion|diagnostico) death_?date hire_?date termination_?date date_?of_?death admission_?date discharge_?date

TIPO DE DATO CL_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días.

CL_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→ 2021-03-05T00:00

8.5

Sexo

CL_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo o género registrado, como letra o palabra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biologico|registrar|paciente|cliente))? sex g[eé]nero (salvo cuando le sigue *identidad*, *social*, *autopercebido*) gender cod_?sexo

VALORES CONOCIDOS CL_L2_SEX0 – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-sexo.txt	11	50%	f, m, h, femenino, masculino, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario — F/M, H/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre — y la columna conserva sus valores. Los valores fuera de esos vocabularios quedan igual.

CL_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_SEX0_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-palabra.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_SEX0_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_SEX0_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_SEX0_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Masculino	→	Femenino

8.6

Comuna

CL_L2_COMUNA

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

Chile tiene 346 comunas, muchas con pocos miles de habitantes: una comuna pequeña y una fecha de nacimiento pueden apuntar a una sola persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		CL_L2_COMUNA - Path			
85%	comuna[a-z_]*	nom(bre)?_?comuna	municipio	municipalidad	localidad
60%	ciudad[a-z_]*	city	town		
VALORES CONOCIDOS		CL_L2_COMUNA - List			
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES		
cl-detectar-comunas.txt	428	90%	Arica, Camarones, Putre, General Lagos, Iquique, Alto Hospicio		

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las comunas de menos de 20.000 habitantes (Censo 2024) pasan a la comuna más poblada de su provincia — o de su región, cuando esa también es pequeña. Las comunas más grandes se conservan. El resultado sigue siendo una comuna real. Se reconocen los nombres escritos sin tildes o sin ñ; otras grafías pasan sin cambios.

`CL_COMUNA` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `cl-comuna-generalizada.txt` (428 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Torres del Paine	→	Natales
Nunoa	→	Ñuñoa

8.7

Código de comuna

CL_L2_CODIGO_COMUNA

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **VALORES CONOCIDOS** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

El Código Único Territorial (CUT) de la comuna, con o sin el cero inicial.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_CODIGO_COMUNA - Path

85% `cod(igo)?_?comuna` `id_?comuna` `cut(_?comuna)?` `comuna_?(cod|codigo|id|cut)` `cod_?com`

TIPO DE DATO CL_L2_CODIGO_COMUNA - Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

VALORES CONOCIDOS CL_L2_CODIGO_COMUNA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-codigo-comuna.txt	552	50%	15101, 15102, 15201, 15202, 01101, 1101

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se generaliza igual que el nombre de la comuna.

CL_CODIGO_COMUNA **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `cl-codigo-comuna-generalizado.txt` (552 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
12402	→ 12401

8.8 Código postal

CL_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Siete dígitos: los tres primeros identifican la comuna, los cuatro últimos el frente de manzana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_CODIGO_POSTAL - Path

90% `cod(igo)?_?postal` `cp` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `c_?postal`

FORMATO DEL VALOR CL_L2_CODIGO_POSTAL - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>\d{7}</code>		20%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte de la comuna se conserva y la de la manzana pasa a `0000`.

CL_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM`.

`CL_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
8320123	→ 8320000

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Casada

→

Viudo

8.11 Ocupación y cargo

CL_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Cargos y profesiones. Un cargo poco común — Gerente Regional Aysén — es único en una empresa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L2_OCUPACION - Path

80%

cargo (salvo cuando le sigue lista E7) ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio puesto(_?trabajo)? job_
title occupation actividad_?laboral titulo_?profesional

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una ocupación genérica.

CL_OCUPACION

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de cl-ocupaciones.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Gerente Regional Aysén

→

Administrativo

8.12 Empleador

CL_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L2_EMPLEADOR - Path

80%

empleador nombre_?empleador razon_?social_?empleador empresa_
(empleadora|trabajo|laboral) lugar_?(de_)?trabajo employer institucion_?laboral

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un empleador ficticio.

CL_EMPLEADOR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de cl-empleadores.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Codelco

→

Maderas del Sur SpA

8.13 Nivel educativo

CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nivel educativo y años de escolaridad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL - Path

80% nivel_?educa(cional|tivo) escolaridad nivel_?estudios education_?level grado_? academico anos_?escolaridad

VALORES CONOCIDOS CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

cl-detectar-nivel-educacional.txt	28	60%	Sin estudios, Básica incompleta, Basica incompleta, Básica completa, Basica completa, Media incompleta
-----------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de niveles educativos.

CL_NIVEL_EDUCACIONAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de cl-nivel-educacional.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Media completa

→

Media completa

8.14 Colegio o universidad

CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El colegio, instituto o universidad al que la persona asiste o asistió.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL - Path

75% colegio liceo escuela establecimiento_?(educacional|estudio|escolar) nombre_?(colegio|escuela|liceo) universidad casa_?de_?estudios school(_?name)? jardin_?infantil sala_?cuna

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un establecimiento ficticio.

CL_ESTABLECIMIENTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de cl-establecimientos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Liceo Bicentenario de Excelencia

→

Escuela Básica N° 12

8.15 Cargas familiares

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de cargas familiares, hijos o integrantes del hogar. Las familias grandes son poco comunes, y por eso identifican.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES - Path

80%

cargas?_?familiares? n(ro|um)?_?cargas cantidad_?cargas n(ro|um|umero)?_?hijos cant_? hijos hijos integrantes_?(grupo_)?(familiar|hogar) n(ro|um)_?integrantes tamano_?hogar personas_?(en_)?hogar

TIPO DE DATO

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se limita a 5.

CL_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
9	→ 5

Datos sensibles

Las categorías del artículo 2 letra g: origen étnico, salud y perfil biológico humano, biometría, vida sexual, orientación sexual e identidad de género, convicciones religiosas e ideológicas, afiliación política, sindical y gremial. Un valor categórico se reemplaza por otro de la misma categoría, y la columna conserva un contenido realista; donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen.

9.1 Pueblos originarios y origen étnico

CL_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Pertenecer a uno de los pueblos reconocidos por la Ley 19.253 — Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk'nam — o al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		CL_L3_ETNIA - Path			
90%	etnia	[eé]tnico	origen_[eé]tnico	pueblo_?(originario ind[ií]gena orig)	pertenencia_?(etnica indigena pueblo)
		calidad_?indigena	ind[ií]gena	raza	race
		ethnicity	ethnic_group	ascendencia	afrodescendiente
		comunidad_?indigena			
VALORES CONOCIDOS		CL_L3_ETNIA - List			
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES		
cl-detectar-pueblos.txt	44	90%	Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla		

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la lista; las marcas sí/no siguen siendo marcas y los códigos numéricos reciben otros dígitos.

CL_PUEBLO_ORIGINARIO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA .

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `cl-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Mapuche-Huilliche	→	Afrodescendiente chileno
S	→	S

9.2 Diagnósticos

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, códigos CIE-10, patologías GES, enfermedades crónicas, alergias, causas de licencia médica o de muerte.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85%

```
diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion?(medica|salud|cronica)
problema?salud ges hipotesis?diagnostica causa_?
(licencia|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_?
(consulta|hospitalizacion|licencia) comorbilidad(es)? antecedentes_?
(medicos|morbidos|m[oó]rbidos|clinicos) alergias? condicion?preexistente
preexistencias?
```

FORMATO DEL VALOR

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

60%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los códigos CIE-10 pasan a otros códigos comunes con el mismo formato; las descripciones pasan a diagnósticos genéricos.

CL_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO .

CL_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `cl-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `cl-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_DIAGNOSTICO_TEXT0` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `cl-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	J02.9
Depresión mayor	→	Tendinitis

9.3 Medicamentos

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos y tratamientos prescritos. Un medicamento revela la enfermedad: antirretrovirales, antidepresivos, antipsicóticos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

`medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `prescripci[oó]n` `receta(_?medica)?`
`tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia`

VALORES CONOCIDOS

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

<code>cl-detectar-</code> <code>medicamentos.txt</code>	50	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Losartán, Losartan, Enalapril, Metformina
--	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común.

`CL_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`CL_MEDICAMENTO_LISTA` .

`CL_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CL_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`CL_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de <code>cl-bandera-0-1.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
<code>CL_CM_ALFANUM</code>	<code>CHARACTER MAPPING</code>
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.	
<code>CL_MEDICAMENTO_LISTA</code>	<code>SECURE LOOKUP</code>
Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de <code>cl-medicamentos.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
EJEMPLOS	
VALOR	ENMASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Ácido acetilsalicílico

9.4

Números de registro clínico

CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de ficha clínica, historia clínica, episodio, atención, licencia médica y biopsia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA		CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	
85%	ficha_?clinica	n(ro um umero)_?ficha	historia_?clinica n(ro um)_?historia nhc
	n(ro um)_?episodio	n(ro um)_?atencion	folio_?(atencion urgencia licencia receta)
	licencia_?medica	n(ro um)_?licencia	folio_?lm n(ro um)_?interconsulta n(ro um)_?dau
	n(ro um umero)_?biopsia	medical_?record_?number	mrn
60%	ficha	hc	episodio

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo; el mismo número de registro se enmascara igual en todas las tablas.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
HC-2024-00123	→ NC-2156-30782

9.5

Notas clínicas

CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, evoluciones, epicrisis e informes médicos, donde nombres e identificadores aparecen dentro del texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85% anamnesis evolucion(? (medica|clinica))? epicrisis indicaciones(?medicas)? examen?
fisico notas?_?clinicas? informe?(medico|clinico|alta) resumen?(alta|clinico)
observacion(es)?_?(medica|clinica)s? hallazgos interconsulta historia_enfermedad plan_
tratamiento clinical_?notes? progress_?notes?

TIPO DE DATO CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma redacción que el texto libre: los identificadores pasan a [DATO] y los nombres a [NOMBRE], y el contenido clínico sigue legible.

CL_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO], y los 948 términos de cl-texto-nombres.txt por [NOMBRE].

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Paciente Muñoz, RUT 9.075.310-K, consulta por cefalea.

→ Paciente [NOMBRE], RUT [DATO], consulta por cefalea.

9.6 Resultados de exámenes

CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio e imágenes, pruebas de VIH y COVID, carga viral, glicemia, presión arterial, índice de masa corporal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path

80% resultado?(examen|laboratorio|lab|test|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|hiv|covid)
ex[aá]menes?_(resultado|laboratorio) vih hiv carga_?viral cd4 glicemia
hemoglobina(?glicosilada)? colesterol presion_?arterial imc test_
(covid|embarazo|vih|drogas) lab_?result

50% resultado examen

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo: los números siguen siendo números y las palabras pasan a otras letras.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Pbecsnvg

Grupo sanguíneo

CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo grupo_?sang tipo_?(de_)?sangre tipo_?sanguineo factor_?rh rh blood_?type blood_?group

VALORES CONOCIDOS

CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-grupo-sanguineo.txt	28	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un grupo sanguíneo.

CL_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de cl-grupo-sanguineo.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
0+	→ A-

Discapacidad

CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo y grado de discapacidad, credencial de discapacidad, pensiones de invalidez, necesidades educativas especiales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z]* grado_?discapacidad credencial_?discapacidad invalidez porcentaje_? invalidez rnd registro_?nacional_?discapacidad disability dependencia_? (severa|moderada|funcional) necesidades_?educativas_?especiales nee pension_?invalidez

VALORES CONOCIDOS

CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-discapacidad.txt	20	60%	Física, Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de tipos de discapacidad; las marcas siguen siendo marcas.

CL_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_DISCAPACIDAD_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Psíquica severa

→ Visual

9.9 Salud sexual y reproductiva

CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path

90% embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas_?gestacion edad_?gestacional fecha_?ultima_? regla fur aborto ive interrupcion_?(voluntaria_)?(del_)?embarazo anticonceptivos? metodo_?anticonceptivo fertilidad infertilidad reproduccion_?asistida paridad gestas partos cesarea its ets infeccion_?transmision_?sexual pregnan[a-z]* contracepti[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_SUPRIMIR.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	Sin información
S	→	S

9.10 Salud mental y adicciones

CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Condiciones psiquiátricas y psicológicas, riesgo suicida, consumo de alcohol y drogas, tratamiento en SENDA.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES - Path

90%

salud_?mental psiquiatri[a-z]* psicologi[a-z]* trastorno[a-z]* depresi[oó]n ansiedad
suicid[a-z]* autolesi[oó]n adicci[oó]n(es)? consumo_?(de_?)(drogas|alcohol|sustancias)
alcoholismo drogadiccion dependencia_?(alcohol|drogas) senda tratamiento_
(adicciones|drogas|alcohol) mental_?health substance_?(use|abuse)

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_SUPRIMIR.

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

9.11 Datos biométricos

CL_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella y de rostro, iris, voz, firmas digitalizadas — cuando se guardan como texto (hash, base64).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_BIOMETRICO - Path

90%

```
huella(_?(dactilar|digital))? dactilar biometri[a-z]* template_?
(facial|biometrico|huella) rostro reconocimiento_?facial facial_?(template|id) iris
retina voz_?(huella|biometrica) firma_?(digitalizada|biometrica|manuscrita) fingerprint
face_?(id|template|encoding) palm_?print
```

TIPO DE DATO

CL_L3_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter se reemplaza por `X`. Las columnas binarias quedan fuera del alcance de estos algoritmos; vea *Límites*.

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

9.12 Perfil genético

CL_L3_PERFIL_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

ADN, genotipos, marcadores genéticos y mutaciones: el perfil biológico humano de la ley.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_PERFIL_GENETICO - Path

90%

```
adn dna genoma genotipo genetic[a-z]* gen[eé]tica secuencia_?genetica marcador_?
genetico perfil_?(genetico|biologico) mutacion(_?genetica)? snp brca haplotipo
cariotipo
```

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter se reemplaza por `x`.

`CL_REDACTAR` `REGEX DECOMPOSE`

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

9.13 Orientación sexual

CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación sexual declarada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95% orientaci[oó]n_?sexual sexual_?orientation orient_?sexual

VALORES CONOCIDOS CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

cl-detectar-orientacion-sexual.txt	15	80%	Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual
------------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de orientaciones; las marcas siguen siendo marcas.

CL_ORIENTACION_SEXUAL `REGEX DECOMPOSE`

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

CL_BANDERA `REGEX DECOMPOSE`

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO `SECURE LOOKUP`

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE `SECURE LOOKUP`

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N `SECURE LOOKUP`

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N `SECURE LOOKUP`

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 `SECURE LOOKUP`

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM `CHARACTER MAPPING`

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA `SECURE LOOKUP`

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `cl-orientacion-sexual.txt`, elegido por un hash con clave.

Bisexual



Lesbiana

9.14 Identidad de género

CL_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género, rectificación de sexo registral según la Ley 21.120, pronombres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad_(de_)?g[eé]nero gender_identity g[eé]nero_(identidad|social|autopercibido)
transg[eé]nero transexual cambio_(de_)?sexo_registral rectificacion_(de_)?sexo
pronombres?

VALORES CONOCIDOS

CL_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

cl-detectar-identidad- genero.txt	18	70%	Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido
--------------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de identidades de género; las marcas siguen siendo marcas.

CL_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de cl-identidad-genero.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Hombre trans

→

No binario

9.15 Vida sexual

CL_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Vida y conducta sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual conducta_?sexual actividad_?sexual parejas?_?sexuales? practicas_?
sexuales sexual_?(activity|behavior|history) historia_?sexual comportamiento_?sexual

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_SUPRIMIR .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de cl-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→

Sin información

9.16 Religión

CL_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión, credo o iglesia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n[a-z]* credo confesion?religiosa culto iglesia creencia?religiosa religious?affiliation denominacion?religiosa comunidad?religiosa

VALORES CONOCIDOS CL_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-religiones.txt	50	90%	Católica, Catolica, Evangélica o protestante, Evangelica o protestante, Testigo de Jehová, Testigo de Jehova

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las categorías del Censo 2024.

CL_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_RELIGION_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de cl-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Evangélica	→ Budista

9.17 Convicciones ideológicas

CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, posición política y convicciones filosóficas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNACL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – Path

90%

ideolog[ií]aconvicci[oó]n(es)?(_?(ideologica|filosofica|politica)s)??posicion_?politica

postura_?politica

tendencia_?politica

orientacion_?politica

pensamiento_?politico

creencias?

filosofia_?de_?vida

political_?(view|orientation|opinion)

VALORES CONOCIDOSCL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-ideologias.txt	15	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplazan por una lista de posiciones políticas.

CL_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_IDEOLOGIA_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de cl-ideologias.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Centroderecha	→ Sin identificación política

9.18 Afiliación política

CL_L3_AFILIACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación partidaria, militancia y coalición política.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_AFILIACION_POLITICA - Path

95% partido(_?pol[í]tico)? militancia militante afiliaci[ó]n?
(politica|partidaria|partido) afiliado_?partido political_?party party_?affiliation
coalici[ó]n sector_?politico

VALORES CONOCIDOS CL_L3_AFILIACION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-partidos.txt	52	80%	Partido Demócrata Cristiano, Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile, Partido Socialista de Chile, Federación Regionalista Verde Social

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un partido legalmente constituido (Serval) o Independiente .

CL_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de cl-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Renovación Nacional

→ Partido de la Gente

9.19 Afiliación sindical

CL_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a un sindicato, cuota sindical y cargo de dirigente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95% sindicato[a-z]* sindical sindicalizado afiliaci[oó]n?sindical socio?sindicato
cuota?sindical dirigente?sindical federacion?sindical union_?member(ship)? trade_
union negociacion?colectiva

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; las marcas y los montos conservan su forma.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_SUPRIMIR .

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de cl-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sindicato N°2 de Trabajadores	→	Sin información
S	→	S

9.20 Afiliación gremial

CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Afiliación a colegios profesionales y asociaciones gremiales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_AFILIACION_GREMIAL – Path

90% gremio gremial asociacion?gremial colegio?profesional afiliacion?gremial
colegiatura n(ro|um)?colegiatura colegio?de_
(medicos|abogados|profesores|ingenieros|enfermeras|psicologos|arquitectos|contadores)
professional?association asociacion?(de_)?funcionarios

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; las marcas y los códigos numéricos conservan su forma.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_SUPRIMIR .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de cl-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Colegio Médico de Chile	→ Sin información

Situación socioeconómica

Sensible según la ley chilena, a diferencia del GDPR y de la mayoría de las leyes extranjeras. Los tramos y categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible, sin relación con el valor real.

10.1 Previsión de salud y tramo FONASA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El tramo FONASA (A a D) revela directamente los ingresos; la ISAPRE revela la capacidad de pago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD - Path

95%

tramo_?fonasa fonasa grupo_?fonasa tramo_?salud previsi[oó]n_?(de_?)?salud isapre institucion_?(de_?)?salud_?previsional sistema_?(de_?)?salud seguro_?salud health_? insurance capredena dipreca

60%

previsi[oó]n

VALORES CONOCIDOS

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-prevision-salud.txt	44	80%	FONASA A, FONASA B, FONASA C, FONASA D, Isapre Banmédica, Isapre Banmedica
cl-detectar-tramo-fonasa.txt	4	30%	a, b, c, d

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La letra del tramo pasa a otra letra de tramo, también en FONASA B ; una institución nombrada pasa a otra de la lista de tramos FONASA, ISAPRE, Capredena y Dipreca.

CL_PREVISION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_PREVISION_SALUD_LISTA .

CL_TRAMO_FONASA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de cl-tramo-fonasa.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_PREVISION_SALUD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `cl-prevision-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

FONASA B

→

FONASA B

Isapre Colmena

→

FONASA A

10.2 Plan de salud

CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Códigos de plan de ISAPRE, precios y cotizaciones pactadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD - Path

85%

```
plan_?(isapre|salud|de_?salud) cod(igo)?_?plan_?(isapre|salud)? precio_?plan valor_?plan  
cotizacion_?(pactada|salud|isapre|adicional) uf_?plan excedente_?cotizacion cotizacion_  
7
```

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

PLN-4521

→

KMY-3364

10.3 Registro Social de Hogares

CL_L3_SOCIOEC_RSH

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La calificación socioeconómica del hogar (tramos de 40% a 100%) y los antiguos puntajes de la Ficha de Protección Social y la CAS.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_RSH - Path

95%

```
rsh registro_?social_?(de_?)?hogares calificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica cse tramo_  
(rsh|socioeconomico|cse|registro_?social) percentil_?(rsh|socioeconomico|vulnerabilidad)  
ficha_?proteccion_?social fps puntaje_?(fps|ficha|cas|rsh) ficha_?cas indice_  
vulnerabilidad ivm vulnerabilidad(_?social)? situacion_?socioeconomica
```

CÓMO SE ENMASCARA

El tramo pasa a otro tramo en la misma notación: `40%`, `Tramo 40%`, `70`.

CL_RSH REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_RSH_TRAMO_TEXTO .

CL_RSH_TRAMO_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de cl-rsh-tramo-numero.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_RSH_TRAMO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de cl-rsh-tramo-texto.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Tramo 40%

→

Tramo 50%

10.4 Grupo socioeconómico

CL_L3_SOCIOEC_NIVEL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Grupos socioeconómicos (ABC1, C2, C3, D, E), quintiles y deciles de ingreso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_NIVEL - Path

90% nse gse grupo_?socioeconomico estrato_?socioeconomico nivel_?socioeconomico quintil(_?
(de_?)?ingresos)? decil(_?(de_?)?ingresos)? clase_?social

VALORES CONOCIDOS CL_L3_SOCIOEC_NIVEL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-gse.txt		9	50% abc1, c1, c1a, c1b, c2, c3

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un grupo pasa a otro grupo; un número pasa a un quintil de 1 a 5.

CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_GSE .

CL_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de cl-quintil.txt , elegido por un hash con clave.

CL_GSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-gse.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

C2

→

C1b

10.5 Beneficios del Estado

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Recibir la Pensión Garantizada Universal, el Subsidio Único Familiar, el Bono de Invierno, el Ingreso Ético Familiar, el Bolsillo Familiar Electrónico y otros beneficios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL - Path

90%

```
beneficio(s|_?social|_?estatal)? beneficiario_?  
(programa|beneficio|subsidio|bono|pgu|pbs|suf) programa_?(social|estatal|gobierno)  
subsidio[a-z]* (salvo cuando le sigue habitacional, arriendo, vivienda, ds) bono[a-z]* (salvo cuando le  
sigue lista E8) pgu pbs aps suf ife ief ingreso_?etico_?familiar chile_?solidario  
seguridades_?(y_?)?oportunidades aporte_?familiar_?permanente bolsillo_?familiar  
asignacion_?familiar pension_?(basica|garantizada|asistencial|solidaria) pasis chile_  
cuida chile_?crece bono_?invierno junaeb pae
```

VALORES CONOCIDOS

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

cl-detectar- beneficios.txt	45	80%	Pensión Garantizada Universal, Pension Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, Subsidio Unico Familiar, Asignación Familiar, Asignacion Familiar
--------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de beneficios; las marcas siguen siendo marcas y los montos conservan la forma de sus dígitos.

CL_BENEFICIO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

PGU

→

CHILE CRECE CONTIGO

10.6 Deuda y situación crediticia

CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Registros en DICOM y en el Boletín Comercial, morosidad, puntajes de crédito, protestos, procedimientos de insolvencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD - Path

90%

```
dicom boletin_comercial morosidad moroso morosa deuda_morosa protestos? deudor_?
moroso score_(crediticio|credito|riesgo|equifax|dicom) puntaje_?
(crediticio|riesgo|credito) clasificacion_(de_)?(riesgo|crediticia|deudor) riesgo_?
crediticio equifax sinacofi transunion informe_comercial cartera_vencida castigo
dias_(de_)?mora tramo_mora estado_(deuda|credito|crediticio|morosidad) credit_score
delinquen[a-z]* repactacion renegociacion quiebra insolvencia liquidacion_voluntaria
reorganizacion_(de_)?deudor
```

CÓMO SE ENMASCARA

Las situaciones se reemplazan por una lista; los puntajes y las marcas conservan su forma.

CL_MOROSIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_MOROSIDAD_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_MOROSIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Moroso DICOM	→	Al día
650	→	807

10.7 Montos de deuda

CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Deudas, morosidad y saldos adeudados.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA - Path

85% monto_?(deuda|moroso|mora|adeudado|castigado|protestado|vencido) deuda(_?(total|vigente|vencida|consolidada))? saldo_?(deuda|adeudado|insoluto|moroso|vencido) total_?adeudado monto_?protesto debt(_?amount)? outstanding_?balance

TIPO DE DATO CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapean a un monto entre \$10.000 y \$50.000.000.

CL_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 10.000 y 50.000.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1250000	→	5128694

10.8 Ingresos y remuneraciones

CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Sueldos, renta imponible, ingresos del hogar y per cápita, patrimonio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS - Path

85% sueldo[a-z]* salario[a-z]* remuneraci[oó]n[a-z]* renta(_?(imponible|liquida|bruta|mensual|anual|promedio|declarada|familiar|hogar|per_?capita))? ingreso_?(mensual|liquido|bruto|familiar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|autonomo|laboral) ingresos(_?[a-z]+)? haberes liquido_?a_?pagar imponible total_?haberes salary wage income gross_?pay net_?pay patrimonio avaluo_?fiscal capacidad_?(de_?)?pago gastos_?mensuales

TIPO DE DATO CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapean a un monto entre \$450.000 y \$8.000.000: plausible y sin relación con el valor real.

CL_MONTO_INGRESO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 450.000 y 8.000.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
985000	→ 896347

10.9 Previsión social

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

AFP, IPS, Capredena y Dipreca.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Path

95% `afp` `nombre_afp` `cod(igo)?_afp` `administradora?(de_)?fondos(_de_pensiones)?`
`institucion_previsional` `prevision_social` `entidad_previsional` `ips` `inp` `caja?(de_)?`
`prevision` `regimen_previsional` `sistema_previsional` `pension_fund`

VALORES CONOCIDOS CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
<code>cl-detectar-afp.txt</code>	24	90%	AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Modelo, AFP PlanVital, AFP ProVida

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de instituciones previsionales.

CL_AFP **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **CL_AFP_LISTA**.

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_AFP_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cl-afp.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
AFP Modelo	→ AFP Habitat

10.10 Saldos previsionales

CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de cuenta individual, cotizaciones, ahorro previsional voluntario (APV) y montos de pensión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path

90% `saldo_(afp|cuenta_?individual|cotizaciones|previsional|obligatorio|apv|cuenta_?2|fondo)`
`fondo_?(de_?)(pensiones|previsional)` `cotizaci[oó]n(es)?_?`
`(afp|previsional|obligatoria|pension)` `monto_?pension` `pension_?`
`(monto|mensual|autofinanciada)` `apv` `apvc` `cuenta_?2` `bono_?reconocimiento` `renta_?`
`vitalicia` `retiro_?programado` `pension_?amount` `retirement_?balance`

TIPO DE DATO CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapean a un monto entre \$100.000 y \$250.000.000.

CL_MONTO_PREVISIONAL **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 100.000 y 250.000.000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
38500000	→ 17634498

10.11 Situación habitacional

CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Tenencia de la vivienda, allegados, hacinamiento, campamentos y subsidios habitacionales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA - Path

95% tipo_vivienda tenencia_(de_)?(la_)?vivienda situacion_(habitacional|vivienda) vivienda_(propia|arrendada|cedida) allegad[oa]s? allegamiento hacinamiento campamento toma_terreno subsidio_(habitacional|ds1|ds49|ds19|arriendo|vivienda) ds_49 ds_1 comite_vivienda deficit_habitacional material_vivienda housing_(type|tenure|status) dividiendo_hipotecario

VALORES CONOCIDOS CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA - List

LISTA VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

cl-detectar-vivienda.txt	19	60%	Propia pagada, Propia pagándose, Propia pagandose, Arrendada con contrato, Arrendada sin contrato, Cedida por familiar
--------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de situaciones habitacionales.

CL_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_VIVIENDA_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de cl-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Allegado

→ Arrendada sin contrato

10.12 Financiamiento estudiantil

CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Gratuidad, becas, el Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS - Path

90% beca[a-z_]* gratuidad credito?(cae|aval?del?estado|universitario|fscu|corfo) cae fscu fuas beneficio?estudiantil arancel?(diferenciado|referencia) tne beneficio?(mineduc|arancel) scholarship student?loan financiamiento?(de?)?estudios deuda?(cae|universitaria)

VALORES CONOCIDOS CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
cl-detectar-financiamiento-estudios.txt	28	70%	Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Juan Gomez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Académica

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por la lista de financiamientos estudiantiles.

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de cl-financiamiento-estudios.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
CAE	→ BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Antecedentes penales

Datos sobre infracciones penales, condenas y causas judiciales, tratados con el mismo cuidado que los datos sensibles.

11.1 Antecedentes penales

CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA	REGEX DECOMPOSE
-------------------	-----------------

QUÉ ES

Condenas, delitos, antecedentes, inhabilidades, medidas cautelares, violencia intrafamiliar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES - Path
95%	<code>antecedentes(_?(penales judiciales policiales criminales))?</code> <i>(salvo cuando le sigue lista E9)</i> <code>certificado_?antecedentes</code> <code>condenas?</code> <code>condenad[oa]</code> <code>delitos?</code> <code>tipo_?delito</code> <code>prontuario</code> <code>reincidente</code> <code>reincidencia</code> <code>imputad[oa]</code> <code>formalizad[oa]</code> <code>sentencia(_?condenatoria)?</code> <code>pena</code> <code>privacion_?(de_)?libertad</code> <code>libertad_?condicional</code> <code>inhabilidad(es)?</code> <code>registro_?(de_)?</code> <code>inhabilidades</code> <code>inhabilitad[oa]</code> <code>criminal_?record</code> <code>conviction</code> <code>offen[cs]e</code> <code>detenid[oa]</code> <code>detencion</code> <code>orden_?(de_)?detencion</code> <code>medida_?cautelar</code> <code>violencia_?intrafamiliar</code> <code>vif</code> <code>causa_?penal</code>

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una situación genérica (Sin antecedentes , Con antecedentes); las marcas conservan su forma.

CL_ANTECEDENTES	REGEX DECOMPOSE
-----------------	-----------------

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_ANTECEDENTES_LISTA .

CL_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.	
CL_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de <code>cl-bandera-si-no.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
CL_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de <code>cl-bandera-true-false.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
CL_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de <code>cl-bandera-s-n.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
CL_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de <code>cl-bandera-y-n.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
CL_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de <code>cl-bandera-0-1.txt</code> , elegido por un hash con clave.	
CL_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.	
CL_ANTECEDENTES_LISTA	SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de <code>cl-antecedentes.txt</code> , elegido por un hash con clave.	

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Condenado por robo

→ Sin información

11.2 Números de causa judicial

CL_L3_PENAL_CAUSA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números RIT y RUC de causas, partes policiales y números de denuncia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

CL_L3_PENAL_CAUSA - Path

90%

rol_?causa rit ruc rol_?(tribunal|judicial) n(ro|um|umero)?causa causa_?rol rol_? unico_?(de_)?causa parte_?policial n(ro|um)_?parte folio_?(parte|denuncia) n(ro|um|umero)?denuncia expediente(_?(judicial|penal))? case_?number

FORMATO DEL VALOR

CL_L3_PENAL_CAUSA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Za-z]{1,3}-\d{1,6}-\d{4}

80%

\d{10}-[\dkK]

80%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los caracteres se mapean dentro de su tipo, conservando el formato.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0-1234-2023

→ M-3791-2227

El dígito verificador del RUT

El dígito verificador del RUT se calcula en módulo 11 con pesos de 2 a 7 desde la derecha, y un resultado de 10 se escribe `K`. El framework Check Digit escribe el 10 como `0`, así que enmascarar un RUT solo con él deja inválido cerca de uno de cada once resultados.

El algoritmo `CL_RUT` hace dos pasadas:

- La primera enmascara el cuerpo y escribe, en el lugar del dígito verificador, un dígito auxiliar calculado con todos los pesos duplicados en módulo 11. Ese dígito es `9` exactamente cuando el dígito verificador real es `K`.
- La segunda escribe `K` donde el dígito auxiliar es `9`; en los demás casos recalcula el dígito verificador real sin tocar el cuerpo.

Todo RUT enmascarado es válido, la `K` aparece en su proporción natural y el mapeo sigue siendo uno a uno — un RUT usado como clave no puede chocar. Los cuerpos de 6, 7 y 8 dígitos conservan su formato, con o sin puntos y guion, con `k` mayúscula o minúscula.

Límites

- **Columnas binarias** — cédulas escaneadas, imágenes de huellas, PDF clínicos guardados en BLOB — no se pueden enmascarar con estos algoritmos. Inventariélas e infórmelas como riesgo residual.
- **Un RUT separado en dos columnas** conserva consistente su cuerpo enmascarado, pero la columna del dígito verificador no ve el cuerpo, y el par deja de ser válido.
- **Las comunas** escritas de una forma que la lista no conoce pasan sin cambios. Se reconocen los nombres con y sin tildes y ñ.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios (`+56 9 8765 4321`) no se encuentra ahí, y un nombre que también es palabra común (`Rosa , Paz`) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Menores de edad** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde eso importa, divida la regla por tramo etario con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como una línea completa. La calle, el número y la comuna guardados en columnas separadas se enmascaran de forma independiente.

Verificación

El set se genera y se verifica con dos scripts guardados junto a él en el repositorio:

- `build.mjs` genera el set a partir de sus definiciones y de las listas mantenidas a mano.
- `verify.mjs` revisa la configuración de cada classifier, perfila 129 columnas con todo el set en su umbral — bien nombradas, mal nombradas y 21 columnas que no son datos personales — enmascara 184 valores de muestra y 204 marcadores como `S/I` — verificando que cada valor enmascarado venga del vocabulario correcto, y el dígito verificador de 60 RUT aleatorios — y ejecuta cada uno de los 101

algoritmos con su propio valor de ejemplo, recibiendo solo los algoritmos que referencia, como hace el tester.

En la última generación, todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba.

Fuentes

- Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Proyecto que posterga la entrada en vigencia, Boletín 18.623-07 (31 de agosto de 2026).
- Comunas, provincias, regiones y población del Censo 2024 — Wikipedia, *Anexo:Comunas de Chile*.
- Apellidos más inscritos, 2014–2023 — Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Partidos políticos legalmente constituidos — Servicio Electoral (Servel).
- Administradoras de fondos de pensiones — Superintendencia de Pensiones. ISAPRE — Superintendencia de Salud.
- Tramos del Registro Social de Hogares — Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Pueblos indígenas — Ley 19.253 y sus modificaciones; pueblo tribal afrodescendiente chileno — Ley 21.151.
- Formatos de patente — Registro Civil. Numeración telefónica — Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Categorías de religión — Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2024.

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

CL_AFP REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_AFP_LISTA .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_AFP_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_AFP_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de cl-afp.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_AFP

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-afp.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · CL_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `cl-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 194 nombres de `cl-apellidos.txt` .

Usado por: `CL_APELLIDOS` , `CL_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

CL_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CL_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CL_L1_APELLIDO` , `CL_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_APELLIDO · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `CL_PUEBLO_ORIGINARIO` , `CL_DIAGNOSTICO` , `CL_MEDICAMENTO` , `CL_DISCAPACIDAD` , `CL_ORIENTACION_SEXUAL` , `CL_IDENTIDAD_GENERO` , `CL_RELIGION` , `CL_IDEOLOGIA` , `CL_PARTIDO_POLITICO` , `CL_PREVISION_SALUD` ,

CL_RSH , CL_BENEFICIO_SOCIAL , CL_MOROSIDAD , CL_AFP , CL_VIVIENDA , CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS , CL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	CL_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	CL_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)([sn])	CL_BANDERA_S_N
(?i)(y)	CL_BANDERA_Y_N
([01])	CL_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_BENEFICIO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>CL_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_BENEFICIO_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-beneficios-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([0-5])	conserva
(\d+)	reemplaza por 5
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_SUPRIMIR .

Usado por: CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA , CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES , CL_L3_VIDA_SEXUAL , CL_L3_AFILIACION_SINDICAL , CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de cl-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de cl-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: CL_L1_RUT_CUERPO, CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO, CL_L1_PASAPORTE, CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO, CL_L1_CUENTA_BANCARIA, CL_L1_DISPOSITIVO, CL_L1_VEHICULO_ID, CL_L1_NUMERO_CONTRATO, CL_L1_USUARIO_RRSS, CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR, CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN, CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD, CL_L3_PENAL_CAUSA, CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA, CL_RUT_CUERPO_8, CL_RUT_CUERPO_7, CL_RUT_CUERPO_6, CL_RUT_PASO_1, CL_NOMBRES, CL_APELLIDOS, CL_NOMBRE_COMPLETO, CL_EMAIL, CL_TELEFONO, CL_IP, CL_COORDENADA, CL_ANIO, CL_EDAD, CL_CODIGO_POSTAL, CL_PUEBLO_ORIGINARIO, CL_MEDICAMENTO, CL_DISCAPACIDAD, CL_ORIENTACION_SEXUAL, CL_IDENTIDAD_GENERO, CL_RELIGION, CL_IDEOLOGIA, CL_PARTIDO_POLITICO, CL_BENEFICIO_SOCIAL, CL_MOROSIDAD, CL_AFP, CL_VIVIENDA, CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS, CL_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnñopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ áéíóúü ÁÉÍÓÚÜ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

CL_CODIGO_COMUNA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en cl-codigo-comuna-generalizado.txt (552 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: CL_L2_CODIGO_COMUNA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-codigo-comuna-generalizado.txt
delimiter	,
caseSensitive	no
trimWhitespace	sí

CL_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM.

Usado por: CL_L2_CODIGO_POSTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})-?(\d{4})	conserva · reemplaza por 0000
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_COMUNA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en cl-comuna-generalizada.txt (428 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: CL_L2_COMUNA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-comuna-generalizada.txt
delimiter	,

caseSensitive	no
trimWhitespace	sí

CL_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L1_GEOLOCALIZACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · CL_CM_ALFANUM · conserva · CL_CM_ALFANUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · CL_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	CL_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	CL_CIE10
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
si no	CL_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de cl-diagnostics.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de cl-direcciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_L1_DIRECCION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-direcciones.txt
------------	--------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_DISCAPACIDAD_LISTA .

Usado por: CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de cl-discapacidad.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_DISCAPACIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-discapacidad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)(\.\d+)	conserva · CL_CM_ALFANUM · conserva
([1-9])(\d)	conserva · CL_CM_ALFANUM
(\d)	CL_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: `CL_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([^@\\s]+)@ ([^@\\s]+)\\. ([A-Za-z]{2,24})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code> · <code>CL_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>test</code>
si no	<code>CL_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

<code>trimInput</code>	sí
<code>requireMask</code>	no

CL_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `cl-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

<code>lookupFile</code>	<code>cl-empleadores.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	no
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sí
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sí

CL_ESTABLECIMIENTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `cl-establecimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL`

CONFIGURACIÓN

<code>lookupFile</code>	<code>cl-establecimientos.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	no
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sí
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sí

CL_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `cl-estado-civil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

<code>lookupFile</code>	<code>cl-estado-civil.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	no
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sí
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sí

CL_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `CL_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

CL_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de cl-financiamiento-estudios.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-financiamiento-estudios.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de cl-grupo-sanguineo.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-grupo-sanguineo.txt
------------	------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_GSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-gse.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-gse.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	CL_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-identidad-genero.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-identidad-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`CL_IDEOLOGIA_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_IDEOLOGIA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `cl-ideologias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_IDEOLOGIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-ideologias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	CL_OCTETO · CL_OCTETO · CL_OCTETO · CL_OCTETO
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `cl-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 10.000 y 50.000.000.

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA

CONFIGURACIÓN

minValue	10000
maxValue	50000000

CL_MONTO_INGRESO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 450.000 y 8.000.000.

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS

CONFIGURACIÓN

minValue	450000
maxValue	8000000

CL_MONTO_PREVISIONAL NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100.000 y 250.000.000.

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL

CONFIGURACIÓN

minValue	100000
maxValue	250000000

CL_MOROSIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_MOROSIDAD_LISTA .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_MOROSIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_MOROSIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de cl-estado-crediticio.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_MOROSIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-estado-credificio.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 17 valores de cl-nacionalidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_L2_NACIONALIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_NIVEL_EDUCACIONAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de cl-nivel-educacional.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-nivel-educacional.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_GSE .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_NIVEL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,2})	CL_QUINTIL
si no	CL_GSE

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\,]+),\s*(.+)	CL_APELLIDOS · CL_NOMBRES
(\S+)	CL_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_NOMBRE_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 189 nombres de cl-nombres.txt .

Usado por: CL_NOMBRES , CL_NOMBRE_COMPLETO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

CL_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_NOMBRE , CL_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	CL_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: CL_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

CL_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de cl-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_L2_OCUPACION

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	cl-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de cl-orientacion-sexual.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	cl-orientacion-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: CL_L3_AFILIACION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `cl-partidos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_PATENTE CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CL_L1_PATENTE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	BCDFGHJKLPRSTVWXYZ AEIMNOQU bcdfghjklprstvwxyz aeimnoqu 0123456789
caseSensitive	sí

CL_PREVISION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`CL_PREVISION_SALUD_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([A-Da-d])</code>	CL_TRAMO_FONASA
<code>(?i)(fonasa\s*[\-:]?\s*(?:tramo\s*))?([A-D])</code>	conserva · CL_TRAMO_FONASA
<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	CL_BANDERA
si no	CL_PREVISION_SALUD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_PREVISION_SALUD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `cl-prevision-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-prevision-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_PUEBLO_ORIGINARIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA .

Usado por: CL_L3_ETNIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de cl-pueblos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_PUEBLO_ORIGINARIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-pueblos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de cl-quintil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-quintil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L1_CREDENCIAL , CL_L3_BIOMETRICO , CL_L3_PERFIL_GENETICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.+)	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

CL_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_RELIGION_LISTA .

Usado por: CL_L3_RELIGION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
si no	CL_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de cl-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_RELIGION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_RSH REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

CL_RSH_TRAMO_TEXTO .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_RSH

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})(\s*)	CL_RSH_TRAMO_NUMERO · conserva
(?i)(tramo\s*)(\d{1,3})(.*)	conserva · CL_RSH_TRAMO_NUMERO · conserva
(\d{1,3})	CL_RSH_TRAMO_NUMERO
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
si no	CL_RSH_TRAMO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_RSH_TRAMO_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de cl-rsh-tramo-numero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_RSH

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-rsh-tramo-numero.txt
------------	-------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_RSH_TRAMO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `cl-rsh-tramo-texto.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_RSH`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-rsh-tramo-texto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CL_RUT_PASO_1` → `CL_RUT_PASO_2`, en este orden.

Usado por: `CL_L1_RUT`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	CL_RUT_PASO_1
algorithmReferences[2]	CL_RUT_PASO_2

CL_RUT_CUERPO_6 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURACIÓN

weightList	4 6 8 10 1 3
modulusNumber	11
checkDigitIndex	6
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	6
numericAlgorithm	CL_CM_ALFANUM
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_CUERPO_7 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 1 3 4` desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURACIÓN

weightList	4 6 8 10 1 3 4
modulusNumber	11
checkDigitIndex	7
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
numericAlgorithm	CL_CM_ALFANUM
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_CUERPO_8 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CL_CM_ALFANUM` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 4 6 8 10 1 3 4 6 desde la derecha.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURACIÓN

weightList	4 6 8 10 1 3 4 6
modulusNumber	11
checkDigitIndex	8
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	8
numericAlgorithm	CL_CM_ALFANUM
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_DV SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `cl-digito-verificador.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_L1_RUT_DV`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-digito-verificador.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_RUT_DV_6 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CL_SIN_CAMBIO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 desde la derecha.

Usado por: CL_RUT_PASO_2

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7
modulusNumber	11
checkDigitIndex	6
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	6
numericAlgorithm	CL_SIN_CAMBIO
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_DV_7 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CL_SIN_CAMBIO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 desde la derecha.

Usado por: CL_RUT_PASO_2

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	7
calculateChecksumRightToLeft	sí
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
numericAlgorithm	CL_SIN_CAMBIO
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_DV_8 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CL_SIN_CAMBIO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 desde la derecha.

Usado por: CL_RUT_PASO_2

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3
modulusNumber	11
checkDigitIndex	8
calculateChecksumRightToLeft	sí

numDigitsForCheckdigitCalculation	8
numericAlgorithm	CL_SIN_CAMBIO
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CL_RUT_PASO_1 REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_RUT

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kk])	CL_RUT_CUERPO_8
(\d\.\d{3}\.\d{3}-?[0-9kk])	CL_RUT_CUERPO_7
(\d{3}\.\d{3}-?[0-9kk])	CL_RUT_CUERPO_6
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_RUT_PASO_2 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_RUT

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2}\.\d{3}\.\d{3}-?)(9)	conserva · reemplaza por K
(\d\.\d{3}\.\d{3}-?)(9)	conserva · reemplaza por K
(\d{3}\.\d{3}-?)(9)	conserva · reemplaza por K
(\d{2}\.\d{3}\.\d{3}-?[0-9])	CL_RUT_DV_8
(\d\.\d{3}\.\d{3}-?[0-9])	CL_RUT_DV_7
(\d{3}\.\d{3}-?[0-9])	CL_RUT_DV_6
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	CL_SEX0_PALABRA
(?i)(mujer hombre)	CL_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	CL_SEX0_INGLES

(?i)([fm])	CL_SEX0_F_M
(?i)(h)	CL_SEX0_H_M
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEX0_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-sexo-ingles.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de cl-sexo-palabra.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-sexo-palabra.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_SIN_CAMBIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_RUT_DV_8 , CL_RUT_DV_7 , CL_RUT_DV_6

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de cl-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	cl-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CL_L1_TARJETA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	CL_TARJETA_LUHN
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: CL_TARJETA

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

CL_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?56[\s-]?)?(\(? 9 \) ? [\s-] ?) (\d{4}) ([\s-]?) (\d{4})	conserva · conserva · CL_CM_ALFANUM · conserva · CL_CM_ALFANUM
(\+?56[\s-]?)?(\(? (?:2 [3-7]\d) \) ? [\s-] ?) (\d{3,4}) ([\s-]?) (\d{4})	conserva · conserva · CL_CM_ALFANUM · conserva · CL_CM_ALFANUM
si no	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por [DATO] , y los 948 términos de cl-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: CL_L1_TEXTO_LIBRE , CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkk]	
\d{7,8}-[\dkK]	
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+	
\\+?56\d{9}	
(?<!\d)9\d{8}(?!\\d)	
(?<![A-Za-z]) [BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}-?\\d{2}(?!\\d)	
(?<!\d)\\d{13,19}(?!\\d)	
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?!\\d)	

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	cl-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]

isDenyList	sí
------------	----

CL_TRAMO_FONASA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `cl-tramo-fonasa.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>cl-tramo-fonasa.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CL_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`CL_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>CL_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>CL_VIVIENDA_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CL_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `cl-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CL_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>cl-vivienda.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

Archivos

Los archivos de lookup y de detección viajan con el set: cargarlo los copia a la carpeta de archivos, y enviarlo a Delphix los sube.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
cl-afp.txt	11	CL_AFP_LISTA	AFP Capital · AFP Cuprum · AFP Habitat · AFP Modelo
cl-antecedentes.txt	3	CL_ANTECEDENTES_LISTA	Sin antecedentes · Con antecedentes · Sin información
cl-apellidos.txt	194	CL_APELLIDO	González · Muñoz · Rojas · Díaz
cl-bandera-0-1.txt	2	CL_BANDERA_0_1	0 · 1
cl-bandera-s-n.txt	2	CL_BANDERA_S_N	S · N
cl-bandera-si-no.txt	2	CL_BANDERA_SI_NO	Si · No
cl-bandera-true-false.txt	2	CL_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
cl-bandera-y-n.txt	2	CL_BANDERA_Y_N	Y · N
cl-beneficios-sociales.txt	21	CL_BENEFICIO0_SOCIAL_LISTA	Pensión Garantizada Universal · Subsidio Único Familiar · Asignación Familiar · Aporte Familiar Permanente
cl-cie10-decimal.txt	33	CL_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
cl-cie10.txt	37	CL_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
cl-codigo-comuna-generalizado.txt	552	CL_CODIGO_COMUNA	15101,15101 · 15102,15101 · 15201,15101 · 15202,15101
cl-comuna-generalizada.txt	428	CL_COMUNA	Arica,Arica · Camarones,Arica · Putre,Arica · General Lagos,Arica
cl-detectar-afp.txt	24	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AF P – List	AFP Capital · AFP Cuprum · AFP Habitat · AFP Modelo
cl-detectar-apellidos.txt	245	CL_L1_APELLIDO – List CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	González · Gonzalez · Muñoz · Munoz
cl-detectar-beneficios.txt	45	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO0_SO CIAL – List	Pensión Garantizada Universal · Pension Garantizada Universal · Subsidio Único Familiar · Subsidio Unico Familiar
cl-detectar-codigo-comuna.txt	552	CL_L2_CODIGO_COMUNA – List	15101 · 15102 · 15201 · 15202
cl-detectar-comunas.txt	428	CL_L2_COMUNA – List	Arica · Camarones · Putre · General Lagos
cl-detectar-discapacidad.txt	20	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física · Fisica · Visual · Auditiva
cl-detectar-estado-civil.txt	22	CL_L2_ESTADO_CIVIL – List	soltero · soltera · casado · casada
cl-detectar-financiamiento-estudios.txt	28	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – List	Gratuidad · Beca Bicentenario · Beca Juan Gómez Millas · Beca Juan Gomez Millas
cl-detectar-grupo-sanguineo.txt	28	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
cl-detectar-gse.txt	9	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List	abc1 · c1 · c1a · c1b
cl-detectar-identidad-genero.txt	18	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
cl-detectar-ideologias.txt	15	CL_L3_CONVICCION_IDEOLÓGICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
cl-detectar-medicamentos.txt	50	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Losartán · Losartan
cl-detectar-nacionalidades.txt	48	CL_L2_NACIONALIDAD – List	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
cl-detectar-nivel-educacional.txt	28	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – List	Sin estudios · Básica incompleta · Basica incompleta · Básica completa
cl-detectar-nombres.txt	229	CL_L1_NOMBRE – List CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
cl-detectar-orientacion-sexual.txt	15	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
cl-detectar-partidos.txt	52	CL_L3_AFILIACION_POLITICA – List	Partido Demócrata Cristiano · Partido Demócrata Cristiano · Partido por la Democracia · Partido Radical de Chile
cl-detectar-prevision-salud.txt	44	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – List	FONASA A · FONASA B · FONASA C · FONASA D
cl-detectar-pueblos.txt	44	CL_L3_ETNIA – List	Mapuche · Aymara · Rapa Nui · Lickanantay
cl-detectar-religiones.txt	50	CL_L3_RELIGION – List	Católica · Católica · Evangélica o protestante · Evangelica o protestante
cl-detectar-sexo.txt	11	CL_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino
cl-detectar-tramo-fonasa.txt	4	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – List	a · b · c · d
cl-detectar-vivienda.txt	19	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – List	Propia pagada · Propia pagándose · Propia pagandose · Arrendada con contrato
cl-diagnostics.txt	30	CL_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbago
cl-digito-verificador.txt	11	CL_RUT_DV	0 · 1 · 2 · 3
cl-direcciones.txt	3000	CL_DIRECCION	El Peumo 762 · Calle Los Robles 1026 · Avenida España 873, depto 1909 · Avenida Matta 1445
cl-discapacidad.txt	8	CL_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
cl-empleadores.txt	25	CL_EMPLEADOR	Comercial Los Andes SpA · Servicios Integrales del Sur Ltda. · Constructora Cordillera S.A. · Transportes Pacífico Norte SpA
cl-establecimientos.txt	15	CL_ESTABLECIMIENTO	Escuela Básica N° 12 · Escuela Rural Los Aromos · Liceo Bicentenario A-45 · Liceo Técnico Profesional B-23
cl-estado-civil.txt	6	CL_ESTADO_CIVIL	Soltero · Casado · Viudo · Divorciado
cl-estado-credicio.txt	8	CL_MOROSIDAD_LISTA	Al día · Mora 1 a 30 días · Mora 31 a 90 días · Mora sobre 90 días

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
cl-financiamiento-estudios.txt	12	CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA	Gratuidad · Beca Bicentenario · Beca Juan Gómez Millas · Beca Nuevo Milenio
cl-grupo-sanguineo.txt	8	CL_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
cl-gse.txt	7	CL_GSE	ABC1 · C1a · C1b · C2
cl-identidad-genero.txt	8	CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
cl-ideologias.txt	8	CL_IDEOLOGIA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
cl-medicamentos.txt	26	CL_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Losartán · Enalapril
cl-nacionalidades.txt	17	CL_NACIONALIDAD	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
cl-nivel-educacional.txt	10	CL_NIVEL_EDUCACIONAL	Sin estudios · Básica incompleta · Básica completa · Media incompleta
cl-nombres.txt	189	CL_NOMBRE_PILA	María · José · Juan · Luis
cl-ocupaciones.txt	40	CL_OCUPACION	Administrativo · Vendedor · Técnico en mantención · Contador
cl-orientacion-sexual.txt	9	CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
cl-partidos.txt	15	CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Demócrata Cristiano · Partido por la Democracia · Partido Radical de Chile · Partido Socialista de Chile
cl-prevision-salud.txt	18	CL_PREVISION_SALUD_LISTA	FONASA A · FONASA B · FONASA C · FONASA D
cl-pueblos.txt	13	CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA	Mapuche · Aymara · Rapa Nui · Lickanantay
cl-quintil.txt	5	CL_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
cl-religiones.txt	12	CL_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Santos de los Últimos Días
cl-rsh-tramo-numero.txt	7	CL_RSH_TRAMO_NUMERO	40 · 50 · 60 · 70
cl-rsh-tramo-texto.txt	7	CL_RSH_TRAMO_TEXTO	Tramo 40% · Tramo 50% · Tramo 60% · Tramo 70%
cl-sexo-f-m.txt	2	CL_SEXO_F_M	F · M
cl-sexo-h-m.txt	2	CL_SEXO_H_M	H · M
cl-sexo-ingles.txt	2	CL_SEXO_INGLES	Female · Male
cl-sexo-mujer-hombre.txt	2	CL_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
cl-sexo-palabra.txt	2	CL_SEXO_PALABRA	Femenino · Masculino
cl-sin-informacion.txt	1	CL_SUPRIMIR	Sin información
cl-texto-nombres.txt	948	CL_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
cl-tramo-fonasa.txt	4	CL_TRAMO_FONASA	A · B · C · D
cl-vivienda.txt	10	CL_VIVIENDA_LISTA	Propia pagada · Propia pagándose · Arrendada con contrato · Arrendada sin contrato

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso cliente cli paciente pac trabajador trab funcionario func alumno estudiante afiliado beneficiario titular madre padre tutor apoderado conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante propietario arrendatario asegurado contratante victima denunciante imputado socio donante heredero causante persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente empleado colaborador completos? y_? apellidos? apellidos?

E2 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso cliente cli paciente pac trabajador trab funcionario func alumno estudiante afiliado beneficiario titular madre padre tutor apoderado conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante propietario arrendatario asegurado contratante victima denunciante imputado socio donante heredero causante persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente empleado colaborador completo compl full y_apellidos? apellidos?

E3 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso completo

E4 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna
region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla column
campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento
institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento
cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase
objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion
etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion
entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo
plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso

E5 ip mac web url correo mail electronica email

E6 producto articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea elector

E7 fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra

E8 produccion desempeno anual gestion termino vacaciones trabajador colacion movilizacion

E9 medicos morbosos m[oó]rbidos familiares clinicos academicos laborales comerciales generales

Profile set y classifiers

El profile set CL – Ley 21.719 – Datos personales ejecuta estos 132 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores y datos sensibles (art. 2 g) de la Ley 21.719.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L1_RUT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_RUT
CL_L1_RUT – Type	TIPO DE DATO	CL_L1_RUT
CL_L1_RUT – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_RUT
CL_L1_RUT_CUERPO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_RUT_CUERPO
CL_L1_RUT_CUERPO – Type	TIPO DE DATO	CL_L1_RUT_CUERPO
CL_L1_RUT_CUERPO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_RUT_CUERPO
CL_L1_RUT_DV – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_RUT_DV
CL_L1_RUT_DV – Type	TIPO DE DATO	CL_L1_RUT_DV
CL_L1_RUT_DV – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_RUT_DV
CL_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_NOMBRE
CL_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	CL_L1_NOMBRE
CL_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_APELLIDO
CL_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	CL_L1_APELLIDO
CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
CL_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_EMAIL
CL_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	CL_L1_EMAIL
CL_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_EMAIL
CL_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_TELEFONO
CL_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_TELEFONO
CL_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_DIRECCION
CL_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	CL_L1_DIRECCION
CL_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_DIRECCION
CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
CL_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_PASAPORTE
CL_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_PASAPORTE
CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
CL_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_CUENTA_BANCARIA
CL_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L1_TARJETA - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_TARJETA
CL_L1_IP - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_IP
CL_L1_IP - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_IP
CL_L1_DISPOSITIVO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_PATENTE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_PATENTE
CL_L1_PATENTE - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_PATENTE
CL_L1_VEHICULO_ID - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_VEHICULO_ID - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_NUMERO_CONTRATO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
CL_L1_USUARIO_RRSS - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_USUARIO_RRSS
CL_L1_CREDENCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_CREDENCIAL
CL_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DATO	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DATO	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DATO	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_EDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_EDAD
CL_L2_EDAD - Type	TIPO DE DATO	CL_L2_EDAD
CL_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DATO	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_SEX0 - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_SEX0
CL_L2_SEX0 - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_SEX0
CL_L2_COMUNA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_COMUNA
CL_L2_COMUNA - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA - Type	TIPO DE DATO	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_NACIONALIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_ESTADO_CIVIL

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_ESTADO_CIVIL
CL_L2_OCUPACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_OCUPACION
CL_L2_EMPLEADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_EMPLEADOR
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES - Type	TIPO DE DATO	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L3_ETNIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_ETNIA
CL_L3_ETNIA - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_ETNIA
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
CL_L3_BIOMETRICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DATO	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_PERFIL_GENETICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PERFIL_GENETICO
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_VIDA_SEXUAL
CL_L3_RELIGION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_RELIGION
CL_L3_RELIGION - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_RELIGION
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
CL_L3_AFILIACION_POLITICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_AFILIACION_POLITICA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
CL_L3_AFILIACION_POLITICA - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
CL_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
CL_L3_AFILIACION_GREMIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_RSH - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_RSH
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA - Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS - Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL - Type	TIPO DE DATO	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS - List	VALORES CONOCIDOS	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
CL_L3_PENAL_CAUSA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	CL_L3_PENAL_CAUSA
CL_L3_PENAL_CAUSA - Regex	FORMATO DEL VALOR	CL_L3_PENAL_CAUSA