

# México — LFPDPPP

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales mexicanos: identificadores directos con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 2 y los datos financieros y patrimoniales del artículo 7.

---

83

DOMINIOS

153

CLASSIFIERS

154

ALGORITMOS

# Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Acerca de este profile set            |
| 2 | La LFPDPPP en breve                   |
| 3 | Uso del set                           |
| 4 | Cómo se descubren los datos sensibles |
| 5 | Cómo se enmascaran los datos          |
| 6 | Los dominios de un vistazo            |

## PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

|      |                                    |                             |
|------|------------------------------------|-----------------------------|
| 7.1  | CURP                               | MX_L1_CURP                  |
| 7.2  | RFC                                | MX_L1_RFC                   |
| 7.3  | Número de seguridad social (NSS)   | MX_L1_NSS                   |
| 7.4  | Clave de elector                   | MX_L1_CLAVE_ELECTOR         |
| 7.5  | Números de la credencial del INE   | MX_L1_CREDENCIAL_INE        |
| 7.6  | Nombres                            | MX_L1_NOMBRE                |
| 7.7  | Apellidos                          | MX_L1_APELLIDO              |
| 7.8  | Nombre completo                    | MX_L1_NOMBRE_COMPLETO       |
| 7.9  | Correo electrónico                 | MX_L1_EMAIL                 |
| 7.10 | Teléfono                           | MX_L1_TELEFONO              |
| 7.11 | Domicilio                          | MX_L1_DIRECCION             |
| 7.12 | Complemento del domicilio          | MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO |
| 7.13 | CLABE                              | MX_L1_CLABE                 |
| 7.14 | Cuenta bancaria                    | MX_L1_CUENTA_BANCARIA       |
| 7.15 | Tarjeta de pago                    | MX_L1_TARJETA               |
| 7.16 | Pasaporte                          | MX_L1_PASAPORTE             |
| 7.17 | Documento migratorio               | MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO  |
| 7.18 | Cédula profesional                 | MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL    |
| 7.19 | Licencia de conducir               | MX_L1_LICENCIA_CONducir     |
| 7.20 | Certificado de e.firma             | MX_L1_EFIRMA                |
| 7.21 | Dirección IP                       | MX_L1_IP                    |
| 7.22 | Identificador de dispositivo       | MX_L1_DISPOSITIVO           |
| 7.23 | Placa vehicular                    | MX_L1_PLACA                 |
| 7.24 | Número de identificación vehicular | MX_L1_NIV                   |
| 7.25 | Números de contrato y de cliente   | MX_L1_NUMERO_CONTRATO       |

|      |                          |                       |
|------|--------------------------|-----------------------|
| 7.26 | Usuario y redes sociales | MX_L1_USUARIO_RRSS    |
| 7.27 | Credenciales             | MX_L1_CREDENCIAL      |
| 7.28 | Geolocalización          | MX_L1_GEOLOCALIZACION |
| 7.29 | Texto libre              | MX_L1_TEXTO_LIBRE     |

**PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES**

|      |                                  |                        |
|------|----------------------------------|------------------------|
| 8.1  | Fecha de nacimiento              | MX_L2_FECHA_NACIMIENTO |
| 8.2  | Año de nacimiento                | MX_L2_ANIO_NACIMIENTO  |
| 8.3  | Edad                             | MX_L2_EDAD             |
| 8.4  | Fechas de eventos de vida        | MX_L2_FECHA_EVENTO     |
| 8.5  | Sexo                             | MX_L2_SEXO             |
| 8.6  | Municipio                        | MX_L2_MUNICIPIO        |
| 8.7  | Clave de municipio               | MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO  |
| 8.8  | Localidad                        | MX_L2_LOCALIDAD        |
| 8.9  | Colonia                          | MX_L2_COLONIA          |
| 8.10 | Código postal                    | MX_L2_CODIGO_POSTAL    |
| 8.11 | Nacionalidad                     | MX_L2_NACIONALIDAD     |
| 8.12 | Estado civil                     | MX_L2_ESTADO_CIVIL     |
| 8.13 | Ocupación                        | MX_L2_OCUPACION        |
| 8.14 | Empleador                        | MX_L2_EMPLEADOR        |
| 8.15 | Escolaridad                      | MX_L2_ESCOLARIDAD      |
| 8.16 | Escuela                          | MX_L2_ESCUELA          |
| 8.17 | Clave de centro de trabajo (CCT) | MX_L2_CCT              |
| 8.18 | Dependientes e hijos             | MX_L2_DEPENDIENTES     |

**PARTE 9 · DATOS SENSIBLES**

|      |                                        |                                 |
|------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 9.1  | Origen étnico                          | MX_L3_ETNIA                     |
| 9.2  | Lengua indígena                        | MX_L3 LENGUA_INDIGENA           |
| 9.3  | Diagnóstico                            | MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO         |
| 9.4  | Medicamento                            | MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO         |
| 9.5  | Identificadores del expediente clínico | MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR       |
| 9.6  | Notas clínicas                         | MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO       |
| 9.7  | Resultados de estudios                 | MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN    |
| 9.8  | Tipo de sangre                         | MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO     |
| 9.9  | Discapacidad                           | MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD        |
| 9.10 | Salud sexual y reproductiva            | MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA |
| 9.11 | Salud mental y adicciones              | MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES   |
| 9.12 | Datos biométricos                      | MX_L3_BIOMETRICO                |

|      |                                 |                                 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 9.13 | Información genética            | MX_L3_INFORMACION_GENETICA      |
| 9.14 | Preferencia sexual              | MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL        |
| 9.15 | Identidad de género             | MX_L3_IDENTIDAD_GENERO          |
| 9.16 | Vida sexual                     | MX_L3_VIDA_SEXUAL               |
| 9.17 | Religión                        | MX_L3_RELIGION                  |
| 9.18 | Creencias filosóficas y morales | MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL |
| 9.19 | Opiniones políticas             | MX_L3_OPINION_POLITICA          |
| 9.20 | Militancia partidista           | MX_L3_AFILIACION_POLITICA       |
| 9.21 | Afiliación sindical             | MX_L3_AFILIACION_SINDICAL       |

#### PARTE 10 · DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

|       |                                     |                             |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 10.1  | Historial crediticio                | MX_FIN_BURO_CREDITO         |
| 10.2  | Monto del adeudo                    | MX_FIN_MONTO_DEUDA          |
| 10.3  | Ingreso mensual                     | MX_FIN_INGRESO_MENSUAL      |
| 10.4  | Salario diario (SDI, SBC)           | MX_FIN_SALARIO_DIARIO       |
| 10.5  | Patrimonio                          | MX_FIN_PATRIMONIO           |
| 10.6  | AFORE                               | MX_FIN_AFORE                |
| 10.7  | Ahorro para el retiro y la vivienda | MX_FIN_SALDO_RETIRO         |
| 10.8  | Crédito de vivienda                 | MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA     |
| 10.9  | Derechohabencia                     | MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL     |
| 10.10 | Programas sociales                  | MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL      |
| 10.11 | Nivel socioeconómico                | MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO |
| 10.12 | Tenencia de la vivienda             | MX_FIN_VIVIENDA             |
| 10.13 | Régimen fiscal                      | MX_FIN_REGIMEN_FISCAL       |

#### PARTE 11 · ANTECEDENTES PENALES

|      |                                             |                       |
|------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 11.1 | Antecedentes penales                        | MX_PENAL_ANTECEDENTES |
| 11.2 | Números de causa                            | MX_PENAL_CAUSA        |
| 12   | Dígitos verificadores calculados por el set |                       |
| 13   | Fechas dentro de las claves                 |                       |
| 14   | Límites                                     |                       |
| 15   | Verificación                                |                       |
| 16   | Fuentes                                     |                       |
| A    | Algoritmos                                  |                       |
| B    | Archivos                                    |                       |
| C    | Listas de exclusión                         |                       |
| D    | Profile set y classifiers                   |                       |

## Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos mexicana y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — ya no identifique a nadie.

Enmascarar solo nombres y CURPs no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño bastan para señalar a una persona. El set trabaja en las mismas capas en las que está el riesgo:

- **Identificadores directos** — CURP, RFC, NSS, clave de elector, nombres, contacto, CLABE y tarjetas, documentos, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio, localidad, colonia, código postal, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos sensibles** — origen étnico y lengua indígena, salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual y afiliación sindical.
- **Datos financieros y patrimoniales** — buró de crédito, adeudos, ingresos, patrimonio, ahorro para el retiro, crédito de vivienda, seguridad social, programas sociales, nivel socioeconómico, régimen fiscal.
- **Antecedentes penales** — antecedentes y números de causa.

Todo lo que el set necesita viaja con él: cargarlo crea sus dominios, classifiers, algoritmos y archivos de lookup, y enviarlo a un Masking Engine los envía todos.

## La LFPDPPP en breve

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y entró en vigor al día siguiente, abrogando la ley de 2010. Su última reforma (14 de noviembre de 2025) solo tocó sus reglas procesales supletorias. El INAI se extinguió: la autoridad es ahora la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**. El sector público tiene su propia ley, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, expedida el mismo día.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable — directa o indirectamente, a través de cualquier información (art. 2, V).
- **Datos sensibles** son los que afectan la esfera más íntima de la persona o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave. La ley menciona, de manera enunciativa y no limitativa, los que pueden revelar origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual (art. 2, VI). Requieren consentimiento expreso y por escrito, y solo pueden crearse bases con datos sensibles para finalidades legítimas y concretas (art. 8).
- **Datos financieros o patrimoniales** requieren consentimiento expreso (art. 7).
- **Finalidad**. Los datos solo pueden tratarse para las finalidades del aviso de privacidad; una finalidad distinta requiere consentimiento nuevo (art. 11). El desarrollo y las pruebas rara vez están entre las finalidades que el cliente aceptó.
- **Disociación** — procedimiento tras el cual los datos no pueden asociarse a la persona ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, su identificación (art. 2, IX). No se requiere consentimiento para datos sometidos a un procedimiento previo de disociación (art. 9, III).

- **Seguridad.** Medidas administrativas, técnicas y físicas acordes con la sensibilidad de los datos (art. 18); las vulneraciones que afecten de forma significativa a las personas deben informárseles (art. 19); todos quienes intervienen guardan confidencialidad (art. 20).
- **Sanciones.** Multas de hasta 320,000 veces la UMA, que pueden duplicarse para datos sensibles (art. 59); prisión de tres meses a cinco años por los delitos del capítulo XII, duplicada para datos sensibles (arts. 62 a 64).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es tratamiento para una finalidad que el aviso de privacidad no cubre, y guarda datos sensibles y financieros fuera de los controles hechos para ellos. Una copia disociada es la vía que la propia ley ofrece: para eso sirve este set.

Dos notas sobre las categorías. La ley de 2010 mencionaba la **afiliación sindical** como dato sensible; el texto de 2025 ya no la nombra. Su lista no es limitativa y la afiliación sindical sigue exponiendo a las personas a discriminación, así que el set la conserva. Los **datos biométricos** tampoco se nombran; identifican a la persona por definición y aquí se tratan como sensibles.

Este documento describe controles técnicos. Si una copia cuenta como disociada es una evaluación jurídica del ambiente completo — su acceso, su conservación, con qué más se cruza — y no del profile set por sí solo.

3

## Uso del set

- **Cargar** — *Configuración* → *Profile Sets* → *Cargar*. Cargarlo otra vez restablece cada objeto del set tal como viene.
- **Enviar a Delphix** — desde el profile set, o con *Enviar todo a Delphix*. Los dominios, algoritmos y archivos van primero.
- **Perfilar** — ejecute un job de profiling con el set y revise los dominios asignados antes de enmascarar.
- **Enmascarar** — ejecute el job de enmascaramiento. Use la misma llave del engine en todos los ambientes para mantener los valores enmascarados consistentes entre sistemas.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — NOMBRE , RESULTADO , CIUDAD — necesita que los valores coincidan. Una columna con un nombre sin sentido ( CAMP01 , OBS ) se encuentra igual cuando sus valores tienen una forma o un vocabulario reconocible: una CURP, un RFC, una clave de elector, una CLABE, una placa, un municipio.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas mexicanos ( AP\_PATERNO , FEC\_NAC , NUM\_EXT , CVE\_MUN , SDI ), en los atributos de los CFDI 4.0 ( RfcReceptor , DomicilioFiscalReceptor , RegimenFiscalReceptor ) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto de la credencial del INE: la CURP y la clave de elector siguen legibles en la imagen. Reporte esas columnas como riesgo residual.

4

## Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. Hay cuatro tipos de classifier:

- **Nombre de la columna** — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza: la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

---

## 5

# Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que el job de enmascaramiento aplica a todas las columnas asignadas al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para la clave del engine: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando.

Los ejemplos de este documento se produjeron ejecutando los algoritmos con la clave de esta herramienta. En un engine con otra clave los valores enmascarados cambian; su forma, no.

# Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

| DOMINIO                                                         | ENCONTRADO POR    |                   |                   | ALGORITMO          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| IDENTIFICADORES DIRECTOS                                        |                   |                   |                   |                    |
| <b>CURP</b><br>MX_L1_CURP                                       | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_CURP            |
| <b>RFC</b><br>MX_L1_RFC                                         | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_RFC             |
| <b>Número de seguridad social (NSS)</b><br>MX_L1_NSS            | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_NSS             |
| <b>Clave de elector</b><br>MX_L1_CLAVE_ELECTOR                  | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_CLAVE_ELECTOR   |
| <b>Números de la credencial del INE</b><br>MX_L1_CREDENCIAL_INE | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CM_ALFANUM      |
| <b>Nombres</b><br>MX_L1_NOMBRE                                  | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_NOMBRES         |
| <b>Apellidos</b><br>MX_L1_APELLIDO                              | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_APELLIDOS       |
| <b>Nombre completo</b><br>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO                 | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_NOMBRE_COMPLETO |
| <b>Correo electrónico</b><br>MX_L1_EMAIL                        | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_EMAIL           |
| <b>Teléfono</b><br>MX_L1_TELEFONO                               | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_TELEFONO        |
| <b>Domicilio</b><br>MX_L1_DIRECCION                             | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_DIRECCION       |
| <b>Complemento del domicilio</b><br>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_CM_ALFANUM      |
| <b>CLABE</b><br>MX_L1_CLABE                                     | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_CLABE           |
| <b>Cuenta bancaria</b><br>MX_L1_CUENTA_BANCARIA                 | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_CM_ALFANUM      |
| <b>Tarjeta de pago</b><br>MX_L1_TARJETA                         | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_TARJETA         |
| <b>Pasaporte</b><br>MX_L1_PASAPORTE                             | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CM_ALFANUM      |
| <b>Documento migratorio</b><br>MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO       | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_CM_ALFANUM      |
| <b>Cédula profesional</b><br>MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL           | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CM_ALFANUM      |
| <b>Licencia de conducir</b><br>MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR         | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_CM_ALFANUM      |

| DOMINIO                                                          | ENCONTRADO POR    |                   |                   | ALGORITMO           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Certificado de e.firma</b><br>MX_L1_EFIRMA                    | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CM_ALFANUM       |
| <b>Dirección IP</b><br>MX_L1_IP                                  | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_IP               |
| <b>Identificador de dispositivo</b><br>MX_L1_DISPOSITIVO         | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CM_HEX           |
| <b>Placa vehicular</b><br>MX_L1_PLACA                            | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_PLACA            |
| <b>Número de identificación vehicular</b><br>MX_L1_NIV           | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CM_ALFANUM       |
| <b>Números de contrato y de cliente</b><br>MX_L1_NUMERO_CONTRATO | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_CM_ALFANUM       |
| <b>Usuario y redes sociales</b><br>MX_L1_USUARIO_RRSS            | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_CM_ALFANUM       |
| <b>Credenciales</b><br>MX_L1_CREDENCIAL                          | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_REDACTAR         |
| <b>Geolocalización</b><br>MX_L1_GEOLOCALIZACION                  | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_COORDENADA       |
| <b>Texto libre</b><br>MX_L1_TEXTO_LIBRE                          | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | FORMATO DEL VALOR | MX_TEXTO_LIBRE      |
| CUASI-IDENTIFICADORES                                            |                   |                   |                   |                     |
| <b>Fecha de nacimiento</b><br>MX_L2_FECHA_NACIMIENTO             | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | MX_FECHA_NACIMIENTO |
| <b>Año de nacimiento</b><br>MX_L2_ANIO_NACIMIENTO                | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | MX_ANIO             |
| <b>Edad</b><br>MX_L2_EDAD                                        | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | MX_EDAD             |
| <b>Fechas de eventos de vida</b><br>MX_L2_FECHA_EVENTO           | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      |                   | MX_FECHA_EVENTO     |
| <b>Sexo</b><br>MX_L2_SEXO                                        | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_SEXO             |
| <b>Municipio</b><br>MX_L2_MUNICIPIO                              | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_MUNICIPIO        |
| <b>Clave de municipio</b><br>MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO               | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | VALORES CONOCIDOS | MX_CLAVE_MUNICIPIO  |
| <b>Localidad</b><br>MX_L2_LOCALIDAD                              | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_LOCALIDAD        |
| <b>Colonia</b><br>MX_L2_COLONIA                                  | NOMBRE DE COLUMNA |                   |                   | MX_COLONIA          |
| <b>Código postal</b><br>MX_L2_CODIGO_POSTAL                      | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR |                   | MX_CODIGO_POSTAL    |
| <b>Nacionalidad</b><br>MX_L2_NACIONALIDAD                        | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_NACIONALIDAD     |
| <b>Estado civil</b><br>MX_L2_ESTADO_CIVIL                        | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS |                   | MX_ESTADO_CIVIL     |

| DOMINIO                                                                    | ENCONTRADO POR    |                   | ALGORITMO              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Ocupación</b><br>MX_L2_OCUPACION                                        | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_OCUPACION           |
| <b>Empleador</b><br>MX_L2_EMPLEADOR                                        | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_EMPLEADOR           |
| <b>Escolaridad</b><br>MX_L2_ESCOLARIDAD                                    | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_ESCOLARIDAD         |
| <b>Escuela</b><br>MX_L2_ESCUELA                                            | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_ESCUELA             |
| <b>Clave de centro de trabajo (CCT)</b><br>MX_L2_CCT                       | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | MX_CM_ALFANUM          |
| <b>Dependientes e hijos</b><br>MX_L2_DEPENDIENTES                          | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_CANTIDAD_ACOTADA    |
| DATOS SENSIBLES                                                            |                   |                   |                        |
| <b>Origen étnico</b><br>MX_L3_ETNIA                                        | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_PUEBLO              |
| <b>Lengua indígena</b><br>MX_L3 LENGUA_INDIGENA                            | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX LENGUA_INDIGENA     |
| <b>Diagnóstico</b><br>MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO                              | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | MX_DIAGNOSTICO         |
| <b>Medicamento</b><br>MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO                              | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_MEDICAMENTO         |
| <b>Identificadores del expediente clínico</b><br>MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_CM_ALFANUM          |
| <b>Notas clínicas</b><br>MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO                         | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_TEXTO_LIBRE         |
| <b>Resultados de estudios</b><br>MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN              | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_CM_ALFANUM          |
| <b>Tipo de sangre</b><br>MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO                       | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_GRUPO_SANGUINEO     |
| <b>Discapacidad</b><br>MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD                            | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_DISCAPACIDAD        |
| <b>Salud sexual y reproductiva</b><br>MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA      | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| <b>Salud mental y adicciones</b><br>MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES          | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA |
| <b>Datos biométricos</b><br>MX_L3_BIOMETRICO                               | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_REDACTAR            |
| <b>Información genética</b><br>MX_L3_INFORMACION_GENETICA                  | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_REDACTAR            |
| <b>Preferencia sexual</b><br>MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL                      | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_PREFERENCIA_SEXUAL  |
| <b>Identidad de género</b><br>MX_L3_IDENTIDAD_GENERO                       | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_IDENTIDAD_GENERO    |

| DOMINIO                                                                   | ENCONTRADO POR    |                   | ALGORITMO               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vida sexual</b><br>MX_L3_VIDA_SEXUAL                                   | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA  |
| <b>Religión</b><br>MX_L3_RELIGION                                         | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_RELIGION             |
| <b>Creencias filosóficas y morales</b><br>MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA  |
| <b>Opiniones políticas</b><br>MX_L3_OPINION_POLITICA                      | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_OPINION_POLITICA     |
| <b>Militancia partidista</b><br>MX_L3_AFILIACION_POLITICA                 | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_PARTIDO_POLITICO     |
| <b>Afiliación sindical</b><br>MX_L3_AFILIACION_SINDICAL                   | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA  |
| DATOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES                                         |                   |                   |                         |
| <b>Historial crediticio</b><br>MX_FIN_BURO_CREDITO                        | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_BURO_CREDITO         |
| <b>Monto del adeudo</b><br>MX_FIN_MONTO_DEUDA                             | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_MONTO_DEUDA          |
| <b>Ingreso mensual</b><br>MX_FIN_INGRESO_MENSUAL                          | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_INGRESO_MENSUAL      |
| <b>Salario diario (SDI, SBC)</b><br>MX_FIN_SALARIO_DIARIO                 | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_SALARIO_DIARIO       |
| <b>Patrimonio</b><br>MX_FIN_PATRIMONIO                                    | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_PATRIMONIO           |
| <b>AFORE</b><br>MX_FIN_AFORE                                              | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_AFORE                |
| <b>Ahorro para el retiro y la vivienda</b><br>MX_FIN_SALDO_RETIRO         | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO      | MX_SALDO_RETIRO         |
| <b>Crédito de vivienda</b><br>MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA                     | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_CREDITO_VIVIENDA     |
| <b>Derechohabencia</b><br>MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL                         | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_SEGURIDAD_SOCIAL     |
| <b>Programas sociales</b><br>MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL                       | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_PROGRAMA_SOCIAL      |
| <b>Nivel socioeconómico</b><br>MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO                | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO |
| <b>Tenencia de la vivienda</b><br>MX_FIN_VIVIENDA                         | NOMBRE DE COLUMNA | VALORES CONOCIDOS | MX_VIVIENDA             |
| <b>Régimen fiscal</b><br>MX_FIN_REGIMEN_FISCAL                            | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_REGIMEN_FISCAL       |
| ANTECEDENTES PENALES                                                      |                   |                   |                         |
| <b>Antecedentes penales</b><br>MX_PENAL_ANTECEDENTES                      | NOMBRE DE COLUMNA |                   | MX_ANTECEDENTES         |
| <b>Números de causa</b><br>MX_PENAL_CAUSA                                 | NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | MX_CM_ALFANUM           |

# Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. Las claves nacionales — CURP, RFC, NSS, CLABE — conservan un dígito verificador válido después de enmascarse, porque las aplicaciones las validan, y un ambiente de pruebas donde no pasan la validación no prueba nada.

## 7.1 CURP

MX\_L1\_CURP

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La Clave Única de Registro de Población: 18 caracteres formados por los nombres (4 letras), la fecha de nacimiento, el sexo, la entidad de nacimiento, tres consonantes internas, un diferenciador — dígito para nacidos antes de 2000, letra después — y un dígito verificador. HEGA850720MDFRRL04 . Es la llave de casi todo registro mexicano, y ya es un cuasi-identificador: lleva fecha de nacimiento, sexo y entidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_CURP - Path

90%

curp[a-z0-9]\* c\_?u\_?r\_?p clave\_?unica(\_?de\_?registro)?(\_?de\_?poblacion)? curp\_?  
(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|pac|paciente|alumno|benef|beneficiario|titular|asegu  
rado|afiliado|derechohabiente|receptor|usuario|persona)  
(cte|cliente|emp|trab|pac|alumno|benef|titular|asegurado)\_?curp

TIPO DE DATO

MX\_L1\_CURP - Type

Acepta texto (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_CURP - Regex

| PATRÓN                                                                                                                                                                                                                                   | FUERZA | NOTAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| [A-Z] [AEIOUX] [A-Z] {2} \d {2} ( 0 [1-9]   1 [0-2] ) ( 0 [1-9]   [12] \d   3 [01] ) [HMX]<br>(AS BC BS CC CL CM CS CH DF DG GT GR HG JC MC MN MS NT NL OC PL QT QR SP SL SR TC TS<br> TL VZ YN ZS NE) [B-DF-HJ-NP-TV-Z] {3} [0-9A-Z] \d | 100%   |       |
| [A-Z] {4} \d {6} [HMX] [A-Z] {5} [0-9A-Z] \d                                                                                                                                                                                             | 90%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras pasan a otras letras (vocal por vocal, consonante por consonante), la fecha de nacimiento a otra fecha válida de la misma década, el sexo y la entidad a otros valores, las consonantes y el diferenciador a otros de su tipo — y el dígito verificador se recalcula, así que toda CURP enmascarada pasa la validación. El mapeo es uno a uno: una CURP usada como llave no colisiona. Ver *Dígitos verificadores calculados por el set*.

MX\_CURP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

MX\_CURP\_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX\_CURP\_CUERPO → MX\_CURP\_DV , en este orden.

MX\_CURP\_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_FECHA\_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**MX\_CM\_ALFANUM**.

**MX\_MES NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

**MX\_DIA\_1\_28 NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

**MX\_MES\_30\_DIAS SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

**MX\_DIA\_29\_30 NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

**MX\_MES\_31\_DIAS SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

**MX\_SEXO\_H\_M SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

**MX\_ENTIDAD\_CURP SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-entidad-curp.txt`, elegido por un hash con clave.

**MX\_CURP\_DV STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `MX_CURP_DV_P1 → MX_CURP_DV_P2 → MX_CURP_DV_P3 → MX_CURP_DV_P4 → MX_CURP_DV_P5 → MX_CURP_DV_P6 → MX_CURP_DV_P7 → MX_CURP_DV_P8`, en este orden. Está formado por 16 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

#### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

HEGA850720MDFRRL04

→

WUVU800428HTLBZD88

L0PM030215HJCPRRA8

→

GIFW090514HTLHDL3

## 7.2 RFC

MX\_L1\_RFC

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

El Registro Federal de Contribuyentes: 13 caracteres para persona física (4 letras, fecha de nacimiento, homoclave de 2 caracteres, dígito verificador), 12 para persona moral. `HEGA850720ABA`. Aparece en nómina, proveedores y CFDI.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_RFC - Path

90%

`rfc[a-z0-9]* r_?f_?c registro_?federal(_?de)?(_?contribuyentes)? rfc_?`

`(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|prov|proveedor|receptor|emisor|titular|contribuyente|persona|pf|fisica) (cte|cliente|emp|trab|prov|receptor|emisor|titular)? rfc tax_?id id? fiscal`

TIPO DE DATO

MX\_L1\_RFC - Type

Acepta texto (largo 10 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

| PATRÓN                                                                                  | FUERZA | NOTAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <code>[A-ZÑ&amp;]{4}\d{2}(\0[1-9] 1[0-2])(\0[1-9] 12)\d{3}(\01)[A-Z0-9]{2}[0-9A]</code> | 100%   |       |
| <code>[A-ZÑ&amp;]{3}\d{2}(\0[1-9] 1[0-2])(\0[1-9] 12)\d{3}(\01)[A-Z0-9]{2}[0-9A]</code> | 90%    |       |
| <code>[A-ZÑ&amp;]{4}\d{2}(\0[1-9] 1[0-2])(\0[1-9] 12)\d{3}(\01)</code>                  | 60%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

El mismo tratamiento que la CURP, con el dígito verificador módulo 11 del SAT, `A` incluida. El RFC de una persona comparte sus diez primeros caracteres con su CURP, y ambos se enmascaran con los mismos algoritmos: después de enmascarados, los siguen compartiendo. Los RFC de empresas también se enmascaran — una columna mezcla ambos, y la fecha de constitución de una empresa pequeña puede señalar a su dueño. Un RFC sin homoclave (10 caracteres) conserva su forma.

#### MX\_RFC REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

##### MX\_CM\_ALFANUM .

##### MX\_RFC\_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, en este orden.

##### MX\_RFC\_CUERPO\_FISICA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

##### MX\_FECHA\_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

##### MX\_CM\_ALFANUM .

##### MX\_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

##### MX\_DIA\_1\_28 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

##### MX\_MES\_30\_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_DIA\_29\_30 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

##### MX\_MES\_31\_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_RFC\_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, en este orden. Está formado por 12 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

##### MX\_RFC\_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, en este orden.

##### MX\_RFC\_CUERPO\_MORAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_RFC\_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_RFC\_RELLENO\_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

#### MX\_RFC\_SIN\_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

#### EJEMPLOS

| VALOR         |   | ENMASCARADO   |
|---------------|---|---------------|
| HEGA850720ABA | → | WUVU800428EX5 |
| WMT970714R10  | → | DHL950413V22  |

## 7.3 Número de seguridad social (NSS)

MX\_L1\_NSS

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### TIPO DE DATO

#### FORMATO DEL VALOR

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

El número del IMSS: 11 dígitos con la subdelegación, el año de afiliación, el año de nacimiento, un consecutivo y un dígito verificador. Está en toda nómina y sistema de recursos humanos.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_NSS – Path

90%

```
nss[a-z0-9]* n?s?s num(ero)??(de_)?seguro?social n(o|um|ro)?(seg|seguro)?
soc(ial)? num(ero)??(de_)?seguridad?social numero?imss n(o|um|ro)?imss imss?
(num|nss|no) afiliacion?imss nss?
(trab|trabajador|emp|empleado|asegurado|derechohabiente)
```

##### TIPO DE DATO

MX\_L1\_NSS – Type

Acepta texto (largo de 11 a 13) o número (largo de 10 a 11); cualquier otro tipo descarta el dominio.

##### FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_NSS – Regex

##### PATRÓN

##### FUERZA

##### NOTAS

\d{11}

70% dígito verificador LUHN

\d{2}-?\d{2}-?\d{2}-?\d{4}-?\d

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro NSS que pasa la misma verificación de Luhn — la de las tarjetas de pago, que el framework Payment Card mantiene válida. El mapeo es uno a uno. Escrito con guiones, se enmascara dígito por dígito, sin dígito verificador válido.

#### MX\_NSS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

##### MX\_NSS\_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR       |   | ENMASCARADO |
|-------------|---|-------------|
| 12345678903 | → | 68774252859 |

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave de elector de la credencial del INE: 6 consonantes de los nombres, fecha de nacimiento, número de entidad, sexo y un diferenciador de 3 dígitos. GRHRAL85072009M100 . La credencial del INE es la identificación más usada en México.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_CLAVE\_ELECTOR – Path

90%

clave\_(de\_)?elector

cve\_?elector

clave\_?electoral

clave\_?ine

clave\_?ife

elector\_?

(clave|key)

voter\_?key

TIPO DE DATO

MX\_L1\_CLAVE\_ELECTOR – Type

Acepta texto (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_CLAVE\_ELECTOR – Regex

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Consonantes mapeadas, fecha de nacimiento con el mismo algoritmo que en la CURP (la CURP y la clave de elector de una persona conservan la misma fecha enmascarada), entidad y sexo reemplazados, diferenciador mapeado. La clave no tiene dígito verificador.

MX\_CLAVE\_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_FECHA\_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_CM\_ALFANUM .

MX\_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

MX\_DIA\_1\_28 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

MX\_MES\_30\_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de mx-meses-30-dias.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_DIA\_29\_30 NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

MX\_MES\_31\_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-meses-31-dias.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_ENTIDAD\_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 32 valores de mx-entidad-numero.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_SEXO\_H\_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-sexo-h-m.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

GRHRAL85072009M100

→ WVBMI**F80042822H896**

7.5 Números de la credencial del INE

MX\_L1\_CREDENCIAL\_INE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números que identifican el documento físico: OCR (13 dígitos), CIC (9 dígitos), el identificador ciudadano y el número de emisión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_CREDENCIAL\_INE - Path

85%

ocr(\_?(ine|ife|credencial))? cic(\_?(ine|ife|credencial))? id\_?ciudadano identificador\_?ciudadano folio\_?(ine|ife|credencial|credencial\_?elector) n(o|um|ro)?(credencial\_?(de\_)?elector|ine|ife) num(ero)?\_?(de\_)?(ine|ife) credencial\_?(ine|ife|elector|para\_?votar) ine ife numero\_?vertical num\_?emision

55%

credencial identificacion\_?oficial n(o|um|ro)?identificacion

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_CREDENCIAL\_INE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{13}

30%

\d{9}

20%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

1234567890123

→ 4957065550289

7.6 Nombres

MX\_L1\_NOMBRE

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundos nombres ( NOMBRES , PRIMER\_NOMBRE ), incluidos nombres compuestos como María Guadalupe o José Luis .

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_NOMBRE – Path

**85%**    `primer_?nombre`   `segundo_?nombre`   `nombres?_?(de_?)?pila`   `nombre_?social`   `first_?name`  
`given_?names?`   `fname`   `name_?first`   `middle_?name`   `nombre[12]`   `nombres` (salvo cuando le sigue *lista E1*)  
`nom_?(pila|trab|emp)`

**50%**    `nombre` (salvo cuando le sigue *lista E2*)   `nomb?` (salvo cuando le sigue *lista E3*)   `name` (salvo cuando le sigue *lista E4*)

**VALORES CONOCIDOS** MX\_L1\_NOMBRE – List

| LISTA                   | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                     |
|-------------------------|---------|--------|--------------------------------------|
| mx-detectar-nombres.txt | 301     | 70%    | María, Maria, José, Jose, Juan, Luis |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre mexicano de una lista de 255, conservando el número de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

MX\_NOMBRES   **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_CM\_ALFANUM .

MX\_NOMBRE\_PILA   **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `mx-nombres.txt` .

MX\_CM\_ALFANUM   **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

## EJEMPLOS

| VALOR           | ENMASCARADO              |
|-----------------|--------------------------|
| María Guadalupe | → <b>Gloria Pedro</b>    |
| JOSÉ LUIS       | → <b>ROSARIO RODOLFO</b> |

## 7.7 Apellidos

MX\_L1\_APELLIDO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

### QUÉ ES

Apellidos paterno y materno, en una columna o en dos.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_APELLIDO – Path

**85%**    `apellidos?`   `apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12])`   `ape_?(pat|mat|paterno|materno|[12])`   `apemat`   `apemat`   `appat`   `apmat`   `ap_?(pat|mat|paterno|materno)`   `a_?paterno`   `a_?materno`  
`paterno`   `materno`   `primer_?apellido`   `segundo_?apellido`   `last_?name`   `surname`   `lname`   `family_?`  
`name`   `second_?last_?name`   `mother_?last_?name`

| LISTA                     | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                         |
|---------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|
| mx-detectar-apellidos.txt | 423     | 70%    | Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por uno de los 337 apellidos más frecuentes de México, conservando el número de palabras y las mayúsculas.

#### MX\_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### MX\_CM\_ALFANUM .

##### MX\_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de mx-apellidos.txt .

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

| VALOR           | ENMASCARADO      |
|-----------------|------------------|
| Hernández López | → Lozano Salazar |

## 7.8 Nombre completo

MX\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO

#### NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Nombres y ambos apellidos en una columna, en el orden mexicano, o como APELLIDOS, NOMBRES . También el nombre de un titular, beneficiario, asegurado o receptor del CFDI.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

#### NOMBRE DE COLUMNA MX\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO - Path

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90% | <p>nombre?(completo compl full) nombres?_y?apellidos? nombres?_?apellidos?</p> <p>nombreapellido nom?completo nomcompleto nombrecompleto full?name fullname person?</p> <p>name customer?name employee?name patient?name nombre?</p> <p>(cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario?</p> <p>final ciudadano elector votante contribuyente jefe?(de?)?</p> <p>familia hijo hija familiar dependiente) nombre?razon?social?receptor</p> |
| 60% | <p>titular beneficiario contacto?emergencia conyuge tutor?legal representante?legal</p> <p>apoderado?legal paciente victima asegurado contratante derechohabiente acreditado</p> <p>obligado?solidario aval</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50% | <p>nombre (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**VALORES CONOCIDOS** MX\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO – List

| LISTA                     | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                         |
|---------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|
| mx-detectar-nombres.txt   | 301     | 60%    | María, Maria, José, Jose, Juan, Luis                     |
| mx-detectar-apellidos.txt | 423     | 60%    | Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez |

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Los nombres pasan a nombres y los apellidos a apellidos, por posición: una palabra es nombre, dos son nombre y apellido, tres son nombre y dos apellidos, cuatro son dos nombres y dos apellidos. Una coma separa los apellidos de los nombres.

**MX\_NOMBRE\_COMPLETO** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**MX\_CM\_ALFANUM** .

**MX\_APELLIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**MX\_CM\_ALFANUM** .

**MX\_APELLIDO** **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de `mx-apellidos.txt` .

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**MX\_NOMBRES** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**MX\_CM\_ALFANUM** .

**MX\_NOMBRE\_PILA** **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `mx-nombres.txt` .

**EJEMPLOS**

| VALOR                           |   | ENMASCARADO                            |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|
| María Guadalupe Hernández López | → | <b>Gloria Pedro Lozano Salazar</b>     |
| HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS    | → | <b>LOZANO SALAZAR, CECILIA GERARDO</b> |

**7.9**

## Correo electrónico

MX\_L1\_EMAIL

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**FORMATO DEL VALOR**

**REGEX DECOMPOSE**

**QUÉ ES**

Direcciones de correo personales y de trabajo.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA**

MX\_L1\_EMAIL – Path

85%

`e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electronico)?[a-z0-9_]* email_?address`  
`correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)`

**TIPO DE DATO**

MX\_L1\_EMAIL – Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** MX\_L1\_EMAIL - Regex

**PATRÓN**

**FUERZA**

**NOTAS**

[A-Za-z0-9.\_%+'-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}

100%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

**MX\_EMAIL** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

guadalupe.hernandez@gmail.com

→

koepupoge.vadvamdul@gpgoeb.test

## 7.10 Teléfono

MX\_L1\_TELEFONO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**FORMATO DEL VALOR**

**REGEX DECOMPOSE**

#### QUÉ ES

Fijos y celulares. Desde agosto de 2019 todo número mexicano tiene 10 dígitos: lada de 2 dígitos para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (55, 56, 33, 81), de 3 en el resto.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_TELEFONO - Path

85%

tel telefono[a-z0-9]\* tel[eé]fono tel\_?

(cel|casa|particular|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|recados) celular[a-z0-9]\* cel

movil m[oó]vil whatsapp wa fax phone[a-z0-9]\* mobile cellphone n(o|um|ro)?

tel(efono)? telef tlf lada extension

**FORMATO DEL VALOR** MX\_L1\_TELEFONO - Regex

**PATRÓN**

**FUERZA**

**NOTAS**

(\+?52[\s-])?(1[\s-])?(?(55|56|33|81)\)[\s-]?d{4}[\s-]?d{4}

90%

(\+?52[\s-])?(1[\s-])?(?(2-9)d{2}\)[\s-]?d{3}[\s-]?d{4}

80%

\+?d[\d\s()\-]{7,15}

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se enmascaran los dígitos del abonado; +52 , el antiguo 1 de celular, la lada y los separadores se conservan. Un número sin la forma de un número mexicano se enmascara dígito por dígito.

**MX\_TELEFONO** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**MX\_CM\_ALFANUM** .

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

+52 55 1234 5678

→

+52 55 9707 7565

(222) 123 4567

→

(222) 957 9910

7.11 Domicilio

MX\_L1\_DIRECCION

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de calle del domicilio: calle, número exterior e interior, o manzana y lote ( Mz. 12 Lt. 5 ).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_DIRECCION - Path

80%

direccion[a-z\_]\* (salvo cuando le sigue lista E5) direcci[oó]n dir domicilio[a-z\_]\* (salvo cuando le sigue fiscal) calle(\_?y?numero)? avenida address street addr dir? (particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo) entre? calles y?calle residencia lugar?(de\_)?residencia home?address

TIPO DE DATO

MX\_L1\_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_DIRECCION - Regex

PATRÓN

FUERZA NOTAS

(?i)(av(enida)?\.|calle|c\.|privada|priv\.|andador|cerrada|calzada|calz\.|blvd\.|boulevard|bulevar|prolongaci[oó]n|prol\.|carretera|camino|circuito|retorno)\s+.\d+.\*

80%

[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'\.s]{4,}\s{#|no\.\s?}\d{1,5}(\s\*(int|interior|depto|dpto|local)\.\s\*\w+)?

40%

(?i).+\s(mz|mza|manzana)\.\s\*\d+\s\*(lt|lte|lote)\.\s\*\d+

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 3,000 domicilios mexicanos ficticios con nombres de calle comunes, con números interiores y manzanas y lotes en proporciones realistas.

MX\_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de mx-direcciones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Av. Insurgentes Sur 1602 Int. 4

→

Calle Abasolo 7005

7.12 Complemento del domicilio

MX\_L1\_DIRECCION\_COMPLEMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número exterior e interior, manzana, lote, edificio o torre en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_DIRECCION\_COMPLEMENTO – Path

**70%** n(o|um|ro|umero)?(ext|exterior|int|interior) num?ext num?int no?ext no?int  
numext numint exterior interior depto dpto manzana mza mz lote lt lte  
edificio torre casa?(num|no|numero) house?number apartment apt unit?number

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR      | ENMASCARADO  |
|------------|--------------|
| Mz 12 Lt 5 | → Jj 37 Jp 7 |

7.13 CLABE

MX\_L1\_CLABE

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La clave bancaria estandarizada de 18 dígitos: banco (3), plaza (3), cuenta (11) y dígito de control. Se usa en toda transferencia SPEI y depósito de nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_CLABE – Path

**90%** clabe[a-z0-9]\* cta?clabe cuenta?clabe clabe?interbancaria clave?bancaria?  
estandarizada cuenta?interbancaria clabe?  
(deposito|pago|cliente|beneficiario|trab|nomina)

**TIPO DE DATO** MX\_L1\_CLABE – Type

Acepta texto (largo 18 o más) o número (largo 18 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR** MX\_L1\_CLABE – Regex

| PATRÓN | FUERZA | NOTAS |
|--------|--------|-------|
| \d{18} |        | 70%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El código del banco se conserva, así que los reportes por banco siguen cuadrando; plaza y cuenta se enmascaran y se recalcula el dígito de control (ponderaciones 3, 7, 1, módulo 10). Toda CLABE enmascarada es válida y el mapeo es uno a uno.

**MX\_CLABE** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **MX\_CM\_ALFANUM**.

**MX\_CLABE\_VALIDA** **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con **MX\_CLABE\_CUERPO** y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7.

**MX\_CLABE\_CUERPO** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR              | ENMASCARADO          |
|--------------------|----------------------|
| 002180700545678911 | → 002141726834346236 |

7.14 Cuenta bancaria

MX\_L1\_CUENTA\_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta distintos de la CLABE: cheques, ahorro, nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNAMX\_L1\_CUENTA\_BANCARIA – Path

85%

cuenta\_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|nomina|debito|inversion)cta\_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|nomina) n(o|um|ro|umero)?\_(de\_)?cuenta(\_?(banco|bancaria|cheques|nomina))? account\_?(number|no|num|nbr) bank\_?account num\_?ctano\_?cta

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR      | ENMASCARADO  |
|------------|--------------|
| 0123456789 | → 8947251356 |

7.15 Tarjeta de pago

MX\_L1\_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNAMX\_L1\_TARJETA – Path

85%

tarjeta(\_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria))? n(o|um|ro|umero)\_?tarjeta pan card\_?(number|no|num) credit\_?card cc\_?(number|num) tdc tdd num\_?tdc plastico

FORMATO DEL VALORMX\_L1\_TARJETA – Regex

| PATRÓN    | FUERZA | NOTAS                                             |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|
| \d{13,19} | 90%    | dígito verificador LUHN; después de quitar [\s\~] |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro número de tarjeta que sigue pasando la verificación de Luhn. Los valores sin forma de tarjeta pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

MX\_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_TARJETA\_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

| VALOR               | ENMASCARADO           |
|---------------------|-----------------------|
| 4152 3131 2345 6780 | → 1544 7874 9862 8904 |

7.16 Pasaporte

MX\_L1\_PASAPORTE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte mexicano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L1\_PASAPORTE - Path

85% pasaporte[a-z]\* passport[a-z]\* n(o|um|ro|umero)?pasaporte pasap

FORMATO DEL VALOR MX\_L1\_PASAPORTE - Regex

| PATRÓN     | FUERZA | NOTAS |
|------------|--------|-------|
| [A-Z]\d{8} |        | 30%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR     | ENMASCARADO |
|-----------|-------------|
| G12345678 | → G27909346 |

7.17 Documento migratorio

MX\_L1\_DOCUMENTO\_MIGRATORIO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Tarjetas de residente temporal y permanente, formas migratorias, visas y números de identidad extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO - Path |                                  |                            |                                     |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 80%               | tarjeta_?(de_)?residente          | residente_?(temporal permanente) | documento_?migratorio      | doc_?migratorio                     |
|                   | forma_?migratoria                 | fm_?[23]                         | fmm                        | n(o um ro)_?(documento_)?migratorio |
|                   | id_?extranjero                    | documento_?extranjero            | identificacion_?extranjera | dni                                 |
|                   | visa                              | n(o um ro)_?visa                 |                            |                                     |
|                   | national_?id                      |                                  |                            |                                     |

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR     | ENMASCARADO |
|-----------|-------------|
| 123456789 | → 110858568 |

7.18 Cédula profesional

MX\_L1\_CEDULA\_PROFESIONAL

| NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|

QUÉ ES

El número de la cédula profesional expedida por la SEP. El registro es público: el número lleva directo al nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL - Path    |                    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 85%               | cedula_?profesional                | ced_?prof          |
|                   | cedula_?(prof medica especialidad) | n(o um ro)_?cedula |
|                   | cedula                             |                    |

| FORMATO DEL VALOR | MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL - Regex |       |
|-------------------|----------------------------------|-------|
| PATRÓN            | FUERZA                           | NOTAS |
| \d{7,8}           |                                  | 30%   |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la longitud.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR    | ENMASCARADO |
|----------|-------------|
| 12345678 | → 46916122  |

## 7.19 Licencia de conducir

MX\_L1\_LICENCIA\_CONducir

### NOMBRE DE COLUMNA

### CHARACTER MAPPING

#### QUÉ ES

Números de licencia de conducir estatales y federales.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_LICENCIA\_CONducir - Path

80%

licencia\_?(de\_)?(conducir|manejo|chofer|automovilista|motociclista|federal) n(o|um|ro)?

licencia licencia driver\_?license drivers\_?license

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

##### MX\_CM\_ALFANUM

##### CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

A12345678

→

A67558943

## 7.20 Certificado de e.firma

MX\_L1\_EFIRMA

### NOMBRE DE COLUMNA

### FORMATO DEL VALOR

### CHARACTER MAPPING

#### QUÉ ES

El número de serie de 20 dígitos de un certificado de e.firma (FIEL) o de sello digital expedido por el SAT.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_EFIRMA - Path

85%

e\_?firma efirma fiel firma\_?electronica(\_?avanzada)? n(o|um|ro)?certificado(\_?

(sat|fiel|efirma|csd))? certificado\_?(sat|fiel|efirma|digital) no\_?certificado serial\_?

certificado csd

##### FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_EFIRMA - Regex

##### PATRÓN

##### FUERZA

##### NOTAS

0000[0-9]{16}

80%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando la longitud.

##### MX\_CM\_ALFANUM

##### CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

00001000000504465028

→

24028511323899248367

7.21 Dirección IP

MX\_L1\_IP

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de usuarios y dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_IP - Path

85%

ip ip\_?  
(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)  
direccion\_?ip dir\_?ip ipv[46] remote\_?addr client\_?ip host\_?ip

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_IP - Regex

| PATRÓN                                                      | FUERZA | NOTAS |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d) | 100%   |       |
| [0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}                    | 90%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un número de 1 a 254; una dirección IPv6 se mapea como hexadecimal.

MX\_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_HEX .

- MX\_OCTETO

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
- MX\_CM\_HEX

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR        | ENMASCARADO    |
|--------------|----------------|
| 189.203.4.10 | → 160.148.8.16 |

7.22 Identificador de dispositivo

MX\_L1\_DISPOSITIVO

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión, números de serie de equipos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_DISPOSITIVO - Path

80%

imei imsi iccid mac mac\_?address direccion\_?mac device\_?id id\_?dispositivo  
dispositivo\_?id uuid\_?dispositivo advertising\_?id idfa gaid cookie(\_?id)? session\_?  
id id\_?sesion serie\_?equipo n(o|u|m|ro)\_?serie\_?(equipo|celular|telefono)

FORMATO DEL VALOR MX\_L1\_DISPPOSITIVO – Regex

| PATRÓN                                              | FUERZA | NOTAS                   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| <code>([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code> | 100%   |                         |
| <code>\d{15}</code>                                 | 80%    | dígito verificador LUHN |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y los dígitos siguen siendo dígitos, así que el valor conserva su formato.

MX\_CM\_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR             | ENMASCARADO         |
|-------------------|---------------------|
| 3c:22:fb:9a:10:e4 | → 5e:83:bb:3c:31:f9 |

7.23 Placa vehicular

MX\_L1\_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Placas en los formatos de la NOM-001-SCT-2-2016 ( URU-197-A ), de la Ciudad de México ( A-12-BCD ) y de series anteriores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L1\_PLACA – Path

85% `placas?(_(?(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))?)n(o|um|ro)?placas?`  
`matricula?(_(?(vehiculo|auto|vehicular))?)license_plateplate(?(number)?tarjeta?(de_)?`  
`circulacion`

FORMATO DEL VALOR MX\_L1\_PLACA – Regex

| PATRÓN                                                                               | FUERZA | NOTAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <code>[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\~]?d{3}[\s\~]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]</code> | 100%   |       |
| <code>[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ][\s\~]?d{2}[\s\~]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}</code> | 80%    |       |
| <code>[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\~]?d{2}[\s\~]?d{2}</code>                      | 80%    |       |
| <code>\d{3}[\s\~]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}</code>                                | 60%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras se mapean entre las que usan las placas — nunca I , 0 ni Q — y los dígitos entre dígitos: la placa enmascarada sigue siendo válida. La serie de la entidad no se conserva.

MX\_PLACA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

URU-197-A

→

SGK-611-T

7.24 Número de identificación vehicular

MX\_L1\_NIV

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El NIV (VIN), números de motor y chasis y la constancia del REPUVE.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_NIV - Path

80%

niv vin n(o|um|ro|umero)?(de\_)?(serie|identificacion)?(vehicular|vehiculo) serie?  
vehicul(o|ar) n(o|um|ro)?serie numero?serie n(o|um|ro)?motor chasis repuve folio?  
repuve constancia?repuve vin?number

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_NIV - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato. No se recalcula el dígito verificador de los VIN norteamericanos.

MX\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

3VWFE21C04M000001

→

7VVCU97M86J091175

7.25 Números de contrato y de cliente

MX\_L1\_NUMERO\_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, cliente, socio, empleado y nómina — llaves internas que llevan a una persona en el sistema de origen.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_NUMERO\_CONTRATO - Path

**70%** contrato n(o|um|ro|umero)?contrato ploóliza n(o|um|ro|umero)?poliza n(o|um|ro)?(de\_)?credito(\_?(infonavit|fovissste))? credito?(infonavit|fovissste) n(o|um|ro)?operacion n(o|um|ro|umero)?(de\_)?socio n(o|um|ro|umero)?(de\_)?cliente id?cliente cve?cliente clave?cliente n(o|um|ro|umero)?(de\_)?empleado num?emp no?emp n(o|um|ro)?nomina n(o|um|ro)?afiliado n(o|um|ro)?sinistro n(o|um|ro)?(de\_)?matricula matricula?(alumno|estudiante) n(o|um|ro)?expediente?(cliente|laboral|personal) folio?(contrato|poliza|credito|cliente)

## CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato, así que el mismo número se enmascara igual en todas las tablas.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

POL-123456

→ MIF-194239

## 7.26 Usuario y redes sociales

MX\_L1\_USUARIO\_RRSS

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

### QUÉ ES

Usuarios, logins, alias y cuentas de redes sociales.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L1\_USUARIO\_RRSS - Path

**70%** usuario username user?name login nick(name)? alias cuenta?usuario usr facebook instagram twitter tiktok linkedin red?social perfil?(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok) telegram handle

## CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

### EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

@lupita\_hdz

→ @numaje\_hws

## 7.27 Credenciales

MX\_L1\_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, NIP, tokens, llaves de API, la contraseña CIEC del SAT y preguntas de seguridad.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_CREDENCIAL – Path

90%

password passwd pwd pass contrasena[aă] contraseña clave[a-z]\* (salvo cuando le sigue lista E6)  
pin nip ciec contrasena?(sat|efirma|fiel) hash?password password?hash secret  
token?acceso access?token refresh?token api?key otp respuesta?secreta pregunta?  
secreta

### CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no tiene lugar en un ambiente de pruebas.

MX\_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Secreta#2024

→

XXXXXXXXXXXX

## 7.28 Geolocalización

MX\_L1\_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Latitud y longitud de domicilios, entregas o dispositivos.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L1\_GEOLOCALIZACION – Path

85%

lat latitud latitude lon lng longitude coordenadas? coord?[xy] geo?  
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) geolocalizacion ubicacion?gps gps posicion?  
gps

50%

longitud long

FORMATO DEL VALOR

MX\_L1\_GEOLOCALIZACION – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,}\s\*,\s\*-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,}

90%

(1[4-9]|2\d|3[0-3])\.\d{3,}

60%

-(8[6-9]|9\d|1[01]\d)\.\d{3,}

70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se lleva a otra región.

MX\_COORDENADA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR                | ENMASCARADO            |
|----------------------|------------------------|
| 19.432608,-99.133209 | → 19.463593,-99.198278 |

7.29 Texto libre

`MX_L1_TEXT0_LIBRE`

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**FORMATO DEL VALOR**

**FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, quejas, referencias del domicilio y notas donde las personas escriben identificadores en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

`MX_L1_TEXT0_LIBRE` - Path

60%

observaciones? obs comentarios? notas? detalle descripcion?  
(caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos) texto\_?libre mensaje  
queja reclamo referencias?(?domicilio)? motivo?(texto|detalle) narrativa relato  
resumen\_?caso remarks comments? notes? free\_?text memo bitacora

**TIPO DE DATO**

`MX_L1_TEXT0_LIBRE` - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**FORMATO DEL VALOR**

`MX_L1_TEXT0_LIBRE` - Regex

| PATRÓN                                      | FUERZA | NOTAS                        |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|
| [A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d        | 70%    | en cualquier parte del valor |
| [\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}        | 70%    | en cualquier parte del valor |
| [A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{3}                  | 60%    | en cualquier parte del valor |
| (\\+?52\\s?)?\\d{2,3}\\s?\\d{3,4}\\s?\\d{4} | 50%    | en cualquier parte del valor |

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

CURPs, RFCs, claves de elector, correos, teléfonos de 10 dígitos, NSS, números de tarjeta y CLABE, placas e IPs pasan a `[DAT0]` ; los nombres y apellidos de las listas a `[NOMBRE]` .

`MX_TEXT0_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por `[DAT0]` , y los 1436 términos de `mx-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

| VALOR                                                                                     | ENMASCARADO                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cliente Hernández, CURP HEGA850720MDFRRL04, correo g.hernandez@gmail.com, tel 5512345678. | → Cliente [NOMBRE], CURP [DAT0], correo [DAT0], tel [DAT0]. |

# Cuasi-identificadores

Datos que por sí solos no identifican a nadie, pero combinados sí. México tiene 2,469 municipios, y 1,505 de ellos tenían menos de 20,000 habitantes en 2020: una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

## 8.1 Fecha de nacimiento

MX\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

El cuasi-identificador más fuerte: con el sexo y el municipio, distingue a la mayoría de las personas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO – Path

90% fecha\_?(de\_)?nac(imiento)? fec\_?nac(imiento)? fch\_?nac f\_?nac(imiento|im)? fnac fechanac(imiento)? fecnac nacimiento dob birth\_?date date\_?of\_?birth birthdate birthday cumplea(n|ñ)os

TIPO DE DATO MX\_L2\_FECHA\_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días, del mismo modo en todas las tablas para la misma fecha.

MX\_FECHA\_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

| VALOR      | ENMASCARADO        |
|------------|--------------------|
| 1985-07-20 | → 1985-08-05T00:00 |

## 8.2 Año de nacimiento

MX\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento guardado por separado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO – Path

90% an(i)?o\_?(de\_)?nac(imiento)? año\_?(de\_)?nac(imiento)? birth\_?year year\_?of\_?birth ano\_?nacim

TIPO DE DATO MX\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se enmascara — con el mismo mapeo que el año dentro de una CURP, un RFC o una clave de elector.

**MX\_ANIO** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 1985  | → | 1980        |

8.3

Edad

MX\_L2\_EDAD

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Edad en años cumplidos.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA**

MX\_L2\_EDAD – Path

85%

edad(\_?

(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|ingreso|anos|años|cum

plida)))? age anos\_?cumplidos rango\_?(de\_)?edad grupo\_?(de\_)?edad edad\_?en\_?anos

**TIPO DE DATO**

MX\_L2\_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se conserva y la unidad se enmascara (37 → 3x); 100 o más pasa a 90, porque las edades muy altas son lo bastante raras para identificar.

**MX\_EDAD** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 37    | → | 35          |
| 104   | → | 90          |

8.4

Fechas de eventos de vida

MX\_L2\_FECHA\_EVENTO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**DATE SHIFT**

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, contratación y baja, alta en el IMSS, incapacidad, hospitalización, diagnóstico, parto, detención.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L2\_FECHA\_EVENTO – Path

**80%** fecha\_?(de\_?)(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|alta\_?  
(imss|patronal|laboral)|baja\_?(imss|laboral))?  
|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitalizacion|  
alta\_  
medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|est  
udio|reingreso|antiguedad) fec\_  
(defuncion|ingreso|alta|baja|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad) fch\_  
(ingreso|alta|baja|egreso) death\_?date hire\_?date termination\_?date date\_?of\_?death  
admission\_?date discharge\_?date

**TIPO DE DATO** MX\_L2\_FECHA\_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días.

**MX\_FECHA\_EVENTO DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

## EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

## 8.5 Sexo

MX\_L2\_SEX0

**NOMBRE DE COLUMNA**

**VALORES CONOCIDOS**

**REGEX DECOMPOSE**

## QUÉ ES

Sexo o género como se registra: H / M , F / M , Hombre / Mujer , Masculino / Femenino .

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L2\_SEX0 – Path

**85%** sexo\_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))? sex g[eé]nero (salvo  
cuando le sigue identidad , social , autopercebido ) gender cve\_?sexo cod\_?sexo

**VALORES CONOCIDOS** MX\_L2\_SEX0 – List

**LISTA**

**VALORES**

**FUERZA**

**PRIMEROS VALORES**

mx-detectar-sexo.txt

12

50%

h, m, f, x, hombre, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario. H / M usa el mismo lookup que el sexo dentro de la CURP y la clave de elector, así que los tres siguen siendo consistentes.

**MX\_SEX0 REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_SEX0\_PALABRA SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-sexo-palabra.txt , elegido por un hash con clave.

#### MX\_SEX0\_MUJER\_HOMBRE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_SEX0\_INGLES **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_SEX0\_H\_M **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_SEX0\_F\_M **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR     |   | ENMASCARADO |
|-----------|---|-------------|
| M         | → | H           |
| Masculino | → | Femenino    |

## 8.6 Municipio

MX\_L2\_MUNICIPIO

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### VALORES CONOCIDOS

#### DATA CLEANSING

#### QUÉ ES

Municipio o alcaldía de la Ciudad de México. 1,505 de los 2,469 municipios tenían menos de 20,000 habitantes en el censo de 2020.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L2\_MUNICIPIO - Path

85%

municipio[a-z]\* nom(bre)?\_?(mun|mpio|municipio) mpio mun d?mpio mnpio alcaldia delegacion (salvo cuando le sigue lista E7) demarcacion(\_?territorial)? municipio\_ (residencia|nacimiento|domicilio)

60%

ciudad[a-z]\* city town d?ciudad

##### VALORES CONOCIDOS

MX\_L2\_MUNICIPIO - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FUERZA

##### PRIMEROS VALORES

|                            |      |     |                                                               |
|----------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-municipios.txt | 3090 | 90% | Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Cosío, Jesús María |
|----------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio con menos de 20,000 habitantes pasa al municipio más cercano de la misma entidad que tenga al menos 20,000; los mayores se conservan. El resultado es un municipio real y cercano. Se reconocen los nombres sin acentos y en mayúsculas. Un nombre compartido por varios municipios solo se generaliza cuando todos son pequeños.

#### MX\_MUNICIPIO **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-municipio-generalizado.txt` (6547 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

#### EJEMPLOS

| VALOR                      |   | ENMASCARADO            |
|----------------------------|---|------------------------|
| Santa María Tlahuitoltepec | → | Santa Lucía del Camino |
| Guadalajara                | → | Guadalajara            |

**NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **VALORES CONOCIDOS** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

La clave geoestadística del INEGI de 5 dígitos (entidad + municipio), con o sin el cero a la izquierda.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L2\_CLAVE\_MUNICIPIO – Path

85% `cve_?(geo|mun|mpio|municipio|inegi) clave_?(geo(estadistica)?|mun|mpio|municipio|inegi)(_?(inegi|municipal))?` `cod(igo)?_?(mun|mpio|municipio|inegi) id_?(mun|mpio|municipio) c_?mpio municipio_?(cve|clave|id|cod|inegi) cvegeo`

**TIPO DE DATO** MX\_L2\_CLAVE\_MUNICIPIO – Type

Acepta número (largo hasta 5) o texto (largo hasta 5); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**VALORES CONOCIDOS** MX\_L2\_CLAVE\_MUNICIPIO – List

| LISTA                           | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                      |
|---------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|
| mx-detectar-clave-municipio.txt | 2758    | 50%    | 01001, 1001, 01002, 1002, 01003, 1003 |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se generaliza exactamente como el nombre del municipio, sin la ambigüedad de los homónimos.

**MX\_CLAVE\_MUNICIPIO** **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2758 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

| VALOR | ENMASCARADO |
|-------|-------------|
| 20426 | → 20006     |

**NOMBRE DE COLUMNA** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Localidad, poblado, ejido, ranchería o comunidad — a menudo de unos cientos de habitantes — y lugar de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L2\_LOCALIDAD – Path

80% `localidad[a-z]* nom(bre)?_?loc(alidad)? poblado ranch[oe]ria ejido comunidad (salvo cuando le sigue indigena, religiosa) pueblo_?(residencia|origen) lugar_?(de_)?nacimiento origen_?(localidad|poblacion)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por el nombre de un municipio de más de 100,000 habitantes: sigue siendo un lugar, ya no el de la persona.

**MX\_LOCALIDAD** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 229 valores de `mx-localidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

San Isidro Buenavista

→ Cuautla

8.9 Colonia

MX\_L2\_COLONIA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Colonia, fraccionamiento, barrio o unidad habitacional: con el código postal, reduce un domicilio a unas cuantas cuabras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L2\_COLONIA – Path

85%

colonia[a-z]\* nom(bre)?\_?colonia fraccionamiento fracc barrio asentamiento d\_?asenta nom\_?asentamiento tipo\_?asentamiento unidad\_?habitacional conjunto\_?habitacional ageb manzana\_?inegi

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un nombre de colonia común ( Centro , Del Valle , Las Flores ).

MX\_COLONIA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 60 valores de mx-colonias.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Santa María la Ribera

→ Las Flores

8.10 Código postal

MX\_L2\_CODIGO\_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cinco dígitos: los dos primeros son la entidad o la alcaldía de la Ciudad de México. También el domicilio fiscal de los CFDI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L2\_CODIGO\_POSTAL – Path

90%

cod(igo)?\_?postal cp c\_?p zip(\_?code)? postal\_?code codpostal d\_?codigo domicilio\_?fiscal(\_?receptor)? lugar\_?expedicion cp?(fiscal|domicilio|receptor|emisor)

FORMATO DEL VALOR

MX\_L2\_CODIGO\_POSTAL – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{5}

20%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conservan los tres primeros dígitos y los dos últimos pasan a 00 ( 06760 → 06700 ).

MX\_CODIGO\_POSTAL

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 06760 | → | 06700       |

8.11 Nacionalidad

MX\_L2\_NACIONALIDAD

**NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. Una nacionalidad extranjera es rara en la mayoría de las tablas, y lo raro identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L2\_NACIONALIDAD - Path

80% nacionalidad nationality pais\_?(de\_?)(nacimiento|origen) ciudadania citizenship  
country\_?of\_?birth extranjero

**VALORES CONOCIDOS** MX\_L2\_NACIONALIDAD - List

| LISTA                          | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                          |
|--------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-nacionalidades.txt | 64      | 70%    | Mexicana, Estadounidense, Guatemalteca, Hondureña, Hondurena, Salvadoreña |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una nacionalidad de una lista de las más frecuentes en México.

`MX_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `mx-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR        |   | ENMASCARADO |
|--------------|---|-------------|
| Guatemalteca | → | Hondureña   |

8.12 Estado civil

MX\_L2\_ESTADO\_CIVIL

**NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L2\_ESTADO\_CIVIL - Path

85% estado\_?civil edo\_?civil est\_?civil ecivil situacion\_?conyugal marital\_?status  
civil\_?status

VALORES CONOCIDOS MX\_L2\_ESTADO\_CIVIL - List

| LISTA                        | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                           |
|------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-estado-civil.txt | 19      | 70%    | soltero, soltera, casado, casada, unión libre, union libre |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro estado civil.

MX\_ESTADO\_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de mx-estado-civil.txt, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR       | ENMASCARADO  |
|-------------|--------------|
| Unión libre | → Divorciado |

## 8.13 Ocupación

MX\_L2\_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

#### QUÉ ES

Ocupación, profesión o puesto. Un puesto raro identifica por sí solo.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L2\_OCUPACION - Path

80% ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio puesto(\_?(trabajo|laboral|actual))? (salvo cuando le sigue votacion, venta, trabajo\_?id) cargo (salvo cuando le sigue lista E8) job\_?title occupation actividad\_?(laboral|economica\_?persona) categoria\_?laboral

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 40 ocupaciones comunes.

MX\_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de mx-ocupaciones.txt, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                                   | ENMASCARADO  |
|-----------------------------------------|--------------|
| Gerente Regional Zona Sierra Tarahumara | → Repartidor |

## 8.14 Empleador

MX\_L2\_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

#### QUÉ ES

Nombre del patrón o centro de trabajo.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L2\_EMPLEADOR - Path

80% empleador patron (salvo cuando le sigue busqueda, regex, expresion) nombre\_?patron razon\_?social\_?(patron|empleador) registro\_?patronal\_?nombre empresa\_?(empleadora|trabajo|laboral) lugar\_?(de\_?)?trabajo centro\_?(de\_?)?trabajo employer dependencia\_?laboral

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una empresa mexicana ficticia.

MX\_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de mx-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR               | ENMASCARADO                   |
|---------------------|-------------------------------|
| Petróleos Mexicanos | → Ayuntamiento de Villa Nueva |

8.15

Escolaridad

MX\_L2\_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nivel máximo de estudios, en las categorías del INEGI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L2\_ESCOLARIDAD – Path

80%

escolaridad nivel\_?(educativo|educacional|escolar|de\_?estudios|academico) grado\_?(de\_)?

estudios grado\_?academico ultimo\_?grado education\_?level anos\_?(de\_)?escolaridad

VALORES CONOCIDOS

MX\_L2\_ESCOLARIDAD – List

| LISTA                       | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                |
|-----------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-escolaridad.txt | 27      | 60%    | Sin escolaridad, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro nivel de la misma escala.

MX\_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de mx-escolaridad.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR               | ENMASCARADO                   |
|---------------------|-------------------------------|
| Secundaria completa | → Preparatoria o bachillerato |

8.16

Escuela

MX\_L2\_ESCUELA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nombre de una escuela, preparatoria o universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L2\_ESCUELA – Path

75%

escuela colegio plantel nombre\_?(escuela|plantel|colegio|institucion\_?educativa)

institucion\_?educativa universidad preparatoria secundaria primaria bachillerato

school(\_?name)? jardin\_?de\_?ninos guarderia estancia\_?infantil

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un nombre de escuela genérico.

MX\_ESCUELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `mx-escuelas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR                      | ENMASCARADO                       |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Instituto Cultural Tampico | → Universidad Autónoma del Centro |

8.17

Clave de centro de trabajo (CCT)

MX\_L2\_CCT

NOMBRE DE COLUMNA    FORMATO DEL VALOR    CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La Clave de Centro de Trabajo de una escuela: entidad, tipo, número y una letra ( 09DPR1234X ).

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA                                                      |                                                                                  | MX_L2_CCT – Path  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 85%                                                                    | cct clave_?(de_?)(centro_de_?trabajo escuela plantel) cve_?(cct escuela plantel) |                   |  |
|                                                                        | centro_de_?trabajo_?clave                                                        |                   |  |
| FORMATO DEL VALOR                                                      |                                                                                  | MX_L2_CCT – Regex |  |
| PATRÓN                                                                 | FUERZA                                                                           | NOTAS             |  |
| \d{2}[A-Z]{3}\d{4}[A-Z]                                                |                                                                                  | 90%               |  |
| Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio. |                                                                                  |                   |  |

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

| VALOR      | ENMASCARADO  |
|------------|--------------|
| 09DPR1234X | → 79TPS0988Z |

8.18

Dependientes e hijos

MX\_L2\_DEPENDIENTES

NOMBRE DE COLUMNA    TIPO DE DATO    REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de dependientes económicos, hijos o integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA |                                      | MX_L2_DEPENDIENTES – Path |                       |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 80%               | dependientes(_?economicos)?          | n(o um ro)?_?dependientes | num_?hijos            |
|                   | n(o um ro)?_?hijos                   | cant_?hijos               | hijos                 |
|                   | integrantes_?(de_l_?)(hogar familia) | n(o um ro)?integrantes    | tamano_?(de_l_?)hogar |
|                   | personas_?(en_?)(el_?)hogar          | hijos_?nacidos_?vivos     |                       |

**TIPO DE DATO** MX\_L2\_DEPENDIENTES – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

**CÓMO SE ENMASCARA**

Los valores hasta 5 se conservan; los mayores pasan a 5, porque los hogares grandes son raros.

**MX\_CANTIDAD\_ACOTADA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**EJEMPLOS**

| VALOR | ENMASCARADO |
|-------|-------------|
| 9     | → 5         |

# Datos sensibles

Las categorías del artículo 2, fracción VI — origen étnico, salud, información genética, creencias, opiniones políticas, preferencia sexual — junto con identidad de género, vida sexual, biometría y afiliación sindical. Un valor categórico se reemplaza por otro de la misma categoría, y la columna conserva un contenido realista; donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen.

## 9.1 Origen étnico

MX\_L3\_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Pueblo indígena, autoadscripción afromexicana o grupo étnico. Es la primera categoría de datos sensibles del artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

| NOMBRE DE COLUMNA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MX_L3_ETNIA - Path |                                              |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--|
| 90%                     | etnia [eé]tnico origen_[eé]tnico grupo_[eé]tnico pueblo_?(indigena originario orig) autoadscripcion(_?(indigena afromexicana afro))? se_?considera_? (indigena afromexican[oa] afro) indigena ind[ií]gena afromexican[oa] afrodescendiente afro raza race ethnicity ethnic_?group comunidad_?indigena pertenencia_? (etnica indigena) |                    |                                              |  |
| VALORES CONOCIDOS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MX_L3_ETNIA - List |                                              |  |
| LISTA                   | VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FUERZA             | PRIMEROS VALORES                             |  |
| mx-detectar-pueblos.txt | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90%                | Nahua, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Otomi |  |
| mx-detectar-bandera.txt | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30%                | s, n, sí, si, no, y                          |  |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sí/no sigue siendo bandera; un pueblo pasa a otro de una lista de los pueblos indígenas más numerosos y el pueblo afromexicano, incluidos pueblos fuera de la lista como Kumiai .

MX\_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PUEBLO\_LISTA .

| MX_BANDERA                                                                                                  | REGEX DECOMPOSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva. |                 |
| MX_BANDERA_SI_NO                                                                                            | SECURE LOOKUP   |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.        |                 |
| MX_BANDERA_TRUE_FALSE                                                                                       | SECURE LOOKUP   |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.   |                 |
| MX_BANDERA_S_N                                                                                              | SECURE LOOKUP   |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.          |                 |
| MX_BANDERA_Y_N                                                                                              | SECURE LOOKUP   |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.          |                 |
| MX_BANDERA_0_1                                                                                              | SECURE LOOKUP   |
| Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.          |                 |

#### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### MX\_PUEBLO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `mx-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR  |   | ENMASCARADO |
|--------|---|-------------|
| Kumiai | → | Tlapaneco   |
| S      | → | S           |

## 9.2 Lengua indígena

MX\_L3 LENGUA\_INDIGENA

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### VALORES CONOCIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Si la persona habla una lengua indígena, y cuál. Revela el origen étnico tanto como la autoadscripción, y el INEGI lo pregunta en cada censo.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3 LENGUA\_INDIGENA - Path

90%

`lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_(lengua_?)(indigena|originaria)` `hli`  
`hablante_(de_?)?lengua_?indigena` `idioma_(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?`  
`habla` `language_?indigenous` `native_?language`

##### VALORES CONOCIDOS

MX\_L3 LENGUA\_INDIGENA - List

##### LISTA

##### VALORES

##### FUERZA

##### PRIMEROS VALORES

`mx-detectar-lenguas.txt`

57

80%

Náhuatl, Nahuatl, Maya, Tzeltal, Tsotsil, Mixteco

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; una lengua pasa a otra de una lista de las más habladas.

#### MX LENGUA\_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### MX LENGUA\_INDIGENA\_LISTA

##### MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### MX\_LENGUA\_INDIGENA\_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de `mx-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

Chocholteco

→

Cora

## 9.3 Diagnóstico

MX\_L3\_SALUD\_DIAGNOSTICO

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### FORMATO DEL VALOR

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Diagnósticos, códigos CIE-10, padecimientos, alergias y antecedentes patológicos.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3\_SALUD\_DIAGNOSTICO - Path

85%

```
diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cie_?11 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* padecimiento[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion_?
(medica|de_salud|cronica) problema_(de_)?salud impresion_diagnostica causa_?
(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_(de_)?
(consulta|hospitalizacion|incapacidad) comorbilidad(es)? antecedentes_?
(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos) alergias?
enfermedad_?preexistente preexistencias? enfermedad_?cronica riesgo_de_?trabajo
```

##### FORMATO DEL VALOR

MX\_L3\_SALUD\_DIAGNOSTICO - Regex

##### PATRÓN

##### FUERZA

##### NOTAS

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a un código común con el mismo formato ( F32.9 → J45.9 ), una descripción a un diagnóstico común. El mapeo esconde las condiciones sensibles — VIH, salud mental, adicciones — entre las habituales.

#### MX\_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_DIAGNOSTICO\_TEXTO .

##### MX\_CIE10\_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `mx-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `mx-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_BANDERA\_SI\_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_S\_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_DIAGNOSTICO\_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `mx-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR           |   | ENMASCARADO |
|-----------------|---|-------------|
| F32.9           | → | J02.9       |
| Depresión mayor | → | Tendinitis  |

## 9.4 Medicamento

MX\_L3\_SALUD\_MEDICAMENTO

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### VALORES CONOCIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Medicamentos prescritos. Un antirretroviral o un antipsicótico revela el diagnóstico.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

#### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3\_SALUD\_MEDICAMENTO - Path

85%

medicamentos? f[aá]rmacos? sustancia\_?activa principio\_?activo prescripci[oó]n  
receta(\_?medica)? tratamiento(\_?farmacologico)? medication drug(\_?name)? posologia  
clave\_?cuadro\_?basico cuadro\_?basico

#### VALORES CONOCIDOS

MX\_L3\_SALUD\_MEDICAMENTO - List

#### LISTA

#### VALORES

#### FUERZA

#### PRIMEROS VALORES

|                                  |    |     |                                                                           |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-<br>medicamentos.txt | 57 | 70% | Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno, Metamizol, Ketorolaco,<br>Diclofenaco |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un medicamento común.

#### MX\_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### MX\_MEDICAMENTO\_LISTA

#### MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

#### MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**MX\_MEDICAMENTO\_LISTA** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

**EJEMPLOS**

**VALOR**

**ENMASCARADO**

Sertralina 50 mg

→

**Bezafibrato**

## 9.5 Identificadores del expediente clínico

MX\_L3\_SALUD\_IDENTIFICADOR

**NOMBRE DE COLUMNA**

**CHARACTER MAPPING**

**QUÉ ES**

Números de expediente clínico (NOM-004-SSA3-2012), de episodio, receta, cama y certificado de incapacidad.

**CÓMO SE ENCUENTRA**

**NOMBRE DE COLUMNA**

MX\_L3\_SALUD\_IDENTIFICADOR - Path

85%

```
expediente_?clinico  n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)?  historia_?clinica
n(o|um|ro)_?historia  nhc  n(o|um|ro)_?episodio  folio_?
(atencion|urgencias|receta|incapacidad|certificado_?(de_?)?defuncion)  n(o|um|ro)_?
incapacidad  certificado_?(de_?)?incapacidad  serie_?folio_?incapacidad  n(o|um|ro)_?(de_?)?
cama  n(o|um|ro)_?interconsulta  n(o|um|ro)_?(de_?)?receta  agregado_?medico  n(o|um|ro)_?
biopsia  medical_?record_?number  mrn
```

55%

```
expediente  episodio  cama
```

**CÓMO SE ENMASCARA**

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**EJEMPLOS**

**VALOR**

**ENMASCARADO**

EXP-2024-00123

→

**IRH-7843-85225**

## 9.6 Notas clínicas

MX\_L3\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**FREE TEXT REDACTION**

**QUÉ ES**

Notas médicas, de evolución, de ingreso y de egreso, padecimiento actual, exploración física — texto libre donde aparecen nombres y CURPs.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO - Path

**85%** nota\_?(medica|de\_?evolucion|evolucion|de\_?ingreso|ingreso|de\_?egreso|egreso|de\_?urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de\_?enfermeria|clinica)s? notas\_?clinicas? padecimiento\_?actual interrogatorio exploracion\_?fisica evoluci[ó]n(\_?(medica|clinica))? epicrisis indicaciones(\_?medicas)? resumen\_?clinico resumen\_?(de\_)?egreso historia\_?(de\_?la\_)?enfermedad plan\_?(de\_)?tratamiento pronostico hallazgos interpretacion clinica\_?notes? progress\_?notes?

**TIPO DE DATO** MX\_L3\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

La misma redacción de texto libre que los demás textos: los identificadores pasan a [DATO] , los nombres a [NOMBRE] . El contenido clínico se conserva.

MX\_TEXTO\_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO] , y los 1436 términos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

## EJEMPLOS

### VALOR

Paciente López, CURP HEGA850720MDFRRL04, acude por cefalea.

→

### ENMASCARADO

Paciente [NOMBRE], CURP [DATO], acude por cefalea.

## 9.7 Resultados de estudios

MX\_L3\_SALUD\_RESULTADO\_EXAMEN

**NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

## QUÉ ES

Resultados de laboratorio y gabinete: VIH, carga viral, glucosa, HbA1c, prueba de embarazo y antidoping.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_SALUD\_RESULTADO\_EXAMEN - Path

**80%** resultado\_?  
(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mastografia) estudios?\_?(de\_)?laboratorio vih hiv carga\_?viral cd4 glucosa glicemia hemoglobina(\_?glucosilada)? hba1c colesterol trigliceridos presion\_?arterial tension\_?arterial imc prueba\_?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica) antidoping lab\_?result

**50%** resultado estudio

## CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud y formato.

MX\_CM\_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

9.8 Tipo de sangre

MX\_L3\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO - Path

90%

grupo\_?sangu[ií]neo grupo\_?sang tipo\_?(de\_)?sangre tipo\_?sanguineo factor\_?rh rh  
blood\_?type blood\_?group

VALORES CONOCIDOS

MX\_L3\_SALUD\_GRUPO\_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

|                                 |    |     |                          |
|---------------------------------|----|-----|--------------------------|
| mx-detectar-grupo-sanguineo.txt | 26 | 90% | A+, A-, B+, B-, AB+, AB- |
|---------------------------------|----|-----|--------------------------|

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro tipo de sangre.

MX\_GRUPO\_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de mx-grupo-sanguineo.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0+

→ A-

9.9 Discapacidad

MX\_L3\_SALUD\_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo o grado de discapacidad, en las categorías del censo de 2020.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3\_SALUD\_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z]\* tipo\_?(de\_)?discapacidad grado\_?(de\_)?discapacidad certificado\_?  
(de\_)?discapacidad persona\_?con\_?discapacidad pcd invalidez porcentaje\_?(de\_)?  
invalidez pension\_?(de\_)?invalidez limitacion(\_?(fisica|actividad))? disability  
dependencia\_?funcional nee necesidades\_?educativas\_?especiales condicion\_?mental

| LISTA                        | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-discapacidad.txt | 26      | 60%    | Caminar, subir o bajar, Ver, aun usando lentes, Oír, aun usando aparato auditivo, Oír, aun usando aparato auditivo, Hablar o comunicarse, Recordar o concentrarse |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; un tipo pasa a otra categoría del censo.

#### MX\_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### MX\_DISCAPACIDAD\_LISTA .

##### MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

##### MX\_DISCAPACIDAD\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR                           | ENMASCARADO                        |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Discapacidad psicosocial severa | → Oír, aun usando aparato auditivo |

## 9.10 Salud sexual y reproductiva

MX\_L3\_SALUD\_SEXUAL\_REPRODUCTIVA

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Embarazo, semanas de gestación, interrupción legal del embarazo, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_SALUD\_SEXUAL\_REPRODUCTIVA – Path

90% embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas\_?(de\_)?gestacion edad\_?gestacional fum  
fecha\_?ultima\_?menstruacion aborto ile ive interrupcion\_?(legal\_?|voluntaria\_)?(del\_)?  
embarazo anticonceptivos? metodo\_?(de\_)?planificacion(\_?familiar)? planificacion\_  
familiar fertilidad infertilidad reproduccion\_?asistida gestas partos cesareas?  
puerperio its ets infeccion\_?(de\_)?transmision\_?sexual prep pregnan[a-z]\*  
contracepti[a-z]\*

## CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y un número recibe otros dígitos; lo demás pasa a Sin información .

**MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_SUPRIMIR .

**MX\_BANDERA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_BANDERA\_SI\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**MX\_SUPRIMIR** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

| VALOR                  |   | ENMASCARADO     |
|------------------------|---|-----------------|
| Embarazo de 12 semanas | → | Sin información |
| S                      | → | S               |

## 9.11 Salud mental y adicciones

MX\_L3\_SALUD\_MENTAL\_ADICCIONES

**NOMBRE DE COLUMNA** **REGEX DECOMPOSE**

### QUÉ ES

Atención psiquiátrica y psicológica, trastornos, riesgo suicida, consumo de sustancias y tratamiento.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_SALUD\_MENTAL\_ADICCIONES – Path

90% salud\_?mental psiquiatri[a-z]\* psicologi[a-z]\* trastorno[a-z]\* depresi[oó]n ansiedad  
suicid[a-z]\* autolesi[oó]n adicci[oó]n(es)? consumo\_?(de\_)?  
(drogas|alcohol|sustancias|tabaco) alcoholismo farmacodependencia drogadiccion  
toxicomania dependencia\_?(alcohol|drogas|sustancias) cij conadic tratamiento\_  
(adicciones|drogas|alcohol) anexo\_?(rehabilitacion)? mental\_?health substance\_  
(use|abuse)

## CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información ; las banderas y los códigos conservan su forma.

**MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_SUPRIMIR .

**MX\_BANDERA** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_BANDERA\_SI\_NO** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_S\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_Y\_N** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_0\_1** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_CM\_ALFANUM** **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**MX\_SUPRIMIR** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

Trastorno bipolar

→ Sin información

## 9.12 Datos biométricos

MX\_L3\_BIOMETRICO

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**REGEX DECOMPOSE**

### QUÉ ES

Plantillas de huella y rostro, iris, voz y firmas digitalizadas guardadas como texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_BIOMETRICO – Path

**90%** huella(\_?(dactilar|digital))? huellas dactilar biometri[a-z]\* template\_  
(facial|biometrico|huella) rostro reconocimiento\_?facial facial\_?(template|id) iris  
retina voz\_?(huella|biometrica) firma\_?(digitalizada|biometrica|autografa\_?digital)  
fingerprint face\_?(id|template|encoding) palm\_?print minucias

**TIPO DE DATO** MX\_L3\_BIOMETRICO – Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X . Las columnas binarias no pueden enmascarse con el set; ver *Límites*.

**MX\_REDACTAR** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR        | ENMASCARADO    |
|--------------|----------------|
| A1B2C3D4E5F6 | → XXXXXXXXXXXX |

9.13 Información genética

MX\_L3\_INFORMACION\_GENETICA

**NOMBRE DE COLUMNA** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Perfiles de ADN, genotipos, mutaciones, tamiz genético y pruebas de paternidad — nombrados por el artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_INFORMACION\_GENETICA – Path

**90%** adn dna genoma genotipo genetic[a-z]\* gen[eé]tic[ao] informacion\_?genetica  
secuencia\_?genetica marcador\_?genetico perfil\_?(genetico|biologico) mutacion(\_?  
genetica)? snp brca haplotipo cariotipo tamiz\_?(genetico|metabolico) prueba\_?(de\_?)?  
paternidad

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X .

**MX\_REDACTAR** **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

| VALOR          | ENMASCARADO    |
|----------------|----------------|
| BRCA1 positivo | → XXXXXXXXXXXX |

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación sexual — *preferencia sexual*, en los términos de la ley.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3\_PREFERENCIA\_SEXUAL - Path

95%

preferencia\_?sexual

orientaci[oó]n\_?sexual

sexual\_?(orientation|preference)

orient\_?sexual

pref\_?sexual

VALORES CONOCIDOS

MX\_L3\_PREFERENCIA\_SEXUAL - List

| LISTA                              | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                             |
|------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-preferencia-sexual.txt | 17      | 80%    | Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual, Pansexual |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la misma escala.

MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL\_LISTA .

MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de mx-preferencia-sexual.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR    | ENMASCARADO |
|----------|-------------|
| Bisexual | → Lesbiana  |

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género autopercibida y reconocimiento legal de la identidad de género.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_L3\_IDENTIDAD\_GENERO - Path

95% identidad?(de\_)?g[eé]nero gender?identity g[eé]nero?(identidad|social|autopercibido) transg[eé]nero transexual persona?trans reconocimiento?(de\_)?identidad cambio?(de\_)?(sexo|genero) pronombres?

**VALORES CONOCIDOS** MX\_L3\_IDENTIDAD\_GENERO - List

| LISTA                            | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                    |
|----------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-identidad-genero.txt | 19      | 70%    | Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la misma escala.

MX\_IDENTIDAD\_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA .

**MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**MX\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de mx-identidad-genero.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR        | ENMASCARADO  |
|--------------|--------------|
| Hombre trans | → No binario |

## 9.16 Vida sexual

MX\_L3\_VIDA\_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Actividad, conducta e historia sexual.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_L3\_VIDA\_SEXUAL – Path

90%

vida\_?sexual   conducta\_?sexual   actividad\_?sexual   parejas?\_?sexuales?   practicas\_?sexuales   inicio\_?(de\_?)?vida\_?sexual   ivsa   sexual\_?(activity|behavior|history)   historia\_?sexual   comportamiento\_?sexual

### CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información.

MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_SUPRIMIR.

MX\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt, elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→

Sin información

## 9.17 Religión

MX\_L3\_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Afiliación religiosa — las creencias religiosas están nombradas en el artículo 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L3\_RELIGION - Path

95% religi[oó]n[a-z]\* credo culto iglesia creencia?religiosa confesion?religiosa denominacion?religiosa asociacion?religiosa religious?affiliation comunidad? religiosa

VALORES CONOCIDOS MX\_L3\_RELIGION - List

| LISTA                      | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                           |
|----------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-religiones.txt | 56      | 90%    | Católica, Catolica, Protestante o cristiana evangélica, Protestante o cristiana evangelica, Pentecostal, Testigo de Jehová |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por un grupo de religión del censo de 2020, incluidas iglesias fuera de la lista como Luz del Mundo .

MX\_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_RELIGION\_LISTA .

MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_RELIGION\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR         | ENMASCARADO |
|---------------|-------------|
| Luz del Mundo | → Católica  |

9.18 Creencias filosóficas y morales

MX\_L3\_CREENCIA\_FILOSOFICA\_MORAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones, objeción de conciencia, posturas éticas — la formulación del artículo 2 para las creencias que no son religiosas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L3\_CREENCIA\_FILOSOFICA\_MORAL - Path

90% creencias?(filosoficas?|morales?|personales) convicci[oó]n(es)?(\_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))? objecion?(de\_)?conciencia postura?(etica|moral) valores\_?personales filosofia?(de\_)?vida cosmovision

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprimen a Sin información .

MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_SUPRIMIR .

MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR                 | ENMASCARADO       |
|-----------------------|-------------------|
| Rechaza transfusiones | → Sin información |

9.19 Opiniones políticas

MX\_L3\_OPINION\_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, postura política, intención de voto y preferencia electoral.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L3\_OPINION\_POLITICA - Path

90% opini[oó]n(es)?\_?pol[ií]ticas? ideolog[ií]a(\_?politica)? posicion\_?politica postura\_?politica tendencia\_?politica orientacion\_?politica preferencia\_(politica|electoral|partidista) intencion?(de\_)?voto simpatia?(politica|partidista) political?(view|orientation|opinion)

| LISTA                               | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                              |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-opiniones-politicas.txt | 14      | 70%    | Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra postura de la misma escala.

#### MX\_OPINION\_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

#### MX\_OPINION\_POLITICA\_LISTA .

##### MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

##### MX\_OPINION\_POLITICA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR          | ENMASCARADO |
|----------------|-------------|
| Centro derecha | → Centro    |

## 9.20 Militancia partidista

MX\_L3\_AFILIACION\_POLITICA

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### VALORES CONOCIDOS

#### REGEX DECOMPOSE

#### QUÉ ES

Militancia o simpatía partidista. Un padrón de militantes revela opinión política.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA MX\_L3\_AFILIACION\_POLITICA - Path

95% partido(?:pol[í]tico)? militancia militante afiliaci[ó]n?  
 (politica|partidista|partido) afiliado?(a\_)?partido padron?(de\_)?militantes  
 political?party party?affiliation coalici[ó]n simpatizante

LISTA VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

| LISTA                    | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-partidos.txt | 35      | 80%    | Morena, Partido Acción Nacional, Partido Accion Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de los partidos nacionales con registro en 2026, incluidos los que lo perdieron ( PRD ).

MX\_PARTIDO\_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PARTIDO\_POLITICO\_LISTA .

MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_PARTIDO\_POLITICO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

| VALOR                                | ENMASCARADO    |
|--------------------------------------|----------------|
| Partido de la Revolución Democrática | → Somos México |

## 9.21 Afiliación sindical

MX\_L3\_AFILIACION\_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

Afiliación sindical, cuota sindical, sección y condición de trabajador sindicalizado o de confianza.

## CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_L3\_AFILIACION\_SINDICAL - Path

95% `sindicato[a-z]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n?sindical` `agremiado` `cuota_?`  
`sindical` `delegado?sindical` `seccion?sindical` `trabajador?(de_)?confianza` `tipo?(de_)?`  
`trabajador?(sindicalizado|confianza)` `union?member(ship)?` `trade?union` `contrato_?`  
`colectivo`

## VALORES CONOCIDOS MX\_L3\_AFILIACION\_SINDICAL – List

| LISTA                      | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                     |
|----------------------------|---------|--------|--------------------------------------|
| mx-detectar-sindicatos.txt | 16      | 60%    | SNTE, CNTE, STPRM, SUTERM, CTM, CROC |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; lo demás pasa a Sin información .

#### MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_SUPRIMIR .

##### MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

###### MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

###### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

###### MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

###### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

###### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

##### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

##### MX\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

### EJEMPLOS

| VALOR           |   | ENMASCARADO     |
|-----------------|---|-----------------|
| SNTE Sección 22 | → | Sin información |
| S               | → | S               |

# Datos financieros y patrimoniales

El artículo 7 exige consentimiento expreso para los datos financieros o patrimoniales — un régimen propio, entre el dato ordinario y el sensible, que las plantillas basadas en el GDPR no tienen. Va más allá de la cuenta bancaria: un registro en el buró de crédito, un salario diario, un crédito de vivienda, un programa social o un régimen fiscal dicen tanto de la situación económica de una persona como su ingreso. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

## 10.1 Historial crediticio

MX\_FIN\_BURO\_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Datos del Buró de Crédito y del Círculo de Crédito: claves de forma de pago (MOP), score, estado de atraso, quebrantos.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_BURO\_CREDITO - Path

90%

buro(\_?(de\_)?credito)? bur[oó] circulo\_(de\_)?credito historial\_crediticio score(\_?(buro|credicio|credito|riesgo|bc))? bc\_score puntaje\_(credicio|buro|riesgo|credito) calificacion\_(credicia|buro|riesgo) mop forma\_de\_pago\_buro clave\_(de\_)? observacion morosidad moroso morosa atraso dias\_(de\_)?atraso dias\_(de\_)?mora cartera\_vencida quebranto estatus\_(credito|credicio|cartera) estado\_(de\_)? (cuenta\_)?(credito|credicio|cartera) credit\_score delinquen[a-z]\* reestructura insolvencia concurso\_mercantil

### CÓMO SE ENMASCARA

Una clave MOP pasa a otra clave MOP, un score de 3 dígitos a otros dígitos, un estado a otro estado.

MX\_BURO\_CREDITO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_ESTADO\_CREDITICIO

MX\_MOP

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-mop.txt`, elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`MX_ESTADO_CREDITICIO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

| VALOR |  | ENMASCARADO |
|-------|--|-------------|
|-------|--|-------------|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| MOP 05 | → | MOP 04 |
|--------|---|--------|

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 650 | → | 807 |
|-----|---|-----|

## 10.2 Monto del adeudo

MX\_FIN\_MONTO\_DEUDA

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**NUMERIC MAPPING**

#### QUÉ ES

Saldo deudor, monto vencido, límite de crédito, pago mínimo.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_FIN\_MONTO\_DEUDA – Path

85% `monto_?(deuda|adeudo|adeudado|vencido|quebranto|credito|prestamo|financiado) adeudo(_?(total|vigente|vencido))? deuda(_?(total|vigente|vencida))? saldo_?(deudor|insoluto|vencido|credito|prestamo|tarjeta|adeudo) limite_?(de_)?credito linea_?(de_)?credito pago_?minimo debt(_?amount)? outstanding_?balance`

**TIPO DE DATO** MX\_FIN\_MONTO\_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 1,000 y 5,000,000.

`MX_MONTO_DEUDA` **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 5.000.000.

#### EJEMPLOS

| VALOR |  | ENMASCARADO |
|-------|--|-------------|
|-------|--|-------------|

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| 85000 | → | 78007 |
|-------|---|-------|

## 10.3 Ingreso mensual

MX\_FIN\_INGRESO\_MENSUAL

**NOMBRE DE COLUMNA**

**TIPO DE DATO**

**NUMERIC MAPPING**

#### QUÉ ES

Sueldo, percepciones, neto a pagar, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_FIN\_INGRESO\_MENSUAL – Path

**85%**    `sueldo[a-z]*` (salvo cuando le sigue `diario`, `base_?cotizacion`)    `salario[a-z]*` (salvo cuando le sigue `diario`, `base_?(de_)?cotizacion`, `minimo_?(general|profesional|zona)`)    `remuneraci[ó]n[a-z]*`  
`ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?`  
`capita|total|promedio|declarado|laboral|comprobable|anual)`    `ingresos(_?[a-z]+)?`  
`percepciones?(_?(totales|gravadas|exentas))?`    `total_?percepciones`    `neto_?a_?pagar`    `nomina_?`  
`(neta|bruta)`    `gasto_?(mensual|familiar)`    `capacidad_?(de_)?pago`    `salary`    `wage`    `income`  
`gross_?pay`    `net_?pay`

**TIPO DE DATO** MX\_FIN\_INGRESO\_MENSUAL – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 8,000 y 250,000.

**MX\_INGRESO\_MENSUAL**    **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 8000 y 250.000.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 18500 | → | 10882       |

10.4    Salario diario (SDI, SBC)

MX\_FIN\_SALARIO\_DIARIO

**NOMBRE DE COLUMNA**    **TIPO DE DATO**    **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

El salario diario integrado y el salario base de cotización del IMSS — la forma en que las nóminas mexicanas guardan la remuneración.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_FIN\_SALARIO\_DIARIO – Path

**90%**    `sdi`    `sbc`    `salario_?diario(_?integrado)?`    `sueldo_?diario`    `salario_?base_?(de_)?cotizacion`  
`sal_?(diario|base|integrado)`    `sd_?integrado`    `cuota_?diaria`    `daily_?wage`

**TIPO DE DATO** MX\_FIN\_SALARIO\_DIARIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 280 y 3,000.

**MX\_SALARIO\_DIARIO**    **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 280 y 3000.

EJEMPLOS

| VALOR |   | ENMASCARADO |
|-------|---|-------------|
| 452   | → | 586         |

# 10.5 Patrimonio

MX\_FIN\_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

## QUÉ ES

Patrimonio neto, valores catastrales y de avalúo, inversiones y ahorro.

## CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_PATRIMONIO – Path

85%

patrimonio(\_?(neto|total))?

valor\_?

(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|vivienda|vehiculo|de\_?la\_?garantia)

avaluo

bienes\_?(inmuebles|muebles)

valor\_?bienes

activos\_?(personales|totales)

saldo\_?

(inversion|ahorro|cuenta)

monto\_?(inversion|ahorro)

net\_?worth

assets

TIPO DE DATO

MX\_FIN\_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 200,000 y 30,000,000.

MX\_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING  
Reemplaza el número por otro entre 200.000 y 30.000.000.

## EJEMPLOS

| VALOR   | ENMASCARADO |
|---------|-------------|
| 1850000 | → 4398071   |

# 10.6 AFORE

MX\_FIN\_AFORE

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

La administradora de fondos para el retiro, y el régimen de pensión.

## CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_AFORE – Path

95%

afore nombre\_?afore cve\_?afore clave\_?afore administradora\_?(de\_?)?fondos\_?(para\_?el\_?)?

retiro sar siefore cuenta\_?individual\_?(afore|retiro)

regimen\_?(de\_?)?pension(\_?(ley\_?73|ley\_?97))?

pension\_?fund

VALORES CONOCIDOS

MX\_FIN\_AFORE – List

| LISTA                  | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                        |
|------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-afores.txt | 27      | 90%    | Afore Azteca, Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, Afore Invercap, PensionISSSTE |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las diez AFORE autorizadas por la CONSAR en 2026.

MX\_AFORE REGEX DECOMPOSE  
Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_AFORE\_LISTA .

#### MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

##### MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

##### MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

#### MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

#### MX\_AFORE\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-afores.txt`, elegido por un hash con clave.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

Afore Coppel

→

Afore Principal

## 10.7 Ahorro para el retiro y la vivienda

MX\_FIN\_SALDO\_RETIRO

#### NOMBRE DE COLUMNA

#### TIPO DE DATO

#### NUMERIC MAPPING

#### QUÉ ES

SalDOS de las subcuentas de retiro y de vivienda, ahorro voluntario, montos de pensión.

#### CÓMO SE ENCUENTRA

##### NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_SALDO\_RETIRO - Path

90%

```
saldo_?(afore|retiro|rcv|subcuenta|vivienda|infonavit|fovissste|sar|cuenta_?
individual|voluntario) subcuenta_?(de_?)(retiro|vivienda|rcv) aportaciones?_?
(voluntarias|patronales|infonavit) monto_?pension pension_?(mensual|monto) retiro_?
cesantia_?vejez rcv ahorro_?voluntario retirement_?balance
```

##### TIPO DE DATO

MX\_FIN\_SALDO\_RETIRO - Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

#### CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre 5,000 y 5,000,000.

#### MX\_SALDO\_RETIRO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 5000 y 5.000.000.

#### EJEMPLOS

##### VALOR

##### ENMASCARADO

385000

→

797256

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Infonavit, Fovissste, Cofinavit o hipoteca bancaria, y avisos de retención en nómina.

CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_FIN\_CREDITO\_VIVIENDA - Path

90% tipo\_?(de\_)?credito\_?(vivienda|hipotecario) credito\_?(vivienda|hipotecario) hipoteca infonavit fovissste cofinavit mejoravit descuento\_?infonavit factor\_?(de\_)?descuento aviso\_?(de\_)?retencion mortgage

**VALORES CONOCIDOS** MX\_FIN\_CREDITO\_VIVIENDA - List

| LISTA                            | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                    |
|----------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-credito-vivienda.txt | 20      | 80%    | Crédito Infonavit, Credito Infonavit, Crédito Fovissste, Credito Fovissste, Cofinavit, Crédito hipotecario bancario |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro tipo de crédito de vivienda.

MX\_CREDITO\_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_CREDITO\_VIVIENDA\_LISTA .

**MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

**MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP**  
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP**  
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP**  
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP**  
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP**  
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

**MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING**  
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

**MX\_CREDITO\_VIVIENDA\_LISTA SECURE LOOKUP**  
Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de mx-credito-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR     | ENMASCARADO |
|-----------|-------------|
| Mejoravit | → Cofinavit |

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a servicios de salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, fuerzas armadas, seguro privado, ninguna. Revela trabajo formal o informal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_SEGURIDAD\_SOCIAL - Path

90%

derechohabiencia derecho\_?habiencia afiliacion\_?(a\_)?(servicios\_?de\_?salud|seguridad\_?social) institucion\_?(de\_)?(seguridad\_?social|salud) servicio\_?medico seguridad\_?social regimen\_?(de\_)?seguridad\_?social seguro\_?(medico|de\_?salud|popular) imss\_?bienestar insabi umf unidad\_?medica\_?familiar health\_?insurance

VALORES CONOCIDOS

MX\_FIN\_SEGURIDAD\_SOCIAL - List

| LISTA                            | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                            |
|----------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-seguridad-social.txt | 22      | 80%    | IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra institución de la misma lista.

MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL\_LISTA .

MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-seguridad-social.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR  | ENMASCARADO      |
|--------|------------------|
| ISSSTE | → ISSSTE estatal |

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Beneficiarios de los Programas para el Bienestar y sus antecesores: pensiones, becas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL - Path

90% programa?(social|del\_?bienestar|bienestar|federal|de\_?apoyo|gobierno) programas\_?sociales beneficiario?(de\_?)?(programa|pension|beca|apoyo) apoyo\_? (social|gubernamental|bienestar|economico) pension?(bienestar|adultos\_? mayores|mujeres|discapacidad|65) beca?(bienestar|benito\_?juarez|rita\_?cetina) becas?\_? bienestar jovenes\_?construyendo jcf sembrando\_?vida prospera oportunidades progresa padron?(de\_?)?beneficiarios tarjeta\_?bienestar social\_?program

VALORES CONOCIDOS

MX\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL - List

| LISTA                        | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx- detectar- programas. txt | 37      | 80%    | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pension Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Pension para el Bienestar de las Personas con Discapacidad |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; un programa pasa a otro programa de 2026.

MX\_PROGRAMA\_SOCIAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA

MX\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

## VALOR

## ENMASCARADO

Prospera

→

Jóvenes Escribiendo el Futuro

## 10.11 Nivel socioeconómico

MX\_FIN\_NIVEL\_SOCIOECONOMICO

## NOMBRE DE COLUMNA

## VALORES CONOCIDOS

## REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

Nivel socioeconómico AMAI ( A/B a E ), decil o quintil de ingreso, indicadores de marginación y pobreza.

## CÓMO SE ENCUENTRA

## NOMBRE DE COLUMNA

MX\_FIN\_NIVEL\_SOCIOECONOMICO - Path

90%

```
nse nivel_?socioeconomico nivel_?socio_?economico estrato(_?socioeconomico)? clase_?
social decil(_?(de_?)?ingresos)? quintil(_?(de_?)?ingresos)? grado(_?(de_?)?marginacion
indice_?(de_?)?marginacion marginacion rezago_?social pobreza(_?
(extrema|moderada|multidimensional))? carencias?_?sociales? vulnerabilidad(_?(por_?
ingresos|social))? socioeconomic_level
```

## VALORES CONOCIDOS

MX\_FIN\_NIVEL\_SOCIOECONOMICO - List

## LISTA

## VALORES

## FUERZA

## PRIMEROS VALORES

mx-detectar-nse.txt

13

40%

a/b, ab, c+, c, c-, d+

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

## CÓMO SE ENMASCARA

Un nivel AMAI pasa a otro, un quintil a otro quintil, un decil a otro decil.

MX\_NIVEL\_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_NSE .

MX\_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de mx-quintil.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_DECIL\_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de mx-decil-alto.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_DECIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-decil.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_NSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-nse.txt , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

## VALOR

## ENMASCARADO

C-

→

E

Decil 8

→

Decil 10

## 10.12 Tenencia de la vivienda

MX\_FIN\_VIVIENDA

## NOMBRE DE COLUMNA

## VALORES CONOCIDOS

## REGEX DECOMPOSE

## QUÉ ES

Si la vivienda es propia, se está pagando, es rentada, prestada o está en litigio, y sus condiciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA MX\_FIN\_VIVIENDA - Path

95%    `tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda`    `tipo_?(de_?)?vivienda`    `situacion_?(de_?la_?)?vivienda`  
`vivienda_?(propia|rentada|prestada)`    `condicion_?(de_?)(la_?)?vivienda`    `material_?(de_?)?`  
`(la_?)?vivienda`    `piso_?de_?tierra`    `hacinamiento`    `asentamiento_?irregular`    `housing_?`  
`(type|tenure|status)`

VALORES CONOCIDOS MX\_FIN\_VIVIENDA - List

| LISTA                    | VALORES | FUERZA | PRIMEROS VALORES                                                                                         |
|--------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-vivienda.txt | 15      | 60%    | Propia, Propia en proceso de pago, Rentada o alquilada, Prestada, Intestada o en litigio, Otra situación |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra tenencia de la escala del censo.

MX\_VIVIENDA    REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_VIVIENDA\_LISTA .

MX\_BANDERA    REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO    SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE    SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N    SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N    SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1    SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM    CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_VIVIENDA\_LISTA    SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

| VALOR                  | ENMASCARADO |
|------------------------|-------------|
| Asentamiento irregular | → Propia    |

10.13 Régimen fiscal

MX\_FIN\_REGIMEN\_FISCAL

NOMBRE DE COLUMNA    REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El régimen fiscal de una persona física ante el SAT (catálogo `c_RegimenFiscal` del CFDI): sueldos, arrendamiento, actividad empresarial, RESICO. Revela el origen de los ingresos.

## CÓMO SE ENCUENTRA

**NOMBRE DE COLUMNA** MX\_FIN\_REGIMEN\_FISCAL – Path

**90%** `regimen_?fiscal(_?receptor)?` `c_?regimen_?fiscal` `cve_?regimen` `clave_?regimen(_?fiscal)?`  
`regimen_?(sat|tributario)` `tax_?regime`

## CÓMO SE ENMASCARA

Una clave pasa a otra clave de régimen de persona física, una descripción a otra descripción; 626 – ... conserva ambas partes.

**MX\_REGIMEN\_FISCAL** **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

**MX\_REGIMEN\_FISCAL\_NOMBRE** .

**MX\_REGIMEN\_FISCAL\_CLAVE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt` , elegido por un hash con clave.

**MX\_REGIMEN\_FISCAL\_NOMBRE** **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt` , elegido por un hash con clave.

## EJEMPLOS

**VALOR**

**ENMASCARADO**

626 – Régimen Simplificado de Confianza

→

**612 – Sin obligaciones fiscales**

# Antecedentes penales

La LFPDPPP no los nombra, pero están entre los datos que más pueden dar origen a discriminación, que es lo que el artículo 2 describe como sensible. Reciben el mismo cuidado.

## 11.1 Antecedentes penales

MX\_PENAL\_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

### QUÉ ES

Antecedentes penales, sentencias, delitos, prisión preventiva, órdenes de aprehensión.

### CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

MX\_PENAL\_ANTECEDENTES – Path

95%

antecedentes(\_?(penales|judiciales|policiacos|criminales|no?penales))? (salvo cuando le sigue lista E9)  
carta?(de?)?no?antecedentes constancia?(de?)?(no?)?antecedentes sentencia(\_?  
condenatoria)? sentenciad[oa] condena(do|da)? delitos? tipo?(de?)?delito reincidente  
reincidencia imputad[oa] vinculado?a?proceso vinculacion?a?proceso prision?  
preventiva pena reclusion interno centro?penitenciario cereso libertad?condicional  
criminal?record conviction offen[cs]e detenid[oa] orden?de?aprehension medida?  
cautelar violencia?familiar

### CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; lo demás pasa a un estado genérico.

MX\_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_ANTECEDENTES\_LISTA .

MX\_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_Y\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

MX\_CM\_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

MX\_ANTECEDENTES\_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de mx-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sentenciado por robo → Sin información

11.2 Números de causa

MX\_PENAL\_CAUSA

NOMBRE DE COLUMNA    FORMATO DEL VALOR    CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Carpetas de investigación, averiguaciones previas, números de causa penal y de toca ( 123/2024 ).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA    MX\_PENAL\_CAUSA – Path

90%    carpeta\_(de\_)?investigacion    n(o|um|ro)\_?carpeta    averiguacion\_?previa    n(o|um|ro)\_?averiguacion    causa\_?penal    n(o|um|ro|umero)\_?(de\_)?causa    expediente\_(judicial|penal)    n(o|um|ro)\_?expediente\_(judicial|penal)    toca\_?penal    n(o|um|ro)\_?toca    amparo\_?(n(o|um|ro))?    n(o|um|ro)\_?(de\_)?denuncia    folio\_?denuncia    case\_?number

FORMATO DEL VALOR    MX\_PENAL\_CAUSA – Regex

| PATRÓN                                                  | FUERZA | NOTAS |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| [A-Z]{2,6}(/[A-Z0-9\-\]{1,12}){2,}/\d{2,6}[/\-\]\d{2,4} | 80%    |       |
| \d{1,5}/\d{4}                                           | 50%    |       |

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

MX\_CM\_ALFANUM    CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123/2024 → 845/5120

## Dígitos verificadores calculados por el set

Las aplicaciones mexicanas validan sus claves, y una clave enmascarada que no pasa la validación rompe la prueba para la que servía. Dos claves las cubren frameworks del propio plugin: la CLABE, Check Digit (ponderaciones 3, 7, 1, módulo 10), y el NSS, Payment Card, porque su dígito es Luhn — la verificación de las tarjetas de pago. La CURP y el RFC requieren más:

- **CURP** — cuenta cada carácter, letras incluidas (0–9, A–N → 10–23, Ñ 24, 0–Z → 25–36), con ponderaciones de 18 a 2, módulo 10. Check Digit lee las letras en base 36, donde 0–Z valen uno menos.
- **RFC** — la tabla del SAT (& 24, espacio 37, Ñ 38), ponderaciones de 13 a 2, módulo 11, con 10 escrito A. Un RFC de persona moral cuenta como si llevara un espacio al inicio. Check Digit escribe un resultado 10 como 0 y no acepta & ni Ñ.

Para estas dos el set calcula el dígito verificador por sí mismo. Después de enmascarar el cuerpo, una suma acumulada recorre el valor de dos en dos caracteres: una tabla de lookup convierte *suma + siguientes dos caracteres* en *esos caracteres + nueva suma*, y la última tabla escribe el dígito verificador en su lugar. Cada tabla lista solo lo que sus posiciones pueden contener — dígitos en la fecha, letras en los nombres —, así que la CURP toma 8 pasos y el RFC 6, cada uno un Regex Decompose y un archivo de Data Cleansing generado con el set, en una sola String Algorithm Chain.

Toda CURP, RFC y NSS enmascarado es válido, y el mapeo sigue siendo uno a uno — una clave no colisiona con otra. El costo se paga por valor, por paso, y no por algoritmo configurado. Medido con el plugin fuera del engine, en una laptop, una CURP se enmascara en unos 11 µs, un RFC en unos 9 y un NSS en unos 3, contra unos 2 de un Character Mapping: unas 90,000 CURPs por segundo por hilo. La mitad del costo de la CURP es su cuerpo — la fecha y los lookups con llave de sexo y entidad; el dígito verificador es la otra mitad. El rendimiento de un engine depende de su hardware y de la configuración del job.

## Fechas dentro de las claves

La CURP, el RFC y la clave de elector llevan la fecha de nacimiento como AAMDD. Dejarla sería dejar en la clave el cuasi-identificador más fuerte; cambiar sus dígitos libremente produciría fechas que no existen.

La década se conserva y la unidad del año se enmascara, como en una columna de año de nacimiento. El mes pasa por un mapeo uno a uno de 1–12, el día por uno de 1–28, 29–30 entre sí, y un día 31 conserva un mes de 31 días. El resultado es siempre una fecha real, y dos fechas distintas nunca pasan a ser la misma.

El mismo algoritmo enmascara la fecha en las tres claves, así que la CURP, el RFC y la clave de elector de una persona siguen coincidiendo entre sí. No coinciden con la columna de fecha de nacimiento, que se desplaza hasta 60 días: ningún algoritmo ve dos columnas a la vez.

## Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la credencial del INE, imágenes de huellas, PDFs clínicos en BLOBs — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **Las claves y las columnas de las que derivan.** Las letras de una CURP o un RFC enmascarado ya no vienen del nombre enmascarado, y su fecha no es la fecha de nacimiento enmascarada. Donde la

aplicación recalcula la CURP a partir del nombre, no va a coincidir.

- **Palabras inconvenientes.** RENAPO reemplaza algunas combinaciones ofensivas de letras al inicio de la CURP; una CURP enmascarada puede formar alguna. Igual pasa el dígito verificador.
- **Claves en minúsculas o con formato** — una CURP en minúsculas, un NSS con guiones — se enmascaran carácter por carácter, sin dígito verificador válido.
- **Municipios** escritos de una forma que la lista no conoce pasan sin cambio. Un nombre compartido por un municipio grande y uno pequeño se conserva; la clave de 5 dígitos no tiene esa ambigüedad. Una clave de municipio de 3 dígitos sin su entidad no se generaliza.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios ( 55 1234 5678 ) no se encuentra ahí, y un nombre que también es palabra común ( Luz , Paz , Rosa ) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Menores de edad** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Los domicilios** se reemplazan como una línea completa. Calle, colonia, código postal y municipio en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar un domicilio coherente.
- **Placas y VIN** conservan su formato, pero no la serie de la entidad ni el dígito verificador del VIN.

---

15

## Verificación

El set se genera y se verifica con dos scripts guardados junto a él en el repositorio:

- `build.mjs` genera el set, sus tablas de lookup y sus tablas de dígito verificador a partir de sus definiciones y de listas mantenidas a mano.
- `verify.mjs` revisa la configuración de cada classifier, perfila 151 columnas con el set completo en su umbral — bien nombradas, mal nombradas y 26 columnas que no son datos personales — y enmascara 350 valores de muestra y 228 marcadores como `S/D` a través de la aplicación en ejecución. Se verifica que CURPs, RFCs, NSS y CLABEs aleatorios tengan dígito verificador y fecha válidos, 150 de cada uno contra colisiones, y pares de CURP y RFC de la misma persona en cuanto a su coincidencia.

En la última compilación todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba.

---

16

## Fuentes

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — DOF 20 de marzo de 2025, última reforma DOF 14 de noviembre de 2025 (Cámara de Diputados). La ley de 2010, DOF 5 de julio de 2010, para comparación.
- Estructura y dígito verificador de la CURP — Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Dígito verificador del RFC — Servicio de Administración Tributaria (SAT). Catálogo de regímenes fiscales `c_RegimenFiscal` — SAT, CFDI 4.0.
- Estructura del NSS — Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). CLABE — Banco de México y Asociación de Bancos de México.
- Clave de elector — Instituto Nacional Electoral. Partidos políticos nacionales, incluido el registro del Partido Paz y de Somos México el 1 de julio de 2026 — INE.

- Municipios, claves geoestadísticas, coordenadas y población — INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Categorías de religión, discapacidad, escolaridad y vivienda — el mismo censo.
- Apellidos más frecuentes — padrones del INE y del RENAPO. Nombres — INEGI y registros de frecuencia de nombres.
- Pueblos indígenas — Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2024).
- AFORE — Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 2026. Programas sociales — Programas para el Bienestar, Gobierno de México, 2026.
- Niveles socioeconómicos — Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).
- Marcación a diez dígitos — Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 de agosto de 2019. Códigos postales — Correos de México (SEPOMEX). Placas — NOM-001-SCT-2-2016.

# Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

## MX\_AFORE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_AFORE\_LISTA .

Usado por: MX\_FIN\_AFORE

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA     |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM  |
| si no                             | MX_AFORE_LISTA |

### CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

## MX\_AFORE\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de mx-afores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_AFORE

### CONFIGURACIÓN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | mx-afores.txt  |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

## MX\_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_L2\_ANIO\_NACIMIENTO

### PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| (\d{3})(\d) | conserva · MX_CM_ALFANUM |
| si no       | conserva                 |

### CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

## MX\_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_ANTECEDENTES\_LISTA .

Usado por: MX\_PENAL\_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA            |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM         |
| si no                             | MX_ANTECEDENTES_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_ANTECEDENTES\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de `mx-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-antecedentes.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                   |
| inputCaseSensitive         | no                               |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                               |

MX\_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 337 nombres de `mx-apellidos.txt` .

Usado por: `MX_APELLIDOS` , `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| lookupFile         | <code>mx-apellidos.txt</code> |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT                |
| filterAccent       | sí                            |
| inputCaseSensitive | no                            |

MX\_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_APELLIDO` , `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| (\S+)                 | MX_APELLIDO                             |
| (\S+)\s+(\S+)         | MX_APELLIDO · MX_APELLIDO               |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | MX_APELLIDO · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO |
| si no                 | MX_CM_ALFANUM                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `MX_PUEBLO` , `MX Lengua Indígena` , `MX_DIAGNOSTICO` , `MX_MEDICAMENTO` , `MX_DISCAPACIDAD` , `MX_PREFERENCIA_SEXUAL` , `MX_IDENTIDAD_GENERO` , `MX_RELIGION` , `MX_OPINION_POLITICA` , `MX_PARTIDO_POLITICO` ,

MX\_BURO\_CREDITO , MX\_AFORE , MX\_CREDITO\_VIVIENDA , MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL , MX\_PROGRAMA\_SOCIAL , MX\_VIVIENDA , MX\_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (?i)(s[ií] no)   | MX_BANDERA_SI_NO      |
| (?i)(true false) | MX_BANDERA_TRUE_FALSE |
| (?i)([sn])       | MX_BANDERA_S_N        |
| (?i)(y)          | MX_BANDERA_Y_N        |
| ([01])           | MX_BANDERA_0_1        |
| si no            | conserva              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_BANDERA\_0\_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_BANDERA

CONFIGURACIÓN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | mx-bandera-0-1.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

MX\_BANDERA\_S\_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_BANDERA

CONFIGURACIÓN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | mx-bandera-s-n.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

MX\_BANDERA\_SI\_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_BANDERA

CONFIGURACIÓN

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| lookupFile              | mx-bandera-si-no.txt |
| hashMethod              | SHA256               |
| maskedValueCase         | PRESERVE_INPUT       |
| inputCaseSensitive      | no                   |
| trimWhitespaceFromInput | sí                   |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |
|----------------------------|----|

**MX\_BANDERA\_TRUE\_FALSE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-bandera-true-false.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>                    |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>            |
| inputCaseSensitive         | <code>no</code>                        |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sí</code>                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sí</code>                        |

**MX\_BANDERA\_Y\_N** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BANDERA`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-bandera-y-n.txt</code> |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>             |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>     |
| inputCaseSensitive         | <code>no</code>                 |
| trimWhitespaceFromInput    | <code>sí</code>                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | <code>sí</code>                 |

**MX\_BURO\_CREDITO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_ESTADO_CREDITICIO` .

Usado por: `MX_FIN_BURO_CREDITO`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>([0-7] 9[679])</code>                    | <code>MX_MOP</code>               |
| <code>(?i)(mop\s*)([0-7] 9[679])</code>        | <code>conserva · MX_MOP</code>    |
| <code>(\d{3})</code>                           | <code>MX_CM_ALFANUM</code>        |
| <code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code> | <code>MX_BANDERA</code>           |
| <code>si no</code>                             | <code>MX_ESTADO_CREDITICIO</code> |

**CONFIGURACIÓN**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| trimInput   | <code>sí</code> |
| requireMask | <code>no</code> |

**MX\_CANTIDAD\_ACOTADA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_DEPENDIENTES`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <code>([0-5])</code> | <code>conserva</code>        |
| <code>(\d+)</code>   | <code>reemplaza por 5</code> |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| si no                | conserva |
| <b>CONFIGURACIÓN</b> |          |
| trimInput            | sí       |
| requireMask          | no       |

**MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_SUPRIMIR .

Usado por: MX\_L3\_SALUD\_SEXUAL\_REPRODUCTIVA , MX\_L3\_SALUD\_MENTAL\_ADICCIONES , MX\_L3\_VIDA\_SEXUAL , MX\_L3\_CREENCIA\_FILOSOFICA\_MORAL , MX\_L3\_AFILIACION\_SINDICAL

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA    |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM |
| si no                             | MX_SUPRIMIR   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>CONFIGURACIÓN</b> |    |
| trimInput            | sí |
| requireMask          | no |

**MX\_CIE10** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de mx-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_DIAGNOSTICO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>CONFIGURACIÓN</b>       |                      |
| lookupFile                 | mx-cie10.txt         |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**MX\_CIE10\_DECIMAL** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de mx-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_DIAGNOSTICO

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>CONFIGURACIÓN</b>       |                      |
| lookupFile                 | mx-cie10-decimal.txt |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**MX\_CLABE** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_CLABE

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| (\d{18}) | MX_CLABE_VALIDA |
|----------|-----------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| si no | MX_CM_ALFANUM |
|-------|---------------|

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CLABE\_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CLABE\_VALIDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| (\d{3})(\d{14}) | conserva · MX_CM_ALFANUM |
| si no           | conserva                 |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CLABE\_VALIDA CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con MX\_CLABE\_CUERPO y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7.

Usado por: MX\_CLABE

CONFIGURACIÓN

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| weightList                               | 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 |
| modulusNumber                            | 10                                |
| checkDigitIndex                          | 17                                |
| calculateChecksumRightToLeft             | no                                |
| numDigitsForCheckdigitCalculation        | 17                                |
| numericAlgorithm                         | MX_CLABE_CUERPO                   |
| inputHandlingConfig.characterHandling    | STANDARD                          |
| inputHandlingConfig.invalidInputHandling | ERROR                             |
| inputHandlingConfig.shortInputHandling   | FALLBACK                          |
| inputHandlingConfig.padCharacter         | 0                                 |
| inputHandlingConfig.trimWhitespace       | sí                                |

MX\_CLAVE\_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_CLAVE\_ELECTOR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ([A-Z]{6})(\d{6})(\d{2})([HM])(\d{3}) | MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_ENTIDAD_NUMERO · MX_SEXO_H_M · MX_CM_ALFANUM |
| si no                                 | MX_CM_ALFANUM                                                                     |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_CLAVE\_MUNICIPIO** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2758 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| lookupFile     | mx-clave-municipio-generalizada.txt |
| delimiter      | ,                                   |
| caseSensitive  | sí                                  |
| trimWhitespace | sí                                  |

**MX\_CM\_ALFANUM** CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL_INE`, `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `MX_L1_CUENTA_BANCARIA`, `MX_L1_PASAPORTE`, `MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`, `MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL`, `MX_L1_LICENCIA_CONducir`, `MX_L1_EFIRMA`, `MX_L1_NIV`, `MX_L1_NUMERO_CONTRATO`, `MX_L1_USUARIO_RRSS`, `MX_L2_CCT`, `MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`, `MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `MX_PENAL_CAUSA`, `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `MX_FECHA_AAMMDD`, `MX_CURP_CUERPO`, `MX_CURP`, `MX_RFC_CUERPO_FISICA`, `MX_RFC_CUERPO_MORAL`, `MX_RFC`, `MX_NSS`, `MX_CLAVE_ELECTOR`, `MX_NOMBRES`, `MX_APELLIDOS`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`, `MX_EMAIL`, `MX_TELEFONO`, `MX_CLABE_CUERPO`, `MX_CLABE`, `MX_COORDENADA`, `MX_ANIO`, `MX_EDAD`, `MX_CODIGO_POSTAL`, `MX_PUEBLO`, `MX LENGUA_INDIGENA`, `MX_MEDICAMENTO`, `MX_DISCAPACIDAD`, `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`, `MX_IDENTIDAD_GENERO`, `MX_RELIGION`, `MX_OPINION_POLITICA`, `MX_PARTIDO_POLITICO`, `MX_BURO_CREDITO`, `MX_AFORE`, `MX_CREDITO_VIVIENDA`, `MX_SEGURIDAD_SOCIAL`, `MX_PROGRAMA_SOCIAL`, `MX_VIVIENDA`, `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou<br>bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúü |
| caseSensitive      | sí                                                                                  |
| minMaskedPositions | 0                                                                                   |

**MX\_CM\_HEX** CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `MX_L1_DISPOSITIVO`, `MX_IP`

CONFIGURACIÓN

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| characterGroups    | 0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz<br>GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| caseSensitive      | sí                                                                    |
| minMaskedPositions | 0                                                                     |

**MX\_CODIGO\_POSTAL** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <code>(\d{3})(\d{2})</code> | conserva · reemplaza por <code>00</code> |
| sí no                       | <code>MX_CM_ALFANUM</code>               |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_COLONIA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 60 valores de `mx-colonias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_COLONIA`

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | mx-colonias.txt      |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**MX\_COORDENADA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                              |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)</code> | conserva · <code>MX_CM_ALFANUM</code> · conserva · <code>MX_CM_ALFANUM</code> |
| <code>(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)</code>                            | conserva · <code>MX_CM_ALFANUM</code>                                         |
| si no                                                        | conserva                                                                      |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_CREDITO\_VIVIENDA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>(?i)(s i l no true false [sny01])</code> | <code>MX_BANDERA</code>                |
| <code>(\d{1,6})</code>                         | <code>MX_CM_ALFANUM</code>             |
| si no                                          | <code>MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA</code> |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_CREDITO\_VIVIENDA\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CREDITO_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| lookupFile         | mx-credito-vivienda.txt |
| hashMethod         | SHA256                  |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT          |
| inputCaseSensitive | no                      |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceFromInput    | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

**MX\_CURP** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_CURP

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| ( [A-Z]{4}\d{6} [HMX] [A-Z]{5} [0-9A-Z]\d ) | MX_CURP_VALIDA |
| si no                                       | MX_CM_ALFANUM  |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_CURP\_CUERPO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_VALIDA

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( [A-Z] ) ( [A-Z] ) ( [A-Z]{2} ) ( \d{6} ) ( [HM] ) ( [A-Z]{2} ) ( [A-Z]{3} ) ( [0-9A-Z] ) ( \d ) | MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_SEXO_H_M · MX_ENTIDAD_CURP · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM ·<br>reemplaza por 0 |
| ( [A-Z] ) ( [A-Z] ) ( [A-Z]{2} ) ( \d{6} ) ( X ) ( [A-Z]{2} ) ( [A-Z]{3} ) ( [0-9A-Z] ) ( \d )    | MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD ·<br>conserva · MX_ENTIDAD_CURP · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM ·<br>reemplaza por 0 |
| si no                                                                                             | conserva                                                                                                                                             |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_CURP\_DV** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX\_CURP\_DV\_P1 → MX\_CURP\_DV\_P2 → MX\_CURP\_DV\_P3 → MX\_CURP\_DV\_P4 → MX\_CURP\_DV\_P5 → MX\_CURP\_DV\_P6 → MX\_CURP\_DV\_P7 → MX\_CURP\_DV\_P8 , en este orden.

Usado por: MX\_CURP\_VALIDA

**CONFIGURACIÓN**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| algorithmReferences[1] | MX_CURP_DV_P1 |
| algorithmReferences[2] | MX_CURP_DV_P2 |
| algorithmReferences[3] | MX_CURP_DV_P3 |
| algorithmReferences[4] | MX_CURP_DV_P4 |
| algorithmReferences[5] | MX_CURP_DV_P5 |
| algorithmReferences[6] | MX_CURP_DV_P6 |
| algorithmReferences[7] | MX_CURP_DV_P7 |
| algorithmReferences[8] | MX_CURP_DV_P8 |

**MX\_CURP\_DV\_P1** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| (.{0})(.{2})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T1 · conserva |
| si no            | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| (.{2})(.{3})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T2 · conserva |
| si no            | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| (.{4})(.{3})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T3 · conserva |
| si no            | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| (.{6})(.{3})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T4 · conserva |
| si no            | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| (.{8})(.{3})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T5 · conserva |
|------------------|-------------------------------------|

|       |          |
|-------|----------|
| si no | conserva |
|-------|----------|

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| (.{10})(.{4})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T6 · conserva |
| si no             | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P7 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| (.{13})(.{3})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T7 · conserva |
| si no             | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_P8 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_CURP\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| (.{15})(.{4})(.*) | conserva · MX_CURP_DV_T8 · conserva |
| si no             | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_CURP\_DV\_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-curp-dv-1.txt (676 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX\_CURP\_DV\_P1

CONFIGURACIÓN

|            |                  |
|------------|------------------|
| lookupFile | mx-curp-dv-1.txt |
| delimiter  | ,                |

|                |    |
|----------------|----|
| caseSensitive  | sí |
| trimWhitespace | sí |

#### **MX\_CURP\_DV\_T2 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-2.txt` (6760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P2`

#### **CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-2.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

#### **MX\_CURP\_DV\_T3 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-3.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P3`

#### **CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-3.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

#### **MX\_CURP\_DV\_T4 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-4.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P4`

#### **CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-4.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

#### **MX\_CURP\_DV\_T5 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-5.txt` (1000 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P5`

#### **CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-5.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

#### **MX\_CURP\_DV\_T6 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-6.txt` (20.280 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P6`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-6.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

**MX\_CURP\_DV\_T7 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-7.txt` (6760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P7`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-7.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

**MX\_CURP\_DV\_T8 DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-curp-dv-8.txt` (9360 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_CURP_DV_P8`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-curp-dv-8.txt</code> |
| delimiter      | ,                             |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

**MX\_CURP\_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV` , en este orden.

Usado por: `MX_CURP`

**CONFIGURACIÓN**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| algorithmReferences[1] | <code>MX_CURP_CUERPO</code> |
| algorithmReferences[2] | <code>MX_CURP_DV</code>     |

**MX\_DECIL SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-decil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-decil.txt</code>   |
| hashMethod                 | <code>SHA256</code>         |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code> |
| inputCaseSensitive         | no                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                          |

**MX\_DECIL\_ALTO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-decil-alto.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| lookupFile                 | mx-decil-alto.txt |
| hashMethod                 | SHA256            |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT    |
| inputCaseSensitive         | no                |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                |

**MX\_DIA\_1\_28** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 28.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN

|          |    |
|----------|----|
| minValue | 1  |
| maxValue | 28 |

**MX\_DIA\_29\_30** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 29 y 30.

Usado por: `MX_FECHA_AAMMDD`

CONFIGURACIÓN

|          |    |
|----------|----|
| minValue | 29 |
| maxValue | 30 |

**MX\_DIAGNOSTICO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})</code>    | <code>MX_CIE10_DECIMAL</code>     |
| <code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})</code>           | <code>MX_CIE10</code>             |
| <code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code> | <code>MX_BANDERA</code>           |
| si no                                          | <code>MX_DIAGNOSTICO_TEXTO</code> |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_DIAGNOSTICO\_TEXTO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `mx-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

|            |                     |
|------------|---------------------|
| lookupFile | mx-diagnosticos.txt |
|------------|---------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**MX\_DIRECCION** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `mx-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L1_DIRECCION`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | mx-direcciones.txt   |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**MX\_DISCAPACIDAD** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code> | MX_BANDERA            |
| <code>(\d{1,6})</code>                         | MX_CM_ALFANUM         |
| si no                                          | MX_DISCAPACIDAD_LISTA |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_DISCAPACIDAD\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `mx-discapacidad.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_DISCAPACIDAD`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | mx-discapacidad.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

**MX\_EDAD** REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| (\d{3,})           | reemplaza por 90                    |
| ([1-9])(\d)(\.\d+) | conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva |
| ([1-9])(\d)        | conserva · MX_CM_ALFANUM            |
| (\d)               | MX_CM_ALFANUM                       |
| si no              | conserva                            |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (^[^\s]+)@([^\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}) | MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por test |
| si no                                | MX_CM_ALFANUM                                      |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de mx-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_L2\_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | mx-empleadores.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

MX\_ENTIDAD\_CURP SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de mx-entidad-curp.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_CURP\_CUERPO

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | mx-entidad-curp.txt  |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

MX\_ENTIDAD\_NUMERO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 32 valores de mx-entidad-numero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CLAVE_ELECTOR`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | mx-entidad-numero.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | no                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                    |

**MX\_ESCOLARIDAD** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `mx-escolaridad.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESCOLARIDAD`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | mx-escolaridad.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

**MX\_ESCUELA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `mx-escuelas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESCUELA`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | mx-escuelas.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

**MX\_ESTADO\_CIVIL** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `mx-estado-civil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_ESTADO_CIVIL`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | mx-estado-civil.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

**MX\_ESTADO\_CREDITICIO** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

**MX\_IDENTIDAD\_GENERO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_IDENTIDAD\_GENERO

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA                |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM             |
| si no                             | MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_IDENTIDAD\_GENERO\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de mx-identidad-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_IDENTIDAD\_GENERO

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | mx-identidad-genero.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT          |
| inputCaseSensitive         | no                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                      |

**MX\_INGRESO\_MENSUAL** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 8000 y 250.000.

Usado por: MX\_FIN\_INGRESO\_MENSUAL

**CONFIGURACIÓN**

|          |        |
|----------|--------|
| minValue | 8000   |
| maxValue | 250000 |

**MX\_IP** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_HEX .

Usado por: MX\_L1\_IP

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3}) | MX_OCTETO · MX_OCTETO · MX_OCTETO · MX_OCTETO |
| si no                                         | MX_CM_HEX                                     |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_LENGUA\_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_LENGUA\_INDIGENA\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_LENGUA\_INDIGENA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA               |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM            |
| si no                             | MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_LENGUA\_INDIGENA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 27 valores de mx-lenguas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_LENGUA\_INDIGENA

CONFIGURACIÓN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | mx-lenguas.txt |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

MX\_LOCALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 229 valores de mx-localidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_L2\_LOCALIDAD

CONFIGURACIÓN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| lookupFile                 | mx-localidades.txt   |
| hashMethod                 | SHA256               |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE |
| inputCaseSensitive         | no                   |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                   |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                   |

MX\_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_MEDICAMENTO\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_SALUD\_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA |
|-----------------------------------|------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| (\d{1,6}) | MX_CM_ALFANUM        |
| si no     | MX_MEDICAMENTO_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_MEDICAMENTO\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `mx-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-medicamentos.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                           |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                   |
| inputCaseSensitive         | no                               |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                               |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                               |

MX\_MES NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 12.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURACIÓN

|          |    |
|----------|----|
| minValue | 1  |
| maxValue | 12 |

MX\_MES\_30\_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURACIÓN

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-meses-30-dias.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                            |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT                    |
| inputCaseSensitive         | no                                |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                                |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                                |

MX\_MES\_31\_DIAS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURACIÓN

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| lookupFile              | <code>mx-meses-31-dias.txt</code> |
| hashMethod              | SHA256                            |
| maskedValueCase         | PRESERVE_INPUT                    |
| inputCaseSensitive      | no                                |
| trimWhitespaceFromInput | sí                                |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |
|----------------------------|----|

**MX\_MONTO\_DEUDA** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 5.000.000.

Usado por: `MX_FIN_MONTO_DEUDA`

**CONFIGURACIÓN**

|          |         |
|----------|---------|
| minValue | 1000    |
| maxValue | 5000000 |

**MX\_MOP** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `mx-mop.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| lookupFile                 | mx-mop.txt     |
| hashMethod                 | SHA256         |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**MX\_MUNICIPIO** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-municipio-generalizado.txt` (6547 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_L2_MUNICIPIO`

**CONFIGURACIÓN**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| lookupFile     | mx-municipio-generalizado.txt |
| delimiter      |                               |
| caseSensitive  | sí                            |
| trimWhitespace | sí                            |

**MX\_NACIONALIDAD** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `mx-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_NACIONALIDAD`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| lookupFile                 | mx-nacionalidades.txt |
| hashMethod                 | SHA256                |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT        |
| inputCaseSensitive         | no                    |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                    |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                    |

**MX\_NIVEL\_SOCIOECONOMICO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_NSE`.

Usado por: `MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ([1-5])                 | MX_QUINTIL          |
| ([6-9] 10)              | MX_DECIL_ALTO       |
| (?i)(decil\s*)(\d{1,2}) | conserva · MX_DECIL |
| si no                   | MX_NSE              |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_NOMBRE\_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_NOMBRE\_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ([^\,]+),\s*(.+)                      | MX_APELLIDOS · MX_NOMBRES                                                    |
| (\S+)                                 | MX_NOMBRE_PILA                                                               |
| (\S+)\s+(\S+)                         | MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO                                                 |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)                 | MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO                                   |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)         | MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO                  |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO |
| si no                                 | MX_CM_ALFANUM                                                                |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_NOMBRE\_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de mx-nombres.txt .

Usado por: MX\_NOMBRES , MX\_NOMBRE\_COMPLETO

CONFIGURACIÓN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| lookupFile         | mx-nombres.txt |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT |
| filterAccent       | sí             |
| inputCaseSensitive | no             |

MX\_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_NOMBRE , MX\_NOMBRE\_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| (\S+)                 | MX_NOMBRE_PILA                                   |
| (\S+)\s+(\S+)         | MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA                  |
| (\S+)\s+(\S+)\s+(\S+) | MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA |
| si no                 | MX_CM_ALFANUM                                    |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_NSE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `mx-nse.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-nse.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE    |
| inputCaseSensitive         | no                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                      |

**MX\_NSS** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_NSS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <code>(\d{11})</code> | <code>MX_NSS_LUHN</code>   |
| si no                 | <code>MX_CM_ALFANUM</code> |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_NSS\_LUHN** PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `MX_NSS`

CONFIGURACIÓN

|          |   |
|----------|---|
| preserve | 0 |
|----------|---|

**MX\_OCTETO** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `MX_IP`

CONFIGURACIÓN

|          |     |
|----------|-----|
| minValue | 1   |
| maxValue | 254 |

**MX\_OCUPACION** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `mx-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_L2_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| lookupFile | <code>mx-ocupaciones.txt</code> |
| hashMethod | SHA256                          |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

**MX\_OPINION\_POLITICA** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_OPINION\_POLITICA\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_OPINION\_POLITICA

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA                |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM             |
| si no                             | MX_OPINION_POLITICA_LISTA |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_OPINION\_POLITICA\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de mx-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_OPINION\_POLITICA

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| lookupFile                 | mx-opiniones-politicas.txt |
| hashMethod                 | SHA256                     |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT             |
| inputCaseSensitive         | no                         |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                         |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                         |

**MX\_PARTIDO\_POLITICO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PARTIDO\_POLITICO\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_AFILIACION\_POLITICA

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA                |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM             |
| si no                             | MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_PARTIDO\_POLITICO\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_PARTIDO\_POLITICO

CONFIGURACIÓN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | mx-partidos.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

MX\_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 200.000 y 30.000.000.

Usado por: MX\_FIN\_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

|          |          |
|----------|----------|
| minValue | 200000   |
| maxValue | 30000000 |

MX\_PLACA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: MX\_L1\_PLACA

CONFIGURACIÓN

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| characterGroups | ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnpqrstuvwxyz 0123456789 |
| caseSensitive   | sí                                                           |

MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_PREFERENCIA\_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA                  |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM               |
| si no                             | MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de mx-preferencia-sexual.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_PREFERENCIA\_SEXUAL

CONFIGURACIÓN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | mx-preferencia-sexual.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | no                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                        |

**MX\_PROGRAMA\_SOCIAL** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA .

Usado por: MX\_FIN\_PROGRAMA\_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA               |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM            |
| si no                             | MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_PROGRAMA\_SOCIAL\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de mx-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_PROGRAMA\_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| lookupFile                 | mx-programas-sociales.txt |
| hashMethod                 | SHA256                    |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT            |
| inputCaseSensitive         | no                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                        |

**MX\_PUEBLO** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_PUEBLO\_LISTA .

Usado por: MX\_L3\_ETNIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA      |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM   |
| si no                             | MX_PUEBLO_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_PUEBLO\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de mx-pueblos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_PUEBLO

CONFIGURACIÓN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| lookupFile         | mx-pueblos.txt |
| hashMethod         | SHA256         |
| maskedValueCase    | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive | no             |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| trimWhitespaceFromInput    | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

**MX\_QUINTIL** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `mx-quintil.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

**CONFIGURACIÓN**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-quintil.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                      |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT              |
| inputCaseSensitive         | no                          |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                          |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                          |

**MX\_REDACTAR** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL` , `MX_L3_BIOMETRICO` , `MX_L3_INFORMACION_GENETICA`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <code>(.+)</code> | cada carácter → X |
| si no             | conserva          |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_REGIMEN\_FISCAL** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE` .

Usado por: `MX_FIN_REGIMEN_FISCAL`

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>(6\d{2})</code>                | <code>MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE</code>                                                    |
| <code>(6\d{2})(\s*[—]\s*)(.+)</code> | <code>MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE</code> · conserva · <code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code> |
| si no                                | <code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code>                                                   |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_REGIMEN\_FISCAL\_CLAVE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-clave.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

**CONFIGURACIÓN**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| lookupFile      | <code>mx-regimen-fiscal-clave.txt</code> |
| hashMethod      | SHA256                                   |
| maskedValueCase | PRESERVE_INPUT                           |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| inputCaseSensitive         | no |
| trimWhitespaceFromInput    | sí |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí |

#### **MX\_REGIMEN\_FISCAL\_NOMBRE** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-regimen-fiscal-nombre.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                                    |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>         |
| inputCaseSensitive         | no                                        |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                                        |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                                        |

#### **MX\_RELIGION** REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`MX_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `MX_L3_RELIGION`

##### **PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code> | <code>MX_BANDERA</code>        |
| <code>(\d{1,6})</code>                         | <code>MX_CM_ALFANUM</code>     |
| si no                                          | <code>MX_RELIGION_LISTA</code> |

##### **CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

#### **MX\_RELIGION\_LISTA** SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `mx-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_RELIGION`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| lookupFile                 | <code>mx-religiones.txt</code> |
| hashMethod                 | SHA256                         |
| maskedValueCase            | <code>PRESERVE_INPUT</code>    |
| inputCaseSensitive         | no                             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                             |

#### **MX\_RFC** REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_RFC`

##### **PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>([A-ZÑ&amp;]{4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])</code> | <code>MX_RFC_FISICA</code> |
| <code>([A-ZÑ&amp;]{3}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])</code> | <code>MX_RFC_MORAL</code>  |

|                                                                |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>([A-ZÑ&amp;])([A-ZÑ&amp;])([A-ZÑ&amp;]{2})(\d{6})</code> | <code>MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD</code> |
| si no                                                          | <code>MX_CM_ALFANUM</code>                                                   |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_CUERPO\_FISICA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>([A-ZÑ&amp;])([A-ZÑ&amp;])([A-ZÑ&amp;]{2})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])</code> | <code>MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por 0</code> |
| si no                                                                               | conserva                                                                                                       |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_CUERPO\_MORAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>([A-ZÑ&amp;]{3})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])</code> | <code>MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_CM_ALFANUM · reemplaza por 0</code> |
| si no                                                     | conserva                                                                       |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_DV_P1` → `MX_RFC_DV_P2` → `MX_RFC_DV_P3` → `MX_RFC_DV_P4` → `MX_RFC_DV_P5` → `MX_RFC_DV_P6`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC_FISICA`, `MX_RFC_MORAL`

CONFIGURACIÓN

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <code>algorithmReferences[1]</code> | <code>MX_RFC_DV_P1</code> |
| <code>algorithmReferences[2]</code> | <code>MX_RFC_DV_P2</code> |
| <code>algorithmReferences[3]</code> | <code>MX_RFC_DV_P3</code> |
| <code>algorithmReferences[4]</code> | <code>MX_RFC_DV_P4</code> |
| <code>algorithmReferences[5]</code> | <code>MX_RFC_DV_P5</code> |
| <code>algorithmReferences[6]</code> | <code>MX_RFC_DV_P6</code> |

MX\_RFC\_DV\_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `MX_RFC_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{0})(.{2})(.*) | conserva · MX_RFC_DV_T1 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV\_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{2})(.{3})(.*) | conserva · MX_RFC_DV_T2 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV\_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{4})(.{3})(.*) | conserva · MX_RFC_DV_T3 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV\_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{6})(.{3})(.*) | conserva · MX_RFC_DV_T4 · conserva |
| si no            | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV\_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (.{8})(.{3})(.*) | conserva · MX_RFC_DV_T5 · conserva |
|------------------|------------------------------------|

|       |          |
|-------|----------|
| si no | conserva |
|-------|----------|

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV\_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| (.{10})(.{4})(.*) | conserva · MX_RFC_DV_T6 · conserva |
| si no             | conserva                           |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_RFC\_DV\_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-dv-1.txt (812 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX\_RFC\_DV\_P1

CONFIGURACIÓN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| lookupFile     | mx-rfc-dv-1.txt |
| delimiter      | ,               |
| caseSensitive  | sí              |
| trimWhitespace | sí              |

MX\_RFC\_DV\_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-dv-2.txt (8624 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX\_RFC\_DV\_P2

CONFIGURACIÓN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| lookupFile     | mx-rfc-dv-2.txt |
| delimiter      | ,               |
| caseSensitive  | sí              |
| trimWhitespace | sí              |

MX\_RFC\_DV\_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-dv-3.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX\_RFC\_DV\_P3

CONFIGURACIÓN

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| lookupFile    | mx-rfc-dv-3.txt |
| delimiter     | ,               |
| caseSensitive | sí              |

|                |    |
|----------------|----|
| trimWhitespace | sí |
|----------------|----|

#### **MX\_RFC\_DV\_T4** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P4`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-rfc-dv-4.txt</code> |
| delimiter      | <code>,</code>               |
| caseSensitive  | sí                           |
| trimWhitespace | sí                           |

#### **MX\_RFC\_DV\_T5** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P5`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-rfc-dv-5.txt</code> |
| delimiter      | <code>,</code>               |
| caseSensitive  | sí                           |
| trimWhitespace | sí                           |

#### **MX\_RFC\_DV\_T6** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `mx-rfc-dv-6.txt` (14.256 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `MX_RFC_DV_P6`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| lookupFile     | <code>mx-rfc-dv-6.txt</code> |
| delimiter      | <code>,</code>               |
| caseSensitive  | sí                           |
| trimWhitespace | sí                           |

#### **MX\_RFC\_FISICA** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| algorithmReferences[1] | <code>MX_RFC_CUERPO_FISICA</code> |
| algorithmReferences[2] | <code>MX_RFC_DV</code>            |

#### **MX\_RFC\_MORAL** STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO`, en este orden.

Usado por: `MX_RFC`

##### **CONFIGURACIÓN**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| algorithmReferences[1] | <code>MX_RFC_CUERPO_MORAL</code> |
| algorithmReferences[2] | <code>MX_RFC_RELLENO</code>      |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| algorithmReferences[3] | MX_RFC_DV          |
| algorithmReferences[4] | MX_RFC_SIN_RELLENO |

**MX\_RFC\_RELLENO** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_MORAL

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| (.){11} | MX_RFC_RELLENO_TABLA · conserva |
| si no   | conserva                        |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_RFC\_RELLENO\_TABLA** DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en mx-rfc-relleno.txt (38 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: MX\_RFC\_RELLENO

**CONFIGURACIÓN**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| lookupFile     | mx-rfc-relleno.txt |
| delimiter      | ,                  |
| caseSensitive  | sí                 |
| trimWhitespace | sí                 |

**MX\_RFC\_SIN\_RELLENO** REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_RFC\_MORAL

**PATRONES, PROBADOS EN ORDEN**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| (_){12} | elimina · conserva |
| si no   | conserva           |

**CONFIGURACIÓN**

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

**MX\_SALARIO\_DIARIO** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 280 y 3000.

Usado por: MX\_FIN\_SALARIO\_DIARIO

**CONFIGURACIÓN**

|          |      |
|----------|------|
| minValue | 280  |
| maxValue | 3000 |

**MX\_SALDO\_RETIRO** NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 5000 y 5.000.000.

Usado por: MX\_FIN\_SALDO\_RETIRO

CONFIGURACIÓN

|          |         |
|----------|---------|
| minValue | 5000    |
| maxValue | 5000000 |

MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL\_LISTA .

Usado por: MX\_FIN\_SEGURIDAD\_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (?i)(s[íí] no true false [sny01]) | MX_BANDERA                |
| (\d{1,2})                         | MX_CM_ALFANUM             |
| si no                             | MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de mx-seguridad-social.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_SEGURIDAD\_SOCIAL

CONFIGURACIÓN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| lookupFile                 | mx-seguridad-social.txt |
| hashMethod                 | SHA256                  |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE    |
| inputCaseSensitive         | no                      |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                      |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                      |

MX\_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_L2\_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| (?i)(femenino masculino) | MX_SEX0_PALABRA      |
| (?i)(mujer hombre)       | MX_SEX0_MUJER_HOMBRE |
| (?i)(female male)        | MX_SEX0_INGLES       |
| (?i)([hm])               | MX_SEX0_H_M          |
| (?i)(f)                  | MX_SEX0_F_M          |
| si no                    | conserva             |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_SEX0\_F\_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de mx-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_SEX0

### CONFIGURACIÓN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | mx-sexo-f-m.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

### MX\_SEXO\_H\_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO` , `MX_CLAVE_ELECTOR` , `MX_SEXO`

### CONFIGURACIÓN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| lookupFile                 | mx-sexo-h-m.txt |
| hashMethod                 | SHA256          |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT  |
| inputCaseSensitive         | no              |
| trimWhitespaceFromInput    | sí              |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí              |

### MX\_SEXO\_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

### CONFIGURACIÓN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lookupFile                 | mx-sexo-ingles.txt |
| hashMethod                 | SHA256             |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT     |
| inputCaseSensitive         | no                 |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                 |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                 |

### MX\_SEXO\_MUJER\_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

### CONFIGURACIÓN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| lookupFile                 | mx-sexo-mujer-hombre.txt |
| hashMethod                 | SHA256                   |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT           |
| inputCaseSensitive         | no                       |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                       |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                       |

### MX\_SEXO\_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURACIÓN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| lookupFile                 | mx-sexo-palabra.txt |
| hashMethod                 | SHA256              |
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT      |
| inputCaseSensitive         | no                  |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                  |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                  |

MX\_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de mx-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_CATEGORIA\_SUPRIMIDA

CONFIGURACIÓN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| lookupFile                 | mx-sin-informacion.txt |
| hashMethod                 | SHA256                 |
| maskedValueCase            | PRESERVE_LOOKUP_FILE   |
| inputCaseSensitive         | no                     |
| trimWhitespaceFromInput    | sí                     |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí                     |

MX\_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: MX\_L1\_TARJETA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| (\d[\d\s-]{11,22}\d) | MX_TARJETA_LUHN |
| sí no                | conserva        |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_TARJETA\_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: MX\_TARJETA

CONFIGURACIÓN

|                    |   |
|--------------------|---|
| minMaskedPositions | 6 |
| preserve           | 0 |

MX\_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_CM\_ALFANUM .

Usado por: MX\_L1\_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                                       |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (\+?52[\s-]?)?(1[\s-]?)?\((?<br>(?:55 56 33 81)\)?[\s-]?)\(\d{4}\)([\s-]?)<br>(\d{4}) | conserva · conserva · conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva · MX_CM_ALFANUM |
| (\+?52[\s-]?)?(1[\s-]?)?\((?<br>[2-9]\d{2}\)\)?<br>[\s-]?\(\d{3}\)([\s-]?)\(\d{4}\)   | conserva · conserva · conserva · MX_CM_ALFANUM · conserva · MX_CM_ALFANUM |

|       |               |
|-------|---------------|
| si no | MX_CM_ALFANUM |
|-------|---------------|

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_TEXTO\_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO] , y los 1436 términos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: MX\_L1\_TEXTO\_LIBRE , MX\_L3\_SALUD\_TEXTO\_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| [A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d                           |
| [A-ZÑ&]{3,4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A]                             |
| [A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}                                         |
| [\w.\+-]+\@[ \w\ -]+\ ( \. [ \w\ - ]+ )+                       |
| (?<!\d)(\+?52)?1?\d{10}(?! \d)                                 |
| (?<!\d)\d{11}(?! \d)                                           |
| (?<!\d)\d{13,19}(?! \d)                                        |
| (?<![A-Za-z])[A-HJ-NPR-Z]{3}-?\d{3}-?[A-HJ-NPR-Z](?! [A-Za-z]) |
| (?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?! \d)                            |

CONFIGURACIÓN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| regExRedactValue      | [DATO]               |
| lookupFile            | mx-texto-nombres.txt |
| lookupFileRedactValue | [NOMBRE]             |
| isDenyList            | sí                   |

MX\_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: MX\_VIVIENDA\_LISTA .

Usado por: MX\_FIN\_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| (?i)(s[ií] no true false [sny01]) | MX_BANDERA        |
| (\d{1,6})                         | MX_CM_ALFANUM     |
| si no                             | MX_VIVIENDA_LISTA |

CONFIGURACIÓN

|             |    |
|-------------|----|
| trimInput   | sí |
| requireMask | no |

MX\_VIVIENDA\_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de mx-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: MX\_VIVIENDA

CONFIGURACIÓN

|            |                 |
|------------|-----------------|
| lookupFile | mx-vivienda.txt |
| hashMethod | SHA256          |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| maskedValueCase            | PRESERVE_INPUT |
| inputCaseSensitive         | no             |
| trimWhitespaceFromInput    | sí             |
| trimWhitespaceInLookupFile | sí             |

# Archivos

Los archivos de lookup y de detección viajan con el set: cargarlo los copia a la carpeta de archivos, y enviarlo a Delphix los sube.

| ARCHIVO                                     | LÍNEAS | USADO POR                 | PRIMERAS LÍNEAS                                                                  |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| mx-afores.txt                               | 11     | MX_AFORE_LISTA            | Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa                      |
| mx-<br>antecedentes.txt                     | 3      | MX_ANTECEDENTES_LISTA     | Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información            |
| mx-<br>apellidos.txt                        | 337    | MX_APELLIDO               | Hernández · García · Martínez · López                                            |
| mx-bandera-0-<br>1.txt                      | 2      | MX_BANDERA_0_1            | 0 · 1                                                                            |
| mx-bandera-s-<br>n.txt                      | 2      | MX_BANDERA_S_N            | S · N                                                                            |
| mx-bandera-si-<br>no.txt                    | 2      | MX_BANDERA_SI_NO          | Sí · No                                                                          |
| mx-bandera-true-<br>false.txt               | 2      | MX_BANDERA_TRUE_FALSE     | true · false                                                                     |
| mx-bandera-y-<br>n.txt                      | 2      | MX_BANDERA_Y_N            | Y · N                                                                            |
| mx-cie10-<br>decimal.txt                    | 33     | MX_CIE10_DECIMAL          | E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9                                                    |
| mx-cie10.txt                                | 37     | MX_CIE10                  | I10 · E11 · E78 · J45                                                            |
| mx-clave-<br>municipio-<br>generalizada.txt | 2758   | MX_CLAVE_MUNICIPIO        | 01001,01001 · 1001,1001 · 01002,01002 · 1002,1002                                |
| mx-colonias.txt                             | 60     | MX_COLONIA                | Centro · Del Valle · San Miguel · Santa María                                    |
| mx-credito-<br>vivienda.txt                 | 6      | MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA | Crédito Infonavit · Crédito Fovissste · Cofinavit · Crédito hipotecario bancario |
| mx-curp-dv-<br>1.txt                        | 676    | MX_CURP_DV_T1             | AA,AA0 · AB,AB7 · AC,AC4 · AD,AD1                                                |
| mx-curp-dv-<br>2.txt                        | 6760   | MX_CURP_DV_T2             | OAA,AA0 · OAB,AB5 · OAC,AC0 · OAD,AD5                                            |
| mx-curp-dv-<br>3.txt                        | 1000   | MX_CURP_DV_T3             | 000,000 · 001,013 · 002,026 · 003,039                                            |
| mx-curp-dv-<br>4.txt                        | 1000   | MX_CURP_DV_T4             | 000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033                                            |
| mx-curp-dv-<br>5.txt                        | 1000   | MX_CURP_DV_T5             | 000,000 · 001,019 · 002,028 · 003,037                                            |
| mx-curp-dv-<br>6.txt                        | 20.280 | MX_CURP_DV_T6             | OHAA,HAA6 · OHAB,HAB2 · OHAC,HAC8 · OHAD,HAD4                                    |
| mx-curp-dv-<br>7.txt                        | 6760   | MX_CURP_DV_T7             | OAA,AA0 · OAB,AB4 · OAC,AC8 · OAD,AD2                                            |

| ARCHIVO                          | LÍNEAS | USADO POR                                             | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                                       |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-curp-dv-8.txt                 | 9360   | MX_CURP_DV_T8                                         | 0A00,A00 · 0A10,A18 · 0A20,A26 · 0A30,A34                                                                             |
| mx-decil-alto.txt                | 5      | MX_DECIL_ALTO                                         | 6 · 7 · 8 · 9                                                                                                         |
| mx-decil.txt                     | 10     | MX_DECIL                                              | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                         |
| mx-detectar-afores.txt           | 27     | MX_FIN_AFORE – List                                   | Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa                                                           |
| mx-detectar-apellidos.txt        | 423    | MX_L1_APELLIDO – List<br>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List | Hernández · Hernandez · García · Garcia                                                                               |
| mx-detectar-bandera.txt          | 8      | MX_L3_ETNIA – List                                    | s · n · sí · si                                                                                                       |
| mx-detectar-clave-municipio.txt  | 2758   | MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – List                          | 01001 · 1001 · 01002 · 1002                                                                                           |
| mx-detectar-credito-vivienda.txt | 20     | MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – List                        | Crédito Infonavit · Credito Infonavit · Crédito Fovissste · Credito Fovissste                                         |
| mx-detectar-discapacidad.txt     | 26     | MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List                       | Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Oír, aun usando aparato auditivo |
| mx-detectar-escolaridad.txt      | 27     | MX_L2_ESCOLARIDAD – List                              | Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa                                                |
| mx-detectar-estado-civil.txt     | 19     | MX_L2_ESTADO_CIVIL – List                             | soltero · soltera · casado · casada                                                                                   |
| mx-detectar-grupo-sanguineo.txt  | 26     | MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List                    | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                     |
| mx-detectar-identidad-genero.txt | 19     | MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – List                         | Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans                                                                           |
| mx-detectar-lenguas.txt          | 57     | MX_L3 LENGUA_INDIGENA – List                          | Náhuatl · Nahuatl · Maya · Tseltal                                                                                    |
| mx-detectar-medicamentos.txt     | 57     | MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List                        | Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol                                                                      |
| mx-detectar-municipios.txt       | 3090   | MX_L2_MUNICIPIO – List                                | Aguascalientes · Asientos · Calvillo · Cosío                                                                          |
| mx-detectar-nacionalidades.txt   | 64     | MX_L2_NACIONALIDAD – List                             | Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña                                                                  |
| mx-detectar-nombres.txt          | 301    | MX_L1_NOMBRE – List<br>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List   | María · Maria · José · Jose                                                                                           |
| mx-detectar-nse.txt              | 13     | MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List                    | a/b · ab · c+ · c                                                                                                     |

| ARCHIVO                             | LÍNEAS | USADO POR                        | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-detectar-opiniones-politicas.txt | 14     | MX_L3_OPINION_POLITICA – List    | Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha                                                                                                                        |
| mx-detectar-partidos.txt            | 35     | MX_L3_AFILIACION_POLITICA – List | Morena · Partido Acción Nacional · Partido Accion Nacional · Partido Revolucionario Institucional                                                                             |
| mx-detectar-preferencia-sexual.txt  | 17     | MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – List  | Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay                                                                                                                                    |
| mx-detectar-programas.txt           | 37     | MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List    | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pension Mujeres Bienestar |
| mx-detectar-pueblos.txt             | 103    | MX_L3_ETNIA – List               | Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco                                                                                                                                             |
| mx-detectar-religiones.txt          | 56     | MX_L3_RELIGION – List            | Católica · Catolica · Protestante o cristiana evangélica · Protestante o cristiana evangelica                                                                                 |
| mx-detectar-seguridad-social.txt    | 22     | MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – List   | IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar                                                                                                                               |
| mx-detectar-sexo.txt                | 12     | MX_L2_SEX0 – List                | h · m · f · x                                                                                                                                                                 |
| mx-detectar-sindicatos.txt          | 16     | MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List | SNTE · CNTE · STPRM · SUTERM                                                                                                                                                  |
| mx-detectar-vivienda.txt            | 15     | MX_FIN_VIVIENDA – List           | Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada                                                                                                           |
| mx-diagnosticos.txt                 | 30     | MX_DIAGNOSTICO_TEXT0             | Hipertensión arterial sistémica · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia                                                                                                 |
| mx-direcciones.txt                  | 3000   | MX_DIRECCION                     | Calle Belisario Domínguez 681 · Calle Coahuila 741 · Calle Marte 348 Int. 17 · Xicoténcatl 1448                                                                               |
| mx-discapacidad.txt                 | 8      | MX_DISCAPACIDAD_LISTA            | Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Hablar o comunicarse                                                                     |
| mx-empleadores.txt                  | 25     | MX_EMPLEADOR                     | Comercializadora del Bajío S.A. de C.V. · Servicios Integrales del Norte S.A. de C.V. · Constructora Sierra Madre S.A. de C.V. · Transportes Golfo Pacífico S.A. de C.V.      |
| mx-entidad-curp.txt                 | 33     | MX_ENTIDAD_CURP                  | AS · BC · BS · CC                                                                                                                                                             |
| mx-entidad-numero.txt               | 32     | MX_ENTIDAD_NUMERO                | 01 · 02 · 03 · 04                                                                                                                                                             |
| mx-escolaridad.txt                  | 12     | MX_ESCOLARIDAD                   | Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa                                                                                                        |
| mx-escuelas.txt                     | 15     | MX_ESCUELA                       | Escuela Primaria Miguel Hidalgo · Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata · Escuela Secundaria Técnica No. 14 · Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez                       |
| mx-estado-civil.txt                 | 6      | MX_ESTADO_CIVIL                  | Soltero · Casado · Unión libre · Separado                                                                                                                                     |
| mx-estado-crediticio.txt            | 10     | MX_ESTADO_CREDITICIO0            | Al corriente · Atraso de 1 a 29 días · Atraso de 30 a 59 días · Atraso de 60 a 89 días                                                                                        |

| ARCHIVO                       | LÍNEAS | USADO POR                   | PRIMERAS LÍNEAS                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mx-grupo-sanguineo.txt        | 8      | MX_GRUPO_SANGUINEO          | A+ · A- · B+ · B-                                                                                                                                                               |
| mx-identidad-genero.txt       | 8      | MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA   | Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans                                                                                                                                     |
| mx-lenguas.txt                | 27     | MX LENGUA_INDIGENA_LISTA    | Náhuatl · Maya · Tzeltal · Tsotsil                                                                                                                                              |
| mx-localidades.txt            | 229    | MX_LOCALIDAD                | Aguascalientes · Jesús María · Ensenada · Mexicali                                                                                                                              |
| mx-medicamentos.txt           | 26     | MX_MEDICAMENTO_LISTA        | Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol                                                                                                                                |
| mx-meses-30-dias.txt          | 11     | MX_MES_30_DIAS              | 01 · 03 · 04 · 05                                                                                                                                                               |
| mx-meses-31-dias.txt          | 7      | MX_MES_31_DIAS              | 01 · 03 · 05 · 07                                                                                                                                                               |
| mx-mop.txt                    | 9      | MX_MOP                      | 01 · 02 · 03 · 04                                                                                                                                                               |
| mx-municipio-generalizado.txt | 6547   | MX_MUNICIPIO                | Aguascalientes Aguascalientes · AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES · Asientos Asientos · ASIENTOS ASIENTOS                                                                           |
| mx-nacionalidades.txt         | 20     | MX_NACIONALIDAD             | Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña                                                                                                                            |
| mx-nombres.txt                | 255    | MX_NOMBRE_PILA              | María · José · Juan · Luis                                                                                                                                                      |
| mx-nse.txt                    | 7      | MX_NSE                      | A/B · C+ · C · C-                                                                                                                                                               |
| mx-ocupaciones.txt            | 40     | MX_OCUPACION                | Empleado administrativo · Comerciante · Vendedor · Obrero                                                                                                                       |
| mx-opiniones-politicas.txt    | 7      | MX_OPINION_POLITICA_LISTA   | Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha                                                                                                                          |
| mx-partidos.txt               | 10     | MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA   | Morena · Partido Acción Nacional · Partido Revolucionario Institucional · Partido del Trabajo                                                                                   |
| mx-preferencia-sexual.txt     | 9      | MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA | Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay                                                                                                                                      |
| mx-programas-sociales.txt     | 13     | MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA    | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad · Beca Universal Rita Cetina |
| mx-pueblos.txt                | 31     | MX_PUEBLO_LISTA             | Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco                                                                                                                                               |
| mx-quintil.txt                | 5      | MX_QUINTIL                  | 1 · 2 · 3 · 4                                                                                                                                                                   |
| mx-regimen-fiscal-clave.txt   | 13     | MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE     | 605 · 606 · 607 · 608                                                                                                                                                           |
| mx-regimen-fiscal-nombre.txt  | 13     | MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE    | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios · Arrendamiento · Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes · Demás ingresos                                           |
| mx-religiones.txt             | 13     | MX_RELIGION_LISTA           | Católica · Protestante o cristiana evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová                                                                                                 |
| mx-rfc-dv-1.txt               | 812    | MX_RFC_DV_T1                | AA,AA8 · AB,AB9 · AC,ACA · AD,AD0                                                                                                                                               |
| mx-rfc-dv-2.txt               | 8624   | MX_RFC_DV_T2                | OAA,AA1 · OAB,AB0 · OAC,ACA · OAD,AD9                                                                                                                                           |

| ARCHIVO                  | LÍNEAS | USADO POR                 | PRIMERAS LÍNEAS                                                     |
|--------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| mx-rfc-dv-3.txt          | 1100   | MX_RFC_DV_T3              | 000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032                               |
| mx-rfc-dv-4.txt          | 1100   | MX_RFC_DV_T4              | 000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037                               |
| mx-rfc-dv-5.txt          | 1100   | MX_RFC_DV_T5              | 000,000 · 001,014 · 002,028 · 003,031                               |
| mx-rfc-dv-6.txt          | 14.256 | MX_RFC_DV_T6              | 0000,000 · 0010,019 · 0020,027 · 0030,035                           |
| mx-rfc-relleno.txt       | 38     | MX_RFC_RELLENO_TABLA      | 0, 0 · 1, 1 · 2, 2 · 3, 3                                           |
| mx-seguridad-social.txt  | 10     | MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA | IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar                     |
| mx-sexo-f-m.txt          | 2      | MX_SEXO_F_M               | F · M                                                               |
| mx-sexo-h-m.txt          | 2      | MX_SEXO_H_M               | H · M                                                               |
| mx-sexo-ingles.txt       | 2      | MX_SEXO_INGLES            | Female · Male                                                       |
| mx-sexo-mujer-hombre.txt | 2      | MX_SEXO_MUJER_HOMBRE      | Mujer · Hombre                                                      |
| mx-sexo-palabra.txt      | 2      | MX_SEXO_PALABRA           | Femenino · Masculino                                                |
| mx-sin-informacion.txt   | 1      | MX_SUPRIMIR               | Sin información                                                     |
| mx-texto-nombres.txt     | 1436   | MX_TEXTO_LIBRE            | María · MARÍA · Maria · MARIA                                       |
| mx-vivienda.txt          | 6      | MX_VIVIENDA_LISTA         | Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada |

# Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE\_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

**E1** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla column campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario\_?final ciudadano elector votante contribuyente jefe\_(de\_)?familia hijo hija familiar dependiente completos? y\_?apellidos? apellidos?

**E2** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla column campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario\_?final ciudadano elector votante contribuyente jefe\_(de\_)?familia hijo hija familiar dependiente completo compl full y\_?apellidos? apellidos?

- 
- E3** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector completo
- 
- E4** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector
- 
- E5** ip mac web url correo mail electronica email
- 
- E6** producto prod serv prodserv articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea elector electoral unica bancaria interbancaria municipio mun entidad ent localidad loc escuela centro cct clues sat producto servicio unidad plaza banco pais moneda regimen uso cfdi postal lada zona ageb area
- 
- E7** imss issste sat federal estatal regional administrativa
- 
- E8** fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra automatico recurrente domiciliado
- 
- E9** medicos patologicos personales\_?patologicos heredofamiliares gineco obstetricos familiares clinicos academicos laborales crediticios comerciales generales
-

# Profile set y classifiers

El profile set `MX – LFPDPPP – Datos personales` ejecuta estos 153 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 2, VI) y datos financieros y patrimoniales (art. 7) de la LFPDPPP 2025.

| CLASSIFIER                                      | TIPO              | DOMINIO                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <code>MX_L1_CURP – Path</code>                  | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_CURP</code>                  |
| <code>MX_L1_CURP – Type</code>                  | TIPO DE DATO      | <code>MX_L1_CURP</code>                  |
| <code>MX_L1_CURP – Regex</code>                 | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_CURP</code>                  |
| <code>MX_L1_RFC – Path</code>                   | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_RFC</code>                   |
| <code>MX_L1_RFC – Type</code>                   | TIPO DE DATO      | <code>MX_L1_RFC</code>                   |
| <code>MX_L1_RFC – Regex</code>                  | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_RFC</code>                   |
| <code>MX_L1_NSS – Path</code>                   | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_NSS</code>                   |
| <code>MX_L1_NSS – Type</code>                   | TIPO DE DATO      | <code>MX_L1_NSS</code>                   |
| <code>MX_L1_NSS – Regex</code>                  | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_NSS</code>                   |
| <code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Path</code>         | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>         |
| <code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Type</code>         | TIPO DE DATO      | <code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>         |
| <code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Regex</code>        | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>         |
| <code>MX_L1_CREDENCIAL_INE – Path</code>        | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_CREDENCIAL_INE</code>        |
| <code>MX_L1_CREDENCIAL_INE – Regex</code>       | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_CREDENCIAL_INE</code>        |
| <code>MX_L1_NOMBRE – Path</code>                | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_NOMBRE</code>                |
| <code>MX_L1_NOMBRE – List</code>                | VALORES CONOCIDOS | <code>MX_L1_NOMBRE</code>                |
| <code>MX_L1_APELLIDO – Path</code>              | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_APELLIDO</code>              |
| <code>MX_L1_APELLIDO – List</code>              | VALORES CONOCIDOS | <code>MX_L1_APELLIDO</code>              |
| <code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path</code>       | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>       |
| <code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List</code>       | VALORES CONOCIDOS | <code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>       |
| <code>MX_L1_EMAIL – Path</code>                 | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_EMAIL</code>                 |
| <code>MX_L1_EMAIL – Type</code>                 | TIPO DE DATO      | <code>MX_L1_EMAIL</code>                 |
| <code>MX_L1_EMAIL – Regex</code>                | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_EMAIL</code>                 |
| <code>MX_L1_TELEFONO – Path</code>              | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_TELEFONO</code>              |
| <code>MX_L1_TELEFONO – Regex</code>             | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_TELEFONO</code>              |
| <code>MX_L1_DIRECCION – Path</code>             | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_DIRECCION</code>             |
| <code>MX_L1_DIRECCION – Type</code>             | TIPO DE DATO      | <code>MX_L1_DIRECCION</code>             |
| <code>MX_L1_DIRECCION – Regex</code>            | FORMATO DEL VALOR | <code>MX_L1_DIRECCION</code>             |
| <code>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path</code> | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code> |
| <code>MX_L1_CLABE – Path</code>                 | NOMBRE DE COLUMNA | <code>MX_L1_CLABE</code>                 |

| CLASSIFIER                        | TIPO              | DOMINIO                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| MX_L1_CLABE – Type                | TIPO DE DATO      | MX_L1_CLABE                |
| MX_L1_CLABE – Regex               | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_CLABE                |
| MX_L1_CUENTA_BANCARIA – Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_CUENTA_BANCARIA      |
| MX_L1_TARJETA – Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_TARJETA              |
| MX_L1_TARJETA – Regex             | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_TARJETA              |
| MX_L1_PASAPORTE – Path            | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_PASAPORTE            |
| MX_L1_PASAPORTE – Regex           | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_PASAPORTE            |
| MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO |
| MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Path   | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL   |
| MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Regex  | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL   |
| MX_L1_LICENCIA_CONducir – Path    | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_LICENCIA_CONducir    |
| MX_L1_EFIRMA – Path               | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_EFIRMA               |
| MX_L1_EFIRMA – Regex              | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_EFIRMA               |
| MX_L1_IP – Path                   | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_IP                   |
| MX_L1_IP – Regex                  | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_IP                   |
| MX_L1_DISPOSITIVO – Path          | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_DISPOSITIVO          |
| MX_L1_DISPOSITIVO – Regex         | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_DISPOSITIVO          |
| MX_L1_PLACA – Path                | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_PLACA                |
| MX_L1_PLACA – Regex               | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_PLACA                |
| MX_L1_NIV – Path                  | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_NIV                  |
| MX_L1_NIV – Regex                 | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_NIV                  |
| MX_L1_NUMERO_CONTRATO – Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_NUMERO_CONTRATO      |
| MX_L1_USUARIO_RRSS – Path         | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_USUARIO_RRSS         |
| MX_L1_CREDENCIAL – Path           | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_CREDENCIAL           |
| MX_L1_GEOLOCALIZACION – Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_GEOLOCALIZACION      |
| MX_L1_GEOLOCALIZACION – Regex     | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_GEOLOCALIZACION      |
| MX_L1_TEXTO_LIBRE – Path          | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L1_TEXTO_LIBRE          |
| MX_L1_TEXTO_LIBRE – Type          | TIPO DE DATO      | MX_L1_TEXTO_LIBRE          |
| MX_L1_TEXTO_LIBRE – Regex         | FORMATO DEL VALOR | MX_L1_TEXTO_LIBRE          |
| MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path     | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_FECHA_NACIMIENTO     |
| MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type     | TIPO DE DATO      | MX_L2_FECHA_NACIMIENTO     |
| MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_ANIO_NACIMIENTO      |
| MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type      | TIPO DE DATO      | MX_L2_ANIO_NACIMIENTO      |
| MX_L2_EDAD – Path                 | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_EDAD                 |
| MX_L2_EDAD – Type                 | TIPO DE DATO      | MX_L2_EDAD                 |
| MX_L2_FECHA_EVENTO – Path         | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_FECHA_EVENTO         |
| MX_L2_FECHA_EVENTO – Type         | TIPO DE DATO      | MX_L2_FECHA_EVENTO         |

| CLASSIFIER                          | TIPO              | DOMINIO                      |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| MX_L2_SEX0 - Path                   | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_SEX0                   |
| MX_L2_SEX0 - List                   | VALORES CONOCIDOS | MX_L2_SEX0                   |
| MX_L2_MUNICIPIO - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_MUNICIPIO              |
| MX_L2_MUNICIPIO - List              | VALORES CONOCIDOS | MX_L2_MUNICIPIO              |
| MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Path        | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO        |
| MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Type        | TIPO DE DATO      | MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO        |
| MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - List        | VALORES CONOCIDOS | MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO        |
| MX_L2_LOCALIDAD - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_LOCALIDAD              |
| MX_L2_COLONIA - Path                | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_COLONIA                |
| MX_L2_CODIGO_POSTAL - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_CODIGO_POSTAL          |
| MX_L2_CODIGO_POSTAL - Regex         | FORMATO DEL VALOR | MX_L2_CODIGO_POSTAL          |
| MX_L2_NACIONALIDAD - Path           | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_NACIONALIDAD           |
| MX_L2_NACIONALIDAD - List           | VALORES CONOCIDOS | MX_L2_NACIONALIDAD           |
| MX_L2_ESTADO_CIVIL - Path           | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_ESTADO_CIVIL           |
| MX_L2_ESTADO_CIVIL - List           | VALORES CONOCIDOS | MX_L2_ESTADO_CIVIL           |
| MX_L2_OCUPACION - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_OCUPACION              |
| MX_L2_EMPLEADOR - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_EMPLEADOR              |
| MX_L2_ESCOLARIDAD - Path            | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_ESCOLARIDAD            |
| MX_L2_ESCOLARIDAD - List            | VALORES CONOCIDOS | MX_L2_ESCOLARIDAD            |
| MX_L2_ESCUELA - Path                | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_ESCUELA                |
| MX_L2_CCT - Path                    | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_CCT                    |
| MX_L2_CCT - Regex                   | FORMATO DEL VALOR | MX_L2_CCT                    |
| MX_L2_DEPENDIENTES - Path           | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L2_DEPENDIENTES           |
| MX_L2_DEPENDIENTES - Type           | TIPO DE DATO      | MX_L2_DEPENDIENTES           |
| MX_L3_ETNIA - Path                  | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_ETNIA                  |
| MX_L3_ETNIA - List                  | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_ETNIA                  |
| MX_L3_LENGUA_INDIGENA - Path        | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_LENGUA_INDIGENA        |
| MX_L3_LENGUA_INDIGENA - List        | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_LENGUA_INDIGENA        |
| MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO      |
| MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex     | FORMATO DEL VALOR | MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO      |
| MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO      |
| MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List      | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO      |
| MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path    | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR    |
| MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path    | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO    |
| MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type    | TIPO DE DATO      | MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO    |
| MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN |
| MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path  | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO  |

| CLASSIFIER                             | TIPO              | DOMINIO                         |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List     | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO     |
| MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path        | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD        |
| MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List        | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD        |
| MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA |
| MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES - Path   | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES   |
| MX_L3_BIOMETRICO - Path                | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_BIOMETRICO                |
| MX_L3_BIOMETRICO - Type                | TIPO DE DATO      | MX_L3_BIOMETRICO                |
| MX_L3_INFORMACION_GENETICA - Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_INFORMACION_GENETICA      |
| MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL - Path        | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL        |
| MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL - List        | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL        |
| MX_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_IDENTIDAD_GENERO          |
| MX_L3_IDENTIDAD_GENERO - List          | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_IDENTIDAD_GENERO          |
| MX_L3_VIDA_SEXUAL - Path               | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_VIDA_SEXUAL               |
| MX_L3_RELIGION - Path                  | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_RELIGION                  |
| MX_L3_RELIGION - List                  | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_RELIGION                  |
| MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL - Path | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL |
| MX_L3_OPINION_POLITICA - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_OPINION_POLITICA          |
| MX_L3_OPINION_POLITICA - List          | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_OPINION_POLITICA          |
| MX_L3_AFILIACION_POLITICA - Path       | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_AFILIACION_POLITICA       |
| MX_L3_AFILIACION_POLITICA - List       | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_AFILIACION_POLITICA       |
| MX_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path       | NOMBRE DE COLUMNA | MX_L3_AFILIACION_SINDICAL       |
| MX_L3_AFILIACION_SINDICAL - List       | VALORES CONOCIDOS | MX_L3_AFILIACION_SINDICAL       |
| MX_FIN_BURO_CREDITO - Path             | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_BURO_CREDITO             |
| MX_FIN_MONTO_DEUDA - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_MONTO_DEUDA              |
| MX_FIN_MONTO_DEUDA - Type              | TIPO DE DATO      | MX_FIN_MONTO_DEUDA              |
| MX_FIN_INGRESO_MENSUAL - Path          | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_INGRESO_MENSUAL          |
| MX_FIN_INGRESO_MENSUAL - Type          | TIPO DE DATO      | MX_FIN_INGRESO_MENSUAL          |
| MX_FIN_SALARIO_DIARIO - Path           | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_SALARIO_DIARIO           |
| MX_FIN_SALARIO_DIARIO - Type           | TIPO DE DATO      | MX_FIN_SALARIO_DIARIO           |
| MX_FIN_PATRIMONIO - Path               | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_PATRIMONIO               |
| MX_FIN_PATRIMONIO - Type               | TIPO DE DATO      | MX_FIN_PATRIMONIO               |
| MX_FIN_AFORE - Path                    | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_AFORE                    |
| MX_FIN_AFORE - List                    | VALORES CONOCIDOS | MX_FIN_AFORE                    |
| MX_FIN_SALDO_RETIRO - Path             | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_SALDO_RETIRO             |
| MX_FIN_SALDO_RETIRO - Type             | TIPO DE DATO      | MX_FIN_SALDO_RETIRO             |
| MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA - Path         | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA         |
| MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA - List         | VALORES CONOCIDOS | MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA         |

| CLASSIFIER                         | TIPO              | DOMINIO                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - Path     | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL     |
| MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - List     | VALORES CONOCIDOS | MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL     |
| MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path      | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL      |
| MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List      | VALORES CONOCIDOS | MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL      |
| MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO |
| MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List | VALORES CONOCIDOS | MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO |
| MX_FIN_VIVIENDA - Path             | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_VIVIENDA             |
| MX_FIN_VIVIENDA - List             | VALORES CONOCIDOS | MX_FIN_VIVIENDA             |
| MX_FIN_REGIMEN_FISCAL - Path       | NOMBRE DE COLUMNA | MX_FIN_REGIMEN_FISCAL       |
| MX_PENAL_ANTECEDENTES - Path       | NOMBRE DE COLUMNA | MX_PENAL_ANTECEDENTES       |
| MX_PENAL_CAUSA - Path              | NOMBRE DE COLUMNA | MX_PENAL_CAUSA              |
| MX_PENAL_CAUSA - Regex             | FORMATO DEL VALOR | MX_PENAL_CAUSA              |