

México — LFPDPPP

Descoberta e mascaramento de dados pessoais mexicanos: identificadores diretos com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 2 e os dados financeiros e patrimoniais do artigo 7.

83

DOMÍNIOS

153

CLASSIFIERS

154

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A LFPDPPP em resumo
3	Usando o set
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Os domínios numa visão

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	CURP	MX_L1_CURP
7.2	RFC	MX_L1_RFC
7.3	Número de seguridad social (NSS)	MX_L1_NSS
7.4	Chave de eleitor do INE	MX_L1_CLAVE_ELECTOR
7.5	Números da credencial do INE	MX_L1_CREDENCIAL_INE
7.6	Nomes próprios	MX_L1_NOMBRE
7.7	Sobrenomes	MX_L1_APELLIDO
7.8	Nome completo	MX_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.9	E-mail	MX_L1_EMAIL
7.10	Telefone	MX_L1_TELEFONO
7.11	Endereço	MX_L1_DIRECCION
7.12	Complemento do endereço	MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.13	CLABE	MX_L1_CLABE
7.14	Conta bancária	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	Cartão de pagamento	MX_L1_TARJETA
7.16	Passaporte	MX_L1_PASAPORTE
7.17	Documento migratório	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.18	Cédula profissional	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
7.19	Carteira de motorista	MX_L1_LICENCIA_CONducir
7.20	Certificado e.firma	MX_L1_EFIRMA
7.21	Endereço IP	MX_L1_IP
7.22	Identificador de dispositivo	MX_L1_DISPOSITIVO
7.23	Placa de veículo	MX_L1_PLACA
7.24	Número de identificação veicular	MX_L1_NIV
7.25	Números de contrato e de cliente	MX_L1_NUMERO_CONTRATO

7.26	Usuário e redes sociais	MX_L1_USUARIO_RRSS
7.27	Credenciais	MX_L1_CREDENCIAL
7.28	Geolocalização	MX_L1_GEOLOCALIZACION
7.29	Texto livre	MX_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Ano de nascimento	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Idade	MX_L2_EDAD
8.4	Datas de eventos da vida	MX_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	MX_L2_SEXO
8.6	Município	MX_L2_MUNICIPIO
8.7	Código do município	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
8.8	Localidade	MX_L2_LOCALIDAD
8.9	Colônia	MX_L2_COLONIA
8.10	Código postal	MX_L2_CODIGO_POSTAL
8.11	Nacionalidade	MX_L2_NACIONALIDAD
8.12	Estado civil	MX_L2_ESTADO_CIVIL
8.13	Ocupação	MX_L2_OCUPACION
8.14	Empregador	MX_L2_EMPLEADOR
8.15	Escolaridade	MX_L2_ESCOLARIDAD
8.16	Escola	MX_L2_ESCUELA
8.17	Código de escola (CCT)	MX_L2_CCT
8.18	Dependentes e filhos	MX_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DADOS SENSÍVEIS

9.1	Origem étnica	MX_L3_ETNIA
9.2	Língua indígena	MX_L3 LENGUA_INDIGENA
9.3	Diagnóstico	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	Medicamento	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	Identificadores de prontuário	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	Notas clínicas	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	Resultados de exame	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	Tipo sanguíneo	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	Deficiência	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	Saúde sexual e reprodutiva	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	Saúde mental e dependências	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	Dados biométricos	MX_L3_BIOMETRICO

9.13	Informação genética	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	Preferência sexual	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
9.15	Identidade de gênero	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.16	Vida sexual	MX_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religião	MX_L3_RELIGION
9.18	Crenças filosóficas e morais	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opiniões políticas	MX_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Filiação partidária	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Filiação sindical	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

10.1	Registro no birô de crédito	MX_FIN_BURO_CREDITO
10.2	Valor da dívida	MX_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Renda mensal	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Salário diário (SDI, SBC)	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
10.5	Patrimônio	MX_FIN_PATRIMONIO
10.6	AFORE	MX_FIN_AFORE
10.7	Poupança de aposentadoria e habitação	MX_FIN_SALDO_RETIRO
10.8	Crédito habitacional	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
10.9	Cobertura de seguridade social	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
10.10	Programas sociais	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.11	Nível socioeconômico	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.12	Situação da moradia	MX_FIN_VIVIENDA
10.13	Regime fiscal	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

PARTE 11 · ANTECEDENTES CRIMINAIS

11.1	Antecedentes criminais	MX_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de processo	MX_PENAL_CAUSA
12	Dígitos verificadores calculados pelo set	
13	Datas dentro das chaves	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados mexicano e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — não identifique mais ninguém.

Mascarar só nomes e CURPs não chega lá: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno bastam para apontar uma pessoa. O set trabalha nas mesmas camadas em que o risco está:

- **Identificadores diretos** — CURP, RFC, NSS, chave de eleitor do INE, nomes, contato, CLABE e cartões, documentos, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município, localidade, colônia, código postal, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — origem étnica e língua indígena, saúde, informação genética, crenças religiosas, filosóficas e morais, opiniões políticas, preferência sexual e filiação sindical.
- **Dados financeiros e patrimoniais** — birô de crédito, dívidas, renda, patrimônio, poupança de aposentadoria, crédito habitacional, seguridade social, programas sociais, nível socioeconômico, regime fiscal.
- **Antecedentes criminais** — antecedentes e números de processo.

Tudo o que o set precisa viaja com ele: carregá-lo cria os domínios, classifiers, algoritmos e arquivos de lookup, e enviá-lo a um Masking Engine envia todos eles.

A LFPDPPP em resumo

A Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares foi publicada no Diario Oficial de la Federación em 20 de março de 2025 e entrou em vigor no dia seguinte, revogando a lei de 2010. A última reforma (14 de novembro de 2025) mexeu só nas regras processuais supletivas. O INAI foi extinto: a autoridade agora é a **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**. O setor público tem lei própria, a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada no mesmo dia.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação sobre uma pessoa identificada ou identificável — direta ou indiretamente, por qualquer informação (art. 2, V).
- **Dados sensíveis** são os que atingem a esfera mais íntima da pessoa ou cujo uso indevido pode gerar discriminação ou risco grave. A lei cita, como exemplos e não como lista fechada, os dados que podem revelar origem racial ou étnica, estado de saúde presente ou futuro, informação genética, crenças religiosas, filosóficas e morais, opiniões políticas e preferência sexual (art. 2, VI). Exigem consentimento expresso e por escrito, e bases com dados sensíveis só podem ser criadas para finalidades legítimas e concretas (art. 8).
- **Dados financeiros e patrimoniais** exigem consentimento expresso (art. 7).
- **Finalidade**. Os dados só podem ser tratados para as finalidades do aviso de privacidade; outra finalidade exige novo consentimento (art. 11). Desenvolvimento e teste raramente estão entre as finalidades que o cliente aceitou.
- **Disociación** — procedimento depois do qual os dados não podem mais ser associados à pessoa nem, por sua estrutura, conteúdo ou grau de desagregação, identificá-la (art. 2, IX). Dados submetidos a disociación prévia dispensam consentimento (art. 9, III).

- **Segurança.** Medidas administrativas, técnicas e físicas proporcionais à sensibilidade dos dados (art. 18); vulnerações que afetem as pessoas de forma significativa devem ser comunicadas a elas (art. 19); todos os que intervêm guardam confidencialidade (art. 20).
- **Sanções.** Multas de até 320.000 vezes a UMA, que podem dobrar para dados sensíveis (art. 59); prisão de três meses a cinco anos pelos crimes do capítulo XII, em dobro para dados sensíveis (arts. 62 a 64).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para uma finalidade que o aviso de privacidade não cobre, e guarda dados sensíveis e financeiros fora dos controles feitos para eles. Uma cópia dissociada é o caminho que a própria lei oferece: é para isso que o set serve.

Duas notas sobre as categorias. A lei de 2010 listava a **filiação sindical** como sensível; o texto de 2025 não a cita mais. A lista não é exaustiva e a filiação sindical continua expondo as pessoas a discriminação, então o set a mantém. **Dados biométricos** também não são citados; identificam a pessoa por definição e são tratados aqui como sensíveis.

Este documento descreve controles técnicos. Se uma cópia conta como dissociada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro — acesso, retenção, o que mais é cruzado com ela — e não do profile set sozinho.

3

Usando o set

- **Carregar** — *Configurações* → *Profile Sets* → *Carregar*. Carregar de novo reseta cada objeto do set para como ele vem.
- **Enviar ao Delphix** — pelo profile set, ou com *Enviar tudo ao Delphix*. Domínios, algoritmos e arquivos vão antes.
- **Perfilar** — rode um job de profiling com o set e revise os domínios atribuídos antes de mascarar.
- **Mascarar** — rode o job de mascaramento. Use a mesma chave do engine em todos os ambientes para manter os valores mascarados consistentes entre sistemas.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um CURP, um RFC, uma chave de eleitor, uma CLABE, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas mexicanos (`AP_PATERN0`, `FEC_NAC`, `NUM_EXT`, `CVE_MUN`, `SDI`), nos atributos das notas fiscais CFDI 4.0 (`RfcReceptor`, `DomicilioFiscalReceptor`, `RegimenFiscalReceptor`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da credencial do INE: o CURP e a chave de eleitor continuam legíveis na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. Há quatro tipos de classifier:

- **Nome da coluna** — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força: a confiança que ela dá quando casa.

- **Tipo de dado** — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que o job de mascaramento aplica a todas as colunas atribuídas ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a chave do engine: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando.

Os exemplos deste documento foram produzidos executando os algoritmos com a chave desta ferramenta. Num engine com outra chave os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
CURP MX_L1_CURP	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_CURP
RFC MX_L1_RFC	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_RFC
Número de seguridad social (NSS) MX_L1_NSS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_NSS
Chave de eleitor do INE MX_L1_CLAVE_ELECTOR	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_CLAVE_ELECTOR
Números da credencial do INE MX_L1_CREDENCIAL_INE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		MX_CM_ALFANUM
Nomes próprios MX_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		MX_NOMBRES
Sobrenomes MX_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		MX_APELLIDOS
Nome completo MX_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		MX_NOMBRE_COMPLETO
E-mail MX_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_EMAIL
Telefone MX_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		MX_TELEFONO
Endereço MX_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_DIRECCION
Complemento do endereço MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA			MX_CM_ALFANUM
CLABE MX_L1_CLABE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_CLABE
Conta bancária MX_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA			MX_CM_ALFANUM
Cartão de pagamento MX_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		MX_TARJETA
Passaporte MX_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		MX_CM_ALFANUM
Documento migratório MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO	NOME DA COLUNA			MX_CM_ALFANUM
Cédula profissional MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		MX_CM_ALFANUM
Carteira de motorista MX_L1_LICENCIA_CONDUCCION	NOME DA COLUNA			MX_CM_ALFANUM

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Certificado e.firma MX_L1_EFIRMA	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_CM_ALFANUM
Endereço IP MX_L1_IP	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_IP
Identificador de dispositivo MX_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_CM_HEX
Placa de veículo MX_L1_PLACA	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_PLACA
Número de identificação veicular MX_L1_NIV	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_CM_ALFANUM
Números de contrato e de cliente MX_L1_NUMERO_CONTRATO	NOME DA COLUMNA			MX_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais MX_L1_USUARIO_RRSS	NOME DA COLUMNA			MX_CM_ALFANUM
Credenciais MX_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUMNA			MX_REDACTAR
Geolocalização MX_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_COORDENADA
Texto livre MX_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	MX_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento MX_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO		MX_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento MX_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO		MX_ANIO
Idade MX_L2_EDAD	NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO		MX_EDAD
Datas de eventos da vida MX_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO		MX_FECHA_EVENTO
Sexo MX_L2_SEXO	NOME DA COLUMNA	VALORES CONHECIDOS		MX_SEXO
Município MX_L2_MUNICIPIO	NOME DA COLUMNA	VALORES CONHECIDOS		MX_MUNICIPIO
Código do município MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO	NOME DA COLUMNA	TIPO DE DADO	VALORES CONHECIDOS	MX_CLAVE_MUNICIPIO
Localidade MX_L2_LOCALIDAD	NOME DA COLUMNA			MX_LOCALIDAD
Colônia MX_L2_COLONIA	NOME DA COLUMNA			MX_COLONIA
Código postal MX_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUMNA	FORMATO DO VALOR		MX_CODIGO_POSTAL
Nacionalidade MX_L2_NACIONALIDAD	NOME DA COLUMNA	VALORES CONHECIDOS		MX_NACIONALIDAD
Estado civil MX_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUMNA	VALORES CONHECIDOS		MX_ESTADO_CIVIL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Ocupação MX_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		MX_OCUPACION
Empregador MX_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		MX_EMPLEADOR
Escolaridade MX_L2_ESCOLARIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_ESCOLARIDAD
Escola MX_L2_ESCUELA	NOME DA COLUNA		MX_ESCUELA
Código de escola (CCT) MX_L2_CCT	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	MX_CM_ALFANUM
Dependentes e filhos MX_L2_DEPENDIENTES	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	MX_CANTIDAD_ACOTADA
DADOS SENSÍVEIS			
Origem étnica MX_L3_ETNIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_PUEBLO
Língua indígena MX_L3 LENGUA_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX LENGUA_INDIGENA
Diagnóstico MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	MX_DIAGNOSTICO
Medicamento MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_MEDICAMENTO
Identificadores de prontuário MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		MX_CM_ALFANUM
Notas clínicas MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	MX_TEXTO_LIBRE
Resultados de exame MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		MX_CM_ALFANUM
Tipo sanguíneo MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_DISCAPACIDAD
Saúde sexual e reprodutiva MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIV A	NOME DA COLUNA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental e dependências MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES	NOME DA COLUNA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos MX_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	MX_REDACTAR
Informação genética MX_L3_INFORMACION_GENETICA	NOME DA COLUNA		MX_REDACTAR
Preferência sexual MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_PREFERENCIA_SEXUAL
Identidade de gênero MX_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	MX_IDENTIDAD_GENERO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Vida sexual MX_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUMA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Religião MX_L3_RELIGION	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_RELIGION
Crenças filosóficas e morais MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL	NOME DA COLUMA		MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opiniões políticas MX_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_OPINION_POLITICA
Filiação partidária MX_L3_AFILIACION_POLITICA	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_PARTIDO_POLITICO
Filiação sindical MX_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS			
Registro no birô de crédito MX_FIN_BURO_CREDITO	NOME DA COLUMA		MX_BURO_CREDITO
Valor da dívida MX_FIN_MONTO_DEUDA	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	MX_MONTO_DEUDA
Renda mensal MX_FIN_INGRESO_MENSUAL	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	MX_INGRESO_MENSUAL
Salário diário (SDI, SBC) MX_FIN_SALARIO_DIARIO	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	MX_SALARIO_DIARIO
Patrimônio MX_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	MX_PATRIMONIO
AFORE MX_FIN_AFORE	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_AFORE
Poupança de aposentadoria e habitação MX_FIN_SALDO_RETIRO	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	MX_SALDO_RETIRO
Crédito habitacional MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_CREDITO_VIVIENDA
Cobertura de seguridade social MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_SEGURIDAD_SOCIAL
Programas sociais MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_PROGRAMA_SOCIAL
Nível socioeconômico MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Situação da moradia MX_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS	MX_VIVIENDA
Regime fiscal MX_FIN_REGIMEN_FISCAL	NOME DA COLUMA		MX_REGIMEN_FISCAL
ANTECEDENTES CRIMINAIS			
Antecedentes criminais MX_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUMA		MX_ANTECEDENTES

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Números de processo	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	MX_CM_ALFANUM
MX_PENAL_CAUSA			

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. As chaves nacionais — CURP, RFC, NSS, CLABE — mantêm dígito verificador válido depois de mascaradas, porque as aplicações as validam, e um ambiente de teste em que elas não passam na validação não testa nada.

7.1 CURP

MX_L1_CURP

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Clave Única de Registro de Población: 18 caracteres formados pelos nomes (4 letras), data de nascimento, sexo, estado de nascimento, três consoantes internas, um diferenciador — dígito para nascidos antes de 2000, letra depois — e um dígito verificador. HEGA850720MDFRRL04 . É a chave de quase todo registro mexicano, e já é um quase-identificador: carrega data de nascimento, sexo e estado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CURP - Path

90% curp[a-z0-9_]* c_?u_?r_?p clave_?unica(_?de_?registro)?(_?de_?poblacion)? curp_?(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|pac|paciente|alumno|benef|beneficiario|titular|asegurado|afiliado|derechohabiente|receptor|usuario|persona) (cte|cliente|emp|trab|pac|alumno|benef|titular|asegurado)_?curp

TIPO DE DADO MX_L1_CURP - Type

Aceita texto (tamanho 18 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR	MX_L1_CURP - Regex	FORÇA	OBSERVAÇÕES
PADRÃO			
[A-Z] [AEIOUX] [A-Z] {2} \d {2} (0 [1-9] 1 [0-2]) (0 [1-9] [12] \d 3 [01]) [HMX] (AS BC BS CC CL CM CS CH DF DG GT GR HG JC MC MN MS NT NL OC PL QT QR SP SL SR TC TS TL VZ YN ZS NE) [B-DF-HJ-NP-TV-Z] {3} [0-9A-Z] \d		100%	
[A-Z] {4} \d {6} [HMX] [A-Z] {5} [0-9A-Z] \d		90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram outras letras (vogal por vogal, consoante por consoante), a data de nascimento outra data válida da mesma década, sexo e estado outros valores, as consoantes e o diferenciador outros do mesmo tipo — e o dígito verificador é recalculado, então todo CURP mascarado passa na validação. O mapeamento é um-para-um: um CURP usado como chave não colide. Ver *Dígitos verificadores calculados pelo set*.

MX_CURP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_CURP_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_CURP_CUERPO → MX_CURP_DV , nesta ordem.

MX_CURP_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_FECHA_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_CM_ALFANUM.

MX_MES NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 12.

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 28.

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 29 e 30.

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_ENTIDAD_CURP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `mx-entidad-curp.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_CURP_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_DV_P1` → `MX_CURP_DV_P2` → `MX_CURP_DV_P3` → `MX_CURP_DV_P4` → `MX_CURP_DV_P5` → `MX_CURP_DV_P6` → `MX_CURP_DV_P7` → `MX_CURP_DV_P8`, nesta ordem. É formado por 16 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HEGA850720MDFRRL04	→	WUVU800428HTLBZD88
L0PM030215HJCPRRA8	→	GIFW090514HTLHDLE3

7.2 RFC

MX_L1_RFC

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Registro Federal de Contribuyentes: 13 caracteres para pessoa física (4 letras, data de nascimento, diferenciador de 2 caracteres, dígito verificador), 12 para pessoa moral. `HEGA850720ABA`. Aparece em folha de pagamento, fornecedores e notas fiscais CFDI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_RFC - Path

90%

`rfc[a-z0-9]*` `r_?f_?c` `registro_?federal(_?de)?(_?contribuyentes)?` `rfc_?`
`(cte|cliente|emp|empleado|trab|trabajador|prov|proveedor|receptor|emisor|titular|contribuyente`
`|persona|pf|fisica)` `(cte|cliente|emp|trab|prov|receptor|emisor|titular)_?rfc` `tax_?id` `id_?`
`fiscal`

TIPO DE DADO

MX_L1_RFC - Type

Aceita texto (tamanho 10 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 12)\d{3}[01][A-Z0-9]{2}[0-9A]	100%	
[A-ZÑ&]{3}\d{2}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 12)\d{3}[01][A-Z0-9]{2}[0-9A]	90%	
[A-ZÑ&]{4}\d{2}(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 12)\d{3}[01]	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo tratamento do CURP, com o dígito verificador módulo 11 do SAT, A incluído. O RFC de uma pessoa compartilha os dez primeiros caracteres com o CURP dela, e os dois são mascarados pelos mesmos algoritmos: depois de mascarados, continuam compartilhando. RFCs de empresa também são mascarados — uma coluna mistura os dois, e a data de constituição de uma empresa pequena pode apontar o dono. Um RFC sem diferenciador (10 caracteres) mantém o formato.

MX_RFC REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_RFC_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_CUERPO_FISICA → MX_RFC_DV , nesta ordem.

MX_RFC_CUERPO_FISICA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_FECHA_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_CM_ALFANUM .

MX_MES NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 12.

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 28.

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de mx-meses-30-dias.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 29 e 30.

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de mx-meses-31-dias.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_RFC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_DV_P1 → MX_RFC_DV_P2 → MX_RFC_DV_P3 → MX_RFC_DV_P4 → MX_RFC_DV_P5 → MX_RFC_DV_P6 , nesta ordem. É formado por 12 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

MX_RFC_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_CUERPO_MORAL → MX_RFC_RELLENO → MX_RFC_DV → MX_RFC_SIN_RELLENO , nesta ordem.

MX_RFC_CUERPO_MORAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_RFC_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_RFC_RELLENO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em mx-rfc-relleno.txt (38 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

MX_RFC_SIN_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

HEGA850720ABA

→

WUVU800428EX5

WMT970714R10

→

DHL950413V22

7.3 Número de seguridade social (NSS)

MX_L1_NSS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do IMSS: 11 dígitos com a subdelegação, ano de inscrição, ano de nascimento, um sequencial e um dígito verificador. Está em toda folha de pagamento e sistema de RH.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_NSS – Path

90%

```
nss[a-z0-9]* n?s?s num(ero)??(de_)?seguro?social n(o|um|ro)?(seg|seguro)?  
soc(ial)? num(ero)??(de_)?seguridad?social numero?imss n(o|um|ro)?imss imss?  
(num|nss|no) afiliacion?imss nss?  
(trab|trabajador|emp|empleado|asegurado|derechohabiente)
```

TIPO DE DADO

MX_L1_NSS – Type

Aceita texto (tamanho de 11 a 13) ou número (tamanho de 10 a 11); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

MX_L1_NSS – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{11}

70%

dígito verificador LUHN

\d{2}-?\d{2}-?\d{2}-?\d{4}-?\d

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro NSS que passa na mesma verificação de Luhn — a dos cartões de pagamento, que o framework Payment Card mantém válida. O mapeamento é um-para-um. Escrito com hífen, é mascarado dígito a dígito, sem dígito verificador válido.

MX_NSS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_NSS_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12345678903

→

68774252859

NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------	------------------	-----------------

O QUE É

A chave de elector da credencial do INE: 6 consoantes dos nomes, data de nascimento, número do estado, sexo e um diferenciador de 3 dígitos. GRHRAL85072009M100 . A credencial do INE é o documento de identidade mais usado no México.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Path

90%

clave_?(de_)?elector cve_?elector clave_?electoral clave_?ine clave_?ife elector_?(clave|key) voter_?key

TIPO DE DADO

MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Type

Aceita texto (tamanho 18 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

MX_L1_CLAVE_ELECTOR – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A–Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}		100%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Consoantes mapeadas, data de nascimento pelo mesmo algoritmo do CURP (o CURP e a chave de eleitor de uma pessoa mantêm a mesma data mascarada), estado e sexo trocados, diferenciador mapeado. A chave não tem dígito verificador.

MX_CLAVE_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_FECHA_AAMDD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_MES NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 12.

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 28.

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de mx-meses-30-dias.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 29 e 30.

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de mx-meses-31-dias.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_ENTIDAD_NUMERO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 32 valores de mx-entidad-numero.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-sexo-h-m.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
GRHRAL85072009M100	→ WVBMIF80042822H896

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
----------------	------------------	-------------------

O QUE É

Os números que identificam o documento físico: OCR (13 dígitos), CIC (9 dígitos), o identificador do cidadão e o número de emissão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_L1_CREDENCIAL_INE - Path
85%	ocr(_?(ine ife credencial))? cic(_?(ine ife credencial))? id_?ciudadano identificador_?ciudadano folio_?(ine ife credencial credencial_?elector) n(o um ro)_?(credencial_?(de_?)?elector ine ife) num(ero)?_?(de_?)?(ine ife) credencial_?(ine ife elector para_?votar) ine ife numero_?vertical num_?emision
55%	credencial identificacion_?oficial n(o um ro)_?identificacion

FORMATO DO VALOR		MX_L1_CREDENCIAL_INE - Regex
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{13}		30%
\d{9}		20%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1234567890123	→ 4957065550289

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Primeiro nome e nomes do meio (NOMBRES , PRIMER_NOMBRE), incluindo nomes compostos como María Guadalupe ou José Luis .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_L1_NOMBRE - Path
85%	primer_?nombre segundo_?nombre nombres_?(de_?)?pila nombre_?social first_?name given_?names? fname name_?first middle_?name nombre[12] nombres (exceto quando seguido de lista E1) nom_?(pila trab emp)
50%	nombre (exceto quando seguido de lista E2) nomb? (exceto quando seguido de lista E3) name (exceto quando seguido de lista E4)

VALORES CONHECIDOS MX_L1_NOMBRE - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-nombres.txt	301	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome mexicano de uma lista de 255, mantendo o número de palavras e a caixa. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

MX_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_NOMBRE_PILA **NAME**

Troca o nome por um dos 255 nomes de mx-nombres.txt .

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
María Guadalupe	→ Gloria Pedro
JOSÉ LUIS	→ ROSARIO RODOLFO

7.7 Sobrenomes

MX_L1_APELLIDO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes paterno e materno, numa coluna ou em duas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_APELLIDO - Path

85%
apellidos? apellido?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12]) ape?(pat|mat|paterno|materno|[12]) apeat apemat appat apmat ap?(pat|mat|paterno|materno) a?paterno a?materno paterno materno primer_apellido segundo_apellido last_name surname lname family_name second_last_name mother_last_name

VALORES CONHECIDOS MX_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-apellidos.txt	423	70%	Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um dos 337 sobrenomes mais frequentes do México, mantendo o número de palavras e a caixa.

MX_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 337 nomes de mx-apellidos.txt .

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Hernández López

→

Lozano SaLazar

7.8 Nome completo

MX_L1_NOMBRE_COMPLETO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e os dois sobrenomes numa coluna, na ordem mexicana, ou como SOBRENOMES, NOMBRES. Também o nome de titular, beneficiário, segurado ou receptor da nota fiscal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

nombre_(completo|compl|full) nombres?_?y_?apellidos? nombres?_?apellidos?
nombreapellido nom_?completo nomcompleto nombrecompleto full_?name fullname person_?
name customer_?name employee_?name patient_?name nombre_?
(cliente|cte|cli|paciente|pac|trabajador|trab|empleado|colaborador|alumno|estudiante|afiliado|
asegurado|derechohabiente|beneficiario|benef|titular|madre|padre|tutor|conyuge|pareja|medico|d
octor|profesional|responsable|contacto|emergencia|aval|obligado|coacreditado|deudor|acreditado
|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|representante|apoderado|propietario|arrendat
ario|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|donante|heredero|persona|pers|conductor|ch
ofer|vendedor|ejecutivo|agente|solicitante|usuario_?
final|ciudadano|elector|votante|contribuyente|jefe_?(de_)?
familia|hijo|hija|familiar|dependiente) nombre_?razon_?social_?receptor

60%

titular beneficiario contacto_?emergencia conyuge tutor_?legal representante_?legal
apoderado_?legal paciente victima asegurado contratante derechohabiente acreditado
obligado_?solidario aval

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E4)

VALORES CONHECIDOS

MX_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-nombres.txt

301

60%

María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

mx-detectar-apellidos.txt

423

60%

Hernández, Hernandez, García, Garcia, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nomes viram nomes e sobrenomes viram sobrenomes, pela posição: uma palavra é nome, duas são nome e sobrenome, três são nome e dois sobrenomes, quatro são dois nomes e dois sobrenomes. Uma vírgula separa os sobrenomes dos nomes.

MX_NOMBRE_COMPLETO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM.

MX_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 337 nomes de mx-apellidos.txt .

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de mx-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María Guadalupe Hernández López	→	Gloria Pedro Lozano Salazar
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS	→	LOZANO SALAZAR, CECILIA GERARDO

7.9 E-mail

MX_L1_EMAIL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9]* mail[a-z0-9]* correo(_?electronico)?[a-z0-9]* email_?address
correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)

TIPO DE DADO MX_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Za-z0-9._%+'-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nome e domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira .test , reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

MX_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
guadalupe.hernandez@gmail.com	→	koepupoqe.vadvamdul@pgoeb.test

- NOME DA COLUNA
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Fixos e celulares. Desde agosto de 2019 todo número mexicano tem 10 dígitos: código de área de 2 dígitos para Cidade do México, Guadalajara e Monterrey (55, 56, 33, 81), 3 dígitos no resto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_TELEFONO - Path

85%

tel telefono[a-z0-9]* tel[eé]fono tel_?
(cel|casa|particular|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|recados) celular[a-z0-9]* cel
movil m[oó]vil whatsapp wa fax phone[a-z0-9]* mobile cellphone n(o|um|ro)?
tel(efono)? telef tlf lada extension

FORMATO DO VALOR

MX_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?52[\s-]?)?(1[\s-]?)?(?(55 56 33 81)\)[\s-]?[d{4}[\s-]?[d{4}	90%	
(\+?52[\s-]?)?(1[\s-]?)?(?(2-9)[d{2}]\)[\s-]?[d{3}[\s-]?[d{4}	80%	
\+?[d[\d\s()\-]{7,15}	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos do assinante são mascarados; +52 , o antigo 1 de celular, o código de área e os separadores ficam. Um número sem o formato de número mexicano é mascarado dígito a dígito.

MX_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+52 55 1234 5678	→	+52 55 9707 7565
(222) 123 4567	→	(222) 957 9910

- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de rua do endereço: rua, número exterior e interior, ou quadra e lote (Mz. 12 Lt. 5).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_DIRECCION - Path

80%

direccion[a-z]* *(exceto quando seguido de lista E5)* direcci[oó]n dir domicilio[a-z]* *(exceto quando seguido de fiscal)* calle(_?y?numero)? avenida address street addr dir_
(particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo) entre_
calles y_calle residencia lugar_(de_)?residencia home_address

TIPO DE DADO MX_L1_DIRECCION - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L1_DIRECCION - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(av(enida)?\.? calle c\. privada priv\.? andador cerrada calzada calz\.? blvd\.? boulevard bulevar prolongaci[oó]n prol\.? carretera camino circuito retorno)\s+.\d+.*	80%	
[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'\.s]{4,}\s(# no\.?\s?)?\d{1,5}(\s* (int interior depto dpto local)\.?\s*\w+)?	40%	
(?i).+\s(mz mza manzana)\.?\s*\d+\s*(lt lte lote)\.?\s*\d+	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um de 3.000 endereços mexicanos fictícios em nomes de rua comuns, com números interiores e quadras e lotes em proporções realistas.

MX_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `mx-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Av. Insurgentes Sur 1602 Int. 4	→ Calle Abasolo 7005

7.12 Complemento do endereço

MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número exterior e interior, quadra, lote, edifício ou torre em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% n(o|um|ro|umero)_?(ext|exterior|int|interior) num_ext num_int no_ext no_int
numext numint exterior interior depto dpto manzana mza mz lote lt lte
edificio torre casa_(num|no|numero) house_number apartment apt unit_number

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Mz 12 Lt 5	→ Jj 37 Jp 7

7.13

MX_L1_CLABE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A chave bancária padronizada de 18 dígitos: banco (3), praça (3), conta (11) e dígito verificador. Usada em toda transferência SPEI e depósito de folha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_CLABE – Path

90%

```
clabe[a-z0-9]* cta_?clabe cuenta_?clabe clabe_?interbancaria clave_?bancaria_?
estandarizada cuenta_?interbancaria clabe_?
(deposito|pago|cliente|beneficiario|trab|nomina)
```

TIPO DE DADO

MX_L1_CLABE – Type

Aceita texto (tamanho 18 ou mais) ou número (tamanho 18 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

MX_L1_CLABE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{18}		70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código do banco fica, então relatórios por banco continuam fechando; praça e conta são mascaradas e o dígito verificador (pesos 3, 7, 1, módulo 10) é recalculado. Toda CLABE mascarada é válida e o mapeamento é um-para-um.

MX_CLABE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM

MX_CLABE_VALIDA CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com MX_CLABE_CUERP0 e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 3 7 1 3 7 1
3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7.

MX CLABE CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX CM ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
002180700545678911	→ 002141726834346236

7.14

MX L1 CUENTA BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta que não são a CLABE: corrente, poupança, folha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85% `cuenta_?`
`(bancaria|banco|cheques|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|nomina|debito|inversion)`
`cta_?(bancaria|banco|cheques|ahorro|nomina) n(o|um|ro|umero)?_(de_)?cuenta(_?`
`(banco|bancaria|cheques|nomina))?` `account_?(number|no|num|nbr)` `bank_?account` `num_?cta`
`no_?cta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0123456789	→ 8947251356

7.15 Cartão de pagamento

MX_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_TARJETA – Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria))?` `n(o|um|ro|umero)_?tarjeta`
`pan` `card_?(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tdd` `num_?tdc` `plastico`

FORMATO DO VALOR MX_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{13,19}</code>	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover <code>[\s\-]</code>

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro número de cartão que ainda passa na verificação de Luhn. Valores sem formato de cartão passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

MX_TARJETA **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_TARJETA_LUHN **PAYMENT CARD**

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
4152 3131 2345 6780	→ 1544 7874 9862 8904

7.16 Passaporte

MX_L1_PASAPORTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte mexicano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_PASAPORTE – Path

85% pasaporte[a-z]* passport[a-z]* n(o|um|ro|umero)?pasaporte pasap

FORMATO DO VALOR MX_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]\d{8}		30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
G12345678	→ G27909346

7.17 Documento migratório

MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Cartões de residente temporário e permanente, formas migratórias, vistos e números de identidade estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path

80% tarjeta?(de_)?residente residente?(temporal|permanente) documento?migratorio doc?
migratorio forma?migratoria fm?[23] fmm n(o|um|ro)?(documento)?migratorio id?
extranjero documento?extranjero identificacion?extranjera dni visa n(o|um|ro)?visa
national?id

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123456789	→ 110858568

7.18 Cédula profissional

MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da cédula profissional emitida pela SEP. O registro é público: o número leva direto ao nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Path

85%

cedula_?profesional

ced_?prof

cedula_?(prof|medica|especialidad)

n(o|um|ro)?cedula

cedula

FORMATO DO VALOR

MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{7,8}

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o tamanho.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12345678

→

46916122

7.19 Carteira de motorista

MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de licença de condução estaduais e federais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_LICENCIA_CONDUCIR – Path

80%

licencia_?(de_)?(conducir|manejo|chofer|automovilista|motociclista|federal)

n(o|um|ro)?

licencia

licencia

driver_?license

drivers_?license

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A12345678

→

A67558943

7.20 Certificado e.firma

MX_L1_EFIRMA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de série de 20 dígitos de um certificado e.firma (FIEL) ou de selo digital emitido pelo SAT.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_EFIRMA - Path

85% e_?firma efirma fiel firma_?electronica(_?avanzada)? n(o|um|ro)_?certificado(_?
(sat|fiel|efirma|csd))? certificado_?(sat|fiel|efirma|digital) no_?certificado serial_?
certificado csd

FORMATO DO VALOR MX_L1_EFIRMA - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
0000[0-9]{16}		80%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o tamanho.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
00001000000504465028	→ 24028511323899248367

7.21 Endereço IP

MX_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_IP - Path

85% ip ip_?
(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)
direccion_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr client_?ip host_?ip

FORMATO DO VALOR MX_L1_IP - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

MX_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_HEX` .

`MX_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

`MX_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
189.203.4.10	→ 160.148.8.16

7.22 Identificador de dispositivo

`MX_L1_DISPOSITIVO`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de aparelhos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `MX_L1_DISPOSITIVO` – Path

80% `imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_id id_dispositivo`
`dispositivo_id uuid_dispositivo advertising_id idfa gaid cookie(_id)? session_?`
`id id_sesion serie_equipo n(o|um|ro)_serie_(equipo|celular|telefono)`

FORMATO DO VALOR `MX_L1_DISPOSITIVO` – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code>	100%	
<code>\d{15}</code>	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígito continua dígito, então o valor mantém o formato.

`MX_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

7.23 Placa de veículo

`MX_L1_PLACA`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Placas nos formatos da NOM-001-SCT-2-2016 (`URU-197-A`), da Cidade do México (`A-12-BCD`) e de séries antigas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_PLACA – Path

85% placas?(_(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))? n(o|um|ro)?placas?
matricula(_(vehiculo|auto|vehicular))? license_?plate plate(_(number))? tarjeta?(de_)?
circulacion

FORMATO DO VALOR MX_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\~]?d{3}[\s\~]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]	100%	
[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ][\s\~]?d{2}[\s\~]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}	80%	
[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}[\s\~]?d{2}[\s\~]?d{2}	80%	
\d{3}[\s\~]?[ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ]{3}	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

As letras são mapeadas entre as que as placas usam — nunca I, 0 ou Q — e os dígitos entre dígitos: a placa mascarada continua válida. A série do estado não é preservada.

MX_PLACA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
URU-197-A	→ SGK-611-T

7.24 Número de identificação veicular

MX_L1_NIV

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É
O NIV (VIN), números de motor e chassi e o registro no REPUVE.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_NIV – Path

80% niv vin n(o|um|ro|umero)?(de_)?(serie|identificacion)?(vehicular|vehiculo) serie?
vehicul(o|ar) n(o|um|ro)?serie numero?serie n(o|um|ro)?motor chasis repuve folio?
repuve constancia?repuve vin?number

FORMATO DO VALOR MX_L1_NIV – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O dígito verificador dos VIN norte-americanos não é recalculado.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3VWFE21C04M000001

→

7VVCU97M86J091175

7.25 Números de contrato e de cliente

MX_L1_NUMERO_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, crédito, cliente, sócio, empregado e folha — chaves internas que levam a uma pessoa no sistema de origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_NUMERO_CONTRATO - Path

70%

```
contrato  n(o|um|ro|umero)?contrato  p[ó]liza  n(o|um|ro|umero)?poliza  n(o|um|ro)?
(de_)?credito(_?(infonavit|fovissste))?  credito?(infonavit|fovissste)  n(o|um|ro)?
operacion  n(o|um|ro|umero)?(de_)?socio  n(o|um|ro|umero)?(de_)?cliente  id?cliente
cve?cliente  clave?cliente  n(o|um|ro|umero)?(de_)?empleado  num?emp  no?emp
n(o|um|ro)?nomina  n(o|um|ro)?afiliado  n(o|um|ro)?siniestro  n(o|um|ro)?(de_)?
matricula  matricula?(alumno|estudiante)  n(o|um|ro)?expediente?
(cliente|laboral|personal)  folio?(contrato|poliza|credito|cliente)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato, então o mesmo número é mascarado igual em todas as tabelas.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

POL-123456

→

MIF-194239

7.26 Usuário e redes sociais

MX_L1_USUARIO_RRSS

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Usuários, logins, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_USUARIO_RRSS - Path

70%

```
usuario  username  user?name  login  nick(name)?  alias  cuenta?usuario  usr  facebook
instagram  twitter  tiktok  linkedin  red?social  perfil?
(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok)  telegram  handle
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

@lupita_hdz

→

MASCARADO

@numaje_hws

7.27 Credenciais

MX_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, tokens, chaves de API, a senha CIEC do SAT e perguntas de segurança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_CREDENCIAL - Path

90%

password passwd pwd pass contrasen[aã] contraseña clave[a-z]* (exceto quando seguido de lista E6) pin nip ciec contrasena?(sat|efirma|fiel) hash?password password?hash secret token?acceso access?token refresh?token api?key otp respuesta?secreta pregunta? secreta

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira X. Credencial não tem lugar em ambiente de teste.

MX_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

Secreta#2024

→

MASCARADO

XXXXXXXXXXXX

7.28 Geolocalização

MX_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude de residências, entregas ou dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud latitude lon lng longitude coordenadas? coord?[xy] geo? (lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) geolocalizacion ubicacion?gps gps posicion? gps

50%

longitud long

FORMATO DO VALOR MX_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>(1[4-9] 2\d 3[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(8[6-9] 9\d 1[01]\d)\.\d{3,}</code>	90%	
<code>(1[4-9] 2\d 3[0-3])\.\d{3,}</code>	60%	
<code>-(8[6-9] 9\d 1[01]\d)\.\d{3,}</code>	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não levado para outra região.

MX_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
19.432608,-99.133209	→ 19.463593,-99.198278

7.29 Texto livre

MX_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, reclamações, referências de endereço e notas em que as pessoas escrevem identificadores no meio da frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% observaciones? obs comentarios? notas? detalle descripcion?
 (caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos) texto_?libre mensaje
 queja reclamo referencias?(?domicilio)? motivo?(texto|detalle) narrativa relato
 resumen?caso remarks comments? notes? free_?text memo bitacora

TIPO DE DADO MX_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR MX_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d</code>	70%	em qualquer parte do valor
<code>[\w.+~]+@[~\w~]+\.[A-Za-z]{2,}</code>	70%	em qualquer parte do valor
<code>[A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{3}</code>	60%	em qualquer parte do valor
<code>(\+?52\s)?\d{2,3}\s?\d{3,4}\s?\d{4}</code>	50%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

CURPs, RFCs, chaves de eleitor, e-mails, telefones de 10 dígitos, NSS, números de cartão e CLABE, placas e IPs viram [DAT0] ; nomes e sobrenomes das listas viram [NOMBRE] .

MX_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DAT0] , e os 1.436 termos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cliente Hernández, CURP HEGA850720MDFRRL04, correo g.hernandez@gmail.com, tel 5512345678.	→	Cliente [NOMBRE], CURP [DAT0], correo [DAT0], tel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que sozinhos não identificam ninguém, mas combinados identificam. O México tem 2.469 municípios, e 1.505 deles tinham menos de 20.000 habitantes em 2020: uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e os dados mantêm seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

MX_L2_FECHA_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

O quase-identificador mais forte: com sexo e município, isola a maioria das pessoas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90%

fecha_?(de_)?nac(imiento)? fec_?nac(imiento)? fch_?nac f_?nac(imiento|im)? fnac
fechanac(imiento)? fecnac nacimiento dob birth_?date date_?of_?birth birthdate
birthday cumplea(n|ñ)os

TIPO DE DADO

MX_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias, do mesmo jeito em todas as tabelas para a mesma data.

MX_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1985-07-20

→

1985-08-05T00:00

8.2 Ano de nascimento

MX_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento guardado sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90%

an(i)?o_?(de_)?nac(imiento)? año_?(de_)?nac(imiento)? birth_?year year_?of_?birth
ano_?nacim

TIPO DE DADO

MX_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mascarado — com o mesmo mapeamento do ano dentro de um CURP, RFC ou chave de eleitor.

MX_ANIO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

8.3

Idade

MX_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_EDAD – Path

85%

edad(_?

(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|derechohabiente|beneficiario|ingreso|anos|años|cum

plida)))? age anos?cumplidos rango?(de_)?edad grupo?(de_)?edad edad?en?anos

TIPO DE DADO

MX_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mascarada (37 → 3x); 100 ou mais vira 90, porque idades muito altas são raras a ponto de identificar.

MX_EDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

8.4

Datas de eventos da vida

MX_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, contratação e demissão, inscrição no IMSS, afastamento, internação, diagnóstico, parto, detenção.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% fecha_?(de_?)(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|alta_?
(imss|patronal|laboral)|baja(_?(imss|laboral)))?
|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitalizacion|
alta_?
medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|est
udio|reingreso|antiguedad) fec_?
(defuncion|ingreso|alta|baja|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad) fch_?
(ingreso|alta|baja|egreso) death_?date hire_?date termination_?date date_?of_?death
admission_?date discharge_?date

TIPO DE DADO MX_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias.

MX_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

8.5 Sexo

MX_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo ou gênero como registrado: H / M , F / M , Hombre / Mujer , Masculino / Femenino .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))? sex g[eé]nero (exceto
quando seguido de identidad , social , autopercebido) gender cve_?sexo cod_?sexo

VALORES CONHECIDOS MX_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-sexo.txt

12

50%

h, m, f, x, hombre, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário. H / M usa o mesmo lookup do sexo dentro do CURP e da chave de eleitor, e os três continuam consistentes.

MX_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_SEX0_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-sexo-palabra.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_SEX0_MUJER_HOMBRE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_SEX0_INGLES **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_SEX0_H_M **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_SEX0_F_M **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
M	→	H
Masculino	→	Femenino

8.6 Município

MX_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUMA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

Município ou alcaldía da Cidade do México. 1.505 dos 2.469 municípios tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2020.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMA

MX_L2_MUNICIPIO - Path

85%

municipio[a-z_]* nom(bre)?_?(mun|mpio|municipio) mpio mun d?mpio mnpio alcaldia delegacion (exceto quando seguido de lista E7) demarcacion(_?territorial)? municipio_? (residencia|nacimiento|domicilio)

60%

ciudad[a-z_]* city town d?ciudad

VALORES CONHECIDOS

MX_L2_MUNICIPIO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-municipios.txt

3.090

90%

Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Cosio, Jesús María

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo estado que tem pelo menos 20.000; os maiores ficam. O resultado é um município real e próximo. Nomes sem acento e em maiúsculas são reconhecidos. Um nome compartilhado por vários municípios só é generalizado quando todos são pequenos.

MX_MUNICIPIO **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `mx-municipio-generalizado.txt` (6.547 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Santa María Tlahuitoltepec	→	Santa Lucía del Camino
Guadalajara	→	Guadalajara

NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	VALORES CONHECIDOS	DATA CLEANSING
----------------	--------------	--------------------	----------------

O QUE É

O código geoestatístico do INEGI de 5 dígitos (estado + município), com ou sem o zero à esquerda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Path		
85%	cve_?(geo mun mpio municipio inegi) clave_?(geo(estadistica)? mun mpio municipio inegi)(_?(inegi municipal))? cod(igo)?_?(mun mpio municipio inegi) id_?(mun mpio municipio) c_? mnpio municipio_?(cve clave id cod inegi) cvegeo		
TIPO DE DADO	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Type		
Aceita número (tamanho até 5) ou texto (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta o domínio.			
VALORES CONHECIDOS	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-clave-municipio.txt	2.758	50%	01001, 1001, 01002, 1002, 01003, 1003

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Generalizado exatamente como o nome do município, sem a ambiguidade dos homônimos.

MX_CLAVE_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2.758 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
20426	→ 20006

NOME DA COLUNA	SECURE LOOKUP
----------------	---------------

O QUE É

Localidade, povoado, ejido, rancho ou comunidade — muitas vezes com poucas centenas de habitantes — e local de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_L2_LOCALIDAD – Path
80%	<code>localidad[a-z]* nom(bre)?_?loc(alidad)? poblado ranch[oe]ria ejido comunidad</code> <i>(exceto quando seguido de indígena, religiosa)</i> <code>pueblo_?(residencia origen) lugar_?(de_)?nacimiento origen_?(localidad poblacion)</code>

COMO É MASCARADO

Trocada pelo nome de um município com mais de 100.000 habitantes: ainda um lugar, não mais o da pessoa.

MX_LOCALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 229 valores de `mx-localidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

San Isidro Buenavista

→

Cuautla

8.9

Colônia

MX_L2_COLONIA

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Colônia, fraccionamiento, bairro ou conjunto habitacional: com o código postal, restringe o endereço a poucas quadras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_COLONIA – Path

85%

colonia[a-z]* nom(bre)?_?colonia fraccionamiento fracc barrio asentamiento d_?
asenta nom_?asentamiento tipo_?asentamiento unidad_?habitacional conjunto_?habitacional
ageb manzana_?inegi

COMO É MASCARADO

Trocada por um nome de colônia comum (Centro , Del Valle , Las Flores).

MX_COLONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 60 valores de `mx-colonias.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Santa María la Ribera

→

Las Flores

8.10

Código postal

MX_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Cinco dígitos: os dois primeiros são o estado ou a alcaldía da Cidade do México. Também o domicílio fiscal das notas CFDI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_CODIGO_POSTAL – Path

90%

cod(igo)?_?postal cp c_?p zip(_?code)? postal_?code codpostal d_?codigo domicilio_
fiscal(_?receptor)? lugar_?expedicion cp_?(fiscal|domicilio|receptor|emisor)

FORMATO DO VALOR

MX_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{5}

20%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os três primeiros dígitos ficam e os dois últimos viram `00` (`06760` → `06700`).

MX_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM` .

`MX_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
06760	→	06700

8.11 Nacionalidade

MX_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Uma nacionalidade estrangeira é rara na maioria das tabelas, e raridade identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_NACIONALIDAD - Path

80% nacionalidad nationality pais_?(de_?)(nacimiento|origen) ciudadania citizenship
country_?of_?birth extranjero

VALORES CONHECIDOS MX_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-nacionalidades.txt	64	70%	Mexicana, Estadounidense, Guatemalteca, Hondureña, Hondurena, Salvadoreña

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade de uma lista das mais frequentes no México.

`MX_NACIONALIDAD` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 20 valores de `mx-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Guatemalteca	→	Hondureña

8.12 Estado civil

MX_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

Solteiro, casado, união livre, separado, divorciado, viúvo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85% estado_?civil edo_?civil est_?civil ecivil situacion_?conyugal marital_?status
civil_?status

VALORES CONHECIDOS MX_L2_ESTADO_CIVIL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-estado-civil.txt	19	70%	soltero, soltera, casado, casada, unión libre, union libre

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil.

MX_ESTADO_CIVIL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Unión libre	→ Divorciado

8.13 Ocupação

MX_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA**SECURE LOOKUP****O QUE É**

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro identifica sozinho.

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA** MX_L2_OCUPACION – Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `puesto(_?(trabajo|laboral|actual))?` *(exceto quando seguido de `votacion`, `venta`, `trabajo_id`)* `cargo` *(exceto quando seguido de [lista E8](#))* `job_?title` `occupation`
`actividad_?(laboral|economica_?persona)` `categoria_?laboral`

COMO É MASCARADO

Trocada por uma de 40 ocupações comuns.

MX_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 40 valores de `mx-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Gerente Regional Zona Sierra Tarahumara	→ Repartidor

8.14 Empregador

MX_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA**SECURE LOOKUP****O QUE É**

Nome do empregador ou local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_EMPLEADOR – Path

80% `empleador patron` (exceto quando seguido de `busqueda`, `regex`, `expresion`) `nombre_?patron` `razon_?social_?(patron|empleador)` `registro_?patronal?nombre` `empresa_?(empleadora|trabajo|laboral)` `lugar_?(de_)?trabajo` `centro_?(de_)?trabajo` `employer` `dependencia_?laboral`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa mexicana fictícia.

MX_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 25 valores de `mx-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Petróleos Mexicanos

→ Ayuntamiento de Villa Nueva

8.15 Escolaridade

MX_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Maior nível de escolaridade, nas categorias do INEGI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L2_ESCOLARIDAD – Path

80% `escolaridad nivel_?(educativo|educacional|escolar|de_?estudios|academico)` `grado_?(de_)?estudios` `grado_?academico` `ultimo_?grado` `education_?level` `anos_?(de_)?escolaridad`

VALORES CONHECIDOS MX_L2_ESCOLARIDAD – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

<code>mx-detectar-escolaridad.txt</code>	27	60%	Sin escolaridad, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa
--	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da mesma escala.

MX_ESCOLARIDAD **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `mx-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Secundaria completa

→ Preparatoria o bachillerato

8.16 Escola

MX_L2_ESCUELA

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nome de escola, colégio ou universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_ESCUELA - Path

75%

escuela colegio plantel nombre_(escuela|plantel|colegio|institucion_?educativa)
institucion_?educativa universidad preparatoria secundaria primaria bachillerato
school(_?name)? jardin_?de_?ninos guarderia estancia_?infantil

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de escola genérico.

MX_ESCUELA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `mx-escuelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Instituto Cultural Tampico

→

Universidad Autónoma del Centro

8.17 Código de escola (CCT)

MX_L2_CCT

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Clave de Centro de Trabajo de uma escola: estado, tipo, número e uma letra (09DPR1234X).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_CCT - Path

85%

cct clave_(de_?)(centro_?de_?trabajo|escuela|plantel) cve_(cct|escuela|plantel)
centro_?de_?trabajo_?clave

FORMATO DO VALOR

MX_L2_CCT - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{2}[A-Z]{3}\d{4}[A-Z]`

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

09DPR1234X

→

79TPS0988Z

8.18 Dependentes e filhos

MX_L2_DEPENDIENTES

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes econômicos, filhos ou integrantes do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L2_DEPENDIENTES – Path

80%

dependientes(_?economicos)?

n(o|um|ro)?_?dependientes

num_?hijos

n(o|um|ro)?_?hijos

cant_?hijos

hijos

integrantes_?(del_)?(hogar|familia)

n(o|um|ro)_?integrantes

tamano_?

(del_)?hogar

personas_?(en_)?(el_)?hogar

hijos_?nacidos_?vivos

TIPO DE DADO

MX_L2_DEPENDIENTES – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores até 5 ficam; maiores viram 5, porque domicílios grandes são raros.

MX_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9	→ 5

Dados sensíveis

As categorias do artigo 2, fração VI — origem étnica, saúde, informação genética, crenças, opiniões políticas, preferência sexual — junto com identidade de gênero, vida sexual, biometria e filiação sindical. Um valor categórico é trocado por outro da mesma categoria, e a coluna mantém um conteúdo realista; onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos.

9.1 Origem étnica

MX_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Povo indígena, autoidentificação afro-mexicana ou grupo étnico. É a primeira categoria dos dados sensíveis do artigo 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_L3_ETNIA - Path		
90%	etnia [eé]tnico origen_[eé]tnico grupo_[eé]tnico pueblo_?(indigena originario orig) autoadscripcion(_?(indigena afromexicana afro))? se_?considera_? (indigena afromexican[oa] afro) indigena ind[ií]gena afromexican[oa] afrodescendiente afro raza race ethnicity ethnic_?group comunidad_?indigena pertenencia_? (etnica indigena)		
VALORES CONHECIDOS	MX_L3_ETNIA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-pueblos.txt	103	90%	Nahua, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Otomi
mx-detectar-bandera.txt	8	30%	s, n, sí, si, no, y

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador sim/não continua sinalizador; um povo vira outro de uma lista dos povos indígenas mais numerosos e do povo afro-mexicano, inclusive povos fora da lista, como Kumiai .

MX_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_PUEBLO_LISTA .

MX_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
MX_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
MX_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
MX_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
MX_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
MX_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
MX_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_PUEBLO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 31 valores de `mx-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Kumiai	→	Tlapaneco
S	→	S

9.2 Língua indígena

MX_L3 LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a pessoa fala uma língua indígena, e qual. Revela a origem étnica tanto quanto a autoidentificação, e o INEGI pergunta isso em todo censo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3 LENGUA_INDIGENA - Path

90% `lengua_(?(indigena|materna|originaria))?` `habla_(?lengua_?)?(indigena|originaria)` `hli`
`hablante_(de_?)?lengua_?indigena` `idioma_(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?`
`habla` `language_?indigenous` `native_?language`

VALORES CONHECIDOS

MX_L3 LENGUA_INDIGENA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
<code>mx-detectar-lenguas.txt</code>	57	80%	Náhuatl, Nahuatl, Maya, Tselal, Tsotsil, Mixteco

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; uma língua vira outra de uma lista das mais faladas.

MX LENGUA_INDIGENA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX LENGUA_INDIGENA_LISTA .

MX BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX LENGUA_INDIGENA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 27 valores de `mx-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Chocholteco

→

Cora

9.3 Diagnóstico

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, códigos CID-10, doenças, alergias e antecedentes patológicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85%

diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cie_?11 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* padecimiento[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion_
(medica|de_?salud|cronica) problema_?(de_?)?salud impresion_?diagnostica causa_
(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_?(de_?)?
(consulta|hospitalizacion|incapacidad) comorbilidad(es)? antecedentes_
(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos) alergias?
enfermedad_?preexistente preexistencias? enfermedad_?cronica riesgo_?de_?trabajo

FORMATO DO VALOR

MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira um código comum no mesmo formato (F32.9 → J45.9), uma descrição um diagnóstico comum. O mapeamento esconde as condições sensíveis — HIV, saúde mental, dependências — entre as corriqueiras.

MX_DIAGNOSTICO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_DIAGNOSTICO_TEXTO

MX_CIE10_DECIMAL

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de mx-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CIE10

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de mx-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 30 valores de `mx-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	J02.9
Depresión mayor	→	Tendinitis

9.4 Medicamento

MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO

`NOME DA COLUNA` `VALORES CONHECIDOS` `REGEX DECOMPOSE`

O QUE É

Medicamentos prescritos. Um antirretroviral ou um antipsicótico revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

`NOME DA COLUNA` MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85% medicamentos? f[aá]rmacos? sustancia_?activa principio_?activo prescripci[oó]n
receta(_?medica)? tratamiento(_?farmacologico)? medication drug(_?name)? posologia
clave_?cuadro_?basico cuadro_?basico

`VALORES CONHECIDOS` MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar- medicamentos.txt	57	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno, Metamizol, Ketorolaco, Diclofenaco

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum.

`MX_MEDICAMENTO` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`MX_MEDICAMENTO_LISTA` .

`MX_BANDERA` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`MX_BANDERA_SI_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_TRUE_FALSE` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_S_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_Y_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`MX_BANDERA_0_1` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`MX_CM_ALFANUM` `CHARACTER MAPPING`

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`MX_MEDICAMENTO_LISTA` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 26 valores de `mx-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sertralina 50 mg

→

Bezafibrato

9.5 Identificadores de prontuário

MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário (NOM-004-SSA3-2012), de episódio, receita, leito e certificado de incapacidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path

85%

expediente_?clinico n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)? historia_?clinica
n(o|um|ro)_?historia nhc n(o|um|ro)_?episodio folio_
(atencion|urgencias|receta|incapacidad|certificado_?(de_)?defuncion) n(o|um|ro)_?
incapacidad certificado_?(de_)?incapacidad serie_?folio_?incapacidad n(o|um|ro)_?(de_)?
cama n(o|um|ro)_?interconsulta n(o|um|ro)_?(de_)?receta agregado_?medico n(o|um|ro)_?
biopsia medical_?record_?number mrn

55%

expediente episodio cama

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

EXP-2024-00123

→

IRH-7843-85225

9.6 Notas clínicas

MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Notas médicas, de evolução, de internação e de alta, doença atual, exame físico — texto livre em que aparecem nomes e CURPs.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85%

nota_?(medica|de_?evolucion|evolucion|de_?ingreso|ingreso|de_?egreso|egreso|de_?
urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de_?enfermeria|clinica)s? notas_?
clinicas? padecimiento_?actual interrogatorio exploracion_?fisica evoluci[oó]n(_?
(medica|clinica))? epicrisis indicaciones(_?medicas)? resumen_?clinico resumen_?(de_)?
egreso historia_?(de_?la_)?enfermedad plan_?(de_)?tratamiento pronostico hallazgos
interpretacion clinical_?notes? progress_?notes?

TIPO DE DADO MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma redação de texto livre dos outros textos: identificadores viram [DATO] , nomes [NOMBRE] . O conteúdo clínico fica.

MX_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DATO] , e os 1.436 termos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Paciente López, CURP HEGA850720MDFRRL04, acude por cefalea.

→ Paciente [NOMBRE], CURP [DATO], acude por cefalea.

9.7 Resultados de exame

MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem: HIV, carga viral, glicose, HbA1c, gravidez e antidoping.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado_?

(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mastografia) estudios?_(de_)?laboratorio vih hiv carga_viral cd4 glucosa glicemia hemoglobina(_glucosilada)? hba1c colesterol trigliceridos presion_arterial tension_arterial imc prueba_(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica) antidoping lab_result

50%

resultado estudio

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

9.8 Tipo sanguíneo

MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90% grupo_?sangu[ií]neo grupo_?sang tipo_?(de_)?sangre tipo_?sanguineo factor_?rh rh
blood_?type blood_?group

VALORES CONHECIDOS MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
-------	---------	-------	-------------------

mx-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-
---------------------------------	----	-----	--------------------------

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo sanguíneo.

MX_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-grupo-sanguineo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
-------	-----------

0+	→ A-
----	------

9.9 Deficiência

MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tipo ou grau de deficiência, nas categorias do censo de 2020.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% discapacidad[a-z]* tipo_?(de_)?discapacidad grado_?(de_)?discapacidad certificado_?
(de_)?discapacidad persona_?con_?discapacidad pcd invalidez porcentaje_?(de_)?
invalidez pension_?(de_)?invalidez limitacion(_?(fisica|actividad))? disability
dependencia_?funcional nee necesidades_?educativas_?especiales condicion_?mental

VALORES CONHECIDOS MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
-------	---------	-------	-------------------

mx-detectar-discapacidad.txt	26	60%	Caminar, subir o bajar, Ver, aun usando lentes, Oír, aun usando aparato auditivo, Oír, aun usando aparato auditivo, Hablar o comunicarse, Recordar o concentrarse
------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; um tipo vira outra categoria do censo.

MX_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_DISCAPACIDAD_LISTA.

MX_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=true=false.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Discapacidad psicosocial severa

→

Oír, aun usando aparato auditivo

9.10 Saúde sexual e reprodutiva

MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, idade gestacional, interrupção legal da gravidez, contracepção, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path

90%

embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas_?(de_)?gestacion edad_?gestacional fum
fecha_?ultima_?menstruacion aborto ile ive interrupcion_?(legal_?|voluntaria_)?(del_)?
embarazo anticonceptivos? metodo_?(de_)?planificacion(_?familiar)? planificacion_
familiar fertilidad infertilidad reproduccion_?asistida gestas partos cesareas?
puerperio its ets infeccion_?(de_)?transmision_?sexual prep pregnan[a-z]*
contracepti[a-z]*

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador e um número ganha outros dígitos; o resto vira Sin información.

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_SUPRIMIR.

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=true=false.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera=y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	Sin información
S	→	S

9.11 Saúde mental e dependências

MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atendimento psiquiátrico e psicológico, transtornos, risco de suicídio, uso de substâncias e tratamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES - Path

90%

```
salud_?mental  psiquiatri[a-z]*  psicologi[a-z]*  trastorno[a-z_]*  depresi[oó]n  ansiedad
suicid[a-z]*  autolesi[oó]n  adicci[oó]n(es)?  consumo_?(de_)?
(drogas|alcohol|sustancias|tabaco)  alcoholismo  farmacodependencia  drogadiccion
toxicomania  dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias)  cij  conadic  tratamiento_?
(adicciones|drogas|alcohol)  anexo_?(rehabilitacion)?  mental_?health  substance_?
(use|abuse)
```

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información ; sinalizadores e códigos mantêm o formato.

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_SUPRIMIR .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

9.12 Dados biométricos

MX_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital e facial, íris, voz e assinaturas digitalizadas guardados como texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_BIOMETRICO – Path

90%

huella(_?(dactilar|digital))? huellas dactilar biometri[a-z]* template_
 (facial|biometrico|huella) rostro reconocimiento_?facial facial_?(template|id) iris
 retina voz_?(huella|biometrica) firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)
 fingerprint face_?(id|template|encoding) palm_?print minucias

TIPO DE DADO

MX_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira X. Colunas binárias não podem ser mascaradas pelo set; ver *Limites*.

MX_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→

XXXXXXXXXXXX

9.13 Informação genética

MX_L3_INFORMACION_GENETICA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis de DNA, genótipos, mutações, triagem genética e testes de paternidade — citados pelo artigo 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Path

90%

adn dna genoma genotipo genetic[a-z]* gen[eé]tic[ao] informacion_?genetica
 secuencia_?genetica marcador_?genetico perfil_?(genetico|biologico) mutacion(_?
 genetica)? snp brca haplotipo cariotipo tamiz_?(genetico|metabolico) prueba_?(de_)?
 paternidad

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira X.

MX_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

9.14 Preferência sexual

MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual — *preferencia sexual*, nas palavras da lei.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL - Path

95%

preferencia_?sexual orientaci[oó]n_?sexual sexual_?(orientation|preference) orient_?
sexual pref_?sexual

VALORES CONHECIDOS

MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-preferencia-sexual.txt	17	80%	Heterossexual, Homossexual, Lesbiana, Gay, Bissexual, Pansexual
------------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor da mesma escala.

MX_PREFERENCIA_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA .

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de mx-preferencia-sexual.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Bissexual

→

Lesbiana

9.15 Identidade de gênero

MX_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Identidade de gênero autopercebida e reconhecimento legal de gênero.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path		
95%	identidad?(de_)?g[eé]nero gender?identity g[eé]nero?(identidad social autopercibido) transg[eé]nero transexual persona?trans reconocimiento?(de_)?identidad cambio?(de_)?(sexo genero) pronombres?		
VALORES CONHECIDOS	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-identidad-genero.txt	19	70%	Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocada por outro valor da mesma escala.

MX_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de mx-identidad-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Hombre trans	→ No binario

9.16 Vida sexual

MX_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, comportamento e histórico sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual conducta_?sexual actividad_?sexual parejas?_?sexuales? practicas_? sexuales inicio_?(de_)??vida_?sexual ivsa sexual_?(activity|behavior|history) historia_? sexual comportamiento_?sexual

COMO É MASCARADO

Suprimida para Sin información.

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_SUPRIMIR.

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de mx-sin-informacion.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

9.17 Religião

MX_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação religiosa — as crenças religiosas são citadas pelo artigo 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n[a-z]* credo culto iglesia creencia?religiosa confesion?religiosa denominacion?religiosa asociacion?religiosa religious?affiliation comunidad? religiosa

VALORES CONHECIDOS MX_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
-------	---------	-------	-------------------

mx-detectar-religiones.txt	56	90%	Católica, Catolica, Protestante o cristiana evangélica, Protestante o cristiana evangelica, Pentecostal, Testigo de Jehová
----------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um grupo de religião do censo de 2020, inclusive igrejas fora da lista, como Luz del Mundo .

MX_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_RELIGION_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de mx-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
-------	-----------

Luz del Mundo

→

Católica

9.18 Crenças filosóficas e morais

MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções, objeção de consciência, posições éticas — a formulação do artigo 2 para crenças que não são religiosas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path

90% creencias?(filosoficas?|morales?|personales) convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))?) objecion?(de_)?conciencia postura?(etica|moral) valores? personales filosofia?(de_)?vida cosmovision

COMO É MASCARADO

Suprimidas para Sin información .

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_SUPRIMIR .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de mx-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Rechaza transfusiones → Sin información

9.19 Opiniões políticas

MX_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, posição política, intenção de voto e preferência eleitoral.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_L3_OPINION_POLITICA – Path

90% opini[oó]n(es)?_pol[ií]ticas? ideolog[ií]a(_?politica)? posicion?politica postura? politica tendencia?politica orientacion?politica preferencia? (politica|electoral|partidista) intencion?(de_)?voto simpatia?(politica|partidista) political?(view|orientation|opinion)

VALORES CONHECIDOS MX_L3_OPINION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-opiniones-politicas.txt	14	70%	Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra posição da mesma escala.

MX_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_OPINION_POLITICA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de mx-opiniones-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Centro derecha	→ Centro

9.20 Filiação partidária

MX_L3_AFILIACION_POLITICA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação ou simpatia partidária. Uma lista de filiados revela opinião política.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA MX_L3_AFILIACION_POLITICA - Path

95%

partido(?:pol[í]tico)? militancia militante afiliaci[oó]n?
(politica|partidista|partido) afiliado?(a_)?partido padron?(de_)?militantes
political_?party party_?affiliation coalici[oó]n simpatizante

LISTA VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-partidos.txt	35	80%	Morena, Partido Acción Nacional, Partido Accion Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México
--------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um dos partidos nacionais registrados em 2026, inclusive os que perderam o registro (PRD).

MX_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de mx-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Partido de la Revolución Democrática	→ Somos México

9.21 Filiação sindical

MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação sindical, contribuição sindical, seção e condição de trabalhador sindicalizado ou de confiança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95% sindicato[a-z]* sindical sindicalizado afiliaci[oó]n?sindical agremiado cuota?
sindical delegado?sindical seccion?sindical trabajador?(de_)?confianza tipo?(de_)?
trabajador?(sindicalizado|confianza) union?member(ship)? trade?union contrato?
colectivo

VALORES CONHECIDOS MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-sindicatos.txt	16	60%	SNTE, CNTE, STPRM, SUTERM, CTM, CROC

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; o resto vira Sin información .

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_SUPRIMIR .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de mx-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SNTE Sección 22	→	Sin información
S	→	S

Dados financeiros e patrimoniais

O artigo 7 exige consentimento expresso para dados financeiros e patrimoniais — um regime próprio, entre o dado comum e o sensível, que os modelos baseados na GDPR não têm. Ele vai além da conta bancária: um registro no birô de crédito, um salário diário, um crédito habitacional, um programa social ou um regime fiscal dizem tanto sobre a situação econômica de alguém quanto a renda. As categorias são trocadas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível sem ligação com o valor real.

10.1 Registro no birô de crédito

MX_FIN_BURO_CREDITO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dados do Buró de Crédito e do Círculo de Crédito: códigos de comportamento de pagamento (MOP), score, situação de atraso, perdas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_FIN_BURO_CREDITO – Path

90%

```
buro(_?(de_)?credito)? bur[oó] circulo_?(de_)?credito historial_?credicio score(_?
(buro|credicio|credito|riesgo|bc))? bc_?score puntaje_?(credicio|buro|riesgo|credito)
calificacion_?(credicia|buro|riesgo) mop forma_?de_?pago_?buro clave_?(de_)?
observacion morosidad moroso morosa atraso dias_?(de_)?atraso dias_?(de_)?mora
cartera_?vencida quebranto estatus_?(credito|credicio|cartera) estado_?(de_)?
(cuenta_?)(credito|credicio|cartera) credit_?score delinquen[a-z]* reestructura
insolvencia concurso_?mercantil
```

COMO É MASCARADO

Um código MOP vira outro código MOP, um score de 3 dígitos outros dígitos, uma situação outra situação.

MX_BURO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_ESTADO_CREDITICIO .

MX_MOP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `mx-mop.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_ESTADO_CREDITICIO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
MOP 05	→	MOP 04
650	→	807

10.2 Valor da dívida

MX_FIN_MONTO_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldo devedor, valor em atraso, limite de crédito, pagamento mínimo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_FIN_MONTO_DEUDA - Path

85% `monto_?(deuda|adeudo|adeudado|vencido|quebranto|credito|prestamo|financiado) adeudo(_?(total|vigente|vencido))? deuda(_?(total|vigente|vencida))? saldo_?(deudor|insoluto|vencido|credito|prestamo|tarjeta|adeudo) limite_?(de_)?credito linea_?(de_)?credito pago_?minimo debt(_?amount)? outstanding_?balance`

TIPO DE DADO

MX_FIN_MONTO_DEUDA - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 1.000 e 5.000.000.

MX_MONTO_DEUDA **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000 e 5.000.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
85000	→	78007

10.3 Renda mensal

MX_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, percepções, líquido a receber, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path

85% `sueldo[a-z]*` (exceto quando seguido de `diario`, `base_?cotizacion`) `salario[a-z]*` (exceto quando seguido de `diario`, `base_?(de_)?cotizacion`, `minimo_?(general|profesional|zona)`) `remuneraci[oó]n[a-z]*` `ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|laboral|comprobable|anual)` `ingresos(_?[a-z]+)?` `percepciones(_?(totales|gravadas|exentas))?` `total_?percepciones` `neto_?a_?pagar` `nomina_?(neta|bruta)` `gasto_?(mensual|familiar)` `capacidad_?(de_)?pago` `salary` `wage` `income` `gross_?pay` `net_?pay`

TIPO DE DADO MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeada para um valor entre 8.000 e 250.000.

MX_INGRESO_MENSUAL **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 8.000 e 250.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

18500

→

10882

10.4 Salário diário (SDI, SBC)

MX_FIN_SALARIO_DIARIO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O salário diário integrado e o salário base de contribuição usados pelo IMSS — o jeito como as folhas mexicanas guardam a remuneração.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Path

90% `sdi` `sbc` `salario_?diario(_?integrado)?` `sueldo_?diario` `salario_?base_?(de_)?cotizacion` `sal_?(diario|base|integrado)` `sd_?integrado` `cuota_?diaria` `daily_?wage`

TIPO DE DADO MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 280 e 3.000.

MX_SALARIO_DIARIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 280 e 3.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

452

→

586

10.5 Patrimônio

MX_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio líquido, valores cadastrais e de avaliação, investimentos e poupança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_PATRIMONIO - Path

85% patrimonio(_?(neto|total))? valor_?
(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia) avaluo
bienes_?(inmuebles|muebles) valor_?bienes activos_?(personales|totales) saldo_?
(inversion|ahorro|cuenta) monto_?(inversion|ahorro) net_?worth assets

TIPO DE DADO MX_FIN_PATRIMONIO - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 200.000 e 30.000.000.

MX_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200.000 e 30.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1850000	→ 4398071

10.6 AFORE

MX_FIN_AFORE

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A administradora do fundo de aposentadoria, e o regime de pensão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_AFORE - Path

95% afore nombre_?afore cve_?afore clave_?afore administradora_?(de_?)?fondos_?(para_?el_?)?
retiro sar siefore cuenta_?individual_?(afore|retiro) regimen_?(de_?)?pension(_?(ley_?
73|ley_?97)))? pension_?fund

VALORES CONHECIDOS MX_FIN_AFORE - List

LISTA VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

mx-detectar- afores.txt	27	90%	Afore Azteca, Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, Afore Invercap, PensionISSSTE
----------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das dez AFOREs autorizadas pela CONSAR em 2026.

MX_AFORE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_AFORE_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_AFORE_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-afores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Afore Coppel

→

Afore Principal

10.7 Poupança de aposentadoria e habitação

MX_FIN_SALDO_RETIRO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos das subcontas de aposentadoria e habitação, poupança voluntária, valores de pensão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_FIN_SALDO_RETIRO - Path

90%

```
saldo_?(afore|retiro|rcv|subcuenta|vivienda|infonavit|fovissste|sar|cuenta_?
individual|voluntario) subcuenta_?(de_?)(retiro|vivienda|rcv) aportaciones?_?
(voluntarias|patronales|infonavit) monto_?pension pension_?(mensual|monto) retiro_?
cesantia_?vejez rcv ahorro_?voluntario retirement_?balance
```

TIPO DE DADO

MX_FIN_SALDO_RETIRO - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 5.000 e 5.000.000.

MX_SALDO_RETIRO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 5.000 e 5.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

385000

→

797256

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Infonavit, Fovissste, Cofinavit ou hipoteca bancária, e avisos de desconto em folha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Path

90%

tipo_?(de_)?credito_?(vivienda|hipotecario) credito_?(vivienda|hipotecario) hipoteca

infonavit fovissste cofinavit mejoravit descuento_?infonavit factor_?(de_)?descuento

aviso_?(de_)?retencion mortgage

VALORES CONHECIDOS

MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-credito-vivienda.txt	20	80%	Crédito Infonavit, Credito Infonavit, Crédito Fovissste, Credito Fovissste, Cofinavit, Crédito hipotecario bancario

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo de crédito habitacional.

MX_CREDITO_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de mx-credito-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Mejoravit	→ Cofinavit

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Derechohabiencia: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, forças armadas, seguro privado, nenhuma. Revela trabalho formal ou informal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – Path

90%

derechohabiencia derecho_?habiencia afiliacion_?(a_)?(servicios_?de_?salud|seguridad_?social) institucion_?(de_)?(seguridad_?social|salud) servicio_?medico seguridad_?social regimen_?(de_)?seguridad_?social seguro_?(medico|de_?salud|popular) imss_?bienestar insabi umf unidad_?medica_?familiar health_?insurance

VALORES CONHECIDOS

MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-seguridad-social.txt

22

80%

IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra instituição da mesma lista.

MX_SEGURIDAD_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de mx-seguridad-social.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
ISSSTE	→ ISSSTE estatal

10.10 Programas sociais

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários dos Programas para el Bienestar e seus antecessores: pensões, bolsas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90% programa_?(social|del_?bienestar|bienestar|federal|de_?apoyo|gobierno) programas_?sociales
beneficiario_?(de_?)?(programa|pension|beca|apoyo) apoyo_
(social|gubernamental|bienestar|economico) pension_?(bienestar|adultos_
mayores|mujeres|discapacidad|65) beca_?(bienestar|benito_?juarez|rita_?cetina) becas?_
bienestar jovenes_?construyendo jcf sembrando_?vida prospera oportunidades progresa
padron_?(de_?)?beneficiarios tarjeta_?bienestar social_?program

VALORES CONHECIDOS

MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx- detectar- programas. txt	37	80%	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pension Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Pension para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; um programa vira outro programa de 2026.

MX_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de mx-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Prospera

→

Jóvenes Escribiendo el Futuro

10.11 Nível socioeconômico

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nível socioeconômico AMAI (A/B a E), decil ou quintil de renda, indicadores de marginalização e pobreza.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path

90%

```
nse nivel_?socioeconomico nivel_?socio_?economico estrato(_?socioeconomico)? clase_?
social decil(_?(de_?)?ingresos?)? quintil(_?(de_?)?ingresos?)? grado_?(de_?)?marginacion
indice_?(de_?)?marginacion marginacion rezago_?social pobreza(_?
(extrema|moderada|multidimensional))? carencias_?sociales? vulnerabilidad(_?(por_?
ingresos|social))? socioeconomic_level
```

VALORES CONHECIDOS

MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

mx-detectar-nse.txt

13

40%

a/b, ab, c+, c, c-, d+

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nível AMAI vira outro, um quintil outro quintil, um decil outro decil.

MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_NSE .

MX_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de mx-quintil.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de mx-decil-alto.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de mx-decil.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_NSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de mx-nse.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

C-

→

E

Decil 8

→

Decil 10

10.12 Situação da moradia

MX_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, está sendo paga, alugada, emprestada ou em litígio, e suas condições.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA MX_FIN_VIVIENDA – Path

95% `tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?vivienda` `situacion_?(de_?la_?)?vivienda`
`vivienda_?(propia|rentada|prestada)` `condicion_?(de_?)(la_?)?vivienda` `material_?(de_?)?`
`(la_?)?vivienda` `piso_?de_?tierra` `hacinamiento` `asentamiento_?irregular` `housing_?`
`(type|tenure|status)`

VALORES CONHECIDOS MX_FIN_VIVIENDA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
mx-detectar-vivienda.txt	15	60%	Propia, Propia en proceso de pago, Rentada o alquilada, Prestada, Intestada o en litigio, Otra situación

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra situação da escala do censo.

MX_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_VIVIENDA_LISTA .

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Asentamiento irregular	→ Propia

10.13 Regime fiscal

MX_FIN_REGIMEN_FISCAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O regime fiscal de uma pessoa física no SAT (catálogo `c_RegimenFiscal` da CFDI): salários, aluguel, atividade empresarial, RESICO. Revela a origem da renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL – Path
90%	regimen_?fiscal(_?receptor)? c_?regimen_?fiscal cve_?regimen clave_?regimen(_?fiscal)? regimen_?(sat tributario) tax_?regime

COMO É MASCARADO

Um código vira outro código de regime de pessoa física, uma descrição outra descrição; 626 – ... mantém as duas partes.

MX_REGIMEN_FISCAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE .

MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de mx-regimen-fiscal-clave.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de mx-regimen-fiscal-nombre.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
626 – Régimen Simplificado de Confianza	→ 612 – Sin obligaciones fiscales

Antecedentes criminais

A LFPDPPP não os cita, mas estão entre os dados que mais levam à discriminação, que é o que o artigo 2 descreve como sensível. Recebem o mesmo cuidado.

11.1 Antecedentes criminais

MX_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes penais, sentenças, delitos, prisão preventiva, mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

MX_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%

antecedentes(_?(penales|judiciales|policiacos|criminales|no?penales))? (exceto quando seguido de lista E9) carta_(de_)?no?antecedentes constancia_(de_)?(no_)?antecedentes sentencia(_? condenatoria)? sentenciad[oa] condena(do|da)? delitos? tipo_(de_)?delito reincidente reincidencia imputad[oa] vinculado?a?proceso vinculacion?a?proceso prision? preventiva pena reclusion interno centro?penitenciario cereso libertad?condicional criminal?record conviction offen[cs]e detenid[oa] orden_de?aprehension medida? cautelar violencia?familiar

COMO É MASCARADO

Um sinalizador continua sinalizador; o resto vira uma situação genérica.

MX_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_ANTECEDENTES_LISTA .

MX_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

MX_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

MX_ANTECEDENTES_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de mx-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sentenciado por robo

→

Sin información

11.2 Números de processo

MX_PENAL_CAUSA

NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CHARACTER MAPPING
----------------	------------------	-------------------

O QUE É

Carpetas de investigación, averiguações prévias, números de causa penal e de recurso (123/2024).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	MX_PENAL_CAUSA – Path		
90%	carpeta_?(de_)?investigacion n(o um ro)_?carpeta averiguacion_?previa n(o um ro)_?averiguacion causa_?penal n(o um ro umero)_?(de_)?causa expediente_?(judicial penal) n(o um ro)_?expediente_?(judicial penal) toca_?penal n(o um ro)_?toca amparo_?(n(o um ro))? n(o um ro)_?(de_)?denuncia folio_?denuncia case_?number		
FORMATO DO VALOR	MX_PENAL_CAUSA – Regex		
PADRÃO		FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{2,6}(/[A-Z0-9\-\]{1,12}){2,}/\d{2,6}[/\-\]\d{2,4}		80%	
\d{1,5}/\d{4}		50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

MX_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
---------------	-------------------

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123/2024	→	845/5120

Dígitos verificadores calculados pelo set

As aplicações mexicanas validam suas chaves, e uma chave mascarada que falha na validação quebra o teste que ela deveria servir. Duas chaves são cobertas pelos frameworks do próprio plugin: a CLABE pelo Check Digit (pesos 3, 7, 1, módulo 10), e o NSS pelo Payment Card, porque o dígito dele é Luhn — a verificação dos cartões de pagamento. O CURP e o RFC exigem mais:

- **CURP** — todo caractere conta, letras incluídas (0 – 9 , A – N → 10–23, Ñ 24, 0 – Z → 25–36), com pesos de 18 a 2, módulo 10. O Check Digit lê letras em base 36, em que 0 – Z valem um a menos.
- **RFC** — a tabela do SAT (& 24, espaço 37, Ñ 38), pesos de 13 a 2, módulo 11, com 10 escrito A . Um RFC de empresa conta como se tivesse um espaço na frente. O Check Digit escreve um resultado 10 como 0 e não aceita & nem Ñ .

Para esses dois o set calcula o dígito verificador ele mesmo. Depois que o corpo é mascarado, uma soma acumulada percorre o valor de dois em dois caracteres: uma tabela de lookup transforma *soma + próximos dois caracteres* em *esses caracteres + nova soma*, e a última tabela escreve o dígito verificador no lugar. Cada tabela lista só o que as suas posições podem conter — dígitos na data, letras nos nomes —, então o CURP leva 8 passos e o RFC 6, cada um um Regex Decompose e um arquivo de Data Cleansing gerado com o set, numa única String Algorithm Chain.

Todo CURP, RFC e NSS mascarado é válido, e o mapeamento continua um-para-um — uma chave não colide com outra. O custo é pago por valor, por passo, e não por algoritmo configurado. Medido com o plugin fora do engine, num notebook, um CURP é mascarado em cerca de 11 µs, um RFC em cerca de 9 e um NSS em cerca de 3, contra cerca de 2 de um Character Mapping: uns 90.000 CURPs por segundo por thread. Metade do custo do CURP é o corpo — a data e os lookups com chave de sexo e estado; o dígito verificador é a outra metade. A vazão de um engine depende do hardware e da configuração do job.

Datas dentro das chaves

CURP, RFC e a chave de eleitor do INE carregam a data de nascimento como AAMMDD . Deixá-la seria deixar na chave o quase-identificador mais forte; mudar os dígitos livremente produziria datas que não existem.

A década fica e a unidade do ano é mascarada, como numa coluna de ano de nascimento. O mês passa por um mapeamento um-para-um de 1–12, o dia por um de 1–28, 29–30 entre si, e um dia 31 mantém um mês de 31 dias. O resultado é sempre uma data real, e duas datas diferentes nunca viram a mesma.

O mesmo algoritmo mascara a data nas três chaves, então CURP, RFC e chave de eleitor de uma pessoa continuam concordando entre si. Não concordam com a coluna de data de nascimento, que se desloca em até 60 dias: nenhum algoritmo enxerga duas colunas ao mesmo tempo.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da credencial do INE, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Chaves e as colunas de onde vêm.** As letras de um CURP ou RFC mascarado não vêm mais do nome mascarado, e a data não é a data de nascimento mascarada. Onde a aplicação recalcula o CURP a partir

do nome, ele não vai bater.

- **Palavras inconvenientes.** O RENAPO substitui algumas combinações ofensivas de letras no início do CURP; um CURP mascarado pode formar uma. Ainda passa no dígito verificador.
- **Chaves em minúsculas ou formatadas** — um CURP em minúsculas, um NSS com hífen — são mascaradas caractere a caractere, sem dígito verificador válido.
- **Municípios** escritos de um jeito que a lista não conhece passam sem mudança. Um nome compartilhado por um município grande e um pequeno fica como está; o código de 5 dígitos não tem essa ambiguidade. Um código de município de 3 dígitos sem o estado não é generalizado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços (55 1234 5678) não é encontrado ali, e um nome que também é palavra comum (Luz , Paz , Rosa) é redigido onde aparecer.
- **Menores de idade** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o aniversário de 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, colônia, código postal e município em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não a série do estado nem o dígito verificador do VIN.

15

Verificação

O set é gerado e conferido por dois scripts guardados com ele no repositório:

- `build.mjs` gera o set, suas tabelas de lookup e suas tabelas de dígito verificador a partir das definições e das listas mantidas à mão.
- `verify.mjs` revisa a configuração de cada classifier, perfila 151 colunas com o set inteiro no seu limiar — bem nomeadas, mal nomeadas e 26 colunas que não são dado pessoal — e mascara 350 valores de amostra e 228 placeholders como S/D pelo app em execução. CURPs, RFCs, NSS e CLABEs aleatórios são conferidos quanto a dígito verificador e data válidos, 150 de cada quanto a colisões, e pares de CURP e RFC da mesma pessoa quanto à concordância.

No último build, todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado.

16

Fontes

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — DOF de 20 de março de 2025, última reforma DOF de 14 de novembro de 2025 (Cámara de Diputados). A lei de 2010, DOF de 5 de julho de 2010, para comparação.
- Estrutura e dígito verificador do CURP — Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Dígito verificador do RFC — Servicio de Administración Tributaria (SAT). Catálogo de regimes fiscais `c_RegimenFiscal` — SAT, CFDI 4.0.
- Estrutura do NSS — Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). CLABE — Banco de México e Asociación de Bancos de México.
- Chave de eleitor — Instituto Nacional Electoral. Partidos políticos nacionais, incluindo o registro do Partido Paz e do Somos México em 1º de julho de 2026 — INE.

- Municípios, códigos geoestatísticos, coordenadas e população — INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Categorías de religión, deficiencia, escolaridad e moradia — o mesmo censo.
- Sobrenomes mais frequentes — registros do INE e do RENAPO. Nomes próprios — INEGI e registros de frequência de nomes.
- Povos indígenas — Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2024).
- AFOREs — Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 2026. Programas sociales — Programas para el Bienestar, Gobierno do México, 2026.
- Níveis socioeconômicos — Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).
- Marcação de dez dígitos — Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 de agosto de 2019. Códigos postais — Correos de México (SEPOMEX). Placas — NOM-001-SCT-2-2016.

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

MX_AFORE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_AFORE_LISTA .

Usado por: MX_FIN_AFORE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_AFORE_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_AFORE_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de mx-afores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_AFORE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-afores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · MX_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: MX_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `mx-antecedentes.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-antecedentes.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 337 nomes de `mx-apellidos.txt` .

Usado por: `MX_APELLIDOS` , `MX_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-apellidos.txt</code>
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

MX_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_APELLIDO` , `MX_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_APELLIDO · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `MX_PUEBLO` , `MX LENGUA_INDIGENA` , `MX_DIAGNOSTICO` , `MX_MEDICAMENTO` , `MX_DISCAPACIDAD` , `MX_PREFERENCIA_SEXUAL` , `MX_IDENTIDAD_GENERO` , `MX_RELIGION` , `MX_OPINION_POLITICA` , `MX_PARTIDO_POLITICO` ,

MX_BURO_CREDITO , MX_AFORE , MX_CREDITO_VIVIENDA , MX_SEGURIDAD_SOCIAL , MX_PROGRAMA_SOCIAL , MX_VIVIENDA , MX_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	MX_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	MX_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)([sn])	MX_BANDERA_S_N
(?i)(y)	MX_BANDERA_Y_N
([01])	MX_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

MX_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-bandera-true-false.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

MX_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-bandera-y-n.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

MX_BURO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`MX_ESTADO_CREDITICIO` .

Usado por: `MX_FIN_BURO_CREDITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(0[0-7] 9[679])</code>	<code>MX_MOP</code>
<code>(?i)(mop\s*)(0[0-7] 9[679])</code>	<code>mantém · MX_MOP</code>
<code>(\d{3})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
<code>senão</code>	<code>MX_ESTADO_CREDITICIO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

MX_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L2_DEPENDIENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([0-5])</code>	<code>mantém</code>
<code>(\d+)</code>	<code>troca por 5</code>

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_SUPRIMIR .

Usado por: MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA , MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES , MX_L3_VIDA_SEXUAL , MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL , MX_L3_AFILIACION_SINDICAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de mx-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de mx-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_CLABE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_CLABE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{18})	MX_CLABE_VALIDA
----------	-----------------

senão	MX_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CLABE_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CLABE_VALIDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d{14})	mantém · MX_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CLABE_VALIDA CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com MX_CLABE_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 .

Usado por: MX_CLABE

CONFIGURAÇÃO

weightList	3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
modulusNumber	10
checkDigitIndex	17
calculateChecksumRightToLeft	não
numDigitsForCheckdigitCalculation	17
numericAlgorithm	MX_CLABE_CUERPO
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

MX_CLAVE_ELECTOR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_CLAVE_ELECTOR

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-Z]{6})(\d{6})(\d{2})([HM])(\d{3})	MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_ENTIDAD_NUMERO · MX_SEXO_H_M · MX_CM_ALFANUM
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CLAVE_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-clave-municipio-generalizada.txt` (2.758 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-clave-municipio-generalizada.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `MX_L1_CREDENCIAL_INE`, `MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `MX_L1_CUENTA_BANCARIA`, `MX_L1_PASAPORTE`, `MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO`, `MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL`, `MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR`, `MX_L1_EFIRMA`, `MX_L1_NIV`, `MX_L1_NUMERO_CONTRATO`, `MX_L1_USUARIO_RRSS`, `MX_L2_CCT`, `MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR`, `MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `MX_PENAL_CAUSA`, `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `MX_FECHA_AAMMDD`, `MX_CURP_CUERPO`, `MX_CURP`, `MX_RFC_CUERPO_FISICA`, `MX_RFC_CUERPO_MORAL`, `MX_RFC`, `MX_NSS`, `MX_CLAVE_ELECTOR`, `MX_NOMBRES`, `MX_APELLIDOS`, `MX_NOMBRE_COMPLETO`, `MX_EMAIL`, `MX_TELEFONO`, `MX_CLABE_CUERPO`, `MX_CLABE`, `MX_COORDENADA`, `MX_ANIO`, `MX_EDAD`, `MX_CODIGO_POSTAL`, `MX_PUEBLO`, `MX LENGUA_INDIGENA`, `MX_MEDICAMENTO`, `MX_DISCAPACIDAD`, `MX_PREFERENCIA_SEXUAL`, `MX_IDENTIDAD_GENERO`, `MX_RELIGION`, `MX_OPINION_POLITICA`, `MX_PARTIDO_POLITICO`, `MX_BURO_CREDITO`, `MX_AFORE`, `MX_CREDITO_VIVIENDA`, `MX_SEGURIDAD_SOCIAL`, `MX_PROGRAMA_SOCIAL`, `MX_VIVIENDA`, `MX_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	<code>0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
minMaskedPositions	<code>0</code>

MX_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `MX_L1_DISPOSITIVO`, `MX_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	<code>0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
minMaskedPositions	<code>0</code>

MX_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{3})(\d{2})</code>	<code>mantém · troca por 00</code>
senão	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

MX_COLONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 60 valores de `mx-colonias.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_COLONIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-colonias.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

MX_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)</code>	<code>mantém · MX_CM_ALFANUM · mantém · MX_CM_ALFANUM</code>
<code>(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)</code>	<code>mantém · MX_CM_ALFANUM</code>
<code>senão</code>	<code>mantém</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

MX_CREDITO_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s i l no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM</code>
<code>senão</code>	<code>MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-credito-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CREDITO_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-credito-vivienda.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_CURP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_CURP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-Z]{4}\d{6} [HMX] [A-Z]{5} [0-9A-Z]\d)	MX_CURP_VALIDA
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_VALIDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-Z]) ([A-Z]) ([A-Z]{2}) (\d{6}) ([HM]) ([A-Z]{2}) ([A-Z]{3}) ([0-9A-Z]) (\d)	MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_SEXO_H_M · MX_ENTIDAD_CURP · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · troca por 0
([A-Z]) ([A-Z]) ([A-Z]{2}) (\d{6}) (X) ([A-Z]{2}) ([A-Z]{3}) ([0-9A-Z]) (\d)	MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · mantém · MX_ENTIDAD_CURP · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · troca por 0
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_CURP_DV_P1 → MX_CURP_DV_P2 → MX_CURP_DV_P3 → MX_CURP_DV_P4 → MX_CURP_DV_P5 → MX_CURP_DV_P6 → MX_CURP_DV_P7 → MX_CURP_DV_P8 , nesta ordem.

Usado por: MX_CURP_VALIDA

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	MX_CURP_DV_P1
algorithmReferences[2]	MX_CURP_DV_P2
algorithmReferences[3]	MX_CURP_DV_P3
algorithmReferences[4]	MX_CURP_DV_P4
algorithmReferences[5]	MX_CURP_DV_P5
algorithmReferences[6]	MX_CURP_DV_P6
algorithmReferences[7]	MX_CURP_DV_P7
algorithmReferences[8]	MX_CURP_DV_P8

MX_CURP_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{2})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T1 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T2 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T3 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T4 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T5 · mantém
------------------	---------------------------------

senão	mantém
-------	--------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{4})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T6 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P7 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{3})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T7 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_P8 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_CURP_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{4})(.*)	mantém · MX_CURP_DV_T8 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_CURP_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em mx-curp-dv-1.txt (676 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: MX_CURP_DV_P1

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-curp-dv-1.txt
delimiter	,

caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-2.txt` (6.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P2`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-2.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-3.txt` (1.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P3`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-3.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-4.txt` (1.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-4.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-5.txt` (1.000 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-5.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_CURP_DV_T6 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-6.txt` (20.280 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P6`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-6.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_CURP_DV_T7 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-7.txt` (6.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P7`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-7.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_CURP_DV_T8 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-curp-dv-8.txt` (9.360 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_CURP_DV_P8`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-curp-dv-8.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_CURP_VALIDA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_CURP_CUERPO` → `MX_CURP_DV` , nesta ordem.

Usado por: `MX_CURP`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>MX_CURP_CUERPO</code>
algorithmReferences[2]	<code>MX_CURP_DV</code>

MX_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-decil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-decil.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

MX_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `mx-decil-alto.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-decil-alto.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

MX_DIA_1_28 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 28.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>1</code>
maxValue	<code>28</code>

MX_DIA_29_30 NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 29 e 30.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>29</code>
maxValue	<code>30</code>

MX_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`MX_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2})\.\d{1,2})</code>	<code>MX_CIE10_DECIMAL</code>
<code>([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})</code>	<code>MX_CIE10</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
senão	<code>MX_DIAGNOSTICO_TEXTO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

MX_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `mx-diagnostics.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-diagnostics.txt</code>
------------	---------------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `mx-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`MX_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	MX_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `mx-discapacidad.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-discapacidad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)(\.\d+)	mantém · MX_CM_ALFANUM · mantém
([1-9])(\d)	mantém · MX_CM_ALFANUM
(\d)	MX_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^@\s]+)@([^\s]+\.\([A-Za-z]{2,24})	MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · troca por test
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de mx-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ENTIDAD_CURP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de mx-entidad-curp.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_CURP_CUERPO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-entidad-curp.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ENTIDAD_NUMERO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 32 valores de mx-entidad-numero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CLAVE_ELECTOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-entidad-numero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `mx-escolaridad.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-escolaridad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESCUELA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `mx-escuelas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_ESCUELA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-escuelas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `mx-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_ESTADO_CREDITICIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `mx-estado-crediticio.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_BURO_CREDITO`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: MX_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de mx-identidad-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-identidad-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_INGRESO_MENSUAL NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 8.000 e 250.000.

Usado por: MX_FIN_INGRESO_MENSUAL

CONFIGURAÇÃO

minValue	8000
maxValue	250000

MX_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_HEX .

Usado por: MX_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	MX_OCTETO . MX_OCTETO . MX_OCTETO . MX_OCTETO
senão	MX_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA .

Usado por: MX_L3_LENGUA_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 27 valores de mx-lenguas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_LENGUA_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_LOCALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 229 valores de mx-localidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_L2_LOCALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-localidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
-----------------------------------	------------

(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_MEDICAMENTO_LISTA
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

MX_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `mx-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MES NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 12.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	12

MX_MES_30_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `mx-meses-30-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-meses-30-dias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MES_31_DIAS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-meses-31-dias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_FECHA_AAMDD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-meses-31-dias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

MX_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 5.000.000.

Usado por: MX_FIN_MONTO_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000
maxValue	5000000

MX_MOP SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de mx-mop.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_BURO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-mop.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em mx-municipio-generalizado.txt (6.547 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: MX_L2_MUNICIPIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-municipio-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de mx-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_L2_NACIONALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_NSE .

Usado por: MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([1-5])	MX_QUINTIL
([6-9] 10)	MX_DECIL_ALTO
(?i)(decil\s*)(\d{1,2})	mantém · MX_DECIL
senão	MX_NSE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\,]+),\s*(.+)	MX_APELLIDOS · MX_NOMBRES
(\S+)	MX_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_APELLIDO · MX_APELLIDO
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de mx-nombres.txt .

Usado por: MX_NOMBRES , MX_NOMBRE_COMPLETO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

MX_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_CM_ALFANUM .

Usado por: MX_L1_NOMBRE , MX_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	MX_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA · MX_NOMBRE_PILA
senão	MX_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_NSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `mx-nse.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-nse.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_NSS REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM`.

Usado por: `MX_L1_NSS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{11})</code>	<code>MX_NSS_LUHN</code>
senão	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_NSS_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `MX_NSS`

CONFIGURAÇÃO

preserve	0
----------	---

MX_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `MX_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

MX_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `mx-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_L2_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-ocupaciones.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_OPINION_POLITICA_LISTA .

Usado por: MX_L3_OPINION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de mx-opiniones-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_OPINION_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: MX_L3_AFILIACION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de mx-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_PARTIDO_POLITICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 200.000 e 30.000.000.

Usado por: MX_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	200000
maxValue	30000000

MX_PLACA CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: MX_L1_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnpqrstuvwxyz 0123456789
caseSensitive	sim

MX_PREFERENCIA_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA .

Usado por: MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de mx-preferencia-sexual.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_PREFERENCIA_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-preferencia-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de mx-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_PUEBLO_LISTA .

Usado por: MX_L3_ETNIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_PUEBLO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de mx-pueblos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_PUEBLO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-pueblos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
MX_QUINTIL SECURE LOOKUP	
Troca o valor por um dos 5 valores de <code>mx-quintil.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
Usado por: <code>MX_NIVEL_SOCIOECONOMICO</code>	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>mx-quintil.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim
MX_REDACTAR REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: <code>MX_L1_CREDENCIAL</code> , <code>MX_L3_BIOMETRICO</code> , <code>MX_L3_INFORMACION_GENETICA</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(.+)</code>	cada caractere → X
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
MX_REGIMEN_FISCAL REGEX DECOMPOSE	
Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:	
<code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code> .	
Usado por: <code>MX_FIN_REGIMEN_FISCAL</code>	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(6\d{2})</code>	<code>MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE</code>
<code>(6\d{2})(\s*[—]\s*)(.+)</code>	<code>MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE</code> · mantém · <code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code>
senão	<code>MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE</code>
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE SECURE LOOKUP	
Troca o valor por um dos 13 valores de <code>mx-regimen-fiscal-clave.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
Usado por: <code>MX_REGIMEN_FISCAL</code>	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	<code>mx-regimen-fiscal-clave.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-regimen-fiscal-nombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_REGIMEN_FISCAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-regimen-fiscal-nombre.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `MX_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>MX_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>MX_RELIGION_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `mx-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-religiones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_RFC REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_RFC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-ZÑ&]{4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])</code>	<code>MX_RFC_FISICA</code>
<code>([A-ZÑ&]{3}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A])</code>	<code>MX_RFC_MORAL</code>
<code>([A-ZÑ&])([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})</code>	<code>MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD</code>
senão	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_CUERPO_FISICA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_FISICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-ZÑ&])([A-ZÑ&]{2})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])</code>	<code>MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_CM_ALFANUM · troca por 0</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_CUERPO_MORAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_MORAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-ZÑ&]{3})(\d{6})([A-Z0-9]{2})([0-9A])</code>	<code>MX_CM_ALFANUM · MX_FECHA_AAMMDD · MX_CM_ALFANUM · troca por 0</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica MX_RFC_DV_P1 → MX_RFC_DV_P2 → MX_RFC_DV_P3 → MX_RFC_DV_P4 → MX_RFC_DV_P5 → MX_RFC_DV_P6 , nesta ordem.

Usado por: MX_RFC_FISICA , MX_RFC_MORAL

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	MX_RFC_DV_P1
algorithmReferences[2]	MX_RFC_DV_P2
algorithmReferences[3]	MX_RFC_DV_P3
algorithmReferences[4]	MX_RFC_DV_P4
algorithmReferences[5]	MX_RFC_DV_P5
algorithmReferences[6]	MX_RFC_DV_P6

MX_RFC_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{0})(.{2})(.*)</code>	<code>mantém · MX_RFC_DV_T1 · mantém</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · MX_RFC_DV_T2 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · MX_RFC_DV_T3 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · MX_RFC_DV_T4 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · MX_RFC_DV_T5 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

MX_RFC_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_RFC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.{10})(.{4})(.*)</code>	mantém · MX_RFC_DV_T6 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_DV_T1 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-1.txt` (812 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: MX_RFC_DV_P1

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-1.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T2 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-2.txt` (8.624 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: MX_RFC_DV_P2

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-2.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T3 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-3.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: MX_RFC_DV_P3

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-3.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_DV_T4 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-4.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P4`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-4.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_RFC_DV_T5 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-5.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P5`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-5.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_RFC_DV_T6 DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-dv-6.txt` (14.256 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_DV_P6`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-dv-6.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	<code>sim</code>
trimWhitespace	<code>sim</code>

MX_RFC_FISICA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_FISICA` → `MX_RFC_DV` , nesta ordem.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>MX_RFC_CUERPO_FISICA</code>
algorithmReferences[2]	<code>MX_RFC_DV</code>

MX_RFC_MORAL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `MX_RFC_CUERPO_MORAL` → `MX_RFC_RELLENO` → `MX_RFC_DV` → `MX_RFC_SIN_RELLENO` , nesta ordem.

Usado por: `MX_RFC`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	<code>MX_RFC_CUERPO_MORAL</code>
algorithmReferences[2]	<code>MX_RFC_RELLENO</code>
algorithmReferences[3]	<code>MX_RFC_DV</code>
algorithmReferences[4]	<code>MX_RFC_SIN_RELLENO</code>

MX_RFC_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.){11}</code>	<code>MX_RFC_RELLENO_TABLA</code> · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_RFC_RELLENO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `mx-rfc-relleno.txt` (38 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `MX_RFC_RELLENO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-rfc-relleno.txt</code>
delimiter	<code>,</code>
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

MX_RFC_SIN_RELLENO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_RFC_MORAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(_){12}</code>	remove · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_SALARIO_DIARIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 280 e 3.000.

Usado por: `MX_FIN_SALARIO_DIARIO`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>280</code>
maxValue	<code>3000</code>

MX_SALDO_RETIRO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 5.000 e 5.000.000.

Usado por: `MX_FIN_SALDO_RETIRO`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>5000</code>
maxValue	<code>5000000</code>

MX_SEGURIDAD_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA .

Usado por: MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,2})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de mx-seguridad-social.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_SEGURIDAD_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-seguridad-social.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: MX_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	MX_SEX0_PALABRA
(?i)(mujer hombre)	MX_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	MX_SEX0_INGLES
(?i)([hm])	MX_SEX0_H_M
(?i)(f)	MX_SEX0_F_M
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de mx-sexo-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CURP_CUERPO` , `MX_CLAVE_ELECTOR` , `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-sexo-h-m.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-ingles.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-sexo-ingles.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-sexo-mujer-hombre.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `mx-sexo-palabra.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-sexo-palabra.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `mx-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `MX_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>mx-sin-informacion.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

MX_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `MX_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d[\d\s\~]{11,22}\d)</code>	<code>MX_TARJETA_LUHN</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `MX_TARJETA`

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

MX_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `MX_CM_ALFANUM` .

Usado por: `MX_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\+?52[\s\~]?)?(1[\s\~]?)?\(\(? (?:55 56 33 81)\)?[\s\~]?\)(\d{4})([\s\~]?) (\d{4})</code>	mantém · mantém · mantém · <code>MX_CM_ALFANUM</code> · mantém · <code>MX_CM_ALFANUM</code>
<code>(\+?52[\s\~]?)?(1[\s\~]?)?\(\(?[2-9]\d{2}\)\)? [\s\~]?\)(\d{3})([\s\~]?)\(\d{4})</code>	mantém · mantém · mantém · <code>MX_CM_ALFANUM</code> · mantém · <code>MX_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>MX_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DATO] , e os 1.436 termos de mx-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: MX_L1_TEXTO_LIBRE , MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

[A-Z]{4}\d{6}[HMX][A-Z]{5}[0-9A-Z]\d
[A-ZÑ&]{3,4}\d{6}[A-Z0-9]{2}[0-9A]
[A-Z]{6}\d{8}[HM]\d{3}
[\w.\+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<!\d)(\+?52)?1?\d{10}(?!\\d)
(?<!\d)\d{11}(?!\\d)
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])[A-HJ-NPR-Z]{3}-?\d{3}-?[A-HJ-NPR-Z](?![A-Za-z])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	mx-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

MX_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: MX_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: MX_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	MX_BANDERA
(\d{1,6})	MX_CM_ALFANUM
senão	MX_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

MX_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de mx-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: MX_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	mx-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção viajam com o set: carregá-lo os copia para a pasta de arquivos, e enviá-lo ao Delphix faz o upload.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
mx-afores.txt	11	MX_AFORE_LISTA	Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa
mx-antecedentes.txt	3	MX_ANTECEDENTES_LISTA	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
mx-apellidos.txt	337	MX_APELLIDO	Hernández · García · Martínez · López
mx-bandera-0-1.txt	2	MX_BANDERA_0_1	0 · 1
mx-bandera-s-n.txt	2	MX_BANDERA_S_N	S · N
mx-bandera-si-no.txt	2	MX_BANDERA_SI_NO	Sí · No
mx-bandera-true-false.txt	2	MX_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
mx-bandera-y-n.txt	2	MX_BANDERA_Y_N	Y · N
mx-cie10-decimal.txt	33	MX_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
mx-cie10.txt	37	MX_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
mx-clave-municipio-generalizada.txt	2.758	MX_CLAVE_MUNICIPIO	01001,01001 · 1001,1001 · 01002,01002 · 1002,1002
mx-colonias.txt	60	MX_COLONIA	Centro · Del Valle · San Miguel · Santa María
mx-credito-vivienda.txt	6	MX_CREDITO_VIVIENDA_LISTA	Crédito Infonavit · Crédito Fovissste · Cofinavit · Crédito hipotecario bancario
mx-curp-dv-1.txt	676	MX_CURP_DV_T1	AA,AA0 · AB,AB7 · AC,AC4 · AD,AD1
mx-curp-dv-2.txt	6.760	MX_CURP_DV_T2	OAA,AA0 · OAB,AB5 · OAC,ACO · OAD,AD5
mx-curp-dv-3.txt	1.000	MX_CURP_DV_T3	000,000 · 001,013 · 002,026 · 003,039
mx-curp-dv-4.txt	1.000	MX_CURP_DV_T4	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
mx-curp-dv-5.txt	1.000	MX_CURP_DV_T5	000,000 · 001,019 · 002,028 · 003,037
mx-curp-dv-6.txt	20.280	MX_CURP_DV_T6	0HAA,HAA6 · 0HAB,HAB2 · 0HAC,HAC8 · 0HAD,HAD4
mx-curp-dv-7.txt	6.760	MX_CURP_DV_T7	OAA,AA0 · OAB,AB4 · OAC,AC8 · OAD,AD2

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
mx-curp-dv-8.txt	9.360	MX_CURP_DV_T8	0A00,A00 · 0A10,A18 · 0A20,A26 · 0A30,A34
mx-decil-alto.txt	5	MX_DECIL_ALTO	6 · 7 · 8 · 9
mx-decil.txt	10	MX_DECIL	1 · 2 · 3 · 4
mx-detectar-afores.txt	27	MX_FIN_AFORE – List	Afore Azteca · Afore Banamex · Afore Coppel · Afore Inbursa
mx-detectar-apellidos.txt	423	MX_L1_APELLIDO – List MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Hernández · Hernandez · García · Garcia
mx-detectar-bandera.txt	8	MX_L3_ETNIA – List	s · n · sí · si
mx-detectar-clave-municipio.txt	2.758	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO – List	01001 · 1001 · 01002 · 1002
mx-detectar-credito-vivienda.txt	20	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – List	Crédito Infonavit · Credito Infonavit · Crédito Fovissste · Credito Fovissste
mx-detectar-discapacidad.txt	26	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Oír, aun usando aparato auditivo
mx-detectar-escolaridad.txt	27	MX_L2_ESCOLARIDAD – List	Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
mx-detectar-estado-civil.txt	19	MX_L2_ESTADO_CIVIL – List	soltero · soltera · casado · casada
mx-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
mx-detectar-identidad-genero.txt	19	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
mx-detectar-lenguas.txt	57	MX_L3 LENGUA_INDIGENA – List	Náhuatl · Nahuatl · Maya · Tseltal
mx-detectar-medicamentos.txt	57	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol
mx-detectar-municipios.txt	3.090	MX_L2_MUNICIPIO – List	Aguascalientes · Asientos · Calvillo · Cosío
mx-detectar-nacionalidades.txt	64	MX_L2_NACIONALIDAD – List	Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña
mx-detectar-nombres.txt	301	MX_L1_NOMBRE – List MX_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
mx-detectar-nse.txt	13	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	a/b · ab · c+ · c

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
mx-detectar-opiniones-politicas.txt	14	MX_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
mx-detectar-partidos.txt	35	MX_L3_AFILIACION_POLITICA – List	Morena · Partido Acción Nacional · Partido Accion Nacional · Partido Revolucionario Institucional
mx-detectar-preferencia-sexual.txt	17	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – List	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
mx-detectar-programas.txt	37	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pension para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pension Mujeres Bienestar
mx-detectar-pueblos.txt	103	MX_L3_ETNIA – List	Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco
mx-detectar-religiones.txt	56	MX_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Protestante o cristiana evangélica · Protestante o cristiana evangelica
mx-detectar-seguridad-social.txt	22	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – List	IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar
mx-detectar-sexo.txt	12	MX_L2_SEXO – List	h · m · f · x
mx-detectar-sindicatos.txt	16	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	SNTE · CNTE · STPRM · SUTERM
mx-detectar-vivienda.txt	15	MX_FIN_VIVIENDA – List	Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada
mx-diagnosticos.txt	30	MX_DIAGNOSTICO_TEXT0	Hipertensión arterial sistémica · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
mx-direcciones.txt	3.000	MX_DIRECCION	Calle Belisario Domínguez 681 · Calle Coahuila 741 · Calle Marte 348 Int. 17 · Xicoténcatl 1448
mx-discapacidad.txt	8	MX_DISCAPACIDAD_LISTA	Caminar, subir o bajar · Ver, aun usando lentes · Oír, aun usando aparato auditivo · Hablar o comunicarse
mx-empleadores.txt	25	MX_EMPLEADOR	Comercializadora del Bajío S.A. de C.V. · Servicios Integrales del Norte S.A. de C.V. · Constructora Sierra Madre S.A. de C.V. · Transportes Golfo Pacífico S.A. de C.V.
mx-entidad-curp.txt	33	MX_ENTIDAD_CURP	AS · BC · BS · CC
mx-entidad-numero.txt	32	MX_ENTIDAD_NUMERO	01 · 02 · 03 · 04
mx-escolaridad.txt	12	MX_ESCOLARIDAD	Sin escolaridad · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
mx-escuelas.txt	15	MX_ESCUELA	Escuela Primaria Miguel Hidalgo · Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata · Escuela Secundaria Técnica No. 14 · Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez
mx-estado-civil.txt	6	MX_ESTADO_CIVIL	Soltero · Casado · Unión libre · Separado
mx-estado-crediticio.txt	10	MX_ESTADO_CREDITICIO0	Al corriente · Atraso de 1 a 29 días · Atraso de 30 a 59 días · Atraso de 60 a 89 días

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
mx-grupo-sanguineo.txt	8	MX_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
mx-identidad-genero.txt	8	MX_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
mx-lenguas.txt	27	MX LENGUA INDIGENA_LISTA	Náhuatl · Maya · Tselal · Tsotsil
mx-localidades.txt	229	MX_LOCALIDAD	Aguascalientes · Jesús María · Ensenada · Mexicali
mx-medicamentos.txt	26	MX_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Naproxeno · Metamizol
mx-meses-30-dias.txt	11	MX_MES_30_DIAS	01 · 03 · 04 · 05
mx-meses-31-dias.txt	7	MX_MES_31_DIAS	01 · 03 · 05 · 07
mx-mop.txt	9	MX_MOP	01 · 02 · 03 · 04
mx-municipio-generalizado.txt	6.547	MX_MUNICIPIO	Aguascalientes Aguascalientes · AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES · Asientos Asientos · ASIENTOS ASIENTOS
mx-nacionalidades.txt	20	MX_NACIONALIDAD	Mexicana · Estadounidense · Guatemalteca · Hondureña
mx-nombres.txt	255	MX_NOMBRE_PILA	María · José · Juan · Luis
mx-nse.txt	7	MX_NSE	A/B · C+ · C · C-
mx-ocupaciones.txt	40	MX_OCUPACION	Empleado administrativo · Comerciante · Vendedor · Obrero
mx-opiniones-politicas.txt	7	MX_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
mx-partidos.txt	10	MX_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Morena · Partido Acción Nacional · Partido Revolucionario Institucional · Partido del Trabajo
mx-preferencia-sexual.txt	9	MX_PREFERENCIA_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
mx-programas-sociales.txt	13	MX_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores · Pensión Mujeres Bienestar · Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad · Beca Universal Rita Cetina
mx-pueblos.txt	31	MX_PUEBLO_LISTA	Nahua · Maya · Zapoteco · Mixteco
mx-quintil.txt	5	MX_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
mx-regimen-fiscal-clave.txt	13	MX_REGIMEN_FISCAL_CLAVE	605 · 606 · 607 · 608
mx-regimen-fiscal-nombre.txt	13	MX_REGIMEN_FISCAL_NOMBRE	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios · Arrendamiento · Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes · Demás ingresos
mx-religiones.txt	13	MX_RELIGION_LISTA	Católica · Protestante o cristiana evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
mx-rfc-dv-1.txt	812	MX_RFC_DV_T1	AA,AA8 · AB,AB9 · AC,ACA · AD,AD0
mx-rfc-dv-2.txt	8.624	MX_RFC_DV_T2	OAA,AA1 · OAB,AB0 · OAC,ACA · OAD,AD9

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
mx-rfc-dv-3.txt	1.100	MX_RFC_DV_T3	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
mx-rfc-dv-4.txt	1.100	MX_RFC_DV_T4	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
mx-rfc-dv-5.txt	1.100	MX_RFC_DV_T5	000,000 · 001,014 · 002,028 · 003,031
mx-rfc-dv-6.txt	14.256	MX_RFC_DV_T6	0000,000 · 0010,019 · 0020,027 · 0030,035
mx-rfc-relleno.txt	38	MX_RFC_RELLENO_TABLA	0, 0 · 1, 1 · 2, 2 · 3, 3
mx-seguridad-social.txt	10	MX_SEGURIDAD_SOCIAL_LISTA	IMSS · ISSSTE · ISSSTE estatal · IMSS-Bienestar
mx-sexo-f-m.txt	2	MX_SEX0_F_M	F · M
mx-sexo-h-m.txt	2	MX_SEX0_H_M	H · M
mx-sexo-ingles.txt	2	MX_SEX0_INGLES	Female · Male
mx-sexo-mujer-hombre.txt	2	MX_SEX0_MUJER_HOMBR E	Mujer · Hombre
mx-sexo-palabra.txt	2	MX_SEX0_PALABRA	Femenino · Masculino
mx-sin-informacion.txt	1	MX_SUPRIMIR	Sin información
mx-texto-nombres.txt	1.436	MX_TEXT0_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
mx-vivienda.txt	6	MX_VIVIENDA_LISTA	Propia · Propia en proceso de pago · Rentada o alquilada · Prestada

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario_?final ciudadano elector votante contribuyente jefe_(de_)?familia hijo hija familiar dependiente completos? y_?apellidos? apellidos?

E2 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador alumno estudiante afiliado asegurado derechohabiente beneficiario benef titular madre padre tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval obligado coacreditado deudor acreditado remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante usuario_?final ciudadano elector votante contribuyente jefe_(de_)?familia hijo hija familiar dependiente completo compl full y_?apellidos? apellidos?

-
- E3** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector completo
-
- E4** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via colonia col municipio mpio mun alcaldia delegacion localidad estado edo entidad region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela plantel establecimiento institucion afore curso carrera materia documento doc centro unidad umf clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor prov convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso regimen concepto impuesto moneda emisor comprobante cfdi uso pago forma metodo zona ruta linea giro actividad rama sector
-
- E5** ip mac web url correo mail electronica email
-
- E6** producto prod serv prodserv articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea elector electoral unica bancaria interbancaria municipio mun entidad ent localidad loc escuela centro cct clues sat producto servicio unidad plaza banco pais moneda regimen uso cfdi postal lada zona ageb area
-
- E7** imss issste sat federal estatal regional administrativa
-
- E8** fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra automatico recurrente domiciliado
-
- E9** medicos patologicos personales_?patologicos heredofamiliares gineco obstetricos familiares clinicos academicos laborales crediticios comerciales generales
-

Profile set e classifiers

O profile set `MX - LFPDPPP - Datos personales` roda estes 153 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 2, VI) y datos financieros y patrimoniales (art. 7) de la LFPDPPP 2025.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
<code>MX_L1_CURP - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_CURP</code>
<code>MX_L1_CURP - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_CURP</code>
<code>MX_L1_CURP - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_CURP</code>
<code>MX_L1_RFC - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_RFC</code>
<code>MX_L1_RFC - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_RFC</code>
<code>MX_L1_RFC - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_RFC</code>
<code>MX_L1_NSS - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_NSS</code>
<code>MX_L1_NSS - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_NSS</code>
<code>MX_L1_NSS - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_NSS</code>
<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>
<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>
<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_CLAVE_ELECTOR</code>
<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE</code>
<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_CREDENCIAL_INE</code>
<code>MX_L1_NOMBRE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_NOMBRE</code>
<code>MX_L1_NOMBRE - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>MX_L1_NOMBRE</code>
<code>MX_L1_APELLIDO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_APELLIDO</code>
<code>MX_L1_APELLIDO - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>MX_L1_APELLIDO</code>
<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>MX_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>MX_L1_EMAIL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_EMAIL</code>
<code>MX_L1_EMAIL - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_EMAIL</code>
<code>MX_L1_EMAIL - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_EMAIL</code>
<code>MX_L1_TELEFONO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_TELEFONO</code>
<code>MX_L1_TELEFONO - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_TELEFONO</code>
<code>MX_L1_DIRECCION - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_DIRECCION</code>
<code>MX_L1_DIRECCION - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_DIRECCION</code>
<code>MX_L1_DIRECCION - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>MX_L1_DIRECCION</code>
<code>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code>
<code>MX_L1_CLABE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>MX_L1_CLABE</code>
<code>MX_L1_CLABE - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>MX_L1_CLABE</code>

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_L1_CLABE – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_CLABE
MX_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_CUENTA_BANCARIA
MX_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_TARJETA
MX_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_TARJETA
MX_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_PASAPORTE
MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_CEDULA_PROFESIONAL
MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_LICENCIA_CONDUCCIR
MX_L1_EFIRMA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_EFIRMA – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_EFIRMA
MX_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_IP
MX_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_IP
MX_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_DISPOSITIVO
MX_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_PLACA
MX_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_PLACA
MX_L1_NIV – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_NIV
MX_L1_NIV – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_NIV
MX_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_NUMERO_CONTRATO
MX_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_USUARIO_RRSS
MX_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_CREDENCIAL
MX_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_GEOLOCALIZACION
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L1_TEXTO_LIBRE
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	MX_L2_FECHA_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	MX_L2_ANIO_NACIMIENTO
MX_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_EDAD
MX_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	MX_L2_EDAD
MX_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	MX_L2_FECHA_EVENTO
MX_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_SEX0

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_L2_SEX0 - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_SEX0
MX_L2_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_MUNICIPIO - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - Type	TIPO DE DADO	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_CLAVE_MUNICIPIO
MX_L2_LOCALIDAD - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_LOCALIDAD
MX_L2_COLONIA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_COLONIA
MX_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L2_CODIGO_POSTAL
MX_L2_NACIONALIDAD - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_NACIONALIDAD
MX_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_ESTADO_CIVIL
MX_L2_OCUPACION - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_OCUPACION
MX_L2_EMPLEADOR - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_EMPLEADOR
MX_L2_ESCOLARIDAD - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCOLARIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L2_ESCOLARIDAD
MX_L2_ESCUELA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_ESCUELA
MX_L2_CCT - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_CCT
MX_L2_CCT - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L2_CCT
MX_L2_DEPENDIENTES - Path	NOME DA COLUNA	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L2_DEPENDIENTES - Type	TIPO DE DADO	MX_L2_DEPENDIENTES
MX_L3_ETNIA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_ETNIA
MX_L3_ETNIA - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_ETNIA
MX_L3 LENGUA_INDIGENA - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3 LENGUA_INDIGENA
MX_L3 LENGUA_INDIGENA - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3 LENGUA_INDIGENA
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_SALUD_MEDICAMENTO
MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DADO	MX_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
MX_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	MX_L3_BIOMETRICO
MX_L3_INFORMACION_GENETICA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_INFORMACION_GENETICA
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_PREFERENCIA_SEXUAL
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_IDENTIDAD_GENERO
MX_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_VIDA_SEXUAL
MX_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_RELIGION
MX_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_RELIGION
MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
MX_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_OPINION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_OPINION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_AFILIACION_POLITICA
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	MX_L3_AFILIACION_SINDICAL
MX_FIN_BURO_CREDITO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_BURO_CREDITO
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_MONTO_DEUDA
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_INGRESO_MENSUAL
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_SALARIO_DIARIO – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_SALARIO_DIARIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_PATRIMONIO
MX_FIN_AFORE – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_AFORE – List	VALORES CONHECIDOS	MX_FIN_AFORE
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_SALDO_RETIRO – Type	TIPO DE DADO	MX_FIN_SALDO_RETIRO
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	MX_FIN_CREDITO_VIVIENDA
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL - List	VALORES CONHECIDOS	MX_FIN_SEGURIDAD_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONHECIDOS	MX_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List	VALORES CONHECIDOS	MX_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
MX_FIN_VIVIENDA - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_VIVIENDA - List	VALORES CONHECIDOS	MX_FIN_VIVIENDA
MX_FIN_REGIMEN_FISCAL - Path	NOME DA COLUNA	MX_FIN_REGIMEN_FISCAL
MX_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOME DA COLUNA	MX_PENAL_ANTECEDENTES
MX_PENAL_CAUSA - Path	NOME DA COLUNA	MX_PENAL_CAUSA
MX_PENAL_CAUSA - Regex	FORMATO DO VALOR	MX_PENAL_CAUSA