

Panamá — Ley 81 de 2019

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales panameños: cédula y RUC con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4, datos económicos y de crédito, y antecedentes penales.

76

DOMINIOS

135

CLASSIFIERS

142

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Sobre este profile set
2	La Ley 81 de 2019 en resumen
3	Uso del set
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Los dominios de un vistazo

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	Cédula de identidad personal	PA_L1_CEDULA
7.2	RUC	PA_L1_RUC
7.3	DV en columna propia	PA_L1_RUC_DV
7.4	Pasaporte	PA_L1_PASAPORTE
7.5	Documento migratorio	PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.6	Número de seguro social	PA_L1_SEGURO_SOCIAL
7.7	Idoneidad profesional	PA_L1_IDONEIDAD
7.8	Nombres	PA_L1_NOMBRE
7.9	Apellidos	PA_L1_APELLIDO
7.10	Nombre completo	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.11	Correo electrónico	PA_L1_EMAIL
7.12	Teléfono	PA_L1_TELEFONO
7.13	Dirección	PA_L1_DIRECCION
7.14	Complemento de la dirección	PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.15	Cuenta bancaria	PA_L1_CUENTA_BANCARIA
7.16	Tarjeta de pago	PA_L1_TARJETA
7.17	Dirección IP	PA_L1_IP
7.18	Identificador de dispositivo	PA_L1_DISPOSITIVO
7.19	Placa vehicular	PA_L1_PLACA
7.20	Número de identificación vehicular	PA_L1_VIN
7.21	Número de finca	PA_L1_FINCA
7.22	Número de contrato o de cliente	PA_L1_NUMERO_CONTRATO
7.23	Usuario o red social	PA_L1_USUARIO_RRSS
7.24	Credencial	PA_L1_CREDENCIAL
7.25	Geolocalización	PA_L1_GEOLOCALIZACION

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Año de nacimiento	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Edad	PA_L2_EDAD
8.4	Fechas de eventos de vida	PA_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	PA_L2_SEXO
8.6	Distrito	PA_L2_DISTRITO
8.7	Corregimiento	PA_L2_CORREGIMIENTO
8.8	Código de corregimiento o distrito	PA_L2_CODIGO_LUGAR
8.9	Lugar poblado	PA_L2_LUGAR_POBLADO
8.10	Barriada o urbanización	PA_L2_BARRIADA
8.11	Código postal	PA_L2_CODIGO_POSTAL
8.12	Nacionalidad	PA_L2_NACIONALIDAD
8.13	Estado civil	PA_L2_ESTADO_CIVIL
8.14	Ocupación	PA_L2_OCUPACION
8.15	Empleador	PA_L2_EMPLEADOR
8.16	Escolaridad	PA_L2_ESCOLARIDAD
8.17	Escuela o colegio	PA_L2_ESCUELA
8.18	Hijos y dependientes	PA_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DATOS SENSIBLES

9.1	Origen étnico	PA_L3_ETNIA
9.2	Lengua indígena	PA_L3 LENGUA_INDIGENA
9.3	Diagnóstico	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	Medicamento	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	Identificador clínico	PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	Texto clínico	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	Resultado de examen	PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	Grupo sanguíneo	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	Discapacidad	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	Salud sexual y reproductiva	PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	Salud mental y adicciones	PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	Dato biométrico	PA_L3_BIOMETRICO
9.13	Dato genético	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	Orientación sexual	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
9.15	Identidad de género	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

9.16	Vida sexual	PA_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religión	PA_L3_RELIGION
9.18	Creencias filosóficas y morales	PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opinión política	PA_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Afiliación política	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Afiliación sindical	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DATOS ECONÓMICOS Y DE CRÉDITO

10.1	Referencia de crédito	PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO
10.2	Monto de deuda	PA_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Salario e ingreso	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Patrimonio	PA_FIN_PATRIMONIO
10.5	Pensión y cuenta individual	PA_FIN_PENSION
10.6	Cobertura de seguro social	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
10.7	Programa social	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.8	Nivel socioeconómico	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.9	Tenencia de la vivienda	PA_FIN_VIVIENDA

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENALES

11.1	Antecedentes penales	PA_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Número de causa	PA_PENAL_CAUSA
12	El DV del RUC, calculado por el set	
13	Dónde vive la gente: distritos y corregimientos	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Profile set y classifiers	

Sobre este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos panameña y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — ya no identifique a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un corregimiento pequeño bastan para señalar a una persona. El set trabaja en las mismas capas en las que está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula, RUC y su DV, nombres, contacto, cuentas y tarjetas, pasaporte y documentos migratorios, idoneidad, fincas, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, distrito, corregimiento, barriada, código postal, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos sensibles** — origen étnico y lengua indígena, salud, datos biométricos y genéticos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones y afiliación políticas, afiliación sindical, orientación sexual.
- **Datos económicos y de crédito** — referencias de la APC, deudas, salario, patrimonio, pensión, cobertura de seguro social, programas sociales, pobreza, tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — récord policivo y números de causa.

Todo lo que el set necesita viaja con él: cargarlo crea los dominios, classifiers, algoritmos y archivos de lookup, y enviarlo a un Masking Engine los envía todos.

La Ley 81 de 2019 en resumen

La Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre Protección de Datos Personales, se publicó en la Gaceta Oficial 28743-A del 29 de marzo de 2019 y rige desde el 29 de marzo de 2021, dos años después de su promulgación (art. 47). La reglamenta el Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021. La autoridad de control es la **Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)**, por medio de su Dirección de Protección de Datos Personales.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es cualquier información concerniente a personas naturales que las identifica o las hace identificables (art. 4, 9). La ley protege a personas naturales: los datos de una persona jurídica no están en su ámbito.
- **Dato sensible** es el que se refiere a la esfera íntima del titular, o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave. De manera enunciativa, la ley nombra los que pueden revelar origen racial o étnico; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas; datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación sexual, datos genéticos o datos biométricos (art. 4, 11). El Decreto 285 define datos biométricos, genéticos y relativos a la salud (art. 4, 2 a 4).
- **Datos anonimizados fuera de la ley.** Se exceptúan de su ámbito los tratamientos de información obtenida mediante un procedimiento previo de disociación o anonimización, de manera que el resultado no pueda asociarse al titular (art. 3, 5). *Dato disociado* es el que no puede asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, su identificación (art. 4, 10).
- **Finalidad.** Los datos se usan para los fines para los que fueron autorizados; cualquier otro uso requiere consentimiento, una ley especial u otra base legal (arts. 2, 2 y 11). El tratamiento posterior con fines de investigación o estudio no requiere consentimiento si los datos se anonimizan (art. 12).

- **Datos de salud y sensibles.** El consentimiento para datos de salud debe ser previo, irrefutable y expreso (art. 8; Decreto 285, art. 18). Los datos sensibles no pueden transferirse salvo excepciones, y con fines históricos, estadísticos o científicos deben disociarse (art. 13).
- **Datos económicos, financieros, bancarios o comerciales** se tratan con consentimiento previo (art. 8, 3). Las referencias de crédito se rigen además por la Ley 24 de 2002.
- **Condenas por delitos** tienen reglas propias de comunicación (art. 30; Decreto 285, art. 7).
- **Seguridad.** Medidas técnicas y organizativas proporcionales, en especial para datos sensibles (art. 2, 5; Decreto 285, art. 36). Una violación de seguridad se notifica a la ANTAI y a los titulares afectados en un plazo de setenta y dos horas (Decreto 285, art. 37).
- **Sanciones.** Multas de mil a diez mil balboas fijadas por la ANTAI (art. 36). No observar las regulaciones sobre datos sensibles es infracción muy grave, que puede llevar a la clausura de los registros de la base de datos o a la suspensión de la actividad de tratamiento (arts. 41 y 43).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es un tratamiento con una finalidad que el titular no autorizó, y guarda datos sensibles y financieros fuera de los controles hechos para ellos. Una copia efectivamente anonimizada queda, por el artículo 3, fuera del ámbito de la ley: para eso sirve el set.

La lista de datos sensibles es enunciativa. El set también trata como sensibles la identidad de género y la vida sexual, que exponen a las personas a discriminación del mismo modo. Hay propuestas de reforma de la ley en discusión, entre ellas multas más altas; este documento sigue el texto vigente en septiembre de 2026.

Este documento describe controles técnicos. Si una copia cuenta como anonimizada es una evaluación jurídica del ambiente completo — acceso, retención, con qué más se cruza — y no del profile set por sí solo.

3

Uso del set

- **Cargar** — *Configuración* → *Profile Sets* → *Cargar*. Cargar de nuevo restablece cada objeto del set como viene.
- **Enviar a Delphix** — desde el profile set, o con *Enviar todo a Delphix*. Dominios, algoritmos y archivos van antes.
- **Perfilar** — ejecute un job de profiling con el set y revise los dominios asignados antes de enmascarar.
- **Enmascarar** — ejecute el job de enmascaramiento. Use la misma clave del engine en todos los ambientes para que los valores enmascarados sean consistentes entre sistemas.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — NOMBRE , RESULTADO , CIUDAD — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (CAMP01 , OBS) se encuentra igual cuando los valores tienen forma o vocabulario reconocible: una cédula, un RUC con DV, una placa, un corregimiento.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas panameños (NUM_CEDULA , CIP , FEC_NAC , COD_CORREG , NIS), en los campos de la factura electrónica (dRuc , dDV) y en inglés.

Antes de enmascarar, haga el inventario de las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de registro suelen guardar la foto de la cédula: el número sigue legible en la imagen. Reporte esas columnas como riesgo residual.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. Hay cuatro tipos de classifier:

- **Nombre de la columna** — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza: la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que el job de enmascaramiento aplica a todas las columnas asignadas al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para la clave del engine: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando.

Los ejemplos de este documento se produjeron ejecutando los algoritmos con la clave de esta herramienta. En un engine con otra clave los valores enmascarados cambian; su forma, no.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS				
Cédula de identidad personal PA_L1_CEDULA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PA_CEDULA
RUC PA_L1_RUC	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PA_RUC
DV en columna propia PA_L1_RUC_DV	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PA_DV
Pasaporte PA_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_CM_ALFANUM
Documento migratorio PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Número de seguro social PA_L1_SEGURO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Idoneidad profesional PA_L1_IDONEIDAD	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Nombres PA_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_NOMBRES
Apellidos PA_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_APELLIDOS
Nombre completo PA_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_NOMBRE_COMPLETO
Correo electrónico PA_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PA_EMAIL
Teléfono PA_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_TELEFONO
Dirección PA_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PA_DIRECCION
Complemento de la dirección PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria PA_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Tarjeta de pago PA_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_TARJETA
Dirección IP PA_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_IP
Identificador de dispositivo PA_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_CM_HEX
Placa vehicular PA_L1_PLACA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_PLACA

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Número de identificación vehicular PA_L1_VIN	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_CM_ALFANUM
Número de finca PA_L1_FINCA	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Número de contrato o de cliente PA_L1_NUMERO_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Usuario o red social PA_L1_USUARIO_RRSS	NOMBRE DE COLUMNA			PA_CM_ALFANUM
Credencial PA_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			PA_REDACTAR
Geolocalización PA_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_COORDENADA
Texto libre PA_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	PA_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento PA_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PA_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento PA_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PA_ANIO
Edad PA_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PA_EDAD
Fechas de eventos de vida PA_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		PA_FECHA_EVENTO
Sexo PA_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_SEXO
Distrito PA_L2_DISTRITO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_DISTRITO
Corregimiento PA_L2_CORREGIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_CORREGIMIENTO
Código de corregimiento o distrito PA_L2_CODIGO_LUGAR	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	VALORES CONOCIDOS	PA_CODIGO_LUGAR
Lugar poblado PA_L2_LUGAR_POBLADO	NOMBRE DE COLUMNA			PA_LUGAR_POBLADO
Barriada o urbanización PA_L2_BARRIADA	NOMBRE DE COLUMNA			PA_BARRIADA
Código postal PA_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		PA_CODIGO_POSTAL
Nacionalidad PA_L2_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_NACIONALIDAD
Estado civil PA_L2_ESTADO_CIVIL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		PA_ESTADO_CIVIL
Ocupación PA_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA			PA_OCUPACION
Empleador PA_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA			PA_EMPLEADOR

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Escolaridad PA_L2_ESCOLARIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_ESCOLARIDAD
Escuela o colegio PA_L2_ESCUELA	NOMBRE DE COLUMNA		PA_ESCUELA
Hijos y dependientes PA_L2_DEPENDIENTES	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_CANTIDAD_ACOTADA
DATOS SENSIBLES			
Origen étnico PA_L3_ETNIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_PUEBLO
Lengua indígena PA_L3 LENGUA_INDIGENA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_LENGUA_INDIGENA
Diagnóstico PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PA_DIAGNOSTICO
Medicamento PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_MEDICAMENTO
Identificador clínico PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		PA_CM_ALFANUM
Texto clínico PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_TEXTO_LIBRE
Resultado de examen PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		PA_CM_ALFANUM
Grupo sanguíneo PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_DISCAPACIDAD
Salud sexual y reproductiva PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental y adicciones PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES	NOMBRE DE COLUMNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dato biométrico PA_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_REDACTAR
Dato genético PA_L3_INFORMACION_GENETICA	NOMBRE DE COLUMNA		PA_REDACTAR
Orientación sexual PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_ORIENTACION_SEXUAL
Identidad de género PA_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_IDENTIDAD_GENERO
Vida sexual PA_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Religión PA_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_RELIGION

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Creencias filosóficas y morales PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL	NOMBRE DE COLUMNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinión política PA_L3_OPINION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_OPINION_POLITICA
Afiliación política PA_L3_AFILIACION_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_PARTIDO_POLITICO
Afiliación sindical PA_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS ECONÓMICOS Y DE CRÉDITO			
Referencia de crédito PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO	NOMBRE DE COLUMNA		PA_APC
Monto de deuda PA_FIN_MONTO_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_MONTO_DEUDA
Salario e ingreso PA_FIN_INGRESO_MENSUAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_INGRESO_MENSUAL
Patrimonio PA_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_PATRIMONIO
Pensión y cuenta individual PA_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	PA_MONTO_PENSION
Cobertura de seguro social PA_FIN_SEGURO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_SEGURO_SOCIAL
Programa social PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_PROGRAMA_SOCIAL
Nivel socioeconómico PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Tenencia de la vivienda PA_FIN_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	PA_VIVIENDA
ANTECEDENTES PENALES			
Antecedentes penales PA_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		PA_ANTECEDENTES
Número de causa PA_PENAL_CAUSA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	PA_CM_ALFANUM

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula es la llave de casi todo registro panameño: es el RUC de la persona natural, el número de su licencia de conducir y su identificación ante la Caja de Seguro Social. Se enmascara igual en todas partes, y el RUC conserva un dígito verificador válido, porque las aplicaciones lo validan.

7.1 Cédula de identidad personal

PA_L1_CEDULA

- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de la cédula que expide el Tribunal Electoral: provincia de nacimiento (1 a 13; 10, 11 y 12 son las comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé), tomo y asiento de la inscripción en el Registro Civil. 8-442-445 . Las letras marcan otros casos: E extranjero residente, N naturalizado, PE panameño nacido en el extranjero, AV inscrito antes de la vigencia del Registro Civil, PI panameño indígena; 8-NT-12-3456 es el número tributario de quien no tiene cédula. En Panamá la licencia de conducir lleva el número de la cédula, y sus columnas también caen aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_CEDULA - Path

90%

cedula[a-z0-9_]* c[eé]dula ced cip n(o|um|ro|umero)?(de_)?cedula cedula_? (identidad|personal|cliente|empleado|paciente|asegurado|beneficiario|titular|conyuge|acudiente) (cliente|empleado|paciente|asegurado|beneficiario|titular)?cedula documento?(de_)? identidad doc?identidad id?personal identificacion?personal n(o|um|ro)? identificacion numero?documento num?doc nro?doc national?id dni

80%

licencia?(de_)?(conducir|manejo|chofer|conductor) n(o|um|ro)?licencia(_?conducir)? licencia driver?license drivers?license

TIPO DE DATO

PA_L1_CEDULA - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_CEDULA - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(?!\\d{1,2}-\\d{1,2}-(19 20)\\d{2}\$)(([1-9] 1[0-3]) (AV PI)? E N PE)-\\d{1,4}-\\d{1,6}	100%	
([1-9] 1[0-3])-NT-\\d{1,4}-\\d{1,6}	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La provincia pasa a otra provincia entre 1 y 13, y el tomo y el asiento se mapean dígito por dígito conservando su largo; las letras se conservan, así que el tipo de documento también. El mapeo es uno a uno: una cédula usada como llave no colisiona. El mismo algoritmo enmascara la cédula dentro del RUC, así que la cédula y el RUC de una persona siguen coincidiendo. Un texto que no tiene forma de cédula se enmascara carácter por carácter.

PA_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_PROVINCIA_CEDULA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 13.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8-442-445	→	1-433-300
E-8-123456	→	E-1-904292
4PI-234-123	→	8PI-158-957

7.2

RUC

PA_L1_RUC

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Registro Único de Contribuyentes de la DGI. El de una persona natural es su cédula, con un dígito verificador de dos cifras al lado: 8-442-445 DV 08. El de una persona jurídica es su número del Registro Público: 155596713-2-2015 DV 59. Una misma columna suele mezclar los dos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_RUC - Path

90%

```
ruc[a-z0-9_]* d_?ruc n(o|um|ro|umero)_?(de_)?ruc registro_?unico(_?de)?(_?
contribuyentes)?? ruc_?
(c|iente|proveedor|emisor|receptor|contribuyente|persona|natural|empleado|beneficiario|titular
) (c|iente|proveedor|emisor|receptor)_?ruc tax_?id id_?fiscal nit
```

TIPO DE DATO

PA_L1_RUC - Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_RUC - Regex

PATRÓN

FUERZA NOTAS

```
(?:([1-9]|1[0-3])(?:AV|PI)?-\d{1,4}-\d{1,6}|(?:E|N|PE)-\d{1,4}-\d{1,6})(?: +DV +|
+DV|-| +)\d{2}
```

 100%

```
(?!\\d{1,2}-\\d{1,2}-(19|20)\\d{2}$)(([1-9]|1[0-3])(AV|PI)?|E|N|PE)-\\d{1,4}-\\d{1,6}
```

 60%

```
\\d{3,10}-\\d{1,4}-\\d{1,7}(\\s*DV\\s*\\d{2})?
```

 60%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El RUC de una persona natural se enmascara como su cédula y el DV se recalcula, así que todo RUC enmascarado pasa la validación de la DGI. Se reconocen los separadores DV, DV, - y el espacio. El RUC de una persona jurídica se conserva: no es dato personal según el artículo 4, y conservarlo mantiene los cruces con catálogos de proveedores. Ver *El DV del RUC, calculado por el set*.

PA_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM.

PA_RUC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_1 → PA_RUC_DV_2 → PA_RUC_DV_3 → PA_RUC_DV_4 → PA_RUC_DV_5, en este orden.

Está formado por 46 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

PA_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8-442-445 DV 08	→	1-433-300 DV 12
1AV-432-658 DV 96	→	9AV-920-061 DV 24
155596713-2-2015 DV 59	→	155596713-2-2015 DV 59

7.3 DV en columna propia

PA_L1_RUC_DV

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El dígito verificador del RUC guardado aparte, como en la factura electrónica (dv) o en una columna DV .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_RUC_DV - Path

90%

dv

d_?dv

digito_?verificador

dig_?verif

dv_?ruc

ruc_?dv

check_?digit

TIPO DE DATO

PA_L1_RUC_DV - Type

Acepta texto (largo hasta 3) o número (largo hasta 2); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos dígitos se mapean. No se pueden recalcular: un algoritmo ve una sola columna, y el RUC está en otra. Enmascararlo evita que ayude a vincular la fila con el RUC real.

PA_DV

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
08	→	57

7.4 Pasaporte

PA_L1_PASAPORTE

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte panameño y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_PASAPORTE - Path

85%

pasaporte[a-z_]*

passport[a-z_]*

n(o|um|ro|umero)_?pasaporte

pasap

FORMATO DEL VALOR PA_L1_PASAPORTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z]{1,2}\d{6,8}		30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
PA0123456	→ PU0730277

7.5 Documento migratorio

PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Carné de residente, permisos de residencia y de trabajo, visas y números de identificación extranjeros. La cédula **E** de un residente permanente está en el dominio de cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path

80% carne_?(migratorio|de_?migracion|residente|de_?residente|residencia|refugiado|trabajo)
carnet_?(migratorio|residente|residencia) permiso_?(de_?)(residencia|trabajo|migratorio)
n(o|um|ro)_?carne(t)? documento_?migratorio doc_?migratorio filiacion_?migratoria visa
n(o|um|ro)_?visa id_?extranjero documento_?extranjero identificacion_?extranjera

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
123456789	→ 110858568

7.6 Número de seguro social

PA_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de asegurado o de carné de la Caja de Seguro Social que guardan sistemas antiguos. Hoy la CSS identifica al asegurado por su cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_SEGURO_SOCIAL – Path

85% n(o|um|ro|umero)?(de_)?seguro?social seguro?social?(num|no|nro|numero) nss
n(o|um|ro)?css css?(num|no|numero|asegurado) n(o|um|ro)?asegurado num?asegurado
n(o|um|ro)?(de_)?afiliado(_?css)? carne?(del_)?seguro(_?social)? ss?number social?
security

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
123-4567	→ 564-9285

7.7 Idoneidad profesional

PA_L1_IDONEIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de idoneidad que habilita a ejercer una profesión regulada — medicina, enfermería, derecho, ingeniería. Los registros son públicos: el número lleva directo al nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_IDONEIDAD – Path

85% idoneidad n(o|um|ro|umero)?(de_)?idoneidad registro?(medico|profesional|de?idoneidad)
licencia?profesional codigo?(medico|profesional) colegiatura n(o|um|ro)?registro?
profesional

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el largo.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
12345	→ 31564

7.8 Nombres

PA_L1_NOMBRE

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Primer y segundo nombre (NOMBRES , PRIMER_NOMBRE), incluidos nombres compuestos como Luis Carlos .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_NOMBRE – Path

85% primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_?(de_?)?pila nombre_?usual first_?name given_?names? fname name_?first middle_?name nombre[12] nombres (salvo cuando le sigue lista E1) nom_?(pila|trab|emp)

50% nombre (salvo cuando le sigue lista E2) nomb? (salvo cuando le sigue lista E3) name (salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS PA_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-nombres.txt	291	70%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre de una lista de 253 nombres usados en Panamá, conservando el número de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

PA_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_NOMBRE_PILA **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 253 nombres de pa-nombres.txt .

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Luis Carlos	→ Teodoro Norberto
YAMILETH	→ ZULEIKA

7.9 Apellidos

PA_L1_APELLIDO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Apellidos paterno y materno, en una columna o en dos, y el apellido de casada: González de Pérez .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_APELLIDO – Path

85% apellidos? apellido_?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|casada|de_?casada|[12]) ape_?(pat|mat|paterno|materno|casada|[12]) apeat apemat ap_?(pat|mat|paterno|materno) a_?paterno a_?materno paterno materno primer_?apellido segundo_?apellido apellido_?usual last_?name surname lname family_?name second_?last_?name married_?name

VALORES CONOCIDOS PA_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-apellidos.txt	258	70%	Rodríguez, Rodríguez, González, Gonzalez, Sánchez, Sanchez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada apellido se reemplaza por uno de una lista de 200 apellidos frecuentes en Panamá — encabezada por Rodríguez, González, Sánchez, Martínez, Castillo y Ábrego —, conservando el número de palabras y las mayúsculas. El `de` del apellido de casada se conserva.

PA_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 200 nombres de `pa-apellidos.txt` .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
González de Pérez	→ Tapia de Aguilar

7.10 Nombre completo

PA_L1_NOMBRE_COMPLETO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una columna, en el orden panameño, con el `de` y el apellido del esposo si lo hay, o como `APELLIDOS`, `NOMBRES` . También el nombre de un titular, beneficiario, asegurado o acudiente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%	nombre?(completo compl full) nombres?_?y?apellidos? nombres?_?apellidos? nombreaapellido nom?completo nomcompleto nombrecompleto full?name fullname person? name customer?name employee?name patient?name nombre? (cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador funcionario servidor_ publico alumno estudiante afiliado asegurado cotizante jubilado pensionado beneficiario benef titular madre padre acudiente tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable conta cto emergencia fiador codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo represe ntante apoderado propietario arrendatario inquilino contratante victima denunciante imputado s ocio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante ciud adano elector votante contribuyente jefe?(de?)?hogar hijo hija familiar dependiente)
60%	titular beneficiario acudiente contacto?emergencia conyuge tutor?legal representante?legal apoderado paciente victima asegurado contratante fiador codeudor jubilado pensionado
50%	nombre (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E4)

VALORES CONOCIDOS PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-nombres.txt	291	60%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos
pa-detectar-apellidos.txt	258	60%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Sánchez, Sanchez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres pasan a nombres y los apellidos a apellidos, por posición: una palabra es nombre, dos son nombre y apellido, tres son nombre y dos apellidos, cuatro son dos nombres y dos apellidos. María Elena González de Pérez conserva el de y su estructura. Una coma separa los apellidos de los nombres.

PA_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 8 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 200 nombres de pa-apellidos.txt .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_NOMBRE_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 253 nombres de pa-nombres.txt .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
María Elena González de Pérez	→ Édgar Evelyn Tapia de Aguilar
SÁNCHEZ ÁBREGO, LUIS CARLOS	→ VALDÉS BATISTA, TEODORO NORBERTO

7.11 Correo electrónico

PA_L1_EMAIL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_EMAIL – Path

85%

e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electronico)?[a-z0-9_]* email_?address
correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)

TIPO DE DATO PA_L1_EMAIL – Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PA_L1_EMAIL - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-Za-z0-9._%+'-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,24}

100%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

PA_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

yamileth.gonzalez@gmail.com

→ tificefk.yedsiquv@pgoeb.test

7.12 Teléfono

PA_L1_TELEFONO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Fijos de 7 dígitos (223-4567) y celulares de 8 que empiezan con 6 (6123-4567), con o sin +507 . Panamá no tiene códigos de área.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_TELEFONO - Path

85%

tel telefono[a-z0-9]* tel[eé]fono tel_
(cel|casa|residencia|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|emergencia) celular[a-z0-9]* cel
movil m[oó]vil whatsapp wa fax phone[a-z0-9]* mobile cellphone n(o|um|ro)?
tel(efono)? telef tlf extension

FORMATO DEL VALOR PA_L1_TELEFONO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(\+?(?507\)?[\s-])?6\d{3}[\s-]?d{4}

90%

(\+?(?507\)?[\s-])?[2-9]\d{2}[\s-]?d{4}

70%

\+?\d[\d\s()\-]{6,15}

30%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conservan +507 , los separadores y el primer dígito — el 6 de un celular, la región de un fijo —; el resto se enmascara dígito por dígito. Un número sin forma de número panameño se enmascara completo.

PA_TELEFONO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+507 6123-4567	→	+507 6957-9910
223-4567	→	246-9910

7.13 Dirección

PA_L1_DIRECCION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de dirección como se escribe en Panamá, que casi nunca lleva número de calle: calle o vía, edificio, piso y apartamento, o barriada, calle y casa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_DIRECCION - Path

80% direccion[a-z_]* (salvo cuando le sigue lista E5) direcci[oó]n dir domicilio[a-z_]* calle(_?y? casa)? avenida address street addr dir_? (residencial|residencia|particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo) residencia lugar_(de_)?residencia home_address ubicacion_? (domicilio|vivienda) senas punto_de_referencia

TIPO DE DATO PA_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR PA_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(?i)(v[íí]a ave?.? avenida calle c\. carretera paseo boulevard blvd\.? corredor camino)\s+.	70%	
(?i).*(edificio edif\.? torre ph)\s+.+(piso apto\.? apartamento oficina local)\s*\w+.*	80%	
(?i).*(barriada urbanizaci[oó]n urb\. residencial sector manzana)\s+.+(casa lote)\s*(n[oº]\.?\s*)?\w+.*	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 3.000 direcciones panameñas ficticias, con calles, vías, barriadas y edificios comunes, en proporciones realistas.

PA_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de pa-direcciones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Calle 50, Edificio Global Bank, Piso 21, Oficina 2104	→	Las Cumbres, Casa No. 242

7.14 Complemento de la dirección

PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número de casa, apartamento, piso, edificio, torre o lote en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path

70%

n(o|um|ro|umero)?casa casa?(num|no|numero) apto apartamento n(o|um|ro)?apto piso
edificio torre ph lote manzana local oficina?num house?number apartment apt
unit?number floor

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Casa 23

→

Miya 82

7.15 Cuenta bancaria

PA_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta corriente, de ahorros y de planilla, en los formatos de cada banco.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

cuenta_
(bancaria|banco|corriente|ahorro|ahorros|deposito|abono|pago|destino|origen|planilla|debito|ac
h|plazo?fijo) cta?(bancaria|banco|corriente|ahorro|planilla|ach) n(o|um|ro|umero)?_
(de_)?cuenta(_?(banco|bancaria|corriente|ahorro|ach))? account?(number|no|num|nbr) bank?
account num?cta no?cta iban

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

04-72-01-123456-7

→

25-71-81-450676-9

7.16 Tarjeta de pago

PA_L1_TARJETA

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito, débito y prepago, incluida la Tarjeta Clave Social con la que el MIDES paga sus programas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_TARJETA – Path

85%tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria|clave|clave_?social|prepago))?clave_?socialn(o|um|ro|umero)?tarjetapancard_?(number|no|num)credit_?cardcc_?(number|num)tdctddnum_?tdcplastico

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_TARJETA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar [\s\~]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro número de tarjeta que sigue pasando la verificación de Luhn. Los valores sin forma de tarjeta pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

PA_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_TARJETA_LUHN

PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
4916 3131 2345 6780	→ 1374 9602 1069 5000

7.17 Dirección IP

PA_L1_IP

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de usuarios y dispositivos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_IP – Path

85%ipip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)direccion_?ipdir_?ipipv[46]remote_?addrclient_?iphost_?ip

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_IP – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a un número de 1 a 254; una dirección IPv6 se mapea como hexadecimal.

PA_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_HEX .

PA_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
190.140.22.10	→ 164.230.40.16

7.18 Identificador de dispositivo

PA_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión, números de serie de equipos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_DISPOSITIVO – Path

80%

imei imsi iccid mac mac?address direccion?mac device?id id?dispositivo
dispositivo?id uuid?dispositivo advertising?id idfa gaid cookie(?id)? session?
id id?sesion serie?equipo n(o|um|ro)?serie?(equipo|celular|telefono)

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_DISPOSITIVO – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}

100%

\d{15}

80% dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El hexadecimal sigue siendo hexadecimal y los dígitos siguen siendo dígitos, así que el valor conserva su formato.

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Placas del formato vigente desde 2013, dos letras y cuatro dígitos (AB1234), las de seis dígitos anteriores y las de categoría: M moto, T taxi, B bus, G gobierno, CD cuerpo diplomático, PR prensa y otras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_PLACA – Path

85%

placas?(_(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))?

n(o|um|ro)?placas?

matricula(_(vehiculo|auto|vehicular))?

license_plate

plate(_number)?

registro_?

vehicular

revisado

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_PLACA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z]{2}[\s-]?\d{4}	80%	
(ADM MB MI PR BC CD CC M T B G D E) [\s-]?\d{3,6}	70%	
\d{6}	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras de serie y los dígitos se mapean; las letras de categoría se conservan, así que una placa de taxi sigue siendo de taxi.

PA_PLACA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_CM_ALFANUM

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
AB1234	→ EX9707
T12345	→ T31564

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN, y los números de motor y de chasis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_VIN – Path

80%

vin

n(o|um|ro|umero)?(de_)?(serie|identificacion)?(vehicular|vehiculo)

serie_?

vehicul(o|ar)

n(o|um|ro)?serie

numero?serie

n(o|um|ro)?motor

chasis

n(o|um|ro)?

chasis

vin_number

FORMATO DEL VALOR PA_L1_VIN – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}		70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3VWFE21C04M000001	→ 7VVCU97M86J091175

7.21 Número de finca

PA_L1_FINCA

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de finca, folio real o código de ubicación catastral de un inmueble. El Registro Público es de consulta pública: la finca lleva a su propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_FINCA – Path

85% finca n(o|um|ro|umero)?(de_)?finca folio_?real codigo_?(de_)?ubicacion numero_?catastral n(o|um|ro)?catastro catastro inmueble_?(num|no|numero|registro) registro_?(de_?la_)?propiedad

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
30162456	→ 39020887

7.22 Número de contrato o de cliente

PA_L1_NUMERO_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, préstamo, cliente, empleado, planilla o siniestro, y el NIS del servicio eléctrico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_NUMERO_CONTRATO – Path

70% contrato n(o|um|ro|umero)?contrato p[ó]liza n(o|um|ro|umero)?poliza n(o|um|ro)?(de_)?(prestamo|credito|hipoteca) n(o|um|ro)?operacion n(o|um|ro|umero)?(de_)?socio n(o|um|ro|umero)?(de_)?cliente id_cliente cod(igo)?_cliente nis n(o|um|ro)?(de_)?medidor n(o|um|ro|umero)?(de_)?empleado num_emp no_emp n(o|um|ro)?planilla posicion_planilla n(o|um|ro)?sinistro n(o|um|ro)?(de_)?matricula n(o|um|ro)?expediente?(cliente|laboral|personal) folio?(contrato|poliza|credito|cliente)

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

POL-123456

→

MIF-194239

7.23 Usuario o red social

PA_L1_USUARIO_RRSS

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Nombres de usuario, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_USUARIO_RRSS – Path

70% usuario username user_name login nick(name)? alias cuenta_usuario usr facebook instagram twitter tiktok linkedin red_social perfil?(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok) telegram handle

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

@yami_gonzalez

→

@denu_colwawem

7.24 Credencial

PA_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas, PIN, hashes de contraseña, tokens y claves de API.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_CREDENCIAL – Path

90% password passwd pwd pass contrasen[aa] contraseña clave[a-z]* (salvo cuando le sigue lista E6)
pin nip hash?password password?hash secret token?acceso access?token refresh?
token api?key otp respuesta?secreta pregunta?secreta

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no tiene por qué parecer real en un ambiente de pruebas.

PA_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Secreta#2024	→ XXXXXXXXXXXX

7.25

Geolocalización

PA_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas. Panamá está entre 7° y 10° de latitud norte y 77° y 83° de longitud oeste.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85% lat latitud latitude lon lng longitude coordenadas? coord?[xy] geo?
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) geolocalizacion ubicacion?gps gps posicion?
gps

50% longitud long

FORMATO DEL VALOR PA_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[7-9]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[7-9] 8[0-3])\.\d{3,}	90%	
[7-9]\.\d{3,}	60%	
-(7[7-9] 8[0-3])\.\d{3,}	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conservan la parte entera y el primer decimal — unos 11 km — y se enmascara el resto: el lugar se generaliza, no se mueve.

PA_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

8.983333,-79.516667

→ 8.903230,-79.596978

7.26 Texto libre

PA_L1_TEXT0_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, reclamos y notas donde se escriben datos personales sin estructura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L1_TEXT0_LIBRE - Path

60%

observaciones? obs comentarios? notas? detalle descripcion?
(caso|queja|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion|hechos) texto_?libre mensaje
queja reclamo referencias? motivo_?(texto|detalle) narrativa relato resumen_?caso
remarks comments? notes? free_?text memo bitacora

TIPO DE DATO

PA_L1_TEXT0_LIBRE - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

PA_L1_TEXT0_LIBRE - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

(([1-9] | 1[0-3]) (AV|PI)? |E|N|PE) -\d{1,4} -\d{1,6}

60% en cualquier parte del valor

[\w.+ \-]+@[\w \-]+ \. [A-Za-z]{2,}

70% en cualquier parte del valor

(\+?507\s?)?6\d{3} -\d{4}

50% en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas, correos, celulares, fijos con guion, números de tarjeta, placas e IP pasan a [DAT0] , y los nombres y apellidos de las listas a [NOMBRE] .

PA_TEXT0_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 7 patrones por [DAT0] , y los 1094 términos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Cliente González, cédula 8-442-445, correo y.gonzalez@gmail.com, tel 6123-4567.

→ Cliente [NOMBRE], cédula [DAT0], correo [DAT0], tel [DAT0].

Cuasi-identificadores

Datos que por sí solos no identifican a nadie, pero combinados sí. Panamá tiene 699 corregimientos, y 616 tenían menos de 10.000 habitantes en el censo de 2023: una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos corregimientos señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o se desplazan en lugar de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

PA_L2_FECHA_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, en columnas de fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% fecha_(de_)?nac(imiento)? fec_?nac(imiento)? fch_?nac f_?nac(imiento|im)? fnac fechanac(imiento)? fecnac nacimiento dob birth_?date date_?of_?birth birthdate birthday cumplea(n|ñ)os

TIPO DE DATO PA_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días hacia atrás o hacia adelante: rompe el vínculo con la persona y mantiene casi intactas edades y cohortes.

PA_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

8.2 Año de nacimiento

PA_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Solo el año de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% an(i)?o_(de_)?nac(imiento)? año_(de_)?nac(imiento)? birth_?year year_?of_?birth ano_?nacim

TIPO DE DATO PA_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se mapea: 1985 pasa a otro año de los ochenta.

PA_ANIO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	1980

8.3

Edad

PA_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edades en años, enteras o con decimales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_EDAD – Path

85%

edad(_?

(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|beneficiario|ingreso|anos|años|cumplida|jubilacion

))? age anos_?cumplidos rango_?(de_)?edad grupo_?(de_)?edad edad_?en_?anos

TIPO DE DATO

PA_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conserva la decena y se mapea la unidad (37 pasa a 3x). Desde 100 años, 90: las edades extremas identifican por sí solas.

PA_EDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	35
104	→	90

8.4

Fechas de eventos de vida

PA_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, ingreso y egreso laboral, jubilación, hospitalización, diagnóstico, naturalización y otros eventos personales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% fecha_?(de_)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|union|divorcio|ingreso|inicio? labores|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitali zacion|alta? medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|rei ngreso|afiliacion|inscripcion?css|naturalizacion|residencia) fec_? (defuncion|ingreso|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad|jubilacion) fch_? (ingreso|egreso) death_?date hire_?date termination_?date date_?of_?death admission_? date discharge_?date

TIPO DE DATO PA_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días: menos que la fecha de nacimiento, porque suelen combinarse con ella.

PA_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

8.5

Sexo

PA_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo registral en cualquiera de sus notaciones: F / M , H / M , Femenino , Hombre , Male .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))? sex g[eé]nero (salvo cuando le sigue identidad , social , autopercebido) gender cod_?sexo

VALORES CONOCIDOS PA_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-sexo.txt

11

50%

h, m, f, hombre, mujer, femenino

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario: F / M sigue siendo F / M .

PA_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_SEX0_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-sexo-palabra.txt , elegido por un hash con clave.

PA_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-sexo-mujer-hombre.txt , elegido por un hash con clave.

PA_SEX0_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-ingles.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Masculino	→	Femenino

8.6 Distrito

PA_L2_DISTRITO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El nombre del distrito. Panamá tiene 81 distritos con habitantes — la comarca Guna Yala no se divide en distritos —, y 47 tenían menos de 20.000 habitantes en 2023.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_DISTRITO - Path

85%

```
distrito[a-z]* nom(bre)?_?(dist|distrito) dist municipio mun distrito_?
(residencia|nacimiento|domicilio)
```

VALORES CONOCIDOS

PA_L2_DISTRITO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

pa-detectar- distritos.txt	111	80%	Bocas del Toro, Changuinola, Chiriquí Grande, Chiriqui Grande, Almirante, Aguadulce
-------------------------------	-----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un distrito de menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su provincia o comarca con al menos 20.000; los más grandes se conservan. Ver *Dónde vive la gente*.

PA_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-distrito-generalizado.txt` (234 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Santa Isabel	→	Colón
David	→	David

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS DATA CLEANSING

QUÉ ES

El nombre del corregimiento, la división más pequeña con población censada: 699, con una media de 5.800 habitantes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_CORREGIMIENTO - Path

85%

corregimiento[a-z]*

nom(bre)?_?(correg|corregimiento)

correg

corr

corregimiento_?

(residencia|nacimiento|domicilio)

50%

ciudad[a-z]*

city

town

poblacion

VALORES CONOCIDOS

PA_L2_CORREGIMIENTO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-corregimientos.txt	814	80%	Bocas del Toro, Bastimentos, Punta Laurel, Tierra Oscura, Bocas del Drago, San Cristóbal

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un corregimiento de menos de 10.000 habitantes pasa al corregimiento más cercano de su provincia o comarca con al menos 10.000, o del país si la provincia no tiene ninguno. Los grandes se conservan. Ver *Dónde vive la gente*.

PA_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-corregimiento-generalizado.txt` (1760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Cerro Punta	→	La Concepción
Tocumen	→	Tocumen

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los códigos geográficos del INEC: seis dígitos para el corregimiento (040612), cuatro para el distrito (0306), también sin el cero inicial.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_CODIGO_LUGAR - Path

85%

cod(igo)?_?(correg|corregimiento|dist|distrito|lugar(_?poblado)?|inec|geografico)

cve_?

(correg|dist|lugar)

id_?(correg|corregimiento|distrito)

correg_?(cod|id)

distrito_?

(cod|id)

codigo_?censal

TIPO DE DATO

PA_L2_CODIGO_LUGAR - Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

VALORES CONOCIDOS PA_L2_CODIGO_LUGAR - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-codigo-lugar.txt	1405	40%	010101, 10101, 010102, 10102, 010104, 10104

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Con la misma regla que los nombres: un corregimiento o distrito pequeño pasa al código del grande que le corresponde.

PA_CODIGO_LUGAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_CODIGO_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt` (1331 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

PA_CODIGO_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-codigo-distrito-generalizado.txt` (148 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
040612	→	040612
0306	→	0301

8.9 Lugar poblado

PA_L2_LUGAR_POBLADO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Lugares poblados, caseríos y comunidades, y el lugar de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L2_LUGAR_POBLADO - Path

80% `lugar_?poblado nom(bre)?_?lugar_?poblado poblado comunidad (salvo cuando le sigue indigena, religiosa) caserio localidad lugar_(de_)?nacimiento pueblo_?(residencia|origen)`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por el nombre de un corregimiento de más de 20.000 habitantes: sigue siendo un lugar, ya no el suyo.

PA_LUGAR_POBLADO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 52 valores de `pa-lugares-poblados.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Los Llanos de Ocú	→	El Coco

8.10 Barriada o urbanización

PA_L2_BARRIADA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Barriadas, urbanizaciones, residenciales y sectores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_BARRIADA – Path

85%

barriada[a-z]* barrio urbanizacion urb residencial sector nom(bre)?_
(barriada|urbanizacion|barrio) condominio ph_?nombre nombre_?ph

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 75 barriadas y urbanizaciones comunes.

PA_BARRIADA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 75 valores de `pa-barriadas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Villa Guadalupe

→

Las Acacias

8.11 Código postal

PA_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los códigos postales de Correos y Telégrafos, poco usados en Panamá. Los dos primeros dígitos indican la provincia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85%

cod(igo)?_?postal zona_?postal cp zip(_?code)? postal_?code codpostal apartado_
postal

FORMATO DEL VALOR

PA_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{4,5}

20%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conservan los dos primeros dígitos y el resto pasa a ceros.

PA_CODIGO_POSTAL

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PA_CM_ALFANUM`.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0801

→

0800

8.12 Nacionalidad

PA_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad o país de nacimiento. En una base panameña, una nacionalidad poco común identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_NACIONALIDAD - Path

80%

nacionalidad

nationality

pais_?(de_?)(nacimiento|origen)

ciudadania

citizenship

country_of_birth

extranjero

VALORES CONOCIDOS

PA_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-

nacionalidades.txt

63

70%

Panameña, Panamena, Colombiana, Venezolana, Nicaragüense, Nicaraguense

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de las 20 nacionalidades más comunes en Panamá.

PA_NACIONALIDAD

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `pa-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Venezolana

→

Estadounidense

8.13 Estado civil

PA_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Estado conyugal, con las categorías del censo: unido, casado, soltero, separado de matrimonio, separado de unión, divorciado, viudo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85%

estado_civil

edo_civil

est_civil

ecivil

estado_conyugal

situacion_conyugal

marital_status

civil_status

VALORES CONOCIDOS

PA_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-estado-civil.txt

18

70%

soltero, soltera, casado, casada, unido, unida

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra de las siete categorías.

PA_ESTADO_CIVIL

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pa-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Unida

→

Casado

8.14 Ocupación

PA_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Ocupación, profesión o cargo. Un cargo raro (Gerente Regional de Operaciones Bocas del Toro) es único en la base.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_OCUPACION - Path

80%

ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio puesto(_?(trabajo|laboral|actual))? (salvo cuando le sigue votacion, venta, trabajo_?id) cargo (salvo cuando le sigue lista E7) job_?title occupation actividad_?(laboral|economica_?persona) categoria_?laboral

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 40 ocupaciones comunes.

PA_OCUPACION

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de pa-ocupaciones.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Gerente Regional de Operaciones Bocas del Toro

→

Bodeguero

8.15 Empleador

PA_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre del patrono o del lugar de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_EMPLEADOR - Path

80%

empleador patrono nombre_?patrono razon_?social_?(patrono|empleador) empresa_?(empleadora|trabajo|laboral) lugar_?(de_)?trabajo centro_?(de_)?trabajo employer institucion_?(donde_)?labora entidad_?(donde_)?labora

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 25 empleadores ficticios.

PA_EMPLEADOR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de pa-empleadores.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Autoridad del Canal de Panamá

→ Ferretería El Constructor, S.A.

8.16 Escolaridad

PA_L2_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nivel educativo en los términos del sistema panameño: primaria, premedia, media, vocacional, superior.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_ESCOLARIDAD – Path

80%

escolaridad nivel?(educativo|educacional|escolar|de?estudios|academico|de?instruccion)
grado?(de?)?(estudios|instruccion) grado?academico ultimo?grado(_?aprobado)?
education?level anos?(de?)?escolaridad

VALORES CONOCIDOS

PA_L2_ESCOLARIDAD – List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

pa-detectar-escolaridad.txt	28	60%	Ningún grado, Ningun grado, Primaria incompleta, Primaria completa, Premedia incompleta, Premedia completa
-----------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los 13 niveles.

PA_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de pa-escolaridad.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Premedia completa

→ Premedia incompleta

8.17 Escuela o colegio

PA_L2_ESCUELA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la escuela, el colegio, el centro básico general o la universidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_ESCUELA – Path

75%

escuela colegio plantel nombre?(escuela|plantel|colegio|centro?educativo|institucion?
educativa) centro?educativo institucion?educativa universidad instituto school(_?
name)? cebg centro?basico

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 15 centros educativos ficticios.

PA_ESCUELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `pa-escuelas.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Instituto Nacional de Panamá	→ Universidad Tecnológica del Pacífico

8.18 Hijos y dependientes

PA_L2_DEPENDIENTES

- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos, de dependientes o de integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L2_DEPENDIENTES – Path

80%

dependientes

`n(o|um|ro)?_?dependientes`

`num_?hijos`

`n(o|um|ro)?_?hijos`

`cant_?hijos`

`hijos`

`hijos_?nacidos_?vivos`

`integrantes_?(del_)?(hogar|familia)`

`n(o|um|ro)_?integrantes`

`tamano_?(del_)?hogar`

`personas_?(en_)?(el_)?hogar`

TIPO DE DATO

PA_L2_DEPENDIENTES – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se limita a 5: los hogares grandes son raros, y una cantidad rara identifica.

PA_CANTIDAD_ACOTADA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
9	→ 5

Datos sensibles

Las categorías del artículo 4, numeral 11 — origen étnico, salud, datos genéticos y biométricos, creencias, opiniones políticas, afiliación sindical, orientación sexual — y, porque la lista es enunciativa, la identidad de género y la vida sexual. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera sí/no sigue siendo bandera, un código numérico recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a Sin información .

9.1 Origen étnico

PA_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Pertenencia a un pueblo indígena — Ngäbe, Guna, Emberá, Buglé, Wounaan, Naso Tjërdi, Bokota, Bri Bri — o autoidentificación afrodescendiente — afropanameño, moreno, negro, afrocolonial, afroantillano —, en los términos del censo de 2023, a menudo como bandera sí/no.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L3_ETNIA - Path

90%

etnia [eé]tnico origen_[eé]tnico grupo_[eé]tnico pueblo_?(indigena|originario) grupo_?indigena indigena ind[ií]lgena afro(panameno|descendiente|panameño)? grupo_?afro(descendiente)? autoidentificacion(_?(etnica|indigena|afro))? se_?considera_(indigena|afro|afrodescendiente) raza race ethnicity ethnic_?group comunidad_?indigena pertenencia_?(etnica|indigena)

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-pueblos.txt	52	90%	Guna, Ngäbe, Ngabe, Buglé, Bugle, Naso Tjërdi
pa-detectar-bandera.txt	8	30%	s, n, sí, si, no, y

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera en su vocabulario, un código recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista del censo.

PA_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_PUEBLO_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `pa-pueblos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Teribe	→	Moreno
S	→	S

9.2 Lengua indígena

PA_L3 LENGUA_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua indígena que habla la persona: ngäbere, buglere, guna, emberá, wounmeu, naso tjërdi, bribri.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3 LENGUA_INDIGENA - Path

90%

`lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_(lengua_)?(indigena|originaria)` `idioma_?`
`(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?habla` `dialecto` `native_?language`

VALORES CONOCIDOS

PA_L3 LENGUA_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-lenguas.txt	32	80%	Ngäbere, Ngabere, Buglere, Guna, Emberá, Embera
-------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Como el origen étnico: banderas y códigos conservan su forma, los nombres se reemplazan por otra lengua de la lista.

PA LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_LENGUA_INDIGENA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pa-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Ngäbere

→

No habla lengua indígena

9.3

Diagnóstico

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, en códigos CIE-10 (F32.9 , B20) o en texto, y antecedentes, alergias y enfermedades crónicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85%

```
diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cie_?11 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* padecimiento[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion_?
(medica|de_salud|cronica) problema_?(de_)?salud impresion_diagnostica causa_?
(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_?(de_)?
(consulta|hospitalizacion|incapacidad) comorbilidad(es)? antecedentes_?
(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos) alergias?
enfermedad_?preexistente preexistencias? enfermedad_cronica riesgo_profesional
```

FORMATO DEL VALOR

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 se reemplaza por otro código común del mismo formato, con o sin decimal; un texto, por un diagnóstico común. El diagnóstico real no sobrevive.

PA_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO.

PA_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `pa-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `pa-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_DIAGNOSTICO_TEXT0 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `pa-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	J02.9
Depresión mayor	→	Tendinitis

9.4

Medicamento

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos y principios activos. Algunos revelan el diagnóstico: un antirretroviral, un antipsicótico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

`medicamentos?` `f[aá]rmacos?` `sustancia_?activa` `principio_?activo` `prescripci[oó]n`
`receta(_?medica)?` `tratamiento(_?farmacologico)?` `medication` `drug(_?name)?` `posologia`
`lista_?oficial_?medicamentos`

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar- medicamentos.txt	58	70%	Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Ketorolaco
----------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 26 medicamentos de uso general.

PA_MEDICAMENTO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_MEDICAMENTO_LISTA .

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_MEDICAMENTO_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `pa-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sertralina 50 mg→Amoxicilina

9.5

Identificador clínico

PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número de historia clínica, expediente, admisión, receta o incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path

85%

expediente_?clinico

n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)?

historia_?clinica

n(o|um|ro)_?historia

nhc

n(o|um|ro)_?episodio

n(o|um|ro)_?(de_)?admision

folio_?

(atencion|urgencias|receta|incapacidad)

n(o|um|ro)_?incapacidad

certificado_?(de_)?

incapacidad

n(o|um|ro)_?(de_)?cama

n(o|um|ro)_?interconsulta

n(o|um|ro)_?(de_)?receta

n(o|um|ro)_?biopsia

medical_?record_?number

mrn

55%

expediente

episodio

cama

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

HC-2024-00123→TW-3389-01317

9.6

Texto clínico

PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Notas de evolución, anamnesis, epicrisis y resúmenes clínicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85% nota_?(medica|de_?evolucion|evolucion|de_?ingreso|ingreso|de_?egreso|egreso|de_?urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de_?enfermeria|clinica)s? notas?_?clinicas? enfermedad_?actual anamnesis examen_?fisico evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))? epicrisis indicaciones(_?medicas)? resumen_?clinico resumen_?(de_?)?egreso historia_?(de_?la_?)?enfermedad plan_?(de_?)?tratamiento pronostico hallazgos interpretacion clinical_?notes? progress_?notes?

TIPO DE DATO PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como el texto libre: cédulas, contactos y nombres se redactan. El contenido clínico se conserva; si también debe desaparecer, asigne la columna a un dominio de supresión.

PA_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 7 patrones por [DATO] , y los 1094 términos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR

Paciente Batista, cédula 8-442-445, acude por cefalea.

ENMASCARADO

Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], acude por cefalea.

9.7 Resultado de examen

PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Resultados de laboratorio e imagen: VIH, carga viral, glicemia, pruebas de embarazo o toxicológicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path

80% resultado_?
(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mamografia) examenes?_(de_?)?laboratorio vih hiv carga_?viral cd4 glucosa glicemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c colesterol trigliceridos presion_?arterial imc prueba_?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica) antidoping lab_?result

50% resultado examen

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

9.8 Grupo sanguíneo

PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo grupo_?sang tipo_?(de_)?sangre tipo_?sanguineo factor_?rh rh
blood_?type blood_?group

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-
---------------------------------	----	-----	--------------------------

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro de los ocho grupos.

PA_GRUPO_SANGUINEO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pa-grupo-sanguineo.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0+

→ A-

9.9 Discapacidad

PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo o grado de discapacidad, con los tipos que certifica la SENADIS: física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, visceral.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90%

discapacidad[a-z]* tipo_?(de_)?discapacidad grado_?(de_)?discapacidad certificado_?
(de_)?discapacidad carne_?senadis senadis persona_?con_?discapacidad pcd invalidez
porcentaje_?(de_)?invalidez pension_?(de_)?invalidez limitacion(_?(fisica|actividad))?
disability dependencia_?funcional nee necesidades_?educativas_?especiales

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-discapacidad.txt	26	60%	Física, Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Psicosocial

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el tipo se reemplaza por otro de la lista.

PA_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_DISCAPACIDAD_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pa-discapacidad.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Discapacidad psicosocial severa	→ Auditiva

9.10 Salud sexual y reproductiva

PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, semanas de gestación, abortos, anticonceptivos, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path

90% embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas_?(de_)?gestacion edad_?gestacional fum
 fecha_?ultima_?menstruacion aborto anticonceptivos? metodo_?(de_)?planificacion(_?
 familiar)? planificacion_?familiar fertilidad infertilidad reproduccion_?asistida
 gestas partos cesareas? puerperio its ets infeccion_?(de_)?transmision_?sexual
 prep pregnan[a-z]* contracepti[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_SUPRIMIR .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pa-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→	Sin información
S	→	S

9.11 Salud mental y adicciones

PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, intentos de suicidio, consumo de sustancias y tratamientos de adicciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path

90%

salud_?mental psiquiatri[a-z]* psicologi[a-z]* trastorno[a-z_]* depresi[oó]n ansiedad
suicid[a-z]* autolesi[oó]n adicci[oó]n(es)? consumo_?(de_)?
(drogas|alcohol|sustancias|tabaco) alcoholismo farmacodependencia drogadiccion
toxicomania dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias) tratamiento_
(adicciones|drogas|alcohol) rehabilitacion_?(adicciones|drogas) mental_?health substance_
(use|abuse)

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información .

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_SUPRIMIR .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

9.12 Dato biométrico

PA_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Plantillas de huella, rostro, iris o voz guardadas como texto (hash, base64). La ley los nombra sensibles y el Decreto 285 los define.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L3_BIOMETRICO - Path

90% `huella(_?(dactilar|digital))?` `huellas` `dactilar` `biometri[a-z]*` `template_?`
`(facial|biometrico|huella)` `rostro` `reconocimiento_?facial` `facial_?(template|id)` `iris`
`retina` `voz_?(huella|biometrica)` `firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)`
`fingerprint` `face_?(id|template|encoding)` `palm_?print` `minucias`

TIPO DE DATO PA_L3_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Las columnas binarias quedan fuera: ver *Límites*.

PA_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

9.13 Dato genético

PA_L3_INFORMACION_GENETICA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Perfiles genéticos, secuencias, mutaciones, cariotipos, pruebas de paternidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_INFORMACION_GENETICA - Path

90%

adn dna genoma genotipo genetic[a-z]* gen[eé]tic[ao] informacion_?genetica
secuencia_?genetica marcador_?genetico perfil_?(genetico|biologico) mutacion(_?
genetica)? snp brca haplotipo cariotipo tamizaje_?(genetico|neonatal|metabolico)
prueba_?(de_)?paternidad

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X.

PA_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

9.14 Orientación sexual

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual, que la ley nombra expresamente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual preferencia_?sexual sexual_?(orientation|preference) orient_?
sexual pref_?sexual

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-orientacion-
sexual.txt

17

80%

Heterosexual, Homosexual, Lesbiana, Gay, Bisexual,
Pansexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

PA_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA.

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pa-orientacion-sexual.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Bisexual

→

Lesbiana

9.15 Identidad de género

PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad de género, cambio de nombre por identidad, pronombres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95%

identidad?(de_)?g[eé]nero gender?identity g[eé]nero?(identidad|social|autopercebido)
transg[eé]nero transexual persona?trans cambio?(de_)?(sexo|genero|nombre?por_
genero) pronombres?

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-identidad-
genero.txt

17

70%

Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género
fluido

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

PA_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pa-identidad-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Hombre trans

→

No binario

9.16

Vida sexual

PA_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad, conducta e historia sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_VIDA_SEXUAL - Path

90%

vida_?sexual conducta_?sexual actividad_?sexual parejas?_?sexuales? practicas_?
sexuales inicio_?(de_?)(la_?)?vida_?sexual sexual_?(activity|behavior|history) historia_?
sexual comportamiento_?sexual

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información.

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PA_SUPRIMIR`.

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pa-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Activa

→

Sin información

9.17 Religión

PA_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión o denominación: católica, evangélica, adventista, testigo de Jehová, bahá'í, judía, musulmana, y las religiones indígenas Mamatata e lbeorgun.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_RELIGION - Path

95%

religi[oó]n[a-z]* credo culto iglesia creencia_?religiosa confesion_?religiosa
denominacion_?religiosa religious_?affiliation comunidad_?religiosa congregacion

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_RELIGION - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-
religiones.txt

61

90%

Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Adventista del Séptimo Día,
Adventista del Septimo Dia

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el valor se reemplaza por otro de la lista.

PA_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_RELIGION_LISTA .

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de pa-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Episcopal

→

Musulmana

9.18 Creencias filosóficas y morales

PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones personales, objeción de conciencia, posturas éticas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path

90%

creencias?(filosoficas?|morales?|personales) convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?|eticas?|personales))? objecion?(de_)?conciencia postura?(etica|moral) valores_?personales filosofia?(de_)?vida cosmovision

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a Sin información .

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_SUPRIMIR .

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pa-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Rechaza transfusiones

→

Sin información

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ideología, preferencia electoral, intención de voto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_OPINION_POLITICA - Path

90%

opini[oó]n(es)?_?pol[ií]ticas?

ideolog[ií]a(_?politica)?

posicion_?politica

postura_?

politica

tendencia_?politica

orientacion_?politica

preferencia_?

(politica|electoral|partidista)

intencion_?(de_?)?voto

simpatia_?(politica|partidista)

political_?(view|orientation|opinion)

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_OPINION_POLITICA - List

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra posición de una escala genérica.

PA_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_OPINION_POLITICA_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de pa-opiniones-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Centro derecha	→ Centro

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Partido en el que la persona está inscrita o que apoya. El Tribunal Electoral contaba más de 1,5 millones de inscritos en partidos en 2026.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_L3_AFILIACION_POLITICA - Path

95%

partido(?:pol[íi]tico)? militancia militante adherente inscrito_partido
afiliaci[óo]n?(politica|partidista|partido) afiliado?(a_)?partido padron?(de_)?
(militantes|adherentes) political_party party_affiliation alianza_electoral
simpatizante libre_postulacion

VALORES CONOCIDOS

PA_L3_AFILIACION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-partidos.txt	35	80%	Partido Revolucionario Democrático, Partido Revolucionario Democratico, Realizando Metas, Cambio Democrático, Cambio Democratico, Partido Panameñista

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de los partidos legalmente constituidos — PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñista, MOLIRENA, MOCA, FAD, Alianza, Partido Popular — o por libre postulación o sin partido.

PA_PARTIDO_POLITICO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `pa-partidos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Partido Liberal	→ Libre postulación

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Pertenencia a un sindicato, gremio o asociación de trabajadores, cuota sindical, convención colectiva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95%
sindicato[a-z_]*
sindical
sindicalizado
afiliaci[oó]n?sindical
cuota?sindical
delegado?sindical
seccional?sindical
gremio
gremial
asociacion_?(de_)?
(docentes|educadores|profesores|empleados)
union_?member(ship)?
trade_?union
convencion_
colectiva

VALORES CONOCIDOS PA_L3_AFILIACION_SINDICAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
pa-detectar-sindicatos.txt	15	60%	SUNTRACS, CONATO, CONUSI, CONATLAB, ASOPROF, AEVE

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información .

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_SUPRIMIR .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.
PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.
PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.
PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.
PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de pa-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
SUNTRACS	→ Sin información

Datos económicos y de crédito

La ley no los nombra sensibles, pero exige consentimiento previo para los datos económicos, financieros, bancarios y comerciales (art. 8, 3), protege al titular de decisiones automatizadas sobre su crédito (art. 19), y las referencias de crédito tienen ley propia, la Ley 24 de 2002. Van más allá de la cuenta bancaria: una referencia de la APC, un monto de pensión, un programa del MIDES o la condición de pobreza dicen tanto de una persona como su salario. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

10.1 Referencia de crédito

PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Puntaje y referencias de la APC, días de morosidad, cartera vencida, cobro judicial, cuentas castigadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO - Path

90%

```
apc referencia_?(de_)?credito referencias_?crediticias historial_?(de_)?credito
historial_?crediticio score(_?(apc|crediticio|credito|riesgo))? puntaje_
(crediticio|apc|riesgo|credito) calificacion_?(crediticia|apc|riesgo) morosidad moroso
morosa dias_?(de_)?(atraso|mora) cartera_?(vencida|morosa) cobro_?judicial
castigad[oa] estatus_?(credito|crediticio|cartera) estado_?(de_)?(cuenta_)?
(credito|crediticio|cartera) credit_score delinquen[a-z]*
```

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos, una bandera sigue siendo bandera y cualquier estado se reemplaza por otro estado de crédito.

PA_APC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_REFERENCIA_CREDITO .

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_REFERENCIA_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pa-referencia-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Morosidad de 90 días

→

Morosidad de 60 días

745

→

471

10.2 Monto de deuda

PA_FIN_MONTO_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de préstamos, tarjetas e hipotecas, montos morosos, límites de crédito, letras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_FIN_MONTO_DEUDA – Path

85%

```
monto_?(deuda|adeudado|vencido|moroso|credito|prestamo|financiado|hipoteca) deuda_(?  
(total|vigente|vencida))? adeudo saldo_  
(deudor|insoluto|vencido|moroso|credito|prestamo|tarjeta|hipoteca) limite_?(de_)?credito  
linea_?(de_)?credito pago_?minimo letra_?(mensual|prestamo|hipoteca) debt(_?amount)?  
outstanding_?balance
```

TIPO DE DATO

PA_FIN_MONTO_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre B/.100 y B/.500.000.

PA_MONTO_DEUDA

NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 500.000.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

8500

→

5134

10.3 Salario e ingreso

PA_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Salario, sueldo, décimo tercer mes, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path

85%

```
salario[a-z_]* sueldo[a-z_]* remuneraci[oó]n[a-z_]* ingreso_  
(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_  
capita|total|promedio|declarado|laboral|anual) ingresos(_?[a-z]+)? decimo_?tercer_?mes  
xiii_?mes total_?devengado neto_?a_?pagar planilla_?(neta|bruta) gasto_  
(mensual|familiar) capacidad_?(de_)?pago salary wage income gross_?pay net_?pay
```

TIPO DE DATO PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre B/.350 y B/.25.000.

PA_INGRESO_MENSUAL **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 350 y 25.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1850	→	1958

10.4 Patrimonio

PA_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Valor catastral o comercial de inmuebles y vehículos, ahorros, plazos fijos, patrimonio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|total))? valor_
(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|finca|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia)
avaluo bienes_?(inmuebles|muebles) valor_?bienes activos_?(personales|totales) saldo_
(inversion|ahorro|ahorros|cuenta|plazo_?fijo) monto_?(inversion|ahorro|plazo_?fijo) net_
worth assets

TIPO DE DATO PA_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre B/.10.000 y B/.3.000.000.

PA_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 10.000 y 3.000.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
185000	→	477515

10.5 Pensión y cuenta individual

PA_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Monto de jubilación o pensión de la CSS, saldo de la cuenta individual, del SIACAP o del fondo de cesantía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_FIN_PENSION – Path

90% monto_?(pension|jubilacion) pension_?(mensual|monto|vejez|invalides|sobreviviente)
jubilacion_?(mensual|monto) saldo_?(cuenta_?individual|siacap|retiro|fondo_?
complementario) cuenta_?individual siacap fondo_?(de_?)?cesantia prima_?de_?antiguedad
retirement_?balance

TIPO DE DATO PA_FIN_PENSION – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea a un monto entre B/.120 y B/.6.000.

PA_MONTO_PENSION **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 120 y 6000.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

680

→ 227

10.6 Cobertura de seguro social

PA_FIN_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición ante la Caja de Seguro Social, con las categorías del censo: asegurado directo, beneficiario, jubilado o pensionado, sin seguro social. Revela el trabajo formal o informal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – Path

90% tipo_?(de_?)?(asegurado|seguro_?social|cobertura) condicion_?(de_?)?asegurado cobertura_?
(css|salud|seguro_?social) afiliacion_?(a_?la_?)?(css|caja_?de_?seguro_?social|seguridad_?
social) asegurado_?css es_?asegurado seguro_?(medico|de_?salud|privado) health_?
insurance

VALORES CONOCIDOS PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar-
seguro-
social.txt

20

80%

Asegurado directo, Beneficiario, Jubilado o pensionado por vejez, Pensionado por
enfermedad o accidente, Jubilado o pensionado de otro país, Jubilado o pensionado
de otro país

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; la categoría se reemplaza por otra.

PA_SEGURO_SOCIAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA .

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`PA_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PA_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`PA_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pa-seguro-social.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Beneficiario

→

Jubilado o pensionado de otro país

10.7 Programa social

PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Beneficiarios de programas de transferencia: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional del MIDES, PASE-U y becas del IFARHU. Ser beneficiario revela pobreza, vejez o discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90%

```
programa_?(social|de_?transferencia|de_?apoyo|gobierno|mides) programas_?sociales
beneficiario_?(de_?)(programa|bono|beca|subsidio|mides) bono_?
(solidario|alimenticio|nutricional|digital) vale_?digital subsidio_?
(estatal|social|senadis) transferencia_?monetaria red_?(de_?)?oportunidades angel_?
guardian 120_?a_?los_?65 pase_?u beca_?universal ifarhu senapan padron_?(de_?)?
beneficiarios social_?program
```

VALORES CONOCIDOS

PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar- programas.txt	23	80%	120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, Angel Guardian, Bono Alimenticio Nutricional, PASE-U
-------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; el programa se reemplaza por otro.

`PA_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pa-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Vale Digital

→ Auxilio económico IFARHU

10.8 Nivel socioeconómico

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Condición de pobreza, quintil o decil de ingreso, índice de pobreza multidimensional.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path

90%

`nivel_?socioeconomico nivel_?socio_?economico estrato(_?socioeconomico)? clase_?social
decil(_?(de_?)?ingresos?)? quintil(_?(de_?)?ingresos?)? pobreza(_?
(extrema|general|multidimensional))? indice_?(de_?)?pobreza ipm vulnerabilidad(_?
(social|economica))? carencias? socioeconomic_?level ficha_?socioeconomica`

VALORES CONOCIDOS

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

pa-detectar-pobreza.txt	10	40%	pobreza extrema, pobreza general, pobre, no pobre, indigente, vulnerable
-------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un quintil o decil pasa a otro número del mismo rango, con su prefijo; una condición, a otra de la lista.

PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PA_POBREZA`.

PA_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `pa-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.

PA_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `pa-decil-alto.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_DECIL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `pa-decil.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_POBREZA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pa-pobreza.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pobreza extrema	→	Pobreza general
Quintil 2	→	Quintil 4

10.9 Tenencia de la vivienda

PA_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Si la vivienda es propia, hipotecada, alquilada, cedida o una invasión, y sus condiciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_FIN_VIVIENDA - Path

95%

```
tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda tipo_?(de_?)?vivienda situacion_?(de_?la_?)?vivienda
vivienda_?(propia|alquilada|prestada) condicion_?(de_?)(la_?)?vivienda material_?(de_?)?
(la_?)?vivienda piso_?de_?tierra hacinamiento precarista invasion housing_?
(type|tenure|status)
```

VALORES CONOCIDOS

PA_FIN_VIVIENDA - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

pa-detectar- vivienda.txt	17	60%	Propia, Propia hipotecada, Alquilada, Cedida o prestada, Condena, Otra situación
------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Banderas y códigos conservan su forma; la condición se reemplaza por otra de la lista del censo.

PA_VIVIENDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_VIVIENDA_LISTA .

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_VIVIENDA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `pa-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Invasión

→

Propia hipotecada

Antecedentes penales

Las condenas por delitos tienen reglas propias en la ley (art. 30) y en su reglamento (Decreto 285, art. 7), y están entre los datos que más pueden dar origen a discriminación. Reciben el mismo cuidado que los datos sensibles.

11.1 Antecedentes penales

PA_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Récord policivo, antecedentes penales, sentencias, delitos, detenciones y medidas cautelares.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA PA_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes(_?(penales|judiciales|policivos|policiales|criminales))? (salvo cuando le sigue lista E8)
record_(policivo|policial|penal|criminal) certificado_(de_)?antecedentes sentencia(_?
condenatoria)? sentenciad[oa] condena(do|da)? delitos? tipo_(de_)?delito reincidente
reincidencia imputad[oa] privado_de_libertad detencion_provisional medida_cautelar
centro_penitenciario pena reclusion libertad_condicional criminal_record
conviction offen[cs]e detenid[oa] violencia_domestica

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a un estado genérico: con antecedentes, sin antecedentes o sin información.

PA_ANTECEDENTES **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_ANTECEDENTES_LISTA .

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

PA_ANTECEDENTES_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de pa-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Condenado por hurto

→ Sin antecedentes penales

11.2 Número de causa

PA_PENAL_CAUSA

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de carpetilla, carpeta de investigación, causa, expediente judicial o denuncia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

PA_PENAL_CAUSA - Path

90%

carpetilla n(o|um|ro)?carpetilla carpeta?(de_)?investigacion n(o|um|ro)?carpeta
causa?penal n(o|um|ro|umero)?(de_)?causa expediente?(judicial|penal) n(o|um|ro)?
expediente?(judicial|penal) n(o|um|ro)?(de_)?denuncia folio?denuncia n(o|um|ro)?
proceso case?number

FORMATO DEL VALOR

PA_PENAL_CAUSA - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{12,15}

40%

\d{1,6}-\d{4}

50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando largo y formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

202400012345

→ 917747298420

El DV del RUC, calculado por el set

El DV de un RUC de persona natural son dos dígitos que la DGI calcula sobre una tabla de 21 posiciones: los campos de la cédula alineados a la derecha en anchos fijos — asiento 5, tomo 3, un código de dos dígitos para las letras (AV 15, PI 79, E 50, N 40, PE 75), provincia 2 — y un 5 constante. Los pesos crecen desde 2 a la derecha, módulo 11, y un resto de 0 o 1 da 0; el segundo dígito repite el cálculo con el primero agregado. Un campo más largo que su ancho empuja a los de su izquierda, y una provincia de un dígito con AV o PI se rellena con dos ceros.

Ningún framework del plugin hace ese cálculo: el Check Digit sabe sumar dígitos con pesos, pero no rellenar campos ni pesar letras. El set lo hace con tablas:

- La cédula se enmascara con el mismo algoritmo del dominio de cédula. Las letras y los separadores se cambian por marcadores de un carácter, y el DV viejo se reemplaza por un estado inicial.
- El estado — suma ponderada, suma de dígitos y posición — recorre el valor de derecha a izquierda, un carácter por paso. Cada paso es un Data Cleansing que convierte *carácter + estado* en *nuevo estado + carácter*.
- En el extremo izquierdo, una tabla convierte el estado en los dos dígitos del DV, y un segundo recorrido los lleva de vuelta al lugar del DV viejo.
- Los marcadores vuelven a ser letras y separadores.

Las tablas son archivos de Data Cleansing generados con el set, y los pasos son algoritmos Regex Decompose unidos en String Algorithm Chains de hasta ocho — el límite del engine. Todo RUC enmascarado tiene DV válido y el mapeo sigue siendo uno a uno. El precio es un árbol de algoritmos largo bajo el dominio y una tabla de pasos de más de 30.000 líneas.

Dónde vive la gente: distritos y corregimientos

Con los datos del XII Censo de Población de 2023 (INEC), el set sabe la población, el distrito, la provincia y la ubicación de cada uno de los 699 corregimientos.

- Un **corregimiento** de menos de 10.000 habitantes pasa al corregimiento más cercano de su provincia o comarca que tenga al menos 10.000. Darién, Los Santos y las comarcas Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé no tienen ninguno: los suyos pasan al más cercano del país.
- Un **distrito** de menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su provincia o comarca con al menos 20.000, o del país en la comarca Emberá-Wounaan.
- La cercanía se mide entre centroides, el del distrito ponderado por la población de sus corregimientos.
- Sesenta nombres de corregimiento se repiten — hay cinco San José —: un nombre se generaliza solo si todos los que lo llevan son pequeños. Los códigos del INEC no tienen esa ambigüedad.

El resultado siempre es un lugar real, cerca del original, y cada grupo de personas que termina compartiendo un nombre reúne al menos 10.000 habitantes. Los nombres que también son nombres o apellidos de persona quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por corregimientos.

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, imágenes de huellas, PDF clínicos en BLOB — no se pueden enmascarar con estos algoritmos. Haga su inventario y repórtelas como riesgo residual.
- **El DV en columna propia** no se recalcula: se enmascara, y deja de corresponder al RUC enmascarado. Donde la aplicación valida RUC y DV guardados por separado, la validación falla.
- **Las letras de la cédula se conservan.** `PI` sigue indicando una inscripción como panameño indígena, y `E`, `N` y `PE`, la condición de extranjero, naturalizado o nacido en el extranjero. Cambiarlas rompería el formato o haría colisionar cédulas distintas. Si ese dato es sensible para su caso, trátelo con la columna de origen étnico o nacionalidad a la vista.
- **Cédulas con la provincia rellena** (`08-442-445`) o sin guiones se enmascaran carácter por carácter, sin recalcular el DV. El RUC `NT` también se enmascara sin recalcular.
- **El RUC de una persona jurídica se conserva.** Una sociedad de un solo dueño sigue siendo una persona jurídica para la ley.
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce:** un corregimiento escrito de una forma que no está en la lista pasa sin cambio.
- **Texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (`Luz` , `Rosa`) se redacta donde aparezca.
- **Menores de edad** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Direcciones** se reemplazan como línea completa. Calle, barriada, corregimiento y distrito en columnas separadas se enmascaran por separado y dejan de formar una dirección coherente.
- **Placas y VIN** conservan el formato, pero no el dígito verificador del VIN.

15

Verificación

El set se genera y se comprueba con dos scripts guardados junto a él en el repositorio:

- `build.mjs` genera el set, sus tablas de lookup y las tablas del DV a partir de las definiciones y de las listas mantenidas a mano.
- `verify.mjs` confirma primero que su cálculo del DV reproduce los ejemplos del algoritmo publicado. Revisa la configuración de cada classifier y perfila 138 columnas con el set completo en su umbral — bien nombradas, mal nombradas y 24 que no son dato personal. Luego enmascara 255 valores de muestra y 210 placeholders como `N/D` con la app en ejecución: RUC con DV en los cuatro separadores y los cinco tipos de letra, comprobando el DV de cada uno; 150 cédulas y 150 RUC contra colisiones; y 20 personas cuya cédula y RUC deben seguir coincidiendo.

En el último build, todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba.

16

Fuentes

- Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre Protección de Datos Personales — Gaceta Oficial 28743-A, 29 de marzo de 2019 (Asamblea Nacional, Legispan).
- Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021, que reglamenta la Ley 81 de 2019.
- Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Dirección de Protección de Datos Personales.
- Algoritmo para el cálculo del dígito verificador del RUC — Dirección General de Ingresos y Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
- Formato de la cédula de identidad personal y sus letras — Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Cedulación. Inscritos en partidos políticos, julio y agosto de 2026 — Tribunal Electoral.
- Población, código y ubicación de los 699 corregimientos; grupos indígenas y afrodescendientes; estado conyugal; seguro social; escolaridad — XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda 2023 (INEC), en el servicio geográfico por corregimiento publicado con Esri Panamá.
- Apellidos y nombres más frecuentes — Registro Civil del Tribunal Electoral.
- Tipos de discapacidad certificados — Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). Programas de transferencia 2026 — Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) e IFARHU (PASE-U).
- Referencias de crédito — Ley 24 de 2002 y APC. Religión — encuesta nacional de 2015. Placas — Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (formato de 2013). Numeración telefónica — ASEP, Plan Nacional de Numeración. Códigos postales — Correos y Telégrafos.

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

PA_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · PA_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: PA_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3 valores de pa-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_APC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_REFERENCIA_CREDITO .

Usado por: PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\d{2,3})	PA_CM_ALFANUM
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
si no	PA_REFERENCIA_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 200 nombres de pa-apellidos.txt .

Usado por: PA_APELLIDOS , PA_NOMBRE_COMPLETO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PA_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_APELLIDO , PA_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\S+)	PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
(\S+)(\s+)([Dd][Ee] [Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\s+)(\S+)	PA_APELLIDO · conserva · conserva · conserva · PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PA_APELLIDO · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA , PA_PUEBLO , PA_LENGUA_INDIGENA , PA_DIAGNOSTICO , PA_MEDICAMENTO , PA_DISCAPACIDAD , PA_ORIENTACION_SEXUAL , PA_IDENTIDAD_GENERO , PA_RELIGION , PA_OPINION_POLITICA , PA_PARTIDO_POLITICO , PA_APC , PA_SEGURO_SOCIAL , PA_PROGRAMA_SOCIAL , PA_VIVIENDA , PA_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s[ií] no)	PA_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	PA_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)([sn])	PA_BANDERA_S_N
(?i)(y)	PA_BANDERA_Y_N
([01])	PA_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-bandera-0-1.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-bandera-s-n.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-bandera-si-no.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-bandera-true-false.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_BARRIADA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 75 valores de `pa-barrizadas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_L2_BARRIADA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-barrizadas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PA_L2_DEPENDIENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([0-5])</code>	conserva
<code>(\d+)</code>	reemplaza por <code>5</code>
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PA_SUPRIMIR` .

Usado por: `PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA` , `PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES` , `PA_L3_VIDA_SEXUAL` , `PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL` , `PA_L3_AFILIACION_SINDICAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>PA_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PA_CM_ALFANUM</code>

si no	PA_SUPRIMIR
-------	-------------

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_CEDULA , PA_RUC

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([1-9] 1[0-3])([\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	PA_PROVINCIA_CEDULA · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
([1-9] 1[0-3])(AV PI)([\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	PA_PROVINCIA_CEDULA · conserva · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
(E)([\\s-])([1-9] 1[0-3])([\\s-])(\\d{1,6})	conserva · conserva · PA_PROVINCIA_CEDULA · conserva · PA_CM_ALFANUM
(N PE)([\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	conserva · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
([1-9] 1[0-3])([\\s-]NT[\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	PA_PROVINCIA_CEDULA · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de pa-cie10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de pa-cie10-decimal.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: PA_L1_PASAPORTE , PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO , PA_L1_SEGURO_SOCIAL , PA_L1_IDONEIDAD , PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO , PA_L1_CUENTA_BANCARIA , PA_L1_VIN , PA_L1_FINCA , PA_L1_NUMERO_CONTRATO , PA_L1_USUARIO_RRSS , PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR , PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN , PA_PENAL_CAUSA , PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA , PA_CEDULA , PA_RUC_DV_PREPARAR , PA_RUC , PA_DV , PA_NOMBRES , PA_APELLIDOS , PA_NOMBRE_COMPLETO , PA_EMAIL , PA_TELEFONO , PA_PLACA , PA_COORDENADA , PA_ANIO , PA_EDAD , PA_CODIGO_POSTAL , PA_PUEBLO , PA LENGUA_INDIGENA , PA_MEDICAMENTO , PA_DISCAPACIDAD , PA_ORIENTACION_SEXUAL , PA_IDENTIDAD_GENERO , PA_RELIGION , PA_OPINION_POLITICA , PA_PARTIDO_POLITICO , PA_APC , PA_SEGURO_SOCIAL , PA_PROGRAMA_SOCIAL , PA_VIVIENDA , PA_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: PA_L1_DISPOSITIVO , PA_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

PA_CODIGO_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt (1331 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PA_CODIGO_LUGAR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_CODIGO_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pa-codigo-distrito-generalizado.txt (148 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PA_CODIGO_LUGAR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-codigo-distrito-generalizado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_CODIGO_LUGAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_L2_CODIGO_LUGAR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{5,6})	PA_CODIGO_CORREGIMIENTO
(\d{3,4})	PA_CODIGO_DISTRITO
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L2_CODIGO_POSTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2})(\d{2,3})	conserva · cada carácter → 0
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_L1_GEOLOCALIZACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	conserva · PA_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pa-corregimiento-generalizado.txt (1760 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PA_L2_CORREGIMIENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-corregimiento-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_DECIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de pa-decil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de pa-decil-alto.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	PA_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	PA_CIE10
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
si no	PA_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de pa-diagnostics.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `pa-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PA_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>PA_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PA_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>PA_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `pa-discapacidad.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-discapacidad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-distrito-generalizado.txt` (234 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PA_L2_DISTRITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-distrito-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_DV REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_RUC_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,2})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)(\.\d+)	conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva
([1-9])(\d)	conserva · PA_CM_ALFANUM
(\d)	PA_CM_ALFANUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s@]+)@([^\s@]+\.\.[A-Za-z]{2,24})	PA_CM_ALFANUM · PA_CM_ALFANUM · reemplaza por test
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de pa-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

PA_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `pa-escolaridad.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-escolaridad.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

PA_ESCUELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `pa-escuelas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_L2_ESCUELA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-escuelas.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

PA_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pa-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-estado-civil.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>no</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sí</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sí</code>

PA_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `PA_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	<code>-30</code>
maxRange	<code>30</code>
unit	<code>DAYS</code>
roll	<code>no</code>

PA_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: PA_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

PA_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pa-grupo-sanguineo.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-grupo-sanguineo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de pa-identidad-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-identidad-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_INGRESO_MENSUAL NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 350 y 25.000.

Usado por: PA_FIN_INGRESO_MENSUAL

CONFIGURACIÓN

minValue	350
maxValue	25000

PA_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_HEX .

Usado por: PA_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	PA_OCTETO · PA_OCTETO · PA_OCTETO · PA_OCTETO
si no	PA_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA .

Usado por: PA_L3 LENGUA_INDIGENA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA LENGUA_INDIGENA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de pa-lenguas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA LENGUA_INDIGENA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_LUGAR_POBLADO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 52 valores de pa-lugares-poblados.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_L2_LUGAR_POBLADO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-lugares-poblados.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de pa-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 500.000.

Usado por: PA_FIN_MONTO_DEUDA

CONFIGURACIÓN

minValue	100
maxValue	500000

PA_MONTO_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 120 y 6000.

Usado por: PA_FIN_PENSION

CONFIGURACIÓN

minValue	120
maxValue	6000

PA_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de pa-nacionalidades.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_L2_NACIONALIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_POBREZA .

Usado por: PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([1-5])	PA_QUINTIL
([6-9] 10)	PA_DECIL_ALTO
(? i) (decil \ s *) (\ d { 1,2 })	conserva · PA_DECIL
(? i) (quintil \ s *) ([1-5])	conserva · PA_QUINTIL
si no	PA_POBREZA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 8 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^ ,] +) , \ s * (. +)	PA_APELLIDOS · PA_NOMBRES
(\ S +)	PA_NOMBRE_PILA
(\ S +) \ s + (\ S +)	PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO
(\ S +) (\ s +) (\ S +) (\ s +) ([Dd] [Ee] [Vv] [Dd] [Aa] \ . ? \ s + [Dd] [Ee]) (\ s +) (\ S +)	PA_NOMBRE_PILA · conserva · PA_APELLIDO · conserva · conserva · conserva · PA_APELLIDO
(\ S +) \ s + (\ S +) \ s + (\ S +)	PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
(\ S +) (\ s +) (\ S +) (\ s +) (\ S +) (\ s +) ([Dd] [Ee] [Vv] [Dd] [Aa] \ . ? \ s + [Dd] [Ee]) (\ s +) (\ S +)	PA_NOMBRE_PILA · conserva · PA_NOMBRE_PILA · conserva · PA_APELLIDO · conserva · conserva · conserva · PA_APELLIDO
(\ S +) \ s + (\ S +) \ s + (\ S +) \ s + (\ S +)	PA_NOMBRE_PILA · PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
(\ S +) \ s + (\ S +) \ s + (\ S +) \ s + (\ S +) \ s + (\ S +)	PA_NOMBRE_PILA · PA_NOMBRE_PILA · PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_NOMBRE_PILA NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 253 nombres de `pa-nombres.txt`.

Usado por: `PA_NOMBRES`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

PA_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_NOMBRE`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\S+)</code>	<code>PA_NOMBRE_PILA</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>PA_NOMBRE_PILA</code> · <code>PA_NOMBRE_PILA</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>PA_NOMBRE_PILA</code> · <code>PA_NOMBRE_PILA</code> · <code>PA_NOMBRE_PILA</code>
si no	<code>PA_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `PA_IP`

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

PA_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `pa-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_L2_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PA_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_OPINION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `pa-opiniones-politicas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_OPINION_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pa-orientacion-sexual.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-orientacion-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: PA_L3_AFILIACION_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s{ii} no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de pa-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_PARTIDO_POLITICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 10.000 y 3.000.000.

Usado por: PA_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

minValue	10000
maxValue	3000000

PA_PLACA REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_PLACA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(ADM MB MI PR BC CD CC M T B G D E)([s\-\]?)	conserva · conserva · PA_CM_ALFANUM
(\d{3,6})	
([A-Z]{2})([s\-\]?)	PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
(\d{6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_POBREZA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `pa-pobreza.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-pobreza.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>PA_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PA_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `pa-programas-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_PROVINCIA_CEDULA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 13.

Usado por: `PA_CEDULA` , `PA_RUC_DV_PREPARAR` , `PA_RUC`

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	13

PA_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`PA_PUEBLO_LISTA` .

Usado por: PA_L3_ETNIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_PUEBLO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de pa-pueblos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_PUEBLO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-pueblos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_QUINTIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de pa-quintil.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-quintil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_L1_CREDENCIAL , PA_L3_BIOMETRICO , PA_L3_INFORMACION_GENETICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.+)	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_REFERENCIA_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de pa-referencia-credito.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_APC

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-referencia-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_RELIGION_LISTA .

Usado por: PA_L3_RELIGION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de pa-religiones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_RELIGION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_RUC

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

((?:([1-9] 1[0-3])(?:AV PI)?-\d{1,4}-\d{1,6} (?:E N PE)-\d{1,4}-\d{1,6}))(?: +DV + +DV - +)\d{2})	PA_RUC_DV
((?:([1-9] 1[0-3])(?:AV PI)?-\d{1,4}-\d{1,6} (?:E N PE)-\d{1,4}-\d{1,6}))	PA_CEDULA
([1-9] 1[0-3])(-NT-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(.*)	PA_PROVINCIA_CEDULA · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM · PA_CM_ALFANUM
(\d{3,10}-\d{1,4}-\d{1,7}.*)	conserva
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_1 → PA_RUC_DV_2 → PA_RUC_DV_3 → PA_RUC_DV_4 → PA_RUC_DV_5 , en este orden.

Usado por: PA_RUC

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_1
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_2
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_3
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_4
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_5

PA_RUC_DV_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_PREPARAR → PA_RUC_DV_IDA_01 → PA_RUC_DV_IDA_02 → PA_RUC_DV_IDA_03 → PA_RUC_DV_IDA_04 → PA_RUC_DV_IDA_05 → PA_RUC_DV_IDA_06 → PA_RUC_DV_IDA_07 , en este orden.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_PREPARAR
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_IDA_01
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_IDA_02
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_IDA_03
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_IDA_04
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_IDA_05
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_IDA_06
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_IDA_07

PA_RUC_DV_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_IDA_08 → PA_RUC_DV_IDA_09 → PA_RUC_DV_IDA_10 → PA_RUC_DV_IDA_11 → PA_RUC_DV_IDA_12 → PA_RUC_DV_IDA_13 → PA_RUC_DV_IDA_14 → PA_RUC_DV_IDA_15 , en este orden.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_IDA_08
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_IDA_09
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_IDA_10
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_IDA_11
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_IDA_12
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_IDA_13
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_IDA_14
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_IDA_15

PA_RUC_DV_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_CALCULAR → PA_RUC_DV_VUELTA_01 → PA_RUC_DV_VUELTA_02 → PA_RUC_DV_VUELTA_03 → PA_RUC_DV_VUELTA_04 → PA_RUC_DV_VUELTA_05 → PA_RUC_DV_VUELTA_06 → PA_RUC_DV_VUELTA_07 , en este orden.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_CALCULAR
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_VUELTA_01
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_VUELTA_02
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_VUELTA_03
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_VUELTA_04
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_VUELTA_05
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_VUELTA_06
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_VUELTA_07

PA_RUC_DV_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_VUELTA_08 → PA_RUC_DV_VUELTA_09 → PA_RUC_DV_VUELTA_10 → PA_RUC_DV_VUELTA_11 → PA_RUC_DV_VUELTA_12 → PA_RUC_DV_VUELTA_13 → PA_RUC_DV_VUELTA_14 → PA_RUC_DV_VUELTA_15 , en este orden.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_VUELTA_08
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_VUELTA_09
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_VUELTA_10
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_VUELTA_11
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_VUELTA_12
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_VUELTA_13
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_VUELTA_14
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_VUELTA_15

PA_RUC_DV_5 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_VUELTA_16 → PA_RUC_DV_RESTAURAR , en este orden.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_VUELTA_16
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_RESTAURAR

PA_RUC_DV_CALCULAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{3})(.*)	PA_RUC_DV_RESULTADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({1})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({2})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({3})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({4})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({5})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({6})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({7})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({8})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({9})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({10})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({11})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({12})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)({4})({13})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
-----------------	--------------------------------------

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(.{4})(.{14})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_IDA_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(.{4})(.{15})	conserva · PA_RUC_DV_PAS0 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_LETRAS DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pa-ruc-dv-letras.txt (5 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PA_RUC_DV_PREPARAR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-ruc-dv-letras.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt (5 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PA_RUC_DV_RESTAURAR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí

trimWhitespace	sí
----------------	----

PA_RUC_DV_PASO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-ruc-dv-paso.txt` (32.317 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PA_RUC_DV_IDA_01`, `PA_RUC_DV_IDA_02`, `PA_RUC_DV_IDA_03`, `PA_RUC_DV_IDA_04`, `PA_RUC_DV_IDA_05`, `PA_RUC_DV_IDA_06`, `PA_RUC_DV_IDA_07`, `PA_RUC_DV_IDA_08`, `PA_RUC_DV_IDA_09`, `PA_RUC_DV_IDA_10`, `PA_RUC_DV_IDA_11`, `PA_RUC_DV_IDA_12`, `PA_RUC_DV_IDA_13`, `PA_RUC_DV_IDA_14`, `PA_RUC_DV_IDA_15`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>pa-ruc-dv-paso.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_RUC_DV_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 16 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+DV +) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a!</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (AV PI) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+DV +) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a!</code> · elimina
<code>(E) (-) ([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,6}) (+DV +) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a!</code> · elimina
<code>(N PE) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+DV +) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a!</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+DV) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a#</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (AV PI) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+DV) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a#</code> · elimina
<code>(E) (-) ([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,6}) (+DV) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a#</code> · elimina
<code>(N PE) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+DV) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a#</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (-) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a\$</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (AV PI) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (-) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a\$</code> · elimina
<code>(E) (-) ([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,6}) (-) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a\$</code> · elimina
<code>(N PE) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (-) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a\$</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a%</code> · elimina
<code>([1-9] 1[0-3]) (AV PI) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+) (\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a%</code> · elimina
<code>(E) (-) ([1-9] 1[0-3]) (-) (\d{1,6}) (+) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a%</code> · elimina
<code>(N PE) (-) (\d{1,4}) (-) (\d{1,6}) (+) (\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · conserva · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · reemplaza por <code>00a%</code> · elimina

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 12 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_5

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\!)(\d\d)</code>	conserva · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por DV · conserva
<code>(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\!)(\d\d)</code>	conserva · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por DV · conserva
<code>([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\!)(\d\d)</code>	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por DV · conserva
<code>(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\#)(\d\d)</code>	conserva · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por DV · conserva
<code>(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\#)(\d\d)</code>	conserva · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por DV · conserva
<code>([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\#)(\d\d)</code>	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por DV · conserva
<code>(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\\$(\d\d)</code>	conserva · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por - · conserva
<code>(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\\$(\d\d)</code>	conserva · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por - · conserva
<code>([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\\$(\d\d)</code>	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por - · conserva
<code>(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\%)(\d\d)</code>	conserva · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por · conserva
<code>(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\%)(\d\d)</code>	conserva · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por · conserva
<code>([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\%)(\d\d)</code>	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · conserva · conserva · reemplaza por - · conserva · reemplaza por · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_RESULTADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-ruc-dv-resultado.txt` (1815 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: PA_RUC_DV_CALCULAR

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	<code>pa-ruc-dv-resultado.txt</code>
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_RUC_DV TRASLADO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `pa-ruc-dv-traslado.txt` (2100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `PA_RUC_DV_VUELTA_01` , `PA_RUC_DV_VUELTA_02` , `PA_RUC_DV_VUELTA_03` , `PA_RUC_DV_VUELTA_04` , `PA_RUC_DV_VUELTA_05` , `PA_RUC_DV_VUELTA_06` , `PA_RUC_DV_VUELTA_07` , `PA_RUC_DV_VUELTA_08` , `PA_RUC_DV_VUELTA_09` , `PA_RUC_DV_VUELTA_10` , `PA_RUC_DV_VUELTA_11` , `PA_RUC_DV_VUELTA_12` , `PA_RUC_DV_VUELTA_13` , `PA_RUC_DV_VUELTA_14` , `PA_RUC_DV_VUELTA_15` , `PA_RUC_DV_VUELTA_16`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-ruc-dv-traslado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

PA_RUC_DV VUELTA_01 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{0})(.{3})(.*)</code>	conserva · <code>PA_RUC_DV TRASLADO</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV VUELTA_02 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{1})(.{3})(.*)</code>	conserva · <code>PA_RUC_DV TRASLADO</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV VUELTA_03 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PA_RUC_DV_3`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.{2})(.{3})(.*)</code>	conserva · <code>PA_RUC_DV TRASLADO</code> · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_04 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{3})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_05 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{4})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_06 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{5})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_07 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{6})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_08 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{7})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_09 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_10 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{9})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_11 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_12 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{11})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_13 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{12})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_14 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{13})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_15 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{14})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_RUC_DV_VUELTA_16 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_RUC_DV_5

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{15})(.{3})(.*)	conserva · PA_RUC_DV TRASLADO · conserva
-------------------	--

si no	conserva
CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PA_SEGURO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA .

Usado por: PA_FIN_SEGURO_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,2})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pa-seguro-social.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_SEGURO_SOCIAL

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	pa-seguro-social.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: PA_L2_SEXO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	PA_SEXO_PALABRA
(?i)(mujer hombre)	PA_SEXO_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	PA_SEXO_INGLES
(?i)([fm])	PA_SEXO_F_M
(?i)([hm])	PA_SEXO_H_M
si no	conserva

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

PA_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-f-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-ingles.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-sexo-ingles.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `pa-sexo-palabra.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-sexo-palabra.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `pa-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

PA_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `PA_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d[\d\s\-\]{11,22}\d)</code>	<code>PA_TARJETA_LUHN</code>
sí no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `PA_TARJETA`

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

PA_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `PA_CM_ALFANUM` .

Usado por: `PA_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?(?507\)?[\s\-\])?(6)(\d{3})([\s\-\])?(\d{4})	conserva · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
(\+?(?507\)?[\s\-\])?([2-9])(\d{2})([\s\-\])?(\d{4})	conserva · conserva · PA_CM_ALFANUM · conserva · PA_CM_ALFANUM
si no	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 7 patrones por [DATO] , y los 1094 términos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: PA_L1_TEXTO_LIBRE , PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<![\w\-\])(([1-9] 1[0-3])(AV PI)? E N PE)-\d{1,4}-\d{1,6}(?![\w\-\])	
[\w.+\-\]+@[\w\-\]+(\. [\w\-\])+	
(?<!\d)(\+?507)?6\d{3}-?\d{4}(?! \d)	
(?<![\d\-\]) [2-9] \d{2}-\d{4}(?! [\d\-\])	
(?<!\d)\d{13,19}(?! \d)	
(?<![A-Za-z]) [A-Z] {2} \d{4}(?! [A-Za-z\d])	
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3} \d{1,3}(?! \d)	

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	pa-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sí

PA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: PA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: PA_FIN_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
si no	PA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

PA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de pa-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: PA_VIVIENDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	pa-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

Archivos

Los archivos de lookup y de detección viajan con el set: cargarlo los copia a la carpeta de archivos, y enviarlo a Delphix los sube.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pa- antecedentes.txt	3	PA_ANTECEDENTES_LIST A	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
pa-apellidos.txt	200	PA_APELLIDO	Rodríguez · González · Sánchez · Martínez
pa-bandera-0-1.txt	2	PA_BANDERA_0_1	0 · 1
pa-bandera-s-n.txt	2	PA_BANDERA_S_N	S · N
pa-bandera-si- no.txt	2	PA_BANDERA_SI_NO	Sí · No
pa-bandera-true- false.txt	2	PA_BANDERA_TRUE_FALS E	true · false
pa-bandera-y-n.txt	2	PA_BANDERA_Y_N	Y · N
pa-barriadas.txt	75	PA_BARRIADA	Villa Lucre · Condado del Rey · Brisas del Golf · Altos de Panamá
pa-cie10- decimal.txt	33	PA_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
pa-cie10.txt	37	PA_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
pa-codigo- corregimiento- generalizado.txt	1331	PA_CODIGO_CORREGIMIEN TO	010101,010206 · 10101,10206 · 010102,010206 · 10102,10206
pa-codigo- distrito- generalizado.txt	148	PA_CODIGO_DISTRITO	0101,0104 · 101,104 · 0102,0102 · 102,102
pa-corregimiento- generalizado.txt	1760	PA_CORREGIMIENTO	Bocas del Toro El Empalme · BOCAS DEL TORO EL EMPALME · Bastimentos El Empalme · BASTIMENTOS EL EMPALME
pa-decil-alto.txt	5	PA_DECIL_ALTO	6 · 7 · 8 · 9
pa-decil.txt	10	PA_DECIL	1 · 2 · 3 · 4
pa-detectar- apellidos.txt	258	PA_L1_APELLIDO - List PA_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
pa-detectar- bandera.txt	8	PA_L3_ETNIA - List	s · n · sí · si
pa-detectar- codigo-lugar.txt	1405	PA_L2_CODIGO_LUGAR - List	010101 · 10101 · 010102 · 10102
pa-detectar- corregimientos.txt	814	PA_L2_CORREGIMIENTO - List	Bocas del Toro · Bastimentos · Punta Laurel · Tierra Oscura
pa-detectar- discapacidad.txt	26	PA_L3_SALUD_DISCAPACI DAD - List	Física · Fisica · Visual · Auditiva
pa-detectar- distritos.txt	111	PA_L2_DISTRITO - List	Bocas del Toro · Changuinola · Chiriquí Grande · Chiriqui Grande

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pa-detectar-escolaridad.txt	28	PA_L2_ESCOLARIDAD – List	Ningún grado · Ningun grado · Primaria incompleta · Primaria completa
pa-detectar-estado-civil.txt	18	PA_L2_ESTADO_CIVIL – List	soltero · soltera · casado · casada
pa-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	PA_L3_SALUD_GRUPO_SAN GUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
pa-detectar-identidad-genero.txt	17	PA_L3_IDENTIDAD_GENER 0 – List	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
pa-detectar-lenguas.txt	32	PA_L3 LENGUA_INDIGENA – List	Ngäbere · Ngabere · Buglere · Guna
pa-detectar-medicamentos.txt	58	PA_L3_SALUD_MEDICAMEN TO – List	Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Naproxeno
pa-detectar-nacionalidades.txt	63	PA_L2_NACIONALIDAD – List	Panameña · Panamena · Colombiana · Venezolana
pa-detectar-nombres.txt	291	PA_L1_NOMBRE – List PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
pa-detectar-opiniones-politicas.txt	14	PA_L3_OPINION_POLITIC A – List	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
pa-detectar-orientacion-sexual.txt	17	PA_L3_ORIENTACION_SEX UAL – List	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
pa-detectar-partidos.txt	35	PA_L3_AFILIACION_POLI TICA – List	Partido Revolucionario Democrático · Partido Revolucionario Democratico · Realizando Metas · Cambio Democrático
pa-detectar-pobreza.txt	10	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECO NOMICO – List	pobreza extrema · pobreza general · pobre · no pobre
pa-detectar-programas.txt	23	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIA L – List	120 a los 65 · Red de Oportunidades · Ángel Guardián · Angel Guardian
pa-detectar-pueblos.txt	52	PA_L3_ETNIA – List	Guna · Ngäbe · Ngabe · Buglé
pa-detectar-religiones.txt	61	PA_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
pa-detectar-seguro-social.txt	20	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – List	Asegurado directo · Beneficiario · Jubilado o pensionado por vejez · Pensionado por enfermedad o accidente
pa-detectar-sexo.txt	11	PA_L2_SEX0 – List	h · m · f · hombre
pa-detectar-sindicatos.txt	15	PA_L3_AFILIACION_SIND ICAL – List	SUNTRACS · CONATO · CONUSI · CONATLAB
pa-detectar-vivienda.txt	17	PA_FIN_VIVIENDA – List	Propia · Propia hipotecada · Alquilada · Cedida o prestada
pa-diagnosticos.txt	30	PA_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbalgia

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pa-direcciones.txt	3000	PA_DIRECCION	Barriada Villa del Carmen, Calle 5 D, Casa 389 · Don Bosco, Calle 14 B, Casa 147 · Calle 63, Edificio Torre del Mar, Piso 10, Apto. 16E · Villa Grecia, Casa No. 46
pa-discapacidad.txt	8	PA_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
pa-distrito-generalizado.txt	234	PA_DISTRITO	Bocas del Toro Almirante · BOCAS DEL TORO ALMIRANTE · Changuinola Changuinola · CHANGUINOLA CHANGUINOLA
pa-empleadores.txt	25	PA_EMPLEADOR	Comercializadora del Istmo, S.A. · Servicios Integrales del Pacífico, S.A. · Constructora Cerro Ancón, S.A. · Transportes Canal Seguro, S.A.
pa-escolaridad.txt	13	PA_ESCOLARIDAD	Ningún grado · Primaria incompleta · Primaria completa · Premedia incompleta
pa-escuelas.txt	15	PA_ESCUELA	Escuela República de Colombia · Escuela Juan Demóstenes Arosemena · Centro Básico General Las Mañanitas · Centro de Educación Básica General Guararé
pa-estado-civil.txt	7	PA_ESTADO_CIVIL	Unido · Casado · Soltero · Separado de matrimonio
pa-grupo-sanguineo.txt	8	PA_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
pa-identidad-genero.txt	8	PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
pa-lenguas.txt	9	PA LENGUA_INDIGENA_LISTA	Ngäbere · Buglere · Guna · Emberá
pa-lugares-poblados.txt	52	PA_LUGAR_POBLADO	Penonomé · Cativá · Sabanitas · San Juan
pa-medicamentos.txt	26	PA_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco
pa-nacionalidades.txt	20	PA_NACIONALIDAD	Panameña · Colombiana · Venezolana · Nicaragüense
pa-nombres.txt	253	PA_NOMBRE_PILA	María · José · Luis · Carlos
pa-ocupaciones.txt	40	PA_OCUPACION	Oficinista · Comerciante · Vendedor · Obrero de la construcción
pa-opiniones-politicas.txt	7	PA_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
pa-orientacion-sexual.txt	9	PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
pa-partidos.txt	11	PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Revolucionario Democrático · Realizando Metas · Cambio Democrático · Partido Panameñista
pa-pobreza.txt	4	PA_POBREZA	Pobreza extrema · Pobreza general · No pobre · Vulnerable
pa-programas-sociales.txt	9	PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	120 a los 65 · Red de Oportunidades · Ángel Guardián · Bono Alimenticio Nutricional
pa-pueblos.txt	16	PA_PUEBLO_LISTA	Guna · Ngäbe · Buglé · Naso Tjërdi
pa-quintil.txt	5	PA_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
pa-referencia-credito.txt	10	PA_REFERENCIA_CREDITO	Al día · Morosidad de 30 días · Morosidad de 60 días · Morosidad de 90 días
pa-religiones.txt	14	PA_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Adventista del Séptimo Día · Testigo de Jehová

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt	5	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA	v,AV · i,Pl · e,E · n,N
pa-ruc-dv-letras.txt	5	PA_RUC_DV_LETRAS	AV,v · Pl,i · E,e · N,n
pa-ruc-dv-paso.txt	32.317	PA_RUC_DV_PASO	000a,00b0 · 100a,21b1 · 200a,42b2 · 300a,63b3
pa-ruc-dv-resultado.txt	1815	PA_RUC_DV_RESULTADO	A8J,81 · 40J,33 · 41J,32 · 4Au,99
pa-ruc-dv-traslado.txt	2100	PA_RUC_DV TRASLADO	000,000 · 001,100 · 002,200 · 003,300
pa-seguro-social.txt	6	PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA	Asegurado directo · Beneficiario · Jubilado o pensionado por vejez · Pensionado por enfermedad o accidente
pa-sexo-f-m.txt	2	PA_SEXO_F_M	F · M
pa-sexo-h-m.txt	2	PA_SEXO_H_M	H · M
pa-sexo-ingles.txt	2	PA_SEXO_INGLES	Female · Male
pa-sexo-mujer-hombre.txt	2	PA_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
pa-sexo-palabra.txt	2	PA_SEXO_PALABRA	Femenino · Masculino
pa-sin-informacion.txt	1	PA_SUPRIMIR	Sin información
pa-texto-nombres.txt	1094	PA_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
pa-vivienda.txt	6	PA_VIVIENDA_LISTA	Propia · Propia hipotecada · Alquilada · Cedida o prestada

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador funcionario servidor_? publico alumno estudiante afiliado asegurado cotizante jubilado pensionado beneficiario benef titular madre padre acudiente tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia fiador codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario inquilino contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante ciudadano elector votante contribuyente jefe_?(de_?)?hogar hijo hija familiar dependiente completos? y_?apellidos? apellidos?

E2 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador funcionario servidor_? publico alumno estudiante afiliado asegurado cotizante jubilado pensionado beneficiario benef titular madre padre acudiente tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia fiador codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario inquilino contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante ciudadano elector votante contribuyente jefe_?(de_?)?hogar hijo hija familiar dependiente completo compl full y_? apellidos? apellidos?

-
- E3** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto completo
-
- E4** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto
-
- E5** ip mac web url correo mail electronica email
-
- E6** producto prod articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea social banco pais moneda catastral ubicacion zona area postal
-
- E7** fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra automatico recurrente
-
- E8** medicos patologicos personales_?patologicos heredofamiliares gineco obstetricos familiares clinicos academicos laborales crediticios comerciales generales
-

Profile set y classifiers

El profile set PA – Ley 81 de 2019 – Datos personales ejecuta estos 135 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4, 11), datos económicos y de crédito, y antecedentes penales, conforme a la Ley 81 de 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021.

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PA_L1_CEDULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_CEDULA
PA_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DATO	PA_L1_CEDULA
PA_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_CEDULA
PA_L1_RUC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC – Type	TIPO DE DATO	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC_DV – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_RUC_DV
PA_L1_RUC_DV – Type	TIPO DE DATO	PA_L1_RUC_DV
PA_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_PASAPORTE
PA_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_PASAPORTE
PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
PA_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_SEGURO_SOCIAL
PA_L1_IDONEIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_IDONEIDAD
PA_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_NOMBRE
PA_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L1_NOMBRE
PA_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_APELLIDO
PA_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L1_APELLIDO
PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
PA_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_EMAIL
PA_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	PA_L1_EMAIL
PA_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_EMAIL
PA_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_TELEFONO
PA_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_TELEFONO
PA_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
PA_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_CUENTA_BANCARIA
PA_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PA_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_TARJETA
PA_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_IP
PA_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_IP
PA_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_DISPOSITIVO
PA_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_DISPOSITIVO
PA_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_PLACA
PA_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_PLACA
PA_L1_VIN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_VIN
PA_L1_VIN – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_VIN
PA_L1_FINCA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_FINCA
PA_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_NUMERO_CONTRATO
PA_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_USUARIO_RRSS
PA_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_CREDENCIAL
PA_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_GEOLOCALIZACION
PA_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_GEOLOCALIZACION
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
PA_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_EDAD
PA_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	PA_L2_EDAD
PA_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_FECHA_EVENTO
PA_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	PA_L2_FECHA_EVENTO
PA_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_SEX0
PA_L2_SEX0 – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_SEX0
PA_L2_DISTRITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_DISTRITO
PA_L2_DISTRITO – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_DISTRITO
PA_L2_CORREGIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_CORREGIMIENTO
PA_L2_CORREGIMIENTO – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_CORREGIMIENTO
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Type	TIPO DE DATO	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_CODIGO_LUGAR – List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_LUGAR_POBLADO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_LUGAR_POBLADO
PA_L2_BARRIADA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_BARRIADA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PA_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_CODIGO_POSTAL
PA_L2_CODIGO_POSTAL - Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L2_CODIGO_POSTAL
PA_L2_NACIONALIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_NACIONALIDAD
PA_L2_NACIONALIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_NACIONALIDAD
PA_L2_ESTADO_CIVIL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_ESTADO_CIVIL
PA_L2_ESTADO_CIVIL - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_ESTADO_CIVIL
PA_L2_OCUPACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_OCUPACION
PA_L2_EMPLEADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_EMPLEADOR
PA_L2_ESCOLARIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_ESCOLARIDAD
PA_L2_ESCOLARIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L2_ESCOLARIDAD
PA_L2_ESCUELA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_ESCUELA
PA_L2_DEPENDIENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L2_DEPENDIENTES
PA_L2_DEPENDIENTES - Type	TIPO DE DATO	PA_L2_DEPENDIENTES
PA_L3_ETNIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_ETNIA
PA_L3_ETNIA - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_ETNIA
PA_L3_LENGUA_INDIGENA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_LENGUA_INDIGENA
PA_L3_LENGUA_INDIGENA - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_LENGUA_INDIGENA
PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DATO	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
PA_L3_BIOMETRICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_BIOMETRICO
PA_L3_BIOMETRICO - Type	TIPO DE DATO	PA_L3_BIOMETRICO
PA_L3_INFORMACION_GENETICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PA_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
PA_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO
PA_L3_VIDA_SEXUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_VIDA_SEXUAL
PA_L3_RELIGION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_RELIGION
PA_L3_RELIGION - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_RELIGION
PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
PA_L3_OPINION_POLITICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_OPINION_POLITICA
PA_L3_OPINION_POLITICA - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_OPINION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_POLITICA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_POLITICA - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL
PA_L3_AFILIACION_SINDICAL - List	VALORES CONOCIDOS	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL
PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO
PA_FIN_MONTO_DEUDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_MONTO_DEUDA
PA_FIN_MONTO_DEUDA - Type	TIPO DE DATO	PA_FIN_MONTO_DEUDA
PA_FIN_INGRESO_MENSUAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
PA_FIN_INGRESO_MENSUAL - Type	TIPO DE DATO	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
PA_FIN_PATRIMONIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_PATRIMONIO
PA_FIN_PATRIMONIO - Type	TIPO DE DATO	PA_FIN_PATRIMONIO
PA_FIN_PENSION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_PENSION
PA_FIN_PENSION - Type	TIPO DE DATO	PA_FIN_PENSION
PA_FIN_SEGURO_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
PA_FIN_SEGURO_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONOCIDOS	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List	VALORES CONOCIDOS	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
PA_FIN_VIVIENDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_FIN_VIVIENDA
PA_FIN_VIVIENDA - List	VALORES CONOCIDOS	PA_FIN_VIVIENDA
PA_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_PENAL_ANTECEDENTES
PA_PENAL_CAUSA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	PA_PENAL_CAUSA
PA_PENAL_CAUSA - Regex	FORMATO DEL VALOR	PA_PENAL_CAUSA