DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Argentina — Ley 25.326

Descoberta e mascaramento de dados pessoais argentinos: DNI, CUIT e CUIL com dígito verificador válido, CBU e CVU, quase-identificadores, os dados sensíveis dos artigos 2 e 7, dados genéticos e biométricos, identidade de gênero, dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

84	150	129
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `AR – Ley 25.326 – v4`

Versão 4, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A Ley 25.326 em resumo**	
3	**Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**DNI e libretas**	AR_L1_DNI
8.2	**CUIT, CUIL e CDI**	AR_L1_CUIT
8.3	**Número de trámite do DNI**	AR_L1_TRAMITE_DNI
8.4	**Documentos de estrangeiros**	AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.5	**Passaporte**	AR_L1_PASAPORTE
8.6	**Registro civil**	AR_L1_REGISTRO_CIVIL
8.7	**Matrícula profissional**	AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.8	**Nome**	AR_L1_NOMBRE
8.9	**Sobrenome**	AR_L1_APELLIDO
8.10	**Nome completo**	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	**Razão social**	AR_L1_RAZON_SOCIAL
8.12	**E-mail**	AR_L1_EMAIL
8.13	**Telefone**	AR_L1_TELEFONO
8.14	**Endereço**	AR_L1_DIRECCION
8.15	**Complemento do endereço**	AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.16	**CBU e CVU**	AR_L1_CBU
8.17	**Alias CBU**	AR_L1_ALIAS_CBU
8.18	**Conta bancária**	AR_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	**Cartão de pagamento**	AR_L1_TARJETA
8.20	**Endereço IP**	AR_L1_IP
8.21	**Identificador de dispositivo**	AR_L1_DISPOSITIVO
8.22	**Placa do veículo**	AR_L1_DOMINIO
8.23	**Veículo e habilitação**	AR_L1_VEHICULO

8.24	Imóvel	AR_L1_INMUEBLE
8.25	Números de cliente, matrícula e contrato	AR_L1_CONTRATO
8.26	Usuário e redes sociais	AR_L1_USUARIO
8.27	Credenciais	AR_L1_CREDENCIAL
8.28	Geolocalização	AR_L1_GEOLOCALIZACION
8.29	Texto livre	AR_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento e classe	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	AR_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	AR_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	AR_L2_SEXO
9.6	Localidade e município	AR_L2_LOCALIDAD
9.7	Partido e departamento	AR_L2_DEPARTAMENTO
9.8	Província (opcional)	AR_L2_PROVINCIA
9.9	Códigos geográficos do INDEC	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
9.10	Código postal	AR_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Bairro	AR_L2_BARRIO
9.12	Nacionalidade	AR_L2_NACIONALIDAD
9.13	Estado civil	AR_L2_ESTADO_CIVIL
9.14	Ocupação	AR_L2_OCUPACION
9.15	Empregador	AR_L2_EMPLEADOR
9.16	Escolaridade	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.17	Estabelecimento de ensino	AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
9.18	Filhos e dependentes	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

10.1	Origem étnica	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Povo indígena	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Língua indígena	AR_L3_LENGUA_INDIGENA
10.4	Religião	AR_L3_RELIGION
10.5	Convicções filosóficas ou morais	AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Opiniões políticas	AR_L3_OPINION_POLITICA
10.7	Filiação partidária	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Filiação sindical	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Dados biométricos	AR_L3_BIOMETRICO
10.10	Dados genéticos	AR_L3_GENETICO

10.11	Orientação sexual	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	AR_L3_VIDA_SEXUAL
10.13	Identidade de gênero	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Vítimas de violência	AR_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	AR_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Obra social e plano de saúde	AR_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos e prestações	AR_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	AR_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO
11.8	HIV, hepatites, tuberculose e ISTs	AR_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência e CUD	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	AR_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	AR_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	AR_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Situação de crédito	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
12.2	Dívidas	AR_FIN_DEUDA
12.3	Renda e remuneração	AR_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	AR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Aposentadorias e benefícios	AR_FIN_JUBILACION
12.6	Benefícios e programas sociais	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Categoria do monotributo	AR_FIN_MONOTRIBUTO
12.8	Posse da moradia	AR_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes	AR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo e causa	AR_PENAL_EXPEDIENTE
14	O dígito verificador do CUIT	
15	Onde as pessoas moram: localidades, partidos e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	

A	**Algoritmos**
B	**Arquivos**
C	**Listas de exclusão**
D	**Política de descoberta e classifiers**

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de um banco de dados argentino e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e DNI não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma localidade pequena já apontam para uma pessoa. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI e as antigas libretas, CUIT, CUIL e CDI, número de trámite do DNI, documentos de estrangeiros, passaporte, atas do registro civil, matrícula profissional, nomes, razão social, contato, endereço, CBU, CVU e alias, contas e cartões, dispositivos, placa do veículo, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, localidade, partido ou departamento e seus códigos do INDEC, código postal, bairro, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 2: origem racial e étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, filiação sindical e vida sexual; os dados genéticos e biométricos da Convenção 108+; a identidade de gênero (Lei 26.743) e a condição de vítima de violência de gênero ou de tráfico.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 2 e regulados pelo artigo 8, num grupo próprio: prontuário e filiação, obra social ou plano de saúde, CID-10, procedimentos, medicamentos, exames, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, sexual e reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os dos serviços de informação de crédito do artigo 26: situação na Central de Deudores do BCRA, dívidas, renda, patrimônio, aposentadorias; e os que revelam a situação socioeconômica: benefícios da ANSES e programas sociais, categoria do monotributo, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — os que o artigo 7.4 reserva às autoridades públicas, e os números de processo e de causa.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos em que esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um com sua configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `PARTIDO`, `DEPARTAMENTO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um DNI com pontos, um CUIT, um CBU, um endereço com andar e apartamento, uma placa, uma localidade.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviaturas dos sistemas argentinos (`NRO_DOC`, `APYNOM`, `FEC_NAC`, `COD_LOCALIDAD`, `OBRA_SOCIAL`, `SITUACION_BCRA`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os processos de cadastro costumam guardar a foto da frente e do verso do DNI e uma selfie validada contra o RENAPER. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A Ley 25.326 em resumo

A Lei 25.326 de Proteção dos Dados Pessoais — sancionada em 4 de outubro de 2000 e promulgada parcialmente em 30 de outubro — desenvolve o habeas data do artigo 43 da Constituição Nacional, e o

Decreto 1558/2001 a regulamenta. A autoridade de aplicação é a **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)**, que absorveu em 2017 a antiga Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. A União Europeia reconhece à Argentina um nível adequado de proteção desde 2003, e o confirmou na revisão de 2024.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação de qualquer tipo referida a pessoas físicas **ou de existência ideal** determinadas ou determináveis (art. 2). A lei protege também as pessoas jurídicas: por isso a política mascara a razão social e o CUIT das empresas.
- **Dados sensíveis** são os que revelam origem racial e étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, filiação sindical e informação referente à saúde ou à vida sexual (art. 2). Ninguém pode ser obrigado a fornecê-los, e **fica proibida a formação de arquivos que armazenem informação que direta ou indiretamente os revele**, salvo exceções (art. 7). Os dados de saúde têm ainda o regime do artigo 8 e o sigilo profissional.
- **Antecedentes criminais ou contravencionais** só podem ser tratados pelas autoridades públicas competentes (art. 7.4).
- **Dissociação.** A lei define a *disociación de datos* como todo tratamento de modo que a informação obtida não possa ser associada a pessoa determinada ou determinável (art. 2). Com dados dissociados, a cessão não exige consentimento (art. 11.3.e), e pesquisas e estatísticas devem usá-la (art. 28).
- **Segurança e confidencialidade.** O responsável deve adotar as medidas técnicas e organizacionais que garantam a segurança e a confidencialidade dos dados (art. 9), e quem participa do tratamento guarda sigilo profissional, mesmo depois de terminada a relação com o responsável (art. 10). As medidas de segurança recomendadas pela AAIP (Resolução 47/2018, Anexo I) dizem, no item H.1.1: *utilizar técnicas de mascaramento ou dissociação da informação em ambientes de desenvolvimento, teste e QA*; quem usar dados pessoais nesses ambientes deve aplicar a eles todas as demais medidas do anexo.
- **Informação de crédito.** Só podem ser arquivados dados relevantes para avaliar a solvência dos últimos cinco anos, ou dois se o devedor quitou a dívida (art. 26).
- **Sanções.** Advertência, suspensão, multa e fechamento ou cancelamento do arquivo (art. 31); a Resolução AAIP 126/2024 classifica as infrações em leves, graves e muito graves e gradua as sanções desde 1º de junho de 2024. Além disso, a lei incorporou ao Código Penal os artigos 117 bis e 157 bis: inserir dados falsos num arquivo de dados pessoais e acessar ilegitimamente um banco de dados ou revelar informação nele registrada são crimes (art. 32).

Convenção 108. A Argentina aprovou a Convenção 108 do Conselho da Europa e seu protocolo adicional (Lei 27.483) e o protocolo que a moderniza, a Convenção 108+ (Lei 27.699, 2022). A 108+ acrescenta às categorias especiais os dados genéticos, os biométricos que identificam unicamente uma pessoa e os relativos a crimes, processos e condenações penais, e obriga a notificar à autoridade as violações de segurança graves. O protocolo entra em vigor quando 38 Partes o ratificarem: em maio de 2026 eram 34. Esta política trata essas categorias como sensíveis de qualquer forma.

Reforma em tramitação. O Congresso tem vários projetos para substituir a Lei 25.326 — entre eles os expedientes 644-S-2025 e 1948-D-2025, e o 3397-D-2026, apresentado em 16 de julho de 2026, que retoma o projeto enviado pelo Poder Executivo em 2023 e fixa em 16 anos a idade para consentir o tratamento dos próprios dados. Nenhum foi aprovado. Esta política segue o texto vigente.

3

Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas

A consequência da dissociação decorre das definições: um dado que não pode mais ser associado a uma pessoa determinada ou determinável não é dado pessoal. A lei não fala de pseudonimização, mas a pergunta é a mesma de qualquer regime: **alguém consegue associar o dado à pessoa de novo?**

Os algoritmos desta política são determinísticos para a chave de mascaramento do Delphix: o mesmo DNI é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave **e** a produção, a cópia mascarada pode ser religada — não está dissociada no sentido do artigo 2 e continua sendo dado pessoal. Para quem tem só a cópia, os identificadores diretos foram substituídos e os quase-identificadores generalizados.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise os quase-identificadores que a política não conhece, e meça o risco de reidentificação antes de publicar ou ceder a cópia como dissociada.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	21	5
Estendido	84	150	129	70

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI e libretas — `AR_L1_DNI`
- CUIT, CUIL e CDI — `AR_L1_CUIT`
- Documentos de estrangeiros — `AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Passaporte — `AR_L1_PASAPORTE`
- Nome — `AR_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `AR_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `AR_L1_EMAIL`
- Telefone — `AR_L1_TELEFONO`

- Endereço — `AR_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `AR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
DNI e libretas ESSENCIAL `AR_L1_DNI`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`AR_DOCUMENTO`
CUIT, CUIL e CDI ESSENCIAL `AR_L1_CUIT`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CUIT`
Número de trámite do DNI `AR_L1_TRAMITE_DNI`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CM_ALFANUM`
Documentos de estrangeiros ESSENCIAL `AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Passaporte ESSENCIAL `AR_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CM_ALFANUM`
Registro civil `AR_L1_REGISTRO_CIVIL`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Matrícula profissional `AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Nome ESSENCIAL `AR_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`AR_NOMBRES`
Sobrenome ESSENCIAL `AR_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`AR_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`AR_NOMBRE_COMPLETO`
Razão social `AR_L1_RAZON_SOCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_EMPRESA`
E-mail ESSENCIAL `AR_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`AR_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `AR_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `AR_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`AR_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
CBU e CVU `AR_L1_CBU`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CBU`
Alias CBU `AR_L1_ALIAS_CBU`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CM_ALFANUM`
Conta bancária `AR_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_DIGITOS`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Cartão de pagamento `AR_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_TARJETA`
Endereço IP `AR_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_IP`
Identificador de dispositivo `AR_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CM_HEX`
Placa do veículo `AR_L1_DOMINIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CM_DIGITOS_LETRAS`
Veículo e habilitação `AR_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CM_ALFANUM`
Imóvel `AR_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Números de cliente, matrícula e contrato `AR_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `AR_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Credenciais `AR_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_REDACTAR`
Geolocalização `AR_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_COORDENADA`
Texto livre `AR_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`AR_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `AR_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`AR_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento e classe `AR_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`AR_ANIO`
Idade `AR_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`AR_EDAD`
Datas de eventos pessoais `AR_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`AR_FECHA_EVENTO`
Sexo `AR_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_SEXO`
Localidade e município `AR_L2_LOCALIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_LOCALIDAD`
Partido e departamento `AR_L2_DEPARTAMENTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_DEPARTAMENTO`
Província (opcional) `AR_L2_PROVINCIA`	ATRIBUÍDO À MÃO	`AR_PROVINCIA`
Códigos geográficos do INDEC `AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CODIGO_GEOGRAFICO`
Código postal `AR_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`AR_CODIGO_POSTAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Bairro `AR_L2_BARRIO`	NOME DA COLUNA	`AR_BARRIO`
Nacionalidade `AR_L2_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`AR_NACIONALIDAD`
Estado civil `AR_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_ESTADO_CIVIL`
Ocupação `AR_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`AR_OCUPACION_O_CODIGO`
Empregador `AR_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`AR_EMPLEADOR`
Escolaridade `AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_NIVEL_EDUCATIVO`
Estabelecimento de ensino `AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`	NOME DA COLUNA	`AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`
Filhos e dependentes `AR_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`AR_CONTEO_LIMITADO`
DADOS SENSÍVEIS		
Origem étnica `AR_L3_ORIGEN_ETNICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_ORIGEN_ETNICO`
Povo indígena `AR_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_PUEBLO_INDIGENA`
Língua indígena `AR_L3_LENGUA_INDIGENA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_LENGUA`
Religião `AR_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_RELIGION`
Convicções filosóficas ou morais `AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOME DA COLUNA	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opiniões políticas `AR_L3_OPINION_POLITICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_OPINION_POLITICA`
Filiação partidária `AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_PARTIDO_POLITICO`
Filiação sindical `AR_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `AR_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`AR_REDACTAR`
Dados genéticos `AR_L3_GENETICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_REDACTAR`
Orientação sexual `AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `AR_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidade de gênero `AR_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`AR_IDENTIDAD_GENERO`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Vítimas de violência `AR_L3_VICTIMA`	NOME DA COLUNA	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE		
Identificadores de saúde `AR_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
Obra social e plano de saúde `AR_SALUD_COBERTURA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico e CID-10 `AR_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_DIAGNOSTICO`
Procedimentos e prestações `AR_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA	`AR_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `AR_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_MEDICAMENTO`
Texto clínico `AR_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`AR_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exames `AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO`	NOME DA COLUNA	`AR_CM_ALFANUM`
HIV, hepatites, tuberculose e ISTs `AR_SALUD_VIH`	NOME DA COLUNA	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_GRUPO_SANGUINEO`
Deficiência e CUD `AR_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_DISCAPACIDAD`
Saúde ocupacional `AR_SALUD_OCUPACIONAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_SALUD_LABORAL`
Saúde sexual e reprodutiva `AR_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `AR_SALUD_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS		
Situação de crédito `AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_SITUACION_CREDITICIA`
Dívidas `AR_FIN_DEUDA`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda e remuneração `AR_FIN_INGRESOS`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `AR_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Aposentadorias e benefícios `AR_FIN_JUBILACION`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Benefícios e programas sociais `AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_PROGRAMA_SOCIAL`
Categoria do monotributo `AR_FIN_MONOTRIBUTO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`AR_MONOTRIBUTO`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Posse da moradia `AR_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS		
Antecedentes `AR_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`AR_ANTECEDENTES`
Processo e causa `AR_PENAL_EXPEDIENTE`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`AR_EXPEDIENTE`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O DNI é a chave de quase todo registro argentino, e o mesmo número está dentro do CUIL de cada trabalhador e do CUIT de cada contribuinte. Ele é mascarado igual em toda parte, e CUIT, CUIL, CBU e CVU saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

8.1 DNI e libretas

AR_L1_DNI

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Documento Nacional de Identidad do RENAPER — sete ou oito dígitos, escrito com pontos de milhar, `28.456.789` —, o mesmo por toda a vida, e o da Libreta de Enrolamiento e da Libreta Cívica que o precederam. Os DNI de estrangeiros residentes começam em 90 milhões.

Colunas `NRO_DOCUMENTO` costumam misturar DNI, CUIT ou CUIL e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DNI — Path

90%

```
dni
d_n_i
n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(doc|documento|dni|le|lc)
documento_?(nacional|de_?identidad|identidad)
doc_?(identidad|nro|num|numero)
nro_?doc
numdoc
nrodoc
libreta_?(de_?)?(enrolamiento|c[ií]vica)
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)_?(dni|doc|documento|nro_?doc)
dni_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)
c[eé]dula(_?(de_?)?identidad)?
```

60%

```
documento
doc
tipo_?y_?n(ro|umero)_?(de_?)?doc
```

TIPO DE DADO AR_L1_DNI — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR AR_L1_DNI — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})`	80%	
`0*(?:[1-9]\d{6,7})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho e os pontos. O mapeamento é um-para-um: um DNI usado como chave não colide. Um valor com forma de CUIT é mascarado como CUIT; um com letras, caractere a caractere.

`AR_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_CUIT_CADENA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `AR_CUIT_AUX` → `AR_CUIT_AJUSTE`, nesta ordem.
>
> > `AR_CUIT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `AR_CUIT_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 12 14 4 6 8 10` a partir da direita.
> >
> > > `AR_CUIT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `AR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `AR_CUIT_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CUIT_DV`.
> >
> > > `AR_CUIT_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `AR_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.
> > >
> > > > `AR_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
28.456.789	→	**82.036.250**
5123456	→	**9064408**
20-28456789-1	→	**20-82036250-1**

8.2 CUIT, CUIL e CDI

`AR_L1_CUIT`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A Clave Única de Identificación Tributaria da ARCA (ex-AFIP), a Clave Única de Identificación Laboral da ANSES e a Clave de Identificación: onze dígitos, `20-28456789-1`. Os dois primeiros dizem o tipo — 20 homem, 27 mulher, 23 e 24 qualquer um, 30, 33 e 34 pessoas jurídicas —; os oito do meio são o DNI de uma pessoa física; o último, o dígito verificador.

O dígito usa os pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda, módulo 11: onze menos o resto, e 0 se o resto é 0. Quando o resto é 1 não há dígito possível e o tipo muda: 20 e 27 passam a 23, 30 a 33, 23 a 24 e 33 a 34.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CUIT — Path

90% `cuit[a-z0-9_]*` `cuil[a-z0-9_]*` `cdi` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuit|cuil|cdi)` `clave_?[uú]nica_?(de_?)?(identificaci[oó]n_?)?(tributaria|laboral)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|elector|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado)_?(cuit|cuil)` `id_?(tributario|fiscal)` `identificaci[oó]n_?(tributaria|fiscal)` `nro_?afip` `tax_?id`

FORMATO DO VALOR AR_L1_CUIT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(20|2[347]|3[034])-\d{8}-\d)`	95%	
`0*(?:(20|2[347]|3[034])\d{9})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O tipo se mantém, os oito dígitos são mapeados com o mesmo algoritmo do DNI — o CUIL de uma pessoa continua contendo o seu DNI mascarado — e o dígito é recalculado; quando o resto dá 1, o tipo muda como a ARCA mudaria. Todo CUIT mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. Veja *O dígito verificador do CUIT*.

`AR_CUIT` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

> `AR_CUIT_CADENA` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `AR_CUIT_AUX` → `AR_CUIT_AJUSTE`, nesta ordem.
>
> > `AR_CUIT_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `AR_CUIT_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 12 14 4 6 8 10` a partir da direita.
> >
> > > `AR_CUIT_CUERPO` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.
> > >
> > > > `AR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `AR_CUIT_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CUIT_DV`.
> >
> > > `AR_CUIT_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `AR_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.
> > >
> > > > `AR_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
20-28456789-1	→	**20-82036250-1**
30500010912	→	**30518024651**

8.3 Número de trámite do DNI

AR_L1_TRAMITE_DNI

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de trámite, de onze dígitos, e a letra do exemplar impressos no DNI. Os serviços on-line os pedem para conferir que quem se cadastra tem o documento em mãos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_TRAMITE_DNI — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?tr[aá]mite(_?dni)?` `tramite_?dni` `id_?tr[aá]mite` `ejemplar(_?dni)?` `n(ro|umero)_?ejemplar`

FORMATO DO VALOR AR_L1_TRAMITE_DNI — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:00\d{9})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
00123456789	→	**00110858568**

8.4 Documentos de estrangeiros

AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A residencia precaria e o certificado de residência da Dirección Nacional de Migraciones, o expediente de radicação, a cédula estrangeira e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `residencia_?precaria` `certificado_?(de_?)?residencia` `radicaci[oó]n(_?(n(o|ro|um|umero)|expediente))?` `expediente_?migratorio` `documento_?extranjero` `doc_?extranjero` `c[eé]dula_?extranjera` `n(o|ro|um|umero)_?(visa|residencia)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `dnm_?(expediente|n(ro|umero))`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456/2021	→	**773455/6889**

8.5 Passaporte

AR_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte argentinos — três letras e seis dígitos, `AAA123456` — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR AR_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}\d{6}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AAA123456	→	**IEO166988**

8.6 Registro civil

AR_L1_REGISTRO_CIVIL

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número, livro e folha das atas de nascimento, casamento, união convivencial e óbito, e as certidões de fatos vitais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_REGISTRO_CIVIL — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?convivencial)(_?(n(o|ro|um|umero)|tomo|folio))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|defunci[oó]n|matrimonio)` `certificado_?(de_?)?(nacimiento|defunci[oó]n|hecho_?vital)` `tomo_?(acta|partida)` `folio_?(acta|partida)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1234 Tomo 2A	→	**3049 Jova 3U**

8.7 Matrícula profissional

AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula nacional (MN) ou provincial (MP) de médicos, advogados, contadores e demais profissões regulamentadas, e o registro REFEPS dos profissionais de saúde. Os conselhos publicam os cadastros com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path

80% `matr[ií]cula(_?(profesional|nacional|provincial|m[eé]dica|colegio))?` `mat_?(prof|nac|prov)` `m_?n` `m_?p` `n(o|ro|um|umero)_?matr[ií]cula` `refeps` `registro_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
MN 123456	→	**KW 614053**

8.8 Nome

AR_L1_NOMBRE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou mais: `Soledad`, `Juan Carlos`, `María del Carmen`. Também o nome autopercebido da Lei 26.743.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS — AR_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ar-detectar-nombres.txt`	876	70%	María, Maria, Juan, José, Jose, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista — os mais frequentes do registro histórico de nomes do RENAPER. `de`, `del` e `la` ficam no lugar. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`AR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_NOMBRE`.
>
> > `AR_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 756 nomes de `ar-nombres.txt`.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María del Carmen	→	**Lucía del Reinaldo**
JUAN CARLOS	→	**VERÓNICA GISEL**

8.9 Sobrenome

AR_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sobrenome — um, ou paterno e materno —, e o de casada: `López de Rossi`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA AR_L1_APELLIDO – Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONHECIDOS AR_L1_APELLIDO – List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ar-detectar-apellidos.txt`	477	70%	González, Gonzalez, Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista — de origem espanhola, italiana, guarani, andina e de outras coletividades —; as partículas ficam no lugar.

`AR_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_APELLIDO`.
>
> > `AR_APELLIDO` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 408 nomes de `ar-apellidos.txt`.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
López de Rossi	→	**Guevara de Morelli**

8.10 Nome completo

AR_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes numa só coluna: `Juan Carlos Fernández`, `FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS`. Também os do pai, da mãe, do tutor, do cônjuge ou convivente, do fiador e da referência pessoal.

Uma coluna chamada só `NOMBRE` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre as duas classes de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90%

`nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `ape_?nom` `apeynom` `apynom` `apenom` `ayn` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|curador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|curador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom|apynom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|agente|trabajador|contratado|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|fiador|tomador|propietario|inquilino|locatario|locador|conductor|tutor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|concubino|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|denunciado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|causante|donante|curador|jubilado|pensionado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60%

`madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `concubin[oa]` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50%

`nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ar-detectar-nombres.txt	876	65%	María, Maria, Juan, José, Jose, Carlos
ar-detectar-apellidos.txt	477	65%	González, Gonzalez, Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Na ordem argentina, com um só sobrenome como o mais comum: duas palavras são prenome e sobrenome; três, dois prenomes e um sobrenome; quatro, dois e dois; cinco, três e dois. `APELLIDO, NOMBRES` com vírgula, como em listagens e padrões eleitorais, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

`AR_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM` .

> `AR_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM` .
>
> > `AR_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_APELLIDO` .
> >
> > > `AR_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 408 nomes de `ar-apellidos.txt` .
> >
> > `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM` .
>
> > `AR_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_NOMBRE` .
> >
> > > `AR_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 756 nomes de `ar-nombres.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Juan Carlos Fernández	→	**Verónica Gisel Moyano**
Soledad Gómez	→	**Catalino Fontana**
FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS	→	**MOYANO, VERÓNICA GISEL**

8.11 Razão social

AR_L1_RAZON_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social ou o nome fantasia de uma empresa, fornecedor ou comércio. A Lei 25.326 protege também os dados das pessoas de existência ideal, e numa empresa individual ou numa SAS a razão social costuma ser o nome do dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?(de_?)?fantas[ií]a` `nombre_?(empresa|comercio|proveedor|sociedad|persona_?jur[ií]dica|comercial)` `(empresa|proveedor|sociedad)_?(nombre|razon_?social)` `legal_?name` `company_?name` `business_?name` `trade_?name`

FORMATO DO VALOR AR_L1_RAZON_SOCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`.*\b(S\.?\s?A\.?(\s?S\.?)?|S\.?\s?R\.?\s?L\.?|S\.?\s?C\.?\s?S\.?|S\.?\s?A\.?\s?U\.?|Ltda\.?|Coop(erativa)?\.?)\s*$`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma empresa fictícia da lista.

`AR_EMPRESA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empresas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Arcos Dorados Argentina S.A.`	→	**`Construcciones Andinas S.R.L.`**

8.12 E-mail

AR_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO AR_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR AR_L1_EMAIL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.ar` — vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega mensagem.

`AR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
soledad.fernandez@hotmail.com.ar	→	**femuhus.wunfilmac@zugyiay.zen.test**

8.13 Telefone

AR_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de dez dígitos nacionais: código de área de dois a quatro dígitos — `11` Buenos Aires, `351` Córdoba, `2966` Río Gallegos — e número do assinante. Os celulares levam 9 depois do `+54`, ou 15 depois do código de área quando discados de dentro do país: `+54 9 11 4567-8901`, `(0351) 15-456-7890`. Também números locais sem código de área, `4567-8901`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|particular|laboral|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto|alternativo)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil)` `caracter[ií]stica_?tel` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR — AR_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?54[\s\-]?9?[\s\-]?)?\(?0?(11|[23]\d{2,3})\)?[\s\-]?(15[\s\-]?)?\d{3,4}[\s\-]?\d{4})`	90%	
`0*(?:(15[\s\-]?)?\d{4}-\d{4})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O `+54`, o 9, o código de área, o 15 e os separadores se mantêm; o número do assinante — pelo menos seis dígitos — é mapeado.

`AR_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+54 9 11 4567-8901	→	**+54 9 11 9910-5048**
(0351) 15-456-7890	→	**(0351) 15-047-9607**

8.14 Endereço

AR_L1_DIRECCION

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com rua e número — `Av. Corrientes 1234 Piso 5 Dto. B` —, com rua numerada como em La Plata (`Calle 7 N° 1234`), ou com quadra e lote em bairros e conjuntos habitacionais (`Mz. 12 Lote 5`), e as rodovias com quilômetro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` *(exceto quando seguido de `fiscal_?electr[oó]nico`, `electr[oó]nico`)* `dom_?(real|legal|fiscal|particular|laboral|postal|cliente|paciente)` `calle(_?y_?(n(ro|umero)|altura))?` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)*

TIPO DE DADO AR_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR AR_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(av|avda|avenida|bv|bvard|boulevard|diag|diagonal|pje|pasaje|calle)\.?\s+[a-záéíóúñü0-9.' ]{1,40}\s+(n[°º]\s*)?\d{1,5}.*`	80%	
`(?i)[a-záéíóúñü0-9.' ]{3,40}\s+(n[°º]\s*)?\d{1,5}\s*,?\s*(piso|p\.|pb|dto|depto|dpto|departamento)\b.*`	80%	
`(?i)[a-záéíóúñü.' ]{3,40}\s+\d{2,5}`	40%	
`(?i).*\b(mz|mza|manzana)\.?\s*\d+.*\b(lote|casa|lt)\.?\s*\d+.*`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço argentino fictício com as mesmas formas. Bairro, localidade, partido e código postal em colunas próprias são tratados pelas suas classes de dados.

`AR_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ar-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Av. Corrientes 1234 Piso 5 Dto. B`	→	**25 de Mayo 2808**

8.15 Complemento do endereço

AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Andar, apartamento, unidade funcional, torre, quadra, lote, casa, número e ruas transversais em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `piso` `dto` `depto` `dpto` `departamento_?(dom|domicilio|n(ro|umero))` `unidad_?funcional` `uf` `torre` `manzana` `mz` `mza` `lote` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `altura` `n(ro|umero)_?(puerta|calle|domicilio)` `puerta` `entre_?calles?` `monoblock` `block` `oficina` `local`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Piso 3 Dto. B`	→	**`Vara 0 Pqi. M`**

8.16 CBU e CVU

AR_L1_CBU

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A Clave Bancaria Uniforme de uma conta bancária e a Clave Virtual Uniforme de uma conta de pagamento: 22 dígitos em dois blocos. O primeiro — banco e agência, ou 000 e o prestador de serviços de pagamento — leva um dígito verificador com os pesos 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3; o segundo, o número da conta, um com os pesos 3, 9, 7, 1 repetidos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CBU — Path

90% `cbu[a-z0-9_]*` `cvu[a-z0-9_]*` `clave_?bancaria_?uniforme` `clave_?virtual_?uniforme` `n(o|ro|um|umero)_?(cbu|cvu)` `(cbu|cvu)_?(destino|origen|acreditaci[oó]n|cliente|proveedor)`

FORMATO DO VALOR AR_L1_CBU — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}[\s\-]?\d{14})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O primeiro bloco se mantém — o banco não identifica ninguém —; os treze dígitos da conta são mapeados e o dígito verificador recalculado com Check Digit. Todo CBU e CVU mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um.

`AR_CBU` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

> `AR_CBU_CUENTA` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3` a partir da direita.
>
> > `AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2850590940090418135201	→	**2850590917727168338551**

8.17 Alias CBU

AR_L1_ALIAS_CBU

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O alias de uma conta, de 6 a 20 caracteres com pontos: `gato.mesa.lluvia`. Muitos titulares o montam com o próprio nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_ALIAS_CBU — Path

90% `alias_?(cbu|cvu|bancario|cuenta|transferencia)` `(cbu|cvu)_?alias`

FORMATO DO VALOR AR_L1_ALIAS_CBU — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[a-z0-9\-]{2,12}\.[a-z0-9\-]{2,12}\.[a-z0-9\-]{2,12}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo os pontos e o tamanho.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
gato.mesa.lluvia	→	**xupa.vutu.jxajue**

8.18 Conta bancária

AR_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de caja de ahorros, conta corrente e conta salário, e carteiras digitais. O código do banco não é dado pessoal e não tem classe de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|sueldo|haberes|acreditaci[oó]n|destino|origen)` `caja_?(de_?)?ahorros?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorro|bancaria|sueldo)` `tipo_?y_?n(o|ro|um|umero)_?cuenta` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account` `billetera(_?virtual)?`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

`AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123-456789/0	→	**171-367811/5**

8.19 Cartão de pagamento

AR_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_TARJETA – Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)` `td_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR AR_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`AR_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4509 9535 6623 3704	→	**4509 9599 2466 4464**

8.20 Endereço IP

AR_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_IP – Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR AR_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um IPv6 é mapeado mantendo seus caracteres hexadecimais.

`AR_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_HEX`.

> `AR_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `AR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`181.47.132.21`	→	**`250.89.176.95`**

8.21 Identificador de dispositivo

AR_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR AR_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais continuando hexadecimais: um MAC continua MAC.

`AR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.22 Placa do veículo

AR_L1_DOMINIO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa (dominio): a do Mercosul, duas letras, três dígitos e duas letras em carros (`AE 123 KD`) e uma letra, três dígitos e três letras em motos (`A123BCD`); a anterior a 2016, três letras e três dígitos (`ABC 123`) ou três dígitos e três letras em motos. O Registro da Propriedade Automotor leva da placa ao dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L1_DOMINIO — Path

85% `dominio(_?(veh[ií]culo|automotor|auto|moto|rodado))?` `patente(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` `n(o|ro|um|umero)_?(dominio|patente)` `placa` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR — AR_L1_DOMINIO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2}\s?\d{3}\s?[A-Z]{2}`	80%	
`[A-Z]{3}\s?\d{3}`	70%	
`[A-Z]\d{3}[A-Z]{3}`	70%	
`0*(?:\d{3}\s?[A-Z]{3})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com os espaços: o formato da placa se mantém.

`AR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AE 123 KD	→	**YQ 812 TI**
ABC123	→	**AFJ775**

8.23 Veículo e habilitação

AR_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o do motor, a cédula de identificação do automotor e o número da carteira de habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|cuadro|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `c[eé]dula_?(verde|azul|(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?automotor)` `t[ií]tulo_?(del_?)?automotor` `dnrpa` `registro_?automotor` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `carnet_?(de_?)?conducir`

FORMATO DO VALOR AR_L1_VEHICULO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8AJFB8CD1K1234567	→	**9IBKD9YL8Y3173278**

8.24 Imóvel

AR_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A partida inmobiliaria, a nomenclatura cadastral, a matrícula do Registro da Propriedade Imóvel e a conta municipal ou de rentas. Levam ao endereço e ao dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_INMUEBLE — Path

80% `partida_?(inmobiliaria|municipal|arba|abl|catastral)?` `n(o|ro|um|umero)_?partida` `nomenclatura_?catastral` `nomenclatura` `catastro` `circunscripci[oó]n` `parcela` `matr[ií]cula_?(registral|inmueble|folio_?real)` `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(abl|inmobiliario|arba|rentas)` `cuenta_?(rentas|municipal|abl|inmobiliaria)` `padr[oó]n_?(inmobiliario|municipal)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123-456789	→	**110-858568**

8.25 Números de cliente, matrícula e contrato

AR_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, operação, empréstimo, sócio, assinante, medidor, legajo do empregado e do aluno, e códigos de cliente ou filiado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|operaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|afiliado|afiliaci[oó]n|socio|suscriptor|cliente|medidor|servicio|suministro|legajo|expediente_?(administrativo|interno)|beneficio|carnet)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `legajo(_?(personal|empleado|agente|alumno))?` `c[oó]digo_?(cliente|socio|afiliado|empleado|alumno)` `id_?(cliente|socio|afiliado|empleado|agente|alumno)` `n(o|ro)_?socio` `n(ro|umero)_?libreta_?universitaria`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
LEG–12345	→	**FIW–25839**

8.26 Usuário e redes sociais

AR_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@sole_fernandez`	→	**`@tixi_zilwatfaj`**

8.27 Credenciais

AR_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, a clave fiscal, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de lista E6)* `clave_?fiscal` `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta`

FORMATO DO VALOR AR_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

`AR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXX**

8.28 Geolocalização

AR_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR AR_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-(2[1-9]|[34]\d|5[0-5])\.\d{3,}\s*,\s*-(5[3-9]|6\d|7[0-3])\.\d{3,}`	90%	
`-(2[1-9]|[34]\d|5[0-5]|6\d|7[0-3])\.\d{4,}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal se mantêm — uns 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

`AR_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`-34.603722,-58.381592`	→	**`-34.604476,-58.386711`**

8.29 Texto livre

AR_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, descrições de reclamações, relatos de fatos e mensagens onde se escreve qualquer coisa — inclusive DNI, CUIL, celular e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?(reclamo|queja|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|incidente)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E7; exceto quando seguido de lista E8)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `motivo_?(reclamo|contacto|llamado)` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO AR_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR AR_L1_TEXTO_LIBRE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:(20|2[347]|3[034])-\d{8}-\d)`	70%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DNI com pontos, CUIT e CUIL, números de 7 ou 8 dígitos, CBU, e-mail, celulares, cartões, placas e IP viram `[DATO]`; nomes e sobrenomes da lista viram `[NOMBRE]`. O resto do texto se mantém.

`AR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]`, e os 2.670 termos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Fernández, DNI 28.456.789, correo s.fernandez@hotmail.com, cel 1145678901.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DNI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. O Censo 2022 conta 2.280 gobiernos locales — municipios, comunas, comisiones de fomento e municipales —; 1.952 têm menos de 20.000 habitantes e mais de mil, menos de 2.000. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas cidades apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e o dado conserva seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

AR_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO AR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento é deslocado igual em todas as tabelas.

`AR_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento e classe

AR_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria, também chamado *clase*.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob` `clase`

TIPO DE DADO AR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década se mantém e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`AR_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

AR_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA AR_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO AR_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A dezena se mantém e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

`AR_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

AR_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento e união convivencial, admissão, desligamento e demissão, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, detenção, condenação, emissão do DNI, radicação, licença.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|uni[oó]n_?convivencial|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|desvinculaci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|internaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?|vencimiento_?dni|radicaci[oó]n|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|licencia)` `fec_?(emision|defuncion|ingreso|egreso|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO AR_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

`AR_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

AR_L2_SEXO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Varón` ou os códigos 1 e 2. Desde o Decreto 476/2021 o DNI admite também `X`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|registral|dni|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad`, `autopercibido` *)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* `identity` *)*

FORMATO DO VALOR AR_L2_SEXO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 8 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — femenino, masculino, mujer, varón, hombre, no binario, …	80%	
Um de 3 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — f, m, x	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`. Um `X` vira `F` ou `M`: são poucos milhares de pessoas, e a marca as identificaria.

`AR_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_SEXO_MUJER_VARON` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-mujer-varon.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
X	→	**F**
Varón	→	**Mujer**

9.6 Localidade e município

AR_L2_LOCALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

A localidade, a cidade ou o município de residência, de nascimento ou de emissão do documento, pelo nome — sozinho ou com a província, `Tres Lagos - Santa Cruz`, `Tres Lagos (Santa Cruz)`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_LOCALIDAD — Path

85% `localidad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|paciente|cliente|origen|emisi[oó]n))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`, `indec`*)* `loc(_?(res|nac|dom))?` `municipio(_?(residencia|domicilio))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`, `indec`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente|origen))?` `(nom|nombre|desc)_?(localidad|municipio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `pueblo_?(residencia|natal)` `city` `town`

FORMATO DO VALOR AR_L2_LOCALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 3.883 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma localidade de um gobierno local com menos de 20.000 habitantes — ou fora de qualquer gobierno local — vira o gobierno local mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000; as demais se mantêm. Veja *Onde as pessoas moram*.

`AR_LOCALIDAD` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-localidades-generalizadas.txt` (55.794 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
El Chaltén	→	**El Calafate**
Tres Lagos — Santa Cruz	→	**El Calafate — Santa Cruz**
Rosario	→	**Rosario**

9.7 Partido e departamento

AR_L2_DEPARTAMENTO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · DATA CLEANSING

O QUE É

O partido da província de Buenos Aires, o departamento das demais províncias ou a comuna da Cidade de Buenos Aires, pelo nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_L2_DEPARTAMENTO — Path

85% `partido(_?(residencia|domicilio))?` *(exceto quando seguido de* `pol[ií]tico`, `afiliaci[oó]n`, `cod`, `codigo`, `id`*)* `departamento_?(geogr[aá]fico|residencia|provincial|indec)` `(nom|nombre|desc)_?(partido|departamento|depto|dpto)`

50% `departamento` *(exceto quando seguido de* `n(o|ro|umero)`, `piso`, `cod`, `codigo`, `id`*)* `depto` `dpto`

FORMATO DO VALOR — AR_L2_DEPARTAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 405 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um partido ou departamento com menos de 20.000 habitantes vira o mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000: `Iruya` vira `Orán`. Os maiores se mantêm.

`AR_DEPARTAMENTO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-departamentos-generalizados.txt` (3.254 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Iruya	→	**Orán**
La Matanza	→	**La Matanza**

9.8 Província (opcional)

AR_L2_PROVINCIA

ATRIBUÍDO À MÃO · STRING ALGORITHM CHAIN

O QUE É

A província ou a Cidade Autônoma de Buenos Aires, pelo nome — `Córdoba`, `CORDOBA`, `CABA`, `Capital Federal` — ou pelo código ISO 3166-2 (`AR-X`).

COMO É ENCONTRADO

Nenhum classifier da política vota nesta classe de dados, então a descoberta nunca a atribui. Ela é opcional: para mascarar uma coluna com ela, atribua a classe de dados a essa coluna no rule set.

COMO É MASCARADO

Esta classe de dados é opcional e a política não o atribui. A província se mantém por padrão, porque partidos, localidades e o código postal são generalizados dentro dela. A classe de dados serve para uma coluna que precise mudar de qualquer jeito, e é atribuído à mão no inventário.

A província vira outra da sua região estatística do INDEC — Noroeste, Nordeste, Cuyo, Pampeana ou Patagônia —, escolhida por um Secure Lookup com a chave do engine: `Córdoba` pode virar `Entre Ríos` ou `La Pampa`, nunca `Salta`. Uma província pode sortear a si mesma. A Cidade Autônoma de Buenos Aires, que o INDEC agrupa com os partidos do conurbano na Grande Buenos Aires, vai com a Pampeana e não está entre as substitutas.

Um primeiro passo escreve cada grafia com o nome oficial, então `Cordoba` e `Córdoba`, ou `CABA` e `Capital Federal`, sorteiam a mesma província. As maiúsculas se mantêm; um valor que não é província passa sem mudança.

Se a província muda e a localidade, o partido ou o código postal da mesma linha não, a linha deixa de ser coerente: `Rosario` e `S2000` ficam com outra província. O código ISO e o nome da mesma província também deixam de corresponder depois do mascaramento.

`AR_PROVINCIA` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `AR_GRAFIA_PROVINCIA` → `AR_REGION_PROVINCIA`, nesta ordem.

> `AR_GRAFIA_PROVINCIA` **DATA CLEANSING**
>
> Troca cada valor encontrado em `ar-provincias-grafias.txt` (34 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.
>
> `AR_REGION_PROVINCIA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_REGION_NOA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-provincias-noa.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_NOA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-provincias-noa-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_NEA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-provincias-nea.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_NEA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-provincias-nea-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_CUYO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-provincias-cuyo.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_CUYO_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-provincias-cuyo-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_PAMPEANA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-pampeana.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_PAMPEANA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-pampeana-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_PATAGONIA` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-patagonia.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_REGION_PATAGONIA_ISO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-patagonia-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Córdoba	→	**Entre Ríos**
CABA	→	**CÓRDOBA**
MENDOZA	→	**SAN LUIS**
AR-U	→	**AR-V**

9.9 Códigos geográficos do INDEC

AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos do INDEC: cinco dígitos para um partido ou departamento, seis para um gobierno local e oito para uma localidade censal. Os dois primeiros são a província.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO — Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(localidad|loc|municipio|gobierno_?local|departamento|depto|dpto|partido)` `(_?(indec|censal|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?indec` `indec_?` `(cod|codigo|localidad|departamento)` `codloc` `coddepto` `cod_?gl` `localidad_?censal_?(id|cod)`

FORMATO DO VALOR AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[26]|1[0480]|2[26]|3[0484]|4[26]|5[048]|6[26]|7[048]|8[26]|9[04])\d{3}(\d|\d{3})?)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização dos nomes: o código de um lugar pequeno vira o do lugar que substitui seu nome; o de uma localidade, o da localidade principal desse gobierno local.

`AR_CODIGO_GEOGRAFICO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `ar-codigos-geograficos-generalizados.txt` (5.330 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
10014	→	**10112**
785035	→	**780070**

9.10 Código postal

AR_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Código Postal Argentino — uma letra da província, quatro dígitos e três letras que chegam à face da quadra, `C1043AAZ` — e o código anterior de quatro dígitos, que nomeia uma localidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `cpa` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO AR_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 8) ou número (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR AR_L2_CODIGO_POSTAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NP-Z]\d{4}[A-Z]{3}`	80%	
`[A-HJ-NP-Z]?[1-9]\d{3}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A letra e os dois primeiros dígitos se mantêm, os outros dois viram zero e as letras finais `AAA` : `C1043AAZ` vira `C1000AAA` e `1636` vira `1600` .

`AR_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
C1043AAZ	→	**C1000AAA**
1636	→	**1600**

9.11 Bairro

AR_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, o condomínio fechado ou country, a favela ou assentamento do RENABAP e o paraje rural.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_BARRIO — Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|cliente|cerrado|privado))?` `(nom|nombre)_?barrio` `country` `club_?de_?campo` `villa_?(de_?)?emergencia` `asentamiento(_?informal)?` `renabap` `neighbou?rhood` `paraje`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum na Argentina, sem relação com o original.

`AR_BARRIO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 124 valores de `ar-barrios.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Barrio Parque Los Andes	→	**Barracas**

9.12 Nacionalidade

AR_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Paraguaios e bolivianos são as maiores comunidades estrangeiras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONHECIDOS AR_L2_NACIONALIDAD — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ar-detectar-nacionalidades.txt`	45	70%	Argentina, Paraguaya, Boliviana, Venezolana, Peruana, Chilena

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a argentina e as maiores comunidades estrangeiras.

`AR_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ar-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Senegalesa	→	**China**

9.13 Estado civil

AR_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, união convivencial — do Código Civil e Comercial de 2015 —, separado de fato, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR AR_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Unión convivencial, Separado a de hecho, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código continua código.

`AR_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_ESTADO_CIVIL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Concubinato	→	**Unión convivencial**

9.14 Ocupação

`AR_L2_OCUPACION`

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A ocupação, profissão, ofício ou cargo, por extenso ou pelo código do Clasificador Nacional de Ocupaciones do INDEC. Uma ocupação rara numa cidade pequena identifica.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `AR_L2_OCUPACION – Path`
>
> **80%** `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod|codigo)_?(ocupacion|cno|profesion)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?laboral` `cargo_?(actual|empleado|agente)` `occupation` `profession` `job_?title`
>
> **50%** `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`AR_OCUPACION_O_CODIGO` **REGEX DECOMPOSE**
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OCUPACION`.

> `AR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_OCUPACION` **SECURE LOOKUP**
> Troca o valor por um dos 35 valores de `ar-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Gerente regional de operaciones`	→	**`Electricista`**

9.15 Empregador

AR_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou do órgão onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|cuit))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `patr[oó]n` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

`AR_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Mercado Libre S.R.L.`	→	**`Autopartes del Oeste S.R.L.`**

9.16 Escolaridade

AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O maior nível alcançado — de sem instrução a pós-graduação, completo ou incompleto —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path

80% `nivel_?(educativo|de_?instrucci[oó]n|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado)` `m[aá]ximo_?nivel(_?educativo)?` `estudios_?(alcanzados|cursados)` `instrucci[oó]n` `escolaridad` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin instrucción, Primario incompleto, Primario completo, Secundario incompleto, Secundario completo, Terciario no universitario incompleto, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

`AR_NIVEL_EDUCATIVO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Doctorado	→	**Universitario completo**

9.17 Estabelecimento de ensino

`AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`

NOME DA COLUNA **SECURE LOOKUP**

O QUE É

A escola, o colégio, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pela Clave Única de Establecimiento (CUE).

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO – Path`
>
> 75% `escuela(_?(nombre|egreso))?` `colegio(_?(nombre|egreso))?` `(nombre|nom)_?` `(escuela|colegio|establecimiento_?educativo|universidad|instituto)` `establecimiento_?educativo` `instituci[oó]n_?educativa` `universidad` `cue(_?anexo)?` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocado por um estabelecimento fictício.

`AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-establecimientos-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Colegio Nacional de Buenos Aires	→	**Instituto Superior de Formación Docente N° 21**

9.18 Filhos e dependentes

AR_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Quantidade de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `familiares_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|convivientes)` `hijos` `cargas_?de_?familia` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO AR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os valores de 0 a 5 se mantêm; acima de 5 viram 5. Famílias muito numerosas são raras, e uma contagem rara identifica.

`AR_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis

As categorias do artigo 2 que não são de saúde — que tem grupo próprio: origem racial e étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas ou morais, filiação sindical e vida sexual. A política acrescenta as categorias especiais da Convenção 108+ — dados genéticos e biométricos —, a orientação sexual, a **identidade de gênero**, cuja retificação registral é confidencial (Lei 26.743, art. 9), e a condição de **vítima** de violência de gênero (Lei 26.485), de tráfico (Lei 26.364) ou de crimes contra a integridade sexual, cuja identidade a lei manda proteger. As colunas categóricas conservam sua forma: uma flag S/N continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para `Sin información`.

10.1 Origem étnica

AR_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O reconhecimento como indígena ou descendente de povos indígenas ou originários e como afrodescendente, as duas perguntas do Censo 2022, por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autorreconocimiento(_?[eé]tnico)?` `auto_?reconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `afrodescendiente` `afroargentin[oa]` `ind[ií]gena` `originario` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR AR_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios, Afrodescendiente, Ninguno, Prefiere no responder, indígena, originario, …	90%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`AR_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afroargentino	→	**Ninguno**
S	→	**S**

10.2 Povo indígena

AR_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo indígena ou originário — mapuche, guarani, diaguita, kolla, qom, wichí, entre as dezenas que o Censo 2022 registrou — e a comunidade com personalidade jurídica inscrita no RENACI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo(_?(ind[ií]gena|originario))?` `(cod|codigo|nombre|nom)_?pueblo` `comunidad_?(ind[ií]gena|originaria|aborigen)` `personer[ií]a_?jur[ií]dica_?(comunidad|ind[ií]gena)` `renaci` `inai` `aborigen` `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR AR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 66 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mapuche, Guaraní, Diaguita, Kolla, Qom, Wichí, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por um dos povos mais numerosos; um código continua código.

`AR_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `ar-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Selk'nam`	→	**Tonokoté**

10.3 Língua indígena

AR_L3_LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua indígena que a pessoa fala ou entende — guarani, quechua, mapuzungun, qom, wichí. Revela o povo de origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua_?(ind[ií]gena|originaria|materna|nativa)` `idioma_?(ind[ií]gena|originario|materno|nativo)` `habla_?(lengua|idioma)_?(ind[ií]gena|originari[oa])` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR AR_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Español, Guaraní, Quechua, Mapuzungun, Qom toba, Wichí, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

`AR_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_LENGUA_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Tapiete	→	**Pilagá**

10.4 Religião

AR_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, a igreja ou o culto a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?religiosa` `convicci[oó]n_?religiosa` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR AR_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Pentecostal, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Judía, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`AR_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_RELIGION_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `ar-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ortodoxa	→	**Pentecostal**

10.5 Convicções filosóficas ou morais

AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As convicções filosóficas ou morais que o artigo 2 nomeia à parte das religiosas: objeção de consciência — invocada, por exemplo, diante da interrupção da gravidez ou de uma transfusão — e pertencimento a lojas maçônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información`. Flags e códigos conservam sua forma.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Se niega a transfusiones`	→	**`Sin información`**

10.6 Opiniões políticas

AR_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação e ideologia política, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_OPINION_POLITICA — Path

90% `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR AR_L3_OPINION_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`AR_OPINION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OPINION_POLITICA_LISTA` .

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_OPINION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `ar-opiniones-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Libertario	→	**Centro**

10.7 Filiação partidária

AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político ao qual a pessoa é filiada ou em que milita. Uma coluna chamada só `PARTIDO` também pode ser o partido de um endereço bonaerense: os valores decidem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95%	`partido_?pol[ií]tico(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante(cod|codigo|nombre|nom)_?partido_?pol` `agrupaci[oó]n_?pol[ií]tica` `fuerza_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`
50%	`partido`

FORMATO DO VALOR AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 47 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana PRO, La Libertad Avanza, Coalición Cívica ARI, Frente Renovador, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido da lista de partidos de ordem nacional; uma flag continua flag.

`AR_PARTIDO_POLITICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de `ar-partidos-politicos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Movimiento Popular Neuquino	→	**Izquierda Socialista**

10.8 Filiação sindical

AR_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato ou grêmio, a condição de filiado, a contribuição sindical descontada no holerite, o delegado sindical e a estabilidade sindical — UOM, Comercio, UOCRA, Camioneros, ATE, UPCN.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `gremio(_?(nombre|afiliado|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?(sindicato|gremio)` `afiliaci[oó]n_?(sindical|gremial)` `cuota_?(sindical|gremial)` `aporte_?(sindical|gremial)` `descuento_?(sindical|gremial)` `asociaci[oó]n_?sindical` `delegado_?(gremial|sindical)` `comisi[oó]n_?interna` `tutela_?sindical` `convenio_?colectivo_?(de_?trabajo)?` `cct` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR AR_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 33 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CGT, CTA, CTA-T, CTA-A, UOM, UOCRA, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
UOM	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.9 Dados biométricos

AR_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital e de rosto — a validação contra o RENAPER é rotina em bancos e carteiras digitais —, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `validaci[oó]n_?(facial|biom[eé]trica|renaper)` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|ol[oó]grafa)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO AR_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

AR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.10 Dados genéticos

AR_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de testes genéticos, de DNA e de filiação, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal. A Convenção 108+ os conta entre as categorias especiais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?` `(gen[eé]tica|de_?adn|de_?filiaci[oó]n|de_?paternidad)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `pesquisa_?neonatal` `bndg` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR AR_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`AR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.11 Orientação sexual

AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em registros de saúde e de diversidade. É informação referente à vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `orient_?sexual` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`AR_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.12 Vida sexual

AR_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, início das relações sexuais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(las_?)?relaciones_?sexuales` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.13 Identidade de gênero

AR_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autopercebida, a retificação registral e a mudança de sexo registral da Lei 26.743, que proíbe dar publicidade à retificação e à certidão original sem autorização da pessoa (art. 9). O nome autopercebido fica na classe de dados de nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `rectificaci[oó]n_?registral` `cambio_?(de_?)?(g[eé]nero|sexo_?registral)` `ley_?26743` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `travesti` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR AR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cis, Varón cis, Mujer trans travesti, Varón trans masculinidad trans, No binario, Otra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`AR_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ar-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Varón trans / masculinidad trans**

10.14 Vítimas de violência

AR_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima de violência de gênero, familiar ou sexual, de tráfico ou de exploração, o tipo de violência, as medidas protetivas e de restrição de aproximação, o botão antipânico, e a restituição de identidade dos filhos de desaparecidos. Revelá-la expõe a pessoa ao agressor.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_L3_VICTIMA – Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?)?g[eé]nero|_?familiar|_?dom[eé]stica)?|trata|abuso(_?sexual)?|delito(_?sexual)?|explotaci[oó]n))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(familiar|dom[eé]stica|sexual)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?(protecci[oó]n|restricci[oó]n|exclusi[oó]n)` `perimetral` `restricci[oó]n_?(de_?)?acercamiento` `bot[oó]n_?antip[aá]nico` `linea_?144` `trata(_?(de_?)?personas)?` `restituci[oó]n_?(de_?)?identidad` `conadi` `hij[oa]_?(de_?)?desaparecid[oa]s?`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia física y psicológica	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Dados de saúde

A informação referente à saúde é sensível (art. 2), e o prontuário é confidencial (Lei 26.529 de Direitos do Paciente). Várias leis somam seu próprio sigilo: a de HIV, hepatites virais, tuberculose e ISTs (Lei 27.675), a de interrupção voluntária da gravidez (Lei 27.610) e a de saúde mental (Lei 26.657). O grupo cobre o que guardam clínicas, obras sociales, planos de saúde, laboratórios, seguradoras de riscos do trabalho (ART) e a medicina do trabalho.

11.1 Identificadores de saúde

AR_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, de filiado à obra social, ao plano de saúde ou ao PAMI, de carteirinha, internação, autorização, pedido e receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|afiliado(_?(obra_?social|os|pami|prepaga))?|beneficio_?pami|credencial|internaci[oó]n|autorizaci[oó]n|orden|receta|prescripci[oó]n)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `afiliado_?(obra_?social|os|pami|prepaga)` `n(ro|umero)_?(os|pami)` `credencial_?(obra_?social|prepaga|pami)` `c[oó]digo_?(paciente|afiliado)` `id_?paciente` `hce`

55% `afiliado` `internaci[oó]n` `autorizaci[oó]n` `episodio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
15012345678/00	→	**11560473467/18**

11.2 Obra social e plano de saúde

AR_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A obra social, o plano de saúde (prepaga), o PAMI ou o Incluir Salud, pelo nome ou pelo código do Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS). A maioria das obras sociales é sindical: o código diz o ofício e o sindicato. O Incluir Salud cobre quem recebe uma pensão não contributiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_COBERTURA — Path

85% `obra_?social(_?(nombre|codigo|afiliado))?` `os` `(cod|codigo|nombre|nom)_?(obra_?social|os|prepaga|rnos)` `rnos` `prepaga` `medicina_?prepaga` `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `financiador` `plan_?(de_?)?salud` `pami` `incluir_?salud` `profe`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 38 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — PAMI, IOMA, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medifé, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_COBERTURA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d-\d{4}-\d)`	70%	

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código RNOS é mapeado dígito a dígito; uma flag continua flag.

`AR_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OBRA_SOCIAL`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_OBRA_SOCIAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 19 valores de `ar-obras-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
OSUOMRA	→	**IOSFA**
1-0020-4	→	**7-9242-5**

11.3 Diagnóstico e CID-10

AR_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem (`F331`); causas de morte, de licença e de internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales|cl[ií]nicos)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|licencia|internaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?` `(consulta|licencia|internaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

`AR_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `AR_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `ar-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `ar-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `ar-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimentos e prestações

AR_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou pelo código do Nomenclador Nacional ou de um nomenclador provincial. Uma carga viral ou uma interrupção da gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA AR_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path
>
> 85% `nomenclador` `(cod|codigo)_?(nomenclador|prestaci[oó]n|pr[aá]ctica|procedimiento)` `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `pr[aá]ctica(_?(m[eé]dica|realizada|autorizada))?` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|realizada|autorizada)` `estudio_?(solicitado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; um texto é trocado por um procedimento comum.

`AR_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
420101	→	**349877**

11.5 Medicamentos

AR_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos receitados ou dispensados, pelo nome comercial, pelo princípio ativo ou pelo código de troquel. Um antirretroviral, um antipsicótico ou o misoprostol revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|dispensado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `droga(_?(gen[eé]rica|principal))?` `monodroga` `principio_?activo` `troquel` `gtin` `(cod|codigo)_?(medicamento|troquel|alfabeta|kairos)` `receta(_?(m[eé]dica|electr[oó]nica|archivada))?` `prescripci[oó]n_?(medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 52 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenac, Dipirona, Metformina, Glibenclamida, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

`AR_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_MEDICAMENTO_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Ibuprofeno`**

11.6 Texto clínico

AR_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, prescrições, epicrise e laudos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(tratamiento|manejo)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|internaci[oó]n|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `informe_?(anatomopatol[oó]gico|patolog[ií]a|radiol[oó]gico|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO AR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico se mantém — se não deve estar na cópia, suprima a coluna.

`AR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]`, e os 2.670 termos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Fernández, DNI 28.456.789, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exames

AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e exames — glicemia, Papanicolau, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO — Path

80% `resultado_?(del_?)?(estudio|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucemia|papanicolaou|pap|hisopado|covid)` `(estudio|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `tensi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `test_?(de_?)?drogas` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Alterado	→	**Urjecipi**

11.8 HIV, hepatites, tuberculose e ISTs

AR_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado sorológico, a carga viral e o tratamento antirretroviral, as hepatites virais, a tuberculose e as infecções sexualmente transmissíveis. A Lei 27.675 garante a confidencialidade e proíbe discriminar por eles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|test|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `hepatitis_?(b|c|viral)` `hbsag` `tuberculosis` `tbc` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `vdrl`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo

AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `grupo_?y_?factor` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro grupo da lista.

`AR_GRUPO_SANGUINEO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`0+`	→	**`A-`**

11.10 Deficiência e CUD

AR_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de deficiência, o tipo — motora, auditiva, visual, visceral, intelectual, mental — e o número do Certificado Único de Discapacidad (Lei 22.431), e a pensão não contributiva por invalidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `cud` `certificado_?([uú]nico_?)?(de_?)?discapacidad` `n(o|ro|um|umero)_?cud` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `pensi[oó]n_?(no_?contributiva_?)?(por_?)?invalidez` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Motora, Auditiva, Visual, Visceral, Intelectual, Mental, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um número de CUD é mapeado caractere a caractere e qualquer outro valor é trocado por um tipo da lista.

`AR_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_DISCAPACIDAD_TIPO` .

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_DISCAPACIDAD_TIPO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-discapacidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Ninguna`**

11.11 Saúde ocupacional

`AR_SALUD_OCUPACIONAL`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O resultado do exame admissional e periódico, as doenças preexistentes, os acidentes de trabalho e de trajeto e as doenças ocupacionais comunicados à ART (Lei 24.557), as licenças médicas e o absenteísmo, e a incapacidade fixada pelas comissões médicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `AR_SALUD_OCUPACIONAL – Path`

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica|psicof[ií]sica)` `examen_?(preocupacional|peri[oó]dico|de_?egreso|psicot[eé]cnico)` `preocupacional` `accidente_?(de_?)?trabajo` `accidente_?in_?itinere` `enfermedad_?profesional` `siniestro_?art` `denuncia_?art` `art_?(siniestro|denuncia)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|psiqui[aá]trica|por_?maternidad)` `d[ií]as_?(de_?)?licencia` `ausentismo` `carpeta_?m[eé]dica` `incapacidad(_?(laboral|laborativa|porcentaje))?` `comisi[oó]n_?m[eé]dica` `preexistencias?`

FORMATO DO VALOR AR_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con preexistencias, pendiente, apto condicional	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um resultado é trocado por outro da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o diagnóstico cai na sua classe de dados.

`AR_SALUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SALUD_LABORAL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_SALUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`No apto temporariamente`	→	**`Pendiente`**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

AR_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Gravidez, data da última menstruação, pré-natal, parto, interrupção voluntária ou legal da gravidez (Lei 27.610), método contraceptivo, fertilidade e reprodução assistida.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?menstruaci[oó]n` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `ive` `ile` `interrupci[oó]n_?(voluntaria|legal)(_?del_?embarazo)?` `m[eé]todo_?anticonceptivo` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `salud_?(sexual|reproductiva)` `fertilidad` `fertilizaci[oó]n_?asistida` `reproducci[oó]n_?asistida` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

> `AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Saúde mental

AR_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, internação involuntária, tentativa de suicídio e uso problemático de substâncias (Lei 26.657).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `internaci[oó]n_?involuntaria` `consumo_?(problem[aá]tico|de_?(sustancias|alcohol|drogas))` `adicci[oó]n(es)?` `sedronar` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ar-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Dados financeiros e socioeconômicos

A informação de crédito tem regras próprias no artigo 26, e a situação de uma pessoa na **Central de Deudores do BCRA** — de 1, normal, a 6, irrecuperável por disposição técnica — está entre os dados de maior consequência. Os benefícios da ANSES e a categoria do monotributo dizem quanto alguém ganha, se tem filhos ou uma deficiência. As categorias são substituídas dentro da própria notação e faixa; os valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

12.1 Situação de crédito

AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A situação do devedor na Central de Deudores do BCRA — 1 normal, 2 risco baixo ou acompanhamento especial, 3 risco médio ou com problemas, 4 risco alto, 5 irrecuperável, 6 irrecuperável por disposição técnica —, os cheques devolvidos, os dias de atraso, a cobrança judicial e o score dos birôs de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA — Path

90% `situaci[oó]n_?(crediticia|bcra|deudor|central_?deudores)` `sit_?(bcra|deudor|cred)` `central_?(de_?)?deudores` `cendeu` `clasificaci[oó]n_?(del_?)?deudor` `score(_?(crediticio|veraz|nosis|equifax|interno))?` `puntaje_?crediticio` `veraz` `nosis` `equifax` `informe_?comercial` `cheques_?rechazados` `d[ií]as_?(de_?)?(atraso|mora)` `morosidad` `moroso` `en_?mora` `gesti[oó]n_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

FORMATO DO VALOR — AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — normal, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, irrecuperable, con seguimiento especial, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A situação é substituída dentro da sua faixa — 1–2, 3–4, 5–6 —, e a análise por faixa conserva sua forma; `Situación 4` continua escrito igual. Um score recebe outros dígitos com o mesmo tamanho; um status por extenso, outro da lista; uma flag continua flag.

`AR_SITUACION_CREDITICIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ESTADO_CREDITO`.

`AR_SITUACION_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-situacion-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_SITUACION_3_4` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-situacion-3-4.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_SITUACION_5_6` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-situacion-5-6.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4	→	**3**
Situación 6	→	**Situación 5**
Irrecuperable	→	**Con problemas**

12.2 Dívidas

AR_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos devedores, valores de empréstimos e parcelas, valores em atraso e limites de compra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deudor|deuda|cr[eé]dito|capital|pr[eé]stamo|adeudado|tarjeta)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|adeudado|en_?mora|financiado)` `importe_?(deuda|cuota|adeudado|mora)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|compra|tarjeta)` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO AR_FIN_DEUDA — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1850000	→	**4398071**

12.3 Renda e remuneração

AR_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário básico, bruto ou líquido, remuneração tributável, vencimentos, renda familiar e faturamento anual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|bruto|neto|mensual))?` `remuneraci[oó]n(_?(bruta|neta|total|imponible))?` `haberes?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|brutos?))?` `neto_?a_?cobrar` `bruto_?mensual` `facturaci[oó]n_?anual` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO AR_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1450000	→	**4140719**

12.4 Patrimônio

AR_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, bens pessoais, valores venais e avaliações, saldos em contas e prazos fixos, posições em moeda estrangeira.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `bienes_?personales` `activos?_?(totales?)?` `valuaci[oó]n_?(fiscal|inmueble|veh[ií]culo)` `valor_?(del_?)?(inmueble|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|mercado)` `tasaci[oó]n` `saldo_?(cuenta|caja_?ahorro|plazo_?fijo|inversi[oó]n)` `plazo_?fijo(_?monto)?` `tenencia_?(d[oó]lares|moneda_?extranjera|cripto)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO AR_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
85000000	→	**51593117**

12.5 Aposentadorias e benefícios

AR_FIN_JUBILACION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da aposentadoria ou pensão, o de um auxílio ou benefício e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_JUBILACION – Path

90% `haber_?(jubilatorio|previsional|mensual)` `jubilaci[oó]n_?(monto|haber|importe)` `pensi[oó]n_?(monto|haber|importe)` `monto_?(jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|asignaci[oó]n|prestaci[oó]n|beneficio)` `importe_?(asignaci[oó]n|beneficio|prestaci[oó]n)` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

TIPO DE DADO AR_FIN_JUBILACION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
420000	→	**646464**

12.6 Benefícios e programas sociais

AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os benefícios da ANSES e os programas nacionais — Asignación Universal por Hijo e por Embarazo, Prestación Alimentar, Progresar, pensões não contributivas, PUAM, salário-família — e o nível de renda da segmentação de subsídios de energia, muitas vezes como flag. Receber a AUH diz que a pessoa tem filhos e trabalha na informalidade; uma pensão não contributiva, que tem uma deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?social` `plan_?social` `beneficiario_?(programa|plan|asignaci[oó]n|auh|anses)` `prestaci[oó]n_?(social|anses|alimentar)` `asignaci[oó]n_?(universal|por_?hijo|por_?embarazo|familiar)` `auh` `aue` `tarjeta_?alimentar` `progresar` `potenciar_?trabajo` `volver_?al_?trabajo` `puam` `pnc` `pensi[oó]n_?no_?contributiva` `beneficio_?anses` `tipo_?(de_?)?beneficio` `segmentaci[oó]n_?(energ[eé]tica|subsidios?)` `nivel_?(de_?)?(subsidio|ingresos_?rase)` `rase` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 27 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar, Progresar, Asignaciones familiares, Jubilación, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um benefício da lista.

`AR_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `ar-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Potenciar Trabajo	→	**Acompañamiento Social**
S	→	**S**

12.7 Categoria do monotributo

AR_FIN_MONOTRIBUTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A categoria do Régimen Simplificado, de A a K, que a ARCA atribui pela receita bruta anual.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA AR_FIN_MONOTRIBUTO — Path
>
> 90% `categor[ií]a_?(de_?)?monotributo` `monotributo(_?categor[ií]a)?` `cat_?monotributo` `categor[ií]a_?(afip|arca)` `r[eé]gimen_?simplificado`

> TIPO DE DADO AR_FIN_MONOTRIBUTO — Type
>
> Aceita texto (tamanho de 1 a 12); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A categoria é substituída dentro da sua faixa — A–D, E–H, I–K —; `Categoría C` continua escrito igual.

`AR_MONOTRIBUTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `AR_MONOTRIBUTO_A_D` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-a-d.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_MONOTRIBUTO_E_H` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-e-h.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_MONOTRIBUTO_I_K` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-monotributo-i-k.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
C	→	**D**
Categoría H	→	**Categoría E**

12.8 Posse da moradia

AR_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia como o Censo 2022 pergunta: proprietário da moradia e do terreno ou só da moradia, inquilino, ocupante por empréstimo ou por trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA AR_FIN_VIVIENDA — Path
>
> 90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?ocupaci[oó]n` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR AR_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propietario de la vivienda y el terreno, Propietario solo de la vivienda, Inquilino, Ocupante por préstamo, Ocupante por trabajo, Otra situación, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

`AR_TENENCIA_VIVIENDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `AR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `AR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `AR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `AR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ocupante de hecho`	→	**`Otra situación`**

PARTE 13

Antecedentes criminais e processos

Os dados relativos a antecedentes criminais ou contravencionais só podem ser tratados pelas autoridades públicas competentes (art. 7.4), e a Convenção 108+ os conta entre as categorias especiais. Uma empresa que os guarda — um atestado de antecedentes pedido num processo seletivo — deve protegê-los com o cuidado de um dado sensível.

13.1 Antecedentes

AR_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O atestado de antecedentes criminais do Registro Nacional de Reincidencia, as contravenções, o tipo de crime, a situação processual, a prisão preventiva, a condição de detido e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|judiciales|policiales|contravencionales))?` `certificado_?(de_?)?(antecedentes|reincidencia|buena_?conducta)` `reincidencia` `registro_?nacional_?(de_?)?reincidencia` `rnr` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|imputado))?` `tipo_?(de_?)?delito` `contravenci[oó]n(es)?` `situaci[oó]n_?procesal` `prisi[oó]n_?preventiva` `detenido` `privad[oa]_?(de_?)?(la_?)?libertad` `interno_?(spf|penitenciario)` `reincidente` `pedido_?(de_?)?captura` `rebeld[ií]a` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma situação genérica da lista — sem antecedentes, condenado, absolvido sumariamente —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

`AR_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ANTECEDENTES_LISTA`.

`AR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`AR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Condenado por robo en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Processo e causa

AR_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do processo nos tribunais nacionais e federais — a sigla da câmara, o número e o ano, `CCC 12345/2023` —, a IPP da província de Buenos Aires (`PP-07-00-012345-23/00`) e os números de causa, inquérito e denúncia. As causas são consultadas on-line e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA AR_PENAL_EXPEDIENTE — Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente|causa|legajo_?penal|ipp|sumario|denuncia|carpeta_?judicial)(_?(judicial|penal))?` `expediente_?(judicial|penal)` `causa_?(penal|judicial|n(o|ro|um|umero))` `ipp` `cuij` `sumario_?policial` `denuncia_?(penal|policial)`
50%	`expediente` `causa`

FORMATO DO VALOR AR_PENAL_EXPEDIENTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2,4}\s?\d{1,6}\/\d{4}`	70%	
`PP-\d{2}-\d{2}-\d{6}-\d{2}(\/\d{2})?`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O número é mapeado dígito a dígito; a sigla, o departamento judicial, a promotoria e o ano se mantêm. Os demais números são mascarados caractere a caractere.

`AR_EXPEDIENTE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

`AR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`AR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CCC 12345/2023	→	**CCC 31564/2023**
PP-07-00-012345-23/00	→	**PP-07-00-031564-23/00**

14

O dígito verificador do CUIT

O algoritmo Check Digit do Delphix calcula um dígito módulo 11 como *onze menos o resto* e escreve o 10 como 0. Para o CUIT isso acerta em dez dos onze restos possíveis: quando o resto é 1, a ARCA não usa um dígito, muda o tipo — 20 e 27 passam a 23, 30 a 33, 23 a 24, 33 a 34 —, e o Check Digit escreveria 0. Um em cada onze CUITs mascarados seria inválido.

A política resolve isso em dois passos, sem tabelas:

- Um Check Digit com os **pesos dobrados** mantém o tipo, mapeia os oito dígitos do DNI e escreve no lugar do dígito um dígito auxiliar. Como $2 \times 1 \equiv 2$ módulo 11, o auxiliar é 9 exatamente quando o resto do corpo mascarado com os pesos verdadeiros é 1.
- Um Regex Decompose, quando o auxiliar é 9, reescreve o tipo e o dígito: mudar o tipo soma um múltiplo conhecido dos pesos, e o dígito novo fica determinado — 23 e 9 para um 20, 23 e 4 para um 27, 33 e 9 para um 30, 24 e 6 para um 23, 34 e 6 para um 33. Em qualquer outro caso aplica um Check Digit com os pesos verdadeiros sobre o corpo, que deixa como está, e recalcula o dígito.

O corpo é mapeado com o mesmo Character Mapping do DNI: o CUIL de uma pessoa física continua contendo o seu DNI mascarado. O CBU e o CVU não têm esse problema — o módulo deles é 10 — e se resolvem com um único Check Digit sobre a conta.

15

Onde as pessoas moram: localidades, partidos e código postal

Com a população do Censo 2022 por gobierno local e por departamento, e a localização de cada um segundo o serviço Georef, a política conhece o tamanho, a província e a posição de 528 partidos, departamentos e comunas, de 2.280 gobiernos locales e das 4.027 localidades censais do INDEC.

- Um **gobierno local** com menos de 20.000 habitantes vira o gobierno local mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000. São 1.952, com 7 milhões de habitantes — 15% da população. El Chaltén (Santa Cruz) vira El Calafate; Tilcara (Jujuy), Libertador General San Martín; Ancasti (Catamarca), Valle Viejo.
- Uma **localidade** segue o seu gobierno local. As que ficam fora de qualquer gobierno local — zonas rurais de Santiago del Estero, Córdoba ou da Patagônia — também são generalizadas, para o gobierno local grande mais próximo.
- Um **partido ou departamento** com menos de 20.000 habitantes vira o mais próximo da mesma província com pelo menos 20.000. São 203, com 2 milhões de habitantes.
- A **província** se mantém, e todas têm pelo menos um gobierno local de 20.000 habitantes. Para uma coluna que precise mudar, a política traz a classe de dados opcional `AR_L2_PROVINCIA`, que ele não atribui sozinho.
- A distância é medida entre os centroides do Georef, em linha reta.
- Há nomes repetidos — San José, San Martín, Villa Nueva, 25 de Mayo — e outros que só diferem num acento. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o têm são pequenos, e então segue o maior deles. Com a província (`San José – Entre Ríos`, `San José (Entre Ríos)`, `San José, Entre Ríos`) vale a mesma regra dentro da província.

- Os **códigos do INDEC** seguem a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- Na província de Buenos Aires o gobierno local é o partido: uma localidade pequena vira o nome do partido mais próximo, que nem sempre é o da sua cidade principal — `Carhué` vira `Saavedra`, cuja sede é Pigüé.
- O **código postal** conserva a província e os dois primeiros dígitos.

Os nomes de lugares que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os de províncias, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por localidades.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DNI, selfies de validação biométrica, digitais, PDFs de prontuários em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Uma localidade pequena dentro de um gobierno local grande** se mantém: o censo publica população por gobierno local, não por localidade. Um paraje rural de um partido grande conserva o nome.
- **O DNI de sete dígitos** é mascarado com sete dígitos; dentro do CUIL ele tem um zero na frente e é mascarado com oito. O DNI e o CUIL dessa pessoa deixam de coincidir.
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao CUIT mascarado.
- **A província, o banco do CBU e o código de área do telefone se mantêm.** A província pode ser mascarada dentro da sua região com a classe de dados opcional `AR_L2_PROVINCIA`, atribuído à mão.
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: uma localidade escrita de uma forma que a tabela não tem — abreviada, com erro de grafia — passa sem mudança.
- **O texto livre** é redigido palavra por palavra: um celular escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Luz`, `Rosa`, `Paz`) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 13, 16 ou 18 anos, mas algumas cruzam. Onde importar, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, número, bairro, localidade e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado não está dissociado e continua sendo dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

17

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 166 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 31 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- As tabelas que generalizam lugares foram auditadas para os 528 partidos e departamentos e para os 2.280 gobiernos locales e as 4.027 localidades: pelo nome, pelo nome com a província e pelo código.

- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada classe de dados e marcadores como `N/A`, conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 240 CUITs de todos os tipos — inclusive os que mudam de tipo — e 150 CBUs quanto a validade e colisões; 150 DNIs quanto a colisões; 20 pessoas cujo DNI e CUIL precisam continuar coincidindo; e 106 grafias das 24 jurisdições, cada uma das quais precisa sortear uma só província da sua região, como quer que esteja escrita. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar a política em dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Lei 25.326 de Proteção dos Dados Pessoais e Decreto 1558/2001 (InfoLEG). Constituição Nacional, art. 43. Lei 27.483 (Convenção 108) e Lei 27.699 (Convenção 108+). Código Penal, arts. 117 bis e 157 bis.
- Agencia de Acceso a la Información Pública: Resolução 47/2018, medidas de segurança recomendadas (Anexo I, item H); Resolução 126/2024, classificação de infrações e gradação de sanções. Projetos de lei 644-S-2025, 1948-D-2025 e 3397-D-2026. Comissão Europeia, Decisão 2003/490/CE e relatório de revisão de 2024.
- Leis 26.529 (direitos do paciente), 26.657 (saúde mental), 27.675 (HIV, hepatites, tuberculose e ISTs), 27.610 (interrupção voluntária da gravidez), 26.743 (identidade de gênero), 26.485 (violência contra as mulheres), 26.364 (tráfico de pessoas), 22.431 (deficiência), 24.557 (riscos do trabalho). Decreto 476/2021 (DNI com X).
- INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, resultados definitivos por departamento e por gobierno local; localidades censais; regiões estatísticas. Serviço de normalização de dados geográficos Georef (datos.gob.ar). RENAPER: nomes de pessoas físicas (datos.gob.ar).
- ARCA (ex-AFIP): CUIT, CUIL e regime simplificado. BCRA: Central de Deudores e classificação de devedores; Clave Bancaria Uniforme e Clave Virtual Uniforme. ANSES: benefícios. Correo Argentino: Código Postal Argentino. Superintendencia de Servicios de Salud: Registro Nacional de Obras Sociales.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

AR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `AR_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

AR_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 408 nomes de `ar-apellidos.txt`.

Usado por: `AR_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

AR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_APELLIDO`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
senão	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `AR_ESTADO_CIVIL`, `AR_NIVEL_EDUCATIVO`, `AR_ORIGEN_ETNICO`, `AR_PUEBLO_INDIGENA`, `AR_LENGUA`, `AR_RELIGION`, `AR_OPINION_POLITICA`, `AR_PARTIDO_POLITICO`, `AR_ORIENTACION_SEXUAL`, `AR_IDENTIDAD_GENERO`, `AR_COBERTURA_SALUD`, `AR_DIAGNOSTICO`, `AR_MEDICAMENTO`, `AR_DISCAPACIDAD`, `AR_SALUD_LABORAL`, `AR_SITUACION_CREDITICIA`, `AR_PROGRAMA_SOCIAL`, `AR_TENENCIA_VIVIENDA`, `AR_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`AR_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`AR_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`AR_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`AR_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`AR_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`AR_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 124 valores de `ar-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_BARRIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SUPRIMIR`.

Usado por: `AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `AR_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `AR_L3_VIDA_SEXUAL`, `AR_L3_VICTIMA`, `AR_SALUD_VIH`, `AR_SALUD_REPRODUCTIVA`, `AR_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CBU REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_L1_CBU`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{8})([\s\-]?)(\d{14}))`	mantém · mantém · mantém · `AR_CBU_CUENTA`

senão	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CBU_CUENTA CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3` a partir da direita.

Usado por: `AR_CBU`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3`
modulusNumber	`10`
checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

AR_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `ar-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `ar-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `AR_L1_TRAMITE_DNI`, `AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `AR_L1_PASAPORTE`, `AR_L1_REGISTRO_CIVIL`, `AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `AR_L1_ALIAS_CBU`, `AR_L1_VEHICULO`, `AR_L1_INMUEBLE`, `AR_L1_CONTRATO`, `AR_L1_USUARIO`, `AR_SALUD_IDENTIFICADOR`, `AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO`, `AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `AR_DOCUMENTO`, `AR_NOMBRES`, `AR_APELLIDOS`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`, `AR_EMAIL`, `AR_ORIGEN_ETNICO`, `AR_PUEBLO_INDIGENA`, `AR_LENGUA`, `AR_RELIGION`, `AR_OPINION_POLITICA`, `AR_PARTIDO_POLITICO`, `AR_ORIENTACION_SEXUAL`, `AR_IDENTIDAD_GENERO`, `AR_MEDICAMENTO`, `AR_DISCAPACIDAD`, `AR_SALUD_LABORAL`, `AR_PROGRAMA_SOCIAL`, `AR_TENENCIA_VIVIENDA`, `AR_ANTECEDENTES`, `AR_EXPEDIENTE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

AR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `AR_L1_CUENTA_BANCARIA`, `AR_CUIT_CUERPO`, `AR_CUIT`, `AR_DOCUMENTO`, `AR_TELEFONO`, `AR_CBU`, `AR_COORDENADA`, `AR_ANIO`, `AR_EDAD`, `AR_OCUPACION_O_CODIGO`, `AR_COBERTURA_SALUD`, `AR_PROCEDIMIENTO`, `AR_SITUACION_CREDITICIA`, `AR_EXPEDIENTE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

AR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `AR_CBU_CUENTA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

AR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `AR_L1_DOMINIO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

AR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `AR_L1_DISPOSITIVO`, `AR_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

AR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OBRA_SOCIAL`.

Usado por: `AR_SALUD_COBERTURA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d[\d\-]{3,8}\d))`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	`AR_OBRA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CODIGO_GEOGRAFICO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-codigos-geograficos-generalizados.txt` (5.330 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `AR_CODIGO_GEOGRAFICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-codigos-geograficos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

AR_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Za-z])(\d{2})(\d{2})([A-Za-z]{3})`	mantém · mantém · troca por `00` · troca por `AAA`
`([A-Za-z]?)(\d{2})(\d{2})`	mantém · mantém · troca por `00`
`(0+)([1-9]\d)(\d{2})`	mantém · mantém · troca por `00`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CUIT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_L1_CUIT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2}[\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?\d))`	mantém · `AR_CUIT_CADENA`
senão	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_CUIT_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CUIT_DV`.

Usado por: `AR_CUIT_CADENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(20)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `23` · mantém · troca por `9`
`(27)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `23` · mantém · troca por `4`
`(23)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `24` · mantém · troca por `6`
`(24)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `23` · mantém · troca por `3`
`(30)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `33` · mantém · troca por `9`
`(33)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `34` · mantém · troca por `6`
`(34)([\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?)(9)`	troca por `33` · mantém · troca por `3`
senão	`AR_CUIT_DV`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_CUIT_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `AR_CUIT_CUERPO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 12 14 4 6 8 10` a partir da direita.

Usado por: `AR_CUIT_CADENA`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`4 6 8 10 12 14 4 6 8 10`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`AR_CUIT_CUERPO`
`alphaNumericAlgorithm`	`AR_CUIT_CUERPO`
`preserveRegex`	`[.\-\s/]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

AR_CUIT_CADENA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `AR_CUIT_AUX` → `AR_CUIT_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `AR_CUIT`, `AR_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`AR_CUIT_AUX`
`algorithmReferences[2]`	`AR_CUIT_AJUSTE`

AR_CUIT_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `AR_CUIT_AUX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{2})(\d{8})`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`AR_CUIT_DV` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `AR_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5` a partir da direita.

Usado por: `AR_CUIT_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`2 3 4 5 6 7 2 3 4 5`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`AR_IDENTIDAD`
`alphaNumericAlgorithm`	`AR_IDENTIDAD`
`preserveRegex`	`[.\-\s/]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`AR_DEPARTAMENTO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-departamentos-generalizados.txt` (3.254 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `AR_L2_DEPARTAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-departamentos-generalizados.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`AR_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `AR_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`AR_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`AR_CIE10`

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
senão	`AR_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ar-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ar-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_DISCAPACIDAD_TIPO`.

Usado por: `AR_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`([A-Za-z0-9\-/]*\d{4,}[A-Za-z0-9\-/]*)`	`AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_DISCAPACIDAD_TIPO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_DISCAPACIDAD_TIPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_DNI`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2}[\s\-./]?\d{8}[\s\-./]?\d))`	mantém · `AR_CUIT_CADENA`
`(0*?)(?:(\d{1,3}(?:\.\d{3}){1,2}|\d{6,8}))`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`AR_CM_ALFANUM` · `AR_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_EMPRESA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-empresas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-empresas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-establecimientos-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-establecimientos-educativos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `AR_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`AR_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_EXPEDIENTE REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Za-z]{2,4}[\s\-]?)(\d{1,6})(\/\d{2,4}(?:\/[A-Za-z0-9]{1,6})*)`	mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém
`((?:PP|IPP)[\s\-]?\d{2}[\s\-]\d{2}[\s\-])(\d{6})([\s\-]\d{2}(?:\/\d{2})?)`	mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})(\/\d{2,4}))`	mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `AR_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

AR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `AR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

AR_GRAFIA_PROVINCIA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-provincias-grafias.txt` (34 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `AR_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-grafias.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

AR_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-grupos-sanguineos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_CUIT_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)`	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `AR_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ar-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-identidades-genero.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

AR_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_HEX` .

Usado por: `AR_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `AR_OCTETO` · `AR_OCTETO` · `AR_OCTETO` · `AR_OCTETO`
senão	`AR_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_LENGUA_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_LENGUA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ar-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_LENGUA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

AR_LOCALIDAD DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ar-localidades-generalizadas.txt` (55.794 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `AR_L2_LOCALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-localidades-generalizadas.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

AR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `AR_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ar-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_MONOTRIBUTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_FIN_MONOTRIBUTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(categor[ií]a\s*)?([A-D])`	mantém · `AR_MONOTRIBUTO_A_D`
`(?i)(categor[ií]a\s*)?([E-H])`	mantém · `AR_MONOTRIBUTO_E_H`
`(?i)(categor[ií]a\s*)?([I-K])`	mantém · `AR_MONOTRIBUTO_I_K`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_MONOTRIBUTO_A_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-a-d.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-monotributo-a-d.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_MONOTRIBUTO_E_H SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-monotributo-e-h.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-monotributo-e-h.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_MONOTRIBUTO_I_K SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-monotributo-i-k.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_MONOTRIBUTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-monotributo-i-k.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ar-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
senão	`AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-nivel-educativo-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-nivel-educativo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 756 nomes de `ar-nombres.txt`.

Usado por: `AR_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

AR_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`AR_APELLIDOS` · `AR_NOMBRES`
`(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO` · `AR_PALABRA_APELLIDO`
senão	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `AR_L1_NOMBRE`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE` · `AR_PALABRA_NOMBRE`
senão	`AR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`AR_OBRA_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 19 valores de `ar-obras-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-obras-sociales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`AR_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `AR_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`AR_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `ar-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`AR_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OCUPACION`.

Usado por: `AR_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	`AR_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_OPINION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ar-opiniones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-opiniones-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ar-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_ORIGEN_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-origen-etnico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_APELLIDO`.

Usado por: `AR_APELLIDOS`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da|dos)`	mantém
senão	`AR_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_NOMBRE`.

Usado por: `AR_NOMBRES`, `AR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da|dos)`	mantém
senão	`AR_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de `ar-partidos-politicos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-partidos-politicos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `AR_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2}\.?\d{2}\.?\d{2}))`	mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	`AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ar-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `ar-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_PROVINCIA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `AR_GRAFIA_PROVINCIA` → `AR_REGION_PROVINCIA`, nesta ordem.

Usado por: `AR_L2_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`AR_GRAFIA_PROVINCIA`
algorithmReferences[2]	`AR_REGION_PROVINCIA`

AR_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `ar-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-pueblos-indigenas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L1_CREDENCIAL`, `AR_L3_BIOMETRICO`, `AR_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_REGION_CUYO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-provincias-cuyo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-cuyo.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_CUYO_ISO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de `ar-provincias-cuyo-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-cuyo-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_NEA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-provincias-nea.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-nea.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_NEA_ISO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-provincias-nea-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-nea-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_NOA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-provincias-noa.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-noa.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_NOA_ISO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-provincias-noa-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-noa-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_PAMPEANA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-pampeana.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-pampeana.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_PAMPEANA_ISO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-pampeana-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-pampeana-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_PATAGONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-patagonia.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-patagonia.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_PATAGONIA_ISO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `ar-provincias-patagonia-iso.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_REGION_PROVINCIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-provincias-patagonia-iso.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_REGION_PROVINCIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_PROVINCIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?iu)(Catamarca|Jujuy|La Rioja|Salta|Santiago del Estero|Tucumán)`	`AR_REGION_NOA`
`(?i)(AR-)([KYFAGT])`	mantém · `AR_REGION_NOA_ISO`
`(?iu)(Chaco|Corrientes|Formosa|Misiones)`	`AR_REGION_NEA`
`(?i)(AR-)([HWPN])`	mantém · `AR_REGION_NEA_ISO`
`(?iu)(Mendoza|San Juan|San Luis)`	`AR_REGION_CUYO`
`(?i)(AR-)([MJD])`	mantém · `AR_REGION_CUYO_ISO`
`(?iu)(Buenos Aires|Córdoba|Entre Ríos|La Pampa|Santa Fe|Ciudad Autónoma de Buenos Aires)`	`AR_REGION_PAMPEANA`
`(?i)(AR-)([BXELSC])`	mantém · `AR_REGION_PAMPEANA_ISO`
`(?iu)(Chubut|Neuquén|Río Negro|Santa Cruz|Tierra del Fuego)`	`AR_REGION_PATAGONIA`
`(?i)(AR-)([UQRZV])`	mantém · `AR_REGION_PATAGONIA_ISO`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `AR_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

AR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `ar-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_SALUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `AR_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_SALUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ar-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SALUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ar-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `AR_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino|no\s+binario)`	`AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|var[oó]n|hombre)`	`AR_SEXO_MUJER_VARON`
`(?i)(female|male)`	`AR_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fmx])`	`AR_SEXO_F_M`

`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `AR_SEXO_1_2`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

AR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-sexo-1-2.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

AR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

AR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-sexo-female-male.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-sexo-femenino-masculino.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SEXO_MUJER_VARON SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-sexo-mujer-varon.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sexo-mujer-varon.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-situacion-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-situacion-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_3_4 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-situacion-3-4.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-situacion-3-4.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_5_6 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ar-situacion-5-6.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_SITUACION_CREDITICIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-situacion-5-6.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_SITUACION_CREDITICIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_ESTADO_CREDITO .

Usado por: AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(situaci[oó]n\s*)?([12])	mantém · AR_SITUACION_1_2
(?i)(situaci[oó]n\s*)?([34])	mantém · AR_SITUACION_3_4
(?i)(situaci[oó]n\s*)?([56])	mantém · AR_SITUACION_5_6
(0*?)(?:(\d{2,4}))	mantém · AR_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	AR_BANDERA
senão	AR_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de ar-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: AR_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ar-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

AR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: AR_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))	mantém · dlpx-core:Credit Card
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

AR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: AR_CM_DIGITOS .

Usado por: AR_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?54[\s\-]?(?:9[\s\-]?)?)?(\(?0?(?:11|[23]\d{1,3})\)?[\s\-]+)(15[\s\-]?)?(\d{2,4})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém · `AR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?54[\s\-]?(?:9[\s\-]?)?|0)?(11|[23]\d{2,3})(\d{6,8}))`	mantém · mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(15[\s\-]?)?(\d{3,4})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · `AR_CM_DIGITOS` · mantém · `AR_CM_DIGITOS`
senão	`AR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`AR_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `AR_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`AR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `AR_CM_ALFANUM`
senão	`AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ar-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `AR_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ar-tenencia-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`AR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATO]`, e os 2.670 termos de `ar-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `AR_L1_TEXTO_LIBRE`, `AR_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![\d.])\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}(?![\d.])`
`(?<!\d)(20|2[347]|3[034])-?\d{8}-?\d(?!\d)`
`(?<!\d)\d{7,8}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{22}(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?549?)?(11|[23]\d{2,3})(15)?\d{6,8}(?![\d\-])`

`(?<![\d\-])(15-?)?\d{4}-\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z])([A-Z]{2}\d{3}[A-Z]{2}|[A-Z]{3}\d{3}|[A-Z]\d{3}[A-Z]{3})(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`ar-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`ar-antecedentes.txt`	8	`AR_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes · Registra antecedentes · Imputado · Procesado
`ar-apellidos.txt`	408	`AR_APELLIDO`	González · Rodríguez · Gómez · Fernández
`ar-aptitud-laboral.txt`	4	`AR_SALUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con preexistencias · No apto · Pendiente
`ar-bandera-0-1.txt`	2	`AR_BANDERA_0_1`	0 · 1
`ar-bandera-s-n.txt`	2	`AR_BANDERA_S_N`	S · N
`ar-bandera-si-no.txt`	2	`AR_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`ar-bandera-true-false.txt`	2	`AR_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`ar-bandera-y-n.txt`	2	`AR_BANDERA_Y_N`	Y · N
`ar-bandera-yes-no.txt`	2	`AR_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`ar-barrios.txt`	124	`AR_BARRIO`	Agronomía · Almagro · Balvanera · Barracas
`ar-cie10-decimal.txt`	33	`AR_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`ar-cie10.txt`	37	`AR_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`ar-codigos-geograficos-generalizados.txt`	5.330	`AR_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA`	06007|06700 · 06014|06084 · 06021|06112 · 06140|06077
`ar-departamentos-generalizados.txt`	3.254	`AR_DEPARTAMENTO`	Adolfo Gonzales Chaves|Benito Juárez · Alberti|Bragado · Capitán Sarmiento|Arrecifes · Carlos Tejedor|Pehuajó
`ar-detectar-apellidos.txt`	477	`AR_L1_APELLIDO – List` `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	González · Gonzalez · Rodríguez · Rodriguez
`ar-detectar-nacionalidades.txt`	45	`AR_L2_NACIONALIDAD – List`	Argentina · Paraguaya · Boliviana · Venezolana
`ar-detectar-nombres.txt`	876	`AR_L1_NOMBRE – List` `AR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · Juan · José
`ar-diagnosticos.txt`	30	`AR_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`ar-direcciones.txt`	4.000	`AR_DIRECCION`	Calle 130 N° 1082 · Estrada 335 PB 1 · Calle 23 N° 2702 · Estrada 765
`ar-discapacidades.txt`	8	`AR_DISCAPACIDAD_TIPO`	Motora · Auditiva · Visual · Visceral
`ar-empleadores.txt`	24	`AR_EMPLEADOR`	Comercializadora del Plata S.A. · Construcciones Andinas S.R.L. · Transportes La Pampa S.A. · Supermercados El Hornero S.A.
`ar-empresas.txt`	24	`AR_EMPRESA`	Comercializadora del Plata S.A. · Construcciones Andinas S.R.L. · Transportes La Pampa S.A. · Supermercados El Hornero S.A.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ar-establecimientos-educativos.txt	12	AR_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	Escuela N° 12 Domingo F. Sarmiento · Escuela Primaria N° 45 · Escuela de Educación Secundaria N° 3 · Escuela Técnica N° 8
ar-estado-civil-codigos.txt	6	AR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ar-estado-civil.txt	6	AR_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión convivencial · Separado/a de hecho
ar-estados-credito.txt	10	AR_ESTADO_CREDITO	Normal · Riesgo bajo · Riesgo medio · Riesgo alto
ar-grupos-sanguineos.txt	8	AR_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
ar-identidades-genero.txt	7	AR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cis · Varón cis · Mujer trans / travesti · Varón trans / masculinidad trans
ar-lenguas.txt	12	AR_LENGUA_LISTA	Español · Guaraní · Quechua · Mapuzungun
ar-localidades-generalizadas.txt	55.794	AR_LOCALIDAD	Adolfo Alsina|Saavedra · Adolfo Gonzales Chaves|Benito Juárez · Alberti|Bragado · Capitán Sarmiento|Arrecifes
ar-medicamentos.txt	24	AR_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenac · Dipirona
ar-monotributo-a-d.txt	4	AR_MONOTRIBUTO_A_D	A · B · C · D
ar-monotributo-e-h.txt	4	AR_MONOTRIBUTO_E_H	E · F · G · H
ar-monotributo-i-k.txt	3	AR_MONOTRIBUTO_I_K	I · J · K
ar-nacionalidades.txt	14	AR_NACIONALIDAD	Argentina · Paraguaya · Boliviana · Venezolana
ar-nivel-educativo-codigos.txt	10	AR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ar-nivel-educativo.txt	10	AR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin instrucción · Primario incompleto · Primario completo · Secundario incompleto
ar-nombres.txt	756	AR_NOMBRE	María · Juan · José · Carlos
ar-obras-sociales.txt	19	AR_OBRA_SOCIAL	PAMI · IOMA · OSDE · Swiss Medical
ar-ocupaciones.txt	35	AR_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
ar-opiniones-politicas.txt	7	AR_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ar-orientaciones-sexuales.txt	8	AR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
ar-origen-etnico.txt	4	AR_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios · Afrodescendiente · Ninguno · Prefiere no responder
ar-partidos-politicos.txt	29	AR_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Justicialista · Unión Cívica Radical · Propuesta Republicana (PRO) · La Libertad Avanza
ar-procedimientos.txt	10	AR_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica en consultorio · Consulta de guardia · Hemograma completo · Glucemia
ar-programas-sociales.txt	13	AR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Asignación Universal por Hijo · Asignación por Embarazo · Prestación Alimentar · Progresar
ar-provincias-cuyo-iso.txt	3	AR_REGION_CUYO_ISO	M · J · D

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
ar-provincias-cuyo.txt	3	AR_REGION_CUYO	Mendoza · San Juan · San Luis
ar-provincias-grafias.txt	34	AR_GRAFIA_PROVINCIA	Tucuman|Tucumán · TUCUMAN|TUCUMÁN · tucuman|tucumán · Cordoba|Córdoba
ar-provincias-nea-iso.txt	4	AR_REGION_NEA_ISO	H · W · P · N
ar-provincias-nea.txt	4	AR_REGION_NEA	Chaco · Corrientes · Formosa · Misiones
ar-provincias-noa-iso.txt	6	AR_REGION_NOA_ISO	K · Y · F · A
ar-provincias-noa.txt	6	AR_REGION_NOA	Catamarca · Jujuy · La Rioja · Salta
ar-provincias-pampeana-iso.txt	5	AR_REGION_PAMPEANA_ISO	B · X · E · L
ar-provincias-pampeana.txt	5	AR_REGION_PAMPEANA	Buenos Aires · Córdoba · Entre Ríos · La Pampa
ar-provincias-patagonia-iso.txt	5	AR_REGION_PATAGONIA_ISO	U · Q · R · Z
ar-provincias-patagonia.txt	5	AR_REGION_PATAGONIA	Chubut · Neuquén · Río Negro · Santa Cruz
ar-pueblos-indigenas.txt	20	AR_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Mapuche · Guaraní · Diaguita · Kolla
ar-religiones.txt	11	AR_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Pentecostal · Testigo de Jehová
ar-sexo-1-2.txt	2	AR_SEXO_1_2	1 · 2
ar-sexo-f-m.txt	2	AR_SEXO_F_M	F · M
ar-sexo-female-male.txt	2	AR_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
ar-sexo-femenino-masculino.txt	2	AR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
ar-sexo-mujer-varon.txt	2	AR_SEXO_MUJER_VARON	Mujer · Varón
ar-sin-informacion.txt	1	AR_SUPRIMIR	Sin información
ar-situacion-1-2.txt	2	AR_SITUACION_1_2	1 · 2
ar-situacion-3-4.txt	2	AR_SITUACION_3_4	3 · 4
ar-situacion-5-6.txt	2	AR_SITUACION_5_6	5 · 6
ar-tenencia-vivienda.txt	6	AR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propietario de la vivienda y el terreno · Propietario solo de la vivienda · Inquilino · Ocupante por préstamo
ar-texto-nombres.txt	2.670	AR_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `localidad` `municipio` `ciudad` `partido` `departamento` `depto` `dpto` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `establecimiento` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `sanatorio` `obra` `prepaga` `area` `dependencia` `reparticion` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `sindicato` `gremio` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `agente` `trabajador` `contratado` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `fiador` `tomador` `propietario` `inquilino` `locatario` `locador` `conductor` `tutor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `denunciado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `causante` `donante` `curador` `jubilado` `pensionado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `localidad` `municipio` `ciudad` `partido` `departamento` `depto` `dpto` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `establecimiento` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `sanatorio` `obra` `prepaga` `area` `dependencia` `reparticion` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `sindicato` `gremio` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `agente` `trabajador` `contratado` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `fiador` `tomador` `propietario` `inquilino` `locatario` `locador` `conductor` `tutor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `denunciado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `causante` `donante` `curador` `jubilado` `pensionado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `fantasia` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `localidad` `municipio` `ciudad` `partido` `departamento` `depto` `dpto` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `establecimiento` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `sanatorio` `obra` `prepaga` `area` `dependencia` `reparticion` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `sindicato` `gremio` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `agente` `trabajador` `contratado` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `fiador` `tomador` `propietario` `inquilino` `locatario` `locador` `conductor` `tutor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `concubino` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `denunciado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `causante` `donante` `curador` `jubilado` `pensionado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `nacional` `provincial` `t[eé]cnica` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`producto` `catastral` `primaria` `for[aá]nea` `valor` `bancaria` `virtual` `[uú]nica`
E7	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E8	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `AR — Ley 25.326 — v4` roda estes 150 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 25.326 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
AR_L1_DNI — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DNI
AR_L1_DNI — Type	TIPO DE DADO	AR_L1_DNI
AR_L1_DNI — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DNI
AR_L1_CUIT — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CUIT
AR_L1_CUIT — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_CUIT
AR_L1_TRAMITE_DNI — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TRAMITE_DNI
AR_L1_TRAMITE_DNI — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TRAMITE_DNI
AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
AR_L1_PASAPORTE — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_PASAPORTE
AR_L1_PASAPORTE — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_PASAPORTE
AR_L1_REGISTRO_CIVIL — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_REGISTRO_CIVIL
AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
AR_L1_NOMBRE — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_NOMBRE
AR_L1_NOMBRE — List	VALORES CONHECIDOS	AR_L1_NOMBRE
AR_L1_APELLIDO — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_APELLIDO
AR_L1_APELLIDO — List	VALORES CONHECIDOS	AR_L1_APELLIDO
AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
AR_L1_NOMBRE_COMPLETO — List	VALORES CONHECIDOS	AR_L1_NOMBRE_COMPLETO
AR_L1_RAZON_SOCIAL — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_RAZON_SOCIAL
AR_L1_RAZON_SOCIAL — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_RAZON_SOCIAL
AR_L1_EMAIL — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_EMAIL
AR_L1_EMAIL — Type	TIPO DE DADO	AR_L1_EMAIL
AR_L1_EMAIL — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_EMAIL
AR_L1_TELEFONO — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TELEFONO
AR_L1_TELEFONO — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TELEFONO
AR_L1_DIRECCION — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DIRECCION
AR_L1_DIRECCION — Type	TIPO DE DADO	AR_L1_DIRECCION
AR_L1_DIRECCION — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DIRECCION
AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
AR_L1_CBU — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CBU
AR_L1_CBU — Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_CBU
AR_L1_ALIAS_CBU — Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_ALIAS_CBU

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
AR_L1_ALIAS_CBU - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_ALIAS_CBU
AR_L1_CUENTA_BANCARIA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CUENTA_BANCARIA
AR_L1_TARJETA - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TARJETA
AR_L1_TARJETA - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TARJETA
AR_L1_IP - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_IP
AR_L1_IP - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_IP
AR_L1_DISPOSITIVO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DISPOSITIVO
AR_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DISPOSITIVO
AR_L1_DOMINIO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_DOMINIO
AR_L1_DOMINIO - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_DOMINIO
AR_L1_VEHICULO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_VEHICULO
AR_L1_VEHICULO - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_VEHICULO
AR_L1_INMUEBLE - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_INMUEBLE
AR_L1_CONTRATO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CONTRATO
AR_L1_USUARIO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_USUARIO
AR_L1_CREDENCIAL - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_CREDENCIAL
AR_L1_CREDENCIAL - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_CREDENCIAL
AR_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_GEOLOCALIZACION
AR_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_GEOLOCALIZACION
AR_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOME DA COLUNA	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DADO	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L1_TEXTO_LIBRE
AR_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
AR_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	AR_L2_FECHA_NACIMIENTO
AR_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
AR_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	AR_L2_ANIO_NACIMIENTO
AR_L2_EDAD - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_EDAD
AR_L2_EDAD - Type	TIPO DE DADO	AR_L2_EDAD
AR_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_FECHA_EVENTO
AR_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DADO	AR_L2_FECHA_EVENTO
AR_L2_SEXO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_SEXO
AR_L2_SEXO - Values	FORMATO DO VALOR	AR_L2_SEXO
AR_L2_LOCALIDAD - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_LOCALIDAD
AR_L2_LOCALIDAD - Values	FORMATO DO VALOR	AR_L2_LOCALIDAD
AR_L2_DEPARTAMENTO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_DEPARTAMENTO
AR_L2_DEPARTAMENTO - Values	FORMATO DO VALOR	AR_L2_DEPARTAMENTO
AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO - Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
AR_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L2_CODIGO_POSTAL
AR_L2_BARRIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_BARRIO
AR_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_NACIONALIDAD
AR_L2_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	AR_L2_NACIONALIDAD
AR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_ESTADO_CIVIL
AR_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L2_ESTADO_CIVIL
AR_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_OCUPACION
AR_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_EMPLEADOR
AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO
AR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO
AR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	AR_L2_PERSONAS_A_CARGO
AR_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
AR_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_ORIGEN_ETNICO
AR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
AR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_PUEBLO_INDIGENA
AR_L3_LENGUA_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_LENGUA_INDIGENA
AR_L3_LENGUA_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_LENGUA_INDIGENA
AR_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_RELIGION
AR_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_RELIGION
AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
AR_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_OPINION_POLITICA
AR_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_OPINION_POLITICA
AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
AR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_AFILIACION_SINDICAL
AR_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_BIOMETRICO
AR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	AR_L3_BIOMETRICO
AR_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_GENETICO
AR_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_L3_GENETICO
AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
AR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_VIDA_SEXUAL
AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
AR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	AR_L3_IDENTIDAD_GENERO
AR_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	AR_L3_VICTIMA
AR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_IDENTIFICADOR
AR_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_COBERTURA – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_COBERTURA
AR_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
AR_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_DIAGNOSTICO
AR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_PROCEDIMIENTO
AR_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_MEDICAMENTO
AR_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_MEDICAMENTO
AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
AR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	AR_SALUD_TEXTO_CLINICO
AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_RESULTADO_ESTUDIO
AR_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_VIH
AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
AR_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
AR_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_DISCAPACIDAD
AR_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_OCUPACIONAL
AR_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	AR_SALUD_OCUPACIONAL
AR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_REPRODUCTIVA
AR_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_SALUD_MENTAL
AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA – Values	FORMATO DO VALOR	AR_FIN_SITUACION_CREDITICIA
AR_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_DEUDA
AR_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_DEUDA
AR_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_INGRESOS
AR_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_INGRESOS
AR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_PATRIMONIO
AR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_PATRIMONIO
AR_FIN_JUBILACION – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_JUBILACION
AR_FIN_JUBILACION – Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_JUBILACION
AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	AR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
AR_FIN_MONOTRIBUTO - Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_MONOTRIBUTO
AR_FIN_MONOTRIBUTO - Type	TIPO DE DADO	AR_FIN_MONOTRIBUTO
AR_FIN_VIVIENDA - Path	NOME DA COLUNA	AR_FIN_VIVIENDA
AR_FIN_VIVIENDA - Values	FORMATO DO VALOR	AR_FIN_VIVIENDA
AR_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOME DA COLUNA	AR_PENAL_ANTECEDENTES
AR_PENAL_EXPEDIENTE - Path	NOME DA COLUNA	AR_PENAL_EXPEDIENTE
AR_PENAL_EXPEDIENTE - Regex	FORMATO DO VALOR	AR_PENAL_EXPEDIENTE