DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Brasil — LGPD (Ley 13.709/2018)

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales brasileños: CPF, CNPJ, PIS, título electoral y CNS con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos personales sensibles del art. 5, II, datos financieros y antecedentes penales.

84	150	156
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `BR – LGPD – v3`

Versión 3, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Acerca de esta política de descubrimiento**	
2	**La LGPD en resumen**	
3	**Anonimización, seudonimización y copias no productivas**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**CPF**	BR_L1_CPF
8.2	**CNPJ**	BR_L1_CNPJ
8.3	**RG**	BR_L1_RG
8.4	**CNH**	BR_L1_CNH
8.5	**Título electoral**	BR_L1_TITULO_ELEITOR
8.6	**PIS, PASEP, NIT y NIS**	BR_L1_PIS_NIS
8.7	**Libreta de trabajo**	BR_L1_CTPS
8.8	**Pasaporte**	BR_L1_PASSAPORTE
8.9	**Documentos de extranjeros**	BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO
8.10	**Actas del registro civil**	BR_L1_CERTIDAO
8.11	**Registro profesional**	BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL
8.12	**Nombre**	BR_L1_NOME
8.13	**Apellido**	BR_L1_SOBRENOME
8.14	**Nombre completo**	BR_L1_NOME_COMPLETO
8.15	**Correo electrónico**	BR_L1_EMAIL
8.16	**Teléfono**	BR_L1_TELEFONE
8.17	**Domicilio**	BR_L1_ENDERECO
8.18	**Número y complemento**	BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
8.19	**Agencia y cuenta**	BR_L1_CONTA_BANCARIA
8.20	**Tarjeta de pago**	BR_L1_CARTAO
8.21	**Clave PIX**	BR_L1_CHAVE_PIX
8.22	**Dirección IP**	BR_L1_IP
8.23	**Identificador de dispositivo**	BR_L1_DISPOSITIVO
8.24	**Placa de vehículo**	BR_L1_PLACA

8.25	**RENAVAM**	BR_L1_RENAVAM
8.26	**Chasis**	BR_L1_CHASSI
8.27	**Inmueble**	BR_L1_IMOVEL
8.28	**Número de contrato y matrícula**	BR_L1_CONTRATO
8.29	**Usuario y redes sociales**	BR_L1_USUARIO
8.30	**Credenciales**	BR_L1_CREDENCIAL
8.31	**Geolocalización**	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
8.32	**Texto libre**	BR_L1_TEXTO_LIVRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	**Fecha de nacimiento**	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
9.2	**Año de nacimiento**	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
9.3	**Edad**	BR_L2_IDADE
9.4	**Fechas de eventos personales**	BR_L2_DATA_EVENTO
9.5	**Sexo**	BR_L2_SEXO
9.6	**Municipio**	BR_L2_MUNICIPIO
9.7	**Código del municipio (IBGE)**	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	**CEP (código postal)**	BR_L2_CEP
9.9	**Barrio**	BR_L2_BAIRRO
9.10	**Zona y sección electoral**	BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL
9.11	**Nacionalidad**	BR_L2_NACIONALIDADE
9.12	**Estado civil**	BR_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	**Ocupación**	BR_L2_OCUPACAO
9.14	**Empleador**	BR_L2_EMPREGADOR
9.15	**Escolaridad**	BR_L2_ESCOLARIDADE
9.16	**Escuela o institución educativa**	BR_L2_ESCOLA
9.17	**Dependientes e hijos**	BR_L2_DEPENDENTES

PARTE 10 · DATOS PERSONALES SENSIBLES

10.1	**Color o raza**	BR_L3_RACA_COR
10.2	**Pueblo indígena y comunidad tradicional**	BR_L3_ETNIA
10.3	**Religión**	BR_L3_RELIGIAO
10.4	**Convicciones y organizaciones religiosas, filosóficas o políticas**	BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO
10.5	**Opinión política**	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
10.6	**Afiliación partidaria**	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
10.7	**Afiliación sindical**	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
10.8	**Datos genéticos**	BR_L3_GENETICO
10.9	**Datos biométricos**	BR_L3_BIOMETRICO

10.10	Orientación sexual	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
10.11	Vida sexual	BR_L3_VIDA_SEXUAL
10.12	Identidad de género	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Tarjeta Nacional de Salud	BR_SAUDE_CNS
11.2	Identificadores de salud	BR_SAUDE_IDENTIFICADOR
11.3	Diagnóstico y CIE	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
11.4	Medicamentos	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
11.5	Texto clínico	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
11.6	Resultados de exámenes	BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME
11.7	Grupo sanguíneo	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
11.8	Discapacidad	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
11.9	Salud ocupacional	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
11.10	Salud sexual y reproductiva	BR_SAUDE_REPRODUTIVA
11.11	Salud mental	BR_SAUDE_MENTAL

PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO

12.1	Crédito y registros negativos	BR_FIN_CREDITO
12.2	Deudas	BR_FIN_DIVIDA
12.3	Ingresos y salario	BR_FIN_RENDA
12.4	Patrimonio	BR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Monto de beneficio y pensión	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
12.6	Especie de beneficio del INSS	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
12.7	Número de beneficio	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
12.8	Programas sociales	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.9	Tramo de ingresos y clase social	BR_FIN_FAIXA_RENDA
12.10	Condición de la vivienda	BR_FIN_MORADIA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES Y PROCESOS

13.1	Antecedentes penales	BR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de proceso	BR_PENAL_PROCESSO
14	Dígitos verificadores calculados por la política	
15	Dónde vive la gente: municipios y CEP	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	

B	**Archivos**
C	**Listas de exclusión**
D	**Política de descubrimiento y classifiers**

1

Acerca de esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales de una base de datos brasileña y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y CPF no basta: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño ya apuntan a una persona. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — CPF, CNPJ, RG, CNH, título electoral, PIS/NIS, libreta de trabajo, pasaporte, documentos de extranjeros, actas del registro civil, registros profesionales, nombres, contacto, domicilio, cuentas, tarjetas y clave PIX, dispositivos, vehículos, inmuebles, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio y código del IBGE, CEP, barrio, zona electoral, nacionalidad, estado civil, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos personales sensibles** — las categorías del art. 5, II: origen racial o étnico, convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicato o a organización de carácter religioso, filosófico o político, vida sexual, datos genéticos y biométricos — y, más allá de la lista, identidad de género.
- **Datos de salud** — también sensibles por el art. 5, II, en un grupo propio: Tarjeta Nacional de Salud, expedientes, CIE-10, medicamentos, notas clínicas, exámenes, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros y de crédito** — score y registros negativos, deudas, ingresos, patrimonio, beneficios del INSS, programas sociales y Cadastro Único, tramo de ingresos, vivienda.
- **Antecedentes penales y procesos** — antecedentes, situación carcelaria y números de proceso.

En Data Control Tower, la política es una política de descubrimiento con sus classifiers, las clases de datos por las que votan, los algoritmos que esas clases de datos nombran — y los algoritmos en los que esos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza por sí solo; uno ambiguo — `NOME`, `CARGO`, `RESULTADO`, `PROCESSO` — necesita que los valores concuerden. Una columna de nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando los valores tienen formato o vocabulario reconocible: un CPF formateado, un CNPJ, un CEP, una placa, un municipio.

Los nombres de columna se reconocen en portugués, en los prefijos de los modelos de datos brasileños (`NR_CPF`, `NM_CLIENTE`, `DT_NASCIMENTO`, `CO_MUNICIPIO_IBGE`, `CS_RACA`, `NU_CNS`, `SG_PARTIDO`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta y de prueba de vida suelen guardar la foto del RG o de la CNH y la selfie: el documento sigue legible en la imagen, y la selfie es un dato biométrico. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La LGPD en resumen

La Ley General de Protección de Datos Personales — Ley 13.709 del 14 de agosto de 2018 — está vigente desde septiembre de 2020, y sus sanciones administrativas desde el 1 de agosto de 2021 (art. 65). Fue modificada por las Leyes 13.853/2019, 14.010/2020 y 14.460/2022 y por la Ley 15.352 del 25 de febrero de 2026, que convirtió a la autoridad en la **Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**, autarquía de régimen especial con autonomía funcional, técnica, decisoria, administrativa y financiera (art. 55-A). La protección de

datos personales es un derecho fundamental desde la Enmienda Constitucional 115/2022 (art. 5, LXXIX, de la Constitución).

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es la información relacionada con una persona natural identificada o identificable (art. 5, I). La ley protege a personas naturales; los datos de una persona jurídica quedan fuera — pero el CNPJ de un microemprendedor individual lleva a una persona.
- **Dato personal sensible** es el dato personal sobre origen racial o étnico, convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicato o a organización de carácter religioso, filosófico o político, dato referente a la salud o a la vida sexual, dato genético o biométrico, cuando está vinculado a una persona natural (art. 5, II). El régimen alcanza también a cualquier tratamiento que **revele** datos sensibles y pueda causar daño (art. 11, § 1) — un beneficio del INSS por incapacidad revela una enfermedad.
- **Los datos anonimizados** no son datos personales, salvo cuando la anonimización pueda revertirse con medios propios o con esfuerzos razonables, considerando costo, tiempo y la tecnología disponible (art. 12). Vea la sección siguiente.
- **Principios.** Finalidad, adecuación y necesidad (art. 6, I a III): usar datos de producción identificados para probar un sistema difícilmente cumple el principio de necesidad cuando la prueba funciona con datos enmascarados. Seguridad y prevención (art. 6, VII y VIII) y medidas de seguridad desde la concepción (art. 46, § 2).
- **Niños y adolescentes.** Tratamiento en su mejor interés, con consentimiento específico de uno de los padres para niños (art. 14). El Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (Ley 15.211/2025), vigente desde el 17 de marzo de 2026, es reglamentado y fiscalizado por la ANPD.
- **Los incidentes de seguridad** que puedan acarrear riesgo o daño relevante se comunican a la ANPD y a los titulares (art. 48) en **tres días hábiles** (Resolução CD/ANPD 15/2024). En la evaluación de la gravedad cuenta haber vuelto ininteligibles los datos para quien no tenía acceso (art. 48, § 3): una copia enmascarada que se filtra no es la base de producción que se filtra.
- **Sanciones.** Advertencia, multa de hasta el 2% de la facturación en Brasil con un tope de R$ 50 millones por infracción, multa diaria, publicidad, bloqueo y eliminación de los datos, suspensión de la base de datos o del tratamiento y prohibición de tratar datos (art. 52), calculadas según la Resolução CD/ANPD 4/2023.

Dos temas fuera del texto de la LGPD también están en la política. **Los datos financieros** no son sensibles en la ley, pero las operaciones de las instituciones financieras están bajo secreto (Ley Complementaria 105/2001), las bases de datos de crédito tienen ley propia (Ley 12.414/2011, la del registro positivo) y la protección del crédito es una base legal propia (art. 7, X). **Los antecedentes penales** tampoco están en la lista del art. 5, II, pero el Tribunal Superior del Trabajo estableció que exigir el certificado de antecedentes a un candidato a un empleo sin justificación legal o del puesto genera daño moral (IRR Tema 1): es un dato que expone a la discriminación y recibe el cuidado de un dato sensible.

3

Anonimización, seudonimización y copias no productivas

La LGPD distingue dos resultados. **Anonimización** es la utilización de medios técnicos razonables por los cuales un dato pierde la posibilidad de asociación, directa o indirecta, con un individuo (art. 5, XI); el dato anonimizado sale de la ley (art. 12). **Seudonimización** es el tratamiento por el cual el dato pierde esa posibilidad *salvo por el uso de información adicional mantenida por separado por el responsable en un ambiente controlado y seguro* (art. 13, § 4); el dato seudonimizado sigue siendo dato personal.

Los algoritmos de esta política son deterministas para la clave de enmascaramiento de Delphix: el mismo CPF se enmascara igual en todas las tablas, lo que mantiene los joins. Por eso, para quien tiene la clave **y** la producción, la copia enmascarada puede volver a vincularse — está seudonimizada. Para quien tiene solo la

copia, sin la clave ni la producción, los identificadores directos fueron reemplazados y los cuasi-identificadores generalizados, y revertir el proceso no está al alcance de esfuerzos razonables.

- Guarde la clave del engine fuera del alcance de quien usa la copia enmascarada: es la *información adicional mantenida por separado* del art. 13, § 4.
- No entregue la copia a quien también accede a producción sin necesidad.
- Revise los cuasi-identificadores que la política no conoce. La ANPD recuerda que el código postal, el sexo y la fecha de nacimiento bastaron para identificar al 87% de la población de los Estados Unidos en un estudio de 2000.

En enero de 2024 la ANPD sometió a consulta un estudio preliminar y una guía de anonimización y seudonimización; en diciembre de 2025 el tema seguía en la Agenda Regulatoria 2025–2026 (ítem 9). El estudio describe técnicas — supresión, generalización, adición de ruido, permutación, enmascaramiento, sustitución, tokenización — y advierte que el enmascaramiento parcial del CPF (`***.111.111-**`), común en publicaciones, puede reconstruirse cuando cada fuente oculta partes distintas. Esta política reemplaza el identificador entero por otro válido, en lugar de ocultar una parte.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1` , `FLD_07` , los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT` , pero no `RUTA` . En ellas, `_?` es un

guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a–z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	27	20	5
Extendido	84	150	156	74

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- CPF — `BR_L1_CPF`
- RG — `BR_L1_RG`
- CNH — `BR_L1_CNH`

- Pasaporte — `BR_L1_PASSAPORTE`
- Nombre — `BR_L1_NOME`
- Apellido — `BR_L1_SOBRENOME`
- Nombre completo — `BR_L1_NOME_COMPLETO`
- Correo electrónico — `BR_L1_EMAIL`
- Teléfono — `BR_L1_TELEFONE`
- Domicilio — `BR_L1_ENDERECO`
- Número y complemento — `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `BR_L2_DATA_NASCIMENTO`
- CEP (código postal) — `BR_L2_CEP`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

7

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
CPF ESENCIAL `BR_L1_CPF`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BR_CPF`
CNPJ `BR_L1_CNPJ`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BR_CNPJ`
RG ESENCIAL `BR_L1_RG`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CM_DIGITOS`
CNH ESENCIAL `BR_L1_CNH`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Título electoral `BR_L1_TITULO_ELEITOR`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_TITULO`
PIS, PASEP, NIT y NIS `BR_L1_PIS_NIS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_PIS`
Libreta de trabajo `BR_L1_CTPS`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Pasaporte ESENCIAL `BR_L1_PASSAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CM_ALFANUM`
Documentos de extranjeros `BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Actas del registro civil `BR_L1_CERTIDAO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CM_ALFANUM`
Registro profesional `BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_REGISTRO_PROFISSIONAL`
Nombre ESENCIAL `BR_L1_NOME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BR_NOMES`
Apellido ESENCIAL `BR_L1_SOBRENOME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BR_SOBRENOMES`
Nombre completo ESENCIAL `BR_L1_NOME_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BR_NOME_COMPLETO`
Correo electrónico ESENCIAL `BR_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BR_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `BR_L1_TELEFONE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_TELEFONE`
Domicilio ESENCIAL `BR_L1_ENDERECO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BR_ENDERECO`
Número y complemento ESENCIAL `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Agencia y cuenta `BR_L1_CONTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_DIGITOS`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Tarjeta de pago `BR_L1_CARTAO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CARTAO`
Clave PIX `BR_L1_CHAVE_PIX`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CHAVE_PIX`
Dirección IP `BR_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_IP`
Identificador de dispositivo `BR_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CM_HEX`
Placa de vehículo `BR_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_PLACA`
RENAVAM `BR_L1_RENAVAM`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_RENAVAM`
Chasis `BR_L1_CHASSI`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CM_ALFANUM`
Inmueble `BR_L1_IMOVEL`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Número de contrato y matrícula `BR_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `BR_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_CM_ALFANUM`
Credenciales `BR_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_REDIGIR`
Geolocalización `BR_L1_GEOLOCALIZACAO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_COORDENADA`
Texto libre `BR_L1_TEXTO_LIVRE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`BR_TEXTO_LIVRE`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `BR_L2_DATA_NASCIMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BR_DATA_NASCIMENTO`
Año de nacimiento `BR_L2_ANO_NASCIMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BR_ANO`
Edad `BR_L2_IDADE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BR_IDADE`
Fechas de eventos personales `BR_L2_DATA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`BR_DATA_EVENTO`
Sexo `BR_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`BR_SEXO`
Municipio `BR_L2_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_MUNICIPIO`
Código del municipio (IBGE) `BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CODIGO_MUNICIPIO`
CEP (código postal) ESENCIAL `BR_L2_CEP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`BR_CEP`
Barrio `BR_L2_BAIRRO`	NOMBRE DE COLUMNA	`BR_BAIRRO`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Zona y sección electoral `BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CM_DIGITOS`
Nacionalidad `BR_L2_NACIONALIDADE`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	`BR_NACIONALIDADE`
Estado civil `BR_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `BR_L2_OCUPACAO`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_OCUPACAO_OU_CBO`
Empleador `BR_L2_EMPREGADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_EMPREGADOR`
Escolaridad `BR_L2_ESCOLARIDADE`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_ESCOLARIDADE`
Escuela o institución educativa `BR_L2_ESCOLA`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_ESCOLA`
Dependientes e hijos `BR_L2_DEPENDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`BR_CONTAGEM_LIMITADA`
DATOS PERSONALES SENSIBLES			
Color o raza `BR_L3_RACA_COR`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_RACA_COR`
Pueblo indígena y comunidad tradicional `BR_L3_ETNIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_ETNIA`
Religión `BR_L3_RELIGIAO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_RELIGIAO`
Convicciones y organizaciones religiosas, filosóficas o políticas `BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinión política `BR_L3_OPINIAO_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_OPINIAO_POLITICA`
Afiliación partidaria `BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_PARTIDO`
Afiliación sindical `BR_L3_FILIACAO_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos genéticos `BR_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_REDIGIR`
Datos biométricos `BR_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`BR_REDIGIR`
Orientación sexual `BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_ORIENTACAO_SEXUAL`
Vida sexual `BR_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidad de género `BR_L3_IDENTIDADE_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_IDENTIDADE_GENERO`
DATOS DE SALUD			
Tarjeta Nacional de Salud `BR_SAUDE_CNS`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_CNS`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identificadores de salud `BR_SAUDE_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CM_ALFANUM`
Diagnóstico y CIE `BR_SAUDE_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_DIAGNOSTICO`
Medicamentos `BR_SAUDE_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_MEDICAMENTO`
Texto clínico `BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`BR_TEXTO_LIVRE`
Resultados de exámenes `BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CM_ALFANUM`
Grupo sanguíneo `BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Discapacidad `BR_SAUDE_DEFICIENCIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_DEFICIENCIA`
Salud ocupacional `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_SAUDE_OCUPACIONAL`
Salud sexual y reproductiva `BR_SAUDE_REPRODUTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `BR_SAUDE_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO			
Crédito y registros negativos `BR_FIN_CREDITO`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_CREDITO`
Deudas `BR_FIN_DIVIDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos y salario `BR_FIN_RENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `BR_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Monto de beneficio y pensión `BR_FIN_VALOR_BENEFICIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Especie de beneficio del INSS `BR_FIN_BENEFICIO_INSS`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_BENEFICIO_INSS`
Número de beneficio `BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_CM_DIGITOS`
Programas sociales `BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_PROGRAMA_SOCIAL`
Tramo de ingresos y clase social `BR_FIN_FAIXA_RENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_FAIXA_RENDA`
Condición de la vivienda `BR_FIN_MORADIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`BR_MORADIA`
ANTECEDENTES PENALES Y PROCESOS			
Antecedentes penales `BR_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA		`BR_ANTECEDENTES`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Número de proceso `BR_PENAL_PROCESSO`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`BR_PROCESSO`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El CPF es la clave de casi todo registro brasileño — y, por la Ley 14.534/2023, es número suficiente para identificar al ciudadano en los servicios públicos y el número de la nueva Cédula de Identidad Nacional. Se enmascara igual en todas partes y conserva dígitos verificadores válidos, porque las aplicaciones los validan. Lo mismo vale para CNPJ, PIS, título electoral y RENAVAM.

8.1 CPF

BR_L1_CPF

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de inscripción en el Cadastro de Pessoas Físicas de la Receita Federal: nueve dígitos y dos dígitos verificadores, `529.982.247-25`. El noveno dígito es la región fiscal que emitió el número. Por la Ley 14.534/2023 es número suficiente para identificar al ciudadano en las bases de datos de servicios públicos, y la Cédula de Identidad Nacional usa el CPF como número. Aparece formateado, solo con dígitos o, en una columna numérica, sin los ceros a la izquierda.

Las columnas `CPF_CNPJ` y `NR_DOCUMENTO` guardan CPF y CNPJ juntos, y también caen aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_CPF — Path

90%

```
cpf[a-z0-9_]*  c_?p_?f  n(r|u|um|o|ro|umero)_?cpf  cpf_?(cnpj|cgc)  cadastro_?(de_?)?
pessoas?_?fisicas?  documento_?fiscal
(cliente|cli|clie|pessoa|pes|func|funcionario|colaborador|servidor|empregado|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|paciente|aluno|contribuinte|responsavel|resp|socio|motorista|condutor|tomador|devedor|avalista|fiador|consumidor|comprador|eleitor|candidato|usuario)_?cpf
```

55%

```
tax_?id  taxpayer_?id  documento_?(cliente|pessoa)  doc_?(cliente|pessoa)  nr_?documento
num_?documento  numero_?documento  n(r|u)_?doc
```

TIPO DE DATO BR_L1_CPF — Type

Acepta texto (largo 3 o más) o número (largo 3 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR BR_L1_CPF — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2})`	100%	
`0*(?:\d{11})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nueve primeros dígitos se mapean dígito a dígito — la región fiscal también cambia — y los dos dígitos verificadores se recalculan: módulo 11, pesos de 10 a 2 para el primero y de 11 a 2 para el segundo, resto 0 o 1 da 0. Todo CPF enmascarado es válido, el formato se mantiene y el mapeo es uno a uno: un CPF usado como clave no colisiona.

Un número de hasta diez dígitos se toma por un CPF que perdió los ceros y sale con once. Un valor con forma de CNPJ se enmascara como CNPJ.

`BR_CPF` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `dlpx-core:Brazil CPF` **CHECK DIGIT**
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Enmascara los nueve dígitos del CPF y recalcula los dos dígitos verificadores; un CPF guardado sin sus ceros a la izquierda vuelve con once dígitos.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO` **CHECK DIGIT**
> Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_CNPJ_DV1` **CHECK DIGIT**
> > Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_RAIZ` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
> >
> > > `BR_CNPJ_RAIZ` **REGEX DECOMPOSE**
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> > >
> > > > `BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` **CHECK DIGIT**
> Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
529.982.247-25	→	**410.719.628-33**
52998224725	→	**41071962833**
11.222.333/0001-81	→	**21.137.125/0001-38**

8.2 CNPJ

BR_L1_CNPJ

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número del Registro Nacional de Personas Jurídicas: raíz de ocho caracteres, orden del establecimiento de cuatro (`0001` es la matriz) y dos dígitos verificadores, `11.222.333/0001-81`. Desde julio de 2026 raíz y orden pueden tener letras (Instrução Normativa RFB 2.229/2024): `12.ABC.345/01DE-35`.

Los datos de persona jurídica están fuera de la LGPD, pero el CNPJ de un microemprendedor individual (MEI) o de un empresario individual lleva a una persona: la consulta pública del CNPJ muestra su nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_L1_CNPJ — Path
>
> **90%** `cnpj[a-z0-9_]*` `c_?n_?p_?j` `cgc` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?cnpj` `cadastro_?nacional_?(da_?)?pessoa_?juridica` `(empresa|emp|fornecedor|forn|cliente|cli|empregador|estabelecimento|estab|prestador|tomador|emitente|emissor|destinatario|dest|transportadora|operadora|mei|matriz|filial)_?cnpj`

> **TIPO DE DATO** BR_L1_CNPJ — Type
>
> Acepta texto (largo 3 o más) o número (largo 3 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR BR_L1_CNPJ — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2})`	100%	
`0*(?:[0-9A-Z]{12}\d{2})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La raíz se mapea — dígitos en dígitos, letras en letras — y el orden del establecimiento se mantiene, así las sucursales de una empresa siguen siendo sucursales de la misma empresa enmascarada. Los dos dígitos verificadores se recalculan con pesos de 5 a 2 y de 9 a 2, módulo 11, con cada carácter valiendo su código ASCII menos 48 — la regla del CNPJ alfanumérico, que para dígitos es la de siempre. Todo CNPJ enmascarado es válido, y el mapeo es uno a uno.

`BR_CNPJ` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS` .

> `BR_CNPJ_VALIDO` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
>
> > `BR_CNPJ_DV1` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_RAIZ` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
> >
> > > `BR_CNPJ_RAIZ` **REGEX DECOMPOSE**
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> > >
> > > > `BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` **CHARACTER MAPPING**
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `dlpx-core:Brazil CPF` **CHECK DIGIT**
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Enmascara los nueve dígitos del CPF y recalcula los dos dígitos verificadores; un CPF guardado sin sus ceros a la izquierda vuelve con once dígitos.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .
>
> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`11.222.333/0001-81`	→	**`21.137.125/0001-38`**
`12.ABC.345/01DE-35`	→	**`82.XPZ.728/01DE-28`**

8.3 RG

BR_L1_RG

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de la cédula de identidad expedida por los institutos de identificación de cada estado, con formato y dígito verificador propios — en São Paulo `12.345.678-X` , con la X como dígito. Aparece con el órgano emisor (`SSP/SP`) o la sigla del estado (`MG-12.345.678`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_RG — Path

90% `rg[a-z0-9_]*` `r_?g` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?rg` `registro_?geral` `carteira_?(de_?)?identidade` `cedula_?(de_?)?identidade` `identidade` *(salvo cuando le sigue* `genero`, `visual`, `de_?genero`*)* `doc_?identidade` `documento_?(de_?)?identidade` `ci_?(numero|num|nr)` `rg_?(cliente|pessoa|func|titular|dependente|mae|pai|responsavel|segurado)` `(cliente|pessoa|func|titular|responsavel)_?rg` `identity_?(card|document|no|number)` `id_?card`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_RG — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dxX])`	70%	
`[A-Z]{2}-?\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3}`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; letras, órgano emisor y separadores se mantienen. El dígito verificador no se recalcula: cada estado tiene su regla.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12.345.678-X`	→	**`46.916.122-X`**
`MG-12.345.678`	→	**`MG-46.916.122`**

8.4 CNH

BR_L1_CNH

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de registro de la licencia de conducir nacional: once dígitos, los dos últimos verificadores. Las columnas del RENACH y del permiso para conducir también caen aquí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_CNH — Path

90% `cnh[a-z0-9_]*` `c_?n_?h` `carteira_?(nacional_?)?(de_?)?habilitacao` `habilitacao(_?(numero|num|nr|registro))?` `registro_?cnh` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(registro_?)?cnh` `renach` `pgu` `permissao_?(para_?)?dirigir` `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?`

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud. El segundo dígito verificador de la CNH depende de que el primero haya pasado de 9, una regla que Check Digit no sigue; no se recalcula.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
02650306461	→	**08913918799**

8.5 Título electoral

BR_L1_TITULO_ELEITOR

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de inscripción electoral: ocho dígitos secuenciales, dos del estado (01 São Paulo, 02 Minas Gerais … 28 exterior) y dos dígitos verificadores, `1023 8501 0671`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_TITULO_ELEITOR — Path

90% `titulo_?(de_?)?eleitor(_?(numero|num|nr))?` `titulo_?eleitoral` `tit_?eleitor` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?titulo(_?eleitor)?` `inscricao_?eleitoral` `voter_?(id|card|registration)`

FORMATO DEL VALOR — BR_L1_TITULO_ELEITOR — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El estado se mantiene, la secuencia se mapea y los dos dígitos verificadores se recalculan, incluida la regla de São Paulo y Minas Gerais, en la que resto 0 da 1. Todo título enmascarado es válido, y un número que perdió los ceros en una columna numérica los recupera antes del cálculo. Vea *Dígitos verificadores calculados por la política*.

`BR_TITULO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

- `BR_TITULO_VALIDO` STRING ALGORITHM CHAIN

  Aplica `BR_TITULO_CORPO` → `BR_TITULO_DV`, en este orden.

  - `BR_TITULO_CORPO` REGEX DECOMPOSE

    Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

    - `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

      Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

  - `BR_TITULO_DV` STRING ALGORITHM CHAIN

    Aplica `BR_TITULO_DV_P1` → `BR_TITULO_DV_P2` → `BR_TITULO_DV_P3` → `BR_TITULO_DV_P4` → `BR_TITULO_DV_P5`, en este orden.

    - `BR_TITULO_DV_P1` REGEX DECOMPOSE

      Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

      - `BR_TITULO_DV_T1` DATA CLEANSING

        Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-1.txt` (100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

    - `BR_TITULO_DV_P2` REGEX DECOMPOSE

      Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

      - `BR_TITULO_DV_T2` DATA CLEANSING

        Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-2.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

`BR_TITULO_DV_P3` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_TITULO_DV_T3` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-3.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

`BR_TITULO_DV_P4` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_TITULO_DV_T4` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

`BR_TITULO_DV_P5` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_TITULO_DV_T5` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

`BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_1_ZERO` → `BR_TITULO_VALIDO` , en este orden.

`BR_TITULO_1_ZERO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_TITULO_1_ZERO_TABELA` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-zeros-1.txt` (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

`BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_2_ZEROS` → `BR_TITULO_VALIDO` , en este orden.

`BR_TITULO_2_ZEROS` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-zeros-2.txt` (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
102385010671	→	**330614820671**
004356870906	→	**001187220981**

8.6 PIS, PASEP, NIT y NIS

BR_L1_PIS_NIS

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del trabajador en el PIS (Caixa) o el PASEP (Banco do Brasil), que es también el NIT del INSS y el NIS del Cadastro Único y del Bolsa Família: diez dígitos y un dígito verificador, `120.56412.54-7` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_PIS_NIS – Path

90% `pis[a-z0-9_]*` `pasep` `pis_?pasep` `nit` `nis` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(pis|nit|nis|pasep)` `nis_?(titular|responsavel|beneficiario)` `numero_?identificacao_?(do_?)?trabalhador` `inscricao_?(inss|previdencia)` `nit_?(inss|contribuinte)`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_PIS_NIS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}\.\d{5}\.\d{2}-\d)`	90%	
`0*(?:\d{11})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El primer dígito se mantiene, los otros nueve se mapean y el dígito verificador se recalcula con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo PIS enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno. El mismo algoritmo enmascara el PIS dentro de la Tarjeta Nacional de Salud.

`BR_PIS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_PIS_VALIDO` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `BR_PIS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_PIS_CORPO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> >
> > > `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_PIS_VALIDO_ZEROS` **CHECK DIGIT**
>
> Enmascara los dígitos con `BR_PIS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`120.56412.54-7`	→	**`113.81104.27-9`**

8.7 Libreta de trabajo

BR_L1_CTPS

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Número y serie de la Carteira de Trabalho e Previdência Social en papel. La libreta digital usa el CPF.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_CTPS — Path

90% `ctps[a-z0-9_]*` `carteira_?(de_?)?trabalho` `serie_?ctps` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?ctps` `work_?permit`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`1234567/001`	→	**`7162897/064`**

8.8 Pasaporte

BR_L1_PASSAPORTE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte brasileños — dos letras y seis dígitos, `FZ123456` — y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_PASSAPORTE — Path

90% `passaporte[a-z0-9_]*` `passport[a-z0-9_]*` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?passaporte` `pasaporte`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_PASSAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2}\d{6}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
FZ123456	→	**RS124760**

8.9 Documentos de extranjeros

BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El Registro Nacional Migratorio (RNM, antes RNE) de la cédula migratoria, el protocolo de refugio y el número de visa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO — Path

85% `rnm` `crnm` `rne` `registro_?nacional_?(migratorio|estrangeiro)` `carteira_?(de_?)?registro_?(nacional_?)?migratorio` `protocolo_?(de_?)?refugio` `refugiado_?(protocolo|numero)` `visto(_?(numero|num|nr))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?visto` `visa_?(no|number)` `dpri`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
V123456-7	→	**P220047-2**

8.10 Actas del registro civil

BR_L1_CERTIDAO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción: 32 dígitos con la oficina de registro, el acervo, el año, el tipo de libro, libro, folio, asiento y dos dígitos verificadores. También la Declaración de Nacido Vivo y la Declaración de Defunción.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_CERTIDAO — Path

85% `certidao_?(de_?)?(nascimento|casamento|obito)(_?(numero|num|nr|matricula))?` `matricula_?(da_?)?certidao` `certidao_?matricula` `termo_?(de_?)?nascimento` `registro_?(de_?)?nascimento` `livro_?folha_?termo` `dnv` `declaracao_?(de_?)?nascido_?vivo` `declaracao_?(de_?)?obito` `n(r|u)_?(dnv|do)`

FORMATO DEL VALOR — BR_L1_CERTIDAO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{6}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{4}\s?\d\s?\d{5}\s?\d{3}\s?\d{7}\s?\d{2})`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud. El dígito verificador no se recalcula.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
10453901552013100012021000012321	→	**82431996553020383891084411419170**

8.11 Registro profesional

BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de inscripción en un consejo profesional — CRM, OAB, CREA, COREN, CRO, CRP, CRC y otros —, `CRM-SP 123456`. Los consejos publican estos registros con el nombre del profesional.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL — Path

85% `crm` `cro` `crp` `crf` `crn` `crefito` `coren` `crea` `cau` `crc` `oab` `cress` `crmv` `cfm` `conselho_?(de_?)?classe(_?(numero|num|nr))?` `registro_?(profissional|conselho|de_?classe)` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(crm|oab|crea|coren|cro|crp|conselho|registro_?profissional)` `inscricao_?(oab|crm|crea|conselho)`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; consejo, estado y separadores se mantienen.

`BR_REGISTRO_PROFISSIONAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CRM-SP 123456	→	**CRM-SP 904292**

8.12 Nombre

BR_L1_NOME

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre de pila, uno o más: `Maria`, `João Pedro`, `Maria de Fátima`. La lista de detección tiene los nombres más frecuentes del Censo 2022.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_L1_NOME — Path
>
> **85%** `primeiro_?nome` `prenome` `nome_?proprio` `nomes?_?(de_?)?batismo` `nome_?1` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?`
>
> **50%** `nome` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nm` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

> **VALORES CONOCIDOS** BR_L1_NOME — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`br-detectar-nomes.txt`	1046	70%	Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista del Censo 2022. `de`, `da`, `dos` y `e` se quedan en su lugar. Más de tres palabras se enmascaran carácter a carácter.

`BR_NOMES` **REGEX DECOMPOSE**
Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_PALAVRA_NOME` **REGEX DECOMPOSE**
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_NOME`.
>
> > `BR_NOME` **NAME**
> > Reemplaza el nombre por uno de los 895 nombres de `br-nomes.txt`.
>
> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Maria de Fátima	→	**Joelson de Camila**
JOÃO PEDRO	→	**ALEXANDRE VANESSA**

8.13 Apellido

BR_L1_SOBRENOME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos, en general dos — el de la madre y el del padre —, con partículas: `da Silva Santos`. También el apellido de soltera. La lista de detección tiene los apellidos más frecuentes del Censo 2022.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_SOBRENOME – Path
>
> 85% `sobrenomes?` `ultimo_?nome` `nome_?(de_?)?familia` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `apelido_?familia` `sobrenome_?(pai|mae|paterno|materno|solteira|casada)` `nome_?(de_?)?solteira` `sobrenome_?(de_?)?casada`

> VALORES CONOCIDOS BR_L1_SOBRENOME – List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`br-detectar-sobrenomes.txt`	636	70%	Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista. Partículas y agnombres — Júnior, Filho, Neto, Sobrinho — se quedan en su lugar.

`BR_SOBRENOMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_PALAVRA_SOBRENOME` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SOBRENOME`.
>
> > `BR_SOBRENOME` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 535 nombres de `br-sobrenomes.txt`.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`da Silva Santos`	→	**`da Brás Fortunato`**

8.14 Nombre completo

BR_L1_NOME_COMPLETO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `José Carlos da Silva Júnior`. También el nombre de la madre y del padre — pedidos en casi todo registro brasileño y usados como pregunta de seguridad —, del responsable, del cónyuge, y el **nombre social**, que revela la identidad de género de una persona trans.

Una columna llamada solo `NOME` puede tener nombres de pila o nombres completos: los valores deciden entre las dos clases de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_NOME_COMPLETO – Path

90% `nome_?(completo|compl|civil|social|registro|guerra|abreviado)` `nomecompleto` `(nm|no|nome|ds)_?(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjuge|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjuge|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nome|nm)` `nome_?(d[aoe]_?)?(cliente|cli|paciente|pac|funcionario|func|empregado|colaborador|servidor|segurado|beneficiario|benef|titular|dependente|dep|mae|pai|responsavel|resp|conjuge|companheiro|contato|avalista|fiador|devedor|tomador|requerente|solicitante|testemunha|representante|procurador|proprietario|locatario|locador|inquilino|vitima|reu|autor|acusado|investigado|doador|herdeiro|pessoa|pes|motorista|condutor|cidadao|eleitor|contribuinte|aluno|estudante|crianca|medico|enfermeiro|professor|socio|tutor|curador|pagador|favorecido|destinatario|remetente|candidato|associado|membro|cooperado|consumidor|comprador|corretor|interessado|parte|advogado|usuario|atendente|vendedor|gerente|supervisor|avo|filho|filha|irmao|parente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `filiacao(_?[12])?` `full_?name` `person_?name`

60% `mae` `pai` `genitora?` `conjuge` `responsavel_?legal` `representante_?legal` `procurador` `avalista` `fiador` `testemunha` `beneficiario` `herdeiro` `curador` `tutor` `titular`

50% `nome` *(salvo cuando le sigue **lista E1**)* `nm` *(salvo cuando le sigue **lista E2**)* `name` *(salvo cuando le sigue **lista E3**)*

VALORES CONOCIDOS BR_L1_NOME_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`br-detectar-nomes.txt`	1046	65%	Maria, Ana, Francisca, Júlia, Julia, Antônia
`br-detectar-sobrenomes.txt`	636	65%	Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

En el orden brasileño: dos palabras son nombre y apellido; tres, un nombre y dos apellidos (`Maria da Silva` también); desde cuatro, dos nombres y el resto apellidos. Partículas y agnombres se mantienen. `APELLIDOS, NOMBRES` con coma, como en listas, también se reconoce. El resultado es un nombre brasileño plausible, nunca el original.

`BR_NOME_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_SOBRENOMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.
>
> > `BR_PALAVRA_SOBRENOME` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SOBRENOME`.
> >
> > > `BR_SOBRENOME` **NAME**
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 535 nombres de `br-sobrenomes.txt`.
> >
> > `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_NOMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.
>
> > `BR_PALAVRA_NOME` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_NOME`.
> >
> > > `BR_NOME` **NAME**
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 895 nombres de `br-nomes.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`José Carlos da Silva Júnior`	→	**`Renato Neusa da Brás Júnior`**
`Ana Paula Souza Lima`	→	**`Cristiane Gerson Cipriano Tobias`**
`SILVA, MARIA`	→	**`BRÁS, JOELSON`**

8.15 Correo electrónico

`BR_L1_EMAIL`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `BR_L1_EMAIL – Path`
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correio_?eletronico` `endereco_?eletronico` `(ds|de|tx)_?email`

> **TIPO DE DATO** `BR_L1_EMAIL – Type`
>
> Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR BR_L1_EMAIL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El usuario y el dominio se mapean carácter a carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.br` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

`BR_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`maria.silva@gmail.com`	→	**`cazua.zotro@pgoeb.test`**

8.16 Teléfono

BR_L1_TELEFONE

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Números con código de país (55), código de área (DDD) y ocho dígitos para fijo (empezando en 2 a 5) o nueve para celular (empezando en 9): `(11) 98765-4321`, `+55 21 3456-7890`, `11987654321`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_TELEFONE — Path

85% `tel` `telefone[a-z0-9_]*` `fone[a-z0-9_]*` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `movel` `whats_?app` `zap` `contato_?(tel|telefone|celular)` `(nr|nu|num|numero|ds|tx)_?(tel|telefone|fone|celular|cel)` `ddd_?(tel|telefone|celular|fone)` `fax` `ramal` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_TELEFONE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?55\s?)?\(?0?[1-9]\d\)?\s?9\d{4}[\s\-]?\d{4})`	100%	
`0*(?:(\+?55\s?)?\(?0?[1-9]\d\)?\s?[2-5]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:9\d{4}-\d{4})`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de país, el DDD y el primer dígito se mantienen — el DDD cubre una región entera, y el primer dígito distingue celular de fijo —; los demás dígitos se mapean, manteniendo longitud y separadores.

`BR_TELEFONE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`(11) 98765-4321`	→	**`(11) 93134-0400`**
`+55 21 3456-7890`	→	**`+55 21 3047-9607`**

8.17 Domicilio

BR_L1_ENDERECO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de domicilio: tipo y nombre de la vía, número, complemento, a veces el barrio. `Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_ENDERECO – Path

80% `endereco[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `eletronico`; salvo cuando le sigue lista E4)* `end_?(residencial|comercial|cobranca|entrega|correspondencia|completo)` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `logradouro[a-z0-9_]*` `lograd` `(ds|no|nm|tx)_?(logradouro|endereco|rua)` `rua` `residencia` `domicilio[a-z0-9_]*` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue lista E5)* `street(_?(address|name))?`

TIPO DE DATO BR_L1_ENDERECO – Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR BR_L1_ENDERECO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(rua|r\.|avenida|av\.?|travessa|tv\.?|alameda|al\.|estrada|est\.|rodovia|rod\.|praca|praça|pc\.|largo|viela|servidao|quadra|qd\.?|setor|conjunto|beco|ladeira|vila)\s+.+`	80%	
`(?i).*,\s*\d+.*`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por un domicilio brasileño ficticio — vía de nombre común, número, departamento o casa, barrio. Municipio, estado y CEP en columnas propias los tratan sus clases de datos.

`BR_ENDERECO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `br-enderecos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Av. Paulista, 1578, 12º andar – Bela Vista`	→	**`Rua do Comércio, 980`**

8.18 Número y complemento

BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número del inmueble, complemento, departamento, bloque, manzana y lote en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO — Path

70% `complemento(_?endereco)?` `compl` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(endereco|casa|residencia|imovel|logradouro)` `numero_?(end|lograd)` `num_?casa` `apto` `apartamento` `bloco` `lote` `quadra` `casa_?(numero|num|nr)` `house_?number` `apartment` `unit_?number`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Apto 42 Bloco B	→	**Offi 87 Nsaso W**

8.19 Agencia y cuenta

BR_L1_CONTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Agencia y cuenta bancaria, con los dígitos verificadores de cada banco (a veces X). El código del banco (COMPE, ISPB) no es dato personal y no tiene clase de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_CONTA_BANCARIA — Path

85% `conta_?(corrente|poupanca|bancaria|banco|salario|pagamento|deposito|credito|debito)` `cc_?(numero|num|nr)` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?conta` `num_?cta` `nr_?cta` `cta_?(corrente|bancaria)` `agencia(_?(conta|bancaria|numero|num|nr|dv))?` `ag_?(conta|bancaria)` `dv_?(conta|agencia)` `digito_?(conta|agencia)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account` `operacao_?conta`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; X y separadores se mantienen. Los dígitos verificadores no se recalculan: cada banco tiene su regla.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345-X	→	**31564-X**

8.20 Tarjeta de pago

BR_L1_CARTAO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_CARTAO — Path

85% `cartao(_?(credito|debito|numero|num|nr|pan))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?cartao` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `cc_?number`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_CARTAO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`BR_CARTAO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
5162 3062 1937 8829	→	**5162 3076 6490 1610**

8.21 Clave PIX

BR_L1_CHAVE_PIX

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La clave PIX es un CPF, un CNPJ, un correo, un teléfono en el formato `+5511987654321` o una clave aleatoria (un UUID).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_CHAVE_PIX — Path

90% `chave_?pix` `pix(_?(chave|key|destino|recebedor|pagador|favorecido))?` `chave_?(aleatoria|evp)` `evp` `pix_?key`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_CHAVE_PIX — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada tipo de clave se enmascara como su clase de datos: CPF y CNPJ con dígitos verificadores válidos, correo con `.test`, teléfono manteniendo el DDD, clave aleatoria manteniendo el formato hexadecimal. Una clave CPF y el CPF de la misma persona siguen coincidiendo.

`BR_CHAVE_PIX` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

`BR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_TELEFONE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`BR_CPF` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `dlpx-core:Brazil CPF` CHECK DIGIT
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Enmascara los nueve dígitos del CPF y recalcula los dos dígitos verificadores; un CPF guardado sin sus ceros a la izquierda vuelve con once dígitos.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_CNPJ_DV1` CHECK DIGIT
> >
> > Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_RAIZ` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
> >
> > > `BR_CNPJ_RAIZ` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> > >
> > > > `BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

`BR_CNPJ` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

`BR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
529.982.247-25	→	**410.719.628-33**
123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000	→	**951b0298-d33a-44c2-b413-745894460718**

8.22 Dirección IP

BR_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6. El Marco Civil de Internet obliga a los proveedores a guardar registros de conexión y de acceso, con la IP, que llevan al suscriptor.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_IP – Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acesso|login|remoto|publico)` `endereco_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_IP – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`BR_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_HEX` .

> `BR_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `BR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`200.147.67.142`	→	**`146.137.44.231`**

8.23 Identificador de dispositivo

BR_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores publicitarios, cookies y sesiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_DISPOSITIVO – Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `endereco_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|aparelho)` `dispositivo_?id` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sessao` `serial_?(aparelho|celular)`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_DISPOSITIVO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con los dígitos hexadecimales hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`BR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

8.24 Placa de vehículo

BR_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Placas del patrón antiguo, tres letras y cuatro dígitos (`ABC-1234`), y del patrón Mercosur, con una letra en la quinta posición (`BRA2E19`).

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_PLACA – Path
>
> 85% `placa(_?(veiculo|carro|moto|numero))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?placa` `placa_?mercosul` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

> FORMATO DEL VALOR BR_L1_PLACA – Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}\d[A-Z]\d{2}`	90%	
`[A-Z]{3}-?\d{4}`	80%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras pasan a letras y dígitos a dígitos, posición por posición, con el guion: el patrón de la placa se mantiene.

`BR_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM` .

> `BR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRA2E19	→	**WHM3Z25**
ABC-1234	→	**VLD-6328**

8.25 RENAVAM

BR_L1_RENAVAM

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código del Registro Nacional de Vehículos Automotores: once dígitos, el último verificador. Los números antiguos, de nueve dígitos, se completan con ceros.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_L1_RENAVAM — Path
>
> 90% `renavam` `cod_?renavam` `codigo_?renavam` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?renavam` `registro_?nacional_?(de_?)?veiculos`

CÓMO SE ENMASCARA

Los diez primeros dígitos se mapean y el dígito verificador se recalcula con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2, módulo 11. Todo RENAVAM enmascarado es válido, con once dígitos.

`BR_RENAVAM` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

> `BR_RENAVAM_VALIDO` CHECK DIGIT
>
> Enmascara los dígitos con `BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.
>
> > `BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
00639884962	→	**05594949808**

8.26 Chasis

BR_L1_CHASSI

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de identificación del vehículo (VIN) de 17 caracteres grabado en el chasis, y el número de motor.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_L1_CHASSI — Path
>
> 85% `chassi(_?(numero|num|nr))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?chassi` `vin` `numero_?motor` `n(r|u)_?motor`

> **FORMATO DEL VALOR** BR_L1_CHASSI — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9BWZZZ377VT004251	→	**3KVRMX584XM353424**

8.27 Inmueble

BR_L1_IMOVEL

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula en el registro de la propiedad, la inscripción inmobiliaria del IPTU y los códigos de inmuebles rurales — CAR, CCIR, NIRF, SNCR. Cada uno lleva al propietario por registros públicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_IMOVEL — Path

85% `matricula_?(do_?)?imovel` `matricula_?(cartorio|cri|registro)` `inscricao_?(imobiliaria|municipal_?imovel|iptu|cadastral)` `iptu(_?(numero|num|nr|inscricao))?` `indicacao_?fiscal` `codigo_?(car|ccir|nirf|sncr|incra)` `n(r|u)_?(car|ccir|nirf)` `car_?(imovel|rural)` `ccir` `nirf` `cib` `sncr`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123.456.7890-1	→	**061.766.2692-2**

8.28 Número de contrato y matrícula

BR_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, propuesta, protocolo, unidad consumidora e instalación, matrícula de empleado, servidor público (SIAPE) o alumno, credencial y código de cliente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_CONTRATO — Path

70% `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(contrato|apolice|proposta|matricula|carteirinha|protocolo|instalacao|uc|unidade_?consumidora|cliente|pedido_?cliente)` `contrato_?(numero|num|nr)` `matricula(_?(funcionario|func|empregado|servidor|aluno|associado))?` *(salvo cuando le sigue* `imovel`, `certidao`, `cartorio`, `cri`*)* `matr` `cod_?(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado|segurado|beneficiario)` `codigo_?(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado)` `id_?(cliente|funcionario|servidor|aluno|associado)` `unidade_?consumidora` `instalacao` `apolice` `carteirinha` `ra_?aluno` `registro_?academico` `siape`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.29 Usuario y redes sociales

BR_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, apodo y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login(_?(nome|usuario))?` `apelido` `nick(_?name)?` `alias` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `rede_?social` `arroba` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@maria_silva	→	**@cazua_zotro**

8.30 Credenciales

BR_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad, CVV, tokens, claves de API y respuestas secretas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L1_CREDENCIAL — Path

90% `senha` `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?senha` `senha_?hash` `pin` `codigo_?(seguranca|verificacao|acesso)` `cvv` `cvc` `token(_?(acesso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `chave_?api` `segredo` `secret` `otp` `frase_?secreta` `pergunta_?secreta` `resposta_?secreta`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas, y un hash enmascarado carácter a carácter todavía podría atacarse.

`BR_REDIGIR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Senha#2024	→	XXXXXXXXXX

8.31 Geolocalización

BR_L1_GEOLOCALIZACAO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, entregas y visitas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_GEOLOCALIZACAO — Path

85%	`lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacao|posicao)` `geolocalizacao` `gps(_?(localizacao|posicao|coordenadas))?` `localizacao_?gps`
50%	`long`

FORMATO DEL VALOR BR_L1_GEOLOCALIZACAO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-?([0-2]?\d|3[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(3[4-9]|[4-6]\d|7[0-4])\.\d{3,}`	90%	
`-(3[4-9]|[4-6]\d|7[0-4])\.\d{4,}`	60%	
`-?([0-2]?\d|3[0-3])\.\d{4,}`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se desplaza lejos.

`BR_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`-23.561414,-46.655881`	→	**`-23.522235,-46.651532`**

8.32 Texto libre

BR_L1_TEXTO_LIVRE

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, historiales de atención, reclamos, justificaciones y mensajes donde se escribe cualquier cosa — incluidos CPF, teléfono y nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L1_TEXTO_LIVRE — Path

60% `observac(ao|oes)` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotac(ao|oes)` `descricao_?` `(ocorrencia|atendimento|chamado|reclamacao|solicitacao|caso|fato)` `historico_?` `(atendimento|chamado|contato)` `relato` `parecer` `justificativa` `mensagem` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?livre)?` `detalhes` `resumo_?(atendimento|caso)` `reclamacao` `ocorrencia_?(descricao|texto)` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO BR_L1_TEXTO_LIVRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR BR_L1_TEXTO_LIVRE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2})`	70%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`\(?\d{2}\)?\s?9\d{4}-\d{4}`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: CPF y CNPJ (formateados o no), correo, teléfonos, tarjetas, CEP, placas e IP pasan a `[DADO]`; nombres y apellidos de la lista del Censo 2022 pasan a `[NOME]`. El resto del texto se mantiene.

`BR_TEXTO_LIVRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 12 patrones por `[DADO]`, y los 3302 términos de `br-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Souza, CPF 529.982.247-25, e-mail m.souza@gmail.com, tel (11) 98765-4321.`	→	**`Cliente [NOME], CPF [DADO], e-mail [DADO], tel (11) [DADO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. Brasil tiene 5.570 municipios, y 3.860 de ellos tenían menos de 20.000 habitantes en el Censo 2022; el menor, Serra da Saudade (MG), tenía 833. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

BR_L2_DATA_NASCIMENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_DATA_NASCIMENTO — Path

90% `dt_?nasc(imento)?` `data_?(de_?)?nasc(imento)?` `dat_?nasc` `d_?nasc` `nascimento` `dn` `dta_?nasc` `dtnasc` `datanasc(imento)?` `aniversario` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO BR_L2_DATA_NASCIMENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia cualquier lado. Edades y años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y el mismo nacimiento se desplaza igual en todas las tablas.

`BR_DATA_NASCIMENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

BR_L2_ANO_NASCIMENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_ANO_NASCIMENTO — Path

90% `ano_?(de_?)?nasc(imento)?` `an_?nasc` `nu_?ano_?nasc` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO BR_L2_ANO_NASCIMENTO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`BR_ANO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

BR_L2_IDADE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La edad en años, también grupo etario.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_L2_IDADE — Path
>
> 85% `idade(_?(anos|atual|paciente|cliente|obito|diagnostico|admissao|na_?data))?` `nu_?idade` `qt_?idade` `faixa_?etaria` `anos_?de_?idade` `age(_?(years|group))?`

> **TIPO DE DATO** BR_L2_IDADE — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien años o más pasan a 90: las edades raras identifican.

`BR_IDADE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fechas de eventos personales

BR_L2_DATA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **DATE SHIFT**

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, contratación y despido, jubilación, internación y alta, diagnóstico, parto, detención, expedición de documentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_DATA_EVENTO — Path

80% `dt_?(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|emissao_?rg|emissao_?(cnh|documento)|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao)data_?(do_?|de_?)?(obito|falecimento|casamento|divorcio|admissao|demissao|desligamento|contratacao|aposentadoria|internacao|alta|diagnostico|atendimento|consulta|parto|prisao|condenacao|expedicao|naturalizacao|vacinacao|cirurgia|acidente|afastamento|posse|exoneracao)date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO BR_L2_DATA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia cualquier lado.

`BR_DATA_EVENTO` **DATE SHIFT**

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

BR_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Feminino` / `Masculino`, `Mulher` / `Homem` o los códigos 1 y 2 del IBGE, del SUS y del eSocial.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biologico|nascimento|registro|paciente|cliente))?` `(tp|cs|co|cd|ds|sg|in|fl|id)_?sexo` `genero` *(salvo cuando le sigue* `identidade`, `autodeclarado`, `social` *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* `identity` *)*

VALORES CONOCIDOS BR_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`br-detectar-sexo.txt`	8	80%	feminino, masculino, fem, masc, mulher, homem
`br-detectar-sexo-letra.txt`	2	60%	f, m

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`.

`BR_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_SEXO_MULHER_HOMEM` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_SEXO_FEM_MASC` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-fem-masc.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Feminino**

9.6 Municipio

BR_L2_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | DATA CLEANSING

QUÉ ES

El municipio de residencia, de nacimiento (naturalidade) o de ocurrencia, por el nombre — solo o con el estado, `Bonito – MS`, `Bonito/MS`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_MUNICIPIO – Path
>
> 85% `municipio(_?(residencia|nascimento|endereco|domicilio|paciente|cliente|ocorrencia|notificacao|atendimento)?` *(salvo cuando le sigue* ***ibge***, ***cod***, ***codigo***, ***id****)* `(no|nm|ds|nome)_?(municipio|cidade)` `cidade(_?(residencia|nascimento|natal|endereco|cliente))?` `naturalidade` `local_?(de_?)?nascimento` `mun_?(res|resid|nasc|nascimento)` `city` `town` `localidade`

> FORMATO DEL VALOR BR_L2_MUNICIPIO – Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5165 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, …	80%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio con menos de 20.000 habitantes pasa al municipio más cercano del mismo estado con al menos 20.000; los mayores se mantienen. Vea *Dónde vive la gente*.

`BR_MUNICIPIO` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Serra da Saudade	→	**São Gotardo**
Borá – SP	→	**Paraguaçu Paulista – SP**
Campinas	→	**Campinas**

9.7 Código del municipio (IBGE)

BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El código de municipio del IBGE, con siete dígitos, o seis sin el dígito verificador, como en el DATASUS.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

85% `(cd|co|cod|codigo|id|nu)_?(municipio|mun|cidade)(_?(ibge|res|resid|residencia|nasc|nascimento|ocorrencia|notificacao))?` `(cd|co|cod|codigo)_?ibge(_?(municipio|mun|cidade))?` `ibge(_?(municipio|mun|cidade|codigo|cod))?` `municipio_?ibge` `geocodigo` `id_?mn_?resi` `id_?municip` `mun_?res_?ibge`

FORMATO DEL VALOR BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(1[1-7]|2[1-9]|3[1-35]|4[1-3]|5[0-3])\d{4,5})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de un municipio pequeño pasa al código del municipio que reemplaza su nombre. Los dos siguen coincidiendo.

`BR_CODIGO_MUNICIPIO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA` **DATA CLEANSING**
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `br-codigos-municipio-generalizados.txt` (7720 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3166600	→	**3162104**
350720	→	**353550**

9.8 CEP (código postal)

BR_L2_CEP

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Código de Direccionamiento Postal: región, subregión, sector, subsector, divisor de subsector y un sufijo de tres dígitos que identifica la vía o la localidad. En una ciudad grande, un CEP es un tramo de calle.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_CEP — Path

90%

```
cep(_?(residencia|residencial|comercial|cobranca|entrega|cliente|endereco|paciente|origem|destino))?
(nr|nu|num|numero|cd|co|cod)_?cep
codigo_?(de_?)?enderecamento_?postal
codigo_?postal
zip_?code
zip
postal_?code
```

FORMATO DEL VALOR BR_L2_CEP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{5}-\d{3})`	80%	
`0*(?:\d{2}\.\d{3}-\d{3})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los tres primeros dígitos — el sector postal — se mantienen, y los demás pasan a cero: `01310-100` pasa a `01300-000`. En una columna numérica, sin el cero a la izquierda, también.

`BR_CEP` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
01310-100	→	**01300-000**

9.9 Barrio

BR_L2_BAIRRO

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_BAIRRO — Path

85%

```
bairro(_?(residencia|endereco|cliente|entrega|cobranca))?
(no|nm|ds|nome)_?bairro
distrito_?residencia
localidade_?bairro
vila_?residencia
neighbou?rhood
```

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un nombre de barrio común en Brasil — Centro, Jardim América, Vila Nova —, sin relación con el original.

`BR_BAIRRO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `br-bairros.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Vila Madalena	→	**Jardim Esperança**

9.10 Zona y sección electoral

BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La zona y la sección donde vota la persona. Una sección reúne algunos cientos de electores de un mismo local de votación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL — Path

80% `zona_?(eleitoral)?` `secao_?(eleitoral)?` `zona_?secao` `nr_?(zona|secao)` `nu_?(zona|secao)` `local_?(de_?)?votacao`

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0245	→	**0409**

9.11 Nacionalidad

BR_L2_NACIONALIDADE

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad o el país de nacimiento. Entre los inmigrantes, venezolanos, haitianos, bolivianos y portugueses son los grupos mayores.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_NACIONALIDADE — Path

80% `nacionalidade` `pais_?(de_?)?(nascimento|origem|nacionalidade)` `cidadania` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONOCIDOS BR_L2_NACIONALIDADE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`br-detectar-nacionalidades.txt`	58	70%	Brasileira, Venezuelana, Haitiana, Boliviana, Portuguesa, Paraguaia

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la brasileña y las mayores comunidades extranjeras.

`BR_NACIONALIDADE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `br-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Senegalesa	→	**Venezuelana**

9.12 Estado civil

BR_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado civil como lo registran el IBGE y el eSocial — soltero, casado, unión estable, divorciado, separado, viudo —, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cd|co|tp|ds|in)_?estado_?civil` `situacao_?conjugal` `estciv` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR BR_L2_ESTADO_CIVIL – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Solteiro a, Casado a, União estável, Divorciado a, Separado a, Viúvo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado civil de la lista; un código de 1 a 5 sigue siendo un código de 1 a 5.

`BR_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Separado judicialmente	→	**União estável**
2	→	**4**

9.13 Ocupación

BR_L2_OCUPACAO

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La ocupación, profesión o cargo, en palabras o por el código de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO), `2235-10`. Una ocupación rara en un municipio pequeño identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L2_OCUPACAO — Path

80%	`ocupacao` `profissao` `cbo` `(cd|co|cod|codigo)_?(cbo|ocupacao|profissao)` `cargo_?(funcionario|atual|ocupado)` `funcao_?(exercida|funcionario)` `atividade_?profissional` `occupation` `profession` `job_?title`
50%	`cargo` `funcao`

CÓMO SE ENMASCARA

Un texto se reemplaza por una ocupación común; un código CBO de seis dígitos por un código CBO común; `2235-10` se mapea dígito a dígito.

`BR_OCUPACAO_OU_CBO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_OCUPACAO`.

> `BR_CBO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 34 valores de `br-cbo.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_OCUPACAO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `br-ocupacoes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Coordenadora de operações regionais	→	**Do lar**
2235-10	→	**0208-89**

9.14 Empleador

BR_L2_EMPREGADOR

NOMBRE DE COLUMNA · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o del organismo donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_EMPREGADOR — Path

80% `empregador(_?(nome|razao_?social))?` `(nome|nm|no)_?empregador` `empresa_?(onde_?trabalha|trabalho|empregadora|atual)` `local_?(de_?)?trabalho` `empregadora` `razao_?social_?empregador` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`BR_EMPREGADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `br-empregadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Petróleo Brasileiro S.A.	→	**Associação Mãos Solidárias**

9.15 Escolaridad

BR_L2_ESCOLARIDADE

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo como lo registran el IBGE y el eSocial, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_ESCOLARIDADE — Path

80% `escolaridade` `grau_?(de_?)?instrucao` `grau_?instr` `nivel_?(de_?)?(escolaridade|instrucao|ensino)` `(cd|co|tp|ds)_?escolaridade` `instrucao` `formacao_?academica` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR BR_L2_ESCOLARIDADE — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Sem instrução, Fundamental incompleto, Fundamental completo, Médio incompleto, Médio completo, Superior incompleto, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`BR_ESCOLARIDADE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ESCOLARIDADE_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_ESCOLARIDADE_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolaridade-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_ESCOLARIDADE_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-escolaridade.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pós-doutorado	→	**Sem instrução**

9.16 Escuela o institución educativa

BR_L2_ESCOLA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La escuela, facultad o universidad, por el nombre o por el código del INEP.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_ESCOLA — Path

75% `escola(_?(nome|atual|origem))?` `(nome|nm|no)_?(escola|instituicao_?ensino|faculdade|universidade)` `instituicao_?(de_?)?ensino` `faculdade` `universidade` `colegio` `(cd|co)_?(inep|entidade|escola)` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`BR_ESCOLA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Escola Estadual Doutor Arnaldo	→	**Escola Estadual Professora Maria José**

9.17 Dependientes e hijos

BR_L2_DEPENDENTES

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de dependientes, hijos o habitantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L2_DEPENDENTES — Path

80% `dependentes` `qt_?(dependentes|filhos|dep)` `qtd_?(dependentes|filhos)` `quantidade_?(de_?)?(dependentes|filhos)` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(de_?)?(dependentes|filhos)` `filhos` `moradores_?(no_?)?domicilio` `qt_?moradores` `number_?of_?children` `dependents`

> **TIPO DE DATO** `BR_L2_DEPENDENTES – Type`
>
> Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima de 5 pasan a 5. Las familias muy grandes son raras, y un conteo raro identifica.

`BR_CONTAGEM_LIMITADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos personales sensibles

Las categorías del art. 5, II que no son datos de salud — que tienen grupo propio: origen racial o étnico, convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicato o a organización de carácter religioso, filosófico o político, vida sexual, datos genéticos y biométricos — y, más allá de la lista, la orientación sexual y la identidad de género, que exponen a las mismas discriminaciones. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera S/N sigue siendo bandera, un código numérico se reemplaza por otro código del mismo catálogo y cualquier otro valor por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Não informado`.

10.1 Color o raza

BR_L3_RACA_COR

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El color o raza autodeclarado en las categorías del IBGE — en el Censo 2022, parda 45,3%, blanca 43,5%, negra 10,2%, indígena 0,8% y amarilla 0,4% —, en palabras o con los códigos 1 a 5 y 9 usados en el SUS y el eSocial. El origen racial es dato sensible (art. 5, II).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_RACA_COR — Path

95% `raca(_?cor)?` `cor(_?raca)?` `raca_?etnia` `(cd|co|cs|tp|ds|id|in)_?(raca|cor|raca_?cor)` `autodeclaracao_?(racial|raca|cor)` `cor_?da_?pele` `etnia_?racial` `race` `ethnicity`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_RACA_COR — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena, Não declarada, …	90%	
Uno de 7 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — 1, 2, 3, 4, 5, 6, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se reemplaza por otro código del catálogo; cualquier otro valor por una categoría del IBGE.

`BR_RACA_COR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_RACA_COR_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_RACA_COR_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_RACA_COR_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Parda	→	**Não declarada**
3	→	**5**

10.2 Pueblo indígena y comunidad tradicional

BR_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo indígena — el Censo 2022 contó 1.694.836 indígenas de 391 etnias; los más numerosos son tikúna, kokama, makuxí y guaraní kaiowá —, la comunidad quilombola o tradicional y la aldea, muchas veces como bandera S/N.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_L3_ETNIA — Path

90% `etnia` *(salvo cuando le sigue* `racial` *)* `povo(_?indigena)?` `etnia_?indigena` `(cd|co|ds|no)_?etnia` `comunidade_?(tradicional|quilombola|indigena)` `quilombola` `aldeia` `terra_?indigena` `povo_?tradicional` `indigena` `lingua_?indigena` `ethnic_?group` `indigenous`

FORMATO DEL VALOR — BR_L3_ETNIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 47 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Tikúna, Kokama, Makuxí, Guarani Kaiowá, Guajajara, Terena, …	90%	
Uno de 7 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sim, não, y, 0, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera en su vocabulario y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista.

`BR_ETNIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ETNIA_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_ETNIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-etnias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Krenak	→	**Guarani Nhandeva**
S	→	**S**

10.3 Religión

BR_L3_RELIGIAO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión o la iglesia. En el Censo 2022, entre las personas de 10 años o más, el 56,7% se declaró católico, el 26,9% evangélico, el 9,3% sin religión, el 1,8% espírita y el 1,0% de umbanda o candomblé.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_RELIGIAO — Path

95% `religiao` `crenca_?religiosa` `convicc?ao_?religiosa` `confissao_?religiosa` `(cd|co|ds|tp)_?religiao` `igreja(_?(frequenta|membro|nome))?` `denominacao_?religiosa` `culto` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_RELIGIAO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 45 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica Apostólica Romana, Evangélica, Evangélica pentecostal, Evangélica de missão, Espírita, Umbanda, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`BR_RELIGIAO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_RELIGIAO_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_RELIGIAO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `br-religioes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Adventista do Sétimo Dia	→	**Candomblé**

10.4 Convicciones y organizaciones religiosas, filosóficas o políticas

BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas y morales, objeción de conciencia y la afiliación a una organización de carácter religioso, filosófico o político — una orden religiosa, la masonería, un movimiento social —, que la LGPD lista aparte de la religión y el partido.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO — Path

90% `convicc?ao_?(filosofica|moral|politica)` `crenca_?(filosofica|pessoal)` `escusa_?(de_?)?consciencia` `objecao_?(de_?)?consciencia` `maconaria` `loja_?maconica` `ordem_?(religiosa|filosofica)` `organizacao_?(religiosa|filosofica|politica)` `filiacao_?(religiosa|filosofica)` `associacao_?(religiosa|filosofica)` `movimento_?(social|politico|religioso)` `grupo_?(religioso|filosofico)` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Não informado`. Banderas y códigos conservan su forma.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Recusa transfusão de sangue`	→	**`Não informado`**

10.5 Opinión política

BR_L3_OPINIAO_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Posicionamiento político, ideología e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_OPINIAO_POLITICA — Path

90% `opiniao_?politica` `posicionamento_?politico` `orientacao_?politica` `preferencia_?(politica|partidaria)` `ideologia(_?politica)?` `intencao_?(de_?)?voto` `voto_?(pretendido|intencao)` `espectro_?politico` `political_?(opinion|view|orientation)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_OPINIAO_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Esquerda, Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Direita, Sem preferência, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, sin preferencia.

`BR_OPINIAO_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `br-opinioes-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Conservador	→	**Centro-esquerda**

10.6 Afiliación partidaria

BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido al que la persona está afiliada, por la sigla, el nombre o el número de lista. El TSE tenía 30 partidos registrados en septiembre de 2026.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Path

95% `filiacao_?partidaria` `partido(_?politico)?(_?(filiacao|sigla|nome|numero))?` `sigla_?partido` `(cd|co|sg|nm|nr)_?partido` `filiado_?(a_?)?partido` `militancia` `militante` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 69 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — MDB, Movimento Democrático Brasileiro, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PT, Partido dos Trabalhadores, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una sigla pasa a otra sigla, un número a otro número y un nombre a otro nombre de la lista de partidos registrados; una bandera sigue siendo bandera.

`BR_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_PARTIDO_NOME`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_PARTIDO_NUMERO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-numeros.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_PARTIDO_SIGLA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-siglas.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_PARTIDO_NOME` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `br-partidos-nomes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PT	→	**MISSÃO**
Partido Trabalhista Brasileiro	→	**Democracia Cristã**

10.7 Afiliación sindical

BR_L3_FILIACAO_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la condición de sindicalizado, la contribución o cuota sindical descontada en nómina y la central sindical.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_FILIACAO_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nome|filiado|filiacao|categoria|sigla|cnpj))?` `sindicalizado` `filiacao_?sindical` `filiado_?sindicato` `contribuicao_?(sindical|assistencial|confederativa)` `mensalidade_?sindical` `desconto_?sindical` `imposto_?sindical` `central_?sindical` `entidade_?sindical` `delegado_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_FILIACAO_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sindicato dos Bancários de SP	→	**Não informado**
S	→	**S**

10.8 Datos genéticos

BR_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de exámenes genéticos y de ADN, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo, tamizaje neonatal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_GENETICO — Path

90% `dna` `adn` `genetic[oa]s?` `dados?_?geneticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `exame_?genetico` `teste_?(genetico|de_?dna|paternidade)` `perfil_?genetico` `mutacao(_?genetica)?` `brca[12]?` `cariotipo` `triagem_?neonatal` `teste_?do_?pezinho` `painel_?genetico` `snp` `haplotipo` `genetic[a-z_]*` `genome`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`BR_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	**XXXXXXXXXXXXXX**

10.9 Datos biométricos

BR_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella, rostro, iris y voz de control horario, prueba de vida, apertura de cuentas y torniquetes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometri[a-z_]*` `digita(l|is)(_?(template|polegar|indicador|hash|imagem))?` `impressao_?digital` `template_?(facial|digital|biometrico)` `face_?(template|hash|id|encoding)` `reconhecimento_?facial` `facial_?(template|hash|embedding)` `iris(_?(template|scan))?` `retina` `voz_?(template|biometrica)` `assinatura_?(biometrica|digitalizada)` `palma_?mao` `fingerprints?` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO BR_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`BR_REDIGIR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.10 Orientación sexual

BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La orientación sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Path

95% `orientacao_?sexual` `orient_?sexual` `(cd|co|ds|tp)_?orientacao_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterossexual, Gay, Lésbica, Bissexual, Pansexual, Assexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`BR_ORIENTACAO_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-orientacoes-sexuais.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homossexual	→	**Pansexual**

10.11 Vida sexual

BR_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, inicio de la vida sexual — dato referente a la vida sexual, sensible por el art. 5, II.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90% `vida_?sexual` `atividade_?sexual` `comportamento_?sexual` `pratica_?sexual` `parceiros?_?sexua(l|is)` `n(r|u|um)_?parceiros` `sexualmente_?ativ[oa]` `inicio_?(da_?)?vida_?sexual` `relacao_?sexual` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ativa	→	**Não informado**

10.12 Identidad de género

BR_L3_IDENTIDADE_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad de género autodeclarada. No está en la lista del art. 5, II, pero expone a las mismas discriminaciones. El nombre social queda en la clase de datos de nombre completo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_L3_IDENTIDADE_GENERO — Path

95% `identidade_?(de_?)?genero` `(cd|co|ds|tp)_?identidade_?genero` `genero_?(autodeclarado|social)` `transgenero` `pessoa_?trans` `pronomes?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR BR_L3_IDENTIDADE_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mulher cisgênero, Homem cisgênero, Mulher trans, Homem trans, Travesti, Não binário, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`BR_IDENTIDADE_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

> `BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgênero	→	**Prefere não informar**

PARTE 11

Datos de salud

El dato referente a la salud es dato personal sensible (art. 5, II). La ley prohíbe compartir datos de salud entre responsables con el objetivo de obtener ventaja económica, salvo en servicios de salud y asistencia farmacéutica, y prohíbe a las operadoras de planes de salud usarlos para selección de riesgos (art. 11, §§ 4 y 5). Los estudios de salud pública deben anonimizar o seudonimizar los datos siempre que sea posible (art. 13). El grupo cubre lo que guardan los sistemas de salud, las operadoras, los laboratorios y RR. HH. (salud ocupacional).

11.1 Tarjeta Nacional de Salud

BR_SAUDE_CNS

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de la Cartão Nacional de Saúde (tarjeta del SUS): quince dígitos cuya suma ponderada, con pesos de 15 a 1, es múltiplo de 11. El definitivo empieza con 1 o 2 y es el PIS de la persona seguido de `000` o `001` y un dígito; el provisorio empieza con 7, 8 o 9.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_CNS — Path

90% `cns[a-z0-9_]*` `cartao_?(nacional_?)?(de_?)?saude` `cartao_?sus` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(cns|cartao_?sus)` `(co|cd|nu)_?cns_?(paciente|usuario|cidadao|profissional)?` `cns_?(paciente|usuario|cidadao|profissional)` `carteira_?sus`

FORMATO DEL VALOR BR_SAUDE_CNS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:[12789]\d{2}\s?\d{4}\s?\d{4}\s?\d{4})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

En el definitivo, los once primeros dígitos se enmascaran con el algoritmo del PIS — el CNS enmascarado sigue llevando el PIS enmascarado — y el final se recalcula. Todo CNS definitivo enmascarado es válido. El provisorio se enmascara dígito a dígito, manteniendo el primero.

`BR_CNS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS` .

- `BR_CNS_VALIDO` STRING ALGORITHM CHAIN

  Aplica `BR_CNS_CORPO` → `BR_CNS_DV` , en este orden.

  - `BR_CNS_CORPO` REGEX DECOMPOSE

    Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

    - `BR_PIS_VALIDO` CHECK DIGIT

      Enmascara los dígitos con `BR_PIS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2` .

      - `BR_PIS_CORPO` REGEX DECOMPOSE

        Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

        - `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

          Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

  - `BR_CNS_DV` STRING ALGORITHM CHAIN

> Aplica `BR_CNS_DV_P1` → `BR_CNS_DV_P2` → `BR_CNS_DV_P3` → `BR_CNS_DV_P4` → `BR_CNS_DV_P5` → `BR_CNS_DV_P6`, en este orden. Está formado por 12 algoritmos que repiten el mismo paso posición por posición; cada uno está en el Apéndice A.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
120564125470008	→	**113811042790001**

11.2 Identificadores de salud

BR_SAUDE_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de expediente, atención, internación (AIH), guía TISS, credencial del plan de salud, receta y notificación del SINAN.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_IDENTIFICADOR — Path

85% `prontuario(_?(numero|num|nr|eletronico))?` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(prontuario|atendimento|internacao|aih|guia|carteirinha|beneficiario_?plano|registro_?paciente)` `aih` `autorizacao_?(de_?)?internacao` `numero_?(da_?)?guia` `guia_?(tiss|sadt|internacao)` `carteirinha_?(plano|convenio|saude)` `matricula_?(convenio|plano)` `cod_?(beneficiario|paciente)_?(ans|plano|convenio)` `registro_?(do_?)?paciente` `id_?paciente` `codigo_?paciente` `n(r|u)_?receita` `receita_?(numero|controlada)` `notificacao_?(sinan|numero)` `nu_?notific` `laudo_?(numero|nr)`

55% `atendimento` `internacao` `guia` `episodio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PRONT-2024-00123	→	**TVAQH-6080-27071**

11.3 Diagnóstico y CIE

BR_SAUDE_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por el código de la CIE-10, con punto (`F33.1`) o sin él, como en el DATASUS (`F331`); causas de licencia, internación y defunción, comorbilidades y alergias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagnostico[a-z_]*` `cid(_?(10|11|principal|secundario|obito|afastamento|atestado|internacao))?` `(cd|co|ds)_?cid` `cid_?(cd|co|ds)` `hipotese_?diagnostica` `doenca[a-z_]*` `agravo` `comorbidade[a-z_]*` `patologia` `condicao_?(de_?)?saude` `causa_?(do_?)?(obito|afastamento|internacao|basica)` `motivo_?(do_?)?(afastamento|atestado|internacao|consulta)` `queixa_?principal` `alergias?` `doencas?_?pre_?existentes?` `historico_?(medico|clinico|familiar)` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR BR_SAUDE_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE pasa a otro código común en el mismo formato, y un texto a un diagnóstico común: `F33.1` puede pasar a `J06.9`. Así un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como categoría.

`BR_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

> `BR_CID10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `br-cid10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CID10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `br-cid10.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B20	→	**S60**

11.4 Medicamentos

BR_SAUDE_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados, dispensados o de uso continuo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo revelan un diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(uso|prescrito|continuo|nome|dispensado))?` `remedios?` `farmacos?` `principio_?ativo` `prescricao(_?medicamento)?` `posologia` `receita_?(medicamento|item)` `uso_?continuo` `(cd|co|ds|no)_?medicamento` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR BR_SAUDE_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 53 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Losartana potássica, Metformina, Omeprazol, Sinvastatina, Hidroclorotiazida, Dipirona, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`BR_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `br-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Captopril`**

11.5 Texto clínico

BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, evolución, examen físico, informes, resumen de alta y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnese` `evolucao(_?(clinica|medica|enfermagem))?` `historia_?(clinica|da_?doenca_?atual)` `hda` `exame_?fisico` `conduta(_?medica)?` `plano_?terapeutico` `sumario_?(de_?)?alta` `resumo_?(de_?)?alta` `laudo(_?(texto|descricao|medico))?` `prescricao_?texto` `notas?_?(clinicas|medicas|enfermagem)` `observac(ao|oes)_?(clinicas?|medicas?|enfermagem)` `triagem(_?texto)?` `epicrise` `parecer_?medico` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DATO BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo Free Text Redaction del texto libre: CPF, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico se mantiene — si no debe estar en la copia, suprima la columna.

`BR_TEXTO_LIVRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 12 patrones por `[DADO]`, y los 3302 términos de `br-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Souza, CPF 529.982.247-25, atendido por cefaleia.`	→	**`Paciente [NOME], CPF [DADO], atendido por cefaleia.`**

11.6 Resultados de exámenes

BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y pruebas — VIH, carga viral, glucemia, embarazo, toxicológico —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME — Path

80% `resultado_?(do_?)?(exame|teste|laboratorio|laboratorial|hiv|covid|pcr|sorologia|biopsia|glicemia)` `exame_?(resultado|laboratorial)` `hiv(_?(status|resultado|teste))?` `carga_?viral` `cd4` `glicemia` `hemoglobina_?glicada` `hba1c` `colesterol` `imc` `pressao_?arterial` `pa_?(sistolica|diastolica)` `teste_?(de_?)?gravidez` `toxicologico` `antidoping` `sorologia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `teste`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reagente	→	**Suaqunwi**

11.7 Grupo sanguíneo

BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO – Path

90% `tipo_?sangu[ií]neo` `grupo_?sangu[ií]neo` `tipagem_?sangu[ií]nea` `fator_?rh` `abo(_?rh)?` `tipo_?(de_?)?sangue` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` **SECURE LOOKUP**

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0–**

11.8 Discapacidad

BR_SAUDE_DEFICIENCIA

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El tipo de discapacidad — física, visual, auditiva, intelectual, mental o psicosocial, múltiple —, la condición de persona con discapacidad (Ley 13.146/2015) y el informe correspondiente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_DEFICIENCIA – Path

90% `deficiencia[a-z_]*` `(tp|cd|co|ds|in|fl)_?deficiencia` `pcd` `pessoa_?com_?deficiencia` `portador_?(de_?)?(deficiencia|necessidades_?especiais)` `necessidades?_?especia(l|is)` `laudo_?pcd` `mobilidade_?reduzida` `tea` `autismo` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR BR_SAUDE_DEFICIENCIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Mental ou psicossocial, Múltipla, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un tipo de la lista.

`BR_DEFICIENCIA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_DEFICIENCIA_LISTA`.

> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_DEFICIENCIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `br-deficiencias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Transtorno do espectro autista`	→	**`Auditiva`**

11.9 Salud ocupacional

BR_SAUDE_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Lo que RR. HH. guarda de la salud del empleado: el resultado del certificado de salud ocupacional (ASO), la comunicación de accidente de trabajo (CAT), certificados médicos, licencias y ausencias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_OCUPACIONAL — Path

85% `aso(_?(resultado|conclusao|parecer))?` `atestado_?(de_?)?saude_?ocupacional` `aptidao(_?(medica|laboral))?` `resultado_?(do_?)?aso` `parecer_?(medico_?)?ocupacional` `cat(_?(numero|tipo|acidente))?` `comunicacao_?(de_?)?acidente_?(de_?)?trabalho` `acidente_?(de_?)?trabalho` `afastamento_?(medico|inss|doenca|motivo)` `licenca_?(medica|saude|maternidade)` `atestado_?medico` `dias_?(de_?)?atestado` `motivo_?afastamento`

FORMATO DEL VALOR BR_SAUDE_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, inapto, apto com restrições, apto com restricao, inapto temporariamente	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una aptitud se reemplaza por otra de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; la CIE de la licencia cae en la clase de datos de diagnóstico.

`BR_SAUDE_OCUPACIONAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`.

> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `br-aptidao.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Inapto temporariamente`	→	**`Inapto`**

11.10 Salud sexual y reproductiva

BR_SAUDE_REPRODUTIVA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, edad gestacional, fecha de la última menstruación, control prenatal, parto, aborto, anticoncepción, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_SAUDE_REPRODUTIVA — Path
>
> **90%** `gestante` `gravidez` `gestacao` `idade_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestacao` `dum` `data_?(da_?)?ultima_?menstruacao` `pre_?natal` `aborto` `abortamento` `parto(_?tipo)?` `tipo_?(de_?)?parto` `puerperio` `metodo_?contraceptivo` `contracepcao` `anticoncepcao` `planejamento_?familiar` `fertilidade` `infertilidade` `fertilizacao` `fiv` `ist` `dst` `infeccoes?_?sexualmente_?transmissive(l|is)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12 semanas de gestação`	→	**`Não informado`**
`S`	→	**`S`**

11.11 Salud mental

BR_SAUDE_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, CAPS, intento de suicidio, dependencia química.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BR_SAUDE_MENTAL — Path
>
> 90% `saude_?mental` `transtorno[a-z_]*` `psiquiatri[a-z_]*` `psicolog[a-z_]*` `depressao` `ansiedade` `suicid[a-z_]*` `autolesao` `automutilacao` `dependencia_?(quimica|alcool|drogas)` `uso_?(de_?)?(alcool|drogas|substancias)` `alcoolismo` `tabagismo` `caps(_?(ad|i))?` `internacao_?psiquiatrica` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Não informado`.

`BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Transtorno bipolar`	→	**`Não informado`**

PARTE 12

Datos financieros y de crédito

La LGPD no los llama sensibles, pero la vida financiera de una persona está protegida por el secreto bancario (Ley Complementaria 105/2001), las bases de datos de crédito tienen ley propia (Ley 12.414/2011) y la protección del crédito es una base legal propia (art. 7, X). Y varios de estos datos revelan datos sensibles: la especie de un beneficio del INSS dice si la persona está incapacitada, tiene una discapacidad o tuvo un hijo, y un beneficio del Bolsa Família o un tramo del Cadastro Único dicen que es pobre. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

12.1 Crédito y registros negativos

BR_FIN_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Score de crédito (0 a 1.000), registro negativo, restricción, protesto, días de atraso y situación del contrato.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_CREDITO — Path

90% `score(_?(credito|serasa|spc|boa_?vista|quod|interno))?` `pontuacao_?(de_?)?credito` `rating_?(de_?)?credito` `risco_?(de_?)?credito` `nota_?(de_?)?credito` `cadastro_?positivo` `negativad[oa]` `negativacao` `restricao(_?(cpf|credito|spc|serasa))?` `protesto` `inadimplen(te|cia)` `dias_?(de_?)?atraso` `atraso_?dias` `situacao_?(do_?)?(credito|contrato|pagamento)` `classificacao_?risco` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos con la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una situación se reemplaza por otra de la lista.

`BR_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SITUACAO_CREDITO` .

> `BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `BR_SITUACAO_CREDITO` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-situacoes-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Negativado no Serasa	→	**Atraso de 90 dias**
745	→	**471**

12.2 Deudas

BR_FIN_DIVIDA

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldo deudor, monto en atraso, cuotas y límites de crédito.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** BR_FIN_DIVIDA — Path
>
> 85% `saldo_?devedor` `valor_?(da_?)?(divida|debito|parcela|financiamento|emprestimo|em_?atraso|atrasado)` `vl_?(divida|debito|parcela|saldo_?devedor|atraso)` `divida(_?total)?` `debito_?total` `limite_?(de_?)?credito` `limite_?cartao` `prestacao` `parcela(_?mensal)?` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> **TIPO DE DATO** BR_FIN_DIVIDA — Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8500	→	**5134**

12.3 Ingresos y salario

BR_FIN_RENDA

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Salario, remuneración, haberes e ingreso mensual o familiar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_RENDA – Path

85% `salario(_?(base|bruto|liquido|mensal|contratual))?` `vl_?(salario|renda|remuneracao|provento)` `renda(_?(mensal|familiar|bruta|liquida|per_?capita|comprovada|presumida))?` `remuneracao` `proventos` `vencimentos?(_?basico)?` `faturamento_?(mensal|anual)_?(pf|pessoa)` `rendimento(_?(mensal|anual|tributavel))?` `ganho_?mensal` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO BR_FIN_RENDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3200	→	**6046**

12.4 Patrimonio

BR_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Valor de inmuebles y bienes, saldos en cuenta, ahorro, inversiones y FGTS.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(liquido|total))?` `valor_?(do_?)?(imovel|patrimonio|bens|veiculo|venal|investimento|aplicacao)` `vl_?(imovel|patrimonio|bens|venal|investimento|aplicacao)` `saldo_?(conta|poupanca|investimento|aplicacao|fgts)` `bens_?(e_?direitos|declarados)` `declaracao_?(de_?)?bens` `saldo_?fgts` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO BR_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
185000	→	**477515**

12.5 Monto de beneficio y pensión

BR_FIN_VALOR_BENEFICIO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Monto de jubilación, pensión, subsidio, BPC y pensión alimenticia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_FIN_VALOR_BENEFICIO — Path

90% `valor_?(do_?)?(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bolsa|bpc)` `vl_?(beneficio|aposentadoria|pensao|auxilio|bpc)` `renda_?mensal_?inicial` `rmi` `pensao_?alimenticia` `aposentadoria_?valor` `pension_?amount`

TIPO DE DATO — BR_FIN_VALOR_BENEFICIO — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1800	→	**7193**

12.6 Especie de beneficio del INSS

BR_FIN_BENEFICIO_INSS

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La especie del beneficio previsional o asistencial, en palabras o en código: 31 y 91 (incapacidad temporal), 32 y 92 (incapacidad permanente), 80 (licencia por maternidad), 87 y 88 (BPC a la persona con discapacidad y al adulto mayor), 41 y 42 (jubilaciones), 21 (pensión por fallecimiento). Varias especies revelan una enfermedad, una discapacidad o un embarazo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_FIN_BENEFICIO_INSS — Path

90% `especie_?(do_?)?beneficio` `(cd|co|tp|ds)_?especie(_?beneficio)?` `tipo_?(de_?)?beneficio(_?(inss|previdenciario))?` `beneficio_?(inss|previdenciario)(_?(tipo|especie))?` `natureza_?beneficio` `b(31|91|32|92|87|88|41|42)`

FORMATO DEL VALOR BR_FIN_BENEFICIO_INSS — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 27 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Aposentadoria por idade, Aposentadoria por tempo de contribuição, Aposentadoria especial, Aposentadoria por incapacidade permanente, Auxílio por incapacidade temporária, Auxílio-acidente, …	80%	
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — 21, 31, 32, 36, 41, 42, …	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se reemplaza por otro código de especie; un texto por otra especie de la lista.

`BR_BENEFICIO_INSS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`.

> `BR_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `br-beneficios-inss-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_BENEFICIO_INSS_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `br-beneficios-inss.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Auxílio-reclusão	→	**BPC ao idoso**
31	→	**88**

12.7 Número de beneficio

BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

El número de beneficio (NB) del INSS, `123.456.789-0`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO — Path

85% `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(do_?)?beneficio` `nb(_?(inss|beneficio))?` `numero_?beneficio_?inss` `beneficio_?numero` `matricula_?(inss|beneficio)`

FORMATO DEL VALOR BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d)`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo formato y separadores.

`BR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123.456.789-0	→	**171.367.811-5**

12.8 Programas sociales

BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La participación en programas sociales y en el Cadastro Único — Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energía, Minha Casa, Minha Vida, Garantia-Safra, Seguro-Defeso —, muchas veces como bandera S/N.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `bolsa_?familia` `beneficiario_?(bolsa|programa|bpc|auxilio)` `programa_?(social|governo|transferencia_?renda)` `auxilio_?(brasil|emergencial|gas)` `cad_?unico` `cadunico` `cadastro_?unico` `inscrito_?cadunico` `pe_?de_?meia` `tarifa_?social` `bpc` `loas` `minha_?casa_?minha_?vida` `mcmv` `seguro_?defeso` `garantia_?safra` `transferencia_?(de_?)?renda` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás dos Brasileiros, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, …	80%	
Uno de 7 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sim, não, y, 0, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`BR_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

`BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `br-programas-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Auxílio Brasil	→	**Minha Casa, Minha Vida**
S	→	**S**

12.9 Tramo de ingresos y clase social

BR_FIN_FAIXA_RENDA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los tramos del Cadastro Único (pobreza extrema, pobreza, bajos ingresos), las clases del Critério Brasil (A, B1, B2, C1, C2, DE), deciles y quintiles de ingreso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_FAIXA_RENDA — Path

90% `faixa_?(de_?)?renda(_?(familiar|per_?capita|cadunico))?` `faixa_?salarial` `classe_?(social|economica|socioeconomica)` `criterio_?brasil` `nivel_?socioeconomico` `situacao_?(de_?)?(pobreza|vulnerabilidade)` `pobreza` `extrema_?pobreza` `vulnerabilidade_?social` `renda_?per_?capita_?faixa` `quintil` `decil` `income_?(bracket|quintile|decile)`

FORMATO DEL VALOR BR_FIN_FAIXA_RENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — extrema pobreza, pobreza, baixa renda, acima de meio salário mínimo, classe a, classe b, …	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propia notación: un tramo por otro tramo, una clase por otra clase, un decil por otro decil.

`BR_FAIXA_RENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_FAIXA_CADUNICO`.

> `BR_QUINTIL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_DECIL_ALTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-decil-alto.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_DECIL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-decil.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_CLASSE_SOCIAL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-classes-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FAIXA_CADUNICO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Extrema pobreza`	→	**`Extrema pobreza`**
`Classe C1`	→	**`Classe B2`**

12.10 Condición de la vivienda

BR_FIN_MORADIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda — propia pagada o en pago, alquilada, cedida, ocupación.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA BR_FIN_MORADIA – Path
>
> **90%** `condicao_?(de_?)?(ocupacao|moradia)` `situacao_?(do_?)?(domicilio|imovel|moradia)` `tipo_?(de_?)?moradia` `posse_?(do_?)?imovel` `imovel_?(proprio|alugado)` `reside_?em_?imovel` `moradia_?(propria|alugada)` `domicilio_?(proprio|alugado)` `housing_?tenure`

> FORMATO DEL VALOR BR_FIN_MORADIA – Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Próprio quitado, Próprio em pagamento, Alugado, Cedido, Ocupação, Outra, …	60%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista.

`BR_MORADIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_MORADIA_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

> `BR_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_S_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `BR_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_MORADIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-condicoes-moradia.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Invasão	→	**Outra**

PARTE 13

Antecedentes penales y procesos

Fuera de la lista del art. 5, II, pero entre los datos que más exponen a la discriminación: exigir antecedentes a un candidato a un empleo sin justificación genera daño moral presunto (TST, IRR Tema 1), y la LGPD solo deja de aplicarse cuando el tratamiento es exclusivamente para seguridad pública o para la investigación y persecución de infracciones penales (art. 4, III). En una empresa, estos datos reciben el mismo cuidado que los sensibles.

13.1 Antecedentes penales

BR_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Certificado y hoja de antecedentes, condenas, imputación, tipo de delito, situación carcelaria, régimen de cumplimiento, monitoreo electrónico, medidas socioeducativas y órdenes de detención.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — BR_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(criminais|criminal|penais))?` `certidao_?(de_?)?antecedentes` `atestado_?(de_?)?antecedentes` `folha_?(de_?)?antecedentes` `ficha_?criminal` `registro_?criminal` `condenac(ao|oes)(_?(criminal|penal))?` `condenado` `crime(_?(tipo|natureza))?` `tipo_?(de_?)?crime` `delito` `infracao_?penal` `artigo_?(penal|cp)` `tipificacao_?penal` `indiciamento` `indiciado` `reincidente` `situacao_?(prisional|carceraria|penal)` `regime_?(prisional|de_?cumprimento)` `preso` `presidiario` `egresso_?(prisional|sistema)` `medida_?socioeducativa` `tornozeleira` `monitoramento_?eletronico` `mandado_?(de_?)?prisao` `criminal_?record`

55% `situacao_?processual` `resultado_?(do_?)?processo` `sentenca`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una situación genérica de la lista — sin registro, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`BR_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `BR_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `BR_FLAG_SIM_NAO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `BR_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`BR_ANTECEDENTES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Condenado por furto em 2019`	→	**`Não informado`**

13.2 Número de proceso

BR_PENAL_PROCESSO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número único de proceso del Poder Judicial (Resolução CNJ 65/2008), `0001234-56.2023.8.26.0100`: secuencia, dígitos verificadores, año, rama de la Justicia, tribunal y origen. Los procesos se consultan en los portales de los tribunales y llevan a las partes. También denuncias policiales, investigaciones y actas circunstanciadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA BR_PENAL_PROCESSO – Path

90% `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(do_?)?processo(_?(judicial|criminal|penal|cnj|trabalhista))?` `processo_?(judicial|criminal|penal|cnj|numero|trabalhista)` `numeracao_?unica` `(nr|nu|num)_?cnj` `n(r|u|um|o|ro|umero)_?(bo|boletim|boletim_?ocorrencia|inquerito|ip|termo_?circunstanciado|tco|execucao_?penal|mandado)` `boletim_?(de_?)?ocorrencia` `inquerito(_?policial)?(_?numero)?` `autos_?(numero|n)`

50% `processo` `protocolo_?judicial`

FORMATO DEL VALOR BR_PENAL_PROCESSO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{7}-\d{2}\.\d{4}\.\d\.\d{2}\.\d{4})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La secuencia y los dígitos verificadores se mapean dígito a dígito; año, rama, tribunal y origen se mantienen. Los dígitos verificadores (módulo 97) no se recalculan. Los demás números se enmascaran carácter a carácter.

`BR_PROCESSO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

`BR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`BR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`0001234-56.2023.8.26.0100`	→	**`0009707-72.2023.8.26.0100`**

14

Dígitos verificadores calculados por la política

Los sistemas brasileños validan sus identificadores. Un CPF inválido en una base de pruebas hace fallar el alta, la integración con la Receita Federal o la emisión de una factura. Por eso, donde la regla del dígito es pública, la política la recalcula.

- **CPF.** Dos algoritmos Check Digit, uno dentro del otro. El de afuera recibe los once dígitos y entrega los diez primeros al de adentro, que entrega los nueve primeros a un Character Mapping y recalcula el primer dígito con pesos de 10 a 2; el de afuera recalcula el segundo con pesos de 11 a 2. Check Digit escribe resto 0 o 1 como 0 — exactamente la regla de la Receita. Los separadores quedan fuera del cálculo, y un número corto se completa con ceros a la izquierda.
- **CNPJ, incluido el alfanumérico.** El mismo diseño con pesos de 5 a 2 y de 9 a 2, y con el tratamiento de caracteres *valor ASCII menos 48* — la regla de la Instrução Normativa RFB 2.229/2024, en la que `A` vale 17. Solo se mapea la raíz.
- **PIS y RENAVAM.** Un Check Digit con pesos 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2.
- **Título electoral.** Check Digit no sigue la regla del título: el primer dígito es el propio resto, va después de los dos dígitos del estado, y en São Paulo y Minas Gerais resto 0 da 1. La política hace la cuenta con tablas: la secuencia se mapea y los dígitos antiguos pasan a `00`; una suma parcial recorre el valor de a dos dígitos por paso, cada paso un Data Cleansing que cambia *suma + dos dígitos* por *dos dígitos + suma nueva*; al final, una tabla cambia *suma + estado + 00* por el estado y los dos dígitos correctos.
- **Tarjeta Nacional de Salud.** El PIS dentro del CNS definitivo se enmascara con el algoritmo del PIS, y las mismas tablas de pasos llevan la suma ponderada hasta el final, donde `0000` pasa a `000` o `001` y el dígito que vuelve la suma múltiplo de 11.

Las tablas son archivos de Data Cleansing generados con la política — 1.100 líneas por paso —, y los pasos son algoritmos Regex Decompose unidos en String Algorithm Chains. Cada identificador sigue siendo uno a uno: dos CPF distintos nunca pasan a ser el mismo CPF.

15

Dónde vive la gente: municipios y CEP

Con la población residente del Censo Demográfico 2022 (IBGE) y la ubicación de cada cabecera, la política conoce el tamaño, el estado y la posición de los 5.570 municipios.

- Un **municipio** con menos de 20.000 habitantes pasa al municipio más cercano del mismo estado con al menos 20.000. Son 3.860 municipios, con 32 millones de habitantes — el 15,8% de la población. Serra da Saudade (MG), el menor, pasa a São Gotardo; Borá (SP) pasa a Paraguaçu Paulista; Uiramutã (RR) pasa a Boa Vista.
- El **estado** se mantiene: el menor, Roraima, tenía 636.707 habitantes.
- La distancia se mide entre las coordenadas de las cabeceras, en línea recta. Fernando de Noronha, a más de 350 km de la costa, pasa al municipio más cercano de Pernambuco con al menos 20.000.
- Doscientos treinta y dos nombres se repiten — hay cinco Bom Jesus y cinco São Domingos —, y otros solo difieren en un acento (`Goianá` y `Goiana`). Un nombre solo se generaliza cuando todos los municipios que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al mayor de ellos. Con el estado (`Bom Jesus – RS`, `Bom Jesus/RS`) no hay ambigüedad, y el municipio siempre se generaliza.
- El **código del IBGE**, de siete o seis dígitos, sigue la misma tabla, y el nombre y el código de una persona siguen coincidiendo.

- El **CEP** pierde sus últimos cinco dígitos: queda el sector postal, que reúne muchas vías y, fuera de las capitales, varios municipios.

Los nombres se reconocen como los escriben los sistemas: con acento, sin acento y en mayúsculas. Los nombres de municipios que también son nombres o apellidos de personas, y los nombres de estados (`Paraná`, `Goiás`), quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por municipios.

16

Límites

- **Columnas binarias** — imágenes de RG y CNH, selfies de prueba de vida, huellas, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **Dígitos verificadores no recalculados.** CNH (el segundo dígito depende de que el primero haya pasado de 9), RG (una regla por estado), actas, cuentas bancarias (una regla por banco) y números de proceso del CNJ (módulo 97) se enmascaran dígito a dígito, y las aplicaciones que validan esos dígitos pueden rechazar los valores.
- **CNS provisorio y números con espacios.** El CNS que empieza con 7, 8 o 9, y el CNS o el título electoral escritos con espacios (`898 0012 3456 7890`), se enmascaran dígito a dígito, sin dígito válido.
- **Estado, DDD y código del banco se mantienen.** En una columna donde solo quedan el estado y el DDD, no identifican a nadie; combinados con una fecha de nacimiento y un municipio pequeño, esos ya fueron generalizados.
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce**: un municipio escrito de una forma que la tabla no tiene — abreviado, con error de ortografía — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (`Rosa`, `Luz`, `Paz`) se redacta donde aparezca.
- **Niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 12 o los 18 años, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo etario con Multi-Column Condition.
- **Los domicilios** se reemplazan como una línea entera. Vía, barrio, municipio y CEP en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar un domicilio coherente — un CEP enmascarado no corresponde a la vía enmascarada.
- **La clave del engine** vuelve a vincular los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas: en ese caso el resultado es dato seudonimizado (art. 13, § 4), todavía dato personal. Guarde la clave lejos de quien usa la copia.

17

Verificación

Antes de la publicación, la política se verificó fuera de Delphix:

- Las reglas de dígito verificador se contrastaron con ejemplos publicados: el CPF `529.982.247-25`, el primer CNPJ alfanumérico emitido por la Receita Federal, `00.000.000/E08G-12` (julio de 2026), y el título `1023 8501 0671` de la OBMEP.
- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta Delphix.
- El descubrimiento se simuló en 164 columnas con la política completa en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 33 columnas que no son dato personal — y de nuevo solo con los classifiers

del paquete esencial.

- La tabla que generaliza municipios se auditó para los 5.570 municipios: por nombre, por nombre con el estado y por código del IBGE.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de muestra de cada clase de datos y marcadores como `N/I`, contrastando cada salida con su vocabulario y cada CPF, CNPJ, PIS, título, CNS y RENAVAM con la regla de su dígito; 150 de cada uno en cuanto a colisiones y validez; y 20 personas cuyo PIS y CNS deben seguir coincidiendo. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar la política con datos reales, ejecute un job de descubrimiento y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

18

Fuentes

- Ley 13.709 del 14 de agosto de 2018 — Ley General de Protección de Datos Personales, texto compilado (Presidencia de la República), con las modificaciones de las Leyes 13.853/2019, 14.010/2020, 14.460/2022 y 15.352/2026. Constitución Federal, art. 5, LXXIX (Enmienda Constitucional 115/2022). Ley 15.211/2025 (Estatuto Digital del Niño y del Adolescente).
- Agência Nacional de Proteção de Dados: estudio preliminar *Anonimização e Pseudonimização para a Proteção de Dados Pessoais* (consulta pública, enero de 2024); Resolução CD/ANPD 15/2024 (Reglamento de Comunicación de Incidentes de Seguridad); Resolução CD/ANPD 4/2023 (Reglamento de Dosimetría); Balance de la Agenda Regulatoria 2025–2026 (segundo semestre de 2025).
- Ley Complementaria 105/2001 (secreto bancario). Ley 12.414/2011 (registro positivo de crédito). Ley 14.534/2023 (CPF como número único). Ley 13.146/2015 (Ley Brasileña de Inclusión). Tribunal Superior del Trabajo, IRR Tema 1 (exigencia de certificado de antecedentes penales).
- Población residente por municipio, Censo Demográfico 2022 (IBGE, SIDRA, tabla 4709). Nombres y apellidos más frecuentes — *Nomes no Brasil*, Censo 2022 (IBGE). Color o raza, religión y pueblos indígenas — Censo 2022 (IBGE). Coordenadas de las cabeceras municipales — `kelvins/municipios-brasileiros` (licencia MIT).
- Partidos políticos registrados — Tribunal Superior Electoral, septiembre de 2026. Dígitos verificadores del título electoral — Clubes de Matemática de la OBMEP. CNPJ alfanumérico — Receita Federal, Instrução Normativa RFB 2.229/2024. Estructura del CEP — Correios. Tarjeta Nacional de Salud — Ministerio de Salud. Numeración única de procesos — Resolução CNJ 65/2008. Clasificación Brasileña de Ocupaciones — Ministerio de Trabajo y Empleo.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

BR_ANO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L2_ANO_NASCIMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `BR_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-antecedentes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_BAIRRO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `br-bairros.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_BAIRRO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-bairros.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_BENEFICIO_INSS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`.

Usado por: `BR_FIN_BENEFICIO_INSS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*)(21|31|32|36|41|42|46|80|87|88|91|92|93|94)`	conserva · `BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO`
si no	`BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `br-beneficios-inss-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_BENEFICIO_INSS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-beneficios-inss-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_BENEFICIO_INSS_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `br-beneficios-inss.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_BENEFICIO_INSS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-beneficios-inss.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_CARTAO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L1_CARTAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SUPRIMIR`.

Usado por: `BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO`, `BR_L3_FILIACAO_SINDICAL`, `BR_L3_VIDA_SEXUAL`, `BR_SAUDE_REPRODUTIVA`, `BR_SAUDE_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `BR_CM_ALFANUM`
`si no`	`BR_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_CBO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 34 valores de `br-cbo.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_OCUPACAO_OU_CBO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-cbo.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BR_CEP REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L2_CEP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})(\.?)(\d)(\d{2})(-?)(\d{3}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · reemplaza por `00` · conserva · reemplaza por `000`
`(0*?)(?:(\d{2})(\d{2})(\d{3}))`	conserva · conserva · reemplaza por `00` · reemplaza por `000`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CHAVE_PIX REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_CHAVE_PIX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+@[^@\s]+)`	`BR_EMAIL`
`(0*?)(?:(\+55\d{10,11}))`	conserva · `BR_TELEFONE`
`(0*?)(?:(\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}|\d{11}))`	conserva · `BR_CPF`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}|[0-9A-Z]{12}\d{2}))`	conserva · `BR_CNPJ`
`(0*?)(?:([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}))`	conserva · `BR_CM_HEX`
si no	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CID10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `br-cid10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-cid10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_CID10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `br-cid10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-cid10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_CLASSE_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-classes-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-classes-sociais.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_L1_CNH`, `BR_L1_CTPS`, `BR_L1_PASSAPORTE`, `BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO`, `BR_L1_CERTIDAO`, `BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO`, `BR_L1_CHASSI`, `BR_L1_IMOVEL`, `BR_L1_CONTRATO`, `BR_L1_USUARIO`, `BR_SAUDE_IDENTIFICADOR`, `BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME`, `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `BR_NOMES`, `BR_SOBRENOMES`, `BR_NOME_COMPLETO`, `BR_EMAIL`, `BR_CHAVE_PIX`, `BR_PLACA`, `BR_ETNIA`, `BR_RELIGIAO`, `BR_OPINIAO_POLITICA`, `BR_ORIENTACAO_SEXUAL`, `BR_IDENTIDADE_GENERO`, `BR_MEDICAMENTO`, `BR_DEFICIENCIA`, `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`, `BR_PROGRAMA_SOCIAL`, `BR_MORADIA`, `BR_ANTECEDENTES`, `BR_PROCESSO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕÀ` `áéíóúâêôãõà`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

BR_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_L1_RG`, `BR_L1_CONTA_BANCARIA`, `BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL`, `BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO`, `BR_CPF`, `BR_CNPJ`, `BR_TITULO_CORPO`, `BR_TITULO`, `BR_PIS_CORPO`, `BR_PIS`, `BR_REGISTRO_PROFISSIONAL`, `BR_TELEFONE`, `BR_PLACA`, `BR_RENAVAM`, `BR_COORDENADA`, `BR_ANO`, `BR_IDADE`, `BR_OCUPACAO_OU_CBO`, `BR_CNS`, `BR_CREDITO`, `BR_PROCESSO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_RENAVAM_VALIDO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

BR_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`

caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_CNPJ_RAIZ`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

BR_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `BR_L1_DISPOSITIVO`, `BR_CHAVE_PIX`, `BR_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

BR_CNPJ REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_CNPJ`, `BR_CHAVE_PIX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}))`	conserva · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{12}\d{2}))`	conserva · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}|\d{9}-\d{2}))`	conserva · `dlpx-core:Brazil CPF`
`(0*?)(?:(\d{3,13}))`	conserva · `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CNPJ_DV1 CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_RAIZ` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CNPJ_VALIDO`, `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS`

CONFIGURACIÓN

weightList	`5` `4` `3` `2` `9` `8` `7` `6` `5` `4` `3` `2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`12`

numDigitsForCheckdigitCalculation	`12`
calculateChecksumRightToLeft	no
numericAlgorithm	`BR_CNPJ_RAIZ`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CNPJ_RAIZ`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`ASCII_VALUE_MINUS_48`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

`BR_CNPJ_RAIZ` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CNPJ_DV1`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([0-9A-Z]{2}\.?[0-9A-Z]{3}\.?[0-9A-Z]{3})(/?[0-9A-Z]{4})`	`BR_CM_DIGITOS_LETRAS_LARGURA_FIXA` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`BR_CNPJ_VALIDO` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURACIÓN

weightList	`6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	no
numericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`ASCII_VALUE_MINUS_48`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

`BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_CNPJ_DV1` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_CPF`, `BR_CNPJ`

CONFIGURACIÓN

weightList	`6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	no
numericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CNPJ_DV1`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`ASCII_VALUE_MINUS_48`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`PAD_LEFT`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

BR_CNS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_SAUDE_CNS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([12]\d{14}))`	conserva · `BR_CNS_VALIDO`
`(0*?)(?:([789])(\d{14}))`	conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CNS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CNS_VALIDO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{11})(\d{4})`	`BR_PIS_VALIDO` · reemplaza por `0000`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CNS_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_CNS_DV_P1` → `BR_CNS_DV_P2` → `BR_CNS_DV_P3` → `BR_CNS_DV_P4` → `BR_CNS_DV_P5` → `BR_CNS_DV_P6`, en este orden.

Usado por: `BR_CNS_VALIDO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`BR_CNS_DV_P1`
algorithmReferences[2]	`BR_CNS_DV_P2`
algorithmReferences[3]	`BR_CNS_DV_P3`

`algorithmReferences[4]`	`BR_CNS_DV_P4`
`algorithmReferences[5]`	`BR_CNS_DV_P5`
`algorithmReferences[6]`	`BR_CNS_DV_P6`

`BR_CNS_DV_P1` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{2})(.*)`	conserva · `BR_CNS_DV_T1` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_CNS_DV_P2` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `BR_CNS_DV_T2` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_CNS_DV_P3` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `BR_CNS_DV_T3` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_CNS_DV_P4` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CNS_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `BR_CNS_DV_T4` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

BR_CNS_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR_CNS_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{8})(.{3})(.*)	conserva · BR_CNS_DV_T5 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CNS_DV_P6 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR_CNS_DV

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.{10})(.{6})(.*)	conserva · BR_CNS_DV_T6 · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CNS_DV_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-cns-dv-1.txt (100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR_CNS_DV_P1

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-cns-dv-1.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CNS_DV_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-cns-dv-2.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR_CNS_DV_P2

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-cns-dv-2.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CNS_DV_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-3.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_CNS_DV_P3`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-cns-dv-3.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CNS_DV_T4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-4.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_CNS_DV_P4`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-cns-dv-4.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CNS_DV_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-5.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_CNS_DV_P5`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-cns-dv-5.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CNS_DV_T6 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-cns-dv-6.txt` (110 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_CNS_DV_P6`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-cns-dv-6.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CNS_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_CNS_CORPO` → `BR_CNS_DV` , en este orden.

Usado por: `BR_CNS`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`BR_CNS_CORPO`

algorithmReferences[2]	BR_CNS_DV

BR_CODIGO_MUNICIPIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*)([1-9]\d*)	conserva · BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-codigos-municipio-generalizados.txt (7720 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR_CODIGO_MUNICIPIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-codigos-municipio-generalizados.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_CONTAGEM_LIMITADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR_L2_DEPENDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:([0-5]))	conserva · conserva
(0*?)(?:(\d+))	conserva · reemplaza por 5
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR_L1_GEOLOCALIZACAO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · BR_CM_DIGITOS · conserva · conserva · BR_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · BR_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

BR_CPF REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_CPF`, `BR_CHAVE_PIX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-?\d{2}))`	conserva · `dlpx-core:Brazil CPF`
`(0*?)(?:(\d{3,10}))`	conserva · `dlpx-core:Brazil CPF`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}))`	conserva · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:([0-9A-Z]{12}\d{2}))`	conserva · `BR_CNPJ_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{12,13}))`	conserva · `BR_CNPJ_VALIDO_ZEROS`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SITUACAO_CREDITO`.

Usado por: `BR_FIN_CREDITO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `BR_CM_DIGITOS`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
si no	`BR_SITUACAO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_DATA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `BR_L2_DATA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

BR_DATA_NASCIMENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `BR_L2_DATA_NASCIMENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`

unit	DAYS
roll	no

BR_DECIL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-decil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-decil-alto.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_DEFICIENCIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_DEFICIENCIA_LISTA`.

Usado por: `BR_SAUDE_DEFICIENCIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	BR_FLAG
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · BR_CM_ALFANUM
si no	BR_DEFICIENCIA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_DEFICIENCIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `br-deficiencias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_DEFICIENCIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-deficiencias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `BR_SAUDE_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`BR_CID10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`BR_CID10`
`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
si no	`BR_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM` .

Usado por: `BR_L1_EMAIL` , `BR_CHAVE_PIX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`BR_CM_ALFANUM` · `BR_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_EMPREGADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `br-empregadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_EMPREGADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-empregadores.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ENDERECO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `br-enderecos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L1_ENDERECO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-enderecos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ESCOLA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_ESCOLA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-escolas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ESCOLARIDADE REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ESCOLARIDADE_LISTA`.

Usado por: `BR_L2_ESCOLARIDADE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	BR_FLAG
`(0*)(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)`	conserva · BR_ESCOLARIDADE_CODIGO
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · BR_ESCOLARIDADE_CODIGO
si no	BR_ESCOLARIDADE_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_ESCOLARIDADE_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `br-escolaridade-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-escolaridade-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ESCOLARIDADE_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-escolaridade.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ESCOLARIDADE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-escolaridade.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `BR_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*)(1|2|3|4|5)`	conserva · `BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
si no	`BR_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ETNIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ETNIA_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_ETNIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_ETNIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_ETNIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-etnias.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ETNIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-etnias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FAIXA_CADUNICO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `br-faixas-cadunico.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-faixas-cadunico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FAIXA_RENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_FAIXA_CADUNICO`.

Usado por: `BR_FIN_FAIXA_RENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-5]))`	conserva · `BR_QUINTIL`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	conserva · `BR_DECIL_ALTO`
`(?i)(decil\s*)(\d{1,2})`	conserva · `BR_DECIL`
`(?i)(quintil\s*)([1-5])`	conserva · `BR_QUINTIL`
`(?i)(classe\s*)?(A|B1|B2|C1|C2|D-E|DE|D|E)`	conserva · `BR_CLASSE_SOCIAL`
si no	`BR_FAIXA_CADUNICO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `BR_ESTADO_CIVIL`, `BR_ESCOLARIDADE`, `BR_RACA_COR`, `BR_ETNIA`, `BR_RELIGIAO`, `BR_OPINIAO_POLITICA`, `BR_PARTIDO`, `BR_ORIENTACAO_SEXUAL`, `BR_IDENTIDADE_GENERO`, `BR_DIAGNOSTICO`, `BR_MEDICAMENTO`, `BR_DEFICIENCIA`, `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`, `BR_CREDITO`, `BR_BENEFICIO_INSS`, `BR_PROGRAMA_SOCIAL`, `BR_MORADIA`, `BR_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o)`	`BR_FLAG_SIM_NAO`
`(?i)(true|false)`	`BR_FLAG_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes|no)`	`BR_FLAG_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`BR_FLAG_S_N`
`(?i)([yn])`	`BR_FLAG_Y_N`
`([01])`	`BR_FLAG_0_1`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-flag-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FLAG_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-flag-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FLAG_SIM_NAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-sim-nao.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-flag-sim-nao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-flag-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_IDADE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L2_IDADE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `BR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_IDENTIDADE_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_IDENTIDADE_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_IDENTIDADE_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-identidades-genero.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR_CM_HEX .

Usado por: BR_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))	conserva · BR_OCTETO · BR_OCTETO · BR_OCTETO · BR_OCTETO
si no	BR_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: BR_SAUDE_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])	BR_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · BR_CM_ALFANUM
si no	BR_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de br-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: BR_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_MORADIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR_MORADIA_LISTA .

Usado por: BR_FIN_MORADIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
`si no`	`BR_MORADIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_MORADIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-condicoes-moradia.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_MORADIA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-condicoes-moradia.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BR_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-municipios-generalizados.txt` (55.203 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-municipios-generalizados.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

BR_NACIONALIDADE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `br-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_L2_NACIONALIDADE`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-nacionalidades.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BR_NOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 895 nombres de `br-nomes.txt`.

Usado por: `BR_PALAVRA_NOME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-nomes.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

BR_NOME_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR_CM_ALFANUM.

Usado por: BR_L1_NOME_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^,]+),\s*(.+)	BR_SOBRENOMES · BR_NOMES
(\S+)	BR_PALAVRA_NOME
(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
si no	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_NOMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: BR_CM_ALFANUM.

Usado por: BR_L1_NOME, BR_NOME_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	BR_PALAVRA_NOME
(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME · BR_PALAVRA_NOME
si no	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: BR_IP

CONFIGURACIÓN

minValue	1
maxValue	254

BR_OCUPACAO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `br-ocupacoes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_OCUPACAO_OU_CBO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-ocupacoes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_OCUPACAO_OU_CBO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_OCUPACAO`.

Usado por: `BR_L2_OCUPACAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{6}))`	conserva · `BR_CBO`
`(0*?)(?:(\d{4})-(\d{2}))`	conserva · `BR_CM_DIGITOS` · `BR_CM_DIGITOS`
si no	`BR_OCUPACAO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_OPINIAO_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_OPINIAO_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `br-opinioes-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_OPINIAO_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-opinioes-politicas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_ORIENTACAO_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `br-orientacoes-sexuais.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_ORIENTACAO_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-orientacoes-sexuais.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_PALAVRA_NOME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_NOME` .

Usado por: `BR_NOMES` , `BR_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(d[aeo]s?|e|di|del|della|van|von|der|du|le|la)`	conserva
`(?i)(j[uú]nior|jr\.?|filho|filha|neto|neta|sobrinho|segundo|terceiro)`	conserva
si no	`BR_NOME`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_PALAVRA_SOBRENOME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SOBRENOME` .

Usado por: `BR_SOBRENOMES` , `BR_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(d[aeo]s?|e|di|del|della|van|von|der|du|le|la)`	conserva

`(?i)(j[uú]nior|jr\.?|filho|filha|neto|neta|sobrinho|segundo|terceiro)`	conserva
`si no`	`BR_SOBRENOME`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_PARTIDO_NOME`.

Usado por: `BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:([1-9]\d))`	conserva · `BR_PARTIDO_NUMERO`
`(?i)(MDB|PDT|PT|PCdoB|PSB|PSDB|AGIR|MOBILIZA|CIDADANIA|PV|AVANTE|PP|PSTU|PCB|PRTB|DC|PCO|PODE|REPUBLICANOS|PSOL|PL|PSD|SOLIDARIEDADE|NOVO|REDE|DEMOCRATA|UP|UNIAO|PRD|MISSAO|UNIÃO|MISSÃO|PFL|DEM|PMDB|PSL|PTB|PROS|PSC|PMN|PTC|PHS|PPS|PR|PRB)`	`BR_PARTIDO_SIGLA`
`si no`	`BR_PARTIDO_NOME`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_PARTIDO_NOME` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 31 valores de `br-partidos-nomes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-partidos-nomes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`BR_PARTIDO_NUMERO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-numeros.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-partidos-numeros.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_PARTIDO_SIGLA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `br-partidos-siglas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-partidos-siglas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_PIS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_PIS_NIS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{5}\.?\d{2}-?\d))`	conserva · `BR_PIS_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{9,10}))`	conserva · `BR_PIS_VALIDO_ZEROS`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_PIS_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_PIS_VALIDO`, `BR_PIS_VALIDO_ZEROS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d)(.*)`	conserva · `BR_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_PIS_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_PIS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_PIS`, `BR_CNS_CORPO`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`

numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	no
numericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

BR_PIS_VALIDO_ZEROS CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_PIS_CORPO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_PIS`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	no
numericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
alphaNumericAlgorithm	`BR_PIS_CORPO`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`PAD_LEFT`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

BR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_PLACA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Za-z]{3})(-?)(\d)([A-Za-z0-9])(\d{2})`	`BR_CM_DIGITOS_LETRAS` · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · `BR_CM_DIGITOS_LETRAS` · `BR_CM_DIGITOS`
si no	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_PROCESSO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_PENAL_PROCESSO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{7})(-?)(\d{2})(\.?\d{4}\.?\d\.?\d{2}\.?\d{4}))`	conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva
`si no`	`BR_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
`si no`	`BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `br-programas-sociais.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-programas-sociais.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`BR_QUINTIL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `br-quintil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_FAIXA_RENDA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-quintil.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`BR_RACA_COR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_RACA_COR_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_RACA_COR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*)(1|2|3|4|5|9)`	conserva · `BR_RACA_COR_CODIGO`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_RACA_COR_CODIGO`
`si no`	`BR_RACA_COR_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_RACA_COR_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_RACA_COR`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-raca-cor-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BR_RACA_COR_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `br-raca-cor.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_RACA_COR`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-raca-cor.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

BR_REDIGIR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_L1_CREDENCIAL`, `BR_L3_GENETICO`, `BR_L3_BIOMETRICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_REGISTRO_PROFISSIONAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)([A-Z]{2,6}\s*[-/]?\s*[A-Z]{2}\s*[-/]?\s*)(\d[\d.\-]*)(.*)`	conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:(\d[\d.\-]*)(\s*[-/]?\s*[A-Za-z]{2}))`	conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_RELIGIAO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_RELIGIAO_LISTA`.

Usado por: `BR_L3_RELIGIAO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_RELIGIAO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_RELIGIAO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `br-religioes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_RELIGIAO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-religioes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_RENAVAM REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_RENAVAM`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{9,11}))`	conserva · `BR_RENAVAM_VALIDO`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_RENAVAM_VALIDO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`.

Usado por: `BR_RENAVAM`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 2 9 8 7 6 5 4 3 2`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	no
numericAlgorithm	`BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
alphaNumericAlgorithm	`BR_CM_DIGITOS_LARGURA_FIXA`
preserveRegex	`[.\-/]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`PAD_LEFT`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

BR_SAUDE_OCUPACIONAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`.

Usado por: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(sim|n[aã]o|true|false|yes|no|[sny01])`	`BR_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `BR_CM_ALFANUM`
si no	`BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `br-aptidao.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SAUDE_OCUPACIONAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`br-aptidao.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: BR_L2_SEXO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(feminino|masculino)	BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO
(?i)(mulher|homem)	BR_SEXO_MULHER_HOMEM
(?i)(fem|masc)	BR_SEXO_FEM_MASC
(?i)(female|male)	BR_SEXO_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	BR_SEXO_F_M
(0*?)(?:([12]))	conserva · BR_SEXO_1_2
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-sexo-1-2.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: BR_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-sexo-f-m.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: BR_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SEXO_FEM_MASC SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de br-sexo-fem-masc.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: BR_SEXO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sexo-fem-masc.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-feminino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sexo-feminino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SEXO_MULHER_HOMEM SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `br-sexo-mulher-homem.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sexo-mulher-homem.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SITUACAO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `br-situacoes-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-situacoes-credito.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_SOBRENOME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 535 nombres de `br-sobrenomes.txt`.

Usado por: `BR_PALAVRA_SOBRENOME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-sobrenomes.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

BR_SOBRENOMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `BR_L1_SOBRENOME`, `BR_NOME_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME · BR_PALAVRA_SOBRENOME
si no	BR_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `br-nao-informado.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `BR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-nao-informado.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

BR_TELEFONE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_TELEFONE`, `BR_CHAVE_PIX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?55\s?)?(\(?0?\d{2}\)?\s?)(9)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?55\s?)?(\(?0?\d{2}\)?\s?)([2-5])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(9)(\d{4})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([2-5])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · `BR_CM_DIGITOS` · conserva · `BR_CM_DIGITOS`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_TEXTO_LIVRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 12 patrones por `[DADO]`, y los 3302 términos de `br-texto-nomes.txt` por `[NOME]`.

Usado por: `BR_L1_TEXTO_LIVRE`, `BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

- `(?<![\d.\-])\d{3}\.\d{3}\.\d{3}-\d{2}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{11}(?!\d)`
- `(?<![\dA-Z.])[0-9A-Z]{2}\.[0-9A-Z]{3}\.[0-9A-Z]{3}/[0-9A-Z]{4}-\d{2}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{14}(?!\d)`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])\(?\d{2}\)?-?9?\d{4}-\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<![\d\-])9\d{4}-\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)(\+?55)?\d{10,11}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{5}-\d{3}(?!\d)`
- `(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\d[A-Z0-9]\d{2}(?![A-Za-z\d])`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DADO]`
lookupFile	`br-texto-nomes.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOME]`
isDenyList	sí

BR_TITULO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `BR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `BR_L1_TITULO_ELEITOR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{12}))`	conserva · `BR_TITULO_VALIDO`
`(0*?)(?:(\d{11}))`	conserva · `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`
`(0*?)(?:(\d{10}))`	conserva · `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`
si no	`BR_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_TITULO_1_ZERO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d)(\d{10})`	`BR_TITULO_1_ZERO_TABELA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_TITULO_1_ZERO_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-zeros-1.txt` (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_1_ZERO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-zeros-1.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

BR_TITULO_2_ZEROS REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d)(\d{9})`	`BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-zeros-2.txt` (10 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_2_ZEROS`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-zeros-2.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

BR_TITULO_CORPO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{8})(\d{2})(\d{2})`	`BR_CM_DIGITOS` · conserva · reemplaza por `00`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_TITULO_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_DV_P1` → `BR_TITULO_DV_P2` → `BR_TITULO_DV_P3` → `BR_TITULO_DV_P4` → `BR_TITULO_DV_P5`, en este orden.

Usado por: `BR_TITULO_VALIDO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`BR_TITULO_DV_P1`
algorithmReferences[2]	`BR_TITULO_DV_P2`
algorithmReferences[3]	`BR_TITULO_DV_P3`
algorithmReferences[4]	`BR_TITULO_DV_P4`
algorithmReferences[5]	`BR_TITULO_DV_P5`

BR_TITULO_DV_P1 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{0})(.{2})(.*)`	conserva · `BR_TITULO_DV_T1` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_TITULO_DV_P2 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{2})(.{3})(.*)`	conserva · `BR_TITULO_DV_T2` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

BR_TITULO_DV_P3 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{4})(.{3})(.*)`	conserva · `BR_TITULO_DV_T3` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_TITULO_DV_P4 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{6})(.{3})(.*)`	conserva · `BR_TITULO_DV_T4` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_TITULO_DV_P5 REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `BR_TITULO_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.{8})(.{5})(.*)`	conserva · `BR_TITULO_DV_T5` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

BR_TITULO_DV_T1 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-1.txt` (100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P1`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`br-titulo-dv-1.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

BR_TITULO_DV_T2 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `br-titulo-dv-2.txt` (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `BR_TITULO_DV_P2`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-titulo-dv-2.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_TITULO_DV_T3 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-titulo-dv-3.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR_TITULO_DV_P3

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-titulo-dv-3.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_TITULO_DV_T4 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-titulo-dv-4.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR_TITULO_DV_P4

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-titulo-dv-4.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_TITULO_DV_T5 DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en br-titulo-dv-5.txt (1100 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: BR_TITULO_DV_P5

CONFIGURACIÓN

lookupFile	br-titulo-dv-5.txt
delimiter	,
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

BR_TITULO_VALIDO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_TITULO_CORPO → BR_TITULO_DV , en este orden.

Usado por: BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO , BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS , BR_TITULO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	BR_TITULO_CORPO
algorithmReferences[2]	BR_TITULO_DV

BR_TITULO_VALIDO_1_ZERO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica BR_TITULO_1_ZERO → BR_TITULO_VALIDO , en este orden.

Usado por: `BR_TITULO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`BR_TITULO_1_ZERO`
`algorithmReferences[2]`	`BR_TITULO_VALIDO`

`BR_TITULO_VALIDO_2_ZEROS` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `BR_TITULO_2_ZEROS` → `BR_TITULO_VALIDO` , en este orden.

Usado por: `BR_TITULO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`BR_TITULO_2_ZEROS`
`algorithmReferences[2]`	`BR_TITULO_VALIDO`

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`br-antecedentes.txt`	8	`BR_ANTECEDENTES_LISTA`	Nada consta · Consta registro · Indiciado · Denunciado
`br-aptidao.txt`	4	`BR_SAUDE_OCUPACIONAL_LISTA`	Apto · Apto com restrições · Inapto · Não avaliado
`br-bairros.txt`	40	`BR_BAIRRO`	Centro · Jardim América · Vila Nova · Jardim Primavera
`br-beneficios-inss-codigos.txt`	14	`BR_BENEFICIO_INSS_CODIGO`	21 · 31 · 32 · 36
`br-beneficios-inss.txt`	11	`BR_BENEFICIO_INSS_LISTA`	Aposentadoria por idade · Aposentadoria por tempo de contribuição · Aposentadoria especial · Aposentadoria por incapacidade permanente
`br-cbo.txt`	34	`BR_CBO`	411005 · 411010 · 521110 · 421125
`br-cid10-decimal.txt`	33	`BR_CID10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`br-cid10.txt`	37	`BR_CID10`	I10 · E11 · E78 · J45
`br-classes-sociais.txt`	6	`BR_CLASSE_SOCIAL`	A · B1 · B2 · C1
`br-cns-dv-1.txt`	100	`BR_CNS_DV_T1`	00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039
`br-cns-dv-2.txt`	1100	`BR_CNS_DV_T2`	000,000 · 001,011 · 002,022 · 003,033
`br-cns-dv-3.txt`	1100	`BR_CNS_DV_T3`	000,000 · 001,01A · 002,029 · 003,038
`br-cns-dv-4.txt`	1100	`BR_CNS_DV_T4`	000,000 · 001,018 · 002,025 · 003,032
`br-cns-dv-5.txt`	1100	`BR_CNS_DV_T5`	000,000 · 001,016 · 002,021 · 003,037
`br-cns-dv-6.txt`	110	`BR_CNS_DV_T6`	000000,00000 · 010000,10006 · 020000,20001 · 030000,30007
`br-codigos-municipio-generalizados.txt`	7720	`BR_CODIGO_MUNICIPIO_TABELA`	1200013,1200450 · 120001,120045 · 1200054,1200104 · 120005,120010
`br-condicoes-moradia.txt`	6	`BR_MORADIA_LISTA`	Próprio quitado · Próprio em pagamento · Alugado · Cedido
`br-decil-alto.txt`	5	`BR_DECIL_ALTO`	6 · 7 · 8 · 9
`br-decil.txt`	10	`BR_DECIL`	1 · 2 · 3 · 4
`br-deficiencias.txt`	7	`BR_DEFICIENCIA_LISTA`	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
`br-detectar-nacionalidades.txt`	58	`BR_L2_NACIONALIDADE – List`	Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana
`br-detectar-nomes.txt`	1046	`BR_L1_NOME – List` `BR_L1_NOME_COMPLETO – List`	Maria · Ana · Francisca · Júlia
`br-detectar-sexo-letra.txt`	2	`BR_L2_SEXO – List`	f · m

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
br-detectar-sexo.txt	8	BR_L2_SEXO – List	feminino · masculino · fem · masc
br-detectar-sobrenomes.txt	636	BR_L1_SOBRENOME – List BR_L1_NOME_COMPLETO – List	Silva · Santos · Oliveira · Souza
br-diagnosticos.txt	30	BR_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensão essencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lombalgia
br-empregadores.txt	24	BR_EMPREGADOR	Comercial Horizonte Ltda. · Construtora Vale Verde Ltda. · Transportes Rota Sul Ltda. · Supermercados Bom Preço Ltda.
br-enderecos.txt	4000	BR_ENDERECO	Avenida Juscelino Kubitschek, 1340 - Jardim Brasil · Rua Santa Catarina, 936 · Rua Minas Gerais, 16 · Avenida Beira-Rio, 551, Apto 172
br-escolaridade-codigos.txt	12	BR_ESCOLARIDADE_CODIGO	01 · 02 · 03 · 04
br-escolaridade.txt	10	BR_ESCOLARIDADE_LISTA	Sem instrução · Fundamental incompleto · Fundamental completo · Médio incompleto
br-escolas.txt	12	BR_ESCOLA	Escola Estadual Professora Maria José · Escola Municipal Monteiro Lobato · Colégio Estadual Rui Barbosa · Escola Estadual Castro Alves
br-estado-civil-codigos.txt	5	BR_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
br-estado-civil.txt	6	BR_ESTADO_CIVIL_LISTA	Solteiro(a) · Casado(a) · União estável · Divorciado(a)
br-etnias.txt	30	BR_ETNIA_LISTA	Tikúna · Kokama · Makuxí · Guarani Kaiowá
br-faixas-cadunico.txt	4	BR_FAIXA_CADUNICO	Extrema pobreza · Pobreza · Baixa renda · Acima de meio salário mínimo
br-flag-0-1.txt	2	BR_FLAG_0_1	0 · 1
br-flag-s-n.txt	2	BR_FLAG_S_N	S · N
br-flag-sim-nao.txt	2	BR_FLAG_SIM_NAO	Sim · Não
br-flag-true-false.txt	2	BR_FLAG_TRUE_FALSE	true · false
br-flag-y-n.txt	2	BR_FLAG_Y_N	Y · N
br-flag-yes-no.txt	2	BR_FLAG_YES_NO	Yes · No
br-identidades-genero.txt	8	BR_IDENTIDADE_GENERO_LISTA	Mulher cisgênero · Homem cisgênero · Mulher trans · Homem trans
br-medicamentos.txt	25	BR_MEDICAMENTO_LISTA	Losartana potássica · Metformina · Omeprazol · Sinvastatina
br-municipios-generalizados.txt	55.203	BR_MUNICIPIO	Acrelândia|Senador Guiomard · ACRELÂNDIA|SENADOR GUIOMARD · Acrelandia|Senador Guiomard · ACRELANDIA|SENADOR GUIOMARD
br-nacionalidades.txt	16	BR_NACIONALIDADE	Brasileira · Venezuelana · Haitiana · Boliviana
br-nao-informado.txt	1	BR_SUPRIMIR	Não informado
br-nomes.txt	895	BR_NOME	Maria · Ana · Francisca · Júlia
br-ocupacoes.txt	40	BR_OCUPACAO	Auxiliar administrativo · Assistente administrativo · Vendedor de comércio varejista · Operador de caixa
br-opinioes-politicas.txt	7	BR_OPINIAO_POLITICA_LISTA	Esquerda · Centro-esquerda · Centro · Centro-direita

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
br-orientacoes-sexuais.txt	8	BR_ORIENTACAO_SEXUAL_LISTA	Heterossexual · Gay · Lésbica · Bissexual
br-partidos-nomes.txt	31	BR_PARTIDO_NOME	Movimento Democrático Brasileiro · Partido Democrático Trabalhista · Partido dos Trabalhadores · Partido Comunista do Brasil
br-partidos-numeros.txt	30	BR_PARTIDO_NUMERO	15 · 12 · 13 · 65
br-partidos-siglas.txt	30	BR_PARTIDO_SIGLA	MDB · PDT · PT · PCdoB
br-programas-sociais.txt	9	BR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Bolsa Família · Benefício de Prestação Continuada · Auxílio Gás dos Brasileiros · Pé-de-Meia
br-quintil.txt	5	BR_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
br-raca-cor-codigos.txt	6	BR_RACA_COR_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
br-raca-cor.txt	6	BR_RACA_COR_LISTA	Branca · Preta · Parda · Amarela
br-religioes.txt	13	BR_RELIGIAO_LISTA	Católica Apostólica Romana · Evangélica · Evangélica pentecostal · Evangélica de missão
br-sexo-1-2.txt	2	BR_SEXO_1_2	1 · 2
br-sexo-f-m.txt	2	BR_SEXO_F_M	F · M
br-sexo-fem-masc.txt	2	BR_SEXO_FEM_MASC	Fem · Masc
br-sexo-female-male.txt	2	BR_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
br-sexo-feminino-masculino.txt	2	BR_SEXO_FEMININO_MASCULINO	Feminino · Masculino
br-sexo-mulher-homem.txt	2	BR_SEXO_MULHER_HOMEM	Mulher · Homem
br-situacoes-credito.txt	10	BR_SITUACAO_CREDITO	Em dia · Atraso de 30 dias · Atraso de 60 dias · Atraso de 90 dias
br-sobrenomes.txt	535	BR_SOBRENOME	Silva · Santos · Oliveira · Souza
br-texto-nomes.txt	3302	BR_TEXTO_LIVRE	Maria · MARIA · Ana · ANA
br-titulo-dv-1.txt	100	BR_TITULO_DV_T1	00,000 · 01,013 · 02,026 · 03,039
br-titulo-dv-2.txt	1100	BR_TITULO_DV_T2	000,000 · 001,015 · 002,02A · 003,034
br-titulo-dv-3.txt	1100	BR_TITULO_DV_T3	000,000 · 001,017 · 002,023 · 003,03A
br-titulo-dv-4.txt	1100	BR_TITULO_DV_T4	000,000 · 001,019 · 002,027 · 003,035
br-titulo-dv-5.txt	1100	BR_TITULO_DV_T5	00000,0000 · 00100,0116 · 00200,0213 · 00300,0302
br-zeros-1.txt	10	BR_TITULO_1_ZERO_TABELA	0,00 · 1,01 · 2,02 · 3,03
br-zeros-2.txt	10	BR_TITULO_2_ZEROS_TABELA	0,000 · 1,001 · 2,002 · 3,003

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `produto` `prod` `item` `artigo` `empresa` `emp` `fantasia` `razao` `social` `comercial` `arquivo` `arq` `rua` `logradouro` `lograd` `bairro` `municipio` `mun` `cidade` `estado` `uf` `pais` `banco` `agencia` `plano` `campanha` `projeto` `servico` `tabela` `coluna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escola` `colegio` `instituicao` `curso` `disciplina` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidade` `clinica` `hospital` `area` `departamento` `depto` `setor` `cargo` `funcao` `sistema` `app` `aplicacao` `grupo` `lista` `relatorio` `processo` `evento` `tarefa` `perfil` `papel` `classe` `objeto` `conta` `medicamento` `remedio` `diagnostico` `estudo` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religiao` `etnia` `povo` `idioma` `lingua` `lugar` `local` `loja` `fornecedor` `forn` `convenio` `contrato` `apolice` `seguradora` `operadora` `org` `organizacao` `orgao` `entidade` `parametro` `variavel` `metodo` `indice` `job` `script` `fila` `recurso` `rede` `dispositivo` `template` `imagem` `foto` `pagina` `site` `modulo` `menu` `opcao` `acao` `permissao` `imposto` `tributo` `moeda` `emissor` `nota` `fatura` `boleto` `pagamento` `formulario` `zona` `rota` `linha` `predio` `edificio` `tela` `chave` `tag` `rotulo` `titulo` `codigo` `config` `empregador` `imovel` `filial` `matriz` `loja` `evento` `exame` `procedimento` `vacina` `turma` `sala` `equipe` `time` `projeto` `natureza` `motivo` `situacao` `status` `fase` `etapa` `origem` `destino` `canal` `campanha` `arquivo` `anexo` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `brand` `category` `type` `school` `course` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `drug` `place` `store` `supplier` `contract` `policy` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `org` `entity` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `funcionario` `func` `empregado` `colaborador` `servidor` `segurado` `beneficiario` `benef` `titular` `dependente` `dep` `mae` `pai` `responsavel` `resp` `conjuge` `companheiro` `contato` `avalista` `fiador` `devedor` `tomador` `requerente` `solicitante` `testemunha` `representante` `procurador` `proprietario` `locatario` `locador` `inquilino` `vitima` `reu` `autor` `acusado` `investigado` `doador` `herdeiro` `pessoa` `pes` `motorista` `condutor` `cidadao` `eleitor` `contribuinte` `aluno` `estudante` `crianca` `medico` `enfermeiro` `professor` `socio` `tutor` `curador` `pagador` `favorecido` `destinatario` `remetente` `candidato` `associado` `membro` `cooperado` `consumidor` `comprador` `corretor` `interessado` `parte` `advogado` `usuario` `atendente` `vendedor` `gerente` `supervisor` `avo` `filho` `filha` `irmao` `parente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `social` `civil` `sobrenome` `ultimo` `abreviado` `reduzido` `guerra` `usuario`

E2 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server product company brand category type school course document department system group report role account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 produto prod item artigo empresa emp fantasia razao social comercial arquivo arq rua logradouro lograd bairro municipio mun cidade estado uf pais banco agencia plano campanha projeto servico tabela coluna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escola colegio instituicao curso disciplina materia documento doc centro unidade clinica hospital area departamento depto setor cargo funcao sistema app aplicacao grupo lista relatorio processo evento tarefa perfil papel classe objeto conta medicamento remedio diagnostico estudo programa beneficio partido sindicato religiao etnia povo idioma lingua lugar local loja fornecedor forn convenio contrato apolice seguradora operadora org organizacao orgao entidade parametro variavel metodo indice job script fila recurso rede dispositivo template imagem foto pagina site modulo menu opcao acao permissao imposto tributo moeda emissor nota fatura boleto pagamento formulario zona rota linha predio edificio tela chave tag rotulo titulo codigo config empregador imovel filial matriz loja evento exame procedimento vacina turma sala equipe time projeto natureza motivo situacao status fase etapa origem destino canal campanha arquivo anexo file table column field user server product company brand category type school course document department system group report role account drug place store supplier contract policy device image page module action key label code org entity project city country street bank cliente cli paciente pac funcionario func empregado colaborador servidor segurado beneficiario benef titular dependente dep mae pai responsavel resp conjuge companheiro contato avalista fiador devedor tomador requerente solicitante testemunha representante procurador proprietario locatario locador inquilino vitima reu autor acusado investigado doador herdeiro pessoa pes motorista condutor cidadao eleitor contribuinte aluno estudante crianca medico enfermeiro professor socio tutor curador pagador favorecido destinatario remetente candidato associado membro cooperado consumidor comprador corretor interessado parte advogado usuario atendente vendedor gerente supervisor avo filho filha irmao parente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail eletronico web url tipo id cobranca_?id

E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tp` `tipo` `dt` `data` `st` `status` `qt` `nr` `nu`
E7	`id` `tipo` `codigo` `data` `status` `fila` `log`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `BR – LGPD – v3` ejecuta estos 150 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

LGPD - dados pessoais e sensíveis

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
BR_L1_CPF – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CPF
BR_L1_CPF – Type	TIPO DE DATO	BR_L1_CPF
BR_L1_CPF – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CPF
BR_L1_CNPJ – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CNPJ
BR_L1_CNPJ – Type	TIPO DE DATO	BR_L1_CNPJ
BR_L1_CNPJ – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CNPJ
BR_L1_RG – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_RG
BR_L1_RG – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_RG
BR_L1_CNH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CNH
BR_L1_TITULO_ELEITOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_TITULO_ELEITOR
BR_L1_TITULO_ELEITOR – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_TITULO_ELEITOR
BR_L1_PIS_NIS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_PIS_NIS
BR_L1_PIS_NIS – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_PIS_NIS
BR_L1_CTPS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CTPS
BR_L1_PASSAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_PASSAPORTE
BR_L1_PASSAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_PASSAPORTE
BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_DOCUMENTO_ESTRANGEIRO
BR_L1_CERTIDAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CERTIDAO
BR_L1_CERTIDAO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CERTIDAO
BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_REGISTRO_PROFISSIONAL
BR_L1_NOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_NOME
BR_L1_NOME – List	VALORES CONOCIDOS	BR_L1_NOME
BR_L1_SOBRENOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_SOBRENOME
BR_L1_SOBRENOME – List	VALORES CONOCIDOS	BR_L1_SOBRENOME
BR_L1_NOME_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_NOME_COMPLETO
BR_L1_NOME_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	BR_L1_NOME_COMPLETO
BR_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_EMAIL
BR_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	BR_L1_EMAIL
BR_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_EMAIL
BR_L1_TELEFONE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_TELEFONE
BR_L1_TELEFONE – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_TELEFONE

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
BR_L1_ENDERECO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO – Type	TIPO DE DATO	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_ENDERECO
BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_ENDERECO_COMPLEMENTO
BR_L1_CONTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CONTA_BANCARIA
BR_L1_CARTAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CARTAO
BR_L1_CARTAO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CARTAO
BR_L1_CHAVE_PIX – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CHAVE_PIX
BR_L1_CHAVE_PIX – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CHAVE_PIX
BR_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_IP
BR_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_IP
BR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_DISPOSITIVO
BR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_DISPOSITIVO
BR_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_PLACA
BR_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_PLACA
BR_L1_RENAVAM – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_RENAVAM
BR_L1_CHASSI – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CHASSI
BR_L1_CHASSI – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CHASSI
BR_L1_IMOVEL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_IMOVEL
BR_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CONTRATO
BR_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_USUARIO
BR_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_CREDENCIAL
BR_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_CREDENCIAL
BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
BR_L1_GEOLOCALIZACAO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_GEOLOCALIZACAO
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Type	TIPO DE DATO	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L1_TEXTO_LIVRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L1_TEXTO_LIVRE
BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
BR_L2_DATA_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DATO	BR_L2_DATA_NASCIMENTO
BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
BR_L2_ANO_NASCIMENTO – Type	TIPO DE DATO	BR_L2_ANO_NASCIMENTO
BR_L2_IDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_IDADE
BR_L2_IDADE – Type	TIPO DE DATO	BR_L2_IDADE
BR_L2_DATA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_DATA_EVENTO
BR_L2_DATA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	BR_L2_DATA_EVENTO
BR_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_SEXO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
BR_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	BR_L2_SEXO
BR_L2_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_MUNICIPIO
BR_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L2_MUNICIPIO
BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L2_CODIGO_MUNICIPIO
BR_L2_CEP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_CEP
BR_L2_CEP – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L2_CEP
BR_L2_BAIRRO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_BAIRRO
BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_ZONA_SECAO_ELEITORAL
BR_L2_NACIONALIDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_NACIONALIDADE
BR_L2_NACIONALIDADE – List	VALORES CONOCIDOS	BR_L2_NACIONALIDADE
BR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_ESTADO_CIVIL
BR_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L2_ESTADO_CIVIL
BR_L2_OCUPACAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_OCUPACAO
BR_L2_EMPREGADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_EMPREGADOR
BR_L2_ESCOLARIDADE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_ESCOLARIDADE
BR_L2_ESCOLARIDADE – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L2_ESCOLARIDADE
BR_L2_ESCOLA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_ESCOLA
BR_L2_DEPENDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L2_DEPENDENTES
BR_L2_DEPENDENTES – Type	TIPO DE DATO	BR_L2_DEPENDENTES
BR_L3_RACA_COR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_RACA_COR
BR_L3_RACA_COR – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_RACA_COR
BR_L3_ETNIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_ETNIA
BR_L3_ETNIA – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_ETNIA
BR_L3_RELIGIAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_RELIGIAO
BR_L3_RELIGIAO – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_RELIGIAO
BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_CONVICCAO_ORGANIZACAO
BR_L3_OPINIAO_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
BR_L3_OPINIAO_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_OPINIAO_POLITICA
BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_FILIACAO_PARTIDARIA
BR_L3_FILIACAO_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
BR_L3_FILIACAO_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_FILIACAO_SINDICAL
BR_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_GENETICO
BR_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_GENETICO
BR_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_BIOMETRICO
BR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	BR_L3_BIOMETRICO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_ORIENTACAO_SEXUAL
BR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_VIDA_SEXUAL
BR_L3_IDENTIDADE_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO
BR_L3_IDENTIDADE_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_L3_IDENTIDADE_GENERO
BR_SAUDE_CNS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_CNS
BR_SAUDE_CNS – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_SAUDE_CNS
BR_SAUDE_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_IDENTIFICADOR
BR_SAUDE_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
BR_SAUDE_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_SAUDE_DIAGNOSTICO
BR_SAUDE_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
BR_SAUDE_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_SAUDE_MEDICAMENTO
BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	BR_SAUDE_TEXTO_CLINICO
BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_RESULTADO_EXAME
BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_SAUDE_TIPO_SANGUINEO
BR_SAUDE_DEFICIENCIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
BR_SAUDE_DEFICIENCIA – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_SAUDE_DEFICIENCIA
BR_SAUDE_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
BR_SAUDE_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_SAUDE_OCUPACIONAL
BR_SAUDE_REPRODUTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_REPRODUTIVA
BR_SAUDE_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_SAUDE_MENTAL
BR_FIN_CREDITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_CREDITO
BR_FIN_DIVIDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_DIVIDA
BR_FIN_DIVIDA – Type	TIPO DE DATO	BR_FIN_DIVIDA
BR_FIN_RENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_RENDA
BR_FIN_RENDA – Type	TIPO DE DATO	BR_FIN_RENDA
BR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_PATRIMONIO
BR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	BR_FIN_PATRIMONIO
BR_FIN_VALOR_BENEFICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
BR_FIN_VALOR_BENEFICIO – Type	TIPO DE DATO	BR_FIN_VALOR_BENEFICIO
BR_FIN_BENEFICIO_INSS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
BR_FIN_BENEFICIO_INSS – Values	FORMATO DEL VALOR	BR_FIN_BENEFICIO_INSS
BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO – Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_FIN_NUMERO_BENEFICIO
BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Values	FORMATO DEL VALOR	BR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
BR_FIN_FAIXA_RENDA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_FAIXA_RENDA
BR_FIN_FAIXA_RENDA - Values	FORMATO DEL VALOR	BR_FIN_FAIXA_RENDA
BR_FIN_MORADIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_FIN_MORADIA
BR_FIN_MORADIA - Values	FORMATO DEL VALOR	BR_FIN_MORADIA
BR_PENAL_ANTECEDENTES - Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_PENAL_ANTECEDENTES
BR_PENAL_PROCESSO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	BR_PENAL_PROCESSO
BR_PENAL_PROCESSO - Regex	FORMATO DEL VALOR	BR_PENAL_PROCESSO