DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Colombia — Ley 1581 de 2012

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales colombianos: cédula y NIT con dígito de verificación válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 5, víctimas del conflicto armado, datos financieros de la Ley 1266 de 2008 y antecedentes penales.

82	145	140
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `CO – Ley 1581 de 2012 – v3`

Versión 3, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Acerca de esta política de descubrimiento**	
2	**La Ley 1581 de 2012 en resumen**	
3	**Anonimización, seudonimización y copias no productivas**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**Cédula y documento de identidad**	CO_L1_CEDULA
8.2	**NIT**	CO_L1_NIT
8.3	**Documentos de extranjeros**	CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	**Pasaporte**	CO_L1_PASAPORTE
8.5	**Registro civil**	CO_L1_REGISTRO_CIVIL
8.6	**Tarjeta profesional**	CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL
8.7	**Nombre**	CO_L1_NOMBRE
8.8	**Apellido**	CO_L1_APELLIDO
8.9	**Nombre completo**	CO_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.10	**Correo electrónico**	CO_L1_EMAIL
8.11	**Teléfono**	CO_L1_TELEFONO
8.12	**Dirección**	CO_L1_DIRECCION
8.13	**Complemento de la dirección**	CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.14	**Cuenta bancaria**	CO_L1_CUENTA_BANCARIA
8.15	**Tarjeta de pago**	CO_L1_TARJETA
8.16	**Llave Bre-B**	CO_L1_LLAVE_BREB
8.17	**Dirección IP**	CO_L1_IP
8.18	**Identificador de dispositivo**	CO_L1_DISPOSITIVO
8.19	**Placa de vehículo**	CO_L1_PLACA
8.20	**Vehículo**	CO_L1_VEHICULO
8.21	**Inmueble**	CO_L1_INMUEBLE
8.22	**Número de contrato y matrícula**	CO_L1_CONTRATO
8.23	**Usuario y redes sociales**	CO_L1_USUARIO
8.24	**Credenciales**	CO_L1_CREDENCIAL

8.25	Geolocalización	CO_L1_GEOLOCALIZACION
8.26	Texto libre	CO_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	CO_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	CO_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	CO_L2_SEXO
9.6	Municipio	CO_L2_MUNICIPIO
9.7	Código del municipio (DIVIPOLA)	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	CO_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Barrio, localidad y comuna	CO_L2_BARRIO
9.10	Vereda y corregimiento	CO_L2_VEREDA
9.11	Nacionalidad	CO_L2_NACIONALIDAD
9.12	Estado civil	CO_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Ocupación	CO_L2_OCUPACION
9.14	Empleador	CO_L2_EMPLEADOR
9.15	Escolaridad	CO_L2_ESCOLARIDAD
9.16	Institución educativa	CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.17	Personas a cargo e hijos	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES

10.1	Autorreconocimiento étnico	CO_L3_GRUPO_ETNICO
10.2	Pueblo indígena y comunidad étnica	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Lengua nativa	CO_L3_LENGUA_NATIVA
10.4	Religión	CO_L3_RELIGION
10.5	Convicciones filosóficas	CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Orientación política	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
10.7	Afiliación a partidos	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
10.8	Pertenencia a sindicatos	CO_L3_SINDICATO
10.9	Organizaciones sociales y de derechos humanos	CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL
10.10	Datos biométricos	CO_L3_BIOMETRICO
10.11	Datos genéticos	CO_L3_GENETICO
10.12	Orientación sexual	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	CO_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidad de género	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Víctima del conflicto armado	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

10.16	Reincorporación	CO_L3_REINCORPORACION

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	CO_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Afiliación al sistema de salud	CO_SALUD_AFILIACION
11.3	Diagnóstico y CIE-10	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos (CUPS)	CO_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	CO_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	Grupo sanguíneo y RH	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.9	Discapacidad	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
11.10	Salud ocupacional	CO_SALUD_OCUPACIONAL
11.11	Salud sexual y reproductiva	CO_SALUD_REPRODUCTIVA
11.12	Salud mental	CO_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Centrales de riesgo	CO_FIN_CREDITO
12.2	Deudas	CO_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y salario	CO_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	CO_FIN_PATRIMONIO
12.5	Mesada pensional y subsidios	CO_FIN_PENSION
12.6	Estrato socioeconómico	CO_FIN_ESTRATO
12.7	Sisbén	CO_FIN_SISBEN
12.8	Programas sociales	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.9	Tenencia de la vivienda	CO_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES Y PROCESOS

13.1	Antecedentes	CO_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de radicado	CO_PENAL_RADICADO
14	El dígito de verificación del NIT	
15	Dónde vive la gente: municipios, veredas y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	

1

Acerca de esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales de una base de datos colombiana y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y cédulas no basta: una fecha de nacimiento, un sexo y un municipio pequeño ya apuntan a una persona. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula, tarjeta de identidad y NUIP, NIT, documentos de extranjeros (cédula de extranjería, PPT, PEP), pasaporte, registro civil, tarjeta profesional, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas y llave Bre-B, dispositivos, vehículos, inmuebles, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, municipio y código DIVIPOLA, código postal, barrio, vereda, nacionalidad, estado civil, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos sensibles** — los del artículo 5: origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, a organizaciones sociales y de derechos humanos y a partidos, vida sexual y datos biométricos — y, porque la lista es enunciativa, datos genéticos, identidad de género, la condición de víctima del conflicto armado y la de persona en proceso de reincorporación.
- **Datos de salud** — también sensibles por el artículo 5, en un grupo propio: historia clínica, afiliación al sistema de salud, CIE-10, procedimientos CUPS, medicamentos, exámenes, grupo sanguíneo, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — los de la Ley 1266 de 2008: reportes en centrales de riesgo, deudas, ingresos, patrimonio, pensión; y los que revelan la situación socioeconómica: estrato, Sisbén IV, programas sociales, tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales y procesos** — antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, medidas correctivas, situación jurídica y números de radicado.

En Data Control Tower, la política es una política de descubrimiento con sus classifiers, las clases de datos por las que votan, los algoritmos que esas clases de datos nombran — y los algoritmos en los que esos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza por sí solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `CARGO`, `PROCESO` — necesita que los valores concuerden. Una columna de nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando los valores tienen formato o vocabulario reconocible: una cédula con puntos, un NIT, una dirección con nomenclatura, una placa, un municipio.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas colombianos (`NRO_DOCUMENTO`, `CC_CLIENTE`, `FEC_NAC`, `COD_MPIO`, `DX_PRINCIPAL`, `ESTRATO`, `GRUPO_SISBEN`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de vinculación suelen guardar la foto de la cédula — con la huella y el grupo sanguíneo — y una selfie de validación biométrica. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La Ley 1581 de 2012 en resumen

La Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 — Diario Oficial 48.587 — dicta las disposiciones generales para la protección de datos personales y desarrolla el derecho de hábeas data del artículo 15 de la Constitución. Pasó por control previo de constitucionalidad (sentencia C-748 de 2011) y está reglamentada

por el Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. La autoridad es la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, por medio de su Delegatura para la Protección de Datos Personales.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables (art. 3, c). Un dato que ya no puede asociarse a nadie deja de serlo.
- **Datos sensibles** son los que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, *tales como* los que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos de los partidos de oposición, y los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los biométricos (art. 5). Su tratamiento está **prohibido** salvo las excepciones del artículo 6; con fines históricos, estadísticos o científicos se exige la **supresión de la identidad** de los titulares (art. 6, e).
- **Niños, niñas y adolescentes.** El tratamiento de sus datos está proscrito salvo los de naturaleza pública (art. 7); la Corte Constitucional lo admitió cuando responde a su interés superior y respeta sus derechos (C-748 de 2011), y el Decreto 1377 fija los requisitos.
- **Principios.** Finalidad, libertad, acceso y circulación restringida, **seguridad** y **confidencialidad** (art. 4): quien interviene en el tratamiento debe impedir la consulta, el uso o el acceso no autorizado o fraudulento, y guardar reserva incluso después de terminada su labor. Una base de pruebas con datos reales, abierta a desarrolladores y proveedores, difícilmente cumple ambos.
- **Incidentes de seguridad.** El responsable informa a la SIC las violaciones a los códigos de seguridad (art. 17, n); la SIC fija un plazo de quince días hábiles desde que se detectan, por el Registro Nacional de Bases de Datos.
- **Sanciones.** Multas personales e institucionales de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales — en 2026, unos 3.500 millones de pesos —, suspensión de las actividades de tratamiento hasta por seis meses, cierre temporal y **cierre inmediato y definitivo** de la operación que involucre datos sensibles (art. 23). Además, obtener, compilar, vender o divulgar datos personales sin estar facultado es delito: el artículo 269F del Código Penal (Ley 1273 de 2009) lo castiga con 48 a 96 meses de prisión.

Datos financieros. Las bases de datos reguladas por la Ley 1266 de 2008 — hábeas data financiero, crediticio y comercial — quedan fuera de la Ley 1581, pero sus principios les aplican (art. 2, e y parágrafo). La Ley 2157 de 2021 limita la permanencia del dato negativo al doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años.

Reforma archivada. En agosto de 2025 se radicaron en la Cámara los proyectos de ley estatutaria 214 y 274 de 2025, acumulados, que actualizan la Ley 1581 (datos genéticos y biométricos definidos, perfilamiento, decisiones automatizadas, multas mayores). El proyecto fue aprobado en primer debate en octubre de 2025 y en septiembre de 2026 figura como **archivado** en la página de la Cámara: una ley estatutaria debe aprobarse dentro de una sola legislatura (art. 153 de la Constitución). Esta política sigue el texto vigente.

3

Anonimización, seudonimización y copias no productivas

La Ley 1581 no tiene una cláusula de anonimización: la consecuencia se deduce de la definición de dato personal. Si un dato ya no puede asociarse a una persona determinada o determinable, no es dato personal. La **Guía de Anonimización de Datos Estructurados** del Archivo General de la Nación (2020), elaborada con el Ministerio TIC, la SIC, Función Pública, el DNP y el DANE, precisa la diferencia: la **seudonimización** sustituye un atributo por otro, no produce registros completamente anónimos y *no se puede afirmar que sea un método de anonimización*, aunque reduce el riesgo de identificación.

Los algoritmos de esta política son deterministas para la clave de enmascaramiento de Delphix: la misma cédula se enmascara igual en todas las tablas, lo que mantiene los joins. Por eso, para quien tiene la clave **y** la producción, la copia enmascarada puede volver a vincularse — está seudonimizada y sigue siendo dato personal. Para quien tiene solo la copia, los identificadores directos fueron reemplazados y los cuasi-identificadores generalizados.

- Guarde la clave del engine fuera del alcance de quien usa la copia enmascarada.
- No entregue la copia a quien también accede a producción sin necesidad.
- Revise los cuasi-identificadores que la política no conoce. La guía de la AGN y la del DANE (2024) recomiendan medir el riesgo de reidentificación antes de publicar o compartir.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	37	5
Extendido	82	145	140	66

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula y documento de identidad — `CO_L1_CEDULA`
- NIT — `CO_L1_NIT`
- Documentos de extranjeros — `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Pasaporte — `CO_L1_PASAPORTE`
- Nombre — `CO_L1_NOMBRE`
- Apellido — `CO_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`

- Correo electrónico — `CO_L1_EMAIL`
- Teléfono — `CO_L1_TELEFONO`
- Dirección — `CO_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

7

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Cédula y documento de identidad ESENCIAL `CO_L1_CEDULA`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CO_DOCUMENTO`
NIT ESENCIAL `CO_L1_NIT`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_NIT`
Documentos de extranjeros ESENCIAL `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Pasaporte ESENCIAL `CO_L1_PASAPORTE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_CM_ALFANUM`
Registro civil `CO_L1_REGISTRO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Tarjeta profesional `CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Nombre ESENCIAL `CO_L1_NOMBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CO_NOMBRES`
Apellido ESENCIAL `CO_L1_APELLIDO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CO_APELLIDOS`
Nombre completo ESENCIAL `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CO_NOMBRE_COMPLETO`
Correo electrónico ESENCIAL `CO_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CO_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `CO_L1_TELEFONO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_TELEFONO`
Dirección ESENCIAL `CO_L1_DIRECCION`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CO_DIRECCION`
Complemento de la dirección ESENCIAL `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Cuenta bancaria `CO_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_DIGITOS`
Tarjeta de pago `CO_L1_TARJETA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_TARJETA`
Llave Bre-B `CO_L1_LLAVE_BREB`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_LLAVE_BREB`
Dirección IP `CO_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_IP`
Identificador de dispositivo `CO_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_CM_HEX`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Placa de vehículo `CO_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_PLACA`
Vehículo `CO_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_CM_ALFANUM`
Inmueble `CO_L1_INMUEBLE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_INMUEBLE`
Número de contrato y matrícula `CO_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `CO_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Credenciales `CO_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_REDACTAR`
Geolocalización `CO_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_COORDENADA`
Texto libre `CO_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`CO_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_ANIO`
Edad `CO_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_EDAD`
Fechas de eventos personales `CO_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_FECHA_EVENTO`
Sexo `CO_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`CO_SEXO`
Municipio `CO_L2_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_MUNICIPIO`
Código del municipio (DIVIPOLA) `CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_CODIGO_MUNICIPIO`
Código postal `CO_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_CODIGO_POSTAL`
Barrio, localidad y comuna `CO_L2_BARRIO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_BARRIO`
Vereda y corregimiento `CO_L2_VEREDA`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_ZONA_RURAL`
Nacionalidad `CO_L2_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_NACIONALIDAD`
Estado civil `CO_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `CO_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_OCUPACION_O_CIUO`
Empleador `CO_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_EMPLEADOR`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Escolaridad `CO_L2_ESCOLARIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_ESCOLARIDAD`
Institución educativa `CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Personas a cargo e hijos `CO_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_CONTEO_LIMITADO`
DATOS SENSIBLES		
Autorreconocimiento étnico `CO_L3_GRUPO_ETNICO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_GRUPO_ETNICO`
Pueblo indígena y comunidad étnica `CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_PUEBLO_INDIGENA`
Lengua nativa `CO_L3_LENGUA_NATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_LENGUA`
Religión `CO_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_RELIGION`
Convicciones filosóficas `CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Orientación política `CO_L3_ORIENTACION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_ORIENTACION_POLITICA`
Afiliación a partidos `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_PARTIDO`
Pertenencia a sindicatos `CO_L3_SINDICATO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Organizaciones sociales y de derechos humanos `CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `CO_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_REDACTAR`
Datos genéticos `CO_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_REDACTAR`
Orientación sexual `CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `CO_L3_VIDA_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidad de género `CO_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_IDENTIDAD_GENERO`
Víctima del conflicto armado `CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_VICTIMA`
Reincorporación `CO_L3_REINCORPORACION`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS DE SALUD		
Identificadores de salud `CO_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Afiliación al sistema de salud `CO_SALUD_AFILIACION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_AFILIACION_SALUD`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Diagnóstico y CIE-10 `CO_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_DIAGNOSTICO`
Procedimientos (CUPS) `CO_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `CO_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_MEDICAMENTO`
Texto clínico `CO_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`CO_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exámenes `CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CM_ALFANUM`
Grupo sanguíneo y RH `CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `CO_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_DISCAPACIDAD`
Salud ocupacional `CO_SALUD_OCUPACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_SALUD_LABORAL`
Salud sexual y reproductiva `CO_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `CO_SALUD_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS		
Centrales de riesgo `CO_FIN_CREDITO`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_CREDITO`
Deudas `CO_FIN_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Ingresos y salario `CO_FIN_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Patrimonio `CO_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Mesada pensional y subsidios `CO_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`dlpx-core:CMNumeric`
Estrato socioeconómico `CO_FIN_ESTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_ESTRATO`
Sisbén `CO_FIN_SISBEN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_SISBEN`
Programas sociales `CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_PROGRAMA_SOCIAL`
Tenencia de la vivienda `CO_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES PENALES Y PROCESOS		
Antecedentes `CO_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_ANTECEDENTES`
Número de radicado `CO_PENAL_RADICADO`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`CO_RADICADO`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula es la llave de casi todo registro colombiano, y el mismo número acompaña a la persona toda la vida: el NUIP del registro civil es el de la tarjeta de identidad y luego el de la cédula, el de la licencia de conducción y el de la libreta militar, y con un dígito de verificación es su NIT. Se enmascara igual en todas partes, y el NIT sale con dígito de verificación válido, porque las aplicaciones lo validan.

8.1 Cédula y documento de identidad

CO_L1_CEDULA

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de la cédula de ciudadanía de la Registraduría Nacional del Estado Civil — de 3 a 10 dígitos, escrito con puntos de miles, `79.456.123`, `1.023.456.789` —, y los que comparten su número: la tarjeta de identidad y el NUIP de los menores, la licencia de conducción y la libreta militar.

Las columnas `NUMERO_DOCUMENTO` suelen mezclar cédulas, tarjetas de identidad, NIT con su dígito y pasaportes: cada valor se enmascara según su forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_L1_CEDULA — Path

90%

`c[eé]dula(_?(de_?)?ciudadan[ií]a)?` `cc` `c_c` `n(o|ro|um|umero|u)_?(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `documento_?(de_?)?identidad` `doc_?identidad` `identificaci[oó]n(_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante))?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante)_?(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n)` `tarjeta_?(de_?)?identidad` `nuip` `numero_?unico_?identificacion_?personal` `licencia_?(de_?)?conducci[oó]n(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `pase_?(de_?)?conducci[oó]n` `libreta_?militar(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?libreta`

60%

`documento` `doc_?id` `id_?documento` `nit_?cc` `cc_?nit`

TIPO DE DATO — CO_L1_CEDULA — Type

Acepta texto (largo 3 o más) o número (largo 3 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR — CO_L1_CEDULA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,3}(\.\d{3}){1,3})`	80%	
`0*(?:1\d{9})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, manteniendo la longitud y los puntos. El mapeo es uno a uno: una cédula usada como llave no colisiona, y el mismo número se enmascara igual en la tarjeta de identidad, la licencia y la libreta militar. Un valor con dígito de verificación se enmascara como NIT; uno con letras, carácter a carácter.

`CO_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM` .

> `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_NIT_6` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_6_AUX` → `CO_NIT_6_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_6_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46` desde la derecha.
> >
> > > `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `CO_NIT_6_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_6_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_6_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23` desde la derecha.
> > >
> > > > `CO_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `CO_NIT_7` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_7_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58` desde la derecha.
> >
> > `CO_NIT_7_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_7_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_7_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29` desde la derecha.
>
> `CO_NIT_8` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_8_AUX` → `CO_NIT_8_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_8_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` desde la derecha.
> >
> > `CO_NIT_8_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_8_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_8_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` desde la derecha.
>
> `CO_NIT_9` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_9_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82` desde la derecha.
> >
> > `CO_NIT_9_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_9_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_9_DV` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41` desde la derecha.

`CO_NIT_10` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE`, en este orden.

`CO_NIT_10_AUX` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82 86` desde la derecha.

`CO_NIT_10_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_10_DV`.

`CO_NIT_10_DV` **CHECK DIGIT**

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` desde la derecha.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
79.456.123	→	**69.583.619**
1023456789	→	**2556091343**
800197268-4	→	**265590357-6**

8.2 NIT

`CO_L1_NIT`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El Número de Identificación Tributaria del RUT de la DIAN con su dígito de verificación, `800.197.268-4`. El de una persona natural es su cédula más el dígito; el de una persona jurídica tiene nueve dígitos y empieza por 8 o 9.

El dígito se calcula con los pesos 3, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67 y 71 desde la derecha, módulo 11: si el residuo es 0 o 1 el dígito es el residuo, y si no, once menos el residuo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L1_NIT – Path`

90% `nit[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?nit` `nit_?(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|contribuyente|empleador)` `(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|empleador)_?nit` `rut` `registro_?unico_?tributario` `n(o|ro|um|umero)_?identificacion_?tributaria`

FORMATO DEL VALOR `CO_L1_NIT – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-\d)`	90%	
`0*(?:\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}-\d)`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El cuerpo se mapea dígito a dígito — con el mismo algoritmo que la cédula, así el NIT de una persona sigue coincidiendo con su cédula — y el dígito de verificación se recalcula. Todo NIT enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno. Vea *El dígito de verificación del NIT*.

`CO_NIT` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_DIGITOS` .

> `CO_NIT_6` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_6_AUX` → `CO_NIT_6_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_6_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46` desde la derecha.
> >
> > > `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> >
> > `CO_NIT_6_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_6_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_6_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23` desde la derecha.
> > >
> > > > `CO_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `CO_NIT_7` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_7_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58` desde la derecha.
> >
> > `CO_NIT_7_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_7_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_7_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29` desde la derecha.
>
> `CO_NIT_8` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_8_AUX` → `CO_NIT_8_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_8_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` desde la derecha.
> >
> > `CO_NIT_8_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_8_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_8_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` desde la derecha.
>
> `CO_NIT_9` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_9_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82` desde la derecha.
> >
> > `CO_NIT_9_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_9_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_9_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41` desde la derecha.
>
> `CO_NIT_10` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE` , en este orden.
>
> > `CO_NIT_10_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82 86` desde la derecha.

`CO_NIT_10_AJUSTE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_10_DV` .

`CO_NIT_10_DV` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` desde la derecha.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
800.197.268-4	→	**265.590.357-6**
79456123-7	→	**69583619-0**

8.3 Documentos de extranjeros

CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La cédula de extranjería, el Permiso por Protección Temporal (PPT) de los migrantes venezolanos, el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el salvoconducto y el número de visa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `ce` `c_e` `ppt` `permiso_?(por_?)?protecci[oó]n_?temporal` `pep` `permiso_?especial_?(de_?)?permanencia` `salvoconducto` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?(ce|ppt|pep|visa)` `documento_?migratorio` `carne_?diplom[aá]tico`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PEP 123456789	→	**BAK 712017988**

8.4 Pasaporte

CO_L1_PASAPORTE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte colombianos — dos letras y seis o siete dígitos, `AB123456` — y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR CO_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2}\d{6,7}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AB123456	→	**0X623407**

8.5 Registro civil

CO_L1_REGISTRO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El indicativo serial de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, y el número del certificado de nacido vivo o de defunción.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_REGISTRO_CIVIL — Path

85% `registro_?civil(_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n))?(_?(serial|indicativo|n(o|ro|um|umero)))?` `indicativo_?serial` `serial_?registro` `certificado_?(de_?)?(nacido_?vivo|defunci[oó]n)` `n(o|ro|um|umero)_?(registro_?civil|certificado_?defuncion)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
52345678	→	**11443774**

8.6 Tarjeta profesional

CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la tarjeta o matrícula profesional y del registro en el ReTHUS del talento humano en salud. Los consejos profesionales publican estos registros con el nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL — Path

85% `tarjeta_?profesional(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `t_?p` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta_?profesional` `matr[ií]cula_?profesional` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `rethus` `registro_?rethus`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456-T	→	**111512-X**

8.7 Nombre

CO_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre de pila, uno o dos: `Luz`, `Juan Carlos`, `María del Pilar`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS CO_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`co-detectar-nombres.txt`	280	70%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` se quedan en su lugar.
Más de tres palabras se enmascaran carácter a carácter.

`CO_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NOMBRE`.
>
> > `CO_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 232 nombres de `co-nombres.txt`.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María del Pilar	→	**Elizabeth del Blanca**
JUAN CARLOS	→	**NATALIA ORLANDO**

8.8 Apellido

CO_L1_APELLIDO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos — el primero, del padre, y el segundo, de la madre —, en columnas separadas o juntos, y el apellido de casada: `López de Gómez`.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `pri(mer)?_?ape` `seg(undo)?_?ape` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS CO_L1_APELLIDO — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`co-detectar-apellidos.txt`	328	70%	Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas se quedan en su lugar.

`CO_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_APELLIDO`.
>
> > `CO_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `co-apellidos.txt`.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
López de Gómez	→	**Rengifo de Pinzón**

8.9 Nombre completo

CO_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `Juan Carlos Rodríguez Gómez`. También los de la madre, el padre, el acudiente, el cónyuge, la referencia personal o familiar, y el nombre identitario de una persona trans.

Una columna llamada solo `NOMBRE` puede tener nombres de pila o nombres completos: los valores deciden entre las dos clases de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path`

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `nombre_?razon_?social` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|arrendador|conductor|acudiente|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|sindicado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|accionista|heredero|causante|donante|tutor|curador|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|arrendador|conductor|acudiente|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|sindicado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|accionista|heredero|causante|donante|tutor|curador|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|arrendador|conductor|acudiente|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|sindicado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|accionista|heredero|causante|donante|tutor|curador|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|acudiente|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `acudiente` `conyuge` `companero_?permanente` `representante_?legal` `apoderado` `codeudor` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO — List`

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`co-detectar-nombres.txt`	280	65%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos
`co-detectar-apellidos.txt`	328	65%	Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

En el orden colombiano: dos palabras son nombre y apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos; cinco, dos nombres y tres palabras de apellidos. `APELLIDOS, NOMBRES` con coma, como en los listados, también se reconoce. El resultado es un nombre plausible, nunca el original.

`CO_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.
>
> > `CO_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_APELLIDO`.
> >
> > > `CO_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `co-apellidos.txt`.
> >
> > `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.
>
> > `CO_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NOMBRE`.
> >
> > > `CO_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 232 nombres de `co-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Juan Carlos Rodríguez Gómez`	→	**`Natalia Orlando Lara Pinzón`**
`Luz Rodríguez`	→	**`Maximiliano Lara`**
`RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS`	→	**`LARA PINZÓN, NATALIA ORLANDO`**

8.10 Correo electrónico

`CO_L1_EMAIL`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `CO_L1_EMAIL – Path`
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

> TIPO DE DATO `CO_L1_EMAIL – Type`
>
> Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

> FORMATO DEL VALOR `CO_L1_EMAIL – Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El usuario y el dominio se mapean carácter a carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.co` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

`CO_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`luz.rodriguez@gmail.com`	→	**`vim.seskotuuk@pgoeb.test`**

8.11 Teléfono

`CO_L1_TELEFONO`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de diez dígitos desde el plan de numeración de 2021: celulares que empiezan por 3 (`310 456 7890`) y fijos que empiezan por 60 y el indicativo de la región (`601 345 6789` en Bogotá, `604` en Antioquia), con o sin `+57`. También fijos de siete dígitos anteriores a 2021.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `CO_L1_TELEFONO — Path`
>
> 85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|movil|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil)` `fax` `ext(ension)?_?tel` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

> **FORMATO DEL VALOR** `CO_L1_TELEFONO — Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?57[\s\-]?)?3[0-2]\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	100%	
`0*(?:(\+?57[\s\-]?)?\(?60[1-8]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	90%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El `+57`, los tres primeros dígitos — el rango del operador o la región — y los separadores se mantienen; los otros siete dígitos se mapean.

`CO_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_DIGITOS`.

> `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`+57 310 456 7890`	→	**`+57 310 047 9607`**
`601 345 6789`	→	**`601 203 7290`**

8.12 Dirección

CO_L1_DIRECCION

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con la nomenclatura urbana — la vía, su número, la vía que cruza y la distancia a ella: `Carrera 7 # 32-16 , Cl 100 No. 19-54 Apto 802` —, que ubica una puerta en una cuadra, y las direcciones rurales con vereda, finca o kilómetro.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_DIRECCION – Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` *; salvo cuando le sigue lista E4)* `dir_?(residencia|domicilio|correspondencia|notificaci[oó]n|entrega|cobro|oficina|trabajo|cliente|paciente)?` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; salvo cuando le sigue* `ip` , `mac` , `correo` , `email` *)* `domicilio[a-z0-9_]*` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; salvo cuando le sigue lista E5)*

TIPO DE DATO CO_L1_DIRECCION – Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR CO_L1_DIRECCION – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)((av|avenida)\.?\s+)?(calle|cll?|carrera|cra|crr|kra?|cr|avenida|av|ak|ac|diagonal|dg|transversal|tv|tr|circular|cq|autopista|aut)\.?\s*\d+\s*[a-z]?(\s*(bis|sur|este))?\s*(#|no\.?|n[°º]|num\.?)?\s*\d+\s*[a-z]?\s*-\s*\d+.*`	90%	
`(?i).*\b(vereda|finca|corregimiento|kil[oó]metro|km)\b.*`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección colombiana ficticia con la misma nomenclatura. Barrio, vereda, municipio y código postal en columnas propias los tratan sus clases de datos.

`CO_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `co-direcciones.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Carrera 7 # 32-16 Oficina 1203`	→	**`Carrera 52 # 100-66`**

8.13 Complemento de la dirección

CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL | NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Apartamento, interior, torre, bloque, manzana, lote, piso u oficina en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`

70% `complemento(_?direcci[oó]n)?` `apto` `apartamento` `interior` `int` `torre` `bloque` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `manzana` `mz` `lote` `piso` `oficina` `local` `conjunto(_?residencial)?` `edificio`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Torre 3 Apto 502	→	**Hablu 6 Ihye 654**

8.14 Cuenta bancaria

`CO_L1_CUENTA_BANCARIA`

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuentas de ahorros y corrientes, depósitos de bajo monto y billeteras. El código del banco no es dato personal y no tiene clase de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`

85% `cuenta_?(bancaria|banco|ahorros?|corriente|n[oó]mina|deposito|dep[oó]sito|abono|pago|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?cuenta` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(bancaria|ahorros|corriente)` `tipo_?y_?n(o|ro|um|umero)_?cuenta` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account` `dep[oó]sito_?electr[oó]nico` `billetera`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores se mantienen.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123–456789–01	→	**061–766269–22**

8.15 Tarjeta de pago

`CO_L1_TARJETA`

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num)`

FORMATO DEL VALOR CO_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1–9]\d{12,13}|[1–9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`CO_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4539 5787 6362 1486	→	**4539 5722 0015 3609**

8.16 Llave Bre-B

CO_L1_LLAVE_BREB

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La llave del sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República: el número de un documento de identidad, un celular, un correo electrónico o una llave alfanumérica que empieza con `@`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_LLAVE_BREB — Path

90% `llave(_?(bre_?b|breb|pago|transferencia))?` `bre_?b(_?llave)?` `breb` `llave_?alfanum[eé]rica`

FORMATO DEL VALOR CO_L1_LLAVE_BREB — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`@[A-Za-z0-9]{3,20}`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada tipo de llave se enmascara como su clase de datos: el documento dígito a dígito, el celular manteniendo el rango, el correo con `.test`, la llave alfanumérica carácter a carácter manteniendo la `@`. Una llave con la cédula y la cédula de la misma persona siguen coincidiendo.

`CO_LLAVE_BREB` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

`CO_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_DIGITOS`.

> `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`@luzrodriguez83`	→	**`@tofbetxutiib61`**
`3104567890`	→	**`3100479607`**

8.17 Dirección IP

`CO_L1_IP`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `CO_L1_IP – Path`
>
> 85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

> **FORMATO DEL VALOR** `CO_L1_IP – Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`CO_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_HEX`.

> `CO_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `CO_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`190.85.46.120`	→	**`164.54.50.254`**

8.18 Identificador de dispositivo

CO_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI — que en Colombia se registra ante los operadores contra hurto —, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores publicitarios, cookies y sesiones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR — CO_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con los dígitos hexadecimales hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`CO_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

8.19 Placa de vehículo

CO_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Placas de automóviles, tres letras y tres dígitos (`KDZ123`), y de motocicletas, tres letras, dos dígitos y una letra (`XYZ12D`). El RUNT lleva de la placa al propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — CO_L1_PLACA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3}`	80%	
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{2}[A-Z]`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras pasan a letras y dígitos a dígitos, posición por posición, con el guion: el formato de la placa se mantiene.

`CO_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM` .

> `CO_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
KDZ123	→	**RRI957**
XYZ12D	→	**HOU58K**

8.20 Vehículo

`CO_L1_VEHICULO`

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor y el de la licencia de tránsito.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `CO_L1_VEHICULO — Path`
>
> 85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `serie_?veh[ií]culo` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `licencia_?(de_?)?tr[aá]nsito(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `tarjeta_?(de_?)?propiedad` `runt`

> FORMATO DEL VALOR `CO_L1_VEHICULO — Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9FBHS41A1YM123456	→	**0PQRZ7700SS723598**

8.21 Inmueble

CO_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El folio de matrícula inmobiliaria — el código de la oficina de registro y un número, `50C-1234567` —, el número predial nacional de 30 dígitos, que empieza por el código DIVIPOLA, y la cédula o el código catastral. Los certificados de tradición son públicos y llevan al propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CO_L1_INMUEBLE — Path
>
> 85% `folio_?(de_?)?matr[ií]cula(_?inmobiliaria)?` `matr[ií]cula_?inmobiliaria` `fmi` `c[eé]dula_?catastral` `n(o|ro|um|umero)_?predial(_?nacional)?` `c[oó]digo_?catastral` `chip(_?predio)?` `referencia_?catastral` `predio_?(n(o|ro|um|umero)|codigo|id)`

> **FORMATO DEL VALOR** CO_L1_INMUEBLE — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{2,3}[A-Z]?-\d{3,9})`	60%	
`0*(?:\d{30})`	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La oficina de registro y el municipio se mantienen; el resto se mapea dígito a dígito.

`CO_INMUEBLE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_DIGITOS`.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
50C-1234567	→	**50C-5649285**

8.22 Número de contrato y matrícula

CO_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, obligación, crédito, suscriptor o cuenta contrato de servicios públicos (NIC, NIU), matrícula de estudiante y códigos de cliente o empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|radicado_?(pqr|solicitud)|solicitud|afiliaci[oó]n|matr[ií]cula|carn[eé]|suscriptor|contador|medidor|cliente|cuenta_?contrato|factura_?servicio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `matr[ií]cula(_?(estudiante|alumno))?` *(salvo cuando le sigue* `inmobiliaria`, `profesional`, `mercantil` *)* `c[oó]digo_?(estudiante|empleado|cliente|afiliado|suscriptor)` `id_?(cliente|empleado|afiliado|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?suscriptor` `nic` `niu` `cuenta_?contrato` `carne`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.23 Usuario y redes sociales

CO_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Login, alias y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@luz_rodriguez	→	**@vim_seskotuuk**

8.24 Credenciales

CO_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API y respuestas secretas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `producto` , `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `dian` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?api` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta`

FORMATO DEL VALOR CO_L1_CREDENCIAL — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas, y un hash enmascarado carácter a carácter todavía podría atacarse.

`CO_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXXX**

8.25 Geolocalización

CO_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, domicilios y georreferenciación de predios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR CO_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-?([0-9]|1[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{3,}`	90%	
`-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{4,}`	60%	
`-?([0-9]|1[0-3])\.\d{4,}`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se desplaza lejos.

`CO_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`4.609710,-74.081750`	→	**`4.608357,-74.088248`**

8.26 Texto libre

CO_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de PQRS, relatos de hechos, justificaciones y mensajes donde se escribe cualquier cosa — incluidos cédula, celular y nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?(pqr|pqrs|pqrsd|queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n)` `detalle_?(pqr|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `pqrs?d?` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO CO_L1_TEXTO_LIBRE — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR `CO_L1_TEXTO_LIBRE` — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{1,3}(\.\d{3}){2,3})`	60%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:3\d{2}\s?\d{3}\s?\d{4})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas con puntos, NIT, números de 6 a 11 dígitos, correo, celulares, tarjetas, placas e IP pasan a `[DATO]`; nombres y apellidos de la lista pasan a `[NOMBRE]`. El resto del texto se mantiene.

`CO_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1188 términos de `co-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Rodríguez, CC 79.456.123, correo l.rodriguez@gmail.com, cel 3104567890.`	→	**`Cliente [NOMBRE], CC [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. La DIVIPOLA tiene 1.102 municipios, Bogotá y 20 áreas no municipalizadas; 694 de esas 1.122 unidades tienen menos de 20.000 habitantes en la proyección del DANE para 2026, y en las más pequeñas viven unos cientos. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos municipios apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

`CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path`

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type`

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia cualquier lado. Edades y años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y el mismo nacimiento se desplaza igual en todas las tablas.

`CO_FECHA_NACIMIENTO` **DATE SHIFT**
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

`CO_L2_ANIO_NACIMIENTO`

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path`

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type`

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`CO_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

`CO_L2_EDAD`

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `CO_L2_EDAD – Path`
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO `CO_L2_EDAD – Type`
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien años o más pasan a 90: las edades raras identifican.

`CO_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fechas de eventos personales

`CO_L2_FECHA_EVENTO`

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y retiro laboral, pensión, hospitalización y egreso, diagnóstico, parto, captura, condena, expedición de la cédula, desplazamiento, incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|retiro|vinculaci[oó]n|desvinculaci[oó]n|contrataci[oó]n|terminaci[oó]n_?contrato|pensi[oó]n|hospitalizaci[oó]n|egreso|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|condena|expedici[oó]n(_?(documento|c[eé]dula|cc))?|desplazamiento|declaraci[oó]n|hecho_?victimizante|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|retiro) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO CO_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia cualquier lado. La fecha de expedición de la cédula se pide como dato de validación de identidad: enmascarada, deja de servir para suplantar.

`CO_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

CO_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***`identidad`*** *,* ***`autopercibido`*** *)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***`identity`*** *)*

VALORES CONOCIDOS CO_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`co-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`co-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`.

`CO_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Femenino**

9.6 Municipio

`CO_L2_MUNICIPIO`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

El municipio de residencia, de nacimiento, de expedición del documento o de ocurrencia, por el nombre — solo o con el departamento, `La Unión – Sucre`, `La Unión (Sucre)`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L2_MUNICIPIO – Path`

85% `municipio(_?(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|paciente|cliente|ocurrencia|atenci[oó]n|notificaci[oó]n))?` *(salvo cuando le sigue* ***dane****,* ***cod****,* ***codigo****,* ***id****)* `mpio(_?(res|nac|residencia|nacimiento))?` `ciudad(_?(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|cliente|origen))?` `(nom|nombre|desc)_?(municipio|mpio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?(nacimiento|expedici[oó]n)` `municipio_?expedici[oó]n` `city` `town` `localidad_?residencia`

FORMATO DEL VALOR `CO_L2_MUNICIPIO – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 1008 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Medellín, Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Amalfi, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un municipio con menos de 20.000 habitantes pasa al municipio más cercano del mismo departamento con al menos 20.000; los mayores se mantienen. Vea *Dónde vive la gente*.

`CO_MUNICIPIO` **DATA CLEANSING**
Reemplaza cada valor encontrado en `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Jardín	→	**Andes**
La Unión – Sucre	→	**San Marcos – Sucre**
Medellín	→	**Medellín**

9.7 Código del municipio (DIVIPOLA)

CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código DIVIPOLA del DANE, de cinco dígitos: dos del departamento y tres del municipio, `05001` para Medellín.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(municipio|mpio|ciudad|mun)(_?` `(dane|res|residencia|nac|nacimiento|ocurrencia|divipola))?` `(cod|codigo)_?dane(_?` `(municipio|mpio))?` `divipola` `cod_?mpio` `codmpio` `dane_?mpio`

FORMATO DEL VALOR CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(05|08|11|13|15|17|18|19|20|23|25|27|41|44|47|50|52|54|63|66|68|70|73|76|81|85|86|88|91|94|95|97|99)\d{3})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de un municipio pequeño pasa al del municipio que reemplaza su nombre. Los dos siguen coincidiendo.

`CO_CODIGO_MUNICIPIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `co-codigos-municipio-generalizados.txt` (767 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
05364	→	**05034**

9.8 Código postal

CO_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de seis dígitos de 4-72: dos del departamento, dos de la zona postal y dos del distrito postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO CO_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Acepta texto (largo de 6 a 6) o número (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos dígitos del departamento se mantienen y los demás pasan a cero: `110231` pasa a `110000`.

`CO_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
110231	→	**110000**

9.9 Barrio, localidad y comuna

CO_L2_BARRIO

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio, la urbanización o el conjunto residencial, la localidad o la comuna de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_BARRIO — Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre)_?barrio` `urbanizaci[oó]n` `conjunto_?residencial` `localidad` *(salvo cuando le sigue* `c[oó]digo`, `cod` *)* `comuna` `upz` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un nombre de barrio común en Colombia — Centro, La Esperanza, San José —, sin relación con el original.

`CO_BARRIO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `co-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Chapinero Alto	→	**Santa Mónica**

9.10 Vereda y corregimiento

CO_L2_VEREDA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La vereda, el corregimiento, el centro poblado, el resguardo o la finca de una dirección rural: comunidades de unas decenas de familias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_VEREDA — Path

85% `vereda(_?(residencia|nombre))?` `corregimiento` `centro_?poblado` `inspecci[oó]n_?(de_?)?` `polic[ií]a` `resguardo(_?ind[ií]gena)?` `caser[ií]o` `finca` `parcela`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por `Zona rural`.

`CO_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Vereda La Esperanza	→	**Zona rural**

9.11 Nacionalidad

CO_L2_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad o el país de nacimiento. Los venezolanos son, de lejos, la mayor comunidad extranjera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DEL VALOR CO_L2_NACIONALIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 41 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Colombiana, Venezolana, Ecuatoriana, Peruana, Estadounidense, Española, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la colombiana y las mayores comunidades extranjeras.

`CO_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `co-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Haitiana	→	**Mexicana**

9.12 Estado civil

CO_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, unión marital de hecho, separado, divorciado o viudo, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR CO_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Unión marital de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado civil de la lista; un código sigue siendo código.

`CO_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `co-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `co-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Unión libre	→	**Divorciado(a)**

9.13 Ocupación

CO_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código CIUO-08 adaptado para Colombia. Una ocupación rara en un municipio pequeño identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CO_L2_OCUPACION — Path
>
> **80%** `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|ciuo|profesion)` `actividad_?econ[oó]mica_?(persona|afiliado)` `cargo_?(actual|empleado|trabajador)` `occupation` `profession` `job_?title`
>
> **50%** `cargo`

CÓMO SE ENMASCARA

Un texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito a dígito.

`CO_OCUPACION_O_CIUO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_OCUPACION`.

> `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_OCUPACION` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 39 valores de `co-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente de operaciones regionales	→	**Modista**

9.14 Empleador

CO_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

El nombre de la empresa o entidad donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** CO_L2_EMPLEADOR — Path
>
> **80%** `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|empresa_?labora)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `empresa_?empleadora` `patrono` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`CO_EMPLEADOR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `co-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ecopetrol S.A.	→	**Droguería El Buen Vecino**

9.15 Escolaridad

CO_L2_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El máximo nivel educativo — de ninguno a doctorado —, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_ESCOLARIDAD — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|escolaridad|formaci[oó]n)` `grado_?(de_?)?(instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `formaci[oó]n_?acad[eé]mica` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR CO_L2_ESCOLARIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ninguno, Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, Media bachiller, Técnica profesional, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`CO_ESCOLARIDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ESCOLARIDAD_LISTA` .

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CO_ESCOLARIDAD_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `co-escolaridad-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `CO_ESCOLARIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `co-escolaridad.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Posdoctorado	→	**Preescolar**

9.16 Institución educativa

CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El colegio, la institución educativa o la universidad, por el nombre o por el código DANE del establecimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `colegio(_?(nombre|egreso))?` `(nombre|nom)_?(colegio|instituci[oó]n_?educativa|universidad|establecimiento_?educativo)` `instituci[oó]n_?educativa` `establecimiento_?educativo` `universidad` `(cod|codigo)_?dane_?(colegio|establecimiento|sede)` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`CO_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `co-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Colegio Mayor de San Bartolomé	→	**Corporación Universitaria del Valle**

9.17 Personas a cargo e hijos

CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de personas a cargo, hijos o integrantes del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar)` `hijos` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DATO CO_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima de 5 pasan a 5. Las familias muy grandes son raras, y un conteo raro identifica.

`CO_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos sensibles

Las categorías del artículo 5 que no son de salud — que tienen grupo propio: origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, a organizaciones sociales y de derechos humanos y a partidos, vida sexual y datos biométricos. La lista es enunciativa (*tales como*): la política incluye los datos genéticos, la orientación sexual y la identidad de género, y dos categorías que en Colombia exponen a discriminación y a violencia — la condición de **víctima del conflicto armado**, cuya información es reservada (Ley 1448 de 2011, arts. 29 y 156), y la de **persona en proceso de reincorporación**. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera S/N sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro del mismo catálogo y cualquier otro valor por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Sin información`.

10.1 Autorreconocimiento étnico

`CO_L3_GRUPO_ETNICO`

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El grupo étnico con el que la persona se reconoce, en las categorías del CNPV 2018: indígena (1.905.617 personas, 4,4%), gitano o Rrom, raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, palenquero de San Basilio, negro, mulato, afrodescendiente o afrocolombiano, o ninguno; en palabras, en código o como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_GRUPO_ETNICO — Path`

95% `etnia` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autorreconocimiento(_?[eé]tnico)?` `auto_?reconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|pertenencia_?etnica)` `raza` `origen_?[eé]tnico` `afrocolombiano` `afrodescendiente` `raizal` `palenquero` `rrom` `gitano` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR `CO_L3_GRUPO_ETNICO — Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Indígena, Gitano a o Rrom, Raizal del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Palenquero a de San Basilio, Negro a mulato a afrodescendiente afrocolombiano a, Ningún grupo étnico, …	90%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código del catálogo y cualquier otro valor por una categoría del censo.

`CO_GRUPO_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_GRUPO_ETNICO_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `co-grupos-etnicos-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `co-grupos-etnicos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Afrocolombiana	→	**Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**
5	→	**3**

10.2 Pueblo indígena y comunidad étnica

CO_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El pueblo indígena — el CNPV 2018 identificó 115; los wayuu (380.460), zenú (307.091), nasa (243.176) y pastos (163.873) suman el 58,1% de la población indígena —, el resguardo o cabildo, el consejo comunitario afrodescendiente y la kumpania Rrom.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo(_?ind[ií]gena)?` `(cod|codigo|nombre|nom)_?pueblo` `resguardo_?ind[ií]gena` `cabildo(_?ind[ií]gena)?` `comunidad_?(ind[ií]gena|negra|afro)` `consejo_?comunitario` `parcialidad` `kumpania` `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR — CO_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 112 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Achagua, Amorúa, Andoke, Arhuaco, Awá, Bara, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código de pueblo se reemplaza por otro código; un nombre por uno de los pueblos más numerosos.

`CO_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-pueblos-indigenas-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `co-pueblos-indigenas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kuna	→	**Muisca**

10.3 Lengua nativa

`CO_L3_LENGUA_NATIVA`

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua que habla la persona: en Colombia hay 65 lenguas indígenas, además del criollo de San Andrés, la lengua palenquera y el romaní. Hablar wayuunaiki o nasa yuwe revela el pueblo de origen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_LENGUA_NATIVA — Path`

90% `lengua_?(nativa|materna|ind[ií]gena|propia)` `idioma_?(nativo|materno|ind[ií]gena)` `habla_?lengua` `lengua` *(salvo cuando le sigue* `extranjera`, `codigo`, `cod` *)* `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR `CO_L3_LENGUA_NATIVA — Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 32 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Español, Wayuunaiki, Nasa Yuwe, Emberá, Namtrik, Sikuani, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`CO_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_LENGUA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `co-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Tikuna	→	**Ninguna lengua nativa**

10.4 Religión

`CO_L3_RELIGION`

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, la iglesia o la congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_RELIGION — Path`

95% `religi[oó]n` `creencia_?religiosa` `convicci[oó]n_?religiosa` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR `CO_L3_RELIGION — Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Cristiana evangélica, Pentecostal, Adventista del Séptimo Día, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`CO_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_RELIGION_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `co-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Anglicana	→	**Musulmana**

10.5 Convicciones filosóficas

`CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas y morales, objeción de conciencia — que en Colombia se invoca, por ejemplo, frente al servicio militar — y pertenencia a logias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path`

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]fica|moral|personal)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|personales)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a `Sin información`. Banderas y códigos conservan su forma.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Se niega a transfusiones	→	**Sin información**

10.6 Orientación política

CO_L3_ORIENTACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tendencia política, ideología, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_ORIENTACION_POLITICA — Path

90% `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidista|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_ORIENTACION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`CO_ORIENTACION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-orientaciones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Uribista	→	**Centroderecha**

10.7 Afiliación a partidos

CO_L3_AFILIACION_PARTIDO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido o movimiento político al que la persona está afiliada, y su pertenencia a la oposición. El Consejo Nacional Electoral certificaba 28 organizaciones políticas con personería jurídica en septiembre de 2026.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_AFILIACION_PARTIDO — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre|militancia))?` `movimiento_?pol[ií]tico` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidista|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `colectividad` `bancada` `oposici[oó]n` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_AFILIACION_PARTIDO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 50 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO, Partido Alianza Social Independiente ASI, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra organización de la lista de personería jurídica vigente; una bandera sigue siendo bandera.

`CO_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PARTIDO_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 29 valores de `co-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Polo Democrático Alternativo	→	**Partido Colombia Renaciente**

10.8 Pertenencia a sindicatos

CO_L3_SINDICATO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la condición de sindicalizado, la cuota sindical descontada en nómina, el fuero sindical y la central obrera — CUT, CGT, CTC.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_SINDICATO — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `fuero_?sindical` `directivo_?sindical` `central_?obrera` `convenci[oó]n_?colectiva` `pacto_?colectivo` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_SINDICATO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — CUT, CGT, CTC, FECODE, USO, SINTRAINAL, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SINTRAINAL	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.9 Organizaciones sociales y de derechos humanos

`CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL`

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos, la junta de acción comunal y la condición de líder social o defensor de derechos humanos — en Colombia, una de las condiciones más expuestas a la violencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL — Path`

90% `organizaci[oó]n_?(social|comunitaria|de_?base|de_?derechos_?humanos|defensora)` `l[ií]der(esa)?_?(social|comunal|comunitario)` `liderazgo_?social` `defensor(a)?_?(de_?)?derechos_?humanos` `ddhh` `junta_?(de_?)?acci[oó]n_?comunal` `jac` `movimiento_?social` `asociaci[oó]n_?(de_?)?(v[ií]ctimas|campesinos|mujeres)` `colectivo_?social` `ong_?(afiliado|miembro)` `human_?rights_?defender`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Junta de Acción Comunal vereda El Salitre`	→	**`Sin información`**

10.10 Datos biométricos

`CO_L3_BIOMETRICO`

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la validación biométrica contra la Registraduría es habitual en banca y notarías —, rostro, iris, voz y firma digitalizada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_BIOMETRICO – Path`

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|manuscrita)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO `CO_L3_BIOMETRICO – Type`

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`CO_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`A1B2C3D4E5F6`	→	**`XXXXXXXXXXXX`**

10.11 Datos genéticos

`CO_L3_GENETICO`

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo, tamizaje neonatal. No están en la lista del artículo 5, pero revelan la salud y el origen.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`CO_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientación sexual

CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad. Es dato relativo a la vida sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `orient_?sexual` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`CO_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Vida sexual

CO_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, inicio de la vida sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.14 Identidad de género

CO_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad de género autodeclarada. No está en la lista del artículo 5, pero expone a las mismas discriminaciones. El nombre identitario queda en la clase de datos de nombre completo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?identitario` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`CO_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.15 Víctima del conflicto armado

CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de víctima y el hecho victimizante del Registro Único de Víctimas — desplazamiento forzado, homicidio, amenaza, desaparición forzada, secuestro, delitos contra la libertad sexual, minas antipersonal, reclutamiento —, muchas veces como bandera. La información que suministra la víctima es reservada (Ley 1448 de 2011, arts. 29 y 156).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO — Path

95% `v[ií]ctima(_?(del_?)?(conflicto(_?armado)?|ruv))?` `hecho_?victimizante` `(cod|codigo|tipo)_?hecho(_?victimizante)?` `ruv` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?v[ií]ctimas` `desplazad[oa](_?(forzad[oa]))?` `condici[oó]n_?(de_?)?(v[ií]ctima|desplazado)` `poblaci[oó]n_?desplazada` `estado_?ruv` `sujeto_?(de_?)?reparaci[oó]n` `victim_?of_?conflict`

FORMATO DEL VALOR CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Desplazamiento forzado, Homicidio, Amenaza, Desaparición forzada, Pérdida de bienes muebles o inmuebles, Secuestro, …	80%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un hecho victimizante de la lista.

`CO_VICTIMA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_VICTIMA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_VICTIMA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `co-hechos-victimizantes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Masacre	→	**Confinamiento**
S	→	**S**

10.16 Reincorporación

`CO_L3_REINCORPORACION`

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de persona en proceso de reincorporación o reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN): excombatientes y firmantes de paz.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_L3_REINCORPORACION` — Path

95% `reincorporad[oa]` `reincorporaci[oó]n` `reintegrad[oa]` `reintegraci[oó]n` `desmovilizad[oa]` `desmovilizaci[oó]n` `excombatiente` `ex_?combatiente` `firmante_?(de_?)?paz` `arn` `poblaci[oó]n_?(en_?proceso_?de_?)?(reincorporaci[oó]n|reintegraci[oó]n)` `ex_?farc` `ex_?guerriller[oa]`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Excombatiente FARC-EP	→	**Sin información**

PARTE 11

Datos de salud

Los datos relativos a la salud son sensibles (art. 5), y la historia clínica es además un documento reservado que solo puede conocerse con autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. El grupo cubre lo que guardan las IPS, las EPS, los laboratorios, las ARL y el área de seguridad y salud en el trabajo: identificadores, afiliación, diagnósticos, procedimientos, medicamentos, exámenes, grupo sanguíneo, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.

11.1 Identificadores de salud

CO_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, ingreso, atención, autorización de servicios, fórmula, incapacidad y prescripción MIPRES. La historia clínica se identifica con el número del documento del paciente, que cae en la clase de datos de cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85%

```
n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|ingreso|atenci[oó]n|autorizaci[oó]n|orden_?m[eé]dica|f[oó]rmula|incapacidad|carn[eé]_?(eps|salud)|afiliaci[oó]n_?eps|mipres|prescripci[oó]n)
historia_?cl[ií]nica
hc_?(n(o|ro|um|umero))?
autorizaci[oó]n_?(servicio|eps)
mipres
c[oó]digo_?(paciente|afiliado)
id_?paciente
n(o|ro)_?rips
```

55%

```
atenci[oó]n
ingreso
autorizaci[oó]n
episodio
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Afiliación al sistema de salud

CO_SALUD_AFILIACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El régimen — contributivo, subsidiado, especial o de excepción — y la EPS. Estar en el régimen subsidiado dice que la persona no puede cotizar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_AFILIACION — Path

85% `r[eé]gimen(_?(de_?)?(salud|afiliaci[oó]n))?` `tipo_?(de_?)?(regimen|afiliado|afiliaci[oó]n)` `eps(_?(afiliado|actual|nombre|codigo))?` `(cod|codigo|nombre|nom)_?eps` `entidad_?promotora(_?(de_?)?salud)?` `aseguradora_?salud` `administradora_?(de_?)?salud` `eapb` `prepagada` `medicina_?prepagada` `plan_?complementario`

FORMATO DEL VALOR CO_SALUD_AFILIACION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 37 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Contributivo, Subsidiado, Especial, De excepción, No afiliado, Nueva EPS, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un régimen se reemplaza por otro régimen y una EPS por otra EPS de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`CO_AFILIACION_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_EPS` .

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_REGIMEN_SALUD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `co-regimenes-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CO_EPS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `co-eps.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Subsidiado	→	**Contributivo**
Medimás EPS	→	**Famisanar EPS**

11.3 Diagnóstico y CIE-10

CO_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por el código CIE-10, con punto (`F33.1`) o sin él, como en los RIPS (`F331` , `I10X`); causas de muerte, incapacidad y hospitalización, antecedentes y alergias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|relacionado|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?` `(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR CO_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y un texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como categoría.

`CO_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

- `CO_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
  Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `co-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
- `CO_CIE10` SECURE LOOKUP
  Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `co-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
- `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
  Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
  - `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
    Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
  - `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
    Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
  - `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
    Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
  - `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
    Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
  - `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
    Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
  - `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
    Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
- `CO_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
  Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `co-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimientos (CUPS)

CO_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por el código de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud. Una carga viral o una interrupción voluntaria del embarazo revelan el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path
>
> 85% `cups` `(cod|codigo)_?(cups|procedimiento|servicio_?salud)` `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `servicio_?(de_?)?salud_?(prestado|autorizado)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CUPS se reemplaza por otro código común; un texto por un procedimiento común.

`CO_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `CO_CUPS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-cups.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
906249	→	**903815**

11.5 Medicamentos

CO_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos formulados, dispensados o de uso continuo, por nombre o por código CUM. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo revelan un diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_MEDICAMENTO – Path
>
> 85% `medicamentos?(_?(formulado|prescrito|entregado|dispensado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `cum` `(cod|codigo)_?(cum|medicamento)` `f[oó]rmula_?m[eé]dica` `prescripci[oó]n_?(medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR CO_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 48 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`CO_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `co-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Ibuprofeno`**

11.6 Texto clínico

CO_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de manejo, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `an[aá]lisis_?(y_?)?plan` `plan_?(de_?)?manejo` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `motivo_?consulta_?texto` `interpretaci[oó]n_?(resultado|examen)` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DATO CO_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico se mantiene — si no debe estar en la copia, suprima la columna.

`CO_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1188 términos de `co-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Rodríguez, CC 79.456.123, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], CC [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exámenes

CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y pruebas — VIH, carga viral, glicemia, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?(examen|prueba|laboratorio|vih|covid|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|patolog[ií]a)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `vih(_?(estado|resultado|prueba))?` `carga_?viral` `cd4` `glicemia` `glucosa` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `tensi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**Quilqaju**

11.8 Grupo sanguíneo y RH

CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El grupo sanguíneo y el factor RH — impresos en la cédula y pedidos por casi todo empleador.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `hemoclasificaci[oó]n` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR — CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0–**

11.9 Discapacidad

CO_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición y la categoría de discapacidad de la certificación del Ministerio de Salud — física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial, múltiple — y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `rlcpd` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR CO_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial mental, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`CO_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Ninguna`**

11.10 Salud ocupacional

`CO_SALUD_OCUPACIONAL`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales, los reportes de accidente de trabajo (FURAT) y enfermedad laboral (FUREL), las incapacidades, la calificación de pérdida de capacidad laboral y las restricciones médicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `concepto_?(de_?)?aptitud` `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `resultado_?examen_?ocupacional` `accidente_?(de_?)?trabajo` `at_?(tipo|reporte)` `furat` `enfermedad_?laboral` `furel` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|tipo|motivo|d[ií]as))?` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(de_?)?(maternidad|paternidad)` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(p[eé]rdida|origen)` `p[eé]rdida_?(de_?)?capacidad_?laboral` `pcl` `restricciones_?m[eé]dicas` `recomendaciones_?m[eé]dicas` `reintegro_?laboral`

FORMATO DEL VALOR CO_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, aplazado, apto con recomendaciones	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico de la incapacidad cae en su clase de datos.

`CO_SALUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SALUD_LABORAL_LISTA`.

> `CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_SALUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `co-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`No apto temporalmente`	→	**Aplazado**

11.11 Salud sexual y reproductiva

CO_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Gestación, fecha de la última menstruación, control prenatal, parto, interrupción voluntaria del embarazo, planificación familiar, fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA CO_SALUD_REPRODUCTIVA — Path
>
> 90% `gestante` `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?menstruaci[oó]n` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `ive` `interrupci[oó]n_?voluntaria(_?del_?embarazo)?` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `infertilidad` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12 semanas de gestación`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

11.12 Salud mental

CO_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|spa|alcohol|drogas)` `spa` `sustancias_?psicoactivas` `adicci[oó]n(es)?` `farmacodependencia` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

PARTE 12

Datos financieros y socioeconómicos

La información financiera, crediticia y comercial tiene su propio régimen de hábeas data (Ley 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021), y un reporte negativo es de los datos que más consecuencias tienen para una persona. Colombia suma dos indicadores que dicen mucho de quien vive en una vivienda: el **estrato socioeconómico** de 1 a 6 y el grupo del **Sisbén IV**, que decide el acceso al régimen subsidiado de salud y a los programas sociales. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible sin relación con el valor real.

12.1 Centrales de riesgo

CO_FIN_CREDITO

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El puntaje de crédito (en DataCrédito, de 150 a 950), el reporte negativo, los días y la altura de mora, el estado de la obligación y la cartera castigada o en cobro jurídico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_FIN_CREDITO — Path

90% `score(_?(cr[eé]dito|datacr[eé]dito|cifin|transunion|experian|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `centrales?_?(de_?)?riesgo` `reporte_?(negativo|centrales|datacr[eé]dito|cifin)` `reportado` `dato_?negativo` `datacr[eé]dito` `cifin` `transunion` `d[ií]as_?(de_?)?mora` `altura_?(de_?)?mora` `edad_?(de_?)?mora` `estado_?(de_?)?(cartera|obligaci[oó]n|cr[eé]dito)` `morosidad` `moroso` `cartera_?castigada` `cobro_?jur[ií]dico` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos con la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; un estado se reemplaza por otro de la lista.

`CO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ESTADO_CREDITO`.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reportado en DataCrédito	→	**Reportado negativamente**
745	→	**471**

12.2 Deudas

CO_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, valor en mora, cuotas, montos desembolsados y cupos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_DEUDA — Path

85%

`saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `valor_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|en_?mora)` `vr_?(cuota|deuda|mora|saldo)` `deuda(_?total)?` `cupo_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?aprobado` `monto_?(cr[eé]dito|pr[eé]stamo|desembolsado)` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO CO_FIN_DEUDA — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8500000	→	**9340619**

12.3 Ingresos y salario

CO_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Salario, ingresos mensuales o familiares, honorarios e ingreso base de cotización (IBC).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|integral|mensual|devengado))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|laborales?|declarados?))?` `ibc` `ingreso_?base_?(de_?)?cotizaci[oó]n` `devengado` `asignaci[oó]n_?b[aá]sica` `honorarios` `remuneraci[oó]n` `vr_?(salario|ingreso)` `valor_?(salario|ingresos?)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO CO_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3200000	→	**9018715**

12.4 Patrimonio

CO_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Patrimonio, activos, avalúos catastrales y comerciales, saldos en cuentas, CDT e inversiones, cesantías.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(l[ií]quido|bruto))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial|catastral|inversi[oó]n)` `aval[uú]o(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|ahorros|cdt|inversi[oó]n|cesant[ií]as|pensi[oó]n_?voluntaria)` `cdt(_?valor)?` `cesant[ií]as` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO CO_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
185000000	→	**233522319**

12.5 Mesada pensional y subsidios

CO_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El valor de la mesada pensional, de subsidios y auxilios, y de la cuota alimentaria.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_PENSION — Path

90% `mesada(_?pensional)?` `valor_?(de_?la_?)?(pensi[oó]n|mesada|subsidio|auxilio|beneficio)` `pensi[oó]n_?(valor|mensual|monto)` `vr_?(pension|subsidio)` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

TIPO DE DATO CO_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2400000	→	**7834212**

12.6 Estrato socioeconómico

CO_FIN_ESTRATO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estrato de 1 a 6 con que se clasifica la vivienda para las tarifas de los servicios públicos (Ley 142 de 1994). Dice cuánto gana, más o menos, quien vive allí, y en qué parte de la ciudad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_ESTRATO — Path

90% `estrato(_?(socioecon[oó]mico|vivienda|residencia))?` `estr` `nivel_?socioecon[oó]mico` `stratum`

FORMATO DEL VALOR CO_FIN_ESTRATO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 12 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — 1, 2, 3, 4, 5, 6, …	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su franja — bajo (1–2), medio (3–4), alto (5–6) —, así el análisis por franja conserva su forma. `Estrato 4` sigue escrito igual.

`CO_ESTRATO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_ESTRATO_BAJO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-estrato-bajo.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_ESTRATO_MEDIO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-estrato-medio.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_ESTRATO_ALTO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-estrato-alto.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2	→	**2**
Estrato 5	→	**Estrato 5**

12.7 Sisbén

CO_FIN_SISBEN

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El grupo del Sisbén IV — A1–A5 pobreza extrema, B1–B7 pobreza moderada, C1–C18 vulnerable, D1–D21 ni pobre ni vulnerable —, que decide el acceso al régimen subsidiado y a los programas sociales, y el puntaje del Sisbén III.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_SISBEN – Path

95% `sisb[eé]n(_?(iv|4|iii|grupo|puntaje|clasificaci[oó]n|nivel|categor[ií]a))?` `grupo_?sisb[eé]n` `puntaje_?sisb[eé]n` `clasificaci[oó]n_?sisb[eé]n` `nivel_?sisb[eé]n` `ficha_?sisb[eé]n`

FORMATO DEL VALOR CO_FIN_SISBEN – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-D]\s?\d{1,2}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La letra del grupo se mantiene y el subgrupo se reemplaza por otro del mismo grupo; un puntaje se mapea dígito a dígito.

`CO_SISBEN` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SISBEN_GRUPO`.

`CO_SISBEN_A` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `co-sisben-a.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SISBEN_B` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-sisben-b.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SISBEN_C` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `co-sisben-c.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_SISBEN_D` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `co-sisben-d.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CO_SISBEN_GRUPO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `co-sisben-grupos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A3	→	**A3**
C15	→	**C17**

12.8 Programas sociales

CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La participación en programas sociales — Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA — y en subsidios de vivienda y de desempleo, muchas veces como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?(social|beneficiario|de_?gobierno|prosperidad)` `beneficiario_?(programa|subsidio|renta|familias|colombia_?mayor)` `renta_?(ciudadana|joven|b[aá]sica)` `familias_?en_?acci[oó]n` `j[oó]venes_?en_?acci[oó]n` `colombia_?mayor` `ingreso_?solidario` `devoluci[oó]n_?(del_?)?iva` `subsidio(_?(familiar|vivienda|desempleo|tipo))?` `mi_?casa_?ya` `transferencia_?monetaria` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR — CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Mi Casa Ya, Subsidio familiar de vivienda, …	80%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`CO_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Familias en Acción	→	**Mi Casa Ya**

12.9 Tenencia de la vivienda

CO_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda — propia pagada o pagándose, en arriendo, en usufructo, posesión sin título, propiedad colectiva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA CO_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR CO_FIN_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia totalmente pagada, Propia la están pagando, En arriendo o subarriendo, En usufructo, Posesión sin título, Propiedad colectiva, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista.

`CO_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Invasión	→	**Posesión sin título**

PARTE 13

Antecedentes penales y procesos

Fuera de la lista del artículo 5, pero para la Corte Constitucional los antecedentes penales son *el dato negativo por excelencia* (SU-458 de 2012): su circulación debe restringirse a quien tiene un interés legítimo. Reciben el mismo cuidado que los datos sensibles.

13.1 Antecedentes

CO_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes judiciales de la Policía, disciplinarios de la Procuraduría y fiscales de la Contraloría, el Registro Nacional de Medidas Correctivas, el tipo de delito, la situación jurídica, la medida de aseguramiento, la condición de interno del INPEC y las órdenes de captura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — CO_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(judiciales|penales|disciplinarios|fiscales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `medidas_?correctivas` `rnmc` `registro_?nacional_?(de_?)?medidas_?correctivas` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `conducta_?punible` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `medida_?(de_?)?aseguramiento` `detenci[oó]n_?domiciliaria` `privad[oa]_?(de_?)?(la_?)?libertad` `recluso` `interno_?inpec` `td_?inpec` `reincidente` `orden_?(de_?)?captura` `inhabilidad(es)?` `sanciones_?disciplinarias` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentido_?(del_?)?fallo` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una situación genérica de la lista — sin asuntos pendientes, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`CO_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`CO_ANTECEDENTES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Condenado por hurto en 2019`	→	**`No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales`**

13.2 Número de radicado

`CO_PENAL_RADICADO`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El número de radicación de un proceso de la Rama Judicial — 23 dígitos: código DIVIPOLA, corporación, especialidad, despacho, año, consecutivo y recurso, `11001310300120200012300` — y los números de noticia criminal del SPOA. Los procesos se consultan en línea y llevan a las partes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `CO_PENAL_RADICADO – Path`

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(radicado|radicaci[oó]n|proceso|expediente|noticia_?criminal|spoa|cui|denuncia|tutela|acci[oó]n_?de_?tutela)(_?(judicial|penal))?` `radicado_?(judicial|proceso|penal|tutela)?` `radicaci[oó]n_?proceso` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_?)?investigaci[oó]n` `cui` `spoa` `noticia_?criminal`

50% `proceso` `expediente`

FORMATO DEL VALOR `CO_PENAL_RADICADO – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{23})`	80%	
`0*(?:\d{21})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El consecutivo se mapea dígito a dígito; ciudad, corporación, especialidad, despacho, año y recurso se mantienen. Los demás números se enmascaran carácter a carácter.

`CO_RADICADO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

`CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`11001310300120200012300`	→	**`11001310300120200095700`**

14

El dígito de verificación del NIT

El algoritmo Check Digit de Delphix calcula un dígito módulo 11 como *once menos el residuo* y escribe el 10 como 0. Para el NIT eso acierta en diez de los once residuos posibles: cuando el residuo es 1, la DIAN escribe 1 y Check Digit escribiría 0. Uno de cada once NIT enmascarados sería inválido.

La política lo resuelve en dos pasos, sin tablas:

- Un Check Digit con los **pesos duplicados** mapea el cuerpo y escribe en el lugar del dígito un dígito auxiliar. Como $2 \times 1 \equiv 2$ módulo 11, el auxiliar es 9 exactamente cuando el residuo del cuerpo enmascarado con los pesos verdaderos es 1.
- Un Regex Decompose cambia un 9 final por 1, y en cualquier otro caso aplica un Check Digit con los pesos verdaderos sobre el cuerpo, que deja como está, y recalcula el dígito.

Check Digit necesita tantos pesos como dígitos, así que hay un par de pasos por longitud del cuerpo, de 6 a 10 dígitos, y un Regex Decompose que elige por la forma del valor, con o sin puntos y guion. El cuerpo se mapea con el mismo Character Mapping de la cédula: el NIT de una persona natural sigue coincidiendo con su cédula enmascarada.

15

Dónde vive la gente: municipios, veredas y código postal

Con la proyección de población municipal del DANE para 2026 (base CNPV 2018, actualización posterior al COVID-19) y la ubicación de cada cabecera según la DIVIPOLA, la política conoce el tamaño, el departamento y la posición de 1.122 municipios y áreas no municipalizadas.

- Un **municipio** con menos de 20.000 habitantes pasa al municipio más cercano del mismo departamento con al menos 20.000. Son 694, con 6,4 millones de habitantes — el 12% de la población. Jardín (Antioquia) pasa a Andes; Providencia, a San Andrés; las áreas no municipalizadas de Guainía, a Inírida.
- El **departamento** se mantiene. Todos tienen al menos un municipio de 20.000 habitantes.
- La distancia se mide entre las coordenadas de las cabeceras, en línea recta.
- Hay nombres repetidos — cuatro La Unión, cuatro Villanueva, cuatro Buenavista — y otros que solo difieren en un acento. Un nombre solo se generaliza cuando todos los municipios que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al mayor de ellos. Con el departamento (`La Unión – Sucre` , `La Unión (Sucre)` , `La Unión, Sucre`) no hay ambigüedad, y el municipio siempre se generaliza.
- El **código DIVIPOLA** sigue la misma tabla, y el nombre y el código de una persona siguen coincidiendo.
- Los nombres se reconocen también como se escriben en la calle: `Cartagena` , `Cúcuta` , `Mompox` , `Bogotá` .
- La **vereda** y el **corregimiento** pasan a `Zona rural` , y el **código postal** conserva solo el departamento.

Los nombres de municipios que también son nombres o apellidos de personas, y los de departamentos, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por municipios.

16

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, selfies de validación biométrica, huellas, PDF de historias clínicas en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo

residual.

- **El NIT con cuerpo de 5 dígitos o menos o de más de 10** se enmascara dígito a dígito, sin recalcular el dígito. Un NIT sin guion y sin puntos se lee como cuerpo y dígito: `8001972684` es `800197268–4`.
- **El dígito de verificación en columna propia** no se recalcula: se enmascara y deja de corresponder al NIT enmascarado.
- **El departamento, el código del banco y el indicativo del teléfono se mantienen.**
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce**: un municipio escrito de una forma que la tabla no tiene — abreviado, con error de ortografía — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un celular escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (`Luz`, `Rosa`, `León`) se redacta donde aparezca.
- **Niños, niñas y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 14 o los 18 años, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo etario con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como una línea entera. Vía, barrio, municipio y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **La clave del engine** vuelve a vincular los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas: en ese caso el resultado es dato seudonimizado, todavía dato personal. Guarde la clave lejos de quien usa la copia.

17

Verificación

Antes de la publicación, la política se verificó fuera de Delphix:

- La regla del dígito de verificación se contrastó con el NIT de la propia DIAN, `800.197.268–4`.
- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta Delphix.
- El descubrimiento se simuló en 151 columnas con la política completa en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 31 columnas que no son dato personal — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza municipios se auditó para las 1.122 unidades de la DIVIPOLA: por nombre, por nombre con el departamento y por código.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de muestra de cada clase de datos y marcadores como `N/A`, contrastando cada salida con su vocabulario; 200 NIT de todas las longitudes — incluidos los de residuo 1 — en cuanto a validez y colisiones; 150 cédulas en cuanto a colisiones; y 20 personas cuya cédula y NIT deben seguir coincidiendo. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar la política con datos reales, ejecute un job de descubrimiento y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

18

Fuentes

- Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Secretaría del Senado, texto con vigencia). Corte Constitucional, sentencias C-748 de 2011 y SU-458 de 2012. Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto 1074 de 2015. Constitución Política, arts. 15 y 153.

- Superintendencia de Industria y Comercio: reporte de incidentes de seguridad en el Registro Nacional de Bases de Datos; proyecto de reforma de la Ley 1581 (proyectos de ley 214 y 274 de 2025, Cámara de Representantes).
- Ley 1266 de 2008 y Ley 2157 de 2021 (hábeas data financiero). Ley 1273 de 2009 (art. 269F). Ley 1448 de 2011 (víctimas). Ley 142 de 1994 (estratificación). Decreto 1469 de 2025 (salario mínimo 2026).
- Archivo General de la Nación, Guía de Anonimización de Datos Estructurados (2020). DANE, Guía de anonimización de datos (2024).
- DANE: proyecciones de población municipal 2020–2035 (actualización post COVID-19); DIVIPOLA (datos.gov.co); CNPV 2018, autorreconocimiento étnico y pueblos indígenas.
- Consejo Nacional Electoral: organizaciones políticas con personería jurídica vigente (16 de septiembre de 2026). DIAN: dígito de verificación del NIT. Banco de la República: llaves Bre-B. Departamento Nacional de Planeación: Sisbén IV. Comisión de Regulación de Comunicaciones: plan de numeración. Rama Judicial: número de radicación.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

CO_AFILIACION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_EPS`.

Usado por: `CO_SALUD_AFILIACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(?i)(contributivo|subsidiado|especial|de\s+excepci[oó]n|excepci[oó]n|no\s+afiliado)`	`CO_REGIMEN_SALUD`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
si no	`CO_EPS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `CO_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
si no	`CO_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-antecedentes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 255 nombres de `co-apellidos.txt`.

Usado por: `CO_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

CO_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_APELLIDO`, `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
si no	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CO_ESTADO_CIVIL`, `CO_ESCOLARIDAD`, `CO_GRUPO_ETNICO`, `CO_PUEBLO_INDIGENA`, `CO_LENGUA`, `CO_RELIGION`, `CO_ORIENTACION_POLITICA`, `CO_PARTIDO`, `CO_ORIENTACION_SEXUAL`, `CO_IDENTIDAD_GENERO`, `CO_VICTIMA`, `CO_AFILIACION_SALUD`, `CO_DIAGNOSTICO`, `CO_MEDICAMENTO`, `CO_DISCAPACIDAD`, `CO_SALUD_LABORAL`, `CO_CREDITO`, `CO_PROGRAMA_SOCIAL`, `CO_TENENCIA_VIVIENDA`, `CO_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`CO_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`CO_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`CO_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`CO_BANDERA_S_N`

`(?i)([yx])`	`CO_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`CO_BANDERA_0_1`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_BARRIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `co-barrios.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_L2_BARRIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SUPRIMIR`.

Usado por: `CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `CO_L3_SINDICATO`, `CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL`, `CO_L3_VIDA_SEXUAL`, `CO_L3_REINCORPORACION`, `CO_SALUD_REPRODUCTIVA`, `CO_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_CIE10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `co-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `co-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `CO_L1_PASAPORTE`, `CO_L1_REGISTRO_CIVIL`, `CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`, `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CO_L1_VEHICULO`, `CO_L1_CONTRATO`, `CO_L1_USUARIO`, `CO_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CO_DOCUMENTO`, `CO_NOMBRES`, `CO_APELLIDOS`, `CO_NOMBRE_COMPLETO`, `CO_EMAIL`, `CO_LLAVE_BREB`, `CO_PLACA`, `CO_LENGUA`, `CO_RELIGION`, `CO_ORIENTACION_POLITICA`, `CO_PARTIDO`, `CO_ORIENTACION_SEXUAL`, `CO_IDENTIDAD_GENERO`, `CO_VICTIMA`, `CO_MEDICAMENTO`, `CO_DISCAPACIDAD`, `CO_SALUD_LABORAL`, `CO_PROGRAMA_SOCIAL`, `CO_TENENCIA_VIVIENDA`, `CO_ANTECEDENTES`, `CO_RADICADO`

CONFIGURACIÓN

`characterGroups`	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
`caseSensitive`	sí
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sí

CO_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CO_L1_CUENTA_BANCARIA`, `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`, `CO_TELEFONO`, `CO_LLAVE_BREB`, `CO_PLACA`, `CO_INMUEBLE`, `CO_COORDENADA`, `CO_ANIO`, `CO_EDAD`, `CO_OCUPACION_O_CIUO`, `CO_AFILIACION_SALUD`, `CO_CREDITO`, `CO_SISBEN`, `CO_RADICADO`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CO_NIT_6_AUX`, `CO_NIT_7_AUX`, `CO_NIT_8_AUX`, `CO_NIT_9_AUX`, `CO_NIT_10_AUX`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

CO_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CO_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

CO_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `CO_L1_DISPOSITIVO`, `CO_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

CO_CODIGO_MUNICIPIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `co-codigos-municipio-generalizados.txt` (767 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CO_CODIGO_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-codigos-municipio-generalizados.txt`
delimiter	`,`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

CO_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{4}))`	conserva · conserva · reemplaza por `0000`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `CO_FIN_CREDITO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
si no	`CO_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_CUPS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-cups.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-cups.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `CO_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`CO_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`CO_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
si no	`CO_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `co-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `co-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `CO_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
si no	`CO_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_CEDULA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3}(?:\.\d{3})+|\d{3,11}))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_6`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_7`
`(0*?)(?:(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_8`
`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_9`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_10`
si no	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`CO_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`CO_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_EMAIL`, `CO_LLAVE_BREB`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`CO_CM_ALFANUM` · `CO_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`CO_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `co-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_EPS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `co-eps.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_AFILIACION_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-eps.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ESCOLARIDAD_LISTA`.

Usado por: `CO_L2_ESCOLARIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `CO_ESCOLARIDAD_CODIGO`
si no	`CO_ESCOLARIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `co-escolaridad-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_ESCOLARIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-escolaridad-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `co-escolaridad.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_ESCOLARIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-escolaridad.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CO_ESTADO_CIVIL_LISTA.

Usado por: CO_L2_ESTADO_CIVIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CO_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	conserva · CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO
si no	CO_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de co-estado-civil-codigos.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de co-estado-civil.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_ESTADO_CIVIL

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de co-estados-credito.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-estados-credito.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESTRATO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: CO_FIN_ESTRATO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(estrato\s*)?([12])	conserva · CO_ESTRATO_BAJO
(?i)(estrato\s*)?([34])	conserva · CO_ESTRATO_MEDIO
(?i)(estrato\s*)?([56])	conserva · CO_ESTRATO_ALTO
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_ESTRATO_ALTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de co-estrato-alto.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_ESTRATO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-estrato-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESTRATO_BAJO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de co-estrato-bajo.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_ESTRATO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-estrato-bajo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ESTRATO_MEDIO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de co-estrato-medio.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_ESTRATO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-estrato-medio.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `CO_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	no

CO_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

CO_GRUPO_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_GRUPO_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_GRUPO_ETNICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO`
si no	`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `co-grupos-etnicos-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_GRUPO_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-grupos-etnicos-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_GRUPO_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `co-grupos-etnicos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_GRUPO_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-grupos-etnicos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_NIT_6_DV`, `CO_NIT_7_DV`, `CO_NIT_8_DV`, `CO_NIT_9_DV`, `CO_NIT_10_DV`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)`	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
si no	`CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-identidades-genero.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CO_CM_DIGITOS.

Usado por: CO_L1_INMUEBLE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{2,3}[A-Za-z]?)([\s\-]+)(\d{3,9}))	conserva · conserva · conserva · CO_CM_DIGITOS
(0*?)(?:(\d{5})(\d{25}))	conserva · conserva · CO_CM_DIGITOS
si no	CO_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de co-instituciones-educativas.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CO_CM_HEX.

Usado por: CO_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))	conserva · CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO
si no	CO_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CO_LENGUA_LISTA.

Usado por: CO_L3_LENGUA_NATIVA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_LENGUA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `co-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_LENGUA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_LLAVE_BREB` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_LLAVE_BREB`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+@[^@\s]+)`	`CO_EMAIL`
`(@)(\S+)`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(3\d{9}))`	conserva · `CO_TELEFONO`
`(0*?)(?:(\d{3,11}))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`si no`	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `CO_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CO_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `co-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `CO_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-municipios-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

CO_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `co-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_NIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CO_L1_NIT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_6`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_7`
`(0*?)(?:(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_8`
`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_9`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	conserva · `CO_NIT_10`
si no	`CO_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_NIT_10` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE`, en este orden.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

`algorithmReferences[1]`	`CO_NIT_10_AUX`
`algorithmReferences[2]`	`CO_NIT_10_AJUSTE`

`CO_NIT_10_AJUSTE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_10_DV`.

Usado por: `CO_NIT_10`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `1`
`si no`	`CO_NIT_10_DV`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_NIT_10_AUX` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82 86` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_10`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`6 14 26 34 38 46 58 74 82 86`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí
`numericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`alphaNumericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sí

`CO_NIT_10_DV` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_10_AJUSTE`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 7 13 17 19 23 29 37 41 43`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_6_AUX` → `CO_NIT_6_AJUSTE`, en este orden.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`CO_NIT_6_AUX`
algorithmReferences[2]	`CO_NIT_6_AJUSTE`

CO_NIT_6_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_6_DV`.

Usado por: `CO_NIT_6`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `1`
si no	`CO_NIT_6_DV`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_NIT_6_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_6`

CONFIGURACIÓN

weightList	`6 14 26 34 38 46`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`6`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`6`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`

preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_6_DV CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_6_AJUSTE`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3` `7` `13` `17` `19` `23`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`6`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`6`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE` , en este orden.

Usado por: `CO_NIT` , `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`CO_NIT_7_AUX`
algorithmReferences[2]	`CO_NIT_7_AJUSTE`

CO_NIT_7_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_7_DV` .

Usado por: `CO_NIT_7`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `1`
si no	`CO_NIT_7_DV`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_NIT_7_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_7`

CONFIGURACIÓN

weightList	`6 14 26 34 38 46 58`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`7`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`7`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_7_DV CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_7_AJUSTE`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 7 13 17 19 23 29`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`7`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`7`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_8 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_8_AUX` → `CO_NIT_8_AJUSTE`, en este orden.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`CO_NIT_8_AUX`
algorithmReferences[2]	`CO_NIT_8_AJUSTE`

CO_NIT_8_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NIT_8_DV` .

Usado por: `CO_NIT_8`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)(9)`	conserva · reemplaza por `1`
si no	`CO_NIT_8_DV`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_NIT_8_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_8`

CONFIGURACIÓN

weightList	`6 14 26 34 38 46 58 74`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_8_DV CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `CO_IDENTIDAD` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` desde la derecha.

Usado por: `CO_NIT_8_AJUSTE`

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 7 13 17 19 23 29 37`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`

inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_9 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CO_NIT_9_AUX → CO_NIT_9_AJUSTE, en este orden.

Usado por: CO_NIT, CO_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	CO_NIT_9_AUX
algorithmReferences[2]	CO_NIT_9_AJUSTE

CO_NIT_9_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: CO_NIT_9_DV.

Usado por: CO_NIT_9

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(.*)(9)	conserva · reemplaza por 1
si no	CO_NIT_9_DV

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_NIT_9_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 6 14 26 34 38 46 58 74 82 desde la derecha.

Usado por: CO_NIT_9

CONFIGURACIÓN

weightList	6 14 26 34 38 46 58 74 82
modulusNumber	11
checkDigitIndex	9
numDigitsForCheckdigitCalculation	9
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO
alphaNumericAlgorithm	CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO
preserveRegex	[.\-\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NIT_9_DV CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con CO_IDENTIDAD y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 3 7 13 17 19 23 29 37 41 desde la derecha.

Usado por: CO_NIT_9_AJUSTE

CONFIGURACIÓN

weightList	`3 7 13 17 19 23 29 37 41`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

CO_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 232 nombres de `co-nombres.txt`.

Usado por: `CO_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

CO_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`CO_APELLIDOS` · `CO_NOMBRES`
`(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
si no	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_NOMBRE` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE`
`si no`	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `CO_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`CO_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 39 valores de `co-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_OCUPACION_O_CIUO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_OCUPACION_O_CIUO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_OCUPACION` .

Usado por: `CO_L2_OCUPACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4,5}))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`si no`	`CO_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_ORIENTACION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `CO_L3_ORIENTACION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-orientaciones-politicas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_ORIENTACION_POLITICA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-orientaciones-politicas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-orientaciones-sexuales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_APELLIDO`.

Usado por: `CO_APELLIDOS` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di)`	conserva
`si no`	`CO_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_NOMBRE` .

Usado por: `CO_NOMBRES` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di)`	conserva
`si no`	`CO_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PARTIDO_LISTA` .

Usado por: `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 29 valores de `co-partidos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-partidos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CO_PLACA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_PLACA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{3})`	`CO_CM_DIGITOS_LETRAS` · conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{2})([A-Za-z]?)`	`CO_CM_DIGITOS_LETRAS` · conserva · `CO_CM_DIGITOS` · `CO_CM_DIGITOS_LETRAS`
si no	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `CO_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{6}|\d{2}\.\d{2}\.\d{2}))`	conserva · `CO_CUPS`
si no	`CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
si no	`CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `co-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO`
si no	`CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `co-pueblos-indigenas-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-pueblos-indigenas-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `co-pueblos-indigenas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-pueblos-indigenas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_RADICADO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_PENAL_RADICADO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{5}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?)(\d{5})([\s\-]?\d{2}))`	conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva
si no	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L1_CREDENCIAL`, `CO_L3_BIOMETRICO`, `CO_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_REGIMEN_SALUD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `co-regimenes-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_AFILIACION_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-regimenes-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`

si no	CO_RELIGION_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `co-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SALUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `CO_SALUD_OCUPACIONAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CO_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · CO_CM_ALFANUM
si no	CO_SALUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `co-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SALUD_LABORAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`CO_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`CO_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`CO_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`CO_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `CO_SEXO_1_2`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sexo-1-2.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sexo-f-m.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sexo-female-male.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SISBEN REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_SISBEN_GRUPO`.

Usado por: `CO_FIN_SISBEN`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(A\s?)([1-5])`	conserva · `CO_SISBEN_A`
`(?i)(B\s?)([1-7])`	conserva · `CO_SISBEN_B`
`(?i)(C\s?)(1[0-8]|[1-9])`	conserva · `CO_SISBEN_C`
`(?i)(D\s?)(2[01]|1\d|[1-9])`	conserva · `CO_SISBEN_D`

`(0*?)(?:(\d{1,3})([.,]\d+)?)`	conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva
`si no`	`CO_SISBEN_GRUPO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

CO_SISBEN_A SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `co-sisben-a.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sisben-a.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CO_SISBEN_B SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-sisben-b.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sisben-b.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CO_SISBEN_C SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `co-sisben-c.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sisben-c.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

CO_SISBEN_D SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `co-sisben-d.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-sisben-d.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SISBEN_GRUPO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `co-sisben-grupos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-sisben-grupos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	co-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `CO_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CO_L1_TELEFONO`, `CO_LLAVE_BREB`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?57[\s\-]?)?(\(?3\d{2}\)?)([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva · `CO_CM_DIGITOS`

`(0*?)(?:(\+?57[\s\-]?)?(\(?60[1-8]\)?)([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([2-8]\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))`	conserva · `CO_CM_DIGITOS` · conserva · `CO_CM_DIGITOS`
`si no`	`CO_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `CO_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
`si no`	`CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `co-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`co-tenencia-vivienda.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`CO_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1188 términos de `co-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `CO_L1_TEXTO_LIBRE`, `CO_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

- `(?<![\d.])\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}(-\d)?(?![\d.])`
- `(?<!\d)\d{6,10}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{6,11}(?!\d)`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])(\+?57)?3\d{2}[\-]?\d{3}[\-]?\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\d{2}[A-Z\d](?![A-Za-z\d])`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`co-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

CO_VICTIMA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `CO_VICTIMA_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `CO_CM_ALFANUM`
si no	`CO_VICTIMA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

CO_VICTIMA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `co-hechos-victimizantes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_VICTIMA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-hechos-victimizantes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

CO_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `co-zona-rural.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `CO_L2_VEREDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`co-zona-rural.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`co-antecedentes.txt`	8	`CO_ANTECEDENTES_LISTA`	No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales · Registra antecedentes · Imputado · Acusado
`co-apellidos.txt`	255	`CO_APELLIDO`	Rodríguez · Gómez · González · Martínez
`co-aptitud-laboral.txt`	4	`CO_SALUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Aplazado
`co-bandera-0-1.txt`	2	`CO_BANDERA_0_1`	0 · 1
`co-bandera-s-n.txt`	2	`CO_BANDERA_S_N`	S · N
`co-bandera-si-no.txt`	2	`CO_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`co-bandera-true-false.txt`	2	`CO_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`co-bandera-y-n.txt`	2	`CO_BANDERA_Y_N`	Y · N
`co-bandera-yes-no.txt`	2	`CO_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`co-barrios.txt`	35	`CO_BARRIO`	Centro · La Esperanza · San José · El Prado
`co-cie10-decimal.txt`	33	`CO_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`co-cie10.txt`	37	`CO_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`co-codigos-municipio-generalizados.txt`	767	`CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA`	05004,05284 · 05021,05670 · 05036,05030 · 05038,05887
`co-cups.txt`	10	`CO_CUPS`	890201 · 890301 · 890701 · 902210
`co-detectar-apellidos.txt`	328	`CO_L1_APELLIDO – List` `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Rodríguez · Rodriguez · Gómez · Gomez
`co-detectar-nombres.txt`	280	`CO_L1_NOMBRE – List` `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`co-detectar-sexo-letra.txt`	3	`CO_L2_SEXO – List`	f · m · h
`co-detectar-sexo.txt`	6	`CO_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`co-diagnosticos.txt`	30	`CO_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbago
`co-direcciones.txt`	4000	`CO_DIRECCION`	Calle 27 # 53-56 · Avenida Calle 40 # 38A-81 Torre 8 Apto 2406 · Carrera 76 Bis # 3-56 Torre 6 Apto 605 · Calle 49 # 53-57

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
co-discapacidades.txt	8	CO_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Auditiva · Visual · Sordoceguera
co-empleadores.txt	24	CO_EMPLEADOR	Comercializadora El Progreso S.A.S. · Construcciones Andinas S.A.S. · Transportes La Sabana S.A.S. · Supermercados La Económica S.A.S.
co-eps.txt	18	CO_EPS	Nueva EPS · EPS Sura · EPS Sanitas · Salud Total EPS
co-escolaridad-codigos.txt	11	CO_ESCOLARIDAD_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-escolaridad.txt	11	CO_ESCOLARIDAD_LISTA	Ninguno · Preescolar · Básica primaria · Básica secundaria
co-estado-civil-codigos.txt	6	CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-estado-civil.txt	6	CO_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero(a) · Casado(a) · Unión marital de hecho · Separado(a)
co-estados-credito.txt	10	CO_ESTADO_CREDITO	Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días
co-estrato-alto.txt	2	CO_ESTRATO_ALTO	5 · 6
co-estrato-bajo.txt	2	CO_ESTRATO_BAJO	1 · 2
co-estrato-medio.txt	2	CO_ESTRATO_MEDIO	3 · 4
co-grupos-etnicos-codigos.txt	6	CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-grupos-etnicos.txt	6	CO_GRUPO_ETNICO_LISTA	Indígena · Gitano(a) o Rrom · Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Palenquero(a) de San Basilio
co-hechos-victimizantes.txt	15	CO_VICTIMA_LISTA	Desplazamiento forzado · Homicidio · Amenaza · Desaparición forzada
co-identidades-genero.txt	7	CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
co-instituciones-educativas.txt	12	CO_INSTITUCION_EDUCATIVA	Institución Educativa San José · Colegio Nuestra Señora del Rosario · Institución Educativa Técnica Agropecuaria · Colegio Departamental La Esperanza
co-lenguas.txt	12	CO_LENGUA_LISTA	Español · Wayuunaiki · Nasa Yuwe · Emberá
co-medicamentos.txt	24	CO_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco
co-municipios-generalizados.txt	12.622	CO_MUNICIPIO	Abriaquí|Frontino · ABRIAQUÍ|FRONTINO · Abriaqui|Frontino · ABRIAQUI|FRONTINO
co-nacionalidades.txt	16	CO_NACIONALIDAD	Colombiana · Venezolana · Ecuatoriana · Peruana
co-nombres.txt	232	CO_NOMBRE	María · José · Luis · Carlos
co-ocupaciones.txt	39	CO_OCUPACION	Auxiliar administrativo · Asistente administrativo · Vendedor · Cajero
co-orientaciones-politicas.txt	7	CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
co-orientaciones-sexuales.txt	8	CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
co-partidos.txt	29	CO_PARTIDO_LISTA	Partido Liberal Colombiano · Partido Conservador Colombiano · Partido Cambio Radical · Partido Alianza Verde
co-procedimientos.txt	10	CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de primera vez por medicina general · Consulta de control o de seguimiento por medicina general · Consulta de urgencias por medicina general · Hemograma
co-programas-sociales.txt	8	CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Renta Ciudadana · Renta Joven · Colombia Mayor · Devolución del IVA
co-pueblos-indigenas-codigos.txt	10	CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO	720 · 800 · 500 · 560
co-pueblos-indigenas.txt	20	CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Wayuu · Zenú · Nasa · Pastos
co-regimenes-salud.txt	5	CO_REGIMEN_SALUD	Contributivo · Subsidiado · Especial · De excepción
co-religiones.txt	12	CO_RELIGION_LISTA	Católica · Cristiana evangélica · Pentecostal · Adventista del Séptimo Día
co-sexo-1-2.txt	2	CO_SEXO_1_2	1 · 2
co-sexo-f-m.txt	2	CO_SEXO_F_M	F · M
co-sexo-female-male.txt	2	CO_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
co-sexo-femenino-masculino.txt	2	CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
co-sexo-h-m.txt	2	CO_SEXO_H_M	H · M
co-sexo-mujer-hombre.txt	2	CO_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
co-sin-informacion.txt	1	CO_SUPRIMIR	Sin información
co-sisben-a.txt	5	CO_SISBEN_A	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-b.txt	7	CO_SISBEN_B	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-c.txt	18	CO_SISBEN_C	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-d.txt	21	CO_SISBEN_D	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-grupos.txt	4	CO_SISBEN_GRUPO	Pobreza extrema · Pobreza moderada · Vulnerable · No pobre, no vulnerable
co-tenencia-vivienda.txt	7	CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia, totalmente pagada · Propia, la están pagando · En arriendo o subarriendo · En usufructo
co-texto-nombres.txt	1188	CO_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
co-zona-rural.txt	1	CO_ZONA_RURAL	Zona rural

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1

`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `municipio` `mpio` `ciudad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `ips` `eps` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `sector` `vereda` `corregimiento` `localidad` `comuna` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `funcionario` `trabajador` `contratista` `estudiante` `alumno` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `tomador` `propietario` `arrendatario` `arrendador` `conductor` `acudiente` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `sindicado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `accionista` `heredero` `causante` `donante` `tutor` `curador` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2

`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `municipio` `mpio` `ciudad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `ips` `eps` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `sector` `vereda` `corregimiento` `localidad` `comuna` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `funcionario` `trabajador` `contratista` `estudiante` `alumno` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `tomador` `propietario` `arrendatario` `arrendador` `conductor` `acudiente` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `sindicado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `accionista` `heredero` `causante` `donante` `tutor` `curador` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `municipio` `mpio` `ciudad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `ips` `eps` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `sector` `vereda` `corregimiento` `localidad` `comuna` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `funcionario` `trabajador` `contratista` `estudiante` `alumno` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `tomador` `propietario` `arrendatario` `arrendador` `conductor` `acudiente` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `sindicado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `accionista` `heredero` `causante` `donante` `tutor` `curador` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `t[eé]cnica` `seccional` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `CO – Ley 1581 de 2012 – v3` ejecuta estos 145 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Ley 1581 de 2012 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`CO_L1_CEDULA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_CEDULA`
`CO_L1_CEDULA – Type`	TIPO DE DATO	`CO_L1_CEDULA`
`CO_L1_CEDULA – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_CEDULA`
`CO_L1_NIT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_NIT`
`CO_L1_NIT – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_NIT`
`CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`CO_L1_PASAPORTE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_PASAPORTE`
`CO_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_PASAPORTE`
`CO_L1_REGISTRO_CIVIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_REGISTRO_CIVIL`
`CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`
`CO_L1_NOMBRE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_NOMBRE`
`CO_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONOCIDOS	`CO_L1_NOMBRE`
`CO_L1_APELLIDO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_APELLIDO`
`CO_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONOCIDOS	`CO_L1_APELLIDO`
`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONOCIDOS	`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CO_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_EMAIL`
`CO_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`CO_L1_EMAIL`
`CO_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_EMAIL`
`CO_L1_TELEFONO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_TELEFONO`
`CO_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_TELEFONO`
`CO_L1_DIRECCION – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_DIRECCION`
`CO_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DATO	`CO_L1_DIRECCION`
`CO_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_DIRECCION`
`CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`CO_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CO_L1_TARJETA – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_TARJETA`
`CO_L1_TARJETA – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_TARJETA`
`CO_L1_LLAVE_BREB – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_LLAVE_BREB`
`CO_L1_LLAVE_BREB – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_L1_LLAVE_BREB`
`CO_L1_IP – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_L1_IP`

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
CO_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_IP
CO_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_DISPOSITIVO
CO_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_DISPOSITIVO
CO_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_PLACA
CO_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_PLACA
CO_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_VEHICULO
CO_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_VEHICULO
CO_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_INMUEBLE
CO_L1_INMUEBLE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_INMUEBLE
CO_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_CONTRATO
CO_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_USUARIO
CO_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_CREDENCIAL
CO_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_CREDENCIAL
CO_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_GEOLOCALIZACION
CO_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_GEOLOCALIZACION
CO_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
CO_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_EDAD
CO_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	CO_L2_EDAD
CO_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_FECHA_EVENTO
CO_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	CO_L2_FECHA_EVENTO
CO_L2_SEXO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_SEXO
CO_L2_SEXO – List	VALORES CONOCIDOS	CO_L2_SEXO
CO_L2_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_MUNICIPIO
CO_L2_MUNICIPIO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L2_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_CODIGO_POSTAL
CO_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	CO_L2_CODIGO_POSTAL
CO_L2_BARRIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_BARRIO
CO_L2_VEREDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_VEREDA
CO_L2_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_NACIONALIDAD

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
CO_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L2_NACIONALIDAD
CO_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_ESTADO_CIVIL
CO_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L2_ESTADO_CIVIL
CO_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_OCUPACION
CO_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_EMPLEADOR
CO_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_ESCOLARIDAD
CO_L2_ESCOLARIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L2_ESCOLARIDAD
CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
CO_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO
CO_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO
CO_L3_GRUPO_ETNICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_GRUPO_ETNICO
CO_L3_GRUPO_ETNICO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_GRUPO_ETNICO
CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
CO_L3_LENGUA_NATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_LENGUA_NATIVA
CO_L3_LENGUA_NATIVA – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_LENGUA_NATIVA
CO_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_RELIGION
CO_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_RELIGION
CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
CO_L3_ORIENTACION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
CO_L3_ORIENTACION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
CO_L3_SINDICATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_SINDICATO
CO_L3_SINDICATO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_SINDICATO
CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL
CO_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_BIOMETRICO
CO_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	CO_L3_BIOMETRICO
CO_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_GENETICO
CO_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_GENETICO
CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CO_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_VIDA_SEXUAL
CO_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
CO_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO
CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
CO_L3_REINCORPORACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_L3_REINCORPORACION
CO_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_IDENTIFICADOR
CO_SALUD_AFILIACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_AFILIACION
CO_SALUD_AFILIACION – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_SALUD_AFILIACION
CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
CO_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_PROCEDIMIENTO
CO_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_MEDICAMENTO
CO_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_SALUD_MEDICAMENTO
CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CO_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
CO_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
CO_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_OCUPACIONAL
CO_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_SALUD_OCUPACIONAL
CO_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_REPRODUCTIVA
CO_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_SALUD_MENTAL
CO_FIN_CREDITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_CREDITO
CO_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_DEUDA
CO_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	CO_FIN_DEUDA
CO_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_INGRESOS
CO_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	CO_FIN_INGRESOS
CO_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_PATRIMONIO
CO_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	CO_FIN_PATRIMONIO
CO_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_PENSION
CO_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	CO_FIN_PENSION
CO_FIN_ESTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_ESTRATO
CO_FIN_ESTRATO – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_FIN_ESTRATO
CO_FIN_SISBEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_SISBEN
CO_FIN_SISBEN – Regex	FORMATO DEL VALOR	CO_FIN_SISBEN
CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CO_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	CO_FIN_VIVIENDA
CO_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	CO_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`CO_PENAL_ANTECEDENTES - Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_PENAL_ANTECEDENTES`
`CO_PENAL_RADICADO - Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`CO_PENAL_RADICADO`
`CO_PENAL_RADICADO - Regex`	FORMATO DEL VALOR	`CO_PENAL_RADICADO`