DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Colômbia — Ley 1581 de 2012

Descoberta e mascaramento de dados pessoais colombianos: cédula e NIT com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 5, vítimas do conflito armado, dados financeiros da Lei 1266 de 2008 e antecedentes criminais.

82	145	140
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `CO – Ley 1581 de 2012 – v3`

Versão 3, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A Ley 1581 de 2012 em resumo**	
3	**Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**Cédula e documento de identidade**	CO_L1_CEDULA
8.2	**NIT**	CO_L1_NIT
8.3	**Documentos de estrangeiros**	CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	**Passaporte**	CO_L1_PASAPORTE
8.5	**Registro civil**	CO_L1_REGISTRO_CIVIL
8.6	**Carteira profissional**	CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL
8.7	**Nome**	CO_L1_NOMBRE
8.8	**Sobrenome**	CO_L1_APELLIDO
8.9	**Nome completo**	CO_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.10	**E-mail**	CO_L1_EMAIL
8.11	**Telefone**	CO_L1_TELEFONO
8.12	**Endereço**	CO_L1_DIRECCION
8.13	**Complemento do endereço**	CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.14	**Conta bancária**	CO_L1_CUENTA_BANCARIA
8.15	**Cartão de pagamento**	CO_L1_TARJETA
8.16	**Chave Bre-B**	CO_L1_LLAVE_BREB
8.17	**Endereço IP**	CO_L1_IP
8.18	**Identificador de dispositivo**	CO_L1_DISPOSITIVO
8.19	**Placa de veículo**	CO_L1_PLACA
8.20	**Veículo**	CO_L1_VEHICULO
8.21	**Imóvel**	CO_L1_INMUEBLE
8.22	**Número de contrato e matrícula**	CO_L1_CONTRATO
8.23	**Usuário e redes sociais**	CO_L1_USUARIO

8.24	Credenciais	CO_L1_CREDENCIAL
8.25	Geolocalização	CO_L1_GEOLOCALIZACION
8.26	Texto livre	CO_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	CO_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	CO_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	CO_L2_SEXO
9.6	Município	CO_L2_MUNICIPIO
9.7	Código do município (DIVIPOLA)	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
9.8	Código postal	CO_L2_CODIGO_POSTAL
9.9	Bairro, localidade e comuna	CO_L2_BARRIO
9.10	Vereda e corregimiento	CO_L2_VEREDA
9.11	Nacionalidade	CO_L2_NACIONALIDAD
9.12	Estado civil	CO_L2_ESTADO_CIVIL
9.13	Ocupação	CO_L2_OCUPACION
9.14	Empregador	CO_L2_EMPLEADOR
9.15	Escolaridade	CO_L2_ESCOLARIDAD
9.16	Instituição de ensino	CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.17	Dependentes e filhos	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

10.1	Autorreconhecimento étnico	CO_L3_GRUPO_ETNICO
10.2	Povo indígena e comunidade étnica	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Língua nativa	CO_L3_LENGUA_NATIVA
10.4	Religião	CO_L3_RELIGION
10.5	Convicções filosóficas	CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Orientação política	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
10.7	Filiação partidária	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
10.8	Filiação sindical	CO_L3_SINDICATO
10.9	Organizações sociais e de direitos humanos	CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL
10.10	Dados biométricos	CO_L3_BIOMETRICO
10.11	Dados genéticos	CO_L3_GENETICO
10.12	Orientação sexual	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	CO_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidade de gênero	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO

10.15	Vítima do conflito armado	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO
10.16	Reincorporação	CO_L3_REINCORPORACION

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	CO_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Afiliação ao sistema de saúde	CO_SALUD_AFILIACION
11.3	Diagnóstico e CID-10	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos (CUPS)	CO_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	CO_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	Tipo sanguíneo e fator Rh	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.9	Deficiência	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
11.10	Saúde ocupacional	CO_SALUD_OCUPACIONAL
11.11	Saúde sexual e reprodutiva	CO_SALUD_REPRODUCTIVA
11.12	Saúde mental	CO_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Birôs de crédito	CO_FIN_CREDITO
12.2	Dívidas	CO_FIN_DEUDA
12.3	Renda e salário	CO_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	CO_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e subsídios	CO_FIN_PENSION
12.6	Estrato socioeconômico	CO_FIN_ESTRATO
12.7	Sisbén	CO_FIN_SISBEN
12.8	Programas sociais	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.9	Posse da moradia	CO_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes	CO_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de processo	CO_PENAL_RADICADO
14	O dígito verificador do NIT	
15	Onde as pessoas moram: municípios, veredas e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	

C Listas de exclusão

D Política de descoberta e classifiers

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de um banco de dados colombiano e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e um município pequeno já apontam para uma pessoa. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula, tarjeta de identidad e NUIP, NIT, documentos de estrangeiros (cédula de extranjería, PPT, PEP), passaporte, registro civil, carteira profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões e chave Bre-B, dispositivos, veículos, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, município e código DIVIPOLA, código postal, bairro, vereda, nacionalidade, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 5: origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, a organizações sociais e de direitos humanos e a partidos, vida sexual e dados biométricos — e, como a lista é enunciativa, dados genéticos, identidade de gênero, a condição de vítima do conflito armado e a de pessoa em processo de reincorporação.
- **Dados de saúde** — também sensíveis pelo artigo 5, num grupo próprio: prontuário, afiliação ao sistema de saúde, CID-10, procedimentos CUPS, medicamentos, exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os da Lei 1266 de 2008: registros em birôs de crédito, dívidas, renda, patrimônio, pensão; e os que revelam a situação socioeconômica: estrato, Sisbén IV, programas sociais, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais e processos** — antecedentes judiciais, disciplinares e fiscais, medidas corretivas, situação jurídica e números de processo.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com os seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `CARGO`, `PROCESO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: uma cédula com pontos, um NIT, um endereço na nomenclatura de ruas, uma placa, um município.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas colombianos (`NRO_DOCUMENTO`, `CC_CLIENTE`, `FEC_NAC`, `COD_MPIO`, `DX_PRINCIPAL`, `ESTRATO`, `GRUPO_SISBEN`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a digital e o tipo sanguíneo — e uma selfie de validação biométrica. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 1581 de 2012 em resumo

A Lei Estatutária 1581 de 17 de outubro de 2012 — Diario Oficial 48.587 — estabelece as regras gerais de proteção de dados pessoais e desenvolve o direito de habeas data do artigo 15 da Constituição. Passou por controle prévio de constitucionalidade (sentença C-748 de 2011) e é regulamentada pelo Decreto 1377 de 2013, compilado no Decreto Único Regulamentar 1074 de 2015. A autoridade é a **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, por meio da sua Delegatura para a Proteção de Dados Pessoais.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação vinculada ou que possa ser associada a uma ou várias pessoas naturais determinadas ou determináveis (art. 3, c). Um dado que já não pode ser associado a ninguém deixa de sê-lo.
- **Dados sensíveis** são os que afetam a intimidade do titular ou cujo uso indevido pode gerar discriminação, *tais como* os que revelem a origem racial ou étnica, a orientação política, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação a sindicatos, a organizações sociais, de direitos humanos ou que promovam interesses de qualquer partido político ou que garantam os direitos dos partidos de oposição, e os dados relativos à saúde, à vida sexual e os biométricos (art. 5). O tratamento é **proibido**, salvo as exceções do artigo 6; para fins históricos, estatísticos ou científicos exige-se a **supressão da identidade** dos titulares (art. 6, e).
- **Crianças e adolescentes.** O tratamento dos seus dados é proscrito, salvo os de natureza pública (art. 7); a Corte Constitucional o admitiu quando atende ao seu interesse superior e respeita os seus direitos (C-748 de 2011), e o Decreto 1377 fixa os requisitos.
- **Princípios.** Finalidade, liberdade, acesso e circulação restritos, **segurança** e **confidencialidade** (art. 4): quem participa do tratamento deve impedir consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento, e guardar sigilo mesmo depois de terminado o seu trabalho. Uma base de testes com dados reais, aberta a desenvolvedores e fornecedores, dificilmente cumpre os dois.
- **Incidentes de segurança.** O controlador informa à SIC as violações dos códigos de segurança (art. 17, n); a SIC fixa o prazo de quinze dias úteis a partir da detecção, pelo Registro Nacional de Bases de Dados.
- **Sanções.** Multas pessoais e institucionais de até 2.000 salários mínimos mensais — em 2026, cerca de 3,5 bilhões de pesos —, suspensão das atividades de tratamento por até seis meses, fechamento temporário e **fechamento imediato e definitivo** da operação que envolva dados sensíveis (art. 23). Além disso, obter, compilar, vender ou divulgar dados pessoais sem autorização é crime: o artigo 269F do Código Penal (Lei 1273 de 2009) prevê de 48 a 96 meses de prisão.

Dados financeiros. As bases de dados regidas pela Lei 1266 de 2008 — habeas data financeiro, creditício e comercial — ficam fora da Lei 1581, mas os seus princípios se aplicam a elas (art. 2, e e parágrafo). A Lei 2157 de 2021 limita a permanência do dado negativo ao dobro do tempo da inadimplência, com máximo de quatro anos.

Reforma arquivada. Em agosto de 2025 foram apresentados na Câmara os projetos de lei estatutária 214 e 274 de 2025, reunidos, que atualizam a Lei 1581 (definições de dados genéticos e biométricos, perfilamento, decisões automatizadas, multas maiores). O projeto foi aprovado em primeiro debate em outubro de 2025 e em setembro de 2026 consta como **arquivado** na página da Câmara: uma lei estatutária precisa ser aprovada numa única legislatura (art. 153 da Constituição). Esta política segue o texto vigente.

3

Anonimização, pseudonimização e cópias não produtivas

A Lei 1581 não tem cláusula de anonimização: a consequência decorre da definição de dado pessoal. Se um dado já não pode ser associado a uma pessoa determinada ou determinável, não é dado pessoal. O **Guia de**

Anonimização de Dados Estruturados do Archivo General de la Nación (2020), elaborado com o Ministério das TIC, a SIC, a Função Pública, o Departamento Nacional de Planejamento e o DANE, traça a linha: a **pseudonimização** substitui um atributo por outro, não produz registros completamente anônimos e *não se pode afirmar que seja um método de anonimização*, embora reduza o risco de identificação.

Os algoritmos desta política são determinísticos para a chave de mascaramento do Delphix: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Por isso, para quem tem a chave **e** a produção, a cópia mascarada é religável — está pseudonimizada e continua sendo dado pessoal. Para quem tem só a cópia, os identificadores diretos foram trocados e os quase-identificadores generalizados.

- Guarde a chave do engine fora do alcance de quem usa a cópia mascarada.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade.
- Revise os quase-identificadores que a política não conhece. O guia do AGN e o do DANE (2024) recomendam medir o risco de reidentificação antes de publicar ou compartilhar.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	37	5
Estendido	82	145	140	66

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula e documento de identidade — `CO_L1_CEDULA`
- NIT — `CO_L1_NIT`
- Documentos de estrangeiros — `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Passaporte — `CO_L1_PASAPORTE`
- Nome — `CO_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `CO_L1_APELLIDO`

- Nome completo — `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `CO_L1_EMAIL`
- Telefone — `CO_L1_TELEFONO`
- Endereço — `CO_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cédula e documento de identidade ESSENCIAL `CO_L1_CEDULA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CO_DOCUMENTO`
NIT ESSENCIAL `CO_L1_NIT`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_NIT`
Documentos de estrangeiros ESSENCIAL `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Passaporte ESSENCIAL `CO_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_CM_ALFANUM`
Registro civil `CO_L1_REGISTRO_CIVIL`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Carteira profissional `CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Nome ESSENCIAL `CO_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CO_NOMBRES`
Sobrenome ESSENCIAL `CO_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CO_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CO_NOMBRE_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `CO_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CO_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `CO_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `CO_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CO_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Conta bancária `CO_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_DIGITOS`
Cartão de pagamento `CO_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_TARJETA`
Chave Bre-B `CO_L1_LLAVE_BREB`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_LLAVE_BREB`
Endereço IP `CO_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_IP`
Identificador de dispositivo `CO_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_CM_HEX`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Placa de veículo `CO_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_PLACA`
Veículo `CO_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_CM_ALFANUM`
Imóvel `CO_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_INMUEBLE`
Número de contrato e matrícula `CO_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `CO_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Credenciais `CO_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_REDACTAR`
Geolocalização `CO_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_COORDENADA`
Texto livre `CO_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CO_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_ANIO`
Idade `CO_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_EDAD`
Datas de eventos pessoais `CO_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_FECHA_EVENTO`
Sexo `CO_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CO_SEXO`
Município `CO_L2_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_MUNICIPIO`
Código do município (DIVIPOLA) `CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_CODIGO_MUNICIPIO`
Código postal `CO_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_CODIGO_POSTAL`
Bairro, localidade e comuna `CO_L2_BARRIO`	NOME DA COLUNA	`CO_BARRIO`
Vereda e corregimiento `CO_L2_VEREDA`	NOME DA COLUNA	`CO_ZONA_RURAL`
Nacionalidade `CO_L2_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_NACIONALIDAD`
Estado civil `CO_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_ESTADO_CIVIL`
Ocupação `CO_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`CO_OCUPACION_O_CIUO`
Empregador `CO_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`CO_EMPLEADOR`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Escolaridade `CO_L2_ESCOLARIDAD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_ESCOLARIDAD`
Instituição de ensino `CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOME DA COLUNA	`CO_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Dependentes e filhos `CO_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_CONTEO_LIMITADO`
DADOS SENSÍVEIS		
Autorreconhecimento étnico `CO_L3_GRUPO_ETNICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_GRUPO_ETNICO`
Povo indígena e comunidade étnica `CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_PUEBLO_INDIGENA`
Língua nativa `CO_L3_LENGUA_NATIVA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_LENGUA`
Religião `CO_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_RELIGION`
Convicções filosóficas `CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOME DA COLUNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Orientação política `CO_L3_ORIENTACION_POLITICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_ORIENTACION_POLITICA`
Filiação partidária `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_PARTIDO`
Filiação sindical `CO_L3_SINDICATO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Organizações sociais e de direitos humanos `CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `CO_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CO_REDACTAR`
Dados genéticos `CO_L3_GENETICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_REDACTAR`
Orientação sexual `CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `CO_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidade de gênero `CO_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_IDENTIDAD_GENERO`
Vítima do conflito armado `CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_VICTIMA`
Reincorporação `CO_L3_REINCORPORACION`	NOME DA COLUNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE		
Identificadores de saúde `CO_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Afiliação ao sistema de saúde `CO_SALUD_AFILIACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CO_AFILIACION_SALUD`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Diagnóstico e CID-10 `CO_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_DIAGNOSTICO`
Procedimentos (CUPS) `CO_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA	`CO_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `CO_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_MEDICAMENTO`
Texto clínico `CO_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`CO_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exames `CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA	`CO_CM_ALFANUM`
Tipo sanguíneo e fator Rh `CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `CO_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_DISCAPACIDAD`
Saúde ocupacional `CO_SALUD_OCUPACIONAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_SALUD_LABORAL`
Saúde sexual e reprodutiva `CO_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `CO_SALUD_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS		
Birôs de crédito `CO_FIN_CREDITO`	NOME DA COLUNA	`CO_CREDITO`
Dívidas `CO_FIN_DEUDA`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda e salário `CO_FIN_INGRESOS`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `CO_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão e subsídios `CO_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Estrato socioeconômico `CO_FIN_ESTRATO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_ESTRATO`
Sisbén `CO_FIN_SISBEN`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_SISBEN`
Programas sociais `CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_PROGRAMA_SOCIAL`
Posse da moradia `CO_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS		
Antecedentes `CO_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`CO_ANTECEDENTES`
Número de processo `CO_PENAL_RADICADO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CO_RADICADO`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. A cédula é a chave de quase todo registro colombiano, e o mesmo número acompanha a pessoa a vida inteira: o NUIP do registro civil é o da tarjeta de identidad e depois o da cédula, o da carteira de motorista e o do certificado militar, e com um dígito verificador é o seu NIT. Ela é mascarada do mesmo jeito em toda parte, e o NIT sai com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

8.1 Cédula e documento de identidade

CO_L1_CEDULA

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da cédula de ciudadanía emitida pela Registraduría Nacional del Estado Civil — de 3 a 10 dígitos, escrito com pontos de milhar, `79.456.123`, `1.023.456.789` —, e os que compartilham seu número: a tarjeta de identidad e o NUIP de menores, a carteira de motorista e o certificado militar.

Colunas `NUMERO_DOCUMENTO` costumam misturar cédulas, tarjetas de identidad, NITs com dígito e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CO_L1_CEDULA – Path

90%

```
c[eé]dula(_?(de_?)?ciudadan[ií]a)?  cc  c_c  n(o|ro|um|umero|u)_?(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)  documento_?(de_?)?identidad  doc_?identidad  identificaci[oó]n(_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante))?  (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|conductor|acudiente|responsable|representante|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|tercero|cotizante)_?(cc|c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n)  tarjeta_?(de_?)?identidad  nuip  numero_?unico_?identificacion_?personal  licencia_?(de_?)?conducci[oó]n(_?(n(o|ro|um|umero)))?  pase_?(de_?)?conducci[oó]n  libreta_?militar(_?(n(o|ro|um|umero)))?  n(o|ro|um|umero)_?libreta
```

60%

```
documento  doc_?id  id_?documento  nit_?cc  cc_?nit
```

TIPO DE DADO — CO_L1_CEDULA – Type

Aceita texto (tamanho 3 ou mais) ou número (tamanho 3 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR — CO_L1_CEDULA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,3}(\.\d{3}){1,3})`	80%	
`0*(?:1\d{9})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo o tamanho e os pontos. O mapeamento é um-para-um: uma cédula usada como chave não colide, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito na tarjeta de identidad, na carteira de motorista e no certificado militar. Um valor com dígito verificador é mascarado como NIT; um com letras, caractere a caractere.

`CO_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

> `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_NIT_6` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_6_AUX` → `CO_NIT_6_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_6_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46` a partir da direita.
> >
> > > `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `CO_NIT_6_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_6_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_6_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23` a partir da direita.
> > >
> > > > `CO_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `CO_NIT_7` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_7_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_7_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_7_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_7_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29` a partir da direita.
>
> `CO_NIT_8` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_8_AUX` → `CO_NIT_8_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_8_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_8_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_8_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_8_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` a partir da direita.
>
> `CO_NIT_9` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_9_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_9_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_9_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_9_DV` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41` a partir da direita.

`CO_NIT_10` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE`, nesta ordem.

`CO_NIT_10_AUX` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82 86` a partir da direita.

`CO_NIT_10_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_10_DV`.

`CO_NIT_10_DV` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` a partir da direita.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
79.456.123	→	**69.583.619**
1023456789	→	**2556091343**
800197268-4	→	**265590357-6**

8.2 NIT

`CO_L1_NIT`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O Número de Identificação Tributária do RUT da DIAN com seu dígito verificador, `800.197.268-4`. O de uma pessoa natural é a cédula mais o dígito; o de uma pessoa jurídica tem nove dígitos e começa por 8 ou 9.

O dígito usa os pesos 3, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67 e 71 a partir da direita, módulo 11: resto 0 ou 1 é o próprio dígito; caso contrário, onze menos o resto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L1_NIT – Path`

90%

`nit[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?nit` `nit_?(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|contribuyente|empleador)` `(proveedor|cliente|empresa|tercero|emisor|adquiriente|receptor|empleador)_?nit` `rut` `registro_?unico_?tributario` `n(o|ro|um|umero)_?identificacion_?tributaria`

FORMATO DO VALOR `CO_L1_NIT – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}-\d)`	90%	
`0*(?:\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}-\d)`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O corpo é mapeado dígito a dígito — com o mesmo algoritmo da cédula, então o NIT de uma pessoa continua coincidindo com a sua cédula — e o dígito verificador é recalculado. Todo NIT mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um. Veja *O dígito verificador do NIT*.

`CO_NIT` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS` .

> `CO_NIT_6` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_6_AUX` → `CO_NIT_6_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_6_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46` a partir da direita.
> >
> > > `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `CO_NIT_6_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_6_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_6_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23` a partir da direita.
> > >
> > > > `CO_IDENTIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
> > > >
> > > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `CO_NIT_7` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_7_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_7_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_7_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_7_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29` a partir da direita.
>
> `CO_NIT_8` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_8_AUX` → `CO_NIT_8_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_8_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_8_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_8_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_8_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` a partir da direita.
>
> `CO_NIT_9` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_9_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_9_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_9_DV` .
> >
> > > `CO_NIT_9_DV` **CHECK DIGIT**
> > >
> > > Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41` a partir da direita.
>
> `CO_NIT_10` **STRING ALGORITHM CHAIN**
>
> Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE` , nesta ordem.
>
> > `CO_NIT_10_AUX` **CHECK DIGIT**
> >
> > Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82 86` a partir da direita.
> >
> > `CO_NIT_10_AJUSTE` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_10_DV`.

`CO_NIT_10_DV` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` a partir da direita.

`CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
800.197.268-4	→	**265.590.357-6**
79456123-7	→	**69583619-0**

8.3 Documentos de estrangeiros

`CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

A cédula de extranjería, a Autorização de Proteção Temporária (PPT) dos migrantes venezuelanos, a Autorização Especial de Permanência (PEP), o salvo-conduto e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path`

85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `ce` `c_e` `ppt` `permiso_?(por_?)?protecci[oó]n_?temporal` `pep` `permiso_?especial_?(de_?)?permanencia` `salvoconducto` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?(ce|ppt|pep|visa)` `documento_?migratorio` `carne_?diplom[aá]tico`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PEP 123456789	→	**BAK 712017988**

8.4 Passaporte

`CO_L1_PASAPORTE`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de passaporte colombianos — duas letras e seis ou sete dígitos, `AB123456` — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L1_PASAPORTE — Path`

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR CO_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2}\d{6,7}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AB123456	→	**0X623407**

8.5 Registro civil

CO_L1_REGISTRO_CIVIL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O indicativo serial dos registros civis de nascimento, casamento e óbito, e o número da declaração de nascido vivo ou de óbito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_REGISTRO_CIVIL — Path

85% `registro_?civil(_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n))?(_?(serial|indicativo|n(o|ro|um|umero)))?` `indicativo_?serial` `serial_?registro` `certificado_?(de_?)?(nacido_?vivo|defunci[oó]n)` `n(o|ro|um|umero)_?(registro_?civil|certificado_?defuncion)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
52345678	→	**11443774**

8.6 Carteira profissional

CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira ou matrícula profissional e do registro no ReTHUS dos profissionais de saúde. Os conselhos profissionais publicam esses registros com o nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL — Path

85% `tarjeta_?profesional(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `t_?p` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta_?profesional` `matr[ií]cula_?profesional` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `rethus` `registro_?rethus`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456-T	→	**111512-X**

8.7 Nome

CO_L1_NOMBRE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Luz`, `Juan Carlos`, `María del Pilar`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS CO_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`co-detectar-nombres.txt`	280	70%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam no lugar. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

`CO_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NOMBRE`.
>
> > `CO_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 232 nomes de `co-nombres.txt`.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María del Pilar	→	**Elizabeth del Blanca**
JUAN CARLOS	→	**NATALIA ORLANDO**

8.8 Sobrenome

CO_L1_APELLIDO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — o primeiro, do pai, e o segundo, da mãe —, em colunas separadas ou juntos, e o sobrenome de casada: `López de Gómez`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_APELLIDO – Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `pri(mer)?_?ape` `seg(undo)?_?ape` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS CO_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`co-detectar-apellidos.txt`	328	70%	Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam no lugar.

`CO_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_APELLIDO`.
>
> > `CO_APELLIDO` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 255 nomes de `co-apellidos.txt`.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
López de Gómez	→	**Rengifo de Pinzón**

8.9 Nome completo

CO_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: `Juan Carlos Rodríguez Gómez`. Também os da mãe, do pai, do responsável, do cônjuge, da referência pessoal ou familiar, e o nome identitário de uma pessoa trans.

Uma coluna chamada só `NOMBRE` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre as duas classes de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path`

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `nombre_?razon_?social` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|arrendador|conductor|acudiente|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|sindicado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|accionista|heredero|causante|donante|tutor|curador|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|arrendador|conductor|acudiente|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|sindicado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|accionista|heredero|causante|donante|tutor|curador|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|funcionario|trabajador|contratista|estudiante|alumno|deudor|codeudor|fiador|avalista|tomador|propietario|arrendatario|arrendador|conductor|acudiente|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|sindicado|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|accionista|heredero|causante|donante|tutor|curador|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|acudiente|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `acudiente` `conyuge` `companero_?permanente` `representante_?legal` `apoderado` `codeudor` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO — List`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`co-detectar-nombres.txt`	280	65%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos
`co-detectar-apellidos.txt`	328	65%	Rodríguez, Rodriguez, Gómez, Gomez, González, Gonzalez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Na ordem colombiana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois; cinco, dois prenomes e três palavras de sobrenome. `SOBRENOMES, NOMES` com vírgula, como em listas, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

`CO_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

> `CO_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .
>
> > `CO_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_APELLIDO` .
> >
> > > `CO_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 255 nomes de `co-apellidos.txt` .
> >
> > `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .
>
> > `CO_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NOMBRE` .
> >
> > > `CO_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 232 nomes de `co-nombres.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Juan Carlos Rodríguez Gómez`	→	**`Natalia Orlando Lara Pinzón`**
`Luz Rodríguez`	→	**`Maximiliano Lara`**
`RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS`	→	**`LARA PINZÓN, NATALIA ORLANDO`**

8.10 E-mail

`CO_L1_EMAIL`

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `CO_L1_EMAIL — Path`
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

> TIPO DE DADO `CO_L1_EMAIL — Type`
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

> FORMATO DO VALOR `CO_L1_EMAIL — Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com` , `.com.co` — vira `.test` , reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega uma mensagem.

`CO_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`luz.rodriguez@gmail.com`	→	**`vim.seskotuuk@pgoeb.test`**

8.11 Telefone

CO_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de dez dígitos desde o plano de numeração de 2021: celulares que começam por 3 (`310 456 7890`) e fixos que começam por 60 e o dígito da região (`601 345 6789` em Bogotá, `604` em Antioquia), com ou sem `+57` . Também fixos de sete dígitos anteriores a 2021.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — `CO_L1_TELEFONO` — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|movil|m[oó]vil|celular|casa|oficina|contacto)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto|movil)` `fax` `ext(ension)?_?tel` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR — `CO_L1_TELEFONO` — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?57[\s\-]?)?3[0-2]\d[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	100%	
`0*(?:(\+?57[\s\-]?)?\(?60[1-8]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O `+57` , os três primeiros dígitos — a faixa da operadora ou a região — e os separadores ficam; os outros sete dígitos são mapeados.

`CO_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS` .

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+57 310 456 7890`	→	**`+57 310 047 9607`**
`601 345 6789`	→	**`601 203 7290`**

8.12 Endereço

CO_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço na nomenclatura urbana — a via, o seu número, a via que cruza e a distância até ela: `Carrera 7 # 32-16` , `Cl 100 No. 19-54 Apto 802` —, que situa uma porta num quarteirão, e endereços rurais com vereda, fazenda ou quilômetro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; exceto quando seguido de lista E4)* `dir_?(residencia|domicilio|correspondencia|notificaci[oó]n|entrega|cobro|oficina|trabajo|cliente|paciente)?` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de `ip`, `mac`, `correo`, `email`)* `domicilio[a-z0-9_]*` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E5)*

TIPO DE DADO CO_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR CO_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)((av|avenida)\.?\s+)?(calle|cll?|carrera|cra|crr|kra?|cr|avenida|av|ak|ac|diagonal|dg|transversal|tv|tr|circular|cq|autopista|aut)\.?\s*\d+\s*[a-z]?(\s*(bis|sur|este))?\s*(#|no\.?|n[°º]|num\.?)?\s*\d+\s*[a-z]?\s*-\s*\d+.*`	90%	
`(?i).*\b(vereda|finca|corregimiento|kil[oó]metro|km)\b.*`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço colombiano fictício na mesma nomenclatura. Bairro, vereda, município e código postal em colunas próprias são tratados pelas suas classes de dados.

`CO_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `co-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Carrera 7 # 32-16 Oficina 1203`	→	**`Carrera 52 # 100-66`**

8.13 Complemento do endereço

CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Apartamento, interior, torre, bloco, quadra, lote, andar ou escritório em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `complemento(_?direcci[oó]n)?` `apto` `apartamento` `interior` `int` `torre` `bloque` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `manzana` `mz` `lote` `piso` `oficina` `local` `conjunto(_?residencial)?` `edificio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Torre 3 Apto 502	→	**Hablu 6 Ihye 654**

8.14 Conta bancária

CO_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contas de poupança e corrente, depósitos de baixo valor e carteiras digitais. O código do banco não é dado pessoal e não tem classe de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CO_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|ahorros?|corriente|n[oó]mina|deposito|dep[oó]sito|abono|pago|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?cuenta` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(bancaria|ahorros|corriente)` `tipo_?y_?n(o|ro|um|umero)_?cuenta` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account` `dep[oó]sito_?electr[oó]nico` `billetera`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123-456789-01	→	**061-766269-22**

8.15 Cartão de pagamento

CO_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CO_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num)`

FORMATO DO VALOR — CO_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`CO_TARJETA` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4539 5787 6362 1486	→	**4539 5722 0015 3609**

8.16 Chave Bre-B

`CO_L1_LLAVE_BREB`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A chave do Bre-B, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco de la República: um número de documento de identidade, um celular, um e-mail ou uma chave alfanumérica que começa com `@`.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CO_L1_LLAVE_BREB – Path`
>
> **90%** `llave(_?(bre_?b|breb|pago|transferencia))?` `bre_?b(_?llave)?` `breb` `llave_?alfanum[eé]rica`

> **FORMATO DO VALOR** `CO_L1_LLAVE_BREB – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`@[A-Za-z0-9]{3,20}`	60%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada tipo de chave é mascarado como a sua classe de dados: o documento dígito a dígito, o celular mantendo a faixa, o e-mail com `.test`, a chave alfanumérica caractere a caractere mantendo o `@`. Uma chave com a cédula e a cédula da mesma pessoa continuam coincidindo.

`CO_LLAVE_BREB` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

> `CO_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.
>
> > `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS`.
>
> > `CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@luzrodriguez83`	→	**`@tofbetxutiib61`**
`3104567890`	→	**`3100479607`**

8.17 Endereço IP

`CO_L1_IP`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L1_IP – Path`

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR `CO_L1_IP – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

`CO_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_HEX`.

> `CO_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `CO_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`190.85.46.120`	→	**`164.54.50.254`**

8.18 Identificador de dispositivo

`CO_L1_DISPOSITIVO`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI — que na Colômbia é registrado nas operadoras contra roubo —, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade, cookies e sessões.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR CO_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

`CO_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.19 Placa de veículo

CO_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas de automóveis, três letras e três dígitos (`KDZ123`), e de motocicletas, três letras, dois dígitos e uma letra (`XYZ12D`). O RUNT leva da placa ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR CO_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3}`	80%	
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{2}[A-Z]`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição, com o hífen: o formato da placa fica.

`CO_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

> `CO_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
KDZ123	→	**RRI957**
XYZ12D	→	**HOU58K**

8.20 Veículo

`CO_L1_VEHICULO`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor e o da licença de trânsito.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `CO_L1_VEHICULO — Path`
>
> 85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `serie_?veh[ií]culo` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `licencia_?(de_?)?tr[aá]nsito(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `tarjeta_?(de_?)?propiedad` `runt`

> FORMATO DO VALOR `CO_L1_VEHICULO — Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9FBHS41A1YM123456	→	**0PQRZ7700SS723598**

8.21 Imóvel

`CO_L1_INMUEBLE`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O folio de matrícula inmobiliaria — o código do cartório de registro e um número, `50C-1234567` —, o número predial nacional de 30 dígitos, que começa pelo código DIVIPOLA, e o código cadastral. As certidões de tradição são públicas e levam ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_INMUEBLE — Path

85% `folio_?(de_?)?matr[ií]cula(_?inmobiliaria)?` `matr[ií]cula_?inmobiliaria` `fmi` `c[eé]dula_?catastral` `n(o|ro|um|umero)_?predial(_?nacional)?` `c[oó]digo_?catastral` `chip(_?predio)?` `referencia_?catastral` `predio_?(n(o|ro|um|umero)|codigo|id)`

FORMATO DO VALOR CO_L1_INMUEBLE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{2,3}[A-Z]?-\d{3,9})`	60%	
`0*(?:\d{30})`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O cartório de registro e o município ficam; o resto é mapeado dígito a dígito.

`CO_INMUEBLE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS`.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
50C-1234567	→	**50C-5649285**

8.22 Número de contrato e matrícula

CO_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, obrigação, crédito, assinante ou conta de serviços públicos (NIC, NIU), matrícula de estudante e códigos de cliente ou empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|radicado_?(pqr|solicitud)|solicitud|afiliaci[oó]n|matr[ií]cula|carn[eé]|suscriptor|contador|medidor|cliente|cuenta_?contrato|factura_?servicio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `matr[ií]cula(_?(estudiante|alumno))?` *(exceto quando seguido de* `inmobiliaria`, `profesional`, `mercantil`*)* `c[oó]digo_?(estudiante|empleado|cliente|afiliado|suscriptor)` `id_?(cliente|empleado|afiliado|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?suscriptor` `nic` `niu` `cuenta_?contrato` `carne`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.23 Usuário e redes sociais

CO_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
@luz_rodriguez	→	**@vim_seskotuuk**

8.24 Credenciais

CO_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API e respostas secretas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `producto` , `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `dian` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?api` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta`

FORMATO DO VALOR CO_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

`CO_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**XXXXXXXXX**

8.25 Geolocalização

CO_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, entregas e georreferenciamento de imóveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`
50%	`long`

FORMATO DO VALOR CO_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-?([0-9]|1[0-3])\.\d{3,}\s*,\s*-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{3,}`	90%	
`-(6[6-9]|7\d|8[01])\.\d{4,}`	60%	
`-?([0-9]|1[0-3])\.\d{4,}`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

`CO_COORDENADA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`4.609710,-74.081750`	→	**`4.608357,-74.088248`**

8.26 Texto livre

`CO_L1_TEXTO_LIBRE`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Observações, descrições de reclamações (PQRS), relatos de fatos, justificativas e mensagens em que se escreve qualquer coisa — inclusive cédula, celular e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L1_TEXTO_LIBRE – Path`

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?` `(pqr|pqrs|pqrsd|queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n)` `detalle_?` `(pqr|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `pqrs?d?` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO `CO_L1_TEXTO_LIBRE – Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `CO_L1_TEXTO_LIBRE – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,3}(\.\d{3}){2,3})`	60%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:3\d{2}\s?\d{3}\s?\d{4})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas com pontos, NITs, números de 6 a 11 dígitos, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram `[DATO]`; nomes e sobrenomes da lista viram `[NOMBRE]`. O resto do texto fica.

`CO_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.188 termos de `co-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Rodríguez, CC 79.456.123, correo l.rodriguez@gmail.com, cel 3104567890.`	→	**`Cliente [NOMBRE], CC [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. A DIVIPOLA tem 1.102 municípios, Bogotá e 20 áreas não municipalizadas; 694 dessas 1.122 unidades têm menos de 20.000 habitantes na projeção do DANE para 2026, e nas menores vivem algumas centenas de pessoas. Uma data de nascimento, um sexo e um desses municípios apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de trocados, e o dado mantém seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

`CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path`

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type`

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento se desloca igual em todas as tabelas.

`CO_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

`CO_L2_ANIO_NACIMIENTO`

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path`

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type`

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`CO_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

`CO_L2_EDAD`

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `CO_L2_EDAD — Path`
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO `CO_L2_EDAD — Type`
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 30 a 39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

`CO_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

`CO_L2_FECHA_EVENTO`

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação e alta, diagnóstico, parto, prisão, condenação, expedição da cédula, deslocamento forçado, licença médica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|retiro|vinculaci[oó]n|desvinculaci[oó]n|contrataci[oó]n|terminaci[oó]n_?contrato|pensi[oó]n|hospitalizaci[oó]n|egreso|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|condena|expedici[oó]n(_?(documento|c[eé]dula|cc))?|desplazamiento|declaraci[oó]n|hecho_?victimizante|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|retiro) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO CO_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado. A data de expedição da cédula é pedida como verificação de identidade: mascarada, deixa de servir para se passar pela pessoa.

`CO_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

CO_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o cadastro o registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* `identidad`, `autopercibido` *)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* `identity` *)*

VALORES CONHECIDOS CO_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`co-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`co-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`.

`CO_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP
> Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Masculino	→	**Femenino**

9.6 Município

CO_L2_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · DATA CLEANSING

O QUE É

O município de residência, de nascimento, de expedição do documento ou de ocorrência, pelo nome — sozinho ou com o departamento, `La Unión – Sucre`, `La Unión (Sucre)`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_L2_MUNICIPIO – Path
>
> 85% `municipio(_?(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|paciente|cliente|ocurrencia|atenci[oó]n|notificaci[oó]n))?` *(exceto quando seguido de* ***`dane`***, ***`cod`***, ***`codigo`***, ***`id`*** *)* `mpio(_?(res|nac|residencia|nacimiento))?` `ciudad(_?(residencia|nacimiento|expedici[oó]n|domicilio|cliente|origen))?` `(nom|nombre|desc)_?(municipio|mpio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?(nacimiento|expedici[oó]n)` `municipio_?expedici[oó]n` `city` `town` `localidad_?residencia`

> FORMATO DO VALOR CO_L2_MUNICIPIO – Values
>
> | PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
> |---|---|---|
> | Um de 1.008 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Medellín, Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Amalfi, … | 80% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um município com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo departamento com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Veja *Onde as pessoas moram*.

`CO_MUNICIPIO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Jardín	→	**Andes**
La Unión – Sucre	→	**San Marcos – Sucre**
Medellín	→	**Medellín**

9.7 Código do município (DIVIPOLA)

CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código DIVIPOLA do DANE, de cinco dígitos: dois do departamento e três do município, `05001` para Medellín.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(municipio|mpio|ciudad|mun)(_?(dane|res|residencia|nac|nacimiento|ocurrencia|divipola))?` `(cod|codigo)_?dane(_?(municipio|mpio))?` `divipola` `cod_?mpio` `codmpio` `dane_?mpio`

FORMATO DO VALOR CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(05|08|11|13|15|17|18|19|20|23|25|27|41|44|47|50|52|54|63|66|68|70|73|76|81|85|86|88|91|94|95|97|99)\d{3})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um município pequeno vira o do município que substitui o seu nome. Os dois continuam coincidindo.

`CO_CODIGO_MUNICIPIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `co-codigos-municipio-generalizados.txt` (767 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
05364	→	**05034**

9.8 Código postal

CO_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de seis dígitos da 4-72: dois do departamento, dois da zona postal e dois do distrito postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO CO_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 6 a 6) ou número (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois dígitos do departamento ficam e os demais viram zero: `110231` vira `110000`.

`CO_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
110231	→	**110000**

9.9 Bairro, localidade e comuna

CO_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, o loteamento ou o condomínio, a localidade ou a comuna de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_BARRIO — Path

80% `barrio(_?(residencia|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre)_?barrio` `urbanizaci[oó]n` `conjunto_?residencial` `localidad` *(exceto quando seguido de* `c[oó]digo`, `cod`*)* `comuna` `upz` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de bairro comum na Colômbia — Centro, La Esperanza, San José —, sem relação com o original.

`CO_BARRIO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `co-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Chapinero Alto	→	**Santa Mónica**

9.10 Vereda e corregimiento

CO_L2_VEREDA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A vereda, o corregimiento, o centro povoado, o resguardo ou a fazenda de um endereço rural: comunidades de algumas dezenas de famílias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_VEREDA — Path

85% `vereda(_?(residencia|nombre))?` `corregimiento` `centro_?poblado` `inspecci[oó]n_?(de_?)?` `polic[ií]a` `resguardo(_?ind[ií]gena)?` `caser[ií]o` `finca` `parcela`

COMO É MASCARADO

Trocado por `Zona rural`.

`CO_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Vereda La Esperanza	→	**Zona rural**

9.11 Nacionalidade

CO_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade ou o país de nascimento. Os venezuelanos são, de longe, a maior comunidade estrangeira.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_NACIONALIDAD — Path

80% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DO VALOR CO_L2_NACIONALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 41 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Colombiana, Venezolana, Ecuatoriana, Peruana, Estadounidense, Española, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a colombiana e as maiores comunidades estrangeiras.

`CO_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `co-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Haitiana	→	**Mexicana**

9.12 Estado civil

CO_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, união marital de fato, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR CO_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Unión marital de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado civil da lista; um código continua código.

`CO_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `co-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `co-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Unión libre`	→	**`Divorciado(a)`**

9.13 Ocupação

CO_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código CIUO-08 adaptado para a Colômbia. Uma ocupação rara num município pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|ciuo|profesion)` `actividad_?econ[oó]mica_?(persona|afiliado)` `cargo_?(actual|empleado|trabajador)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo`

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`CO_OCUPACION_O_CIUO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_OCUPACION`.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 39 valores de `co-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Gerente de operaciones regionales`	→	**`Modista`**

9.14 Empregador

CO_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou entidade onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_EMPLEADOR — Path

80% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|empresa_?labora)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `empresa_?empleadora` `patrono` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

`CO_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `co-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ecopetrol S.A.`	→	**`Droguería El Buen Vecino`**

9.15 Escolaridade

CO_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educacional mais alto — de nenhum a doutorado —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_ESCOLARIDAD — Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|escolaridad|formaci[oó]n)` `grado_?(de_?)?(instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `formaci[oó]n_?acad[eé]mica` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR CO_L2_ESCOLARIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ninguno, Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, Media bachiller, Técnica profesional, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

`CO_ESCOLARIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ESCOLARIDAD_LISTA` .

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_ESCOLARIDAD_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `co-escolaridad-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_ESCOLARIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `co-escolaridad.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Posdoctorado	→	**Preescolar**

9.16 Instituição de ensino

CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, a instituição educacional ou a universidade, pelo nome ou pelo código DANE do estabelecimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `colegio(_?(nombre|egreso))?` `(nombre|nom)_?(colegio|instituci[oó]n_?educativa|universidad|establecimiento_?educativo)` `instituci[oó]n_?educativa` `establecimiento_?educativo` `universidad` `(cod|codigo)_?dane_?(colegio|establecimiento|sede)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocada por uma instituição fictícia.

`CO_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Colegio Mayor de San Bartolomé	→	**Corporación Universitaria del Valle**

9.17 Dependentes e filhos

CO_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar)` `hijos` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO CO_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Famílias muito grandes são raras, e uma contagem rara identifica.

`CO_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis

As categorias do artigo 5 que não são de saúde — que tem grupo próprio: origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos, a organizações sociais e de direitos humanos e a partidos, vida sexual e dados biométricos. A lista é enunciativa (*tais como*): a política inclui dados genéticos, orientação sexual e identidade de gênero, e duas categorias que na Colômbia expõem a discriminação e a violência — a condição de **vítima do conflito armado**, cuja informação é reservada (Lei 1448 de 2011, arts. 29 e 156), e a de **pessoa em processo de reincorporação**. Colunas categóricas mantêm a forma: uma flag S/N continua flag, um código é trocado por outro do mesmo catálogo e qualquer outro valor por um da lista da categoria. Onde os valores não têm vocabulário comum, são suprimidos para `Sin información`.

10.1 Autorreconhecimento étnico

`CO_L3_GRUPO_ETNICO`

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grupo étnico com que a pessoa se reconhece, nas categorias do censo de 2018: indígena (1.905.617 pessoas, 4,4%), cigano ou Rrom, raizal do Arquipélago de San Andrés, Providencia e Santa Catalina, palenquero de San Basilio, negro, mulato, afrodescendente ou afro-colombiano, ou nenhum; por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_GRUPO_ETNICO — Path`

95% `etnia` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autorreconocimiento(_?[eé]tnico)?` `auto_?reconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|pertenencia_?etnica)` `raza` `origen_?[eé]tnico` `afrocolombiano` `afrodescendiente` `raizal` `palenquero` `rrom` `gitano` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR `CO_L3_GRUPO_ETNICO — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Indígena, Gitano a o Rrom, Raizal del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Palenquero a de San Basilio, Negro a mulato a afrodescendiente afrocolombiano a, Ningún grupo étnico, …	90%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um código é trocado por outro código do catálogo e qualquer outro valor por uma categoria do censo.

`CO_GRUPO_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_GRUPO_ETNICO_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afrocolombiana	→	**Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**
5	→	**3**

10.2 Povo indígena e comunidade étnica

`CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo indígena — o censo de 2018 identificou 115; wayuu (380.460), zenú (307.091), nasa (243.176) e pastos (163.873) somam 58,1% da população indígena —, o resguardo ou cabildo, o conselho comunitário afrodescendente e a kumpania Rrom.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path`

90% `pueblo(_?ind[ií]gena)?` `(cod|codigo|nombre|nom)_?pueblo` `resguardo_?ind[ií]gena` `cabildo(_?ind[ií]gena)?` `comunidad_?(ind[ií]gena|negra|afro)` `consejo_?comunitario` `parcialidad` `kumpania` `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR `CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 112 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Achagua, Amorúa, Andoke, Arhuaco, Awá, Bara, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código de povo é trocado por outro código; um nome por um dos povos mais numerosos.

`CO_PUEBLO_INDIGENA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-pueblos-indigenas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `co-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Kuna	→	**Muisca**

10.3 Língua nativa

`CO_L3_LENGUA_NATIVA`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua que a pessoa fala: a Colômbia tem 65 línguas indígenas, além do crioulo de San Andrés, da língua palenquera e do romani. Falar wayuunaiki ou nasa yuwe revela o povo de origem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_LENGUA_NATIVA — Path`

90% `lengua_?(nativa|materna|ind[ií]gena|propia)` `idioma_?(nativo|materno|ind[ií]gena)` `habla_?lengua` `lengua` *(exceto quando seguido de* `extranjera`, `codigo`, `cod`*)* `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR `CO_L3_LENGUA_NATIVA — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 32 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Español, Wayuunaiki, Nasa Yuwe, Emberá, Namtrik, Sikuani, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

`CO_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_LENGUA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Tikuna	→	**Ninguna lengua nativa**

10.4 Religião

CO_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, a igreja ou a congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?religiosa` `convicci[oó]n_?religiosa` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR CO_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Cristiana evangélica, Pentecostal, Adventista del Séptimo Día, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`CO_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_RELIGION_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Anglicana	→	**Musulmana**

10.5 Convicções filosóficas

`CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções filosóficas e morais, objeção de consciência — invocada na Colômbia, por exemplo, contra o serviço militar — e filiação a lojas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path`

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]fica|moral|personal)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|personales)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não têm vocabulário comum: são suprimidos para `Sin información`. Flags e códigos mantêm a forma.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Se niega a transfusiones	→	**Sin información**

10.6 Orientação política

`CO_L3_ORIENTACION_POLITICA`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Tendência política, ideologia, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_ORIENTACION_POLITICA — Path`

90% `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidista|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR `CO_L3_ORIENTACION_POLITICA — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — esquerda a direita, independente.

`CO_ORIENTACION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-orientaciones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Uribista	→	**Centroderecha**

10.7 Filiação partidária

`CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido ou movimento político a que a pessoa é filiada, e o pertencimento à oposição. O Conselho Nacional Eleitoral certificava 28 organizações políticas com personalidade jurídica em setembro de 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – Path`

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre|militancia))?` `movimiento_?pol[ií]tico` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidista|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `colectividad` `bancada` `oposici[oó]n` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 50 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Alianza Verde, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO, Partido Alianza Social Independiente ASI, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra organização da lista das que têm personalidade jurídica; uma flag continua flag.

`CO_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PARTIDO_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de `co-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Polo Democrático Alternativo	→	**Partido Colombia Renaciente**

10.8 Filiação sindical

`CO_L3_SINDICATO`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição sindical descontada em folha, a estabilidade sindical e a central — CUT, CGT, CTC.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_SINDICATO — Path`

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `fuero_?sindical` `directivo_?sindical` `central_?obrera` `convenci[oó]n_?colectiva` `pacto_?colectivo` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR `CO_L3_SINDICATO — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CUT, CGT, CTC, FECODE, USO, SINTRAINAL, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SINTRAINAL	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.9 Organizações sociais e de direitos humanos

`CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL`

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A filiação a organizações sociais, comunitárias e de direitos humanos, a junta de ação comunal e a condição de liderança social ou defensor de direitos humanos — na Colômbia, uma das condições mais expostas à violência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL` — Path

90% `organizaci[oó]n_?(social|comunitaria|de_?base|de_?derechos_?humanos|defensora)` `l[ií]der(esa)?_?(social|comunal|comunitario)` `liderazgo_?social` `defensor(a)?_?(de_?)?derechos_?humanos` `ddhh` `junta_?(de_?)?acci[oó]n_?comunal` `jac` `movimiento_?social` `asociaci[oó]n_?(de_?)?(v[ií]ctimas|campesinos|mujeres)` `colectivo_?social` `ong_?(afiliado|miembro)` `human_?rights_?defender`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Junta de Acción Comunal vereda El Salitre	→	**Sin información**

10.10 Dados biométricos

CO_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital — a validação biométrica contra a Registraduría é comum em bancos e cartórios —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_L3_BIOMETRICO — Path
>
> 90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|manuscrita)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

> TIPO DE DADO CO_L3_BIOMETRICO — Type
>
> Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`CO_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	**XXXXXXXXXXXX**

10.11 Dados genéticos

CO_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo, triagem neonatal. Não estão na lista do artigo 5, mas revelam a saúde e a origem.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_L3_GENETICO — Path
>
> 90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR CO_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`CO_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A orientação sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade. É dado relativo à vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `orient_?sexual` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `preferencia_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`CO_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Vida sexual

`CO_L3_VIDA_SEXUAL`

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e comportamento sexual, número de parceiros, início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_VIDA_SEXUAL — Path`

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.14 Identidade de gênero

CO_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. Não está na lista do artigo 5, mas expõe às mesmas discriminações. O nome identitário fica na classe de dados de nome completo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?identitario` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR CO_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`CO_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `co-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.15 Vítima do conflito armado

CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima e o fato vitimizante do Registro Único de Vítimas — deslocamento forçado, homicídio, ameaça, desaparecimento forçado, sequestro, crimes contra a liberdade sexual, minas antipessoal, recrutamento —, muitas vezes como flag. A informação fornecida pela vítima é reservada (Lei 1448 de 2011, arts. 29 e 156).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – Path

95% `v[ií]ctima(_?(del_?)?(conflicto(_?armado)?|ruv))?` `hecho_?victimizante` `(cod|codigo|tipo)_?hecho(_?victimizante)?` `ruv` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?v[ií]ctimas` `desplazad[oa](_?(forzad[oa]))?` `condici[oó]n_?(de_?)?(v[ií]ctima|desplazado)` `poblaci[oó]n_?desplazada` `estado_?ruv` `sujeto_?(de_?)?reparaci[oó]n` `victim_?of_?conflict`

FORMATO DO VALOR CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Desplazamiento forzado, Homicidio, Amenaza, Desaparición forzada, Pérdida de bienes muebles o inmuebles, Secuestro, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um fato vitimizante da lista.

`CO_VICTIMA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_VICTIMA_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_VICTIMA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `co-hechos-victimizantes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Masacre	→	**Confinamiento**
S	→	**S**

10.16 Reincorporação

`CO_L3_REINCORPORACION`

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de pessoa em processo de reincorporação ou reintegração da Agência para a Reincorporação e a Normalização (ARN): ex-combatentes e signatários do acordo de paz.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_L3_REINCORPORACION – Path`

95% `reincorporad[oa]` `reincorporaci[oó]n` `reintegrad[oa]` `reintegraci[oó]n` `desmovilizad[oa]` `desmovilizaci[oó]n` `excombatiente` `ex_?combatiente` `firmante_?(de_?)?paz` `arn` `poblaci[oó]n_?(en_?proceso_?de_?)?(reincorporaci[oó]n|reintegraci[oó]n)` `ex_?farc` `ex_?guerriller[oa]`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Excombatiente FARC-EP	→	**Sin información**

PARTE 11

Dados de saúde

Os dados relativos à saúde são sensíveis (art. 5), e o prontuário é também um documento reservado, que só pode ser conhecido com autorização do paciente ou nos casos previstos em lei. O grupo cobre o que guardam hospitais e clínicas (IPS), operadoras de saúde (EPS), laboratórios, seguradoras de riscos laborais (ARL) e a área de saúde e segurança do trabalho: identificadores, afiliação, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.

11.1 Identificadores de saúde

CO_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, internação, atendimento, autorização de serviços, receita, licença médica e prescrição MIPRES. O prontuário é identificado pelo número do documento do paciente, que cai na classe de dados de cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CO_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85%

```
n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|ingreso|atenci[oó]n|autorizaci[oó]n|orden_?m[eé]dica|f[oó]rmula|incapacidad|carn[eé]_?(eps|salud)|afiliaci[oó]n_?eps|mipres|prescripci[oó]n)
historia_?cl[ií]nica
hc_?(n(o|ro|um|umero))?
autorizaci[oó]n_?(servicio|eps)
mipres
c[oó]digo_?(paciente|afiliado)
id_?paciente
n(o|ro)_?rips
```

55%

```
atenci[oó]n
ingreso
autorizaci[oó]n
episodio
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

CO_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Afiliação ao sistema de saúde

CO_SALUD_AFILIACION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O regime — contributivo, subsidiado, especial ou de exceção — e a operadora (EPS). Estar no regime subsidiado diz que a pessoa não pode contribuir.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_AFILIACION — Path

85% `r[eé]gimen(_?(de_?)?(salud|afiliaci[oó]n))?` `tipo_?(de_?)?(regimen|afiliado|afiliaci[oó]n)` `eps(_?(afiliado|actual|nombre|codigo))?` `(cod|codigo|nombre|nom)_?eps` `entidad_?promotora(_?(de_?)?salud)?` `aseguradora_?salud` `administradora_?(de_?)?salud` `eapb` `prepagada` `medicina_?prepagada` `plan_?complementario`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_AFILIACION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 37 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Contributivo, Subsidiado, Especial, De excepción, No afiliado, Nueva EPS, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um regime é trocado por outro regime e uma EPS por outra EPS da lista; uma flag continua flag.

`CO_AFILIACION_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_EPS`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_REGIMEN_SALUD` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `co-regimenes-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_EPS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 18 valores de `co-eps.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Subsidiado	→	**Contributivo**
Medimás EPS	→	**Famisanar EPS**

11.3 Diagnóstico e CID-10

CO_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem ele, como nos RIPS (`F331` , `I10X`); causas de óbito, licença e internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|relacionado|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|familiares|personales)` `causa_?(de_?)?` `(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?` `(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

`CO_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `CO_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `co-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `co-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `co-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimentos (CUPS)

CO_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou pelo código da Classificação Única de Procedimentos em Saúde. Uma carga viral ou uma interrupção voluntária da gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path
>
> 85% `cups` `(cod|codigo)_?(cups|procedimiento|servicio_?salud)` `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `servicio_?(de_?)?salud_?(prestado|autorizado)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código CUPS é trocado por outro código comum; um texto por um procedimento comum.

`CO_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `CO_CUPS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `co-cups.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `co-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
906249	→	**903815**

11.5 Medicamentos

CO_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos, dispensados ou de uso contínuo, por nome ou pelo código CUM. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_SALUD_MEDICAMENTO — Path
>
> 85% `medicamentos?(_?(formulado|prescrito|entregado|dispensado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `cum` `(cod|codigo)_?(cum|medicamento)` `f[oó]rmula_?m[eé]dica` `prescripci[oó]n_?(medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 48 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

`CO_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 24 valores de `co-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Ibuprofeno`**

11.6 Texto clínico

CO_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano terapêutico, sumário de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path`

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `an[aá]lisis_?(y_?)?plan` `plan_?(de_?)?manejo` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `motivo_?consulta_?texto` `interpretaci[oó]n_?(resultado|examen)` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO `CO_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica — se ele não deve estar na cópia, suprima a coluna.

`CO_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.188 termos de `co-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Rodríguez, CC 79.456.123, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], CC [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exames

`CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Resultados de laboratório e testes — HIV, carga viral, glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path`

80% `resultado_?(del_?)?(examen|prueba|laboratorio|vih|covid|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|patolog[ií]a)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `vih(_?(estado|resultado|prueba))?` `carga_?viral` `cd4` `glicemia` `glucosa` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `tensi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Quilqaju**

11.8 Tipo sanguíneo e fator Rh

CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh — impressos na cédula e pedidos por quase todo empregador.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `hemoclasificaci[oó]n` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro tipo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0-**

11.9 Deficiência

CO_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição e a categoria de deficiência na certificação do Ministério da Saúde — física, auditiva, visual, surdocegueira, intelectual, psicossocial, múltipla — e o Registro de Localização e Caracterização de Pessoas com Deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `rlcpd` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial mental, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`CO_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `co-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Ninguna`**

11.10 Saúde ocupacional

`CO_SALUD_OCUPACIONAL`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O resultado de aptidão dos exames médicos ocupacionais, os relatórios de acidente de trabalho (FURAT) e de doença laboral (FUREL), as licenças médicas, a avaliação de perda de capacidade laboral e as restrições médicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `concepto_?(de_?)?aptitud` `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `resultado_?examen_?ocupacional` `accidente_?(de_?)?trabajo` `at_?(tipo|reporte)` `furat` `enfermedad_?laboral` `furel` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|tipo|motivo|d[ií]as))?` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(de_?)?(maternidad|paternidad)` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(p[eé]rdida|origen)` `p[eé]rdida_?(de_?)?capacidad_?laboral` `pcl` `restricciones_?m[eé]dicas` `recomendaciones_?m[eé]dicas` `reintegro_?laboral`

FORMATO DO VALOR CO_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, aplazado, apto con recomendaciones	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um resultado é trocado por outro da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o diagnóstico da licença cai na sua classe de dados.

`CO_SALUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SALUD_LABORAL_LISTA`.

> `CO_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_SALUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `co-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
No apto temporalmente	→	**Aplazado**

11.11 Saúde sexual e reprodutiva

CO_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gestação, data da última menstruação, pré-natal, parto, interrupção voluntária da gravidez, planejamento familiar, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_SALUD_REPRODUCTIVA — Path
>
> 90% `gestante` `embarazo` `embarazada` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?menstruaci[oó]n` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `ive` `interrupci[oó]n_?voluntaria(_?del_?embarazo)?` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `infertilidad` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.12 Saúde mental

CO_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativa de suicídio, consumo de substâncias psicoativas.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_SALUD_MENTAL — Path
>
> 90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|spa|alcohol|drogas)` `spa` `sustancias_?psicoactivas` `adicci[oó]n(es)?` `farmacodependencia` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

PARTE 12

Dados financeiros e socioeconômicos

A informação financeira, creditícia e comercial tem regime próprio de habeas data (Lei 1266 de 2008, alterada pela Lei 2157 de 2021), e um registro negativo está entre os dados de consequências mais pesadas para uma pessoa. A Colômbia soma dois indicadores que dizem muito sobre quem mora num domicílio: o **estrato socioeconômico** de 1 a 6 e o grupo do **Sisbén IV**, que decide o acesso ao regime subsidiado de saúde e aos programas sociais. Categorias são trocadas dentro da própria notação; valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

12.1 Birôs de crédito

CO_FIN_CREDITO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A pontuação de crédito (na DataCrédito, de 150 a 950), o registro negativo, os dias e a faixa de atraso, a situação da obrigação e a carteira baixada ou em cobrança judicial.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CO_FIN_CREDITO — Path
>
> 90% `score(_?(cr[eé]dito|datacr[eé]dito|cifin|transunion|experian|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `centrales?_?(de_?)?riesgo` `reporte_?(negativo|centrales|datacr[eé]dito|cifin)` `reportado` `dato_?negativo` `datacr[eé]dito` `cifin` `transunion` `d[ií]as_?(de_?)?mora` `altura_?(de_?)?mora` `edad_?(de_?)?mora` `estado_?(de_?)?(cartera|obligaci[oó]n|cr[eé]dito)` `morosidad` `moroso` `cartera_?castigada` `cobro_?jur[ií]dico` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Uma pontuação ganha outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; uma situação é trocada por outra da lista.

`CO_CREDITO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ESTADO_CREDITO`.

> `CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

> `CO_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `co-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en DataCrédito	→	**Reportado negativamente**
745	→	**471**

12.2 Dívidas

`CO_FIN_DEUDA`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valor em atraso, parcelas, valores desembolsados e limites.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CO_FIN_DEUDA – Path`
>
> **85%** `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `valor_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|en_?mora)` `vr_?(cuota|deuda|mora|saldo)` `deuda(_?total)?` `cupo_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?aprobado` `monto_?(cr[eé]dito|pr[eé]stamo|desembolsado)` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> **TIPO DE DADO** `CO_FIN_DEUDA – Type`
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

> `dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8500000	→	**9340619**

12.3 Renda e salário

`CO_FIN_INGRESOS`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e salário de contribuição (IBC).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_INGRESOS — Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|integral|mensual|devengado))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|laborales?|declarados?))?` `ibc` `ingreso_?base_?(de_?)?cotizaci[oó]n` `devengado` `asignaci[oó]n_?b[aá]sica` `honorarios` `remuneraci[oó]n` `vr_?(salario|ingreso)` `valor_?(salario|ingresos?)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO CO_FIN_INGRESOS — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3200000	→	**9018715**

12.4 Patrimônio

CO_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações cadastrais e de mercado, saldos em conta, CDTs e investimentos, fundo de indenização trabalhista (cesantías).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(l[ií]quido|bruto))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial|catastral|inversi[oó]n)` `aval[uú]o(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|ahorros|cdt|inversi[oó]n|cesant[ií]as|pensi[oó]n_?voluntaria)` `cdt(_?valor)?` `cesant[ií]as` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO CO_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
185000000	→	**233522319**

12.5 Pensão e subsídios

CO_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão mensal, de subsídios e auxílios, e da pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_PENSION — Path

90% `mesada(_?pensional)?` `valor_?(de_?la_?)?(pensi[oó]n|mesada|subsidio|auxilio|beneficio)` `pensi[oó]n_?(valor|mensual|monto)` `vr_?(pension|subsidio)` `cuota_?alimentaria` `pension_?amount`

TIPO DE DADO CO_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2400000	→	**7834212**

12.6 Estrato socioeconômico

CO_FIN_ESTRATO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estrato de 1 a 6 que classifica um domicílio para as tarifas dos serviços públicos (Lei 142 de 1994). Diz, grosso modo, quanto ganha quem mora ali e em que parte da cidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_ESTRATO — Path

90% `estrato(_?(socioecon[oó]mico|vivienda|residencia))?` `estr` `nivel_?socioecon[oó]mico` `stratum`

FORMATO DO VALOR CO_FIN_ESTRATO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 12 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — 1, 2, 3, 4, 5, 6, …	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro da sua faixa — baixo (1–2), médio (3–4), alto (5–6) —, assim a análise por faixa mantém a forma. `Estrato 4` continua escrito igual.

`CO_ESTRATO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_ESTRATO_BAJO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-bajo.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_ESTRATO_MEDIO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-medio.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_ESTRATO_ALTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-estrato-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2	→	**2**
Estrato 5	→	**Estrato 5**

12.7 Sisbén

CO_FIN_SISBEN

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O grupo do Sisbén IV — A1–A5 pobreza extrema, B1–B7 pobreza moderada, C1–C18 vulnerável, D1–D21 nem pobre nem vulnerável —, que decide o acesso ao regime subsidiado e aos programas sociais, e a pontuação do Sisbén III.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_SISBEN — Path

95% `sisb[eé]n(_?(iv|4|iii|grupo|puntaje|clasificaci[oó]n|nivel|categor[ií]a))?` `grupo_?sisb[eé]n` `puntaje_?sisb[eé]n` `clasificaci[oó]n_?sisb[eé]n` `nivel_?sisb[eé]n` `ficha_?sisb[eé]n`

FORMATO DO VALOR CO_FIN_SISBEN — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-D]\s?\d{1,2}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A letra do grupo fica e o subgrupo é trocado por outro do mesmo grupo; uma pontuação é mapeada dígito a dígito.

`CO_SISBEN` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SISBEN_GRUPO`.

`CO_SISBEN_A` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `co-sisben-a.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_SISBEN_B` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-sisben-b.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_SISBEN_C` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `co-sisben-c.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_SISBEN_D` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `co-sisben-d.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_SISBEN_GRUPO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `co-sisben-grupos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A3	→	**A3**
C15	→	**C17**

12.8 Programas sociais

CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A participação em programas sociais — Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, devolução do IVA — e em subsídios de moradia e de desemprego, muitas vezes como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?(social|beneficiario|de_?gobierno|prosperidad)` `beneficiario_?(programa|subsidio|renta|familias|colombia_?mayor)` `renta_?(ciudadana|joven|b[aá]sica)` `familias_?en_?acci[oó]n` `j[oó]venes_?en_?acci[oó]n` `colombia_?mayor` `ingreso_?solidario` `devoluci[oó]n_?(del_?)?iva` `subsidio(_?(familiar|vivienda|desempleo|tipo))?` `mi_?casa_?ya` `transferencia_?monetaria` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Mi Casa Ya, Subsidio familiar de vivienda, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`CO_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Familias en Acción	→	**Mi Casa Ya**

12.9 Posse da moradia

CO_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse do domicílio — próprio quitado ou em pagamento, alugado, usufruto, posse sem título, propriedade coletiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CO_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR CO_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia totalmente pagada, Propia la están pagando, En arriendo o subarriendo, En usufructo, Posesión sin título, Propiedad colectiva, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

`CO_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

`CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 7 valores de `co-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Invasión	→	**Posesión sin título**

PARTE 13

Antecedentes criminais e processos

Fora da lista do artigo 5, mas para a Corte Constitucional os antecedentes penais são *o dado negativo por excelência* (SU-458 de 2012): sua circulação deve se restringir a quem tem interesse legítimo. Recebem o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

13.1 Antecedentes

CO_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Antecedentes judiciais da Polícia, disciplinares da Procuraduría e fiscais da Contraloría, o Registro Nacional de Medidas Corretivas, o tipo de crime, a situação jurídica, a prisão preventiva, a condição de interno do INPEC e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CO_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(judiciales|penales|disciplinarios|fiscales))?` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `medidas_?correctivas` `rnmc` `registro_?nacional_?(de_?)?medidas_?correctivas` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `conducta_?punible` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `medida_?(de_?)?aseguramiento` `detenci[oó]n_?domiciliaria` `privad[oa]_?(de_?)?(la_?)?libertad` `recluso` `interno_?inpec` `td_?inpec` `reincidente` `orden_?(de_?)?captura` `inhabilidad(es)?` `sanciones_?disciplinarias` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentido_?(del_?)?fallo` `fallo`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma situação genérica da lista — nada pendente, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

`CO_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `CO_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CO_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CO_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Condenado por hurto en 2019`	→	**`No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales`**

13.2 Número de processo

`CO_PENAL_RADICADO`

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de radicação de um processo do Poder Judiciário — 23 dígitos: código DIVIPOLA, corporação, especialidade, vara, ano, sequencial e recurso, `11001310300120200012300` — e os números de notícia-crime do SPOA. Os processos são consultáveis on-line e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CO_PENAL_RADICADO` — Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(radicado|radicaci[oó]n|proceso|expediente|noticia_?criminal|spoa|cui|denuncia|tutela|acci[oó]n_?de_?tutela)(_?(judicial|penal))?` `radicado_?(judicial|proceso|penal|tutela)?` `radicaci[oó]n_?proceso` `c[oó]digo_?[uú]nico_?(de_?)?` `investigaci[oó]n` `cui` `spoa` `noticia_?criminal`
50%	`proceso` `expediente`

FORMATO DO VALOR `CO_PENAL_RADICADO` — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{23})`	80%	
`0*(?:\d{21})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O sequencial é mapeado dígito a dígito; cidade, corporação, especialidade, vara, ano e recurso ficam. Outros números são mascarados caractere a caractere.

`CO_RADICADO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`11001310300120200012300`	→	**`11001310300120200095700`**

14

O dígito verificador do NIT

O algoritmo Check Digit do Delphix calcula um dígito módulo 11 como *onze menos o resto* e escreve 10 como 0. Para o NIT isso acerta em dez dos onze restos possíveis: quando o resto é 1, a DIAN escreve 1 e o Check Digit escreveria 0. Um NIT mascarado em cada onze sairia inválido.

A política resolve em dois passos, sem tabelas:

- Um Check Digit com os **pesos dobrados** mapeia o corpo e escreve um dígito auxiliar no lugar do verificador. Como $2 \times 1 \equiv 2$ módulo 11, o auxiliar é 9 exatamente quando o resto do corpo mascarado com os pesos verdadeiros é 1.
- Um Regex Decompose troca um 9 final por 1 e, em qualquer outro caso, aplica um Check Digit com os pesos verdadeiros sobre o corpo, que deixa como está, e recalcula o dígito.

O Check Digit precisa de tantos pesos quanto dígitos, então há um par de passos por tamanho do corpo, de 6 a 10 dígitos, e um Regex Decompose que escolhe pela forma do valor, com ou sem pontos e hífen. O corpo é mapeado com o mesmo Character Mapping da cédula: o NIT de uma pessoa natural continua coincidindo com a sua cédula mascarada.

15

Onde as pessoas moram: municípios, veredas e código postal

Com a projeção de população municipal do DANE para 2026 (base censo 2018, atualização pós-COVID-19) e a localização de cada sede na DIVIPOLA, a política conhece o tamanho, o departamento e a posição de 1.122 municípios e áreas não municipalizadas.

- Um **município** com menos de 20.000 habitantes vira o município mais próximo do mesmo departamento com pelo menos 20.000. São 694, com 6,4 milhões de habitantes — 12% da população. Jardín (Antioquia) vira Andes; Providencia, San Andrés; as áreas não municipalizadas de Guainía, Inírida.
- O **departamento** fica. Todos têm pelo menos um município de 20.000 habitantes.
- A distância é medida entre as coordenadas das sedes, em linha reta.
- Há nomes repetidos — quatro La Unión, quatro Villanueva, quatro Buenavista — e outros que só diferem num acento. Um nome sozinho só é generalizado quando todos os municípios com ele são pequenos, e então segue o maior deles. Com o departamento (`La Unión – Sucre` , `La Unión (Sucre)` , `La Unión, Sucre`) não há ambiguidade, e o município é sempre generalizado.
- O **código DIVIPOLA** segue a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- Os nomes também são reconhecidos como se escrevem no dia a dia: `Cartagena` , `Cúcuta` , `Mompox` , `Bogotá` .
- A **vereda** e o **corregimiento** viram `Zona rural` , e o **código postal** mantém só o departamento.

Nomes de município que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e nomes de departamentos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por municípios.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, selfies de validação biométrica, digitais, PDFs de prontuários em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **NIT com corpo de 5 dígitos ou menos, ou de mais de 10,** é mascarado dígito a dígito, sem recalcular o dígito. Um NIT sem hífen e sem pontos é lido como corpo e dígito: `8001972684` é `800197268-4`.
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao NIT mascarado.
- **O departamento, o código do banco e o prefixo do telefone ficam.**
- **O Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: um município escrito de um jeito que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa inalterado.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um celular escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Luz` , `Rosa` , `León`) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 14 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Via, bairro, município e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: nesse caso o resultado é dado pseudonimizado, ainda dado pessoal. Guarde a chave longe de quem usa a cópia.

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- A regra do dígito verificador foi conferida contra o NIT da própria DIAN, `800.197.268-4`.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 151 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 31 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza municípios foi auditada para as 1.122 unidades da DIVIPOLA: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada classe de dados e marcadores como `N/A`, conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 NITs de todos os tamanhos — inclusive os de resto 1 — quanto a validade e colisões; 150 cédulas quanto a colisões; e 20 pessoas cuja cédula e NIT precisam continuar coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar a política em dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Lei Estatutária 1581 de 2012 (Secretaría del Senado, texto vigente). Corte Constitucional, sentenças C-748 de 2011 e SU-458 de 2012. Decreto 1377 de 2013, compilado no Decreto 1074 de 2015. Constituição Política, arts. 15 e 153.
- Superintendencia de Industria y Comercio: comunicação de incidentes de segurança no Registro Nacional de Bases de Dados; reforma da Lei 1581 (projetos de lei 214 e 274 de 2025, Câmara de Representantes).
- Lei 1266 de 2008 e Lei 2157 de 2021 (habeas data financeiro). Lei 1273 de 2009 (art. 269F). Lei 1448 de 2011 (vítimas). Lei 142 de 1994 (estratificação). Decreto 1469 de 2025 (salário mínimo de 2026).
- Archivo General de la Nación, Guia de Anonimização de Dados Estruturados (2020). DANE, Guia de anonimização de dados (2024).
- DANE: projeções de população municipal 2020–2035 (atualização pós-COVID-19); DIVIPOLA (datos.gov.co); censo de 2018, autorreconhecimento étnico e povos indígenas.
- Conselho Nacional Eleitoral: organizações políticas com personalidade jurídica vigente (16 de setembro de 2026). DIAN: dígito verificador do NIT. Banco de la República: chaves Bre-B. Departamento Nacional de Planejamento: Sisbén IV. Comissão de Regulação de Comunicações: plano de numeração. Poder Judiciário: numeração de processos.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

CO_AFILIACION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_EPS`.

Usado por: `CO_SALUD_AFILIACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(?i)(contributivo|subsidiado|especial|de\s+excepci[oó]n|excepci[oó]n|no\s+afiliado)`	`CO_REGIMEN_SALUD`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
senão	`CO_EPS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `CO_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-antecedentes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 255 nomes de `co-apellidos.txt`.

Usado por: `CO_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CO_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_APELLIDO`, `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CO_ESTADO_CIVIL`, `CO_ESCOLARIDAD`, `CO_GRUPO_ETNICO`, `CO_PUEBLO_INDIGENA`, `CO_LENGUA`, `CO_RELIGION`, `CO_ORIENTACION_POLITICA`, `CO_PARTIDO`, `CO_ORIENTACION_SEXUAL`, `CO_IDENTIDAD_GENERO`, `CO_VICTIMA`, `CO_AFILIACION_SALUD`, `CO_DIAGNOSTICO`, `CO_MEDICAMENTO`, `CO_DISCAPACIDAD`, `CO_SALUD_LABORAL`, `CO_CREDITO`, `CO_PROGRAMA_SOCIAL`, `CO_TENENCIA_VIVIENDA`, `CO_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`CO_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`CO_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`CO_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`CO_BANDERA_S_N`

`(?i)([yx])`	`CO_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`CO_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `co-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L2_BARRIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SUPRIMIR`.

Usado por: `CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `CO_L3_SINDICATO`, `CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL`, `CO_L3_VIDA_SEXUAL`, `CO_L3_REINCORPORACION`, `CO_SALUD_REPRODUCTIVA`, `CO_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `co-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `co-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `CO_L1_PASAPORTE`, `CO_L1_REGISTRO_CIVIL`, `CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`, `CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CO_L1_VEHICULO`, `CO_L1_CONTRATO`, `CO_L1_USUARIO`, `CO_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CO_DOCUMENTO`, `CO_NOMBRES`, `CO_APELLIDOS`, `CO_NOMBRE_COMPLETO`, `CO_EMAIL`, `CO_LLAVE_BREB`, `CO_PLACA`, `CO_LENGUA`, `CO_RELIGION`, `CO_ORIENTACION_POLITICA`, `CO_PARTIDO`, `CO_ORIENTACION_SEXUAL`, `CO_IDENTIDAD_GENERO`, `CO_VICTIMA`, `CO_MEDICAMENTO`, `CO_DISCAPACIDAD`, `CO_SALUD_LABORAL`, `CO_PROGRAMA_SOCIAL`, `CO_TENENCIA_VIVIENDA`, `CO_ANTECEDENTES`, `CO_RADICADO`

CONFIGURAÇÃO

`characterGroups`	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
`caseSensitive`	sim
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sim

`CO_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CO_L1_CUENTA_BANCARIA`, `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`, `CO_TELEFONO`, `CO_LLAVE_BREB`, `CO_PLACA`, `CO_INMUEBLE`, `CO_COORDENADA`, `CO_ANIO`, `CO_EDAD`, `CO_OCUPACION_O_CIUO`, `CO_AFILIACION_SALUD`, `CO_CREDITO`, `CO_SISBEN`, `CO_RADICADO`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CO_NIT_6_AUX`, `CO_NIT_7_AUX`, `CO_NIT_8_AUX`, `CO_NIT_9_AUX`, `CO_NIT_10_AUX`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

`CO_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CO_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CO_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CO_L1_DISPOSITIVO`, `CO_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CO_CODIGO_MUNICIPIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-codigos-municipio-generalizados.txt` (767 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CO_CODIGO_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-codigos-municipio-generalizados.txt`
`delimiter`	`,`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

CO_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{4}))`	mantém · mantém · troca por `0000`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CO_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CO_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_CREDITO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ESTADO_CREDITO` .

Usado por: `CO_FIN_CREDITO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
senão	`CO_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_CUPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-cups.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-cups.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

Usado por: `CO_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`CO_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`CO_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
senão	`CO_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `co-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-diagnosticos.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `co-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `CO_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	CO_BANDERA
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · CO_CM_ALFANUM
senão	CO_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_CEDULA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3}(?:\.\d{3})+|\d{3,11}))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_6`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_7`
`(0*?)(?:(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_8`
`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_9`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_10`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_EMAIL`, `CO_LLAVE_BREB`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`CO_CM_ALFANUM` · `CO_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `co-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-empleadores.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_EPS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `co-eps.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_AFILIACION_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-eps.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ESCOLARIDAD_LISTA`.

Usado por: `CO_L2_ESCOLARIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CO_ESCOLARIDAD_CODIGO`
senão	`CO_ESCOLARIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `co-escolaridad-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-escolaridad-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `co-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-escolaridad.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_ESTADO_CIVIL_LISTA.

Usado por: CO_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CO_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	mantém · CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senão	CO_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil-codigos.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de co-estado-civil.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de co-estados-credito.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estados-credito.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTRATO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CO_FIN_ESTRATO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(estrato\s*)?([12])	mantém · CO_ESTRATO_BAJO
(?i)(estrato\s*)?([34])	mantém · CO_ESTRATO_MEDIO
(?i)(estrato\s*)?([56])	mantém · CO_ESTRATO_ALTO
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_ESTRATO_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-estrato-alto.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESTRATO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estrato-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTRATO_BAJO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-estrato-bajo.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESTRATO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-estrato-bajo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ESTRATO_MEDIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de co-estrato-medio.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_ESTRATO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-estrato-medio.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `CO_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

CO_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `CO_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

CO_GRUPO_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_GRUPO_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_GRUPO_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO`
senão	`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_GRUPO_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-grupos-etnicos-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CO_GRUPO_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `co-grupos-etnicos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_GRUPO_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-grupos-etnicos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CO_IDENTIDAD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_NIT_6_DV`, `CO_NIT_7_DV`, `CO_NIT_8_DV`, `CO_NIT_9_DV`, `CO_NIT_10_DV`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)`	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CO_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-identidades-genero.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_INMUEBLE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_DIGITOS.

Usado por: CO_L1_INMUEBLE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{2,3}[A-Za-z]?)([\s\-]+)(\d{3,9}))	mantém · mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS
(0*?)(?:(\d{5})(\d{25}))	mantém · mantém · CO_CM_DIGITOS
senão	CO_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de co-instituciones-educativas.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	co-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_CM_HEX.

Usado por: CO_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))	mantém · CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO · CO_OCTETO
senão	CO_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CO_LENGUA_LISTA.

Usado por: CO_L3_LENGUA_NATIVA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_LENGUA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_LENGUA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_LLAVE_BREB` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_LLAVE_BREB`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+@[^@\s]+)`	`CO_EMAIL`
`(@)(\S+)`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
`(0*?)(?:(3\d{9}))`	mantém · `CO_TELEFONO`
`(0*?)(?:(\d{3,11}))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `CO_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CO_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `co-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_MUNICIPIO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `co-municipios-generalizados.txt` (12.622 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CO_L2_MUNICIPIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-municipios-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CO_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `co-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L2_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CO_L1_NIT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_6`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_7`
`(0*?)(?:(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_8`
`(0*?)(?:(\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_9`
`(0*?)(?:(\d{1}\.?\d{3}\.?\d{3}\.?\d{3}\s?-?\s?\d))`	mantém · `CO_NIT_10`
senão	`CO_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_NIT_10` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_10_AUX` → `CO_NIT_10_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CO_NIT_10_AUX`
`algorithmReferences[2]`	`CO_NIT_10_AJUSTE`

`CO_NIT_10_AJUSTE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_10_DV`.

Usado por: `CO_NIT_10`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(9)`	mantém · troca por `1`
senão	`CO_NIT_10_DV`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_NIT_10_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82 86` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_10`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`6 14 26 34 38 46 58 74 82 86`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`alphaNumericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`CO_NIT_10_DV` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41 43` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_10_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`3 7 13 17 19 23 29 37 41 43`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_6 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_6_AUX` → `CO_NIT_6_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`CO_NIT_6_AUX`
algorithmReferences[2]	`CO_NIT_6_AJUSTE`

CO_NIT_6_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_6_DV`.

Usado por: `CO_NIT_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(9)`	mantém · troca por `1`
senão	`CO_NIT_6_DV`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NIT_6_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_6`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`6 14 26 34 38 46`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`6`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`6`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`

preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_6_DV CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_6_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`3` `7` `13` `17` `19` `23`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`6`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`6`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NIT_7 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_7_AUX` → `CO_NIT_7_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`CO_NIT_7_AUX`
algorithmReferences[2]	`CO_NIT_7_AJUSTE`

CO_NIT_7_AJUSTE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_7_DV`.

Usado por: `CO_NIT_7`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(9)`	mantém · troca por `1`
senão	`CO_NIT_7_DV`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CO_NIT_7_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_7`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`6 14 26 34 38 46 58`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`7`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`7`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`alphaNumericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`CO_NIT_7_DV` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_7_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`3 7 13 17 19 23 29`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`7`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`7`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`CO_IDENTIDAD`
`alphaNumericAlgorithm`	`CO_IDENTIDAD`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`CO_NIT_8` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_8_AUX` → `CO_NIT_8_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CO_NIT_8_AUX`
`algorithmReferences[2]`	`CO_NIT_8_AJUSTE`

`CO_NIT_8_AJUSTE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_8_DV`.

Usado por: `CO_NIT_8`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(9)`	mantém · troca por `1`
senão	`CO_NIT_8_DV`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_NIT_8_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_8`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`6 14 26 34 38 46 58 74`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`8`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`8`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`alphaNumericAlgorithm`	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`CO_NIT_8_DV` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_8_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`3 7 13 17 19 23 29 37`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`8`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`8`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`CO_IDENTIDAD`
`alphaNumericAlgorithm`	`CO_IDENTIDAD`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`

inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

`CO_NIT_9` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CO_NIT_9_AUX` → `CO_NIT_9_AJUSTE`, nesta ordem.

Usado por: `CO_NIT`, `CO_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`CO_NIT_9_AUX`
algorithmReferences[2]	`CO_NIT_9_AJUSTE`

`CO_NIT_9_AJUSTE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NIT_9_DV`.

Usado por: `CO_NIT_9`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(9)`	mantém · troca por `1`
senão	`CO_NIT_9_DV`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`CO_NIT_9_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `6 14 26 34 38 46 58 74 82` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_9`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`6 14 26 34 38 46 58 74 82`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`CO_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

`CO_NIT_9_DV` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CO_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `3 7 13 17 19 23 29 37 41` a partir da direita.

Usado por: `CO_NIT_9_AJUSTE`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`3` `7` `13` `17` `19` `23` `29` `37` `41`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
alphaNumericAlgorithm	`CO_IDENTIDAD`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CO_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 232 nomes de `co-nombres.txt`.

Usado por: `CO_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CO_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`CO_APELLIDOS` · `CO_NOMBRES`
`(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO` · `CO_PALABRA_APELLIDO`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_L1_NOMBRE` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE` · `CO_PALABRA_NOMBRE`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `CO_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`CO_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de `co-ocupaciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_OCUPACION_O_CIUO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_OCUPACION_O_CIUO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_OCUPACION` .

Usado por: `CO_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,5}))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS`
senão	`CO_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_ORIENTACION_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA` .

Usado por: `CO_L3_ORIENTACION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-orientaciones-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ORIENTACION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-orientaciones-politicas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-orientaciones-sexuales.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_APELLIDO`.

Usado por: `CO_APELLIDOS` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di)`	mantém
senão	`CO_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_NOMBRE` .

Usado por: `CO_NOMBRES` , `CO_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di)`	mantém
senão	`CO_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PARTIDO_LISTA` .

Usado por: `CO_L3_AFILIACION_PARTIDO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 29 valores de `co-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-partidos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CO_L1_PLACA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{3})`	`CO_CM_DIGITOS_LETRAS` · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{2})([A-Za-z]?)`	`CO_CM_DIGITOS_LETRAS` · mantém · `CO_CM_DIGITOS` · `CO_CM_DIGITOS_LETRAS`
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `CO_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{6}|\d{2}\.\d{2}\.\d{2}))`	mantém · `CO_CUPS`
senão	`CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`co-procedimientos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CO_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `co-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO`
senão	`CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `co-pueblos-indigenas-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-pueblos-indigenas-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `co-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_PUEBLO_INDIGENA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-pueblos-indigenas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_RADICADO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CO_PENAL_RADICADO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{5}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}[\s\-]?)(\d{5})([\s\-]?\d{2}))`	mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`CO_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L1_CREDENCIAL`, `CO_L3_BIOMETRICO`, `CO_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_REGIMEN_SALUD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `co-regimenes-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_AFILIACION_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-regimenes-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `co-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SALUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SALUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `CO_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_SALUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_SALUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `co-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SALUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`CO_SEXO_MUJER_HOMBRE`

`(?i)(female|male)`	`CO_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`CO_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`CO_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `CO_SEXO_1_2`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CO_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CO_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `co-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`CO_SISBEN` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_SISBEN_GRUPO`.

Usado por: `CO_FIN_SISBEN`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(A\s?)([1-5])`	mantém · `CO_SISBEN_A`
`(?i)(B\s?)([1-7])`	mantém · `CO_SISBEN_B`
`(?i)(C\s?)(1[0-8]|[1-9])`	mantém · `CO_SISBEN_C`
`(?i)(D\s?)(2[01]|1\d|[1-9])`	mantém · `CO_SISBEN_D`
`(0*?)(?:(\d{1,3})([.,]\d+)?)`	mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém
senão	`CO_SISBEN_GRUPO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

CO_SISBEN_A SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `co-sisben-a.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sisben-a.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_B SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-sisben-b.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sisben-b.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_C SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `co-sisben-c.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sisben-c.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_D SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `co-sisben-d.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sisben-d.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SISBEN_GRUPO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `co-sisben-grupos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_SISBEN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sisben-grupos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CO_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CO_L1_TELEFONO`, `CO_LLAVE_BREB`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?57[\s\-]?)?(\(?3\d{2}\)?)([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?57[\s\-]?)?(\(?60[1-8]\)?)([\s\-]?)(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:([2-8]\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))`	mantém · `CO_CM_DIGITOS` · mantém · `CO_CM_DIGITOS`
senão	`CO_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `CO_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `co-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.188 termos de `co-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `CO_L1_TEXTO_LIBRE`, `CO_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![\d.])\d{1,3}(\.\d{3}){1,3}(-\d)?(?![\d.])`

`(?<!\d)\d{6,10}-\d(?!\d)`

`(?<!\d)\d{6,11}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?57)?3\d{2}[\-]?\d{3}[\-]?\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}-?\d{2}[A-Z\d](?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`co-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`

isDenyList	sim

CO_VICTIMA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CO_VICTIMA_LISTA`.

Usado por: `CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CO_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CO_CM_ALFANUM`
senão	`CO_VICTIMA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CO_VICTIMA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `co-hechos-victimizantes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_VICTIMA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-hechos-victimizantes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CO_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `co-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CO_L2_VEREDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`co-zona-rural.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`co-antecedentes.txt`	8	`CO_ANTECEDENTES_LISTA`	No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales · Registra antecedentes · Imputado · Acusado
`co-apellidos.txt`	255	`CO_APELLIDO`	Rodríguez · Gómez · González · Martínez
`co-aptitud-laboral.txt`	4	`CO_SALUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Aplazado
`co-bandera-0-1.txt`	2	`CO_BANDERA_0_1`	0 · 1
`co-bandera-s-n.txt`	2	`CO_BANDERA_S_N`	S · N
`co-bandera-si-no.txt`	2	`CO_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`co-bandera-true-false.txt`	2	`CO_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`co-bandera-y-n.txt`	2	`CO_BANDERA_Y_N`	Y · N
`co-bandera-yes-no.txt`	2	`CO_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`co-barrios.txt`	35	`CO_BARRIO`	Centro · La Esperanza · San José · El Prado
`co-cie10-decimal.txt`	33	`CO_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`co-cie10.txt`	37	`CO_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`co-codigos-municipio-generalizados.txt`	767	`CO_CODIGO_MUNICIPIO_TABLA`	05004,05284 · 05021,05670 · 05036,05030 · 05038,05887
`co-cups.txt`	10	`CO_CUPS`	890201 · 890301 · 890701 · 902210
`co-detectar-apellidos.txt`	328	`CO_L1_APELLIDO – List` `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Rodríguez · Rodriguez · Gómez · Gomez
`co-detectar-nombres.txt`	280	`CO_L1_NOMBRE – List` `CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	María · Maria · José · Jose
`co-detectar-sexo-letra.txt`	3	`CO_L2_SEXO – List`	f · m · h
`co-detectar-sexo.txt`	6	`CO_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`co-diagnosticos.txt`	30	`CO_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbago
`co-direcciones.txt`	4.000	`CO_DIRECCION`	Calle 27 # 53-56 · Avenida Calle 40 # 38A-81 Torre 8 Apto 2406 · Carrera 76 Bis # 3-56 Torre 6 Apto 605 · Calle 49 # 53-57

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co-discapacidades.txt	8	CO_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Auditiva · Visual · Sordoceguera
co-empleadores.txt	24	CO_EMPLEADOR	Comercializadora El Progreso S.A.S. · Construcciones Andinas S.A.S. · Transportes La Sabana S.A.S. · Supermercados La Económica S.A.S.
co-eps.txt	18	CO_EPS	Nueva EPS · EPS Sura · EPS Sanitas · Salud Total EPS
co-escolaridad-codigos.txt	11	CO_ESCOLARIDAD_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-escolaridad.txt	11	CO_ESCOLARIDAD_LISTA	Ninguno · Preescolar · Básica primaria · Básica secundaria
co-estado-civil-codigos.txt	6	CO_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-estado-civil.txt	6	CO_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero(a) · Casado(a) · Unión marital de hecho · Separado(a)
co-estados-credito.txt	10	CO_ESTADO_CREDITO	Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días
co-estrato-alto.txt	2	CO_ESTRATO_ALTO	5 · 6
co-estrato-bajo.txt	2	CO_ESTRATO_BAJO	1 · 2
co-estrato-medio.txt	2	CO_ESTRATO_MEDIO	3 · 4
co-grupos-etnicos-codigos.txt	6	CO_GRUPO_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
co-grupos-etnicos.txt	6	CO_GRUPO_ETNICO_LISTA	Indígena · Gitano(a) o Rrom · Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina · Palenquero(a) de San Basilio
co-hechos-victimizantes.txt	15	CO_VICTIMA_LISTA	Desplazamiento forzado · Homicidio · Amenaza · Desaparición forzada
co-identidades-genero.txt	7	CO_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
co-instituciones-educativas.txt	12	CO_INSTITUCION_EDUCATIVA	Institución Educativa San José · Colegio Nuestra Señora del Rosario · Institución Educativa Técnica Agropecuaria · Colegio Departamental La Esperanza
co-lenguas.txt	12	CO_LENGUA_LISTA	Español · Wayuunaiki · Nasa Yuwe · Emberá
co-medicamentos.txt	24	CO_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco
co-municipios-generalizados.txt	12.622	CO_MUNICIPIO	Abriaquí|Frontino · ABRIAQUÍ|FRONTINO · Abriaqui|Frontino · ABRIAQUI|FRONTINO
co-nacionalidades.txt	16	CO_NACIONALIDAD	Colombiana · Venezolana · Ecuatoriana · Peruana
co-nombres.txt	232	CO_NOMBRE	María · José · Luis · Carlos
co-ocupaciones.txt	39	CO_OCUPACION	Auxiliar administrativo · Asistente administrativo · Vendedor · Cajero
co-orientaciones-politicas.txt	7	CO_ORIENTACION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
co-orientaciones-sexuales.txt	8	CO_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
co-partidos.txt	29	CO_PARTIDO_LISTA	Partido Liberal Colombiano · Partido Conservador Colombiano · Partido Cambio Radical · Partido Alianza Verde
co-procedimientos.txt	10	CO_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta de primera vez por medicina general · Consulta de control o de seguimiento por medicina general · Consulta de urgencias por medicina general · Hemograma
co-programas-sociales.txt	8	CO_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Renta Ciudadana · Renta Joven · Colombia Mayor · Devolución del IVA
co-pueblos-indigenas-codigos.txt	10	CO_PUEBLO_INDIGENA_CODIGO	720 · 800 · 500 · 560
co-pueblos-indigenas.txt	20	CO_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Wayuu · Zenú · Nasa · Pastos
co-regimenes-salud.txt	5	CO_REGIMEN_SALUD	Contributivo · Subsidiado · Especial · De excepción
co-religiones.txt	12	CO_RELIGION_LISTA	Católica · Cristiana evangélica · Pentecostal · Adventista del Séptimo Día
co-sexo-1-2.txt	2	CO_SEXO_1_2	1 · 2
co-sexo-f-m.txt	2	CO_SEXO_F_M	F · M
co-sexo-female-male.txt	2	CO_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
co-sexo-femenino-masculino.txt	2	CO_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
co-sexo-h-m.txt	2	CO_SEXO_H_M	H · M
co-sexo-mujer-hombre.txt	2	CO_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
co-sin-informacion.txt	1	CO_SUPRIMIR	Sin información
co-sisben-a.txt	5	CO_SISBEN_A	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-b.txt	7	CO_SISBEN_B	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-c.txt	18	CO_SISBEN_C	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-d.txt	21	CO_SISBEN_D	1 · 2 · 3 · 4
co-sisben-grupos.txt	4	CO_SISBEN_GRUPO	Pobreza extrema · Pobreza moderada · Vulnerable · No pobre, no vulnerable
co-tenencia-vivienda.txt	7	CO_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia, totalmente pagada · Propia, la están pagando · En arriendo o subarriendo · En usufructo
co-texto-nombres.txt	1.188	CO_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
co-zona-rural.txt	1	CO_ZONA_RURAL	Zona rural

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `municipio` `mpio` `ciudad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `ips` `eps` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `sector` `vereda` `corregimiento` `localidad` `comuna` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `funcionario` `trabajador` `contratista` `estudiante` `alumno` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `tomador` `propietario` `arrendatario` `arrendador` `conductor` `acudiente` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `sindicado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `accionista` `heredero` `causante` `donante` `tutor` `curador` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `municipio` `mpio` `ciudad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `ips` `eps` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `sector` `vereda` `corregimiento` `localidad` `comuna` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `funcionario` `trabajador` `contratista` `estudiante` `alumno` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `tomador` `propietario` `arrendatario` `arrendador` `conductor` `acudiente` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `sindicado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `accionista` `heredero` `causante` `donante` `tutor` `curador` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `via` `barrio` `municipio` `mpio` `ciudad` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `colegio` `escuela` `institucion` `curso` `materia` `documento` `doc` `centro` `unidad` `clinica` `hospital` `ips` `eps` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `etnia` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `tienda` `almacen` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `seguro` `aseguradora` `entidad` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `sector` `vereda` `corregimiento` `localidad` `comuna` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `funcionario` `trabajador` `contratista` `estudiante` `alumno` `deudor` `codeudor` `fiador` `avalista` `tomador` `propietario` `arrendatario` `arrendador` `conductor` `acudiente` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `sindicado` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `accionista` `heredero` `causante` `donante` `tutor` `curador` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `t[eé]cnica` `seccional` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `CO – Ley 1581 de 2012 – v3` roda estes 145 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 1581 de 2012 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`CO_L1_CEDULA – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_CEDULA`
`CO_L1_CEDULA – Type`	TIPO DE DADO	`CO_L1_CEDULA`
`CO_L1_CEDULA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_CEDULA`
`CO_L1_NIT – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_NIT`
`CO_L1_NIT – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_NIT`
`CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`CO_L1_PASAPORTE – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_PASAPORTE`
`CO_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_PASAPORTE`
`CO_L1_REGISTRO_CIVIL – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_REGISTRO_CIVIL`
`CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_TARJETA_PROFESIONAL`
`CO_L1_NOMBRE – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_NOMBRE`
`CO_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONHECIDOS	`CO_L1_NOMBRE`
`CO_L1_APELLIDO – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_APELLIDO`
`CO_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONHECIDOS	`CO_L1_APELLIDO`
`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONHECIDOS	`CO_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CO_L1_EMAIL – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_EMAIL`
`CO_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DADO	`CO_L1_EMAIL`
`CO_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_EMAIL`
`CO_L1_TELEFONO – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_TELEFONO`
`CO_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_TELEFONO`
`CO_L1_DIRECCION – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_DIRECCION`
`CO_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DADO	`CO_L1_DIRECCION`
`CO_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_DIRECCION`
`CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`CO_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CO_L1_TARJETA – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_TARJETA`
`CO_L1_TARJETA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_TARJETA`
`CO_L1_LLAVE_BREB – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_LLAVE_BREB`
`CO_L1_LLAVE_BREB – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_L1_LLAVE_BREB`
`CO_L1_IP – Path`	NOME DA COLUNA	`CO_L1_IP`

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
CO_L1_IP - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_IP
CO_L1_DISPOSITIVO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_DISPOSITIVO
CO_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_DISPOSITIVO
CO_L1_PLACA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_PLACA
CO_L1_PLACA - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_PLACA
CO_L1_VEHICULO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_VEHICULO
CO_L1_VEHICULO - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_VEHICULO
CO_L1_INMUEBLE - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_INMUEBLE
CO_L1_INMUEBLE - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_INMUEBLE
CO_L1_CONTRATO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_CONTRATO
CO_L1_USUARIO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_USUARIO
CO_L1_CREDENCIAL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_CREDENCIAL
CO_L1_CREDENCIAL - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_CREDENCIAL
CO_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_GEOLOCALIZACION
CO_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_GEOLOCALIZACION
CO_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOME DA COLUNA	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DADO	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L1_TEXTO_LIBRE
CO_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
CO_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	CO_L2_FECHA_NACIMIENTO
CO_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
CO_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	CO_L2_ANIO_NACIMIENTO
CO_L2_EDAD - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_EDAD
CO_L2_EDAD - Type	TIPO DE DADO	CO_L2_EDAD
CO_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_FECHA_EVENTO
CO_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DADO	CO_L2_FECHA_EVENTO
CO_L2_SEXO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_SEXO
CO_L2_SEXO - List	VALORES CONHECIDOS	CO_L2_SEXO
CO_L2_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_MUNICIPIO
CO_L2_MUNICIPIO - Values	FORMATO DO VALOR	CO_L2_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO - Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L2_CODIGO_MUNICIPIO
CO_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_CODIGO_POSTAL
CO_L2_CODIGO_POSTAL - Type	TIPO DE DADO	CO_L2_CODIGO_POSTAL
CO_L2_BARRIO - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_BARRIO
CO_L2_VEREDA - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_VEREDA
CO_L2_NACIONALIDAD - Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_NACIONALIDAD

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
CO_L2_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L2_NACIONALIDAD
CO_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_ESTADO_CIVIL
CO_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L2_ESTADO_CIVIL
CO_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_OCUPACION
CO_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_EMPLEADOR
CO_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_ESCOLARIDAD
CO_L2_ESCOLARIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L2_ESCOLARIDAD
CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
CO_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO
CO_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	CO_L2_PERSONAS_A_CARGO
CO_L3_GRUPO_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_GRUPO_ETNICO
CO_L3_GRUPO_ETNICO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_GRUPO_ETNICO
CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
CO_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_PUEBLO_INDIGENA
CO_L3_LENGUA_NATIVA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_LENGUA_NATIVA
CO_L3_LENGUA_NATIVA – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_LENGUA_NATIVA
CO_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_RELIGION
CO_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_RELIGION
CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
CO_L3_ORIENTACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
CO_L3_ORIENTACION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_ORIENTACION_POLITICA
CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
CO_L3_AFILIACION_PARTIDO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_AFILIACION_PARTIDO
CO_L3_SINDICATO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_SINDICATO
CO_L3_SINDICATO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_SINDICATO
CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_ORGANIZACION_SOCIAL
CO_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_BIOMETRICO
CO_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	CO_L3_BIOMETRICO
CO_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_GENETICO
CO_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_L3_GENETICO
CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CO_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_VIDA_SEXUAL
CO_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
CO_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_IDENTIDAD_GENERO
CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO
CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_L3_VICTIMA_CONFLICTO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
CO_L3_REINCORPORACION – Path	NOME DA COLUNA	CO_L3_REINCORPORACION
CO_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_IDENTIFICADOR
CO_SALUD_AFILIACION – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_AFILIACION
CO_SALUD_AFILIACION – Values	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_AFILIACION
CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
CO_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_DIAGNOSTICO
CO_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_PROCEDIMIENTO
CO_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_MEDICAMENTO
CO_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_MEDICAMENTO
CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
CO_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	CO_SALUD_TEXTO_CLINICO
CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CO_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
CO_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_DISCAPACIDAD
CO_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_OCUPACIONAL
CO_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	CO_SALUD_OCUPACIONAL
CO_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_REPRODUCTIVA
CO_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_SALUD_MENTAL
CO_FIN_CREDITO – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_CREDITO
CO_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_DEUDA
CO_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_DEUDA
CO_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_INGRESOS
CO_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_INGRESOS
CO_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_PATRIMONIO
CO_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_PATRIMONIO
CO_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_PENSION
CO_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	CO_FIN_PENSION
CO_FIN_ESTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_ESTRATO
CO_FIN_ESTRATO – Values	FORMATO DO VALOR	CO_FIN_ESTRATO
CO_FIN_SISBEN – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_SISBEN
CO_FIN_SISBEN – Regex	FORMATO DO VALOR	CO_FIN_SISBEN
CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	CO_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CO_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	CO_FIN_VIVIENDA
CO_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	CO_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`CO_PENAL_ANTECEDENTES - Path`	NOME DA COLUNA	`CO_PENAL_ANTECEDENTES`
`CO_PENAL_RADICADO - Path`	NOME DA COLUNA	`CO_PENAL_RADICADO`
`CO_PENAL_RADICADO - Regex`	FORMATO DO VALOR	`CO_PENAL_RADICADO`