DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Costa Rica — Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais costarriquenhos: cédula de identidad, DIMEX e NITE, o IBAN com dígitos de controle válidos, o endereço escrito como direções a partir de um ponto de referência, quase-identificadores, os dados sensíveis que o artigo 9.1 proíbe o particular de tratar, dados de saúde, a condición socioeconómica que o artigo 3 e) chama de sensível e os antecedentes penais.

81	143	168
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `CR – Ley 8968 – v3`

Versão 3, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A Ley 8968 em resumo**	
3	**Desasociación, pseudonimização e cópias fora de produção**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**Cédula de identidad**	CR_L1_CEDULA
8.2	**DIMEX**	CR_L1_DIMEX
8.3	**NITE**	CR_L1_NITE
8.4	**Passaporte**	CR_L1_PASAPORTE
8.5	**Número de seguridade social**	CR_L1_SEGURO_SOCIAL
8.6	**Código de estudante**	CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.7	**Registro profissional**	CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.8	**Nome**	CR_L1_NOMBRE
8.9	**Sobrenome**	CR_L1_APELLIDO
8.10	**Nome completo**	CR_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.11	**Endereço de e-mail**	CR_L1_EMAIL
8.12	**Telefone**	CR_L1_TELEFONO
8.13	**Endereço e señas**	CR_L1_DIRECCION
8.14	**Complemento do endereço**	CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.15	**Conta bancária (IBAN)**	CR_L1_CUENTA_BANCARIA
8.16	**Cartão de pagamento**	CR_L1_TARJETA
8.17	**Carteira digital**	CR_L1_BILLETERA
8.18	**Endereço IP**	CR_L1_IP
8.19	**Identificador de dispositivo**	CR_L1_DISPOSITIVO
8.20	**Cookie e identificador de rastreio**	CR_L1_COOKIE
8.21	**Placa do veículo**	CR_L1_PLACA
8.22	**Identificadores do veículo**	CR_L1_VEHICULO
8.23	**Identificadores do imóvel**	CR_L1_INMUEBLE

8.24	**Números de contrato e de caso**	CR_L1_CONTRATO
8.25	**Usuário e perfil em rede social**	CR_L1_USUARIO
8.26	**Credenciais e segredos**	CR_L1_CREDENCIAL
8.27	**Fotografia e gravações**	CR_L1_IMAGEN
8.28	**Geolocalização**	CR_L1_GEOLOCALIZACION
8.29	**Texto livre**	CR_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	**Data de nascimento**	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	**Ano de nascimento**	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	**Idade**	CR_L2_EDAD
9.4	**Outras datas sobre a pessoa**	CR_L2_FECHA_EVENTO
9.5	**Sexo**	CR_L2_SEXO
9.6	**Distrito e cantão**	CR_L2_DISTRITO
9.7	**Código da DTA e código postal**	CR_L2_CODIGO_DTA
9.8	**Bairro**	CR_L2_BARRIO
9.9	**Estado civil**	CR_L2_ESTADO_CIVIL
9.10	**Ocupação**	CR_L2_OCUPACION
9.11	**Empregador**	CR_L2_EMPLEADOR
9.12	**Nível de escolaridade**	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.13	**Instituição de ensino**	CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.14	**Dependentes**	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 3 E E ART. 9.1)

10.1	**Origem racial ou étnica**	CR_L3_ETNIA
10.2	**Povo e território indígena**	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	**Nacionalidade**	CR_L3_NACIONALIDAD
10.4	**Condição migratória**	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	**Religião**	CR_L3_RELIGION
10.6	**Convicções filosóficas**	CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	**Opinião política**	CR_L3_OPINION_POLITICA
10.8	**Filiação partidária**	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	**Filiação sindical**	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	**Dados biométricos**	CR_L3_BIOMETRICO
10.11	**Dados genéticos**	CR_L3_GENETICO
10.12	**Orientação sexual**	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	**Vida sexual**	CR_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	**Identidade de gênero**	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO

10.15	Vítima de violência	CR_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE (ART. 9.1 D)

11.1	Número do prontuário	CR_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	CR_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimento	CR_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamento	CR_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Notas clínicas	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultado de exame	CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecções de transmissão sexual	CR_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	CR_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde reprodutiva	CR_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	CR_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS ECONÔMICOS (ART. 3 E, ART. 1 E ART. 9.4)

12.1	Situação de crédito	CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	CR_FIN_DEUDA
12.3	Renda	CR_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	CR_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão	CR_FIN_PENSION
12.6	Programa social	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Condición socioeconómica	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
12.8	Posse da moradia	CR_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENAIS (ART. 8 C E LEY 6723)

13.1	Antecedentes penais	CR_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Número de processo judicial	CR_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos de controle do IBAN	
15	Onde as pessoas moram: distritos, cantões e o código que também é o código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de uma base costarriquenha e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para um punhado de pessoas, e a maioria dos 492 distritos da Costa Rica é pequena. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula de identidad, DIMEX, NITE, passaporte, números de seguridade social e de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço e señas, contas bancárias, cartões, dispositivos, cookies, placas, imóveis, fotografias, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, ano de nascimento, idade, sexo, distrito e cantão, o código da División Territorial Administrativa que também é o código postal, bairro, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade, dependentes.
- **Dados sensíveis** — as categorias do artigo 3 e) e do artigo 9.1: origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, espirituais ou filosóficas, informação biomédica e genética, vida e orientação sexual; e os atributos que a cláusula antidiscriminatória do artigo 4 alcança: povo indígena, nacionalidade, condição migratória, identidade de gênero, filiação sindical.
- **Dados de saúde**, que o artigo 9.1 permite tratar somente à própria assistência à saúde e somente sob sigilo profissional.
- **Dados econômicos** — renda, dívidas, bens, situação de crédito e programas sociais. O artigo 3 e) nomeia a **condición socioeconómica** entre os dados sensíveis, e o artigo 1 estende a lei aos dados dos **bienes** da pessoa.
- **Antecedentes penais**, cujos registros o Registro Judicial cancela em uma escala própria.

Cada grupo abaixo diz o que é cada classe de dados, como é mascarado e por quê. A descoberta roda uma política de descoberta de 141 classifiers com limiar 60; o mascaramento são 81 classes de dados com seus algoritmos.

2

A Ley 8968 em resumo

A Costa Rica tem lei de proteção de dados desde 2011: a **Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales**, vigente desde 5 de setembro de 2011 e **nunca alterada**. Seu regulamento, o Decreto Ejecutivo 37554-JP, foi alterado duas vezes, pelo Decreto 40008-JP em 2016 e pelo Decreto 41582 em 2019, ambos sobre o registro de bancos de dados e não sobre os princípios. A autoridade é a **Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab)**, criada pelo artigo 15.

Dois traços da lei moldam esta política. Primeiro, o artigo 1 declara seu alcance sobre os dados de uma pessoa **o bienes** — os bens além da pessoa —, o que coloca imóveis, renda e patrimônio dentro dela. Segundo, só a **persona física** é titular: o artigo 3 b) define dado pessoal como qualquer dado relativo a pessoa física identificada ou identificável, e o artigo 3 g) e o artigo 2 v) do regulamento definem o interesado do mesmo modo. Uma empresa não é titular na Costa Rica, por isso uma cédula jurídica fica exatamente como está.

Em dados sensíveis a lei é especialmente severa. O artigo 3 e) os define como "información relativa al **fuero íntimo** de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, **condición socioeconómica**, información **biomédica o genética**, vida y orientación

sexual, **entre otros**" — lista aberta, e a única da região que nomeia a condição socioeconômica. O artigo 9.1 então **proíbe** tratá-los, com cinco exceções estreitas, e o artigo 31 a) faz do tratamento por um particular uma **falta gravísima**: quinze a trinta salários-base e a suspensão do fichero por até seis meses.

O artigo 9.3 merece ser lido ao lado. Ele lista o que **não** é dado de acesso irrestrito mesmo constando de registro público: "la dirección exacta de la residencia", "la fotografía", "los números de teléfono privados y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular". Três classes de dados desta política existem porque aquele parágrafo os nomeia.

3

Desasociación, pseudonimização e cópias fora de produção

A Costa Rica escreve a técnica na própria lei. O artigo 6.1 diz que os dados pessoais que possam afetar seu titular em nenhum caso serão conservados além de dez anos desde os fatos registrados, e que "en caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser **desasociados de su titular**". O artigo 2 r) do regulamento define o procedimento: "acción y efecto de **disociar** los datos personales, de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse o vincularse a persona determinada o determinable". Nenhuma outra lei da região ordena a técnica no corpo do estatuto.

Seja preciso sobre o que o mascaramento alcança diante dessa definição. O engine mascara com uma chave, e quem tem a chave pode reproduzir o mapeamento: o resultado é uma cópia **pseudonimizada**, não dissociada no sentido estrito do artigo 2 r), e continua sendo dado pessoal. O que ela é, com clareza, é a "medida de índole técnica" que o artigo 10 exige e a "medida de seguridad lógica" que os artigos 34 a 37 do regulamento pedem ao responsable escolher por risco — inclusive o **riesgo residual** que o artigo 36 f) manda calcular. Para alcançar a desasociación é preciso descartar a chave, e nada em uma cópia mascarada deve ser lido como anônimo enquanto ela existir.

Duas outras disposições tornam explícita a leitura por risco. O artigo 2 q) do regulamento diz que a pessoa física é identificável quando a identidade pode ser determinada "directa o **indirectamente**, mediante cualquier información referida a su identidad anatómica, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social", e acrescenta que "una persona física **no se considerará identificable** si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionadas". O artigo 8 d) da lei limita seus princípios para bancos de dados usados com fins estatísticos, históricos ou de pesquisa científica "cuando **no exista riesgo** de que las personas sean identificadas". Ambos colocam a questão onde esta política a responde: quanto trabalho seria preciso para voltar a apontar uma pessoa.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	26	20	5
Estendido	81	143	168	59

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidad — `CR_L1_CEDULA`
- DIMEX — `CR_L1_DIMEX`
- NITE — `CR_L1_NITE`
- Passaporte — `CR_L1_PASAPORTE`
- Nome — `CR_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `CR_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Endereço de e-mail — `CR_L1_EMAIL`
- Telefone — `CR_L1_TELEFONO`
- Endereço e señas — `CR_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `CR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cédula de identidad ESSENCIAL `CR_L1_CEDULA`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CR_DOCUMENTO`
DIMEX ESSENCIAL `CR_L1_DIMEX`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_DIMEX`
NITE ESSENCIAL `CR_L1_NITE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_NITE`
Passaporte ESSENCIAL `CR_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_CM_DIGITOS_LETRAS`
Número de seguridade social `CR_L1_SEGURO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Código de estudante `CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Registro profissional `CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Nome ESSENCIAL `CR_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CR_NOMBRES`
Sobrenome ESSENCIAL `CR_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CR_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CR_NOMBRE_COMPLETO`
Endereço de e-mail ESSENCIAL `CR_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CR_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `CR_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_TELEFONO`
Endereço e señas ESSENCIAL `CR_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CR_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Conta bancária (IBAN) `CR_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_CUENTA`
Cartão de pagamento `CR_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_TARJETA`
Carteira digital `CR_L1_BILLETERA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_CM_ALFANUM`
Endereço IP `CR_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_IP`
Identificador de dispositivo `CR_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_CM_HEX`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Cookie e identificador de rastreio `CR_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Placa do veículo `CR_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_PLACA`
Identificadores do veículo `CR_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_CM_ALFANUM`
Identificadores do imóvel `CR_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_INMUEBLE`
Números de contrato e de caso `CR_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Usuário e perfil em rede social `CR_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Credenciais e segredos `CR_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_REDACTAR`
Fotografia e gravações `CR_L1_IMAGEN`	NOME DA COLUNA	`CR_REDACTAR`
Geolocalização `CR_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_COORDENADA`
Texto livre `CR_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`CR_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `CR_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CR_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `CR_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CR_ANIO`
Idade `CR_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CR_EDAD`
Outras datas sobre a pessoa `CR_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`CR_FECHA_EVENTO`
Sexo `CR_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`CR_SEXO`
Distrito e cantão `CR_L2_DISTRITO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_DISTRITO`
Código da DTA e código postal `CR_L2_CODIGO_DTA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_CODIGO_DTA`
Bairro `CR_L2_BARRIO`	NOME DA COLUNA	`CR_BARRIO`
Estado civil `CR_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_ESTADO_CIVIL`
Ocupação `CR_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`CR_OCUPACION_O_CODIGO`
Empregador `CR_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`CR_EMPLEADOR`
Nível de escolaridade `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Instituição de ensino `CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOME DA COLUNA	`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Dependentes `CR_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`CR_CONTEO_LIMITADO`
DADOS SENSÍVEIS (ART. 3 E E ART. 9.1)		
Origem racial ou étnica `CR_L3_ETNIA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_ETNIA`
Povo e território indígena `CR_L3_PUEBLO_INDIGENA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_PUEBLO`
Nacionalidade `CR_L3_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_NACIONALIDAD`
Condição migratória `CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_CONDICION_MIGRATORIA`
Religião `CR_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_RELIGION`
Convicções filosóficas `CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`	NOME DA COLUNA	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Opinião política `CR_L3_OPINION_POLITICA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_PREFERENCIA_POLITICA`
Filiação partidária `CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_PARTIDO`
Filiação sindical `CR_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `CR_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`CR_REDACTAR`
Dados genéticos `CR_L3_GENETICO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_REDACTAR`
Orientação sexual `CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_ORIENTACION_SEXUAL`
Vida sexual `CR_L3_VIDA_SEXUAL`	NOME DA COLUNA	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Identidade de gênero `CR_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_IDENTIDAD_GENERO`
Vítima de violência `CR_L3_VICTIMA`	NOME DA COLUNA	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE (ART. 9.1 D)		
Número do prontuário `CR_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
Cobertura de saúde `CR_SALUD_COBERTURA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico `CR_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_DIAGNOSTICO`
Procedimento `CR_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA	`CR_PROCEDIMIENTO`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Medicamento `CR_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_MEDICAMENTO`
Notas clínicas `CR_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`CR_TEXTO_LIBRE`
Resultado de exame `CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA	`CR_CM_ALFANUM`
VIH e infecções de transmissão sexual `CR_SALUD_VIH`	NOME DA COLUNA	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo `CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Deficiência `CR_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_DISCAPACIDAD`
Saúde ocupacional `CR_SALUD_OCUPACIONAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_APTITUD_LABORAL`
Saúde reprodutiva `CR_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `CR_SALUD_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS ECONÔMICOS (ART. 3 E, ART. 1 E ART. 9.4)		
Situação de crédito `CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOME DA COLUNA	`CR_HISTORIAL_CREDITICIO`
Dívida `CR_FIN_DEUDA`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda `CR_FIN_INGRESOS`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `CR_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão `CR_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Programa social `CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_PROGRAMA_SOCIAL`
Condición socioeconómica `CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`
Posse da moradia `CR_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES PENAIS (ART. 8 C E LEY 6723)		
Antecedentes penais `CR_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA	`CR_ANTECEDENTES`
Número de processo judicial `CR_PENAL_EXPEDIENTE`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si. A cédula de identidad é a chave de todo registro costarriquenho e não traz dígito verificador, então nada precisa ser recalculado e o número muda inteiro, inclusive o dígito da provincia. O IBAN é a exceção: ele traz dígitos de controle, e sai com dígitos válidos. Só a **persona física** é titular na Costa Rica, por isso uma cédula jurídica passa intacta.

8.1 Cédula de identidad

CR_L1_CEDULA

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Tribunal Supremo de Elecciones, a chave de todo registro costarriquenho. Sua forma canônica são dez dígitos, `0P-TTTT-AAAA` — uma provincia, o tomo e o asiento do registro de nascimento — e os zeros à esquerda costumam cair, então se escreve `1-0234-0567` ou `102340567`.

A mesma classe de dados recebe os outros números que uma coluna de documento guarda: um DIMEX de onze ou doze dígitos, um NITE da série 3-120 e a cédula jurídica de uma empresa. A licença de conduzir leva a cédula de seu titular, então uma coluna de licença cai aqui também.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CR_L1_CEDULA — Path

90%

`c[eé]dula(_?(de_?)?identidad)?` *(exceto quando seguido de* `jur[ií]dica` *)* `ced` `n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificaci[oó]n` *(exceto quando precedido de* `(tipo|cod|codigo|desc|clase)_` *; exceto quando seguido de* `tipo` *,* `clase` *,* `juridica` *,* `jur[ií]dica` *)* `identificaci[oó]n_?f[ií]sica` `licencia(_?(de_?)?conducir)?(_?n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `licencia_?cosevi` `driver_?licen[cs]e` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionado|jubilado|aportante|patrono)_?(cedula|ced|doc|documento)` `cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionado|jubilado|aportante|patrono)`

60%

`documento` `doc`

TIPO DE DADO — CR_L1_CEDULA — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais) ou número (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `CR_L1_CEDULA` — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d-\d{4}-\d{4})`	95%	
`0*(?:0\d-\d{4}-\d{4})`	90%	
`0*(?:\d-\d{3}-\d{3})`	70%	
`0*(?:[1-9]\d{8})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, mantendo os hífens. A cédula **não traz dígito verificador** — a Dirección General de Tributación a valida contra o próprio Registro Civil —, então nada precisa ser recalculado e o número muda inteiro, **inclusive o dígito da provincia**: ele é a provincia do registro de nascimento e de outro modo sobreviveria na cópia. O primeiro dígito é mapeado entre 1 e 9, nunca a zero, para que o resultado continue sendo uma cédula bem formada.

Uma **cédula jurídica** fica exatamente como está: os artigos 3 b) e g) alcançam apenas a pessoa física, então uma empresa não é titular e seu número não é dado pessoal de ninguém. A partir do quarto trimestre de 2026 esse número pode ser alfanumérico, `3-101-A00001`, pelo Decreto 44648-MJ; as duas formas passam intactas.

`CR_DOCUMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_NITE` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.
>
> > `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_DIMEX` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS`.
>
> `CR_CEDULA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS`.
>
> > `CR_CM_DIGITO_1_9` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> >
> > `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`1-0234-0567`	→	**`9-2975-1730`**
`102340567`	→	**`929751730`**
`155812345678`	→	**`211863565214`**
`3-120-123456`	→	**`3-120-904292`**
`3-101-123456`	→	**`3-101-123456`**

8.2 DIMEX

CR_L1_DIMEX

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros, o número de identidade de um residente estrangeiro: onze ou doze dígitos, sem separadores, e o identificador que a Dirección General de Tributación usa para eles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_DIMEX — Path

90% `dimex` `c[eé]dula_?(de_?)?residencia` `documento_?(de_?)?identidad_?migratorio` `n(o|ro|um|umero)_?(dimex|residencia|extranjer[ií]a|refugiado)` `carn[eé]_?(de_?)?(residencia|refugiado)` `id_?migratorio` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|pensionado|jubilado|aportante|patrono)_?dimex`

FORMATO DO VALOR CR_L1_DIMEX — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[1-9]\d{10,11})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todos os dígitos mudam e o comprimento permanece, porque é o comprimento que distingue um DIMEX de uma cédula numa coluna mista. O DIMEX também não tem dígito verificador.

`CR_DIMEX` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS` .

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
155812345678	→	**211863565214**
12345678901	→	**06176626922**

8.3 NITE

CR_L1_NITE

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identificación Tributaria Especial, para quem não tem cédula nem DIMEX. A série **3-120** pertence a uma pessoa física estrangeira e a série **3-130** a uma empresa estrangeira.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_NITE — Path

90% `nite` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(tributaria_?)?especial` `identificacion_?tributaria_?especial`

FORMATO DO VALOR CR_L1_NITE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[\s\-]?120[\s\-]?\d{6})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É aqui que a lei traça sua linha mais nítida: os seis dígitos de um número **3-120** são mascarados, porque esse número pertence a uma pessoa física, e um número **3-130** fica intacto, porque pertence a uma empresa e uma empresa não é titular. Os dois se parecem e são tratados de modos opostos.

`CR_NITE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3-120-123456	→	**3-120-904292**
3130ABC123	→	**3130ABC123**

8.4 Passaporte

CR_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do passaporte, costarriquenho ou estrangeiro: uma ou duas letras e seis a oito dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR CR_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, para que o número mantenha a forma que o país emissor lhe dá.

`CR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BLM123	→	**ZJQ771**

8.5 Número de seguridade social

CR_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números da Caja Costarricense de Seguro Social: o número de asegurado, o número patronal de um empregador, a planilha e os códigos do SICERE.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L1_SEGURO_SOCIAL — Path
>
> 85% `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|seguro_?social|patronal|patrono|afiliado|afiliaci[oó]n)` `c[oó]digo_?(asegurado|patrono|patronal)` `asegurado[a-z0-9_]*` `ccss[a-z0-9_]*` `n[uú]mero_?ccss` `carn[eé]_?(ccss|asegurado)` `planilla_?(ccss|n(o|ro|um|umero))` `sicere`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma e os separadores. Esses números são construídos a partir da cédula, portanto identificam tanto quanto ela.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.6 Código de estudante

CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que uma escola, um colegio ou uma universidade dá a um estudante, e a cédula escolar.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path
>
> 80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|estudiante)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[eé]dula_?escolar` `identificaci[oó]n_?estudiantil`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. É um identificador direto dentro da própria instituição, que é onde a lista de alunos vive.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.7 Registro profissional

CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de um colegio profesional — o código médico, o número de colegiado, o carné — e o número do título.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path

85% `c[oó]digo_?(profesional|m[eé]dico)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?` `(colegiado|incorporaci[oó]n|registro_?profesional)` `colegiado` `incorporaci[oó]n_?(al_?)?` `colegio` `carn[eé]_?profesional` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?t[ií]tulo`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. Os registros são públicos, o que é precisamente o que faz do número uma chave de volta a um profissional nomeado.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.8 Nome

CR_L1_NOMBRE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um nome próprio isolado: o primeiro, o segundo, ou uma coluna que guarda os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_NOMBRE – Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS CR_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cr-detectar-nombres.txt`	449	70%	Adolfo, Adrián, Adrian, Adriana, Aída, Aida

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada palavra vira outro nome costarriquenho, de uma lista de 400 tirada da frequência de nomes no país — Xinia, Yorleny, Olger e Keylor entre eles. As partículas de um nome composto ficam onde estão, então "María de los Ángeles" mantém a forma.

`CR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_NOMBRE`.
>
> > `CR_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 400 nomes de `cr-nombres.txt`.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María de los Ángeles	→	**Hugo de los Álvaro**
JOSÉ PABLO	→	**ELIZABETH DORA**

8.9 Sobrenome

CR_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O primeiro ou o segundo sobrenome, ou uma coluna com os dois.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONHECIDOS CR_L1_APELLIDO — List
>
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cr-detectar-apellidos.txt`	539	70%	Abarca, Acevedo, Acosta, Acuña, Acuna, Agüero
>
> Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada palavra vira outro sobrenome costarriquenho, de uma lista de 420 — Oconitrillo, Cartín, Garbanzo, Jirón e os sobrenomes ingleses da costa caribenha entre eles. "De la Cruz" mantém suas partículas.

`CR_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_APELLIDO`.
>
> > `CR_APELLIDO` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 420 nomes de `cr-apellidos.txt`.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Jiménez Oconitrillo	→	**Guadamuz Moreira**

8.10 Nome completo

CR_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nome inteiro em uma coluna, e o nome de um terceiro — a mãe, o pai, um tutor, um contato de emergência, um fiador.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|funcionario|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|pensionado|jubilado|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `garante` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS CR_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cr-detectar-nombres.txt	449	65%	Adolfo, Adrián, Adrian, Adriana, Aída, Aida
cr-detectar-apellidos.txt	539	65%	Abarca, Acevedo, Acosta, Acuña, Acuna, Agüero

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Lido na ordem costarriquenha — um ou dois nomes, o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe — e cada palavra substituída por outra do mesmo tipo, para que o nome mascarado continue plausivelmente uma pessoa. "Jiménez Oconitrillo, José Pablo" é lido ao contrário.

`CR_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.
>
> > `CR_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_APELLIDO`.
> >
> > > `CR_APELLIDO` **NAME**
> > >
> > > Troca o nome por um dos 420 nomes de `cr-apellidos.txt`.
> >
> > `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.
>
> > `CR_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_NOMBRE`.
> >
> > > `CR_NOMBRE` **NAME**
> > >
> > > Troca o nome por um dos 400 nomes de `cr-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
José Pablo Jiménez Oconitrillo	→	**Elizabeth Dora Guadamuz Moreira**
Xinia Jiménez	→	**Kevin Guadamuz**
JIMÉNEZ OCONITRILLO, JOSÉ PABLO	→	**GUADAMUZ MOREIRA, ELIZABETH DORA**

8.11 Endereço de e-mail

CR_L1_EMAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Qualquer coluna de endereço, pessoal ou de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO CR_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR CR_L1_EMAIL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte local e o domínio são mascarados e o domínio de topo vira **.test**, o sufixo reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega, então uma execução de teste não pode escrever a uma pessoa real.

`CR_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`jose.jimenez@gmail.com`	→	**`sexu.lewebax@pgoeb.test`**

8.12 Telefone

CR_L1_TELEFONO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Todo número costarriquenho tem oito dígitos e não tem código de área: 2 para fixo, 4 para telefonia IP, 5 a 8 para celular. O artigo 9.3 tira os **números de teléfono privados** dos dados de acesso irrestrito por nome, e o SINPE Móvil faz de um número de celular também um endereço de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|habitaci[oó]n|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `sinpe_?m[oó]vil` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR CR_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?506[\s\-]?)?[5-8]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	
`0*(?:(\+?506[\s\-]?)?[24]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O código do país e o primeiro dígito ficam, então um número mascarado continua dizendo fixo ou celular; os outros sete mudam e o espaçamento é mantido.

`CR_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+506 8312 4567	→	**+506 8725 6415**
83124567	→	**87256415**
2222 1234	→	**2727 2351**

8.13 Endereço e señas

CR_L1_DIRECCION

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A Costa Rica quase não tem endereços de rua: um endereço é uma distância e uma direção a partir de um ponto de referência — "200 metros norte de la iglesia católica, casa esquinera color verde" —, às vezes um residencial e um número de casa, às vezes a malha de avenidas e calles do centro de San José. A **dirección exacta de la residencia** é a primeira coisa que o artigo 9.3 tira dos dados de acesso irrestrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` *; exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal|exacto)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `se[nñ]as(_?(exactas|adicionales|particulares))?` `otras_?se[nñ]as` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; exceto quando seguido de lista E5)*

TIPO DE DADO CR_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR CR_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i).*\d{2,3}\s*(m|mts|metros)\.?\s+(norte|sur|este|oeste|noreste|noroeste|sureste|suroeste).*`	90%	
`(?i)(urbanizaci[oó]n|residencial|condominio|barrio|caser[ií]o)\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i).*(avenida|calle)\s*\d{1,3}.*(calle|avenida)\s*\d{1,3}.*`	70%	
`(?i).*\b(contiguo|frente|diagonal|costado|detr[aá]s)\b.*`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por uma fictícia de uma lista de quatro mil construída à maneira costarriquenha: metros e uma direção a partir de um ponto de referência, um residencial e uma casa, ou uma avenida e uma calle. A mesma entrada dá sempre a mesma saída, então uma linha mantém seus vizinhos.

`CR_DIRECCION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `cr-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`200 metros norte de la iglesia católica, casa esquinera color verde`	→	**250 metros oeste y 600 norte de el colegio técnico**
`Urbanización Los Laureles, casa 12`	→	**150 metros suroeste de la cancha de fútbol, casa de dos plantas**

8.14 Complemento do endereço

`CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O que vem ao lado do endereço: o apartamento, o piso, a torre, o número da casa, o lote, a etapa, o apartado postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`

70% `apartamento` `apto` `apto_?n(o|ro|um|umero)` `piso` `torre` `bloque` `block` `casa_?n(o|ro|um|umero)` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|apto|apartamento|local|oficina)` `lote` `etapa` `filial` `condominio` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)` `apartado(_?postal)?` `apdo` `p_?o_?box`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma: um complemento que estreita um edifício a uma porta identifica tanto quanto o endereço.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`A1234567`	→	**`U2438404`**

8.15 Conta bancária (IBAN)

`CR_L1_CUENTA_BANCARIA`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Desde 2017 toda conta costarriquenha é um IBAN de 22 caracteres: `CR` , dois dígitos de controle, um zero reservado, três dígitos para o banco e catorze para a conta — a Cuenta Cliente de 17 dígitos do SINPE com cinco caracteres à frente. Escreve-se compacto, `CR05015202001026284066` , e imprime-se em grupos de quatro, `CR05 0152 0200 1026 2840 66` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`

90% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|cliente|salario|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen|iban)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria|cliente)` `iban[a-z0-9_]*` `cuenta_?iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

FORMATO DO VALOR CR_L1_CUENTA_BANCARIA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`CR\d{20}`	95%	
`CR\d{2}(\s\d{4}){4}\s\d{2}`	95%	
`0*(?:\d{17})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os catorze dígitos da conta mudam e os **dois dígitos de controle são recalculados**, então o IBAN mascarado passa no resto ISO 13616 que toda biblioteca e todo sistema costarriquenho verifica. O banco fica — não é dado pessoal, e mantê-lo mantém uma conta de teste dentro de um banco real. A última seção deste documento explica como o resto é calculado.

`CR_CUENTA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS` .

> `CR_IBAN` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `CR_IBAN_1` → `CR_IBAN_2` → `CR_IBAN_3` → `CR_IBAN_4` → `CR_IBAN_5` → `CR_IBAN_6` → `CR_IBAN_RESTAURAR` , nesta ordem. É formado por 59 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CR05015202001026284066	→	**CR9001520614697112617 9**
CR05 0152 0200 1026 2840 66	→	**CR52 0152 0781 2781 0212 23**
15202001026284066	→	**15206146971126179**

8.16 Cartão de pagamento

CR_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número do cartão, de crédito ou de débito, com ou sem espaços.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR CR_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1–9]\d{12,13}|[1–9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`CR_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` **PAYMENT CARD**
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4532 0000 0000 0001	→	**4532 0086 1298 3134**

8.17 Carteira digital

CR_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O identificador de uma carteira ou de um endereço de criptoativo.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** CR_L1_BILLETERA – Path
>
> **85%** `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `kash` `tapp` `monedero_?(digital|electr[oó]nico)` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

> **FORMATO DO VALOR** CR_L1_BILLETERA – Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma para que uma verificação de formato ainda passe.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.18 Endereço IP

CR_L1_IP

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O endereço do dispositivo pelo qual uma pessoa se conectou, entrou ou enviou algo.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** CR_L1_IP – Path
>
> **85%** `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR CR_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto vira outro número entre 1 e 254, para que o endereço continue com cara de roteável; um IPv6 mantém hexadecimal válido.

`CR_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_HEX`.

> `CR_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `CR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`201.196.45.12`	→	**`133.244.51.94`**

8.19 Identificador de dispositivo

CR_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, MAC, identificadores de publicidade e de sessão: números que seguem um dispositivo, e portanto uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR CR_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e um MAC mantém os dois-pontos; um IMEI mantém seus quinze dígitos.

`CR_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

8.20 Cookie e identificador de rastreio

CR_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site ou uma campanha escreve num navegador, e os parâmetros UTM que vieram com ele.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L1_COOKIE — Path
>
> 80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. Não nomeia ninguém por si e segue um histórico de navegação, razão pela qual é um identificador direto aqui.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.21 Placa do veículo

CR_L1_PLACA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dígitos para um carro particular, três letras e três dígitos na série alfanumérica que o Registro Nacional abriu, e um prefixo de classe para o resto — MOT uma motocicleta, CL carga leve, AB um ônibus, TSJ ou TA um táxi.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L1_PLACA — Path
>
> 85% `placa(_?(veh[ií]culo|auto|moto|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula(_?(veh[ií]culo|auto|moto))?` *(exceto quando seguido de* `profesional`, `m[eé]dica`, `estudiante`, `consular`*)* `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR CR_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(MOT|CL|TSJ|AB|SJB)[\s\-]?\d{3,6}`	80%	
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3}`	50%	
`0*(?:\d{6})`	35%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O prefixo de classe fica e os dígitos mudam, então a frota continua parecendo uma frota e a placa deixa de apontar para um proprietário.

`CR_PLACA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS_LETRAS`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BLM123	→	**PNX957**
123456	→	**904292**
MOT123456	→	**MOT904292**

8.22 Identificadores do veículo

CR_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número de chassi, o número do motor, o marchamo e o registro da revisión técnica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `t[ií]tulo_?(de_?)?propiedad_?veh[ií]culo` `riteve` `dekra` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?revisi[oó]n_?t[eé]cnica` `marchamo`

FORMATO DO VALOR CR_L1_VEHICULO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo as dezessete posições de um VIN para que uma verificação de formato ainda passe.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.23 Identificadores do imóvel

CR_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O folio real do Registro Inmobiliario, `1-234567-000`, o plano catastrado do Catastro, `SJ-1234567-2010`, e os números de medidor das concessionárias. O artigo 1 da lei alcança os dados de uma pessoa "o **bienes**", e o artigo 12 do regulamento repete.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_INMUEBLE — Path

85% `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(finca|folio|folio_?real|plano|plano_?catastrado|matr[ií]cula_?inmueble|derecho)` `finca(_?(n(o|ro|um|umero)|filial))?` `plano_?catastrado` `matr[ií]cula_?(inmobiliaria|catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(medidor|nis|servicio_?el[eé]ctrico)` `nis(_?(ice|cnfl|aya))?`

FORMATO DO VALOR CR_L1_INMUEBLE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[1-7]-\d{6}-\d{3})`	80%	
`(?i)(SJ|A|C|H|G|P|L)-\d{6,7}-\d{4}`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dígitos mudam e os separadores e as letras da provincia ficam, então a referência mantém a forma. Os registros são públicos e pesquisáveis por número, o que faz de um folio real um caminho de volta a um proprietário.

`CR_INMUEBLE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CR_CM_DIGITO_1_9` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1-234567-000	→	**9-172434-000**
SJ-1234567-2010	→	**SJ-5649285-2010**

8.24 Números de contrato e de caso

CR_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números internos que representam uma pessoa: contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sinistro, ticket, código de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|servicio|caso|ticket|beneficio|siniestro|reclamo)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?(empleado|funcionario)` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|funcionario|puesto)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo prefixos e separadores para que junções por formato ainda funcionem. O número é um pseudônimo, e um pseudônimo que sobrevive à cópia a liga de volta.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.25 Usuário e perfil em rede social

CR_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O login, o alias, o apelido e o perfil de uma rede social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere. Um perfil é pesquisável, então nomeia uma pessoa tão certamente quanto o nome.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.26 Credenciais e segredos

CR_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PINs, CVVs, tokens, chaves de API, frases-semente, perguntas e respostas de segurança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?(electr[oó]nica|digital)_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR CR_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituídos por caracteres X. Não são mascarados para desidentificar, e sim para impedir que uma cópia carregue credenciais que funcionam: o artigo 29 b) faz do armazenamento ou da transmissão de dados de terceiros "por medio de mecanismos inseguros" uma falta leve, e um dump com senhas vivas é isso.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`clave123`	→	**XXXXXXXX**

8.27 Fotografia e gravações

CR_L1_IMAGEN

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O caminho ou a URL de uma fotografia, uma selfie, uma cédula digitalizada, um vídeo ou a gravação de uma chamada. O artigo 9.3 nomeia **la fotografía** entre as coisas que não são de acesso irrestrito mesmo constando de registro público.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_IMAGEN — Path

85% `foto(graf[ií]a)?[a-z0-9_]*` `imagen_?(persona|rostro|perfil|c[eé]dula|documento)` `avatar` `selfie` `retrato` `video_?(persona|entrevista)` `audio_?(voz|llamada)` `grabaci[oó]n(_?(llamada|voz))?` `url_?foto` `ruta_?(foto|imagen)` `photo[a-z0-9_]*` `picture` `image_?(url|path|person)`

COMO É MASCARADO

Substituído por caracteres X: a referência é cortada, porque um caminho que ainda resolve entrega o próprio rosto.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
clave123	→	XXXXXXXX

8.28 Geolocalização

CR_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas próprias, e as coordenadas CRTM05 que a malha nacional usa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps` `crtm05` `lambert`

50% `long`

FORMATO DO VALOR CR_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(8|9|10|11)\.\d{3,}\s*,\s*-8[2-6]\.\d{3,})`	90%	
`-8[2-6]\.\d{4,}`	50%	
`0*(?:(8|9|10|11)\.\d{4,})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de onze quilômetros — e o resto muda: o lugar é generalizado, não movido para outro país.

`CR_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9.935800	→	**9.948145**
9.935800,-84.092059	→	**9.948145,-84.075771**

8.29 Texto livre

CR_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários, notas, o relato de uma reclamação: as colunas onde se escreve o que se quiser, e onde cédulas, telefones e nomes acabam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `descripci[oó]n_?` `(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?` `(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO CR_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR CR_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d-\d{4}-\d{4})`	80%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:[5-8]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O texto é mantido e o que identifica dentro dele é redigido: uma cédula, um DIMEX, um NITE, um e-mail, um telefone, um cartão, um IBAN e um IP viram `[DATO]`, e um nome das listas da política vira `[NOMBRE]`.

`CR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.944 termos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cliente Jiménez, cédula 1-0234-0567, correo j.jimenez@gmail.com, cel 83124567	→	**Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO]**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém isolados e identificam quase qualquer um juntos. O artigo 2 q) do regulamento diz que a identidade pode ser determinada **indiretamente**, por qualquer informação sobre a identidade anatômica, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social da pessoa. Estas colunas não são esvaziadas — um teste precisa de idades e lugares que se comportem — e sim engrossadas até que uma combinação deixe de apontar para uma pessoa.

9.1 Data de nascimento

CR_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em coluna de data ou escrita como texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CR_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[nñ]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO — CR_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até sessenta dias para qualquer lado. A idade e a geração sobrevivem, a data exata não — e a data exata com um sexo e um distrito é o que aponta para uma pessoa.

`CR_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

CR_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano sozinho, quando o sistema não guarda data completa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CR_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[nñ]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO — CR_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito muda, então uma análise de coorte continua funcionando dentro de dez anos.

`CR_ANIO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

`CR_L2_EDAD`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A idade em anos, ou a faixa em que cai.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CR_L2_EDAD – Path`
>
> **85%** `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `tramo_?(de_?)?edad` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> **TIPO DE DADO** `CR_L2_EDAD – Type`
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e o das unidades muda, então 37 vira outro trinta e tantos; de 100 em diante o valor vira 90, porque uma idade muito alta é rara o bastante para identificar.

`CR_EDAD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Outras datas sobre a pessoa

`CR_L2_FECHA_EVENTO`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **DATE SHIFT**

O QUE É

Óbito, casamento, contratação, demissão, internamento, alta, diagnóstico, consulta, pensão, detenção, sentença, emissão da cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|cese|retiro|contrataci[oó]n|despido|pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|internamiento|hospitalizaci[oó]n|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|emisi[oó]n(_?(cedula|documento))?|vencimiento_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?(emi|emision|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO CR_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até trinta dias. As sequências se mantêm — o internamento ainda vem antes da alta — e o dia exato deixa de ser uma chave para um registro público.

`CR_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

CR_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o sistema registra: F/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre, 1/2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* ***identidad****,* ***autopercibido****)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* ***identity****)*

VALORES CONHECIDOS CR_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`cr-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`cr-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário, então um F continua F ou M e uma coluna CHAR(1) ainda cabe. A distribuição sobrevive; a linha deixa de dizer qual.

`CR_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M

9.6 Distrito e cantão

CR_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

O distrito ou o cantão de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com seu cantão ou provincia ao lado, `Matambú - Hojancha`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_DISTRITO — Path

85% `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de lista E8)* `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `canton` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `poblado` `caser[ií]o` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|canton|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DO VALOR CR_L2_DISTRITO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 398 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Uruca, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo com pelo menos 20.000 no mesmo cantão, ou na mesma provincia quando o cantão não tem nenhum. Os cantões seguem a mesma regra um nível acima, e as sete provincias ficam. Um nome compartilhado por vários lugares só é generalizado quando todos os portadores são pequenos, então um distrito grande e uma provincia mantêm o próprio nome.

`CR_DISTRITO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-distritos-generalizados.txt` (11.582 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Quitirrisí	→	**Pozos**
Matambú – Hojancha	→	**Nicoya – Nicoya**
San José	→	**San José**

9.7 Código da DTA e código postal

CR_L2_CODIGO_DTA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código da División Territorial Administrativa — um dígito para a provincia, dois para o cantão, dois para o distrito — que na Costa Rica **também é o código postal**: os Correos de Costa Rica atribuem 10101 ao distrito 101 01.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_CODIGO_DTA – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(dta|distrito|canton|cant|provincia|ciudad|lugar|geogr[aá]fico)(_?(inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `c[oó]digo_?(de_?)?(distrito|canton|divisi[oó]n_?territorial)` `coddistrito` `codcanton` `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code`

FORMATO DO VALOR CR_L2_CODIGO_DTA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:[1-7]\d{4})`	40%	
`0*(?:[1-7]\d{2})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma tabela que generaliza os nomes generaliza os códigos, então um código postal mascarado continua concordando com o distrito mascarado ao lado e nenhuma linha diz um lugar em palavras e outro em dígitos.

`CR_CODIGO_DTA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `CR_CODIGO_DTA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `cr-codigos-generalizados.txt` (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
10707	→	**10903**
10110	→	**10110**
107	→	**107**

9.8 Bairro

CR_L2_BARRIO

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O bairro, a urbanización, o residencial ou o condominio — o nível abaixo do distrito. O decreto de 2025 da División Territorial Administrativa nomeia 1.276 deles.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L2_BARRIO — Path
>
> 80% `barrio(_?(residencia|domicilio|nombre))?` `urbanizaci[oó]n` `urb` `residencial` `condominio_?(nombre)?` `zona(_?(residencia|domicilio))?` `asentamiento` `precario` `(nom|nombre)_?(barrio|urbanizacion|residencial)` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Substituído por outro bairro real do país, sempre o mesmo para a mesma entrada. Generalizar para cima não diria nada que um distrito mascarado já não diga, e uma coluna de bairro é muitas vezes toda a geografia que uma tabela tem.

`CR_BARRIO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1.276 valores de `cr-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Barrio Escalante	→	**Ponderosa**

9.9 Estado civil

CR_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado civil, como texto ou como código.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L2_ESTADO_CIVIL — Path
>
> 85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?(libre|de_?hecho)` `marital_?status` `civil_?status`

> FORMATO DO VALOR CR_L2_ESTADO_CIVIL — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Unión libre o de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da mesma lista, e um código numérico por outro código. Uma coluna de bandeira mantém seu S/N.

`CR_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unión de hecho	→	**Soltero/a**

9.10 Ocupação

CR_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, a profissão ou o cargo, como texto ou como código da classificação nacional.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cocr` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cocr|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

Substituída por outra ocupação, e um código por outro código do mesmo comprimento. Uma ocupação rara num lugar pequeno nomeia uma pessoa, razão pela qual isto não fica intocado.

`CR_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_OCUPACION`.

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CR_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `cr-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Gerente de operaciones`	→	**`Teleoperador`**

9.11 Empregador

`CR_L2_EMPLEADOR`

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador ou do patrono, e o lugar de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_L2_EMPLEADOR — Path`

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|cedula))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?trabajo` `patrono(_?nombre)?` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa costarriquenha fictícia. O empregador não é titular, mas estreita uma pessoa a uma folha de pagamento, razão pela qual a coluna é mascarada.

`CR_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `cr-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Corporación Comercial Centroamericana S.A.`	→	**`Transportes La Meseta S.A.`**

9.12 Nível de escolaridade

`CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível mais alto alcançado, como texto ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Path`

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Sin instrucción, Preescolar, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da mesma lista, e um código por outro código.

`CR_NIVEL_EDUCATIVO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Educación universitaria en curso`	→	**`Preescolar`**

9.13 Instituição de ensino

`CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

NOME DA COLUNA **SECURE LOOKUP**

O QUE É

A escola, o colegio, o instituto ou a universidade que a pessoa frequenta ou frequentou.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path`
>
> **75%** `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `escuela` `colegio` `liceo` `instituto` `universidad` `ina` `(nombre|nom)_?(escuela|colegio|liceo|universidad|institucion_?educativa)` `c[oó]digo_?(de_?)?(escuela|colegio|centro)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por outra instituição costarriquenha. Uma escola rural unidocente tem um punhado de alunos, então nomeá-la estreita a pessoa quase por completo.

`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `cr-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Universidad de Costa Rica`	→	**`Instituto Nacional de Aprendizaje`**

9.14 Dependentes

CR_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de filhos, dependentes ou membros do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo|beneficiarios)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|integrantes|miembros)` `hijos` `dependientes` `integrantes_?(del_?)?hogar` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO CR_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Limitado a cinco: um domicílio de onze é raro o bastante para identificar, e cinco bastam para qualquer aritmética que um teste precise.

`CR_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis (art. 3 e e art. 9.1)

O artigo 9.1 não regula estes dados, ele os **proíbe**: "se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros", com cinco exceções estreitas, e o artigo 31 a) faz do tratamento por um particular uma falta gravísima. Uma cópia de teste não é nenhuma dessas exceções, por isso estas colunas são substituídas dentro do próprio vocabulário ou suprimidas. O artigo 4, segundo parágrafo, acrescenta a razão de os atributos que a lista não nomeia estarem aqui também: a autodeterminação informativa existe "evitando que se propicien **acciones discriminatorias**".

10.1 Origem racial ou étnica

CR_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A autoidentificação que o censo pergunta: indígena, afrodescendiente o negra, mulata, china, blanca o mestiza.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_ETNIA — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?etnia` `raza` `afrodescendiente` `afrocostarricense` `ind[ií]gena` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR CR_L3_ETNIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Indígena, Afrodescendiente o negra, Mulata, China, Blanca o mestiza, Otra, …	90%	
Um de 11 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista, um código por outro código e uma bandeira por uma bandeira. O artigo 3 e) nomeia o **origen racial** e o artigo 9.1 proíbe tratar o **origen racial o étnico**.

`CR_ETNIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ETNIA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_ETNIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-etnias-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_ETNIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-etnias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Afrodescendiente	→	**Ninguna**

10.2 Povo e território indígena

CR_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo a que a pessoa pertence — bribri, cabécar, maleku, chorotega, huetar, brunca, ngäbe, buglé, teribe —, o territorio indígena e a língua materna. A Costa Rica tem oito povos e 24 territorios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Path

90% `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `territorio_?ind[ií]gena` `comunidad_?ind[ií]gena` `adi_?ind[ií]gena` `lengua_?(ind[ií]gena|materna)` `idioma_?ind[ií]gena` `bribri` `cab[eé]car` `ngäbe` `ngabe` `maleku` `chorotega` `huetar` `br[uú]nca` `boruca` `teribe` `t[eé]rraba` `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR CR_L3_PUEBLO_INDIGENA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 37 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Bribri, Cabécar, Maleku, Chorotega, Huetar, Brunca o boruca, …	85%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro da própria lista. Um povo conta alguns milhares de membros e um territorio algumas centenas, então os dois são os quase-identificadores mais agudos do país, além de sensíveis.

`CR_PUEBLO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PUEBLO_LISTA`.

`CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CR_PUEBLO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pueblo indígena	→	**Cabécar**

10.3 Nacionalidade

CR_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade, o país de nascimento ou de origem, a cidadania.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

FORMATO DO VALOR CR_L3_NACIONALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 37 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Costarricense, Nicaragüense, Panameña, Colombiana, Venezolana, Salvadoreña, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra nacionalidade da lista. A lei não a nomeia, mas ela está ao lado da origem racial e étnica que a lei nomeia, e na Costa Rica separa os nacionais da comunidade nicaraguense — o atributo em torno do qual as "acciones discriminatorias" do artigo 4 mais costumam girar.

`CR_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `cr-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Peruana	→	**Costarricense**

10.4 Condição migratória

CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A categoria migratória que a Dirección General de Migración registra: residência, categoria especial, refugiado, solicitante de refúgio, permissão de trabalho, condição irregular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Path

90% `condici[oó]n_?migratoria` `estatus_?migratorio` `categor[ií]a_?migratoria` `situaci[oó]n_?migratoria` `tipo_?(de_?)?residencia` `residencia_?(permanente|temporal|categoria)` `permiso_?(de_?)?(trabajo|residencia|laboral)` `refugiad[oa]` `solicitante_?(de_?)?refugio` `asilo` `apatrida` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categoria))?` `migration_?status` `immigration_?status`

FORMATO DO VALOR CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Residente permanente, Residente temporal, Categoría especial, Persona refugiada, Solicitante de refugio, Permiso de trabajo, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. De todos os atributos de uma base costarriquenha, este é aquele cuja divulgação pode custar a uma pessoa sua permanência.

`CR_CONDICION_MIGRATORIA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `cr-condicion-migratoria.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Residencia en trámite`	→	**`Persona refugiada`**

10.5 Religião

CR_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, o credo, a igreja, a convicção religiosa ou espiritual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n(es)?_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR CR_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 30 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica o protestante, Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Judía, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista. O artigo 3 e) nomeia as **convicciones religiosas o espirituales** e o artigo 9.1 proíbe tratá-las.

`CR_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_RELIGION_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ortodoxa	→	**Otra**

10.6 Convicções filosóficas

CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma convicção filosófica, moral ou ética, uma objeção de consciência, a participação em uma loja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA — Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?|[eé]ticas?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `masoner[ií]a` `logia` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Suprimida: substituída por "Sin información". O artigo 9.1 nomeia as **convicciones filosóficas** que o artigo 3 e) deixa de fora, e sua exceção b) permite a uma fundação ou associação de fim filosófico guardar os dados de seus próprios membros — que é a base que esta classe de dados protege em todo lugar.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno depresivo recurrente`	→	**`Sin información`**

10.7 Opinião política

CR_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A opinião política, a ideologia, a tendência, a intenção de voto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_L3_OPINION_POLITICA — Path`

95% `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `preferencias?_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view|preference)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR `CR_L3_OPINION_POLITICA — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista. O artigo 3 e) e o artigo 9.1 nomeiam as **opiniones políticas**, sem exceção que cubra uma pesquisa guardada num CRM.

`CR_PREFERENCIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-preferencias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.8 Filiação partidária

CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido a que a pessoa adere, a militância, a divisa política. O Tribunal Supremo de Elecciones mantém o registro de adhesiones.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `adhesi[oó]n_?(partidaria|al_?partido)` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `divisa_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Progreso Social Democrático, Nueva República, Frente Amplio, Liberal Progresista, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outro partido do registro, e uma bandeira mantida como bandeira. A adesão revela a opinión política, e é isso que a torna sensível.

`CR_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PARTIDO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `cr-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Partido Republicano Social Cristiano	→	**Liberal Progresista**

10.9 Filiação sindical

CR_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a contribuição descontada em folha, a asociación solidarista, o gremio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `rebajo_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|solidarista|de_?empleados)` `solidarismo` `gremio` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR CR_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — ANEP, APSE, SEC, ANDE, UNDECA, SINAE, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Suprimida, e uma bandeira mantida como bandeira. O artigo 9.1 b) permite a uma organização de fim **sindical** guardar os dados de seus próprios membros "con tal de que los datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de las personas interesadas" — que é exatamente o que faz uma cópia enviada a uma equipe de desenvolvimento.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno depresivo recurrente`	→	**`Sin información`**

10.10 Dados biométricos

CR_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Uma impressão digital e seu template, uma codificação facial, uma íris, uma impressão de voz, uma assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactilosc[oó]pic[oa]` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?(facial|de_?voz)` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO CR_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituídos por caracteres X. O artigo 3 e) nomeia a **información biomédica**, e nenhuma exceção do artigo 9.1 cobre um template guardado por conveniência — um biométrico não pode ser reemitido quando vaza.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`clave123`	→	**XXXXXXXX**

10.11 Dados genéticos

CR_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

DNA, um perfil genético, um teste de paternidade ou de filiação, uma mutação, o tamizaje neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR CR_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituídos por caracteres X. O artigo 3 e) nomeia **información biomédica o genética** de uma só vez, e um dado genético identifica parentes a quem nunca se perguntou.

`CR_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
clave123	→	XXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação sexual como o sistema a registra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da lista. O artigo 3 e) e o artigo 9.1 nomeiam a **orientación sexual**.

`CR_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `cr-orientaciones-sexuales.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Vida sexual

CR_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade sexual, conduta, práticas, número de parceiros, a idade de início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_L3_VIDA_SEXUAL — Path
>
> 90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Suprimida. O artigo 3 e) nomeia a **vida** além da **orientación sexual**, e o artigo 9.1 repete.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

10.14 Identidade de gênero

CR_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero, o nome social, os pronomes. Desde 2018 é possível mudar o nome e o marcador de sexo da cédula, então esta é uma coluna real nos sistemas costarriquenhos.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** CR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path
>
> 95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

> **FORMATO DO VALOR** CR_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista. A lista do artigo 3 e) é aberta — "entre otros" — e o artigo 4 pede que o dado não propicie ações discriminatórias.

`CR_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.15 Vítima de violência

CR_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima, o tipo de violência, uma medida de proteção, um caso do PANI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_L3_VICTIMA — Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica|patrimonial))?|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(dom[eé]stica|intrafamiliar|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `boleta_?(de_?)?violencia` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia` `pani_?(caso|expediente)`

COMO É MASCARADO

Suprimida, e uma bandeira mantida como bandeira. A Ley 8589 de penalización de la violencia contra las mujeres e a Ley 9095 contra o tráfico de pessoas protegem a identidade da vítima.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno depresivo recurrente`	→	**`Sin información`**

PARTE 11

Dados de saúde (art. 9.1 d)

A saúde está entre os dados que o artigo 9.1 proíbe, e sua exceção d) abre a única porta: o tratamento é permitido quando necessário para prevenção, diagnóstico médico, assistência à saúde ou gestão de serviços de saúde, e então somente por profissional de saúde obrigado a sigilo profissional "o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto". Um ambiente de teste não é assistência à saúde de ninguém, e quem restaura o dump não está sob tal obrigação. O artigo 2 c) da Ley 8239 de direitos das pessoas usuárias dos serviços de saúde garante a confidencialidade do expediente, que a CCSS mantém para todo o país no EDUS.

11.1 Número do prontuário

CR_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do expediente clínico, do registro no EDUS, de um episódio, um internamento, uma consulta ou uma receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(expediente_?(cl[ií]nico|de_?salud|m[eé]dico)|hc|ficha(_?cl[ií]nica)?|episodio|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|receta)` `expediente_?(cl[ií]nico|digital|[uú]nico|m[eé]dico|salud)` `edus[a-z0-9_]*` `arca` `sics` `id_?paciente` `c[oó]digo_?(paciente|expediente|atenci[oó]n)`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta` `episodio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. O número é um pseudônimo para um paciente, e normalmente é construído a partir da cédula.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

11.2 Cobertura de saúde

CR_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Como a pessoa é segurada: asegurado directo asalariado ou cuenta propia, voluntario, por el Estado, pensionado do IVM ou do RNC, familiar, uma apólice privada, ou sem seguro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|asistencial))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud|sem)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?(aseguramiento|salud|pensiones|ivm|rnc))?` `tipo_?(de_?)?(seguro|cobertura|asegurado)` `modalidad_?(de_?)?aseguramiento` `ccss_?(regimen|cobertura)` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)` `ins_?(poliza|seguro)`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Asegurado directo asalariado, Asegurado directo cuenta propia, Asegurado voluntario, Asegurado por el Estado, Pensionado IVM, Pensionado RNC, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, e um código numérico por outro código. O régimen diz mais do que parece: "asegurado por el Estado" é uma afirmação sobre a **condición socioeconómica** da pessoa, que o artigo 3 e) chama de sensível.

`CR_COBERTURA_SALUD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_COBERTURA` .

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_COBERTURA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-cobertura-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Asegurado por el Estado	→	**Seguro privado**

11.3 Diagnóstico

CR_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O diagnóstico como código CID-10 ou como texto, a causa da morte, o motivo de uma consulta ou de uma incapacidad, alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|internamiento|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|incapacidad|internamiento)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código da mesma forma e um diagnóstico em texto outro diagnóstico comum. A coluna continua parecendo uma coluna de diagnóstico e deixa de dizer o que uma pessoa tem.

`CR_DIAGNOSTICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

> `CR_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 34 valores de `cr-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CIE10` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 38 valores de `cr-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_DIAGNOSTICO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 31 valores de `cr-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**N39.0**
Depresión mayor	→	**Obesidad**

11.4 Procedimento

CR_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O procedimento, a prestación, a cirurgia ou o exame pedido, como código ou como texto.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path
>
> 85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `t[eé]cnica_?(diagn[oó]stica|quir[uú]rgica)` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código recebe outros dígitos do mesmo comprimento e o texto vira outro procedimento comum. Alguns procedimentos nomeiam um diagnóstico por si, razão pela qual não ficam intocados.

`CR_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Prueba de carga viral para VIH	→	**Hemograma completo**

11.5 Medicamento

CR_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O medicamento prescrito ou dispensado, o princípio ativo, o código da LOM, a posologia.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA CR_SALUD_MEDICAMENTO — Path
>
> 85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `lista_?oficial_?de_?medicamentos` `lom` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro medicamento da lista. Um medicamento é um diagnóstico escrito ao contrário: um antirretroviral ou um antipsicótico diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para não dizer.

`CR_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `cr-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Notas clínicas

CR_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

A anamnese, a evolución, o exame físico, o plano, a epicrisis, um laudo de radiologia ou de patologia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO CR_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A prosa é mantida e os identificadores dentro dela são redigidos, do mesmo modo que em qualquer texto livre: o raciocínio clínico sobrevive para um teste, o paciente não.

`CR_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.944 termos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Jiménez, cédula 1-0234-0567, correo j.jimenez@gmail.com, cel 83124567`	→	**`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO]`**

11.7 Resultado de exame

CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O resultado de um exame de laboratório, uma serologia, uma biópsia, uma glicemia, uma pressão arterial, uma alcoolemia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?(examen|prueba|an[aá]lisis|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glicemia|citolog[ií]a|papanicolaou|vdrl)` `(examen|prueba|an[aá]lisis)_?(resultado|laboratorio)` `glicemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `test_?(de_?)?embarazo` `espirometr[ií]a` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba` `analisis`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma para que unidades e faixas ainda sejam lidas. Um único resultado reativo é um diagnóstico.

`CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

11.8 VIH e infecções de transmissão sexual

CR_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado serológico, a carga viral, a contagem de CD4, o tratamento antirretroviral, sífilis, hepatite, tuberculose.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tbc`

COMO É MASCARADO

Suprimidas, e uma bandeira mantida como bandeira. A **Ley 7771 General sobre el VIH-SIDA** torna a condição confidencial e sua divulgação um delito próprio, além do artigo 9.1.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

11.9 Grupo sanguíneo

CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo ABO e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo. É um identificador fraco isolado e um dado de saúde de todo modo, e um grupo raro num lugar pequeno estreita uma pessoa.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Deficiência

CR_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tipo, o grau ou o certificado de uma deficiência. A Ley 7600 de igualdad de oportunidades e a Ley 9379 que criou o CONAPDIS constroem registros dela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `conapdis` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `ley_?7600` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial, Múltiple, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. Uma deficiência rara num distrito pequeno nomeia a pessoa tão certamente quanto a cédula.

`CR_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Psicosocial`**

11.11 Saúde ocupacional

`CR_SALUD_OCUPACIONAL`

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A aptidão para o trabalho, o exame pré-admissional ou periódico, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma incapacidad e seus dias.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `CR_SALUD_OCUPACIONAL — Path`
>
> 85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?egreso|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `riesgos?_?(del_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `boleta_?(de_?)?incapacidad` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(m[eé]dica|por_?maternidad)` `ausentismo`

FORMATO DO VALOR CR_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista. A boleta de incapacidad da CCSS viaja com um diagnóstico, razão pela qual uma tabela de pessoal guarda dados de saúde sem querer.

`CR_APTITUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

> `CR_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_APTITUD_LABORAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 4 valores de `cr-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`No apto temporalmente`	→	**Pendiente**

11.12 Saúde reprodutiva

CR_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A gravidez e suas semanas, o controle pré-natal, o parto, a interrupção, a contracepção, a fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?(prenatal|obst[eé]trico)` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `interrupci[oó]n_?(del_?)?embarazo` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?anticoncepci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `fecundaci[oó]n_?in_?vitro` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

Suprimida, e uma bandeira mantida como bandeira. É dado de saúde pelo artigo 9.1 e está ao lado da vida sexual do artigo 3 e).

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno depresivo recurrente`	→	**`Sin información`**

11.13 Saúde mental

CR_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Um diagnóstico ou acompanhamento de saúde mental, uma tentativa de suicídio, autolesão, o consumo de substâncias, uma dependência, um registro do IAFA.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `iafa` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

Suprimida. É dado de saúde, e de todos os dados de saúde é aquele cuja divulgação custa a uma pessoa um emprego, uma guarda ou uma apólice.

`CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno depresivo recurrente	→	**Sin información**

PARTE 12

Dados econômicos (art. 3 e, art. 1 e art. 9.4)

A Costa Rica é o único país da região cuja lei nomeia a **condición socioeconómica** entre os dados sensíveis do artigo 3 e), ao lado da origem racial e das convicções religiosas. O artigo 1 estende a lei aos dados dos **bienes** da pessoa, e o artigo 9.4 remete o comportamento creditício às normas do Sistema Financiero Nacional — onde a SUGEF mantém o Centro de Información Crediticia — "sin impedir el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa ni exceder los límites de esta ley". Os valores mantêm sua ordem de grandeza para que totais e razões continuem se comportando; o que deixam de fazer é nomear um salário.

12.1 Situação de crédito

CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A categoria da SUGEF — A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E —, o registro no CIC, um score, os dias de atraso, o estado de uma cobrança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `cic(_?sugef)?` `centro_?(de_?)?informaci[oó]n_?crediticia` `sugef(_?(categoria|calificacion))?` `central_?(de_?)?riesgos?` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `protectora_?(de_?)?cr[eé]dito` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(sugef|de_?riesgo)` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobro_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Uma categoria vira outra categoria, um score outros dígitos e uma bandeira uma bandeira. O artigo 9.4 remete este dado às normas do Sistema Financiero Nacional sem tirá-lo da lei.

`CR_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ESTADO_CREDITO`.

> `CR_CATEGORIA_SUGEF` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `cr-categorias-sugef.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `cr-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
En cobro judicial	→	**Categoría A2 — riesgo normal**
A1	→	**A2**

12.2 Dívida

CR_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O saldo de uma dívida, de um empréstimo ou de um cartão, a prestação, o limite de crédito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_DEUDA — Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|otorgado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO CR_FIN_DEUDA — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2400000	→	**7834212**

12.3 Renda

CR_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O salário, bruto ou líquido, os honorários, a renda declarada, a renda por pessoa do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(bruto|neto|mensual|base|ordinario))?` `salario(_?(bruto|neto|mensual|base|m[ií]nimo|escolar))?` `remuneraci[oó]n(_?mensual)?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|brutos?))?` `haberes` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual))?` `ingreso_?(base|familiar|per_?capita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO CR_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
780000	→	**693756**

12.4 Patrimônio

CR_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

O patrimônio, os ativos, o valor fiscal ou comercial de um imóvel ou de um veículo, o saldo de uma conta ou de um investimento, uma declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido|fiscal))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|finca|veh[ií]culo|bienes|tasaci[oó]n|fiscal|comercial)` `tasaci[oó]n` `valor_?(fiscal|catastral)` `saldo_?(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `certificado_?(de_?)?dep[oó]sito` `inversiones` `declaraci[oó]n_?(jurada_?)?(de_?)?(bienes|patrimonio)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO CR_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real. O artigo 1 da lei alcança os dados de uma pessoa "o **bienes**", o que coloca esta coluna dentro dela pelas palavras expressas do estatuto.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
48000000	→	**91760294**

12.5 Pensão

CR_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor de uma pensão ou de um subsídio: o IVM, o Régimen No Contributivo, uma pensão alimentícia, uma pensão por invalidez.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_PENSION — Path

90% `jubilaci[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|alimentaria|alimenticia|por_?invalidez|por_?vejez))?` `monto_?(jubilaci[oó]n|pensi[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `rnc(_?monto)?` `ivm(_?monto)?` `r[eé]gimen_?no_?contributivo` `pension_?amount`

TIPO DE DADO CR_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real. Uma pensão do Régimen No Contributivo diz que a pessoa é pobre, uma pensão por invalidez diz que a pessoa tem uma deficiência.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
420000	→	**646464**

12.6 Programa social

CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A participação em um programa: Avancemos, Crecemos, o bono de vivienda do BANHVI, a Red de Cuido, uma bolsa do FONABE, um benefício do IMAS, o Régimen No Contributivo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|beca|bono|prestaci[oó]n)` `avancemos` `crecemos` `bono_?(de_?)?vivienda` `banhvi` `fonabe` `beca_?(fonabe|mep|estudiantil)` `red_?(de_?)?cuido` `comedor_?escolar` `imas[a-z0-9_]*` `sinirube` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `subsidio(_?estatal)?` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Avancemos, Crecemos, Bono de vivienda BANHVI, Red de Cuido, Pensión del Régimen No Contributivo, Beca FONABE, …	80%	
Um de 11 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. O SINIRUBE une os registros de todos os programas, então uma única linha dele declara a condición socioeconómica de um domicílio.

`CR_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Subsidio estatal`	→	**`Beca FONABE`**

12.7 Condición socioeconómica

CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A classificação do IMAS ou do SINIRUBE — pobreza extrema, pobreza básica, vulnerabilidad, no pobre —, a pontuação da ficha de información social, o quintil, o índice de desarrollo social.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA — Path`

90% `condici[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `estrato_?socioecon[oó]mico` `clasificaci[oó]n_?(socioecon[oó]mica|imas|sinirube)` `puntaje_?(imas|sinirube|ficha)` `ficha_??(de_?)?informaci[oó]n_?social` `fis` `l[ií]nea_?(de_?)?pobreza` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza(_?extrema)?` `vulnerabilidad` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `[ií]ndice_?(de_?)?desarrollo_?social`

FORMATO DO VALOR `CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA — Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Pobreza extrema, Pobreza básica, Vulnerabilidad, No pobre, Quintil 1, Quintil 2, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista, um código por outro código. Esta classe de dados carrega a expressão da própria lei: o artigo 3 e) lista a **condición socioeconómica** como dado sensível, na mesma frase que a origem racial e a convicção religiosa, coisa que nenhuma outra lei da região faz.

`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-condicion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pobreza extrema	→	**Pobreza básica**

12.8 Posse da moradia

CR_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Como o domicílio detém a moradia: própria, pagando a prazo, alugada, en precario, cedida.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `r[eé]gimen_?(de_?)?tenencia` `tugurio` `precario` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR CR_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagando a plazos, Alquilada, En precario, Cedida o prestada, Otra, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída dentro da própria lista. "En precario" é uma afirmação sobre pobreza, que o artigo 3 e) chama de sensível.

`CR_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `CR_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Vivienda en precario`	→	**`Propia totalmente pagada`**

PARTE 13

Antecedentes penais (art. 8 c e Ley 6723)

O artigo 8 c) permite limitar os princípios da lei para "la prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales" — um limite escrito para as autoridades, não para quem copia suas tabelas. O artigo 11 da **Ley 6723 del Registro y Archivos Judiciales**, reformado pela **Ley 10453 de 4 de março de 2024**, cancela um assento numa escala que vai do fim da pena a dez anos depois dela, e uma certificação emitida para fins de emprego mostra apenas o que ainda está vigente. Uma cópia fora de produção guarda o assento enquanto a cópia viver, o que é mais que qualquer um desses prazos.

13.1 Antecedentes penais

CR_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A hoja de delincuencia, os juzgamientos do Registro Judicial, uma condenação, um tipo de delito, uma medida cautelar, a privação de liberdade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CR_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `hoja_?(de_?)?delincuencia` `certificado_?(de_?)?antecedentes(_?penales)?` `registro_?judicial` `juzgamientos?` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?(jur[ií]dica|procesal)` `medida_?cautelar` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `centro_?penal` `adaptaci[oó]n_?social` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituídos dentro da própria lista, e uma bandeira mantida como bandeira. O artigo 11 da Ley 6723, reformado pela Ley 10453 de 2024, cancela um assento numa escala que vai do fim da pena a dez anos depois; uma cópia que vive mais que isso guarda um assento que o próprio registro já apagou.

`CR_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `CR_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `CR_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `CR_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CR_ANTECEDENTES_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Condenado por hurto en 2019`	→	**`Sentencia absolutoria`**

13.2 Número de processo judicial

`CR_PENAL_EXPEDIENTE`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O número que o Poder Judicial dá a um caso: o ano, um correlativo, o escritório e a matéria, `24-001234-0007-PE`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `CR_PENAL_EXPEDIENTE – Path`

90% `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|sumaria)` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(carpeta|legajo)_?(fiscal|judicial)` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `oij_?(caso|expediente)`

50% `expediente` `causa` `proceso` `sumaria`

FORMATO DO VALOR `CR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{2}-\d{6}-\d{4}-[A-Z]{2,4})`	90%	
`0*(?:\d{2}-\d{6}-\d{4})`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O correlativo muda e o ano, o escritório e a matéria ficam, então o processo continua parecendo um processo e deixa de abrir um registro público. O processo é pesquisável por número, e é isso que o torna um identificador.

`CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

`CR_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`CR_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`24-001234-0007-PE`	→	**`24-009707-0007-PE`**
`12-000456-0164-CI`	→	**`12-000047-0164-CI`**

14

Os dígitos de controle do IBAN

A Costa Rica é incomum porque **nenhum de seus números de identidade traz dígito verificador**: a cédula de identidad, o DIMEX, o NITE e a cédula jurídica são todos validados contra um registro, não por aritmética. A Dirección General de Tributación confere uma cédula contra o Registro Civil em tempo real. Assim, nada nesta política precisa recalcular um dígito de identidade — e o número inteiro pode mudar, razão pela qual até o dígito da provincia de uma cédula é mascarado.

O **IBAN** é o único lugar onde a aritmética importa, e importa em todo lugar: desde 2017 toda conta costarriquenha é um IBAN, o SINPE se move sobre ele, e qualquer biblioteca que toque um o valida. A regra é a ISO 13616: mover os quatro primeiros caracteres para o fim, ler `C` como 12 e `R` como 27, e o número resultante deve deixar resto **1 módulo 97**. O próprio exemplo do BCCR, CR05 0152 0200 1026 2840 66, deixa.

Nenhum framework de mascaramento calcula resto módulo 97, e o algoritmo Check Digit escreve um caractere onde estes são dois. Então a política o calcula com tabelas de consulta. Um **estado de dois dígitos** — o resto até ali — é posto onde estavam os dígitos de controle antigos, e viaja para a direita pelo número um caractere por vez; cada passo é um Data Cleansing que transforma "estado + caractere" em "caractere + novo estado", a partir de uma tabela de 1.067 linhas, uma para cada par de resto e dígito. No extremo direito, uma tabela de 97 linhas transforma o resto nos dígitos de controle, pela fórmula $98 - (r \cdot 10^6 + 1227 \cdot 100) \bmod 97$. Um segundo viajante então leva os dois dígitos de volta à frente.

`CR` e os espaços da forma impressa esperam como marcadores de um caractere enquanto isso acontece, e são reescritos no fim, então a forma compacta e a forma impressa em grupos de quatro saem como entraram — válidas, com seu banco, e com uma conta que não pertence a ninguém.

15

Onde as pessoas moram: distritos, cantões e o código que também é o código postal

A Costa Rica se divide em 7 provincias, 84 cantões e 492 distritos, e os distritos são pequenos: **413 dos 492 têm menos de 20.000 habitantes**, cerca de 2,68 milhões de pessoas — mais da metade do país — e os menores têm algumas centenas. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas.

Então um distrito abaixo do limiar vira o distrito mais próximo com pelo menos 20.000 **no mesmo cantão**, medido entre seus centros; quando o cantão não tem nenhum, o mais próximo na mesma provincia. Os cantões seguem a mesma regra um nível acima — 15 dos 84 estão abaixo do limiar — e as 7 provincias ficam, então um valor generalizado nunca sai de sua provincia e uma coluna de provincia nunca é reescrita.

A Costa Rica é cheia de homônimos: 179 dos 492 distritos compartilham nome com outro lugar, e há distritos chamados San Rafael, San Isidro e San José em provincia após provincia. Um nome só é generalizado quando **todos** os lugares que o portam são pequenos, para o destino do mais populoso; 91 distritos pequenos mantêm o próprio nome porque um homônimo seu é grande. Escrito com o cantão ou a provincia ao lado — `Matambú – Hojancha`, em qualquer das cinco formas em que os sistemas escrevem isso — a mesma regra vale dentro do qualificador, e é assim que um distrito pequeno é alcançado mesmo quando seu nome nu tem de ficar intocado.

Os códigos seguem os nomes, e aqui a Costa Rica dá algo que nenhum outro país da região dá: o código da División Territorial Administrativa — um dígito para a provincia, dois para o cantão, dois para o distrito — **é o código postal**. Os Correos de Costa Rica atribuem 10101 ao distrito 101 01. Então uma tabela de 428 linhas

generaliza o código do distrito, o código do cantão e o código postal de uma vez, e um código postal mascarado sempre concorda com o distrito mascarado na coluna seguinte.

Abaixo do distrito, o decreto de 2025 da División Territorial Administrativa nomeia 1.276 bairros. Um bairro está muito abaixo de qualquer limiar, então não é generalizado para cima — isso não diria nada que um distrito mascarado já não diga — e sim substituído por outro bairro real do país, sempre o mesmo para a mesma entrada.

16

Limites

- **Mascarar com chave é pseudonimização, não desasociación.** O artigo 2 r) do regulamento pede que o resultado não possa ser associado ou vinculado a pessoa determinada ou determinável; quem tem a chave pode reproduzir o mapeamento, então uma cópia mascarada continua sendo dado pessoal e continua precisando das medidas do artigo 10. Para alcançar a desasociación é preciso descartar a chave.
- **As populações são estimativas.** As populações distritais são a estimativa do Instituto Nacional de Estadística y Censos para 2022, projetada do censo de 2011; somam cerca de 5,20 milhões, uns 3% acima dos 5.044.197 que o censo de 2022 contou. Um distrito a algumas centenas do limiar de 20.000 pode cair do outro lado dele com os números do censo, e vale conferir isso para os poucos que estão ali.
- **Dezesseis distritos não têm número publicado próprio.** Foram criados depois da distribuição de onde vem a estimativa — entre eles os três do cantão de Río Cuarto, Monteverde, Puerto Jiménez, Puente Salas e os territórios indígenas de Quitirrisí e Matambú — e a Isla del Coco é desabitada. A política trata os dezesseis como pequenos, o que os generaliza: a escolha conservadora, ao custo de alguma utilidade.
- **O banco de um IBAN é preservado.** Não é dado pessoal, e mantê-lo mantém uma conta de teste dentro de um banco real; mas um banco com poucos clientes num lugar pequeno estreita um pouco uma pessoa. Os dois dígitos de controle são recalculados a partir da conta mascarada, então não vazam nada do original.
- **Uma data de nascimento é deslocada, não substituída.** Sessenta dias para cada lado rompem o vínculo com um registro público e deixam a idade e a geração no lugar. Onde a idade de uma criança decide algo — um ano escolar, um programa — um deslocamento que cruza o aniversário move algumas linhas; onde isso importa, desloque a data do mesmo modo em todas as tabelas que a guardam.
- **Colunas binárias e anexos estão fora de alcance.** Uma cédula digitalizada, uma fotografia, um PDF de uma hoja de delincuencia ou uma imagem clínica guarda tudo o que as colunas ao lado deixaram de dizer. A política mascara o caminho, não o arquivo.
- **A descoberta é uma proposta, não um veredito.** Os classifiers leem nomes de coluna e valores; uma coluna com nome que ninguém reconhece e poucos valores pode escapar, e uma chamada como pessoa pode ser pega por engano. Revise o inventário antes de rodar um job de mascaramento, que é para isso que o inventário existe.

17

Verificação

A política é conferida a cada build. As 141 configurações de classifier são revisadas uma a uma, e uma bateria de 146 colunas — bem nomeadas, mal nomeadas, e 30 que não são dado pessoal nenhum, entre elas uma cédula jurídica — é perfilada com a política inteira em seu limiar de 60 e de novo só com o pacote essencial: toda coluna cai onde deve, e nenhuma das 30 é reivindicada.

A generalização é auditada offline: todos os 492 distritos, todos os 84 cantões e todas as 7 provincias são conferidos contra a regra, e cada uma das 11.582 substituições que a tabela escreve é conferida para nomear um lugar de pelo menos 20.000 — na provincia certa, pelo nome, com o cantão, com a provincia e pelo código.

O mascaramento é executado de verdade: 572 valores em todas as classes de dados, cada um conferido contra o que deveria se tornar. Duzentas cédulas dão duzentas saídas distintas, todas bem formadas, com o dígito da provincia mascarado e nunca zero. Duzentos IBANs — cem compactos e cem impressos em grupos de quatro — dão duzentas saídas distintas, **todas válidas pela ISO 13616**, todas mantendo seu banco e sua forma escrita.

18

Fontes

- Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julho de 2011 (La Gaceta 170 de 5 de setembro de 2011).
- Reglamento a la Ley 8968, Decreto Ejecutivo 37554-JP, alterado pelo Decreto 40008-JP de 19 de julho de 2016 e pelo Decreto 41582 de 21 de fevereiro de 2019.
- Ley 6723 del Registro y Archivos Judiciales, artigo 11 reformado pela Ley 10453 de 4 de março de 2024.
- Ley 8239 de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud; Ley 7771 General sobre el VIH-SIDA; Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad e Ley 9379; Ley 8589 e Ley 9095 sobre violência e tráfico de pessoas.
- División Territorial Administrativa de la República, Decreto Ejecutivo 44882-MGP (Alcance 12 à La Gaceta 17 de 28 de janeiro de 2025): as 7 provincias, 84 cantões, 492 distritos e seus bairros.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: a estimativa de população por distrito para 2022, projetada do censo de 2011, e os totais do censo de 2022. Códigos postais dos Correos de Costa Rica. Centros distritais do conjunto de limites subnacionais do Instituto Geográfico Nacional.
- Banco Central de Costa Rica, o IBAN de 22 caracteres e a Cuenta Cliente do SINPE; ISO 13616 para os dígitos de controle. Decreto 44648-MJ para a cédula jurídica alfanumérica de 2026.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

CR_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `CR_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

CR_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 420 nomes de `cr-apellidos.txt`.

Usado por: `CR_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CR_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_APELLIDO`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `CR_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `cr-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CR_ESTADO_CIVIL`, `CR_NIVEL_EDUCATIVO`, `CR_ETNIA`, `CR_PUEBLO`, `CR_CONDICION_MIGRATORIA`, `CR_RELIGION`, `CR_PREFERENCIA_POLITICA`, `CR_PARTIDO`, `CR_ORIENTACION_SEXUAL`, `CR_IDENTIDAD_GENERO`, `CR_COBERTURA_SALUD`, `CR_DIAGNOSTICO`, `CR_MEDICAMENTO`, `CR_DISCAPACIDAD`, `CR_APTITUD_LABORAL`, `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`, `CR_PROGRAMA_SOCIAL`, `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`, `CR_TENENCIA_VIVIENDA`, `CR_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`CR_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`CR_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`CR_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`CR_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`CR_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`CR_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_BARRIO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1.276 valores de `cr-barrios.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_L2_BARRIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-barrios.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CATEGORIA_SUGEF SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cr-categorias-sugef.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-categorias-sugef.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_SUPRIMIR`.

Usado por: `CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `CR_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `CR_L3_VIDA_SEXUAL`, `CR_L3_VICTIMA`, `CR_SALUD_VIH`, `CR_SALUD_REPRODUCTIVA`, `CR_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CR_DOCUMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)(\d)[\s\-]?(\d{4})[\s\-]?(\d{4})`	mantém · `CR_CM_DIGITO_1_9` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`(\d)[\s\-](\d{3,4})[\s\-](\d{3,4})`	`CR_CM_DIGITO_1_9` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
`(\d)(\d{4})(\d{4})`	`CR_CM_DIGITO_1_9` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` · `CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
senão	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

CR_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `cr-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 34 valores de `cr-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_L1_SEGURO_SOCIAL`, `CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `CR_L1_BILLETERA`, `CR_L1_COOKIE`, `CR_L1_VEHICULO`, `CR_L1_CONTRATO`, `CR_L1_USUARIO`, `CR_SALUD_IDENTIFICADOR`, `CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `CR_NITE`, `CR_DOCUMENTO`, `CR_NOMBRES`, `CR_APELLIDOS`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`, `CR_EMAIL`, `CR_INMUEBLE`, `CR_PUEBLO`, `CR_CONDICION_MIGRATORIA`, `CR_RELIGION`, `CR_PREFERENCIA_POLITICA`, `CR_PARTIDO`, `CR_ORIENTACION_SEXUAL`, `CR_IDENTIDAD_GENERO`, `CR_MEDICAMENTO`, `CR_DISCAPACIDAD`, `CR_APTITUD_LABORAL`, `CR_PROGRAMA_SOCIAL`, `CR_TENENCIA_VIVIENDA`, `CR_ANTECEDENTES`, `CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

CR_CM_DIGITO_1_9 CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_CEDULA`, `CR_INMUEBLE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`123456789`
caseSensitive	sim

minMaskedPositions	`0`

`CR_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_CEDULA`, `CR_DIMEX`, `CR_NITE`, `CR_TELEFONO`, `CR_IBAN_PREPARAR`, `CR_CUENTA`, `CR_PLACA`, `CR_INMUEBLE`, `CR_COORDENADA`, `CR_ANIO`, `CR_EDAD`, `CR_OCUPACION_O_CODIGO`, `CR_COBERTURA_SALUD`, `CR_PROCEDIMIENTO`, `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`, `CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CR_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_CEDULA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

`CR_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_L1_PASAPORTE`, `CR_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CR_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CR_L1_DISPOSITIVO`, `CR_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

`CR_COBERTURA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-cobertura-salud.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_COBERTURA.

Usado por: CR_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,8}))	mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	CR_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CODIGO_DTA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L2_CODIGO_DTA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*)([1-9]\d*)	mantém · CR_CODIGO_DTA_TABLA
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CODIGO_DTA_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em cr-codigos-generalizados.txt (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CR_CODIGO_DTA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-codigos-generalizados.txt
delimiter	|
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA.

Usado por: CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · CR_CM_ALFANUM

senão	`CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `cr-condicion-migratoria.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-condicion-migratoria.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`.

Usado por: `CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`
senão	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-condicion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-condicion-socioeconomica.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_CUENTA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CR_L1_CUENTA_BANCARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(CR\d{2}[\s]?\d{4}[\s]?\d{4}[\s]?\d{4}[\s]?\d{4}[\s]?\d{2})`	`CR_IBAN`
`(?i)(CR\d{20})`	`CR_IBAN`
`(0*?)(?:(\d{3})(\d{14}))`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `CR_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`CR_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`CR_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
senão	`CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 31 valores de `cr-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_DIMEX REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS`.

Usado por: `CR_L1_DIMEX`, `CR_DOCUMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{11,12}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	`CR_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `cr-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `CR_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-distritos-generalizados.txt` (11.582 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CR_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-distritos-generalizados.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_CEDULA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(3[\s\-]?120[\s\-]?\d{6}))`	mantém · `CR_NITE`
`(0*?)(?:(3[\s\-]?\d{3}[\s\-]?[\dA-Za-z]{6}))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:([1-9]\d{10,11}))`	mantém · `CR_DIMEX`
`(0*?)(?:(0?\d[\s\-]?\d{3,4}[\s\-]?\d{3,4}))`	mantém · `CR_CEDULA`
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`CR_CM_ALFANUM` · `CR_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `cr-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `CR_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-estado-civil-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cr-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-estado-civil.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `cr-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-estados-credito.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_ETNIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ETNIA_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CR_ETNIA_CODIGO`
senão	`CR_ETNIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_ETNIA_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-etnias-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ETNIA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-etnias-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_ETNIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-etnias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ETNIA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-etnias.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(-)(\d{6})(-)(\d{4})(-)([A-Za-z]{2,4}))`	mantém · mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{2})(-)(\d{6})(-)(\d{4}))`	mantém · mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `CR_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

CR_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `CR_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

CR_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)([A-E][12]?)`	`CR_CATEGORIA_SUGEF`
`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
senão	`CR_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_1` → `CR_IBAN_2` → `CR_IBAN_3` → `CR_IBAN_4` → `CR_IBAN_5` → `CR_IBAN_6` → `CR_IBAN_RESTAURAR`, nesta ordem.

Usado por: `CR_CUENTA`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`CR_IBAN_1`
algorithmReferences[2]	`CR_IBAN_2`
algorithmReferences[3]	`CR_IBAN_3`
algorithmReferences[4]	`CR_IBAN_4`
algorithmReferences[5]	`CR_IBAN_5`
algorithmReferences[6]	`CR_IBAN_6`
algorithmReferences[7]	`CR_IBAN_RESTAURAR`

CR_IBAN_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_PREPARAR` → `CR_IBAN_IDA_01` → `CR_IBAN_IDA_02` → `CR_IBAN_IDA_03` → `CR_IBAN_IDA_04` → `CR_IBAN_IDA_05` → `CR_IBAN_IDA_06` → `CR_IBAN_IDA_07`, nesta ordem.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_PREPARAR`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_IDA_01`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_IDA_02`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_IDA_03`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_IDA_04`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_IDA_05`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_IDA_06`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_IDA_07`

CR_IBAN_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_IDA_08` → `CR_IBAN_IDA_09` → `CR_IBAN_IDA_10` → `CR_IBAN_IDA_11` → `CR_IBAN_IDA_12` → `CR_IBAN_IDA_13` → `CR_IBAN_IDA_14` → `CR_IBAN_IDA_15`, nesta ordem.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_IDA_08`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_IDA_09`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_IDA_10`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_IDA_11`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_IDA_12`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_IDA_13`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_IDA_14`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_IDA_15`

CR_IBAN_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_IDA_16` → `CR_IBAN_IDA_17` → `CR_IBAN_IDA_18` → `CR_IBAN_IDA_19` → `CR_IBAN_IDA_20` → `CR_IBAN_IDA_21` → `CR_IBAN_IDA_22` → `CR_IBAN_IDA_23`, nesta ordem.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_IDA_16`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_IDA_17`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_IDA_18`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_IDA_19`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_IDA_20`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_IDA_21`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_IDA_22`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_IDA_23`

CR_IBAN_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_CALCULAR` → `CR_IBAN_VUELTA_23` → `CR_IBAN_VUELTA_22` → `CR_IBAN_VUELTA_21` → `CR_IBAN_VUELTA_20` → `CR_IBAN_VUELTA_19` → `CR_IBAN_VUELTA_18` → `CR_IBAN_VUELTA_17`, nesta ordem.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_CALCULAR`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_VUELTA_23`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_VUELTA_22`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_VUELTA_21`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_VUELTA_20`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_VUELTA_19`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_VUELTA_18`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_VUELTA_17`

`CR_IBAN_5` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_VUELTA_16` → `CR_IBAN_VUELTA_15` → `CR_IBAN_VUELTA_14` → `CR_IBAN_VUELTA_13` → `CR_IBAN_VUELTA_12` → `CR_IBAN_VUELTA_11` → `CR_IBAN_VUELTA_10` → `CR_IBAN_VUELTA_09` , nesta ordem.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_VUELTA_16`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_VUELTA_15`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_VUELTA_14`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_VUELTA_13`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_VUELTA_12`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_VUELTA_11`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_VUELTA_10`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_VUELTA_09`

`CR_IBAN_6` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CR_IBAN_VUELTA_08` → `CR_IBAN_VUELTA_07` → `CR_IBAN_VUELTA_06` → `CR_IBAN_VUELTA_05` → `CR_IBAN_VUELTA_04` → `CR_IBAN_VUELTA_03` → `CR_IBAN_VUELTA_02` → `CR_IBAN_VUELTA_01` , nesta ordem.

Usado por: `CR_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`CR_IBAN_VUELTA_08`
`algorithmReferences[2]`	`CR_IBAN_VUELTA_07`
`algorithmReferences[3]`	`CR_IBAN_VUELTA_06`
`algorithmReferences[4]`	`CR_IBAN_VUELTA_05`
`algorithmReferences[5]`	`CR_IBAN_VUELTA_04`
`algorithmReferences[6]`	`CR_IBAN_VUELTA_03`
`algorithmReferences[7]`	`CR_IBAN_VUELTA_02`
`algorithmReferences[8]`	`CR_IBAN_VUELTA_01`

`CR_IBAN_CALCULAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.*)(.{2})`	mantém · `CR_IBAN_RESULTADO`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_IDA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_IDA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_IDA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_IDA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

CR_IBAN_IDA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_2`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{20})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{21})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_22 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{22})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_IDA_23 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_3`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{23})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_PASO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-iban-paso.txt` (1.067 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CR_IBAN_IDA_01`, `CR_IBAN_IDA_02`, `CR_IBAN_IDA_03`, `CR_IBAN_IDA_04`, `CR_IBAN_IDA_05`, `CR_IBAN_IDA_06`, `CR_IBAN_IDA_07`, `CR_IBAN_IDA_08`, `CR_IBAN_IDA_09`, `CR_IBAN_IDA_10`, `CR_IBAN_IDA_11`, `CR_IBAN_IDA_12`, `CR_IBAN_IDA_13`, `CR_IBAN_IDA_14`, `CR_IBAN_IDA_15`, `CR_IBAN_IDA_16`, `CR_IBAN_IDA_17`, `CR_IBAN_IDA_18`, `CR_IBAN_IDA_19`, `CR_IBAN_IDA_20`, `CR_IBAN_IDA_21`, `CR_IBAN_IDA_22`, `CR_IBAN_IDA_23`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-iban-paso.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_IBAN_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(CR)(\d{2})( )(\d{4})( )(\d{4})( )(\d{4})( )(\d{4})( )(\d{2})`	troca por `~` · troca por `00` · troca por `_` · mantém · troca por `_` · `CR_CM_DIGITOS` · troca por `_` · `CR_CM_DIGITOS` · troca por `_` · `CR_CM_DIGITOS` · troca por `_` · `CR_CM_DIGITOS`
`(?i)(CR)(\d{2})(\d{4})(\d{14})`	troca por `~` · troca por `00` · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(~)(\d{2})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{4})(_)(\d{2})`	troca por `CR` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém · troca por ` ` · mantém
`(~)(\d{2})(\d{18})`	troca por `CR` · mantém · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_RESULTADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-iban-resultado.txt` (97 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CR_IBAN_CALCULAR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-iban-resultado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_IBAN_TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `cr-iban-traslado.txt` (1.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `CR_IBAN_VUELTA_23`, `CR_IBAN_VUELTA_22`, `CR_IBAN_VUELTA_21`, `CR_IBAN_VUELTA_20`, `CR_IBAN_VUELTA_19`, `CR_IBAN_VUELTA_18`, `CR_IBAN_VUELTA_17`, `CR_IBAN_VUELTA_16`, `CR_IBAN_VUELTA_15`, `CR_IBAN_VUELTA_14`, `CR_IBAN_VUELTA_13`, `CR_IBAN_VUELTA_12`, `CR_IBAN_VUELTA_11`, `CR_IBAN_VUELTA_10`, `CR_IBAN_VUELTA_09`, `CR_IBAN_VUELTA_08`, `CR_IBAN_VUELTA_07`, `CR_IBAN_VUELTA_06`, `CR_IBAN_VUELTA_05`, `CR_IBAN_VUELTA_04`, `CR_IBAN_VUELTA_03`, `CR_IBAN_VUELTA_02`, `CR_IBAN_VUELTA_01`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-iban-traslado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

CR_IBAN_VUELTA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{1})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{2})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{3})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{4})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{5})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{6})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{7})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_6`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{8})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{9})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{10})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{11})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{12})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{13})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém

senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{14})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{15})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_5`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{16})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_17 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{17})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_VUELTA_18 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{18})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_VUELTA_19 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{19})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_VUELTA_20 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{20})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_IBAN_VUELTA_21 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{21})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_22 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{22})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IBAN_VUELTA_23 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_IBAN_4`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.{23})(.{3})(.*)`	mantém · `CR_IBAN_TRASLADO` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `CR_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_INMUEBLE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_INMUEBLE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)([A-Z]{1,2})([\s\-])(\d{6,7})([\s\-])(\d{4})`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d)([\s\-])(\d{6})([\s\-])(\d{3}))`	mantém · `CR_CM_DIGITO_1_9` · mantém · `CR_CM_DIGITOS` · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d)([\s\-])(\d{6}))`	mantém · `CR_CM_DIGITO_1_9` · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `cr-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-instituciones-educativas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_HEX`.

Usado por: `CR_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `CR_OCTETO` · `CR_OCTETO` · `CR_OCTETO` · `CR_OCTETO`
senão	`CR_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `CR_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `cr-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-medicamentos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `cr-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-nacionalidades.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_NITE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NITE`, `CR_DOCUMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(3[\s\-]?120[\s\-]?)(\d{6}))`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(3[\s\-]?130[\s\-]?[\dA-Za-z]{6}))`	mantém · mantém
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_NIVEL_EDUCATIVO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`.

Usado por: `CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`
senão	`CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-nivel-educativo-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-nivel-educativo.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 400 nomes de `cr-nombres.txt`.

Usado por: `CR_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-nombres.txt`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`filterAccent`	sim
`inputCaseSensitive`	não

`CR_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`CR_APELLIDOS` · `CR_NOMBRES`

`(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO` · `CR_PALABRA_APELLIDO`
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CR_L1_NOMBRE`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE` · `CR_PALABRA_NOMBRE`
senão	`CR_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_OCTETO` NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `CR_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`CR_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `cr-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_OCUPACION`.

Usado por: `CR_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	`CR_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cr-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_APELLIDO`.

Usado por: `CR_APELLIDOS`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|von|van|di|le)`	mantém
senão	`CR_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_NOMBRE`.

Usado por: `CR_NOMBRES`, `CR_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|da|do|dos|san|santa|von|van|di|le)`	mantém
senão	`CR_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `cr-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-partidos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

CR_PLACA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_CM_DIGITOS_LETRAS`.

Usado por: `CR_L1_PLACA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(MOT|CL|TSJ|TA|TB|TC|TG|TH|TL|TP|AB|SJB|PE|CD|C|M)([\s\-]?)(\d{3,6})`	mantém · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`([A-Za-z]{3})([\s\-]?)(\d{3})`	`CR_CM_DIGITOS_LETRAS` · mantém · `CR_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{3,6}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	`CR_CM_DIGITOS_LETRAS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_PREFERENCIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cr-preferencias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_PREFERENCIA_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`cr-preferencias-politicas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`CR_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `CR_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `CR_CM_DIGITOS`
senão	`CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_PUEBLO_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_PUEBLO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

CR_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `cr-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_PUEBLO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-pueblos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `CR_L1_CREDENCIAL`, `CR_L1_IMAGEN`, `CR_L3_BIOMETRICO`, `CR_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CR_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `CR_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`CR_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `CR_CM_ALFANUM`
senão	`CR_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cr-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L2_SEXO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino|masculino)	CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer|hombre)	CR_SEXO_MUJER_HOMBRE
(?i)(female|male)	CR_SEXO_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	CR_SEXO_F_M
(?i)([hm])	CR_SEXO_H_M
(0*?)(?:([12]))	mantém · CR_SEXO_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-sexo-1-2.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-sexo-f-m.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cr-sexo-female-male.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: CR_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-female-male.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cr-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cr-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cr-sin-informacion.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CR_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))	mantém · dlpx-core:Credit Card
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_CM_DIGITOS.

Usado por: CR_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\+?506[\s\-]?)([2458-9])([\d\s\-]{7,10}))	mantém · mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS
(\(?\+?506\)?[\s\-]?)([2458-9])([\d\s\-]{7,10})	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS
(0*?)(?:([2458-9])([\d\s\-]{7,9}))	mantém · mantém · CR_CM_DIGITOS
senão	CR_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA.

Usado por: CR_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	CR_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · CR_CM_ALFANUM
senão	CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de cr-tenencia-vivienda.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CR_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`cr-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CR_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.944 termos de `cr-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `CR_L1_TEXTO_LIBRE`, `CR_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<!\d)\d-\d{4}-\d{4}(?!\d)`

`(?<!\d)[1-9]\d{8}(?!\d)`

`(?<!\d)\d{11,12}(?!\d)`

`3-1[23]0-\d{6}`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?506\-?)?[2458-9]\d{3}\-?\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`CR\d{20}`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`cr-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`cr-antecedentes.txt`	7	`CR_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Con causa pendiente · Sentencia condenatoria
`cr-apellidos.txt`	420	`CR_APELLIDO`	Abarca · Acevedo · Acosta · Acuña
`cr-aptitud-laboral.txt`	4	`CR_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`cr-bandera-0-1.txt`	2	`CR_BANDERA_0_1`	0 · 1
`cr-bandera-s-n.txt`	2	`CR_BANDERA_S_N`	S · N
`cr-bandera-si-no.txt`	2	`CR_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`cr-bandera-true-false.txt`	2	`CR_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`cr-bandera-y-n.txt`	2	`CR_BANDERA_Y_N`	Y · N
`cr-bandera-yes-no.txt`	2	`CR_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`cr-barrios.txt`	1.276	`CR_BARRIO`	Abarca · Acacias · Acapulco · Acequia Grande
`cr-categorias-sugef.txt`	8	`CR_CATEGORIA_SUGEF`	A1 · A2 · B1 · B2
`cr-cie10-decimal.txt`	34	`CR_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`cr-cie10.txt`	38	`CR_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`cr-cobertura-salud.txt`	10	`CR_COBERTURA`	Asegurado directo asalariado · Asegurado directo cuenta propia · Asegurado voluntario · Asegurado por el Estado
`cr-codigos-generalizados.txt`	428	`CR_CODIGO_DTA_TABLA`	10101|10105 · 10102|10103 · 10104|10105 · 10108|10110
`cr-condicion-migratoria.txt`	9	`CR_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`	Residente permanente · Residente temporal · Categoría especial · Persona refugiada
`cr-condicion-socioeconomica-codigos.txt`	5	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-condicion-socioeconomica.txt`	10	`CR_CONDICION_SOCIOECONOMICA_LISTA`	Pobreza extrema · Pobreza básica · Vulnerabilidad · No pobre

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`cr-detectar-apellidos.txt`	539	`CR_L1_APELLIDO - List` `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - List`	Abarca · Acevedo · Acosta · Acuña
`cr-detectar-nombres.txt`	449	`CR_L1_NOMBRE - List` `CR_L1_NOMBRE_COMPLETO - List`	Adolfo · Adrián · Adrian · Adriana
`cr-detectar-sexo-letra.txt`	3	`CR_L2_SEXO - List`	f · m · h
`cr-detectar-sexo.txt`	6	`CR_L2_SEXO - List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`cr-diagnosticos.txt`	31	`CR_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`cr-direcciones.txt`	4.000	`CR_DIRECCION`	125 metros sur de el puente, casa esquinera color verde · 75 metros sureste de el EBAIS, apartamento 3 · 500 metros este de la entrada principal, última casa a mano derecha · Urbanización La Paz, casa 101
`cr-discapacidades.txt`	7	`CR_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física o motora · Auditiva · Visual · Intelectual
`cr-distritos-generalizados.txt`	11.582	`CR_DISTRITO`	Carmen|San Nicolás · Carmen - San José|Zapote - San José · Carmen, San José|Zapote, San José · Carmen (San José)|Zapote (San José)
`cr-empleadores.txt`	24	`CR_EMPLEADOR`	Distribuidora Central S.A. · Constructora del Valle S.A. · Transportes La Meseta S.A. · Supermercados El Ahorro S.A.
`cr-estado-civil-codigos.txt`	6	`CR_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-estado-civil.txt`	6	`CR_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Soltero/a · Casado/a · Unión libre o de hecho · Separado/a
`cr-estados-credito.txt`	13	`CR_ESTADO_CREDITO`	Categoría A1 — riesgo normal · Categoría A2 — riesgo normal · Categoría B1 — riesgo bajo · Categoría B2 — riesgo bajo
`cr-etnias-codigos.txt`	7	`CR_ETNIA_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-etnias.txt`	7	`CR_ETNIA_LISTA`	Indígena · Afrodescendiente o negra · Mulata · China
`cr-iban-paso.txt`	1.067	`CR_IBAN_PASO`	000|000 · 001|101 · 002|202 · 003|303
`cr-iban-resultado.txt`	97	`CR_IBAN_RESULTADO`	00|06 · 01|76 · 02|49 · 03|22
`cr-iban-traslado.txt`	1.100	`CR_IBAN_TRASLADO`	000|000 · 100|001 · 200|002 · 300|003
`cr-identidades-genero.txt`	7	`CR_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
`cr-instituciones-educativas.txt`	12	`CR_INSTITUCION_EDUCATIVA`	Escuela Juan Rafael Mora · Escuela República de Francia · Liceo de Costa Rica · Liceo del Sur
`cr-medicamentos.txt`	22	`CR_MEDICAMENTO_LISTA`	Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
`cr-nacionalidades.txt`	14	`CR_NACIONALIDAD`	Costarricense · Nicaragüense · Panameña · Colombiana

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`cr-nivel-educativo-codigos.txt`	11	`CR_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`cr-nivel-educativo.txt`	11	`CR_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA`	Sin instrucción · Preescolar · Primaria incompleta · Primaria completa
`cr-nombres.txt`	400	`CR_NOMBRE`	Adolfo · Adrián · Adriana · Aída
`cr-ocupaciones.txt`	37	`CR_OCUPACION`	Empleado administrativo · Dependiente de tienda · Cajero · Chofer
`cr-orientaciones-sexuales.txt`	8	`CR_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
`cr-partidos.txt`	13	`CR_PARTIDO_LISTA`	Liberación Nacional · Unidad Social Cristiana · Progreso Social Democrático · Nueva República
`cr-preferencias-politicas.txt`	7	`CR_PREFERENCIA_POLITICA_LISTA`	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
`cr-procedimientos.txt`	10	`CR_PROCEDIMIENTO_TEXTO`	Consulta de medicina general · Consulta de urgencias · Hemograma completo · Glicemia en ayunas
`cr-programas-sociales.txt`	10	`CR_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Avancemos · Crecemos · Bono de vivienda (BANHVI) · Red de Cuido
`cr-pueblos.txt`	11	`CR_PUEBLO_LISTA`	Bribri · Cabécar · Maleku · Chorotega
`cr-religiones.txt`	10	`CR_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Adventista del Séptimo Día
`cr-sexo-1-2.txt`	2	`CR_SEXO_1_2`	1 · 2
`cr-sexo-f-m.txt`	2	`CR_SEXO_F_M`	F · M
`cr-sexo-female-male.txt`	2	`CR_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`cr-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`CR_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`cr-sexo-h-m.txt`	2	`CR_SEXO_H_M`	H · M
`cr-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`CR_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`cr-sin-informacion.txt`	1	`CR_SUPRIMIR`	Sin información
`cr-tenencia-vivienda.txt`	6	`CR_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propia totalmente pagada · Propia pagando a plazos · Alquilada · En precario
`cr-texto-nombres.txt`	1.944	`CR_TEXTO_LIBRE`	Adolfo · ADOLFO · Adrián · ADRIÁN

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fantasia` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `carretera` `ruta` `barrio` `caserio` `poblado` `distrito` `canton` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `liceo` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ebais` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `institucional` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `finca` `plano` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionado` `jubilado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fantasia` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `carretera` `ruta` `barrio` `caserio` `poblado` `distrito` `canton` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `liceo` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ebais` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `institucional` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `finca` `plano` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionado` `jubilado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `fantasia` `archivo` `calle` `avenida` `camino` `carretera` `ruta` `barrio` `caserio` `poblado` `distrito` `canton` `provincia` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `liceo` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `ebais` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `deposito` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `institucional` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `finca` `plano` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `funcionario` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `pensionado` `jubilado` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`
E8	`cod` `codigo` `id` `electoral` `judicial` `escolar` `riego`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `CR – Ley 8968 – v3` roda estes 143 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Ley 8968 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`CR_L1_CEDULA – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_CEDULA`
`CR_L1_CEDULA – Type`	TIPO DE DADO	`CR_L1_CEDULA`
`CR_L1_CEDULA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_CEDULA`
`CR_L1_DIMEX – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_DIMEX`
`CR_L1_DIMEX – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_DIMEX`
`CR_L1_NITE – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_NITE`
`CR_L1_NITE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_NITE`
`CR_L1_PASAPORTE – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_PASAPORTE`
`CR_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_PASAPORTE`
`CR_L1_SEGURO_SOCIAL – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_SEGURO_SOCIAL`
`CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`
`CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`
`CR_L1_NOMBRE – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_NOMBRE`
`CR_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONHECIDOS	`CR_L1_NOMBRE`
`CR_L1_APELLIDO – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_APELLIDO`
`CR_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONHECIDOS	`CR_L1_APELLIDO`
`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONHECIDOS	`CR_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`CR_L1_EMAIL – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_EMAIL`
`CR_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DADO	`CR_L1_EMAIL`
`CR_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_EMAIL`
`CR_L1_TELEFONO – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_TELEFONO`
`CR_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_TELEFONO`
`CR_L1_DIRECCION – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_DIRECCION`
`CR_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DADO	`CR_L1_DIRECCION`
`CR_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_DIRECCION`
`CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`CR_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CR_L1_CUENTA_BANCARIA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_CUENTA_BANCARIA`
`CR_L1_TARJETA – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_TARJETA`
`CR_L1_TARJETA – Regex`	FORMATO DO VALOR	`CR_L1_TARJETA`
`CR_L1_BILLETERA – Path`	NOME DA COLUNA	`CR_L1_BILLETERA`

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
CR_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_BILLETERA
CR_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_IP
CR_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_IP
CR_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_DISPOSITIVO
CR_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_DISPOSITIVO
CR_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_COOKIE
CR_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_PLACA
CR_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_PLACA
CR_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_VEHICULO
CR_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_VEHICULO
CR_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_INMUEBLE
CR_L1_INMUEBLE – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_INMUEBLE
CR_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_CONTRATO
CR_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_USUARIO
CR_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_CREDENCIAL
CR_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_CREDENCIAL
CR_L1_IMAGEN – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_IMAGEN
CR_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_GEOLOCALIZACION
CR_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_GEOLOCALIZACION
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L1_TEXTO_LIBRE
CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
CR_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_FECHA_NACIMIENTO
CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
CR_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_ANIO_NACIMIENTO
CR_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_EDAD
CR_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_EDAD
CR_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_FECHA_EVENTO
CR_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_FECHA_EVENTO
CR_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_SEXO
CR_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	CR_L2_SEXO
CR_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_DISTRITO
CR_L2_DISTRITO – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L2_DISTRITO
CR_L2_CODIGO_DTA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_CODIGO_DTA
CR_L2_CODIGO_DTA – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L2_CODIGO_DTA
CR_L2_BARRIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_BARRIO

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
CR_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_ESTADO_CIVIL
CR_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L2_ESTADO_CIVIL
CR_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_OCUPACION
CR_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_EMPLEADOR
CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L2_NIVEL_EDUCATIVO
CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
CR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO
CR_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	CR_L2_PERSONAS_A_CARGO
CR_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_ETNIA
CR_L3_ETNIA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_ETNIA
CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
CR_L3_PUEBLO_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_PUEBLO_INDIGENA
CR_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_NACIONALIDAD
CR_L3_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_NACIONALIDAD
CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_CONDICION_MIGRATORIA
CR_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_RELIGION
CR_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_RELIGION
CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
CR_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_OPINION_POLITICA
CR_L3_OPINION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_OPINION_POLITICA
CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
CR_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_AFILIACION_SINDICAL
CR_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_BIOMETRICO
CR_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	CR_L3_BIOMETRICO
CR_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_GENETICO
CR_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_L3_GENETICO
CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CR_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_VIDA_SEXUAL
CR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
CR_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	CR_L3_IDENTIDAD_GENERO
CR_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	CR_L3_VICTIMA
CR_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
CR_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_COBERTURA
CR_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_COBERTURA
CR_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
CR_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_DIAGNOSTICO
CR_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_PROCEDIMIENTO
CR_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_MEDICAMENTO
CR_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_MEDICAMENTO
CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
CR_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	CR_SALUD_TEXTO_CLINICO
CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CR_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_VIH
CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CR_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
CR_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_DISCAPACIDAD
CR_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_OCUPACIONAL
CR_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	CR_SALUD_OCUPACIONAL
CR_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_REPRODUCTIVA
CR_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_SALUD_MENTAL
CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
CR_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_DEUDA
CR_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_DEUDA
CR_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_INGRESOS
CR_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_INGRESOS
CR_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_PATRIMONIO
CR_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_PATRIMONIO
CR_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_PENSION
CR_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	CR_FIN_PENSION
CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	CR_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_FIN_CONDICION_SOCIOECONOMICA
CR_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	CR_FIN_VIVIENDA
CR_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	CR_FIN_VIVIENDA
CR_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	CR_PENAL_ANTECEDENTES
CR_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	CR_PENAL_EXPEDIENTE
CR_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	CR_PENAL_EXPEDIENTE