DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Ecuador — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales ecuatorianos: cédula y RUC con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 — que nombra la identidad cultural, la condición migratoria y el pasado judicial como ninguna ley vecina —, datos de salud, datos crediticios y procesos penales.

82	143	107
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `EC – LOPDP – v3`

Versión 3, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Sobre esta política de descubrimiento**	
2	**La LOPDP en breve**	
3	**Anonimización, seudonimización y copias fuera de producción**	
4	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
5	**Cómo se enmascaran los datos**	
6	**Paquetes esencial y extendido**	
7	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	**Cédula de identidad**	EC_L1_CEDULA
8.2	**RUC**	EC_L1_RUC
8.3	**Documentos de extranjero**	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	**Pasaporte**	EC_L1_PASAPORTE
8.5	**Registro civil**	EC_L1_ACTA
8.6	**IESS, ISSFA e ISSPOL**	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
8.7	**Código de estudiante**	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.8	**Registro profesional**	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
8.9	**Nombres**	EC_L1_NOMBRE
8.10	**Apellidos**	EC_L1_APELLIDO
8.11	**Nombre completo**	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.12	**Razón social**	EC_L1_RAZON_SOCIAL
8.13	**Correo electrónico**	EC_L1_EMAIL
8.14	**Teléfono**	EC_L1_TELEFONO
8.15	**Dirección**	EC_L1_DIRECCION
8.16	**Complemento de la dirección**	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	**Cuenta bancaria**	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	**Tarjeta de pago**	EC_L1_TARJETA
8.19	**Billetera digital**	EC_L1_BILLETERA
8.20	**Dirección IP**	EC_L1_IP
8.21	**Identificador de dispositivo**	EC_L1_DISPOSITIVO
8.22	**Cookies e identificadores de seguimiento**	EC_L1_COOKIE
8.23	**Placa del vehículo**	EC_L1_PLACA
8.24	**Vehículo y licencia**	EC_L1_VEHICULO

8.25	**Predio**	EC_L1_INMUEBLE
8.26	**Números de contrato y de cliente**	EC_L1_CONTRATO
8.27	**Usuario y redes sociales**	EC_L1_USUARIO
8.28	**Credenciales**	EC_L1_CREDENCIAL
8.29	**Geolocalización**	EC_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	**Texto libre**	EC_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	**Fecha de nacimiento**	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	**Año de nacimiento**	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	**Edad**	EC_L2_EDAD
9.4	**Fechas de eventos personales**	EC_L2_FECHA_EVENTO
9.5	**Sexo**	EC_L2_SEXO
9.6	**Parroquia y cantón**	EC_L2_PARROQUIA
9.7	**Código DPA**	EC_L2_DPA
9.8	**Ciudadela, urbanización y barrio**	EC_L2_CIUDADELA
9.9	**Código postal**	EC_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	**Estado civil**	EC_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	**Ocupación**	EC_L2_OCUPACION
9.12	**Empleador**	EC_L2_EMPLEADOR
9.13	**Nivel de instrucción**	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
9.14	**Institución educativa**	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	**Cargas familiares**	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES (ART. 4)

10.1	**Etnia**	EC_L3_ETNIA
10.2	**Identidad cultural**	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
10.3	**Lengua**	EC_L3_LENGUA
10.4	**Condición migratoria**	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	**Nacionalidad**	EC_L3_NACIONALIDAD
10.6	**Religión**	EC_L3_RELIGION
10.7	**Ideología**	EC_L3_IDEOLOGIA
10.8	**Filiación política**	EC_L3_FILIACION_POLITICA
10.9	**Afiliación sindical**	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	**Datos biométricos**	EC_L3_BIOMETRICO
10.11	**Datos genéticos**	EC_L3_GENETICO
10.12	**Orientación sexual**	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	**Identidad de género**	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

10.14	Víctimas de violencia	EC_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	EC_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	EC_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	EC_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud ocupacional	EC_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	EC_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS CREDITICIOS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Historial crediticio	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deuda	EC_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y remuneración	EC_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	EC_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión y beneficios	EC_FIN_PENSION
12.6	Programas sociales	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Registro Social	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
12.8	Tenencia de la vivienda	EC_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · PASADO JUDICIAL

13.1	Pasado judicial	EC_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Juicio o expediente	EC_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores de la cédula y del RUC	
15	Dónde vive la gente: parroquias, código DPA y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	

1

Sobre esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales de una base ecuatoriana y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a nadie.

Enmascarar solo nombres y cédulas no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una parroquia pequeña ya apuntan a una persona. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — cédula y RUC, documentos de extranjeros, pasaporte, registro civil, números del IESS y de pensiones, código de estudiante, registro profesional, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, dispositivos, cookies, placas, predios, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, parroquia y cantón con su código DPA, código postal, ciudadela, estado civil, ocupación, empleador, nivel de instrucción.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4: etnia, **identidad cultural**, identidad de género, religión, ideología, filiación política, **condición migratoria**, orientación sexual, salud, datos biométricos y genéticos, y los datos de personas apátridas y refugiadas que el mismo artículo nombra.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 y categoría especial por el artículo 25 c): historia clínica, seguro, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad — categoría especial propia en el artículo 25 d) —, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos crediticios** — los *datos personales crediticios* a los que los artículos 28 y 29 dan un régimen propio, más deuda, ingresos, patrimonio, pensiones, programas sociales, el Registro Social y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — el **pasado judicial** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles, y los números de juicio.

En Data Control Tower, la política es una política de descubrimiento con sus classifiers, las clases de datos por las que votan, los algoritmos que esas clases de datos nombran — y los algoritmos de los que estos dependen — y los archivos de consulta que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — necesita que los valores concuerden. Una columna con nombre sin sentido (`CAMPO1`, `OBS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocibles: una cédula, un RUC de trece dígitos, un celular que empieza en 09, una dirección con ciudadela, manzana y villa, una placa, una parroquia.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas ecuatorianos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `DPA`, `RUC`, `IESS`, `AMIE`) y en inglés.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de vinculación suelen guardar la foto de la cédula — con la huella y la firma — y un selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

2

La LOPDP en breve

La **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** se publicó en el Quinto Suplemento del Registro Oficial 459 del **26 de mayo de 2021**, y su **Reglamento General** en el Suplemento del Registro Oficial 435 del **13 de**

noviembre de 2023. El régimen sancionador es aplicable desde el 26 de mayo de 2023. Es la ley de la región más cercana al modelo europeo, y de él toma sus definiciones.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es el dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente (art. 4). El **titular** es siempre una persona natural: una empresa no es titular.
- **Dato sensible** es la lista más larga de la región (art. 4): etnia, identidad de género, **identidad cultural**, religión, ideología, filiación política, **pasado judicial**, **condición migratoria**, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos, y los datos de personas apátridas y refugiadas que requieren protección internacional — cerrando con una cláusula abierta para aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación.
- **Categorías especiales** (art. 25) son cuatro: datos sensibles, datos de **niñas, niños y adolescentes**, datos de salud, y datos de **personas con discapacidad y de sus sustitutos**. El artículo 26 prohíbe el tratamiento de datos sensibles salvo que concurra una de las circunstancias que enumera.
- **Anonimización** es la aplicación de medidas dirigidas a impedir la identificación o **reidentificación** de una persona natural, sin esfuerzos desproporcionados (art. 4). **Seudonimización** es el tratamiento tras el cual los datos ya no pueden atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que esa información figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas (art. 4) — el par europeo, palabra por palabra.
- **Dónde aparecen.** La ley **no se aplica** a datos anonimizados, en tanto no sea posible identificar a su titular; tan pronto los datos dejen de estar disociados o de ser anónimos, su tratamiento vuelve a estar sujeto a la ley (art. 2 c). El artículo 37 lista **anonimización, seudonimización o cifrado** en primer lugar entre las medidas de seguridad. El artículo 31.2 pide que los datos relativos a la salud sean **previamente anonimizados o seudonimizados siempre que sea posible**.
- **Seguridad.** La vulneración se notifica a la Autoridad y a ARCOTEL tan pronto sea posible y a más tardar en el término de **cinco días**; el encargado notifica al responsable en dos (art. 43). Los artículos 39 a 42 piden protección desde el diseño y por defecto, análisis de riesgo y evaluación de impacto.

Los datos crediticios tienen régimen propio. El artículo 4 define los *datos personales crediticios* como los que integran el comportamiento económico de una persona natural; el artículo 28 permite tratarlos para analizar solvencia y **prohíbe cualquier finalidad secundaria**, y prohíbe comunicarlos una vez transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible.

3

Anonimización, seudonimización y copias fuera de producción

El Ecuador escribe los dos conceptos como el reglamento europeo. La **anonimización** impide la identificación **y la reidentificación** sin esfuerzos desproporcionados, y saca al dato de la ley (art. 2 c). La **seudonimización** acepta que el dato pueda volver a atribuirse a su titular *con información adicional*, y por eso exige que esa información figure por separado y bajo medidas técnicas y organizativas.

Los algoritmos de esta política son deterministas para la clave de enmascaramiento de Delphix: la misma cédula se enmascara igual en toda tabla, lo que mantiene los joins. Esa clave es exactamente la *información adicional* de la que habla el artículo 4. La copia enmascarada está **seudonimizada**, no anonimizada, y sigue siendo dato personal para quien tenga la clave y la producción.

- Mantenga la clave del engine separada de la copia y bajo medidas técnicas y organizativas — es lo que pide el artículo 4 para que la seudonimización cuente, y el artículo 37 la cuenta como medida de seguridad.

- Para datos de salud, el artículo 31.2 pide anonimización o seudonimización *siempre que sea posible*: una copia enmascarada de una base clínica es la forma ordinaria de cumplirlo.
- Si lo que necesita es dato anonimizado — fuera de la ley por el artículo 2 c) —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; el estándar del artículo 4 es más alto del que alcanza esta política.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

6

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	17	5
Extendido	82	143	107	58

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Cédula de identidad — `EC_L1_CEDULA`
- RUC — `EC_L1_RUC`
- Documentos de extranjero — `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Pasaporte — `EC_L1_PASAPORTE`
- Nombres — `EC_L1_NOMBRE`
- Apellidos — `EC_L1_APELLIDO`
- Nombre completo — `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- Correo electrónico — `EC_L1_EMAIL`
- Teléfono — `EC_L1_TELEFONO`

- Dirección — `EC_L1_DIRECCION`
- Complemento de la dirección — `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Fecha de nacimiento — `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

7

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Cédula de identidad ESENCIAL EC_L1_CEDULA	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	EC_DOCUMENTO
RUC ESENCIAL EC_L1_RUC	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	EC_RUC
Documentos de extranjero ESENCIAL EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM
Pasaporte ESENCIAL EC_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	EC_CM_ALFANUM
Registro civil EC_L1_ACTA	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM
IESS, ISSFA e ISSPOL EC_L1_SEGURO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM
Código de estudiante EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM
Registro profesional EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM
Nombres ESENCIAL EC_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	EC_NOMBRES
Apellidos ESENCIAL EC_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	EC_APELLIDOS
Nombre completo ESENCIAL EC_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	EC_NOMBRE_COMPLETO
Razón social EC_L1_RAZON_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	EC_RAZON_SOCIAL
Correo electrónico ESENCIAL EC_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	EC_EMAIL
Teléfono ESENCIAL EC_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	EC_TELEFONO
Dirección ESENCIAL EC_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	EC_DIRECCION
Complemento de la dirección ESENCIAL EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria EC_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA	EC_CM_DIGITOS
Tarjeta de pago EC_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	EC_TARJETA

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Billetera digital `EC_L1_BILLETERA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_CM_ALFANUM`
Dirección IP `EC_L1_IP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_IP`
Identificador de dispositivo `EC_L1_DISPOSITIVO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_CM_HEX`
Cookies e identificadores de seguimiento `EC_L1_COOKIE`	NOMBRE DE COLUMNA			`EC_CM_ALFANUM`
Placa del vehículo `EC_L1_PLACA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_CM_DIGITOS_LETRAS`
Vehículo y licencia `EC_L1_VEHICULO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_CM_ALFANUM`
Predio `EC_L1_INMUEBLE`	NOMBRE DE COLUMNA			`EC_CM_ALFANUM`
Números de contrato y de cliente `EC_L1_CONTRATO`	NOMBRE DE COLUMNA			`EC_CM_ALFANUM`
Usuario y redes sociales `EC_L1_USUARIO`	NOMBRE DE COLUMNA			`EC_CM_ALFANUM`
Credenciales `EC_L1_CREDENCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_REDACTAR`
Geolocalización `EC_L1_GEOLOCALIZACION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_COORDENADA`
Texto libre `EC_L1_TEXTO_LIBRE`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	`EC_TEXTO_LIBRE`
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`EC_FECHA_NACIMIENTO`
Año de nacimiento `EC_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`EC_ANIO`
Edad `EC_L2_EDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`EC_EDAD`
Fechas de eventos personales `EC_L2_FECHA_EVENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`EC_FECHA_EVENTO`
Sexo `EC_L2_SEXO`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		`EC_SEXO`
Parroquia y cantón `EC_L2_PARROQUIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_PARROQUIA`
Código DPA `EC_L2_DPA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		`EC_DPA`
Ciudadela, urbanización y barrio `EC_L2_CIUDADELA`	NOMBRE DE COLUMNA			`EC_CIUDADELA`
Código postal `EC_L2_CODIGO_POSTAL`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		`EC_CODIGO_POSTAL`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Estado civil `EC_L2_ESTADO_CIVIL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_ESTADO_CIVIL`
Ocupación `EC_L2_OCUPACION`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_OCUPACION_O_CODIGO`
Empleador `EC_L2_EMPLEADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_EMPLEADOR`
Nivel de instrucción `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_NIVEL_INSTRUCCION`
Institución educativa `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Cargas familiares `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`EC_CONTEO_LIMITADO`
DATOS SENSIBLES (ART. 4)			
Etnia `EC_L3_ETNIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_AUTOIDENTIFICACION`
Identidad cultural `EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_IDENTIDAD_CULTURAL`
Lengua `EC_L3_LENGUA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_LENGUA`
Condición migratoria `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_CONDICION_MIGRATORIA`
Nacionalidad `EC_L3_NACIONALIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	`EC_NACIONALIDAD_PAIS`
Religión `EC_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_RELIGION`
Ideología `EC_L3_IDEOLOGIA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_IDEOLOGIA`
Filiación política `EC_L3_FILIACION_POLITICA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_PARTIDO`
Afiliación sindical `EC_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Datos biométricos `EC_L3_BIOMETRICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`EC_REDACTAR`
Datos genéticos `EC_L3_GENETICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_REDACTAR`
Orientación sexual `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_ORIENTACION_SEXUAL`
Identidad de género `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_IDENTIDAD_GENERO`
Víctimas de violencia `EC_L3_VICTIMA`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS DE SALUD			
Identificadores de salud `EC_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_CM_ALFANUM`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cobertura de salud `EC_SALUD_COBERTURA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico y CIE-10 `EC_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_DIAGNOSTICO`
Procedimientos `EC_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `EC_SALUD_MEDICAMENTO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_MEDICAMENTO`
Texto clínico `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`EC_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exámenes `EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_CM_ALFANUM`
VIH e infecciones de transmisión sexual `EC_SALUD_VIH`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo y Rh `EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Discapacidad `EC_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_DISCAPACIDAD`
Salud ocupacional `EC_SALUD_OCUPACIONAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_APTITUD_LABORAL`
Salud sexual y reproductiva `EC_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Salud mental `EC_SALUD_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DATOS CREDITICIOS Y SOCIOECONÓMICOS			
Historial crediticio `EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_HISTORIAL_CREDITICIO`
Deuda `EC_FIN_DEUDA`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos y remuneración `EC_FIN_INGRESOS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `EC_FIN_PATRIMONIO`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión y beneficios `EC_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Programas sociales `EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_PROGRAMA_SOCIAL`
Registro Social `EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_REGISTRO_SOCIAL`
Tenencia de la vivienda `EC_FIN_VIVIENDA`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`EC_TENENCIA_VIVIENDA`
PASADO JUDICIAL			
Pasado judicial `EC_PENAL_ANTECEDENTES`	NOMBRE DE COLUMNA		`EC_ANTECEDENTES`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Juicio o expediente `EC_PENAL_EXPEDIENTE`	NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR	`EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. La cédula es la llave de casi todo registro ecuatoriano, y el RUC de persona natural es esa misma cédula seguida de 001. Ambos salen válidos, porque las aplicaciones los validan, y ambos se enmascaran igual en todas partes. Un RUC de empresa queda como está: el artículo 4 hace titular solo a la persona natural.

8.1 Cédula de identidad

EC_L1_CEDULA

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de diez dígitos del Registro Civil, `1710034065`, la llave de casi todo registro ecuatoriano. Los dos primeros dígitos son la provincia de emisión — 01 a 24, o 30 para quien se registró en el exterior —, el tercero dice que el titular es una persona natural, y el décimo es el dígito verificador.

La misma clase de datos recibe RUC: una columna de documento suele guardar ambos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_CEDULA — Path

90% `c[eé]dula(_?(de_?)?(identidad|ciudadan[ií]a))?` `ci` `n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificacion` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(cedula|doc|documento)` `cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)`

60% `documento` `doc`

TIPO DE DATO EC_L1_CEDULA — Type

Acepta texto (largo 10 o más) o número (largo 10 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR EC_L1_CEDULA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7})`	90%	dígito verificador LUHN
`0*(?:\d{10})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Otra cédula válida, conservando la provincia de emisión y el dígito de persona natural y recalculando el verificador. Un valor con forma de RUC se enmascara como RUC.

`EC_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM` .

> `EC_RUC` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .
>
> > `EC_CEDULA_LUHN` PAYMENT CARD
> >
> > Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.
> >
> > `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_CEDULA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1710034065	→	**1718687906**
1710034065001	→	**1718687906001**
1790010937001	→	**1790010937001**

8.2 RUC

EC_L1_RUC

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de trece dígitos del contribuyente en el SRI. En la persona natural es la cédula seguida del código de establecimiento `001` ; el tercer dígito decide — 0 a 5 persona natural, **6** entidad pública, **9** sociedad privada.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_RUC — Path
>
> **90%** `ruc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?ruc` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?contribuyentes?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?ruc` `ruc_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)` `id_?tributario` `tax_?id`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_RUC — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-9]\d{7}00\d)`	85%	
`0*(?:\d{13})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El RUC de persona natural se enmascara como la cédula que lleva, de modo que ambos coinciden. Un RUC cuyo tercer dígito es 6 o 9 pertenece a una persona jurídica, a la que el artículo 4 no hace titular: queda exactamente como está.

`EC_RUC` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .

> `EC_CEDULA_LUHN` **PAYMENT CARD**
>
> Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.
>
> `EC_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1710034065001	→	**1718687906001**
1790010937001	→	**1790010937001**
1760013210001	→	**1760013210001**

8.3 Documentos de extranjero

EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

La cédula de extranjería, el carné de refugiado o solicitante, la visa y los números de trámite migratorio. La **condición migratoria** que llevan es dato sensible por el artículo 4 y tiene clase de datos propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `carn[eé]_?(de_?)?(extranjer[ií]a|refugiado|solicitante)` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categor[ií]a))?` `n(o|ro|um|umero)_?(visa|refugiado|extranjer[ií]a)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `amparo_?(legal|migratorio)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(tr[aá]mite_?migratorio|movimiento_?migratorio)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
R123456	→	**Q801473**

8.4 Pasaporte

EC_L1_PASAPORTE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte ecuatoriano y extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_PASAPORTE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,3}\d{6,8}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.5 Registro civil

EC_L1_ACTA

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El acta, el tomo y el folio de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, unión de hecho y defunción de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_ACTA — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?de_?hecho)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `tomo(_?(acta|registro))?` `folio(_?(acta|registro))?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?inscripci[oó]n_?civil` `registro_?civil`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.6 IESS, ISSFA e ISSPOL

EC_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Los números de afiliación y patronal del IESS, la historia laboral y los números de los institutos de las fuerzas armadas y la policía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `iess[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(iess|afiliaci[oó]n|afiliado|asegurado|patronal)` `c[oó]digo_?(de_?)?(afiliado|asegurado|patronal)` `issfa` `isspol` `seguro_?social_?campesino` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(historia_?laboral|aportaciones)` `biess`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456789	→	**110858568**

8.7 Código de estudiante

EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El código de estudiante, el número de matrícula y el carné universitario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?estudiantil)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[oó]digo_?amie_?(del_?)?estudiante`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
202012345	→	**239159952**

8.8 Registro profesional

EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de registro del título en la SENESCYT, publicado junto al nombre, y las licencias profesionales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL — Path

85% `registro_?(senescyt|profesional|de_?t[ií]tulo)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(registro_?senescyt|t[ií]tulo|colegiatura)` `senescyt` `c[oó]digo_?(de_?)?t[ií]tulo` `matr[ií]cula_?profesional` `licencia_?profesional`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1005-12-1234567	→	**0014-51-8129032**

8.9 Nombres

EC_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los nombres, uno o dos: `Narcisa`, `Luis Alberto`, `María de los Ángeles`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(salvo cuando le sigue `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*

50% `nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS EC_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ec-detectar-nombres.txt`	395	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` quedan en su sitio. Más de cuatro palabras se enmascaran carácter por carácter.

`EC_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE`.
>
> > `EC_NOMBRE` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt`.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María de los Ángeles	→	**Washington de los Patricia**
LUIS ALBERTO	→	**SISA ELENA**

8.10 Apellidos

EC_L1_APELLIDO

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos — paterno y materno —, en columnas separadas o juntos: `Zambrano Cedeño`. La política lleva los ecuatorianos, de Zambrano y Loor en la costa a Guamán y Quishpe en la sierra.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_APELLIDO — Path
>
> 85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

> VALORES CONOCIDOS EC_L1_APELLIDO — List
>
LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ec-detectar-apellidos.txt`	454	70%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor
>
> Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas quedan en su sitio.

`EC_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO`.
>
> > `EC_APELLIDO` NAME
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt`.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Zambrano Cedeño`	→	**`Morales Calle`**

8.11 Nombre completo

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: `Luis Alberto Zambrano Cedeño`. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el conviviente, el contacto de emergencia y la referencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90%

`nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?`
`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)`
`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)`
`nom_?`
`(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60%

`madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50%

`nombre` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `nom` *(salvo cuando le sigue lista E2)* `name` *(salvo cuando le sigue lista E3)*

VALORES CONOCIDOS EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ec-detectar-nombres.txt`	395	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
`ec-detectar-apellidos.txt`	454	65%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

En orden ecuatoriano: dos palabras son un nombre y un apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. `APELLIDOS, NOMBRES` con coma se enmascara manteniendo la coma.

`EC_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.
>
> > `EC_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO`.
> >
> > > `EC_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt`.
> >
> > `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.
>
> > `EC_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE`.
> >
> > > `EC_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Luis Alberto Zambrano Cedeño`	→	**`Sisa Elena Morales Calle`**
`Narcisa Zambrano`	→	**`Soledad Morales`**
`ZAMBRANO CEDEÑO, LUIS ALBERTO`	→	**`MORALES CALLE, SISA ELENA`**

8.12 Razón social

EC_L1_RAZON_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La razón social bajo la que actúa una persona natural, junto al RUC que la nombra. La empresa como tal no es titular; la persona detrás sí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_RAZON_SOCIAL — Path

85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)` `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una razón social ficticia.

`EC_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ec-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.`	→	**`Transportes Mitad del Mundo S.A.`**

8.13 Correo electrónico

`EC_L1_EMAIL`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_L1_EMAIL – Path`

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO `EC_L1_EMAIL – Type`

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR `EC_L1_EMAIL – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Usuario y dominio se mapean carácter por carácter, y el dominio de nivel superior — `.com`, `.com.ec` — pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega.

`EC_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`narcisa.zambrano@gmail.com`	→	**`dipcola.gojmyeju@pgoeb.test`**

8.14 Teléfono

`EC_L1_TELEFONO`

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Celulares de diez dígitos que empiezan en `09`, y convencionales con código de área de un dígito tras el cero — 02 Pichincha, 04 Guayas, 07 Azuay y El Oro — y siete dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil|convencional)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `convencional` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_TELEFONO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?593[\s\-]?)?0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	90%	
`\(?0?[2-7]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

`+593` , el 9 del celular y el código de área del convencional quedan; el resto de los dígitos se mapean y se conserva el espaciado del original, de modo que el número sigue diciendo si es celular o convencional y de qué región.

`EC_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS` .

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`+593 99 123 4567`	→	**`+593 93 743 6352`**
`0991234567`	→	**`0937436352`**
`02 234-5678`	→	**`02 495-1769`**

8.15 Dirección

EC_L1_DIRECCION

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La dirección con la calle principal y la secundaria — `Av. Amazonas N34-120 y Av. República` —, o la ciudadela con manzana, villa y solar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` ; salvo cuando le sigue lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?(principal|secundaria|y_?n[uú]mero))?` `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` ; salvo cuando le sigue lista E5)*

TIPO DE DATO EC_L1_DIRECCION — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR EC_L1_DIRECCION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)(av|avenida|calle|ca|pasaje|psje|callej[oó]n|malec[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*(n\d{1,2}-\d{1,3}|\d{1,5}).*`	80%	
`(?i).*\b(mz|manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(villa|solar|lote|lt)\.?\s*\d{1,3}.*`	80%	
`(?i).*\b(cdla|ciudadela|urb|urbanizaci[oó]n|barrio|conjunto|lotizaci[oó]n|cooperativa)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i)k(m|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(v[ií]a|carretera|autopista).*`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección ecuatoriana ficticia de la misma forma. Ciudadela, parroquia y código postal tienen clases de datos propias para cuando viven en columnas separadas.

`EC_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ec-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Av. Amazonas N34-120 y Av. República`	→	**`Malecón Malecón Simón Bolívar 2125 y Gaspar de Villarroel`**

8.16 Complemento de la dirección

EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Manzana, villa, solar, lote, interior, departamento, piso, block, etapa o edificio en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `manzana` `mz` `solar` `villa(_?n(o|ro|um|umero))?` `lote` `lt` `interior` `departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior)` `dpto_?(n(o|ro|um|umero))?` `piso` `block` `bloque` `etapa` `edificio` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior)` `calle_?secundaria` `intersecci[oó]n` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)` `complemento(_?direcci[oó]n)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Mz. B Villa 12`	→	**`Tk. T Tujpu 18`**

8.17 Cuenta bancaria

EC_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta de ahorros, corriente y de nómina. El código del banco no es dato personal y no tiene clase de datos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores quedan.

`EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2100123456	→	**1786723060**

8.18 Tarjeta de pago

EC_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjeta de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_TARJETA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`EC_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4539 5787 6362 1486	→	**4539 5722 0015 3609**

8.19 Billetera digital

EC_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Identificadores de DeUna, Peigo, PayPhone y otras billeteras, y las direcciones bitcoin que algunos sistemas guardan.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `de_?una` `peigo` `payphone` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?` `(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_BILLETERA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo la forma. Una dirección bitcoin enmascarada deja de pasar su propio checksum, que es lo que quiere una copia de prueba.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→	**mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf**

8.20 Dirección IP

EC_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_IP — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1–254; una dirección IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

`EC_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_HEX`.

> `EC_OCTETO` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `EC_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`186.42.163.10`	→	**`153.35.221.16`**

8.21 Identificador de dispositivo

EC_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores de publicidad y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_DISPOSITIVO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, con los dígitos hexadecimales mantenidos hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

`EC_CM_HEX` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.22 Cookies e identificadores de seguimiento

EC_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador que un sitio guarda en el navegador y los parámetros de campaña que viajan con él. El artículo 4 define la **elaboración de perfiles** que alimentan: todo tratamiento que evalúa o predice rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, intereses, ubicación o movimiento de una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`GA1.2.123456789.1700000000`	→	**`ZE0.5.891552838.7889916184`**

8.23 Placa del vehículo

EC_L1_PLACA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La placa con tres letras y tres o cuatro dígitos, `PCA-1234` ; la primera letra es la provincia — A Azuay, G Guayas, P Pichincha, M Manabí.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_PLACA — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3,4}`	70%	
`[A-Z]{2}[\s\-]?\d{3,4}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa queda.

`EC_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
PCA–1234	→	**MQP–8512**
GSB–123	→	**WKG–104**

8.24 Vehículo y licencia

EC_L1_VEHICULO

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la matrícula y la licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `matr[ií]cula(_?veh[ií]culo)?` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `puntos_?licencia`

FORMATO DEL VALOR — EC_L1_VEHICULO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→	**8EWKE1QN1T0772894**

8.25 Predio

EC_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La clave catastral, el código predial y la inscripción en el Registro de la Propiedad municipal: llevan a la vivienda y a su dueño.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L1_INMUEBLE — Path

80% `clave_?catastral` `c[oó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(predio|inmueble|catastral)` `catastro` `ficha_?catastral` `inscripci[oó]n_?(registral|de_?la_?propiedad)` `registro_?(de_?la_?)?propiedad` `repertorio` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?medidor`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12–345–678	→	**46–916–122**

8.26 Números de contrato y de cliente

`EC_L1_CONTRATO`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, suministro, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o de empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_L1_CONTRATO – Path`

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|trabajador|n[oó]mina)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
CT–123456	→	**NG–557411**

8.27 Usuario y redes sociales

`EC_L1_USUARIO`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Login, alias y perfiles de redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_L1_USUARIO – Path`

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`@narcisa_zambrano`	→	**`@dipcola_gojmyeju`**

8.28 Credenciales

`EC_L1_CREDENCIAL`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, la clave de la firma electrónica, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_L1_CREDENCIAL – Path`

90%

`contrase[nñ]a` `clave` *(salvo cuando le sigue* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?electr[oó]nica_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DEL VALOR `EC_L1_CREDENCIAL – Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X` . Una credencial no sirve en una copia de prueba, y un hash enmascarado carácter por carácter aún podría romperse.

`EC_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Clave#2024`	→	**`XXXXXXXXXX`**

8.29 Geolocalización

EC_L1_GEOLOCALIZACION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, direcciones y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`
50%	`long`

FORMATO DEL VALOR EC_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`-?[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[5-9]|8[01]|9[01])\.\d{3,}`	90%	
`-(7[5-9]|8[01])\.\d{4,}`	50%	
`-?[0-5]\.\d{4,}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal quedan — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se mueve.

`EC_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`-0.180653,-78.467834`	→	**`-0.134127,-78.499081`**

8.30 Texto libre

EC_L1_TEXTO_LIBRE

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | FORMATO DEL VALOR | FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamo, relatos y mensajes donde se escribe de todo — cédula, RUC, teléfono y nombres en medio de una frase.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `sustento` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(salvo cuando le precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DATO `EC_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR `EC_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7})`	70%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: cédulas, RUC, correo, celulares, tarjetas, placas e IP pasan a `[DATO]`, y los nombres de las listas, `[NOMBRE]`.

`EC_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1668 términos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Cliente Zambrano, cédula 1710034065, correo n.zambrano@gmail.com, cel 0991234567.`	→	**`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. El Ecuador se divide en unas 1.040 parroquias, y 913 de ellas tenían menos de 20.000 habitantes en el censo de 2022. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas parroquias apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan, no se reemplazan, y el dato conserva su valor analítico.

9.1 Fecha de nacimiento

EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como date, timestamp o texto. Es la que decide si la fila es de una niña, niño o adolescente, categoría especial del art. 25 b).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[ñn]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DATO EC_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días en cualquier sentido. Las edades y los años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y la misma fecha de nacimiento se mueve siempre igual.

`EC_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Año de nacimiento

EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[ñn]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DATO EC_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década queda y el último dígito se mapea: `1985` pasa a un año de 1980 a 1989.

`EC_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Edad

EC_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DATO EC_L2_EDAD — Type
>
> Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas queda y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien o más pasa a 90: las edades raras identifican.

`EC_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Fechas de eventos personales

EC_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y salida, jubilación, hospitalización, diagnóstico, detención, sentencia, reposo médico, emisión de la cédula.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|salida|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?|caducidad_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|reposo) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|salida|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DATO EC_L2_FECHA_EVENTO — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días en cualquier sentido.

`EC_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

EC_L2_SEXO

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(salvo cuando le sigue* ***identidad****,* ***autopercibido****)* `sex` `gender` *(salvo cuando le sigue* ***identity****)*

VALORES CONOCIDOS EC_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ec-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`ec-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: `F` sigue siendo `F` o `M`, `1` sigue siendo `1` o `2`. La **identidad de género** del art. 4 tiene clase de datos propia entre los datos sensibles.

`EC_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Parroquia y cantón

`EC_L2_PARROQUIA`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **DATA CLEANSING**

QUÉ ES

La parroquia o el cantón de residencia, nacimiento o atención, por nombre — solo o con el cantón o la provincia, `Facundo Vela – Bolívar`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_L2_PARROQUIA – Path`

85% `parroquia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`, `eclesiastica`*)* `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`*)* `canton` *(salvo cuando le sigue* `cod`, `codigo`, `id`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(parroquia|canton|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DEL VALOR `EC_L2_PARROQUIA – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 980 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Guaranda, Facundo Vela, Julio E. Moreno Catanahuan Grande, San Lorenzo, San Simón Yacoto, Santa Fe Santa Fe, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una parroquia con menos de 20.000 habitantes pasa a la parroquia más cercana de su cantón con al menos 20.000 — o de su provincia, cuando el cantón no tiene ninguna. Los 93 cantones por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su provincia. Las 24 provincias quedan.

`EC_PARROQUIA` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Chavezpamba	→	**Pomasqui**
Quito	→	**Quito**
Facundo Vela – Bolívar	→	**Guaranda – Bolívar**
Isabela	→	**Santa Cruz**

9.7 Código DPA

EC_L2_DPA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código de la División Política Administrativa: dos dígitos para la provincia, cuatro para el cantón y seis para la parroquia — los mismos seis dígitos que usa el código postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_DPA – Path

85% `dpa[a-z0-9_]*` `(cod|codigo|cd|id)_?(dpa|parroquia|canton|cant|ciudad|lugar)(_?(inei|inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(inec|geogr[aá]fico|divisi[oó]n_?pol[ií]tica)` `codparroquia` `codcanton`

FORMATO DEL VALOR EC_L2_DPA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|90)\d{2}(\d{2})?)`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de una parroquia pequeña pasa a ser el de la parroquia que reemplaza su nombre. El código de una grande no cambia.

`EC_DPA` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_DPA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Reemplaza cada valor encontrado en `ec-dpa-generalizado.txt` (1441 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
170158	→	**170177**
170150	→	**170150**

9.8 Ciudadela, urbanización y barrio

EC_L2_CIUDADELA

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La ciudadela, urbanización, cooperativa, conjunto, recinto, comuna o barrio de residencia — la unidad bajo la parroquia, y la que realmente usa una dirección de entrega.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_CIUDADELA — Path

80% `ciudadela` `cdla` `urbanizaci[oó]n` `urb` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `lotizaci[oó]n` `cooperativa_?(de_?)?vivienda` `conjunto_?(habitacional|residencial)` `recinto` `comuna` `sector(_?(vivienda|domicilio|residencia))?` `(nom|nombre)_?(ciudadela|barrio|urbanizacion)` `neighbou?rhood`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una ecuatoriana común, sin relación con la original.

`EC_CIUDADELA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 108 valores de `ec-ciudadelas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Cdla. Kennedy	→	**Cdla. Los Almendros**

9.9 Código postal

EC_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de seis dígitos vigente desde 2007: es el código DPA, así que los dos primeros dígitos son la provincia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DATO EC_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Acepta texto (largo de 5 a 6) o número (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos quedan y los demás pasan a ceros: `170150` pasa a `170000`.

`EC_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
170150	→	**170000**

9.10 Estado civil

EC_L2_ESTADO_CIVIL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, en unión de hecho — que la Constitución equipara al matrimonio —, separado, divorciado o viudo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?de_?hecho` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DEL VALOR EC_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Soltero a, Casado a, Unión de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado de la lista; un código sigue siendo código.

`EC_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Unión libre	→	**Divorciado/a**

9.11 Ocupación

EC_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código CIUO. Una ocupación rara en una parroquia pequeña identifica por sí sola.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

El texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito por dígito.

`EC_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_OCUPACION`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `ec-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Contador**
2221	→	**1980**

9.12 Empleador

EC_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|ruc))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?(trabajo|labores)` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

`EC_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ec-empleadores.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.	→	**Cooperativa Agrícola La Unión**

9.13 Nivel de instrucción

EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel de instrucción alcanzado — de ninguno a posgrado — en las categorías del censo, en palabras o como código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DEL VALOR EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 20 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ninguno, Centro de alfabetización, Educación inicial, Educación general básica, Bachillerato, Superior no universitaria, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

`EC_NIVEL_INSTRUCCION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Educación superior en curso`	→	**Bachillerato**

9.14 Institución educativa

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La unidad educativa, el instituto o la universidad, por nombre o por el código AMIE del Ministerio de Educación.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path
>
> 75% `unidad_?educativa` `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad)` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?amie` `amie` `school(_?name)?` `university`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una institución ficticia.

`EC_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Universidad Central del Ecuador`	→	**`Escuela Politécnica del Austro`**

9.15 Cargas familiares

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de cargas familiares, hijos, derechohabientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path
>
> 80% `personas_?a_?cargo` `cargas_?familiares` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|cargas|derechohabientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `derechohabientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

> TIPO DE DATO EC_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type
>
> Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 quedan; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`EC_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Datos sensibles (art. 4)

La lista del artículo 4 es la más larga de la región, y tres de sus elementos no aparecen en ninguna ley vecina: la **identidad cultural**, la **condición migratoria** y el **pasado judicial**. La salud tiene un grupo propio más abajo, y el pasado judicial el grupo PENAL; todo lo demás está aquí, junto con la afiliación sindical y la condición de víctima que alcanza la cláusula abierta del mismo artículo.

10.1 Etnia

EC_L3_ETNIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Autoidentificación como mestizo, montubio, afroecuatoriano, negro, mulato, indígena o blanco — las categorías que preguntó el censo de 2022. El artículo 4 nombra la etnia en primer lugar entre los datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_ETNIA — Path

95%

`etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|autoidentificacion)` `raza` `ind[ií]gena` `montubio` `afroecuatoriano` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DEL VALOR — EC_L3_ETNIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mestizo, Montubio, Afroecuatoriano, Negro, Mulato, Indígena, …	90%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

`EC_AUTOIDENTIFICACION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Indígena	→	**Otro**
S	→	**S**

10.2 Identidad cultural

EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **identidad cultural** que el artículo 4 nombra aparte de la etnia: la nacionalidad o el pueblo indígena al que pertenece una persona. La Constitución reconoce catorce nacionalidades y dieciocho pueblos kichwas, y nombrar uno de ellos nombra a unos pocos miles de personas. Ninguna otra ley de la región lista esto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL — Path

90% `identidad_?cultural` `nacionalidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `pueblo_?(ind[ií]gena|originario|al_?que_?pertenece)` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|nacionalidad|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|ancestral)` `nacionalidad_?(ecuatoriana)?` *(salvo cuando le sigue* `pais`, `extranjera`, `documento` *)* `indigenous_?people`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 54 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Kichwa, Shuar, Achuar, Awá, Chachi, Épera, …	85%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra nacionalidad o pueblo de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pueblo Manta-Huancavilca	→	**Siekopai**

10.3 Lengua

EC_L3_LENGUA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna o ancestral. En el Ecuador se hablan trece lenguas indígenas además del castellano, y algunas por unos pocos cientos de personas: la lengua dice quién es una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_LENGUA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|ancestral|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|ancestral))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_LENGUA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 25 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Castellano, Kichwa, Shuar chicham, Achuar chicham, Awapit, Cha palaa, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_LENGUA_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `ec-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kichwa de la sierra	→	**Otra**

10.4 Condición migratoria

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **condición migratoria** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles, y la condición de apátrida y refugiado que el mismo artículo nombra: categoría de residencia, solicitud de refugio o asilo, situación regular o irregular, movilidad humana. En el Ecuador esta columna separa a los nacionales de las comunidades venezolana y colombiana.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Path

95% `condici[oó]n_?migratoria` `estatus_?migratorio` `situaci[oó]n_?migratoria` `categor[ií]a_?migratoria` `movilidad_?humana` `refugiad[oa]` `solicitante_?(de_?)?(refugio|asilo)` `asilad[oa]` `ap[aá]trida` `protecci[oó]n_?internacional` `migrante` `desplazad[oa]` `retornad[oa]` `deportad[oa]` `migratory_?status` `refugee`

FORMATO DEL VALOR — EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Ecuatoriano, Residente permanente, Residente temporal, Visitante temporal, Refugiado, Solicitante de refugio, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_CONDICION_MIGRATORIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Residente en trámite	→	**En situación irregular**

10.5 Nacionalidad

EC_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad de un país y el país de nacimiento u origen. El artículo 4 no la nombra, pero viaja con la condición migratoria que sí nombra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad_?(pais|extranjera|documento)` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONOCIDOS EC_L3_NACIONALIDAD — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`ec-detectar-nacionalidades.txt`	32	70%	Ecuatoriana, Venezolana, Colombiana, Peruana, Cubana, Haitiana

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la ecuatoriana y las comunidades extranjeras más grandes.

`EC_NACIONALIDAD_PAIS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Panameña	→	**Boliviana**

10.6 Religión

EC_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_RELIGION – Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_RELIGION – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Católica, Evangélica, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventista, Protestante, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

`EC_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_RELIGION_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Ortodoxa	→	**Otra**

10.7 Ideología

EC_L3_IDEOLOGIA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **ideología** que el artículo 4 nombra por sí sola, junto a la filiación política: tendencia, simpatía, intención de voto y las convicciones filosóficas o morales de la misma familia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_IDEOLOGIA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `convicci[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DEL VALOR — EC_L3_IDEOLOGIA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

`EC_IDEOLOGIA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDEOLOGIA_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_IDEOLOGIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-ideologias.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.8 Filiación política

EC_L3_FILIACION_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La organización política a la que pertenece la persona, del registro del Consejo Nacional Electoral.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_FILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `organizaci[oó]n_?pol[ií]tica` `movimiento_?pol[ií]tico` `filiaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria)` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_FILIACION_POLITICA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Movimiento CREO, Partido Social Cristiano, Pachakutik, Izquierda Democrática, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra organización de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PARTIDO_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `ec-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Movimiento Suma	→	**Avanza**
S	→	**S**

10.9 Afiliación sindical

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, el comité de empresa, la afiliación y la cuota descontada en nómina. La ley no la nombra, pero la cláusula abierta del art. 4 la alcanza: es dato cuyo tratamiento indebido discrimina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|de_?trabajadores)` `comit[eé]_?de_?empresa` `contrato_?colectivo` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 11 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — FUT, CEOSL, CEDOCUT, CTE, UGTE, UNE, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
UNE	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.10 Datos biométricos

EC_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Plantillas de huella — la huella de la cédula es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada. El artículo 4 define el dato biométrico como el que permite o confirma la identificación única de una persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactiloscop[ií]a` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DATO EC_L3_BIOMETRICO — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

`EC_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.11 Datos genéticos

EC_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal. El artículo 4 define el dato genético como el que proporciona información única sobre la fisiología o la salud de un individuo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_GENETICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a `X`.

`EC_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientación sexual

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación o preferencia sexual autodeclarada, y la vida sexual de la misma frase del artículo 4.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path
>
> 95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `vida_?sexual` `sexual_?orientation`

> FORMATO DEL VALOR EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`EC_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Identidad de género

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La **identidad de género** que el artículo 4 nombra en segundo lugar de su lista, el nombre social y la condición intersexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `intersexual` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DEL VALOR EC_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Intersexual, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

`EC_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Transgénero	→	**Otra**

10.14 Víctimas de violencia

EC_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Ser víctima de violencia de género, intrafamiliar o sexual, de trata o de desaparición forzada, el tipo de violencia y las medidas de protección. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres protege la identidad de la víctima.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_L3_VICTIMA — Path

90%

```
v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?
g[eé]nero|intrafamiliar|f[ií]sica|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?
|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))?  violencia_?(de_?)?g[eé]nero  violencia_?
(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)  tipo_?(de_?)?violencia  medida_?(de_?)?
protecci[oó]n  boleta_?de_?auxilio  desaparici[oó]n_?forzada  trata_?(de_?)?personas
denunciante_?violencia
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Violencia intrafamiliar`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

PARTE 11

Datos de salud

El dato de salud es sensible por el artículo 4 y categoría especial por el artículo 25 c). El artículo 31.2 pide con todas sus letras que sea **previamente anonimizado o seudonimizado siempre que sea posible**, y el artículo 25 d) añade los datos de personas con discapacidad y de sus sustitutos como categoría propia.

11.1 Identificadores de salud

EC_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de historia clínica, ingreso, atención, cita y receta, y el identificador RDACAA de una atención ambulatoria.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** EC_SALUD_IDENTIFICADOR — Path
>
> **85%** `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hcu|expediente(_?cl[ií]nico)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|referencia_?m[eé]dica|receta)` `historia_?cl[ií]nica(_?[uú]nica)?` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `hcu` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?iess)` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente` `rdacaa`
>
> **55%** `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo longitud y formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Cobertura de salud

EC_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El seguro general del IESS, el Seguro Social Campesino, el ISSFA, el ISSPOL, el sistema público o un seguro privado, por nombre o código. Cuál tiene una persona dice mucho de ella.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** EC_SALUD_COBERTURA — Path
>
> **85%** `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?seguro` `proveedor_?(de_?)?salud` `iess(_?(afiliado|cobertura))?` `issfa` `isspol` `seguro_?campesino` `msp` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)` `medicina_?prepagada`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_COBERTURA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 16 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — IESS Seguro General, Seguro Social Campesino, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud Pública, Seguro privado con hospitalización, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito por dígito; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_COBERTURA` .

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
IESS	→	**ISSPOL**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico y CIE-10

EC_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por código CIE-10, con punto (`F33.1`) o sin él (`F331`); causas de defunción, de reposo médico y de hospitalización; alergias y comorbilidades.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|reposo|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y el texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como tal.

`EC_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `EC_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `ec-cie10.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-diagnosticos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimientos

EC_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revela el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)` `cpt` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito por dígito; el texto se reemplaza por un procedimiento común.

`EC_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

EC_SALUD_MEDICAMENTO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o dispensados, por nombre o principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo dice lo que la columna de diagnóstico se enmascaró para ocultar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `cuadro_?nacional_?(de_?)?medicamentos` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 46 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `ec-medicamentos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

`EC_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de tratamiento, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DATO `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico queda, porque es lo que hace útil la copia.

`EC_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]` , y los 1668 términos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]` .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Paciente Zambrano, cédula 1710034065, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exámenes

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de exámenes — glucosa, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Reactivo`	→	**`Quilqaju`**

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

EC_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Estado serológico, carga viral y tratamiento antirretroviral, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA ordena la confidencialidad y prohíbe exigir la prueba para obtener o mantener un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tb`

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo sanguíneo y factor Rh, que la propia cédula lleva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

`dlpx-core:BloodType SL` **SECURE LOOKUP**
Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Discapacidad

EC_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La condición, el tipo y el porcentaje de discapacidad, el carné del CONADIS y el sustituto. El artículo 25 d) hace de los datos de personas con discapacidad **y de sus sustitutos** una categoría especial propia — ninguna otra ley de la región lo hace.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conadis` `carn[eé]_?(de_?)?(conadis|discapacidad)` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `sustituto(_?de_?persona_?con_?discapacidad)?` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Física, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial, Del lenguaje, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

`EC_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DISCAPACIDAD_LISTA`.

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_DISCAPACIDAD_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno del espectro autista	→	**Ninguna**

11.11 Salud ocupacional

EC_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, reposos médicos y ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `certificado_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)` `riesgos?_?(del_?)?trabajo` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `reposo_?m[eé]dico` `d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|reposo)` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DEL VALOR EC_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 5 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su propia clase de datos.

`EC_APTITUD_LABORAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
No apto temporalmente	→	**Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

EC_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_REPRODUCTIVA — Path
>
> 90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Salud mental

EC_SALUD_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intentos de suicidio y consumo de sustancias. El artículo 4 define los *datos relativos a la salud* abarcando la salud física **y mental**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas mantienen su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

> `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`EC_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Datos crediticios y socioeconómicos

El artículo 4 define los **datos personales crediticios** como los que integran el comportamiento económico de una persona natural, y los artículos 28 y 29 les dan un régimen propio: solo para analizar solvencia, nunca con finalidad secundaria, y sin comunicación tras cinco años. El resto del grupo no es dato crediticio, pero identifica: una deuda, un patrimonio, una pensión, un programa social o un quintil del Registro Social estrecha la búsqueda tan rápido como un código postal.

12.1 Historial crediticio

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del buró, el score, los días de mora y la categoría de riesgo de la Superintendencia de Bancos — A-1 a E. El artículo 4 los define como *datos personales crediticios*, y el artículo 28 solo los admite para analizar solvencia, **sin finalidad secundaria** y sin comunicación tras cinco años.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `central_?(de_?)?riesgos?` `equifax` `credit_?report` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobranza_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

CÓMO SE ENMASCARA

Un score recibe otros dígitos de la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; una categoría se reemplaza por otra de la lista.

`EC_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CREDITO`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`EC_ESTADO_CREDITO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	**Refinanciado**
745	→	**471**

12.2 Deuda

EC_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, montos en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `EC_FIN_DEUDA – Path`

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO `EC_FIN_DEUDA – Type`

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
8400	→	**5981**

12.3 Ingresos y remuneración

EC_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Sueldo, ingreso mensual o familiar, honorarios y rentas. El salario básico unificado fue de 470 dólares mensuales en 2025.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_INGRESOS – Path

85% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|unificado))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|unificada))?` `rmu` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|imponible))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO EC_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1200	→	**1191**

12.4 Patrimonio

EC_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, avalúos y valores catastrales, saldos de cuenta y de fondos, depósitos a plazo y la declaración juramentada de bienes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `aval[uú]o(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|ahorros?|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?(juramentada|patrimonial)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DATO EC_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
85000	→	**78007**

12.5 Pensión y beneficios

EC_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, el subsidio o el beneficio, y la pensión de alimentos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PENSION – Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|jubilar))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `jubilaci[oó]n(_?monto)?` `pensi[oó]n_?(de_?)?alimentos` `pensi[oó]n_?alimenticia` `sut[eé]` `pension_?amount`

TIPO DE DATO EC_FIN_PENSION – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
520	→	**528**

12.6 Programas sociales

EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Bono de Desarrollo Humano, el Bono Joaquín Gallegos Lara, las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, el Crédito de Desarrollo Humano, por nombre o como bandera. Estar en uno dice que el hogar es pobre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n)` `bono(_?(desarrollo_?humano|joaqu[ií]n_?gallegos|1000_?d[ií]as|contingencia))?` `bdh` `pensi[oó]n_?(adultos?_?mayores|toda_?una_?vida)` `cr[eé]dito_?(de_?)?desarrollo_?humano` `registro_?social` `subsidio(_?(gas|electricidad|tipo))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DEL VALOR EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Crédito de Desarrollo Humano, Bono 1000 Días, …	80%	
Uno de 10 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

`EC_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Bono de contingencia`	→	**`Pensión para Personas con Discapacidad`**

12.7 Registro Social

EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El puntaje y el quintil que el Registro Social da a cada hogar, y que decide quién recibe un subsidio, y el nivel socioeconómico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL — Path

90% `registro_?social` `[ií]ndice_?(de_?)?registro_?social` `puntaje_?(registro_?social|rs)` `clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DEL VALOR EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 18 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Pobreza extrema, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una clase de la lista.

`EC_REGISTRO_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ec-registro-social-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `ec-registro-social.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Pobreza extrema	→	**Quintil 1**
2	→	**4**

12.8 Tenencia de la vivienda

EC_FIN_VIVIENDA

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda en las categorías del censo: propia y totalmente pagada o pagándose, donada o heredada, prestada, por servicios, arrendada o en anticresis.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA EC_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `anticresis` `housing_?tenure`

FORMATO DEL VALOR EC_FIN_VIVIENDA — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Propia y totalmente pagada, Propia y la está pagando, Propia regalada donada heredada, Prestada o cedida, Por servicios, Arrendada, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra tenencia de la lista.

`EC_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-tenencia-vivienda.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Ocupación de hecho`	→	**`Anticresis`**

PARTE 13

Pasado judicial

El Ecuador es el único país de la región cuya ley nombra el **pasado judicial** entre los datos sensibles del artículo 4. El grupo está aparte solo porque las formas lo están: todo en él es dato sensible, y el artículo 26 prohíbe su tratamiento salvo que concurra una de las circunstancias que enumera.

13.1 Pasado judicial

EC_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El **pasado judicial** que el artículo 4 lista entre los datos sensibles: el certificado de antecedentes, el tipo de delito, la situación jurídica, la boleta de captura, la privación de libertad y el registro del SNAI.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `pasado_?judicial` `certificado_?(de_?)?(antecedentes|pasado_?judicial)` `r[eé]cord_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `boleta_?(de_?)?(captura|excarcelaci[oó]n)` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `ppl` `snai` `centro_?(de_?)?rehabilitaci[oó]n_?social` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un estado genérico de la lista — no registra, sentenciado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

`EC_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Sentenciado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Juicio o expediente

EC_PENAL_EXPEDIENTE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número que la Función Judicial da a un juicio — unidad judicial, año y correlativo, `17294-2024-00123` — y el expediente de la Fiscalía.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** EC_PENAL_EXPEDIENTE — Path
>
> **90%** `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|noticia_?del_?delito|referencia_?(judicial|fiscal))` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?juicio` `juicio_?n(o|ro|um|umero)` `causa_?penal` `noticia_?del_?delito` `satje`
>
> **50%** `expediente` `causa` `proceso` `juicio`

> **FORMATO DEL VALOR** EC_PENAL_EXPEDIENTE — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{5}-\d{4}-\d{5})`	90%	
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	50%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La unidad judicial y el correlativo se mapean dígito por dígito; el año queda. Otros números se enmascaran carácter por carácter.

`EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
17294-2024-00123	→	**23323-2024-00957**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Los dígitos verificadores de la cédula y del RUC

La **cédula** tiene diez dígitos. Cada uno de los nueve primeros se multiplica por la serie 2 1 2 1 2 1 2 1 2, todo producto mayor que nueve se reduce en nueve, y el décimo dígito es diez menos el residuo de la suma módulo diez. Es el **algoritmo de Luhn**, el mismo de una tarjeta de pago — y eso es lo que hace que el enmascaramiento quepa en un solo paso.

El framework **Payment Card** de Delphix conserva el residuo de Luhn del valor que recibe: una cédula válida sale como otra cédula válida. Su parámetro `preserve` fija cuántos dígitos iniciales quedan, y tres de ellos conservan la **provincia de emisión** y el dígito que dice que el titular es una persona natural. La provincia queda por la misma razón que queda la columna de provincia: la política generaliza por debajo de la provincia, no en ella.

El **RUC** tiene trece dígitos, y el tercero decide la regla:

- **0 a 5 — persona natural**: el RUC es la cédula más el código de establecimiento `001`. La política enmascara los diez dígitos como cédula y conserva el código, de modo que la cédula y el RUC de la misma persona siguen coincidiendo.
- **9 — sociedad privada**: el dígito verificador está en la décima posición, calculado módulo 11 con los coeficientes 4 3 2 7 6 5 4 3 2. **6 — entidad pública**: el dígito está en la novena, con los coeficientes 3 2 7 6 5 4 3 2. Ninguna de las dos es persona natural, así que ninguna es dato personal: la política deja ambas exactamente como están, y lo dice.

15

Dónde vive la gente: parroquias, código DPA y código postal

Con la población que contó el censo de 2022 y la ubicación que publica la capa DPA, la política conoce el tamaño, el cantón, la provincia y la posición de unas 1.040 parroquias y 224 cantones.

- Una **parroquia** con menos de 20.000 habitantes pasa a la parroquia más cercana de su **cantón** con al menos 20.000; cuando su cantón no tiene ninguna, a la más cercana de su provincia. Son 913, con 4,3 millones de habitantes.
- Los **93 cantones** por debajo de 20.000 siguen la misma regla dentro de su provincia. Las 24 provincias quedan.
- Tres provincias no tienen ninguna parroquia de 20.000 — Galápagos, Zamora Chinchipe y la zona no delimitada. Allí el valor se queda dentro de la provincia y pasa a su parroquia más poblada: un grupo menor que en el resto, y la documentación lo dice en lugar de mandar a un residente de Galápagos al continente.
- La distancia se mide entre los centroides de la capa DPA, en línea recta.
- Los nombres se repiten — San José, Santa Rosa, San Vicente, Bellavista. Un nombre solo se generaliza cuando todos los lugares que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al más poblado de ellos; cuando ese es un cantón, el reemplazo es un cantón. Escrito con el cantón o la provincia (`Facundo Vela – Bolívar`), la misma regla aplica dentro de él.
- El **código DPA** sigue la misma tabla, de modo que el nombre y el código de la parroquia de una persona siguen coincidiendo — y, como el código postal *es* el código DPA, la **ciudadela** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo la provincia.

Los nombres de parroquia que también son nombres o apellidos, y los nombres de provincia, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por parroquias.

16

Límites

- **Columnas binarias** — fotos de la cédula, huellas, selfies de validación, PDF clínicos en BLOB — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas y repórtelas como riesgo residual.
- **La provincia de emisión de la cédula queda**, y la provincia también: la política generaliza por debajo de la provincia, no en ella. Si la provincia misma resulta demasiado reveladora para sus datos, añada un paso que la mapee — recordando que cualquier cambio en esos dos dígitos rompe el dígito de Luhn, que entonces hay que recalcular.
- **El RUC de empresa no se enmascara**: el artículo 4 hace titular solo a la persona natural. Si su rule set necesita enmascararlo igualmente, dele a la columna una clase de datos propia.
- **La capa DPA publica los nombres de los lugares sin sus tildes.** La política las restituye con un diccionario y escribe ambas grafías en las tablas, pero un nombre que no pudo restituir sale sin tilde.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos tal cual**: una parroquia escrita de una forma que no está en la tabla — abreviada, mal escrita — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios dentro de una frase puede no encontrarse, y un nombre que también es palabra común (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) se redacta dondequiera que aparezca.
- **Niñas, niños y adolescentes** son una categoría especial propia (art. 25 b). La fecha de nacimiento se mueve como mucho 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18 — pero algunas lo hacen. Donde esa línea importe, separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como línea entera. Vía, ciudadela, parroquia y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados de vuelta a producción para quien tenga ambas: la copia está **seudonimizada** en el sentido del artículo 4, no anonimizada, y sigue siendo dato personal. Mantenga la clave separada y bajo medidas técnicas y organizativas.

17

Verificación

Antes de publicarse, la política se comprobó fuera de Delphix:

- La regla de la cédula se comprobó contra números válidos publicados, y las dos reglas del RUC contra RUC publicados por empresas y entidades públicas.
- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que acepta Delphix.
- El descubrimiento se simuló sobre 142 columnas con la política entera en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 29 que no son datos personales — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza lugares se auditó para las 1.040 parroquias y los 224 cantones: por nombre, por nombre con la provincia y por código DPA.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo de cada clase de datos y marcadores como `N/A` , comprobando cada salida contra su vocabulario; 200 cédulas para validez, distinción y la provincia y el tipo que conservan, 25 pares de cédula y RUC para confirmar que siguen coincidiendo, y 40 RUC de empresa para confirmar que vuelven intactos. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Toda columna se asignó como se esperaba y todo valor se enmascaró como se esperaba. Antes de usar la política con datos reales, ejecute un job de descubrimiento y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

18

Fuentes

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Quinto Suplemento del Registro Oficial 459, 26 de mayo de 2021) y su Reglamento General (Suplemento del Registro Oficial 435, 13 de noviembre de 2023).
- Constitución de la República (nacionalidades y pueblos indígenas, unión de hecho). Ley Orgánica de Salud. Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA. Ley Orgánica de Discapacidades. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Código Orgánico Integral Penal.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022, población por parroquia, y la División Política Administrativa con el código y la ubicación de cada parroquia y cantón.
- Registro Civil (cédula y su dígito verificador). SRI (RUC y sus dos reglas). Superintendencia de Bancos (categorías de riesgo A-1 a E). IESS, ISSFA e ISSPOL. CONADIS. MIES (Registro Social y los programas sociales). CNE (registro de organizaciones políticas). Ministerio del Trabajo (salario básico unificado 2025). ANT (placa). Correos del Ecuador (código postal de seis dígitos). SENESCYT.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `EC_PENAL_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
`si no`	`EC_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-antecedentes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ANTECEDENTES`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

EC_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 366 nombres de `ec-apellidos.txt`.

Usado por: `EC_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_APELLIDO`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO`
si no	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_OCUPACIONAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_AUTOIDENTIFICACION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_ETNIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO`
`si no`	`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_AUTOIDENTIFICACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-autoidentificacion-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_AUTOIDENTIFICACION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-autoidentificacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `EC_ESTADO_CIVIL`, `EC_NIVEL_INSTRUCCION`, `EC_AUTOIDENTIFICACION`, `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`, `EC_LENGUA`, `EC_CONDICION_MIGRATORIA`, `EC_RELIGION`, `EC_IDEOLOGIA`, `EC_PARTIDO`, `EC_ORIENTACION_SEXUAL`, `EC_IDENTIDAD_GENERO`, `EC_COBERTURA_SALUD`, `EC_DIAGNOSTICO`, `EC_MEDICAMENTO`, `EC_DISCAPACIDAD`, `EC_APTITUD_LABORAL`, `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`, `EC_PROGRAMA_SOCIAL`, `EC_REGISTRO_SOCIAL`, `EC_TENENCIA_VIVIENDA`, `EC_ANTECEDENTES`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no)`	`EC_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`EC_BANDERA_TRUE_FALSE`

`(?i)(yes)`	`EC_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`EC_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`EC_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`EC_BANDERA_0_1`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-bandera-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-bandera-s-n.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-bandera-si-no.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_SUPRIMIR`.

Usado por: `EC_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `EC_L3_VICTIMA`, `EC_SALUD_VIH`, `EC_SALUD_REPRODUCTIVA`, `EC_SALUD_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_ALFANUM`
`si no`	`EC_SUPRIMIR`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7})`	`EC_CEDULA_LUHN`
`((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{6})([\s\-])(\d)`	`EC_CM_DIGITOS` · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
si no	`EC_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CEDULA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: `EC_CEDULA`, `EC_RUC`

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	`1`
preserve	`3`

EC_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `ec-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-cie10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-cie10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CIUDADELA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 108 valores de `ec-ciudadelas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L2_CIUDADELA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-ciudadelas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `EC_L1_PASAPORTE`, `EC_L1_ACTA`, `EC_L1_SEGURO_SOCIAL`, `EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL`, `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `EC_L1_BILLETERA`, `EC_L1_COOKIE`, `EC_L1_VEHICULO`, `EC_L1_INMUEBLE`, `EC_L1_CONTRATO`, `EC_L1_USUARIO`, `EC_SALUD_IDENTIFICADOR`, `EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `EC_DOCUMENTO`, `EC_NOMBRES`, `EC_APELLIDOS`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`, `EC_EMAIL`, `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`, `EC_LENGUA`, `EC_CONDICION_MIGRATORIA`, `EC_RELIGION`, `EC_IDEOLOGIA`, `EC_PARTIDO`, `EC_ORIENTACION_SEXUAL`, `EC_IDENTIDAD_GENERO`, `EC_MEDICAMENTO`, `EC_DISCAPACIDAD`, `EC_APTITUD_LABORAL`, `EC_PROGRAMA_SOCIAL`, `EC_TENENCIA_VIVIENDA`, `EC_ANTECEDENTES`, `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_CUENTA_BANCARIA`, `EC_CEDULA`, `EC_RUC`, `EC_TELEFONO`, `EC_COORDENADA`, `EC_ANIO`, `EC_EDAD`, `EC_OCUPACION_O_CODIGO`, `EC_COBERTURA_SALUD`, `EC_PROCEDIMIENTO`, `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`, `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

EC_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_PLACA`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

EC_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `EC_L1_DISPOSITIVO`, `EC_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_COBERTURA`.

Usado por: `EC_SALUD_COBERTURA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS`
si no	`EC_COBERTURA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_CODIGO_POSTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{4}))`	conserva · conserva · reemplaza por `0000`
`(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))`	conserva · conserva · reemplaza por `000`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-condicion-migratoria.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_GEOLOCALIZACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	conserva · `EC_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `EC_SALUD_DIAGNOSTICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`EC_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`EC_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
si no	`EC_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `ec-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_CEDULA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7}00\d))`	conserva · `EC_RUC`
`(0*?)(?:(\d{2}[69]\d{10}))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7}))`	conserva · `EC_CEDULA`
`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{6}[\s\-]\d))`	conserva · `EC_CEDULA`
si no	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DPA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_DPA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*)([1-9]\d*)`	conserva · `EC_DPA_TABLA`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_DPA_TABLA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-dpa-generalizado.txt` (1441 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `EC_DPA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-dpa-generalizado.txt`

delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_EDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM` .

Usado por: `EC_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`EC_CM_ALFANUM` · `EC_CM_ALFANUM` · reemplaza por `test`
si no	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de `ec-empleadores.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` .

Usado por: `EC_L2_ESTADO_CIVIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
`si no`	`EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-estado-civil-codigos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `ec-estado-civil.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-estado-civil.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`EC_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-estados-credito.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_PENAL_EXPEDIENTE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{5})(-)(\d{4})(-)(\d{5}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva · conserva · conserva
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS` · conserva · conserva
`si no`	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`EC_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `EC_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURACIÓN

`minRange`	`-30`
`maxRange`	`30`
`unit`	`DAYS`
`roll`	no

`EC_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

`minRange`	`-60`
`maxRange`	`60`
`unit`	`DAYS`
`roll`	no

`EC_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`si no`	`EC_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
`si no`	`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-identidad-cultural.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

EC_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
`si no`	`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-identidades-genero.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-identidades-genero.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

EC_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_IDEOLOGIA_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_IDEOLOGIA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_IDEOLOGIA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-ideologias.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_IDEOLOGIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-ideologias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-instituciones-educativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_HEX` .

Usado por: `EC_L1_IP`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO`
si no	`EC_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

EC_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_LENGUA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_LENGUA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `ec-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_LENGUA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-lenguas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_MEDICAMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de `ec-medicamentos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_MEDICAMENTO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NACIONALIDAD_PAIS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA`.

Usado por: `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO`
si no	`EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-nivel-instruccion-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_NIVEL_INSTRUCCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-nivel-instruccion.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 338 nombres de `ec-nombres.txt`.

Usado por: `EC_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	ec-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	EC_APELLIDOS · EC_NOMBRES
`(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE
`(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
si no	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_NOMBRE`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE
`(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
si no	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `EC_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

EC_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 38 valores de `ec-ocupaciones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

EC_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_OCUPACION` .

Usado por: `EC_L2_OCUPACION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`si no`	`EC_OCUPACION`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
`si no`	`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_APELLIDO`.

Usado por: `EC_APELLIDOS`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	conserva
si no	`EC_APELLIDO`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_NOMBRE`.

Usado por: `EC_NOMBRES`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	conserva
si no	`EC_NOMBRE`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PARROQUIA DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `EC_L2_PARROQUIA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-parroquias-generalizadas.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

EC_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_FILIACION_POLITICA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
`si no`	`EC_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `ec-partidos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_PARTIDO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-partidos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

EC_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `EC_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`si no`	`EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-procedimientos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`ec-procedimientos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-programas-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `ec-razones-sociales.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-razones-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_CREDENCIAL`, `EC_L3_BIOMETRICO`, `EC_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_REGISTRO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	conserva · `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO`
si no	`EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `ec-registro-social-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_REGISTRO_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-registro-social-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `ec-registro-social.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_REGISTRO_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-registro-social.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_RELIGION_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `ec-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_L1_RUC`, `EC_DOCUMENTO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7})(00\d))`	conserva · `EC_CEDULA_LUHN` · conserva
`(0*?)(?:(\d{2}[69]\d{10}))`	conserva · conserva
si no	`EC_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_SEXO REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L2_SEXO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(femenino|masculino)`	`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`EC_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`EC_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`EC_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	conserva · `EC_SEXO_1_2`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `EC_L1_TARJETA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_L1_TELEFONO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?593[\s\-]?)(0?9)([\s\-]?)([\d\s\-]{8,12}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(0?9)([\s\-]?)([\d\s\-]{8,12}))`	conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?593[\s\-]?)?(\(?0?[2-7]\)?)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,10}))`	conserva · conserva · conserva · conserva · `EC_CM_DIGITOS`
si no	`EC_CM_DIGITOS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_VIVIENDA`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `EC_CM_ALFANUM`
si no	`EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `ec-tenencia-vivienda.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `EC_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`ec-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATO]`, y los 1668 términos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `EC_L1_TEXTO_LIBRE`, `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<!\d)(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7}00\d(?!\d)`
`(?<!\d)(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7}(?!\d)`

`(?<!\d)\d{9}-\d(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+?593[\s\-]?)?0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3,4}(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`ec-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sí

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`ec-antecedentes.txt`	7	`EC_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
`ec-apellidos.txt`	366	`EC_APELLIDO`	Zambrano · Vera · García · Mero
`ec-aptitud-laboral.txt`	4	`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`ec-autoidentificacion-codigos.txt`	8	`EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`ec-autoidentificacion.txt`	8	`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`	Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro
`ec-bandera-0-1.txt`	2	`EC_BANDERA_0_1`	0 · 1
`ec-bandera-s-n.txt`	2	`EC_BANDERA_S_N`	S · N
`ec-bandera-si-no.txt`	2	`EC_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`ec-bandera-true-false.txt`	2	`EC_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`ec-bandera-y-n.txt`	2	`EC_BANDERA_Y_N`	Y · N
`ec-bandera-yes-no.txt`	2	`EC_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`ec-cie10-decimal.txt`	33	`EC_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`ec-cie10.txt`	37	`EC_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`ec-ciudadelas.txt`	108	`EC_CIUDADELA`	Cdla. Kennedy · Cdla. Urdesa Central · Cdla. Urdesa Norte · Cdla. Alborada
`ec-cobertura-salud.txt`	8	`EC_COBERTURA`	IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL
`ec-condicion-migratoria.txt`	10	`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`	Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal
`ec-detectar-apellidos.txt`	454	`EC_L1_APELLIDO – List` `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Zambrano · Vera · García · Garcia
`ec-detectar-nacionalidades.txt`	32	`EC_L3_NACIONALIDAD – List`	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
ec-detectar-nombres.txt	395	EC_L1_NOMBRE – List EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
ec-detectar-sexo-letra.txt	3	EC_L2_SEXO – List	f · m · h
ec-detectar-sexo.txt	6	EC_L2_SEXO – List	femenino · masculino · mujer · hombre
ec-diagnosticos.txt	30	EC_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
ec-direcciones.txt	4000	EC_DIRECCION	Malecón Occidental 2067 y Simón Bolívar · Av. Fray Vicente Solano N52-293 y Mariscal Sucre · Barrio La Mariscal, Mz. M Villa 60 · Calle 10 de Agosto N38-214 y Brasil
ec-discapacidades.txt	8	EC_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Auditiva · Visual · Intelectual
ec-dpa-generalizado.txt	1441	EC_DPA_TABLA	020151|020150 · 020153|020150 · 020155|020150 · 020156|020150
ec-empleadores.txt	24	EC_EMPLEADOR	Distribuidora Andina Cía. Ltda. · Constructora Pichincha S.A. · Transportes Mitad del Mundo S.A. · Supermercados del Litoral S.A.
ec-estado-civil-codigos.txt	6	EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-estado-civil.txt	6	EC_ESTADO_CIVIL_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Separado/a
ec-estados-credito.txt	15	EC_ESTADO_CREDITO	A-1 Riesgo normal · A-2 Riesgo normal · A-3 Riesgo normal · B-1 Riesgo potencial
ec-identidad-cultural.txt	30	EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA	Kichwa · Shuar · Achuar · Awá
ec-identidades-genero.txt	8	EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
ec-ideologias.txt	7	EC_IDEOLOGIA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
ec-instituciones-educativas.txt	12	EC_INSTITUCION_EDUCATIVA	Unidad Educativa Nuevo Amanecer · Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto · Escuela de Educación Básica Simón Bolívar · Colegio Nacional Mejía
ec-lenguas.txt	16	EC_LENGUA_LISTA	Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham
ec-medicamentos.txt	22	EC_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
ec-nacionalidades.txt	14	EC_NACIONALIDAD_PAIS	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana
ec-nivel-instruccion-codigos.txt	8	EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
ec-nivel-instruccion.txt	8	EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA	Ninguno · Centro de alfabetización · Educación inicial · Educación general básica
ec-nombres.txt	338	EC_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`ec-ocupaciones.txt`	38	`EC_OCUPACION`	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
`ec-orientaciones-sexuales.txt`	8	`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
`ec-parroquias-generalizadas.txt`	25.214	`EC_PARROQUIA`	Facundo Vela|Guaranda · Facundo Vela - Guaranda|Guaranda - Guaranda · Facundo Vela, Guaranda|Guaranda, Guaranda · Facundo Vela (Guaranda)|Guaranda (Guaranda)
`ec-partidos.txt`	13	`EC_PARTIDO_LISTA`	Revolución Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Movimiento CREO · Partido Social Cristiano
`ec-procedimientos.txt`	10	`EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Biometría hemática · Glucosa en sangre
`ec-programas-sociales.txt`	7	`EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores · Pensión para Personas con Discapacidad
`ec-razones-sociales.txt`	20	`EC_RAZON_SOCIAL`	Comercial Andina Cía. Ltda. · Distribuidora del Pacífico S.A. · Importadora Los Andes Cía. Ltda. · Transportes Mitad del Mundo S.A.
`ec-registro-social-codigos.txt`	5	`EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`ec-registro-social.txt`	9	`EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
`ec-religiones.txt`	10	`EC_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica · Testigo de Jehová · Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
`ec-sexo-1-2.txt`	2	`EC_SEXO_1_2`	1 · 2
`ec-sexo-f-m.txt`	2	`EC_SEXO_F_M`	F · M
`ec-sexo-female-male.txt`	2	`EC_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`ec-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`ec-sexo-h-m.txt`	2	`EC_SEXO_H_M`	H · M
`ec-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`ec-sin-informacion.txt`	1	`EC_SUPRIMIR`	Sin información
`ec-tenencia-vivienda.txt`	7	`EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia (regalada, donada, heredada) · Prestada o cedida
`ec-texto-nombres.txt`	1668	`EC_TEXTO_LIBRE`	José · JOSÉ · Jose · JOSE

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `EC – LOPDP – v3` ejecuta estos 143 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

LOPDP - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
EC_L1_CEDULA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CEDULA
EC_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_CEDULA
EC_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_CEDULA
EC_L1_RUC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_RUC
EC_L1_RUC – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_RUC
EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
EC_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_PASAPORTE
EC_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_PASAPORTE
EC_L1_ACTA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_ACTA
EC_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
EC_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_NOMBRE
EC_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L1_NOMBRE
EC_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_APELLIDO
EC_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L1_APELLIDO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
EC_L1_RAZON_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_RAZON_SOCIAL
EC_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_EMAIL
EC_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_EMAIL
EC_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_EMAIL
EC_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_TELEFONO
EC_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_TELEFONO
EC_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_DIRECCION
EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
EC_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
EC_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_TARJETA
EC_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
EC_L1_BILLETERA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_BILLETERA - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_IP - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_IP
EC_L1_IP - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_IP
EC_L1_DISPOSITIVO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_COOKIE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_COOKIE
EC_L1_PLACA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_PLACA
EC_L1_PLACA - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_PLACA
EC_L1_VEHICULO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_VEHICULO - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_INMUEBLE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_INMUEBLE
EC_L1_CONTRATO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CONTRATO
EC_L1_USUARIO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_USUARIO
EC_L1_CREDENCIAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_CREDENCIAL
EC_L1_CREDENCIAL - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_CREDENCIAL
EC_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DATO	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DATO	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DATO	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_EDAD - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_EDAD
EC_L2_EDAD - Type	TIPO DE DATO	EC_L2_EDAD
EC_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DATO	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_SEXO - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_SEXO
EC_L2_SEXO - List	VALORES CONOCIDOS	EC_L2_SEXO
EC_L2_PARROQUIA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_PARROQUIA - Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_DPA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_DPA
EC_L2_DPA - Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L2_DPA
EC_L2_CIUDADELA - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_CIUDADELA
EC_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_CODIGO_POSTAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
EC_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_CODIGO_POSTAL
EC_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_OCUPACION
EC_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_EMPLEADOR
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L3_ETNIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_ETNIA
EC_L3_ETNIA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_ETNIA
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_LENGUA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_LENGUA
EC_L3_LENGUA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_LENGUA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_RELIGION
EC_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_RELIGION
EC_L3_IDEOLOGIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_IDEOLOGIA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_GENETICO
EC_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_GENETICO
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_L3_VICTIMA

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
EC_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_COBERTURA
EC_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_COBERTURA
EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
EC_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_VIH
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
EC_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_SALUD_MENTAL
EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
EC_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_FIN_VIVIENDA
EC_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DEL VALOR	EC_FIN_VIVIENDA
EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_PENAL_ANTECEDENTES
EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	EC_PENAL_EXPEDIENTE

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex`	**FORMATO DEL VALOR**	`EC_PENAL_EXPEDIENTE`