DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Equador — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais equatorianos: cédula e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 — que nomeia a identidade cultural, a condição migratória e o passado judicial como nenhuma lei vizinha —, dados de saúde, dados de crédito e processos penais.

82	143	107
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `EC – LOPDP – v3`

Versão 3, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**A LOPDP em resumo**	
3	**Anonimização, pseudonimização e cópias fora de produção**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**Cédula de identidad**	EC_L1_CEDULA
8.2	**RUC**	EC_L1_RUC
8.3	**Documentos de estrangeiro**	EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.4	**Passaporte**	EC_L1_PASAPORTE
8.5	**Registro civil**	EC_L1_ACTA
8.6	**IESS, ISSFA e ISSPOL**	EC_L1_SEGURO_SOCIAL
8.7	**Código de estudante**	EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.8	**Registro profissional**	EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL
8.9	**Prenome**	EC_L1_NOMBRE
8.10	**Sobrenome**	EC_L1_APELLIDO
8.11	**Nome completo**	EC_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.12	**Razão social**	EC_L1_RAZON_SOCIAL
8.13	**E-mail**	EC_L1_EMAIL
8.14	**Telefone**	EC_L1_TELEFONO
8.15	**Endereço**	EC_L1_DIRECCION
8.16	**Complemento do endereço**	EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	**Conta bancária**	EC_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	**Cartão de pagamento**	EC_L1_TARJETA
8.19	**Carteira digital**	EC_L1_BILLETERA
8.20	**Endereço IP**	EC_L1_IP
8.21	**Identificador de dispositivo**	EC_L1_DISPOSITIVO
8.22	**Cookies e identificadores de rastreamento**	EC_L1_COOKIE
8.23	**Placa do veículo**	EC_L1_PLACA

8.24	Veículo e habilitação	EC_L1_VEHICULO
8.25	Imóvel	EC_L1_INMUEBLE
8.26	Números de contrato e de cliente	EC_L1_CONTRATO
8.27	Usuário e redes sociais	EC_L1_USUARIO
8.28	Credenciais	EC_L1_CREDENCIAL
8.29	Geolocalização	EC_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto livre	EC_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	EC_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	EC_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	EC_L2_SEXO
9.6	Paróquia e cantão	EC_L2_PARROQUIA
9.7	Código DPA	EC_L2_DPA
9.8	Ciudadela, urbanização e bairro	EC_L2_CIUDADELA
9.9	Código postal	EC_L2_CODIGO_POSTAL
9.10	Estado civil	EC_L2_ESTADO_CIVIL
9.11	Ocupação	EC_L2_OCUPACION
9.12	Empregador	EC_L2_EMPLEADOR
9.13	Escolaridade	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
9.14	Instituição de ensino	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.15	Dependentes e filhos	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 4)

10.1	Etnia	EC_L3_ETNIA
10.2	Identidade cultural	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
10.3	Língua	EC_L3_LENGUA
10.4	Condição migratória	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
10.5	Nacionalidade	EC_L3_NACIONALIDAD
10.6	Religião	EC_L3_RELIGION
10.7	Ideologia	EC_L3_IDEOLOGIA
10.8	Filiação política	EC_L3_FILIACION_POLITICA
10.9	Filiação sindical	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Dados biométricos	EC_L3_BIOMETRICO
10.11	Dados genéticos	EC_L3_GENETICO
10.12	Orientação sexual	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

10.13	Identidade de gênero	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Vítimas de violência	EC_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	EC_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	EC_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	EC_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	EC_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	EC_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	EC_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS DE CRÉDITO E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Histórico de crédito	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívida	EC_FIN_DEUDA
12.3	Rendimentos e remuneração	EC_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	EC_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e benefícios	EC_FIN_PENSION
12.6	Programas sociais	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Registro Social	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
12.8	Posse da moradia	EC_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · PASSADO JUDICIAL

13.1	Passado judicial	EC_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial	EC_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores da cédula e do RUC	
15	Onde as pessoas moram: paróquias, código DPA e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	

C Listas de exclusão

D Política de descoberta e classifiers

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de uma base equatoriana e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e cédulas não basta: uma data de nascimento, um sexo e uma paróquia pequena já apontam para uma pessoa. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — cédula e RUC, documentos de estrangeiros, passaporte, registro civil, números do IESS e das pensões, código de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, paróquia e cantão com seu código DPA, código postal, ciudadela, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4: etnia, **identidade cultural**, identidade de gênero, religião, ideologia, filiação política, **condição migratória**, orientação sexual, saúde, dados biométricos e genéticos, e os dados de apátridas e refugiados que o mesmo artigo nomeia.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 e categoria especial pelo artigo 25 c): história clínica, seguro, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência — categoria especial própria no artigo 25 d) —, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados de crédito** — os *datos personales crediticios* a que os artigos 28 e 29 dão regime próprio, mais dívida, renda, patrimônio, pensões, programas sociais, o Registro Social e a posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — o **pasado judicial** que o artigo 4 lista entre os dados sensíveis, e os números de processo.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: uma cédula, um RUC de treze dígitos, um celular começando por 09, um endereço com ciudadela, manzana e villa, uma placa, uma paróquia.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas equatorianos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `DPA`, `RUC`, `IESS`, `AMIE`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

2

A LOPDP em resumo

A **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** foi publicada no Quinto Suplemento do Registro Oficial 459 de **26 de maio de 2021**, e seu **Reglamento General** no Suplemento do Registro Oficial 435 de **13 de novembro de 2023**. O regime de sanções é aplicável desde 26 de maio de 2023. É a lei da região mais próxima do modelo europeu, e dele toma as definições.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é o dado que identifica ou torna identificável uma pessoa natural, direta ou indiretamente (art. 4). O **titular** é sempre pessoa natural: uma empresa não é titular.
- **Dado sensível** é a lista mais longa da região (art. 4): etnia, identidade de gênero, **identidade cultural**, religião, ideologia, filiação política, **passado judicial**, **condição migratória**, orientação sexual, saúde, dados biométricos, dados genéticos, e os dados de apátridas e refugiados que precisam de proteção internacional — fechando com uma cláusula aberta para tudo cujo tratamento indevido possa dar origem a discriminação.
- **Categorias especiais** (art. 25) são quatro: dados sensíveis, dados de **crianças e adolescentes**, dados de saúde e dados de **pessoas com deficiência e de seus substitutos**. O artigo 26 proíbe tratar dado sensível salvo em uma das hipóteses que lista.
- **Anonimização** é a aplicação de medidas que impedem a identificação ou **reidentificação** de uma pessoa natural sem esforços desproporcionais (art. 4). **Pseudonimização** é o tratamento após o qual o dado já não pode ser atribuído a um titular sem usar informação adicional, desde que essa informação fique separada e sujeita a medidas técnicas e organizativas (art. 4) — o par europeu, palavra por palavra.
- **Onde aparecem.** A lei **não se aplica** a dados anonimizados, enquanto não seja possível identificar o titular; assim que o dado deixar de estar dissociado ou anônimo, o tratamento volta a estar sujeito à lei (art. 2 c). O artigo 37 lista **anonimização, pseudonimização ou cifragem** em primeiro lugar entre as medidas de segurança. O artigo 31.2 pede que os dados de saúde sejam **previamente anonimizados ou pseudonimizados sempre que seja possível**.
- **Segurança.** A violação é notificada à Autoridade e à ARCOTEL o quanto antes e no máximo em **cinco dias**; o encarregado notifica o responsável em dois (art. 43). Os artigos 39 a 42 pedem proteção desde o desenho e por padrão, análise de risco e avaliação de impacto.

Os dados de crédito têm regime próprio. O artigo 4 define os *datos personales crediticios* como os que integram o comportamento econômico de uma pessoa natural; o artigo 28 permite tratá-los para analisar solvência e **proíbe qualquer finalidade secundária**, e proíbe comunicá-los depois de cinco anos da exigibilidade da obrigação.

3

Anonimização, pseudonimização e cópias fora de produção

O Equador escreve os dois conceitos como o regulamento europeu. A **anonimização** impede a identificação **e a reidentificação** sem esforços desproporcionais, e tira o dado da lei (art. 2 c). A **pseudonimização** aceita que o dado possa voltar a ser atribuído ao titular *com informação adicional*, e por isso exige que essa informação fique separada e sob medidas técnicas e organizativas.

Os algoritmos desta política são determinísticos para a chave de mascaramento do Delphix: a mesma cédula é mascarada do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. Essa chave é exatamente a *informação adicional* de que fala o artigo 4. A cópia mascarada está **pseudonimizada**, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e sob medidas técnicas e organizativas — é o que o artigo 4 pede para que a pseudonimização conte, e o artigo 37 a conta como medida de segurança.
- Para dados de saúde, o artigo 31.2 pede anonimização ou pseudonimização *sempre que seja possível*: uma cópia mascarada de uma base clínica é a forma ordinária de cumpri-lo.
- Se o que você precisa é de dado anonimizado — fora da lei pelo artigo 2 c) —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que sobram; o padrão do artigo 4 é mais alto do que esta política atinge.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	17	5
Estendido	82	143	107	58

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidad — `EC_L1_CEDULA`
- RUC — `EC_L1_RUC`
- Documentos de estrangeiro — `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Passaporte — `EC_L1_PASAPORTE`
- Prenome — `EC_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `EC_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `EC_L1_EMAIL`
- Telefone — `EC_L1_TELEFONO`
- Endereço — `EC_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
Cédula de identidad ESSENCIAL EC_L1_CEDULA	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	EC_DOCUMENTO
RUC ESSENCIAL EC_L1_RUC	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	EC_RUC
Documentos de estrangeiro ESSENCIAL EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL EC_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	EC_CM_ALFANUM
Registro civil EC_L1_ACTA	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
IESS, ISSFA e ISSPOL EC_L1_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Código de estudante EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Registro profissional EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Prenome ESSENCIAL EC_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	EC_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL EC_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	EC_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL EC_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	EC_NOMBRE_COMPLETO
Razão social EC_L1_RAZON_SOCIAL	NOME DA COLUNA	EC_RAZON_SOCIAL
E-mail ESSENCIAL EC_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	EC_EMAIL
Telefone ESSENCIAL EC_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	EC_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL EC_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	EC_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA	EC_CM_ALFANUM
Conta bancária EC_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA	EC_CM_DIGITOS
Cartão de pagamento EC_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	EC_TARJETA

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Carteira digital `EC_L1_BILLETERA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_CM_ALFANUM`
Endereço IP `EC_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_IP`
Identificador de dispositivo `EC_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_CM_HEX`
Cookies e identificadores de rastreamento `EC_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA	`EC_CM_ALFANUM`
Placa do veículo `EC_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_CM_DIGITOS_LETRAS`
Veículo e habilitação `EC_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_CM_ALFANUM`
Imóvel `EC_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA	`EC_CM_ALFANUM`
Números de contrato e de cliente `EC_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`EC_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `EC_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`EC_CM_ALFANUM`
Credenciais `EC_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_REDACTAR`
Geolocalização `EC_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_COORDENADA`
Texto livre `EC_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`EC_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `EC_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_ANIO`
Idade `EC_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_EDAD`
Datas de eventos pessoais `EC_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_FECHA_EVENTO`
Sexo `EC_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`EC_SEXO`
Paróquia e cantão `EC_L2_PARROQUIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_PARROQUIA`
Código DPA `EC_L2_DPA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_DPA`
Ciudadela, urbanização e bairro `EC_L2_CIUDADELA`	NOME DA COLUNA	`EC_CIUDADELA`
Código postal `EC_L2_CODIGO_POSTAL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_CODIGO_POSTAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Estado civil `EC_L2_ESTADO_CIVIL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_ESTADO_CIVIL`
Ocupação `EC_L2_OCUPACION`	NOME DA COLUNA	`EC_OCUPACION_O_CODIGO`
Empregador `EC_L2_EMPLEADOR`	NOME DA COLUNA	`EC_EMPLEADOR`
Escolaridade `EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_NIVEL_INSTRUCCION`
Instituição de ensino `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`	NOME DA COLUNA	`EC_INSTITUCION_EDUCATIVA`
Dependentes e filhos `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_CONTEO_LIMITADO`
DADOS SENSÍVEIS (ART. 4)		
Etnia `EC_L3_ETNIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_AUTOIDENTIFICACION`
Identidade cultural `EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_IDENTIDAD_CULTURAL`
Língua `EC_L3_LENGUA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_LENGUA`
Condição migratória `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_CONDICION_MIGRATORIA`
Nacionalidade `EC_L3_NACIONALIDAD`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`EC_NACIONALIDAD_PAIS`
Religião `EC_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_RELIGION`
Ideologia `EC_L3_IDEOLOGIA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_IDEOLOGIA`
Filiação política `EC_L3_FILIACION_POLITICA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_PARTIDO`
Filiação sindical `EC_L3_AFILIACION_SINDICAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Dados biométricos `EC_L3_BIOMETRICO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`EC_REDACTAR`
Dados genéticos `EC_L3_GENETICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_REDACTAR`
Orientação sexual `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_ORIENTACION_SEXUAL`
Identidade de gênero `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`EC_IDENTIDAD_GENERO`
Vítimas de violência `EC_L3_VICTIMA`	NOME DA COLUNA	`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE		
Identificadores de saúde `EC_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA	`EC_CM_ALFANUM`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Cobertura de saúde EC_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 EC_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_DIAGNOSTICO
Procedimentos EC_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		EC_PROCEDIMIENTO
Medicamentos EC_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_MEDICAMENTO
Texto clínico EC_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	EC_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		EC_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis EC_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo e Rh EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	dlpx-core:BloodType SL
Deficiência EC_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional EC_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_APTITUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva EC_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental EC_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE CRÉDITO E SOCIOECONÔMICOS			
Histórico de crédito EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		EC_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida EC_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Rendimentos e remuneração EC_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Patrimônio EC_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Pensão e benefícios EC_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	dlpx-core:CM Numeric
Programas sociais EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_PROGRAMA_SOCIAL
Registro Social EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_REGISTRO_SOCIAL
Posse da moradia EC_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	EC_TENENCIA_VIVIENDA
PASSADO JUDICIAL			
Passado judicial EC_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		EC_ANTECEDENTES

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Processo judicial `EC_PENAL_EXPEDIENTE`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. A cédula é a chave de quase todo registro equatoriano, e o RUC de pessoa natural é essa mesma cédula seguida de 001. Os dois saem válidos, porque as aplicações os validam, e os dois são mascarados do mesmo jeito em toda parte. Um RUC de empresa fica como está: o artigo 4 faz titular apenas a pessoa natural.

8.1 Cédula de identidad

EC_L1_CEDULA

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de dez dígitos do Registro Civil, `1710034065`, a chave de quase todo registro equatoriano. Os dois primeiros dígitos são a província de emissão — 01 a 24, ou 30 para quem se registrou no exterior —, o terceiro diz que o titular é pessoa natural, e o décimo é o dígito verificador.

A mesma classe de dados recebe RUCs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CEDULA — Path

90%	`c[eé]dula(_?(de_?)?(identidad|ciudadan[ií]a))?` `ci` `n(o|ro|um|umero)_?(c[eé]dula|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)` `doc_?identidad` `nro_?doc` `num_?doc` `identificacion` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?(cedula|doc|documento)` `cedula_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)`
60%	`documento` `doc`

TIPO DE DADO EC_L1_CEDULA — Type

Aceita texto (tamanho 10 ou mais) ou número (tamanho 10 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR EC_L1_CEDULA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7})`	90%	dígito verificador LUHN
`0*(?:\d{10})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Outra cédula válida, mantendo a província de emissão e o dígito de pessoa natural e recalculando o verificador. Um valor com forma de RUC é mascarado como RUC.

`EC_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM` .

> `EC_RUC` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS` .
>
> > `EC_CEDULA_LUHN` PAYMENT CARD
> >
> > Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.
> >
> > `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_CEDULA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS` .
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1710034065	→	**1718687906**
1710034065001	→	**1718687906001**
1790010937001	→	**1790010937001**

8.2 RUC

EC_L1_RUC

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de treze dígitos do contribuinte no SRI. Na pessoa natural é a cédula seguida do código de estabelecimento `001` ; o terceiro dígito decide — 0 a 5 pessoa natural, **6** entidade pública, **9** sociedade privada.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_L1_RUC — Path
>
> 90% `ruc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?ruc` `registro_?[uú]nico_?(de_?)?contribuyentes?` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)_?ruc` `ruc_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elector|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|conviviente|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionista|aportante|derechohabiente)` `id_?tributario` `tax_?id`

> FORMATO DO VALOR EC_L1_RUC — Regex
>
> | PADRÃO | FORÇA | OBSERVAÇÕES |
> |---|---|---|
> | `0*(?:(0[1-9]\|1\d\|2[0-4]\|30)[0-9]\d{7}00\d)` | 85% | |
> | `0*(?:\d{13})` | 50% | |
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O RUC de pessoa natural é mascarado como a cédula que carrega, de modo que os dois coincidem. Um RUC cujo terceiro dígito é 6 ou 9 pertence a pessoa jurídica, que o artigo 4 não faz titular: fica exatamente como está.

`EC_RUC` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS`.

> `EC_CEDULA_LUHN` PAYMENT CARD
>
> Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.
>
> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1710034065001	→	**1718687906001**
1790010937001	→	**1790010937001**
1760013210001	→	**1760013210001**

8.3 Documentos de estrangeiro

EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A cédula de extranjería, o carnê de refugiado ou solicitante, o visto e os números de trâmite migratório. A **condição migratória** que eles carregam é dado sensível pelo artigo 4 e tem classe de dados própria.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path
>
> 85% `c[eé]dula_?(de_?)?extranjer[ií]a` `carn[eé]_?(de_?)?(extranjer[ií]a|refugiado|solicitante)` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo|categor[ií]a))?` `n(o|ro|um|umero)_?(visa|refugiado|extranjer[ií]a)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `amparo_?(legal|migratorio)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(tr[aá]mite_?migratorio|movimiento_?migratorio)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
R123456	→	**Q801473**

8.4 Passaporte

EC_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte equatoriano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR EC_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,3}\d{6,8}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.5 Registro civil

EC_L1_ACTA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A acta, o tomo e o fólio dos registros de nascimento, casamento, união de fato e óbito da Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_ACTA — Path

85% `acta_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n|uni[oó]n_?de_?hecho)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|tomo))?` `n(o|ro|um|umero)_?acta` `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)` `tomo(_?(acta|registro))?` `folio(_?(acta|registro))?` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?inscripci[oó]n_?civil` `registro_?civil`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.6 IESS, ISSFA e ISSPOL

EC_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Os números de afiliação e patronal do IESS, a história laboral e os números dos institutos das forças armadas e da polícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_SEGURO_SOCIAL — Path

85% `iess[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(iess|afiliaci[oó]n|afiliado|asegurado|patronal)` `c[oó]digo_?(de_?)?(afiliado|asegurado|patronal)` `issfa` `isspol` `seguro_?social_?campesino` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(historia_?laboral|aportaciones)` `biess`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456789	→	**110858568**

8.7 Código de estudante

EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path

80% `c[oó]digo_?(de_?)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando)` `cod_?(alumno|estudiante)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?estudiantil)` `carn[eé]_?(de_?)?(estudiante|universitario)` `id_?(alumno|estudiante)` `c[oó]digo_?amie_?(del_?)?estudiante`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
202012345	→	**239159952**

8.8 Registro profissional

EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de registro do título na SENESCYT, publicado junto com o nome, e as licenças profissionais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL — Path

85% `registro_?(senescyt|profesional|de_?t[ií]tulo)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(registro_?senescyt|t[ií]tulo|colegiatura)` `senescyt` `c[oó]digo_?(de_?)?t[ií]tulo` `matr[ií]cula_?profesional` `licencia_?profesional`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1005-12-1234567	→	**0014-51-8129032**

8.9 Prenome

EC_L1_NOMBRE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Narcisa`, `Luis Alberto`, `María de los Ángeles`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_NOMBRE — Path

85% `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de* `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?` *)*

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS EC_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
ec-detectar-nombres.txt	395	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`EC_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

`EC_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_NOMBRE`.

`EC_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 338 nomes de `ec-nombres.txt`.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María de los Ángeles	→	**Washington de los Patricia**
LUIS ALBERTO	→	**SISA ELENA**

8.10 Sobrenome

EC_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: `Zambrano Cedeño`. A política traz os equatorianos, de Zambrano e Loor na costa a Guamán e Quishpe na serra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_APELLIDO – Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS EC_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ec-detectar-apellidos.txt`	454	70%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

`EC_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

`EC_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_APELLIDO`.

`EC_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 366 nomes de `ec-apellidos.txt`.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Zambrano Cedeño	→	**Morales Calle**

8.11 Nome completo

EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: `Luis Alberto Zambrano Cedeño`. Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do companheiro, do contato de emergência e da referência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|garante|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `conviviente` `representante_?legal` `apoderado` `garante` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ec-detectar-nombres.txt`	395	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
`ec-detectar-apellidos.txt`	454	65%	Zambrano, Vera, García, Garcia, Mero, Loor

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Na ordem equatoriana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. `APELLIDOS, NOMBRES` com vírgula é mascarado mantendo a vírgula.

`EC_NOMBRE_COMPLETO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM` .

> `EC_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM` .
>
> > `EC_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_APELLIDO` .
> >
> > > `EC_APELLIDO` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 366 nomes de `ec-apellidos.txt` .
> >
> > `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM` .
>
> > `EC_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_NOMBRE` .
> >
> > > `EC_NOMBRE` NAME
> > >
> > > Troca o nome por um dos 338 nomes de `ec-nombres.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Luis Alberto Zambrano Cedeño`	→	**`Sisa Elena Morales Calle`**
`Narcisa Zambrano`	→	**`Soledad Morales`**
`ZAMBRANO CEDEÑO, LUIS ALBERTO`	→	**`MORALES CALLE, SISA ELENA`**

8.12 Razão social

EC_L1_RAZON_SOCIAL

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social sob a qual uma pessoa natural atua, ao lado do RUC que a nomeia. A empresa em si não é titular; a pessoa por trás dela é.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_L1_RAZON_SOCIAL — Path
>
> 85% `raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)`
> `denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

`EC_RAZON_SOCIAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `ec-razones-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.`	→	**`Transportes Mitad del Mundo S.A.`**

8.13 E-mail

EC_L1_EMAIL

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_EMAIL – Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO EC_L1_EMAIL – Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR EC_L1_EMAIL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.ec` — vira `.test`, reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

`EC_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`narcisa.zambrano@gmail.com`	→	**`dipcola.gojmyeju@pgoeb.test`**

8.14 Telefone

EC_L1_TELEFONO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Celulares de dez dígitos começando por `09`, e fixos com código de área de um dígito depois do zero — 02 Pichincha, 04 Guayas, 07 Azuay e El Oro — e sete dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_TELEFONO – Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil|convencional)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `convencional` `n(o|ro|um|umero)_?(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR EC_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?593[\s\-]?)?0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	90%	
`\(?0?[2-7]\)?[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

`+593` , o 9 do celular e o código de área do fixo ficam; os demais dígitos são mapeados e o espaçamento do original é mantido, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

`EC_TELEFONO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS` .

> `EC_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+593 99 123 4567`	→	**`+593 93 743 6352`**
`0991234567`	→	**`0937436352`**
`02 234-5678`	→	**`02 495-1769`**

8.15 Endereço

EC_L1_DIRECCION

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **SECURE LOOKUP**

O QUE É

O endereço com a via principal e a transversal — `Av. Amazonas N34-120 y Av. República` —, ou a ciudadela com manzana, villa e solar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` , `correo` *; exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?(principal|secundaria|y_?n[uú]mero))?` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac` , `ip` , `e_?mail` , `web` , `url` *; exceto quando seguido de lista E5)*

TIPO DE DADO EC_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR EC_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(av|avenida|calle|ca|pasaje|psje|callej[oó]n|malec[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*(n\d{1,2}-\d{1,3}|\d{1,5}).*`	80%	
`(?i).*\b(mz|manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(villa|solar|lote|lt)\.?\s*\d{1,3}.*`	80%	
`(?i).*\b(cdla|ciudadela|urb|urbanizaci[oó]n|barrio|conjunto|lotizaci[oó]n|cooperativa)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i)k(m|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(v[ií]a|carretera|autopista).*`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço equatoriano fictício da mesma forma. Ciudadela, paróquia e código postal têm classes de dados próprias para quando estão em colunas separadas.

`EC_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ec-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Av. Amazonas N34-120 y Av. República`	→	**`Malecón Malecón Simón Bolívar 2125 y Gaspar de Villarroel`**

8.16 Complemento do endereço

EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Manzana, villa, solar, lote, interior, apartamento, andar, bloco, etapa ou edifício em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `manzana` `mz` `solar` `villa(_?n(o|ro|um|umero))?` `lote` `lt` `interior` `departamento_?(n(o|ro|um|umero)|interior)` `dpto_?(n(o|ro|um|umero))?` `piso` `block` `bloque` `etapa` `edificio` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|dpto|interior)` `calle_?secundaria` `intersecci[oó]n` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)` `complemento(_?direcci[oó]n)?`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Mz. B Villa 12`	→	**`Tk. T Tujpu 18`**

8.17 Conta bancária

EC_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta poupança, corrente e salário. O código do banco não é dado pessoal e não tem classe de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CUENTA_BANCARIA — Path

85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorros?|sueldo|n[oó]mina|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?(cte|corriente|ahorros?|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

`EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2100123456	→	**1786723060**

8.18 Cartão de pagamento

EC_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_TARJETA — Path

85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

FORMATO DO VALOR EC_L1_TARJETA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`EC_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4539 5787 6362 1486	→	**4539 5722 0015 3609**

8.19 Carteira digital

EC_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de DeUna, Peigo, PayPhone e outras carteiras, e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `de_?una` `peigo` `payphone` `dinero_?electr[oó]nico` `c[oó]digo_?qr` `qr_?(id|codigo)` `direcci[oó]n_?` `(bitcoin|btc|wallet)` `btc_?(address|direccion)`

FORMATO DO VALOR — EC_L1_BILLETERA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→	**mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf**

8.20 Endereço IP

EC_L1_IP

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR EC_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

`EC_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_HEX`.

> `EC_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `EC_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`186.42.163.10`	→	**`153.35.221.16`**

8.21 Identificador de dispositivo

EC_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR EC_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

`EC_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.22 Cookies e identificadores de rastreamento

EC_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. O artigo 4 define a **elaboración de perfiles** que eles alimentam: todo tratamento que avalia ou prevê rendimento profissional, situação econômica, saúde, preferências, interesses, localização ou movimento de uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`GA1.2.123456789.1700000000`	→	**`ZE0.5.891552838.7889916184`**

8.23 Placa do veículo

EC_L1_PLACA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa com três letras e três ou quatro dígitos, `PCA-1234` ; a primeira letra é a província — A Azuay, G Guayas, P Pichincha, M Manabí.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR EC_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3,4}`	70%	
`[A-Z]{2}[\s\-]?\d{3,4}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da placa fica.

`EC_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PCA–1234	→	**MQP–8512**
GSB–123	→	**WKG–104**

8.24 Veículo e habilitação

EC_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a matrícula e a habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `matr[ií]cula(_?veh[ií]culo)?` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)|tipo))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia` `puntos_?licencia`

FORMATO DO VALOR EC_L1_VEHICULO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8AJHA8CD3J1234567	→	**8EWKE1QN1T0772894**

8.25 Imóvel

EC_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A clave catastral, o código predial e a inscrição no Registro de la Propiedad municipal: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_INMUEBLE — Path

80% `clave_?catastral` `c[oó]digo_?(catastral|predial|de_?predio)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(predio|inmueble|catastral)` `catastro` `ficha_?catastral` `inscripci[oó]n_?(registral|de_?la_?propiedad)` `registro_?(de_?la_?)?propiedad` `repertorio` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?medidor`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12–345–678	→	**46–916–122**

8.26 Números de contrato e de cliente

EC_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_CONTRATO — Path

70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?(empleado|trabajador|n[oó]mina)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT–123456	→	**NG–557411**

8.27 Usuário e redes sociais

EC_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L1_USUARIO — Path

70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@narcisa_zambrano`	→	**`@dipcola_gojmyeju`**

8.28 Credenciais

`EC_L1_CREDENCIAL`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a senha da assinatura eletrônica, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `EC_L1_CREDENCIAL — Path`

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `firma_?electr[oó]nica_?(clave|pin)` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR `EC_L1_CREDENCIAL — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X` . Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

`EC_REDACTAR` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**`XXXXXXXXXX`**

8.29 Geolocalização

EC_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_L1_GEOLOCALIZACION — Path

85%	`lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`
50%	`long`

FORMATO DO VALOR — EC_L1_GEOLOCALIZACION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`-?[0-5]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[5-9]|8[01]|9[01])\.\d{3,}`	90%	
`-(7[5-9]|8[01])\.\d{4,}`	50%	
`-?[0-5]\.\d{4,}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

`EC_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`-0.180653,-78.467834`	→	**`-0.134127,-78.499081`**

8.30 Texto livre

EC_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — cédula, RUC, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_L1_TEXTO_LIBRE — Path

60%	`observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `glosa` `sustento` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO `EC_L1_TEXTO_LIBRE – Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `EC_L1_TEXTO_LIBRE – Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7})`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas, RUCs, e-mail, celulares, cartões, placas e IPs viram `[DATO]`, e os nomes das listas, `[NOMBRE]`.

`EC_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.668 termos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Zambrano, cédula 1710034065, correo n.zambrano@gmail.com, cel 0991234567.`	→	**`Cliente [NOMBRE], cédula [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Equador se divide em cerca de 1.040 paróquias, e 913 delas tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2022. Uma data de nascimento, um sexo e uma dessas paróquias apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

9.1 Data de nascimento

EC_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto. É ela que decide se a linha é de criança ou adolescente, categoria especial no art. 25 b).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[nñ]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO EC_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

`EC_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT
Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

EC_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% `a[nñ]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO EC_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`EC_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

EC_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO EC_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

`EC_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

EC_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão da cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_FECHA_EVENTO — Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|salida|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|detenci[oó]n|sentencia|expedici[oó]n(_?(cedula|documento))?|caducidad_?c[eé]dula|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|reposo) fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|salida|baja) date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO EC_L2_FECHA_EVENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

`EC_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

EC_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_SEXO — Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* ***identidad****,* ***autopercibido****)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* ***identity****)*

VALORES CONHECIDOS EC_L2_SEXO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ec-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`ec-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`. A **identidade de gênero** do art. 4 tem classe de dados própria entre os dados sensíveis.

`EC_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_SEXO_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_SEXO_F_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_SEXO_H_M` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_SEXO_1_2` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Paróquia e cantão

EC_L2_PARROQUIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

A paróquia ou o cantão de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com o cantão ou a província, `Facundo Vela – Bolívar`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_PARROQUIA – Path

85% `parroquia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`, `eclesiastica`)* `cant[oó]n(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `canton` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(parroquia|canton|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DO VALOR EC_L2_PARROQUIA – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 980 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Guaranda, Facundo Vela, Julio E. Moreno Catanahuan Grande, San Lorenzo, San Simón Yacoto, Santa Fe Santa Fe, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma paróquia com menos de 20.000 habitantes vira a paróquia mais próxima do seu cantão com pelo menos 20.000 — ou da sua província, quando o cantão não tem nenhuma. Os 93 cantões abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro da sua província. As 24 províncias ficam.

`EC_PARROQUIA` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Chavezpamba	→	**Pomasqui**
Quito	→	**Quito**
Facundo Vela – Bolívar	→	**Guaranda – Bolívar**
Isabela	→	**Santa Cruz**

9.7 Código DPA

EC_L2_DPA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código da División Política Administrativa: dois dígitos para a província, quatro para o cantão e seis para a paróquia — os mesmos seis dígitos que o código postal usa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_DPA – Path

85% `dpa[a-z0-9_]*` `(cod|codigo|cd|id)_?(dpa|parroquia|canton|cant|ciudad|lugar)(_?(inei|inec|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(inec|geogr[aá]fico|divisi[oó]n_?pol[ií]tica)` `codparroquia` `codcanton`

FORMATO DO VALOR EC_L2_DPA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1\d|2[0-4]|90)\d{2}(\d{2})?)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de uma paróquia pequena vira o código da paróquia que substitui o nome dela. O código de uma grande não muda.

`EC_DPA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `EC_DPA_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `ec-dpa-generalizado.txt` (1.441 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
170158	→	**170177**
170150	→	**170150**

9.8 Ciudadela, urbanização e bairro

EC_L2_CIUDADELA

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

A ciudadela, urbanização, cooperativa, conjunto, recinto, comuna ou bairro de residência — a unidade abaixo da paróquia, e a que um endereço de entrega realmente usa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_CIUDADELA — Path

80% `ciudadela` `cdla` `urbanizaci[oó]n` `urb` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `lotizaci[oó]n` `cooperativa_?(de_?)?vivienda` `conjunto_?(habitacional|residencial)` `recinto` `comuna` `sector(_?(vivienda|domicilio|residencia))?` `(nom|nombre)_?(ciudadela|barrio|urbanizacion)` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma equatoriana comum, sem relação com a original.

`EC_CIUDADELA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 108 valores de `ec-ciudadelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cdla. Kennedy	→	**Cdla. Los Almendros**

9.9 Código postal

EC_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de seis dígitos em uso desde 2007: é o código DPA, então os dois primeiros dígitos são a província.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_CODIGO_POSTAL — Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO EC_L2_CODIGO_POSTAL — Type

Aceita texto (tamanho de 5 a 6) ou número (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: `170150` vira `170000`.

`EC_CODIGO_POSTAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
170150	→	**170000**

9.10 Estado civil

EC_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, em união de fato — que a Constituição equipara ao casamento —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_ESTADO_CIVIL — Path

85% `estado_?civil` `est_?civil` `(cod|tipo|id)_?estado_?civil` `situaci[oó]n_?conyugal` `uni[oó]n_?de_?hecho` `marital_?status` `civil_?status`

FORMATO DO VALOR EC_L2_ESTADO_CIVIL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Unión de hecho, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

`EC_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ec-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_ESTADO_CIVIL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ec-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Unión libre`	→	**`Divorciado/a`**

9.11 Ocupação

EC_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código CIUO. Uma ocupação rara numa paróquia pequena identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_OCUPACION — Path

80% `ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `ciuo` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|ciuo)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`

50% `cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`EC_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_OCUPACION`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_OCUPACION` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 38 valores de `ec-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Contador**
2221	→	**1980**

9.12 Empregador

EC_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_EMPLEADOR — Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|ruc))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `centro_?(de_?)?(trabajo|labores)` `entidad_?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

`EC_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ec-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Comercial Ecuatoriana S.A.	→	**Cooperativa Agrícola La Unión**

9.13 Escolaridade

EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível de instrução alcançado — de nenhum à pós-graduação — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path

80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de_?instrucci[oó]n)` `instrucci[oó]n(_?formal)?` `grado_?(de_?)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

FORMATO DO VALOR EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ninguno, Centro de alfabetización, Educación inicial, Educación general básica, Bachillerato, Superior no universitaria, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

`EC_NIVEL_INSTRUCCION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-nivel-instruccion-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-nivel-instruccion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Educación superior en curso`	→	**Bachillerato**

9.14 Instituição de ensino

EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

A unidade educativa, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo código AMIE do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA — Path

75% `unidad_?educativa` `instituci[oó]n_?educativa` `centro_?(educativo|de_?estudios)` `(nombre|nom)_?(institucion_?educativa|escuela|colegio|universidad)` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?amie` `amie` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

`EC_INSTITUCION_EDUCATIVA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Universidad Central del Ecuador	→	**Escuela Politécnica del Austro**

9.15 Dependentes e filhos

EC_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, derechohabientes ou membros do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `cargas_?familiares` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|cargas|derechohabientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `derechohabientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO EC_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`EC_CONTEO_LIMITADO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis (art. 4)

A lista do artigo 4 é a mais longa da região, e três de seus itens não aparecem em nenhuma lei vizinha: a **identidade cultural**, a **condição migratória** e o **passado judicial**. A saúde tem grupo próprio abaixo, e o passado judicial o grupo PENAL; todo o resto está aqui, junto com a filiação sindical e a condição de vítima que a cláusula aberta do mesmo artigo alcança.

10.1 Etnia

EC_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Autoidentificação como mestizo, montubio, afroequatoriano, negro, mulato, indígena ou branco — as categorias que o censo de 2022 perguntou. O artigo 4 nomeia a etnia em primeiro lugar entre os dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_ETNIA – Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autodefinici[oó]n` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|autoidentificacion)` `raza` `ind[ií]gena` `montubio` `afroecuatoriano` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR EC_L3_ETNIA – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mestizo, Montubio, Afroecuatoriano, Negro, Mulato, Indígena, …	90%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

`EC_AUTOIDENTIFICACION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Indígena	→	**Otro**
S	→	**S**

10.2 Identidade cultural

EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **identidade cultural** que o artigo 4 nomeia à parte da etnia: a nacionalidade ou o povo indígena a que a pessoa pertence. A Constituição reconhece catorze nacionalidades e dezoito povos kichwas, e nomear um deles nomeia alguns milhares de pessoas. Nenhuma outra lei da região lista isso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL — Path

90% `identidad_?cultural` `nacionalidad_?(ind[ií]gena|originaria)` `pueblo_?(ind[ií]gena|originario|al_?que_?pertenece)` `pertenece_?(a_?)?(pueblo|nacionalidad|comunidad)` `comunidad_?(ind[ií]gena|ancestral)` `nacionalidad_?(ecuatoriana)?` *(exceto quando seguido de* `pais`, `extranjera`, `documento`*)* `indigenous_?people`

FORMATO DO VALOR EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 54 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Kichwa, Shuar, Achuar, Awá, Chachi, Épera, …	85%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra nacionalidade ou povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pueblo Manta-Huancavilca	→	**Siekopai**

10.3 Língua

EC_L3_LENGUA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou ancestral. No Equador se falam treze línguas indígenas além do espanhol, e algumas por poucas centenas de pessoas: a língua diz quem a pessoa é.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_LENGUA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|ancestral|de_?se[ñn]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo|ancestral))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR EC_L3_LENGUA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 25 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Castellano, Kichwa, Shuar chicham, Achuar chicham, Awapit, Cha palaa, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma língua da lista; uma bandeira continua bandeira.

`EC_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_LENGUA_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `ec-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Kichwa de la sierra	→	**Otra**

10.4 Condição migratória

EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **condição migratória** que o artigo 4 lista entre os dados sensíveis, e a condição de apátrida e refugiado que o mesmo artigo nomeia: categoria de residência, solicitação de refúgio ou asilo, situação regular ou irregular, mobilidade humana. No Equador esta coluna separa os nacionais das comunidades venezuelana e colombiana.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Path

95% `condici[oó]n_?migratoria` `estatus_?migratorio` `situaci[oó]n_?migratoria` `categor[ií]a_?migratoria` `movilidad_?humana` `refugiad[oa]` `solicitante_?(de_?)?(refugio|asilo)` `asilad[oa]` `ap[aá]trida` `protecci[oó]n_?internacional` `migrante` `desplazad[oa]` `retornad[oa]` `deportad[oa]` `migratory_?status` `refugee`

FORMATO DO VALOR EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ecuatoriano, Residente permanente, Residente temporal, Visitante temporal, Refugiado, Solicitante de refugio, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra condição da lista; uma bandeira continua bandeira.

`EC_CONDICION_MIGRATORIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Residente en trámite	→	**En situación irregular**

10.5 Nacionalidade

EC_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade de um país e o país de nascimento ou origem. O artigo 4 não a nomeia, mas ela viaja com a condição migratória que a lei nomeia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad_?(pais|extranjera|documento)` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth`

VALORES CONHECIDOS EC_L3_NACIONALIDAD — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`ec-detectar-nacionalidades.txt`	32	70%	Ecuatoriana, Venezolana, Colombiana, Peruana, Cubana, Haitiana

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a equatoriana e as maiores comunidades estrangeiras.

`EC_NACIONALIDAD_PAIS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Panameña	→	**Boliviana**

10.6 Religião

EC_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR EC_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventista, Protestante, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`EC_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_RELIGION_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ortodoxa	→	**Otra**

10.7 Ideologia

EC_L3_IDEOLOGIA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **ideologia** que o artigo 4 nomeia por si só, ao lado da filiação política: tendência, simpatia, intenção de voto e as convicções filosóficas ou morais da mesma família.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_L3_IDEOLOGIA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `convicci[oó]n_?(filos[oó]fica|moral)` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR — EC_L3_IDEOLOGIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`EC_IDEOLOGIA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_IDEOLOGIA_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_IDEOLOGIA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-ideologias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.8 Filiação política

EC_L3_FILIACION_POLITICA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A organização política a que a pessoa pertence, do registro do Consejo Nacional Electoral.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_FILIACION_POLITICA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `organizaci[oó]n_?pol[ií]tica` `movimiento_?pol[ií]tico` `filiaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria)` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante` `(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR EC_L3_FILIACION_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional, Movimiento CREO, Partido Social Cristiano, Pachakutik, Izquierda Democrática, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra organização da lista; uma bandeira continua bandeira.

`EC_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_PARTIDO_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `ec-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Movimiento Suma	→	**Avanza**
S	→	**S**

10.9 Filiação sindical

EC_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, o comitê de empresa, a filiação e a contribuição descontada em folha. A lei não a nomeia, mas a cláusula aberta do art. 4 a alcança: é dado cujo tratamento indevido discrimina.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?(sindical|de_?trabajadores)` `comit[eé]_?de_?empresa` `contrato_?colectivo` `fuero_?sindical` `dirigente_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR EC_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 11 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — FUT, CEOSL, CEDOCUT, CTE, UGTE, UNE, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
UNE	→	**Sin información**
S	→	**S**

10.10 Dados biométricos

EC_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital da cédula é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 4 define o dado biométrico como o que permite ou confirma a identificação única de uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[iía]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `dactiloscop[ií]a` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO EC_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`EC_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.11 Dados genéticos

EC_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal. O artigo 4 define o dado genético como o que dá informação única sobre a fisiologia ou a saúde de um indivíduo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR EC_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`EC_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada, e a vida sexual da mesma frase do artigo 4.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `vida_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`EC_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.13 Identidade de gênero

EC_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A **identidade de gênero** que o artigo 4 nomeia em segundo lugar na sua lista, o nome social e a condição intersexual.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path
>
> 95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `intersexual` `nombre_?social` `pronombres?` `gender_?identity`

> FORMATO DO VALOR EC_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Intersexual, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

`EC_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Otra**

10.14 Vítimas de violência

EC_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ser vítima de violência de gênero, intrafamiliar ou sexual, de tráfico ou de desaparecimento forçado, o tipo de violência e as medidas de proteção. A Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres protege a identidade da vítima.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_L3_VICTIMA — Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|intrafamiliar|f[ií]sica|sexual|psicol[oó]gica|econ[oó]mica))?|delito|trata|abuso|desaparici[oó]n))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|psicol[oó]gica)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `boleta_?de_?auxilio` `desaparici[oó]n_?forzada` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia intrafamiliar	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Dados de saúde

O dado de saúde é sensível pelo artigo 4 e categoria especial pelo artigo 25 c). O artigo 31.2 pede com todas as letras que seja **previamente anonimizado ou pseudonimizado sempre que seja possível**, e o artigo 25 d) acrescenta os dados de pessoas com deficiência e de seus substitutos como categoria própria.

11.1 Identificadores de saúde

EC_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, internação, atendimento, consulta e receita, e o identificador RDACAA de um atendimento ambulatorial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(historia(_?cl[ií]nica)?|hc|hcu|expediente(_?cl[ií]nico)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|cita|referencia_?m[eé]dica|receta)` `historia_?cl[ií]nica(_?[uú]nica)?` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `hcu` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?iess)` `c[oó]digo_?(paciente|historia|atenci[oó]n)` `id_?paciente` `rdacaa`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
HC-2024-00123	→	**TW-3389-01317**

11.2 Cobertura de saúde

EC_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O seguro geral do IESS, o Seguro Social Campesino, o ISSFA, o ISSPOL, o sistema público ou um seguro privado, pelo nome ou por código. Qual deles a pessoa tem diz muito sobre ela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `tipo_?(de_?)?seguro` `proveedor_?(de_?)?salud` `iess(_?(afiliado|cobertura))?` `issfa` `isspol` `seguro_?campesino` `msp` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?(m[eé]dico|de_?salud)` `medicina_?prepagada`

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — IESS Seguro General, Seguro Social Campesino, ISSFA, ISSPOL, Ministerio de Salud Pública, Seguro privado con hospitalización, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

`EC_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_COBERTURA` .

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
IESS	→	**ISSPOL**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico e CID-10

EC_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem (`F331`); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|reposo|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

`EC_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `EC_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `ec-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimentos

EC_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path

85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt)` `cpt` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

`EC_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

EC_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_MEDICAMENTO — Path

85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional` `dci` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `cuadro_?nacional_?(de_?)?medicamentos` `medications?` `drugs?_?prescribed`

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_MEDICAMENTO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

`EC_MEDICAMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_MEDICAMENTO_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_MEDICAMENTO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `ec-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

EC_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_SALUD_TEXTO_CLINICO — Path
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> TIPO DE DADO EC_SALUD_TEXTO_CLINICO — Type
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

`EC_TEXTO_LIBRE` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.668 termos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Zambrano, cédula 1710034065, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exames

EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN — Path

80% `resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina(_?glicosilada)?` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`

50% `resultado` `prueba`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Reactivo`	→	**`Quilqaju`**

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

EC_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. A Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA manda manter sigilo e proíbe exigir o teste para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tarv` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tb`

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh, que a própria cédula traz.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Deficiência

EC_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição, o tipo e o percentual de deficiência, o carnê do CONADIS e o substituto. O artigo 25 d) faz dos dados de pessoas com deficiência **e de seus substitutos** uma categoria especial própria — nenhuma outra lei da região faz isso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria|porcentaje|grado)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conadis` `carn[eé]_?(de_?)?(conadis|discapacidad)` `certificado_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `sustituto(_?de_?persona_?con_?discapacidad)?` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 23 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física, Auditiva, Visual, Intelectual, Psicosocial, Del lenguaje, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`EC_DISCAPACIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno del espectro autista	→	**Ninguna**

11.11 Saúde ocupacional

EC_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atestados e absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) certificado_?(de_?)?aptitud examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preocupacional|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico) accidente_?(de_?)?trabajo enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional) riesgos?_?(del_?)?trabajo incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? reposo_?m[eé]dico d[ií]as_?(de_?)?(incapacidad|reposo) licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad) ausentismo comit[eé]_?(de_?)?seguridad
```

FORMATO DO VALOR EC_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai na classe de dados própria.

`EC_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
No apto temporalmente	→	**Pendiente**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

EC_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

`EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`EC_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 semanas de gestación`	→	**`Sin información`**
`S`	→	**`S`**

11.13 Saúde mental

`EC_SALUD_MENTAL`

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativas de suicídio e uso de substâncias. O artigo 4 define *datos relativos a la salud* abrangendo a saúde física **e mental**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `EC_SALUD_MENTAL — Path`

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

`EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`EC_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno bipolar`	→	**`Sin información`**

PARTE 12

Dados de crédito e socioeconômicos

O artigo 4 define os **datos personales crediticios** como os que integram o comportamento econômico de uma pessoa natural, e os artigos 28 e 29 lhes dão regime próprio: só para analisar solvência, nunca com finalidade secundária, e sem comunicação depois de cinco anos. O resto do grupo não é dado de crédito, mas identifica: uma dívida, um patrimônio, uma pensão, um programa social ou um quintil do Registro Social estreita a busca tão rápido quanto um CEP.

12.1 Histórico de crédito

EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do buró, o score, os dias de atraso e a categoria de risco da Superintendencia de Bancos — A-1 a E. O artigo 4 os define como *datos personales crediticios*, e o artigo 28 só os admite para analisar solvência, **sem finalidade secundária** e sem comunicação depois de cinco anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path

90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `central_?(de_?)?riesgos?` `equifax` `credit_?report` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera|deudor)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobranza_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; uma categoria é trocada por outra da lista.

`EC_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ESTADO_CREDITO`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	**Refinanciado**
745	→	**471**

12.2 Dívida

EC_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA EC_FIN_DEUDA – Path
>
> 85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

> TIPO DE DADO EC_FIN_DEUDA – Type
>
> Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8400	→	**5981**

12.3 Rendimentos e remuneração

EC_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e rendas. O salário básico unificado foi de 470 dólares mensais em 2025.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_INGRESOS — Path

85% `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|unificado))?` `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|unificada))?` `rmu` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `honorarios` `renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|imponible))?` `ingreso_?(base|familiar|percapita)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO EC_FIN_INGRESOS — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1200	→	**1191**

12.4 Patrimônio

EC_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações e valores catastrais, saldos de conta e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_PATRIMONIO — Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial)` `aval[uú]o(_?catastral)?` `saldo_?(cuenta|ahorros?|dep[oó]sito|inversi[oó]n|fondo)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `declaraci[oó]n_?(juramentada|patrimonial)` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO EC_FIN_PATRIMONIO — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
85000	→	**78007**

12.5 Pensão e benefícios

EC_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_PENSION – Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor|jubilar))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `jubilaci[oó]n(_?monto)?` `pensi[oó]n_?(de_?)?alimentos` `pensi[oó]n_?alimenticia` `sut[eé]` `pension_?amount`

TIPO DE DADO EC_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
520	→	**528**

12.6 Programas sociais

EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Bono de Desarrollo Humano, o Bono Joaquín Gallegos Lara, as pensões para idosos e para pessoas com deficiência, o Crédito de Desarrollo Humano, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n)` `bono(_?(desarrollo_?humano|joaqu[ií]n_?gallegos|1000_?d[ií]as|contingencia))?` `bdh` `pensi[oó]n_?(adultos?_?mayores|toda_?una_?vida)` `cr[eé]dito_?(de_?)?desarrollo_?humano` `registro_?social` `subsidio(_?(gas|electricidad|tipo))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Crédito de Desarrollo Humano, Bono 1000 Días, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`EC_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Bono de contingencia`	→	**`Pensión para Personas con Discapacidad`**

12.7 Registro Social

EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A pontuação e o quintil que o Registro Social dá a cada domicílio, e que decide quem recebe subsídio, e o nível socioeconômico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL — Path

90% `registro_?social` `[ií]ndice_?(de_?)?registro_?social` `puntaje_?(registro_?social|rs)` `clasificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica` `nivel_?socioecon[oó]mico` `nse` `condici[oó]n_?(de_?)?pobreza` `pobreza` `quintil(_?(de_?)?(ingreso|riqueza))?` `decil` `estrato_?socioecon[oó]mico`

FORMATO DO VALOR EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Quintil 1, Quintil 2, Quintil 3, Quintil 4, Quintil 5, Pobreza extrema, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

`EC_REGISTRO_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`.

> `EC_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `ec-registro-social-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `ec-registro-social.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pobreza extrema	→	**Quintil 1**
2	→	**4**

12.8 Posse da moradia

EC_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: própria quitada ou em pagamento, doada ou herdada, cedida, por serviços, alugada ou em anticrese.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|arrendada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `anticresis` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR EC_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia y totalmente pagada, Propia y la está pagando, Propia regalada donada heredada, Prestada o cedida, Por servicios, Arrendada, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

`EC_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ocupación de hecho`	→	**`Anticresis`**

PARTE 13

Passado judicial

O Equador é o único país da região cuja lei nomeia o **pasado judicial** entre os dados sensíveis do artigo 4. O grupo é separado apenas porque as formas são: tudo nele é dado sensível, e o artigo 26 proíbe tratá-lo salvo em uma das hipóteses que lista.

13.1 Passado judicial

EC_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O **pasado judicial** que o artigo 4 lista entre os dados sensíveis: a certidão de antecedentes, o tipo de delito, a situação jurídica, a ordem de prisão, a privação de liberdade e o registro do SNAI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — EC_PENAL_ANTECEDENTES — Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `pasado_?judicial` `certificado_?(de_?)?` `(antecedentes|pasado_?judicial)` `r[eé]cord_?policial` `reincidencia` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `boleta_?(de_?)?(captura|excarcelaci[oó]n)` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `ppl` `snai` `centro_?(de_?)?rehabilitaci[oó]n_?social` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituído por um status genérico da lista — sem antecedentes, sentenciado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

`EC_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `EC_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `EC_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `EC_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sentenciado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Processo judicial

EC_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que a Função Judicial dá a um processo — unidade judicial, ano e correlativo, `17294-2024-00123` — e o expediente da Fiscalía.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|noticia_?del_?delito|referencia_?(judicial|fiscal))` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?juicio` `juicio_?n(o|ro|um|umero)` `causa_?penal` `noticia_?del_?delito` `satje`
50%	`expediente` `causa` `proceso` `juicio`

FORMATO DO VALOR EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{5}-\d{4}-\d{5})`	90%	
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A unidade judicial e o correlativo são mapeados dígito a dígito; o ano fica. Outros números são mascarados caractere a caractere.

`EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

> `EC_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `EC_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
17294-2024-00123	→	**23323-2024-00957**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Os dígitos verificadores da cédula e do RUC

A **cédula** tem dez dígitos. Cada um dos nove primeiros é multiplicado pela série 2 1 2 1 2 1 2 1 2, todo produto maior que nove é reduzido em nove, e o décimo dígito é dez menos o resto da soma módulo dez. É o **algoritmo de Luhn**, o mesmo de um cartão de pagamento — e é isso que faz o mascaramento caber num passo só.

O framework **Payment Card** do Delphix preserva o resto de Luhn do valor que recebe: uma cédula válida sai como outra cédula válida. O parâmetro `preserve` fixa quantos dígitos iniciais ficam, e três deles mantêm a **província de emissão** e o dígito que diz que o titular é pessoa natural. A província fica pela mesma razão que a coluna de província fica: a política generaliza abaixo da província, não nela.

O **RUC** tem treze dígitos, e o terceiro decide a regra:

- **0 a 5 — pessoa natural**: o RUC é a cédula mais o código de estabelecimento `001`. A política mascara os dez dígitos como cédula e mantém o código, de modo que a cédula e o RUC da mesma pessoa continuam coincidindo.
- **9 — sociedade privada**: o dígito verificador está na décima posição, calculado módulo 11 com os coeficientes 4 3 2 7 6 5 4 3 2. **6 — entidade pública**: o dígito está na nona, com os coeficientes 3 2 7 6 5 4 3 2. Nenhuma das duas é pessoa natural, então nenhuma é dado pessoal: a política deixa as duas exatamente como estão, e o diz.

15

Onde as pessoas moram: paróquias, código DPA e código postal

Com a população contada pelo censo de 2022 e a localização publicada pela camada DPA, a política conhece o tamanho, o cantão, a província e a posição de cerca de 1.040 paróquias e 224 cantões.

- Uma **paróquia** com menos de 20.000 habitantes vira a paróquia mais próxima do seu **cantão** com pelo menos 20.000; quando o cantão não tem nenhuma, a mais próxima da sua província. São 913, com 4,3 milhões de habitantes.
- Os **93 cantões** abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro da sua província. As 24 províncias ficam.
- Três províncias não têm nenhuma paróquia de 20.000 — Galápagos, Zamora Chinchipe e a zona não delimitada. Ali o valor fica dentro da província e vira a sua paróquia mais populosa: um grupo menor que nos demais casos, e a documentação o diz em vez de mandar um morador de Galápagos para o continente.
- A distância é medida entre os centroides da camada DPA, em linha reta.
- Os nomes se repetem — San José, Santa Rosa, San Vicente, Bellavista. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o levam são pequenos, e então segue o mais populoso deles; quando esse é um cantão, a substituição é um cantão. Escrito com o cantão ou a província (`Facundo Vela – Bolívar`), a mesma regra vale dentro dele.
- O **código DPA** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código da paróquia de uma pessoa continuam coincidindo — e, como o código postal *é* o código DPA, a **ciudadela** é trocada por outra e o **código postal** guarda apenas a província.

Nomes de paróquia que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de província, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por paróquias.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **A província de emissão da cédula fica**, e a província também: a política generaliza abaixo da província, não nela. Se a própria província for reveladora demais para os seus dados, acrescente um passo que a mapeie — lembrando que qualquer mudança nesses dois dígitos quebra o dígito de Luhn, que então precisa ser recalculado.
- **O RUC de empresa não é mascarado**: o artigo 4 faz titular apenas a pessoa natural. Se o seu rule set precisar mascarar mesmo assim, dê à coluna uma classe de dados própria.
- **A camada DPA publica os nomes dos lugares sem os acentos agudos.** A política os restaura com um dicionário e escreve as duas grafias nas tabelas, mas um nome que não pôde restaurar sai sem acento.
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão**: uma paróquia escrita de um jeito que não está na tabela — abreviada, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes** são categoria especial própria (art. 25 b). A data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 18.º aniversário — mas algumas cruzam. Onde essa linha importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, ciudadela, paróquia e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **pseudonimizada** no sentido do artigo 4, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada e sob medidas técnicas e organizativas.

17

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- A regra da cédula foi conferida contra números válidos publicados, e as duas regras do RUC contra RUCs publicados por empresas e entidades públicas.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 142 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todas as 1.040 paróquias e 224 cantões: pelo nome, pelo nome com a província e pelo código DPA.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada classe de dados e marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 200 cédulas para validade, distinção e a província e o tipo que mantêm, 25 pares de cédula e RUC para confirmar que continuam coincidindo, e 40 RUCs de empresa para confirmar que voltam intactos. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar a política com dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Quinto Suplemento do Registro Oficial 459, 26 de maio de 2021) e seu Reglamento General (Suplemento do Registro Oficial 435, 13 de novembro de 2023).
- Constituição da República (nacionalidades e povos indígenas, união de fato). Ley Orgánica de Salud. Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA. Ley Orgánica de Discapacidades. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Código Orgánico Integral Penal.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos: VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022, população por paróquia, e a División Política Administrativa com o código e a localização de cada paróquia e cantão.
- Registro Civil (cédula e seu dígito verificador). SRI (RUC e suas duas regras). Superintendencia de Bancos (categorias de risco A-1 a E). IESS, ISSFA e ISSPOL. CONADIS. MIES (Registro Social e os programas sociais). CNE (registro de organizações políticas). Ministério do Trabalho (salário básico unificado 2025). ANT (placa). Correos del Ecuador (código postal de seis dígitos). SENESCYT.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

EC_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

EC_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `EC_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

EC_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ec-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

EC_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 366 nomes de `ec-apellidos.txt`.

Usado por: `EC_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

EC_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_APELLIDO`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO` · `EC_PALABRA_APELLIDO`
senão	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `ec-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_AUTOIDENTIFICACION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO`
senão	`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-autoidentificacion-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_AUTOIDENTIFICACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-autoidentificacion-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-autoidentificacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_AUTOIDENTIFICACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-autoidentificacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `EC_ESTADO_CIVIL`, `EC_NIVEL_INSTRUCCION`, `EC_AUTOIDENTIFICACION`, `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`, `EC_LENGUA`, `EC_CONDICION_MIGRATORIA`, `EC_RELIGION`, `EC_IDEOLOGIA`, `EC_PARTIDO`, `EC_ORIENTACION_SEXUAL`, `EC_IDENTIDAD_GENERO`, `EC_COBERTURA_SALUD`, `EC_DIAGNOSTICO`, `EC_MEDICAMENTO`, `EC_DISCAPACIDAD`, `EC_APTITUD_LABORAL`, `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`, `EC_PROGRAMA_SOCIAL`, `EC_REGISTRO_SOCIAL`, `EC_TENENCIA_VIVIENDA`, `EC_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`EC_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`EC_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`EC_BANDERA_YES_NO`

`(?i)([sn])`	`EC_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`EC_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`EC_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_SUPRIMIR`.

Usado por: `EC_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `EC_L3_VICTIMA`, `EC_SALUD_VIH`, `EC_SALUD_REPRODUCTIVA`, `EC_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_DOCUMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7})`	`EC_CEDULA_LUHN`
`((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{6})([\s\-])(\d)`	`EC_CM_DIGITOS` · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	`EC_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`EC_CEDULA_LUHN` PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `EC_CEDULA`, `EC_RUC`

CONFIGURAÇÃO

`minMaskedPositions`	`1`
`preserve`	`3`

`EC_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `ec-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ec-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`EC_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `ec-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ec-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`EC_CIUDADELA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 108 valores de `ec-ciudadelas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L2_CIUDADELA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ec-ciudadelas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `EC_L1_PASAPORTE`, `EC_L1_ACTA`, `EC_L1_SEGURO_SOCIAL`, `EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`, `EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL`, `EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `EC_L1_BILLETERA`, `EC_L1_COOKIE`, `EC_L1_VEHICULO`, `EC_L1_INMUEBLE`, `EC_L1_CONTRATO`, `EC_L1_USUARIO`, `EC_SALUD_IDENTIFICADOR`, `EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `EC_DOCUMENTO`, `EC_NOMBRES`, `EC_APELLIDOS`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`, `EC_EMAIL`, `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`, `EC_LENGUA`, `EC_CONDICION_MIGRATORIA`, `EC_RELIGION`, `EC_IDEOLOGIA`, `EC_PARTIDO`, `EC_ORIENTACION_SEXUAL`, `EC_IDENTIDAD_GENERO`, `EC_MEDICAMENTO`, `EC_DISCAPACIDAD`, `EC_APTITUD_LABORAL`, `EC_PROGRAMA_SOCIAL`, `EC_TENENCIA_VIVIENDA`, `EC_ANTECEDENTES`, `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

EC_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `EC_L1_CUENTA_BANCARIA`, `EC_CEDULA`, `EC_RUC`, `EC_TELEFONO`, `EC_COORDENADA`, `EC_ANIO`, `EC_EDAD`, `EC_OCUPACION_O_CODIGO`, `EC_COBERTURA_SALUD`, `EC_PROCEDIMIENTO`, `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`, `EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

EC_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `EC_L1_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

EC_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `EC_L1_DISPOSITIVO`, `EC_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

preserveLeadingZeros	sim

EC_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_COBERTURA`.

Usado por: `EC_SALUD_COBERTURA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	`EC_COBERTURA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{4}))`	mantém · mantém · troca por `0000`
`(0*?)(?:(\d{2})(\d{3}))`	mantém · mantém · troca por `000`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CONDICION_MIGRATORIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-condicion-migratoria.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_CONDICION_MIGRATORIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-condicion-migratoria.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `EC_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `EC_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`EC_CIE10_DECIMAL`

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`EC_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
senão	`EC_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `ec-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-discapacidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_CEDULA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7}00\d))`	mantém · `EC_RUC`
`(0*?)(?:(\d{2}[69]\d{10}))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7}))`	mantém · `EC_CEDULA`
`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{6}[\s\-]\d))`	mantém · `EC_CEDULA`
senão	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DPA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_DPA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `EC_DPA_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_DPA_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ec-dpa-generalizado.txt` (1.441 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `EC_DPA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-dpa-generalizado.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

EC_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`EC_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`EC_CM_ALFANUM` · `EC_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`EC_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `ec-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`EC_ESTADO_CIVIL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`.

Usado por: `EC_L2_ESTADO_CIVIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO`
senão	`EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ec-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-estado-civil-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `ec-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-estado-civil.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `ec-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_ALFANUM`.

Usado por: `EC_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{5})(-)(\d{4})(-)(\d{5}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	mantém · `EC_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	`EC_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `EC_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

EC_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `EC_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

EC_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
senão	`EC_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDENTIDAD_CULTURAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `ec-identidad-cultural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_CULTURAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-identidad-cultural.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-identidades-genero.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_IDEOLOGIA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_IDEOLOGIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_IDEOLOGIA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-ideologias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_IDEOLOGIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-ideologias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `ec-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-instituciones-educativas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_HEX`.

Usado por: `EC_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO` · `EC_OCTETO`
senão	`EC_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_LENGUA_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_LENGUA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_LENGUA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `ec-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_LENGUA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-lenguas.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_MEDICAMENTO_LISTA`.

Usado por: `EC_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `ec-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NACIONALIDAD_PAIS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `ec-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NIVEL_INSTRUCCION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA .

Usado por: EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	EC_BANDERA
(0*)([1-9]\d{0,5}|0)	mantém · EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO
senão	EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-nivel-instruccion-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_NIVEL_INSTRUCCION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-nivel-instruccion-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de ec-nivel-instruccion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: EC_NIVEL_INSTRUCCION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-nivel-instruccion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 338 nomes de ec-nombres.txt .

Usado por: EC_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	ec-nombres.txt

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

EC_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM.

Usado por: EC_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^,]+),\s*(.+)	EC_APELLIDOS · EC_NOMBRES
(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO · EC_PALABRA_APELLIDO
senão	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: EC_CM_ALFANUM.

Usado por: EC_L1_NOMBRE, EC_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE · EC_PALABRA_NOMBRE
senão	EC_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: EC_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

EC_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 38 valores de `ec-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-ocupaciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_OCUPACION`.

Usado por: `EC_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	`EC_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `ec-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_APELLIDO`.

Usado por: `EC_APELLIDOS`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	mantém
senão	`EC_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_NOMBRE`.

Usado por: `EC_NOMBRES`, `EC_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	mantém
senão	`EC_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PARROQUIA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `ec-parroquias-generalizadas.txt` (25.214 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `EC_L2_PARROQUIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-parroquias-generalizadas.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

EC_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_FILIACION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

EC_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `ec-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ec-partidos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

EC_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `EC_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	`EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`ec-procedimientos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

EC_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `ec-razones-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-razones-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L1_CREDENCIAL`, `EC_L3_BIOMETRICO`, `EC_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_REGISTRO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO`
senão	`EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `ec-registro-social-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_REGISTRO_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-registro-social-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `ec-registro-social.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_REGISTRO_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-registro-social.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `EC_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `ec-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_RUC REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_L1_RUC`, `EC_DOCUMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:((?:[0-2]\d|30)[0-5]\d{7})(00\d))`	mantém · `EC_CEDULA_LUHN` · mantém
`(0*?)(?:(\d{2}[69]\d{10}))`	mantém · mantém
senão	`EC_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L2_SEXO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(femenino|masculino)`	`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`
`(?i)(mujer|hombre)`	`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE`
`(?i)(female|male)`	`EC_SEXO_FEMALE_MALE`
`(?i)([fm])`	`EC_SEXO_F_M`
`(?i)([hm])`	`EC_SEXO_H_M`
`(0*?)(?:([12]))`	mantém · `EC_SEXO_1_2`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sexo-1-2.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sexo-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sexo-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sexo-femenino-masculino.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sexo-h-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `ec-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sexo-mujer-hombre.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `ec-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-sin-informacion.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `EC_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_CM_DIGITOS`.

Usado por: `EC_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?593[\s\-]?)(0?9)([\s\-]?)([\d\s\-]{8,12}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(0?9)([\s\-]?)([\d\s\-]{8,12}))`	mantém · mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\+?593[\s\-]?)?(\(?0?[2-7]\)?)([\s\-]?)([\d\s\-]{6,10}))`	mantém · mantém · mantém · mantém · `EC_CM_DIGITOS`
senão	`EC_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`.

Usado por: `EC_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`EC_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `EC_CM_ALFANUM`
senão	`EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `ec-tenencia-vivienda.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `EC_TENENCIA_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`ec-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

EC_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por `[DATO]`, e os 1.668 termos de `ec-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `EC_L1_TEXTO_LIBRE`, `EC_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<!\d)(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7}00\d(?!\d)`
`(?<!\d)(0[1-9]|1\d|2[0-4]|30)[0-5]\d{7}(?!\d)`
`(?<!\d)\d{9}-\d(?!\d)`
`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
`(?<![\d\-])(\+?593[\s\-]?)?0?9\d{2}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![\d\-])`
`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
`(?<![A-Za-z])[A-Z]{3}[\s\-]?\d{3,4}(?![A-Za-z\d])`
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`ec-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`ec-antecedentes.txt`	7	`EC_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
`ec-apellidos.txt`	366	`EC_APELLIDO`	Zambrano · Vera · García · Mero
`ec-aptitud-laboral.txt`	4	`EC_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`ec-autoidentificacion-codigos.txt`	8	`EC_AUTOIDENTIFICACION_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`ec-autoidentificacion.txt`	8	`EC_AUTOIDENTIFICACION_LISTA`	Mestizo · Montubio · Afroecuatoriano · Negro
`ec-bandera-0-1.txt`	2	`EC_BANDERA_0_1`	0 · 1
`ec-bandera-s-n.txt`	2	`EC_BANDERA_S_N`	S · N
`ec-bandera-si-no.txt`	2	`EC_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`ec-bandera-true-false.txt`	2	`EC_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`ec-bandera-y-n.txt`	2	`EC_BANDERA_Y_N`	Y · N
`ec-bandera-yes-no.txt`	2	`EC_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`ec-cie10-decimal.txt`	33	`EC_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`ec-cie10.txt`	37	`EC_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`ec-ciudadelas.txt`	108	`EC_CIUDADELA`	Cdla. Kennedy · Cdla. Urdesa Central · Cdla. Urdesa Norte · Cdla. Alborada
`ec-cobertura-salud.txt`	8	`EC_COBERTURA`	IESS (Seguro General) · Seguro Social Campesino · ISSFA · ISSPOL
`ec-condicion-migratoria.txt`	10	`EC_CONDICION_MIGRATORIA_LISTA`	Ecuatoriano · Residente permanente · Residente temporal · Visitante temporal
`ec-detectar-apellidos.txt`	454	`EC_L1_APELLIDO – List` `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Zambrano · Vera · García · Garcia
`ec-detectar-nacionalidades.txt`	32	`EC_L3_NACIONALIDAD – List`	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`ec-detectar-nombres.txt`	395	`EC_L1_NOMBRE – List` `EC_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	José · Jose · María · Maria
`ec-detectar-sexo-letra.txt`	3	`EC_L2_SEXO – List`	f · m · h
`ec-detectar-sexo.txt`	6	`EC_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`ec-diagnosticos.txt`	30	`EC_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
`ec-direcciones.txt`	4.000	`EC_DIRECCION`	Malecón Occidental 2067 y Simón Bolívar · Av. Fray Vicente Solano N52-293 y Mariscal Sucre · Barrio La Mariscal, Mz. M Villa 60 · Calle 10 de Agosto N38-214 y Brasil
`ec-discapacidades.txt`	8	`EC_DISCAPACIDAD_LISTA`	Física · Auditiva · Visual · Intelectual
`ec-dpa-generalizado.txt`	1.441	`EC_DPA_TABLA`	020151|020150 · 020153|020150 · 020155|020150 · 020156|020150
`ec-empleadores.txt`	24	`EC_EMPLEADOR`	Distribuidora Andina Cía. Ltda. · Constructora Pichincha S.A. · Transportes Mitad del Mundo S.A. · Supermercados del Litoral S.A.
`ec-estado-civil-codigos.txt`	6	`EC_ESTADO_CIVIL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`ec-estado-civil.txt`	6	`EC_ESTADO_CIVIL_LISTA`	Soltero/a · Casado/a · Unión de hecho · Separado/a
`ec-estados-credito.txt`	15	`EC_ESTADO_CREDITO`	A-1 Riesgo normal · A-2 Riesgo normal · A-3 Riesgo normal · B-1 Riesgo potencial
`ec-identidad-cultural.txt`	30	`EC_IDENTIDAD_CULTURAL_LISTA`	Kichwa · Shuar · Achuar · Awá
`ec-identidades-genero.txt`	8	`EC_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
`ec-ideologias.txt`	7	`EC_IDEOLOGIA_LISTA`	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
`ec-instituciones-educativas.txt`	12	`EC_INSTITUCION_EDUCATIVA`	Unidad Educativa Nuevo Amanecer · Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto · Escuela de Educación Básica Simón Bolívar · Colegio Nacional Mejía
`ec-lenguas.txt`	16	`EC_LENGUA_LISTA`	Castellano · Kichwa · Shuar chicham · Achuar chicham
`ec-medicamentos.txt`	22	`EC_MEDICAMENTO_LISTA`	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
`ec-nacionalidades.txt`	14	`EC_NACIONALIDAD_PAIS`	Ecuatoriana · Venezolana · Colombiana · Peruana
`ec-nivel-instruccion-codigos.txt`	8	`EC_NIVEL_INSTRUCCION_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`ec-nivel-instruccion.txt`	8	`EC_NIVEL_INSTRUCCION_LISTA`	Ninguno · Centro de alfabetización · Educación inicial · Educación general básica
`ec-nombres.txt`	338	`EC_NOMBRE`	José · María · Juan · Carlos

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`ec-ocupaciones.txt`	38	`EC_OCUPACION`	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
`ec-orientaciones-sexuales.txt`	8	`EC_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
`ec-parroquias-generalizadas.txt`	25.214	`EC_PARROQUIA`	Facundo Vela|Guaranda · Facundo Vela - Guaranda|Guaranda - Guaranda · Facundo Vela, Guaranda|Guaranda, Guaranda · Facundo Vela (Guaranda)|Guaranda (Guaranda)
`ec-partidos.txt`	13	`EC_PARTIDO_LISTA`	Revolución Ciudadana · Acción Democrática Nacional · Movimiento CREO · Partido Social Cristiano
`ec-procedimientos.txt`	10	`EC_PROCEDIMIENTO_TEXTO`	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Biometría hemática · Glucosa en sangre
`ec-programas-sociales.txt`	7	`EC_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`	Bono de Desarrollo Humano · Bono Joaquín Gallegos Lara · Pensión para Adultos Mayores · Pensión para Personas con Discapacidad
`ec-razones-sociales.txt`	20	`EC_RAZON_SOCIAL`	Comercial Andina Cía. Ltda. · Distribuidora del Pacífico S.A. · Importadora Los Andes Cía. Ltda. · Transportes Mitad del Mundo S.A.
`ec-registro-social-codigos.txt`	5	`EC_REGISTRO_SOCIAL_CODIGO`	1 · 2 · 3 · 4
`ec-registro-social.txt`	9	`EC_REGISTRO_SOCIAL_LISTA`	Quintil 1 · Quintil 2 · Quintil 3 · Quintil 4
`ec-religiones.txt`	10	`EC_RELIGION_LISTA`	Católica · Evangélica · Testigo de Jehová · Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
`ec-sexo-1-2.txt`	2	`EC_SEXO_1_2`	1 · 2
`ec-sexo-f-m.txt`	2	`EC_SEXO_F_M`	F · M
`ec-sexo-female-male.txt`	2	`EC_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`ec-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`EC_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`ec-sexo-h-m.txt`	2	`EC_SEXO_H_M`	H · M
`ec-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`EC_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`ec-sin-informacion.txt`	1	`EC_SUPRIMIR`	Sin información
`ec-tenencia-vivienda.txt`	7	`EC_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propia y totalmente pagada · Propia y la está pagando · Propia (regalada, donada, heredada) · Prestada o cedida
`ec-texto-nombres.txt`	1.668	`EC_TEXTO_LIBRE`	José · JOSÉ · Jose · JOSE

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `ciudadela` `urbanizacion` `barrio` `parroquia` `canton` `provincia` `region` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `iess` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `nacionalidad` `lengua` `idioma` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `garante` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `conviviente` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionista` `derechohabiente` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `EC — LOPDP — v3` roda estes 143 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

LOPDP - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`EC_L1_CEDULA — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_CEDULA`
`EC_L1_CEDULA — Type`	TIPO DE DADO	`EC_L1_CEDULA`
`EC_L1_CEDULA — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_CEDULA`
`EC_L1_RUC — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_RUC`
`EC_L1_RUC — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_RUC`
`EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`EC_L1_PASAPORTE — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_PASAPORTE`
`EC_L1_PASAPORTE — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_PASAPORTE`
`EC_L1_ACTA — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_ACTA`
`EC_L1_SEGURO_SOCIAL — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_SEGURO_SOCIAL`
`EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_CODIGO_ESTUDIANTE`
`EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_REGISTRO_PROFESIONAL`
`EC_L1_NOMBRE — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_NOMBRE`
`EC_L1_NOMBRE — List`	VALORES CONHECIDOS	`EC_L1_NOMBRE`
`EC_L1_APELLIDO — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_APELLIDO`
`EC_L1_APELLIDO — List`	VALORES CONHECIDOS	`EC_L1_APELLIDO`
`EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`EC_L1_NOMBRE_COMPLETO — List`	VALORES CONHECIDOS	`EC_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`EC_L1_RAZON_SOCIAL — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_RAZON_SOCIAL`
`EC_L1_EMAIL — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_EMAIL`
`EC_L1_EMAIL — Type`	TIPO DE DADO	`EC_L1_EMAIL`
`EC_L1_EMAIL — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_EMAIL`
`EC_L1_TELEFONO — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_TELEFONO`
`EC_L1_TELEFONO — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_TELEFONO`
`EC_L1_DIRECCION — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_DIRECCION`
`EC_L1_DIRECCION — Type`	TIPO DE DADO	`EC_L1_DIRECCION`
`EC_L1_DIRECCION — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_DIRECCION`
`EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`EC_L1_CUENTA_BANCARIA — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_CUENTA_BANCARIA`
`EC_L1_TARJETA — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_TARJETA`
`EC_L1_TARJETA — Regex`	FORMATO DO VALOR	`EC_L1_TARJETA`
`EC_L1_BILLETERA — Path`	NOME DA COLUNA	`EC_L1_BILLETERA`

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
EC_L1_BILLETERA - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_BILLETERA
EC_L1_IP - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_IP
EC_L1_IP - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_IP
EC_L1_DISPOSITIVO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_DISPOSITIVO - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_DISPOSITIVO
EC_L1_COOKIE - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_COOKIE
EC_L1_PLACA - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_PLACA
EC_L1_PLACA - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_PLACA
EC_L1_VEHICULO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_VEHICULO - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_VEHICULO
EC_L1_INMUEBLE - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_INMUEBLE
EC_L1_CONTRATO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CONTRATO
EC_L1_USUARIO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_USUARIO
EC_L1_CREDENCIAL - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_CREDENCIAL
EC_L1_CREDENCIAL - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_CREDENCIAL
EC_L1_GEOLOCALIZACION - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_GEOLOCALIZACION
EC_L1_TEXTO_LIBRE - Path	NOME DA COLUNA	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE - Type	TIPO DE DADO	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L1_TEXTO_LIBRE - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L1_TEXTO_LIBRE
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	EC_L2_FECHA_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type	TIPO DE DADO	EC_L2_ANIO_NACIMIENTO
EC_L2_EDAD - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_EDAD
EC_L2_EDAD - Type	TIPO DE DADO	EC_L2_EDAD
EC_L2_FECHA_EVENTO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_FECHA_EVENTO - Type	TIPO DE DADO	EC_L2_FECHA_EVENTO
EC_L2_SEXO - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_SEXO
EC_L2_SEXO - List	VALORES CONHECIDOS	EC_L2_SEXO
EC_L2_PARROQUIA - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_PARROQUIA - Values	FORMATO DO VALOR	EC_L2_PARROQUIA
EC_L2_DPA - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_DPA
EC_L2_DPA - Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L2_DPA
EC_L2_CIUDADELA - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_CIUDADELA
EC_L2_CODIGO_POSTAL - Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_CODIGO_POSTAL
EC_L2_CODIGO_POSTAL - Type	TIPO DE DADO	EC_L2_CODIGO_POSTAL

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
EC_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_ESTADO_CIVIL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L2_ESTADO_CIVIL
EC_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_OCUPACION
EC_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_EMPLEADOR
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L2_NIVEL_INSTRUCCION
EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	EC_L2_PERSONAS_A_CARGO
EC_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_ETNIA
EC_L3_ETNIA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_ETNIA
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_IDENTIDAD_CULTURAL
EC_L3_LENGUA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_LENGUA
EC_L3_LENGUA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_LENGUA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_CONDICION_MIGRATORIA
EC_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	EC_L3_NACIONALIDAD
EC_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_RELIGION
EC_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_RELIGION
EC_L3_IDEOLOGIA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_IDEOLOGIA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_IDEOLOGIA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_FILIACION_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_FILIACION_POLITICA
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_AFILIACION_SINDICAL
EC_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	EC_L3_BIOMETRICO
EC_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_GENETICO
EC_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_L3_GENETICO
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_ORIENTACION_SEXUAL
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	EC_L3_IDENTIDAD_GENERO
EC_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	EC_L3_VICTIMA
EC_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_IDENTIFICADOR

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
EC_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_COBERTURA
EC_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_COBERTURA
EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_DIAGNOSTICO
EC_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_PROCEDIMIENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_MEDICAMENTO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	EC_SALUD_TEXTO_CLINICO
EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
EC_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_VIH
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_DISCAPACIDAD
EC_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_SALUD_OCUPACIONAL
EC_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_REPRODUCTIVA
EC_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_SALUD_MENTAL
EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
EC_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_DEUDA
EC_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_INGRESOS
EC_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_PATRIMONIO
EC_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	EC_FIN_PENSION
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	EC_FIN_REGISTRO_SOCIAL
EC_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	EC_FIN_VIVIENDA
EC_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	EC_FIN_VIVIENDA
EC_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	EC_PENAL_ANTECEDENTES
EC_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	EC_PENAL_EXPEDIENTE
EC_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	EC_PENAL_EXPEDIENTE