DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

El Salvador — Ley para la Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais salvadorenhos: DUI e NIT com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 g), a nacionalidade do artigo 59 b), dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

85	145	105
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `SV – Decreto 144 – v3`

Versão 3, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**O Decreto 144 em resumo**	
3	**Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas**	
4	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
5	**Como os dados são mascarados**	
6	**Pacotes essencial e estendido**	
7	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	**DUI**	SV_L1_DUI
8.2	**NIT**	SV_L1_NIT
8.3	**NRC**	SV_L1_NRC
8.4	**Documentos de estrangeiros**	SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.5	**Passaporte**	SV_L1_PASAPORTE
8.6	**Certidões do registro do estado familiar**	SV_L1_PARTIDA
8.7	**ISSS, AFP e previdência**	SV_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	**Número do estudante**	SV_L1_NIE
8.9	**Matrícula profissional**	SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	**Nome**	SV_L1_NOMBRE
8.11	**Sobrenome**	SV_L1_APELLIDO
8.12	**Nome completo**	SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	**E-mail**	SV_L1_EMAIL
8.14	**Telefone**	SV_L1_TELEFONO
8.15	**Endereço**	SV_L1_DIRECCION
8.16	**Complemento do endereço**	SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	**Conta bancária**	SV_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	**Cartão de pagamento**	SV_L1_TARJETA
8.19	**Carteira digital e bitcoin**	SV_L1_BILLETERA
8.20	**Endereço IP**	SV_L1_IP
8.21	**Identificador de dispositivo**	SV_L1_DISPOSITIVO
8.22	**Cookies e identificadores de rastreamento**	SV_L1_COOKIE
8.23	**Placa do veículo**	SV_L1_PLACA

8.24	**Veículo e habilitação**	SV_L1_VEHICULO
8.25	**Imóvel**	SV_L1_INMUEBLE
8.26	**Números de cliente e contrato**	SV_L1_CONTRATO
8.27	**Usuário e redes sociais**	SV_L1_USUARIO
8.28	**Credenciais**	SV_L1_CREDENCIAL
8.29	**Geolocalização**	SV_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	**Texto livre**	SV_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	**Data de nascimento**	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	**Ano de nascimento**	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	**Idade**	SV_L2_EDAD
9.4	**Datas de eventos pessoais**	SV_L2_FECHA_EVENTO
9.5	**Sexo**	SV_L2_SEXO
9.6	**Distrito e município**	SV_L2_DISTRITO
9.7	**Códigos de distrito e município**	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
9.8	**Cantão e caserío**	SV_L2_CANTON
9.9	**Colônia, residencial e bairro**	SV_L2_COLONIA
9.10	**Código postal**	SV_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	**Estado familiar**	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
9.12	**Ocupação**	SV_L2_OCUPACION
9.13	**Empregador**	SV_L2_EMPLEADOR
9.14	**Escolaridade**	SV_L2_ESCOLARIDAD
9.15	**Centro educativo**	SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	**Dependentes e filhos**	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

10.1	**Origem étnica**	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	**Língua**	SV_L3_LENGUA_INDIGENA
10.3	**Nacionalidade**	SV_L3_NACIONALIDAD
10.4	**Religião**	SV_L3_RELIGION
10.5	**Convicções espirituais ou filosóficas**	SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	**Ideologia política**	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
10.7	**Filiação partidária**	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	**Filiação sindical**	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	**Dados biométricos**	SV_L3_BIOMETRICO
10.10	**Dados genéticos**	SV_L3_GENETICO
10.11	**Preferências sexuais**	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL

10.12	Vida sexual	SV_L3_VIDA_SEXUAL
10.13	Identidade de gênero	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Situação moral e familiar	SV_L3_SITUACION_FAMILIAR
10.15	Hábitos pessoais	SV_L3_HABITOS
10.16	Vítimas de violência	SV_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	SV_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	SV_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	SV_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	SV_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	SV_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	SV_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	SV_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	SV_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Histórico de crédito	SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívidas	SV_FIN_DEUDA
12.3	Renda e salário	SV_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	SV_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e benefícios	SV_FIN_PENSION
12.6	Remessas	SV_FIN_REMESAS
12.7	Subsídios e programas sociais	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.8	Posse da moradia	SV_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes criminais	SV_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial ou de investigação	SV_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores do DUI e do NIT	
15	Onde as pessoas moram: distritos, cantões e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	

18	**Fontes**
A	**Algoritmos**
B	**Arquivos**
C	**Listas de exclusão**
D	**Política de descoberta e classifiers**

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais de um banco de dados salvadorenho e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e DUI não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para uma pessoa. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DUI, NIT e NRC, documentos de estrangeiros, passaporte, certidões do registro do estado familiar, número do ISSS e da previdência, número do estudante, nomes, contato, endereço, contas, cartões, carteiras digitais, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito e município com seus códigos, código postal, colônia, cantão, estado familiar, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4 g): origem étnica, convicções religiosas, filiação ou ideologia política, filiação sindical, preferências sexuais, saúde física e mental, dados biométricos e genéticos, **situação moral e familiar** e **hábitos pessoais**; mais a nacionalidade, que o artigo 59 b) nomeia ao lado da origem racial ou étnica, e a condição de vítima de violência.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 g) e com regras próprias no artigo 39, num grupo próprio: prontuário, cobertura, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — o histórico de crédito que o artigo 3 a) deixa à lei própria, dívidas, renda, patrimônio, pensões, **remessas**, subsídios e posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — atestados, situação processual e números de processo judicial ou de investigação.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos em que esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um com sua configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMPO1`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um DUI, um NIT, um telefone de oito dígitos, um endereço com colônia e polígono, uma placa, um distrito.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviaturas dos sistemas salvadorenhos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `COD_MUNICIPIO`, `NRC`, `ISSS`, `CENTRO_ESCOLAR`) e em inglês.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os processos de cadastro costumam guardar a foto do DUI — com a digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

2

O Decreto 144 em resumo

A **Ley para la Protección de Datos Personales** foi aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 144, de 12 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial n.º 219, Tomo 445, de 15 de novembro, e entrou em vigor oito dias depois (art. 64). É a primeira lei geral de proteção de dados pessoais de El Salvador, e sua aplicação e

supervisão cabem à **Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)**, criada pela Lei de Cibersegurança e Segurança da Informação aprovada no mesmo dia.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação referente a uma pessoa natural identificada ou identificável; não são dados pessoais os que não permitem identificar nem localizar uma pessoa (art. 4 f). O titular é sempre uma **pessoa natural** (art. 4 s): ao contrário de outros países da região, a lei não protege pessoas jurídicas.
- **Dados sensíveis** são os que se referem às características físicas ou morais, ou a fatos e circunstâncias da vida privada, cujo uso indevido possa dar origem a discriminação. A lista do artigo 4 g) é exemplificativa e vai além das dos vizinhos: crenças e convicções religiosas, origem étnica, filiação ou ideologias políticas, filiação sindical, preferências sexuais, saúde física e mental, informação biométrica, genética, **situação moral e familiar**, **hábitos pessoais** e outras informações íntimas de natureza semelhante.
- **Dissociação ou anonimização** é o procedimento **irreversível** pelo qual os dados deixam de se associar ao titular ou de permitir sua identificação (art. 4 h). A **pseudonimização** é o tratamento após o qual os dados já não podem ser associados ao titular *sem usar informação adicional*, desde que essa informação adicional esteja separada, oculta, classificada e resguardada (art. 4 q).
- **Onde isso aparece.** Os dados sensíveis podem ser tratados com fins estatísticos ou científicos quando dissociados dos titulares (art. 38); o setor público pode transferir ou difundir dados por razões estatísticas, científicas ou de interesse geral desde que dissociados ou pseudonimizados (art. 49 a); e as resoluções sancionatórias da ACE são publicadas só com os dados dissociados ou anonimizados (art. 55).
- **Segurança.** O responsável deve implementar as medidas de segurança e acatar as que a ACE emitir, garantindo integridade, disponibilidade e confidencialidade (arts. 34 e 36). Toda violação de segurança é notificada à ACE, à Procuradoria-Geral da República e aos titulares afetados em no máximo **72 horas** (art. 25).
- **Sanções.** Multas de um a dez salários mínimos do setor de comércio para infrações leves, de onze a vinte e cinco para graves e de vinte e seis a quarenta para muito graves (art. 57) — com o salário mínimo de comércio e serviços de 408,80 dólares vigente em 2026, até cerca de 16.350 dólares. **Reverter a pseudonimização dos dados pessoais sem o consentimento do titular é infração muito grave** (art. 56 c, 8).

O que a lei deixa de fora. O histórico de crédito tratado pelos sujeitos da Lei de Regulação dos Serviços de Informação sobre o Histórico de Créditos das Pessoas fica excluído (art. 3 a), embora essa lei tenha seu próprio dever de sigilo; também ficam fora o tratamento doméstico, o de segurança pública e defesa, e os registros públicos e o registro do estado familiar (art. 3 b, c e d).

O que veio depois. O artigo 60 deu à ACE três meses para emitir as políticas, medidas e guias de aplicação. No Diário Oficial de 11 de agosto de 2026 a Agência publicou os **Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales** e a **Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador**, vigentes oito dias depois. As políticas de medidas de segurança do artigo 36 são o que falta acompanhar: quando saírem, vale rever esta política contra elas.

3

Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas

Poucas leis da região separam os dois conceitos com a clareza do Decreto 144. A **dissociação ou anonimização** é irreversível (art. 4 h): o dado deixa de permitir a identificação. A **pseudonimização** (art. 4 q) admite que o dado volte a ser associado ao titular *com informação adicional*, e por isso exige que essa informação esteja separada, oculta, classificada e resguardada sob medidas técnicas e organizacionais.

Os algoritmos desta política são determinísticos para a chave de mascaramento do Delphix: o mesmo DUI é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Essa chave é exatamente a

informação adicional do artigo 4 q). A cópia mascarada está **pseudonimizada**, não anonimizada, e continua sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Guarde a chave do engine separada, oculta e resguardada — é o que a lei exige para que a pseudonimização conte.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade: reverter a pseudonimização sem consentimento do titular é infração muito grave (art. 56 c, 8).
- Se o que você precisa é tratar os dados como dissociados — estatística ou ciência, art. 38 —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que restam; a irreversibilidade do artigo 4 h) é um padrão mais alto do que a desta política.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMPO1`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

5

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

6

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	22	5
Estendido	85	145	105	53

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DUI — `SV_L1_DUI`
- NIT — `SV_L1_NIT`
- Documentos de estrangeiros — `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
- Passaporte — `SV_L1_PASAPORTE`
- Nome — `SV_L1_NOMBRE`
- Sobrenome — `SV_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`
- E-mail — `SV_L1_EMAIL`
- Telefone — `SV_L1_TELEFONO`

- Endereço — `SV_L1_DIRECCION`
- Complemento do endereço — `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
- Data de nascimento — `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

7

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
DUI ESSENCIAL `SV_L1_DUI`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	`SV_DOCUMENTO`
NIT ESSENCIAL `SV_L1_NIT`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`SV_NIT`
NRC `SV_L1_NRC`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`SV_CM_DIGITOS`
Documentos de estrangeiros ESSENCIAL `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_ALFANUM`
Passaporte ESSENCIAL `SV_L1_PASAPORTE`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`SV_CM_ALFANUM`
Certidões do registro do estado familiar `SV_L1_PARTIDA`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_ALFANUM`
ISSS, AFP e previdência `SV_L1_SEGURO_SOCIAL`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_DIGITOS`
Número do estudante `SV_L1_NIE`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_DIGITOS`
Matrícula profissional `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_ALFANUM`
Nome ESSENCIAL `SV_L1_NOMBRE`	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		`SV_NOMBRES`
Sobrenome ESSENCIAL `SV_L1_APELLIDO`	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		`SV_APELLIDOS`
Nome completo ESSENCIAL `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		`SV_NOMBRE_COMPLETO`
E-mail ESSENCIAL `SV_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	`SV_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `SV_L1_TELEFONO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`SV_TELEFONO`
Endereço ESSENCIAL `SV_L1_DIRECCION`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	`SV_DIRECCION`
Complemento do endereço ESSENCIAL `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_ALFANUM`
Conta bancária `SV_L1_CUENTA_BANCARIA`	NOME DA COLUNA			`SV_CM_DIGITOS`
Cartão de pagamento `SV_L1_TARJETA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		`SV_TARJETA`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Carteira digital e bitcoin `SV_L1_BILLETERA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_CM_ALFANUM`
Endereço IP `SV_L1_IP`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_IP`
Identificador de dispositivo `SV_L1_DISPOSITIVO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_CM_HEX`
Cookies e identificadores de rastreamento `SV_L1_COOKIE`	NOME DA COLUNA	`SV_CM_ALFANUM`
Placa do veículo `SV_L1_PLACA`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_CM_DIGITOS_LETRAS`
Veículo e habilitação `SV_L1_VEHICULO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_CM_ALFANUM`
Imóvel `SV_L1_INMUEBLE`	NOME DA COLUNA	`SV_CM_ALFANUM`
Números de cliente e contrato `SV_L1_CONTRATO`	NOME DA COLUNA	`SV_CM_ALFANUM`
Usuário e redes sociais `SV_L1_USUARIO`	NOME DA COLUNA	`SV_CM_ALFANUM`
Credenciais `SV_L1_CREDENCIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_REDACTAR`
Geolocalização `SV_L1_GEOLOCALIZACION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_COORDENADA`
Texto livre `SV_L1_TEXTO_LIBRE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`SV_TEXTO_LIBRE`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`SV_FECHA_NACIMIENTO`
Ano de nascimento `SV_L2_ANIO_NACIMIENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`SV_ANIO`
Idade `SV_L2_EDAD`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`SV_EDAD`
Datas de eventos pessoais `SV_L2_FECHA_EVENTO`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`SV_FECHA_EVENTO`
Sexo `SV_L2_SEXO`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`SV_SEXO`
Distrito e município `SV_L2_DISTRITO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_DISTRITO`
Códigos de distrito e município `SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`SV_CODIGO_GEOGRAFICO`
Cantão e caserío `SV_L2_CANTON`	NOME DA COLUNA	`SV_ZONA_RURAL`
Colônia, residencial e bairro `SV_L2_COLONIA`	NOME DA COLUNA	`SV_COLONIA`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal SV_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_CODIGO_POSTAL
Estado familiar SV_L2_ESTADO_FAMILIAR	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_ESTADO_FAMILIAR
Ocupação SV_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		SV_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador SV_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		SV_EMPLEADOR
Escolaridade SV_L2_ESCOLARIDAD	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_ESCOLARIDAD
Centro educativo SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA		SV_CENTRO_EDUCATIVO
Dependentes e filhos SV_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS			
Origem étnica SV_L3_ORIGEN_ETNICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_ORIGEN_ETNICO
Língua SV_L3_LENGUA_INDIGENA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_LENGUA
Nacionalidade SV_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_NACIONALIDAD
Religião SV_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_RELIGION
Convicções espirituais ou filosóficas SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Ideologia política SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_IDEOLOGIA_POLITICA
Filiação partidária SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_PARTIDO
Filiação sindical SV_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos SV_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_REDACTAR
Dados genéticos SV_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_REDACTAR
Preferências sexuais SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual SV_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero SV_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_IDENTIDAD_GENERO
Situação moral e familiar SV_L3_SITUACION_FAMILIAR	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Hábitos pessoais SV_L3_HABITOS	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Vítimas de violência `SV_L3_VICTIMA`	NOME DA COLUNA		`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS DE SAÚDE			
Identificadores de saúde `SV_SALUD_IDENTIFICADOR`	NOME DA COLUNA		`SV_CM_ALFANUM`
Cobertura de saúde `SV_SALUD_COBERTURA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_COBERTURA_SALUD`
Diagnóstico e CID-10 `SV_SALUD_DIAGNOSTICO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_DIAGNOSTICO`
Procedimentos `SV_SALUD_PROCEDIMIENTO`	NOME DA COLUNA		`SV_PROCEDIMIENTO`
Medicamentos `SV_SALUD_MEDICAMENTO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_MEDICAMENTO`
Texto clínico `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`SV_TEXTO_LIBRE`
Resultados de exames `SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`	NOME DA COLUNA		`SV_CM_ALFANUM`
HIV e infecções sexualmente transmissíveis `SV_SALUD_VIH`	NOME DA COLUNA		`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Grupo sanguíneo e Rh `SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `SV_SALUD_DISCAPACIDAD`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_DISCAPACIDAD`
Saúde ocupacional `SV_SALUD_OCUPACIONAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_APTITUD_LABORAL`
Saúde sexual e reprodutiva `SV_SALUD_REPRODUCTIVA`	NOME DA COLUNA		`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
Saúde mental `SV_SALUD_MENTAL`	NOME DA COLUNA		`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS			
Histórico de crédito `SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`	NOME DA COLUNA		`SV_HISTORIAL_CREDITICIO`
Dívidas `SV_FIN_DEUDA`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda e salário `SV_FIN_INGRESOS`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `SV_FIN_PATRIMONIO`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão e benefícios `SV_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Remessas `SV_FIN_REMESAS`	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Subsídios e programas sociais `SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_PROGRAMA_SOCIAL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Posse da moradia `SV_FIN_VIVIENDA`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_TENENCIA_VIVIENDA`
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS			
Antecedentes criminais `SV_PENAL_ANTECEDENTES`	NOME DA COLUNA		`SV_ANTECEDENTES`
Processo judicial ou de investigação `SV_PENAL_EXPEDIENTE`	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	`SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

PARTE 8

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O DUI é a chave de quase todo registro salvadorenho, e desde o Decreto Legislativo 203 de 2021 o número do DUI **é** o NIT da pessoa natural maior de idade. Ele é mascarado igual em toda parte, e DUI e NIT saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

8.1 DUI

SV_L1_DUI

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Documento Único de Identidad do Registro Nacional de las Personas Naturales: oito dígitos e um dígito verificador, `04567890-1`. Acompanha a pessoa a vida toda e desde 2021 é também o seu NIT.

Colunas `NUMERO_DOCUMENTO` costumam misturar DUI, NIT de catorze dígitos e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DUI – Path

90%

```
dui d_u_i documento_?[uú]nico(_?de_?identidad)? n(o|ro|um|umero)_?(dui|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad numdoc nrodoc (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?(dui|doc|documento) dui_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante) carn[eé]_?(de_?)?minoridad
```

60%

```
documento doc identificaci[oó]n
```

TIPO DE DADO SV_L1_DUI – Type

Aceita texto (tamanho 8 ou mais) ou número (tamanho 8 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR SV_L1_DUI – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}-\d)`	90%	
`0*(?:0\d{8})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o dígito verificador recalculado: pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, módulo 10, dez menos o resto. Todo DUI mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um, então um DUI usado como chave não colide.

`SV_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_NIT_ANTIGUO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_NIT_NUEVO` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` **REGEX DECOMPOSE**
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_NIT_CORRELATIVO` **NUMERIC MAPPING**
> > >
> > > Troca o número por outro entre 101 e 999.
>
> `SV_DUI` **CHECK DIGIT**
>
> Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.
>
> > `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`04567890-1`	→	**`51433978-3`**
`0513-010180-238-7`	→	**`0179-051554-233-1`**

8.2 NIT

`SV_L1_NIT`

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identificación Tributaria de catorze dígitos, `0513-010180-238-7`: quatro dígitos do município, seis da **data de nascimento** (ddmmaa) ou de constituição, três de correlativo e um verificador. Desde o Decreto Legislativo 203 de 2021 as pessoas naturais maiores de idade usam o DUI como NIT; o de catorze dígitos segue para menores, estrangeiros e pessoas jurídicas.

O dígito é módulo 11 sobre os treze dígitos, com duas regras: se o correlativo é 100 ou menos, o dígito é o resto (o dez vira 0); se é maior, é onze menos o resto (0 quando o resto é 0 ou 1).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NIT — Path

90% `nit[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?nit` `n[uú]mero_?(de_?)?identificaci[oó]n_?tributaria` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?nit` `nit_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)` `id_?tributario` `tax_?id`

FORMATO DO VALOR SV_L1_NIT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d)`	95%	
`0*(?:\d{14})`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O corpo inteiro é mapeado — **a data de nascimento inclusive** — e o dígito é recalculado com a regra correspondente, mantendo a classe do correlativo. Uma coluna de NIT que trouxer um DUI é mascarada como DUI. Veja *Os dígitos verificadores do DUI e do NIT*.

`SV_NIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

> `SV_NIT_ANTIGUO` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_NIT_NUEVO` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.
>
> > `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` REGEX DECOMPOSE
> >
> > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.
> >
> > > `SV_NIT_CORRELATIVO` NUMERIC MAPPING
> > >
> > > Troca o número por outro entre 101 e 999.
>
> `SV_DUI` CHECK DIGIT
>
> Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.
>
> > `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` CHARACTER MAPPING
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0513-010180-238-7	→	**0179-051554-233-1**
0614-050589-018-3	→	**0289-056186-020-9**
04567890-1	→	**51433978-3**

8.3 NRC

SV_L1_NRC

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Número de Registro de Contribuyente do IVA, `123456-7`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NRC — Path

90% `nrc[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?registro_?(de_?)?contribuyente` `registro_?contribuyente` `n(o|ro|um|umero)_?nrc`

FORMATO DO VALOR SV_L1_NRC — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,7}-\d)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados e os separadores se mantêm. A regra do seu dígito verificador não é pública, então ele não é recalculado.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456-7	→	**564928-5**

8.4 Documentos de estrangeiros

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A carteira de residente, o número de residência temporária ou definitiva, a autorização de trabalho e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO — Path

85% `carn[eé]_?(de_?)?residente` `carn[eé]_?(de_?)?extranjer[oa]` `documento_?(de_?)?extranjer[oa]` `doc_?extranjero` `residencia_?(n(o|ro|um|umero)|definitiva|temporal)` `n(o|ro|um|umero)_?(residencia|extranjer[ií]a)` `permiso_?(de_?)?(residencia|trabajo)` `visa(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `gr[uú]a?_?migratoria`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
R123456	→	**Q801473**

8.5 Passaporte

SV_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte salvadorenhos — uma letra e seis ou sete dígitos — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PASAPORTE — Path

90% `pasaporte[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?pasaporte` `passport[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR SV_L1_PASAPORTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]\d{6,8}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1234567	→	**U2438404**

8.6 Certidões do registro do estado familiar

SV_L1_PARTIDA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número, fólio e livro das certidões de nascimento, casamento e óbito que as prefeituras guardam. O artigo 3 d) exclui o tratamento feito pelo próprio registro, não a cópia que um sistema privado guarda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PARTIDA — Path

85% `partida_?(de_?)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?` `n(o|ro|um|umero)_?partida` `folio_?(partida|libro)` `libro_?(partida|registro)` `asiento_?(registral|partida)` `certificaci[oó]n_?(de_?)?partida` `registro_?(del_?)?estado_?familiar`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123/1985	→	**091/7273**

8.7 ISSS, AFP e previdência

`SV_L1_SEGURO_SOCIAL`

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de filiação ao ISSS, o número patronal, o NUP do sistema de pensões e o número da conta individual da AFP.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path`
>
> 85% `isss[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(isss|afiliaci[oó]n|patronal|asegurado)` `afiliaci[oó]n_?isss` `n(o|ro|um|umero)_?patronal` `nup` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?previsional` `afp[a-z0-9_]*` `n(o|ro|um|umero)_?(afp|cuenta_?individual|ciap)` `inpep` `ipsfa` `bienestar_?magisterial`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456789	→	**110858568**

8.8 Número do estudante

`SV_L1_NIE`

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Número de Identificación del Estudiante do Ministério da Educação e os códigos e carteirinhas que as escolas usam.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `SV_L1_NIE – Path`
>
> 80% `nie` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?identificaci[oó]n_?(del_?)?estudiante` `c[oó]digo_?(de_?)?estudiante` `carn[eé]_?(de_?)?estudiante` `c[oó]digo_?(de_?)?alumno` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?carn[eé]`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1234567	→	**5649285**

8.9 Matrícula profissional

`SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) e as matrículas e registros profissionais, publicados com o nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path`
>
> **85%** `jvpm` `junta_?de_?vigilancia` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(junta|jvpm)` `matr[ií]cula_?(profesional|m[eé]dica)` `registro_?(m[eé]dico|profesional)` `n(o|ro|um|umero)_?colegiado` `colegiatura`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
JVPM–12345	→	**NYDT–53410**

8.10 Nome

`SV_L1_NOMBRE`

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: `Morena`, `José Alberto`, `María de los Ángeles`.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA `SV_L1_NOMBRE – Path`
>
> **85%** `primer_?nombre` `segundo_?nombre` `nombres?_?(de_?)?pila` `pri(mer)?_?nom` `seg(undo)?_?nom` `nombre_?1` `nombre_?2` `first_?names?` `given_?names?` `fname` `middle_?names?` `nombres` *(exceto quando seguido de `completos?`, `y_?apellidos?`, `apellidos?`)*
>
> **50%** `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS SV_L1_NOMBRE — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-nombres.txt	466	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam no lugar. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

`SV_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.
>
> > `SV_NOMBRE` NAME
> >
> > Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María de los Ángeles	→	**Cándido de los Johana**
JOSÉ ALBERTO	→	**FELICITA GRACIELA**

8.11 Sobrenome

SV_L1_APELLIDO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — o do pai e o da mãe —, em colunas separadas ou juntos, e o de casada com `de`: `Menjívar de Portillo`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_APELLIDO — Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)` `ape_?(1|2)` `apellido_?(de_?)?casada` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS SV_L1_APELLIDO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-apellidos.txt	436	70%	Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam no lugar.

`SV_APELLIDOS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_PALABRA_APELLIDO` REGEX DECOMPOSE
>
> Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.
>
> > `SV_APELLIDO` NAME

> Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt`.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Menjívar de Portillo`	→	**`Centeno de Estrada`**

8.12 Nome completo

`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Nomes e sobrenomes numa só coluna: `José Alberto Menjívar Portillo`. Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do fiador ou da referência pessoal.

Uma coluna chamada só `NOMBRE` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre as duas classes de dados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NOMBRE_COMPLETO — Path

90% `nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?)` `apellidos?_?(y_?)?nombres?` `nombre_?(del_?|de_?la_?)?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom)` `nom_?(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)` `nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia)` `full_?name` `person_?name`

60% `madre` `padre` `tutor` `conyuge` `companero_?(de_?)?vida` `representante_?legal` `apoderado` `fiador` `beneficiario` `heredero` `titular` `referencia_?(personal|familiar)`

50% `nombre` *(exceto quando seguido de lista E1)* `nom` *(exceto quando seguido de lista E2)* `name` *(exceto quando seguido de lista E3)*

VALORES CONHECIDOS SV_L1_NOMBRE_COMPLETO — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-nombres.txt	466	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
sv-detectar-apellidos.txt	436	65%	Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Na ordem salvadorenha: duas palavras são nome e sobrenome; três, um nome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. `APELLIDOS, NOMBRES` com vírgula, como nas listagens, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

`SV_NOMBRE_COMPLETO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM` .

> `SV_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM` .
>
> > `SV_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.

`SV_APELLIDO` NAME

Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt`.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_NOMBRES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

`SV_PALABRA_NOMBRE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.

`SV_NOMBRE` NAME

Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
José Alberto Menjívar Portillo	→	**Felicita Graciela Centeno Estrada**
Morena Menjívar	→	**Ofelia Centeno**
MENJÍVAR PORTILLO, JOSÉ ALBERTO	→	**CENTENO ESTRADA, FELICITA GRACIELA**

8.13 E-mail

SV_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_EMAIL — Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo` `direcci[oó]n_?(de_?)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO SV_L1_EMAIL — Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR SV_L1_EMAIL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com`, `.com.sv` — vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega mensagem.

`SV_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
morena.menjivar@gmail.com	→	**vehefe.savrazac@pgoeb.test**

8.14 Telefone

SV_L1_TELEFONO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de oito dígitos do plano de 2005: os fixos começam com 2 e os celulares com 6 ou 7, escritos `2222-3333` ou `7123-4567`, com ou sem `+503`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_TELEFONO — Path

85% `tel` `tel[eé]fono[a-z0-9_]*` `tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)` `celular[a-z0-9_]*` `cel` `m[oó]vil` `whats_?app` `n(o|ro|um|umero)_?` `(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto)` `fax` `phone[a-z0-9_]*` `mobile[a-z0-9_]*`

FORMATO DO VALOR SV_L1_TELEFONO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(\+?503[\s\-]?)?[267]\d{3}[\s\-]?\d{4})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O `+503` e o primeiro dígito — que diz se é fixo ou celular — se mantêm; os outros sete dígitos são mapeados.

`SV_TELEFONO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+503 7123-4567	→	**+503 7957-9910**
2222-3333	→	**2738-1457**

8.15 Endereço

SV_L1_DIRECCION

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com a rua ou avenida e o número — `Calle Arce #123, Colonia Escalón` —, com polígono e passagem nas colônias e loteamentos, ou com o quilômetro de uma rodovia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DIRECCION — Path

80% `direcci[oó]n[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`, `correo`; *exceto quando seguido de lista E4)* `domicilio[a-z0-9_]*` `dom_?(residencia|particular|laboral|cliente)` `residencia` `lugar_?(de_?)?residencia` `calle(_?y_?n[uú]mero)?` `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de* `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; *exceto quando seguido de lista E5)*

TIPO DE DADO SV_L1_DIRECCION — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR SV_L1_DIRECCION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)(calle|avenida|av|avda|pasaje|pje|boulevard|blvd|bulevar|diagonal|alameda|final|prolongaci[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}\s*#?\s*\d{1,5}.*`	80%	
`(?i).*\b(colonia|col|residencial|res|reparto|urbanizaci[oó]n|lotificaci[oó]n|barrio|pol[ií]gono|pol)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.' ]{2,40}.*`	70%	
`(?i)k(m|il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera|autopista).*`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço salvadorenho fictício com a mesma forma. Colônia, cantão, distrito e código postal em colunas próprias são tratados pelas suas classes de dados.

`SV_DIRECCION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `sv-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Calle Arce #123, Colonia Escalón`	→	**`Blvd. Sur #371, Pol. 21, Comunidad El Coro`**

8.16 Complemento do endereço

SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Polígono, passagem, block, casa, apartamento, lote ou nível em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO — Path

70% `pol[ií]gono` `pol` `block` `bloque` `pasaje_?(n(o|ro|um|umero))?` `casa_?(n(o|ro|um|umero))?` `apartamento` `apto` `local` `nivel` *(exceto quando seguido de* `educativo`, `acad[eé]mico`, `de_?estudios`, `escolaridad`*)* `piso` `lote` `manzana` `mz` `n(o|ro|um|umero)_?(casa|puerta|apartamento)` `complemento(_?direcci[oó]n)?` `referencia_?(de_?)?(direcci[oó]n|domicilio)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Pol. 12 #5`	→	**`Pun. 48 #7`**

8.17 Conta bancária

SV_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contas de poupança, corrente e de folha de pagamento. O código do banco não é dado pessoal e não tem classe de dados.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L1_CUENTA_BANCARIA — Path
>
> 85% `cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen)` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(cuenta|cta)` `nro_?cta` `num_?cta` `cta_?` `(cte|corriente|ahorro|bancaria)` `iban` `account_?(no|num|number)` `bank_?account`

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0123-456789-012	→	**0110-858563-136**

8.18 Cartão de pagamento

SV_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L1_TARJETA — Path
>
> 85% `tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?tarjeta` `pan` `card_?(no|num|number)` `credit_?card` `tc_?(numero|num|nro)`

> FORMATO DO VALOR SV_L1_TARJETA — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular. Só valores com forma de cartão chegam a ele; os outros passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

`SV_TARJETA` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4162 0935 0038 1234	→	**4162 0999 3193 8658**

8.19 Carteira digital e bitcoin

SV_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador da carteira Chivo e os endereços de bitcoin e Lightning que ficaram nos sistemas salvadorenhos desde a Lei Bitcoin de 2021.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_BILLETERA — Path

85% `billetera(_?(digital|virtual|chivo))?` `wallet(_?(id|address|direccion))?` `chivo(_?(id|wallet|usuario))?` `direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet|lightning)` `btc_?(address|direccion)` `lightning_?(address|invoice)` `llave_?p[uú]blica`

FORMATO DO VALOR — SV_L1_BILLETERA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}`	70%	
`[a-z0-9._\-]+@(chivowallet|walletofsatoshi|strike)\.[a-z]{2,10}`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. O endereço mascarado já não passa na sua própria soma de verificação, que é justamente o que se quer numa cópia de teste: ninguém consegue enviar fundos para ele.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→	**mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbvp7dgf**

8.20 Endereço IP

SV_L1_IP

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_IP — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica)` `direcci[oó]n_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR SV_L1_IP — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1–254; um IPv6 é mapeado mantendo seus caracteres hexadecimais.

`SV_IP` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_HEX`.

> `SV_OCTETO` **NUMERIC MAPPING**
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.
>
> `SV_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`190.86.45.12`	→	**`164.79.51.94`**

8.21 Identificador de dispositivo

SV_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DISPOSITIVO — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `direcci[oó]n_?mac` `device_?(id|uuid|serial)` `id_?(dispositivo|equipo|celular)` `serial_?(equipo|celular|dispositivo)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `session_?id` `id_?sesi[oó]n`

FORMATO DO VALOR SV_L1_DISPOSITIVO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais continuando hexadecimais: um MAC continua MAC.

`SV_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

8.22 Cookies e identificadores de rastreamento

SV_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O artigo 4 e) define a cookie como a informação que um site guarda no navegador para conhecer os hábitos de navegação: identificadores de cookie, de visitante e de campanha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_COOKIE — Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id` `tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→	**ZE0.5.891552838.7889916184**

8.23 Placa do veículo

SV_L1_PLACA

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa com a letra da classe — P particular, A aluguel, C carga, M motocicleta, AB ônibus, N nacional, O oficial, CD corpo diplomático — e seis caracteres, `P123-456` ; as mais novas misturam dígitos e letras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PLACA — Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR SV_L1_PLACA — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(P|A|C|M|N|O|AB|CD|E|R|EP)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}`	80%	
`(P|A|C|M|N|O|AB|CD|E|R|EP)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2}[A-Z]`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição: o formato da placa se mantém.

`SV_CM_DIGITOS_LETRAS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
P123–456	→	**M829–400**
M12345A	→	**Q19997S**

8.24 Veículo e habilitação

SV_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, o documento de circulação e o número da carteira de habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_VEHICULO — Path

85% `vin` `chasis` `n(o|ro|um|umero)_?(chasis|motor|serie|vin)` `motor_?n(o|ro|um|umero)` `tarjeta_?(de_?)?circulaci[oó]n` `licencia_?(de_?)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))?` `n(o|ro|um|umero)_?licencia`

FORMATO DO VALOR SV_L1_VEHICULO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A–HJ–NPR–Z0–9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9FBHS41A1YM123456	→	**0PQRZ7700SS723598**

8.25 Imóvel

SV_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula do Centro Nacional de Registros, o assento registral e o número cadastral: levam ao endereço e ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_INMUEBLE — Path

80% `matr[ií]cula_?(inmueble|registral|cnr)` `n(o|ro|um|umero)_?(matr[ií]cula|inmueble|catastral|partida_?catastral)` `c[oó]digo_?catastral` `catastro` `inscripci[oó]n_?registral` `asiento_?registral` `folio_?real` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?predio`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345678-00000	→	**69087987-17079**

8.26 Números de cliente e contrato

SV_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, crédito, solicitação, sócio, assinante, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou empregado.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L1_CONTRATO – Path
>
> 70% `n(o|ro|um|umero)_?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?(administrativo|interno)|referencia|cliente|socio|suscriptor|medidor|servicio|caso|ticket|beneficio)` `contrato_?(n(o|ro|um|umero))` `c[oó]digo_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `id_?(cliente|socio|empleado|afiliado)` `n(o|ro)_?empleado` `c[oó]digo_?(de_?)?empleado`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
CT-123456	→	**NG-557411**

8.27 Usuário e redes sociais

SV_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L1_USUARIO – Path
>
> 70% `usuario` `user_?name` `username` `login` `alias` `apodo` `nick(_?name)?` `perfil_?(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x)` `instagram` `facebook` `twitter` `tiktok` `linkedin` `red_?social` `handle`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`@morena_menjivar`	→	**`@vehefe_savrazac`**

8.28 Credenciais

SV_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_CREDENCIAL — Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` *(exceto quando seguido de* `catastral` , `primaria` , `for[aá]nea` , `valor` , `producto` *)* `password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?phrase`

FORMATO DO VALOR — SV_L1_CREDENCIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X` . Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Clave#2024`	→	**`XXXXXXXXX`**

8.29 Geolocalização

SV_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR — SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:1[34]\.\d{3,}\s*,\s*-(8[89]|90)\.\d{3,})`	90%	
`-(8[89]|90)\.\d{4,}`	50%	
`0*(?:1[34]\.\d{4,})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal se mantêm — uns 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

`SV_COORDENADA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`13.698935,-89.191439`	→	**`13.679136,-89.103595`**

8.30 Texto livre

SV_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR · FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamações, relatos de fatos e mensagens onde se escreve qualquer coisa — inclusive DUI, NIT, telefone e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% `observaci[oó]n(es)?` `obs` `comentarios?` `notas?` `anotaci[oó]n(es)?` `descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia)` `detalle_?(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n)` `hechos` `relato` `justificaci[oó]n` `mensaje` *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* `texto(_?libre)?` `resumen_?(caso|atenci[oó]n)` `queja` `reclamo` `denuncia_?texto` `remarks?` `comments?` `notes?` `free_?text` `memo`

TIPO DE DADO `SV_L1_TEXTO_LIBRE — Type`

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR `SV_L1_TEXTO_LIBRE — Regex`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{8}-\d)`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:[267]\d{3}-\d{4})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DUI, NIT, números de nove e catorze dígitos, e-mail, telefones, cartões, placas e IP viram `[DATO]`; nomes e sobrenomes da lista viram `[NOMBRE]`. O resto do texto se mantém.

`SV_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Cliente Menjívar, DUI 04567890-1, correo m.menjivar@gmail.com, cel 7123-4567.`	→	**`Cliente [NOMBRE], DUI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].`**

PARTE 9

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. A reestruturação municipal de 2023 transformou os 262 municípios em distritos de 44 municípios, e o Censo 2024 conta os dois: 190 dos 262 distritos têm menos de 20.000 habitantes — um quarto do país mora neles — e o menor não chega a 600. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e o dado conserva seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL | NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto. Num NIT de catorze dígitos ela também está dentro do número.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_FECHA_NACIMIENTO — Path

90% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?nac(imiento)?` `fnac` `fechanac(imiento)?` `cumplea[nñ]os` `dob` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthday`

TIPO DE DADO SV_L2_FECHA_NACIMIENTO — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento é deslocado igual em todas as tabelas.

`SV_FECHA_NACIMIENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

9.2 Ano de nascimento

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_ANIO_NACIMIENTO — Path

90% `a[nñ]o_?(de_?)?nac(imiento)?` `anio_?nac(imiento)?` `year_?of_?birth` `birth_?year` `yob`

TIPO DE DADO SV_L2_ANIO_NACIMIENTO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década se mantém e o último dígito é mapeado: `1985` vira um ano de 1980 a 1989.

`SV_ANIO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

9.3 Idade

SV_L2_EDAD

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L2_EDAD — Path
>
> 85% `edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?(ingreso|diagn[oó]stico|fallecimiento)))?` `grupo_?etario` `rango_?(de_?)?edad` `quinquenio` `age(_?(years|group))?`

> TIPO DE DADO SV_L2_EDAD — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A dezena se mantém e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

`SV_EDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

9.4 Datas de eventos pessoais

SV_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, parto, detenção, condenação, emissão do DUI, licença médica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% `(fecha|fec|fch|f)_?(de_?)?(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|condena|expedici[oó]n(_?(dui|documento))?|vencimiento_?dui|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad)` `fec_?(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja)` `date_?of_?(death|marriage|hire|admission|discharge)`

TIPO DE DADO SV_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

`SV_FECHA_EVENTO` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

9.5 Sexo

SV_L2_SEXO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o sistema registra: `F` / `M`, `Femenino` / `Masculino`, `Mujer` / `Hombre` ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_SEXO – Path

85% `sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))?` `(tp|tipo|cod|cd|id)_?sexo` `g[eé]nero` *(exceto quando seguido de* ***`identidad`*** *,* ***`autopercibido`*** *)* `sex` `gender` *(exceto quando seguido de* ***`identity`*** *)*

VALORES CONHECIDOS SV_L2_SEXO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`sv-detectar-sexo.txt`	6	80%	femenino, masculino, mujer, hombre, female, male
`sv-detectar-sexo-letra.txt`	3	60%	f, m, h

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: `F` continua `F` ou `M`, `1` continua `1` ou `2`.

`SV_SEXO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_MUJER_HOMBRE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_FEMALE_MALE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_SEXO_1_2` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Femenino	→	**Femenino**

9.6 Distrito e município

SV_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **DATA CLEANSING**

O QUE É

O distrito ou município de residência, de nascimento ou de atendimento, pelo nome — sozinho ou com o departamento, `El Rosario – La Paz`. Desde 2024 os 262 antigos municípios são distritos de 44 municípios, e os sistemas guardam uns ou outros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_DISTRITO – Path

85% `distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`, `escolar`, `judicial`*)* `municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de* `cod`, `codigo`, `id`*)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|municipio|ciudad)` `lugar_?(de_?)?nacimiento` `city` `town`

FORMATO DO VALOR SV_L2_DISTRITO – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 285 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Apaneca, Concepción de Ataco, Tacuba, Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo do seu município com pelo menos 20.000 — ou do seu departamento, se o município não tiver nenhum. Os maiores e os 44 municípios se mantêm. Veja *Onde as pessoas moram*.

`SV_DISTRITO` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `sv-distritos-generalizados.txt` (3.484 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Apaneca	→	**Ahuachapán**
San Salvador	→	**San Salvador**
El Rosario – La Paz	→	**Santiago Nonualco – La Paz**

9.7 Códigos de distrito e município

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos da Dirección General de Estadística y Censos: dois dígitos do departamento, quatro do município e seis do distrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path

85% `(cod|codigo|cd|id)_?(distrito|municipio|mun|ciudad|lugar)(_?(digestyc|censo|res|residencia|nac|nacimiento))?` `(cod|codigo)_?(digestyc|geogr[aá]fico)` `coddis` `codmun`

FORMATO DO VALOR SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(0[1-9]|1[0-4])\d{2}(\d{2})?)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um distrito pequeno vira o do distrito que substitui o seu nome. Os dois continuam coincidindo.

`SV_CODIGO_GEOGRAFICO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA` DATA CLEANSING
>
> Troca cada valor encontrado em `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (293 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
010102	→	**010101**
010101	→	**010101**

9.8 Cantão e caserío

SV_L2_CANTON

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O cantão, o caserío ou o povoado de um endereço rural: comunidades de algumas dezenas de famílias, e o endereço de boa parte do país.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CANTON – Path

85% `cant[oó]n(_?(residencia|nombre))?` `caser[ií]o` `aldea` `paraje` `zona_?rural` `comunidad(_?rural)?` `hacienda` `finca` `parcelaci[oó]n`

COMO É MASCARADO

Trocado por `Zona rural`.

`SV_ZONA_RURAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cantón El Espino	→	**Zona rural**

9.9 Colônia, residencial e bairro

SV_L2_COLONIA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

A colônia, o residencial, o reparto, o loteamento ou o bairro de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_COLONIA – Path

80% `colonia` `col` *(exceto quando seguido de* `umna`, `or`*)* `residencial` `reparto` `urbanizaci[oó]n` `lotificaci[oó]n` `barrio(_?(residencia|domicilio))?` `(nom|nombre)_?(colonia|barrio|residencial)` `comunidad(_?urbana)?` `neighbou?rhood`

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de colônia comum em El Salvador, sem relação com o original.

`SV_COLONIA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 106 valores de `sv-colonias.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Colonia San Benito	→	**Colonia Sonsonate**

9.10 Código postal

SV_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de quatro dígitos: os dois primeiros são o departamento e a zona postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% `c[oó]digo_?postal` `cod_?postal` `codpostal` `zip(_?code)?` `postal_?code` `cp`

TIPO DE DADO SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 4) ou número (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos se mantêm e os outros viram zero: `1101` vira `1100`.

`SV_CODIGO_POSTAL` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1101	→	**1100**

9.11 Estado familiar

`SV_L2_ESTADO_FAMILIAR`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Solteiro, casado, acompanhado — a união não matrimonial que o Código de Família reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path`
>
> **85%** `estado_?(familiar|civil)` `est_?(familiar|civil)` `(cod|tipo|id)_?estado_?(familiar|civil)` `situaci[oó]n_?conyugal` `marital_?status` `civil_?status`

> **FORMATO DO VALOR** `SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Values`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Soltero a, Casado a, Acompañado a, Separado a, Divorciado a, Viudo a, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado familiar da lista; um código continua código. A *situação familiar* em si tem classe de dados própria entre os dados sensíveis.

`SV_ESTADO_FAMILIAR` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unión no matrimonial	→	**Viudo/a**

9.12 Ocupação

SV_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara num distrito pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_OCUPACION — Path

80%	`ocupaci[oó]n` `profesi[oó]n` `oficio` `cno` `(cod|codigo)_?(ocupacion|profesion|cno)` `puesto_?(de_?)?trabajo` `categor[ií]a_?ocupacional` `cargo_?(actual|empleado)` `occupation` `profession` `job_?title`
50%	`cargo` `puesto`

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`SV_OCUPACION_O_CODIGO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_OCUPACION`.

`SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_OCUPACION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `sv-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Gerente de operaciones	→	**Contador**

9.13 Empregador

SV_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_EMPLEADOR — Path

90%	`empleador(_?(nombre|raz[oó]n_?social|nit))?` `(nombre|nom)_?(empleador|empresa_?donde_?trabaja|patrono)` `empresa_?(donde_?)?(trabaja|labora)` `lugar_?(de_?)?trabajo` `patrono(_?nombre)?` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

`SV_EMPLEADOR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `sv-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Grupo Agrisal S.A. de C.V.`	→	**`Constructora Salvadoreña S.A. de C.V.`**

9.14 Escolaridade

SV_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educativo alcançado — de nenhum a doutorado —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_L2_ESCOLARIDAD – Path
>
> 80% `escolaridad` `nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado)` `grado_?(de_?)?(estudio|escolaridad)` `m[aá]ximo_?nivel` `a[nñ]os_?(de_?)?estudio` `education(_?level)?`

> FORMATO DO VALOR SV_L2_ESCOLARIDAD – Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Ninguno, Parvularia, Básica 1.º a 6.º, Básica 7.º a 9.º, Bachillerato, Técnico, …	60%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

`SV_ESCOLARIDAD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESCOLARIDAD_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESCOLARIDAD_CODIGO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESCOLARIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Educación media incompleta	→	**Básica (7.º a 9.º)**

9.15 Centro educativo

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA · SECURE LOOKUP

O QUE É

O centro escolar, complexo educativo, instituto ou universidade, pelo nome ou pelo código de infraestrutura do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO — Path

75% `centro_?(escolar|educativo)` `complejo_?educativo` `(nombre|nom)_?(centro_?escolar|escuela|colegio|instituci[oó]n_?educativa|universidad)` `instituci[oó]n_?educativa` `escuela` `colegio` `instituto` `universidad` `c[oó]digo_?(de_?)?(infraestructura|centro_?escolar)` `school(_?name)?` `university`

COMO É MASCARADO

Trocado por um centro fictício.

`SV_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Universidad de El Salvador	→	**Complejo Educativo Walter Thilo Deininger**

9.16 Dependentes e filhos

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de pessoas a cargo, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_PERSONAS_A_CARGO — Path

80% `personas_?a_?cargo` `n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo)` `cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros)` `hijos` `dependientes` `personas_?(en_?el_?)?hogar` `tama[nñ]o_?(del_?)?hogar` `miembros_?(del_?)?hogar` `number_?of_?children` `dependents`

TIPO DE DADO SV_L2_PERSONAS_A_CARGO — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os valores de 0 a 5 se mantêm; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`SV_CONTEO_LIMITADO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 10

Dados sensíveis

As categorias do artigo 4 g) que não são de saúde — que tem grupo próprio —, mais o que o artigo 59 b) proíbe tratar sem cumprir o capítulo de dados sensíveis: origem racial ou étnica, **nacionalidade**, filiação partidária, convicções religiosas, espirituais ou filosóficas, saúde, vida e orientação sexual. A política acrescenta duas categorias que a lei nomeia e que nenhuma outra da região enumera — a **situação moral e familiar** e os **hábitos pessoais** — e a condição de vítima de violência, que outras leis salvadorenhas mandam proteger. As colunas categóricas conservam sua forma: uma flag S/N continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para `Sin información`.

10.1 Origem étnica

SV_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A autoidentificação com um povo indígena — náhuat pipil, lenca, kakawira — ou como mestiço, branco ou afrodescendente, como pergunta o Censo 2024; por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_ORIGEN_ETNICO — Path

95% `etnia` `origen_?([eé]tnico|racial)` `grupo_?[eé]tnico` `pertenencia_?[eé]tnica` `autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)?` `autorreconocimiento` `(cod|codigo|tipo|id)_?(etnia|origen_?etnico)` `raza` `ind[ií]gena` `pueblo_?(ind[ií]gena|originario)` `afrodescendiente` `ethnicity` `race`

FORMATO DO VALOR SV_L3_ORIGEN_ETNICO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 20 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Náhuat Pipil, Lenca, Kakawira Cacaopera, Mestizo, Blanco, Negro o afrodescendiente, …	90%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

`SV_ORIGEN_ETNICO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Indígena	→	**Ninguno**
S	→	**S**

10.2 Língua

SV_L3_LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou indígena: o náhuat, língua dos pipis, é falado por poucas dezenas de pessoas idosas, então declará-lo identifica quase sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_LENGUA_INDIGENA — Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[nñ]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

FORMATO DO VALOR SV_L3_LENGUA_INDIGENA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Español, Náhuat, Lenca potón, Kakawira, Lengua de señas salvadoreña, Inglés, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

`SV_LENGUA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_LENGUA_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_LENGUA_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Náhuat pipil	→	**Náhuat**

10.3 Nacionalidade

SV_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade, o país de origem e a condição de pessoa retornada. O artigo 59 b) a nomeia junto à origem racial ou étnica entre o que não pode ser tratado sem cumprir o capítulo de dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_NACIONALIDAD — Path

85% `nacionalidad` `pa[ií]s_?(de_?)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia)` `ciudadan[ií]a` `nationality` `citizenship` `country_?of_?birth` `condici[oó]n_?migratoria` `persona_?retornada` `deportad[oa]`

FORMATO DO VALOR SV_L3_NACIONALIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 31 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Salvadoreña, Hondureña, Guatemalteca, Nicaragüense, Costarricense, Mexicana, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a salvadorenha e as maiores comunidades estrangeiras.

`SV_NACIONALIDAD` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Panameña	→	**Italiana**

10.4 Religião

SV_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_RELIGION — Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo` `confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?` `denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

FORMATO DO VALOR SV_L3_RELIGION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 25 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Católica, Evangélica, Protestante histórica, Testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Adventista, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

`SV_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_RELIGION_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_RELIGION_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Ortodoxa	→	**Otra**

10.5 Convicções espirituais ou filosóficas

SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

As convicções espirituais, filosóficas ou morais que o artigo 59 b) nomeia à parte das religiosas, a objeção de consciência e o pertencimento a lojas maçônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA — Path

90% `convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?)` `creencias?_?(filos[oó]ficas?|morales?|personales?)` `objeci[oó]n_?(de_?)?conciencia` `objetor_?(de_?)?conciencia` `logia` `masoner[ií]a` `beliefs?` `philosophical_?beliefs?`

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para `Sin información`. Flags e códigos conservam sua forma.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Se niega a transfusiones	→	**Sin información**

10.6 Ideologia política

SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA — Path

90% `ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)?` `opini[oó]n_?pol[ií]tica` `orientaci[oó]n_?pol[ií]tica` `tendencia_?pol[ií]tica` `preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral)` `intenci[oó]n_?(de_?)?voto` `simpat[ií]a_?pol[ií]tica` `political_?(opinion|orientation|view)` `voting_?intention`

FORMATO DO VALOR SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 16 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

`SV_IDEOLOGIA_POLITICA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-ideologias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Oficialista`	→	**`Centro`**

10.7 Filiação partidária

SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político ao qual a pessoa é filiada. O artigo 4 g) nomeia a *filiação ou ideologias políticas* e o 59 b) proíbe tratá-la sem cumprir o capítulo de dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Path

95% `partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?` `afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)` `afiliado_?partido` `militancia(_?pol[ií]tica)?` `militante(cod|codigo|nombre|nom)_?partido` `bandera_?pol[ií]tica` `political_?party` `party_?membership`

FORMATO DO VALOR SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista ARENA, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA, Partido de Concertación Nacional PCN, Partido Demócrata Cristiano PDC, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido da lista dos inscritos no Tribunal Supremo Eleitoral; uma flag continua flag.

`SV_PARTIDO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PARTIDO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_PARTIDO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 11 valores de `sv-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Cambio Democrático	→	**Vamos**

10.8 Filiação sindical

SV_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição sindical descontada na folha e a estabilidade sindical.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_AFILIACION_SINDICAL — Path

95% `sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))?` `sindicalizado` `afiliado_?sindicato` `afiliaci[oó]n_?sindical` `cuota_?sindical` `descuento_?sindical` `aporte_?sindical` `asociaci[oó]n_?sindical` `contrato_?colectivo` `fuero_?sindical` `directivo_?sindical` `trade_?union` `union_?member(ship)?`

FORMATO DO VALOR SV_L3_AFILIACION_SINDICAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — CATS, CSTS, CTS, SIMETRISSS, ANDES, SITRASAL, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SIMETRISSS	→	**`Sin información`**
S	→	**`S`**

10.9 Dados biométricos

SV_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Templates de digital — a digital do DUI é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_BIOMETRICO — Path

90% `biometr[ií]a[a-z_]*` `biom[eé]trico[a-z_]*` `huella(_?dactilar)?(_?(template|plantilla|imagen|hash))?` `huellas` `dactilar` `template_?(facial|huella|biometrico)` `plantilla_?(facial|biom[eé]trica)` `rostro_?(hash|template)` `reconocimiento_?facial` `firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica)` `iris` `voz_?(biom[eé]trica|template)` `fingerprints?` `face_?(template|hash|encoding)` `biometric[a-z_]*`

TIPO DE DADO SV_L3_BIOMETRICO — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`. Um template mascarado não autentica ninguém.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

10.10 Dados genéticos

SV_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de testes genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_GENETICO — Path

90% `adn` `dna` `gen[eé]tic[oa]s?` `datos?_?gen[eé]ticos?` `genoma` `genotip[a-z_]*` `prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n)` `perfil_?gen[eé]tico` `mutaci[oó]n` `brca[12]?` `cariotipo` `tamizaje_?neonatal` `genetic[a-z_]*`

FORMATO DO VALOR SV_L3_GENETICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira `X`.

`SV_REDACTAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positivo	→	XXXXXXXXXXXXXX

10.11 Preferências sexuais

SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A orientação ou preferência sexual autodeclarada, em registros de saúde e de diversidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Path

95% `orientaci[oó]n_?sexual` `preferencias?_?sexuales?` `(cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual` `sexual_?orientation`

FORMATO DO VALOR SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`SV_ORIENTACION_SEXUAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Homosexual	→	**Pansexual**

10.12 Vida sexual

SV_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_VIDA_SEXUAL — Path

90% `vida_?sexual` `actividad_?sexual` `conducta_?sexual` `pr[aá]cticas?_?sexuales?` `parejas?_?sexuales?` `n(o|ro|um|umero)_?parejas` `sexualmente_?activ[oa]` `inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual` `relaciones_?sexuales` `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|partners)`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Activa	→	**Sin información**

10.13 Identidade de gênero

SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. A lei não a nomeia, mas ela cai em cheio nas *características físicas ou morais* cujo uso indevido discrimina.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_IDENTIDAD_GENERO — Path

95% `identidad_?(de_?)?g[eé]nero` `(cod|codigo|tipo)_?identidad_?genero` `g[eé]nero_?(autopercibido|identitario)` `expresi[oó]n_?de_?g[eé]nero` `transg[eé]nero` `persona_?trans` `nombre_?identitario` `pronombres?` `gender_?identity`

FORMATO DO VALOR SV_L3_IDENTIDAD_GENERO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Mujer cisgénero, Hombre cisgénero, Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria, Otra, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

`SV_IDENTIDAD_GENERO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Transgénero	→	**Hombre trans**

10.14 Situação moral e familiar

SV_L3_SITUACION_FAMILIAR

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A *situação moral e familiar* que o artigo 4 g) nomeia entre os dados sensíveis: composição e vínculos familiares, com quem a pessoa mora, referências morais e de conduta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path

85% `situaci[oó]n_?(moral|familiar)` `composici[oó]n_?familiar` `v[ií]nculo_?familiar` `convivencia` `vive_?con` `estructura_?familiar` `antecedentes_?familiares` *(exceto quando seguido de* `m[eé]dicos`, `patol[oó]gicos`*)* `referencias?_?morales` `conducta_?(moral|personal)` `reputaci[oó]n`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`. O estado familiar — solteiro, casado — tem classe de dados própria entre os quase-identificadores.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Vive con su madre y dos hermanos`	→	**`Sin información`**

10.15 Hábitos pessoais

SV_L3_HABITOS

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os *hábitos pessoais* do artigo 4 g): hábitos de consumo, de vida e de navegação, preferências, interesses e histórico de compras ou buscas — o perfil que as cookies do artigo 4 e) montam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_HABITOS — Path

85% `h[aá]bitos?(_?(personales|de_?consumo|de_?navegaci[oó]n|alimenticios|de_?vida))?` `estilo_?de_?vida` `preferencias?(_?(de_?consumo|personales|de_?navegaci[oó]n))` `perfil(_?(de_?)?(consumo|navegaci[oó]n|comportamiento))` `comportamiento_?(de_?)?(compra|navegaci[oó]n|usuario)` `intereses` `gustos` `historial_?(de_?)?(navegaci[oó]n|b[uú]squeda|compras)` `browsing_?history` `habits?`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Compra en línea cada semana`	→	**`Sin información`**

10.16 Vítimas de violência

SV_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A condição de vítima de violência de gênero, intrafamiliar ou sexual, de tráfico ou de deslocamento forçado, o tipo de violência e as medidas protetivas. A Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres e a lei de deslocamento forçado interno mandam proteger a identidade da vítima.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_VICTIMA – Path

90% `v[ií]ctima(_?(de_?)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|intrafamiliar|sexual|patrimonial))?|delito|trata|desplazamiento|abuso))?` `violencia_?(de_?)?g[eé]nero` `violencia_?(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|patrimonial)` `tipo_?(de_?)?violencia` `medida_?(de_?)?protecci[oó]n` `orden_?(de_?)?restricci[oó]n` `desplazamiento_?forzado` `persona_?desplazada` `trata_?(de_?)?personas` `denunciante_?violencia`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia intrafamiliar	→	**Sin información**
S	→	**S**

PARTE 11

Dados de saúde

A saúde física e mental é dado sensível (art. 4 g), e o artigo 39 permite aos estabelecimentos e profissionais de saúde tratá-la respeitando o sigilo profissional e a Lei de Deveres e Direitos dos Pacientes e Prestadores de Serviços de Saúde. A lei de prevenção e controle do HIV acrescenta a sua própria confidencialidade. O grupo cobre o que guardam o ISSS, o Ministério da Saúde, as clínicas privadas, os laboratórios e as áreas de saúde ocupacional.

11.1 Identificadores de saúde

SV_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, internação, atendimento, consulta e receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_IDENTIFICADOR — Path

85% `n(o|ro|um|umero)_?(expediente(_?cl[ií]nico)?|hc|historia(_?cl[ií]nica)?|ingreso|atenci[oó]n|consulta|referencia_?m[eé]dica|receta)` `expediente_?(cl[ií]nico|m[eé]dico)` `historia_?cl[ií]nica` `hc_?(n(o|ro|um|umero))?` `n(o|ro|um|umero)_?(asegurado|afiliado_?isss)` `c[oó]digo_?(paciente|expediente)` `id_?paciente`

55% `expediente` `atenci[oó]n` `ingreso` `consulta`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
EXP-2024-00123	→	**IRH-7843-85225**

11.2 Cobertura de saúde

SV_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ISSS, o sistema público, o Bienestar Magisterial, a sanidade militar, o ISBM ou um seguro privado, pelo nome ou pelo código. Quem paga o atendimento diz muito do emprego e da renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_COBERTURA — Path

85% `cobertura(_?(m[eé]dica|de_?salud|social))?` `seguro_?(m[eé]dico|salud)` `r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)?` `proveedor_?(de_?)?salud` `isss(_?(afiliado|cobertura))?` `minsal` `fosalud` `bienestar_?magisterial` `cosam` `isbm` `aseguradora_?(m[eé]dica|salud)` `plan_?m[eé]dico`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_COBERTURA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 17 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — ISSS, MINSAL sistema público, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar COSAM, ISBM, Seguro médico privado, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma flag continua flag.

`SV_COBERTURA_SALUD` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_COBERTURA` .

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_COBERTURA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-cobertura-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ISSS	→	**ISBM**
12345	→	**31564**

11.3 Diagnóstico e CID-10

SV_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto (`F33.1`) ou sem (`F331`); causas de morte, de licença e de internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_DIAGNOSTICO — Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]*` `dx(_?(principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]?)?` `cie_?10` `cie(_?(10|11|principal))?` `(cod|codigo)_?(diagnostico|dx|cie)` `impresi[oó]n_?diagn[oó]stica` `enfermedad(es)?[a-z_]*` `patolog[ií]a` `comorbilidad(es)?` `antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales)` `causa_?(de_?)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta)` `motivo_?(de_?)?(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n)` `alergias?` `diagnos(is|es)` `icd_?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_DIAGNOSTICO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

`SV_DIAGNOSTICO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` .

> `SV_CIE10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CIE10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `sv-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `sv-diagnosticos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	**K21.9**
B24X	→	**R51**

11.4 Procedimentos

SV_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_SALUD_PROCEDIMIENTO — Path
>
> 85% `procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?` `(cod|codigo)_?(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)` `prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)` `examen_?(ordenado|realizado)` `cirug[ií]a(_?realizada)?` `intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica` `medical_?procedure`

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; um texto é trocado por um procedimento comum.

`SV_PROCEDIMIENTO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
901234	→	**928120**

11.5 Medicamentos

SV_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos receitados ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_SALUD_MEDICAMENTO — Path
>
> 85% `medicamentos?(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?` `f[aá]rmacos?` `principio_?activo` `receta(_?m[eé]dica)?` `prescripci[oó]n(_?medicamento)?` `posolog[ií]a` `tratamiento_?farmacol[oó]gico` `(cod|codigo)_?medicamento` `medications?` `drugs?_?prescribed`

> FORMATO DO VALOR SV_SALUD_MEDICAMENTO — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 46 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Acetaminofén, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

`SV_MEDICAMENTO` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_MEDICAMENTO_LISTA`.

> `SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_MEDICAMENTO_LISTA` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 22 valores de `sv-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertralina 50 mg`	→	**`Complejo B`**

11.6 Texto clínico

`SV_SALUD_TEXTO_CLINICO`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FREE TEXT REDACTION**

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, epicrise e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path`
>
> 85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual` `examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_?)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_?)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triage(_?texto)?` `informe_?(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

> **TIPO DE DADO** `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type`
>
> Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico se mantém — se não deve estar na cópia, suprima a coluna.

`SV_TEXTO_LIBRE` **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Paciente Menjívar, DUI 04567890-1, consulta por cefalea.`	→	**`Paciente [NOMBRE], DUI [DATO], consulta por cefalea.`**

11.7 Resultados de exames

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e exames — glicose, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%	`resultado_?(del_?)?` `(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)` `(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio)` `glucemia` `hemoglobina_?glicosilada` `hba1c` `colesterol` `imc` `presi[oó]n_?arterial` `prueba_?(de_?)?embarazo` `toxicol[oó]gico` `alcoholemia` `lab_?results?` `test_?results?`
50%	`resultado` `prueba`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Reactivo`	→	**`Quilqaju`**

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

SV_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado sorológico, a carga viral e o tratamento antirretroviral, as hepatites, a tuberculose e as infecções sexualmente transmissíveis. A lei de prevenção e controle do HIV garante a confidencialidade e proíbe exigir o teste para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_VIH — Path

90% `vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[oó]stico|positivo))?` `hiv` `sida` `aids` `serolog[ií]a_?(vih|hiv)` `estado_?serol[oó]gico` `carga_?viral` `cd4` `tar` `antirretroviral(es)?` `its` `ets` `infecci[oó]n(es)?_?(de_?)?transmisi[oó]n_?sexual` `s[ií]filis` `hepatitis_?[bc]` `tuberculosis` `tb`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reactivo	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Path

90% `grupo_?sangu[ií]neo` `tipo_?(de_?)?sangre` `rh` `factor_?rh` `gs_?rh` `grupo_?rh` `abo(_?rh)?` `blood_?(type|group)`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 18 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro grupo da lista.

`dlpx-core:BloodType SL` **SECURE LOOKUP**
Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

11.10 Deficiência

SV_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A condição e o tipo de deficiência e a carteira do CONAIPD, no marco da Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_DISCAPACIDAD — Path

90% `discapacidad[a-z_]*` `(tipo|cod|codigo|categoria)_?discapacidad` `persona_?con_?discapacidad` `pcd` `conaipd` `carn[eé]_?(de_?)?discapacidad` `condici[oó]n_?(de_?)?discapacidad` `necesidades_?(educativas_?)?especiales` `movilidad_?reducida` `disabilit(y|ies)`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_DISCAPACIDAD — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

`SV_DISCAPACIDAD` **REGEX DECOMPOSE**
Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

`SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trastorno del espectro autista`	→	**`Ninguna`**

11.11 Saúde ocupacional

SV_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais, os acidentes de trabalho e doenças profissionais, as licenças e o absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_OCUPACIONAL — Path

85% `aptitud_?(laboral|m[eé]dica)` `concepto_?(de_?)?aptitud` `examen_?(m[eé]dico_?)?(ocupacional|preempleo|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico)` `accidente_?(de_?)?trabajo` `enfermedad_?(laboral|profesional)` `riesgo_?profesional` `incapacidad(_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))?` `d[ií]as_?(de_?)?incapacidad` `licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)` `ausentismo` `comit[eé]_?(de_?)?seguridad`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_OCUPACIONAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 5 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o diagnóstico cai na sua classe de dados.

`SV_APTITUD_LABORAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_APTITUD_LABORAL_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`No apto temporalmente`	→	**`Pendiente`**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

SV_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, data da última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_REPRODUCTIVA — Path

90% `embarazo` `embarazada` `gestante` `gestaci[oó]n` `edad_?gestacional` `semanas_?(de_?)?gestaci[oó]n` `fum` `fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n)` `control_?prenatal` `prenatal` `parto(_?tipo)?` `ces[aá]rea` `aborto` `m[eé]todo_?(de_?)?planificaci[oó]n` `planificaci[oó]n_?familiar` `anticoncepci[oó]n` `anticonceptivo` `fertilidad` `salud_?(sexual|reproductiva)` `pregnan(t|cy)` `contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	**Sin información**
S	→	**S**

11.13 Saúde mental

SV_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativa de suicídio e uso de substâncias. O artigo 4 g) nomeia a saúde **física e mental**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_MENTAL — Path

90% `salud_?mental` `trastorno[a-z_]*` `psiqui[aá]tri[a-z_]*` `psicol[oó]gi[a-z_]*` `depresi[oó]n` `ansiedad` `suicid[a-z_]*` `intento_?(de_?)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_?)?(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

`SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_SUPRIMIR` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Trastorno bipolar	→	**Sin información**

PARTE 12

Dados financeiros e socioeconômicos

O histórico de crédito fica fora da lei (art. 3 a), mas não fora de uma cópia de teste: a lei própria lhe impõe sigilo, e um registro negativo acompanha a pessoa por anos. A isso se somam os valores que dizem quanto alguém tem e as **remessas**, que sustentam uma em cada quatro famílias salvadorenhas e denunciam quem emigrou. As categorias são substituídas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível em dólares, sem relação com o valor real.

12.1 Histórico de crédito

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do birô de crédito, o score, os dias de atraso, o estado da obrigação e a cobrança judicial. O artigo 3 a) deixa esse tratamento à Lei de Regulação dos Serviços de Informação sobre o Histórico de Créditos das Pessoas, que impõe o seu próprio dever de sigilo.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO — Path
>
> 90% `historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito)` `bur[oó]_?(de_?)?cr[eé]dito` `infored` `dicom` `equifax` `transunion` `score(_?(crediticio|interno))?` `puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito` `calificaci[oó]n_?(de_?)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera)` `categor[ií]a_?(de_?)?riesgo` `d[ií]as_?(de_?)?mora` `altura_?(de_?)?mora` `estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)` `morosidad` `moroso` `cobro_?judicial` `credit_?score` `credit_?rating`

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; um estado é trocado por outro da lista.

`SV_HISTORIAL_CREDITICIO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_CREDITO`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_ESTADO_CREDITO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	**Refinanciado**
745	→	**471**

12.2 Dívidas

SV_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montos liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_DEUDA – Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?` `l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DADO SV_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
5400	→	**7882**

12.3 Renda e salário

SV_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e salário de contribuição. O salário mínimo de comércio e serviços era de 408,80 dólares em 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|nominal))?` `sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))?` `remuneraci[oó]n` `devengado` `honorarios` `salario_?cotizable` `ingreso_?(base|familiar)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DADO SV_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
612	→	**463**

12.4 Patrimônio

SV_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações, saldos em contas e depósitos a prazo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_?(totales?)?` `valor_?(del_?)?` `(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|cat[aá]stro|comercial)` `aval[uú]o` `saldo_?` `(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cuenta_?individual)` `dep[oó]sito_?a_?plazo` `inversiones` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO SV_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
48000	→	**78077**

12.5 Pensão e benefícios

SV_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PENSION — Path

90% `pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))?` `monto_?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)` `valor_?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio)` `haber_?(pensional|jubilatorio)` `cuota_?alimenticia` `pension_?amount`

TIPO DE DADO SV_FIN_PENSION — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
425	→	**577**

12.6 Remessas

SV_FIN_REMESAS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor e a frequência das remessas familiares e a condição de receptor. Uma em cada quatro famílias salvadorenhas as recebe, e o dado diz quem emigrou e do que o domicílio vive.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_REMESAS — Path

90% `remesa[a-z0-9_]*` `monto_?remesa` `env[ií]o_?(de_?)?(dinero|remesa)` `receptor_?(de_?)?remesas` `recibe_?remesas` `remittance[a-z_]*` `money_?transfer`

TIPO DE DADO SV_FIN_REMESAS — Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mascarado pelo CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito vira outro, e o valor mantém a quantidade de dígitos, o sinal e as casas decimais — a mesma ordem de grandeza, sem relação com o valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
250	→	**385**

12.7 Subsídios e programas sociais

SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O subsídio ao gás e à energia elétrica, o pacote agrícola e o escolar, a pensão básica universal e outros programas, muitas vezes como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Path

90% `programa_?social` `beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?b[aá]sica)` `subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))?` `paquete_?(agr[ií]cola|escolar)` `pensi[oó]n_?b[aá]sica_?universal` `bono(_?(salud|educaci[oó]n))?` `transferencia_?monetaria` `ayuda_?(social|estatal)` `social_?programme`

FORMATO DO VALOR SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 14 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Subsidio al gas licuado, Subsidio a la energía eléctrica, Paquete agrícola, Paquete escolar, Pensión Básica Universal, Bono de salud, …	80%	
Um de 10 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — s, n, sí, no, 1, 2, …	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

`SV_PROGRAMA_SOCIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Comunidades Solidarias`	→	**`Subsidio al gas licuado`**

12.8 Posse da moradia

SV_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia: própria quitada ou em pagamento, alugada, cedida, em guarda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_VIVIENDA — Path

90% `tenencia_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `tipo_?(de_?)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_?)?(la_?)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

FORMATO DO VALOR SV_FIN_VIVIENDA — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 13 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Propia totalmente pagada, Propia pagándose, Alquilada, Cedida o prestada, Guardianía, Otra, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

`SV_TENENCIA_VIVIENDA` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-tenencia-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ocupación de hecho`	→	**`Guardianía`**

PARTE 13

Antecedentes criminais e processos

A lei não os nomeia à parte, mas o atestado de antecedentes e a situação processual estão entre os dados de maior consequência para uma pessoa, e seu uso indevido discrimina — o teste do artigo 4 g). Recebem o mesmo cuidado dos dados sensíveis.

13.1 Antecedentes criminais

SV_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O atestado de antecedentes penais e policiais, o tipo de crime, a situação jurídica, a condição de privado de liberdade e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% `antecedentes?(_?(penales|policiales|judiciales))?` `solvencia_?(de_?)?` `(antecedentes|penal|policial)` `certificado_?(de_?)?antecedentes` `record_?policial` `condena(_?(penal|tipo))?` `delito(_?(tipo|cometido))?` `tipo_?(de_?)?delito` `situaci[oó]n_?jur[ií]dica` `detenci[oó]n_?administrativa` `privad[oa]_?(de_?)?libertad` `interno_?(penal|centro_?penal)` `reo` `orden_?(de_?)?captura` `r[eé]gimen_?de_?excepci[oó]n` `criminal_?record`

55% `estado_?(del_?)?proceso` `sentencia` `fallo`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma situação genérica da lista — não registra antecedentes, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

`SV_ANTECEDENTES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ANTECEDENTES_LISTA`.

> `SV_BANDERA` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `SV_BANDERA_SI_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_S_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `SV_BANDERA_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_ANTECEDENTES_LISTA` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Condenado por hurto en 2019	→	**Absuelto**

13.2 Processo judicial ou de investigação

SV_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de processo, causa ou referência com que a Procuradoria e os tribunais identificam um caso: correlativo, unidade e ano, `123-UDVM-2024`. Os processos são consultados e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_PENAL_EXPEDIENTE — Path

90%	`n(o|ro|um|umero)_?(de_?)?(expediente_?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso_?(judicial|penal)|denuncia|referencia_?(judicial|fiscal)|aviso)` `expediente_?(judicial|penal|fiscal)` `referencia_?(judicial|fiscal)` `causa_?penal` `n(o|ro|um|umero)_?[uú]nico_?(de_?)?expediente` `nue`
50%	`expediente` `causa` `proceso`

FORMATO DO VALOR SV_PENAL_EXPEDIENTE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4})`	70%	
`[A-Z]{1,6}-?\d{1,6}-\d{4}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O correlativo é mapeado dígito a dígito; a unidade e o ano se mantêm. Os demais números são mascarados caractere a caractere.

`SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

> `SV_CM_DIGITOS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123-UDVM-2024	→	**957-UDVM-2024**
1234/2023	→	**9707/2023**

14

Os dígitos verificadores do DUI e do NIT

O **DUI** é o caso simples: oito dígitos com pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda, módulo 10, e o dígito é dez menos o resto, escrito 0 quando dá dez. É exatamente o que faz o algoritmo Check Digit do Delphix, então basta um passo: ele mapeia os oito dígitos e escreve o nono.

O **NIT** de catorze dígitos tem duas regras, e qual se aplica depende do correlativo — o terceiro bloco:

- Correlativo **maior que 100**: pesos 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, módulo 11, e o dígito é onze menos o resto, ou 0 quando o resto é 0 ou 1. O Check Digit escreve onze menos o resto e o dez como 0: casa sem ajuste.
- Correlativo **de 100 ou menos**: pesos 14, 13, 12 … 2, módulo 11, e o dígito **é o resto** (o dez vira 0). O Check Digit não sabe escrever o resto, mas sabe escrever onze menos o resto — então a política usa os **pesos complementares** (onze menos cada peso, módulo 11). Com eles o resto se inverte, e o que o Check Digit escreve é o resto verdadeiro.

Como a regra depende do correlativo e o corpo inteiro é mascarado, cada ramo mantém a sua classe: o ramo antigo deixa o correlativo com um zero na frente, e o novo o mapeia com Numeric Mapping para a faixa 101–999. Um Regex Decompose escolhe o ramo pela forma do valor de entrada, com ou sem hífens. Os dois blocos que mais dizem da pessoa — o município e a **data de nascimento** — são mapeados dígito a dígito, então o NIT mascarado já não revela quando nem onde alguém nasceu.

15

Onde as pessoas moram: distritos, cantões e código postal

Com a população do Censo 2024 e a localização que o Banco Central de Reserva publica, a política conhece o tamanho, o município, o departamento e a posição dos 262 distritos e dos 44 municípios.

- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo do seu **município** com pelo menos 20.000; se o município não tiver nenhum, o mais próximo do seu departamento. São 190 de 262, com 1,5 milhão de habitantes — um quarto do país. Apaneca vira Ahuachapán; Perquín, San Francisco Gotera.
- Os **44 municípios** e os 14 departamentos se mantêm: o menor dos municípios supera de longe o limiar.
- A distância é medida entre os centroides do censo, em linha reta.
- Há nomes repetidos — El Rosario, San José, San Isidro, San Fernando, El Carmen, San Lorenzo. Um nome só é generalizado quando todos os distritos que o têm são pequenos, e então segue o maior deles. Com o departamento (`El Rosario – La Paz` , `El Rosario (La Paz)`) vale a mesma regra dentro do departamento.
- Os **códigos da DIGESTYC** seguem a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- O **cantão** e o **caserío** viram `Zona rural` , a **colônia** é trocada por outra e o **código postal** conserva só o departamento e a zona.

Os nomes de distritos que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os de departamentos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por distritos.

16

Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DUI, digitais, selfies de validação, PDFs de prontuários em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **O NRC não recupera o dígito verificador**: a regra dele não é pública, então é mapeado dígito a dígito.
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao DUI ou ao NIT mascarado.
- **O departamento, o município, o código do banco e o prefixo do telefone se mantêm.**
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: um distrito escrito de uma forma que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa sem mudança.
- **O texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (`Rosa` , `Cruz` , `Flores`) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 12 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde importar, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, colônia, distrito e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Os endereços de bitcoin** mascarados não passam mais na sua soma de verificação: servem para testar o sistema, não para operar com ele.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: o resultado é dado **pseudonimizado** (art. 4 q), não dissociado, e continua sendo dado pessoal. Guarde a chave separada e resguardada.

17

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- A regra do dígito verificador do DUI foi conferida contra números publicados como válidos, e a do NIT contra duas implementações independentes da rotina que os sistemas salvadorenhos usam.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 146 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 30 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza distritos foi auditada para os 262: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada classe de dados e marcadores como `N/A` , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 150 DUI e 200 NIT das duas regras quanto a validade e colisões, e 20 NIT para confirmar que a data de nascimento que eles carregam não sobrevive. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar a política em dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Ley para la Protección de Datos Personales, Decreto Legislativo n.º 144 de 12 de novembro de 2024 (Diário Oficial n.º 219, Tomo 445, de 15 de novembro de 2024). Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Agencia de Ciberseguridad del Estado: Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales e Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador (Diário Oficial de 11 de agosto de 2026).
- Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Lei de prevenção e controle do HIV. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Decreto Legislativo n.º 203 de dezembro de 2021 (homologação do NIT e do DUI). Ley Especial para la Reestructuración Municipal, Decreto Legislativo n.º 762 de 2023 (44 municípios e 262 distritos, vigente desde 1.º de maio de 2024).
- Banco Central de Reserva, Oficina Nacional de Estadística y Censos: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, população e localização por município e distrito (geoportal do BCR).
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social: salário mínimo vigente desde junho de 2025. Viceministerio de Transporte: classes de placa. Plano de numeração telefônica de 2005.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_ANIO_NACIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ANTECEDENTES_LISTA`.

Usado por: `SV_PENAL_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_ANTECEDENTES_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-antecedentes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ANTECEDENTES`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-antecedentes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

SV_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt`.

Usado por: `SV_PALABRA_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-apellidos.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_APELLIDO`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
senão	`SV_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_OCUPACIONAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_APTITUD_LABORAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-aptitud-laboral.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `SV_ESTADO_FAMILIAR`, `SV_ESCOLARIDAD`, `SV_ORIGEN_ETNICO`, `SV_LENGUA`, `SV_RELIGION`, `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`, `SV_PARTIDO`, `SV_ORIENTACION_SEXUAL`, `SV_IDENTIDAD_GENERO`, `SV_COBERTURA_SALUD`, `SV_DIAGNOSTICO`, `SV_MEDICAMENTO`, `SV_DISCAPACIDAD`, `SV_APTITUD_LABORAL`, `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`, `SV_PROGRAMA_SOCIAL`, `SV_TENENCIA_VIVIENDA`, `SV_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no)`	`SV_BANDERA_SI_NO`
`(?i)(true|false)`	`SV_BANDERA_TRUE_FALSE`
`(?i)(yes)`	`SV_BANDERA_YES_NO`
`(?i)([sn])`	`SV_BANDERA_S_N`
`(?i)([yx])`	`SV_BANDERA_Y_N`
`([01])`	`SV_BANDERA_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-bandera-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-bandera-s-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-bandera-si-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-bandera-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-bandera-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-bandera-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

Usado por: `SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA`, `SV_L3_AFILIACION_SINDICAL`, `SV_L3_VIDA_SEXUAL`, `SV_L3_SITUACION_FAMILIAR`, `SV_L3_HABITOS`, `SV_L3_VICTIMA`, `SV_SALUD_VIH`, `SV_SALUD_REPRODUCTIVA`, `SV_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_SUPRIMIR`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`SV_CENTRO_EDUCATIVO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-centros-educativos.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`SV_CIE10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `sv-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-cie10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`SV_CIE10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-cie10-decimal.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`SV_CM_ALFANUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `SV_L1_PASAPORTE`, `SV_L1_PARTIDA`, `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `SV_L1_BILLETERA`, `SV_L1_COOKIE`, `SV_L1_VEHICULO`, `SV_L1_INMUEBLE`, `SV_L1_CONTRATO`, `SV_L1_USUARIO`, `SV_SALUD_IDENTIFICADOR`, `SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN`, `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `SV_DOCUMENTO`, `SV_NOMBRES`, `SV_APELLIDOS`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`, `SV_EMAIL`, `SV_LENGUA`, `SV_RELIGION`, `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`, `SV_PARTIDO`, `SV_ORIENTACION_SEXUAL`, `SV_IDENTIDAD_GENERO`, `SV_MEDICAMENTO`, `SV_DISCAPACIDAD`, `SV_APTITUD_LABORAL`, `SV_PROGRAMA_SOCIAL`, `SV_TENENCIA_VIVIENDA`, `SV_ANTECEDENTES`, `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz` `ÁÉÍÓÚÜ` `áéíóúü`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_NRC`, `SV_L1_SEGURO_SOCIAL`, `SV_L1_NIE`, `SV_L1_CUENTA_BANCARIA`, `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO`, `SV_NIT_CUERPO_NUEVO`, `SV_NIT`, `SV_TELEFONO`, `SV_COORDENADA`, `SV_ANIO`, `SV_EDAD`, `SV_OCUPACION_O_CODIGO`, `SV_COBERTURA_SALUD`, `SV_PROCEDIMIENTO`, `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`, `SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_DUI`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

SV_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_PLACA`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_DISPOSITIVO`, `SV_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`

caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-cobertura-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_COBERTURA_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-cobertura-salud.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_COBERTURA`.

Usado por: `SV_SALUD_COBERTURA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,8}))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS`
senão	`SV_COBERTURA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_CODIGO_GEOGRAFICO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*)([1-9]\d*)`	mantém · `SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (293 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `SV_CODIGO_GEOGRAFICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-codigos-geograficos-generalizados.txt`
delimiter	`|`

caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

SV_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_CODIGO_POSTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})(\d{2}))`	mantém · mantém · troca por `00`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_COLONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 106 valores de `sv-colonias.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_COLONIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-colonias.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_PERSONAS_A_CARGO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L1_GEOLOCALIZACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS`
`(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)`	mantém · `SV_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DIAGNOSTICO_TEXTO`.

Usado por: `SV_SALUD_DIAGNOSTICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`SV_CIE10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)`	`SV_CIE10`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
senão	`SV_DIAGNOSTICO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `sv-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-diagnosticos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `sv-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-direcciones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_DISCAPACIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`SV_DISCAPACIDAD_LISTA` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-discapacidades.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`SV_DISTRITO` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `sv-distritos-generalizados.txt` (3.484 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `SV_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-distritos-generalizados.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sim
`trimWhitespace`	sim

`SV_DOCUMENTO` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_DUI`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2}|100)-?\d))`	mantém · `SV_NIT_ANTIGUO`
`(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d))`	mantém · `SV_NIT_NUEVO`
`(0*?)(?:(\d{8}-?\d))`	mantém · `SV_DUI`
senão	`SV_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`SV_DUI` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9` a partir da direita.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2` `3` `4` `5` `6` `7` `8` `9`
modulusNumber	`10`
checkDigitIndex	`8`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`8`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
alphaNumericAlgorithm	`SV_CM_DIGITOS_ANCHO_FIJO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_EDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)([.,]\d+))`	mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `SV_CM_DIGITOS`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24}(?:\.[A-Za-z]{2})?)`	`SV_CM_ALFANUM` · `SV_CM_ALFANUM` · troca por `test`
senão	`SV_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de `sv-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-empleadores.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESCOLARIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_L2_ESCOLARIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `SV_ESCOLARIDAD_CODIGO`
senão	`SV_ESCOLARIDAD_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-escolaridad-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-escolaridad.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-estados-credito.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESTADO_FAMILIAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`.

Usado por: `SV_L2_ESTADO_FAMILIAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO`
senão	`SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-estado-familiar-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-estado-familiar.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_PENAL_EXPEDIENTE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])([A-Za-z]{2,10})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém · mantém · mantém
`([A-Za-z]{1,6}[\s\-]?)(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4})`	mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d{1,6})([\s\-/])(\d{4}))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS` · mantém · mantém
senão	`SV_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `SV_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

SV_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `SV_L2_FECHA_NACIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	não

SV_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ESTADO_CREDITO`.

Usado por: `SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,4}))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS`
`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
senão	`SV_ESTADO_CREDITO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-identidades-genero.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-identidades-genero.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-ideologias-politicas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_IDEOLOGIA_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-ideologias-politicas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

SV_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_HEX`.

Usado por: `SV_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	mantém · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO` · `SV_OCTETO`
senão	`SV_CM_HEX`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_LENGUA_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_LENGUA_INDIGENA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_LENGUA_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-lenguas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_LENGUA`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-lenguas.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `SV_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_MEDICAMENTO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `sv-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-medicamentos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-nacionalidades.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_L1_NIT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2}|100)-?\d))`	mantém · `SV_NIT_ANTIGUO`
`(0*?)(?:(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d))`	mantém · `SV_NIT_NUEVO`
`(0*?)(?:(\d{8}-?\d))`	mantém · `SV_DUI`
senão	`SV_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` a partir da direita.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	sim

numericAlgorithm	`SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO`
alphaNumericAlgorithm	`SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 101 e 999.

Usado por: `SV_NIT_CUERPO_NUEVO`

CONFIGURAÇÃO

minValue	`101`
maxValue	`999`

SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_NIT_ANTIGUO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{10})(\d)(\d{2})`	`SV_CM_DIGITOS` · troca por `0` · `SV_CM_DIGITOS`
senão	`SV_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

Usado por: `SV_NIT_NUEVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{10})(\d{3})`	`SV_CM_DIGITOS` · `SV_NIT_CORRELATIVO`
senão	`SV_CM_DIGITOS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.

Usado por: `SV_NIT`, `SV_DOCUMENTO`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2`
modulusNumber	`11`

checkDigitIndex	`13`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`13`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`SV_NIT_CUERPO_NUEVO`
alphaNumericAlgorithm	`SV_NIT_CUERPO_NUEVO`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

SV_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.

Usado por: `SV_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-nombres.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

SV_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`SV_APELLIDOS` · `SV_NOMBRES`
`(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO` · `SV_PALABRA_APELLIDO`
senão	`SV_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

Usado por: `SV_L1_NOMBRE`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE`

`(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE` · `SV_PALABRA_NOMBRE`
senão	`SV_CM_ALFANUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `SV_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

SV_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de `sv-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_OCUPACION_O_CODIGO`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`sv-ocupaciones.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

SV_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_OCUPACION`.

Usado por: `SV_L2_OCUPACION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS`
senão	`SV_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`

senão	`SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-orientaciones-sexuales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_ORIGEN_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*)([1-9]\d{0,5}|0)`	mantém · `SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO`
senão	`SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-origen-etnico-codigos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-origen-etnico.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.

Usado por: `SV_APELLIDOS`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	mantém
senão	`SV_APELLIDO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.

Usado por: `SV_NOMBRES`, `SV_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(de|del|la|las|los|y|e|san|santa|van|von|di|da)`	mantém
senão	`SV_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PARTIDO_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_PARTIDO_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `sv-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-partidos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO`.

Usado por: `SV_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{4,6}))`	mantém · `SV_CM_DIGITOS`
senão	`SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-procedimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-procedimientos.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim

requireMask	não

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `sv-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-programas-sociales.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L1_CREDENCIAL`, `SV_L3_BIOMETRICO`, `SV_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_RELIGION_LISTA`.

Usado por: `SV_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])`	`SV_BANDERA`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `SV_CM_ALFANUM`
senão	`SV_RELIGION_LISTA`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-religiones.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L2_SEXO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino|masculino)	SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer|hombre)	SV_SEXO_MUJER_HOMBRE
(?i)(female|male)	SV_SEXO_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	SV_SEXO_F_M
(?i)([hm])	SV_SEXO_H_M
(0*?)(?:([12]))	mantém · SV_SEXO_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_SEXO_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-1-2.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-f-m.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-female-male.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-female-male.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sin-informacion.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))	mantém · dlpx-core:Credit Card
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS.

Usado por: SV_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\+?503[\s\-]?)?([267])(\d{3})([\s\-]?)(\d{4}))	mantém · mantém · mantém · SV_CM_DIGITOS · mantém · SV_CM_DIGITOS
senão	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA.

Usado por: SV_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií]|no|true|false|yes|[snyx01])	SV_BANDERA
(0*?)(?:(\d{1,6}))	mantém · SV_CM_ALFANUM
senão	SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de sv-tenencia-vivienda.txt, escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-tenencia-vivienda.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

Usado por: `SV_L1_TEXTO_LIBRE`, `SV_SALUD_TEXTO_CLINICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

- `(?<!\d)\d{8}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{9}(?!\d)`
- `(?<!\d)\d{14}(?!\d)`
- `[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`
- `(?<![\d\-])(\+?503[\s\-]?)?[267]\d{3}[\s\-]?\d{4}(?![\d\-])`
- `(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`
- `(?<![A-Za-z])(P|A|C|M|N|O|AB|CD)[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3}(?![A-Za-z\d])`
- `(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATO]`
lookupFile	`sv-texto-nombres.txt`
lookupFileRedactValue	`[NOMBRE]`
isDenyList	sim

SV_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_CANTON`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`sv-zona-rural.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`sv-antecedentes.txt`	7	`SV_ANTECEDENTES_LISTA`	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
`sv-apellidos.txt`	347	`SV_APELLIDO`	Hernández · Rodríguez · Martínez · López
`sv-aptitud-laboral.txt`	4	`SV_APTITUD_LABORAL_LISTA`	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
`sv-bandera-0-1.txt`	2	`SV_BANDERA_0_1`	0 · 1
`sv-bandera-s-n.txt`	2	`SV_BANDERA_S_N`	S · N
`sv-bandera-si-no.txt`	2	`SV_BANDERA_SI_NO`	Sí · No
`sv-bandera-true-false.txt`	2	`SV_BANDERA_TRUE_FALSE`	true · false
`sv-bandera-y-n.txt`	2	`SV_BANDERA_Y_N`	Y · N
`sv-bandera-yes-no.txt`	2	`SV_BANDERA_YES_NO`	Yes · No
`sv-centros-educativos.txt`	12	`SV_CENTRO_EDUCATIVO`	Centro Escolar Cantón El Espino · Centro Escolar República de Panamá · Complejo Educativo Tomás Medina · Instituto Nacional General Francisco Menéndez
`sv-cie10-decimal.txt`	33	`SV_CIE10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`sv-cie10.txt`	37	`SV_CIE10`	I10 · E11 · E78 · J45
`sv-cobertura-salud.txt`	8	`SV_COBERTURA`	ISSS · MINSAL (sistema público) · Bienestar Magisterial · Sanidad Militar (COSAM)
`sv-codigos-geograficos-generalizados.txt`	293	`SV_CODIGO_GEOGRAFICO_TABLA`	010102|010101 · 010104|010111 · 010205|010203 · 010209|010203
`sv-colonias.txt`	106	`SV_COLONIA`	Colonia Escalón · Colonia San Benito · Colonia Miramonte · Colonia Layco
`sv-detectar-apellidos.txt`	436	`SV_L1_APELLIDO – List` `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	Hernández · Hernandez · Rodríguez · Rodriguez
`sv-detectar-nombres.txt`	466	`SV_L1_NOMBRE – List` `SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	José · Jose · María · Maria
`sv-detectar-sexo-letra.txt`	3	`SV_L2_SEXO – List`	f · m · h
`sv-detectar-sexo.txt`	6	`SV_L2_SEXO – List`	femenino · masculino · mujer · hombre
`sv-diagnosticos.txt`	30	`SV_DIAGNOSTICO_TEXTO`	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
sv-direcciones.txt	4.000	SV_DIRECCION	Calle Sur #147, Pol. 38, Colonia Las Brisas · Avenida Constitución #162 · Alameda Norte #662, Colonia Guadalupe · Calle Bernal #87
sv-discapacidades.txt	8	SV_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
sv-distritos-generalizados.txt	3.484	SV_DISTRITO	Apaneca|Ahuachapán · Concepción de Ataco|Tacuba · El Refugio|Atiquizaya · San Lorenzo|Atiquizaya
sv-empleadores.txt	24	SV_EMPLEADOR	Distribuidora Cuscatlán S.A. de C.V. · Constructora Salvadoreña S.A. de C.V. · Transportes El Trébol S.A. de C.V. · Supermercados La Despensa S.A. de C.V.
sv-escolaridad-codigos.txt	10	SV_ESCOLARIDAD_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-escolaridad.txt	10	SV_ESCOLARIDAD_LISTA	Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Básica (7.º a 9.º)
sv-estado-familiar-codigos.txt	6	SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-estado-familiar.txt	6	SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA	Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Separado/a
sv-estados-credito.txt	10	SV_ESTADO_CREDITO	Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días
sv-identidades-genero.txt	7	SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
sv-ideologias-politicas.txt	7	SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
sv-lenguas.txt	8	SV_LENGUA_LISTA	Español · Náhuat · Lenca (potón) · Kakawira
sv-medicamentos.txt	22	SV_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
sv-nacionalidades.txt	12	SV_NACIONALIDAD	Salvadoreña · Hondureña · Guatemalteca · Nicaragüense
sv-nombres.txt	405	SV_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
sv-ocupaciones.txt	35	SV_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Motorista
sv-orientaciones-sexuales.txt	8	SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
sv-origen-etnico-codigos.txt	6	SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-origen-etnico.txt	8	SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Náhuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaopera) · Mestizo
sv-partidos.txt	11	SV_PARTIDO_LISTA	Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)
sv-procedimientos.txt	10	SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
sv-programas-sociales.txt	7	SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Paquete agrícola · Paquete escolar
sv-religiones.txt	10	SV_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Protestante histórica · Testigo de Jehová
sv-sexo-1-2.txt	2	SV_SEXO_1_2	1 · 2

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`sv-sexo-f-m.txt`	2	`SV_SEXO_F_M`	F · M
`sv-sexo-female-male.txt`	2	`SV_SEXO_FEMALE_MALE`	Female · Male
`sv-sexo-femenino-masculino.txt`	2	`SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO`	Femenino · Masculino
`sv-sexo-h-m.txt`	2	`SV_SEXO_H_M`	H · M
`sv-sexo-mujer-hombre.txt`	2	`SV_SEXO_MUJER_HOMBRE`	Mujer · Hombre
`sv-sin-informacion.txt`	1	`SV_SUPRIMIR`	Sin información
`sv-tenencia-vivienda.txt`	6	`SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA`	Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Alquilada · Cedida o prestada
`sv-texto-nombres.txt`	1.770	`SV_TEXTO_LIBRE`	José · JOSÉ · Jose · JOSE
`sv-zona-rural.txt`	1	`SV_ZONA_RURAL`	Zona rural

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `completo` `apellidos?` `usuario` `corto` `largo`

E2 `producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner`

E3	`producto` `prod` `item` `articulo` `empresa` `emp` `razon` `social` `comercial` `archivo` `calle` `avenida` `pasaje` `colonia` `canton` `caserio` `barrio` `distrito` `municipio` `departamento` `depto` `dpto` `pais` `banco` `sucursal` `agencia` `plan` `campana` `proyecto` `servicio` `tabla` `columna` `campo` `usuario` `host` `servidor` `dominio` `marca` `modelo` `categoria` `tipo` `centro` `escuela` `colegio` `institucion` `universidad` `curso` `materia` `documento` `doc` `unidad` `clinica` `hospital` `isss` `seguro` `area` `dependencia` `cargo` `sistema` `app` `aplicacion` `grupo` `lista` `reporte` `informe` `proceso` `evento` `tarea` `perfil` `rol` `clase` `objeto` `cuenta` `medicamento` `diagnostico` `estudio` `programa` `beneficio` `partido` `sindicato` `religion` `pueblo` `lengua` `lugar` `sede` `local` `tienda` `bodega` `proveedor` `convenio` `contrato` `poliza` `aseguradora` `entidad` `organismo` `organizacion` `parametro` `variable` `metodo` `funcion` `indice` `job` `script` `cola` `recurso` `red` `dispositivo` `plantilla` `imagen` `foto` `pagina` `sitio` `modulo` `menu` `opcion` `accion` `permiso` `concepto` `impuesto` `moneda` `emisor` `factura` `comprobante` `pago` `forma` `zona` `ruta` `linea` `actividad` `rubro` `sector` `file` `table` `column` `field` `user` `server` `product` `company` `category` `type` `school` `document` `department` `system` `group` `report` `role` `account` `place` `store` `supplier` `contract` `device` `image` `page` `module` `action` `key` `label` `code` `project` `city` `country` `street` `bank` `cliente` `cli` `paciente` `pac` `usuario` `afiliado` `asegurado` `beneficiario` `benef` `titular` `empleado` `trabajador` `colaborador` `alumno` `estudiante` `deudor` `codeudor` `fiador` `solicitante` `propietario` `arrendatario` `inquilino` `conductor` `responsable` `representante` `apoderado` `persona` `ciudadano` `contribuyente` `madre` `padre` `conyuge` `companero` `contacto` `referencia` `victima` `denunciante` `imputado` `procesado` `testigo` `medico` `docente` `socio` `heredero` `donante` `tutor` `jubilado` `pensionado` `cotizante` `customer` `patient` `employee` `member` `holder` `mother` `father` `spouse` `contact` `person` `student` `driver` `owner` `full` `complete` `last` `first`
E4	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `correo` `electr[oó]nica` `web` `url` `tipo` `id` `general` `regional`
E5	`ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `type` `id`
E6	`id` `cd` `cod` `codigo` `tipo` `fecha` `estado` `num` `nro`
E7	`id` `tipo` `codigo` `fecha` `estado` `cola` `log`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `SV – Decreto 144 – v3` roda estes 145 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Decreto 144 - datos personales y sensibles

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`SV_L1_DUI – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_DUI`
`SV_L1_DUI – Type`	TIPO DE DADO	`SV_L1_DUI`
`SV_L1_DUI – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_DUI`
`SV_L1_NIT – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_NIT`
`SV_L1_NIT – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_NIT`
`SV_L1_NRC – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_NRC`
`SV_L1_NRC – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_NRC`
`SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`
`SV_L1_PASAPORTE – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_PASAPORTE`
`SV_L1_PASAPORTE – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_PASAPORTE`
`SV_L1_PARTIDA – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_PARTIDA`
`SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_SEGURO_SOCIAL`
`SV_L1_NIE – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_NIE`
`SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`
`SV_L1_NOMBRE – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_NOMBRE`
`SV_L1_NOMBRE – List`	VALORES CONHECIDOS	`SV_L1_NOMBRE`
`SV_L1_APELLIDO – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_APELLIDO`
`SV_L1_APELLIDO – List`	VALORES CONHECIDOS	`SV_L1_APELLIDO`
`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List`	VALORES CONHECIDOS	`SV_L1_NOMBRE_COMPLETO`
`SV_L1_EMAIL – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_EMAIL`
`SV_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DADO	`SV_L1_EMAIL`
`SV_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_EMAIL`
`SV_L1_TELEFONO – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_TELEFONO`
`SV_L1_TELEFONO – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_TELEFONO`
`SV_L1_DIRECCION – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_DIRECCION`
`SV_L1_DIRECCION – Type`	TIPO DE DADO	`SV_L1_DIRECCION`
`SV_L1_DIRECCION – Regex`	FORMATO DO VALOR	`SV_L1_DIRECCION`
`SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`
`SV_L1_CUENTA_BANCARIA – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_CUENTA_BANCARIA`
`SV_L1_TARJETA – Path`	NOME DA COLUNA	`SV_L1_TARJETA`

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
SV_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_TARJETA
SV_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_BILLETERA
SV_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_BILLETERA
SV_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_IP
SV_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_IP
SV_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_DISPOSITIVO
SV_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_DISPOSITIVO
SV_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_COOKIE
SV_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_PLACA
SV_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_PLACA
SV_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_VEHICULO
SV_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_VEHICULO
SV_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_INMUEBLE
SV_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_CONTRATO
SV_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_USUARIO
SV_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_CREDENCIAL
SV_L1_CREDENCIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_CREDENCIAL
SV_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_GEOLOCALIZACION
SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_GEOLOCALIZACION
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
SV_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_EDAD
SV_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_EDAD
SV_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_FECHA_EVENTO
SV_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_FECHA_EVENTO
SV_L2_SEXO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_SEXO
SV_L2_SEXO – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L2_SEXO
SV_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_DISTRITO
SV_L2_DISTRITO – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L2_DISTRITO
SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
SV_L2_CANTON – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CANTON

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
SV_L2_COLONIA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_COLONIA
SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CODIGO_POSTAL
SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_CODIGO_POSTAL
SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
SV_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_OCUPACION
SV_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_EMPLEADOR
SV_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_ESCOLARIDAD
SV_L2_ESCOLARIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L2_ESCOLARIDAD
SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO
SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO
SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO
SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
SV_L3_LENGUA_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_LENGUA_INDIGENA
SV_L3_LENGUA_INDIGENA – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_LENGUA_INDIGENA
SV_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_NACIONALIDAD
SV_L3_NACIONALIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_NACIONALIDAD
SV_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_RELIGION
SV_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_RELIGION
SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
SV_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_BIOMETRICO
SV_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	SV_L3_BIOMETRICO
SV_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_GENETICO
SV_L3_GENETICO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L3_GENETICO
SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_VIDA_SEXUAL
SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Values	FORMATO DO VALOR	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_SITUACION_FAMILIAR

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
SV_L3_HABITOS – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_HABITOS
SV_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_VICTIMA
SV_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_IDENTIFICADOR
SV_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_COBERTURA
SV_SALUD_COBERTURA – Values	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_COBERTURA
SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_PROCEDIMIENTO
SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_MEDICAMENTO
SV_SALUD_MEDICAMENTO – Values	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_MEDICAMENTO
SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
SV_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_VIH
SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Values	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Values	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
SV_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_OCUPACIONAL
SV_SALUD_OCUPACIONAL – Values	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_OCUPACIONAL
SV_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_REPRODUCTIVA
SV_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_MENTAL
SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
SV_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_DEUDA
SV_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_DEUDA
SV_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_INGRESOS
SV_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_INGRESOS
SV_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_PATRIMONIO
SV_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_PATRIMONIO
SV_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_PENSION
SV_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_PENSION
SV_FIN_REMESAS – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_REMESAS
SV_FIN_REMESAS – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_REMESAS
SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Values	FORMATO DO VALOR	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
SV_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_VIVIENDA
SV_FIN_VIVIENDA – Values	FORMATO DO VALOR	SV_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
`SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path`	**NOME DA COLUNA**	`SV_PENAL_ANTECEDENTES`
`SV_PENAL_EXPEDIENTE – Path`	**NOME DA COLUNA**	`SV_PENAL_EXPEDIENTE`
`SV_PENAL_EXPEDIENTE – Regex`	**FORMATO DO VALOR**	`SV_PENAL_EXPEDIENTE`