DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Jamaica — Data Protection Act, 2020

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales de Jamaica: el TRN y los demás números de identificación, nombres y contacto, cuasi-identificadores, los datos personales sensibles de la sección 2 — entre ellos datos biométricos, filiación, creencias, salud, vida sexual e infracciones — y datos financieros.

74	129	83
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `JM – Data Protection Act 2020 – v2`

Versión 2, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Acerca de esta política de descubrimiento**	
2	**La Data Protection Act, 2020 en resumen**	
3	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
4	**Cómo se enmascaran los datos**	
5	**Paquetes esencial y extendido**	
6	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	**Taxpayer Registration Number (TRN)**	JM_L1_TRN
7.2	**Número del NIS**	JM_L1_NIS_NUMBER
7.3	**Pasaporte**	JM_L1_PASSPORT
7.4	**Credencial de elector**	JM_L1_VOTER_ID
7.5	**Licencia de conducir**	JM_L1_DRIVERS_LICENCE
7.6	**Documentos migratorios**	JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	**Registro civil**	JM_L1_VITAL_RECORD
7.8	**Nombres de pila**	JM_L1_GIVEN_NAME
7.9	**Apellidos**	JM_L1_SURNAME
7.10	**Nombre completo**	JM_L1_FULL_NAME
7.11	**Correo electrónico**	JM_L1_EMAIL
7.12	**Teléfono**	JM_L1_PHONE
7.13	**Dirección**	JM_L1_ADDRESS
7.14	**Complemento de la dirección**	JM_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	**Cuenta bancaria**	JM_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	**Tarjeta de pago**	JM_L1_PAYMENT_CARD
7.17	**Dirección IP**	JM_L1_IP_ADDRESS
7.18	**Identificador de dispositivo**	JM_L1_DEVICE_ID
7.19	**Placa**	JM_L1_LICENCE_PLATE
7.20	**VIN y número de motor**	JM_L1_VIN
7.21	**Título de tierra y número de avalúo**	JM_L1_LAND_TITLE
7.22	**Número de cliente, contrato o cuenta**	JM_L1_CONTRACT_NUMBER
7.23	**Usuario y redes sociales**	JM_L1_USERNAME
7.24	**Credencial**	JM_L1_CREDENTIAL
7.25	**Geolocalización**	JM_L1_GEOLOCATION

7.26	Texto libre	JM_L1_FREE_TEXT

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	JM_L2_BIRTH_DATE
8.2	Año de nacimiento	JM_L2_BIRTH_YEAR
8.3	Edad	JM_L2_AGE
8.4	Fechas de eventos de la vida	JM_L2_EVENT_DATE
8.5	Sexo	JM_L2_SEX
8.6	Ciudad	JM_L2_TOWN
8.7	Barrio o conjunto habitacional	JM_L2_NEIGHBOURHOOD
8.8	Nacionalidad	JM_L2_NATIONALITY
8.9	Estado civil y tipo de unión	JM_L2_MARITAL_STATUS
8.10	Ocupación	JM_L2_OCCUPATION
8.11	Empleador	JM_L2_EMPLOYER
8.12	Escolaridad	JM_L2_EDUCATION
8.13	Escuela	JM_L2_SCHOOL
8.14	Hijos y dependientes	JM_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · DATOS PERSONALES SENSIBLES

9.1	Datos genéticos	JM_L3_GENETIC
9.2	Datos biométricos	JM_L3_BIOMETRIC
9.3	Estatura	JM_L3_HEIGHT
9.4	Color de ojos	JM_L3_EYE_COLOUR
9.5	Filiación	JM_L3_FILIATION
9.6	Origen racial o étnico	JM_L3_ETHNICITY
9.7	Creencias religiosas	JM_L3_RELIGION
9.8	Creencias filosóficas y similares	JM_L3_BELIEF
9.9	Opiniones políticas	JM_L3_POLITICAL_OPINION
9.10	Preferencia o afiliación partidaria	JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION
9.11	Afiliación sindical	JM_L3_TRADE_UNION
9.12	Orientación sexual	JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.13	Vida sexual	JM_L3_SEXUAL_LIFE
9.14	Identidad de género	JM_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · SALUD O CONDICIÓN FÍSICA O MENTAL

10.1	Identificadores de salud	JM_HEALTH_ID
10.2	Diagnóstico	JM_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	Medicamentos	JM_HEALTH_MEDICATION

10.4	Notas clínicas	JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT
10.5	Resultados de exámenes	JM_HEALTH_TEST_RESULT
10.6	Grupo sanguíneo	JM_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Discapacidad	JM_HEALTH_DISABILITY
10.8	Salud reproductiva	JM_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Salud mental	JM_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · DATOS FINANCIEROS

11.1	Referencia crediticia	JM_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Monto de deuda	JM_FIN_DEBT
11.3	Ingresos	JM_FIN_INCOME
11.4	Patrimonio	JM_FIN_ASSETS
11.5	Monto de pensión	JM_FIN_PENSION
11.6	Beneficio del NIS	JM_FIN_NIS_BENEFIT
11.7	Programa social	JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
11.8	Pobreza y nivel socioeconómico	JM_FIN_POVERTY
11.9	Tenencia de la vivienda	JM_FIN_HOUSING

PARTE 12 · INFRACCIONES Y PROCESOS

12.1	Infracciones y procesos	JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Número de causa	JM_PENAL_CASE_NUMBER
13	Dónde vive la gente: ciudades	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Política de descubrimiento y classifiers	

Acerca de esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales en una base de datos jamaicana y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — ya no identifique a nadie.

Enmascarar solo nombres y TRN no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y una ciudad de pocos miles de habitantes bastan para señalar a una persona. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — TRN, número del NIS, pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir, documentos migratorios, registro civil, nombres, contacto, cuentas y tarjetas, títulos de tierra, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, ciudad, barrio, nacionalidad, estado civil y tipo de unión, ocupación, empleador, escolaridad.
- **Datos personales sensibles** — las categorías de la sección 2: datos genéticos y biométricos (que la Ley extiende a fotografías, estatura, color de ojos y tipo de sangre), filiación, origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas y similares, afiliación sindical y vida sexual — y, más allá de la lista, identidad de género.
- **Salud** — salud o condición física o mental, también sensible: identificadores de salud, diagnósticos, medicamentos, notas clínicas, resultados de exámenes, grupo sanguíneo, discapacidad, salud reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — referencias de crédito, deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, beneficios del NIS, programas sociales, pobreza y tenencia de la vivienda. No son sensibles según la Ley, pero son confidenciales por las leyes bancaria y de información crediticia.
- **Infracciones y procesos** — antecedentes, acusaciones, resultados y números de causa: la sección 2 hace sensible la comisión alegada de una infracción, no solo la condena.

En Data Control Tower, la política es una política de descubrimiento con sus classifiers, las clases de datos por las que votan, los algoritmos que esas clases de datos nombran — y los algoritmos en los que estos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa. Algunas clases de datos usan algoritmos que vienen con Delphix — CM Numeric, Credit Card, BloodType SL — y esos se nombran, pero no se incluyen.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — necesita que los valores coincidan. Una columna de nombre sin sentido (`FIELD1`, `PFNOM`, `REMARKS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocible: un TRN, un teléfono 876, una placa, una ciudad, un nombre completo.

Los nombres de columna se reconocen en inglés y en las abreviaturas de los sistemas jamaicanos (`TRN`, `NIS_NO`, `NIN`, `NHF_CARD_NO`, `NHT_NUMBER`, `DOB`).

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar el escaneo de la tarjeta del TRN, de la licencia de conducir o del pasaporte — y una fotografía es dato biométrico según la sección 2. Informe esas columnas como riesgo residual.

La Data Protection Act, 2020 en resumen

La Data Protection Act, 2020 fue aprobada por el Parlamento de Jamaica en 2020 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2023, el día que el Ministro fijó por aviso en la Gazette (s. 1). Los responsables tuvieron hasta el 31 de mayo de 2024 para inscribirse ante el Information Commissioner. La Ley sigue la estructura de la Data Protection Act 1998 del Reino Unido, con ocho estándares de protección de datos, y toma del RGPD las medidas de seguridad, la notificación de incidentes y las multas.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es la información, almacenada de cualquier forma, relativa a una persona viva — o fallecida hace menos de treinta años — que pueda ser identificada por esa información sola o junto con otra información que el responsable tenga o probablemente vaya a tener, incluida cualquier opinión sobre la persona (s. 2).
- **Tratamiento** incluye adaptar, alterar, combinar y "hacer anónimos los datos" (s. 2). Copiar datos de producción a un ambiente de pruebas es tratamiento; enmascararlos también.
- **Dato personal sensible** es: (a) dato genético o biométrico; (b) filiación, u origen racial o étnico; (c) opiniones políticas, creencias filosóficas, creencias religiosas u otras creencias de naturaleza similar; (d) afiliación a cualquier sindicato; (e) salud o condición física o mental; (f) vida sexual; (g) la comisión alegada de cualquier infracción, o cualquier proceso por una infracción que se alegue cometida (s. 2).
- **Dato biométrico** incluye características físicas — la fotografía u otra imagen facial, huellas dactilares, palmares, de los dedos de los pies y de los pies, lecturas de iris y de retina, **tipo de sangre, estatura**, patrón de venas y **color de ojos** — y de comportamiento: forma de caminar, firma, pulsaciones de teclado y voz (s. 2). Una foto de identificación o una columna de estatura en un legajo de personal es dato sensible.
- **Ocho estándares** (ss. 22–31): tratamiento leal y lícito, con al menos una condición de la sección 23 y, para el dato sensible, una de la sección 24; finalidades especificadas y lícitas, sin tratamiento posterior incompatible con ellas (s. 25); datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario (s. 26); exactos (s. 27); conservados solo el tiempo necesario (s. 28); tratados conforme a los derechos del titular (s. 29); seguros (s. 30); no transferidos fuera de Jamaica sin protección adecuada (s. 31).
- **Seguridad.** El séptimo estándar exige medidas técnicas y organizativas adecuadas, y entre ellas están la **seudonimización y el cifrado de los datos personales** y un proceso para probar regularmente su eficacia (s. 30(6)). El encargado solo actúa bajo contrato escrito y por instrucción del responsable (s. 30(5)).
- **Romper la seudonimización es delito.** Quien, deliberadamente y sin autorización legal, usa cualquier medio para romper la seudonimización o el cifrado aplicado a datos personales comete una infracción — hasta dos millones de dólares en una Parish Court, o una multa sin límite en una Circuit Court (s. 30(7)).
- **Incidentes** de incumplimiento de los estándares o de seguridad se notifican al Commissioner dentro de las setenta y dos horas desde que el responsable toma conocimiento (s. 21(3)). Tratar datos en contra de los estándares es una infracción penada con multa de hasta dos millones de dólares o dos años de prisión en una Parish Court, o multa o siete años en una Circuit Court (s. 21(2)); la persona jurídica responde además con una multa de hasta el **cuatro por ciento de su facturación bruta anual mundial** (s. 68).
- **Inscripción y delegados.** El responsable se inscribe ante el Commissioner antes de tratar datos (s. 15); quien trata datos personales sensibles, o trata a gran escala, designa un delegado de protección de datos (s. 20), y todo responsable presenta una evaluación de impacto de protección de datos cada año (s. 45).
- **Investigación, historia y estadística.** El tratamiento posterior solo con fines de investigación no es incompatible con la finalidad original cuando los datos no sirven a medidas o decisiones sobre personas determinadas y no causan un daño o una angustia sustancial (s. 37).
- **Menores.** Menor es la persona de menos de dieciocho años (s. 2).
- **Supervisión.** El Information Commissioner, oficina creada por la sección 4, administra la Ley.

Un ambiente de pruebas con datos de producción es tratamiento para finalidades para las que los datos no se recogieron, por personas que no necesitan verlos, y guarda datos sensibles — biométricos, de salud y penales entre ellos — fuera de los controles hechos para ellos. El enmascaramiento es la seudonimización que el séptimo estándar nombra: lo que va al ambiente de pruebas ya no identifica a nadie sin la clave, y usar medios para romperla es una infracción en sí misma.

La lista de datos sensibles de la sección 2 es cerrada, pero la política va más allá donde el riesgo es el mismo: trata la identidad de género con el mismo cuidado que la vida sexual, y enmascara los datos financieros, que bancos y burós de crédito deben mantener confidenciales por otras leyes.

> La definición de dato personal cuenta lo que el responsable tiene o probablemente tendrá. El enmascaramiento es determinista para la clave del engine, así que quien tenga a la vez los datos de producción y la clave puede vincular una fila enmascarada con su origen. Mantenga la clave, y el acceso a producción, lejos de quienes usan la copia enmascarada. Si una copia cuenta como anonimizada es una evaluación jurídica del ambiente completo, no solo de la política de descubrimiento.

3

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMP01`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

4

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

5

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	23	10	5
Extendido	74	129	83	47

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- Taxpayer Registration Number (TRN) — `JM_L1_TRN`
- Número del NIS — `JM_L1_NIS_NUMBER`
- Pasaporte — `JM_L1_PASSPORT`
- Licencia de conducir — `JM_L1_DRIVERS_LICENCE`

- Nombres de pila — `JM_L1_GIVEN_NAME`
- Apellidos — `JM_L1_SURNAME`
- Nombre completo — `JM_L1_FULL_NAME`
- Correo electrónico — `JM_L1_EMAIL`
- Teléfono — `JM_L1_PHONE`
- Dirección — `JM_L1_ADDRESS`
- Complemento de la dirección — `JM_L1_ADDRESS_DETAIL`
- Fecha de nacimiento — `JM_L2_BIRTH_DATE`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

6

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
Taxpayer Registration Number (TRN) ESENCIAL `JM_L1_TRN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_CM_ALNUM`
Número del NIS ESENCIAL `JM_L1_NIS_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Pasaporte ESENCIAL `JM_L1_PASSPORT`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_CM_ALNUM`
Credencial de elector `JM_L1_VOTER_ID`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Licencia de conducir ESENCIAL `JM_L1_DRIVERS_LICENCE`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Documentos migratorios `JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Registro civil `JM_L1_VITAL_RECORD`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Nombres de pila ESENCIAL `JM_L1_GIVEN_NAME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`JM_GIVEN_NAMES`
Apellidos ESENCIAL `JM_L1_SURNAME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`JM_SURNAMES`
Nombre completo ESENCIAL `JM_L1_FULL_NAME`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`JM_FULL_NAME`
Correo electrónico ESENCIAL `JM_L1_EMAIL`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`JM_EMAIL`
Teléfono ESENCIAL `JM_L1_PHONE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_PHONE`
Dirección ESENCIAL `JM_L1_ADDRESS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`JM_ADDRESS`
Complemento de la dirección ESENCIAL `JM_L1_ADDRESS_DETAIL`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Cuenta bancaria `JM_L1_BANK_ACCOUNT`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Tarjeta de pago `JM_L1_PAYMENT_CARD`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_CARD`
Dirección IP `JM_L1_IP_ADDRESS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_IP`
Identificador de dispositivo `JM_L1_DEVICE_ID`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_CM_HEX`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Placa `JM_L1_LICENCE_PLATE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_PLATE`
VIN y número de motor `JM_L1_VIN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_CM_ALNUM`
Título de tierra y número de avalúo `JM_L1_LAND_TITLE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_LAND_TITLE`
Número de cliente, contrato o cuenta `JM_L1_CONTRACT_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Usuario y redes sociales `JM_L1_USERNAME`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Credencial `JM_L1_CREDENTIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_REDACT`
Geolocalización `JM_L1_GEOLOCATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_COORDINATE`
Texto libre `JM_L1_FREE_TEXT`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`JM_FREE_TEXT`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `JM_L2_BIRTH_DATE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_BIRTH_DATE`
Año de nacimiento `JM_L2_BIRTH_YEAR`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_YEAR`
Edad `JM_L2_AGE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_AGE`
Fechas de eventos de la vida `JM_L2_EVENT_DATE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_EVENT_DATE`
Sexo `JM_L2_SEX`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`JM_SEX`
Ciudad `JM_L2_TOWN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_TOWN`
Barrio o conjunto habitacional `JM_L2_NEIGHBOURHOOD`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_NEIGHBOURHOOD`
Nacionalidad `JM_L2_NATIONALITY`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_NATIONALITY`
Estado civil y tipo de unión `JM_L2_MARITAL_STATUS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_MARITAL_STATUS`
Ocupación `JM_L2_OCCUPATION`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_OCCUPATION`
Empleador `JM_L2_EMPLOYER`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_EMPLOYER`
Escolaridad `JM_L2_EDUCATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_EDUCATION`
Escuela `JM_L2_SCHOOL`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_SCHOOL`
Hijos y dependientes `JM_L2_DEPENDANTS`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_CAPPED_COUNT`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
DATOS PERSONALES SENSIBLES		
Datos genéticos `JM_L3_GENETIC`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_REDACT`
Datos biométricos `JM_L3_BIOMETRIC`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_REDACT`
Estatura `JM_L3_HEIGHT`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_HEIGHT`
Color de ojos `JM_L3_EYE_COLOUR`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_EYE_COLOUR`
Filiación `JM_L3_FILIATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_FILIATION`
Origen racial o étnico `JM_L3_ETHNICITY`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_ETHNICITY`
Creencias religiosas `JM_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_RELIGION`
Creencias filosóficas y similares `JM_L3_BELIEF`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Opiniones políticas `JM_L3_POLITICAL_OPINION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_POLITICAL_OPINION`
Preferencia o afiliación partidaria `JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_POLITICAL_PARTY`
Afiliación sindical `JM_L3_TRADE_UNION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Orientación sexual `JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_SEXUAL_ORIENTATION`
Vida sexual `JM_L3_SEXUAL_LIFE`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Identidad de género `JM_L3_GENDER_IDENTITY`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_GENDER_IDENTITY`
SALUD O CONDICIÓN FÍSICA O MENTAL		
Identificadores de salud `JM_HEALTH_ID`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Diagnóstico `JM_HEALTH_DIAGNOSIS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_DIAGNOSIS`
Medicamentos `JM_HEALTH_MEDICATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_MEDICATION`
Notas clínicas `JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`JM_FREE_TEXT`
Resultados de exámenes `JM_HEALTH_TEST_RESULT`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_CM_ALNUM`
Grupo sanguíneo `JM_HEALTH_BLOOD_GROUP`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Discapacidad `JM_HEALTH_DISABILITY`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`JM_DISABILITY`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Salud reproductiva `JM_HEALTH_REPRODUCTIVE`	NOMBRE DE COLUMNA		`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
Salud mental `JM_HEALTH_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`JM_SUPPRESSED_CATEGORY`
DATOS FINANCIEROS			
Referencia crediticia `JM_FIN_CREDIT_REFERENCE`	NOMBRE DE COLUMNA		`JM_CREDIT`
Monto de deuda `JM_FIN_DEBT`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos `JM_FIN_INCOME`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `JM_FIN_ASSETS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Monto de pensión `JM_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Beneficio del NIS `JM_FIN_NIS_BENEFIT`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`JM_NIS_BENEFIT`
Programa social `JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`JM_SOCIAL_PROGRAMME`
Pobreza y nivel socioeconómico `JM_FIN_POVERTY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`JM_POVERTY`
Tenencia de la vivienda `JM_FIN_HOUSING`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`JM_HOUSING`
INFRACCIONES Y PROCESOS			
Infracciones y procesos `JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD`	NOMBRE DE COLUMNA		`JM_CRIMINAL_RECORD`
Número de causa `JM_PENAL_CASE_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`JM_CM_ALNUM`

PARTE 7

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. En Jamaica un número hace casi todo el trabajo: el Taxpayer Registration Number, que piden los bancos, los empleadores, el NIS y el NHT, que lleva la licencia de conducir y que la National Identification and Registration Act convierte en el número de identificación nacional del NIDS. Se enmascara igual en todas partes, manteniendo sus nueve dígitos, para que un TRN siga uniendo sus tablas después del enmascaramiento.

7.1 Taxpayer Registration Number (TRN)

JM_L1_TRN

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de nueve dígitos de la Tax Administration Jamaica, escrito por lo general `123–456–789`. Todo adulto que trabaja, tiene cuenta bancaria, maneja o paga impuestos tiene uno; la licencia de conducir se emite con él, y la National Identification and Registration Act, 2021 lo convierte en el National Identification Number (NIN) del sistema nacional de identificación. Las empresas también tienen TRN. No hay dígito verificador publicado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_TRN — Path

90% `trn` `trn_?(no|num|number|nbr)` `taxpayer_?(registration_?)?(no|num|number|id)` `tax_?(payer_?)?reg(istration)?_?(no|num|number)` `tax_?(id|identification)(_?(no|num|number))?` `nin` `nin_?(no|number)` `nids(_?(no|num|number|id))?` `national_?(id|identification)(_?(no|num|number|card))?`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_TRN — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}[\s\-]\d{3}[\s\-]\d{3})`	70%	
`0*(?:\d{9})`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada dígito se mapea a otro dígito, conservando la longitud y los separadores. El mapeo es uno a uno: un TRN usado como clave no colisiona, y el mismo número se enmascara igual en todas las tablas — también cuando aparece como número de licencia de conducir.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123–456–789	→	**110–858–568**
000123456	→	**000904292**

7.2 Número del NIS

JM_L1_NIS_NUMBER

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número del National Insurance Scheme, la seguridad social del Ministry of Labour and Social Security, en registros de aportes, solicitudes de beneficios y planillas de sueldos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_NIS_NUMBER — Path

90% `nis` `nis_?(no|num|number|nbr|id|card)` `national_?insurance(_?(no|num|number|scheme_?(no|number))?` `ni_?(no|num|number)` `insured_?(person_?)?(no|num|number)` `social_?security(_?(no|num|number))?` `ssn`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando longitud, letras y separadores.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A123456	→	**E854099**

7.3 Pasaporte

JM_L1_PASSPORT

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte, jamaicano o extranjero — los jamaicanos los emite la Passport, Immigration and Citizenship Agency (PICA).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_PASSPORT — Path

85% `passport[a-z_]*` `pass_?port_?(no|num|number)` `pp_?(no|num|number)` `travel_?document(_?(no|num|number))?`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_PASSPORT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,2}\d{6,8}`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter: las letras siguen siendo letras y los dígitos, dígitos.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A0123456	→	**I3805459**

7.4 Credencial de elector

JM_L1_VOTER_ID

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la tarjeta de identificación de elector de la Electoral Office of Jamaica, aceptada ampliamente como documento, y los datos de inscripción del elector.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA · JM_L1_VOTER_ID — Path

85% `voter_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number|card))?` `voters_?(id|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `elector(al)?_?(id|no|num|number|card|reg|registration)(_?(no|num|number))?` `eoj_?(no|id|reg|number)` `polling_?(division|station)_?(no|number)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456	→	**904292**

7.5 Licencia de conducir

JM_L1_DRIVERS_LICENCE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la licencia de conducir, que en Jamaica es el TRN del titular.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA · JM_L1_DRIVERS_LICENCE — Path

85% `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `dl_?(no|num|number)` `licen[cs]e_?(no|num|number)` *(salvo cuando le sigue lista E1)* `permit_?(no|number)_?driver`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter con el mismo mapeo del TRN: el número de licencia y el TRN de la misma persona siguen coincidiendo después del enmascaramiento.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123–456–789	→	**110–858–568**

7.6 Documentos migratorios

JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Permisos de trabajo, residencia permanente, visas, certificados de ciudadanía y naturalización, certificados de habilidades del CSME, números de expediente de la PICA.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path

85% `permanent_?residen(ce|cy|t)(_?(permit|card|no|num|number|id))?` `work_?permit(_?(no|num|number))?` `immigration_?(permit|document|card|file|status_?no|no|num|number)` `visa_?(no|num|number)` `residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `pica_?(no|number|file|ref)` `citizenship_?certificate(_?(no|number))?` `naturali[sz]ation_?(certificate|cert|no|number)` `csme_?(certificate|skills_?certificate)(_?(no|number))?` `skills_?certificate(_?(no|number))?` `refugee_?(id|card|no|number)` `asylum_?(id|no|number)` `alien_?(no|number|registration)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
WP 12345	→	**PG 25117**

7.7 Registro civil

JM_L1_VITAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de partida y de inscripción de nacimiento, defunción y matrimonio del Registrar General's Department.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — JM_L1_VITAL_RECORD — Path

85% `birth_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|entry|pin))?` `death_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `marriage_?cert(ificate)?(_?(no|num|number))?` `registry_?entry(_?(no|number))?` `rgd_?(no|number|entry|pin|ref)` `vital_?(record|statistics)_?(no|num|number)` `registration_?(no|number)_?(birth|death|marriage)`

55% `entry_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato (`1234/1985` sigue siendo `dddd/dddd`).

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234/1985	→	**1092/4201**

7.8 Nombres de pila

JM_L1_GIVEN_NAME

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundos nombres (`FIRST_NAME` , `MIDDLE_NAME`), incluidos dos nombres en una columna, como `Shelly-Ann Novelette` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_GIVEN_NAME – Path

85%	`first_?names?` `given_?names?` `fore_?names?` `christian_?name` `fname` `name_?first` `middle_?names?` `mname` `name_?middle`
50%	`name` *(salvo cuando le sigue lista E2)*

VALORES CONOCIDOS JM_L1_GIVEN_NAME – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`jm-detect-given-names.txt`	1004	70%	George, Joseph, David, James, John, Michael

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre de una lista de mil nombres usados en Jamaica, conservando la cantidad de palabras y las mayúsculas. Más de tres palabras se enmascaran carácter por carácter.

`JM_GIVEN_NAMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_GIVEN_NAME` NAME
>
> Reemplaza el nombre por uno de los 1004 nombres de `jm-given-names.txt` .
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Delroy	→	**Virginia**
Shelly-Ann Novelette	→	**Shauna Melbourne**

7.9 Apellidos

JM_L1_SURNAME

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos, de soltera y de casada, incluidos los apellidos compuestos unidos por guion (`Fraser-Pryce`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `JM_L1_SURNAME – Path`

85% `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `name_?last` `maiden_?name` `mothers?_?maiden_?name` `maiden` `married_?name` `former_?(sur)?name`

VALORES CONOCIDOS `JM_L1_SURNAME – List`

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`jm-detect-surnames.txt`	996	70%	Brown, Williams, Smith, Campbell, Johnson, Thompson

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada parte pasa a ser un apellido de una lista de mil apellidos jamaicanos; el guion se conserva.

`JM_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM`.

> `JM_SURNAME` **NAME**
>
> Reemplaza el nombre por uno de los 996 nombres de `jm-surnames.txt`.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Beckford	→	**Case**
Fraser-Pryce	→	**Kong-Hosang**

7.10 Nombre completo

`JM_L1_FULL_NAME`

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Nombres de pila y apellido en una columna, en el orden inglés — nombre, segundos nombres, apellido — o escritos como `APELLIDO, NOMBRES`. También el nombre del titular de una cuenta, de un beneficiario, tutor, pariente cercano o designado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `JM_L1_FULL_NAME — Path`

90% `full_?name` `fullname` `complete_?name` `person_?name` `name_?of_?(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant)` `(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|physician|nurse|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant)_?name`

60% `beneficiary` `guardian` `next_?of_?kin` `spouse` `emergency_?contact` `guarantor` `account_?holder` `policy_?holder` `legal_?representative` `attorney` `patient` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `insured_?person` `nominee` `executor` `justice_?of_?the_?peace`

50% `name` *(salvo cuando le sigue lista E2)*

VALORES CONOCIDOS `JM_L1_FULL_NAME — List`

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`jm-detect-given-names.txt`	1004	65%	George, Joseph, David, James, John, Michael
`jm-detect-surnames.txt`	996	65%	Brown, Williams, Smith, Campbell, Johnson, Thompson

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres pasan a ser nombres y el apellido pasa a ser apellido, por posición: la última palabra es el apellido, con guion o sin él. Una inicial intermedia sigue siendo inicial (`Delroy A. Beckford`), y una coma separa el apellido de los nombres.

`JM_FULL_NAME` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM` .
>
> > `JM_SURNAME` **NAME**
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 996 nombres de `jm-surnames.txt` .
> >
> > `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_GIVEN_NAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM` .
>
> > `JM_GIVEN_NAME` **NAME**
> >
> > Reemplaza el nombre por uno de los 1004 nombres de `jm-given-names.txt` .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Delroy A. Beckford	→	**Virginia A. Case**
Marcia Ann Campbell	→	**Althea Alecia Bacchas**
BECKFORD, DELROY	→	**CASE, VIRGINIA**

7.11 Correo electrónico

JM_L1_EMAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y laborales.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address`

> TIPO DE DATO JM_L1_EMAIL — Type
>
> Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

> FORMATO DEL VALOR JM_L1_EMAIL — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter por carácter y el dominio de nivel superior pasa a `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca recibe correo.

`JM_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM`.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
delroy.beckford@gmail.com	→	**yaskop.yoqwmosh@pgoeb.test**

7.12 Teléfono

JM_L1_PHONE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números del plan norteamericano con los códigos de área jamaicanos 876 y 658 — `876-555-0123`, `(876) 555-0123`, `+1 876 555 0123` — y números locales de siete dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_PHONE — Path

85% `tel` `telephone[a-z0-9_]*` `tel_?(no|num|number|home|work|mobile|cell)` `phone[a-z0-9_]*` `ph_?(no|num|number)` `mobile[a-z0-9_]*` `cell` `cell_?(phone|no|number)` `cellphone` `cellular` `contact_?(no|num|number)` `fax` `whatsapp`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_PHONE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(\+?1[\s\-.]?)?\(?(876|658)\)?[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{4})`	100%	
`0*(?:[2-9]\d{2}[\s\-.]\d{4})`	50%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-.]{6,15})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El `+1`, el código de área y los separadores se conservan; los siete dígitos se enmascaran. Un número sin la forma de un número jamaicano se enmascara entero.

`JM_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM`.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
+1 876-555-0123	→	**+1 876-962-0957**
(876) 555-0123	→	**(876) 962-0957**
555-0123	→	**962-0957**

7.13 Dirección

JM_L1_ADDRESS

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La línea de dirección como se escribe en Jamaica, donde no se usa código postal: número y calle, con la zona postal en Kingston y St. Andrew (`12 Hope Road, Kingston 6`); un lote en un conjunto habitacional; o, en el interior, el distrito y la oficina de correos (`Content District, Linstead P.O., St. Catherine`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_ADDRESS — Path

80% `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue lista E3)* `addr(ess)?_?(line|1|2)?[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `street(_?(address|name))?` `residential_?address` `home_?address` `mailing_?address` `postal_?address` `physical_?address` `residence` `place_?of_?residence` `domicile` `post_?office` `p_?o_?box`

TIPO DE DATO JM_L1_ADDRESS — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR JM_L1_ADDRESS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)#?\s*\d+[A-Z]?\s+.*\b(street|st\.?|avenue|ave\.?|road|rd\.?|drive|dr\.?|lane|boulevard|blvd\.?|crescent|close|terrace|way|highway|hwy)\b.*`	80%	
`(?i).*\bkingston\s+\d{1,2}\b.*`	80%	
`(?i).+\bdistrict\b.*\bp\.?\s?o\.?(\W.*)?`	90%	
`(?i).*\blot\s*(no\.?\s*|#\s*)?\d+\s*,.+`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 3.000 direcciones jamaicanas ficticias — calles reales de Kingston y de las ciudades, lotes en conjuntos habitacionales reales, distritos rurales con sus oficinas de correos.

`JM_ADDRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `jm-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12 Hope Road, Kingston 6`	→	**`Lot 108, Ironshore, Montego Bay`**

7.14 Complemento de la dirección

JM_L1_ADDRESS_DETAIL

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Número de casa, lote, departamento, unidad, piso o edificio en columnas separadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_ADDRESS_DETAIL — Path

70% `house_?(no|num|number)` `apt(_?(no|number))?` `apartment(_?(no|number))?` `unit_?(no|num|number)` `flat_?(no|number)` `lot_?(no|num|number)` `floor_?(no|number)?` `suite(_?no)?` `building_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Apt. 4B`	→	**`Adv. 9W`**

7.15 Cuenta bancaria

JM_L1_BANK_ACCOUNT

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta en bancos, building societies y cooperativas de crédito, de ahorro y corriente.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_BANK_ACCOUNT — Path

85% `account_?(no|num|number|nbr)` `acct_?(no|num|number|nbr)?` `acc_?(no|num|number)` `bank_?(account|acct)(_?(no|num|number))?` `savings_?(account|acct)(_?(no|number))?` `chequing_?(account|acct)(_?(no|number))?` `checking_?(account|acct)(_?(no|number))?` `share_?account(_?no)?` `iban`

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito por dígito, conservando longitud y separadores.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
351-001-234	→	**816-280-792**

7.16 Tarjeta de pago

JM_L1_PAYMENT_CARD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito, débito y prepago.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_PAYMENT_CARD — Path

85% `card_?(no|num|number)` `credit_?card(_?(no|num|number))?` `debit_?card(_?(no|num|number))?` `keycard(_?(no|number))?` `cc_?(no|num|number)` `pan` `card_?pan` `masked_?pan`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_PAYMENT_CARD — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él; los demás pasan sin cambio en lugar de hacer fallar la fila.

`JM_CARD` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
4916 3131 2345 6780	→	**4916 3196 4606 3896**

7.17 Dirección IP

JM_L1_IP_ADDRESS

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 en registros de acceso, sesiones y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_IP_ADDRESS — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip` `source_?ip`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_IP_ADDRESS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea en 1–254, así la dirección sigue siendo válida; una dirección IPv6 se mapea dígito por dígito en hexadecimal.

`JM_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_HEX`.

> `JM_OCTET` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
>
> `JM_CM_HEX` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`72.27.211.10`	→	**`99.92.143.16`**

7.18 Identificador de dispositivo

JM_L1_DEVICE_ID

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, direcciones MAC, identificadores de publicidad y cookies de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_DEVICE_ID — Path

80% `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `device_?(id|uuid|serial)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `serial_?(no|number)_?(device|phone|handset)` `handset_?serial`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_DEVICE_ID — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter en hexadecimal: una MAC sigue siendo MAC, un IMEI sigue teniendo quince dígitos.

`JM_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→	**5e:83:bb:3c:31:f9**

7.19 Placa

JM_L1_LICENCE_PLATE

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Placas de vehículos: las particulares tienen cuatro dígitos y dos letras (`1234 AB`); las de transporte público de pasajeros, comerciales y de alquiler llevan dos letras adelante (`PP 1234` , `CA 1234` , `RR 1234`); las del gobierno solo dígitos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_LICENCE_PLATE — Path

85% `licen[cs]e_?plates?(_?(no|num|number))?` `plates?(_?(no|num|number))?` `vehicle_?(reg|registration|plate|licen[cs]e)(_?(no|num|number))?` `registration_?plate` `number_?plate` `reg_?plate` `tag_?(no|number)`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_LICENCE_PLATE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{4}[\s\-]?[A-Z]{2})`	80%	
`(P[A-HJ-NP]|C[A-HJ-N]|RR|DA|MA|MB)[\s\-]?\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Las letras, que indican la categoría, se conservan; los dígitos se enmascaran.

`JM_PLATE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1234 AB	→	**9707 AB**
PP 1234	→	**PP 9707**

7.20 VIN y número de motor

JM_L1_VIN

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de identificación del vehículo, de chasis y de motor.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — JM_L1_VIN — Path

80% `vin` `vin_?(no|number)` `vehicle_?identification_?(no|number)` `chassis(_?(no|number))?` `engine_?(no|number|serial)` `motor_?(no|number)` `serial_?(no|number)_?vehicle`

FORMATO DEL VALOR — JM_L1_VIN — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato de 17 caracteres.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1HGCM82633A004352	→	**1JTRL73362E132318**

7.21 Título de tierra y número de avalúo

JM_L1_LAND_TITLE

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El volumen y el folio de un título registrado (`Volume 1234 Folio 567`), el número de avalúo de la National Land Agency, unidades en propiedad horizontal, escrituras y arrendamientos. Cada uno lleva a un propietario en el Register Book of Titles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — JM_L1_LAND_TITLE — Path

85% `vol(ume)?_?(and_?)?fol(io)?` `title_?(deed_?)?(no|number|vol|volume|ref)` `certificate_?of_?title` `land_?(title|registry|register|certificate|parcel)(_?(no|num|number))?` `valuation_?(no|num|number|roll)` `nla_?(no|number|valuation)` `parcel(_?(no|num|number|id))?` `deed_?(no|number)` `lease_?(no|number)` `strata_?(plan|lot)(_?(no|number))?` `folio(_?(no|number))?`

FORMATO DEL VALOR — JM_L1_LAND_TITLE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i).*vol(ume)?\.?\s*\d+.*fol(io)?\.?\s*\d+.*`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Las palabras y los separadores se conservan y los números se enmascaran dígito por dígito: `Volume 1234 Folio 567` sigue siendo un volumen y un folio.

`JM_LAND_TITLE` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM` .

> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Volume 1234 Folio 567`	→	**`Volume 9707 Folio 253`**

7.22 Número de cliente, contrato o cuenta

`JM_L1_CONTRACT_NUMBER`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de cliente, socio, empleado, póliza, préstamo, siniestro y medidor, cuentas de JPS y NWC, números de aportante del NHT, matrículas de estudiante.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `JM_L1_CONTRACT_NUMBER – Path`
>
> **70%** `contract_?(no|num|number)` `policy_?(no|num|number)` `loan_?(no|num|number|id)` `mortgage_?(no|number)` `member(ship)?_?(no|num|number|id)` `customer_?(no|num|number|id)` `client_?(no|num|number|id)` `cust_?(no|num|id)` `employee_?(no|num|number|id)` `emp_?(no|num|id)` `staff_?(no|num|number|id)` `payroll_?(no|number)` `claim_?(no|num|number)` `meter_?(no|number)` `jps_?account(_?no)?` `nwc_?account(_?no)?` `nht_?(no|number|contributor_?(no|number)?)` `student_?(no|num|number|id)` `pupil_?(no|number|id)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato, para que las referencias entre tablas sigan coincidiendo.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`POL-123456`	→	**`MIF-194239`**

7.23 Usuario y redes sociales

`JM_L1_USERNAME`

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Inicios de sesión, apodos y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `JM_L1_USERNAME – Path`
>
> **70%** `user_?name` `username` `login(_?(name|id))?` `user_?id_?login` `nick_?name` `nickname` `alias` `screen_?name` `handle` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `social_?media(_?(handle|account|profile))?` `telegram`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`@delroy_b`	→	**`@dextuv_j`**

7.24 Credencial

JM_L1_CREDENTIAL

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas, PIN, hashes de contraseña, respuestas de seguridad, tokens y claves de API. Un hash también se encuentra por su esquema — bcrypt, crypt, Argon2, PBKDF2, LDAP — con cualquier nombre de columna.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_CREDENTIAL — Path
>
> **90%** `password` `passwd` `pwd` `pass_?word` `pass` `pin(_?(code|no|number))?` `passcode` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `secret_?(answer|question)` `security_?(answer|question)` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp`

> FORMATO DEL VALOR JM_L1_CREDENTIAL — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a ser `X`. Una credencial no tiene por qué parecer real en un ambiente de pruebas.

`JM_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Secret#2024`	→	**`XXXXXXXXXX`**

7.25 Geolocalización

JM_L1_GEOLOCATION

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas. Jamaica está entre 17,7° y 18,5° norte y 76,2° y 78,4° oeste.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_GEOLOCATION — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordinates?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|location|position)` `geolocation` `gps(_?(location|position|coordinates))?`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR JM_L1_GEOLOCATION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:1[78]\.\d{3,}\s*,\s*-7[678]\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:1[78]\.\d{3,})`	50%	
`-7[678]\.\d{3,}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se mueve.

`JM_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`18.012345,-76.798765`	→	**`18.031564,-76.799199`**

7.26 Texto libre

JM_L1_FREE_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **FREE TEXT REDACTION**

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, reclamos, notas de caso y declaraciones donde los datos personales aparecen sin estructura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L1_FREE_TEXT — Path

60% `remarks?` `comments?` `notes?` `observations?` `narrative` `free_?text` `memo` `messages?` *(salvo cuando le sigue lista E4)* `complaint(_?(text|details|description))?` `description_?(of_?)?(case|complaint|incident|request|issue|problem|events)` `incident_?(details|description|narrative)` `case_?(notes?|summary|details)` `statement` `details` `summary`

TIPO DE DATO JM_L1_FREE_TEXT — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR JM_L1_FREE_TEXT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}-?\d{3}-?\d{3})`	60%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:(876|658)[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{4})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: TRN, correos, teléfonos, números de tarjeta, placas e IP pasan a `[DATA]`, y los nombres y apellidos de las listas a `[NAME]`.

`JM_FREE_TEXT` **FREE TEXT REDACTION**

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]`, y los 3790 términos de `jm-text-names.txt` por `[NAME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Customer Beckford, TRN 123-456-789, email d.beckford@gmail.com, tel 876-555-0123.`	→	**`Customer [NAME], TRN [DATA], email [DATA], tel [DATA].`**

PARTE 8

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí combinados. Jamaica tenía unos 2,8 millones de habitantes en el censo de 2022, en catorce parroquias; 116 de las 140 ciudades de la lista del censo tenían menos de 10.000 habitantes. Una fecha de nacimiento, un sexo y una de esas ciudades señalan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

JM_L2_BIRTH_DATE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, en columnas de fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_BIRTH_DATE — Path

90% `dob` `d_?o_?b` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthdate` `birthday` `born_?(on|date)` `bdate`

TIPO DE DATO JM_L2_BIRTH_DATE — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplaza hasta 60 días hacia atrás o hacia adelante: rompe el vínculo con la persona y conserva edades y cohortes casi intactas.

`JM_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Año de nacimiento

JM_L2_BIRTH_YEAR

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_BIRTH_YEAR — Path

90% `birth_?year` `year_?of_?birth` `yob` `yr_?of_?birth`

TIPO DE DATO JM_L2_BIRTH_YEAR — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se mapea.

`JM_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Edad

JM_L2_AGE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Edades en años, enteras o con decimales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_AGE — Path

85%

```
age(_?(years|yrs|in_?years|at_?(admission|death|entry|diagnosis|registration)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?years_?old
```

TIPO DE DATO JM_L2_AGE — Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El dígito de las decenas se conserva y el de las unidades se mapea (37 pasa a 3x). Desde 100, 90: las edades extremas identifican por sí solas.

`JM_AGE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Fechas de eventos de la vida

JM_L2_EVENT_DATE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **DATE SHIFT**

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, divorcio, contratación, desvinculación, internación, alta, diagnóstico, arresto, condena y naturalización.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_EVENT_DATE — Path

80% `date_?of_?(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|consultation|delivery|arrest|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)` `(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|separation|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|visit|delivery|arrest|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|immigration)_?date` `dod`

TIPO DE DATO JM_L2_EVENT_DATE — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se desplazan hasta 30 días: se combinan con la fecha de nacimiento, y un desplazamiento menor mantiene los intervalos plausibles.

`JM_EVENT_DATE` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

JM_L2_SEX

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo registrado en cualquier notación: `F` / `M`, `Female` / `Male`, `Woman` / `Man`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_SEX — Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered))?` `gender(_?code)?` *(salvo cuando le sigue* ***`identity`*** *,* ***`expression`*** *)*

VALORES CONOCIDOS JM_L2_SEX — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`jm-detect-sex.txt`	5	80%	female, male, woman, man, fem
`jm-detect-sex-letter.txt`	2	60%	f, m

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza dentro de su propio vocabulario: `F` / `M` sigue siendo `F` / `M`.

`JM_SEX` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_SEX_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_SEX_WOMAN_MAN` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_SEX_F_M` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Male	→	**Female**

8.6 Ciudad

JM_L2_TOWN

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | DATA CLEANSING

QUÉ ES

La ciudad o comunidad donde la persona vive o nació. La lista del censo tiene 140 ciudades; 116 de ellas tenían menos de 10.000 habitantes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_TOWN — Path

85%	`town` `village` `community` *(salvo cuando le sigue* `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`, `council`*)* `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `residence_?(town|village|community|district)` `town_?of_?residence` `post_?office_?(name|town)` `postal_?town`
50%	`city` `municipality`

FORMATO DEL VALOR JM_L2_TOWN — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 153 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Portmore, Montego Bay, Mobay, Mo Bay, Spanish Town, May Pen, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Una ciudad de menos de 10.000 habitantes pasa a ser la capital de su parroquia; las ciudades más grandes y las capitales se conservan. Ver *Dónde vive la gente*.

`JM_TOWN` DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `jm-town-generalized.txt` (315 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Port Royal	→	**Kingston**
Ocho Rios	→	**Saint Ann's Bay**
Montego Bay	→	**Montego Bay**

8.7 Barrio o conjunto habitacional

JM_L2_NEIGHBOURHOOD

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El barrio de Kingston y St. Andrew (Barbican, Havendale, Duhaney Park…), el conjunto habitacional o el nombre del distrito dentro de una ciudad.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_NEIGHBOURHOOD — Path
>
> 85% `neighbou?rhood` `subdivision` `housing_?(area|scheme|estate|development)` `residential_?area` `area_?of_?residence` `scheme_?name` `community_?name` `district_?name`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por uno de 77 barrios de Kingston y St. Andrew: un lugar real todavía, ya no el de la persona.

`JM_NEIGHBOURHOOD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 77 valores de `jm-neighbourhoods.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Barbican	→	**Vineyard Town**

8.8 Nacionalidad

JM_L2_NATIONALITY

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, ciudadanía y país de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_NATIONALITY — Path
>
> 80% `nationality` `citizenship` `country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality)` `birth_?country`

> FORMATO DEL VALOR JM_L2_NATIONALITY — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 36 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Jamaican, American, British, Canadian, Chinese, Indian, …	70%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una nacionalidad de una lista de las más frecuentes en Jamaica.

`JM_NATIONALITY` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `jm-nationalities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Guyanese	→	**Indian**

8.9 Estado civil y tipo de unión

JM_L2_MARITAL_STATUS

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Estado civil y el tipo de unión por el que pregunta el censo — el matrimonio, la unión de hecho y la unión de visita son todos frecuentes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_MARITAL_STATUS — Path

85%	`marital_?status` `civil_?status` `union_?status` `union_?type` `marriage_?status` `relationship_?status` `conjugal_?status`

FORMATO DEL VALOR JM_L2_MARITAL_STATUS — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Never married, Married, Common-law union, Visiting union, Divorced, Widowed, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro estado de la lista del censo.

`JM_MARITAL_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `jm-marital-status.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Visiting union`	→	**`Widowed`**

8.10 Ocupación

JM_L2_OCCUPATION

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Ocupación, profesión, cargo y puesto. Un cargo poco común en un empleador pequeño identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_OCCUPATION — Path

80%	`occupation` `profession` `job_?title` `designation` `post_?title` `position_?title`
50%	`job` `position` `post` `trade` *(salvo cuando le sigue* `name`, `mark`, `licen[cs]e` *)*

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una ocupación común.

`JM_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 41 valores de `jm-occupations.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Regional Operations Manager, Western Division`	→	**`Retired`**

8.11 Empleador

JM_L2_EMPLOYER

NOMBRE DE COLUMNA | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre del empleador y el lugar de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_EMPLOYER — Path

80% `employer(_?name)?` `name_?of_?employer` `employer_?business_?name` `company_?of_?employment` `workplace` `work_?place` `place_?of_?(work|employment)` `employed_?(at|by|with)` `current_?employer`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de una lista de empresas ficticias.

`JM_EMPLOYER` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `jm-employers.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Jamaica Public Service Company Limited	→	**North Coast Hotels Ltd.**

8.12 Escolaridad

JM_L2_EDUCATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nivel más alto alcanzado en el sistema jamaicano — primaria, secundaria hasta el grado 11 y los exámenes del CSEC, sixth form y CAPE, formación técnica del HEART/NSTA Trust (NVQ-J), terciaria — y resultados de exámenes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_EDUCATION — Path

80% `education(_?(level|attainment|status|completed))?` `educational_?(level|attainment)` `highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade)` `level_?of_?education` `qualification` `schooling` `grade_?completed` `csec_?(subjects|passes|grades)` `cape_?(subjects|passes|grades)` `cxc_?(subjects|passes|grades)`

FORMATO DEL VALOR JM_L2_EDUCATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 30 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — No schooling, Early childhood, Primary, Lower secondary grade 9, Secondary CSEC, Sixth form CAPE, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro nivel de la lista.

`JM_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `jm-education.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Secondary (CSEC)`	→	**`Primary`**

8.13 Escuela

JM_L2_SCHOOL

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Escuela primaria y secundaria, college y universidad a las que asistió.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_SCHOOL — Path
>
> 75% `school(_?name)?` `name_?of_?school` `high_?school` `primary_?school` `secondary_?school` `prep_?school` `sixth_?form` `college(_?name)?` `university(_?name)?` `institution_?attended` `alma_?mater`

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una escuela ficticia.

`JM_SCHOOL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `jm-schools.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Jamaica College`	→	**`Riverside College of Technology`**

8.14 Hijos y dependientes

JM_L2_DEPENDANTS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Cantidad de hijos, dependientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L2_DEPENDANTS — Path
>
> 80% `dependants?` `dependents?` `no_?of_?(children|dependants|dependents|kids)` `num(ber)?_?(of_?)?(children|dependants|dependents|kids)` `children` `household_?(size|members)` `persons_?in_?household`

> TIPO DE DATO JM_L2_DEPENDANTS — Type
>
> Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Limitado a 5: los hogares grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`JM_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Datos personales sensibles

Las categorías de la sección 2 que no son salud ni infracciones — que tienen grupos propios: datos genéticos y biométricos, filiación, origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas y similares, afiliación sindical y vida sexual — y, más allá de la lista, identidad de género. La definición jamaicana de dato biométrico es inusualmente amplia: además de huellas y lecturas nombra la fotografía, la estatura, el color de ojos y el tipo de sangre, por eso la política da a la estatura y al color de ojos clases de datos propias. Las columnas categóricas conservan su forma: un indicador sí/no sigue siendo indicador, un código numérico recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a `Not stated`.

9.1 Datos genéticos

JM_L3_GENETIC

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Perfiles y muestras de ADN, pruebas y marcadores genéticos, pruebas de paternidad, genotipo de la anemia falciforme, tamizaje neonatal. También se encuentran por sus valores: una secuencia larga de nucleótidos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_GENETIC — Path

90% `dna` `genetic[a-z_]*` `genome` `genotyp[a-z_]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `dna_?(profile|sample|index)` `snp` `haplotype` `newborn_?screening` `sickle_?cell_?(genotype|trait)`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_GENETIC — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a ser `X`.

`JM_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`HbSS sickle cell`	→	XXXXXXXXXXXXXXXX

9.2 Datos biométricos

JM_L3_BIOMETRIC

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Lo que nombra la sección 2: la fotografía y otras imágenes faciales, huellas dactilares, palmares, de los dedos de los pies y de los pies, lecturas de iris y de retina, patrones de venas, y las características de comportamiento — forma de caminar, firma, pulsaciones de teclado, voz — como plantillas, imágenes, rutas o hashes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_BIOMETRIC — Path

90% `fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z_]*` `face_?(template|encoding|id|print|hash|image)` `facial_?(template|recognition|id|image|image_?hash)` `photo(graph)?(_?(image|file|path|blob|data|url))?` `passport_?photo` `selfie` `headshot` `mugshot` `iris(_?(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `vein_?(pattern|scan)` `palm_?(print|vein)` `toe_?print` `foot_?print` `voice_?(print|template|sample|recording)` `signature_?(image|biometric|capture|pad|specimen|scan)` `specimen_?signature` `handwritten_?signature` `keystroke(_?(dynamics|pattern))?` `typing_?pattern` `gait(_?(pattern|analysis))?` `minutiae`

TIPO DE DATO JM_L3_BIOMETRIC — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a ser `X`. Una ruta a un archivo de imagen también se suprime; la imagen en sí, en una columna binaria, está fuera del alcance de estos algoritmos.

`JM_REDACT` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→	XXXXXXXXXXXX

9.3 Estatura

JM_L3_HEIGHT

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

La estatura de una persona — dato biométrico por su nombre en la sección 2 — en centímetros, metros o pies y pulgadas, como la registra un documento de identidad o un legajo de personal o médico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_HEIGHT — Path

85% `height(_?(cm|m|in|inches|ft|feet|metres?|meters?))?` `stature` `ht_?(cm|in)`

CÓMO SE ENMASCARA

La unidad y la primera cifra se conservan y el resto se enmascara: `172` sigue siendo `1xx`, `1.72` sigue siendo `1.xx`, `5'8"` sigue siendo cinco pies con otras pulgadas.

`JM_HEIGHT` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_INCHES` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `jm-inches.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
172	→	**167**
5'8"	→	**5'7"**

9.4 Color de ojos

JM_L3_EYE_COLOUR

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El color de ojos, también dato biométrico por su nombre en la sección 2, como lo llevan los registros de identidad y de licencias de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_EYE_COLOUR — Path

90% `eye_?colou?r` `eyes_?colou?r` `colou?r_?of_?eyes` `eyes`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_EYE_COLOUR — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Brown, Dark brown, Light brown, Black, Hazel, Green, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro color de la lista; un indicador sigue siendo indicador.

`JM_EYE_COLOUR` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_EYE_COLOUR_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_EYE_COLOUR_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-eye-colours.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Amber	→	**Grey**

9.5 Filiación

JM_L3_FILIATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

De quién desciende la persona y cómo consta: nacida dentro o fuera del matrimonio, legitimada, adoptada, padre declarado o no en la inscripción de nacimiento, órdenes de filiación, padres biológicos. La Status of Children Act abolió la ilegitimidad en 1976, pero los registros y los legajos de beneficios antiguos conservan la marca.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_FILIATION — Path

90% `filiation` `legitimacy` `legitimate` `illegitimate` `legitimated` `born_?(in|out_?of)_?wedlock` `wedlock(_?status)?` `parentage` `paternity(_?(status|acknowledged|declared|established|order))?` *(salvo cuando le sigue* `test` *,* `leave` *)* `father_?(unknown|named|recorded|on_?record|acknowledged)` `affiliation_?order` `adopt(ed|ion)(_?(status|order|flag|date))?` `birth_?parents?` `biological_?(mother|father|parents?)`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_FILIATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 13 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Born in wedlock, Born out of wedlock, Legitimated, Adopted, Father not recorded, Not stated, …	80%	
Uno de 6 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador en su vocabulario, un código recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista.

`JM_FILIATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_FILIATION_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_FILIATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `jm-filiation.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Father unknown	→	**Born out of wedlock**
Y	→	**N**

9.6 Origen racial o étnico

JM_L3_ETHNICITY

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Raza o grupo étnico en los términos del censo — Black (cerca de nueve de cada diez), Mixed, East Indian, Chinese, White y otros — y la identidad maroon, un pueblo propio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_ETHNICITY – Path

90% `ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity)?` `race` `racial_?(origin|group|background)` `indigenous(_?(status|group|people|peoples))?` `maroon(_?(community|status))?`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_ETHNICITY – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Black, East Indian, Chinese, White, Mixed, Maroon, …	90%	
Uno de 6 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador en su vocabulario, un código recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista del censo.

`JM_ETHNICITY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_ETHNICITY_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_ETHNICITY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-ethnic-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Syrian/Lebanese	→	**Other**
Y	→	**N**

9.7 Creencias religiosas

JM_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión o denominación, en los términos del censo: Church of God, Adventista del Séptimo Día, Pentecostal, Bautista, Anglicana, Católica Romana, Revivalista, Rastafari y otras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_RELIGION — Path

95% `religion[a-z_]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)` `denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed` `congregation`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_RELIGION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 50 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Church of God, Seventh-day Adventist, Pentecostal, Baptist, Anglican, Roman Catholic, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador en su vocabulario, un código recibe otros dígitos y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista del censo.

`JM_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_RELIGION_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `jm-religions.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Salvation Army`	→	**`Jehovah's Witness`**

9.8 Creencias filosóficas y similares

JM_L3_BELIEF

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Convicciones filosóficas o morales, objeción de conciencia y otras creencias de naturaleza similar a las religiosas.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_BELIEF – Path
>
> 90% `beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprimen a `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `jm-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Refuses blood transfusions`	→	**`Not stated`**

9.9 Opiniones políticas

JM_L3_POLITICAL_OPINION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación política, ideología, intención de voto e indicadores de votante indeciso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_POLITICAL_OPINION — Path

90% `political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)`

`ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `swing_?voter`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_POLITICAL_OPINION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra posición de la lista.

`JM_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_POLITICAL_OPINION_LIST` .

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `jm-political-opinions.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Centre-right`	→	**`Right`**

9.10 Preferencia o afiliación partidaria

JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido que la persona apoya o al que pertenece — el Jamaica Labour Party y el People's National Party, que se alternan en el gobierno desde 1944 — y sus colores, verde y naranja. Una opinión política según la sección 2 (c).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION — Path

95% `political_?(party|body|membership|affiliation|group)` `party_?(membership|member|affiliation|card|group|supporter|preference)` `preferred_?party` `member_?of_?(party|political_?(party|body))` `party_?(of_?)?choice`

50% `party` *(salvo cuando le sigue lista ES)*

FORMATO DEL VALOR JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Jamaica Labour Party, People s National Party, Independent, No party, JLP, PNP, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador en su vocabulario y cualquier otro valor se reemplaza por uno de la lista.

`JM_POLITICAL_PARTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_POLITICAL_PARTY_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `jm-political-parties.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`People's National Party`	→	**`People's National Party`**

9.11 Afiliación sindical

JM_L3_TRADE_UNION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación a un sindicato, cuotas, delegados y unidades de negociación: BITU, NWU, UAWU, la JTA, la Nurses Association of Jamaica, la JCSA y otros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_TRADE_UNION — Path

95% `trade_?union(_?(member|membership|name|dues))?` `union_?(member|membership|affiliation|name|dues|fees|code|branch|local|delegate|representative)` `unioni[sz]ed` `labou?r_?union` `bargaining_?unit` `collective_?(agreement|bargaining)` `staff_?association` `shop_?steward`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_TRADE_UNION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — BITU, NWU, UAWU, JCTU, JTA, NAJ, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador en su vocabulario; cualquier otro valor se suprime a `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `jm-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BITU	→	**Not stated**

9.12 Orientación sexual

JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación sexual, que revela la vida sexual que protege la sección 2 (f). En Jamaica además expone a las personas a la ley penal: la Offences Against the Person Act todavía castiga el sexo entre hombres.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Path

95% `sexual_?(orientation|preference)` `orientation_?sexual` `orient_?sexual` `msm(_?(status|flag))?`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Heterosexual, Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la lista.

`JM_SEXUAL_ORIENTATION` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-sexual-orientations.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Bisexual`	→	**`Other`**

9.13 Vida sexual

JM_L3_SEXUAL_LIFE

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Actividad, conducta, parejas e historial sexuales, y trabajo sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_SEXUAL_LIFE — Path

90% `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behavio(u)?r|history|partners?|practices?)` `sexually_?active` `number_?of_?sexual_?partners` `age_?(at_?)?first_?(sex|intercourse)` `transactional_?sex` `sex_?work(er)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Se suprime a `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `jm-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Active	→	**Not stated**

9.14 Identidad de género

JM_L3_GENDER_IDENTITY

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Identidad y expresión de género, pronombres, condición de persona trans. No está en la lista de la sección 2, pero se trata como sensible porque expone a las personas a la misma discriminación.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_L3_GENDER_IDENTITY — Path

95% `gender_?(identity|expression)` `preferred_?pronouns?` `pronouns?` `transgender` `trans_?status`

FORMATO DEL VALOR JM_L3_GENDER_IDENTITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 14 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Woman, Man, Trans woman, Trans man, Non-binary, Gender fluid, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otro valor de la lista.

`JM_GENDER_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_GENDER_IDENTITY_LIST`.

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_GENDER_IDENTITY_LIST` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-gender-identities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trans man`	→	**`Gender fluid`**

PARTE 10

Salud o condición física o mental

Sensible según la sección 2 (e). La Ley también define de forma amplia los registros y la información de salud — pagos y derecho a servicios de salud incluidos — y anula cualquier cláusula contractual que obligue a una persona a entregar copia de su registro de salud (s. 64). Un diagnóstico, un resultado de anemia falciforme, un antirretroviral o un embarazo exponen a una persona tanto como cualquier otra categoría; el grupo sanguíneo es, además, dato biométrico por su nombre.

10.1 Identificadores de salud

JM_HEALTH_ID

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de la tarjeta del National Health Fund y del JADEP, historias clínicas y números de paciente, internaciones, recetas, certificados médicos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_ID – Path

85% `nhf(_?(card|no|num|number|id|member_?(no|id)))?` `jadep(_?(card|no|number|id))?` `drug_?serv(_?(no|number|card))?` `medical_?record(_?(no|num|number))?` `mrn` `patient_?(id|no|num|number)` `docket_?(no|num|number)_?(patient|hospital|clinic)` `chart_?(no|num|number)` `health_?(record|card|id|insurance)(_?(no|num|number))?` `hospital_?(no|num|number)` `admission_?(no|num|number)` `prescription_?(no|num|number)` `sick_?(note|leave|certificate)_?(no|num|number)` `medical_?certificate_?(no|num|number)`

55% `chart` `admission` `episode`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
NHF-2024-00123	→	YSG-5528-69825

10.2 Diagnóstico

JM_HEALTH_DIAGNOSIS

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, como códigos CIE-10 (`D57.1` , `B20`) o texto, y antecedentes médicos, alergias y enfermedades crónicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_DIAGNOSIS — Path

85% `diagnos(is|es|tic)[a-z_]*` `dx` `icd_?(10|11)?(_?code)?` `medical_?(condition|history|problem|diagnosis)` `health_?(condition|problem)` `chronic_?(condition|disease|illness)` `illness(es)?` `disease[a-z_]*` `comorbidit(y|ies)` `allerg(y|ies)` `cause_?of_?(death|admission|illness|injury|sick_?leave)` `reason_?for_?(visit|admission|consultation|sick_?leave)` `presenting_?complaint` `chief_?complaint` `pre_?existing_?conditions?`

FORMATO DEL VALOR JM_HEALTH_DIAGNOSIS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 se reemplaza por otro código común del mismo formato, con o sin decimal; el texto, por un diagnóstico común. El diagnóstico real no sobrevive.

`JM_DIAGNOSIS` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_DIAGNOSIS_TEXT`.

> `JM_ICD10_DECIMAL` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `jm-icd10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_ICD10` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `jm-icd10.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_DIAGNOSIS_TEXT` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `jm-diagnoses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
D57.1	→	**J32.9**
Sickle cell anaemia	→	**Acute gastroenteritis**

10.3 Medicamentos

JM_HEALTH_MEDICATION

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Medicamentos y recetas: un antirretroviral, la hidroxiurea o un antipsicótico revelan la condición.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_MEDICATION — Path

85% `medications?` `medicines?` `drugs?_?(name|prescribed)` `prescribed_?(drugs?|medications?)` `prescription_?(drug|medication|item)s?` `active_?ingredient` `dosage` `treatment_?(drug|medication)`

FORMATO DEL VALOR JM_HEALTH_MEDICATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 52 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Metformin, Glibenclamide, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador; cualquier otro valor se reemplaza por un medicamento común.

`JM_MEDICATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_MEDICATION_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `jm-medications.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Hydroxyurea 500 mg`	→	**`Ibuprofen`**

10.4 Notas clínicas

JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Evoluciones, notas de enfermería, epicrisis, planes de cuidado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Path

85% `clinical_?notes?` `progress_?notes?` `nurs(e|ing)_?notes?` `doctors?_?notes?` `physician_?notes?` `medical_?notes?` `discharge_?(summary|notes?)` `clinical_?summary` `history_?of_?present(ing)?_?illness` `hpi` `physical_?exam(ination)?` `assessment_?(and_?)?plan` `treatment_?plan` `care_?plan` `triage_?notes?` `soap_?notes?` `anamnesis`

TIPO DE DATO JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction, como en *Texto libre*: los identificadores pasan a `[DATA]` y los nombres a `[NAME]`. El contenido clínico se conserva — la columna sigue siendo sensible y no debe usarse fuera del ambiente de salud.

`JM_FREE_TEXT` FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]`, y los 3790 términos de `jm-text-names.txt` por `[NAME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Patient Beckford, TRN 123-456-789, seen for headache.`	→	**`Patient [NAME], TRN [DATA], seen for headache.`**

10.5 Resultados de exámenes

JM_HEALTH_TEST_RESULT

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio, estado de VIH, carga viral, glucosa, colesterol, pruebas de embarazo, pruebas toxicológicas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_TEST_RESULT — Path

80% `lab_?(result|test|value)s?` `test_?results?` `laboratory_?(result|test)s?` `hiv(_?(status|test|result))?` `viral_?load` `cd4(_?count)?` `blood_?(sugar|glucose|pressure)` `glucose` `hba1c` `cholesterol` `bmi` `pregnancy_?test` `drug_?(test|screen)` `covid_?(test|result)` `pcr_?result` `pap_?(smear|test)(_?result)?` `mammogram_?result` `x_?ray_?result` `psa(_?result)?`

50% `result` `test`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter: los números siguen siendo números, las palabras siguen siendo palabras de la misma forma.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactive	→	**Muikyaya**

10.6 Grupo sanguíneo

JM_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh — dato de salud, y dato biométrico por su nombre en la sección 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path

90% `blood_?(type|group)` `abo(_?rh)?` `rh_?factor` `rh`

FORMATO DEL VALOR JM_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

BloodType SL, que viene con Delphix: se reemplaza por otro de los ocho grupos.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

10.7 Discapacidad

JM_HEALTH_DISABILITY

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Tipo y condición de discapacidad, dificultades funcionales como las pregunta el censo, inscripción en el Jamaica Council for Persons with Disabilities.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_DISABILITY – Path

90% `disabilit(y|ies)[a-z_]*` `disabled` `impairments?` `handicap(ped)?` `special_?needs` `functional_?limitations?` `difficulty_?(seeing|hearing|walking|remembering|concentrating|self_?care|communicating)` `invalidity(_?(status|grade))?` `jcpd_?(no|number|registered|registration)`

FORMATO DEL VALOR JM_HEALTH_DISABILITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Seeing, Hearing, Walking or climbing steps, Remembering or concentrating, Self-care, Communicating, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador; cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista del censo.

`JM_DISABILITY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_DISABILITY_LIST`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_DISABILITY_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-disabilities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Severe psychosocial disability`	→	**`Communicating`**

10.8 Salud reproductiva

JM_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Embarazo, gestación, abortos, anticoncepción, fertilidad, control prenatal y posparto, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_HEALTH_REPRODUCTIVE — Path

90% `pregnan(t|cy)[a-z_]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_?(of_?)?(pregnancy|gestation)` `lmp` `last_?menstrual_?period` `abortions?` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z_]*` `family_?planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `antenatal` `prenatal` `postnatal` `postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador y un número recibe otros dígitos; cualquier otro valor se suprime a `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `jm-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12 weeks pregnant`	→	**`Not stated`**

10.9 Salud mental

`JM_HEALTH_MENTAL`

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Condiciones de salud mental, atención psiquiátrica y psicológica, suicidio y autolesiones, consumo de sustancias y rehabilitación.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `JM_HEALTH_MENTAL — Path`
>
> **90%** `mental_?(health|illness|disorder|condition)` `psychiatr[a-z_]*` `psycholog[a-z_]*` `depression` `anxiety` `suicid[a-z_]*` `self_?harm` `substance_?(use|abuse|misuse)` `alcohol(ism|_?use|_?abuse|_?dependence)` `drug_?(use|abuse|addiction|dependence)` `ganja_?use` `cannabis_?use` `addiction[a-z_]*` `rehab(ilitation)?_?(programme|program|centre|center|status)`

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador; cualquier otro valor se suprime a `Not stated`.

`JM_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SUPPRESS`.

> `JM_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `jm-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Bipolar disorder`	→	**`Not stated`**

PARTE 11

Datos financieros

La Ley no lista los datos financieros como sensibles. Son datos personales igual, y otras leyes los cierran más: los bancos y otras entidades autorizadas guardan la información de sus clientes bajo el deber de confidencialidad de la Banking Services Act, 2014, y la información crediticia solo circula entre los burós con licencia de la Credit Reporting Act, 2010. En una copia de pruebas, un salario, un préstamo en mora, un beneficio del NIS o un indicador del PATH dicen mucho de una persona. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos conservan su cantidad de dígitos, sin relación con el valor real.

11.1 Referencia crediticia

JM_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Puntajes e informes de crédito, días de mora, atrasos, clasificación de préstamos, créditos castigados e improductivos — lo que reúnen de los prestamistas los burós con licencia de la Credit Reporting Act, 2010.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_CREDIT_REFERENCE — Path

90% `credit_?(score|rating|history|report|status|bureau|reference|risk|grade|standing)` `crif(_?(score|report|status))?` `creditinfo(_?(score|report|status))?` `delinquen(cy|t)(_?(status|days))?` `days_?(past_?due|in_?arrears|overdue)` `dpd` `arrears(_?(status|days))?` `past_?due(_?(days|status))?` `overdue_?(days|status)` `default_?(status|flag|indicator)` `defaulted` `written_?off` `write_?off(_?(status|flag))?` `collections?_?status` `bad_?debt` `loan_?(status|classification|grade)` `non_?performing` `npl`

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos, un indicador sigue siendo indicador y cualquier estado se reemplaza por otro estado crediticio.

`JM_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CREDIT_STATUS`.

> `JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `jm-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
90 days past due	→	**no credit history**
745	→	**471**

11.2 Monto de deuda

JM_FIN_DEBT

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de préstamos, hipotecas y tarjetas, montos en mora, límites de crédito, cuotas.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** JM_FIN_DEBT — Path
>
> 85% `loan_?(amount|balance|principal|outstanding)` `outstanding_?(balance|amount|debt|loan|principal)` `debt(_?(amount|total|balance))?` `amount_?(owed|due|outstanding|in_?arrears|overdue)` `balance_?(owed|outstanding|due)` `arrears_?amount` `credit_?limit` `mortgage_?(balance|amount)` `instal?lment(_?amount)?` `monthly_?(payment|repayment)`

> **TIPO DE DATO** JM_FIN_DEBT — Type
>
> Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
850000	→	**847556**

11.3 Ingresos

JM_FIN_INCOME

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Salario, jornales, emolumentos, remuneración imponible, ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** JM_FIN_INCOME — Path
>
> 85% `salary` `salaries` `wages?` `income[a-z_]*` `gross_?(pay|salary|income|earnings)` `net_?(pay|salary|income|earnings)` `(monthly|annual|weekly|fortnightly)_?(income|salary|earnings|pay|wage)` `earnings` `remuneration` `basic_?(pay|salary)` `emoluments?` `insurable_?earnings` `household_?income` `take_?home_?pay`

TIPO DE DATO JM_FIN_INCOME – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
240000.50	→	**903205.60**

11.4 Patrimonio

JM_FIN_ASSETS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Valores de inmuebles y terrenos, saldos de ahorro y depósitos, inversiones, fondos, patrimonio neto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_ASSETS – Path

85% `net_?worth` `assets?_?(value|total)` `total_?assets` `property_?value` `land_?value` `market_?value` `appraised_?value` `valuation_?amount` `savings(_?balance)?` `account_?balance` `deposit_?balance` `fixed_?deposit(_?amount)?` `investment_?(balance|value|amount)` `share_?(balance|capital)` `unit_?trust_?(balance|value)`

TIPO DE DATO JM_FIN_ASSETS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
18500000	→	**26017706**

11.5 Monto de pensión

JM_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Pensiones del NIS, pensiones ocupacionales y de superannuation, pensiones de sobrevivencia y de invalidez, gratificaciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_PENSION — Path

90% `pension(_?(amount|payment|monthly|benefit_?amount|balance))?` `monthly_?pension` `retirement_?(pension|benefit|amount|balance)` `nis_?pension(_?amount)?` `survivors?_?pension(_?amount)?` `widow(er)?s?_?pension(_?amount)?` `invalidity_?pension(_?amount)?` `gratuity(_?amount)?` `superannuation(_?(balance|amount))?` `provident_?fund(_?balance)?`

TIPO DE DATO JM_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Enmascarado por CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito pasa a ser otro, y el monto mantiene la cantidad de dígitos, el signo y los decimales — el mismo orden de magnitud, sin relación con el valor real.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
6800	→	**8189**

11.6 Beneficio del NIS

JM_FIN_NIS_BENEFIT

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El beneficio que paga el National Insurance Scheme: pensión por vejez, invalidez, beneficios de viuda o viudo y de orfandad, beneficio por hijo con necesidades especiales, accidente de trabajo e incapacidad, subsidio por maternidad, subsidio funerario. La mayoría revela un problema de salud o una muerte en la familia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_NIS_BENEFIT — Path

90% `nis_?(benefit|claim)(_?(type|status|category))?` `benefit_?(type|claim|category|name|code)` `claim_?type` `(sickness|maternity|funeral|invalidity|survivors?|widow(er)?s?|orphans?|employment_?injury|disablement|old_?age)_?(benefit|allowance|grant|claim)` `national_?insurance_?(benefit|claim)(_?type)?`

FORMATO DEL VALOR JM_FIN_NIS_BENEFIT — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 23 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Old age pension, Invalidity benefit, Widow s or widower s benefit, Orphan s benefit, Special child benefit, Employment injury benefit, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador; cualquier otro valor se reemplaza por otro beneficio de la lista.

`JM_NIS_BENEFIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_NIS_BENEFIT_LIST`.

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_NIS_BENEFIT_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `jm-nis-benefits.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Special child benefit`	→	**`Old age pension`**

11.7 Programa social

JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Beneficiarios del PATH — el Programme of Advancement Through Health and Education —, de la pensión social, del Rehabilitation Programme, de la asistencia a los pobres y de los subsidios del NHF y del JADEP. Ser beneficiario revela pobreza.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Path
>
> 90% `path(_?(beneficiary|programme|program|member|recipient|status|family))?` `programme_?of_?advancement` `social_?(programme|program|assistance|welfare|benefit|transfer|pension)s?` `welfare_?(programme|program|recipient|status)` `cash_?transfer` `poor_?relief` `beneficiary_?of_?(programme|program)` `programme_?beneficiary` `rehabilitation_?(grant|programme|program)` `compassionate_?grant`

> FORMATO DEL VALOR JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME — Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 17 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — PATH, Social Pension, Rehabilitation Programme, Poor Relief, NHF subsidy, JADEP, …	80%	
Uno de 6 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador; cualquier otro valor se reemplaza por otro programa de la lista.

`JM_SOCIAL_PROGRAMME` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

> `JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-social-programmes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
School feeding programme	→	**Poor Relief**

11.8 Pobreza y nivel socioeconómico

JM_FIN_POVERTY

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Condición de pobreza, quintiles y deciles de consumo de la Jamaica Survey of Living Conditions, puntajes de comprobación de medios y del Beneficiary Identification System.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_POVERTY — Path

90% `poverty(_?(status|level|line|index|score|category))?` `food_?poor` `socio_?economic_?(status|level|index|group|class|score)` `wealth_?(index|quintile)` `consumption_?(quintile|decile)` `income_?(quintile|decile|bracket|band)` `quintile` `decile` `vulnerability_?(index|score)` `mpi` `means_?test(_?(score|result))?` `beneficiary_?identification_?(score|system)` `bis_?score`

FORMATO DEL VALOR JM_FIN_POVERTY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 9 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — food poor, indigent, poor, not poor, vulnerable, non poor, …	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un quintil sigue siendo quintil, un decil sigue siendo decil, y una condición se reemplaza por otra condición.

`JM_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_POVERTY_STATUS`.

`JM_QUINTILE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `jm-quintile.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `jm-decile-high.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_DECILE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `jm-decile.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `jm-poverty-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Food poor	→	**Food poor**
Quintile 2	→	**Quintile 4**

11.9 Tenencia de la vivienda

JM_FIN_HOUSING

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda como la pregunta el censo — propia, alquilada, arrendada, cedida, tierra familiar, ocupada — y la tenencia de la tierra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_FIN_HOUSING – Path

95%	`housing_?(tenure|status|type|situation)` `dwelling_?(tenure|ownership|type)` `home_?ownership` `own_?or_?rent` `rent_?or_?own` `owns_?(home|house)` `squatt(er|ing)(_?status)?` `land_?tenure` `captured_?land` `family_?land`
55%	`tenure`

FORMATO DEL VALOR JM_FIN_HOUSING – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Owned, Owned with mortgage, Rented, Leased, Rent free, Family land, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por otra forma de tenencia de la lista.

`JM_HOUSING` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_HOUSING_LIST`.

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

> `JM_HOUSING_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-housing-tenure.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Captured land`	→	**Leased**

PARTE 12

Infracciones y procesos

La sección 2 (g) hace sensible la comisión alegada de cualquier infracción y el proceso por ella — así que una acusación que terminó en absolución está tan protegida como una condena. La Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) Act permite eliminar condenas antiguas; una copia de pruebas que las conserva deshace eso.

12.1 Infracciones y procesos

JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Antecedentes penales, certificado policial, condenas, infracciones, acusaciones, arrestos, prisión preventiva, fianza, veredictos, penas y eliminaciones de registros — la alegación y el proceso, cualquiera sea su resultado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD — Path

95% `criminal_?(record|history|conviction|convictions|status|background|charges?|proceedings|case_?(status|outcome))` `police_?(record|certificate|clearance|report_?status)` `convictions?(_?(status|record|details))?` `convicted` `previous_?convictions` `offen[cs]es?(_?(type|committed|code|description|details))?` `charged_?with` `arrests?(_?(record|history))?` `sentence(_?(imposed|type|length|details))?` `incarcerat(ed|ion)` `imprisonment` `remand(ed)?(_?status)?` `bail(_?status)?` `probation(_?status)?` `parole` `verdict` `acquitt(al|ed)` `expunge(d|ment)`

55% `court_?(outcome|disposal|decision|status)` `case_?(outcome|disposal)` `disposal`

CÓMO SE ENMASCARA

Un indicador sigue siendo indicador; cualquier otro valor pasa a un estado genérico: sin antecedentes, con antecedentes, acusado, causa archivada, absuelto, condenado, registro eliminado o no informado.

`JM_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`JM_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`JM_CRIMINAL_RECORD_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-criminal-record.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Convicted of larceny, 2019`	→	**Acquitted**

12.2 Número de causa

JM_PENAL_CASE_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de causa, de acusación, de information y de hoja de cargos, de denuncia policial y del station diary (`HCC 123/2023` , `456 of 2022`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA JM_PENAL_CASE_NUMBER — Path

90%	`court_?case_?(no|num|number)` `criminal_?case_?(no|num|number)` `indictment_?(no|num|number)` `information_?(no|num|number)` `charge_?sheet_?(no|num|number)` `police_?(report|station_?diary|case)_?(no|num|number)` `station_?diary_?(no|number|entry)` `docket_?(no|num|number)` `inquest_?(no|number)`
55%	`case_?(no|num|number|ref|reference)`

FORMATO DEL VALOR JM_PENAL_CASE_NUMBER — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,4}\s?\d{1,5}/\d{4}`	50%	
`(?i)\d{1,6}\s+of\s+\d{4}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter por carácter, conservando el formato.

`JM_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`HCC 123/2023`	→	**YVJ 968/6016**

13

Dónde vive la gente: ciudades

Con las ciudades del Population and Housing Census de 2022 y sus poblaciones, la política conoce el tamaño y la parroquia de las 140 ciudades de la lista del censo.

- Una **ciudad** de menos de 10.000 habitantes pasa a ser la **capital de su parroquia**: Kingston; Half Way Tree para St. Andrew; Spanish Town; May Pen; Mandeville; Black River; Savanna-la-Mar; Lucea; Montego Bay; Falmouth; St. Ann's Bay; Port Maria; Port Antonio; Morant Bay. Se generalizan 111 de las 140 ciudades.
- La **parroquia** se conserva: la más chica, Hanover, tiene unos 70.000 habitantes.
- Las capitales conservan su nombre, aun las pequeñas — Morant Bay, Black River, Port Antonio. Una capital en una columna enmascarada dice la parroquia, nada más: es el lugar que representa a toda la parroquia.
- Veinticuatro ciudades de 10.000 habitantes o más quedan como están, entre ellas Portmore, Montego Bay, Spanish Town, May Pen, Mandeville y Old Harbour.
- Los nombres también se reconocen como se suelen escribir: `St. Ann's Bay` y `St Anns Bay`, `Savanna la Mar` y `Sav-la-Mar`, `Halfway Tree`, `Mobay`.

El resultado es siempre un lugar real de la misma parroquia, y todo grupo de personas que pasa a compartir un nombre es la población de una parroquia o de una ciudad grande. Los nombres que también son nombres de pila o apellidos, y los nombres de las parroquias, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por ciudades.

14

Límites

- **Columnas binarias** — escaneos de la tarjeta del TRN, de la licencia o del pasaporte, fotografías, imágenes de huellas, PDF clínicos en BLOB — no se pueden enmascarar con estos algoritmos. Inventaríelas e infórmelas como riesgo residual.
- **Las comunidades más chicas que una ciudad quedan fuera de la tabla.** La lista del censo llega a 140 ciudades; una columna de distritos rurales (`Content`, `Mocho`) se detecta por su nombre, pero los valores que la tabla no conoce pasan sin cambio. Donde una columna así está junto a fecha de nacimiento y sexo, generalícela a la parroquia.
- **Los números de identificación no conservan dígito verificador.** No se publica ninguno para el TRN ni para el número del NIS, así que no se recalcula ninguno; las aplicaciones que validen uno pueden rechazar valores enmascarados.
- **Los TRN de empresas también se enmascaran.** No se pueden distinguir de los de personas.
- **Los números de pasaporte, del NIS, de permisos y de elector** no tienen formato público y se enmascaran carácter por carácter.
- **El Data Cleansing deja los valores desconocidos como están**: una ciudad escrita de una forma que la lista no tiene pasa sin cambio.
- **El texto libre** se suprime token por token: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre de pila que también es palabra común (`Joy`, `Hope`, `Grace`) se suprime donde aparezca.
- **Las palabras de color son apellidos.** Brown, Black, Green y Grey están entre los apellidos jamaicanos más comunes: con solo el paquete esencial cargado, una columna de colores de ojos se toma por nombres.

- **Menores** — la Ley cuenta a cualquiera de menos de 18 años. Una fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan su cumpleaños 18, pero algunas sí. Donde eso importe, divida la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como una línea entera. Calle, distrito, ciudad y parroquia en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las placas y los VIN** conservan su formato, pero no el dígito verificador del VIN.

15

Verificación

Antes de su publicación, la política se verificó fuera de Delphix:

- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que acepta Delphix.
- El descubrimiento se simuló en 157 columnas con la política completa en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas, ocho con los nombres cortos de sistemas empaquetados y 33 columnas que no son datos personales —, de nuevo en 148 de ellas completadas con espacios o ceros, y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza ciudades se auditó para las 140 ciudades.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon 153 valores de muestra y 204 marcadores como `N/A`, comprobando cada salida contra su vocabulario; los mismos valores de nuevo completados con espacios o ceros (314), que debían salir como el valor sin relleno; 150 TRN contra colisiones, y veinte TRN como números de licencia de conducir, que debían salir iguales. Cada uno de los 83 algoritmos también enmascaró su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar la política con datos reales, ejecute un job de descubrimiento y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

16

Fuentes

- The Data Protection Act, 2020 — Parlamento de Jamaica; texto publicado por el Ministry of Justice y la Office of the Information Commissioner, con el aviso de entrada en vigor del 1 de diciembre de 2023.
- Población por ciudad y parroquia — Population and Housing Census de 2022, Statistical Institute of Jamaica (STATIN). Origen étnico, religión, tipo de unión y tenencia de la vivienda — Censo de 2011, STATIN.
- Taxpayer Registration Number — Tax Administration Jamaica. National Identification and Registration Act, 2021 — National Identification System (NIDS).
- National Insurance Scheme y sus beneficios, PATH y pensión social — Ministry of Labour and Social Security. NHF y JADEP — National Health Fund.
- Tarjeta de identificación de elector — Electoral Office of Jamaica. Pasaportes y migración — Passport, Immigration and Citizenship Agency.
- Banking Services Act, 2014 — Bank of Jamaica. Credit Reporting Act, 2010 — Bank of Jamaica. Medidas de pobreza — Jamaica Survey of Living Conditions, Planning Institute of Jamaica.
- Status of Children Act; Offences Against the Person Act; Criminal Records (Rehabilitation of Offenders) Act; DNA Evidence Act, 2016 — Laws of Jamaica, Ministry of Justice.
- Frecuencia de apellidos y nombres — Forebears, y las listas de nombres de bebés del Registrar General's Department. Numeración telefónica — North American Numbering Plan. Placas — Island Traffic Authority

y Tax Administration Jamaica.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

JM_ADDRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `jm-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_L1_ADDRESS`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-addresses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

JM_AGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L2_AGE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	conserva · conserva · `JM_CM_ALNUM` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `JM_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

JM_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `JM_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURACIÓN

`minRange`	`-60`
`maxRange`	`60`
`unit`	`DAYS`
`roll`	no

JM_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L2_DEPENDANTS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

JM_CARD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L1_PAYMENT_CARD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

JM_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `JM_L1_TRN`, `JM_L1_NIS_NUMBER`, `JM_L1_PASSPORT`, `JM_L1_VOTER_ID`, `JM_L1_DRIVERS_LICENCE`, `JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`, `JM_L1_VITAL_RECORD`, `JM_L1_ADDRESS_DETAIL`, `JM_L1_BANK_ACCOUNT`, `JM_L1_VIN`, `JM_L1_CONTRACT_NUMBER`, `JM_L1_USERNAME`, `JM_HEALTH_ID`, `JM_HEALTH_TEST_RESULT`, `JM_PENAL_CASE_NUMBER`, `JM_SUPPRESSED_CATEGORY`, `JM_GIVEN_NAMES`, `JM_SURNAMES`, `JM_FULL_NAME`, `JM_EMAIL`, `JM_PHONE`, `JM_PLATE`, `JM_LAND_TITLE`, `JM_COORDINATE`, `JM_YEAR`, `JM_AGE`, `JM_HEIGHT`, `JM_EYE_COLOUR`, `JM_FILIATION`, `JM_ETHNICITY`, `JM_RELIGION`, `JM_POLITICAL_OPINION`, `JM_POLITICAL_PARTY`, `JM_SEXUAL_ORIENTATION`, `JM_GENDER_IDENTITY`, `JM_MEDICATION`, `JM_DISABILITY`, `JM_CREDIT`, `JM_NIS_BENEFIT`, `JM_SOCIAL_PROGRAMME`, `JM_HOUSING`, `JM_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURACIÓN

`characterGroups`	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz`
`caseSensitive`	sí
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sí

JM_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `JM_L1_DEVICE_ID`, `JM_IP`

CONFIGURACIÓN

`characterGroups`	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
`caseSensitive`	sí
`minMaskedPositions`	`0`
`preserveLeadingZeros`	sí

JM_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L1_GEOLOCATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `JM_CM_ALNUM` · conserva · `JM_CM_ALNUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CREDIT_STATUS`.

Usado por: `JM_FIN_CREDIT_REFERENCE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,3}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`si no`	`JM_CREDIT_STATUS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_CREDIT_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `jm-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_CREDIT`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-credit-statuses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

Usado por: `JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	`JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí

requireMask	no

JM_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-criminal-record.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-criminal-record.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_DECILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `jm-decile.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-decile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `jm-decile-high.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-decile-high.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_DIAGNOSIS_TEXT`.

Usado por: `JM_HEALTH_DIAGNOSIS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`JM_ICD10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`JM_ICD10`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
si no	`JM_DIAGNOSIS_TEXT`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `jm-diagnoses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-diagnoses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_DISABILITY_LIST`.

Usado por: `JM_HEALTH_DISABILITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
si no	`JM_DISABILITY_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-disabilities.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_DISABILITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-disabilities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_EDUCATION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `jm-education.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_L2_EDUCATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-education.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_CM_ALNUM .

Usado por: JM_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})	JM_CM_ALNUM · JM_CM_ALNUM · reemplaza por test
si no	JM_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de jm-employers.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_L2_EMPLOYER

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-employers.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_ETHNICITY_LIST .

Usado por: JM_L3_ETHNICITY

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · JM_CM_ALNUM
si no	JM_ETHNICITY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de jm-ethnic-groups.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_ETHNICITY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-ethnic-groups.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: JM_L2_EVENT_DATE

CONFIGURACIÓN

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

JM_EYE_COLOUR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_EYE_COLOUR_LIST.

Usado por: JM_L3_EYE_COLOUR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · JM_CM_ALNUM
si no	JM_EYE_COLOUR_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_EYE_COLOUR_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de jm-eye-colours.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_EYE_COLOUR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-eye-colours.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_FILIATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_FILIATION_LIST.

Usado por: JM_L3_FILIATION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	`JM_FILIATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_FILIATION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `jm-filiation.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_FILIATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-filiation.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_SUPPRESSED_CATEGORY`, `JM_EYE_COLOUR`, `JM_FILIATION`, `JM_ETHNICITY`, `JM_RELIGION`, `JM_POLITICAL_OPINION`, `JM_POLITICAL_PARTY`, `JM_SEXUAL_ORIENTATION`, `JM_GENDER_IDENTITY`, `JM_DIAGNOSIS`, `JM_MEDICATION`, `JM_DISABILITY`, `JM_CREDIT`, `JM_NIS_BENEFIT`, `JM_SOCIAL_PROGRAMME`, `JM_HOUSING`, `JM_CRIMINAL_RECORD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no)`	`JM_FLAG_YES_NO`
`(?i)(true|false)`	`JM_FLAG_TRUE_FALSE`
`(?i)([yn])`	`JM_FLAG_Y_N`
`([01])`	`JM_FLAG_0_1`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-flag-0-1.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

JM_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-flag-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 8 patrones por `[DATA]`, y los 3790 términos de `jm-text-names.txt` por `[NAME]`.

Usado por: `JM_L1_FREE_TEXT`, `JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<![\d\-])\d{3}-\d{3}-\d{3}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{9}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?1[\s\-.]?)?\(?(876|658)\)?[\s\-.]?\d{3}[\s\-.]?\d{4}(?![\d\-])`

`(?<![\d\-])[2-9]\d{2}-\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?<![A-Za-z\d])\d{4}\s?[A-Z]{2}(?![A-Za-z\d])`	
`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`	

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATA]`
lookupFile	`jm-text-names.txt`
lookupFileRedactValue	`[NAME]`
isDenyList	sí

JM_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^,]+),\s*(.+)`	`JM_SURNAMES` · `JM_GIVEN_NAMES`
`(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_SURNAMES`
`(\S+)(\s+)([A-Za-z]\.?)(\s+)(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · conserva · conserva · conserva · `JM_SURNAMES`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_SURNAMES`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_SURNAMES`
si no	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_GENDER_IDENTITY_LIST`.

Usado por: `JM_L3_GENDER_IDENTITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
si no	`JM_GENDER_IDENTITY_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-gender-identities.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_GENDER_IDENTITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-gender-identities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_GIVEN_NAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 1004 nombres de `jm-given-names.txt`.

Usado por: `JM_GIVEN_NAMES`, `JM_FULL_NAME`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-given-names.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

JM_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_GIVEN_NAME`, `JM_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME` · `JM_GIVEN_NAME`
si no	`JM_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_HEIGHT REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L3_HEIGHT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(1|2)(\d{2})(\s*cm)?)`	conserva · conserva · `JM_CM_ALNUM` · conserva
`(0*?)(?:([12]\.)(\d{1,2})(\s*m)?)`	conserva · conserva · `JM_CM_ALNUM` · conserva
`(0*?)(?:([4-7])(\s*(?:'|ft\.?|feet)\s*)(\d{1,2})(\s*(?:"|''|in\.?|inches)?))`	conserva · conserva · conserva · `JM_INCHES` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_HOUSING_LIST`.

Usado por: `JM_FIN_HOUSING`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`

si no	`JM_HOUSING_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`JM_HOUSING_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-housing-tenure.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_HOUSING`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-housing-tenure.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`JM_ICD10` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `jm-icd10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-icd10.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`JM_ICD10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `jm-icd10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-icd10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`JM_INCHES` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `jm-inches.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_HEIGHT`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-inches.txt`
hashMethod	`SHA256`

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_CM_HEX.

Usado por: JM_L1_IP_ADDRESS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))	conserva · JM_OCTET · JM_OCTET · JM_OCTET · JM_OCTET
si no	JM_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_LAND_TITLE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_CM_ALNUM.

Usado por: JM_L1_LAND_TITLE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(.*?vol(?:ume)?\.?\s*)(\d+)(.*?fol(?:io)?\.?\s*)(\d+)(.*)	conserva · JM_CM_ALNUM · conserva · JM_CM_ALNUM · conserva
si no	JM_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de jm-marital-status.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_L2_MARITAL_STATUS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-marital-status.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_MEDICATION_LIST.

Usado por: JM_HEALTH_MEDICATION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	`JM_MEDICATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `jm-medications.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_MEDICATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-medications.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_NATIONALITY` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 16 valores de `jm-nationalities.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_L2_NATIONALITY`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-nationalities.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_NEIGHBOURHOOD` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 77 valores de `jm-neighbourhoods.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_L2_NEIGHBOURHOOD`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-neighbourhoods.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_NIS_BENEFIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_NIS_BENEFIT_LIST`.

Usado por: `JM_FIN_NIS_BENEFIT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	`JM_NIS_BENEFIT_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_NIS_BENEFIT_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `jm-nis-benefits.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_NIS_BENEFIT`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-nis-benefits.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 41 valores de `jm-occupations.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_L2_OCCUPATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-occupations.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_OCTET` NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `JM_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

`JM_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_CM_ALNUM`.

Usado por: `JM_L1_PHONE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\+?1[\s\-.]?)?(\(?(?:876|658)\)?[\s\-.]?)(\d{3})([\s\-.]?)(\d{4}))`	conserva · conserva · conserva · `JM_CM_ALNUM` · conserva · `JM_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d{3})([\s\-.]?)(\d{4}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM` · conserva · `JM_CM_ALNUM`

si no	JM_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_PLATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_CM_ALNUM .

Usado por: JM_L1_LICENCE_PLATE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{4})([\s\-]?)([A-Z]{2}))	conserva · JM_CM_ALNUM · conserva · conserva
([A-Z]{2})([\s\-]?)(\d{4})	conserva · conserva · JM_CM_ALNUM
(0*?)(?:(\d{2})([\s\-]?)(\d{4}))	conserva · JM_CM_ALNUM · conserva · JM_CM_ALNUM
si no	JM_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_POLITICAL_OPINION_LIST .

Usado por: JM_L3_POLITICAL_OPINION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · JM_CM_ALNUM
si no	JM_POLITICAL_OPINION_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de jm-political-opinions.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_POLITICAL_OPINION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-political-opinions.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_POLITICAL_PARTY_LIST .

Usado por: JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
`si no`	`JM_POLITICAL_PARTY_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `jm-political-parties.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_POLITICAL_PARTY`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-political-parties.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_POVERTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_POVERTY_STATUS`.

Usado por: `JM_FIN_POVERTY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-5]))`	conserva · `JM_QUINTILE`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	conserva · `JM_DECILE_HIGH`
`(?i)(decile\s*)(\d{1,2})`	conserva · `JM_DECILE`
`(?i)(quintile\s*)([1-5])`	conserva · `JM_QUINTILE`
`si no`	`JM_POVERTY_STATUS`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`JM_POVERTY_STATUS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `jm-poverty-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`jm-poverty-statuses.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`JM_QUINTILE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `jm-quintile.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_POVERTY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-quintile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

`JM_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L1_CREDENTIAL`, `JM_L3_GENETIC`, `JM_L3_BIOMETRIC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`JM_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_RELIGION_LIST`.

Usado por: `JM_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
si no	`JM_RELIGION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`JM_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 19 valores de `jm-religions.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-religions.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SCHOOL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `jm-schools.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_L2_SCHOOL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-schools.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SEX REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `JM_L2_SEX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(female|male)`	`JM_SEX_FEMALE_MALE`
`(?i)(woman|man)`	`JM_SEX_WOMAN_MAN`
`(?i)([fm])`	`JM_SEX_F_M`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-sex-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-sex-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `jm-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-sex-woman-man.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SEXUAL_ORIENTATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

Usado por: `JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`
si no	`JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `jm-sexual-orientations.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `JM_SEXUAL_ORIENTATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`jm-sexual-orientations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SOCIAL_PROGRAMME REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`.

Usado por: `JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`JM_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `JM_CM_ALNUM`

si no	JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de jm-social-programmes.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_SOCIAL_PROGRAMME

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-social-programmes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de jm-not-stated.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: JM_SUPPRESSED_CATEGORY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-not-stated.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

JM_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_SUPPRESS.

Usado por: JM_L3_BELIEF, JM_L3_TRADE_UNION, JM_L3_SEXUAL_LIFE, JM_HEALTH_REPRODUCTIVE, JM_HEALTH_MENTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	JM_FLAG
(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6}))))))	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · JM_CM_ALNUM
si no	JM_SUPPRESS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_SURNAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 996 nombres de jm-surnames.txt.

Usado por: JM_SURNAMES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-surnames.txt

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

JM_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: JM_CM_ALNUM .

Usado por: JM_L1_SURNAME , JM_FULL_NAME

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^\s\-]+)(\-)([^\s\-]+)	JM_SURNAME · conserva · JM_SURNAME
(\S+)	JM_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)	JM_SURNAME · JM_SURNAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	JM_SURNAME · JM_SURNAME · JM_SURNAME
si no	JM_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

JM_TOWN DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en jm-town-generalized.txt (315 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: JM_L2_TOWN

CONFIGURACIÓN

lookupFile	jm-town-generalized.txt
delimiter	|
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

JM_YEAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: JM_L2_BIRTH_YEAR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\d{3})(\d))	conserva · conserva · JM_CM_ALNUM
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`jm-addresses.txt`	3000	`JM_ADDRESS`	Gordon Town District, Kingston 6 P.O., St. Andrew · 99 King Street, Kingston · 60 Glenmuir Road, May Pen · 2 Constant Spring Road, Kingston 10
`jm-credit-statuses.txt`	10	`JM_CREDIT_STATUS`	Current · 30 days past due · 60 days past due · 90 days past due
`jm-criminal-record.txt`	8	`JM_CRIMINAL_RECORD_LIST`	No criminal record · Has criminal record · Charged · Case dismissed
`jm-decile-high.txt`	5	`JM_DECILE_HIGH`	6 · 7 · 8 · 9
`jm-decile.txt`	10	`JM_DECILE`	1 · 2 · 3 · 4
`jm-detect-given-names.txt`	1004	`JM_L1_GIVEN_NAME – List` `JM_L1_FULL_NAME – List`	George · Joseph · David · James
`jm-detect-sex-letter.txt`	2	`JM_L2_SEX – List`	f · m
`jm-detect-sex.txt`	5	`JM_L2_SEX – List`	female · male · woman · man
`jm-detect-surnames.txt`	996	`JM_L1_SURNAME – List` `JM_L1_FULL_NAME – List`	Brown · Williams · Smith · Campbell
`jm-diagnoses.txt`	30	`JM_DIAGNOSIS_TEXT`	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
`jm-disabilities.txt`	8	`JM_DISABILITY_LIST`	Seeing · Hearing · Walking or climbing steps · Remembering or concentrating
`jm-education.txt`	11	`JM_EDUCATION`	No schooling · Early childhood · Primary · Lower secondary (grade 9)
`jm-employers.txt`	25	`JM_EMPLOYER`	Blue Mountain Trading Company Ltd. · Rio Cobre Services Ltd. · Island Construction Ltd. · Coastal Transport Ltd.
`jm-ethnic-groups.txt`	8	`JM_ETHNICITY_LIST`	Black · East Indian · Chinese · White
`jm-eye-colours.txt`	8	`JM_EYE_COLOUR_LIST`	Brown · Dark brown · Light brown · Black
`jm-filiation.txt`	6	`JM_FILIATION_LIST`	Born in wedlock · Born out of wedlock · Legitimated · Adopted
`jm-flag-0-1.txt`	2	`JM_FLAG_0_1`	0 · 1
`jm-flag-true-false.txt`	2	`JM_FLAG_TRUE_FALSE`	true · false
`jm-flag-y-n.txt`	2	`JM_FLAG_Y_N`	Y · N

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`jm-flag-yes-no.txt`	2	`JM_FLAG_YES_NO`	Yes · No
`jm-gender-identities.txt`	8	`JM_GENDER_IDENTITY_LIST`	Woman · Man · Trans woman · Trans man
`jm-given-names.txt`	1004	`JM_GIVEN_NAME`	George · Joseph · David · James
`jm-housing-tenure.txt`	8	`JM_HOUSING_LIST`	Owned · Owned with mortgage · Rented · Leased
`jm-icd10-decimal.txt`	33	`JM_ICD10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`jm-icd10.txt`	37	`JM_ICD10`	I10 · E11 · E78 · J45
`jm-inches.txt`	12	`JM_INCHES`	0 · 1 · 2 · 3
`jm-marital-status.txt`	7	`JM_MARITAL_STATUS`	Never married · Married · Common-law union · Visiting union
`jm-medications.txt`	26	`JM_MEDICATION_LIST`	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Diclofenac
`jm-nationalities.txt`	16	`JM_NATIONALITY`	Jamaican · American · British · Canadian
`jm-neighbourhoods.txt`	77	`JM_NEIGHBOURHOOD`	Allman Town · Arcadia · Barbican · Beverly Hills
`jm-nis-benefits.txt`	11	`JM_NIS_BENEFIT_LIST`	Old age pension · Invalidity benefit · Widow's or widower's benefit · Orphan's benefit
`jm-not-stated.txt`	1	`JM_SUPPRESS`	Not stated
`jm-occupations.txt`	41	`JM_OCCUPATION`	Clerk · Sales clerk · Shop assistant · Construction worker
`jm-political-opinions.txt`	7	`JM_POLITICAL_OPINION_LIST`	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
`jm-political-parties.txt`	4	`JM_POLITICAL_PARTY_LIST`	Jamaica Labour Party · People's National Party · Independent · No party
`jm-poverty-statuses.txt`	4	`JM_POVERTY_STATUS`	Food poor · Poor · Vulnerable · Not poor
`jm-quintile.txt`	5	`JM_QUINTILE`	1 · 2 · 3 · 4
`jm-religions.txt`	19	`JM_RELIGION_LIST`	Church of God · Seventh-day Adventist · Pentecostal · Baptist
`jm-schools.txt`	15	`JM_SCHOOL`	Mount Olive Primary School · St. Mark's Anglican Primary School · Sacred Heart Preparatory School · Holy Family Primary School
`jm-sex-f-m.txt`	2	`JM_SEX_F_M`	F · M
`jm-sex-female-male.txt`	2	`JM_SEX_FEMALE_MALE`	Female · Male
`jm-sex-woman-man.txt`	2	`JM_SEX_WOMAN_MAN`	Woman · Man

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`jm-sexual-orientations.txt`	8	`JM_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`	Heterosexual · Gay · Lesbian · Bisexual
`jm-social-programmes.txt`	8	`JM_SOCIAL_PROGRAMME_LIST`	PATH · Social Pension · Rehabilitation Programme · Poor Relief
`jm-surnames.txt`	996	`JM_SURNAME`	Brown · Williams · Smith · Campbell
`jm-text-names.txt`	3790	`JM_FREE_TEXT`	George · GEORGE · Joseph · JOSEPH
`jm-town-generalized.txt`	315	`JM_TOWN`	Kingston|Kingston · KINGSTON|KINGSTON · Portmore|Portmore · PORTMORE|PORTMORE

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `plate` `vehicle` `business` `trade` `liquor` `professional` `firearm`

E2 `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `district` `parish` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `scheme` `community` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `physician` `nurse` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `contributor` `pensioner` `claimant` `full` `complete` `last` `first`

E3 `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `book` `type` `id`

E4 `id` `type` `code` `key` `no` `num` `number` `date` `status` `queue` `count` `log`

E5 `id` `key` `type` `role` `site` `ref` `code` `number` `no` `size`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `JM – Data Protection Act 2020 – v2` ejecuta estos 129 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Data Protection Act 2020 - personal data

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`JM_L1_TRN – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_TRN`
`JM_L1_TRN – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_TRN`
`JM_L1_NIS_NUMBER – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_NIS_NUMBER`
`JM_L1_PASSPORT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_PASSPORT`
`JM_L1_PASSPORT – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_PASSPORT`
`JM_L1_VOTER_ID – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_VOTER_ID`
`JM_L1_DRIVERS_LICENCE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_DRIVERS_LICENCE`
`JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`
`JM_L1_VITAL_RECORD – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_VITAL_RECORD`
`JM_L1_GIVEN_NAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_GIVEN_NAME`
`JM_L1_GIVEN_NAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`JM_L1_GIVEN_NAME`
`JM_L1_SURNAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_SURNAME`
`JM_L1_SURNAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`JM_L1_SURNAME`
`JM_L1_FULL_NAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_FULL_NAME`
`JM_L1_FULL_NAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`JM_L1_FULL_NAME`
`JM_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_EMAIL`
`JM_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`JM_L1_EMAIL`
`JM_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_EMAIL`
`JM_L1_PHONE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_PHONE`
`JM_L1_PHONE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_PHONE`
`JM_L1_ADDRESS – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_ADDRESS`
`JM_L1_ADDRESS – Type`	TIPO DE DATO	`JM_L1_ADDRESS`
`JM_L1_ADDRESS – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_ADDRESS`
`JM_L1_ADDRESS_DETAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_ADDRESS_DETAIL`
`JM_L1_BANK_ACCOUNT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_BANK_ACCOUNT`
`JM_L1_PAYMENT_CARD – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_PAYMENT_CARD`
`JM_L1_PAYMENT_CARD – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_PAYMENT_CARD`
`JM_L1_IP_ADDRESS – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_IP_ADDRESS`
`JM_L1_IP_ADDRESS – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_IP_ADDRESS`
`JM_L1_DEVICE_ID – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`JM_L1_DEVICE_ID`
`JM_L1_DEVICE_ID – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`JM_L1_DEVICE_ID`

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
JM_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_LICENCE_PLATE
JM_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L1_LICENCE_PLATE
JM_L1_VIN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_VIN
JM_L1_VIN – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L1_VIN
JM_L1_LAND_TITLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_LAND_TITLE
JM_L1_LAND_TITLE – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L1_LAND_TITLE
JM_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_CONTRACT_NUMBER
JM_L1_USERNAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_USERNAME
JM_L1_CREDENTIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_CREDENTIAL
JM_L1_CREDENTIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L1_CREDENTIAL
JM_L1_GEOLOCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_GEOLOCATION
JM_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L1_GEOLOCATION
JM_L1_FREE_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L1_FREE_TEXT
JM_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DATO	JM_L1_FREE_TEXT
JM_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L1_FREE_TEXT
JM_L2_BIRTH_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_BIRTH_DATE
JM_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DATO	JM_L2_BIRTH_DATE
JM_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_BIRTH_YEAR
JM_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DATO	JM_L2_BIRTH_YEAR
JM_L2_AGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_AGE
JM_L2_AGE – Type	TIPO DE DATO	JM_L2_AGE
JM_L2_EVENT_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_EVENT_DATE
JM_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DATO	JM_L2_EVENT_DATE
JM_L2_SEX – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_SEX
JM_L2_SEX – List	VALORES CONOCIDOS	JM_L2_SEX
JM_L2_TOWN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_TOWN
JM_L2_TOWN – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L2_TOWN
JM_L2_NEIGHBOURHOOD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_NEIGHBOURHOOD
JM_L2_NATIONALITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_NATIONALITY
JM_L2_NATIONALITY – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L2_NATIONALITY
JM_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_MARITAL_STATUS
JM_L2_MARITAL_STATUS – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L2_MARITAL_STATUS
JM_L2_OCCUPATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_OCCUPATION
JM_L2_EMPLOYER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_EMPLOYER
JM_L2_EDUCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_EDUCATION
JM_L2_EDUCATION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L2_EDUCATION
JM_L2_SCHOOL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_SCHOOL

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
JM_L2_DEPENDANTS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L2_DEPENDANTS
JM_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DATO	JM_L2_DEPENDANTS
JM_L3_GENETIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_GENETIC
JM_L3_GENETIC – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_GENETIC
JM_L3_BIOMETRIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_BIOMETRIC
JM_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DATO	JM_L3_BIOMETRIC
JM_L3_HEIGHT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_HEIGHT
JM_L3_EYE_COLOUR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_EYE_COLOUR
JM_L3_EYE_COLOUR – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_EYE_COLOUR
JM_L3_FILIATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_FILIATION
JM_L3_FILIATION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_FILIATION
JM_L3_ETHNICITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_ETHNICITY
JM_L3_ETHNICITY – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_ETHNICITY
JM_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_RELIGION
JM_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_RELIGION
JM_L3_BELIEF – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_BELIEF
JM_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_POLITICAL_OPINION
JM_L3_POLITICAL_OPINION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_POLITICAL_OPINION
JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION
JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_POLITICAL_AFFILIATION
JM_L3_TRADE_UNION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_TRADE_UNION
JM_L3_TRADE_UNION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_TRADE_UNION
JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION
JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_SEXUAL_ORIENTATION
JM_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_SEXUAL_LIFE
JM_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_L3_GENDER_IDENTITY
JM_L3_GENDER_IDENTITY – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_L3_GENDER_IDENTITY
JM_HEALTH_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_ID
JM_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_DIAGNOSIS
JM_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_HEALTH_DIAGNOSIS
JM_HEALTH_MEDICATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_MEDICATION
JM_HEALTH_MEDICATION – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_HEALTH_MEDICATION
JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT
JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DATO	JM_HEALTH_CLINICAL_TEXT
JM_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_TEST_RESULT
JM_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_BLOOD_GROUP
JM_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_HEALTH_BLOOD_GROUP

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
JM_HEALTH_DISABILITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_DISABILITY
JM_HEALTH_DISABILITY – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_HEALTH_DISABILITY
JM_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_REPRODUCTIVE
JM_HEALTH_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_HEALTH_MENTAL
JM_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_CREDIT_REFERENCE
JM_FIN_DEBT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_DEBT
JM_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DATO	JM_FIN_DEBT
JM_FIN_INCOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_INCOME
JM_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DATO	JM_FIN_INCOME
JM_FIN_ASSETS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_ASSETS
JM_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DATO	JM_FIN_ASSETS
JM_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_PENSION
JM_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	JM_FIN_PENSION
JM_FIN_NIS_BENEFIT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_NIS_BENEFIT
JM_FIN_NIS_BENEFIT – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_FIN_NIS_BENEFIT
JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_FIN_SOCIAL_PROGRAMME
JM_FIN_POVERTY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_POVERTY
JM_FIN_POVERTY – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_FIN_POVERTY
JM_FIN_HOUSING – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_FIN_HOUSING
JM_FIN_HOUSING – Values	FORMATO DEL VALOR	JM_FIN_HOUSING
JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_PENAL_CRIMINAL_RECORD
JM_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	JM_PENAL_CASE_NUMBER
JM_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DEL VALOR	JM_PENAL_CASE_NUMBER